



用於 Sun Java System Message Queue 的 Sun Cluster 資料服務指南 (適用於 Solaris 作業系統)

Sun Microsystems, Inc.
4150 Network Circle
Santa Clara, CA 95054
U.S.A.

文件號碼: 817-6406-10
2004 年 4 月, 修訂版 A

Copyright 2004 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054 U.S.A. 版權所有

此產品或文件受著作權的保護，其使用、複製、分送以及反編譯，均受軟體使用權限制。未經 Sun 及其授權者 (如果有的話) 的書面授權，不得以任何形式或任何方法，重新製造本產品或文件的任何部分。至於協力廠商的軟體，包括字型技術，亦受著作權保護，並經過 Sun 供應商授權使用。

產品的某些部分可能源自 Berkeley BSD 系統，由加州大學授權。UNIX 是在美國和其他國家/地區的註冊商標，由 X/Open Company, Ltd. 獨家授權。

Sun、Sun Microsystems、Sun 徽標、docs.sun.com、AnswerBook、AnswerBook2、以及 Solaris 是 Sun Microsystems, Inc. 在美國和其他國家/地區的商標、註冊商標或服務標記。所有的 SPARC 商標都是在獲得授權的情況下使用，而且是 SPARC International, Inc. 在美國和其他國家/地區的商標或註冊商標。有 SPARC 商標的產品都是從 Sun Microsystems, Inc. 所開發的基本架構而開發的。

OPEN LOOK 和 Sun™ Graphical User Interface 是 Sun Microsystems Inc. 為其使用者和授權者而開發的。Sun 認可 Xerox 研發電腦業之視覺化或圖形化使用者介面觀念的先驅貢獻。對於「Xerox 圖形使用者介面」，Sun 保有來自於 Xerox 的非獨家授權，這項授權的適用也涵蓋取得 Sun 的授權而使用 OPEN LOOK GUI、或者遵循 Sun 的書面授權合約的廠商。

美國政府的權利 – 商業軟體。政府使用者要遵守 Sun Microsystems, Inc. 的標準授權合約以及 FAR 及其補遺的適當條款。

文件以「現狀」提供，所有明示或暗示的條件、陳述與保證，包括對於適銷性、特定用途的適用性或非侵權行為的任何暗示性保證在內，均不負責，除非此免責聲明在法律上被認為是無效的。



040521 @ 8606



目錄

前言 5

安裝與配置 Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue 9

Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue 概述 9

工作表：安裝與配置 Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue 10

規劃 Sun Java System Message Queue 安裝與配置 11

配置與啓動網路資源 11

▼ 如何配置與啓動網路資源 11

安裝與配置 Sun Java System Message Queue 13

▼ 如何安裝 Sun Java System Message Queue 13

檢驗 Sun Java System Message Queue 安裝與配置 14

▼ 如何檢驗 Sun Java System Message Queue 安裝與配置 14

規劃 Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue 安裝與配置 14

標準資料服務配置 15

配置考量事項 15

配置規劃問題 15

安裝 Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue 套裝軟體 16

▼ 如何透過使用 SUN Java Enterprise System Common Installer 程式安裝 Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue 套裝軟體 16

註冊與配置 Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue 17

▼ 如何將 Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue 註冊並配置為故障轉移資料服務 18

配置 Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue 的延伸屬性 21

配置 SUNW.HAStoragePlus 資源類型 22

檢驗 Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue 安裝與配置 23

▼ 如何檢驗 Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue 安裝與配置	23
Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue 故障監視器的作業	23
延伸屬性	23
探測演算法和功能	24
索引	27

前言

「用於 *Sun Java System Message Queue* 的 *Sun Cluster* 資料服務指南 (適用於 *Solaris* 作業系統)」說明如何在 SPARC® 和 x86 型的系統上安裝和配置 Sun™ Cluster HA for Sun ONE Message Queue。

注意 – 在本文件中，專有名詞「x86」意指由 AMD 生產的 Intel 32 位元系列的微處理器晶片與相容微處理器晶片。

本文件主要是針對經驗豐富且對 Sun 軟體和硬體非常熟悉的系統管理員。請不要將本文件當做規劃作業或售前指引。在閱讀本文件之前，您應該已確定了系統需求並購買了相應的設備與軟體。

本文件中的指示假定讀者具備 Solaris™ 作業環境的知識，以及管理 Sun Cluster 的容體管理程式軟體的技術。

注意 – Sun Cluster 軟體在 SPARC 與 x86 這兩個平台上執行。本文件中的資訊均是關於這兩個平台的，除非在特殊章、節、備註、帶分項符號的項目、圖、表或範例中另外說明。

UNIX 指令

本文件包含有關安裝與配置 Sun Cluster 資料服務的特定指令之資訊。本文件不包含有關基本 UNIX® 指令和程序 (如關閉系統、啓動系統以及配置裝置) 的綜合資訊。有關基本 UNIX 指令和程序的資訊可從以下來源獲得：

- Solaris 作業系統的線上文件
- Solaris 作業系統線上說明手冊

- 系統隨附的其他軟體說明文件

印刷排版慣例

下表說明本書在印刷上所作的變更。

表 P-1 印刷排版慣例

字體或符號	涵義	範例
AaBbCc123	指令、檔案和目錄的名稱以及電腦螢幕的輸出	編輯您的 .login 檔案。 使用 <code>ls -a</code> 列出所有檔案。 machine_name% you have mail。
AaBbCc123	您鍵入的內容，與電腦螢幕上的輸出相對照	machine_name% su password:
AaBbCc123	指令行預留位置：用實際名稱或值取代	要刪除一個檔案，請鍵入 rm filename 。
AaBbCc123	書名、新專有名詞，以及要強調的專有名詞	請閱讀「 使用者指南 」中的第 6 章。 這些被稱為 類別 選項。 您必須是 <i>root</i> ，才能執行此動作。

指令範例中的 Shell 提示符號

以下表格列出使用於 C shell、Bourne shell 和 Korn shell 的預設系統提示符號以及超級使用者提示符號。

表 P-2 Shell 提示符號

Shell	提示符號
C shell 提示符號	machine_name%
C shell 超級使用者提示符號	machine_name#

表 P-2 Shell 提示符號 (續)

Shell	提示符號
Bourne shell 和 Korn shell 提示符號	\$
Bourne shell 和 Korn shell 超級使用者提示符號	#

相關說明文件

有關 Sun Cluster 相關主題的資訊可從下表中列出的說明文件獲得。所有 Sun Cluster 文件均可由 <http://docs.sun.com> 處取得。

主題	說明文件
資料服務管理	「 <i>Sun Cluster Data Service Planning and Administration Guide</i> 」 個人資料服務指南
概念	「 <i>Sun Cluster 概念指南</i> 」
概述	「 <i>Sun Cluster 簡介 (適用於 Solaris 作業系統)</i> 」
軟體安裝	「 <i>Sun Cluster 軟體安裝指南</i> 」
系統管理	「 <i>Sun Cluster 系統管理指南</i> 」
硬體管理	「 <i>Sun Cluster Hardware Administration Manual</i> 」 個人硬體管理指南
資料服務發展	「 <i>Sun Cluster 資料服務開發者指南</i> 」
錯誤訊息	「 <i>Sun Cluster Error Messages Guide</i> 」
指令和功能參考	「 <i>Sun Cluster Reference Manual</i> 」

如需 Sun Cluster 文件的完整清單，請參閱您所用 Sun Cluster 發行版本的版本說明 (位於 <http://docs.sun.com>)。

線上存取 Sun 說明文件

docs.sun.comSM 網站可讓您存取 Sun 線上技術文件。您可以瀏覽 docs.sun.com 的歸檔檔案或搜尋特定書名或主題。此 URL 是 <http://docs.sun.com>。

訂購 Sun 說明文件

Sun Microsystems 提供列印的選取產品說明文件。如需說明文件清單以及如何訂購它們的有關資訊，請參閱位於 <http://docs.sun.com> 的「購買書面文件」。

輔助說明

如果在安裝或使用 Sun Cluster 時遇到問題，請聯絡您的服務供應商並提供以下資訊：

- 您的姓名和電子郵件地址 (如果有的話)
- 您的公司名稱、地址和電話號碼
- 您系統的機型和序號
- Solaris 作業系統的版次號碼 (例如，Solaris 8)
- Sun Cluster 的版次號碼 (例如，Sun Cluster 3.0)

請使用以下指令為您的服務供應商收集有關系統上每個節點的資訊。

AdminTool 指令	函式
<code>prtconf -v</code>	顯示系統記憶體的大小及報告周邊裝置的相關資訊
<code>psrinfo -v</code>	顯示處理器的相關資訊
<code>showrev -p</code>	報告安裝了哪些修補程式
<code>SPARC: prtdiag -v</code>	顯示系統診斷資訊
<code>scinstall -pv</code>	顯示 Sun Cluster 版次和套裝軟體版本資訊

同時提供 `/var/adm/messages` 檔案的內容。

安裝與配置 Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue

本章說明安裝與配置 Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue 的程序。

本章包含以下程序。

- 第 11 頁的「如何配置與啟動網路資源」
- 第 13 頁的「如何安裝 Sun Java System Message Queue」
- 第 14 頁的「如何檢驗 Sun Java System Message Queue 安裝與配置」
- 第 16 頁的「如何透過使用 SUN Java Enterprise System Common Installer 程式安裝 Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue 套裝軟體」
- 第 18 頁的「如何將 Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue 註冊並配置為故障轉移資料服務」
- 第 22 頁的「配置 SUNW.HAStoragePlus 資源類型」
- 第 23 頁的「如何檢驗 Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue 安裝與配置」

Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue 概述

使用本節中的資訊可瞭解 Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue 如何使 Sun Java System Message Queue 具有高度可用性。

Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue 為一種資料服務，具有配置故障轉移訊息傳送服務的適當的延伸屬性。

將 Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue 配置為故障轉移資料服務可使 Sun Java System Message Queue 具有高度可用性。請參閱「*Sun Cluster Data Services Planning and Administration Guide for Solaris OS*」中的「Planning for Sun Cluster Data Services」，以取得有關資料服務的一般資訊。

Sun Java System Message Queue 是應用程式伺服器的組成部分。Sun Java System Message Queue 是 JMS 用戶端牢固的 Java Messaging Service (JMS) 提供者。Sun Java System Message Queue 與 Sun Java System Application Server 安裝封裝在一起。請參閱 Sun Java System Message Queue 文件，以取得有關 Sun Java System Message Queue 的資訊。Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue 的實施假定您架構所依賴的程式不存在。您架構所依賴的程式 (如資料庫和 Web 伺服器) 應被配置為具有高度可用性，但可以在其他叢集上執行。

工作表：安裝與配置 Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue

下表列出說明安裝與配置作業的章節。請按列出的順序執行這些工作。

表 1-1 工作表：安裝與配置 Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue

作業	相關章節
規劃 Sun Java System Message Queue 安裝與配置	第 11 頁的「規劃 Sun Java System Message Queue 安裝與配置」
配置與啟動網路資源	第 11 頁的「如何配置與啟動網路資源」
安裝與配置 Sun Java System Message Queue	第 13 頁的「如何安裝 Sun Java System Message Queue」
檢驗 Sun Java System Message Queue 安裝	第 14 頁的「如何檢驗 Sun Java System Message Queue 安裝與配置」
規劃 Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue 安裝與配置	第 14 頁的「規劃 Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue 安裝與配置」
安裝 Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue 套裝軟體	第 16 頁的「安裝 Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue 套裝軟體」
將 Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue 註冊並配置為故障轉移資料服務	第 18 頁的「如何將 Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue 註冊並配置為故障轉移資料服務」
配置資源延伸屬性	第 21 頁的「配置 Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue 的延伸屬性」
檢驗 Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue 安裝與配置	第 23 頁的「檢驗 Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue 安裝與配置」
檢視或瞭解故障監視器資訊	第 23 頁的「Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue 故障監視器的作業」

注意 – 如果在 Sun Cluster 配置中執行多個資料服務，您可以按任何順序設定資料服務，但下列情況除外。如果 Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue 依賴 Sun Cluster HA for DNS，您必須先設定 DNS。如需詳細資訊，請參閱「*Sun Cluster Data Service for Domain Name Service (DNS) Guide for Solaris OS*」。DNS 軟體包含在 Solaris 作業環境中。如果叢集要從其他伺服器獲得 DNS 服務，請先將叢集配置為 DNS 用戶端。

規畫 Sun Java System Message Queue 安裝與配置

若要安裝與配置 Sun Java System Message Queue，請將本章節作為檢查清單與「*Sun Cluster Data Services Planning and Administration Guide for Solaris OS*」之「Configuration Worksheets」中的工作表一同使用。

開始安裝之前，請考量以下問題。將靜態檔案和資料儲存在每個叢集節點的本機檔案系統上。動態資料應位於叢集檔案系統上，以便您可從任何叢集節點檢視或更新資料。Sun Java System Message Queue 二進位檔和配置檔案必須高度可用，並且可由在所有節點上執行的應用程式伺服器實例存取。

配置與啟動網路資源

安裝與配置 Sun Java System Message Queue 之前，請設定在安裝和配置後服務要使用的網路資源。若要配置與啟動網路資源，請使用以下指令行程序。

▼ 如何配置與啟動網路資源

若要執行此程序，您需要有關配置的以下資訊。

- 可以控制資料服務的叢集節點名稱。
 - 用戶端存取 Sun Java System Message Queue 所使用的網路資源。通常，您可以在安裝叢集時設定此主機名稱。請參閱「*Sun Cluster 概念指南 (適用於 Solaris 作業系統)*」，以取得有關網路資源的詳細資訊。
1. 成為叢集成員的超級使用者。
 2. 檢驗您使用的所有網路位址是否均已加入您的名稱服務資料庫中。

在 Sun Cluster 安裝期間應該已執行此項檢驗工作。

注意 – 若要避免名稱服務查找失敗，請確定所有的邏輯主機名稱均包含在所有叢集節點上的 `/etc/inet/hosts` 檔案中。在伺服器的 `/etc/nsswitch.conf` 中配置名稱服務對映，以便在嘗試存取 NIS、NIS+ 或 DNS 之前先檢查本機檔案。

3. 建立一個故障轉移資源群組，以包含網路資源和應用程式資源。

```
# scrgadm -a -g 資源群組 [-h nodelist]
```

-g 資源群組 指定資源群組的名稱。您可以自訂該名稱。

[-h nodelist] 為可識別潛在主要節點的 Sun Java System Message Queue 指定一個選擇性的實際節點名稱清單，該清單以逗號分隔。其先後順序即為發生故障轉移時，這些節點成為主要節點的順序。

注意 – 請使用 `-h` 選項指定節點清單的順序。如果叢集中的所有節點均為潛在主要節點，則無需使用 `-h` 選項。

4. 將網路資源加入資源群組。

請使用以下指令將邏輯主機名稱加入資源群組。

```
# scrgadm -a -L -g 資源群組 -l 主機名稱, ... [-n netiflist]
```

-L 指定要加入的網路資源。

-g 資源群組 指定資源群組的名稱。

-l 主機名稱, ... 指定以逗號分隔的網路資源清單。

-n netiflist 指定一個可識別每個節點上的 IP 網路多重路徑連結群組的選擇性清單，該清單以逗號分隔。`netiflist` 中每個元素的格式必須為 `netif@node`。`netif` 可作為 IP 網路多重路徑連結群組給定名稱，如 `sc_ipmp0`。節點可由節點名稱或節點 ID 識別，如 `sc_ipmp0@1` 或 `sc_ipmp0@phys-schost-1`。

注意 – Sun Cluster 目前不支援使用 `netif` 的配接卡名稱。

5. 執行 `scswitch` 指令以啓用資源群組並讓其上線運作。

```
# scswitch -z -g 資源群組
```

-z 將資源群組移至 MANAGED 狀態，並讓該資源群組上線運作。

-g 資源群組 指定資源群組的名稱。

安裝與配置 Sun Java System Message Queue

Sun Java System Message Queue 是與 Java 2 企業版 (J2EE™) 1.3 相容的訊息傳送服務。該佇列旨在滿足企業客戶的需要，並在 Sun Cluster 軟體的控制下執行。本節說明安裝 Sun Java System Message Queue 並使其作為 Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue 執行的步驟。

注意 – 如果您執行 Sun Java System Message Queue 和其他訊息傳送服務伺服器，並且它們使用相同的網路資源，請將它們配置為偵聽不同的連接埠。否則，兩個服務之間可能會發生連接埠衝突。

請使用以下程序安裝 Sun Java System Message Queue。

▼ 如何安裝 Sun Java System Message Queue

請使用以下程序安裝 Sun Java System Message Queue。此處僅包含 Sun Java System Message Queue 的相關說明章節。請參閱 Sun Java System Message Queue for Solaris OS 說明文件，以取得詳細資訊。

注意 – 請勿將 `/etc/imq/imqbrokerd.conf` 檔案中的 `AUTOSTART` 屬性設定為 `YES`。依預設，`AUTOSTART` 屬性設定為 `NO`，因為 Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue 會在您配置完資料服務後啟動和停止應用程式。

1. 如果尚未安裝 Sun Java System Message Queue 套裝軟體，請將它們安裝在叢集的所有節點上。
2. 在全域檔案系統上指定一個用於保留訊息佇列的位置 (例如，`/global/slmq`)。您可以為該檔案系統建立單獨目錄。
3. 在任一節點上設定 `IMQ_VARHOME` 並執行 `imqbrokerd` 指令，以建立配置目錄和檔案。

```
# IMQ_VARHOME=/global/slmq
# export IMQ_VARHOME
# imqbrokerd -name hamq1
```

4. 透過編輯 `$IMQ_VARHOME/instances/hamq1/props/config.properties`，將 `imq.jms.tcp.hostname` 屬性設定為邏輯主機名稱。

檢驗 Sun Java System Message Queue 安裝與配置

本節說明如何檢驗 Sun Java System Message Queue 安裝與配置。

▼ 如何檢驗 Sun Java System Message Queue 安裝與配置

請使用此程序檢驗 Sun Java System Message Queue 安裝與配置。此程序不會檢驗您的應用程式是否具有高度可用性。

1. 確定邏輯主機名稱在執行中。
2. 設定 `IMQ_VARHOME` 並手動啟動訊息代理程式。

```
# IMQ_VARHOME=/global/slmq
# export IMQ_VARHOME
# imqbrokerd -name hamq1
```

3. 停止代理程式。

```
# /usr/bin/imqcmd shutdown bkr -b 主機名稱:埠
```

4. 在 Sun Java System Message Queue 資源群組的所有潛在主要節點上重複步驟 2。

規畫 Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue 安裝與配置

本節包含您規畫 Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue 安裝與配置所需的資訊。

標準資料服務配置

請使用本節中的標準配置規劃 Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue 的安裝與配置。Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue 可能還支援其他配置。但是，您必須聯絡您的企業服務代表，以取得有關其他配置的資訊。

下圖說明 Sun Java System Message Queue 的標準故障轉移配置。




圖 1-1 具有故障轉移資料服務配置的雙節點叢集

配置考量事項

如果您選擇搭配其他高度可用的應用程式使用訊息服務，則可能會存在資源相依性。請參閱「*Sun Cluster Data Services Planning and Administration Guide for Solaris OS*」中的「Standard Properties」，以取得 Resource_dependencies 屬性的描述。

配置規劃問題

請使用本節中的問題規劃 Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue 的安裝與配置。請參閱「*Sun Cluster Data Services Planning and Administration Guide for Solaris OS*」中的「Considerations」，以取得可能適用於這些問題的資訊。

- 您要將哪些資源群組用於網路位址和應用程式資源以及它們之間的相依性？
- 要存取資料服務的用戶端邏輯主機名稱 (用於故障轉移服務) 是什麼？
- 系統配置檔案將位於何處？

安裝 Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue 套裝軟體

如果您在 Sun Cluster 初始安裝期間未安裝 Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue 套裝軟體，請執行此程序以安裝這些套裝軟體。請在要安裝 Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue 套裝軟體的每個叢集節點上執行此程序。

如果您要同時安裝多個資料服務，請執行「Sun Cluster 軟體安裝指南 (適用於 Solaris 作業系統)」之「安裝軟體」中的程序。

▼ 如何透過使用 SUN Java Enterprise System Common Installer 程式安裝 Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue 套裝軟體

您可以使用指令行介面 (CLI) 或圖形使用者介面 (GUI) 執行 SUN Java Enterprise System Common Installer 程式。CLI 和 GUI 中程序說明的內容與順序類似。

若要完成此程序，您需要 SUN Java Enterprise System Common Installer CD-ROM。

1. 在要安裝 Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue 套裝軟體的叢集節點上，成為超級使用者。
2. (選擇性的) 如果您打算使用 GUI 執行 SUN Java Enterprise System Common Installer 程式，請確定已設定 DISPLAY 環境變數。
3. 將 SUN Java Enterprise System Common Installer CD-ROM 插入 CD-ROM 光碟機。
如果容體管理常駐程式 vold(1M) 正在執行，並且配置為管理 CD-ROM 裝置，它會將 CD-ROM 自動掛載至 /cdrom 目錄。
4. 轉至 CD-ROM 的 SUN Java Enterprise System Common Installer 目錄。
SUN Java Enterprise System Common Installer 位於此目錄中。

```
# cd /cdrom/Solaris_sparc
```
5. 啟動 SUN Java Enterprise System Common Installer 程式。

```
# ./installer
```
6. 當系統提示時，請接受軟體許可授權合約和相應的語言支援。
依預設，提供英語語言支援。

7. 選取 [可用性服務與 Sun Cluster 3.1 子元件] 下的 [Sun Cluster Agents for Sun Java System]，然後繼續。
此選取包含用於 Sun Java System 應用程式的所有可用的 Sun Cluster 資料服務，包括 Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue。
8. 當系統提示時，請選取安裝類型。
 - 如果您只要安裝作業執行最小配置，請選取 [自訂]。系統將提示您輸入所需的配置資訊。
 - 如果您僅要安裝資料服務套裝軟體，而不進行配置，請選取 [最小]。
9. (選擇性) 如果您不想註冊產品和接收產品更新，請取消核取 [產品註冊] 方塊。
10. 按照螢幕上的指示，在節點上安裝 Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue 套裝軟體。
SUN Java Enterprise System Common Installer 程式將顯示安裝的狀態。安裝結束後，該程式將顯示安裝摘要與安裝日誌。
11. 結束 SUN Java Enterprise System Common Installer 程式。
在結束安裝程式前，請確定 Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue 已安裝成功。透過執行以下指令檢查該套裝軟體是否存在：

```
# pkginfo -l SUNWscslmq
```
12. 從 CD-ROM 光碟機中取出 SUN Java Enterprise System Common Installer CD-ROM。
 - a. 若要確保 CD-ROM 未被佔用，請轉至不是位於 CD-ROM 上的目錄。
 - b. 彈出 CD-ROM。

```
# eject cdrom
```

註冊與配置 Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue

本程序說明如何使用 `scrgadm` 指令註冊與配置 Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue。

注意 – 請參閱「*Sun Cluster Data Services Planning and Administration Guide for Solaris OS*」中的「Tools for Data Service Resource Administration」，以取得有關可讓您註冊與配置資料服務的其他選項之詳細資訊。

若要執行此程序，您需有相關配置的以下資訊。

- Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue 的資源類型名稱爲 `SUNW.s1mq`。
- 可以控制資料服務的叢集節點名稱。
- 用戶端存取 Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue 所使用的網路資源。
- Sun Java System Message Queue 偵聽的连接埠。

▼ 如何將 Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue 註冊並配置爲故障轉移資料服務

請執行以下步驟以完成您的配置。

1. 成爲叢集成員的超級使用者。
2. 如果您尚未執行第 11 頁的「配置與啓動網路資源」中的步驟，請加入 Sun Java System Message Queue 的資源群組。

```
# scrgadm -a -g 資源群組 [-h nodelist]
```

3. 如果您尚未執行第 11 頁的「配置與啓動網路資源」中的步驟，請將邏輯主機名稱資源加入資源群組。

```
# scrgadm -a -L -g 資源群組 -l 邏輯主機名稱
```

4. 註冊該資料服務的資源類型。

```
# scrgadm -a -t SUNW.s1mq  
-a          加入該資料服務的資源類型  
-t SUNW.s1mq 指定預定的資源類型名稱
```

5. 如果 `Smooth_Shutdown` 延伸屬性設定爲 `TRUE`，請在 `$IMQ_VARHOME/instances/代理程式/` 目錄中建立一個名為 `scs1mqconfig` 的檔案。將以下行加入您已建立的檔案：

```
Password password
```

請參閱第 23 頁的「Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue 故障監視器的作業」，以取得 `Smooth_Shutdown` 延伸屬性的說明。

6. 將 Sun Java System Message Queue 資源實例加入故障轉移資源群組。

```
[如果要將 Smooth_Shutdown 設定為 FALSE (預設):]  
# scrgadm -a -j 資源 -g 資源群組 -t SUNW.s1mq \  
-x Confdir_list=$IMQ_VARHOME/instances/代理程式 \  
-x Broker_Name=代理程式 \  
-y Network_Resources_Used=邏輯主機名稱 \  
-y Port_list=埠/tcp[,port/tcp]
```

```
[如果 Smooth_Shutdown 設定為 TRUE:]
# scrgadm -a -j 資源 -g 資源群組 -t SUNW.slmq \
-x Confdir_list=$IMQ_VARHOME/instances/代理程式 \
-x Broker_Name=代理程式 \
-x Broker_User=使用者 \
-y Network_resources_used=邏輯主機名稱 \
-y Port_list=埠/tcp[,埠/tcp] \
-x Smooth_Shutdown=TRUE
```

包含應用程式資源的資源群組與您在第 11 頁的「如何配置與啟動網路資源」中為網路資源建立的資源群組相同。

-j 資源

指定 Sun Java System Message Queue 應用程式的資源名稱。

-t SUNW.slmq

指定要加入的資源類型。

-x Confdir_list = \$IMQ_VARHOME/instances/代理程式

指定 Sun Java System Message Queue 配置目錄的路徑。此步驟需要 Confdir_list 延伸屬性。Confdir_list 屬性必須僅包含一個項目。

-x Broker_Name =代理程式

指定要監視的代理程式名稱。

-x Broker_User =使用者

指定受管理代理程式的使用者名稱。

-y Network_resources_used =網路資源

指定**資源群組**中以逗號分隔的網路資源 (邏輯主機名稱) 清單，Sun Java System Message Queue 應用程式資源必須使用該清單。

-y Port_list =埠號碼/協定

指定要使用的連接埠編號和協定，例如 80/tcp。Port_list 屬性必須包含一個或兩個項目。

-x Smooth_Shutdown=TRUE

用於關閉代理程式。使用 impcmd 指令可在 imqcmd 指令字串中顯示代理程式密碼。

7. 讓資源群組上線運作。

```
# scswitch -Z -g 資源群組
```

-Z 啓用資源及其監視器。

-g 資源群組 指定要啓用的應用程式資源群組的名稱。

8. 確認資源群組和應用程式伺服器資源均已上線運作。

```
# scstat -g
```

```
# ps -ef
```

範例 — 註冊與配置 Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue

此範例顯示如何註冊 Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue。

叢集資訊

節點名稱：*phys-schost-1*、*phys-schost-2*

邏輯主機名稱：*schost-1*

資源群組：*resource-group-1* (用於所有資源)

資源：*schost-1* (邏輯主機名稱)、

SUNW.s1mq (*Sun Java System Message Queue* 應用程式資源)

(建立故障轉移資源群組。)

```
# scrgadm -a -g resource-group-1 -h phys-schost-1,phys-schost-2
```

(將邏輯主機名稱資源加入資源群組。)

```
# scrgadm -a -L -g resource-group-1 -l schost-1
```

(註冊 *SUNW.s1mq* 資源類型。)

```
# scrgadm -a -t SUNW.s1mq
```

(建立 *Sun Java System Message Queue* 資源並將其加入資源群組。)

```
# scrgadm -a -j s1mq-rs -g s1mq-rg \  
-t SUNW.s1mq \  
-x Confdir_list=$IMQ_VARHOME/instances/hamq1 \  
-x Broker_Name=hamq1 \  
-y Network_resources_used=schost-1 \  
-y Port_list=7676/tcp
```

(啓動應用程式資源群組。)

```
# scswitch -Z -g s1mq-rg
```

範例 — 註冊與配置已啓用 *Smooth_Shutdown* 的 Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue

此範例顯示如何註冊已啓用 *Smooth_Shutdown* 的 Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue。

叢集資訊

節點名稱：*phys-schost-1*、*phys-schost-2*

邏輯主機名稱：*schost-1*

資源群組：*resource-group-1* (用於所有資源)

資源：*schost-1* (邏輯主機名稱)、

s1mq-1 (*Sun Java System Message Queue* 應用程式資源)

(建立故障轉移資源群組。)

```
# scrgadm -a -g resource-group-1 -h phys-schost-1,phys-schost-2
```

(將邏輯主機名稱資源加入資源群組。)

```
# scrgadm -a -L -g resource-group-1 -l schost-1
```

```
(註冊 SUNW.s1mq 資源類型。)  
# scrgadm -a -t SUNW.s1mq  
  
(建立 Sun Java System Message Queue 資源並將其加入  
資源群組。)  
# scrgadm -a -j s1mq-rs -g s1mq-rg \  
-t SUNW.s1mq \  
-x Confdir_list=$IMQ_VARHOME/instances/hamq1 \  
-x Broker_Name=hamq1 \  
-x Broker_User=admin \  
-y Network_resources_used=schost-1 \  
-y Port_list=7676/tcp \  
-x Smooth_Shutdown=TRUE  
(啟動應用程式資源群組。)  
# scswitch -Z -g s1mq-rg
```

配置 Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue 的延伸屬性

本節說明如何配置 Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue 的延伸屬性。通常，在建立 Sun Java System Message Queue 資源時，您可使用指令行 `scrgadm -x 參數=值` 來配置延伸屬性。您還可以使用「*Sun Cluster Data Services Planning and Administration Guide for Solaris OS*」之「Administering Data Service Resources」中說明的程序來配置 Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue 的延伸屬性。

請參閱「*Sun Cluster Data Services Planning and Administration Guide for Solaris OS*」中的「Standard Properties」，以取得有關 Sun Cluster 所有屬性的詳細資訊。

表 1-2 說明了您可以為 Sun Java System Message Queue 配置的延伸屬性。建立 Sun Java System Message Queue 資源所需的唯一延伸屬性是 `Confdir_list` 屬性。`Confdir_list` 屬性可指定儲存 Sun Java System Message Queue 配置檔案的目錄。某些延伸屬性可以動態更新。其他延伸屬性只能在建立資源時進行更新。其中「可調」項目表示您可以更新每個屬性的時機。

表 1-2 Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue 延伸屬性

名稱/資料類型	說明
Confdir_list (字串陣列)	指向代理程式配置目錄的路徑名稱。Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue 需要該延伸屬性，並且該屬性必須包含一個項目。 預設值：None 範圍：無 可調：建立時
Broker_Name (字串)	要監視的代理程式名稱。 可調：建立時
Broker_User (字串)	受管理代理程式的使用者名稱。只有在 Smooth_Shutdown=TRUE 時才需要此屬性。 可調：建立時
Smooth_Shutdown (布林)	決定是否使用 imqcmd 關閉代理程式。如果 Smooth_Shutdown=TRUE，則代理程式密碼將在指令行上設定，並在輸出中顯示。如果 Smooth_Shutdown=FALSE，則將使用 SIGTERM 關閉代理程式。 預設值：False 可調：任何時候

配置 SUNW.HAStoragePlus 資源類型

SUNW.HAStoragePlus 資源類型在 Sun Cluster 3.0 5/02 中有介紹。這種新資源類型可執行與 SUNW.HAStorage 相同的功能，並可同步化 HA 儲存器與資料服務間的動作。

SUNW.HAStoragePlus 還具有可使本機檔案系統高度可用的附加功能。Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue 不需要太多的磁碟空間並且不可縮放，因此設定 SUNW.HAStoragePlus 資源類型是選擇性的。

請參閱 SUNW.HAStoragePlus(5) 線上說明手冊和「Sun Cluster Data Services Planning and Administration Guide for Solaris OS」中的「Relationship Between Resource Groups and Disk Device Groups」，以取得背景資訊。請參閱「Sun Cluster Data Services Planning and Administration Guide for Solaris OS」中的「Synchronizing the Startups Between Resource Groups and Disk Device Groups」，以取得相關程序。如果您是使用早於 5/02 的 Sun Cluster 3.0 版本，則必須設定 SUNW.HAStorage，而不是 SUNW.HAStoragePlus。

檢驗 Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue 安裝與配置

本節包含的程序可檢驗您是否已正確安裝並配置資料服務。

▼ 如何檢驗 Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue 安裝與配置

請使用此程序檢驗您是否已正確安裝並配置 Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue。

1. 確定 Message Queue 在 Sun Cluster 軟體的控制下啓動。

```
# scswitch -z -g 資源群組
```

2. 使用 Web 瀏覽器連接 Sun Java System Message Queue，以檢驗 Sun Java System Message Queue 軟體運作正常。

3. 執行 `scswitch` 指令將資源群組切換至其他叢集節點，如節點 2。

```
# scswitch -z -g 資源群組 -h 節點 2
```

4. 確認資源群組和訊息佇列資源均已上線運作。

```
# scstat -g  
# ps -ef
```

5. 在 Sun Java System Message Queue 資源群組的所有潛在主要節點上重複步驟 2 至步驟 4。

Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue 故障監視器的作業

本節說明 Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue 故障監視器。

延伸屬性

Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue 故障監視器使用以下延伸屬性。您可以調整這些延伸屬性。

表 1-3 Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue 延伸屬性

名稱/資料類型	說明
Smooth_shutdown	<p>Smooth_shutdown 延伸屬性可使用 imqcmd 指令順利關機。如果嘗試終止 Sun Java System Message Queue 程序之前需要順利關機，則該延伸屬性必須設定為 TRUE。如果該延伸屬性為 TRUE，則必須在 \$IMQ_VARHOME/instances/broker/scs1mqconfig 中設定密碼。</p> <p>請在以下情況下將此延伸屬性設定為 TRUE</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 希望使用 imqcmd 關閉代理程式，而不是透過向其傳送 SIGTERM 來關機的預設關機程序。 ■ 允許代理程式在 imqcmd 指令字串中包含密碼。 <p>預設值：False</p> <p>可調：任何時候</p>

探測演算法和功能

Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue 探測將要求傳送至伺服器，以查詢 Sun Java System Message Queue 伺服器的運作情況。探測執行以下步驟：

1. 根據使用 Probe_timeout 資源屬性設定的逾時值探測 Sun Java System Message Queue 實例。
2. 連接至由資源群組的網路資源配置與 Port_list 設定定義的 IP 位址和連接埠組合。如果連接成功，探測將讀取連接埠對映器資訊。最後，探測會取消連接。如果有連接的任何部分失敗，系統將記錄失敗。

大量的網路通訊、沉重的系統負載以及配置錯誤均會導致查詢失敗。如果您未將 Sun Java System Message Queue 伺服器配置為偵聽所有被探測的 IP 位址和連接埠組合，則會發生配置錯誤。Sun Java System Message Queue 伺服器應對為該資源指定的每個 IP 位址的每個連接埠提供服務。

以下為完全探測失敗。

連接至伺服器失敗時會收到以下錯誤訊息。%s 表示主機名稱，%d 表示連接埠編號。

無法連接至主機 <%s> 與連接埠 <%d>。

3. 累計在資源屬性間隔 Retry_interval 內發生的部分失敗，直至它們相當於一個需要採取動作的完全失敗。

以下為部分探測失敗。

- 無法從連接埠 %d (用於資源 %s) 取消連接。

無法從資源 %s 的連接埠 %d 取消連接。

- 無法在 Probe_timeout 時間內完成所有探測步驟。
- 由於其他原因導致從伺服器讀取資料失敗時，會收到以下錯誤訊息。第一個 %s 表示主機名稱，%d 表示埠號碼。第二個 %s 表示有關錯誤的進一步詳細資訊。

無法與伺服器 %s 埠 %d 通訊：%s
根據失敗歷史，一個失敗可導致本機重新啓動或資料服務的故障轉移。

索引

I

imqbrokerd 指令, 13

P

prtconf -v 指令, 8

prtdiag -v 指令, 8

psrinfo -v 指令, 8

S

scinstall -pv 指令, 8

scswitch 指令, 19

showrev -p 指令, 8

shutdown bkr 指令, 14

Smooth_Shutdown 延伸屬性, 18

Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue

安裝工作表, 10

延伸屬性, 21, 23

故障監視器, 23

配置, 18

簡介, 9

SUN Java Enterprise System Common Installer 程式, 16

Sun Java System Message Queue

安裝, 13

安裝規劃, 11

SUNW.HAStoragePlus 資源類型描述, 22

安

安裝

Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue

透過使用 SUN Java Enterprise System

Common Installer 程式, 16

Sun Java System Message Queue, 13

延

延伸屬性, 21

指

指令

imqbrokerd, 13

scswitch, 19

shutdown bkr, 14

節點資訊, 8

故

故障監視器, 23

配

配置

Sun Cluster HA for Sun Java System Message Queue, 18

配置 (續)

- SUNW.HAStoragePlus 資源類型, 22
- 網路資源, 11

探

- 探測錯誤訊息, 24

啓

啓用

- Smooth Shutdown, 23
- 程式碼範例, 20

規

規劃

- Sun Cluster HA for Sun Java System
Message Queue 配置, 14
- Sun Java System Message Queue 安裝, 11

註

- 註冊Sun Cluster HA for Sun Java System
Message Queue, 18

網

- 網路資源, 11

檢

檢驗

- Sun Cluster HA for Sun Java System
Message Queue 安裝, 23
- Sun Java System Message Queue 安裝, 14