



# Notes de version de Solaris 9 9/05

---

Sun Microsystems, Inc.  
4150 Network Circle  
Santa Clara, CA 95054  
U.S.A.

Référence : 819-4030-10  
Septembre 2005

Copyright 2005 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Tous droits réservés.

Ce produit ou document est protégé par des droits de copyright et distribué sous des licences qui restreignent son utilisation, sa copie, sa distribution et sa décompilation. Aucune partie de ce produit ou document ne peut être reproduite sous aucune forme, par quelque moyen que ce soit, sans l'autorisation préalable et écrite de Sun et de ses bailleurs de licence, s'il y en a. Le logiciel détenu par des tiers, et qui comprend la technologie relative aux polices de caractères, est protégé par un copyright et une licence des fournisseurs de Sun.

Il est possible que des parties du produit soient dérivées des systèmes Berkeley BSD, concédés en licence par la University of California. UNIX est une marque déposée aux États-Unis et dans d'autres pays, exclusivement concédée en licence par X/Open Company, Ltd.

Sun, Sun Microsystems, le logo Sun, docs.sun.com, AnswerBook, AnswerBook2, Java, JDK, Solaris JumpStart, SunOS, OpenWindows, XView, JavaSpaces, SunSolve, iPlanet Directory Server, Sun4U, Sun StorEdge, Solstice AdminSuite, SunInstall, Solaris Web Start, Java Naming and Directory Interface, Enterprise JavaBeans, Sun Enterprise, Sun Fire, Netra, OpenBoot, et Solaris sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les marques déposées SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques commerciales ou déposées de SPARC International, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Les produits portant les marques déposées SPARC sont constitués selon une architecture développée par Sun Microsystems, Inc. PostScript est une marque ou une marque déposée d'Adobe Systems, Incorporated, qui peut être déposée dans certaines juridictions. Netscape(TM) est une marque ou une marque déposée de Netscape Communications Corporation. Netscape Navigator(TM) est une marque ou une marque déposée de Netscape Communications Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

OPEN LOOK et l'interface graphique utilisateur Sun™ sont développés par Sun Microsystems, Inc. pour ses utilisateurs et ses concessionnaires. Sun reconnaît les efforts de pionniers de Xerox pour la recherche et le développement du concept des interfaces utilisateur visuelles ou graphiques pour l'industrie de l'informatique. Sun détient une licence non exclusive de Xerox sur l'interface utilisateur graphique de Xerox\~; cette licence couvre également les détenteurs de licences Sun qui mettent en application l'interface graphique utilisateur OPEN LOOK et qui, en outre, se conforment aux contrats de licence écrits de Sun.

Droits du gouvernement américain – logiciel (SW, software) commercial. Government users are subject to the Sun Microsystems, Inc. standard license agreement and applicable provisions of the FAR and its supplements.

LA DOCUMENTATION EST FOURNIE « EN L'ÉTAT » ET TOUTES LES AUTRES CONDITIONS, DECLARATIONS ET GARANTIES EXPRESSES OU TACITES SONT FORMELLEMENT EXCLUES, DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE, Y COMPRIS NOTAMMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE RELATIVE A LA QUALITE MARCHANDE, A L'APTITUDE A UNE UTILISATION PARTICULIERE OU A L'ABSENCE DE CONTREFAÇON.



050930@13215



# Table des matières

---

**Préface** 11

**1 Problèmes relatifs à l'installation** 15

Problèmes à connaître avant d'installer le logiciel Solaris 9 9/05 15

Logiciel et documentation Sun StorEdge SAN Foundation 15

x86 : interruption de systèmes équipés de certains lecteurs de disques durs ATA lors de leur réinitialisation après installation du logiciel Solaris 9 16

x86 : problème de partition lié au CD d'installation Solaris 9 9/05 17

x86 : modification de la distribution de la partition de disque d'initialisation par défaut 17

SPARC : risque de non-installation de plusieurs environnements linguistiques sur de petits disques par le profil JumpStart Solaris par défaut 18

x86 : partition de service non créée par défaut sur des systèmes non dotés de partition de service 19

x86 : non-disponibilité de la disquette d'initialisation de configuration des périphériques de Solaris 21

x86 : conflit en cas de mise à niveau des systèmes de la série Vectra XU de Hewlett-Packard (HP) avec la version GG.06.13 du BIOS 22

Bogues à connaître avant d'installer le logiciel Solaris 9 9/05 22

SPARC : L'installation du service Sun Net Connect 3.1 échoue sur les serveurs Sun Fire V1280 (6284815) 22

x86 : interruption de l'installation réseau PXE sur systèmes dotés d'une interface SCSI Adaptec Ultra-160 (5039573) 23

x86 : utilisation de la souris impossible avec X Server sur les serveurs Sun LX50 (5027771) 23

SPARC : L'installation du logiciel JumpStart personnalisé à l'aide de la commande `re-preinstall` échoue (5017239) 24

Accès aux données du DVD Solaris 9 9/05 impossible lors de l'utilisation des

logiciels Solaris 2.6 et Solaris 7 (4511090)	25
Bogues d'installation	26
SPARC : affichage incorrect de certains panneaux à casse spéciale par le programme d'installation Web Start de Solaris 9 9/05 (5002175)	26
SPARC : après l'installation ou la mise à niveau, les systèmes à plusieurs interfaces reconnaissent toutes les interfaces comme étant utilisables (4640568)	27
Bogue survenant lors de l'installation à partir du CD 1 sur 2 du logiciel Solaris 9 9/05	27
Affichage éventuel d'avertissements pendant la création d'un système de fichiers (4189127)	28
Problèmes de mise à niveau	28
Patches supplémentaires nécessaires à l'exécution de Solaris Live Upgrade	28
Restrictions survenant au cours de l'installation des packages de Solaris Live Upgrade	28
Impossible d'accéder aux réseaux de stockage par l'intermédiaire de SUNwsan avec le logiciel Solaris 9 9/05	29
x86 : échec lors de l'utilisation du Solaris 9 9/05 (x86 Platform Edition) Installation CD pour mettre à niveau les systèmes x86 à partir du logiciel Solaris 2.6 ou Solaris 7	30
Incompatibilité du logiciel Solaris Management Console 2.1 avec le logiciel Solaris Management Console 1.0, 1.0.1 ou 1.0.2	30
Bogues d'installation se produisant lors d'une mise à niveau	32
Problème d'affichage du texte par le programme d'installation en cas d'utilisation de Solaris Live Upgrade (4736488)	32
SPARC : erreur de suppression du module SUNWjxcft lors de la mise à niveau (4525236)	33
Une mise à niveau vers la version Solaris 9 9/05 peut entraîner la désactivation du démon Secure Shell existant (sshd) (4626093)	33
Échec de la mise à niveau lorsque la capacité totale du répertoire /export est presque atteinte (4409601)	34
Mise à niveau des serveurs de client sans disque et des clients sans disque (4363078)	34
Bogues d'installation survenant après une mise à niveau	35
Des programmes de désinstallation obsolètes ne sont pas supprimés si Solaris Live Upgrade est utilisé pour procéder à la mise à niveau à partir de versions précédentes de Solaris (6198380)	35
SPARC : problèmes de SAM-FS/QFS suite à une mise à niveau ou à l'application de patches recommandés (5003346)	36
SPARC : corruption possible du référentiel WBEM suite à la suppression de patches après une mise à niveau (4820614)	37
Problèmes liés à Solaris 64 bits	39
SPARC : il est possible que le système Sun UltraSPARC (Sun4U) nécessite une	

- mise à jour de la PROM flash d'initialisation 39
  - Problème lié au CD de documentation 40
    - Impossible d'installer les modules de documentation dont le nom compte plus de neuf caractères sur les serveurs de documentation sur lesquels tournent les logiciels Solaris 2.6, 7 ou 8 40
  - Bogues d'installation liés au CD de documentation 41
    - Le mode de désinstallation de l'utilitaire `uninstall` du Solaris 9 9/05 Documentation CD ne fonctionne pas correctement (4675797, 4627776) 41
    - Il est possible que le panneau de vérification du CD de documentation ne fonctionne pas en mode d'interface ligne de commande (4520352) 41
  - Problème de localisation se produisant lors de l'installation 42
    - Il est possible que les environnements linguistiques supplémentaires suivants ne puissent pas être installés 42
  - Bogues de localisation se produisant lors de l'installation 42
    - Installation par défaut de toutes les langues par le Languages CD avec Solaris Live Upgrade (4898832) 42
    - La mise à niveau des systèmes exploitant le logiciel Solaris 8 avec la prise en charge complète des environnements linguistiques thaï/russe/polonais/catalan laissent des packages non valides sur le système (4650059) 43
- 2 Problèmes d'exécution de Solaris 45**
  - Problèmes et bogues liés au matériel 45
    - Périphériques USB pris en charge et configurations de hub correspondantes 45
    - SPARC : Affichage long des données EDID sur PGX32 (6272648) 46
    - Certains systèmes dotés de matériel USB 2.0 peuvent s'interrompre ou paniquer (5030842) 46
  - Bugs liés aux cartes à puce 47
    - Le système ne répond pas à la carte à puce (4415094) 48
    - L'option de menu Éditer le fichier config de la console de gestion des cartes à puce ne marche pas (4447632) 48
  - Bogues liés au CDE (Common Desktop Environment) 48
    - SPARC : Certains environnements linguistiques UTF-8 ne sont pas disponibles dans le service de connexion à Common Desktop Environment (CDE) (5042573) 49
    - La fonction d'exécution automatique du support amovible du CDE a été supprimée (4634260) 49
    - SPARC : `dtmail` se bloque lorsque cette commande est lancée à partir de la ligne de commande si l'option `FontList` est spécifiée (4677329) 50
    - CDE Mailer semble s'arrêter pendant l'affichage de messages électroniques contenant de longues lignes (4418793) 50
    - L'application Synchronisation organisateur (PDASync) de Solaris ne peut pas

supprimer la dernière entrée de l'ordinateur (4260435)	51
L'application Synchronisation organisateur (PDASync) de Solaris ne gère pas l'échange de données avec l'organisateur international multioctets (4263814)	51
Problèmes et bugs liés à GNOME 2.0	51
Documentation GNOME 2.0	52
Bugs liés à l'administration du système	52
SPARC : Interruption due à une panique survenant lors de cycles Suspendre/Reprendre (5062026)	52
SPARC : panique possible du système suite à son arrêt à l'aide d'une combinaison de touches (5061679)	52
x86 : absence de configuration automatique du débogueur modulaire de l'architecture USB (Universal Serial Bus) lorsque seule une nouvelle structure est chargée (4982529)	53
Échec de l'installation des environnements linguistiques avec les CD d'installation Solaris (4967742)	53
x86 : échec de l'initialisation de la partition de service en cas d'activation de la touche F4 pendant l'initialisation du BIOS (4782757, 5051157)	54
Le démon Solaris WBEM Services 2.5 ne peut localiser les fournisseurs de l'interface de programmation d'application <code>com.sun</code> (4619576)	54
Certains appels de méthodes d'API <code>com.sun</code> échouent avec le protocole XML/HTTP (4497393, 4497399, 4497406, 4497411)	55
Modification impossible des propriétés de montage de système de fichiers avec l'outil de montage et de partage de Solaris Management Console (4466829)	55
Problème lié à Solaris Volume Manager	56
Échec possible de la commande <code>metattach</code> de Solaris Volume Manager	56
Bogues liés à Solaris Volume Manager	57
La commande <code>metassist</code> de Solaris Volume Manager échoue dans les environnements linguistiques autres que l'anglais (5067097)	57
Fonctionnement incorrect des disques hot spare lorsque les volumes RAID-1 (miroir) ou RAID-5 de Solaris Volume Manager sont créés dans des jeux de disques construits sur des partitions logicielles (4981358)	58
Échec de la commande <code>metadevadm</code> de Solaris Volume Manager si le nom du périphérique logique n'existe plus (4645721)	58
La commande Solaris Volume Manager <code>metarecover</code> échoue à mettre à jour l'espace de noms <code>metadb</code> (4645776)	59
Bogue lié aux fonctions réseau	59
La configuration de plusieurs tunnels entre deux noeuds IP avec validation de filtrage peut engendrer une perte de paquets (4152864)	59
Bogues standard	60
La compilation des applications UNIX 98 ou UNIX 03 qui comprennent le fichier d'en-tête <code>df1.cn.h</code> échoue (6295971)	60
Problèmes liés au CD de documentation	61

Fonctionnement incorrect des liens vers la documentation d'iPlanet Directory Server 5.1	61
Package SUNWsdcs nécessaire pour supprimer d'autres packages de documentation	61
Bogues liés au CD de documentation	61
Disponibilité en anglais uniquement des documents au format PDF des environnements linguistiques en langues européennes (4674475)	62
La suppression de packages de documentation Solaris 9 9/05 peut désinstaller de manière inattendue certaines collections de documentation Solaris 9 9/05 (4641961)	62
Problèmes de localisation	63
Matériel non disponible pour le claviers estonien et français du Canada de type 6, et pour le clavier de programmation polonais de type 5	63
Bogues liés à la localisation	65
Fonctionnement incorrect de l'option de tri dans les environnements linguistiques européens UTF-8 (4307314)	65
Bugs liés au serveur d'applications Sun ONE	65
Le navigateur par défaut est incompatible avec Sun ONE Application Server 7 (4741123)	65
Problèmes liés à Sun ONE Directory Server (anciennement iPlanet Directory Server)	66
Problème d'installation	66
Problèmes liés au schéma	66
Problème de réplication	67
Problèmes liés au plug-in du serveur	67
Problème de rôles et de classe de service	67
Problème d'indexation	67
Bogues liés à Sun ONE Directory Server	68
Impossible de désactiver les utilisateurs par l'intermédiaire de la console (4521017)	68
Configuration impossible d'un répertoire en introduisant des espaces dans le suffixe de base (4526501)	68
Account Lockout reste effectif après la modification du mot de passe (4527623)	69
Sauvegarde immédiate de la console après échec de l'installation (4531022)	69
Non-prise en compte par le serveur de la syntaxe sensible à la casse lors de la normalisation des attributs de nom de domaine (4630941, 4933500)	69
L'arrêt du serveur pendant l'exécution des commandes Export, Backup, Restore ou la création d'un index bloque le serveur (4678334)	70
Utilisation impossible de certificat auto-signé par la réplication (4679442)	70
Problème de sécurité	70

Échec de la connexion sans mot de passe lorsque pam_ldap est activé	70
Bogue lié au système de fichiers UFS	71
SPARC : la commande <code>fssnap</code> ne fonctionne pas sur un système de fichiers UFS de plusieurs téra-octets (4836824)	71
<b>3 Annonces de fin de prise en charge logicielle</b>	<b>73</b>
Fonctions supprimées du logiciel Solaris 9	73
Syntaxe des modificateurs de mappe et des commandes de point de contrôle dans <code>adb</code>	73
Serveur AnswerBook2	74
Utilitaire <code>aspppd</code>	74
Méthode d'entrée japonaise <code>ATOK8</code>	74
Utilitaire <code>crash</code>	74
Options d'image mémoire de panne pour la commande Solaris <code>ipcs</code>	74
Méthode de saisie japonaise <code>cs00</code>	75
x86 : commande <code>devconfig</code>	75
x86 : prise en charge du logiciel du périphérique et de gestionnaire	75
Répertoire d'accès initial	75
Contrôleur de disque Emulex MD21 pour unités ESDI	76
Paramètre <code>enable_mixed_bcp</code>	76
x86 : systèmes Intel 486	76
Alternative du nom de l'environnement linguistique <code>japanese</code>	76
Kit du développeur de logiciel Java (SDK) 1.2.2	76
JDK 1.1.8 et JRE 1.1.8	77
Client Kerberos version 4	77
Logiciel Netscape 4.7x	77
Logiciels Netscape 6.2x et Netscape 7.0	77
Boîtes à outils OpenWindows pour les développeurs	77
Environnement OpenWindows pour les utilisateurs	77
Priority Paging et paramètres de noyau réglables associés ( <code>priority_paging/cachefree</code> )	78
Système de fichiers <code>s5fs</code>	78
Fonctions de l'utilitaire <code>sendmail</code>	78
Mises à jour de la maintenance Solaris	79
Package <code>SUNWebnfs</code>	79
Serveurs <code>sun4d</code>	79
Package <code>SUNWrdr</code>	79
Fonctions susceptibles d'être supprimées dans une version ultérieure	80

Prise en charge du nom de chemin pour `device_driver` dans la commande système `add_drv` 80

Commande `AdminTool` 80

Noms abrégés asiatiques `dtlogin` 80

Interfaces `asystem()` et `system()` 81

Interfaces démon d'audit 81

Interfaces d'allocation de périphériques pour le module de sécurité de base 81

Interfaces DDI (Device Driver Interfaces) obsolètes 81

Entrées de gestion des périphériques dans `power.conf` 84

Prise en charge de périphériques et gestionnaires logiciels 84

Séquences d'entrée du caractère de l'euro basées sur la touche Alt et les touches méta 84

Services FNS/Bibliothèques et commandes XFN 85

Fonction `fork()` 85

Interfaces du périphérique LAN générique version 0 86

Fuseaux horaires GMT `Zoneinfo` 86

SPARC : prise en charge du gestionnaire graphique 86

Java Runtime Environment 1.2.2 86

Kodak Color Management System 87

Polices CID coréennes 87

Gestionnaires Lance Ethernet 87

Bibliothèque `libXinput` 87

Bibliothèque client LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) 87

Interfaces LWP obsolètes 87

Fonction `Nameless Interface Groups` 88

Option `-k` de `Nestat` 88

Type de service de noms Network Information Service Plus (NIS+) 88

Module `pam_unix` 89

Perl version 5.005\_03 89

Commandes de contrôle d'E/S du module de gestion d'énergie 89

64-bit SPARC : interface `ptrace` dans `libc` 90

Base de données `sendmailvars` et commandes L et G `sendmail.cf` 90

SPARC : packages 64 bits 90

Diffuseur de médias de bureau Java `sdtjmplay` 90

Gestionnaire SPC (Serial Parallel Controller) 91

Noyau Sun4U 32 bits Solaris 91

Bibliothèques système statiques Solaris 92

Volumes transactionnels de Solaris Volume Manager 92

Solstice Enterprise Agents 92

Recherche d'un routeur autonome	92
Interfaces de stockage	93
Matériel sun4m	93
Sun Java System Application Server Platform Edition 7.0 (anciennement Sun ONE Application Server 7.0 Platform Edition)	93
Systèmes Sun StorEdge A3000, Sun StorEdge A3500 et Sun StorEdge A3500FC	93
Périphériques de bande	94
Cartes graphiques Ultra AX et SPARCengine Ultra AXmp	94
32-bit : bibliothèques statiques X11	94
XIL	94
Utilitaire xetops	95
Filtre d'impression xutops	95

#### **4 Problèmes liés à la documentation 97**

Document concerné : <i>Sunscreen 3.2 Configuration Examples Manual</i>	97
Document concerné : <i>System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)</i>	98
The Name Service Switch (Overview)	98
LDAP Naming Services Setup and Administration	98
Transitioning from NIS to LDAP (Overview/Tasks)	99
Network Information Service (NIS) (Overview)	99
Document concerné : Administering DHCP (Task) dans <i>System Administration Guide: IP Services</i>	99
Document concerné : Using the CIM Object Manager dans <i>Solaris WBEM Developer's Guide</i>	100

#### **A Liste des patches du système d'exploitation Solaris 9 9/05 101**

Liste de patches de SPARC	101
Liste de patches x86	143

# Préface

---

Les *Notes de version de Solaris 9 9/05* contiennent une description des problèmes d'installation et d'autres informations spécifiques au système d'exploitation Solaris™ 9 9/05. D'autres problèmes liés au logiciel sont décrits dans les *Notes de mise à jour Supplément Solaris 9 9/05 pour les produits matériels Sun*. Pour toute autre information concernant le système d'exploitation Solaris 9 9/05, reportez-vous à la documentation Solaris 9 9/04 à l'adresse suivante : <http://docs.sun.com>. La documentation Solaris 9 9/04 contient des informations qui s'appliquent toujours à cette dernière version.

---

**Remarque** – le logiciel Solaris tourne sur deux plates-formes, SPARC® et x86. Par ailleurs, il fonctionne sur les espaces d'adresses 64 bits et 32 bits. Sauf indication contraire dans un chapitre, une rubrique, une remarque, une entrée de liste à puces, une figure, un tableau ou un exemple, les informations contenues dans ce document concernent ces deux plates-formes et espaces d'adressage.

---

---

## Utilisateurs de ce manuel

Ces notes s'adressent aux utilisateurs et administrateurs système installant et utilisant le logiciel Solaris 9 9/05 .

---

## Documentation connexe

Lors de l'installation du logiciel Solaris, vous devrez peut-être également consulter la documentation suivante :

- GNOME 2.0 Desktop Collection ;
- iPlanet Directory Server 5.1 Collection (Solaris Edition) ;
- *Solaris 9 Commencez ici* ;
- *Guide d'installation Solaris 9 9/04*
- *Notes de version de Solaris 9 9/04* ;
- Solaris 9 System Administrator Collection ;
- Collection de manuels utilisateur Solaris 9 ;
- Solaris (x86 Platform Edition) Hardware Compatability List ;
- Sun ONE Application Server 7 Collection (Solaris Edition) ;
- Solaris 9 9/04 About What's New Collection.

Pour de plus amples informations sur Sun™ Java™ Enterprise System, reportez-vous à la documentation 4/04 correspondante, sur <http://docs.sun.com>. Vous pouvez consulter le document *Sun Java Enterprise System Release Notes* sur <http://docs.sun.com/db/doc/817-5503>.

Pour de plus amples informations sur les conseils CERT actuels, reportez-vous au site Web CERT officiel à l'adresse <http://www.cert.org>.

Selon la configuration matérielle utilisée, vous aurez peut-être besoin d'instructions spécifiques supplémentaires pour installer le logiciel Solaris. Si des opérations particulières sont nécessaires à l'installation de Solaris sur votre système, le fabricant de votre matériel a dû vous fournir une documentation d'installation complémentaire. Pour obtenir des instructions d'installation spécifiques au matériel, reportez-vous aux manuels correspondants, par exemple *Solaris 9 Sun Hardware Platform Guide*.

---

## Références connexes aux sites Web de logiciels tiers

Des adresses URL de sites tiers, qui renvoient à des informations complémentaires connexes, sont référencées dans ce document.

---

**Remarque** – Sun ne peut être tenu responsable de la disponibilité des sites Web des tiers mentionnés dans le présent document et décline toute responsabilité en ce qui concerne le contenu, les publicités, les produits et tout autre document présents sur lesdits sites et ressources ou accessibles par le biais de ceux-ci. Sun ne peut être tenu responsable de tout dommage ou perte causés ou réputés tels par ou en relation avec l'utilisation ou le recours à tout contenu, produit ou service mis à disposition sur lesdits sites et ressources.

---

---

## Accès à la documentation Sun en ligne

Le site Web docs.sun.com<sup>SM</sup> vous permet d'accéder à la documentation technique Sun en ligne. Vous pouvez le parcourir ou y rechercher un titre de manuel ou un sujet particulier. L'URL est <http://docs.sun.com>.

---

## Commande de documents Sun

Sun Microsystems offre une sélection de documentation produit imprimée. Pour consulter la liste des documents disponibles et savoir comment passer une commande, reportez-vous à la rubrique "Acheter de la documentation papier" à l'adresse <http://docs.sun.com>.

---

## Conventions typographiques

Le tableau suivant présente les modifications typographiques utilisées dans ce manuel.

TABLEAU P-1 Conventions typographiques

Type de caractère ou symbole	Signification	Exemple
AaBbCc123	Noms de commandes, fichiers, répertoires et messages système s'affichant à l'écran.	Modifiez votre fichier <code>.login</code> . Utilisez <code>ls -a</code> pour afficher la liste de tous les fichiers. <code>nom_machine% Vous avez reçu du courrier.</code>
<b>AaBbCc123</b>	Ce que vous entrez, par opposition à ce qui s'affiche à l'écran.	<code>nom_machine% su</code> Mot de passe :
<i>AaBbCc123</i>	Paramètre substituable de ligne de commande à remplacer par un nom ou une valeur	La commande permettant de supprimer un fichier est <code>rm nom_fichier</code> .
<i>AaBbCc123</i>	Titres de manuels, termes nouveaux et mis en évidence.	Reportez-vous au chapitre 6 du <i>Guide de l'utilisateur</i> . Effectuez une <i>analyse de patches</i> . <i>N'enregistrez pas</i> le fichier. [Notez que certains éléments mis en évidence s'affichent en gras sur le site.]

## Invites de shell dans les exemples de commandes

Le tableau suivant présente les invites système et les invites de superutilisateur par défaut des C shell, Bourne shell et Korn shell.

TABLEAU P-2 Invites de shell

Shell	Invite
Invite en C shell	<code>nom_machine%</code>
Invite du superutilisateur en C shell	<code>nom_machine#</code>
Invites en Bourne et Korn shells	<code>\$</code>
Invite de superutilisateur en Bourne et Korn shells	<code>#</code>

## Problèmes relatifs à l'installation

---

Ce chapitre décrit les problèmes liés à l'installation du système d'exploitation Solaris 9 9/05 .

---

### Problèmes à connaître avant d'installer le logiciel Solaris 9 9/05

Avant de procéder à l'installation du logiciel Solaris 9 9/05, vous devez connaître les problèmes décrits dans cette rubrique.

### Logiciel et documentation Sun StorEdge SAN Foundation

Le logiciel Sun StorEdge(TM) SAN Foundation (SFS) intègre des pilotes de noyau et des utilitaires qui permettent à un hôte de se connecter à un réseau de stockage SAN, de le surveiller et d'y transférer des données. La version, les mises à niveau de microprogrammes et la documentation Sun StorEdge SAN 4.4 sont disponibles sur le centre de téléchargement de Sun. Accédez au centre de téléchargement à partir de la page du produit SAN à l'adresse suivante : <http://www.sun.com/storage/san/>.

## x86 : interruption de systèmes équipés de certains lecteurs de disques durs ATA lors de leur réinitialisation après installation du logiciel Solaris 9

L'installation du logiciel Solaris 9 sur des systèmes comportant certains types de disques durs ATA entraîne une interruption du système lorsque vous tentez de réinitialiser le logiciel après l'installation.

Ce problème survient sur des systèmes équipés de lecteurs de disques ATA implémentant la fonction de retour aux paramètres par défaut des spécifications ATA/ATAPI-6 T13, concernant le mode Ultra DMA.

Ces lecteurs passent du mode Ultra DMA au mode Multiword DMA après la réinitialisation du logiciel, à moins que ce comportement ne soit désactivé à l'aide de la commande `Ce comportement est désactivé à l'aide de la commande SET FEATURES / Disable reverting to power-on to defaults.`

En fonction du BIOS et du type de disque dur ATA sur le système, ce problème peut se manifester de l'une des façons suivantes :

- Si le mode Ultra DMA est *activé* dans le BIOS et que les lecteurs de disques durs ATA peuvent fonctionner dans ce mode, les tentatives de réinitialisation partielle du système après l'installation peuvent entraîner l'interruption du système dans le BIOS, sans affichage de message d'erreur.
- Si le mode Ultra DMA est *désactivé* dans le BIOS et que les lecteurs de disques durs ATA peuvent fonctionner dans ce mode, les tentatives d'initialisation partielle du système après l'installation peuvent entraîner l'interruption du système. après affichage de messages similaires aux avertissements suivants :

```
WARNING: /pci@0,0/pci-ide@1f,1/ide@0 (ata0):
timeout: abort request, target=0 lun=0
WARNING: /pci@0,0/pci-ide@1f,1/ide@0 (ata0):
timeout: abort device, target=0 lun=0
WARNING: /pci@0,0/pci-ide@1f,1/ide@0 (ata0):
timeout: reset target, target=0 lun=0
WARNING: /pci@0,0/pci-ide@1f,1/ide@0 (ata0):
timeout: reset bus, target=0 lun=0
```

**Solution :** pour corriger le problème, complétez les étapes indiquées ci-dessous.

1. Si le système s'interrompt au moment de l'initialisation, éteignez-le puis rallumez-le. Il devrait ensuite s'initialiser normalement.
2. Après l'initialisation du système, connectez-vous en tant que superutilisateur.
3. Modifiez le fichier `/platform/i86pc/kernel/drv/ata.conf` à l'aide d'un éditeur de texte.

Ajoutez la ligne suivante :

```
ata-revert-to-defaults=0;
```

La prochaine initialisation du système devrait se dérouler normalement.

## x86 : problème de partition lié au CD d'installation Solaris 9 9/05

Si le programme Solaris Web Start 3.0 présent sur le CD d'installation de Solaris 9 9/05 ne parvient pas à localiser la partition Solaris `fdisk` sur un système, vous devez créer une partition Solaris `fdisk` sur votre disque `root`.



---

**Attention** – si vous modifiez la taille d'une partition `fdisk` existante, toutes les données qu'elle contient sont automatiquement effacées. Sauvegardez vos données avant de créer une partition `fdisk` Solaris.

---

Le programme Solaris Web Start 3.0 requiert deux partitions `fdisk` pour effectuer une installation.

- Partition `fdisk` Solaris  
Il s'agit de la partition `fdisk` Solaris habituelle.
- Partition `fdisk` d'initialisation x86  
Il s'agit d'une partition `fdisk` de 10 Mo qui permet aux systèmes x86 d'initialiser la miniracine placée sur la nouvelle tranche de swap, elle-même placée sur la partition `fdisk` Solaris.

---

**Remarque** – le programme d'installation présent sur le CD d'installation Solaris 9 9/05 crée la partition d'initialisation x86, en supprimant 10 Mo de la partition `fdisk` Solaris. Cette suppression évite ainsi l'altération de partitions `fdisk` existantes.

Vous ne devez pas créer cette partition manuellement.

Par conséquent, vous ne pouvez pas utiliser le CD d'installation Solaris 9 9/05 pour mettre à niveau les versions Solaris 2.6 ou Solaris 7 vers la version actuelle. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la rubrique "[Problèmes de mise à niveau](#)" à la page 28.

---

## x86 : modification de la distribution de la partition de disque d'initialisation par défaut

Dans la version Solaris 9 9/05, les programmes d'installation Solaris Web Start et `suninstall` utilisent, par défaut, une nouvelle disposition des partitions du disque d'initialisation pour s'adapter à la partition de service sur les systèmes Sun LX50. Ce programme d'installation vous permet de préserver une partition de service existante.

La nouvelle valeur par défaut inclut les partitions suivantes :

- **Première partition** : partition de service (taille existante sur le système).
- **Deuxième partition** : partition d'initialisation x86 (environ 11 Mo).
- **Troisième partition** : partition Solaris (espace restant sur le disque d'initialisation).

Si vous désirez utiliser cette distribution par défaut, sélectionnez Default lorsque le programme Solaris Web Start ou `suninstall` vous demande de choisir une distribution de disque d'initialisation.

---

**Remarque** – si vous installez le logiciel Solaris 9 9/05 (Édition pour plate-forme x86) sur un système n'incluant actuellement aucune partition de service, les programmes Solaris Web Start et `suninstall` ne créent pas de nouvelle partition de service par défaut. Si vous souhaitez créer une partition de service sur votre système, reportez-vous à la rubrique "[x86 : partition de service non créée par défaut sur des systèmes non dotés de partition de service](#)" à la page 19 .

---

Vous pouvez également choisir de modifier manuellement la disposition des partitions du disque à l'aide de l'utilitaire `fdisk`, notamment celle du disque d'initialisation dans les circonstances suivantes :

- Si vous souhaitez préserver une partition Sun Linux existante sur le système.
- Si vous avez besoin de créer une partition Solaris, mais ne souhaitez pas préserver d'autres partitions présentes sur le disque.

---

**Remarque** – si votre système contient une version du logiciel Solaris susceptible d'être mise à niveau mais pas de partition d'initialisation x86, vous risquez de ne pas pouvoir effectuer la mise à niveau à partir du CD d'installation Solaris. Pour effectuer la mise à niveau d'un système ne contenant pas de partition d'initialisation x86 vers la version Solaris 9 9/05, utilisez le programme d'installation `suninstall` livré avec le Solaris 9 9/05 Software 1 of 2 CD.

---

## SPARC : risque de non-installation de plusieurs environnements linguistiques sur de petits disques par le profil JumpStart Solaris par défaut

Si vous utilisez le profil par défaut Solaris JumpStart™ sur le support Solaris 9 9/05 pour installer de multiples environnements localisés sur un système doté d'un petit disque, il est possible que l'installation échoue. Ce problème peut apparaître dans les circonstances suivantes :

- Si vous utilisez le profil Solaris JumpStart par défaut pour installer toute version localisée autre que la version localisée en anglais sur un système doté d'un disque de 2,1 Go.
- Si vous utilisez le profil Solaris JumpStart par défaut pour installer plusieurs environnements localisés sur un système doté d'un disque de 4 Go.

## x86 : partition de service non créée par défaut sur des systèmes non dotés de partition de service

Si vous installez le logiciel Solaris 9 9/05 sur un système n'incluant aucune partition de service, le programme d'installation risque de ne pas créer de partition de service par défaut. Si vous en incluez une sur le disque sur lequel se trouve la partition Solaris, vous devez la recréer avant d'installer le logiciel.

Si vous avez installé le logiciel Solaris 8 2/02 sur un système Sun LX50, le programme d'installation risque de ne pas avoir préservé la partition de service. Si vous ne procédez pas à l'édition manuelle de la distribution de la partition d'initialisation `fdisk` pour préserver la partition de service, le programme d'installation efface la partition de service lors de l'installation.

---

**Remarque** – si vous n'avez pas expressément préservé la partition de service lors de l'installation du logiciel Solaris 8 2/02, vous ne pouvez pas recréer la partition et mettre à niveau vers la version Solaris 9 9/05. Vous devrez exécuter une installation initiale du logiciel.

---

**Solution** : si vous souhaitez inclure une partition de service sur le disque contenant la partition Solaris, choisissez l'une des solutions présentées ci-dessous.

- Pour utiliser le programme d'installation Solaris Web Start dans le cadre de l'installation à partir du CD d'installation Solaris 9 9/05, procédez comme indiqué ci-après.

1. Supprimez le contenu du disque.
2. Avant l'installation, créez la partition de service à l'aide du Sun LX50 Diagnostics CD.

Pour de plus amples informations concernant la création d'une partition de service, consultez les documents *Sun LX50 Server User's Manual* et Sun LX50 Knowledge Base à l'adresse suivante : <http://cobalt-knowledge.sun.com>.

3. Insérez le Solaris 9 9/05 Installation CD dans le lecteur.
4. Lancez l'installation.

Lorsque le programme d'installation détecte la partition de service, le message ci-dessous s'affiche :

The default layout for the bootdisk is one x86 Boot partition and a Solaris partition on the remaining space. The Service fdisk partition, if one exists, is also preserved by default.

Select one of the following to continue:

- 1) Use the default layout
- 2) Run fdisk to manually edit the disk
- 3) Exit

Please make a selection: [?]

5. Entrez 1 pour utiliser la distribution par défaut.

Le programme d'installation préserve la partition de service puis crée la partition d'initialisation x86 ainsi que la partition Solaris.

---

**Remarque** – le programme d'installation Web Start crée la partition d'initialisation x86 en supprimant 10 Mo de la partition fdisk Solaris. Cet utilitaire évite ainsi l'altération de partitions fdisk existantes. Ne créez pas cette partition manuellement.

---

6. Terminez l'installation.

- Pour effectuer une installation à partir d'une image d'installation réseau ou du Solaris 9 9/05 DVD via le réseau, procédez comme indiqué ci-dessous.
  1. Supprimez le contenu du disque.
  2. Avant l'installation, créez la partition de service à l'aide du Sun LX50 Diagnostics CD.

Pour de plus amples informations concernant la création d'une partition de service, consultez les documents *Sun LX50 Server User's Manual* et *Sun LX50 Knowledge Base* à l'adresse suivante :<http://cobalt-knowledge.sun.com>.
  3. Initialisez le système à partir du réseau.

L'écran de personnalisation des partitions fdisk apparaît.
  4. Pour charger la distribution de la partition du disque d'initialisation, cliquez sur Default.

Le programme d'installation préserve la partition de service puis crée la partition d'initialisation x86 ainsi que la partition Solaris.  
Pour plus d'informations sur l'initialisation à partir du réseau, reportez-vous au document *Guide d'installation Solaris 9 9/04*.
- Pour utiliser le programme `suninstall` dans le cadre d'une installation à partir du CD 1 sur 2 du logiciel Solaris 9 9/05 ou d'une image d'installation réseau présente sur un serveur d'initialisation, procédez comme indiqué ci-dessous.
  1. Supprimez le contenu du disque.
  2. Avant l'installation, créez la partition de service à l'aide du Sun LX50 Diagnostics CD.

Pour de plus amples informations concernant la création d'une partition de service, consultez les documents *Sun LX50 Server User's Manual* et Sun LX50 Knowledge Base à l'adresse suivante :<http://cobalt-knowledge.sun.com>.

3. Initialisez votre système.

Le programme d'installation vous invite à choisir une méthode de création de la partition Solaris.

4. Sélectionnez l'option `Use rest of disk for Solaris partition`.

Le programme d'installation préserve la partition de service et crée la partition Solaris.

5. Terminez l'installation.

Pour plus d'informations sur l'initialisation à partir du réseau, reportez-vous au document *Guide d'installation Solaris 9 9/04*.

## x86 : non-disponibilité de la disquette d'initialisation de configuration des périphériques de Solaris

L'assistant de configuration des périphériques de Solaris 9 n'est pas fourni sous forme de disquette d'initialisation dans la version Solaris 9 9/05. Pour initialiser l'assistant de configuration des périphériques, choisissez l'une des options proposées ci-dessous.

- Si le BIOS de votre système prend en charge l'initialisation à partir du CD, utilisez le Solaris 9 9/05 (x86 Platform Edition) Installation CD, le Solaris 9 9/05 Software (x86 Platform Edition) 1 of 2 CD ou le Solaris 9 9/05 Software (x86 Platform Edition) DVD.
- Si votre système ne prend pas en charge l'initialisation à partir du CD, vous pouvez copier l'image de la disquette d'initialisation sur une disquette. L'image de la disquette d'initialisation se trouve sur le Solaris 9 9/05 Software (x86 Platform Edition) 2 of 2 CD.
- Si votre système prend en charge l'initialisation PXE (Pre-boot Execution Environment) et si une image d'installation est disponible sur le réseau, effectuez l'initialisation à partir du réseau.

Pour que votre système puisse utiliser PXE, utilisez l'outil de configuration du BIOS de votre système ou l'outil de configuration de l'adaptateur de votre réseau.

Pour plus d'informations, reportez-vous au document *Guide d'installation Solaris 9 9/04*.

## x86 : conflit en cas de mise à niveau des systèmes de la série Vectra XU de Hewlett-Packard (HP) avec la version GG.06.13 du BIOS

Le logiciel Solaris 9 9/05 comporte une fonction permettant d'installer des partitions de grande taille. Le BIOS du système doit prendre en charge l'adressage LBA (Logical Block Addressing). La version GG.06.13 du BIOS ne gère pas l'accès LBA. Les programmes d'initialisation de Solaris ne peuvent pas gérer ce conflit. Ce problème risque également d'affecter d'autres modèles de systèmes HP Vectra.

Si vous effectuez cette mise à niveau, votre système HP ne pourra plus s'initialiser. L'écran deviendra noir, affichant seulement un curseur de soulignement clignotant.

**Solution :** ne mettez pas à niveau les systèmes de la série HP Vectra XU équipés de la dernière version GG.06.13 du BIOS vers la version Solaris 9 9/05, car cette dernière ne prend plus en charge ces systèmes.

Vous pouvez toujours initialiser votre système à l'aide de la disquette ou du CD de démarrage puisque les chemins d'initialisation n'utilisent pas le code du disque dur. Sélectionnez ensuite le disque dur en tant que périphérique d'initialisation au lieu du réseau ou du lecteur de CD.

---

## Bogues à connaître avant d'installer le logiciel Solaris 9 9/05

Avant de procéder à l'installation de Solaris 9 9/05, vous devez connaître les bogues décrits dans cette rubrique.

### SPARC : L'installation du service Sun Net Connect 3.1 échoue sur les serveurs Sun Fire V1280 (6284815)

L'installation de Sun<sup>SM</sup> Net Connect 3.1 à partir du répertoire Extra Value échoue sur les serveurs Sun Fire<sup>TM</sup> V1280. Le programme d'installation de Sun Net Connect évalue incorrectement les capacités du serveur Sun Fire V1280 en tant qu'unité interchangeable sur site (FRU, field-replaceable unit). Par conséquent, l'installation échoue et tous les packages Sun Net Connect installés sont supprimés. Le message d'erreur suivant est consigné dans les journaux d'installation :

```
Error: pkgadd failed for SUNWfrunc
```

**Solution :** Téléchargez la dernière version du service SRS Net Connect depuis le site <https://srsnetconnect3.sun.com>.

## x86 : interruption de l'installation réseau PXE sur systèmes dotés d'une interface SCSI Adaptec Ultra-160 (5039573)

Si vous utilisez l'initialisation PXE (Preboot Execution Environment) Intel pour effectuer une installation réseau sur un système avec interface SCSI Adaptec Ultra-160 SCSI, l'installation s'interrompt. Un message d'erreur similaire au suivant peut s'afficher :

```
Error: Unable to Find Device Driver
The device driver, cadp160.bef, is missing.
```

Dans l'exemple précédent, le pilote `cadp160.bef` est introuvable sur le système. Le nom du pilote affecté peut être différent sur votre système.

Cette erreur se produit si le BIOS du système définit que l'interface Adaptec Ultra-160 doit utiliser la même demande d'interruption (IRQ) que la carte d'interface réseau du système (NIC).

**Solution :** Choisissez l'un des palliatifs suivants.

- Pour effectuer l'installation réseau, supprimez l'interface SCSI Adaptec Ultra-160 et effectuez l'installation réseau avec PXE.
- Effectuez l'installation à partir du DVD ou des CD Solaris 9 9/04.

## x86 : utilisation de la souris impossible avec X Server sur les serveurs Sun LX50 (5027771)

Sur un système Sun LX50, X Server ne permet pas d'utiliser une souris PS/2. L'erreur peut se produire lors de l'installation ou de la réinitialisation du système. Lorsque ce problème survient, le message d'erreur suivant s'affiche :

```
ddxSUNWmouse: Error opening mouse device '/dev/kdmouse';
/dev/kdmouse: No such device or address
```

Par conséquent, le programme d'installation Solaris ne peut s'exécuter qu'en mode d'interface de ligne de commande. Après l'installation, le problème peut persister lors de l'exécution de Solaris.

**Solution :** Sur le câble Y qui est branché au connecteur PS/2 du serveur, permutez les connexions entre le clavier et la souris PS/2.

Si la souris PS/2 demeure inconnue après la réinitialisation du système, appuyez sur le bouton Reset du serveur LX50. Vous pouvez également utiliser l'option de reconfiguration (`b -r`) à l'apparition de l'invite d'initialisation suivante :

Select (b)oot or (i)nterpreter:

## SPARC : L'installation du logiciel JumpStart personnalisé à l'aide de la commande `re-preinstall` échoue (5017239)

La commande `re-preinstall` ne parvient pas à installer le logiciel JumpStart personnalisé. L'échec est dû au fait que la commande `fsck` ne peut pas mettre à jour le journal UFS pour les systèmes de fichiers ayant un accès en lecture seule.

Par exemple, vous entrez la commande suivante :

```
# /usr/sbin/install.d/re-preinstall cXt XdXsX
```

Après réinitialisation du système, le message d'erreur suivant s'affiche :

```
fsck of device failed, re-preinstall needs to be re-run.
syncing file systems... done
Program terminated
```

**Solution :** Choisissez l'une des options suivantes. Vous devez être superutilisateur pour pouvoir appliquer cette solution.

- Option n°1 : si vous utilisez une image d'installation réseau inscriptible, procédez comme suit :
  1. Sur le serveur qui contient l'image de l'installation, modifiez le fichier `/usr/sbin/install.d/rcS.stub` pour supprimer ou mettre en commentaires les lignes suivantes :

```
# # Make sure the root FS is clean
# # /etc/fsck -F ufs -o p ${RootfsRaw} >/dev/null
# if [ $? -ne 0 ]; then
#   echo "fsck of ${RootfsRaw} failed, re-preinstall needs to be re-run."
#   /usr/sbin/halt
# if
```
  2. Sur le système où vous installez le logiciel JumpStart, initialisez l'image d'installation réseau en mode monutilisateur :

```
ok boot net -s
```
  3. Exécutez normalement la commande `re-preinstall`.

```
# /usr/sbin/install.d/re-preinstall cXt XdXsX
```
- Option2: si vous effectuez l'initialisation directement à partir du CD-ROM ou du DVD-ROM, procédez comme suit :
  1. Effectuez l'initialisation sur le CD ou le DVD.
  2. Quittez le programme d'installation.
  3. Exécutez la commande `re-preinstall`.

4. Montez le périphérique que vous avez créé à l'étape 3.  
Par exemple, si à l'étape 3 vous avez entré `re-preinstall c0t0d0s0`, montez ce système de fichiers comme suit :  
`# mount /dev/dsk/c0t0d0s0 /mnt`
5. Sur le système de fichiers monté, éditez le script `sbin/rcS` pour supprimer ou mettre en commentaire les mêmes lignes que dans la première solution.
6. Démontez le système de fichiers.  
`# umount /mnt`
7. Réinitialisez le système pour poursuivre l'installation du logiciel.

## Accès aux données du DVD Solaris 9 9/05 impossible lors de l'utilisation des logiciels Solaris 2.6 et Solaris 7 (4511090)

Si les logiciels Solaris 2.6 ou Solaris 7 tournent sur votre système, la gestion des volumes monte incorrectement le DVD de Solaris 9 9/05 . Le DVD est monté, mais les données sont inaccessibles. Par conséquent, vous ne pouvez ni installer de serveur d'installation, ni réaliser une mise à niveau dynamique, ni accéder aux données du média.

**Solution :** Choisissez l'une des solutions de rechange suivantes:

- Appliquez les patches appropriés à votre système.

Version	Id du correctif
Solaris 2.6	107618-03
Solaris 7	107259-03
Solaris 2.6	107619-03
Solaris 7	107260-03

- Montez le DVD Solaris 9 9/05 manuellement. N'utilisez pas la Gestion des volumes pour monter le DVD. Procédez comme indiqué ci-dessous.

1. Prenez le rôle de superutilisateur.
2. Arrêtez la Gestion des volumes.

```
# /etc/init.d/volmgt stop
```

3. Montez manuellement le DVD.

```
# mkdir /mnt1
# mount -F hsfs -o ro /dev/dsk/c0t6d0s0 /mnt1
```

4. Vérifiez que le DVD est monté et que les données sont accessibles.

```
# cd /mnt1 # ls
```

Le système renvoie les informations suivantes si le DVD est monté correctement :

```
Copyright Solaris_9
```

---

## Bogues d'installation

Les bogues suivants ont été identifiés dans la version Solaris 9 9/05.

### SPARC : affichage incorrect de certains panneaux à casse spéciale par le programme d'installation Web Start de Solaris 9 9/05 (5002175)

Si vous installez le logiciel Solaris 9 9/05 à l'aide du programme d'installation de Solaris Web Start, certains panneaux d'information et de sortie pour le logiciel Sun<sup>SM</sup> Remote Services (SRS) Net Connect risquent de ne pas s'afficher correctement.

Le cadre du panneau d'installation ainsi que le bouton Annuler s'affichent, mais pas le contenu du panneau.

---

**Remarque** – ce problème peut également se manifester lors d'une installation Solaris Web Start d'autres logiciels inclus dans cette version du système d'exploitation.

---

**Solution** : Procédez comme indiqué ci-dessous.

1. Évitez l'installation de SRS Net Connect en cliquant sur le bouton Annuler lorsque le panneau d'installation vide s'affiche.
2. Une fois le logiciel Solaris 9 9/05 installé, procédez à l'installation manuelle de SRS Net Connect à partir du Solaris DVD ou Software 2 of 2 CD.

L'installation du logiciel SRS Net Connect après l'installation initiale de Solaris 9 9/05 garantit l'affichage correct de tous les panneaux.

## SPARC : après l'installation ou la mise à niveau, les systèmes à plusieurs interfaces reconnaissent toutes les interfaces comme étant utilisables (4640568)

Si vous installez ou mettez à niveau la version Solaris 9 9/05 sur un système à plusieurs interfaces réseau, ce dernier reconnaît toutes les interfaces système comme utilisables. Les interfaces non connectées au réseau ou n'étant pas destinées à être utilisées apparaissent dans le résultat de la commande `ifconfig -a`. En outre, les interfaces possédant une adresse Ethernet identique doivent recevoir une adresse IP identique. Le message d'erreur suivant apparaît :

```
ifconfig: setifflags: SIOCSLIFFLAGS: qfe3: Cannot assign requested address
```

Ce problème survient également sur les systèmes dont la variable de PROM `local-mac-address` est configurée sur `false`. Il provient du fait que toutes les interfaces sont configurées avec la même adresse IP.

**Solution :** Choisissez l'une des solutions de rechange suivantes:

- Pour ne connecter que les interfaces configurées, réinitialisez le système après l'amorçage initial.
- Pour affecter une adresse IP différente à chaque interface réseau, configurez la variable PROM `local-mac-address` sur `true` de l'une des manières suivantes :
  - A l'invite `ok`, entrez la commande suivante :

```
ok setenv local-mac-address? true
```
  - Dans une fenêtre de terminal, entrez la commande suivante en tant que superutilisateur :

```
# eeprom local-mac-address?=true
```

---

## Bogue survenant lors de l'installation à partir du CD 1 sur 2 du logiciel Solaris 9 9/05

Le bogue suivant a été identifié lors de l'installation du CD 1 sur 2 du logiciel Solaris 9 9/05 .

## Affichage éventuel d'avertissements pendant la création d'un système de fichiers (4189127)

Lorsqu'un système de fichiers est créé pendant l'installation, l'un des messages d'avertissement suivants peut s'afficher :

```
Warning: inode blocks/cyl group (87) >= data blocks (63) in last cylinder group. This implies 1008 sector(s) cannot be allocated.
```

ou\~:

```
Warning: 1 sector(s) in last cylinder unallocated
```

Cet avertissement apparaît lorsque la taille du système de fichiers que vous créez ne correspond pas à l'espace disponible sur le disque utilisé. Dans ce cas, une partie de l'espace disque inutilisé risque de ne pas être intégrée à ce système de fichiers. Cet espace inutilisé ne sera cependant pas disponible pour d'autres systèmes de fichiers.

**Solution** : ignorez le message d'avertissement.

---

## Problèmes de mise à niveau

Cette rubrique décrit les problèmes d'installation survenant lors d'une mise à niveau vers la version Solaris 9 9/05.

### Patchs supplémentaires nécessaires à l'exécution de Solaris Live Upgrade

Pour fonctionner correctement, Solaris Live Upgrade requiert l'installation d'un ensemble limité de patchs pour une version de système d'exploitation spécifique

Avant d'installer ou d'exécuter Live Upgrade, vous devez installer un ensemble limité de révisions de patchs. Assurez-vous que vous disposez de la liste de patchs la plus récente à l'adresse <http://sunsolve.sun.com> . Pour de plus amples informations, consultez le document 72099 sur le site web SunSolve.

### Restrictions survenant au cours de l'installation des packages de Solaris Live Upgrade

Si vous utilisez les versions Solaris 2.6, Solaris 7 ou Solaris 8, vous ne pouvez peut-être pas exécuter le programme d'installation de Solaris Live Upgrade. Ces versions ne contiennent pas l'ensemble de patchs nécessaire au fonctionnement de Java 2 runtime environment.

Le résultat typique est une exception Java. Les messages d'erreur suivants peuvent s'afficher :

```
InvocationTargetException in ArchiveReader constructornull
    java.lang.reflect.InvocationTargetException
        at install.instantiateArchiveReader(Compiled Code)
        at install.<init>(Compiled Code)
        at install.main(Compiled Code)
```

Pour exécuter le programme d'installation Solaris Live Upgrade et installer les packages, vous devez disposer du cluster de patches recommandé de l'environnement d'exécution Java 2.

**Solution :** recourez à la solution suivante :

- Installez les packages de Solaris Live Upgrade à l'aide de la commande `pkgadd`. Pour consulter les instructions pas à pas, reportez-vous au Chapitre 35, "Utilisation de Solaris Live Upgrade pour créer un environnement d'initialisation – Tâches" du *Guide d'installation Solaris 9 9/04*.
- Installez le cluster de patches recommandé de l'environnement d'exécution Java 2. Le cluster de patches est disponible à l'adresse <http://sunsolve.sun.com>. Vous pouvez ensuite utiliser le programme d'installation Solaris Live Upgrade pour installer les packages.

## Impossible d'accéder aux réseaux de stockage par l'intermédiaire de SUNWsan avec le logiciel Solaris 9 9/05

Si votre système Solaris 8 est relié à des réseaux de stockage dédiés (SAN), consultez votre ingénieur de maintenance avant de mettre à niveau vers la version Solaris 9 9/05. Des procédures de mise à niveau spécifiques vers la version Solaris 9 9/05 peuvent s'avérer nécessaires avec les systèmes Solaris 8 intégrant le package SUNWsan. Pour savoir si le package SUNWsan est installé sur le système, tapez la commande suivante dans une fenêtre de terminal :

```
# pkginfo SUNWsan
```

Si le module SUNWsan est installé, les informations suivantes s'affichent :

```
system      SUNWsan      SAN Foundation Kit
```

## x86 : échec lors de l'utilisation du Solaris 9 9/05 (x86 Platform Edition) Installation CD pour mettre à niveau les systèmes x86 à partir du logiciel Solaris 2.6 ou Solaris 7

Il est impossible d'utiliser le CD d'installation Solaris 9 9/05 (Édition pour plate-forme x86) pour mettre à niveau des systèmes x86 à partir du logiciel Solaris 2.6 ou Solaris 7 vers la version Solaris 9 9/05 du fait des exigences de la partition d'initialisation x86.

**Solution :** sur les systèmes x86, utilisez le Solaris 9 9/05 Software (x86 Platform Edition) 1 of 2 CD pour mettre à niveau les logiciels Solaris 2.6 et Solaris 7 vers la version Solaris 9 9/05.

## Incompatibilité du logiciel Solaris Management Console 2.1 avec le logiciel Solaris Management Console 1.0, 1.0.1 ou 1.0.2

Le logiciel Solaris Management Console 2.1 n'est pas compatible avec Solaris Management Console 1.0, 1.0.1 et 1.0.2. Si vous souhaitez effectuer une mise à niveau vers la version Solaris 9 9/05, et que le logiciel Solaris Management Console 1.0, 1.0.1 ou 1.0.2 est installé sur votre ordinateur, vous devez en premier lieu le désinstaller. Le logiciel Solaris Management Console se trouve peut-être déjà sur votre système si vous avez installé le complément SEAS 2.0 ou SEAS 3.0, ou Solaris 8 Admin Pack.

**Solution :** Choisissez l'une des solutions de rechange suivantes:

- Avant la mise à niveau, procédez à une désinstallation complète du logiciel Solaris Management Console avec la commande `/usr/bin/prodreg`.
- Si vous n'avez pas désinstallé ce logiciel avant de procéder à la mise à niveau vers la version Solaris 9 9/05, vous devez d'abord supprimer tous les packages de Solaris Management Console 1.0, 1.0.1 ou 1.0.2. Préférez la commande `pkgrm` à la commande `prodreg` pour supprimer des packages. Respectez scrupuleusement l'ordre de suppression des modules. Procédez comme suit :

1. Prenez le rôle de superutilisateur.
2. Tapez la commande suivante :

```
# pkginfo | grep "Solaris Management Console"
```

Si la description ne s'exécute pas avec " Solaris Management Console 2.1 ", les noms de modules figurant dans le résultat sont identifiés en tant que modules SMC 1.0.

3. Utilisez la commande `pkgrm` pour supprimer toutes les instances des packages logiciels SMC 1.0 dans l'ordre indiqué ci-après.

---

**Remarque** – ne supprimez aucun module dont la description indique “Solaris Management Console 2.1”. Par exemple, SUNWmc . 2 peut signifier logiciel Solaris Management Console 2.1.

Si le résultat de `pkginfo` indique plusieurs versions de packages de Solaris Management Console 1.0, exécutez la commande `pkgrm` pour supprimer les deux packages. Supprimez le package initial, puis celui auquel un numéro a été ajouté. Par exemple, si les packages `SUNWmcman` et `SUNWmcman . 2` apparaissent dans le résultat de la commande `pkginfo`, supprimez d’abord le package `SUNWmcman`, puis supprimez le package `SUNWmcman . 2`. N’utilisez pas la commande `prodreg`.

---

```
# pkgrm SUNWmcman
# pkgrm SUNWmcapp
# pkgrm SUNWmcsvr
# pkgrm SUNWmcsvu
# pkgrm SUNWmc
# pkgrm SUNWmcc
# pkgrm SUNWmcsws
```

4. Dans une fenêtre du terminal, tapez la commande suivante :

```
# rm -rf /var/sadm/pkg/SUNWmcapp
```

Le logiciel Solaris Management Console 2.1 doit désormais fonctionner correctement. Si vous souhaitez assurer la maintenance du logiciel Solaris Management Console 2.1 ou s’il ne fonctionne pas correctement, désinstallez-le. Réinstallez-le ensuite en procédant de la manière suivante :

1. À l’aide de la commande `pkgrm`, supprimez tous les packages de Solaris Management Console 2.1 et les packages dépendants dans l’ordre indiqué ci-dessous.

---

**Remarque** – Si votre installation possède plusieurs instances des packages Solaris Management Console 2.1, telles que `SUNWmc` et `SUNWmc . 2`, supprimez d’abord `SUNWmc`, puis `SUNWmc . 2`. N’utilisez pas la commande `prodreg`.

---

```
# pkgrm SUNWpmgr
# pkgrm SUNWrmui
# pkgrm SUNWlvmg
# pkgrm SUNWlvma
# pkgrm SUNWlvmr
# pkgrm SUNWdclnt
# pkgrm SUNWmga
# pkgrm SUNWmgapp
# pkgrm SUNWmcdev
# pkgrm SUNWmcex
# pkgrm SUNWwbmc
```

```
# pkgrm SUNWmc
# pkgrm SUNWmcc
# pkgrm SUNWmccom
```

2. Insérez le CD 1 sur 2 de Solaris 9 9/05 dans votre unité de CD-ROM. Entrez la commande suivante dans une fenêtre de terminal :

```
# cd /cdrom/sol_9_904_sparcia/s0/Solaris_9/Product

# pkgadd -d . SUNWmccom SUNWmcc SUNWmc SUNWwbmc SUNWmcex SUNWmcddev \
SUNWmgapp SUNWmga SUNWdclnt SUNWlvmr SUNWlvma SUNWlvmg SUNWpmgr \
SUNWrmui
```

Toutes les versions précédentes de Solaris Management Console sont supprimées. Le logiciel Solaris Management Console 2.1 est désormais opérationnel.

---

## Bogues d'installation se produisant lors d'une mise à niveau

Les bogues d'installation suivants apparaissent au cours d'une mise à niveau vers la version Solaris 9 9/05.

### Problème d'affichage du texte par le programme d'installation en cas d'utilisation de Solaris Live Upgrade (4736488)

Si vous utilisez la commande `luupgrade (1M)` de Solaris Live Upgrade avec l'option `-i` pour procéder à la mise à niveau d'un environnement d'initialisation inactif, le texte affiché par les programmes d'installation risque d'être illisible dans certaines langues. La corruption du texte est due au fait que les programmes d'installation requièrent des polices de caractère qui n'existent pas dans la version plus ancienne détectée sur l'environnement d'initialisation actuel.

**Solution :** Choisissez l'une des solutions de rechange suivantes:

- Utilisez une image d'installation réseau combinée pour procéder à l'installation.
- Activez la version localisée en anglais en définissant la variable de l'environnement sur votre système.
  - Si vous utilisez un Bourne shell ou un Korn shell, procédez comme indiqué ci-dessous.
    1. Définissez l'environnement linguistique en anglais en entrant la commande suivante :

- ```
# LANG=C; export LANG
```
2. Lancez l'installation.
    - Si vous utilisez le C shell, procédez comme indiqué ci-dessous.
      1. Saisissez les données suivantes:
 

```
# csh
```
      2. Définissez l'environnement linguistique en anglais en entrant la commande suivante :
 

```
# setenv LANG C
```
  3. Lancez l'installation.

## SPARC : erreur de suppression du module SUNWjxcft lors de la mise à niveau (4525236)

Lorsque vous procédez à une mise à niveau du logiciel Solaris 8 vers la version Solaris 9 ou Solaris 9 9/05, un problème survient au moment de la suppression du package SUNWjxcft. Le message d'erreur suivant est enregistré dans le fichier `upgrade_log` :

```
Removing package SUNWjxcft:
Can't open /a/usr/openwin/lib/locale/ja/X11/fonts/TTbitmaps/fonts.upr
Can't open /a/usr/openwin/lib/locale/ja/X11/fonts/TTbitmaps/fonts.scale
Can't open /a/usr/openwin/lib/locale/ja/X11/fonts/TTbitmaps/fonts.alias
Can't open /a/usr/openwin/lib/locale/ja/X11/fonts/TT/fonts.upr
Can't open /a/usr/openwin/lib/locale/ja/X11/fonts/TT/fonts.scale
Can't open /a/usr/openwin/lib/locale/ja/X11/fonts/TT/fonts.alias
Removal of <SUNWjxcft> was successful
```

**Solution :** Ne tenez pas compte de ce message d'erreur.

## Une mise à niveau vers la version Solaris 9 9/05 peut entraîner la désactivation du démon Secure Shell existant (sshd) (4626093)

Si vous effectuez une mise à jour vers la version Solaris 9 9/05 sur un système exécutant un shell sécurisé d'un tiers, comme OpenSSH à partir du démon `/etc/init.d/sshd`, la mise à niveau désactive le démon de shell sécurisé existant. Lors d'une mise à niveau, le logiciel Solaris 9 9/05 écrase le contenu de `/etc/init.d/sshd`.

**Solution :** Choisissez l'une des solutions de rechange suivantes:

- Si vous ne souhaitez pas installer le programme serveur de protocole du shell sécurisé sur votre système, n'installez pas les packages SUNWsshdr et SUNWsshdu pendant la mise à niveau.

- Si vous ne voulez pas installer les programmes serveur ou client de protocole du shell sécurisé sur votre système, n'installez pas le cluster du shell sécurisé (Secure Shell Cluster - SUNWCssh) pendant la mise à niveau.

## Échec de la mise à niveau lorsque la capacité totale du répertoire /export est presque atteinte (4409601)

Si la capacité totale du répertoire /export est presque atteinte et que vous effectuez une mise à niveau vers la version Solaris 9 9/05, l'espace disque nécessaire au répertoire /export est mal calculé. La mise à niveau échoue. Ce problème survient généralement lorsqu'un client sans disque est installé. Le problème peut également survenir lorsque le logiciel tiers est installé dans le répertoire /export. Le message suivant s'affiche :

```
WARNING: Insufficient space for the upgrade.
```

**Solution** : avant la mise à niveau, choisissez l'une des solutions indiquées ci-dessous.

- Renommez temporairement le répertoire /export, jusqu'à ce que la mise à niveau soit terminée.
- Mettez temporairement (jusqu'à la fin de la mise à niveau) en commentaire la ligne /export dans le fichier /etc/vfstab.
- Si /export est un système de fichiers distinct, démontez-le avant de procéder à la mise à niveau.

## Mise à niveau des serveurs de client sans disque et des clients sans disque (4363078)

Si votre système prend actuellement en charge des clients sans disque installés à l'aide de l'outil Solstice AdminSuite™ 2.3 Diskless Client :

1. Supprimez tous les clients sans disque existants dont la version et l'architecture Solaris sont identiques à celles du serveur.
2. Procédez à l'installation ou à la mise à niveau vers la version Solaris 9 9/05.

Pour obtenir des instructions spécifiques, reportez-vous au *System Administration Guide: Basic Administration*.

Si vous tentez d'installer le logiciel Solaris 9 9/05 sur des clients sans disque existants, le message d'erreur suivant s'affiche :

```
The Solaris Version (Solaris numéro_version) on slice <xxxxxxx> cannot
be upgraded.
There is an unknown problem with the software configuration installed
on this disk.
```

Dans ce message d'erreur, *numéro\_version* renvoie à la version Solaris tournant actuellement sur votre système. <xxxxxxx> fait référence à la tranche exécutant cette version du logiciel Solaris.

---

## Bogues d'installation survenant après une mise à niveau

Les bogues d'installation suivants surviennent après une mise à niveau vers la version Solaris 9 9/05.

### Des programmes de désinstallation obsolètes ne sont pas supprimés si Solaris Live Upgrade est utilisé pour procéder à la mise à niveau à partir de versions précédentes de Solaris (6198380)

Les programmes de désinstallation obsolètes ne sont pas supprimés si vous utilisez Solaris Live Upgrade pour mettre à niveau le système d'exploitation Solaris 9 9/05 à partir des versions suivantes :

- Solaris 8
- Versions de Solaris 9 antérieures au système d'exploitation Solaris 9 9/05

Ces programmes de désinstallation à partir du système d'exploitation précédent demeurent dans le répertoire `/var/sadm/prod` du système.

Les programmes de désinstallation obsolètes suivants ne sont pas supprimés.

- `uninstall_Alternate_Pathing_2_3_1.class`
- `uninstall_CDRW_1_1.class`
- `uninstall_CDRW_1_0.class`
- `uninstall_Java3D_1_3.class`
- `uninstall_Java3D_1_2_1_04.class`
- `uninstall_Java3D_1_2_1_03.class`
- `uninstall_Man_Page_Supplement.class`
- `uninstall_OpenGL_1_2_3.class`
- `uninstall_Netscape_6_2_3.class`
- `uninstall_Netscape_6_2_1_Beta.class`
- `uninstall_PC_launcher_1_0_2.class`
- `uninstall_PC_launcher_1_0_1_PCfileviewer_1_0_1.class`
- `uninstall_RSC_2_2_2.class`

- uninstall\_RSC\_2\_2\_1.class
- uninstall\_RSC\_2\_2.class
- uninstall\_ShowMeTV\_1\_3.class
- uninstall\_Sun\_Hardware\_AnswerBook.class
- uninstall\_SunATM\_5\_0.class
- uninstall\_SunFDDI\_PCI\_3\_0.class
- uninstall\_SunFDDI\_SBus\_7\_0.class
- uninstall\_Sun\_Fire\_880\_FC-AL\_Backplane\_Firmware\_1\_0.class
- uninstall\_SunForum\_3\_1.class
- uninstall\_SunVTS\_5\_1\_PS6.class
- uninstall\_SunVTS\_5\_1\_PS5.class
- uninstall\_SunVTS\_5\_1\_PS4.class
- uninstall\_SunVTS\_5\_1\_PS3.class
- uninstall\_SunVTS\_5\_1\_PS2.class
- uninstall\_SunVTS\_5\_1\_PS1.class
- uninstall\_SunVTS\_5\_0.class
- uninstall\_System\_Management\_Services\_1\_4.class
- uninstall\_System\_Management\_Services\_1\_3.class
- uninstall\_System\_Management\_Services\_1\_2.class
- uninstall\_WBEM\_DR\_1\_0.class
- uninstall\_Web\_Start\_Wizards\_SDK\_3\_0\_1.class
- uninstall\_Web\_Start\_Wizards\_SDK.class

**Solution :** Une fois que vous avez mis le système à niveau, supprimez manuellement les programmes de désinstallation obsolètes dans le répertoire `/var/sadm/prod`.

## SPARC : problèmes de SAM-FS/QFS suite à une mise à niveau ou à l'application de patches recommandés (5003346)

Les démons SAM-FS/QFS ne démarrent pas et les systèmes de fichiers ne peuvent pas être montés lorsque vous effectuez l'une des opérations suivantes :

- mise à jour vers la version Solaris 9 4/04 ;
- application du cluster de patches recommandés pour Solaris 9 (ID de patch Solaris 9, 112233-11).

L'erreur se produit car l'appel système 181 normalement utilisé par les démons est utilisé par un autre module. Le module a été introduit par le patch que vous venez d'appliquer. Les messages d'erreur suivants sont enregistrés dans `/var/adm/messages` :

```
/var/adm/messages
Jan  5 13:28:46 host genunix: [ID 147998 kern.warning] WARNING: system
call entry 181 is already in use
Jan  5 13:28:46 host samfs: [ID 798779 kern.warning] WARNING: SAM-FS:
modload(samsys) failed.
```

De plus, les messages d'erreur suivants sont également enregistrés dans /var/adm/sam-log :

```
/var/adm/sam-log
Jan  5 13:30:08 host sam-fsd[355]: [ID 617651 local4.alert] Fatal error -
samsys module not loaded
Jan  5 13:30:08 host sam-fsd[355]: [ID 765074 local4.alert]   Correct
problem and 'kill -HUP 355'
```

Procédez comme suit :

1. Prenez le rôle de superutilisateur.
2. Appliquez la commande `grep` à 181 à partir du résultat de `modinfo` pour déterminer si 181 est utilisé par un autre module :

```
# modinfo | grep 181
  8 1181aa0  38c4  1  1 TS (time sharing sched class)
 15 11b1092  181a 12  1 sad (STREAMS Administrative Driver ')
 43 1295cd8   ce9 181  1 ssc050 (SSC050 i2c device driver: v1.4)
158 7813a87f 181c 95  1 cpc (cpc sampling driver v1.10)
158 7813a87f 181c 179  1 cpc (cpc sampling system call)
158 7813a87f 181c 179  1 cpc (32-bit cpc sampling system call)
```

L'appel système 181 étant utilisé par un autre module, configurez `samsys` pour utiliser une autre valeur d'appel système inutilisée.

3. Modifiez `/etc/name_to_sysnum` en modifiant `samsys` pour utiliser 182 ou une autre valeur inutilisée comprise entre 0 et 255.

```
samsys          182
```

4. Initialisez le système pour reconfigurer `samsys`.

```
# shutdown -y -g0 -i0
OK> boot -r
```

5. Vérifiez que les messages d'erreur n'apparaissent plus dans `/var/adm/messages` et que la totalité des systèmes de fichiers SAM-FS peut être montée.

## SPARC : corruption possible du référentiel WBEM suite à la suppression de patches après une mise à niveau (4820614)

La base de données CIM (Common Information Model) du référentiel WBEM peut s'altérer dans les situations suivantes :

- Vous appliquez une version du patch 112945 pour une version de Solaris 9 à un système fonctionnant avec le logiciel Solaris 9.
- Vous supprimez ensuite ce patch.

Si le référentiel WBEM est corrompu, l'afficheur de journal de la Solaris Management Console affiche les messages d'erreur suivants :

```
CIM_ERR_FAILED:
/usr/sadm/lib/wbem/../../../../var/sadm/wbem/logr/
preReg/PATCH113829install/Solaris_Application.mof,18,ERR_SEM,
ERR_EXC_SET_CLASS,CIM_ERR_FAILED:Other Exception:
java.io.StreamCorruptedException: invalid stream header
```

**Solution :** Choisissez l'une des solutions de rechange suivantes:

- Pour éviter toute corruption du référentiel WBEM, procédez comme indiqué ci-dessous.
  1. Prenez le rôle de superutilisateur.
  2. Avant d'appliquer le patch, effectuez une sauvegarde du référentiel WBEM.

```
# cp -r /var/sadm/wbem/logr path/logr
```

où le *chemin* est le chemin d'accès vers le référentiel WBEM de sauvegarde.
  3. Si le référentiel WBEM est corrompu après la sauvegarde du patch, arrêtez le serveur WBEM.

```
# /etc/init.d/init.wbem stop
```
  4. Restaurez le référentiel WBEM.

```
# cp -rf path/logr /var/sadm/wbem/logr
# cp -rf path/logr /var/sadm/wbem/logr
```
  5. Redémarrez le serveur WBEM.

```
# /etc/init.d/init.wbem start
```
- Pour créer un nouveau référentiel WBEM, procédez comme indiqué ci-après.

---

**Remarque** – cette solution ne restaure pas les données WBEM si le référentiel WBEM est corrompu. Toute donnée ajoutée lors de l'installation est perdue.

---

1. Prenez le rôle de superutilisateur.
2. Arrêtez le serveur WBEM.

```
# /etc/init.d/init.wbem stop
```
3. Supprimez les fichiers du répertoire /logr.

```
# rm /var/sadm/wbem/logr/*
```
4. Supprimez le répertoire /notFirstTime.

```
# rmdir notFirstTime
```
5. Démarrez le serveur WBEM.

```
# /etc/init.d/init.wbem start
```
6. Compilez manuellement les fichiers MOF (Managed Object Format) propriétaires.

```
# /usr/sadm/bin/mofcomp nom_fichier_MOF
```

---

## Problèmes liés à Solaris 64 bits

Le problème suivant lié à la version 64 bits concerne la version Solaris 9 9/05.

### SPARC : il est possible que le système Sun UltraSPARC (Sun4U) nécessite une mise à jour de la PROM flash d'initialisation

---

**Remarque** – si votre système exécute déjà un microprogramme compatible 64 bits, la mise à jour de la PROM flash n'est pas nécessaire.

---

Pour exécuter le logiciel Solaris 64 bits sur un système UltraSPARC™, vous devez peut-être mettre à jour le microprogramme de la PROM flash du système. Les programmes d'installation de Solaris 9 9/05 permettent d'ajouter la prise en charge 64 bits. Dans le cas d'une installation sur un système Sun UltraSPARC, cette case est sélectionnée par défaut. Un système 64 bits ne s'initialise qu'en mode 64 bits par défaut si la vitesse du processeur est égale ou supérieure à 200 Mhz.

---

**Remarque** – Si vous choisissez d'exécuter le logiciel Solaris 32 bits sur un système Sun™ ou UltraSPARC, la mise à niveau de la flash PROM n'est pas nécessaire.

---

Le tableau suivant répertorie les systèmes UltraSPARC (Sun4U™) concernés et la version de microprogramme minimale nécessaire : *System type* est l'équivalent du résultat de la commande `uname -i`. Vous pouvez déterminer la version du microprogramme que vous exécutez en utilisant la commande `prtconf -v`.

**TABLEAU 1-1** Version de microprogramme minimale nécessaire pour utiliser le logiciel Solaris 64 bits sur des systèmes UltraSPARC

| Type de système indiqué par <code>uname -i</code> | Version de microprogramme minimale indiquée par <code>prtconf -v</code> |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| SUNW,Ultra-1-Engine                               | 3.10.0                                                                  |
| SUNW,Ultra-1                                      | 3.11.1                                                                  |
| SUNW,Ultra-2                                      | 3.11.2                                                                  |
| SUNW,Ultra-4                                      | 3.7.107                                                                 |

**TABLEAU 1-1** Version de microprogramme minimale nécessaire pour utiliser le logiciel Solaris 64 bits sur des systèmes UltraSPARC (Suite)

| Type de système indiqué par <code>uname -i</code> | Version de microprogramme minimale indiquée par <code>prtconf -v</code> |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| SUNW,Ultra-Enterprise                             | 3.2.16                                                                  |

---

**Remarque** – les systèmes ne figurant pas dans ce tableau ne nécessitent pas de mise à jour de la PROM flash.

---

Pour savoir comment effectuer la mise à niveau de la PROM flash à l'aide du CD Solaris, reportez-vous à la "Solaris 9 on Sun Hardware Collection". Ce manuel est disponible à l'adresse <http://docs.sun.com>.

---

## Problème lié au CD de documentation

Le problème suivant a été identifié dans la version Solaris 9 9/05.

### Impossible d'installer les modules de documentation dont le nom compte plus de neuf caractères sur les serveurs de documentation sur lesquels tournent les logiciels Solaris 2.6, 7 ou 8

Le nom des modules de certaines collections de documentation localisées au format PDF compte plus de neuf caractères. Pour installer ces collections PDF sur des serveurs sur lesquels tourne le logiciel Solaris 7 ou 8, vous devez tout d'abord installer deux patches.

---

**Remarque** – il n'existe actuellement aucun patch pour les serveurs Solaris 2.6.

---

**Solution** : pour de plus amples informations sur l'installation de ces patches, consultez le fichier "Solaris Documentation Important Information" figurant sur le support de documentation (Solaris 9 9/05 Documentation CD 1 of 2, 2 of 2, ou DVD). Vous le trouverez dans le répertoire suivant :

`point_montage/README/environnement_linguistique/install_enviromement_linguistique.html`

Exemple : le fichier anglais du Solaris 9 9/05 Documentation CD 1 of 2 se trouve dans le répertoire indiqué ci-dessous.

`sol_9_doc_1of2/README/C/install_C.html`

---

## Bogues d'installation liés au CD de documentation

Les bogues suivants ont été identifiés dans la version Solaris 9 9/05.

### Le mode de désinstallation de l'utilitaire `uninstaller` du Solaris 9 9/05 Documentation CD ne fonctionne pas correctement (4675797, 4627776)

Si vous exécutez la commande `uninstaller` du Solaris 9 9/05 Documentation CD en mode de désinstallation complète (Uninstall All), la commande `uninstaller` ne désinstalle que les packages de documentation installés par défaut.

**Solution :** exécutez la commande `uninstaller` en mode de désinstallation partielle (Uninstall Partial). Sélectionnez les packages que vous souhaitez désinstaller.

### Il est possible que le panneau de vérification du CD de documentation ne fonctionne pas en mode d'interface ligne de commande (4520352)

Si vous utilisez le programme d'installation du Solaris 9 9/05 Documentation CD avec l'option `nodisplay`, le panneau de vérification risque de ne pas fonctionner correctement.

**Solution :** ne sélectionnez pas l'option `nodisplay` dans le programme d'installation du Solaris 9 9/05 Documentation CD. Utilisez le mode d'interface graphique utilisateur pour installer le contenu du CD.

---

## Problème de localisation se produisant lors de l'installation

Le problème de localisation suivant apparaît au cours de l'installation du logiciel Solaris 9 9/05.

### Il est possible que les environnements linguistiques supplémentaires suivants ne puissent pas être installés

Il est possible que des environnements linguistiques connexes soient installés lorsque vous sélectionnez celui que vous souhaitez installer. Ce changement de comportement dans la version Solaris 9 9/05 provient du fait que toutes les versions localisées complètes, avec traduction des messages, ainsi que les versions localisées partielles (langues asiatiques et japonais), avec activation en local, ont été réorganisées selon la prise en charge des versions localisées. D'autres environnements linguistiques partiels (par exemple, Europe centrale) sont encore organisés et installés selon la zone géographique.

---

## Bogues de localisation se produisant lors de l'installation

Les bogues de localisation suivants apparaissent au cours de l'installation du logiciel Solaris 9 9/05.

### Installation par défaut de toutes les langues par le Langages CD avec Solaris Live Upgrade (4898832)

Si vous utilisez Solaris Live Upgrade avec plusieurs CD pour installer la version Solaris 9 9/05, le CD d'environnements linguistiques installe toutes les langues par défaut.

Après l'installation, si vous vous connectez au système dans un environnement linguistique différent de celui que vous avez sélectionné durant l'installation, des caractères tronqués peuvent s'afficher. Après vous être connectés à n'importe laquelle de ces versions localisées, la version localisée anglaise s'affiche.

**Solution :** au moment de l'installation, sélectionnez l'option d'installation personnalisée. Désélectionnez toutes les langues que vous ne souhaitez pas installer durant l'installation du CD d'environnements linguistiques.

## La mise à niveau des systèmes exploitant le logiciel Solaris 8 avec la prise en charge complète des environnements linguistiques thaï/russe/polonais/catalan laissent des packages non valides sur le système (4650059)

La mise à niveau vers la version Solaris 9 9/05 d'un système exécutant Solaris 8 sur lequel le Solaris 8 Language Supplement CD est installé entraîne l'invalidité de plusieurs packages. Les modules des versions localisées en thaï, russe, polonais et catalan restent sur le système. Ils possèdent la valeur `ARCH=sparc11` et ne sont pas supprimés lors de la mise à niveau vers la version Solaris 99/05.

**Solution :** avant d'effectuer la mise à niveau vers la version Solaris 99/05, exécutez l'application Solaris Product Registry pour désinstaller les modules provenant du Solaris 8 Languages Supplement CD.



---

## Problèmes d'exécution de Solaris

---

Ce chapitre traite des problèmes d'exécution.

---

### Problèmes et bogues liés au matériel

Les problèmes et bogues liés au matériel suivants s'appliquent à la version Solaris 9 9/05.

#### Périphériques USB pris en charge et configurations de hub correspondantes

Cette version de Solaris prend en charge les périphériques USB 1.1 et USB 2.0. Le tableau suivant résume les périphériques USB fonctionnant sur des configurations spécifiques. Les connexions peuvent se faire directement sur l'ordinateur ou via un hub USB. Notez que les périphériques et hubs USB 1.1 sont à basse ou haute vitesse. Les périphériques et hubs USB 2.0 sont à haute vitesse. Pour plus de détails sur les ports et les vitesses de fonctionnement, reportez-vous au document *System Administration Guide: Devices and File Systems*.

**TABLEAU 2-1** Périphériques USB et configurations

| Périphériques USB                 | Types de connexion                |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Périphériques de stockage USB 2.0 | Directe, hub USB 1.1, hub USB 2.0 |
| Périphériques USB 1.1 sauf audio  | Directe, hub USB 1.1, hub USB 2.0 |
| Périphériques audio USB 1.1       | Directe, hub USB 1.1              |

**TABLEAU 2-1** Périphériques USB et configurations (Suite)

| Périphériques USB           | Types de connexion |
|-----------------------------|--------------------|
| Périphériques audio USB 2.0 | Non pris en charge |

## SPARC : Affichage long des données EDID sur PGX32 (6272648)

Les données EDID (Extended Display Identification Data) sur la mémoire graphique PGX32™ risquent de ne pas apparaître immédiatement lorsque le moniteur est allumé à partir d'un état économie d'énergie. Le moniteur n'est plus à l'état économie d'énergie. Toutefois, la sortie générée par la commande `fbconfig -prconf` continue à indiquer les champs de données EDID comme "Not Available". Ces données deviennent disponibles lorsque vous retapez la commande après quelques secondes.

**Solution :** Aucune.

## Certains systèmes dotés de matériel USB 2.0 peuvent s'interrompre ou paniquer (5030842)

Certains systèmes dotés de matériel USB 2.0 peuvent s'interrompre fréquemment ou paniquer lors de l'exécution de cette version de Solaris. Ces problèmes sont associés aux périphériques USB 2.0 non basés sur le chipset NEC. Lorsque ces problèmes surviennent, le système génère des messages d'erreur impliquant l'interface de contrôleur hôte améliorée EHCI (Enhanced Host Controller Interface).

**Solution :** Selon la configuration matérielle de votre système, choisissez l'une des options suivantes :

- Remplacez le matériel contrôleur hôte USB 2.0 par du matériel basé sur le chipset NEC, celui-ci fonctionnant bien avec le système d'exploitation Solaris.
- Sur les systèmes dont le matériel contrôleur hôte USB 2.0 est intégré à la carte mère et disposant d'emplacements PCI libres, procédez comme suit :
  1. Ajoutez une carte PCI USB 2.0 basée sur la puce NEC.
  2. Prenez le rôle de superutilisateur.
  3. Désactivez l'USB 2.0 sur la carte mère et activez la prise en charge de l'USB 2.0 par la carte PCI uniquement. Exécutez les commandes suivantes\~:

```
# update_drv -d -i "pciclass,0c0320" usba10_ehci
# update_drv -a -i "pci1033,e0" usba10_ehci
# reboot
```
  4. Pour un fonctionnement plus rapide, connectez vos périphériques USB 2.0 aux ports de la carte plutôt qu'aux ports d'origine de la carte mère.

- Même si vous ne pouvez pas ajouter de nouveau matériel USB à votre système, vous pouvez toujours désactiver votre EHCI système comme suit :

1. Prenez le rôle de superutilisateur.
2. Exécutez les commandes suivantes\~:

```
# update_drv -d -i "pciclass,0c0320" usba10_ehci
# reboot
```

---

**Remarque** – les ports USB 2.0 sont commandés par deux éléments matériels associés :

- l'interface EHCI pour vitesse élevée ;
- l'interface de contrôleur hôte ouverte OHCI (Open Host Controller Interface) ou l'interface de contrôleur hôte universelle UHCI (Universal Host Controller Interface) pour basse vitesse et pleine vitesse.

Les systèmes x86 incluent des pilotes pour ces deux interfaces. Les systèmes SPARC ne prennent en charge que le matériel de contrôleur hôte USB 1.1 OHCI. Par conséquent, seul le matériel USB disposant de contrôleurs associés OHCI continue de fonctionner sur les systèmes SPARC dont le contrôleur associé EHCI est désactivé. Les ports du matériel USB restent opérationnels même lorsque le contrôleur EHCI est désactivé, à condition que votre système inclue les pilotes OHCI ou UHCI appropriés. Les périphériques USB 2.0 connectés à ces ports ne fonctionnent qu'à la vitesse d'un périphérique USB 1.1.

Pour vérifier si les contrôleurs hôtes EHCI et OHCI figurent sur votre système SPARC, entrez :

```
# prtconf -D
```

Vérifiez que le résultat des entrées EHCI à côté d'une ou plusieurs entrées OHCI correspond à l'exemple suivant :

```
pci, instance #0 (driver name: pci_pci)
usb, instance #0 (driver name: usba10_ohci)
usb, instance #1 (driver name: usba10_ohci)
usb, instance #0 (driver name: usba10_ehci)
```

---

---

## Bugs liés aux cartes à puce

Les bogues suivants ont été identifiés dans le système d'exploitation Solaris 9 9/05.

## Le système ne répond pas à la carte à puce (4415094)

Si le processus `ocfserv` est interrompu et que l'affichage est verrouillé, le système reste verrouillé même lorsqu'une carte à puce est insérée ou retirée.

**Solution** : pour déverrouiller votre système, procédez comme indiqué ci-dessous.

1. Connectez-vous à distance à la machine sur laquelle le processus `ocfserv` a été interrompu.
2. Prenez le rôle de superutilisateur.
3. Arrêtez le processus `dtsession` en entrant la commande suivante dans une fenêtre de terminal.

```
# pkill dtsession
```

`ocfserv` redémarre et la connexion à l'aide d'une carte à puce ainsi que la capacité sont rétablies.

## L'option de menu Éditer le fichier config de la console de gestion des cartes à puce ne marche pas (4447632)

L'option de menu Éditer le fichier config de la console de gestion des cartes à puces ne modifie pas les fichiers de configuration de carte à puce situés dans `/etc/smartcard/opencard.properties`. Si vous sélectionnez cette option de menu, un avertissement apparaît vous demandant de ne pas continuer sauf demande contraire du support technique.

**Solution** : n'utilisez pas l'option de menu Éditer le fichier config dans la console de gestion des cartes à puce. Pour de plus amples informations sur la configuration des cartes à puce, consultez le document *Solaris Smartcard Administration Guide*.

---

## Bogues liés au CDE (Common Desktop Environment)

Les bogues suivants ont été identifiés dans le système d'exploitation Solaris 9 9/05.

## SPARC : Certains environnements linguistiques UTF-8 ne sont pas disponibles dans le service de connexion à Common Desktop Environment (CDE) (5042573)

Les environnements linguistiques UTF-8 suivants sont absents lorsque le serveur de connexion démarre et que le service de connexion à Common Desktop Environment (CDE) est lancé :

- ar\_SA.UTF-8 ;
- el\_GR.UTF-8 ;
- nl\_BE.UTF-8 ;
- nl\_NL.UTF-8 ;
- pt\_PT.UTF-8 ;

**Solution :** Pour utiliser ces environnements linguistiques, connectez-vous à un autre environnement linguistique UTF-8. Indiquez ensuite la variable `LC_ALL` sur la ligne de commande. Exemple :

```
export LC_ALL=ar_SA.UTF-8
```

---

**Remarque** – la solution s’applique à tous les systèmes SPARC. Ces environnements linguistiques ne sont pas disponibles dans les systèmes x86.

---

## La fonction d’exécution automatique du support amovible du CDE a été supprimée (4634260)

La fonction d’exécution automatique du média amovible de l’environnement de bureau CDE a été temporairement supprimée du logiciel Solaris 9 9/05.

**Solution :** pour utiliser la fonctionnalité d’exécution automatique d’un CD ou d’un autre volume amovible, veuillez procéder comme indiqué ci-dessous.

- Exécutez le programme `volstart` à partir du niveau supérieur du système de fichiers du support amovible.
- Suivez les instructions fournies avec le CD pour l’accès depuis l’extérieur du CDE.

## SPARC : dtmail se bloque lorsque cette commande est lancée à partir de la ligne de commande si l'option FontList est spécifiée (4677329)

dtmail s'arrête brutalement après s'être connecté avec le serveur IMAP si l'option FontList est spécifiée à l'exécution de dtmail à partir de la ligne de commande. Consultez l'exemple ci-dessous.

```
/usr/dt/bin/dtmail -xrm "Dtmail*FontList: -*-r-normal-*:"
```

Le message d'erreur suivant apparaît :

```
Erreur de segmentation
```

Ce problème survient dans les environnements linguistiques en anglais et en japonais.

**Solution :** ne spécifiez pas l'option FontList lors de l'exécution de dtmail à partir de la ligne de commande.

## CDE Mailer semble s'arrêter pendant l'affichage de messages électroniques contenant de longues lignes (4418793)

Si vous tentez de lire un message électronique contenant beaucoup de longues lignes dans l'environnement localisé Solaris 9 9/05 Unicode ou UTF-8, CDE Mailer (dtmail) s'interrompt. Ce message ne s'affiche pas immédiatement.

**Solution :** Choisissez l'une des solutions de rechange suivantes:

- Agrandissez la fenêtre Mailbox dtmail pour afficher 132 colonnes.
- Désactivez la fonction Complex Text Layout en procédant comme indiqué ci-dessous.
  1. Prenez le rôle de superutilisateur.
  2. Adaptez les répertoires au répertoire de l'environnement localisé de votre système.

```
# cd /usr/lib/locale/nom_environnement_linguistique
```

Dans l'exemple précédent, *nom\_environnement\_linguistique* renvoie au nom de l'environnement linguistique Solaris 9 9/05 Unicode ou UTF-8 de votre système.
  3. Renommez la catégorie de moteur de configuration de l'environnement linguistique.

```
# mv LO_LTYPE LO_LTYPE-
```

---

**Remarque** – renommez la catégorie de moteur de configuration d'environnement localisé en lui redonnant son nom initial (LO\_LTYPE) avant d'appliquer les patches au moteur de configuration d'environnement localisé.

---

## L'application Synchronisation organisateur (PDASync) de Solaris ne peut pas supprimer la dernière entrée de l'ordinateur (4260435)

Si vous supprimez le dernier élément sur votre ordinateur, il est restauré à partir de l'organisateur lorsque vous synchronisez celui-ci. Les éléments que vous pouvez supprimer, puis restaurer sont notamment le dernier rendez-vous de votre Agenda ou la dernière adresse de votre Gestionnaire d'adresses.

**Solution** : supprimez manuellement la dernière entrée sur l'organisateur avant de lancer la synchronisation.

## L'application Synchronisation organisateur (PDASync) de Solaris ne gère pas l'échange de données avec l'organisateur international multioctets (4263814)

Si vous échangez des données multioctet entre un PDA et Solaris CDE, vous risquez d'altérer ces données dans les deux environnements.

**Solution** : Sauvegardez vos données sur votre ordinateur personnel à l'aide de l'utilitaire de sauvegarde PDA avant d'exécuter l'application Solaris™ PDASync. Si vous échangez accidentellement des données multioctet et qu'elles sont altérées, restaurez-les à partir de la sauvegarde.

---

## Problèmes et bugs liés à GNOME 2.0

Les informations suivantes se rapportent au bureau GNOME 2.0.

## Documentation GNOME 2.0

Pour obtenir des informations sur les notes de version et le dépannage du bureau GNOME 2.0, consultez les documents suivants à l'adresse <http://docs.sun.com> :

- *Notes de diffusion du Bureau GNOME 2.0 pour l'environnement d'exploitation Solaris*
- *Guide de dépannage du bureau GNOME 2.0 pour l'environnement d'exploitation Solaris.*

---

## Bugs liés à l'administration du système

Les bogues suivants ont été identifiés dans la version Solaris 9 9/05.

### SPARC : Interruption due à une panique survenant lors de cycles Suspendre/Reprendre (5062026)

Une panique du système survenant au cours d'un cycle Suspendre/Reprendre ( `cpr`) peut provoquer le blocage du système. Ce problème est plus généralement observé sur les stations de travail Sun Blade™ 2000 sur lesquelles sont installés des accélérateurs graphiques XVR-1000. Il est plus rare que les autres systèmes SPARC s'interrompent lors d'une panique. Lors de la panique, le core dump n'est pas enregistré et aucune invite ne s'affiche sur la console. Le problème risque d'être plus important si le débogueur de noyau (`kadb`) est activé.

**Solution :** Pour rétablir le système à un état utilisable, réinitialisez manuellement le système.

### SPARC : panique possible du système suite à son arrêt à l'aide d'une combinaison de touches (5061679)

Si vous tentez d'arrêter le système en appuyant sur la combinaison de touches Stop+A ou L1+A, le système risque de paniquer. Un message similaire s'affiche :

```
panic[cpu2]/thread=2a100337d40: pcisch2 (pci@9,700000):  
consistent dma sync timeout
```

**Solution :** N'utilisez pas les séquences clavier pour forcer le système à entrer dans la mémoire PROM OpenBoot™.

## x86 : absence de configuration automatique du débogueur modulaire de l'architecture USB (Universal Serial Bus) lorsque seule une nouvelle structure est chargée (4982529)

Les commandes Universal Serial Bus Architecture (USBA) Modular DeBugger (mdb) risquent de ne pas être configurées automatiquement sur certains systèmes x86.

**Solution :** Pour accéder aux commandes USBA mdb, exécutez la commande suivante pour charger manuellement le module usba mdb après le démarrage de mdb :

```
> ::load usba
```

Une fois le module usba mdb chargé, vous pouvez obtenir la liste de toutes les commandes USB en exécutant la commande suivante :

```
> ::dcmds ! grep usb
```

## Échec de l'installation des environnements linguistiques avec les CD d'installation Solaris (4967742)

L'outil d'administration des environnements linguistiques (`localeadm`) ne parvient pas à installer les nouveaux environnements linguistiques si vous installez les packages nécessaires à l'aide des CD d'installation Solaris. L'échec survient lorsque vous installez les packages à partir du CD 1 sur 2 du logiciel Solaris. L'outil n'éjecte pas automatiquement le CD 1 sur 2. Vous ne pouvez donc pas insérer le CD suivant pour continuer l'installation.

**Solution :** Pour installer les packages pour votre environnement linguistique, utilisez le DVD Solaris ou une image de l'installation du réseau. Si ni l'un ni l'autre n'est disponible, procédez comme suit :

1. Procurez-vous la liste des packages Solaris requis pour installer l'environnement linguistique souhaité.

```
% localeadm -v -q option
```

*option* est le nom de la région souhaitée ou de l'environnement linguistique à installer. Par exemple, pour la région Europe de l'Ouest, entrez **weu**.

Une liste de packages s'affiche dans l'ordre selon lequel ils sont trouvés dans les CD d'installation, comme suit :

- CD 1 sur 2 du logiciel Solaris ;
- CD 2 sur 2 du logiciel Solaris ;
- Langues CD.

2. Copiez les packages listés à partir des CD respectifs dans un répertoire figurant sur la machine ou le réseau. Pour déterminer le chemin exact vers ces packages dans chaque CD, utilisez la commande `find`.
3. Exécutez de nouveau la commande `localeadm` pour installer ces packages. Le répertoire source est le répertoire vers lequel vous avez copié les packages à l'étape précédente.

## x86 : échec de l'initialisation de la partition de service en cas d'activation de la touche F4 pendant l'initialisation du BIOS (4782757, 5051157)

Vous initialisez un serveur d'entrée Sun LX50 sur lequel sont installés une partition de service et le logiciel Solaris 9 9/05 (Édition pour plate-forme x86). Vous avez la possibilité d'initialiser la partition de service à l'aide de la touche F4. Cependant, cela efface le contenu de l'écran. Le système ne parvient pas à initialiser la partition de service.

**Solution :** n'appuyez pas sur la touche F4 lorsque l'écran d'initialisation du BIOS apparaît. Après quelques secondes, l'écran affichant les informations sur la partition de disque actuelle apparaît. Sélectionnez le chiffre dans la colonne Part# correspondant à `type=DIAGNOSTIC type=DIAGNOSTIC` puis appuyez sur la touche Entrée. le système initialise la partition de service.

## Le démon Solaris WBEM Services 2.5 ne peut localiser les fournisseurs de l'interface de programmation d'application `com.sun` (4619576)

Le démon Solaris WBEM Services 2.5 ne peut pas localiser les fournisseurs indiqués pour l'interface `com.sun.wbem.provider` ou l'interface `com.sun.wbem.provider20`. Même si vous créez une instance `Solaris_ProviderPath` pour un fournisseur qui est écrit pour ces interfaces, le démon Solaris WBEM Services 2.5 ne localise pas le fournisseur.

**Solution :** pour permettre au démon de localiser un tel fournisseur, arrêtez et redémarrez le démon Solaris WBEM Services 2.5.

```
# /etc/init.d/init.wbem stop  
  
# /etc/init.d/init.wbem start
```

---

**Remarque** – si vous utilisez l’API javax pour développer votre fournisseur, vous n’avez pas besoin d’arrêter puis de redémarrer le démon Solaris WBEM Services 2.5. De fait, ce dernier reconnaît les fournisseurs javax de façon dynamique.

---

## Certains appels de méthodes d’API com.sun échouent avec le protocole XML/HTTP (4497393, 4497399, 4497406, 4497411)

Si vous décidez d’utiliser l’interface de programmation d’application com.sun plutôt que l’API javax pour développer votre logiciel WBEM, seul l’appel de méthode distant (RIM) CIM est totalement pris en charge. Il n’est pas certains que d’autres protocoles, tels que XML/HTTP, fonctionnent tout à fait avec l’interface de programmation d’application com.sun.

Le tableau suivant répertorie des exemples d’appels qui sont exécutés avec succès sous RMI, mais échouent sous XML/HTTP.

| Appel de méthode                      | Message d’erreur                                  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <code>CIMClient.close()</code>        | <code>NullPointerException</code>                 |
| <code>CIMClient.execQuery()</code>    | <code>CIM_ERR_QUERY_LANGUAGE_NOT_SUPPORTED</code> |
| <code>CIMClient.getInstance()</code>  | <code>CIM_ERR_FAILED</code>                       |
| <code>CIMClient.invokeMethod()</code> | <code>XMLERROR: ClassCastException</code>         |

## Modification impossible des propriétés de montage de système de fichiers avec l’outil de montage et de partage de Solaris Management Console (4466829)

L’outil de montage et de partage de Solaris Management Console ne peut pas modifier les options de montage sur des systèmes de fichiers critiques tels que `root (/)`, `/usr` et `/var`.

**Solution** : Choisissez l’une des solutions de rechange suivantes:

- Utilisez l’option de remontage avec la commande de montage.

```
# mount -F type_système_fichier -o remount,options_montage_supplémentaires \  
périphérique_à_monter point_montage
```

---

**Remarque** – Les modifications de propriétés de montage apportées à l'aide de l'option `-remount` avec la commande `mount` ne sont pas persistantes. En outre, toutes les options de montage non spécifiées dans la portion *additional-mount-options* de la commande précédente héritent des valeurs par défaut spécifiées par le système. Consultez la page `man mount_ufs(1M)` pour plus d'informations.

---

- Modifiez l'entrée appropriée dans le fichier `/etc/vfstab` pour changer les propriétés de montage de système, puis réinitialisez le système.

---

## Problème lié à Solaris Volume Manager

Le problème suivant a été identifié dans la version Solaris 9 9/05.

### Échec possible de la commande `metattach` de Solaris Volume Manager

Si vous possédez un fichier racine (`/`) en miroir de Solaris Volume Manager au sein duquel le système de fichiers ne commence pas au cylindre 0, vous ne devez connecter aucun sous-miroir commençant au cylindre 0.

Si vous tentez de connecter un sous-miroir commençant au cylindre 0 sur un miroir dont le sous-miroir original ne commence pas sur ce cylindre, le message d'erreur suivant s'affiche :

```
can't attach labeled submirror to an unlabeled mirror
```

**Solution** : Choisissez l'une des solutions de rechange suivantes:

- Vérifiez que le système de fichiers racine et le volume de l'autre sous-miroir commencent au cylindre 0.
- Vérifiez que le système de fichiers racine et le volume de l'autre sous-miroir ne commencent pas au cylindre 0.

---

**Remarque** – par défaut, la procédure d’installation de JumpStart commence la copie sur le cylindre 0 et place le système de fichiers racine (/) ailleurs sur le disque. Habituellement, la tranche 0 est démarrée au cylindre 0. Des problèmes peuvent survenir avec la mise en miroir d’une installation JumpStart par défaut avec la racine en tranche 0, mais sans le cylindre 0, vers un disque classique de tranche 0 démarrant au cylindre 0. Cette mise en miroir engendre l’affichage d’un message d’erreur au moment où vous tentez de connecter un second sous-miroir. Pour plus d’informations sur le comportement par défaut des programmes d’installation Solaris, reportez-vous au document *Guide d’installation Solaris 9 9/04*.

---

---

## Bogues liés à Solaris Volume Manager

Les bogues suivants ont été identifiés dans la version Solaris 9 9/05.

### La commande `metassist` de Solaris Volume Manager échoue dans les environnements linguistiques autres que l’anglais (5067097)

Dans des environnements linguistiques non anglais, la commande Solaris Volume Manager `metassist` échoue à créer des volumes. Par exemple, si `LANG` est définie sur `ja` (Japonais), le message d’erreur suivant s’affiche :

```
xmlEncodeEntitiesReentrant : input not UTF-8
Syntax of value for attribute read on mirror is not valid
Value "XXXXXX"(unknown word) for attribute read on mirror is not among the
enumerated set
Syntax of value for attribute write on mirror is not valid
Value "XXXXXX"(Parallel in Japanese) for attribute write on mirror is not
among the enumerated set
metassist: XXXXXX(invalid in Japanese) volume-config
```

**Solution :** En tant que superutilisateur, définissez la variable `LANG` sur `LANG=C`.

Pour les shells Bourne, Korn et Bash, utilisez la commande suivante :

```
# export LANG=C
```

Pour le shell C, utilisez la commande suivante :

```
# setenv LANG C
```

## Fonctionnement incorrect des disques hot spare lorsque les volumes RAID-1 (miroir) ou RAID-5 de Solaris Volume Manager sont créés dans des jeux de disques construits sur des partitions logicielles (4981358)

Si vous créez un volume RAID-1 (miroir) ou RAID-5 avec Solaris Volume Manager dans un jeu de disques construit au sommet d'une partition logicielle, les disques hot spare ne fonctionnent pas correctement.

Voici une liste non exhaustive des problèmes susceptibles d'apparaître :

- Le disque hot spare risque de ne pas être activé.
- L'état du disque hot spare peut changer, indiquant que le périphérique est endommagé.
- Un disque hot spare est utilisé, mais il est resynchronisé à partir de l'unité incorrecte.
- Un disque hot spare en cours d'utilisation a échoué, mais son état défectueux n'est pas rapporté.

**Solution :** N'utilisez pas cette configuration pour créer un volume Solaris Volume Manager RAID-1 ou RAID-5 en jeux de disques.

## Échec de la commande `metadevadm` de Solaris Volume Manager si le nom du périphérique logique n'existe plus (4645721)

Vous ne pouvez pas remplacer un disque défectueux par un disque qui a été configuré à l'aide du logiciel Solaris Volume Manager. Le nouveau disque doit être inconnu du logiciel Solaris Volume Manager. Si vous déplacez physiquement un disque d'un emplacement vers un autre sur un périphérique Sun StorEdge™ A5x00, la commande `metadevadm` échoue. Cette défaillance survient lorsque le nom du périphérique logique de la tranche n'existe plus. L'identificateur de périphérique du disque reste cependant présent sur la copie du métapériphérique. Le message suivant s'affiche :

```
Unnamed device detected. Please run 'devfsadm && metadevadm -r to resolve.
```

---

**Remarque** – vous pouvez simultanément accéder au disque à son nouvel emplacement. Cependant, vous devez utiliser l'ancien nom de disque logique pour accéder à la tranche.

---

**Solution :** remplacez le disque dans son connecteur d'extension initial.

## La commande Solaris Volume Manager `metarecover` échoue à mettre à jour l'espace de noms `metadb` (4645776)

Si vous retirez et remplacez un disque physique du système, puis utilisez la commande `metarecover -p -d` pour écrire les données relatives à la partition logicielle appropriée sur le disque, il en résulte une défaillance ouverte. La commande ne met pas à jour l'espace de noms de la base de données du métapériphérique pour refléter la modification au niveau du disque. Il en résulte une défaillance ouverte pour ladite partition logicielle située au sommet du disque. Le message suivant s'affiche :

Open Error

**Solution :** au lieu d'exécuter la commande `metarecover` pour récupérer la partition logicielle, créez-en une sur le disque.

---

**Remarque** – si la partition logicielle fait partie d'un miroir ou d'un système de disques RAID 5, utilisez la commande `metareplace` sans l'option `-e` pour remplacer l'ancienne partition logicielle par la nouvelle.

```
# metareplace dx miroir ou RAID 5 ancienne_partition_logicielle nouvelle_partition_logicielle
```

---

## Bogue lié aux fonctions réseau

Le bogue suivant a été identifié dans la version Solaris 9 9/05.

## La configuration de plusieurs tunnels entre deux noeuds IP avec validation de filtrage peut engendrer une perte de paquets (4152864)

Si vous configurez plusieurs tunnels IP entre deux noeuds IP et validez `ip_strict_dst_multihoming` ou d'autres filtres IP, cela peut entraîner une perte de paquets.

**Solution :** Choisissez l'une des méthodes suivantes:

- Commencez par configurer un seul tunnel entre deux noeuds IP. Ajoutez des adresses au tunnel au moyen de la commande `ifconfig` et de l'option `addif`.
- Ne validez pas `ip_strict_dst_multihoming` sur des tunnels entre deux noeuds IP.

---

## Bogues standard

Les bogues standard suivants concernent la version Solaris 9 9/05.

### La compilation des applications UNIX 98 ou UNIX 03 qui comprennent le fichier d'en-tête `df1cn.h` échoue (6295971)

Le fichier d'en-tête `df1cn.h` affiche dans `/usr/include/sys/auxv.h` des symboles qui ne sont pas autorisés dans UNIX(R) 98 ou UNIX 03. Si vous compilez des applications UNIX 98 ou UNIX 03 qui incluent ce fichier d'en-tête, le compilateur génère des erreurs de syntaxe. Par conséquent, la compilation n'est pas exécutée.

Vous pouvez éviter ces erreurs en utilisant des compilateurs autres que les utilitaires de compilation `c89` ou `c99`. Toutefois, les applications compilées ne seront pas conformes à UNIX 98 ou UNIX 03. De plus, même si vous utilisez l'utilitaire de compilation `cc`, la compilation échoue également si l'indicateur `-D_XOPEN_SOURCE` est défini.

Par exemple, si vous compilez une application qui utilise l'indicateur de compilation `-D_XOPEN_SOURCE=600`, le message d'erreur suivant s'affiche :

```
"/usr/include/sys/auxv.h", line 45: syntax error before
or at: "a_type unprotected"
"/usr/include/sys/auxv.h", line 45: warning: syntax requires ";"
after last struct/union member
"/usr/include/sys/auxv.h", line 54: zero-sized struct/union
"/usr/include/sys/auxv.h", line 54: warning: syntax error:
empty declaration
"/usr/include/sys/auxv.h", line 55: warning: old-style declaration
or incorrect type for: auxv_t
```

**Solution :** Appliquez l'un des patches suivants :

- Pour les systèmes SPARC : ID de patch 112963-23
- For x86 based systems: ID de patch 113986-19

---

## Problèmes liés au CD de documentation

Les problèmes suivants ont été identifiés dans la version Solaris 9 9/05.

### Fonctionnement incorrect des liens vers la documentation d'iPlanet Directory Server 5.1

Dans la collection iPlanet™ Directory Server 5.1 (Solaris Edition), les liens DocHome et les liens entre chaque manuel ne fonctionnent pas. Par conséquent, si vous les sélectionnez, votre navigateur affiche l'erreur Introuvable.

**Solution :** Pour naviguer entre les documents iPlanet Directory Server 5.1 sur votre système, accédez à la page iPlanet Directory Server 5.1 Collection (Solaris Edition) à l'adresse suivante : <http://docs.sun.com> . Cliquez sur le lien correspondant au document que vous souhaitez consulter.

### Package SUNWdocs nécessaire pour supprimer d'autres packages de documentation

Si vous supprimez le package SUNWdocs puis essayez de supprimer les autres packages de documentation, la suppression échoue. Ce problème survient parce que le package SUNWdocs est installé avec n'importe quelle collection et constitue le point d'entrée du navigateur.

**Solution :** si vous avez supprimé le module SUNWdocs, réinstallez-le à partir du support de documentation, puis supprimez les autres modules de documentation.

---

## Bogues liés au CD de documentation

Les bogues suivants ont été identifiés dans la version Solaris 9 9/05.

## Disponibilité en anglais uniquement des documents au format PDF des environnements linguistiques en langues européennes (4674475)

Dans le logiciel Solaris 9 9/05 et les autres systèmes basés sur UNIX, les documents au format PDF figurant sur le Solaris 9 9/05 Documentation 1 of 2 CD ne sont pas accessibles dans les versions localisées en langues européennes suivantes :

- de (allemand) ;
- es (espagnol) ;
- fr (français) ;
- it (italien) ;
- sv (suédois).

Ceci provient d'un problème de limitation d'Adobe Acrobat Reader. Pour de plus amples informations concernant ce problème, reportez-vous au site Adobe Technote à l'adresse <http://www.adobe.com:80/support/techdocs/294de.htm>.

**Solution :** Choisissez l'un des palliatifs suivants.

- Dans le logiciel Solaris 9 9/05 et d'autres systèmes basés sur UNIX, définissez la variable d'environnement `LC_ALL` sur `C` `acroread`. Par exemple, dans le C Shell, entrez la commande suivante dans la fenêtre de terminal :

```
% env LC_ALL=C acroread
```

- Pour les systèmes *non* basés sur UNIX, procédez à une mise à niveau vers la version 5.0 de Adobe Acrobat Reader ou une version ultérieure.

## La suppression de packages de documentation Solaris 9 9/05 peut désinstaller de manière inattendue certaines collections de documentation Solaris 9 9/05 (4641961)

Certaines collections de documentation Solaris 99/05 peuvent être supprimées inopinément de votre système, dans les cas de figure présentés ci-dessous.

1. Vous installez le contenu des Solaris 9 9/05 Documentation 1 of 2 CD et 2 of 2 sur votre système.
2. Vous utilisez ensuite l'utilitaire `prodreg` ou le programme d'installation du Solaris 9 9/05 Documentation CD pour supprimer certains packages de documentation.

Les CD de documentation 1 sur 2 et 2 sur 2 du logiciel Solaris 9 9/05 possèdent trois collections en commun. Si vous supprimez les modules contenant ces collections à partir de l'un de ces deux CD pour une installation donnée, les modules sont supprimés pour les deux installations.

Le tableau ci-dessous répertorie les packages pouvant être supprimés inopinément.

**TABLEAU 2-2** Packages de documentation Solaris 9 9/05 figurant sur les deux Solaris 9 9/05 Documentation CD

| Nom des modules HTML | Nom des packages PDF | Descriptif de la collection                 |
|----------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| SUNWadm              | SUNWpaadm            | Solaris 9 System Administrator Collection ; |
| SUNWdev              | SUNWpdev             | Solaris 9 Developer Collection              |
| SUNWids              | SUNWpids             | iPlanet Directory Server 5.1 Collection     |

**Solution :** Choisissez l'une des solutions de rechange suivantes:

- Si la procédure de désinstallation supprime inopinément ces packages de documentation alors que vous souhaitez les conserver sur votre système, réinstallez-les à partir des CD de documentation 1 sur 2 et 2 sur 2 du logiciel Solaris 9 9/05.
- Pour éviter ce problème, utilisez l'utilitaire `pkgrm` pour désinstaller les packages que vous souhaitez supprimer de votre système.

## Problèmes de localisation

Le problème suivant a été identifié dans la version Solaris 9 9/05.

### Matériel non disponible pour le claviers estonien et français du Canada de type 6, et pour le clavier de programmation polonais de type 5

La prise en charge logicielle des dispositions des trois claviers suivants a été ajoutée à cette version de Solaris 9 : les claviers estonien et français du Canada de type 6 et le clavier de programmation polonais de type 5.

Ce logiciel offrira aux utilisateurs canadiens, estoniens et polonais une plus grande flexibilité d'entrées de claviers en leur permettant d'adapter les configurations de claviers américains standard à leurs propres besoins linguistiques.

Le matériel pour ces trois nouveaux types de claviers n'est pas disponible pour le moment.

**Solution :** pour tirer le meilleur profit de ce nouveau logiciel clavier, modifiez le fichier `/usr/openwin/share/etc/keytables/keytable.map` en procédant de l'une des manières proposées ci-dessous.

- Pour le clavier estonien de type 6, faites les modifications suivantes :

1. Remplacez l'entrée `US6.kt` par `Estonia6.kt` dans le fichier `/usr/openwin/share/etc/keytables/keytable.map`. L'entrée modifiée se lit comme suit :

```
6                                0                Estonia6.kt
```

2. Ajoutez les entrées qui suivent au fichier `/usr/openwin/lib/locale/iso8859-15/Compose`.

|          |          |        |
|----------|----------|--------|
| <scaron> | : "/xa8" | scaron |
| <scaron> | : "/xa6" | scaron |
| <scaron> | : "/270" | scaron |
| <scaron> | : "/264" | scaron |

3. Redémarrez l'ordinateur pour que les modifications prennent effet.

- Pour le clavier français du canada de type 6, faites les modifications suivantes :

1. Remplacez l'entrée `US6.kt` par `Canada6.kt` dans le fichier `/usr/openwin/share/etc/keytables/keytable.map`. L'entrée modifiée se lit comme suit :

```
6                                0                Canada6.kt
```

2. Redémarrez l'ordinateur pour que les modifications prennent effet.

- Si vous utilisez le clavier polonais de type 5 existant, effectuez les modifications suivantes :

1. Remplacez l'entrée `Poland5.kt` par `Poland5_pr.kt` dans le fichier `/usr/openwin/share/etc/keytables/keytable.map`. L'entrée modifiée se lit comme suit :

```
4                                52                Poland5_pr.kt
```

---

**Remarque** – si vous utilisez un clavier à commutateurs dip, vérifiez que les touches sont définies sur la bonne valeur binaire pour l'entrée du tableau de touches polonaises (binaire 52) avant de redémarrer le système.

---

2. Si vous utilisez un clavier américain standard de type 5, remplacez l'entrée `US5.kt` par `Poland5_pr.kt` dans le fichier `/usr/openwin/share/etc/keytables/keytable.map`. L'entrée modifiée se lit comme suit :

3. Redémarrez l'ordinateur pour que les modifications prennent effet.

---

## Bogues liés à la localisation

Les bogues suivants ont été identifiés dans la version Solaris 9 9/05.

### Fonctionnement incorrect de l'option de tri dans les environnements linguistiques européens UTF-8 (4307314)

Le tri ne fonctionne pas correctement dans les environnements localisés UTF-8 européens.

**Solution :** Avant d'effectuer un tri dans un environnement localisé UTF-8 FIGGS, définissez la variable `LC_COLLATE` sur l'équivalent ISO1.

```
# echo $LC_COLLATE
> es_ES.UTF-8
# LC_COLLATE=es_ES.ISO8859-1
# export LC_COLLATE
```

Vous pouvez alors lancer le tri.

---

## Bugs liés au serveur d'applications Sun ONE

Les bogues suivants ont été identifiés dans la version Solaris 9 9/05.

### Le navigateur par défaut est incompatible avec Sun ONE Application Server 7 (4741123)

Si vous essayez d'utiliser l'interface utilisateur d'administration de Sun ONE Application Server avec le navigateur par défaut du logiciel Solaris 9 9/05, le message suivant s'affiche :

Unsupported Browser: Netscape 4.78  
It is recommended that you upgrade your browser to Netscape 4.79 or Netscape 6.2 (or later) to run the Sun ONE Application Server Administrative UI. Those who choose to continue and not upgrade may notice degraded performance or unexpected behavior.

---

**Remarque** – si vous utilisez la version de l’interface utilisateur d’administration de Sun ONE Application Server intégrée au logiciel Solaris 9 9/05, vous devez utiliser Netscape 4.79 ou Netscape 7.0.

---

**Solution** : utilisez `/usr/dt/appconfig/SUNWns/netscape` au lieu de `/usr/dt/bin/netscape`.

---

## Problèmes liés à Sun ONE Directory Server (anciennement iPlanet Directory Server)

Les problèmes suivants concernent les processus et tâches du serveur d’annuaires Sun ONE.

### Problème d’installation

Lorsque vous entrez un nom distinct au cours de l’installation, utilisez le codage en jeu de caractères UTF-8. Les autres codages ne sont pas pris en charge. Par ailleurs, la procédure d’installation ne convertit pas les données du codage en jeu de caractères local en codage en jeu de caractères UTF-8. Les fichiers LDIF (Lightweight Directory Interchange Format) utilisés pour l’importation de données doivent également utiliser le codage en jeu de caractères UTF-8. La procédure d’importation ne convertit pas les données du codage en jeu de caractères local en codage en jeu de caractères UTF-8.

### Problèmes liés au schéma

Le schéma fourni avec le serveur d’annuaires Sun Open Net Environment (Sun ONE) (anciennement serveur d’annuaires iPlanet) 5.1 diffère de celui qui est spécifié dans le standard RFC 2256 pour les objets de classe `groupOfNames` et `groupOfUniqueNames`. Dans le schéma fourni, les types d’attribut `member` et `uniqueMember` sont facultatifs. RFC 2256 indique au moins une valeur pour que ces types figurent dans leur objet de classe respectif.

aci est un attribut opérationnel qui n'est pas retourné avec une recherche, à moins que vous ne le demandiez de façon explicite.

## Problème de réplication

La réplication multimaître via un réseau étendu n'est pas prise en charge actuellement.

## Problèmes liés au plug-in du serveur

Sun ONE Directory Server 5.1 fournit le module d'extension Uniqueness à l'ID utilisateur (UID). Par défaut, il n'est pas activé. Pour garantir l'aspect unique de l'attribut pour des attributs spécifiques, créez une nouvelle instance du module d'extension Attribute Uniqueness par attribut. Pour de plus amples informations sur le plug-in Attribute Uniqueness, reportez-vous au document *iPlanet Directory Server 5.1 Administrator's Guide* à l'adresse <http://docs.sun.com>.

Le plug-in Referential Integrity est désormais désactivé par défaut. Pour éviter les boucles de résolution de conflits, il doit être activé sur une seule réplique maître dans un environnement de réplication multimaître. Avant d'activer le plug-in Referential Integrity sur les serveurs confrontés à des demandes d'enchaînement, analysez vos besoins en termes de performances, de durée et d'intégrité des ressources. Les contrôles d'intégrité peuvent utiliser des ressources significatives en termes de mémoire et de CPU.

## Problème de rôles et de classe de service

L'attribut nsRoleDN sert à définir un rôle. Il ne doit pas être utilisé pour évaluer l'appartenance à un rôle d'une entrée utilisateur. Pour ce faire, consultez l'attribut nsrole.

## Problème d'indexation

Si les index VLV (Virtual List View) comprennent plus d'une base de données, ils ne fonctionnent pas correctement.

---

## Bogues liés à Sun ONE Directory Server

Les bogues suivants ont été identifiés dans la version Solaris 9 9/05.

### Impossible de désactiver les utilisateurs par l'intermédiaire de la console (4521017)

Si vous lancez Sun ONE Directory Server 5.1 Console et créez un nouvel utilisateur ou un nouveau rôle inactif, ni l'un ni l'autre ne seront désactivés. Il est impossible de créer des utilisateurs et des rôles inactifs par le biais de la console.

**Solution** : pour créer un utilisateur ou un rôle inactif, procédez comme indiqué ci-dessous.

1. Créez le nouvel utilisateur ou le nouveau rôle.
2. Cliquez deux fois sur l'utilisateur ou le rôle que vous venez de créer ou sélectionnez-le. Cliquez sur Properties dans le menu Object.
3. Cliquez sur l'onglet Account.
4. Cliquez sur le bouton Inactive.
5. Cliquez sur OK .

L'utilisateur ou le rôle que vous venez de créer est désactivé.

### Configuration impossible d'un répertoire en introduisant des espaces dans le suffixe de base (4526501)

Si vous spécifiez un DN de base qui contient un espace, par exemple, `o=U.S. Government, C=US` lors de la configuration de Sun ONE Directory Server 5.1, le DN résultant est tronqué en `Government, C=US`. Au moment de la configuration, le nom de domaine doit être entré comme suit : `o=U.S. %20Government, C=US`.

**Solution** : pour modifier l'entrée du nom de domaine de base, procédez comme indiqué ci-dessous.

1. Sélectionnez l'entrée de répertoire supérieure dans la partie gauche de la fenêtre de navigation de l'onglet Servers and Applications sur la console.
2. Modifiez le suffixe dans le champ de sous-arborescence du répertoire User.
3. Cliquez sur OK .

## Account Lockout reste effectif après la modification du mot de passe (4527623)

Si Account Lockout est activé et que le mot de passe utilisateur est modifié, Account Lockout reste effectif.

**Solution :** Réinitialisez les attributs de verrouillage `accountUnlockTime`, `passwordRetryCount` et `retryCountResetTime` pour déverrouiller le compte.

## Sauvegarde immédiate de la console après échec de l'installation (4531022)

Si vous procédez à l'installation de Sun ONE Directory Server 5.1, lancez la console, initialisez le répertoire avec un fichier LDIF, puis faites une copie du serveur. La console enregistre que la sauvegarde s'est déroulée correctement. En réalité, elle a échoué.

**Solution :** procédez comme indiqué ci-dessous, depuis la console, après avoir initialisé la base de données.

1. Arrêtez le serveur.
2. Redémarrez le serveur.
3. Effectuez la sauvegarde.

## Non-prise en compte par le serveur de la syntaxe sensible à la casse lors de la normalisation des attributs de nom de domaine (4630941, 4933500)

Vous ne pouvez pas utiliser les services d'attribution de nom LDAP pour créer des noms de chemin montés automatiquement identiques, sauf quand la casse engendre des noms de chemin répétés. Le serveur d'annuaire ne permet pas de créer d'entrées si l'attribut d'appellation possède une syntaxe sensible à la casse et qu'une entrée existante porte déjà le même nom, mais dans une casse différente.

Par exemple, les chemins `/home/foo` et `/home/Foo` ne peuvent pas coexister.

Si l'entrée `attr=foo,dc=mycompany,dc=com` existe, le serveur n'autorise pas la création de `attr=Foo,dc=mycompany,dc=com`. Effet pervers de ce problème : si vous utilisez les services d'attribution de noms, les noms de chemin montés automatiquement doivent être uniques, quelle que soit leur casse.

**Solution :** Aucune.

## L'arrêt du serveur pendant l'exécution des commandes Export, Backup, Restore ou la création d'un index bloque le serveur (4678334)

Si le serveur est arrêté pendant l'exécution des commandes `export`, `backup`, `restore` ou la création d'un index, le serveur se bloque.

**Solution** : n'arrêtez pas le serveur lorsque vous effectuez l'une de ces opérations.

## Utilisation impossible de certificat auto-signé par la réplication (4679442)

Si vous tentez de configurer la réplication sur (SSL) avec une authentification basée sur un certificat, la réplication ne fonctionne pas si l'une des conditions ci-dessous se présente.

- Le certificat du fournisseur est auto-signé.
- Le certificat du fournisseur ne peut que servir de certificat de serveur SSL qui ne peut pas faire office de client lors de l'établissement d'une liaison SSL.

**Solution** : Aucune.

---

## Problème de sécurité

Les problèmes de sécurité suivants ont été identifiés dans la version Solaris 9 9/05.

### Échec de la connexion sans mot de passe lorsque `pam_ldap` est activé

Une fois le module PAM de gestion des comptes de LDAP (`pam_ldap`) activé, les utilisateurs doivent posséder un mot de passe pour pouvoir se connecter au système. Par conséquent, les connexions sans mot de passe échouent, y compris celles utilisant les outils suivants :

- Remote shell (`rsh`) ;
- Remote login (`rlogin`) ;
- Secure shell (`ssh`).

**Solution** : Aucune.

---

## Bogue lié au système de fichiers UFS

Le bogue lié au système de fichiers UFS suivant a été identifié dans la version Solaris 9 9/05.

### SPARC : la commande `fssnap` ne fonctionne pas sur un système de fichiers UFS de plusieurs téra-octets (4836824)

L'utilisation de la commande `fssnap` pour créer une image d'un système de fichiers UFS dont la taille dépasse 1 To n'est pas prise en charge dans la version Solaris 9 9/05. Le message d'erreur suivant apparaît :

```
fssnap: Fatal: File system /dir/snapshot0 support large files.
```

**Solution :** Aucune.



## Annonces de fin de prise en charge logicielle

---

Ce chapitre fournit une liste d'annonces de fin de prise en charge.

---

## Fonctions supprimées du logiciel Solaris 9

Les fonctions suivantes ne sont plus prises en charge dans le logiciel Solaris 9.

### Syntaxe des modificateurs de mappe et des commandes de point de contrôle dans adb

Dans cette version du logiciel Solaris, l'utilitaire adb est mis en oeuvre sous la forme d'un lien vers le nouvel utilitaire mdb.

La page de manuel mdb(1) décrit les fonctions du nouveau débogueur, notamment son mode de compatibilité adb. Même dans ce mode de compatibilité, il existe des différences entre adb(1) et mdb. Ces différences portent sur les points ci-dessous.

- Le format de sortie du texte de certaines sous-commandes est différent dans mdb. Les fichiers de macros sont formatés selon les mêmes règles, mais vous devrez peut-être modifier les scripts qui dépendent des sorties d'autres sous-commandes.
- La syntaxe de spécification de la longueur des points de contrôle dans mdb est différente de celle décrite dans adb. Les commandes de point de contrôle adb :w, :a et :p permettent d'insérer une longueur d'entier (en octets) entre les deux-points et le caractère de commande. Dans la page de manuel mdb(1), le décompte doit être spécifié, en nombre de répétitions, à la suite de l'adresse initiale.

La commande `adb 123 : 456w` est spécifiée sous la forme `123 , 456 : w` dans la page de manuel `mdb`.

- Les spécificateurs de format `/m`, `/*m`, `?m` et `?*m` ne sont pas reconnus ni pris en charge par `mdb`.

## Serveur AnswerBook2

Le serveur AnswerBook2™ n'est plus inclus dans cette édition. Les serveurs AnswerBook2 existant peuvent fonctionner sur le logiciel Solaris 9. La documentation Solaris est disponible en format "en ligne" sur le Solaris Documentation CD. L'ensemble de la documentation Solaris est également disponible à l'adresse suivante : <http://docs.sun.com> .

## Utilitaire `aspppd`

L'utilitaire `aspppd` n'étant plus inclus dans cette version, utilisez plutôt l'utilitaire `pppd(1M)` avec l'utilitaire Solaris PPP 4.0 fourni avec le logiciel Solaris 9.

## Méthode d'entrée japonaise ATOK8

La méthode d'entrée japonaise ATOK8 n'est plus prise en charge dans cette version. La méthode de saisie japonaise ATOK12 est intégrée au logiciel Solaris 9. Elle offre des fonctionnalités similaires, ainsi que de nombreuses améliorations.

## Utilitaire `crash`

L'utilitaire `crash` n'est plus pris en charge dans cette version. Le logiciel Solaris 9 intègre l'utilitaire `mdb(1)` qui offre une fonctionnalité similaire à celle de l'utilitaire `crash`. L'utilitaire `mdb` examine également les fichiers de l'image mémoire de panne système. La structure de l'interface de l'utilitaire `crash` est bâtie sur des détails matériels tels que les emplacements, n'ayant aucun lien avec la mise en oeuvre du logiciel Solaris.

Le document *Solaris Modular Debugger Guide* fournit des informations pour les utilisateurs qui effectuent la transition entre la commande `crash` et la commande `mdb`.

## Options d'image mémoire de panne pour la commande Solaris `ipcs`

La possibilité d'appliquer la commande `ipcs(1)` aux vidages mémoire sur incident système avec les options de ligne de commande `-C` et `-N` n'est plus prise en charge dans cette version. Une fonctionnalité équivalente est désormais fournie par la commande du débogueur `mdb(1) :: ipcs` .

## Méthode de saisie japonaise cs00

La méthode d'entrée japonaise `cs00` n'est plus prise en charge par le logiciel Solaris 9. De même, des interfaces associées, telles que l'interface `xcgi`, l'API JFP (Japanese Feature Package) `libmle API` et la commande `mle`, ne sont plus prises en charge par le logiciel Solaris 9.

Si vous procédez à la mise à niveau du logiciel Solaris 9 depuis une version antérieure, le dictionnaire d'utilisateur public `/var/mle/ja/cs00/cs00_u.dic` existant est supprimé.

Deux méthodes d'entrée japonaises, `ATOK12` et `Wnn6` sont prises en charge par le logiciel Solaris 9. Pour plus d'informations sur les méthodes d'entrée `ATOK12` et `Wnn6`, reportez-vous au document *International Language Environments Guide*.

## x86 : commande devconfig

La commande `devconfig` n'est plus prise en charge dans cette version.

## x86 : prise en charge du logiciel du périphérique et de gestionnaire

Le tableau ci-dessous répertorie les périphériques et gestionnaires logiciels qui ne sont plus pris en charge dans cette version.

**TABLEAU 3-1** Logiciel de périphérique et de gestionnaire

| Nom du périphérique physique                                                                                                                                           | Nom du gestionnaire  | Type de carte   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Mylex/Buslogic FlashPoint Ultra PCI SCSI                                                                                                                               | <code>flashpt</code> | Contrôleur SCSI |
| Madge Token Ring Smart 16/4, Madge Token Ring Smart 16/4 PCI BM Mk2, Madge Token Ring Smart 16/4 PCI BM Mk1 et Madge Token Ring PCI Presto                             | <code>mtok</code>    | Réseau          |
| Compaq Integrated NetFlex-3 10/100 T PCI, Compaq NetFlex-3/P, Compaq NetFlex-3 DualPort 10/100 TX PCI, Compaq Netelligent 10 T PCI et Compaq Netelligent 10/100 TX PCI | <code>cnft</code>    | Réseau          |

## Répertoire d'accès initial

Le répertoire `EA` a été renommé. Il porte le nom de `ExtraValue` dans le logiciel Solaris 9.

## Contrôleur de disque Emulex MD21 pour unités ESDI

Le contrôleur de disque MD21 pour unités ESDI n'est plus pris en charge dans le logiciel Solaris 9.

## Paramètre `enable_mixed_bcp`

Le paramètre `enable_mixed_bcp` n'est plus pris en charge dans cette version. Dans les versions Solaris antérieures à la version Solaris 9, la variable `enable_mixed_bcp` de `/etc/system` a pu être définie sur 0 pour désactiver la liaison dynamique des fichiers exécutables SunOS™ 4.0 et compatibles partiellement liés de manière statique. Par défaut, le système utilisait une liaison dynamique pour ces fichiers exécutables. Dans le logiciel Solaris 9, la liaison dynamique est toujours utilisée pour ces exécutables et le paramètre `enable_mixed_bcp` a été supprimé du système. Cette modification ne nuit ni à la compatibilité binaire des fichiers exécutables SunOS 4.0, ni à celle des fichiers exécutables compatibles.

## x86 : systèmes Intel 486

Le logiciel Solaris n'est plus pris en charge sur les systèmes basés sur Intel 486.

## Alternative du nom de l'environnement linguistique `japanese`

L'alternative `japanese` du nom d'environnement linguistique en japonais EUC (Extended Unix Code) `ja` n'est plus prise en charge dans cette version. Ce nom de langue facilitait la migration de la version Solaris 1.0 et des versions compatibles. Vous pouvez utiliser `ja` ou `ja_JP.eucJP` pour désigner l'environnement linguistique en japonais EUC avec le logiciel Solaris 9. L'application Solaris 1.0 BCP (JLE) et les versions compatibles continuent de fonctionner avec le logiciel Solaris 9 sans aucun changement.

## Kit du développeur de logiciel Java (SDK) 1.2.2

La version 1.2.2 de Java SDK (`SUNwj2dev`) n'est plus incluse dans le logiciel Solaris 9. Les versions 1.4 et les versions compatibles de Java 2 Édition Standard fournissent des fonctionnalités sensiblement équivalentes. Les versions actuelles et antérieures de JDK et JRE (Java Runtime Environment) peuvent être téléchargées sur le site : <http://java.sun.com>.

## JDK 1.1.8 et JRE 1.1.8

Les versions 1.1.8 du JDK et du JRE ne sont plus prises en charge dans cette version. Les versions 1.4 et les versions compatibles de Java 2 Édition Standard fournissent des fonctionnalités sensiblement équivalentes. Les versions actuelles et antérieures de JDK et JRE peuvent être téléchargées sur le site <http://java.sun.com>.

## Client Kerberos version 4

Le client Kerberos version 4 a été supprimé de la version Solaris 8. Ce client intègre la prise en charge de Kerberos version 4 dans les commandes `kdestroy`, `kerbd`, `kinit`, `klist`, `ksrvtgt`, `mount_nfs` et `share`. Le client Kerberos version 4 inclut également cette prise en charge dans la bibliothèque `kerberos (3KRB)` et dans l'API de programmation ONC RPC `kerberos_rpc (3KRB)`.

Pour de plus amples informations, reportez-vous aux pages de manuel `kdestroy(1)`, `kinit(1)`, `klist(1)`, `mount_nfs(1M)` et `share(1M)`.

## Logiciel Netscape 4.7x

Le logiciel Netscape™ 4.7x n'est plus pris en charge par le système d'exploitation Solaris. Utilisez le logiciel Mozilla à la place.

## Logiciels Netscape 6.2x et Netscape 7.0

Les logiciels Netscape 6.2x et Netscape 7.0 ne sont plus pris en charge par le système d'exploitation Solaris. Utilisez le logiciel Mozilla à la place.

## Boîtes à outils OpenWindows pour les développeurs

Le développement dans les boîtes à outils OpenWindows™ XView™ et OLIT n'est plus pris en charge dans cette version. Les développeurs sont encouragés à migrer vers la boîte à outils Motif. Les applications développées avec les boîtes à outils OpenWindows XView et OLIT peuvent encore tourner sous le logiciel Solaris 9.

## Environnement OpenWindows pour les utilisateurs

L'environnement OpenWindows n'est plus pris en charge dans cette version. Le Common Desktop Environment (CDE) est l'environnement de bureau par défaut inclus au logiciel Solaris 9. Les applications utilisant les boîtes à outils OpenWindows XView et OLIT peuvent encore tourner dans le logiciel Solaris 9 dans le CDE.

## Priority Paging et paramètres de noyau réglables associés ( `priority_paging/cachefree` )

Les paramètres réglables `priority_paging` et `cachefree` ne sont pas pris en charge dans la version Solaris 9. Ces paramètres ont été remplacés par une architecture améliorée de mise en cache du système de fichiers qui implémente des stratégies d'appel de pages semblables à l'appel de pages axé sur la priorité, mais toujours activées. Si vous essayez de définir ces paramètres dans le fichier `/etc/system`, des messages d'avertissement de ce type risquent de s'afficher à l'initialisation :

```
sorry, variable 'priority_paging' is not defined in the 'kernel'  
sorry, variable 'cachefree' is not defined in the 'kernel'
```

Si vous mettez à niveau la version Solaris 9 ou exécutez la commande `pkgadd` sur les packages `SUNWcsr` et que votre fichier `/etc/system` inclut les paramètres `priority_paging` ou `cachefree`, le comportement suivant se produit :

1. Le message suivant est affiché si les paramètres `priority_paging` ou `cachefree` sont définis dans le fichier `/etc/system` :

```
NOTE: /etc/system has been modified since it contains references to  
priority paging tunables. Please review the changed file.
```

2. Des commentaires sont insérés dans le fichier `/etc/system` avant toute ligne qui définit `priority_paging` ou `cachefree`. Exemple : si la valeur de `priority_paging` est 1, cette ligne est remplacée par :

```
* NOTE: As of Solaris 9, priority paging is unnecessary and  
* has been removed. Since references to priority paging-related tunables  
* will now result in boot-time warnings, the assignment below has been  
* commented out. For more details, see the Solaris 9 Release Notes, or  
* the "Solaris Tunable Parameters Reference Manual".
```

```
* set priority_paging=1
```

## Système de fichiers `s5fs`

Le système de fichiers `s5fs` n'est plus pris en charge dans cette version. Le système de fichiers `s5fs` prend en charge l'installation d'applications Interactive UNIX n'étant plus requise dans le logiciel Solaris.

## Fonctions de l'utilitaire `sendmail`

Certaines fonctions de l'utilitaire `sendmail` ne sont plus prises en charge dans cette version. Les fonctions concernées correspondent à des modifications pour la plupart non standard et spécifiques à Sun. Ces fonctions comprennent une syntaxe et une sémantique spéciales pour les fichiers de configuration V1/Sun, la fonction `mode_distant`, l'option `AutoRebuildAliases` et les trois fonctions `sun-reverse-alias`.

Pour obtenir de plus amples informations sur ces fonctions et sur les problèmes de migration, reportez-vous à l'adresse suivante <http://www.sendmail.org/vendor/sun/solaris9.html> .

## Mises à jour de la maintenance Solaris

Les ensembles de patchs séparés fournis avec les versions Solaris ainsi que les mises à jour de maintenance (MU) de Solaris ne sont plus prises en charge dans cette version.

## Package SUNWebnfs

Le package `SUNWebnfs` n'est plus inclus sur le support du logiciel Solaris.

La bibliothèque et la documentation peuvent être téléchargées sur le site <http://www.sun.com/webnfs>.

## Serveurs sun4d

Les serveurs suivants, basés sur l'architecture `sun4d`, ne sont plus pris en charge dans cette version :

- SPARCserver™ 1000 ;
- SPARCcenter 2000.

Les options matérielles qui dépendent de l'architecture `sun4d` ne sont plus prises en charge dans cette version.

## Package SUNWrdr

Le package `SUNWrdr`, qui contenait les notes de version sous forme de texte, n'est plus inclus sur le Solaris Software CD dans cette version.

Pour les notes de version, reportez-vous au Notes de version figurant sur le Solaris Documentation CD , les Notes de version d'installation imprimées, ou les dernières notes de version disponibles sur le site <http://docs.sun.com> .

---

## Fonctions susceptibles d'être supprimées dans une version ultérieure

Les fonctions suivantes sont susceptibles de ne plus être prises en charge dans une version future du logiciel Solaris.

### Prise en charge du nom de chemin pour `device_driver` dans la commande système `add_drv`

La commande `add_drv` accepte la spécification du nom d'un chemin d'accès pour le paramètre `device_driver`. Cette fonction pourrait être supprimée dans une prochaine version.

Dans le logiciel Solaris 9, le message d'avertissement suivant est écrit à `STDERR` lorsque le nom d'un chemin d'accès est spécifié :

```
Warning: pathname support will be discontinued in future releases of add_drv.
```

Pendant le processus d'installation, les messages d'avertissement générés par la spécification du nom de chemin d'accès apparaîtront dans le fichier `install_log`.

Pour de plus amples informations, reportez-vous à la page de manuel `add_drv(1M)`.

### Commande `AdminTool`

L'utilitaire `AdminTool` (`admintool`), y compris `swmtool`, ne sera peut-être plus pris en charge dans une version ultérieure.

### Noms abrégés asiatiques `dtlogin`

Les noms asiatiques abrégés ne seront peut-être pas répertoriés dans la liste des langues `dtlogin` dans une version ultérieure.

- `zh` ;
- `zh.GBK` ;
- `zh.UTF-8` ;
- `ko` ;
- `ko.UTF-8` ;

- zh\_TW.

Les versions Solaris 8, Solaris 9 et Solaris 9 9/05 intègrent de nouveaux noms d'environnements localisés conformes aux normes ISO, comprenant les noms suivants :

- zh\_CN.EUC ;
- zh\_CN.GBK ;
- zh\_CN.UTF-8 ;
- ko\_KR.EUC ;
- ko\_KR.UTF-8 ;
- zh\_TW.EUC.

## Interfaces `asystem()` et `system()`

Les interfaces `asystem()` et `system()`, exportées par `libadm(3lib)`, pourraient ne plus faire partie d'une version future. Elles sont toutes les deux obsolètes. Les développeurs d'application sont invités à utiliser à la place la fonction bibliothèque `sysconf(3C)`.

Pour plus d'informations, voir la page `man sysconf(3C)`.

## Interfaces démon d'audit

Les interfaces indiquées ci-dessous utilisées par le démon d'audit Solaris pourraient ne plus être prises en charge dans une version future :

- `auditsvc(2)` ;
- `audit_data(4)`.

## Interfaces d'allocation de périphériques pour le module de sécurité de base

Les composants présentés ci-après du mécanisme d'allocation de périphériques pourraient ne plus être pris en charge dans une version future du logiciel Solaris :

- `mkdevalloc(1M)` ;
- `mkdevmaps(1M)` ;
- `/etc/security/dev`.

## Interfaces DDI (Device Driver Interfaces) obsolètes

Certaines interfaces de pilote de périphériques (interfaces DDI) pourraient ne plus être prises en charge dans une version ultérieure du logiciel Solaris.

Vous trouverez, dans le tableau présenté ci-dessous, une liste des interfaces obsolètes avec les interfaces DDI de remplacement conseillées.

| <b>Interface obsolète</b> | <b>Interface préférée</b>     |
|---------------------------|-------------------------------|
| mmap                      | devmap                        |
| identify                  | set to nulldev                |
| copyin                    | ddi_copyin                    |
| copyout                   | ddi_copyout                   |
| ddi_dma_addr_setup        | ddi_dma_addr_bind_handle      |
| ddi_dma_buf_setup(9F)     | ddi_dma_buf_bind_handle       |
| ddi_dma_curwin            | ddi_dma_getwin                |
| ddi_dma_free              | ddi_dma_free_handle           |
| ddi_dma_htoc              | ddi_dma_addr[buf]_bind-handle |
| ddi_dma_movwin            | ddi_dma_getwin                |
| ddi_dma_nextseg           | ddi_dma_nextcookie            |
| ddi_dma_nextwin           | ddi_dma_nextcookie            |
| ddi_dma_segtocookie       | ddi_dma_nextcookie            |
| ddi_dma_setup             | ddi_dma_*_handle              |
| ddi_dmae_getlim           | ddi_dmae_getattr              |
| ddi_getimminor            | getminor                      |
| ddi_getlongprop           | ddi_prop_lookup               |
| ddi_getlongprop_buf       | ddi_prop_lookup               |
| ddi_getprop               | ddi_prop_get_in               |
| ddi_getpropplen           | ddi_prop_lookup               |
| ddi_iopb_alloc            | ddi_dma_mem_alloc             |
| ddi_iopb_free             | ddi_dma_mem_free              |
| ddi_mem_alloc             | ddi_dma_mem_alloc             |
| ddi_mem_free              | ddi_dma_mem_free              |
| ddi_map_regs              | ddi_regs_map_setup            |
| ddi_mapdev                | devmap_setup                  |
| ddi_mapdev_intercept      | devmap_load                   |

| <b>Interface obsolète</b> | <b>Interface préférée</b> |
|---------------------------|---------------------------|
| ddi_mapdev_nointercept    | devmap_unload             |
| ddi_prop_create           | ddi_prop_update           |
| ddi_prop_modify           | ddi_prop_update           |
| ddi_segmap                | see devmap                |
| ddi_segmap_setup          | devmap_setup              |
| ddi_unmap_regs            | ddi_regs_map_free         |
| free_pktiopb              | scsi_free_consistent_buf  |
| get_pktiopb               | scsi_alloc_consistent_buf |
| makecom_g0                | scsi_setup_cdb            |
| makecom_g0_s              | scsi_setup_cdb            |
| makecom_g1                | scsi_setup_cdb            |
| makecom_g5                | scsi_setup_cdb            |
| scsi_dmafree              | scsi_destroy_pkt          |
| scsi_dmaget               | scsi_init_pkt             |
| scsi_pktalloc             | scsi_init_pkt             |
| scsi_pktfree              | scsi_destroy_pkt          |
| scsi_realloc              | scsi_init_pkt             |
| scsi_resfree              | scsi_destroy_pkt          |
| scsi_slave                | scsi_probe                |
| scsi_unslave              | scsi_unprobe              |
| ddi_peek{c,s,l,d}         | ddi_peek{8,16,32,64}      |
| ddi_poke{c,s,l,d}         | ddi_poke{8,16,32,64}      |
| in{b,w,l}                 | ddi_get{8,16,32}          |
| out{b,w,l}                | ddi_put{8,16,32}          |
| repins{b,w,l}             | ddi_rep_get{8,16,32}      |
| repouts{b,w,l}            | ddi_rep_put{8,16,32}      |
| GLOBAL_DEV                | Specify 0                 |
| NODEBOUND_DEV             | Specify 0                 |
| NODESPECIFIC_DEV          | Specify 0                 |

| Interface obsolète | Interface préférée |
|--------------------|--------------------|
| ENUMERATED_DEV     | Specify 0          |
| DDI_IDENTIFIED     | not needed         |
| DDI_NOTIDENTIFIED  | not needed         |

## Entrées de gestion des périphériques dans `power.conf`

Les entrées de gestion des périphériques dans le fichier `power.conf` ne seront peut-être pas prises en charge dans une version ultérieure. Des fonctionnalités similaires sont fournies par les entrées Automatic Device Power Management dans le logiciel Solaris 9.

Pour plus d'informations, consultez la page `man power.conf(4)`.

## Prise en charge de périphériques et gestionnaires logiciels

Le tableau ci-dessous répertorie les périphériques et gestionnaires logiciels qui ne seront peut-être pas pris en charge dans une version ultérieure.

**TABLEAU 3-2** Logiciel de périphérique et de gestionnaire

| Nom du périphérique physique                                           | Nom du gestionnaire | Type de carte        |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Adaptateur de bus hôte AMI MegaRAID, première génération               | mega                | SCSI RAID            |
| Compaq 53C8x5 PCI SCSI et Compaq 53C876 PCI SCSI                       | cpqncr              | Contrôleur SCSI      |
| Compaq SMART-2/P Array Controller et Compaq SMART-2SL Array Controller | smartii             | Contrôleur RAID SCSI |

## Séquences d'entrée du caractère de l'euro basées sur la touche Alt et les touches méta

La prise en charge pourrait ne plus être assurée dans une version future pour les séquences de touches d'entrée non standard du caractère de l'euro indiquées ci-dessous dans les environnements linguistiques Unicode/UTF-8 de Solaris :

- Alt-E ;

- Alt-4 ;
- Alt-5 ;
- Meta-E ;
- Meta-4 ;
- Meta-5.

---

**Remarque** – Dans les séquences de touches, le trait d’union indique que l’utilisateur doit appuyer sur les touches simultanément. Un signe plus indique des frappes consécutives.

---

Voici les séquences de touches d’entrée standard recommandées :

- Alt Gr-E ;
- Compose+C+=.

Si le clavier ne comporte pas de touche Alt Gr ou Compose, utilisez la séquence de touches suivante :

- Ctrl-Maj-T+C+=.

## Services FNS/Bibliothèques et commandes XFN

Les services FNS (Federated Naming Service) basés sur le standard X/Open XFN ne seront peut-être plus pris en charge dans une version ultérieure.

## Fonction `fork()`

Le comportement de `fork()`, lorsqu’il n’est pas rattaché à la bibliothèque `-lpthread`, pourrait être modifié dans une version ultérieure. Ce changement de comportement rend les threads de Solaris cohérents par rapport aux threads POSIX (Portable Operating System Interface).

La fonction `fork()` pourrait être redéfinie de façon à se comporter comme `fork1()`. Ainsi, la fonction `fork()` ne répliquerait que le thread d’appel du processus enfant. Cette redéfinition correspond au comportement actuel de `fork1()` et de `fork()` lorsqu’elles sont rattachées à `-lpthread`.

La prise en charge des applications qui nécessitent le comportement `replicate-all` de la fonction `fork()` sera toujours fournie.

## Interfaces du périphérique LAN générique version 0

Les interfaces du périphérique LAN générique (GLD, Generic LAN Driver) de la version 0 ne seront peut-être plus prises en charge dans une version ultérieure. Ces interfaces ont été décrites dans le document *Solaris 2.1 Device Driver Writer's Guide for x86*. Les périphériques doivent utiliser les interfaces de la version 2 décrites dans le document *Writing Device Drivers*.

## Fuseaux horaires GMT Zoneinfo

Les fuseaux horaires `/usr/share/lib/zoneinfo/GMT[+-]*` ne seront peut-être plus pris en charge dans une version ultérieure. Ces fichiers risquent d'être supprimés de `/usr/share/lib/zoneinfo`. Remplacez l'utilisation des fuseaux horaires `zoneinfo` par le fichier `etc/GMT[+-]*` équivalent.

Pour de plus amples informations, reportez-vous aux pages de manuel `zoneinfo(4)` et `environ(5)`.

## SPARC : prise en charge du gestionnaire graphique

Les périphériques graphiques suivants ne seront peut-être plus pris en charge dans une version ultérieure du logiciel :

| Périphérique | Pilote         |
|--------------|----------------|
| MG1, MG2     | bwtwo          |
| CG3          | cgthree        |
| SX/ CG14     | sx, cgfourteen |
| TC           | cgeight        |
| TCX          | tcx            |

## Java Runtime Environment 1.2.2

La version 1.2.2 de Java runtime environment (JRE) ne sera peut-être pas prise en charge dans une version ultérieure. Une fonction similaire est prise en charge par Java 2 Standard Edition, version 1.4 et versions compatibles. Les versions actuelles et antérieures de JDK et JRE peuvent être téléchargées sur le site <http://java.sun.com>

## Kodak Color Management System

La prise en charge du système de gestion de couleurs Kodak (KCMS™) risque de ne plus être disponible dans une version ultérieure.

## Polices CID coréennes

Les polices CID coréennes ne seront peut-être plus prises en charge dans une version ultérieure. Vous pouvez utiliser à la place les normes de polices TrueType coréennes intégrées au logiciel Solaris.

## Gestionnaires Lance Ethernet

Les gestionnaires de réseau Lance Ethernet (le) ne seront peut-être plus pris en charge dans une version ultérieure.

## Bibliothèque libXinput

La bibliothèque `libXinput.so.0` risque de ne plus être fournie dans une version ultérieure du logiciel Solaris. La bibliothèque `libXinput.so.0` était fournie pour assurer une compatibilité ascendante avec les applications X11R4 conçues avec l'API d'entrée X standard de Solaris 2.1 et Solaris 2.2. La bibliothèque d'extension d'entrée X standard X11, `libXi`, a été intégré dans Solaris 2.3.

Toutes les applications qui reposent sur l'API `libXi` doivent être conçues à l'aide de la bibliothèque partagée `libXi` afin de garantir une compatibilité future et leur conformité par rapport aux normes.

## Bibliothèque client LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)

La bibliothèque client LDAP `libldap.so.3` ne sera peut-être plus incluse dans une version ultérieure. La nouvelle version de cette bibliothèque, `libldap.so.5`, est conforme à la révision `draft-ietf-ldapext-ldap-c-api-05.txt` du projet `ldap-c-api` de l'IETF (Internet Engineering Task Force).

## Interfaces LWP obsolètes

Les interfaces LWP ci-après ne seront peut-être pas prises en charge dans une version ultérieure :

- `_lwp_create`

- `_lwp_detach`
- `_lwp_exit` ;
- `_lwp_getprivate`
- `_lwp_makecontext` ;
- `_lwp_setprivate` ;
- `_lwp_wait`

Ces interfaces ne font pas partie d'un modèle commun avec un multifilage activé par défaut. Les interfaces ont fonctionné comme prévu seulement lorsqu'elles ont été utilisées dans des applications qui ne sont pas reliées par libthread.

Pour de plus amples informations, reportez-vous aux pages de manuel `_lwp_create(2)`, `_lwp_detach(2)`, `_lwp_exit(2)`, `_lwp_getprivate(2)`, `_lwp_makecontext(2)`, `_lwp_setprivate(2)` et `_lwp_wait(2)`.

## Fonction Nameless Interface Groups

La fonction Nameless Interface Groups feature, activée par `ndd /dev/ip ip_enable_group_ifs`, ne sera peut-être pas prise en charge dans une version ultérieure. Utilisez la fonction IP Network Multipathing prise en charge, qui offre des possibilités similaires. Des groupes de multiacheminement IP peuvent être formés à l'aide du mot-clé `group` de la commande `ifconfig`.

Pour de plus amples informations, reportez-vous aux pages de manuel `ndd(1M)` et `ifconfig(1M)`.

## Option -k de Nstat

L'option `-k` non prise en charge de `netstat` (consignation vers les `kstats` mentionnées sur les instances du système d'exploitation en cours d'utilisation) sera peut-être supprimée dans une version ultérieure. Utilisez la commande `kstat` qui propose la même fonction. La commande `kstat` a été introduite au logiciel Solaris 8.

Pour de plus amples informations, reportez-vous à la page de manuel `kstat(1M)`.

## Type de service de noms Network Information Service Plus (NIS+)

NIS+ ne sera peut-être plus pris en charge dans une version ultérieure. Les outils d'aide à la migration de NIS+ à LDAP sont disponibles dans le logiciel Solaris 9. Pour de plus amples informations, reportez-vous au site <http://www.sun.com/directory/nisplus/transition.html>.

## Module pam\_unix

Le module pam\_unix pourrait ne plus être pris en charge dans une version ultérieure. Des capacités similaires sont fournies par pam\_authok\_check, pam\_authok\_get, pam\_authok\_store, pam\_dhkeys, pam\_passwd\_auth, pam\_unix\_account, pam\_unix\_auth et pam\_unix\_session.

Pour de plus amples informations, reportez-vous aux pages de manuel pam\_unix(5), pam\_authok\_check(5), pam\_authok\_get(5), pam\_authok\_store(5), pam\_dhkeys(5), pam\_passwd\_auth(5), pam\_unix\_account(5), pam\_unix\_auth(5) et pam\_unix\_session(5).

## Perl version 5.005\_03

Perl version 5.005\_03 ne sera peut-être pas pris en charge dans une version ultérieure. Dans la version Solaris 9, la version par défaut de Perl a été modifiée, de sorte qu'elle n'est plus compatible binaire avec la version précédente (5.005\_03). Toutefois, la version précédente de Perl reste compatible. Les modules installés par les clients devront être reconstruits et réinstallés conformément à la nouvelle version. Modifiez tous les scripts qui nécessitent l'utilisation de la version 5.005\_03 pour une utilisation explicite de la version 5.005\_03 de l'interpréteur (/usr/perl5/5.005\_03/bin/perl) à la place de la version par défaut (/bin/perl, /usr/bin/perl ou /usr/perl5/bin/perl).

## Commandes de contrôle d'E/S du module de gestion d'énergie

Les commandes de contrôle d'E/S du module de gestion d'énergie suivantes (ioctls) pourraient ne plus être prises en charge dans une version ultérieure :

- PM\_DISABLE\_AUTOPM;
- PM\_REENABLE\_AUTOPM;
- PM\_SET\_CUR\_PWR;
- PM\_GET\_CUR\_PWR;
- PM\_GET\_NORM\_PWR.

Les commandes suivantes, remplaçant ioctls sont prises en charge dans cette version de Solaris 9 9/05 :

- PM\_DIRECT\_PM;
- PM\_RELEASE\_DIRECT\_PM;
- PM\_GET\_CURRENT\_POWER;
- PM\_SET\_CURRENT\_POWER;
- PM\_GET\_FULL\_POWER.

Pour de plus amples informations sur ces commandes ioctls alternatives, reportez-vous à la page de manuel ioctl(2).

## 64-bit SPARC : interface `ptrace` dans `libc`

La version 64 bits de l'interface `ptrace` incluse dans `libc` pourrait ne plus être prise en charge dans une version ultérieure. L'interface `proc` remplace cette fonctionnalité.

Pour plus d'informations, consultez la page `man proc(4)`.

## Base de données `sendmailvars` et commandes `L` et `G` `sendmail.cf`

La base de données `sendmailvars`, répertoriée dans `snsswitch.conf(4)`, ne sera peut-être plus prise en charge dans une version ultérieure. Cette fonction n'a pu être activée sans l'utilisation des commandes `sendmail.cf L` ou `G`. Grâce à ce changement, la version Sun de `sendmail` est davantage conforme à la version de `sendmail.org`.

## SPARC : packages 64 bits

Le logiciel Solaris est actuellement fourni en packages séparés pour des composants 32 et 64 bits. Les packages 64 bits, introduits dans la version Solaris 7, fournissent les composants 64 bits du logiciel Solaris. En général, les noms de packages 64 bits se terminent par la lettre `x`. Par exemple, `SUNWcs1` fournit la version 32 bits des bibliothèques de noyau Solaris et `SUNWcs1x` fournit la version 64 bits.

Dans une version future de Solaris, les composants 32 et 64 bits pourraient être livrés ensemble dans un même package de base. Le package combiné conserve le nom du package 32 bits d'origine et le package 64 bits ne sera plus livré. Par exemple, `/usr/lib/sparcv9/libc.so.1`, qui est actuellement livré dans `SUNWcs1x`, sera livré dans `SUNWcs1` et `SUNWcs1x` ne sera plus livré.

---

**Remarque** – certains packages ne contiennent que des composants 64 bits et ne contiennent aucun package 32 bits correspondant. Dans ce cas, il est possible de renommer les packages pour supprimer le suffixe “`x`”. Par exemple, `SUNW1394x` peut devenir `SUNW1394`.

---

## Diffuseur de médias de bureau Java `sdtjplay`

Le diffuseur de médias du bureau Java, `/usr/dt/bin/sdtjplay`, basé sur Java Media Framework 1.1, ne sera peut-être pas pris en charge dans une version ultérieure. Les utilisateurs sont encouragés à migrer vers `/usr/bin/jmplay`, le diffuseur de médias Java basé sur la version plus récente Media Framework 2.1.

Le diffuseur de médias Java `java` est inclus dans la version Solaris 9 8/03 ainsi que dans les versions ultérieures. Il est également disponible dans la version Solaris 8 ainsi que dans les versions antérieures, en tant qu'élément de l'environnement de bureau GNOME 2.0.

L'environnement de bureau GNOME 2.0. peut être téléchargé à l'adresse <http://www.sun.com/gnome/>.

## Gestionnaire SPC (Serial Parallel Controller)

Le gestionnaire SPC ne sera peut-être pas pris en charge dans une version ultérieure.

## Noyau Sun4U 32 bits Solaris

La plupart des installations de Solaris 7, 8 et 9 utilisent le noyau 64 bits par défaut pour prendre en charge des applications 32 et 64 bits. Cet avertissement s'adresse aux clients utilisant le noyau 32 bits sur des systèmes UltraSPARC.

Dans les versions Solaris 7, 8 et 9, tous les systèmes dotés des processeurs UltraSPARC I et UltraSPARC II offrent aux administrateurs le choix d'initialiser un noyau 32 bits ou 64 bits. Les systèmes UltraSPARC III et ultérieurs ne prennent en charge que le noyau 64 bits.

Dans une version ultérieure du logiciel Solaris, le noyau 32 ne sera peut-être pas disponible pour les systèmes UltraSPARC I et UltraSPARC II.

Ces modifications ont principalement une incidence sur les systèmes utilisant des modules de noyau 32 bits tiers : pare-feux, gestionnaires résidant sur le noyau du système et systèmes de fichiers de secours, etc. Il est nécessaire de mettre ces systèmes à jour pour utiliser la version 64 bits de ces modules.

Ces modifications ont également une incidence sur les systèmes UltraSPARC dotés d'un processeur UltraSPARC I dont l'horloge tourne à 200 MHz ou à une fréquence inférieure. De fait, ces systèmes ne seront peut-être pas pris en charge dans une version ultérieure.

Pour identifier le type de noyau du système, utilisez la commande `isainfo(1)`.

```
% isainfo -kv
```

La commande `psrinfo(1M)` vous permet d'identifier la vitesse d'horloge du processeur du système.

```
% psrinfo -v | grep MHz
```

## Bibliothèques système statiques Solaris

Cette rubrique s'applique aux bibliothèques système statiques 32 bits et utilitaires liés statiquement. Les bibliothèques et utilitaires système statiques 64 bits n'étaient pas fournis jusque-là.

La prise en charge des bibliothèques système statiques Solaris 32 bits et des utilitaires liés statiquement ne sera peut-être pas fournie dans une version ultérieure. Notez surtout que la prise en charge de la bibliothèque C statique (`/usr/lib/libc.a`) ne sera peut-être pas assurée dans une version ultérieure.

Par conséquent, les applications liées aux bibliothèques système statiques ne fonctionneront peut-être pas dans une version ultérieure. Seules les applications qui sont liées dynamiquement aux bibliothèques système qui fournissent l'interface binaire d'application Solaris (ABI) seront compatibles dans les versions ultérieures.

Les applications qui dépendent du comportement des trappes système, ainsi que les applications reliées à des bibliothèques qui dépendent du comportement des trappes système (généralement des bibliothèques qui fournissent des fonctions ABI de remplacement) ne fonctionneront peut-être pas dans une version ultérieure.

## Volumes transactionnels de Solaris Volume Manager

Pour réduire la redondance de l'ensemble des fonctions de Solaris, les volumes transactionnels de Solaris Volume Manager (métapériphériques transactionnels) ne seront peut-être pas pris en charge dans une version ultérieure. Une fonctionnalité similaire est fournie par UFS Logging, qui est inclus au logiciel Solaris 8 et à ses versions compatibles.

## Solstice Enterprise Agents

Les Solstice Enterprise Agents ne seront peut-être pas pris en charge dans une version ultérieure.

## Recherche d'un routeur autonome

L'implémentation `/usr/sbin/in.rdisc` du protocole IPv4 ICMP Router Discovery ne sera peut-être pas prise en charge dans une version ultérieure du logiciel Solaris. Une version sensiblement équivalente de ce protocole, implémenté comme un composant de `/usr/sbin/in.routed`, prend en charge une interface d'administration améliorée. Le composant `/usr/sbin/in.routed` prend en charge l'implémentation du protocole RIP (Routing Information Protocol) version 2. Le composant `/usr/sbin/in.routed` peut également distinguer les annonces IP mobiles des messages de recherche d'un routeur.

## Interfaces de stockage

Les interfaces des propriétés de pilotes de périphériques indiquées ci-dessous pourraient ne plus être prises en charge dans une version ultérieure :

- écriture rapide (propriété du pilote pln) ;
- réserve de priorité (propriété du pilote pln).

Les pilotes de périphériques indiqués ci-après ne seront peut-être pas pris en charge dans une version ultérieure :

- /kernel/drv/pln ;
- /kernel/drv/pln.conf ;
- /kernel/drv/sparcv9/pln ;
- /kernel/drv/soc ;
- /kernel/drv/sparcv9/soc.

L'utilitaire suivant ne sera peut-être pas pris en charge dans une version ultérieure :

- /usr/sbin/ssaadm

## Matériel sun4m

Le matériel sun4m ne sera peut-être pas pris en charge dans une version ultérieure.

## Sun Java System Application Server Platform Edition 7.0 (anciennement Sun ONE Application Server 7.0 Platform Edition)

La version 7.0 de Sun Java System Application Server Platform Edition ne sera peut-être plus prise en charge dans une version ultérieure. Sun Java System Application Server Platform Edition 8 et les versions compatibles fournissent des fonctionnalités similaires.

La plupart des applications J2EE (Java 2 Platform, Enterprise Edition) demeurant inchangées dans Sun Java System Application Server Platform Edition 8, les applications utilisant des API propriétaires instables devront être modifiées.

## Systèmes Sun StorEdge A3000, Sun StorEdge A3500 et Sun StorEdge A3500FC

Les périphériques de stockage indiqués ci-dessous pourraient ne pas être pris en charge dans une version ultérieure du logiciel Solaris :

- système Sun StorEdge™ A3000 ;

- système Sun StorEdge A3500 ;
- système Sun StorEdge A3500FC.

## Périphériques de bande

Les périphériques à bande suivants ne seront peut-être pas pris en charge dans une version ultérieure :

- chargeur automatique de bande Sun StorEdge DLT4700 ;
- bibliothèque de bande Sun StorEdge L140 ;
- chargeur automatique de bande Sun StorEdge L280 ;
- bibliothèque de bande Sun StorEdge L400 ;
- bibliothèque de bande Sun StorEdge L1800 ;
- bibliothèque de bande Sun StorEdge L3500 ;
- bibliothèque de bande Sun StorEdge L11000.

## Cartes graphiques Ultra AX et SPARCengine Ultra AXmp

La prise en charge des cartes graphiques Ultra™ AX et SPARCengine Ultra AXmp sera peut-être abandonnée dans une version ultérieure du logiciel Solaris.

## 32-bit : bibliothèques statiques X11

Les bibliothèques statiques dans `/usr/openwin/lib` pourraient ne pas être prises en charge dans une version future du logiciel Solaris. La prise en charge des bibliothèques statiques 32 bits dans `/usr/openwin/lib` et les programmes liés de manière statique à ces bibliothèques risquent de ne pas être fournis dans une version ultérieure. Les bibliothèques statiques de soixante-quatre bits n'ont jamais été intégrées.

Les applications liées à des bibliothèques statiques existantes dans `/usr/openwin/lib` risquent de ne pas fonctionner dans une version ultérieure. Seules les applications liées dynamiquement aux bibliothèques système fournissant l'interface binaire d'application Solaris (ABI) seront compatibles dans les versions ultérieures.

## XIL

L'interface XIL™ ne sera peut-être pas prise en charge dans une version ultérieure. L'utilisation de XIL par une application entraîne l'affichage du message d'avertissement suivant :

WARNING: XIL OBSOLESCENCE This application uses the Solaris XIL interface which has been declared obsolete and may not be present in version of Solaris beyond Solaris 9. Please notify your application supplier. The message can be suppressed by setting the environment variable "\_XIL\_SUPPRESS\_OBSOLETE\_MSG".

## Utilitaire xetops

L'utilitaire xetops ne sera peut-être pas pris en charge dans une version ultérieure. Il convertit un fichier texte asiatique en fichier PostScript. Cela permet d'imprimer des caractères asiatiques sur des imprimantes PostScript ne possédant pas de polices asiatiques.

La commande mp fournit la même fonction, elle a été améliorée de façon à prendre en charge tous les codages asiatiques avec davantage d'options et de fonctionnalités.

## Filtre d'impression xutops

Le filtre d'impression xutops ne sera peut-être plus pris en charge dans une version ultérieure. Des fonctions similaires sont proposées par le filtre d'impression mp dans le logiciel Solaris 9 9/05.

Pour de plus amples informations, reportez-vous à la page de manuel mp(1).



## Problèmes liés à la documentation

---

Ce chapitre décrit des problèmes connus concernant la documentation.

---

### Document concerné : *Sunscreen 3.2 Configuration Examples Manual*

Dans le chapitre "Using High Availability (HA)", les rubriques 1b et 4b, pages 72 et 73, doivent être lues de la manière suivante :

■ **Section 1b:**

If it does not already exist, configure the HA heartbeat interface.

Pour `bos-screen1` dans cet exemple, utilisez la commande suivante :

```
# echo "10.0.4.1" > /etc/hostname.hme3
```

■ **Section 4b:**

If it does not already exist, configure the HA heartbeat interface.

Pour `bos-screen2` dans cet exemple, utilisez la commande suivante :

```
# echo "10.0.4.2" > /etc/hostname.hme3
```

---

## Document concerné : *System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)*

Les problèmes liés à la documentation décrits dans cette section concernent différentes parties du document *System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)*.

### The Name Service Switch (Overview)

À la fin de la rubrique “The Switch File and Password Information”, le texte suivant doit être ajouté :

Avoid maintaining multiple repositories *for the same user*. By maintaining centralized password management in a single repository for each user, you reduce the possibilities of confusion and error. Si vous choisissez de conserver plusieurs référentiels par utilisateur, mettez à jour les informations de mot de passe à l’aide de la commande `passwd -r`.

```
passwd -r repository
```

Si aucun référentiel n’est spécifié avec l’option `-r`, `passwd` met à jour la liste des référentiels dans `nsswitch.conf` en ordre inverse.

### LDAP Naming Services Setup and Administration

Dans la rubrique “LDAP Naming Services Setup and Administration”, les références à l’utilisation des options de la commande `ldapclient` sont incorrectes. Pour toutes les versions de Solaris 9, la syntaxe de la commande doit être modifiée de la manière suivante :

**Référence incorrecte**

```
ldapclient -l  
ldapclient -p  
ldapclient -m
```

**Référence correcte**

```
ldapclient list  
ldapclient init [-a attribute name]  
ldapclient mod
```

Pour plus d’informations, reportez-vous à la page de manuel `ldapclient(1M)`.

## Transitioning from NIS to LDAP (Overview/Tasks)

Au chapitre “Transitioning from NIS to LDAP (Overview/Tasks)”, le tableau Commands and Files doit inclure les informations supplémentaires suivantes.

TABLEAU 4-1 Table Commands and Files

| Commande ou fichier | Description                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ageing.byname       | A mapping used by yppasswdd to read and write password aging information to the DIT when the NIS-to-LDAP transition is implemented. |

## Network Information Service (NIS) (Overview)

Au chapitre “Network Information Service (NIS) (Overview)”, le tableau NIS Map Descriptions doit comprendre les mappages NIS supplémentaires suivants.

TABLEAU 4-2 Table NIS Map Descriptions

| Map Name   | Corresponding NIS Admin File | Description                             |
|------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| auth.attr  | auth.attr                    | Authorization names and descriptions    |
| exec.attr  | exec.attr                    | Profile execution attributes            |
| prof.attr  | prof.attr                    | Attributes for execution profiles       |
| user.attr  | user.attr                    | Extended attributes for users and roles |
| audit.user | audit.user                   | User auditing preselection data         |

---

## Document concerné : Administering DHCP (Task) dans *System Administration Guide: IP Services*

La rubrique “Creating DHCP Options and Macros for Solaris Installation Parameters” devrait contenir l’information suivante concernant les limites de taille des options du vendeur DHCP :

Note that the sum total of the values assigned to all the options in a macro must not exceed 255 bytes, including the option codes and length information. Cette limite est dictée par le protocole DHCP.

En règle générale, vous devez fournir le minimum d'informations nécessaires concernant le vendeur. Pour les options requérant des chemins d'accès, vous devez utiliser des noms courts. Si vous créez des liens symboliques vers des chemins d'accès longs, vous pouvez passer les noms de liens les plus courts.

---

## Document concerné : Using the CIM Object Manager dans *Solaris WBEM Developer's Guide*

Plusieurs patches demandent, après leur application, le démarrage manuel de CIM Object Manager. Voici la liste des patches en question :

| SPARC     | x86       |
|-----------|-----------|
| 112943-08 | 114192-04 |
| 114503-03 | 114504-03 |
| 112945-20 | 114193-13 |
| 114711-02 | 114712-02 |

Pour redémarrer CIM Object Manager, procédez comme suit :

```
# /etc/init.d/init.wbem stop
# /etc/init.d/init.wbem start
```

Pour de plus amples informations sur l'arrêt et le redémarrage de CIM Object Manager, reportez-vous à la rubrique "Stopping and Restarting the CIM Object Manager," du document *Solaris WBEM Developer's Guide*.

## Liste des patches du système d'exploitation Solaris 9 9/05

---

Les patches décrits dans cette annexe ont été appliqués au système d'exploitation Solaris 9 9/05 de l'une des manières suivantes :

- SolStart  
Ces patches se trouvent dans le répertoire `/var/sadm/patch` du système installé.
- Technologie Freshbits  
Ces patches ont été appliqués au moment de la création du système d'exploitation Solaris 9 9/05 . Par conséquent, ils ne se trouvent pas dans le répertoire `/var/sadm/patch` .

La commande `showrev -p` permet d'afficher une liste de tous les patches appliqués au système installé, quelle que soit la méthode d'application utilisée. Le logiciel Solaris 9 9/05 comporte un niveau de patches connu et testé. Il est toutefois impossible de revenir à la version précédente d'un patch dans la version Solaris 9 9/05 .

---

**Remarque** – Solaris 9 9/05 contient des patches spéciaux permettant d'effectuer des tâches spécifiquement liées aux images d'installation de la version Solaris. Ces patches sont spécifiques à chaque version de mise à jour de l'environnement d'exploitation Solaris et ne s'appliquent pas aux autres systèmes ou versions. N'essayez pas de télécharger ou d'installer ces patches sur d'autres systèmes ou d'autres installations de l'environnement d'exploitation Solaris.

---

---

## Liste de patches de SPARC

- 111703-03 – SunOS 5.9 : patch `/usr/ccs/bin/sccs` et `/usr/ccs/bin/make`

4654328 4222874 4514485 4483221 4504348 4631517 4654957

- 111711-12 – SunOS 5.9 : patch de bibliothèque partagée à 32 bits pour C++>

4618537 4619221 4660290 4668167 4679619 4680478 4686364 4709155 4710815 4302954 4698028  
4699194 4704604 4708982 4745600 4747931 4749398 4749628 4750936 4756106 4794587 4797953  
4806782 4820555 4851358 4825898 4828443 4853946 4856138 4861853 4886310 4884516 4894898  
4918858 4876793 4919536 4864189 4949404 4951789 4953582 4953639 4965215 4945288 4967333  
5019613 4957415 4678395 4962360 4997504 4859928 5019752 5032521 5037790 4980736 5034760  
5039540 5001937 5041951 5109951

■ **111712-12 – SunOS 5.9 : patch de bibliothèque partagée à 64 bits pour C++**

4618537 4660290 4668167 4679619 4680478 4686364 4709155 4710815 4302954 4698028 4699194  
4704604 4708982 4745600 4747931 4749398 4749628 4750936 4756106 4794587 4797953 4806782  
4820555 4851358 4825898 4828443 4853946 4856138 4861853 4886310 4884516 4894898 4918858  
4876793 4919536 4864189 4949404 4951789 4953582 4953639 4965215 4945288 4967333 5019613  
4957415 4678395 4962360 4997504 4859928 5019752 5032521 5037790 4980736 5034760 5039540  
5001937 5041951 5109951

■ **111722-04 – SunOS 5.9 : patch de bibliothèque mathématique (libm)**

4652341 4664522 4810765 4817713 4820770

■ **112233-12 – SunOS 5.9 : patch du noyau**

■

1101554 4114317 4115610 4201022 4203748 4254013 4259149 4336082 4352265 4354427 4357217  
4360843 4371826 4375052 4382913 4390777 4396697 4401262 4407972 4409244 4412320 4416645  
4417647 4419540 4425786 4462509 4466085 4466741 4466818 4469395 4473583 4479794 4484338  
4487572 4488694 4490164 4491038 4495650 4496935 4498831 4500536 4502640 4504686 4507281  
4509659 4511634 4512855 4519289 4520669 4520798 4521521 4521525 4522402 4524005 4524236  
4525533 4527648 4532512 4533078 4533108 4533270 4533712 4592876 4613988 4614574 4617247  
4618812 4619267 4619870 4622581 4623395 4625392 4627510 4627620 4629396 4629569 4630273  
4630754 4631275 4631903 4633008 4633015 4633655 4634031 4634907 4636049 4636186 4637031  
4638234 4638346 4638608 4638981 4639079 4639552 4640210 4640282 4640542 4640982 4641546  
4641562 4642754 4643857 4644123 4644346 4644731 4644822 4645471 4647361 4648171 4648388  
4649104 4649557 4649851 4650210 4651201 4652995 4653044 4653919 4653957 4655634 4656795  
4657510 4658216 4659144 4659588 4659777 4659882 4659950 4660167 4661403 4661424 4661605  
4662169 4662795 4662866 4663297 4664249 4664740 4664749 4664967 4666799 4666858 4667688  
4667724 4669462 4669486 4670609 4671383 4672604 4672677 4672730 4672991 4673299 4673676  
4674788 4675057 4675827 4675868 4676535 4676707 4677620 4678303 4678396 4680447 4681040  
4682258 4682824 4682913 4682918 4683307 4683862 4684649 4686454 4686943 4687362 4687850  
4688392 4688398 4688704 4689309 4691127 4691577 4691670 4692542 4693350 4693574 4694382  
4694445 4694560 4695771 4695786 4696700 4697189 4697205 4697219 4697555 4697693 4698325  
4698684 4699257 4699850 4700697 4701391 4701854 4702559 4703343 4703422 4704851 4704996  
4705144 4707874 4708822 4709147 4709805 4711013 4711133 4711217 4711218 4711745 4712228  
4712247 4712511 4712882 4713110 4713403 4713409 4713787 4714062 4714245 4714688 4714988  
4715897 4716210 4716320 4717004 4717581 4718013 4718366 4718565 4719361 4719365 4719669  
4720790 4721112 4721396 4722493 4722897 4723473 4725286 4725524 4726041 4729275 4729479  
4729683 4730464 4731198 4732328 4734635 4735093 4736439 4736802 4737372 4737656 4738280  
4739920 4740300 4740766 4740769 4742711 4743053 4744248 4744825 4745039 4745795 4746505  
4747307 4747714 4748309 4748411 4748843 4749268 4749542 4749669 4749934 4754201 4756231  
4756923 4756968 4757023 4757216 4757217 4757311 4757427 4757685 4757718 4759341 4759384  
4760434 4761972 4762184 4762697 4763047 4763130 4763284 4763402 4763631 4763813 4764351  
4764514 4764855 4766103 4768631 4769147 4769411 4770236 4771216 4772038 4772117 4772200  
4772712 4772813 4772938 4773620 4775105 4775225 4776141 4776340 4779758 4779923 4780607  
4780672 4780968 4781113 4781213 4784039 4784529 4785044 4785304 4785321 4785492 4785538  
4786613 4788230 4788692 4788766 4789213 4789964 4790144 4790941 4791004 4791375 4791734  
4791797 4792494 4793178 4793485 4793905 4794501 4794712 4795674 4796430 4797520 4797833  
4797841 4798095 4798883 4799039 4799057 4799331 4799482 4799964 4801624 4802549 4803265

4803293 4803645 4804524 4804998 4805126 4805135 4805889 4806176 4806695 4806726 4807341  
4808811 4808976 4809427 4809516 4810029 4810810 4812284 4812495 4815160 4816791 4816970  
4819633 4820199 4820268 4820881 4821425 4821560 4822207 4822916 4823616 4823794 4824314  
4824684 4824988 4825042 4825299 4826425 4827119 4827657 4828704 4828785 4829241 4829272  
4830128 4830207 4830650 4831983 4832104 4832222 4832963 4833032 4833129 4834383 4834559  
4836134 4836575 4836611 4837250 4837378 4838367 4839059 4840464 4841551 4841716 4842738  
4843000 4844839 4845500 4845974 4846355 4846488 4847372 4847429 4848215 4848538 4849297  
4849433 4850672 4852269 4852595 4853405 4854496 4854840 4854928 4855160 4855271 4855825  
4856084 4856452 4857861 4857890 4858401 4858518 4858710 4860142 4860644 4860789 4861807  
4863460 4863473 4865678 4865731 4867775 4869170 4869242 4870519 4870759 4872043 4872125  
4872727 4872902 4873681 4874096 4874917 4875077 4876225 4876816 4876829 4880098 4880360  
4880617 4881707 4882780 4883780 4884138 4884410 4884410 4527681 4650055 4656013 4660429 4671573  
4707744 4718277 4759414 4771770 4779489 4782136 4792353 4819970 4843595 4844596 4848485  
4852341 4868004 4937693 4901165 4926374 4919572 4920721 4951497 4885140 4885266 4886961  
4887064 4888569 4888712 4891218 4891340 4891731 4892223 4892462 4892667 4893310 4895681  
4896336 4896671 4899147 4899280 4899522 4900113 4900694 4901953 4902250 4902715 4903724  
4904187 4904300 4904906 4905628 4907723 4910649 4912731 4914079 4915531 4915829 4918452  
4921227 4921384 4922074 4922244 4924092 4926980 4933109 4934641 4935140 4935283 4936678  
4937102 4939432 4940715 4945272 4948460 4950181 4955340 4960373 4964310 4976241 4984058  
4984625 4998060 5005931 5010573

■ 112540-23 – SunOS 5.9 : patch Expert3D IFB Graphics

4316968 4494062 4497748 4514222 4515693 4617170 4624812 4645735 4649811 4650501 4651919  
4652111 4652804 4654897 4655393 4659006 4663042 4663732 4664981 4668373 4675933 4691212  
4697564 4698167 4703423 4720843 4731406 4733511 4744109 4770590 4773187 4773758 4796686  
4799602 4800990 4807363 4811078 4819025 4821124 4827925 4829271 4834826 4834943 4835610  
4838855 4841559 4842523 4849515 4855275 4855696 4859777 4860483 4860499 4878341 4890601  
4891694 4892346 4904242 4904716 4915313 4916475 4916476 4916477 4916480 4916484 4919418  
4924725 4925736 4927661 4938131 4992339 4994767 5014029 4961263

■ 112565-23 – SunOS 5.9 : patch XVR-1000 GFB Graphics

4587680 4629777 4635704 4636225 4636721 4636748 4636788 4636846 4636866 4637546 4637796  
4638125 4639155 4640002 4641167 4641177 4643375 4643767 4649442 4652512 4664996 4668381  
4669035 4669039 4670095 4671387 4674533 4674551 4675252 4676118 4679353 4679830 4685579  
4699753 4703545 4708069 4717529 4730199 4734313 4739840 4745719 4758471 4759742 4766223  
4768264 4771302 4772027 4772063 4772398 4772798 4775646 4781933 4783131 4790859 4792390  
4793154 4796917 4804999 4805014 4805898 4810194 4811518 4815925 4824880 4827925 4841960  
4857379 4857396 4890323 4897108 4898864 4907857 4914546 4925658 4940639 4949497 4959146  
4982117 4988586 4992946 5013917 5034134 5001029

■ 112601-10 – SunOS 5.9 : PGX32 Graphics

4502887 4633850 4688024 4728662 4740340 4800057 4776309 4715825 4897594 4897600 4802284  
4898192 4863629 6179624

■ 112613-04 – SunScreen 3.2 : corrections diverses pour Solaris 9 SPARC

4458205 4474065 4475718 4475976 4484731 4494052 4498719 4504550 4504560 4504562 4530873  
4531796 4546483 4599245 4621944 4623384 4627419 4632254 4636508 4636511 4636514 4641757  
4641855 4650187 4658497 4693028 4708402 4710480 4710493 4713896 4729278 4731099 4760976  
4762492 4764370 4764373 4767244 4770205 4790511 4801062 4861572 4833684 4389132 4433735  
4821206

■ 112617-02 – CDE 1.5 : patch rpc.cmsd

4641721 4687131

■ 112620-10 – SunOS 5.9 : patch Elite3D AFB Graphics

4651358 4714683 4747203 4750896 4685879 4790842 4825115 4898180 4894194 4888713 4923277  
4944261

■ **112621-11 – SunOS 5.9 : Creator et Creator3D : patch FFB Graphics**

4663332 4651358 4714683 4747203 4750896 4685879 4649465 4790842 4779687 4798233 4898178  
4894194 4885577 4923277

■ **112622-18 – SunOS 5.9 : patch M64 Graphics**

4452851 4531901 4632595 4633941 4668719 4672129 4682681 4684877 4692693 4692955 4735033  
4737335 4749353 4769331 4788379 4809395 4810073 4823882 4850359 4884504 4892535 4910182  
4916240 4930077 4941630 4986097 5013232 5026499 5079625 4950414

■ **112625-01 – SunOS 5.9 : patch Dcam1394**

4699746 4827215

■ **112627-01 – SunOS 5.9 : patch TCX Graphics**

4349827

■ **112661-08 – SunOS 5.9 : patch pour la méthode d'entrée et de sortie X et IIIM**

6175370 6212427 5046466 4901772 4803378 4805181 4805730 4823672 4593130 4412147 4726723  
4629783 4721656 4721661 4742096 4691874 4650804 4774826 4645171 4643078 4664772 4604634  
4617694 4617691 4471922 4691871 4686165 4515546 4772485 4777933 4776987 4770994

■ **112764-07 – SunOS 5.9 : gestionnaire Sun Quad FastEthernet qfe**

4838454 4779492 4792488 4792493 4807151 4790953 4772916 4760845 4681502 4738051 4727494  
4704689 4717401 4719739 4451757 4367043 4411205 4664588 4655451 4292608 4645631 4911012  
4876420 4794828

■ **112771-28 – Motif 1.2.7 et 2.1.1 : patch de bibliothèque d'exécution pour Solaris 9**

4512887 4663311 4664492 4679034 4615922 4661767 4699202 4741124 4757112 4743372 4712265  
4750419 4717502 4787387 4756028 4764309 4782506 4839891 4887144 4891948 4475248 4816308  
4930029 4852622 4942777 4953649 4762150 4946432 4939108 4991793 4973890 4923648 5051929  
5058156 5086486 5086488 5099395 6205878 6209386

■ **112785-49 – X11 6.6.1 : patch Xsun**

4649617 4651949 4642632 4644622 4531892 4692623 4700844 4712590 4710958 4710402 4703884  
4638864 4729267 4675755 4677235 4729905 4763009 4707069 4709009 4760672 4734353 4762797  
4740125 4732113 4676222 4753720 4736505 4780894 4633549 4798375 4742744 4682788 4787692  
4809081 4818111 4784311 4809776 4716007 4838617 4828474 4785372 4422011 4805863 4787416  
4755776 4847054 4868692 4748474 4707057 4721898 4846090 4743878 4843234 4858548 4866506  
4880222 4701451 4709918 4785959 4834460 4863536 4894855 4845579 4847731 4248632 4680913  
4790284 4889121 4750598 4889164 4781056 4913527 4886190 4780425 4839220 4874319 4889565  
4922200 4961781 4957436 4810740 4907034 4989547 4991847 4930353 4970756 4985837 4995611  
4771300 4963084 5007488 4185550 4522529 4787667 5002007 4856208 4636452 4657934 5023755  
5016583 4962001 4982339 5039004 5042212 5028901 5028657 4992287 4707141 5037725 5032391  
5048853 5067275 5046466 5104863 6219932 6219947 5016163 6228875 6255133

■ **112787-01 – X11 6.6.1 : patch twm**

4659947

■ **112804-02 – CDE 1.5 : patch sdtname**

4666081 5033417

■ **112805-01 – CDE 1.5 : patch de volume d'aide**

4666089

■ **112806-01 – CDE 1.5 : patch sdtaudiocontrol**

4666089

■ **112807-16 – CDE 1.5 : patch dtlogin**

4667119 4648724 4750889 4761698 4807292 4720523 4768118 4687193 4864597 4840141 5022437  
4849776 4697287 4962013 4980138 4986079 4973189 5006986 5100451 6209544 6215729

■ **112808-07 – CDE1.5 : patch Tooltalk**

4722127 4741187 4744289 4784893 4668701 4707187 4713445 4865325 4871091 4915560 6206423

■ **112809-02 – CDE :patch 1.5 Media Player (sdtjmplay)**

4663628 4731319

■ **112810-06 – CDE 1.5 : patch dtmail**

4712584 4715670 4786715 4714769 4715322 4862205 4877306 5038601

■ **112811-02 – OpenWindows 3.7.0 : patch Xview**

4690979 4459703

■ **112812-01 – CDE 1.5 : patch dtlp**

4646929

■ **112817-23 – SunOS 5.9 : patch du gestionnaire Sun GigaSwift Ethernet 1.0**

4629291 4637950 4640855 4645885 4647988 4648346 4651090 4658962 4675241 4678583 4678908  
4681554 4686107 4686121 4686126 4687821 4690643 4690650 4696480 4698533 4699088 4702980  
4703803 4703839 4704372 4704413 4707612 4708099 4708816 4710796 4717385 4717637 4724811  
4728208 4730696 4734902 4735212 4735224 4735240 4738499 4739846 4746230 4753629 4753634  
4754360 4762837 4763498 4763533 4779486 4784093 4792519 4797403 4798684 4804568 4813252  
4817746 4827599 4827852 4830725 4833497 4840375 4841619 4841922 4842533 4845437 4850591  
4850593 4850596 4850598 4850601 4858668 4861928 4872163 4873132 4877395 4878072 4878966  
4883900 4884801 4885316 4892527 4892531 4892948 4894783 4898660 4899720 4899721 4900973  
4906860 4915216 4915383 4915384 4922948 4924976 4925585 4928320 4929138 4935473 4939954  
4948197 4948202 4952213 4952649 4952687 4949787 4919336 4962537 4988034 4998501 4963384  
4958238 4962776 4934451 4998655 4962352 5004020 4993010 4828534 5052253 5056005 5065648  
5070824 5074196 5079552 5076202 5008297 5090320 5099378 5097913 6205539 6204150 6199118  
6187030

■ **112834-06 – SunOS 5.9 : patch scsi**

4628764 4656322 4656416 4883142 5027030 5041567 6178851

■ **112835-01 – SunOS 5.9 : patch /usr/sbin/clinfo**

4638788

■ **112837-09 – SunOS 5.9 : /usr/lib/inet/in.dhcpd**

4621740 4678758 4721862 4840208 4932150 4944796 4981080 5086331 5098448 6220012

■ **112838-11 – SunOS 5.9 : patch pcicfg**

4407705 4496757 4711639 4716320 4716448 4717617 4718370 4787898 4792953 4793178 4834066  
4835953 4853539 4879904 4948204 5001947 5076027

■ **112839-08 – SunOS 5.9 : patch d'objets partagés libthread**

4254013 4479187 4524527 4533712 4647410 4647927 4667173 4679005 4688450 4749669 4768343  
4769150 4769166 4786566 4792908 4795308 4819289 4855271 4897700 5066336

■ **112854-02 – SunOS 5.9 : patch icmp**

4511634 4647983

■ **112868-19 – SunOS 5.9 : patch du message de localisation du SE**

4658681 4685336 4706059 4681374 4733193 4734495 4736248 4775204 4767999 4809660 4831626  
4804312 4817097 4841909 4881566 4896232 4909364 4907285 4938538 4949060 4951926 4960952  
4652810 4977809 5033601 5007256 5049550 6285742

■ **112874-31 – SunOS 5.9 : patch lgroup API libc**

1258570 4152876 4165723 4192824 4221365 4223846 4248430 4254013 4271957 4318178 4353836  
4390053 4444569 4489885 4503048 4510326 4518988 4530367 4533712 4635556 4656492 4661997  
4669963 4683320 4686454 4694626 4700602 4704190 4705942 4709984 4715561 4749274 4756113  
4756148 4756192 4764855 4767215 4770160 4772200 4772960 4782294 4795713 4797219 4810810  
4812362 4818401 4828746 4831309 4839080 4844583 4845974 4863473 4871054 4877492 4878257  
4881606 4888508 4894760 4904877 4915053 4950403 4961173 4980686 4981484 5043013 5044097  
5059751 5061718 5061770 5081268 6176463 6182350

■ **112875-01 – SunOS 5.9 : patch /usr/lib/netsvc/rwall/rpc.rwalld**

4664537

■ **112905-02 – SunOS 5.9 : patch ippctl**

4644731 4647361 4712511

■ **112907-04 – SunOS 5.9 : patch libgss**

4197937 4220042 4642879 4799173 4829637

■ **112908-19 – SunOS 5.9 : patch d'objet partagé krb5**

4197937 4220042 4430138 4516537 4521000 4526202 4630574 4642879 4657596 4666887 4671577  
4690212 4691352 4711993 4727224 4743181 4744280 4770661 4794436 4807010 4830044 4836676  
4837278 4841013 4846024 4847827 4851952 4865664 4881066 4882946 4995543 5004688 5031562  
5055875 5063407 5096445 5109147

■ **112911-16 – SunOS 5.9 : patch ifconfig**

1148813 1240645 4075054 4327168 4341344 4396697 4417647 4425786 4475921 4479794 4488694  
4532805 4532808 4532860 4559001 4587434 4592876 4635766 4637330 4637788 4639729 4648299  
4648388 4660167 4661975 4673190 4675796 4676731 4678130 4685978 4688392 4688398 4688704  
4690565 4691277 4694560 4699047 4701276 4703689 4703864 4705755 4726444 4728056 4728423  
4728429 4728541 4751531 4763906 4773326 4775648 4775897 4777295 4783283 4798787 4799577  
4803389 4804064 4804756 4806220 4808860 4817668 4828297 4834142 4836677 4837086 4859127  
4863621 4865207 4879396 4915436 4929493 4959954 4971665 4995674 5005545 5013238 5018864  
5035061 5049232 5073182 5073668 5078640 5096257 6195122 6227282 6231263

■ **112912-01 – SunOS 5.9 : patch libinetcfg**

4396697 4417647 4425786 4479794 4592876 4648388

■ **112913-01 – SunOS 5.9 : patch fruadm**

4505850

■ **112915-03 – SunOS 5.9 : patch snoop**

1148813 1240645 4075054 4259149 4327168 4341344 4396697 4417647 4425786 4473583 4475921  
4479794 4532805 4532808 4532860 4559001 4587434 4592876 4635766 4637330 4637788 4648299  
4648388 4676230 4744248 4763631

■ **112916-01 – SunOS 5.9 : patch rtquery**

1148813 1240645 4075054 4327168 4341344 4475921 4532805 4532808 4532860 4559001 4587434  
4635766 4637330 4637788 4648299

■ **112917-01 – SunOS 5.9 : patch ifrt**

4645471

■ **112918-01 – SunOS 5.9 : patch route**

1148813 1240645 4075054 4327168 4341344 4475921 4532805 4532808 4532860 4559001 4587434  
4635766 4637330 4637788 4645471 4648299

■ **112919-01 – SunOS 5.9 : patch netstat**

4645471

■ **112920-02 – SunOS 5.9 : patch libipp**

4644731 4647361 4712511

■ **112921-07 – SunOS 5.9 : patch libkadm5**

4197937 4220042 4642879 4727188 4810632 4831653 4836676 4837278 4838735 5110105 6209960

■ **112922-02 – SunOS 5.9 : patch krb5 lib**

4197937 4220042 4642879 4668699

■ **112923-03 – SunOS 5.9 : patch krb5 usr/lib**

4197937 4220042 4642879 4703622 4836676

■ **112924-01 – SunOS 5.9 : patch kdestroy kinit klist kpasswd**

4197937 4220042 4642879

■ **112925-06 – SunOS 5.9 : patch ktutil kdb5\_util kadmin kadmin.local kadmind**

4197937 4220042 4642879 4646370 4836676 4837278 4955217 5110105

■ **112926-06 – SunOS 5.9 : patch de la carte à puce**

4366894 4524620 4629775 4635010 4635082 4635106 4636389 4639842 4642726 4646472 4646476  
4646497 4647454 4647542 4649161 4655166 4676018 4682730 4683241 4704250 4760613 4876141  
6192339

■ **112927-01 – SunOS 5.9 : patch de l'en-tête d'IPQos**

4644731 4647361

■ **112928-03 – SunOS 5.9 : patch in.ndpd**

4396697 4417647 4425786 4479794 4592876 4648388 4728204 4837086 4907462

■ **112929-01 – SunOS 5.9 : patch de l'en-tête de RIPv2**

1148813 1240645 4075054 4327168 4341344 4475921 4532805 4532808 4532860 4559001 4587434  
4635766 4637330 4637788 4648299

■ **112941-09 – SunOS 5.9 : patch de l'utilitaire sysidnet**

4519228 4678406 4683519 4698391 4698500 4704974 4711830 4719195 4759857 4787789 4807079  
4867326 4868757 4904083

■ **112943-09 – SunOS 5.9 : patch de gestion des volumes**

4429002 4478237 4508734 4516578 4576802 4632847 4637525 4645142 4648750 4656914 4656931  
4660125 4664713 4696741 4704081 4715667 4730706 4739995 4764186 4773530 4791015 4791556  
4931702

■ **112945-36 – SunOS 5.9 : patch wbem**

4486297 4496120 4626762 4639638 4641801 4641818 4641851 4643267 4644880 4645051 4645080  
4645105 4645146 4645315 4645581 4645811 4647508 4648811 4649058 4654765 4655882 4656941  
4658145 4674537 4682188 4686244 4696284 4699585 4700539 4701067 4720857 4739720 4742164  
4742960 4754758 4759233 4766098 4766971 4768461 4769053 4769612 4769791 4769795 4769860  
4769889 4770013 4770017 4770024 4770027 4771207 4771466 4771469 4771476 4773485 4777931  
4781761 4782465 4786712 4786891 4792126 4795642 4796483 4796491 4796519 4796556 4807821  
4809906 4810642 4813116 4824518 4834362 4845276 4847816 4848759 4866907 4867928 4872697  
4883742 4911869 4914834 4931247 4931702 4945068 4946973 4964126 4997883 5058260 5064520  
5078226 5082296 5083069 5092404 5095994 6191674 6212927 6225230 6235892 6242775 6242778  
6255908

■ **112951-12 – SunOS 5.9 : patch patchadd et patchrm**

4421583 4529289 4623249 4625879 4639323 4678605 4706994 4723617 4725419 4728892 4731056  
4737767 4744964 4750803 4759158 4767392 4850925 4919852 4949580 4967080 4985934 5045607  
5087817 6199776 6220578

■ **112954-12 – SunOS 5.9 : patch du gestionnaire uata**

4432931 4498182 4506478 4628670 4643720 4741112 4751244 4773958 4776171 4776340 4788885  
4801603 4818293 4820811 4831997 4839726 4845333 5016145 5021806 5062839 5083090 5092593  
6231964 6241837

■ **112958-04 – SunOS 5.9 : patch pci.so**

4657365 4695771 4767641 4779758 4798214 4872741 4884579 4959085

■ **112959-01 – SunOS 5.9 : patch libfru**

4643255 4661738

■ **112960-30 – SunOS 5.9 : patch libldap ldap\_cachemgr libldap**

4192824 4248430 4357827 4390053 4523936 4614945 4624458 4630226 4643366 4645604 4648140  
4648146 4658569 4658625 4660019 4670947 4677591 4682120 4683522 4688752 4698366 4698379  
4698387 4700602 4702568 4709300 4720818 4723361 4743707 4746114 4747441 4751386 4751394  
4754634 4755582 4756113 4757282 4765506 4768140 4774607 4776571 4779333 4780109 4784324  
4787488 4793719 4802414 4805635 4830406 4830525 4858673 4873939 4874749 4877796 4887906  
4890233 4890303 4894583 4913437 4920444 4966423 4977110 4980441 4981868 4988859 5003953  
5005602 5006801 5007891 5012514 5014922 5014993 5022076 5044522 5047250 5055748 5067333  
5096736 6219143 6230927

■ **112963-22 – SunOS 5.9 : patch de l'éditeur de liens**

4461340 4470917 4504895 4526752 4526878 4529912 4533195 4546416 4616944 4621479 4622472  
4624658 4630224 4633860 4638070 4642829 4651493 4651709 4654406 4655066 4662575 4664855  
4668517 4669582 4671493 4696204 4698800 4701749 4706503 4707030 4707808 4710814 4714146  
4715815 4716275 4716929 4728822 4730110 4730433 4731183 4739660 4743413 4744337 4744411  
4745129 4745932 4746231 4753066 4754751 4755674 4764817 4765536 4766815 4770484 4770494  
4772927 4774727 4775738 4778247 4778418 4779976 4783869 4787579 4790194 4792461 4793721  
4796237 4796286 4798376 4802194 4804328 4806476 4811093 4811951 4811969 4816378 4817314  
4824026 4825065 4825151 4825296 4826315 4830584 4830889 4831544 4831650 4834784 4838226  
4845764 4845829 4850703 4860508 4865418 4870260 4872634 4878827 4889914 4900320 4900684  
4904565 4904573 4906062 4911775 4911796 4911936 4912214 4915901 4918303 4918310 4918938  
4930985 4930997 4933300 4936305 4939565 4939626 4939869 4940894 4946992 4948119 4948427

4951840 4955373 4955802 4963676 4964415 4966465 4967869 4968618 4973865 4974828 4975598  
4987898 4994738 5002160 5006657 5012172 5013759 5021541 5021773 5023493 5029830 5031495  
5032364 5034652 5036561 5041446 5042713 5044797 5047082 5047235 5047612 5056867 5058415  
5062313 5063580 5064973 5067518 5071614 5076838 5079061 5080344 5080443 5085792 5086352  
5092414 5094135 5096272 5098205 5102601 5105601 5106206 6173559 6173852 6174599 6175609  
6175843 6177838 6178667 6181928 6182293 6182884 6183645 6189384 6190863 6191488 6192164  
6192490 6195030 6195521 6198358 6204123 6207495 6209350 6212797 6215444 6217285 6219538  
6222525 6226206 6228472 6235000 6241995 6244897 6251722 6251798 6254364 6258834 6260361  
6260780 6261803 6261990 6262789 6266261 6267352 6268693 6276905 6280467 6283601 6284941  
6291547

■ **112964-13 – SunOS 5.9 : patch /usr/bin/ksh**

4223444 4372800 4498084 4702798 4750637 4753777 4786817 4790885 4801490 4804763 4902634  
4902666 4927873 4985002 5010511 5056943 5084140 6208198

■ **112965-05 – SunOS 5.9 : patch /kernel/drv/sparcv9/eri**

4467555 4467562 4479894 4496082 4518457 4528597 4546894 4599774 4637678 4688458 4797731  
4833490 4859554 4869132 5069764

■ **112966-05 – SunOS 5.9 : patch /usr/sbin/vold**

4638163 4794712 4817817 4895798 4903521 4905812 4961288

■ **112968-01 – SunOS 5.9 : patch /usr/bin/renice**

4502191

■ **112970-08 – SunOS 5.9 : patch libresolv**

4353836 4646349 4700305 4708913 4777715 4793327 4796596 4805812 4810893 4863307 4928758  
6205056

■ **112972-15 – SunOS 5.9 : patch /usr/lib/libssagent.so.1 /usr/lib/libssasmp.so.1 mibiisa**

4395096 4633918 4643121 4691177 4706022 4743605 4782625 4787450 4870467 4872468 4883185  
4889976 4935739 4940928 4955967 4958796 4959348 5013979 5053265 6174926 6177562 6190633  
6191323 6227115 6228341

■ **112985-04 – SunOS 5.9 : patch du message de localisation de la gestion des volumes**

4692900 4775188 4804590 4928522

■ **112998-03 – SunOS 5.9 : patch /usr/sbin/syslogd**

4243984 4424387 4558909 4665297 4670382 4670414 4670468 4674435 4705713 4772471 4787413  
4812764

■ **113020-02 – SunOS 5.9 : correction des problèmes liés aux environnements linguistiques asiatique et thaïlandais**

4674651 4683429 4752139

■ **113021-02 – SunOS 5.9 : synchronisation avec UTF-8 et définition correcte de yesstr/nostr**

4660271 4752139

■ **113023-01 – SunOS 5.9 : scripts de suppression préalable endommagés dans les packages S9 ALC**

4707449

■ **113027-04 – SunOS 5.9 : patch libfrureg.so.1**

4687199 4726567 4911698 4987746

■ **113028-01 – SunOS 5.9 : patch /kernel/ipp/flowacct**

4645622 4658416

■ **113029-06 – SunOS 5.9 : patch libaio.so.1 librt.so.1 et abi\_libaio.so.1**

4222093 4491712 4501001 4529739 4529831 4529893 4635940 4635945 4636591 4665847 4673944  
4709171 4785625 4914854

■ **113031-03 – SunOS 5.9 : patch /usr/bin/edit**

4349324 4635504

■ **113032-03 – SunOS 5.9 : patch /usr/sbin/init**

4503048 4662013 4868026 6183189 6185257

■ **113033-05 – SunOS 5.9 : patch /kernel/drv/isp et /kernel/drv/sparcv9/isp**

4521066 4657311 4661696 4672156 4682951 4729861 4911589 4988575 5108175

■ **113038-09 – SunOS 5.9 : patch des pages man JFP**

4808428 4809083 4695070 4742031 4688476 4710452 4717366 4851824 4852478 4907337 4907341  
4961965 4961971 4979314 5046638

■ **113046-01 – SunOS 5.9 : patch fcp**

4529255

■ **113049-01 – SunOS 5.9 : patch luxadm & liba5k.so.2**

4334693 4622990 4716238 4820044

■ **113068-06 – SunOS 5.9 : patch hpc3130**

4672995 4698278 4762081 4796327 4799299 5062839

■ **113070-01 – SunOS 5.9 : patch ftp**

4658282

■ **113071-01 – SunOS 5.9 : patch /usr/sbin/acctadm**

4696138

■ **113072-07 – SunOS 5.9 : patch /usr/sbin/format**

4334693 4622990 4670999 4689757 4716238 4726667 4766161 4777332 4781880 4785642 4791416  
4820859 4826988

■ **113073-14 – SunOS 5.9 : patch ufs et fsck**

1101554 4138139 4159866 4259149 4330959 4349828 4352265 4373671 4409244 4456383 4462054  
4473583 4508010 4518313 4518317 4521998 4525396 4614574 4615383 4615387 4628758 4631270  
4632281 4632750 4634737 4638166 4639871 4640210 4640578 4643091 4647351 4647352 4648067  
4648917 4651323 4653481 4655532 4661975 4662172 4665951 4666299 4668224 4668960 4669927  
4676143 4676731 4678627 4680610 4683907 4690701 4690983 4692082 4693730 4696312 4698878  
4701093 4705486 4705513 4706477 4708464 4710160 4710390 4711136 4711969 4712873 4714648  
4714923 4714988 4715369 4715443 4718706 4719744 4720138 4721112 4721124 4723547 4725693  
4728078 4733518 4734635 4740375 4742084 4744248 4757140 4760182 4763631 4767357 4768557

4770487 4772960 4774716 4780601 4783931 4785875 4794712 4796134 4796430 4797967 4802281  
4803148 4807979 4807983 4808079 4808489 4814438 4815160 4816898 4816970 4817074 4820916  
4825181 4826191 4829570 4829703 4830061 4834259 4835153 4839059 4839268 4839900 4840737  
4844927 4851366 4854233 4854408 4854410 4866439 4866453 4866715 4871258 4878873 4883796  
4883904 4884138 4884359 4888423 4889619 4889692 4891129 4893952 4908210 4910467 4917281  
4933271 4934391 4934706 4935923 4936591 4942378 4948494 4948693 4954374 4957434 4963065  
4964390 4971146 4975541 4998030 4998625 5001778 5003251 5004305 5007951 5007980 5009586  
5009684 5009733 5011522 5011799 5011839 5012030 5012606 5012815 5013142 5013143 5013146  
5013148 5013166 5013167 5013172 5014316 5014558 5016028 5016531 5016684 5018631 5021214  
5022111 5024116 5026788 5026796 5026803 5028147 5030217 5030655 5031644 5033523 5035160  
5037602 5038605 5040057 5040128 5040154 5040306 5041157 5046091 5046783

■ **113074-04 – SunOS 5.9 : patch ngdr.conf**

4654448 4712441

■ **113075-01 – SunOS 5.9 : patch pmap**

4660871

■ **113076-02 – SunOS 5.9 : patch dhcprmgr.jar**

4643257 4673713 4687991 4731988

■ **113077-14 – SunOS 5.9 : patch /platform/sun4u/kernel/drv/su**

4397794 4646641 4666211 4697226 4707716 4709299 4734045 4747008 4764445 4766657 4776340  
4781075 4835358 4897539 4940982 4961206 4972451 5006489 5042551 5076535

■ **113085-02 – SunOS 5.9 : amélioration de la police de caractères en thaïlandais**

4688066 4708093 4747781

■ **113086-01 – SunOS 5.9 : modules iconv entre zh\_CN.euc et UTF-8 incompatibles**

4672806

■ **113087-01 – SunOS 5.9 : utilisation d'autres polices de caractères impossible pour afficher les caractères asiatiques dans xterm**

4692528

■ **113088-01 – SunOS 5.9 : PATCH SPÉCIAL : violations d'autorisations sécurisées par défaut**

4671052

■ **113089-01 – SunOS 5.9 : PATCH SPÉCIAL : script postremove de SUNWkuxft erroné**

4706829

■ **113090-01 – SunOS 5.9 : PATCH SPÉCIAL : script de postinstallation de SUNWcdft erroné**

4714477

■ **113096-03 – X11 6.6.1 : patch OWconfig**

4684184 4682788 4707897

■ **113098-04 – X11 6.6.1 : patch d'extension X RENDER**

4684184 4737595 4750162 4749332 4770510

■ **113110-01 – SunOS 5.9 : patch touch**

4482571 4659955

- **113113-01 – SunOS 5.9 : problème avec l’environnement linguistique de HK dans S9 du fichier dépendant de SUNWhdcl**

4670820

- **113125-01 – SunOS 5.9 : libc\_psr.so.1 symlink manquant**

4704023

- **113145-02 – SunOS 5.9 : liens /platform de Naturetech absents**

4707235

- **113146-06 – SunOS 5.9 : patch de sécurité pour Apache**

4705227 4737442 4759882 4768221 4948830 5002881 5061043 5069902 5073308 5082985

- **113167-01 – SunOS 5.9 : patch des pages man JFP xhost**

4700173

- **113168-02 – SunOS 5.9 : police TrueType japonaise JFP**

4674655 4704720

- **113220-01 – SunOS 5.9 : patch /platform/sun4u/kernel/drv/sparcv9/upa64s**

4114317

- **113224-01 – SunOS 5.9 : patch efd daemon**

4633009

- **113225-02 – SunOS 5.9 : patch du fuseau horaire 2003d**

4649654 4683487 4959639

- **113226-05 – SunOS 5.9 : patch du gestionnaire hme**

4364929 4370044 4725575 4789487 4846087 4893349 4905982 4951777

- **113228-01 – SunOS 5.9 : liens de l’environnement linguistique à 64 bits manquants sous Solaris 9**

4664306

- **113240-11 – CDE 1.5 : patch dt session**

4701185 4743546 4763733 4788212 4837640 4880232 4845302 4944400 5023052 5023659 5064140

- **113244-06 – CDE 1.5 : patch dtwm**

4743546 4853367 4868035 4917291 4948424 4956257 4971032 5091345

- **113273-10 – SunOS 5.9 : patch /usr/lib/ssh/sshd**

4708590 4718590 4725702 4801044 4860120 4895076 4923312 4939055 5006469 5039669 5048145  
5055703 5060548 5087792

- **113277-35 – SunOS 5.9 : patch sd et ssd**

4027074 4273477 4313732 4334693 4336105 4358054 4360365 4375499 4412239 4492264 4498182  
4500536 4527668 4622990 4624524 4628670 4645691 4651339 4651386 4651679 4654850 4655315  
4656322 4656416 4672504 4673243 4716238 4722426 4725656 4728530 4731122 4734019 4734033  
4739785 4741112 4744131 4746064 4756712 4758160 4758953 4759557 4761337 4766742 4770566

4773941 4773958 4774943 4776340 4788885 4797314 4799891 4801603 4804362 4809961 4812565  
4818293 4819633 4819888 4819983 4820811 4821401 4824592 4828972 4831997 4839726 4841612  
4848845 4851925 4852194 4854282 4861895 4866891 4870452 4894442 4895202 4899611 4903496  
4904408 4957614 4976566 4983202 4987026 5020296 5023670 5030903 5047076 5067923 5095543  
5103484 6177478 6183286 6225780 6232414

■ **113278-11 – SunOS 5.9 : démon NFS, patch rpcmod**

4377827 4492876 4531028 4531029 4653361 4662762 4756472 4827409 4852381 4875916 4880986  
4883107 4899933 4919172 4945167 4945997 5009814 5021165 5061331 6214620

■ **113279-01 – SunOS 5.9 : patch klmmod**

4492876

■ **113280-06 – SunOS 5.9 : patch /usr/bin/cpio**

4646589 4661824 4674849 4677773 4679533 4679805 4688928 4711504 4738687 4740813 4768749  
4771017 4789757 4790357 4792482 4802626 4803461 4810827 4844489 4879536 4894077 4911399  
4971255 5006405 5021475

■ **113281-01 – SunOS 5.9 : patch /usr/lib/netsvc/yp/ypbind**

4515621

■ **113318-21 – SunOS 5.9 : patch NFS**

4044295 4407669 4427971 4465488 4471199 4519102 4531662 4631449 4658316 4664740 4680195  
4683308 4716413 4725574 4736706 4747261 4757427 4759341 4768760 4774462 4816496 4837285  
4837290 4852269 4857986 4865731 4865982 4901380 4903465 4932305 4960336 4976875 4987169  
5002826 5011676 5016808 5070448 5082540 5083133 5105010 6277307

■ **113319-22 – SunOS 5.9 : patch libnsl nispasswd**

1226166 4152876 4156580 4192824 4248430 4353836 4390053 4503714 4517003 4644308 4648085  
4655472 4668699 4674036 4680691 4684558 4686960 4687778 4688447 4690775 4691127 4700602  
4710928 4724357 4727726 4738852 4745909 4753610 4756113 4757387 4765506 4767276 4772960  
4806914 4817833 4823553 4825334 4828271 4915053 4941669 4966526 4973536 4977978 4990222  
4996337 4997108 5016629 5071759 5106725 5109439

■ **113320-05 – SunOS 5.9 : patch du gestionnaire se**

4626537 4655495 4730608 4735231 4755417 4813598 4849939

■ **113321-06 – SunOS 5.9 : patch sf et social**

4451550 4492895 4589401 4643768 4657427 4772960 4805731 4956868

■ **113322-02 – SunOS 5.9 : patch uucp**

4686442 4756979 4804089

■ **113323-01 – SunOS 5.9 : patch /usr/sbin/passgmt**

4687515

■ **113327-03 – SunOS 5.9 : patch pppd**

4647938 4684948 4902137

■ **113329-15 – SunOS 5.9 : patch lp**

4530499 4593031 4626542 4635978 4640166 4640976 4648825 4652453 4687458 4687483 4697460  
4704146 4704153 4704157 4704303 4704376 4704377 4704786 4704793 4704798 4704812 4704824  
4704921 4704926 4705611 4705626 4705635 4705663 4705665 4705899 4705910 4705911 4705915

4705933 4705937 4705943 4705947 4705948 4705950 4705957 4705959 4705977 4706351 4714952  
4734301 4751570 4761753 4761791 4775108 4809082 4809690 4819203 4902916 4915855 4925015  
4927784 4930119 4940032 4981362 4986866 4997994 5025203 5043034 5060450 5064120 6186040  
6208058 6289134

- **113330-01 – SunOS 5.9 : patch rpcbind**

1226166 4690775

- **113331-01 – SunOS 5.9 : patch usr/lib/nfs/rquotad**

4683311

- **113332-07 – SunOS 5.9 : patch libc\_psr.so.1 libmd5\_psr.so.1**

4666069 4713409 4726041 4771216 4780672 4842538 4915833 4919019

- **113334-03 – SunOS 5.9 : patch udfs**

4548887 4651869 4655796 4714259 4762254 4865731

- **113335-02 – SunOS 5.9 : patch devinfo**

4522638 4869606

- **113374-02 – X11 6.6.1 : patch xpr**

4704388

- **113400-01 – SunOS 5.9 : zh\_CN.GBK est paramétrable pour 64 bits**

4762909

- **113403-04 – SunOS 5.9 : prise en charge du tamoul/kannada/goujrati/bengali**

4769446 4752426 4767689 4767747 4752139 4681931 4832435

- **113405-02 – SunOS 5.9 : synchronisation avec 4751190 pour environnements linguistiques th\_TH.UTF-8**

4751190

- **113407-03 – SunOS 5.9 : ajout de la prise en charge d'une méthode d'entrée à cinq traits dans S9UR**

4741018 4783961 4749970 4749975 4837040

- **113409-01 – SunOS 5.9 : PATCH SPÉCIAL : environnements linguistiques manquants dans SUNW\_LOC de s9u3**

4780217

- **113424-01 – CDE 1.5 : patch de message pour ajouter le titre IM dans le menu de l'espace de travail**

4731995

- **113432-10 – SunOS 5.9 : Fujitsu PRIMEPOWER - liens de plates-formes**

4761257 4842538 4888179 4888265 4948727

- **113434-24 – SunOS 5.9 : patch pour la bibliothèque /usr/snadm/lib et le différentiel Flash**

4313832 4385866 4391400 4501772 4642585 4654964 4655075 4658735 4660835 4707022 4718661  
4723051 4724529 4733324 4734649 4744624 4750446 4753030 4759768 4760694 4761562 4761681

4763919 4767378 4767678 4768717 4793554 4801754 4812304 4826147 4827060 4832216 4834450  
4834885 4846793 4862735 4879767 4888173 4889594 4889623 4904610 4945516 4963778 4985741  
4985934 4989156 4997302 5031468 5050613 5096647 6225766

■ **113446-03 – SunOS 5.9 : patch dman**

4640542 4697219 4704996 4707993 4807502

■ **113451-09 – SunOS 5.9 : patch de IKE**

4508547 4628774 4628901 4653051 4666686 4667873 4671563 4673333 4673338 4687237 4704460  
4731575 4739746 4741543 4742619 4745493 4745709 4752466 4762219 4804299 4823665 4832562  
4840090 4842368 4890236 4919747 4919802 4927429 4930399 4941232 4974853 4976759 4977335  
4982429 5016628

■ **113459-02 – SunOS 5.9 : patch udp**

4511634 4727825

■ **113467-01 – SunOS 5.9 : patch seg\_drv & seg\_mapdev**

4533078 4533108 4630754 4638608 4644346 4648171

■ **113470-02 – SunOS 5.9 : patch winlock**

4533078 4533108 4630754 4638608 4644346 4648171 4712871

■ **113471-08 – SunOS 5.9 : patch de diverses commandes de SunOS**

4254013 4533078 4533108 4533712 4630754 4638608 4644346 4648171 4668520 4686454 4845974  
4921661 4950966 5016934

■ **113472-01 – SunOS 5.9 : patch madv & mpss lib**

4533078 4533108 4630754 4638608 4644346 4648171

■ **113477-02 – SunOS 5.9 : PATCH SPÉCIAL : scripts de remplacement d'action de classe**

4712441

■ **113480-02 – SunOS 5.9 : patch usr/lib/security/pam\_unix.so.1**

4192824 4248430 4390053 4700602 4756113

■ **113482-02 – SunOS 5.9 : patch sbin/sulogin**

4192824 4248430 4390053 4700602 4960245

■ **113484-02 – SunOS 5.9 : patch du message de localisation de WBEM SDK**

4733195

■ **113485-01 – SunOS 5.9 : patch du message de localisation de DHCP Manager**

4733194

■ **113490-04 – SunOS 5.9 : patch du gestionnaire de périphérique audio**

4660099 4670245 4701098 4714088 4776340 4778303 4790888 4824455 4829190 4831766 4946859

■ **113493-02 – SunOS 5.9 : patch libproc.so.1**

4271957 4725696 4756192 4797219

■ **113494-01 – SunOS 5.9 : patch iostat**

4511098 4679590

- 4433415 4529095 4665200 4672974 4692545 4810029 4828994 4900705 4904520

  - **113495-05 – SunOS 5.9 : patch de la bibliothèque cfgadm**
- 4735162

  - **113503-01 – SunOS 5.9 : patch du script spécial de postinstallation de GigaSwift Ethernet 1.0**
- 4731970 4726510

  - **113513-02 – X11 6.6.1 : prise en charge du nouveau matériel par la plate-forme**
- 4689365 4633549

  - **113541-02 – X11 6.6.1 : patch XKB**
- 4649171

  - **113572-01 – SunOS 5.9 : patch docbook-to-man.ts**
- 4678365 4697068 4704672 4704675 4706596 4706608 4706632 4706660 4720281 4725387 4728227  
4737586 4756570 4798135 4808977 4809539 4826809 4835344 4839833 4924036

  - **113575-05 – SunOS 5.9 : patch sendmail**
- 4632818

  - **113576-01 – SunOS 5.9 : patch /usr/bin/dd**
- 4192824 4248430 4283355 4390053 4700602 4737417 4823553 4882937 4890530 4905454 4926318  
4951399 5022150

  - **113579-08 – SunOS 5.9 : patch ypserv/ypxfrd**
- 4715028

  - **113580-01 – SunOS 5.9 : patch mount**
- 4646929

  - **113581-01 – CDE 1.5 : patch de message à ajouter à /usr/dt/bin/dtlp**
- 4745109 4869845 4811225 4811236 4778180 4796228 4681931 4832943 4832923 4733239 4728460  
4728469 4755447 4791206 4897658 4637202 4908698 4907747 4898546 4960935 4944441 5012564  
5045322 5050636 5056594 5102870 6222362

  - **113584-13 – SunOS 5.9 : correction de bogues pour les environnements linguistiques EMEA**
- 4405634 4658542 4720211 4786593 4813860 4826609 4842146 4848801 4850925 4851760 4876125  
4881141 4887795 4905318 4909852 4910538 4920769 4933503 4953336 4979694 5015850 5034108  
5038650 5050493 5062603 6202671 6217206

  - **113713-20 – SunOS 5.9 : patch pkginstall**
- 4627454 4723484

  - **113716-01 – SunOS 5.9 : patch sar et sadc**
- 4712441

  - **113717-06 – SunOS 5.9 : PATCH SPÉCIAL : pour des fichiers modifiables**
- 4659277 4705891

  - **113718-02 – SunOS 5.9 : patch usr/lib/utmp\_update**

- 4692542
  - **113720-01 – SunOS 5.9 : patch rootnex**
- 4704611
  - **113742-01 – SunOS 5.9 : patch smcpreconfig.sh**
- 4760256
  - **113746-01 – SunOS 5.9 : patch du message de localisation uxlibc**
- 4716868 4237479 4633549 4766231
  - **113764-03 – X11 6.6.1 : patch du clavier**
- 4759425
  - **113789-01 – CDE 1.5 : patch dtexec**
- 4720526 4786448 4917860 5092678
  - **113798-02 – CDE 1.5 : patch libDtSvc**
- 4762680
  - **113799-01 – SunOS 5.9 : patch solregis**
- 4752366 4770721
  - **113813-02 – SunOS 5.9 : patch de l'intégration Gnome**
- 4729180
  - **113839-01 – CDE 1.5 : patch sdtwsinfo**
- 4729199
  - **113841-01 – CDE 1.5 : patch answerbook**
- 2057900 2063534 2065178 2069342 2079262 2097441 2097456 2097509 2097541 2097600 2097623
  - **113859-04 – SunOS 5.9 : patch Sun ONE Directory Server 5.1**
- 2097654 2097665 2098090 2099197 2099422 2101163 2101262 2101315 2101333 2108974 2117983
- 2118490 2119155 2120389 2120414 2120541 2120699 2121079 2121114 2121347 2121481 2121615
- 2121644 2121688 4527608 4529402 4530466 4530509 4532320 4532757 4533706 4535845 4537169
- 4538268 4550044 4589224 4592931 4614559 4615165 4616579 4617085 4617521 4619976 4620546
- 4621920 4622371 4623119 4623199 4623308 4624693 4627760 4628444 4630124 4639310 4639408
- 4639560 4640273 4640724 4643122 4645544 4645887 4646301 4646350 4646392 4649319 4649615
- 4651972 4652031 4652859 4653016 4656657 4656846 4658787 4658810 4663658 4665564 4665571
- 4668480 4669525 4669879 4671360 4672889 4672914 4672960 4674387 4675387 4682961 4683476
- 4684519 4686213 4687038 4689805 4691101 4692956 4695152 4697500 4704039 4704635 4705641
- 4707395 4708296 4709128 4711201 4711202 4713256 4714196 4714358 4715065 4715955 4716340
- 4716745 4717121 4719564 4722987 4723630 4732352 4735062 4735919 4737978 4738221 4738639
- 4742083 4742450 4743633 4743796 4748399 4749234 4751092 4753087 4754469 4754595 4756215
- 4758387 4759670 4761010 4765575 4767182 4773751 4773823 4773920 4776001 4777358 4778128
- 4778154 4778334 4780230 4780807 4781823 4783910 4784168 4786154 4786475 4786504 4786547
- 4787220 4789601 4791877 4795280 4797685 4802963 4805734 4807803 4809504 4809846 4813355
- 4813998 4815733 4817676 4818005 4819399 4819710 4819904 4820037 4821198 4821289 4824825
- 4826265 4826843 4826863 4827569 4829894 4830417 4834508 4836446 4836491 4838624 4838863
- 4840786 4840960 4842620 4846165 4846332 4848325 4850717 4850722 4851870 4851879 4854827
- 4854898 4856290 4856329 4856331 4857614 4863001 4863706 4863943 4864622 4865435 4865525
- 4865653 4865859 4866060 4867299 4880352 4881181 4881653 4883250 4884416 4885686 4886421
- 4891116 4894995 4897873 4898449 4899320 4903397 4904414 4908443 4911023 4911678 4911711

4912539 4912664 4913176 4913984 4916248 4918912 4920323 4921143 4921426 4922595 4925223  
4928129 4929089 4930098 4932782 4935077 4938445 4942664 4943975 4945548 4946487 4948365  
4953750 4957279 4957314 4957384 4965036 4973380 4976005 4976010 4976129 4976481 4980328  
4990956 4994274 5013318 5014116 5024106 5026748 5044378 5047431 5052660 5053912 5071022  
5071675 5072159 5084650 5088018 5098376 5103276 5104371 6176080 6185038

■ **113861-04 – CDE 1.5 : patch dtksh**

4729959 4814825 4802900 4924920

■ **113863-01 – CDE 1.5 : patch dtconfig**

4732757

■ **113868-02 – CDE 1.5 : patch de synchronisation du PDA**

4653758 4705576 4642465 4783087 4815680

■ **113896-06 – SunOS 5.9 : patch de l'environnement linguistique en\_US.UTF-8**

4810102 4893213 4857313 4879620 4894641 4839796 4918666 4847017 4857857 4860057 4860065  
4839577 4846689 4874481 4811234 4833698 4843218 4681931 4791073 4647462 4635650 4648210  
4739481 4770344 4774817 4778370 4775106 4501634 4778686 4805695 4614828 4668356 4668371  
4798658 4789856 4762506 4746498 4749928 4633291 4758189 4761039 4753468 4757704 4765728  
4765666 4751190 4751699 4767922 4768220

■ **113902-03 – SunOS 5.9 : amélioration des modules asiatiques UTF-8 iconv**

4702278 4750690 4772950

■ **113904-03 – SunOS 5.9 : prise en charge de 7 scripts en langues indiennes dans les environnements linguistiques asiatiques UTF-8**

4768804 4752112 4752144 4790423 4681931

■ **113906-01 – SunOS 5.9 : certains problèmes fonctionnels résolus dans les environnements linguistiques chinois**

4731208 4677334

■ **113908-01 – SunOS 5.9 : PATCH SPÉCIAL : environnements linguistiques manquants dans SUNW\_LOC pour SUNWinttf**

■ **113909-01 – SunOS 5.9 : PATCH SPÉCIAL :script de suppression préalable endommagé dans les packages asiatiques BCP de S9U3**

4780225

■ **113911-01 – SunOS 5.9 : blocage des applications BCP avec NIS dans les environnements linguistiques asiatiques**

4784597

■ **113923-02 – X11 6.6.1 : patch du serveur de polices de sécurité**

4764193

■ **113973-01 – SunOS 5.9 : patch adb**

4664740

■ **113975-01 – SunOS 5.9 : patch ssm**

4709170

■ **113977-01 – SunOS 5.9 : patch awk/sed pkgscripts**

4737594

- 113978-01 – SunOS 5.9 : patch syseventconfd

4737409 4745393

- 113981-04 – SunOS 5.9 : patch devfsadm

4259149 4334693 4473583 4517655 4622990 4703964 4716238 4734853 4744248 4763631 4908675

- 113984-01 – SunOS 5.9 : patch iosram

4721302

- 114003-01 – SunOS 5.9 : patch du gestionnaire bbc

4706975

- 114004-01 – SunOS 5.9 : patch sed

4727485

- 114006-01 – SunOS 5.9 : patch tftp

4656587

- 114008-01 – SunOS 5.9 : patch cachefs

1250956 4110712 4230685 4338920 4467621 4507274 4616030 4698882 4698886 4740460

- 114010-02 – SunOS 5.9 : patch m4

4174383 4837874

- 114014-10 – SunOS 5.9 : patch des pages man libxml, libxslt et Freeware

4634845 4665029 4668974 4702333 4708162 4768591 4781721 4787493 4793452 4806701 4822658  
4822718 4833908 4839883 4839885 4870078 4876873 5069958 5104326

- 114016-01: patch de sécurité tomcat

4759554

- 114020-03 – 5.9 : synchronisation des environnements linguistiques européens UTF-8

4773318 4788627 4846281

- 114037-02 – SunOS 5.9 : patch pour la prise en charge du script en langue indienne & Unicode3.2

4774476 4823451

- 114039-02 – SunOS 5.9 : correction du bogue de la colonne dtpad dans les environnements linguistiques européens UTF-8

4773166 4897744

- 114049-12 – SunOS 5.9 : NSPR 4.1.6 / NSS 3.3.4.5

4840298 4840300 4840303 4856631 4856633 4884151 4933535 4945089 4964119 4972840 4991529  
5004563 5016209 5025584 5069683

- 114125-01 – SunOS 5.9 : IKE devrait prendre en charge l'assistance matérielle pour certs et Oakley

4666686 4673333 4687237 4704460 4739746 4745493 4745709

- **114127-03 – SunOS 5.9 : patch abi\_libefi.so.1 et fmthard**

4334693 4622990 4716238 4888423 4906621 4935076
- **114128-02 – SunOS 5.9 : patch sd\_lun**

4334693 4498182 4622990 4628670 4716238 4741112 4773958 4776340 4788885 4801603 4818293  
4820811 4831997 4839726
- **114129-02 – SunOS 5.9 : patch de prise en charge de disques multitéraoctets - libuuid**

4334693 4622990 4716238 4888423
- **114131-03 – SunOS 5.9 : patch de prise en charge de disques multitéraoctets - libadm.so.1**

4259149 4334693 4473583 4622990 4716238 4744248 4763631 6197410
- **114133-02 – SunOS 5.9 : patch du courrier**

4705717 5074748
- **114135-03 – SunOS 5.9 : patch de l'utilitaire at**

4776480 4873835
- **114153-01 – SunOS 5.9 : patch de compatibilité binaire pour la version japonaise SunOS 4.x**

4775198 4775194
- **114165-01 – CDE 1.5 : patch du message de localisation de SUNWsregu**

4762680
- **114211-02 – SunOS 5.9 : patch du message de localisation de WBEM**

4786427 4767999 5050161
- **114215-04 – SunOS 5.9 : patch du message de localisation d'Install/admin**

4788175 4804609 4818688 4974126
- **114217-03 – SunOS 5.9 : patch du message de localisation d'Install/admin**

4788175 4818688 4841337
- **114219-11 – CDE 1.5 : patch sdtimage**

4746059 4728421 4822709 4849909 4705973 5044241 5024924 5035922 6203734 4284511 6217996
- **114221-02 – SunOS 5.9 : corrections du bogue UR**

4791189 4789202
- **114224-04 – SunOS 5.9 : patch csh**

4198269 4479584 5100865 6209912
- **114227-01 – SunOS 5.9 : patch yacc**

4735960
- **114229-01 – SunOS 5.9 : patch action\_filemgr.so.1**

4714071
- **114233-05 – SunOS 5.9 : patch rsm**

4679690 4700142 4728023 4754589 4780149 4781177 4792165 4816959 4926718

- **114235-01 – SunOS 5.9 : patch libsendfile.so.1**

4640982 4711013

- **114244-01 – SunOS 5.9 : non-affichage de certains caractères dans les environnements linguistiques GBK et GB18030**

4771032

- **114249-01 – SunOS 5.9 : PATCH SPÉCIAL :scripts de suppression préalables endommagés dans certains des packages de Solaris 9**

4829407

- **114259-02 – SunOS 5.9 : patch usr/sbin/psrinfo**

4841716 4983696

- **114276-02 – SunOS 5.9 : prise en charge étendue de la langue arabe dans UTF-8**

4786458 4820267

- **114282-01 – CDE 1.5 : patch libDtWidget**

4776648

- **114312-02 – CDE1.5 : menu GNOME/CDE pour Solaris 9**

4748729 5073813

- **114321-03 – SunOS 5.9 : patch du message de localisation du gestionnaire de patches**

4795479 4826155 4929385

- **114326-03 – SunOS 5.9 : patch /usr/lib/dcs**

4683247 4775925 4810029

- **114329-01 – SunOS 5.9 : patch /usr/bin/pax**

4766460

- **114331-01 – SunOS 5.9 : patch d'alimentation**

4776968 4785495

- **114332-22 – SunOS 5.9 : patch c2audit & \*libbsm.so.1**

4383820 4445394 4457028 4473026 4499864 4501255 4592827 4647549 4647683 4647684 4685545  
4688063 4712958 4715363 4728819 4732828 4735135 4745590 4750749 4761401 4778984 4779457  
4805352 4809341 4818300 4828108 4829732 4833724 4835739 4842901 4845277 4857394 4892034  
4904733 4916342 4959077 4975802 5012065 5042248 5064001 5076694 5076801 5082875 5093165  
6174905 6192370 6260039 6281786

- **114335-02 – SunOS 5.9 : patch usr/sbin/rmmount**

4628233 4705226 4726100

- **114339-01 – SunOS 5.9 : patch de fichiers d'en-tête wrsm**

4619267 4661424 4694445 4738280

- **114344-14 – SunOS 5.9 : patches arp, dlcosmk, ip et igppc**

4644731 4647361 4653899 4658177 4664957 4671440 4693464 4715897 4737760 4772797 4777791  
4838049 4914143 4963675 4969154 4980989 4984037 4984625 5018661 5025728 5084344 6212756  
6214946 6235832

■ **114349-04 – SunOS 5.9 : patch/sbin/dhcpagent**

4118738 4259149 4473583 4715953 4721209 4744248 4763631 4902398

■ **114352-03 – SunOS 5.9 : patch/etc/inet/inetd.conf**

4761190

■ **114356-06 – SunOS 5.9 : patch/usr/bin/ssh**

4665983 4685658 4707786 4763864 4804165 4939055 5099653

■ **114361-01 – SunOS 5.9 : patch/kernel/drv/lofi**

4302817 4331110 4335489 4342447 4348291 4361731 4389001 4446576 4477843 4505225 4526709  
4628272 4649233

■ **114363-03 – SunOS 5.9 : patch/de/tri**

4641790 4725245 4817791 4851433 4897491 4913776 6178339

■ **114369-01 – SunOS 5.9 : patch/prvtoc**

4334693 4622990 4716238

■ **114370-04 – SunOS 5.9 : patch/libumem.so.1**

4518988 4694626 4709984 4766343 4865797 4924624 4928859 5017315 5018265

■ **114371-01 – SunOS 5.9 : patch/UMEM - libumem (composants mdb)**

4518988 4694626 4709984

■ **114372-01 – SunOS 5.9 : patch/UMEM - llib-lumem**

4518988 4694626 4709984

■ **114373-01 – SunOS 5.9 : patch/UMEM - abi\_libumem.so.1**

4518988 4694626 4709984

■ **114374-01 – SunOS 5.9 : patch/Perl**

4675538 4724626 4768924

■ **114377-04 – SunOS 5.9 : Enchilada/Stiletto - prise en charge BSC comms**

4713409 4764078 4781113 4783538 4819633 4855020 4717667

■ **114380-04 – SunOS 5.9 : Enchilada/Stiletto - prise en charge librsc**

4726041 4810029 4893015 5087929 6247378

■ **114383-03 – SunOS 5.9 : Enchilada/Stiletto - gestionnaire pca9556**

4726041 4771216 4781113 4819633

■ **114387-04 – SunOS 5.9 : Enchilada/Stiletto - prise en charge scadm**

4448914 4726041 4733895 4799727 4812658

■ **114389-03 – SunOS 5.9 : patch/devinfo**

4745581 4794712 4870565

■ **114470-10 – SunOS 5.9 : patch/Sun Fire V880z/XVR-4000 Graphics**

4796037 4797704 4796973 4799777 4792452 4801660 4800526 4812003 4802530 4804995 4808067  
4796917 4815925 4761925 4782193 4793942 4793943 4827241 4809512 4841825 4841963 4806680  
4747098 4845198 4898864 4891631 4809518 4887691 4890323 4912940 4914546 4907857 4909722  
4919873 4919888 4925363 4926113 4958423 4959146 4949497

■ **114473-07 – SunOS 5.9 : patch des compteurs de performance de CPU Fujitsu**

4893015 4968806 4810029 4923171 4924929 4924938 4907860 4810655 4944951 5030223

■ **114482-04 – SunOS 5.9 : registre des produits CLI Revision**

4385866 4391400 4655075 4753030 4767378 4767678 4768717 4796532 4801439 4863376

■ **114495-01 – CDE 1.5 : patch dtprintinfo**

4788209

■ **114501-01 – SunOS 5.9 : patch drmproviders.jar**

4712814

■ **114503-13 – SunOS 5.9 : patch usr/sadm/lib/usermgr/VUserMgr.jar**

4750864 4756441 4762502 4770830 4803524 4810642 4914834 4931702 4946973 4997883 5080683  
5092404 5092418 6192017 6196606 6236163 6242775 6242778

■ **114509-01 – SunOS 5.9 : environnement linguistique cs\_CZ non utilisable**

4793388

■ **114513-03 – SunOS 5.9 : patch pour les pages de manuel X des versions japonaise et anglaise**

4811454 4797892 4801395 4849095 4852478

■ **114516-01 – SunOS 5.9 : patch pour la version anglaise des pages de manuel sdtudctool pour S9UR3**

4808428

■ **114520-07 – SunOS 5.9 : PATCH SPÉCIAL : pour le script postinstall**

4786712 4809906 4834885 4825349 4824518

■ **114538-31 – SunOS 5.9 : patch de l'accélérateur graphique Sun XVR-100**

4792630 4812350 4820147 4820254 4820999 4821832 4822149 4822443 4823003 4824233 4827346  
4827720 4827837 4829583 4832885 4848884 4850955 4855985 4856743 4856749 4857139 4857143  
4857383 4857946 4858706 4860082 4865081 4868991 4881586 4891308 4893876 4897985 4902258  
4907678 4908183 4910095 4910515 4910717 4910866 4916095 4919863 4920467 4928284 4928533  
4928937 4930458 4931721 4940574 4941862 4942140 4945654 4946685 4946693 4947147 4950397  
4951134 4953302 4953842 4956464 4958535 4962975 4962983 4964028 4966472 4967365 4967389  
4969448 4978512 4985123 4991615 5002928 6242033 5015658 5026994 5031372 5048332 5069595  
5070401 6182271 6214907 5098578 6260233

■ **114555-24 – SunOS 5.9 : patch d'accélération graphique Sun XVR-1200 et Sun XVR-600**

4744371 4767906 4799602 4807907 4808263 4819200 4821638 4822159 4822276 4827925 4829846  
4830544 4830549 4833546 4834370 4834943 4835514 4837176 4837418 4837510 4838461 4847177  
4849519 4853020 4860054 4860468 4860493 4867922 4870055 4881084 4890241 4891452 4891672  
4891690 4891715 4893057 4893813 4897827 4899854 4899910 4901449 4904242 4904711 4904716  
4906894 4907853 4910656 4911553 4911753 4913881 4915313 4923657 4925028 4925035 4925735  
4926474 4927936 4932555 4933144 4935228 4935929 4958168 4961263 4971719 4977935 4982296

4990538 4991126 5004939 5017713 5085848 6181282 6210235 6202655 6205888 6250233 6244529  
6248620

- **114561-01 – X11 6.6.1 : patch d'écran de démarrage X**

4807285

- **114564-05 – SunOS 5.9 : patch /usr/sbin/in.ftpd**

4705192 4706072 4714534 4864687 5016478 6239487

- **114566-02 – SunOS 5.9 : PATCH SPÉCIAL : pour des fichiers modifiables**
- **114569-02 – SunOS 5.9 : patch libdbm.so.1**

4668699 4825407

- **114571-02 – SunOS 5.9 : patch libc.so.\*.9/bcp**

4668699 4934260

- **114584-01 – SunOS 5.9 : patch pour le gestionnaire i2c**

4720029

- **114586-01 – SunOS 5.9 : patch bzip**

4634845 4659775

- **114598-03 – 5.9 : caractères UTF-8 dtcm n'apparaissant pas - dtpad trop large**

4787603 4418543

- **114600-05 – SunOS 5.9 : patch du gestionnaire vlan**

4619750 4788391 4730657 4847441 5065648 5074196 5097913 6216827

- **114602-04 – X11 6.6.1 : patch libmpg\_psr**

4830251 4860869 4877022 4914747

- **114607-02 – SunOS 5.8 : PATCH SPÉCIAL : scripts de remplacement pkginfo (S9U3)**
- **114612-01 – SunOS 5.9 : erreurs de fichier des codages ANSI-1251**

4812123

- **114624-02 – SunOS 5.9 : PATCH SPÉCIAL - bogue UR de mise à niveau**

4826785 4819542 4708858 4895101

- **114633-02 – SunOS 5.9 : patch pour l'environnement linguistique ja\_JP.UTF-8**

4749205 4868872

- **114636-03 – SunOS 5.9 : correction de sécurité de KCMS**

4661008 4774256 5040882

- **114641-03 – SunOS 5.9 : patch iconv japonais pour UTF-8**

4706863 4671351 4671363 4109290 5077658

- **114654-02 – CDE 1.5 : patch SmartCard**

4785011

- **114677-10 – SunOS 5.9 : patch des composants internationaux pour Unicode**

4731597 4757662 4757683 4783065 4784646 4865107 4872194 4903197 4906617 4907166 4910918  
4911499 4922414 4936232 4936244 4954656 4984965 4987315 5086303 2122158 4785261 6217550

■ **114684-03 – SunOS 5.9 : patch samba**

4768591 4787493 4833908 4839883 4839885 5080288 5095997 6203085

■ **114711-03 – SunOS 5.9 : patch usr/sadm/lib/diskmgr/VDiskMgr.jar**

4818306 4825948 4931702

■ **114713-02 – SunOS 5.9 : patch newtask**

4798119 4970817

■ **114716-01 – SunOS 5.9 : patch usr/bin/rcp**

1149636

■ **114718-05 – SunOS 5.9 : patch usr/kernel/fs/pcfs**

4413261 4782709 4865731 4898397 5047630 5065397 6180557

■ **114721-06 – SunOS 5.9 : patch ufsrestore et ufsdump**

4767221 4767281 4769786 4794712 4856282 4866433

■ **114729-01 – SunOS 5.9 : patch usr/sbin/in.telnetd**

4798177

■ **114731-07 – SunOS 5.9 : patch kernel/drv/glm**

4450607 4661880 4696162 4730256 4741149 4744095 4770492 4776340 4799457 4819026 4823893  
4919566 4929125 4995568

■ **114734-01 – SunOS 5.9 : patch /usr/ccs/bin/lorder**

4747253

■ **114736-01 – SunOS 5.9 : patch usr/sbin/nisrestore**

4759428

■ **114818-06 – GNOME 2.0.0 : patch libpng**

4809087 4901822 4979460 5019699 5075227

■ **114822-04 – GNOME 2.0.2 : patch 64bit libpng**

4901822 5019699 5048062 5075227

■ **114861-01 – SunOS 5.9 : /usr/sbin/wall**

4803267

■ **114875-01 – SunOS 5.9 : patch source bibliothèque XML**

4822718

■ **114923-01 – SunOS 5.9 : patch /usr/kernel/drv/logindmux**

4674066

■ **114926-02 – SunOS 5.9 : patch kernel/drv/audiocs**

4777298 4834087

■ **114927-01 – SunOS 5.9 : patch usr/sbin/allocate**

4714170 4809341

- **114934-01 – SunOS 5.9 : patch des liens usr/platform**

4761257

- **114947-02 – SunOS 5.9 : patch ATOK12**

4859514 4871090 4938649 4824729 4909461

- **114951-05 – SunOS 5.9 : gestionnaire 1.0 carte de contrôleur SCSI FUJITSU ULTRA LVD**

4817865 4837781 4837785 4837786 4837787 4837788 4837789 4917774 4917776 4917778 4951668  
5006444 5048561 5048567

- **114963-01 – SunOS 5.9 : patch SCRIPT**
- **114965-01 – SunOS 5.9 : PATCH SPÉCIAL : seulement pour fichiers modifiables**

4834885 4841998

- **114967-02 – SunOS 5.9 : patch FDL**

4892060 4892039 4796458

- **114971-02 – SunOS 5.9 : patch usr/kernel/fs/namefs**

4711164 4921637

- **114974-01 – SunOS 5.9 : patch kernel/drv/ifp**

4779757

- **114975-01 – SunOS 5.9 : patch usr/lib/inet/dhcp/svcdm/dhcpcommon.jar**

4782691

- **114994-08 – SunOS 5.9 : patch FUJITSU PCI GigabitEthernet 2.0**

4841231 4841239 4841244 4841248 4891077 4891084 4940787 4940788 4976257 4976340 4976348  
4976355 5035580 5067290 2120943 6178751 6263610

- **115006-01 – SunOS 5.9 : patch kernel/strmod/kb**

4354427

- **115008-01 – SunOS 5.9 : patch /usr/sbin/ipqosconf**

4664957

- **115010-01 – SunOS 5.9 : offre une prise en charge du serveur Enchilada Tower par la plate-forme**

4780968

- **115012-01 – SunOS 5.9 : patch 250-Enchilada-Tower librsc**

4780968

- **115014-01 – SunOS 5.9 : patch /usr/platform/SUNW,Sun-Fire-V250/sbin/scadm**

4780968

- **115018-01 – SunOS 5.9 : patch /usr/lib/adb/dqblk**

4807983

- **115020-01 – SunOS 5.9 : patch /usr/lib/adb/ml\_odunit**

- 4794712
- 115022-03 – SunOS 5.9 : services de quota
- 4794712 4807979 4817074 4905041 5024217
- 115024-01 – SunOS 5.9 : services d'identification de systèmes de fichiers
- 4794712
- 115028-02 – SunOS 5.9 : patch /usr/lib/fs/ufs/df
- 4794712 4800102
- 115030-03 – SunOS 5.9 : patch de montage UFS multitéraoctet
- 4347385 4794712
- 115095-01 – SunOS 5.9 : conversion incorrecte d'iconv dans certains environnements linguistiques asiatiques
- 5010003
- 115107-01 – SunOS 5.9 : patch de script pour fichiers FJSVvplu pkginfo
- 4761257
- 115158-08 – X11 6.6.1 : patch xscreensaver
- 4841343 4838390 4849641 4871833 4818344 6237901
- 115161-01 – CDE 1.5 : ajout de la prise en charge de lecteur de carte IFD pour la localisation
- 4852556
- 115172-01 – SunOS 5.9 : patch kernel/drv/le
- 4105008
- 115173-01 – SunOS 5.9 : patch /usr/bin/sparcv7/gcore /usr/bin/sparcv9/gcore
- 4832466
- 115177-01 – SunOS 5.9 : patch de postinstallation SUNWjxmft/SUNWjxcft
- 4851735
- 115257-02 – SunOS 5.9 : PATCH SPÉCIAL : pour des fichiers modifiables
  - 115258-05 – SunOS 5.9 : PATCH SPÉCIAL : pour des fichiers modifiables
  - 115259-03 – SunOS 5.9 : patch usr/lib/acct/acctcms
- 4701876 5040580 6200474 6227221
- 115284-02 – SunOS 5.9 : patch de script pour fichiers de postinstallation FJSVulsa
- 4846488
- 115296-01 – SunOS 5.9 : patch de script pour le fichier NATEvplu.u pkginfo
- 4858453
- 115315-02 – SunOS 5.9 : questions dtlogin
- 4854079
- 115322-01 – SunOS 5.9 : PATCH SPÉCIAL : pour des fichiers modifiables

■ **115336-03 – SunOS 5.9 : patch /usr/bin/tar, /usr/sbin/static/tar**

4481801 4517714 4662552 4697540 4714066 4727287 4756186 4819401 4864230 4918784 4977739  
5026498 5027397

■ **115350-01 – SunOS 5.9 : patch ident\_udfs.so.1**

4855145

■ **115354-01 – SunOS 5.9 : patch slpd**

4471576 4767287 4837368

■ **115381-01 – SunOS 5.9 : patch xlibi18n pour le japonais**

4851271

■ **115426-02 – SunOS 5.9 : patch de localisation UDC**

4765005 4881642 6230779 2126785

■ **115488-01 – SunOS 5.9 : patch /kernel/misc/busra**

4718370 4792953 4834066 4835953 4853539

■ **115537-01 – SunOS 5.9 : patch /kernel/strmod/ptem**

4821833

■ **115542-02 – SunOS 5.9 : patch nss\_user**

4152876 4353836 6235336

■ **115544-02 – SunOS 5.9 : patch nss\_compat**

4152876 4156580 4353836 5097644

■ **115545-01 – SunOS 5.9 : patch nss\_files**

4152876 4353836

■ **115553-19 – SunOS 5.9 : patch de gestionnaires et structure USB**

4237764 4354427 4402400 4419540 4507408 4631151 4647358 4655789 4660516 4660846 4662300  
4665811 4702501 4702930 4706244 4707437 4717238 4718437 4723993 4735031 4735465 4737194  
4740677 4756231 4757590 4765718 4769577 4776340 4778303 4781283 4782292 4783585 4783855  
4785916 4786786 4788315 4790678 4798619 4800029 4800123 4801046 4804860 4806185 4810230  
4811758 4812935 4816509 4824054 4824763 4826171 4827611 4827617 4828972 4829626 4831766  
4831810 4834143 4836298 4836606 4838235 4839605 4841489 4844296 4844570 4844892 4845179  
4847102 4847113 4847119 4847308 4847936 4848295 4852863 4854629 4858443 4860534 4860753  
4865592 4869166 4869177 4869326 4869362 4869396 4875388 4875402 4875818 4876234 4876900  
4879738 4879741 4879799 4880227 4881576 4881577 4881927 4883138 4885542 4889441 4889499  
4889600 4889606 4891054 4891058 4891599 4891604 4893834 4894475 4896760 4898083 4898174  
4898176 4898852 4899551 4900007 4900364 4900383 4900900 4904316 4904408 4905617 4908469  
4914341 4915001 4916009 4916643 4916848 4917711 4919248 4919251 4919260 4920655 4922683  
4923069 4927543 4927648 4935335 4939237 4940092 4941082 4949270 4950073 4955343 4961257  
4967673 4971510 4971592 4976583 4976792 4988379 4993111 4994700 4995592 5001058 5003764  
5006448 5008493 5017983 5018218 5018235 5018742 5021075 5021083 5028263 5028398 5032631  
5034703 5037067 5039148 5045076 5049150 5049215 5053199 5066952 5079178 5086513 5101543  
5102060 6176526 6237500 6273106

■ **115591-02 – SunOS 5.9 : PATCH SPÉCIAL : scripts de remplacement d'action de classe**

4874869 4878696

- 4907339 4894688

  - 115592-02 – SunOS 5.9 : mise à jour des messages l10n de Gnome et correction de bogues pour UR5
- 4920961 4913386

  - 115594-02 – SunOS 5.9 : mise à jour de l'aide l10n de Gnome et correction de bogues pour UR5
- 4878897

  - 115607-02 – SunOS 5.9 : PATCH SPÉCIAL : scripts de remplacement d'action de classe
- 4864476 4876428

  - 115608-01 – SunOS 5.9 : patch pour polices japonaises
- 4654232 4803469

  - 115646-01 – SunOS 5.9 : patch de bibliothèque partagée libtnfprobe
- 4383138 4853917

  - 115651-02 – SunOS 5.9 : patch usr/lib/acct/runacct
- 4750555

  - 115654-01 – SunOS 5.9 : glyphes manquants dans les polices grecques ISO8859-7 à taille variable
- 4771216 4784977 4858641 4860424 4860428 4882246 4886012 5003068 5012666 5025956

  - 115667-03 – SunOS 5.9 : patch de prise en charge de la plate-forme Chalupa
- 4810029 4984562 6247378

  - 115669-03 – SunOS 5.9 : patch de prise en charge d'UltraSPARC-IV Solaris
- 4747261

  - 115671-01 – SunOS 5.9 : patch mntinfo
- 4845974 4863473 4880116

  - 115675-01 – SunOS 5.9 : patch /usr/lib/liblgrp.so
- 4632409 4823553

  - 115677-01 – SunOS 5.9 : patch usr/lib/ldap/idsconfig
- 4864979

  - 115681-01 – SunOS 5.9 : patch usr/lib/fm/libdiagcode.so.1
- 4259149 4473583 4744248 4763631 4837086

  - 115683-03 – SunOS 5.9 : patch de fichiers d'en-tête
- 4259149 4473583 4744248 4763631

  - 115685-01 – SunOS 5.9 : patch sbin/netstrategy
- 4850925

  - 115687-02 – SunOS 5.9 : patch /var/sadm/install/admin/default

- 4850925
  - 115689-01 – SunOS 5.9 : patch /usr/lib/patch/patchutil
- 1260759
  - 115693-01 – SunOS 5.9 : patch /usr/bin/last
- 4822978 4854241 4874752 4874757 4882029 4884927 4884929
  - 115695-01 – SunOS 5.9 : patch /usr/lib/netshvc/yp/yppush
  - 115697-02 – SunOS 5.9 : patch mtmalloc lib
- 4464080 4782401 4831968 4846231 4848368 4851334 4856955 4873146 4873154 4962171
  - 115706-01 – SunOS 5.9 : init.wbem ne peut pas enregistrer CimomService & WBEMLogServiceBean
- 4878180
  - 115713-01 – CDE 1.5 : patch dtfile
- 4629782
  - 115734-02 – GNOME 2.0.2 : patch de système de fichiers virtuels
- 4858368 4871285
  - 115736-05 – GNOME 2.0.2 : patch du gestionnaire de fenêtres
- 4839485 4928511 4749223 4760281 6244142
  - 115738-04 – GNOME 2.0.2 : patch des bibliothèques d'IUG de base
- 4884486 4858882 4861510 4871703 4875424 5103573
  - 115740-02 – GNOME 2.0.2 : patch pour technologie d'impression
- 4909213 4879252 4901967
  - 115742-02 – GNOME 2.0.2 : patch pour outil de recherche dans des fichiers
- 4909213 4858420
  - 115744-01 – SunOS 5.9 : PATCH SPÉCIAL : seulement pour fichiers modifiables
- 4733324
  - 115754-02 – SunOS 5.9 : patch de sécurité pour zlib
- 4822658 4870078
  - 115793-01 – SunOS 5.9 : patch du message de localisation du CDE
- 4869761
  - 115799-01 – SunOS 5.9 : patch pkginfo pour le package de localisation WBEM/WBEM SDK
- 4760092
  - 115802-02 – SunOS 5.9 : correction de bogue pour le message xscreensaver et les environnements linguistiques dtlogin
- 4898929
  - 115812-02 – GNOME 2.0.2 : patch d'intégration Dtlogin

- 4866734 4765131
- 115835-01 – SunOS 5.9 : patch Ghostscript
- 4795491
- 115837-01 – SunOS 5.9 : PATCH SPÉCIAL : conformité de la racine secondaire du script postremove
- 4718760
- 115847-01 – SunOS 5.9 : patch usr/bin/admintool
- 4889623
- 115878-01 – SunOS 5.9 : patch /usr/bin/logger
- 4859519 4874048
- 115920-01 – SunOS 5.9 : patch de l'aide CDE 1.5
- 4892024
- 115926-11 – SunOS 5.9 : NSPR 4.1.6 / NSS 3.3.11 / JSS 3.1.6
- 4885952 4886464 4888311 4903564 4933535 4945089 4972840 4991529 5004563 5011517 5016498  
5016209 4877287 5044857 5009031 4961743 5069683 5083437 6231147 6200096 5084798 2125283  
2125284
- 115936-01 – SunOS 5.9 : correction de bogue pour traduction coréenne
- 4904741
- 115949-05 – SunOS 5.9 : patch UDC
- 4899738 4934214 4963466 6230779 2126785 4765005
- 115958-01 – GNOME 2.0.2 : patch de la base de données d'aide
- 4880052
- 115964-01 – GNOME 2.0.2 : patch texteditorshare
- 4901967
- 115966-01 – GNOME 2.0.2 : patch de l'émulateur de terminal
- 4901967
- 115968-01 – GNOME 2.0.2 : patch de l'analyseur de performances
- 4901967
- 115970-01 – GNOME 2.0.2 : patch de l'utilitaire d'applets du panneau
- 4901967
- 115972-03 – CDE 1.5 : patch dtterm libDtTerm
- 4822385 4969514
- 115974-01 – GNOME 2.0.2 : patch de la documentation utilisateur
- 4901967
- 115986-02 – SunOS 5.9 : patch ptree
- 4757218 4912227

- 4731122
  - 115992-01 – SunOS 5.9 : patch /usr/include/limits.h
- 4875223 4905797
  - 116006-01 – GNOME 2.0.2 : patch de bibliothèques
- 4860142 4955138 5038603 5090037 6247378 6275367 6290497
  - 116009-05 – SunOS 5.9 : patch  
/platform/SUNW,Sun-Fire/kernel/drv/sparcv9/sgsbbc
- 4519180 4706669 4785109
  - 116012-02 – SunOS 5.9 : patch de l'utilitaire ps
- 4742154 5027247
  - 116014-03 – SunOS 5.9 : patch /usr/sbin/usermod
- 4763519
  - 116016-01 – SunOS 5.9 : patch /usr/sbin/logadm
- 4749396
  - 116039-01 – SunOS 5.9 : patch des liens de la plate-forme sun4u
- 4865731 5010909
  - 116047-02 – SunOS 5.9 : patch hsf
- 4865731
  - 116049-01 – SunOS 5.9 : patch fdfs
- 4670300 4681464
  - 116051-02 – SunOS 5.9 : patch fssnap
- 4857041
  - 116084-01 – X11 6.6.1 : patch de la police
- 4795241 4939829 5060847 5067065 5037640
  - 116090-05 – SunOS 5.9 : PATCH SPÉCIAL : pour des fichiers MODIFIABLES
  - 116092-04 – SunOS 5.9 : PATCH SPÉCIAL : pour fichiers script
  - 116105-04 – X11 6.6.1 : patch Freetype
- 4866067
  - 116119-01 – SunOS 5.9 : patch du message de localisation du CDE
- 4908954
  - 116121-01 – X11 6.4.1 : prise en charge du nouveau matériel par la plate-forme
- 4822385
  - 116157-01 – SunOS 5.9 : PATCH SPÉCIAL : scripts CAS pour package CDE
- 4751585
  - 116178-01 – SunOS 5.9 : patch libcrypt
- 116180-01 – SunOS 5.9 : patch geniconvtbl

4908670

- 116229-01 – SunOS 5.9 : patch libgen

4840237

- 116231-02 – SunOS 5.9 : patch llc2

4828919 4841523 4949336

- 116237-01 – SunOS 5.9 : patch pfexec

4925561

- 116241-01 – SunOS 5.9 : patch keysock

4730920

- 116243-01 – SunOS 5.9 : patch umountall

4687955 4761847 4874083

- 116245-01 – SunOS 5.9 : patch de décompression

4668687 4914361

- 116247-01 – SunOS 5.9 : patch audit\_warn

4503182 4650565 4845882

- 116296-17 – Sun Java System Application Server 7.0 : patch Java Activation Framework

5063854 5033159 5021054 5015561 5025894 5017695 5034880 5039545 5043376 5057723 6181948  
4724728 4734337 4744128 4761151 4776091 4811431 4818853 4819412 4830338 4840324 4849368  
4849513 4851218 4853543 4860400 4861767 4861948 4862994 4869664 4870233 4872948 4876672  
4884552 4886253 4886683 4888612 4890613 4892587 4893954 4895814 4902210 4904100 4904764  
4907283 4909380 4909796 4910686 4913290 4913458 4914362 4917206 4921551 4922884 4923230  
4925548 4926581 4926972 4928341 4930027 4930986 4931379 4933997 4937416 4937667 4938319  
4942044 4942341 4942381 4947231 4947756 4949245 4949318 4950035 4954609 4955404 4957162  
4958393 4958395 4962225 4962418 4965713 4965815 4969036 4969425 4972432 4972796 4976025  
4976401 4976502 4978068 4978369 4978647 4980136 4980660 4982525 4987217 4987274 4991198  
4991659 4992275 4994366 4996111 4997113 5003309 5004406 5005643 5005653 5013767 5017630  
5017895 5021585 5021712 5022904 5022976 5024804 5029014 5049159 5056917 5063790 6067367  
6088593 6092475 6092499 6152742 6155154 6155446 6156869 6197275

- 116298-17 – Sun Java System Application Server 7.0 : patch Java API for XML Parsing 1.2

5063854 5033159 5021054 5015561 5025894 5017695 5034880 5039545 5043376 5057723 6181948  
4724728 4734337 4744128 4761151 4776091 4811431 4818853 4819412 4830338 4840324 4849368  
4849513 4851218 4853543 4860400 4861767 4861948 4862994 4869664 4870233 4872948 4876672  
4884552 4886253 4886683 4888612 4890613 4892587 4893954 4895814 4902210 4904100 4904764  
4907283 4909380 4909796 4910686 4913290 4913458 4914362 4917206 4921551 4922884 4923230  
4925548 4926581 4926972 4928341 4930027 4930986 4931379 4933997 4937416 4937667 4938319  
4942044 4942341 4942381 4947231 4947756 4949245 4949318 4950035 4954609 4955404 4957162  
4958393 4958395 4962225 4962418 4965713 4965815 4969036 4969425 4972432 4972796 4976025  
4976401 4976502 4978068 4978369 4978647 4980136 4980660 4982525 4987217 4987274 4991198  
4991659 4992275 4994366 4996111 4997113 5003309 5004406 5005643 5005653 5013767 5017630  
5017895 5021585 5021712 5022904 5022976 5024804 5029014 5049159 5056917 5063790 6067367  
6088593 6092475 6092499 6152742 6155154 6155446 6156869 6197275

- 116300-17 – Sun One Application Server 7.0 : patch Java Mail Runtime

5063854 5033159 5021054 5015561 5025894 5017695 5034880 5039545 5043376 5057723 6181948  
4724728 4734337 4744128 4761151 4776091 4811431 4818853 4819412 4830338 4840324 4849368  
4849513 4851218 4853543 4860400 4861767 4861948 4862994 4869664 4870233 4872948 4876672  
4884552 4886253 4886683 4888612 4890613 4892587 4893954 4895814 4902210 4904100 4904764  
4907283 4909380 4909796 4910686 4913290 4913458 4914362 4917206 4921551 4922884 4923230  
4925548 4926581 4926972 4928341 4930027 4930986 4931379 4933997 4937416 4937667 4938319  
4942044 4942341 4942381 4947231 4947756 4949245 4949318 4950035 4954609 4955404 4957162  
4958393 4958395 4962225 4962418 4965713 4965815 4969036 4969425 4972432 4972796 4976025  
4976401 4976502 4978068 4978369 4978647 4980136 4980660 4982525 4987217 4987274 4991198  
4991659 4992275 4994366 4996111 4997113 5003309 5004406 5005643 5005653 5013767 5017630  
5017895 5021585 5021712 5022904 5022976 5024804 5029014 5049159 5056917 5063790 6067367  
6088593 6092475 6092499 6152742 6155154 6155446 6156869 6197275

■ **116308-01 – CDE 1.5 : patch libDtHelp**

4930117

■ **116334-01 – SunOS 5.9 : patch des commandes kanji**

4928656

■ **116340-03 – SunOS 5.9 : patch de fichiers d'informations gzip et freeware**

4793452 5069958

■ **116453-02 – SunOS 5.9 : patch sadmind**

4079984

■ **116472-02 – SunOS 5.9 : patch rmformat**

4285600 4362287 4776340 4778681 4983588 5028534 6181228

■ **116474-03 – SunOS 5.9 : patch libsmedia**

4776340 5006093 6240296

■ **116476-01 – SunOS 5.9 : patch du gestionnaire pcic**

4776340

■ **116478-01 – SunOS 5.9 : patch des liens de la plate-forme usr**

4723473 4776340

■ **116480-01 – SunOS 5.9 : patch IEEE 1394**

4358271 4498803 4620080 4719215 4723471 4723473 4743919 4776340 4780080 4780083 4799679  
4891594

■ **116482-02 – SunOS 5.9 : patch modload Utils**

4719453 4747701 4776340

■ **116484-01 – SunOS 5.9 : patch consconfig**

4806185 4828972

■ **116486-03 – SunOS 5.9 : patch du gestionnaire tsalarm**

4870759 4874917 4876816 4899522 5034685 5062839

■ **116488-01 – SunOS 5.9 : patch de Lights Out Management (lom)**

4870759 4874917 4876816 4899522

■ **116489-01 – SunOS 5.9 : patch ttymux**

4743801

- **116490-01 – SunOS 5.9 : patch acctdusg**

4411999 4897608

- **116493-01 – SunOS 5.9 : patch ProtocolTO.java**

4866638

- **116494-01 – SunOS 5.9 : patch libdevice**

4778303 4900007 4783585

- **116495-02 – SunOS 5.9 : patch specs**

4878795 4978326

- **116498-02 – SunOS 5.9 : patch bufmod**

4875506 5101653

- **116500-01 – SunOS 5.9 : patch des jeux de disques de contrôle automatique SVM**

4871258

- **116502-02 – SunOS 5.9 : patch mountd**

4745909 4817833 4898991

- **116506-02 – SunOS 5.9 : patch de détermination d’itinéraire**

4837086 4902275

- **116510-01 – SunOS 5.9 : patch wscons**

4966145

- **116527-01 – SunOS 5.9 : patch timod**

4924525

- **116529-01 – SunOS 5.9 : patch smbusr**

4777162

- **116530-01 – SunOS 5.9 : patch bge.conf**

4978610

- **116532-03 – SunOS 5.9 : patch mpt**

4961578

- **116534-01 – SunOS 5.9 : patch metassist**

4966463

- **116538-03 – SunOS 5.9 : patch SUNW\_disk\_link.so**

4334693 4622990 4716238 5005820 6177814

- **116543-03 – SunOS 5.9 : patch vmstat**

4871277 5047837 6284248

- **116546-03 – SunOS 5.9 : patch CDRW DVD-RW DVD+RW**

4839581 4845620 4982556 5004884 5008897 5038057 5039437 5052888 5106372 6178838 6194995

■ **116548-04 – SunOS 5.9 : patch ufsboot**

4520944 5028438 6228203

■ **116552-01 – SunOS 5.9 : patch su**

4026556

■ **116554-01 – SunOS 5.9 : patch semsys**

4941742

■ **116557-04 – SunOS 5.9 : patch sbd**

4917418 4937471 5046939 5109126 6180634 6200160 6247378

■ **116559-01 – SunOS 5.9 : patch powerd pmconfig**

4706727 4724465 4725193 4725195 4733462 4858600 4858604

■ **116561-07 – SunOS 5.9 : patch platmod**

4463714 4498135 4643212 4646439 4751357 4765953 4777162 4807354 4818224 4838016 4844765  
4846785 4854783 4877168 4924716 4975592 4985416 4993700 5007181 5041132 5042559 5062839  
6197206 6213630 6289903

■ **116636-01 – SunOS 5.9 : prise en charge de Symlinks pour gnome l10n fr\_BE et es**

4921134

■ **116663-01 – SunOS 5.9 : patch ntpdate**

4727171 5021867

■ **116665-02 – SunOS 5.9 : patch bge**

4913952 4991238

■ **116669-08 – SunOS 5.9 : patch md**

4380147 4790035 4813460 4822189 4886687 4915431 4981298 5048347 5048915 5061410 5061599  
5067898 5068997 5070496 5070511 5071059 5071901 5072849 5073220 5073727 5080292 5081477  
5085032 5087369 5088893 5089909 5093712 5097853 5102518 5109446 5109456 5110153 6176220  
6178538 6178560 6182797 6209065

■ **116670-02 – SunOS 5.9 : patch gld**

5028003 5052933

■ **116674-05 – patch du gestionnaire de fichiers GNOME 2.0.2**

4860816 4955976 4874903 5048025 4789033

■ **116755-01 – SunOS 5.9 : patch usr/snadm/lib/libadmutil.so.2**

4868757 4904083

■ **116774-03 – SunOS 5.9 : patch ping**

4807715 4837086 4902275

■ **116776-01 – SunOS 5.9 : patch mipagent**

4837086

■ **116778-01 – SunOS 5.9 : patch in.patch ripngd**

4837086

5056654

- 116780-01 – SunOS 5.9 : patch scmi2c

4742715

- 116782-01 – SunOS 5.9 : patch tun

4947668

- 116807-01 – SunOS 5.9 : patch usr/sadm/lib/smc/lib/preload/jsdk21.jar
- 116846-03 – SunOS 5.9 : patch SCRIPT
- 117067-01 – SunOS 5.9 : patch awk nawk oawk

1239581 4836376 4896779 4900365 4955130

- 117071-01 – SunOS 5.9 : perte de mémoire dans llc1\_ioctl()

4713774

- 117100-04 – SunOS 5.9 : Nouvel environnement linguistique européen UTF-8 requis

4944441 5007190 6181537

- 117114-02 – CDE 1.5 : patch sdtwebclient

4834610 5010600

- 117119-05 – SunOS 5.9 : patch du gestionnaire Sun Gigabit Ethernet 3.0

4804523 6188981 5054087 4964514 5063362 4993021 4982982 5090946 6238162 5019183 6240487

- 117123-04 – SunOS 5.9 : patch wanboot

4994863 5036999 6228203

- 117124-10 – SunOS 5.9 : patchs platmod, drmach, dr, ngdr, & gptwocfg

4410012 4762259 4831702 4857426 4860202 4860955 4873095 4893666 4921936 4929059 4957883  
4964679 4979315 5000945 5018945 5032418 5036945 5046939 5075885 5076027 5081588 5090037  
5109126 6180581 6198169 6200160 6214180 6247378

- 117125-01 – SunOS 5.9 : patch procfs

4963688

- 117127-02 – SunOS 5.9 : patch d'en-tête

4942663 4944406 5059500

- 117129-01 – SunOS 5.9 : patch adb

4942663 4944406

- 117131-01 – SunOS 5.9 : patch adm1031

4854121

- 117132-01 – SunOS 5.9 : patch cachefsstat

4256677

- 117134-01 – SunOS 5.9 : patch svm flasharchive

4838219

- 4477936
  - 117138-01 – SunOS 5.9 : seg\_spt.h
- 4963771 4974963 4977677
  - 117140-02 – SunOS 5.9 : patch ipsecah
- 4892938
  - 117143-01 – SunOS 5.9 : patch xntpd
- 5046669
  - 117152-01 – SunOS 5.9 : patch magic
- 5042249 5076027 5091275 6189186 6235959 6242831 6247399
  - 117155-05 – SunOS 5.9 : patch pcipsy
- 4983758
  - 117160-01 – SunOS 5.9 : patch /kernel/misc/krtld
- 4943059 4948972
  - 117162-01 – SunOS 5.9 : patch usr/src/uts/common/sys/cpc\_impl.h
- 5012902
  - 117165-01 – SunOS 5.9 : patch pmubus
- 5026628 5075341
  - 117168-02 – SunOS 5.9 : patch mpstat
- 4025675 4167478 4368576 4398885 4477936 4493561 4615194 4626323 4632219 4643312 4682197  
 4682537 4769472 4772960 4802594 4802646 4802915 4817079 4819991 4825043 4833860 4841632  
 4841930 4849610 4860183 4860955 4860976 4865731 4865856 4866849 4874549 4878077 4893666  
 4895891 4896149 4897386 4905701 4915782 4926737 4927647 4928612 4930184 4930185 4932237  
 4934929 4941431 4941930 4942663 4943059 4944039 4944406 4946459 4946473 4946815 4948972  
 4953382 4958313 4959637 4975228 4978865 4988523 4996240 5002279 5017145 5017148 5017847  
 5017962 5021064 5026502 5026824 5028398 5035198 5036234 5039920 5042241 5042253 5050686  
 5054052 5056444 5059500 5059920 5084220 5092221 5108333 6210001
  - 117171-17 – SunOS 5.9 : patch du noyau
- 4807010
  - 117177-01 – SunOS 5.9 : arrêt brutal du module gssapi
- 5027222
  - 117179-01 – SunOS 5.9 : patch nfs\_dlboot
- 4982661
  - 117184-01 – GNOME 2.0.2 : patch des bibliothèques de prise en charge et du panneau GNOME
- 4944784 5068240
  - 117186-02 – GNOME 2.0.2 : patch de la structure système de fichiers virtuels GNOME
- 117201-09 – X11 6.6.1 : patch st

4959585 5030512 5048581 5054000 5054083 5054770 5049175 5061404 5063909 4997203 5064804  
5067089 5048680 5067795 5065960 5071005 5070541 5069220 5070941 5071007 5072097 5072207  
5049419 5079484 5037640 5102370 5104693

■ **117203-05 – X11 6.6.1 : patch fontconfig**

4983354 5028919 5011380 5036458 5065960 5072172

■ **117256-01 – SunOS 5.9 : suppression des anciens fichiers OW Xresources.ow**

5016219

■ **117280-03 – SunOS 5.9 : PATCH SPÉCIAL : pour des fichiers MODIFIABLES**

4531894 4941466 4773326 5023674

■ **117282-03 – SunOS 5.9 : PATCH SPÉCIAL : pour fichiers script**

4531894 5062839

■ **117400-01 – SunOS 5.9 : symlinks iconv ISO8859-6 et ISO8859-8**

4928164

■ **117418-01 – SunOS 5.9 : patch consms**

4718437

■ **117420-02 – SunOS 5.9 : patch mdb**

4531894 5037365

■ **117426-03 – SunOS 5.9 : patch du gestionnaire ctsmc et sc\_nct**

4941466 5062839 6202868

■ **117427-08 – SunOS 5.9 : patch ufs**

4353832 4587617 4723351 4781568 4936030 4949500 5003760 5014326 5027393 5044486 5077968  
5106803 6187076 6205337

■ **117428-01 – SunOS 5.9 : patch picl**

4941466

■ **117430-01 – SunOS 5.9 : patch ttymux**

4941466 4967381

■ **117431-01 – SunOS 5.9 : patch nss\_nis**

4644308

■ **117433-01 – SunOS 5.9 : patch FSS FX RT**

5059500

■ **117441-01 – SunOS 5.9 : patch FSSdispadmin**

4977407

■ **117443-01 – SunOS 5.9 : patch libkvm**

5078943

■ **117445-01 – SunOS 5.9 : patch newgrp**

4705393

■ **117450-01 – SunOS 5.9 : patch ds\_SUNWnisplus**

5030069 5057130

- **117453-01 – SunOS 5.9 : patch libwrap**

4967563

- **117455-01 – SunOS 5.9 : patch in.rwhod**

4705157

- **117457-01 – SunOS 5.9 : patch elfexec**

6175381

- **117459-01 – SunOS 5.9 : patch de module du socket de routage**

5074404

- **117471-02 – SunOS 5.9 : patch fifofs**

5036875 5098322

- **117473-01 – SunOS 5.9 : patch fwtmp**

6180974

- **117477-01 – SunOS 5.9 : patch vol**

4349871 4857372 4906902 4907085 4940964 5006301 5073105 5073109 5073158 5073172

- **117479-01 – SunOS 5.9 : patch efcodes**

4766717 6177369

- **117480-01 – SunOS 5.9 : patch pkgadd**

6202830

- **117483-01 – SunOS 5.9 : patch ntwdt**

6230025

- **117485-01 – SunOS 5.9 : patch fn\_ctx\_x500.so.1**

4807798

- **117488-01 – SunOS 5.9 : patch de message de localisation printmgr**

5033604

- **117560-02 – SunOS 5.9 : patch de bibliothèques de microtâches (libmtsk)**

4822965 4877490 4915962 5087100 5087277 5087628 5089382 5091653 5092014 5092233 5094879

5096814 5098026 5098139 5104020 5102871 5106203 5107215 6177038 6190879 6192978 6204867

6206169 6210378 6203445 6198156

- **117577-03 – X11 6.6.1 : patch de polices TrueType**

5033155 5074803

- **117590-04 – SunOS 5.9 : corrections de bogues pour administrateur d'environnement linguistique**

5032377 5046046 5052631 5067857 5070441 5075710

- **117593-04 – SunOS 5.9 : mises à jour des pages de manuel pour Solaris 9**

5042752 5050045 5064171

- 5027915 5029671 5029685 5029691 5041575 5043813 5015497 5041574 5057158

  - 117595-03 – SunOS 5.9 : mises à jour des pages de manuel pour Solaris 9
- 5028599

  - 117601-01 – X11 6.6.1 : patch libowconfig.so.0
- 4839620

  - 117632-01 – CDE1.5 : patch sun\_at pour Solaris 9
- 5008787

  - 117636-01 – SunOS 5.9 : patch de pilote disk\_ata
- 5038089

  - 117659-01 – SunOS 5.9 : erreur Wnn6 set\_fi\_user\_dic définie sur l’option de chemin d’accès local
- 4763759 6183403

  - 117663-02 – X11 6.6.1 : patch xwd
- 5045800 5046739 5060316

  - 117682-03 – SunOS 5.9 : patch de filtre d’impression gnu a2ps espgs foomatic
- 5034913

  - 117728-01 – CDE1.5 : patch dthello
- 5023674 5062839

  - 117746-04 – SunOS 5.9 : patch platform/sun4u/kernel/drv/sparcv9/pic16f819
- 5062979

  - 117753-01 – SunOS 5.9 : patch SCRIPT
  - 117780-01 – SunOS 5.9 : patch spécial de gestionnaire Fibre Channel FUJITSU PCI
- 5060776

  - 117985-01 – SunOS 5.9 : XIL 1.4.2 Loadable Pipeline Libraries
- 4851840 4937907 5083192

  - 118064-04 – SunOS 5.9 : patch Admin Install Project Manager Client
- 5069958

  - 118191-01 – patch gtar
- 5069958

  - 118193-01 – patch gtar source
- 5082453

  - 118260-01 – GNOME 2.0.2 : patch de structure de configuration GNOME
- 5077952 5082323 6196754 6231515 6241936

  - 118300-02 – X11 6.6.1 : patch libXpm
  - 118305-04 – SunOS 5.9 : patch TCP

4796648 4846184 5089150 5094229

- **118335-03 – SunOS 5.9 : patch sockfs**

4846022 4999223

- **118413-02 – SunOS 5.9 : patch de message de localisation du gestionnaire de projets**

6180563 6207707

- **118463-01 – SunOS 5.9 : patch du**

5068958

- **118465-02 – SunOS 5.9 : patch rcm\_daemon**

4655205 4775771 4836686 4847585 4856242 4976595 5048956 5083865

- **118472-01 – SunOS 5.9 : patch pargs**

4878757

- **118535-02 – SunOS 5.9 : patch sh/jsh/rsh/pfsh**

4498084 5045556

- **118539-02 – SunOS 5.9 : patch schpc**

4902271 5076027

- **118558-11 – SunOS 5.9 : patch du noyau**

4117562 4487110 4490112 4510864 4520798 4599397 4616050 4618950 4636540 4640542 4640559  
4647808 4656626 4656821 4658782 4660073 4661192 4664349 4665239 4673645 4679229 4692005  
4692023 4692053 4697219 4697505 4703981 4704996 4710160 4710161 4711217 4711218 4713409  
4715000 4715664 4718737 4721200 4721451 4726041 4729275 4731122 4733895 4733898 4743493  
4760403 4762548 4764927 4765183 4766240 4771216 4773186 4773830 4775419 4776134 4776340  
4778049 4780312 4780968 4781113 4785498 4788465 4788809 4794193 4794822 4796100 4796798  
4801542 4806961 4807724 4808786 4809862 4810029 4815744 4818004 4818739 4819633 4820126  
4824390 4827612 4827672 4827687 4828270 4832753 4834149 4840725 4840813 4842171 4842538  
4843188 4843701 4852595 4860202 4862012 4864535 4864707 4870759 4873815 4874917 4876816  
4886938 4887975 4892419 4895610 4895681 4896555 4897925 4899400 4899522 4903838 4907010  
4921361 4923037 4923583 4925049 4931707 4934299 4934546 4934617 4935587 4941466 4944925  
4945033 4946504 4946686 4947970 4952413 4952525 4952988 4953623 4955544 4955554 4955965  
4960084 4961578 4962596 4966373 4969599 4977946 4979731 4979787 4984733 4986223 4994422  
4995744 4998275 5006368 5006842 5011103 5012334 5012666 5015315 5016636 5023674 5025959  
5025968 5027427 5034691 5034702 5036234 5037923 5039202 5040068 5041985 5046939 5057101  
5062387 5062645 5062839 5063140 5065051 5073604 5076027 5076548 5082877 5084503 5087929  
5090037 5095432 5103805 5106210 6178457 6192370 6197861 6199548 6200160 6203464 6204621  
6207276 6209411 6209588 6210881 6218503 6230025 6239011 6239064 6242869 6243046 6243897  
6247378 6248724 6283565

- **118586-01 – SunOS 5.9 : patch cp/mv/ln**

5015406

- **118618-01 – Network Security Services pour Java (JSS) 3.1.2.3 SunOS 5.8 5.9 : patch genesis**

- **118759-01 – X11 6.6.1 : patch d'outils d'administration des polices**

6203719

- **118897-01 – SunOS 5.9 : patch stc**

- 6174587
  - 119433-01 – SunOS 5.9 : telnet
- 6234932
  - 119438-01 – SunOS 5.9 : patch usr/bin/login
- 6179000
  - 119447-01 – SunOS 5.9 : patch ses
- 6227029
  - 119449-01 – SunOS 5.9 : patch Perl
- 4951799
  - 119494-01 – SunOS 5.9 : patch mkisofs
- 5104326
  - 119928-02 – SunOS 5.9 : PATCH SPÉCIAL : pour fichiers script
- 6237500 6247378
  - 119929-01 – SunOS 5.9 : patch /usr/bin/xargs
- 6203159
  - 119936-01 – SunOS 5.9 : patch mkfs
- 6245090
  - 119937-01 – SunOS 5.9 : installation JumpStart du client impossible à l'aide de l'initialisation DHCP
- 6228203
  - 119976-01 – CDE 1.5 : patch dtterm
- 6219941
  - 120192-01 – SunOS 5.9 : PATCH SPÉCIAL : pour des fichiers MODIFIABLES
- 4531894 4941466 4773326 5023674 5057101 6230025 6231964 4883904
  - 120315-01 – SunOS 5.9 : XMITTS 3.X ASIC et assemblages ES pour Starcat, Serengeti, LW8
- 5076027
  - 120445-01 – SunOS 5.9 : liens de jeton de plate-forme Toshiba (TSBW,Ultra-3i)
- 6296066

---

## Liste de patches x86

- 111713-09 – SunOS 5.9\_x86 : patch de bibliothèque partagée pour C++\_x86
- 4302954 4698028 4699194 4704604 4708982 4745600 4747931 4749398 4749628 4750936 4756106  
 4794587 4797953 4806782 4820555 4825898 4828443 4853946 4856138 4861853 4886310 4884516

4894898 4918858 4876793 4919536 4864189 4949404 4951789 4953582 4953639 4965215 4945288  
4967333 5019613 4957415 4678395 4962360 4997504 4859928 5019752 5032521 5037790 4980736  
5034760 5039540 5001937 5041951 5109951

■ **111728-03 – SunOS 5.9\_x86 : patch de bibliothèque mathématique (libm)**

4810765 4817713 4820770

■ **112615-04 – diverses corrections SunScreen 3.2 pour Solaris 9\_x86**

4475976 4484731 4531796 4599245 4621944 4636508 4636511 4636514 4710480 4710493 4713896  
4729278 4731099 4760976 4762492 4764370 4764373 4767244 4770205 4790511 4801062 4861572  
4833684 4389132 4433735 4821206

■ **112662-06 – SunOS 5.9\_x86 : patch pour la méthode d'entrée et de sortie X et IIIM**

6175370 6212427 5046466 4901772 4803378 4805181 4805730 4823672 4593130 4412147 4726723  
4629783 4721656 4721661 4742096 4691874 4650804 4774826 4772485 4777933 4776987

■ **112786-38 – X11 6.6.1\_x86 : patch Xsun**

4760672 4734353 4707069 4709009 4762797 4740125 4732113 4676222 4753720 4736505 4780894  
4633549 4798375 4742744 4784311 4809776 4818111 4716007 4828474 4785372 4422011 4805863  
4787416 4755776 4847054 4868692 4748474 4707057 4721898 4846090 4743878 4843234 4858548  
4866506 4880222 4701451 4709918 4785959 4834460 4863536 4894855 4845579 4847731 4248632  
4680913 4790284 4750598 4889164 4781056 4913527 4886190 4780425 4839220 4874319 4889565  
4922200 4961781 4957436 4810740 4907034 4989547 4991847 4970756 4985837 4995611 4771300  
4963084 5007488 4185550 4522529 4787667 5002007 4856208 5023755 4962001 4982339 5028657  
5028901 5039004 5042212 4992287 4707141 5037725 5032391 5048853 5067275 5046466 5104863  
6219932 6219947 5016163 6228875 6255133

■ **113099-01 – X11 6.6.1\_x86 : patch d'extension X RENDER**

4749332 4770510

■ **113108-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch udfs**

4762254 4865731

■ **113109-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch xmemfs**

4865731

■ **113111-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch touch**

4482571 4659955

■ **113124-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch /kernel/drv/devinfo**

4869606

■ **113241-11 – CDE 1.5\_x86 : patch dtsession**

4701185 4743546 4763733 4788212 4837640 4880232 4845302 4944400 5023052 5023659 5064140

■ **113245-06 – CDE 1.5\_x86 : patch dtwm**

4743546 4853367 4868035 4917291 4948424 4956257 4971032 5091345

■ **113375-01 – X11 6.6.1\_x86 : patch xpr**

4704388

■ **113404-04 – SunOS 5.9\_x86 : prise en charge du tamoul/kannada/goujrati/bengali**

4769446 4752426 4767689 4767747 4752139 4681931 4832435

- **113406-02 – SunOS 5.9\_x86 : synchronisation avec 4751190 pour environnements linguistiques th\_TH.UTF-8**

4751190
- **113408-03 – SunOS 5.9\_x86 : ajout de la prise en charge d'une méthode d'entrée à cinq traits dans S9UR**

4741018 4783961 4749970 4749975 4837040
- **113542-01 – X11 6.6.1\_x86 : patch XKB**

4633549
- **113590-07 – SunOS 5.9\_x86 : patch des pages man JFP**

4808428 4809083 4695070 4742031 4688476 4710452 4717366 4851824 4852478 4907337 4907341  
4961965 4961971 4979314 5046638
- **113633-05 – SunOS 5.9\_x86 : corrections et gestionnaires vidéo mis à jour**

4312993 4802189 4817182 4864003 4919426 4964905 4969394 5005184 5005984 5008175 5008258  
5019161 5019886 5022206 5026264 5028728 5037739 5042778 5045450
- **113719-16 – SunOS 5.9\_x86 : patch libnsl rpc.nispasswd**

4152876 4353836 4503714 4644308 4655472 4668699 4674036 4684558 4686960 4687778 4688447  
4710928 4724357 4727726 4738852 4745909 4757387 4765506 4767276 4806914 4817833 4823553  
4828271 4874895 4915053 4941669 4966526 4973536 4977978 4990222 4996337 4997108 5016629  
5071759 5106725 5109439
- **113765-02 – X11 6.6.1\_x86 : patch du clavier**

4716868 4237479 4633549
- **113790-01 – CDE 1.5\_x86 : patch dtexec**

4759425
- **113797-05 – CDE1.5\_x86 : patch Tooltalk**

4722127 4741187 4744289 4784893 4871091 4915560 6206423
- **113832-02 – SunOS 5.9\_x86 : caractère estonien de la virgule décimale incorrect**

4733239
- **113838-02 – CDE 1.5\_x86 : patch libDtSvc**

4720526 4786448 4917860 5092678
- **113840-01 – CDE 1.5\_x86 : patch sdtwsinfo**

4729180 4773801
- **113842-01 – CDE 1.5\_x86 : patch answerbook**

4729199
- **113846-01 – CDE 1.5\_x86 : patch sdtjmplay**

4731319
- **113862-04 – CDE 1.5\_x86 : patch dtksh**

4729959 4814825 4802900 4924920
- **113864-01 – CDE 1.5\_x86 : patch dtconfig**

4732757

- **113867-23 – Motif 1.2.7\_x86 and 2.1.1\_x86 : patch de bibliothèque d'exécution pour Solaris 9**

4741124 4757112 4743372 4712265 4750419 4787387 4756028 4764309 4782506 4839891 4887144  
4891948 4475248 4816308 4930029 4852622 4942777 4953649 4762150 4946432 4939108 4991793  
4973890 4923648 5051929 5058156 5086486 5086488 5099395 6205878 6209386

- **113869-02 – CDE 1.5\_x86 : patch de synchronisation du PDA**

4653758 4705576 4642465 4783087 4815680

- **113870-05 – CDE 1.5\_x86 : patch dtmail**

4715670 4786715 4714769 4715322 4862205 4877306 5038601

- **113897-06 – SunOS 5.9\_x86 : patch de l'environnement linguistique en\_US.UTF-8**

4810102 4893213 4857313 4879620 4894641 4839796 4918666 4847017 4857857 4860057 4860065  
4839577 4846689 4874481 4811234 4833698 4843218 4746498 4749928 4633291 4758189 4761039  
4753468 4757704 4765728 4765666 4751190 4751699 4767922 4768220 4681931 4791073 4647462  
4635650 4648210 4739481 4770344 4774817 4778370 4775106 4501634 4778686 4805695 4798658  
4762506 4789856

- **113903-03 – SunOS 5.9\_x86 : amélioration des modules asiatiques UTF-8 iconv**

4702278 4750690 4772950

- **113905-03 – SunOS 5.9\_x86 : prise en charge de 7 scripts en langues indiennes dans les environnements linguistiques asiatiques UTF-8**

4768804 4752112 4752144 4790423 4681931

- **113907-01 – SunOS 5.9\_x86 : certains problèmes fonctionnels résolus dans les environnements linguistiques chinois**

4731208 4677334

- **113910-01 – SunOS 5.9\_x86 : amélioration de la police de caractères en thaïlandais**

4747781

- **113924-02 – X11 6.6.1\_x86 : patch du serveur de polices de sécurité**

4764193

- **113966-14 – SunOS 5.9\_x86 : patch du message de localisation du SE**

4736248 4775204 4767999 4809660 4831626 4804312 4817097 4841909 4881566 4896232 4909364  
4907285 4938538 4949060 4951926 4960952 4652810 4977809 5033601 5007256 5049550 6285742

- **113968-03 – SunOS 5.9\_x86 : patch du message de localisation de la gestion des volumes**

4775188 4804590 4928522

- **113969-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch du message de localisation uxlbc**

4760256

- **113970-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch du message de localisation de DHCP Manager**

4733194

■ **113974-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch adb**

4664740

■ **113979-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch syseventconfd**

4737409 4745393

■ **113986-18 – SunOS 5.9\_x86 : patch de l'éditeur de liens**

4461340 4470917 4504895 4526878 4698800 4707030 4714146 4715815 4716275 4728822 4730110  
4730433 4731183 4739660 4743413 4744337 4744411 4745129 4745932 4746231 4753066 4754751  
4755674 4764817 4765536 4766815 4770484 4770494 4772927 4774727 4775738 4778247 4778418  
4779976 4783869 4787579 4790194 4792461 4793721 4796237 4796286 4798376 4802194 4804328  
4806476 4811093 4811951 4811969 4816378 4817314 4824026 4825065 4825151 4825296 4826315  
4830584 4830889 4831544 4831650 4834784 4838226 4845764 4845829 4850703 4860508 4865418  
4870260 4872634 4878827 4889914 4900320 4900684 4904565 4904573 4906062 4911775 4911796  
4911936 4912214 4915901 4918303 4918310 4918938 4930985 4930997 4933300 4936305 4939565  
4939626 4939869 4940894 4946992 4948119 4948427 4951840 4955373 4955802 4963676 4964415  
4966465 4967869 4968618 4973865 4974828 4975598 4994738 5002160 5006657 5012172 5013759  
5021541 5021773 5023493 5029830 5031495 5032364 5034652 5036561 5041446 5042713 5044797  
5047082 5047235 5047612 5056867 5058415 5062313 5063580 5064973 5067518 5071614 5076838  
5079061 5080344 5080443 5085792 5086352 5092414 5094135 5096272 5098205 5102601 5105601  
5106206 6173559 6173852 6174599 6175609 6175843 6177838 6178667 6181928 6182293 6182884  
6183645 6189384 6190863 6191488 6192164 6192490 6195030 6195521 6198358 6204123 6207495  
6209350 6212797 6215444 6217285 6219538 6222525 6226206 6228472 6235000 6241995 6244897  
6251722 6251798 6254364 6258834 6260361 6260780 6261803 6261990 6262789 6266261 6267352  
6268693 6276905 6280467 6283601 6284941 6291547

■ **113991-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch sar et sasd**

4627454 4723484

■ **113994-31 – SunOS 5.9\_x86 : patch md**

4159866 4259149 4352265 4373671 4380147 4462054 4473583 4508010 4518313 4518317 4521998  
4628758 4631270 4632281 4634737 4647352 4648067 4655532 4666299 4668224 4668960 4669927  
4678627 4680610 4690701 4690983 4698878 4701093 4705486 4705513 4710390 4711136 4711969  
4712873 4714648 4714923 4715369 4715443 4719744 4720138 4721112 4723547 4725693 4728078  
4733518 4740375 4744248 4760182 4763631 4768557 4774716 4780601 4790035 4796430 4802281  
4808079 4808489 4813460 4814438 4816898 4816970 4820916 4822189 4826191 4829703 4830061  
4834259 4835153 4839268 4840737 4854233 4854410 4866715 4871258 4883796 4883904 4884359  
4886687 4888423 4893952 4908210 4910467 4915431 4917281 4933271 4934391 4934706 4935923  
4936591 4942378 4948693 4954374 4963065 4964390 4971146 4975541 4981298 5001778 5003251  
5007951 5007980 5009684 5009733 5011522 5011799 5011839 5012030 5012606 5012815 5013142  
5013143 5013146 5013148 5013166 5013167 5013172 5014316 5014558 5016028 5016531 5018631  
5021214 5022111 5024116 5026788 5026796 5026803 5028147 5030217 5031644 5033523 5035160  
5037602 5038605 5040057 5040154 5041157 5046091 5046783 5048347 5048915 5061410 5061599  
5067898 5068997 5070496 5070511 5071059 5071901 5072849 5073220 5073727 5080292 5081477  
5085032 5087369 5088893 5089909 5093712 5097853 5102518 5109446 5109456 5110153 6176220  
6178538 6178560 6182797 6209065

■ **113996-02 – SunOS 5.9\_x86 : patch utmp\_update**

4659277 4705891

■ **113999-04 – SunOS 5.9\_x86 : patch devfsadm**

4259149 4334693 4473583 4517655 4622990 4703964 4716238 4734853 4744248 4763631 4908675

■ **114002-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch awk/sed pkgscripts**

4435976 4737594

- **114005-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch sed**

4727485

- **114007-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch tftp**

4656587

- **114009-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch cachefs**

1250956 4110712 4230685 4338920 4467621 4507274 4616030 4698882 4698886 4740460

- **114011-02 – SunOS 5.9\_x86 : patch m4**

4174383 4837874

- **114015-10 – SunOS 5.9\_x86 : patch des pages man libxml, libxslt et Freeware**

4634845 4665029 4668974 4702333 4708162 4768591 4781721 4787493 4793452 4806701 4822658  
4822718 4833908 4839883 4839885 4870078 4876873 5069958 5104326

- **114017-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch de sécurité pour tomcat**

4759554

- **114021-03 – 5.9\_x86 : synchronisation des environnements linguistiques européens UTF-8**

4773318 4788627 4846281

- **114038-02 – SunOS 5.9\_x86 : patch pour la prise en charge du script en langue indienne & Unicode3.2**

4774476 4823451

- **114040-02 – SunOS 5.9\_x86 : correction du bogue de la colonne dtpad dans les environnements linguistiques européens UTF-8**

4773166 4897744

- **114050-12 – SunOS 5.9\_x86 : NSPR 4.1.6 / NSS 3.3.4.5**

4840298 4840300 4840303 4856631 4856633 4884151 4933535 4945089 4964119 4972840 4991529  
5004563 5016209 5025584 5069683

- **114124-05 – SunOS 5.9 : PATCH SPÉCIAL : pour des fichiers modifiables**

4712441 4805954

- **114134-02 – SunOS 5.9\_x86 : patch du courrier**

4705717 5074748

- **114136-02 – SunOS 5.9\_x86 : patch de l'utilitaire at**

4776480 4873835

- **114137-04 – SunOS 5.9\_x86 : patch sendmail**

4697068 4706596 4706608 4706632 4706660 4728227 4737586 4756570 4798135 4808977 4809539  
4826809 4835344 4839833 4924036

- **114145-05 – SunOS 5.9\_x86 : patch de sécurité pour Apache**

4737442 4759882 4768221 4948830 5002881 5061043 5069902 5073308 5082985

- 4762680

  - **114166-01 – CDE 1.5\_x86 : patch du message de localisation de SUNWsregu**
- 4687131

  - **114185-01 – CDE 1.5\_x86 : patch rpc.cmsd**
- 4519228 4678406 4683519 4698391 4698500 4704974 4711830 4719195 4759857 4787789 4807079  
4867326 4868757 4904083

  - **114191-05 – SunOS 5.9\_x86 : patch de l'utilitaire sysidnet**
- 4429002 4478237 4508734 4516578 4576802 4632847 4637525 4645142 4648750 4656914 4656931  
4660125 4664713 4696741 4704081 4715667 4730706 4739995 4764186 4773530 4791015 4791556  
4931702

  - **114192-06 – SunOS 5.9\_x86 : patch de gestion des volumes**
- 4486297 4496120 4626762 4639638 4641801 4641818 4641851 4643267 4644880 4645051 4645080  
4645105 4645146 4645315 4645581 4645811 4647508 4648811 4649058 4654765 4655882 4656941  
4658145 4674537 4682188 4686244 4696284 4699585 4700539 4701067 4720857 4739720 4742164  
4742960 4754758 4759233 4766098 4766971 4768461 4769053 4769612 4769791 4769795 4769860  
4769889 4770013 4770017 4770024 4770027 4771207 4771466 4771469 4771476 4773485 4777931  
4781761 4782465 4786712 4786891 4792126 4795642 4796483 4796491 4796519 4796556 4807821  
4809906 4810642 4813116 4824518 4834362 4845276 4847816 4848759 4866907 4867928 4872697  
4911869 4914834 4931247 4931702 4946973 4964126 4997883 5058260 5064520 5078226 5082296  
5083069 5092404 5095994 6191674 6212927 6225230 6235892 6242775 6242778 6255908

  - **114193-27 – SunOS 5.9\_x86 : patch wbem**
- 4421583 4529289 4623249 4625879 4639323 4678605 4706994 4723617 4725419 4728892 4731056  
4737767 4744964 4750803 4759158 4767392 4850925 4919852 4949580 4967080 4985934 5045607  
5087817 6199776 6220578

  - **114194-09 – SunOS 5.9\_x86 : patch patchadd et patchrm**
- 4313832 4385866 4391400 4501772 4642585 4654964 4655075 4658735 4660835 4707022 4718661  
4723051 4724529 4733324 4734649 4744624 4750446 4753030 4759768 4760694 4761562 4761681  
4763919 4767378 4767678 4768717 4793554 4801754 4812304 4826147 4827060 4832216 4834450  
4834885 4846793 4862735 4879767 4888173 4889594 4889623 4904610 4945516 4963778 4985741  
4985934 4989156 4997302 5031468 5050613 5096647 6225766

  - **114196-23 – SunOS 5.9\_x86 : patch pour la bibliothèque /usr/snadm/lib et le différentiel Flash**
- 4704611

  - **114199-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch smcpreconfig.sh**
- 4762680

  - **114200-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch solregis**
- 4752366 4770721

  - **114201-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch de l'intégration Gnome**
- 4750889 4761698 4807292 4720523 4768118 4687193 4864597 4840141 5022437 4849776 4697287  
4962013 4980138 4986079 4973189 5006986 5100451 6209544 6215729

  - **114210-15 – CDE 1.5\_x86 : patch dtlogin**
- **114212-02 – SunOS 5.9\_x86 : patch du message de localisation de WBEM**

- 4786427 4767999 5050161
- **114216-04 – SunOS 5.9\_x86 : patch du message de localisation d’Install/admin**
- 4788175 4804609 4818688 4974126
- **114218-03 – SunOS 5.9\_x86 : patch du message de localisation d’Install/admin**
- 4788175 4818688 4841337
- **114220-11 – CDE 1.5\_x86 : patch sdtimage**
- 4746059 4728421 4822709 4849909 4705973 5044241 5024924 5035922 6203734 4284511 6217996
- **114222-02 – SunOS 5.9\_x86 : corrections du bogue UR**
- 4791189 4789202
- **114225-04 – SunOS 5.9\_x86 : patch csh**
- 4198269 4479584 5100865 6209912
- **114228-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch yacc**
- 4735960
- **114230-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch action\_filemgr.so.1**
- 4714071
- **114234-03 – SunOS 5.9\_x86 : patch rsm**
- 4679690 4700142 4728023 4754589 4780149 4781177 4792165
- **114236-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch libsendfile.so.1**
- 4640982 4711013
- **114237-04 – SunOS 5.9\_x86 : patch libaio**
- 4501001 4636591 4673944 4709171 4785625 4914854
- **114238-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch dhcpmgr.jar**
- 4731988
- **114242-17 – SunOS 5.9\_x86 : patch passwdutil.so.1 & pam\_authtok**
- 4523936 4624458 4658569 4688752 4698366 4698379 4698387 4702568 4720818 4723361 4743707  
4746114 4747441 4751394 4754634 4755582 4757282 4765506 4768140 4774607 4776571 4779333  
4780109 4784324 4787488 4793719 4802414 4805635 4830406 4873939 4874749 4877796 4887906  
4890233 4890303 4894583 4913437 4920444 4977110 4980441 4988859 5003953 5005602 5007891  
5012514 5014922 5014993 5022076 5044522 5047250 5055748 5067333 5096736 6219143
- **114243-12 – SunOS 5.9\_x86 : patch pour le gestionnaire st**
- 4027074 4273477 4336105 4412239 4728530 4734019 4734033 4756712 4761337 4774943 4799891  
4804362 4809961 4819888 4819983 4821401 4824592 4841612 4854282 4861895 4866891 4895202  
4903496 4976566 5067923 5103484 6177478 6183286 6225780 6232414
- **114245-01 – SunOS 5.9\_x86 :certains caractères ne peuvent être affichés dans les environnements linguistiques GBK et GB18030**
- 4771032
- **114248-01 – SunOS 5.9\_x86 : synchronisation à l’aide d’Unicode3.2 pour les environnements linguistiques asiatiques**

4752139

- **114250-01 – SunOS 5.9\_x86 : PATCH SPÉCIAL :scripts preremove endommagés dans certains packages S9**

4829407

- **114253-01 – SunOS 5.9\_x86 : PATCH SPÉCIAL :SUNWcdft postinstall impact x86 endommagés**

4854523

- **114260-02 – SunOS 5.9\_x86 : patch /usr/sbin/psrinfo**

4841716 4983696

- **114262-02 – SunOS 5.9\_x86 : patch /usr/sbin/snoop**

4259149 4473583 4676230 4744248 4763631

- **114263-02 – SunOS 5.9\_x86 : patch libgss.so.1**

4799173 4829637

- **114265-08 – SunOS 5.9\_x86 : patch in.dhcpd**

4678758 4721862 4840208 4932150 4944796 4981080 5086331 5098448 6220012

- **114266-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch winlock**

4712871

- **114273-04 – SunOS 5.9\_x86 : patch Sun ONE Directory Server 5.1**

2057900 2063534 2065178 2069342 2079262 2097441 2097456 2097509 2097541 2097600 2097623  
2097654 2097665 2098090 2099197 2099422 2101163 2101262 2101315 2101333 2108974 2117983  
2118490 2119155 2120389 2120414 2120541 2120699 2121079 2121114 2121347 2121481 2121615  
2121644 2121688 4527608 4529402 4530466 4530509 4532320 4532757 4533706 4535845 4537169  
4538268 4550044 4589224 4592931 4614559 4615165 4616579 4617085 4617521 4619976 4620546  
4621920 4622371 4623119 4623199 4623308 4624693 4627760 4628444 4630124 4639310 4639408  
4639560 4640273 4640724 4643122 4645544 4645887 4646301 4646350 4646392 4649319 4649615  
4651972 4652031 4652859 4653016 4656657 4656846 4658787 4658810 4663658 4665564 4665571  
4668480 4669525 4669879 4671360 4672889 4672914 4672960 4674387 4675387 4682961 4683476  
4684519 4686213 4687038 4689805 4691101 4692956 4695152 4697500 4704039 4704635 4705641  
4707395 4708296 4709128 4711201 4711202 4713256 4714196 4714358 4715065 4715955 4716340  
4716745 4717121 4719564 4722987 4723630 4732352 4735062 4735919 4737978 4738221 4738639  
4742083 4742450 4743633 4743796 4748399 4749234 4751092 4753087 4754469 4754595 4756215  
4758387 4759670 4761010 4765575 4767182 4773751 4773823 4773920 4776001 4777358 4778128  
4778154 4778334 4780230 4780807 4781823 4783910 4784168 4786154 4786475 4786504 4786547  
4787220 4789601 4791877 4795280 4797685 4802963 4805734 4807803 4809504 4809846 4813355  
4813998 4815733 4817676 4818005 4819399 4819555 4819710 4819904 4820037 4821198 4821289  
4824825 4826265 4826843 4826863 4827569 4829894 4830417 4834508 4836446 4836491 4838624  
4838863 4840786 4840960 4842620 4846165 4846332 4848325 4850717 4850722 4851870 4851879  
4854827 4854898 4856290 4856329 4856331 4857614 4863001 4863706 4863943 4864622 4865435  
4865525 4865653 4865859 4866060 4867299 4880352 4881181 4881653 4883250 4884416 4885686  
4886421 4891116 4894995 4897873 4898449 4899320 4903397 4904414 4908443 4911023 4911678  
4911711 4912539 4912664 4913176 4913984 4916248 4918912 4920323 4921143 4921426 4922595  
4925223 4928129 4929089 4930098 4932782 4935077 4938445 4942664 4943975 4945548 4946487  
4948365 4953750 4957279 4957314 4957384 4965036 4973380 4976005 4976010 4976129 4976481  
4980328 4990956 4994274 5013318 5014116 5024106 5026748 5044378 5047431 5052660 5053912  
5071022 5071675 5072159 5084650 5088018 5098376 5103276 5104371 6176080 6185038

- 4786458 4820267

  - **114277-02 – SunOS 5.9\_x86 : prise en charge étendue de la langue arabe dans UTF-8**
- 4776648

  - **114283-01 – CDE 1.5\_x86 : patch libDtWidget**
- 4748729 5073813

  - **114313-02 – CDE1.5\_x86 : menu GNOME/CDE pour Solaris 9\_x86**
- 4795479 4826155 4929385

  - **114322-03 – SunOS 5.9\_x86 : patch du message de localisation du gestionnaire de patchs**
- 4643366 4751386 4779333 4780109 4830525 4858673 4966423 5006801 6230927

  - **114330-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch pax**
- 4766460

  - **114336-02 – SunOS 5.9\_x86 : patch usr/sbin/rmmount**
- 4628233 4705226 4726100

  - **114342-08 – SunOS 5.9\_x86 : patch ypserv/ypxfrd/rpc.yppasswdd**
- 4283355 4823553 4882937 4890530 4905454 4926318 4951399 5022150

  - **114343-11 – SunOS 5.9\_x86 : patch ksh**
- 4372800 4498084 4750637 4753777 4786817 4790885 4801490 4804763 4902634 4902666 4927873  
4985002 5010511 5056943 5084140 6208198

  - **114348-12 – SunOS 5.9\_x86 : patch /usr/sbin/in.routed**
- 4259149 4473583 4637330 4639729 4648299 4673190 4675796 4678130 4699047 4703689 4703864  
4705755 4726444 4728056 4728423 4728429 4728541 4744248 4751531 4763631 4763906 4775648  
4783283 4798787 4799577 4806220 4817668 4828297 4836677 4837086 4859127 4863621 4879396  
4915436 4971665 4995674 5005545 5018864 5035061 5049232 5065330 5073668 5096257 6195122  
6227282 6231263

  - **114350-04 – SunOS 5.9\_x86 : patch/sbin/dhcpagent**
- 4259149 4473583 4715953 4721209 4744248 4763631 4902398

  - **114353-03 – SunOS 5.9\_x86 : patch /etc/inet/inetd.conf**
- 4761190

  - **114354-07 – SunOS 5.9\_x86 : patch libresolv**
- 4353836 4700305 4777715 4793327 4796596 4805812 4810893 4863307 4874895 4928758 6205056

  - **114355-03 – SunOS 5.9\_x86 : patch de tri**
- 4641790 4725245 4817791 4851433 4897491 4913776 6178339

  - **114357-06 – SunOS 5.9\_x86 : patch usr/bin/ssh**
- 4665983 4685658 4707786 4763864 4804165 4939055 5099653

  - **114358-14 – SunOS 5.9\_x86 : patch snmpdx mibiisa libssagent.so.1**

4691177 4706022 4743605 4782625 4787450 4870467 4872468 4883185 4889976 4935739 4940928  
4955967 4958796 4959348 5013979 5053265 6174926 6177562 6190633 6191323 6227115 6228341

■ **114362-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch lofi**

4302817 4331110 4335489 4342447 4348291 4361731 4389001 4446576 4477843 4505225 4526709  
4628272 4649233

■ **114421-03 – SunOS 5.9\_x86 : patch de prise en charge de disques multitéraoctets - libadm.so.1**

4259149 4334693 4473583 4622990 4716238 4744248 4763631 6197410

■ **114423-06 – SunOS 5.9\_x86 : patch format**

4334693 4622990 4716238 4726667 4766161 4777332 4781880 4785642 4791416 4814438 4820859  
4826988

■ **114424-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch de prise en charge de disques multitéraoctets - prtvtoc**

4334693 4622990 4716238

■ **114427-04 – SunOS 5.9\_x86 : patch Umem - libumem.so.1**

4518988 4694626 4709984 4766343 4865797 4924624 4928859 5017315 5018265

■ **114428-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch Umem - libumem**

4518988 4694626 4709984

■ **114429-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch Umem - llib-lumem**

4518988 4694626 4709984

■ **114430-01 – SunOS 5.9\_x86 : Umem - abi-libumeme.so.1**

4518988 4694626 4709984

■ **114432-21 – SunOS 5.9\_x86 : patch libthread.so.1 libc**

4152876 4165723 4221365 4223846 4254013 4271957 4353836 4479187 4489885 4518988 4524527  
4530367 4533712 4656492 4669963 4679005 4686454 4688450 4694626 4705942 4709984 4749274  
4749669 4756148 4756192 4764855 4767215 4768343 4769150 4769166 4772200 4782294 4783204  
4786566 4792908 4795308 4795713 4797219 4810810 4812362 4818401 4819289 4828746 4831309  
4839080 4844583 4845974 4855271 4863473 4871054 4874895 4877492 4878257 4881606 4888508  
4893562 4894609 4894760 4904877 4915053 4950403 4951000 4955607 4955609 4955616 4955622  
4961173 4961699 4980686 4981484 5043013 5044097 5059751 5061718 5061770 5066336 5079042  
5081268 6176463 6182350

■ **114433-10 – SunOS 5.9\_x86 : patch de dépassement de la pile - truss, ppgsz libproc**

4254013 4271957 4533712 4668520 4686454 4756192 4783204 4797219 4845974 4893562 4921661  
4950966 4951000 4955607 4955609 4955616 4955622 4961699 4976951 5016934

■ **114435-08 – SunOS 5.9\_x86 : patch IKE Hardware - libike**

4666686 4667873 4671563 4673333 4673338 4687237 4704460 4731575 4739746 4742619 4745493  
4745709 4752466 4762219 4804299 4823665 4832562 4840090 4842368 4890236 4919747 4919802  
4927429 4930399 4941232 4963817 4974853 4976759 4977335 4982429 5016628

■ **114436-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch ike hardware - config.sample**

4666686 4673333 4687237 4704460 4739746 4745493 4745709

- **114437-02 – SunOS 5.9\_x86 : routeur 6to4 -patch usr/sbin/6to4relay**

4660167 4688392 4688398 4688704 4694560 4804064
- **114439-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch Perl**

4675538 4724626 4768924
- **114440-03 – SunOS 5.9\_x86 : patch devinfo**

4745581 4794712 4870565
- **114441-03 – SunOS 5.9\_x86 : emplacement 1 DR - connexion à chaud**

4622581 4659144 4767641 4779758 4872741 4884579 4959085
- **114442-02 – SunOS 5.9\_x86 : routeur 6to4 - patch ifconfig**

4660167 4688392 4688398 4688704 4694560 4837086
- **114483-04 – SunOS 5.9\_x86 : registre des produits CLI Revision**

4385866 4391400 4655075 4753030 4767378 4767678 4768717 4796532 4801439 4863376
- **114496-01 – CDE 1.5\_x86 : patch dtprintinfo**

4788209
- **114502-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch drmproviders.jar**

4712814
- **114504-13 – SunOS 5.9\_x86 : patch usr/sadm/lib/usermgr/VUserMgr.jar**

4750864 4756441 4762502 4770830 4803524 4810642 4914834 4931702 4946973 4997883 5080683  
5092404 5092418 6192017 6196606 6236163 6242775 6242778
- **114514-03 – SunOS 5.9\_x86 : patch pour les pages de manuel X des versions japonaise et anglaise**

4811454 4797892 4801395 4849095 4852478
- **114517-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch pour la version anglaise des pages de manuel sdtudctool pour S9UR3**

4808428
- **114521-07 – SunOS 5.9\_x86 : PATCH SPÉCIAL : pour le script postinstall**

4786712 4809906 4825349 4841998 4824518
- **114562-01 – X11 6.6.1\_x86 : patch d'écran de démarrage X**

4807285
- **114565-05 – SunOS 5.9\_x86 : patch /usr/sbin/in.ftpd**

4705192 4706072 4714534 4864687 5016478 6239487
- **114567-02 – SunOS 5.9 : PATCH SPÉCIAL : pour des fichiers modifiables**
- **114568-19 – SunOS 5.9\_x86 : patch usr/sadm/install/bin/pkginstall**

4405634 4658542 4786593 4813860 4826609 4842146 4848801 4850925 4851760 4876125 4881141  
4887795 4905318 4909852 4910538 4920769 4933503 4953336 4979694 5015850 5034108 5038650  
5050493 5062603 6202671 6217206
- **114570-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch libdbm.so.1**

4668699

- 114587-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch bzip

4634845 4659775

- 114599-03 – 5.9\_x86 : les caractères dtcmUTF-8 ne s'affichent pas ; taille de dtpad incorrecte

4787603 4418543

- 114613-01 – SunOS 5.9\_x86 : erreurs de fichier des codages ANSI-1251

4812123

- 114615-04 – SUNOS 5.9\_x86 : corrections de bogues européens unicode3.2 s9ur,He, EMEA

4811236 4796228 4681931 4832943 4791206 4755447 4770382 4960935

- 114634-02 – SunOS 5.9\_x86 : patch pour l'environnement linguistique ja\_JP.UTF-8

4749205 4868872

- 114637-03 – SunOS 5.9\_x86 : correction de sécurité de KCMS

4661008 4774256 5040882

- 114642-03 – SunOS 5.9\_x86 : patch iconv japonais pour UTF-8

4706863 4671351 4671363 4109290 5077658

- 114678-10 – SunOS 5.9\_x86 : patch des composants internationaux pour Unicode

4731597 4757662 4757683 4783065 4784646 4865107 4872194 4903197 4906617 4907166 4910918  
4911499 4922414 4936232 4936244 4954656 4984965 4987315 5086303 2122158 4785261 6217550

- 114685-03 – SunOS 5.9\_x86 : patch samba

4768591 4787493 4833908 4839883 4839885 5080288 5095997 6203085

- 114712-03 – SunOS 5.9\_x86 : patch usr/sadm/lib/diskmgr/VDiskMgr.jar

4818306 4825948 4931702

- 114714-02 – SunOS 5.9\_x86 : patch newtask

4798119 4970817

- 114715-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch libdb2.so.1

4668699

- 114717-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch usr/bin/rcp

1149636

- 114720-02 – SunOS 5.9\_x86 : patch kernel/misc/mixer

4714088 4776340 4790888 4824455 4829190

- 114722-06 – SunOS 5.9\_x86 : patch ufsrestore et ufsdump

4767221 4767281 4769786 4794712 4856282 4866433

- 114730-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch /usr/sbin/in.telnetd

4798177

- 4662013 4868026 6183189 6185257

  - **114732-02 – SunOS 5.9\_x86 : patch /usr/sbin/init**
- 4747253

  - **114735-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch /usr/ccs/bin/lorder**
- 4759428

  - **114737-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch usr/sbin/nisrestore**
- 4809087 4881639 4901822 4979460 5019699 5075227

  - **114819-06 – GNOME 2.0.0\_x86 : patch libpng**
- 4647938 4902137

  - **114857-02 – SunOS 5.9\_x86 : patch /usr/bin/pppd**
- 4718590 4725702 4801044 4860120 4895076 4923312 4939055 5006469 5048145 5055703 5060548 5087792

  - **114858-08 – SunOS 5.9\_x86 : patch usr/lib/ssh/sshd**
- 4727825

  - **114859-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch kernel/drv/udp**
- 4803267

  - **114862-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch /usr/sbin/wall**
- 4822718

  - **114876-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch source bibliothèque XML**
- 4674066

  - **114924-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch /usr/kernel/drv/logindmux**
- 4685978 4691277 4775897 4777295 4803389 4808860 4834142 4837086 5013238 5078640

  - **114925-06 – SunOS 5.9\_x86 : patch usr/lib/inet/in.mpathd**
- 4714170

  - **114928-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch usr/sbin/allocate**
- 4772471 4787413 4812764

  - **114932-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch usr/sbin/syslogd**
- 4859514 4871090 4938649 4824729 4909461

  - **114948-02 – SunOS 5.9\_x86 : patch ATOK12**
- 4834885 4841998

  - **114964-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch SCRIPT**
  - **114966-01 – SunOS 5.9\_x86 : PATCH SPÉCIAL : seulement pour fichiers modifiables**
- 4892060 4892039 4796458

  - **114968-02 – SunOS 5.9\_x86 : patch FDL**
- 4892060 4892039 4796458

  - **114976-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch usr/lib/inet/dhcpp/svcdm/dhcppcommon.jar**

4782691

■ **114980-16 – SunOS 5.9\_x86 : patch lp**

4530499 4593031 4626542 4635978 4640976 4648825 4652453 4687458 4687483 4697460 4704146  
4704153 4704157 4704303 4704376 4704377 4704786 4704793 4704798 4704812 4704824 4704921  
4704926 4705611 4705626 4705635 4705663 4705665 4705899 4705910 4705911 4705915 4705933  
4705937 4705943 4705947 4705948 4705950 4705957 4705959 4705977 4706351 4714952 4734301  
4751570 4761753 4761791 4775108 4809082 4809690 4819203 4902916 4915855 4925015 4927784  
4930119 4940032 4981362 4986866 4997994 5025203 5043034 5060450 5064120 6186040 6208058  
6289134

■ **115005-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch ipqosconf**

4664957

■ **115011-03 – SunOS 5.9\_x86 : patch de la carte à puce**

4704250 4760613 4876141 6192339

■ **115013-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch if\_mpadm**

4775897 4777295

■ **115015-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch ipmp lib**

4775897 4777295

■ **115019-07 – SunOS 5.9\_x86 : patch boot/solaris/devicedb/master**

4762213 4762217 4842652 4846753 4853683 4857098 4862529 4874857 4875743 4882541 4883298  
4883302 4910722 4919285

■ **115021-03 – SunOS 5.9\_x86 : patch vold**

4794712 4817817 4895798 4903521 4905812 4961288

■ **115025-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch dqblk**

4807983

■ **115027-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch ml\_odunit**

4794712

■ **115029-03 – SunOS 5.9\_x86 : services de quota**

4794712 4807979 4817074 4905041 5024217

■ **115031-01 – SunOS 5.9\_x86 : services d'identification de systèmes de fichiers**

4794712

■ **115034-02 – SunOS 5.9\_x86 : patch /usr/lib/fs/ufs/df**

4794712 4800102

■ **115036-03 – SunOS 5.9\_x86 : patch /usr/lib/fs/ufs/mount**

4347385 4794712

■ **115096-01 – SunOS 5.9\_x86 : conversion incorrecte d'iconv dans certains environnements linguistiques asiatiques**

5010003

■ **115114-02 – SunOS 5.9\_x86 : patch d'assembleur**

4617425 4794748 4637179 4744990 4507265 4633806 4633811 4443261 4847658 4845902 4827482  
4818485 4864216 4887745 4889181 4885970 4885966 4881918 4890494 4957893

■ **115159-08 – X11 6.6.1\_x86 : patch xscreensaver**

4841343 4838390 4849641 4871833 4818344 6237901

■ **115167-05 – SunOS 5.9\_x86 : patch usr/bin/cpio**

4711504 4738687 4740813 4768749 4771017 4789757 4790357 4792482 4802626 4803461 4810827  
4844489 4879536 4894077 4911399 4971255 5006405 5021475

■ **115168-07 – SunOS 5.9\_x86 : patch usr/lib/security/pam\_krb5.so.1**

4430138 4516537 4526202 4630574 4711993 4727224 4743181 4744280 4770661 4794436 4807010  
4830044 4836676 4837278 4841013 4846024 4847827 4865664 4881066 4882946 4995543 5004688  
5031562 5055875 5063407 5096445 5109147

■ **115178-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch de postinstallation SUNWjxmf/SUNWjxcft**

4851735

■ **115316-02 – SunOS 5.9\_x86 : correction des problèmes dtlogin**

4854079

■ **115318-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch usr/bin/i86/gcore**

4832466

■ **115319-03 – SunOS 5.9\_x86 : patch /usr/lib/acct/acctcms**

4701876 5040580 6200474 6227221

■ **115320-10 – SunOS 5.9\_x86 : patch /kernel/drv/e1000g**

4842659 4842664 4842697 4844546 4846753 4853683 4862529 4874857 4875743 4882541 4883298  
4883302 4909863 4923658 4932422 4940870 4971416 4990064 4997067 5010052 5014625 5033616  
5037062 5050265 5050268 5050369 5050415 5055132 5067162 6175307 6176031 6180180 6185022

■ **115321-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch isa.125/ata.bef**

4836662

■ **115335-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch kernel/drv/elxl**

4392116 4423264 4470581 4750553 4767680 4834346 4834353

■ **115337-02 – SunOS 5.9\_x86 : patch /usr/bin/tar, /usr/sbin/static/tar**

4481801 4517714 4697540 4714066 4727287 4756186 4819401 4864230 4918784 4977739 5026498  
5027397

■ **115351-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch ident\_udfs.so.1**

4855145

■ **115353-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch elxl.bef**

4791458

■ **115355-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch slpd**

4471576 4767287 4837368

■ **115382-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch xlibi18n pour le japonais**

4851271

- **115427-02 – SunOS 5.9\_x86 : patch de localisation UDC**  
4765005 4881642 6230779 2126785
- **115489-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch /kernel/misc/busra**  
4718370 4792953 4834066 4835953 4853539
- **115501-03 – SunOS 5.9 : PATCH SPÉCIAL : pour des fichiers modifiables**
- **115543-03 – SunOS 5.9\_x86 : patch nss\_compat.so.1**  
4152876 4156580 4353836 4874895 5097644
- **115546-02 – SunOS 5.9\_x86 : patch nss\_files.so.1**  
4152876 4353836 4874895
- **115547-02 – SunOS 5.9\_x86 : PATCH SPÉCIAL : pour fichiers script**  
4853683 4857098
- **115551-03 – SunOS 5.9\_x86 : patch nss\_user**  
4152876 4353836 4874895 6235336
- **115554-19 – SunOS 5.9\_x86 : patch de gestionnaires et structure USB**  
4237764 4354427 4402400 4419540 4507408 4631151 4647358 4655789 4660846 4662300 4665811  
4702501 4702930 4706244 4707437 4717238 4718437 4723993 4735031 4735465 4737194 4740677  
4757590 4765718 4769577 4776340 4781283 4782292 4783855 4785916 4786786 4788315 4790678  
4798619 4800029 4800123 4801046 4804860 4810230 4811758 4812935 4816509 4824054 4824763  
4826171 4828972 4834143 4836298 4836606 4838235 4841489 4844296 4845179 4847936 4848295  
4852863 4854629 4858443 4860534 4860753 4865592 4869166 4869326 4869362 4869396 4875818  
4876234 4876900 4879738 4879741 4879799 4880227 4881576 4881577 4883138 4889441 4889499  
4889600 4889606 4891054 4891058 4891604 4893834 4894475 4898083 4898174 4898176 4898852  
4899551 4900383 4900900 4908469 4914341 4916009 4916643 4916848 4917711 4919248 4919251  
4919260 4920655 4922683 4923069 4927543 4927648 4935335 4939237 4940092 4941082 4945141  
4946859 4949270 4950073 4961257 4967673 4971510 4971592 4971869 4976583 4976792 4988379  
4990411 4993111 4994700 4995592 5001058 5003764 5006448 5008493 5017983 5018218 5018235  
5018742 5021075 5021083 5021795 5021804 5028263 5028398 5030851 5032631 5034703 5037067  
5039148 5045076 5049150 5049215 5053199 5058283 5066952 5079178 5086513 5101543 5102060  
6176526 6237500 6273106
- **115593-02 – SunOS 5.9\_x86 : mise à jour des messages l10n de Gnome et correction de bogues pour UR5**  
4894688 4907339
- **115595-02 – SunOS 5.9\_x86 : mise à jour de l'aide l10n de Gnome et correction de bogues pour UR5**  
4913386 4920961
- **115604-01 – SunOS 5.9\_x86 : yesstr, nostr incorrect dans S9**  
4869845 4811225
- **115609-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch pour polices japonaises**  
4864476 4876428
- **115641-01 – SunOS 5.9\_x86 : PATCH SPÉCIAL - bogue UR de mise à niveau**  
4708858

- 4654232 4803469

  - 115647-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch usr/lib/libtnfprobe.so.1
- 4383138 4853917

  - 115652-02 – SunOS 5.9\_x86 : patch usr/lib/acct/runacct
  - 115655-01 – SunOS 5.9\_x86 : glyphes manquants dans les polices grecques ISO8859-7 à taille variable
- 4750555

  - 115664-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch libpicldevtree.so.1
- 4810029

  - 115666-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch libcpc.so.1
- 4810029

  - 115672-01 – SunOS 5.9\_x86: patch usr/lib/adb/mntinfo
- 4747261

  - 115676-02 – SunOS 5.9\_x86 : patch de bibliothèque lgroup
- 4845974 4863473 4880116 4912663

  - 115678-01 – SunOS 5.9\_x86 :patch /usr/lib/ldap/idsconfig
- 4632409 4823553

  - 115682-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch diagcode
- 4864979

  - 115686-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch /sbin/netstrategy
- 4259149 4473583 4744248 4763631

  - 115688-02 – SunOS 5.9\_x86 : patch /var/sadm/install/admin/default
- 4850925

  - 115690-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch /usr/lib/patch/patchutil
- 4850925

  - 115694-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch /usr/bin/last
- 1260759

  - 115696-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch /usr/lib/netsvc/yp/yppush
- 4822978 4854241 4874752 4874757 4882029 4884927 4884929

  - 115698-02 – SunOS 5.9\_x86 : patch /usr/lib/libbmtmalloc.so.1
- 4464080 4782401 4831968 4846231 4848368 4851334 4856955 4873146 4873154 4962171

  - 115707-01 – SunOS 5.9\_x86 : init.wbem ne peut pas enregistrer CimomService & WBEMLogServiceBean
- 4878180

  - 115714-01 – CDE 1.5\_x86 : patch dtfile
- 4629782

- 4858368 4871285

  - 115735-02 – GNOME 2.0.2\_x86 : patch de système de fichiers virtuels
- 4839485 4928511 4749223 4760281 6244142

  - 115737-05 – GNOME 2.0.2\_x86 : patch du gestionnaire de fenêtres
- 4884486 4858882 4861510 4871703 4875424 5103573

  - 115739-04 – GNOME 2.0.2\_x86 : patch des bibliothèques d'IUG de base
- 4909213 4879252 4901967

  - 115741-02 – GNOME 2.0.2\_x86 : patch pour technologie d'impression
- 4909213 4858420

  - 115743-02 – GNOME 2.0.2\_x86 : patch pour outil de recherche dans des fichiers
- 4733324

  - 115745-01 – SunOS 5.9\_x86 : PATCH SPÉCIAL : seulement pour fichiers modifiables
- 4822658 4870078

  - 115755-02 – SunOS 5.9\_x86 : patch de sécurité pour zlib
- 4869761

  - 115794-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch du message de localisation du CDE
- 4760092

  - 115800-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch pkginfo pour le package de localisation WBEM/WBEM SDK
- 4898929

  - 115801-02 – SunOS 5.9\_x86 : correction de bogue pour le message xscreensaver et les environnements linguistiques dtlogin
- 4866734 4765131

  - 115813-02 – GNOME 2.0.2\_x86 : patch d'intégration Dtlogin
- 4795491

  - 115836-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch Ghostscript
- 4889623

  - 115848-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch usr/bin/admintool
- 4883142 5027030 5041567 6178851

  - 115874-04 – SunOS 5.9\_x86 : patch /kernel/misc/scsi
- 4823893

  - 115875-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch /kernel/drv/ncrs
- 4859519 4874048

  - 115879-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch /usr/bin/logger
- 4859519 4874048

  - 115880-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch /usr/bin/uucp

4756979 4804089

- **115903-01 – SunOS 5.9\_x86 : problème concernant les données monétaires et l'interclassement en tchèque**

4637202 4908698

- **115905-02 – SunOS 5.9\_x86 : problème concernant les données monétaires en mexicain**

4907747

- **115907-01 – SunOS 5.9\_x86 : jour incorrect en catalan**

4898546

- **115913-01 – SunOS 5.9\_x86 : en\_CA : yesstr et nostr sont en français**

4897658

- **115921-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch de l'aide CDE 1.5**

4892024

- **115927-11 – SunOS 5.9\_x86 : NSPR 4.1.6 / NSS 3.3.11 / JSS 3.1.6**

4885952 4886464 4888311 4903564 4933535 4945089 4972840 4991529 5004563 5011517 5016498  
5016209 4877287 5044857 5009031 4961743 5069683 5083437 6231147 6200096 5084798 2125283  
2125284

- **115937-01 – SunOS 5.9\_x86 : correction de bogue pour traduction coréenne**

4904741

- **115950-05 – SunOS 5.9\_x86 : patch UDC**

4899738 4934214 4963466 6230779 2126785 4765005

- **115959-01 – GNOME 2.0.2\_x86 : patch de la base de données d'aide**

4880052

- **115965-01 – GNOME 2.0.2\_x86 : patch texteditorshare**

4901967

- **115967-01 – GNOME 2.0.2\_x86 : patch de l'émulateur de terminal**

4901967

- **115969-01 – GNOME 2.0.2\_x86 : patch de l'analyseur de performances**

4901967

- **115971-01 – GNOME 2.0.2\_x86 : patch de l'utilitaire d'applets du panneau**

4901967

- **115973-03 – CDE 1.5\_x86 : patch dtterm libDfTerm**

4822385 4969514

- **115975-01 – GNOME 2.0.2\_x86 : patch de la documentation utilisateur**

4901967

- **115987-02 – SunOS 5.9\_x86 : patch usr/bin/i86/ptree**

4757218 4912227

- 4731122
  - 115993-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch /usr/include/limits.h
- 4875223 4905797
  - 116007-01 – GNOME 2.0.2\_x86 : patch de bibliothèques
- 4519180 4706669 4785109
  - 116013-02 – SunOS 5.9\_x86 : patch de l'utilitaire ps
- 4742154 5027247
  - 116015-02 – SunOS 5.9\_x86 : patch usr/sbin/usermod
- 4763519
  - 116017-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch usr/sbin/logadm
- 4728204 4837086 4907462
  - 116018-02 – SunOS 5.9\_x86 : patch in.patch ndpd
- 4836676 4837278 4955217
  - 116044-03 – SunOS 5.9\_x86 : patch krbv5
- 4836676
  - 116045-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch krbv5 (krb5kdc)
- 4836676 4837278 5110105 6209960
  - 116046-07 – SunOS 5.9\_x86 : patch krbv5 (libkadm5srv.so.1)
- 4865731
  - 116050-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch fdfs
- 4670300 4681464
  - 116052-02 – SunOS 5.9\_x86 : patch fssnap
- 4865731 5070448
  - 116053-02 – SunOS 5.9\_x86 : patch autofs
- 4857041
  - 116085-01 – X11 6.6.1\_x86 : patch de la police
- 4503182 4650565 4686454 4845882 4865207 4929493 4963408 4904906 4989739 4994031
  - 116091-12 – SunOS 5.9\_x86 : PATCH SPÉCIAL : pour des fichiers MODIFIABLES
- 4795241 4939829 5060847 5067065 5037640
  - 116093-06 – SunOS 5.9\_x86 : PATCH SPÉCIAL : pour fichiers script
  - 116106-04 – X11 6.6.1\_x86 : patch FreeType
- 4866067
  - 116120-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch du message de localisation du CDE
- 4822385
  - 116158-01 – SunOS 5.9\_x86 : PATCH SPÉCIAL : scripts CAS pour package CDE



5063854 5033159 5021054 5015561 5025894 5017695 5034880 5039545 5043376 5057723 6181948  
4724728 4734337 4744128 4761151 4776091 4811431 4818853 4819412 4830338 4840324 4849368  
4849513 4851218 4853543 4860400 4861767 4861948 4862994 4869664 4870233 4872948 4876672  
4884552 4886253 4886683 4888612 4890613 4892587 4893954 4895814 4902210 4904100 4904764  
4907283 4909380 4909796 4910686 4913290 4913458 4914362 4917206 4921551 4922884 4923230  
4925548 4926581 4926972 4928341 4930027 4930986 4931379 4933997 4937416 4937667 4938319  
4942044 4942341 4942381 4947231 4947756 4949245 4949318 4950035 4954609 4955404 4957162  
4958393 4958395 4962225 4962418 4965713 4965815 4969036 4969425 4972432 4972796 4976025  
4976401 4976502 4978068 4978369 4978647 4980136 4980660 4982525 4987217 4987274 4991198  
4991659 4992275 4994366 4996111 4997113 5003309 5004406 5005643 5005653 5013767 5017630  
5017895 5021585 5021712 5022904 5022976 5024804 5029014 5049159 5056917 5063790 6067367  
6088593 6092475 6092499 6152742 6155154 6155446 6156869 6197275

■ **116301-17 – Sun Java System Application Server 7.0\_x86 : patch Java Mail Runtime**

5063854 5033159 5021054 5015561 5025894 5017695 5034880 5039545 5043376 5057723 6181948  
4724728 4734337 4744128 4761151 4776091 4811431 4818853 4819412 4830338 4840324 4849368  
4849513 4851218 4853543 4860400 4861767 4861948 4862994 4869664 4870233 4872948 4876672  
4884552 4886253 4886683 4888612 4890613 4892587 4893954 4895814 4902210 4904100 4904764  
4907283 4909380 4909796 4910686 4913290 4913458 4914362 4917206 4921551 4922884 4923230  
4925548 4926581 4926972 4928341 4930027 4930986 4931379 4933997 4937416 4937667 4938319  
4942044 4942341 4942381 4947231 4947756 4949245 4949318 4950035 4954609 4955404 4957162  
4958393 4958395 4962225 4962418 4965713 4965815 4969036 4969425 4972432 4972796 4976025  
4976401 4976502 4978068 4978369 4978647 4980136 4980660 4982525 4987217 4987274 4991198  
4991659 4992275 4994366 4996111 4997113 5003309 5004406 5005643 5005653 5013767 5017630  
5017895 5021585 5021712 5022904 5022976 5024804 5029014 5049159 5056917 5063790 6067367  
6088593 6092475 6092499 6152742 6155154 6155446 6156869 6197275

■ **116309-01 – CDE 1.5\_x86 : patch libDtHelp**

4930117

■ **116335-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch des commandes kanji**

4928656

■ **116341-03 – SunOS 5.9\_x86 : patch de fichiers d'informations gzip et freeware**

4793452 5069958

■ **116454-02 – SunOS 5.9\_x86 : patch sadmind**

4079984

■ **116473-02 – SunOS 5.9\_x86 : patch rmformat**

4285600 4362287 4776340 4778681 4983588 5028534 6181228

■ **116475-04 – SunOS 5.9\_x86 : patch libsmmedia**

4776340 5006093 6240296

■ **116477-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch du gestionnaire pcic**

4776340

■ **116479-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch vi**

4349324

■ **116483-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch pour la prise la charge de BSC comms**

4855020 4783538 4904300 4717667

- 4945141
  - **116487-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch libdevice**
- 4411999 4897608
  - **116491-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch acctdusg**
- 4956133
  - **116497-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch fdc**
- 4875506 5101653
  - **116499-02 – SunOS 5.9\_x86 : patch bufmod**
- 4871258
  - **116501-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch des jeux de disques de contrôle automatique SVM**
- 4745909 4817833 4898991
  - **116503-02 – SunOS 5.9\_x86 : patch mountd**
- 4818672 4860211 4860744
  - **116504-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch unix.so**
- 4837086 4902275
  - **116507-02 – SunOS 5.9\_x86 : patch de détermination d’itinéraire**
- 4960245
  - **116508-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch sulogin**
- 4783204 4893562 4951000 4955607 4955609 4955616 4955622 4961699
  - **116509-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch dis**
- 4966145
  - **116511-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch wscons**
- 4799406
  - **116526-01 – SunOS 5.9\_x86 : modification des messages d’initialisation d’Intel à x86**
- 4924525
  - **116528-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch timod**
- 4978610 4986433 5057166
  - **116531-04 – SunOS 5.9\_x86 : patch bge.conf**
- 4966463
  - **116535-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch de la commande de volume**
- 4334693 4622990 4716238 5005820 6177814
  - **116539-03 – SunOS 5.9\_x86 : patch SUNW\_disk\_link.so**
- 4871277 5047837 6284248
  - **116544-03 – SunOS 5.9\_x86 : patch vmstat**

- 116547-03 – SunOS 5.9\_x86 : patch CDRW DVD-RW DVD+RW

4839581 4845620 4982556 5004884 5008897 5038057 5039437 5052888 5106372 6178838 6194995

- 116549-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch ar

4987898

- 116553-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch su

4026556

- 116637-01 – SunOS 5.9\_x86 : prise en charge de Symlinks pour gnome l10n fr\_BE et es

4921134

- 116664-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch ntpdate

4727171 5021867

- 116666-04 – SunOS 5.9\_x86 : patch bge

4892667 4904300 4904906 4950181 4960780 4963408 4991238 5085824

- 116667-02 – SunOS 5.9\_x86 : patch raidctl

5003068 5012666 5025956 5031720 5033191

- 116675-05 – GNOME 2.0.2\_x86 : patch du gestionnaire de fichiers

4860816 4955976 4874903 5048025 4789033

- 116756-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch usr/snadm/lib/libadmutil.so.2

4868757 4904083

- 116769-01 – SUNOS 5.9\_x86 : corrections des décimales de l’environnement linguistique européen s9ur, EMEA

4960935

- 116775-03 – SunOS 5.9\_x86 : patch ping

4807715 4837086 4902275

- 116777-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch mipagent

4837086

- 116779-01 – SunOS 5.9\_x86 : /usr/lib/inet/in.patch ripngd

4837086

- 116808-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch usr/sadm/lib/smc/lib/preload/jsdk21.jar

4947668

- 116847-03 – SunOS 5.9\_x86 : patch SCRIPT
- 116908-06 – SunOS 5.9\_x86 : patch du gestionnaire adpu320

4894604 4920366 4929931 4933078 4937387 4939202 4947770 4950375 4950383 4959941 4992167  
5082429

- 117068-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch awk nawk oawk

1239581 4836376 4896779 4900365 4955130

- 4713774

  - 117072-01 – SunOS 5.9\_x86 : perte de mémoire dans llc1\_ioctl()
- 4834610 5010600

  - 117115-02 – CDE 1.5\_x86 : patch sdtwebclient
- 4973240

  - 117122-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch du gestionnaire uata
- 4256677

  - 117133-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch cachefsstat
- 4838219

  - 117135-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch svm flasharchive
- 4477936

  - 117139-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch seg\_spt.h
- 4892938

  - 117144-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch xntpd
- 5046669

  - 117153-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch magic
- 4983758

  - 117161-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch /kernel/misc/krtld
- 4943059 4948972

  - 117163-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch usr/src/uts/common/sys/cpc\_impl.h
- 4630734 4830628 4853971 4861945 4878802 4894477 4974557 5047955 5059254 5063493 5070270  
5103909 6203928

  - 117164-02 – SunOS 5.9\_x86 : patch de fichier d'en-tête Metropolis
- 5026628 5075341

  - 117169-02 – SunOS 5.9\_x86 : patch mpstat
- 4025675 4044295 4115610 4138139 4166409 4167478 4201022 4203748 4254013 4259149 4330959  
4334693 4336082 4349828 4352265 4353832 4354427 4357217 4368576 4371826 4375052 4377827  
4390777 4401262 4407669 4407972 4412320 4413261 4419540 4445394 4456383 4457028 4465488  
4466741 4466818 4469395 4473026 4473583 4475612 4477936 4490164 4491038 4498182 4499864  
4501255 4504686 4509659 4519102 4520669 4520944 4531028 4531029 4533712 4614574 4617247  
4622990 4627620 4628670 4630273 4631275 4632219 4632750 4638166 4639871 4640282 4640982  
4641562 4643312 4647351 4647549 4647683 4647684 4648917 4649104 4653044 4653899 4653957  
4657510 4659777 4659882 4660167 4662762 4662866 4663297 4664740 4664957 4664967 4666858  
4667688 4667724 4671383 4671440 4672604 4672991 4675868 4676143 4676535 4680195 4683862  
4686454 4687850 4688063 4688392 4688398 4688704 4689309 4692082 4693464 4694560 4695568  
4695786 4697693 4698684 4699850 4700697 4701242 4705144 4706477 4706727 4708464 4708822  
4711013 4711164 4712882 4712958 4713403 4714062 4714688 4715897 4716210 4716238 4716320  
4718013 4718565 4721112 4721124 4722897 4723351 4723473 4724465 4725193 4725195 4725286  
4725574 4728819 4729683 4730464 4731122 4732828 4733462 4735093 4735135 4736439 4736706

  - 117172-17 – SunOS 5.9\_x86 : patch du noyau

4736802 4737656 4737760 4740300 4740766 4740769 4741112 4742711 4742715 4744248 4745039  
4745590 4747261 4747307 4747714 4748411 4748843 4749268 4749542 4749669 4750749 4754201  
4756472 4757140 4757311 4757427 4757685 4759341 4761401 4762697 4763047 4763130 4763284  
4763402 4763631 4763813 4764351 4764855 4767357 4768760 4769472 4769739 4770236 4770487  
4771216 4772200 4772712 4772797 4772813 4773186 4773620 4773958 4774462 4775225 4776340  
4777791 4778984 4779457 4781213 4781568 4782709 4783204 4783931 4784039 4784529 4784977  
4785044 4785304 4785321 4785875 4786613 4788230 4788692 4788766 4788885 4789213 4789964  
4790941 4791734 4793178 4793485 4794501 4794712 4795329 4795674 4796134 4796430 4796648  
4797520 4797833 4797841 4797967 4798095 4799039 4799057 4799331 4802549 4802594 4802646  
4802915 4803148 4803293 4803645 4804998 4805135 4805352 4805889 4806695 4807979 4807983  
4808240 4808811 4809341 4809406 4809427 4809551 4810364 4810810 4812495 4815160 4816496  
4816970 4817074 4817079 4818293 4818300 4818672 4819240 4820199 4820268 4820811 4821560  
4821833 4822207 4824988 4825181 4825299 4826792 4827119 4827409 4828108 4828704 4829272  
4829413 4829570 4829732 4831997 4832963 4833129 4833724 4833860 4835739 4836575 4837378  
4838049 4838367 4839059 4839726 4839900 4840464 4841716 4842738 4844839 4844927 4845277  
4845500 4845974 4846022 4846355 4846951 4847803 4849433 4849610 4850672 4851366 4852269  
4852381 4853044 4854408 4854496 4854791 4854840 4854928 4855160 4855271 4856084 4856452  
4857394 4857792 4857986 4858518 4858600 4858604 4859426 4859427 4860183 4860211 4860744  
4860789 4860955 4860976 4863460 4863473 4865731 4865856 4865982 4866439 4866453 4866849  
4867775 4869170 4870452 4870519 4870969 4872125 4872213 4874096 4874549 4875077 4875773  
4875778 4875916 4876225 4876829 4878077 4878795 4878873 4879595 4880098 4880360 4880986  
4881707 4883107 4884138 4884410 4885266 4888423 4888712 4889619 4889692 4891129 4891218  
4891731 4892034 4893015 4893310 4893562 4893666 4895891 4896149 4896336 4897659 4899147  
4899933 4900694 4902715 4903465 4903724 4904300 4904650 4904733 4905669 4905701 4906621  
4908624 4912731 4914079 4914143 4915531 4915782 4916342 4918452 4919172 4921227 4921637  
4921968 4926980 4927647 4927915 4928612 4932237 4932305 4934929 4935076 4935283 4935561  
4936678 4939432 4941431 4941742 4941930 4942663 4943059 4944039 4944406 4945167 4945272  
4945997 4946459 4946473 4946815 4948494 4948972 4951000 4951784 4953382 4955607 4955609  
4955616 4955622 4957434 4958313 4959637 4961699 4963688 4963771 4964867 4966428 4967150  
4969291 4969605 4970333 4971869 4974963 4975228 4975330 4975802 4977677 4977769 4978326  
4978493 4979763 4979936 4980989 4984037 4984058 4984625 4985055 4987169 4989739 4991625  
4992165 4994031 4996240 4998030 4998060 4998625 4999223 5002279 5003760 5004305 5009586  
5009814 5010909 5013599 5015366 5016684 5016808 5017148 5018661 5021165 5021574 5025728  
5026502 5026824 5027222 5028003 5028398 5028438 5030655 5035198 5036234 5040128 5040306  
5042248 5047955 5050686 5054052 5057056 5059500 5059920 5064001 5076694 5077968 5082540  
5084344 5085818 5092221 5093165 6174905 6205103 6210001

■ 117174-03 – SunOS 5.9\_x86 : patch audio810

4989107 5071616 5100955 6234157 6252550

■ 117178-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch /usr/lib/gss/mech\_dh.so.1

4807010

■ 117185-01 – GNOME 2.0.2\_x86 : patch des bibliothèques de prise en charge et du panneau GNOME

4982661

■ 117187-02 – GNOME 2.0.2\_x86 : patch de la structure système de fichiers virtuels GNOME

4944784 5068240

■ 117202-09 – X11 6.6.1\_x86 : patch st

4959585 5030512 5048581 5054000 5054083 5054770 5049175 5061404 5063909 4997203 5064804  
5067089 5048680 5067795 5065960 5071005 5070541 5069220 5070941 5071007 5072097 5072207  
5049419 5079484 5037640 5102370 5104693

- 4983354 5028919 5011380 5036458 5065960 5072172

  - **117204-05 – X11 6.6.1\_x86 : patch fontconfig**
- 5016219

  - **117257-01 – SunOS 5.9\_x86 : suppression des anciens fichiers OW Xresources.ow**
- 4531894 4773326 4986433 5057166

  - **117281-03 – SunOS 5.9\_x86 : PATCH SPÉCIAL : pour des fichiers MODIFIABLES**
- 5058283

  - **117283-04 – SunOS 5.9\_x86 : PATCH SPÉCIAL : pour fichiers script**
- 4928164

  - **117401-01 – SunOS 5.9\_x86 : symlinks iconv ISO8859-6 et ISO8859-8**
- 5012564

  - **117414-01 – SunOS 5.9\_x86 : insertion du symbole monétaire slovaque correct**
- 4718437

  - **117417-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch consms**
- 4979343 4994473 5012779

  - **117419-02 – SunOS 5.9\_x86 : patch void de prise en charge de la souris à molette**
- 4531894 5037365

  - **117421-02 – SunOS 5.9\_x86 : patch oban ardbeg MDB**
- 4644308

  - **117432-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch nss\_nis**
- 4977407

  - **117442-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch FSSdispadmin**
- 5078943

  - **117444-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch libkvm**
- 4705393

  - **117446-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch newgrp**
- 5030069 5057130

  - **117451-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch ds\_SUNWnisplus**
- 4967563

  - **117454-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch libwrap**
- 4705157

  - **117456-02 – SunOS 5.9\_x86 : patch in.rwhod**
- 6175381

  - **117458-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch elfexec**
- **117460-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch rti**

5074404

- **117468-06 – SunOS 5.9\_x86 : patch nfs**

4716413 4747261 4757427 4759341 4837285 4837290 4852269 4901380 4960336 4976875 5002826  
5011676 5083133 5105010 6277307

- **117469-03 – SunOS 5.9\_x86 : patch c2audit**

4685545 4959077 5076801 5082875 6192370 6260039

- **117470-03 – SunOS 5.9\_x86 : patch tcp**

4846184 5089150 5094229

- **117472-02 – SunOS 5.9\_x86 : patch fifofs**

5036875 5098322

- **117474-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch fwtmp**

6180974

- **117475-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch gld**

5052933

- **117476-06 – SunOS 5.9\_x86 : patch ufs**

4587617 4936030 4949500 5014326 5027393 5044486 5106803 6187076 6205337

- **117478-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch vol**

4349871 4857372 4906902 4907085 4940964 5006301 5073105 5073109 5073158 5073172

- **117481-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch pkgadd**

6202830

- **117482-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch c2audit**

5012065

- **117484-03 – SunOS 5.9\_x86 : patch pcfs**

4898397 5047630 5065397 6180557

- **117486-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch fn\_ctx\_x500.so.1**

4807798

- **117489-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch de message de localisation printmgr**

5033604

- **117559-02 – SunOS 5.9\_x86 : patch de bibliothèques de microtâches (libmstk)**

4822965 4877490 4915962 5087100 5087277 5087628 5089382 5091653 5092014 5092233 5094879  
5096814 5098026 5098139 5102871 5104020 5106203 5106490 5107215 5109620 6177038 6190879  
6192978 6204867 6206169 6210378 6203445 6198156

- **117578-03 – X11 6.6.1\_x86 : patch de polices Truetype**

5033155 5074803

- **117591-04 – SunOS 5.9\_x86 : corrections de bogues pour administrateur d'environnement linguistique**

5032377 5046046 5070441 5074113 5067857 5052631 5075710

- 5042752 5050045 5050605 5064171

  - **117594-04 – SunOS 5.9\_x86 : mises à jour des pages de manuel pour Solaris 9**
- 5027915 5029671 5029685 5029691 5041575 5043813 5015497 5041574 5057158

  - **117596-03 – SunOS 5.9\_x86 : mises à jour des pages de manuel pour Solaris 9**
- 5028599

  - **117602-01 – X11 6.6.1\_x86 : patch libowconfig.so.0**
- 4839620

  - **117633-01 – CDE1.5\_x86 : patch sun\_at pour Solaris 9**
- 5038089

  - **117660-01 – SunOS 5.9\_x86 : erreur Wnn6 set\_fi\_user\_dic définie sur l’option de chemin d’accès local**
- 4763759 6183403

  - **117664-02 – X11 6.6.1\_x86 : patch xwd**
- 5045800 5046739 5060316

  - **117683-03 – SunOS 5.9\_x86 : patch de filtre d’impression gnu a2ps espgs foomatic**
- 5054332 5034126 5004020 4993010 4828534 5052253 5056005 5065648 5070824 5074196 5079552  
5076202 5008297 5090320 5099378 6205539 6204150 6199118 6187030 5097913

  - **117714-06 – SunOS 5.9\_x86 : patch du gestionnaire Sun GigaSwift Ethernet 1.0**
- 5034913

  - **117729-01 – CDE1.5\_x86 : patch dthello**
- 5065648 5074196

  - **117754-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch SCRIPT**
  - **117808-02 – SunOS 5.9\_x86 : patch de pilote vlan**
- 4851840 4937907 5083192

  - **118065-04 – SunOS 5.9\_x86 : patch Admin Install Project Manager Client**
- 5033417

  - **118068-01 – CDE 1.5\_x86 : patch sdtname**
- 5069958

  - **118192-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch gtar**
- 5069958

  - **118194-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch gtar source**
- 5082453

  - **118261-01 – GNOME 2.0.2\_x86 : patch de structure de configuration GNOME**
- 5077952 5082323 6196754 6231515 6241936

  - **118301-02 – X11 6.6.1\_x86 : patch libXpm**
- 5077952 5082323 6196754 6231515 6241936

  - **118341-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch kernel/drv/mpt.conf**

5088355

- 118365-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch de pilote iprb

4727020

- 118414-02 – SunOS 5.9\_x86 : patch de message de localisation du gestionnaire de projets

6180563 6207707

- 118462-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch modload Utils

4719453

- 118464-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch du

5068958

- 118466-02 – SunOS 5.9\_x86 : patch rcm\_daemon

4655205 4775771 4836686 4847585 4856242 4976595 5048956 5083865

- 118473-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch pargs

4878757

- 118536-02 – SunOS 5.9\_x86 : patch sh/jsh/rsh/pfsh

4498084 5045556

- 118559-11 – SunOS 5.9\_x86 : patch du noyau

4117562 4503704 4630734 4677371 4731122 4743493 4761647 4764927 4788465 4807473 4808240  
4830628 4853044 4853971 4861945 4878802 4894477 4912357 4923037 4946504 4946686 4947970  
4951784 4974557 4979787 4983884 4994422 4998275 5047955 5059254 5062387 5063493 5065051  
5070270 5084503 5103805 5103909 6199548 6203464 6203928 6209411 6210881 6228203 6231065  
6239011

- 118587-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch cp/mv/ln

5015406

- 118619-01 – NSS pour Java (JSS) 3.1.2.3 SunOS 5.8\_x86 5.9\_x86 : patch genesis
- 118760-01 – X11 6.6.1\_x86 : patch d'outils d'administration des polices

6203719

- 119431-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch mpt

4961578 4966373 4979731 4995744 5006842 5011103 5012334 5012666 5025959 5025968 5027427  
5036234 5037923 5039202 5041985 5057101 5063140 6178457 6197861 6204621 6207276

- 119434-01 – SunOS 5.9\_x86 : telnet

6234932

- 119435-04 – SunOS 5.9\_x86 : patch ip

4658177 4963675 6212756 6235832

- 119439-02 – SunOS 5.9\_x86 :

5061331 6214620

- 119440-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch usr/bin/login

6179000

- 119443-02 – SunOS 5.9\_x86 : patch kernel/drv/sd  
5023670 6249580
- 119446-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch arp  
6214946
- 119450-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch Perl  
4951799
- 119495-01 – SunOS 5.9\_x86 : patch mkisofs  
5104326
- 119902-01 – Openwindows 3.7.0\_x86 : patch Xview  
4459703 4690979
- 119930-01 – SunOS 5.9\_x86 : xargs élimine parfois les guillemets saisis  
6203159
- 119938-01 – SunOS 5.9\_x86 : PATCH SPÉCIAL : pour fichiers script  
6237500
- 119977-01 – CDE 1.5\_x86 : patch dtterm  
6219941
- 120193-01 – SunOS 5.9\_x86 : PATCH SPÉCIAL : pour des fichiers MODIFIABLES  
4531894 4773326 4986433 5057166 5057101 5085824
- 120238-01 – SunOS 5.9\_x86 :  
6245090