

Guía de inicio rápido para instalar Oracle® Solaris 11.1

Este software y la documentación relacionada están sujetos a un contrato de licencia que incluye restricciones de uso y revelación, y se encuentran protegidos por la legislación sobre la propiedad intelectual. A menos que figure explícitamente en el contrato de licencia o esté permitido por la ley, no se podrá utilizar, copiar, reproducir, traducir, emitir, modificar, conceder licencias, transmitir, distribuir, exhibir, representar, publicar ni mostrar ninguna parte, de ninguna forma, por ningún medio. Queda prohibida la ingeniería inversa, desensamblaje o descompilación de este software, excepto en la medida en que sean necesarios para conseguir interoperabilidad según lo especificado por la legislación aplicable.

La información contenida en este documento puede someterse a modificaciones sin previo aviso y no se garantiza que se encuentre exenta de errores. Si detecta algún error, le agradeceremos que nos lo comuniqué por escrito.

Si este software o la documentación relacionada se entrega al Gobierno de EE.UU. o a cualquier entidad que adquiera licencias en nombre del Gobierno de EE.UU. se aplicará la siguiente disposición:

U.S. GOVERNMENT END USERS:

Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

Este software o hardware se ha desarrollado para uso general en diversas aplicaciones de gestión de la información. No se ha diseñado ni está destinado para utilizarse en aplicaciones de riesgo inherente, incluidas las aplicaciones que pueden causar daños personales. Si utiliza este software o hardware en aplicaciones de riesgo, usted será responsable de tomar todas las medidas apropiadas de prevención de fallos, copia de seguridad, redundancia o de cualquier otro tipo para garantizar la seguridad en el uso de este software o hardware. Oracle Corporation y sus subsidiarias declinan toda responsabilidad derivada de los daños causados por el uso de este software o hardware en aplicaciones de riesgo.

Oracle y Java son marcas comerciales registradas de Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los demás nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Intel e Intel Xeon son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation. Todas las marcas comerciales de SPARC se utilizan con licencia y son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de SPARC International, Inc. AMD, Opteron, el logotipo de AMD y el logotipo de AMD Opteron son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Advanced Micro Devices. UNIX es una marca comercial registrada de The Open Group.

Este software o hardware y la documentación pueden ofrecer acceso a contenidos, productos o servicios de terceros o información sobre los mismos. Ni Oracle Corporation ni sus subsidiarias serán responsables de ofrecer cualquier tipo de garantía sobre el contenido, los productos o los servicios de terceros y renuncian explícitamente a ello. Oracle Corporation y sus subsidiarias no se harán responsables de las pérdidas, los costos o los daños en los que se incurra como consecuencia del acceso o el uso de contenidos, productos o servicios de terceros.

Contenido

- 1 Inicio rápido5**
 - ¿Qué desea hacer?5
 - Instalación sencilla5
 - Instalación automatizada6
 - Agregación o actualización de software7

Inicio rápido

Este documento proporciona una guía de inicio rápido para instalar el sistema operativo Oracle Solaris 11.1 y actualizar un sistema instalado.

¿Qué desea hacer?

Seleccione una de las siguientes opciones:

- [Instalación sencilla](#). Deseo realizar una instalación interactiva sencilla del sistema operativo Oracle Solaris 11.1.
- [Instalación automatizada](#). Deseo realizar una instalación automatizada no interactiva del sistema operativo Oracle Solaris 11.1 en uno o varios sistemas cliente por medio de un servidor de instalación de la red.
- [Agregación o actualización de software](#). Deseo agregar nuevo software o actualizar el software instalado en un sistema Oracle Solaris 11.1 existente.

Instalación sencilla

Para realizar una instalación sencilla, en primer lugar, prepare el sistema para la instalación, por ejemplo, compruebe los requisitos del sistema, agregue los controladores de dispositivos necesarios y configure la partición deseada. Para obtener más información, consulte el [Capítulo 2, “Preparación de la instalación”](#) de *Instalación de sistemas Oracle Solaris 11.1*.

Cuando esté listo para realizar la instalación, puede utilizar el instalador de GUI o el instalador de texto. Ambos instaladores son herramientas de instalación sencillas, interactivas y preestablecidas.

- [Capítulo 3, “Uso de Live Media” de *Instalación de sistemas Oracle Solaris 11.1*](#) (sólo sistemas x86)
- [Capítulo 4, “Uso del instalador de texto” de *Instalación de sistemas Oracle Solaris 11.1*](#) (sistemas x86 y SPARC)

Instalación automatizada

Puede utilizar la herramienta Automated Installer para realizar una instalación automatizada no interactiva del sistema operativo Oracle Solaris 11.1 en uno o varios sistemas cliente por medio de un servidor de instalación de la red.

Para obtener información preliminar adicional sobre Automated Installer, consulte las siguientes secciones en *Instalación de sistemas Oracle Solaris 11.1*:

- [“¿Qué es una instalación automatizada?” de *Instalación de sistemas Oracle Solaris 11.1*](#)
- [“Cómo utilizar Automated Installer” de *Instalación de sistemas Oracle Solaris 11.1*](#)
- [“Casos de uso de Automated Installer” de *Instalación de sistemas Oracle Solaris 11.1*](#)

Si aún no configuró un servidor de instalación, consulte el [Capítulo 8, “Configuración de un servidor de instalación” de *Instalación de sistemas Oracle Solaris 11.1*](#).

Una vez configurado el servidor, la preparación y realización de instalaciones automatizadas incluyen las siguientes tareas. Seleccione las tareas que está listo para realizar:

- [Capítulo 9, “Personalización de instalaciones” de *Instalación de sistemas Oracle Solaris 11.1*](#)
- [Capítulo 10, “Aprovisionamiento del sistema cliente” de *Instalación de sistemas Oracle Solaris 11.1*](#)
- [Capítulo 11, “Configuración del sistema cliente” de *Instalación de sistemas Oracle Solaris 11.1*](#)
- [Capítulo 12, “Instalación y configuración de zonas” de *Instalación de sistemas Oracle Solaris 11.1*](#)
- [Capítulo 14, “Instalación de sistemas cliente” de *Instalación de sistemas Oracle Solaris 11.1*](#)

Agregación o actualización de software

El software Oracle Solaris 11 se entrega como paquetes Image Packaging System (IPS) que se instalan en imágenes Oracle Solaris 11. Para obtener una introducción a IPS, consulte los siguientes recursos:

- [Capítulo 1, “Introducción al Image Packaging System” de *Agregación y actualización de paquetes de software de Oracle Solaris 11.1*](#)
- [Uso de Image Packaging System \(IPS\) para instalar y actualizar software \(demostración en línea\)](#)

Para agregar nuevo software o actualizar el software instalado en un sistema Oracle Solaris 11.1 existente, puede utilizar una herramienta de GUI o usar comandos pkg.

- Puede utilizar una herramienta de GUI para agregar y actualizar software fácilmente en una imagen Oracle Solaris 11.1 existente.

Para obtener más información sobre la herramienta de GUI, consulte [Capítulo 2, “Interfaces gráficas de usuario de IPS” de *Agregación y actualización de paquetes de software de Oracle Solaris 11.1*](#).

- Puede utilizar los comandos pkg para obtener información sobre paquetes de software, buscar paquetes para instalar, y agregar y actualizar paquetes.

Para obtener más información sobre cómo usar los comandos pkg en estos casos, consulte los siguientes temas:

- [Capítulo 3, “Obtención de información sobre paquetes de software” de *Agregación y actualización de paquetes de software de Oracle Solaris 11.1*](#)
- [Capítulo 4, “Instalación y actualización de paquetes de software” de *Agregación y actualización de paquetes de software de Oracle Solaris 11.1*](#)

También puede utilizar los comandos pkg para gestionar el contenido de las imágenes instaladas, por ejemplo, bloquear algunos paquetes a una versión determinada o definir qué software opcional se puede instalar para todas las imágenes. Para obtener más información sobre cómo usar los comandos pkg en estos casos, consulte [Capítulo 5, “Configuración de imágenes instaladas” de *Agregación y actualización de paquetes de software de Oracle Solaris 11.1*](#).

Para conocer cómo puede configurar su propio repositorio de paquetes local, consulte [Copia y creación de repositorios de paquetes de Oracle Solaris 11.1](#).

