



Solaris Container Manager 3.6

릴리스 노트

Sun Microsystems, Inc.
4150 Network Circle
Santa Clara, CA 95054
U.S.A.

부품 번호: 819-4857-10
2005년 12월

Copyright 2005 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054 U.S.A. 모든 권리는 저작권자의 소유입니다.

이 제품 또는 문서는 저작권에 의해 보호되며 사용, 복사, 배포 및 역변환을 제한하는 라이선스로 배포됩니다. 본 제품 또는 설명서의 어떠한 부분도 Sun 및 Sun 소속 라이선스 부여자(있는 경우)의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형태나 수단으로도 재생산할 수 없습니다. 글꼴 기술을 포함한 타사 소프트웨어에 대한 저작권 및 사용권은 Sun 공급업체에 있습니다.

제품 중에는 캘리포니아 대학에서 허가한 Berkeley BSD 시스템에서 파생된 부분이 포함되어 있을 수 있습니다. UNIX는 미국 및 다른 국가에서 X/Open Company, Ltd.를 통해 독점적으로 사용권이 부여되는 등록 상표입니다.

Sun, Sun Microsystems, Sun 로고, docs.sun.com, AnswerBook, AnswerBook2 Java, Sun Fire, Sun StorEdge, Sun Enterprise, Ultra, Solstice SymON, JDK, JumpStart, N1, 및 Solaris는 미국 및 다른 국가에서 Sun Microsystems, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다. 모든 SPARC 상표는 사용 허가를 받았으며 미국 및 다른 국가에서 SPARC International, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다. SPARC 상표를 사용하는 제품은 Sun Microsystems, Inc.가 개발한 구조를 기반으로 하고 있습니다. Netscape는 미국 및 다른 국가에서 Netscape Communications Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다. ORACLE은 Oracle Corporation의 등록 상표입니다.

Sun Microsystems, Inc.는 사용자 및 사용 허가자를 위해 OPEN LOOK 및 Sun™ GUI(그래픽 사용자 인터페이스)를 개발했습니다. Sun은 컴퓨터 업계를 위한 시각적 그래픽 사용자 인터페이스의 개념을 연구 개발한 Xerox사의 선구적인 노력을 높이 평가하고 있습니다. Sun은 Xerox로부터 Xerox 그래픽 사용자 인터페이스에 대한 비독점적 사용권을 취득하였으며 이 사용권은 OPEN LOOK GUI를 구현하고 Sun의 서면 사용권 계약을 준수하는 Sun 사용권 계약자에게도 적용됩니다.

미국 정부 권한 - 상용 소프트웨어. 정부 사용자는 Sun Microsystems, Inc.의 표준 사용권 계약 및 FAR 및 해당 부속서에서 적용되는 조항을 준수해야 합니다.

이 문서에서는 본문의 내용을 “있는 그대로” 제공하며, 법률을 위반하지 않는 범위 내에서 상품성, 특정 목적에 대한 적합성 또는 비침해에 대한 묵시적인 보증을 포함하여 모든 명시적 또는 묵시적 조건, 표현 및 보증을 배제합니다.



051209@13215



목차

머리말 5

1 설치 문제 9

Solaris Container Manager 3.6을 설치하기 전에 알아야 할 문제점 9

Sun Web Console 2.2.3 소프트웨어 설치 9

▼ 매체에서 Sun Web Console 설치 10

▼ Sun Web Console 시작 11

▼ Sun Web Console 제거 11

2 런타임 문제 13

컨테이너 관리자 문제 13

Solaris Container Manager 3.6의 CLI 설치가 번역되지 않았음 13

사용률 그래프 이미지 제목 및 머리글이 영어로 나타남 13

SPARC: 확장된 회계 기능이 Solaris 8 릴리스에서 비활성화됨 14

/etc/project 데이터베이스의 일부 프로젝트가 컨테이너 관리자에 의해
발견되지 않을 수도 있음 14

보안 권한 오류 메시지가 불완전함 14

컨테이너 관리자 버그 15

에이전트 성능이 저하되거나 응답이 없음 (6247892) 15

Java Web Console이 재부팅 후 다시 시작되지 않음 (6252233) 16

잘못된 로케일을 선택한 경우 영역 작성 실패 (6259233) 16

경보 배지 대신 도구 팁이 표시됨 (6219617) 17

뒤로 검색 버튼을 클릭하는 경우 예외가 발생할 수도 있음 (6241424) 17

nobody 사용자가 소유한 일부 프로세스가 컨테이너로 이동되지 않음
(5011290) 17

일치식으로 nscd를 사용하면 호스트가 멈춤 (4975191) 17

서버 계층의 설정 재설치 또는 실행 후 에이전트 호스트 누락 (4964051) 18

3 설명서 관련 문제 19

Solaris Container Manager 3.6 설명서는 매체에서 사용 불가능 19

머리말

Solaris™ Container Manager 3.6은 Sun™ Management Center 3.6 릴리스에 대한 애드온 소프트웨어 제품이며 자원 할당 및 관리에 사용됩니다. **Solaris Container Manager 3.6 릴리스 노트**는 Solaris Container Manager 3.6 소프트웨어의 릴리스 바로 전까지 사용할 수 없었던 런타임 문제 및 버그를 포함합니다. 이러한 릴리스 노트는 인쇄물로만 제공됩니다.

주 – Solaris Container Manager 3.6 소프트웨어는 SPARC® 및 x86 플랫폼 모두에서 실행됩니다. 이 문서의 정보는 특별한 장, 절, 주, 글머리 기호 항목, 그림, 표 또는 예에서 지정되지 않는 한 양 플랫폼과 관련됩니다.

이 설명서의 대상

본 릴리스 노트는 Solaris Container Manager 3.6 소프트웨어를 설치 및 사용하는 사용자와 시스템 관리자를 대상으로 합니다.

관련 설명서

Solaris Container Manager 3.6 설치 또는 사용에 대한 정보는 **Solaris Container Manager 3.6 설치 및 관리**를 참조하십시오. 또한 임의의 창에서 오른쪽 상단의 도움말 버튼을 눌러 응용프로그램에서 도움말을 얻을 수도 있습니다.

UNIX 명령어

이 문서에는 시스템 종료, 시스템 부팅 또는 장치 구성과 같은 기본 UNIX® 명령 및 절차에 대한 정보는 없습니다.

자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오.

- **Solaris Handbook for Sun Peripherals**
- Solaris 소프트웨어 환경용 온라인 설명서(<http://docs.sun.com>에서 사용 가능)
- 시스템과 함께 제공된 기타 소프트웨어 설명서

문서, 지원 및 교육

Solaris Container Manager 3.6 항목에 대한 정보는 다음 표에 나열된 설명서를 참조하십시오.

Sun 기능	URL	설명
문서	http://www.sun.com/documentation/	PDF 및 HTML 설명서를 다운로드하고 인쇄본 설명서를 주문합니다.
지원 및 교육	http://www.sun.com/supporttraining/	기술 지원 및 패치 다운로드가 가능하며, Sun 교육 과정에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.

활자체 규약

다음 표는 이 책에서 사용된 서체 변경 사항에 대하여 설명합니다.

표 P-1 표기 규약

서체 또는 기호	의미	예
AaBbCc123	명령, 파일 및 디렉토리의 이름 등 컴퓨터 화면에 출력되는 내용입니다.	.login 파일을 편집하십시오. ls -a 명령을 사용하여 모든 파일을 나열하십시오. machine_name% you have mail.
AaBbCc123	컴퓨터 화면상의 출력에 대하여 입력할 내용	machine_name% su Password:
<i>AaBbCc123</i>	명령줄에서 입력 위치 표시: 실제 이름이나 값으로 대체됩니다.	파일을 삭제하려면 rm <i>filename</i> 을 입력하십시오.
<i>AaBbCc123</i>	책 제목, 새로 나오는 용어, 강조 표시할 단어입니다.	사용자 설명서 의 6장을 읽으십시오. 패치 분석 을 수행하십시오. 파일을 저장하면 안 됩니다 . [일부 강조된 항목은 온라인에서 굵은체로 나타납니다.]

명령 예의 셸 프롬프트

다음 표는 C 셸, Bourne 셸 및 Korn 셸의 기본 시스템 프롬프트와 슈퍼유저 프롬프트입니다.

표 P-2 셸 프롬프트

셸	프롬프트
C 셸 프롬프트	machine_name%
C 셸 슈퍼유저 프롬프트	machine_name#
Bourne 셸 및 Korn 셸 프롬프트	\$
Bourne 셸 및 Korn 셸 슈퍼유저 프롬프트	#

1장

설치 문제

이 장에서는 설치 문제 및 버그에 대해 설명합니다.

주 – 이번 Solaris Container Manager 3.6 릴리스의 경우, 다음 브라우저가 지원됩니다.

- Internet Explorer 5.5 이상 (Windows에서만)
 - Mozilla 1.4 이상
 - FireFox 1.0 이상
 - Netscape™ 6.2 이상
-

Solaris Container Manager 3.6을 설치하기 전에 알아야 할 문제점

이 절은 준비 작업에 대한 정보 및 Solaris Container Manager 3.6 소프트웨어용 설명서를 포함합니다.

Sun Web Console 2.2.3 소프트웨어 설치

Sun Web Console 2.2.3 소프트웨어는 Sun Management Center 3.6 또는 Solaris Container Manager 3.6을 설치하기 전에 설치해야 합니다. Solaris Container Manager 3.6 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)는 브라우저를 기반으로 합니다. GUI를 사용하려면 Sun Management Center 서버 계층에 Sun Web Console 2.2.3 소프트웨어를 설치해야 합니다. Sun Web Console 2.2.3 소프트웨어는 Sun Management Center 3.6 매체에 포함되어 있으며 Solaris 8 또는 9 운영 체제를 실행하려면 이 소프트웨어를 설치해야 합니다.

Sun Management Center 또는 Solaris Container Manager 3.6을 설치하기 전에 Sun Web Console 2.2.3을 설치하여 다음을 확인합니다.

- 올바른 Tomcat 서버 버전인 4.0.5가 있습니다.
- 올바른 Java™ 2 Platform, Standard Edition (J2SE™ 플랫폼)으로 최소한 1.4.2가 있습니다.

Tomcat 서버의 초기 버전이 현재 설치되어 있는 경우, 해당하는 소프트웨어 패키지를 먼저 제거해야 합니다.

Sun Web Console 소프트웨어는 포함된 최소한 J2SE 1.4.2 소프트웨어에 좌우됩니다. J2SE의 이전 버전을 갖고 있는 경우, 설치 스크립트에 J2SE 소프트웨어를 업데이트하라는 메시지가 나타납니다.

주 - Sun Web Console 2.2.3의 베타 버전을 이미 설치한 경우, 먼저 Sun Web Console 2.2.3을 제거해야 합니다. 자세한 정보는 [11 페이지 "Sun Web Console 제거"](#)를 참조하십시오.

▼ 매 체 에 서 Sun Web Console 설 치

주 - 기본 위치에만 Sun Web Console 소프트웨어를 설치해야 합니다.

단계 1. 다음을 입력하여 슈퍼유저가 되십시오.

```
% su -
```

2. Tomcat 서버를 이미 설치한 경우, 다음을 입력하여 버전을 확인합니다.

```
# pkginfo -l SUNWtcatu
```

Sun Web Console 소프트웨어와 함께 포함된 버전은 11.9.0,REV=2002.03.02.00.35로 식별됩니다.

3. 사용중인 버전인 11.8.0 이하로 시작하는 경우, 다음을 입력하여 Tomcat 서버를 제거하십시오.

```
# pkgrm SUNWtcatu
```

이 절차의 일부로 나중에 올바른 버전이 설치됩니다.

4. Sun Management Center 3.6 매체 삽입

5. 다음을 입력하여 Sun Web Console 소프트웨어가 있는 디렉토리를 변경합니다.

```
# cd <DiskMountDir>/image/SunOS/sparc/Lockhart2.2.3/sparc
```

6. JAVA_HOME 변수를 설정합니다. 예를 들어 C 셸에 다음을 입력합니다.

```
# setenv JAVA_HOME /usr/j2se/bin
```

7. 다음을 입력하여 소프트웨어를 설치합니다.

```
# ./setup
```

- J2SE 버전 1.4.2 소프트웨어가 시스템에 설치된 경우, 설치 프로그램이 Sun Web Console 소프트웨어를 자동 설치합니다. 설치가 완료될 때까지 기다리십시오.
- 시스템에 1.4.2보다 낮은 J2SE 버전이 설치된 경우, J2SE 버전 1.4.2 소프트웨어가 Sun Web Console 소프트웨어와 함께 자동 설치됩니다. 설치가 완료될 때까지 기다리십시오.

8. 설치 마지막에 다음 메시지가 표시됩니다.

```
Installation complete.  
Server not started! No management applications registered
```

이것은 유효한 메시지입니다.

9. 다음을 입력하여 재부팅할 때 Sun Web Console의 자동 시작을 활성화합니다.

```
# /usr/sbin/smcwebserver enable
```

10. Sun Management Center 3.6 소프트웨어를 계속 설치합니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- Sun Management Center 3.6 설치 및 구성 안내서

▼ Sun Web Console 시작

모든 소프트웨어의 설치를 완료한 후 Solaris Container Manager 3.6 GUI를 사용하려면 Sun Web Console을 시작해야 합니다.

단계 1. 브라우저를 시작합니다.

2. Sun Web Console `https:// host_machine_name:6789`로 이동합니다.

Sun Web Console 로그인 페이지가 나타납니다.

▼ Sun Web Console 제거

시스템에 Sun Web Console 소프트웨어의 초기 버전이 설치된 경우, 2.2.3 버전을 설치하기 전에 Sun Web Console을 제거해야 합니다. 시스템에서 Solaris Container Manager 3.6을 제거한 후 Sun Web Console 소프트웨어를 제거하려는 경우에도 이 절차를 사용할 수 있습니다.

주 - setup -u를 실행하거나 pkgrm 이 실패할 경우, /usr/lib/webconsole 디렉토리 또는 해당 하위 디렉토리에 있지 않은지 확인합니다.

단계 1. 다음을 입력하여 슈퍼유저가 되십시오.

```
% su -
```

2. Sun Web Console 소프트웨어 패키지를 제거하려면 다음을 입력하여 슈퍼유저(su -)로 제거 스크립트를 시작합니다.

```
# /usr/lib/webconsole/setup -u
```

3. 스크립트를 마친 후 Tomcat 서버 및 Java 1.4.2 소프트웨어를 제거하라는 메시지가 나타납니다. 이 소프트웨어를 유지하려면 다음 질문에 “No”로 대답합니다.

```
If you have other work that requires use of the
Tomcat Servlet/JSP Container software, you may wish to
not delete it from your machine.
```

```
Do you want to delete it? [n]? n
```

```
If you have other work that requires use of the
Java 1.4.2 software, you may wish to not delete it
from your machine.
```

```
Do you want to delete it? [n]? n
```

2장

런타임 문제

이 장에서는 Solaris Container Manager 3.6 (컨테이너 관리자) 소프트웨어의 런타임 문제 및 버그에 대해 설명합니다.

컨테이너 관리자 문제

이러한 런타임 문제는 Solaris Container Manager 3.6 소프트웨어에서 발생할 수도 있습니다.

Solaris Container Manager 3.6의 CLI 설치가 번역되지 않았음

Solaris Container Manager 3.6 설치의 명령줄 인터페이스(CLI) 버전을 사용하는 경우, 영어로만 사용 가능합니다. 이 버전은 번역되지 않았습니다. 영어가 설치 프로세스 또는 기능에 영향을 주지는 않습니다.

해결 방법: 사용자가 원하는 로케일로 설치를 수행하려면 GUI 설치(es-guiinst) 및 설정(es-guisetup)을 사용하십시오.

사용률 그래프 이미지 제목 및 머리글이 영어로 나타남

영어 이외의 로케일을 선택했는데도 사용률 그래프 이미지의 제목 및 머리글이 영어로 나타납니다. 이러한 값은 번역되지 않았습니다.

SPARC: 확장된 회계 기능이 Solaris 8 릴리스에서 비활성화됨

확장된 회계 기능이 Solaris 8 OS를 실행하는 시스템의 컨테이너 관리자에서 비활성화되어 있습니다. 결과적으로 Solaris 8 시스템의 컨테이너에 대한 CSV 파일의 확장된 회계 데이터(Exact) 열은 null이 됩니다.

/etc/project 데이터베이스의 일부 프로젝트가 컨테이너 관리자에 의해 발견되지 않을 수도 있음

에이전트 호스트의 /etc/project 데이터베이스의 프로젝트가 Sun Management Center 데이터베이스의 프로젝트와 동일한 프로젝트 ID를 가진 경우, 해당 프로젝트가 컨테이너 관리자에 의해 발견되지 않을 수도 있습니다. 컨테이너 관리자는 동일한 서버 컨텍스트의 모든 호스트에 대해 고유한 ID를 요구합니다.

프로젝트를 작성하기 위해 projadd 명령을 사용해서는 안 됩니다. 컨테이너 관리자만 사용하여 프로젝트를 관리하십시오.

해결 방법: 에이전트 호스트의 /etc/project 데이터베이스에서 projadd 명령으로 생성된 기본이 아닌 프로젝트를 삭제하고 컨테이너 관리자의 새 컨테이너 마법사를 사용하여 컨테이너를 작성하십시오.

보안 권한 오류 메시지가 불완전함

영역, 풀 또는 프로젝트의 작성, 수정 또는 삭제 실패 중 표시된 오류 메시지가 불완전하여 충분한 세부 정보를 제공하지 않습니다. 다음과 같은 오류 메시지가 나타날 수도 있습니다.

- Cannot create the resource pool
- Cannot create the zone
- Cannot update the project, zone, or pool
- Cannot activate the container for valid user
- Cannot associate the container to the host

해결 방법: 위 오류 메시지 중 하나가 나타나는 경우, 아래 언급된 요점을 참조하십시오. 그러나 먼저 사용자가 유효한 SunMC 사용자이며 필수 관리 권한을 갖고 있는지 확인합니다(esadm, esdomadm 그룹의 일부).

다음 명령을 실행하여 사용자가 필수 프로파일과 연결되어 있는지 확인하십시오.

\$ profiles <사용자이름>

다음은 필수 프로파일입니다.

- Solaris 10에서 - 영역 관리, 풀 관리, 프로젝트 관리

- Solaris 9에서 - 풀 관리, 프로젝트 관리
- Solaris 8에서 - 프로젝트 관리

필수 프로파일이 누락된 경우, 다음 명령을 (슈퍼유저로) 실행하고 사용자와 연결된 프로파일을 수정합니다.

```
# usermod -p "<선택표로 구분된 필수 프로파일 목록>" <사용자이름>
```

시스템에 존재하는 프로파일이 없는 경우, 아래 언급된 형식으로 누락된 항목을 /etc/security 디렉토리의 prof_attr 파일에 추가하십시오.

```
Pool Management:::Resource pool management
profile:help=RtPoolMgmt.html
```

```
Project Management:::Manage Solaris
projects:auths=solaris.project.read,solaris.project.write;
help=RtProjManagement.html
```

다음 명령을 실행하여 사용자가 SCM 모듈에 대한 로컬 액세스 사용자 목록의 일부인지 확인하십시오.

```
<BASEDIR>/SUNWsymon/sbin/es-config -M scm-container -s
```

사용자가 액세스 목록의 일부가 아닌 경우, 다음 명령을 실행합니다.

```
<BASEDIR>/SUNWsymon/sbin/es-config -M scm-container -l
<사용자이름>
```

컨테이너 관리자 버그

이러한 런타임 버그는 Solaris Container Manager 3.6 소프트웨어에서 발생할 수도 있습니다.

에이전트 성능이 저하되거나 응답이 없음 (6247892)

에이전트가 /var/opt/SUNWsymon/cfg/ 디렉토리의 나가는 scm-container* 파일을 손상시켰습니다. 에이전트가 다시 시작할 때 최적의 상태로 실행되지 않을 수도 있습니다. 이 상태는 다음 오류 메시지에 의해 식별될 수도 있습니다.

```
Insufficient security privilege to complete the operation.
```

다음 명령을 입력하여 에이전트의 프로세스 상태를 결정할 수 있습니다.

```
% ps -eaf | grep esd
```

해결 방법: 성능을 향상시키려면 다음 명령을 입력하십시오.

1. 슈퍼유저가 되도록 합니다.

```
% su -
```

2. 에이전트를 중지합니다.

```
# /opt/SUNWsymon/sbin es-stop -a
```

3. 상태 파일을 삭제합니다.

```
# rm /var/opt/SUNWsymon/cfg/scm-container*
```

4. 에이전트를 다시 시작합니다.

```
#/opt/SUNWsymon/sbin/es-start -a
```

Java Web Console이 재부팅 후 다시 시작되지 않음 (6252233)

서버를 재부팅에 이어 Java Web Console이 자동으로 시작되지 않습니다.

Java Web Console을 시작하려면 다음 명령을 입력하십시오.

1. 슈퍼유저가 되도록 합니다.

```
% su -
```

루트 암호를 입력하십시오.

2. Java Web Console을 다시 시작합니다.

```
# /usr/sbin/smcwebserver restart
```

3. Java Web Console이 나중에 다시 시작하는지 확인합니다.

```
# /usr/sbin/smcwebserver enable
```

해결 방법: 없음.

잘못된 로케일을 선택한 경우 영역 작성 실패 (6259233)

새 영역 마법사의 로케일 드롭 다운 메뉴에서 잘못된 로케일을 선택한 경우, 영역 작성에 실패합니다. 로케일 드롭 다운 메뉴에 잘못된 로케일 값이 포함되어 있을 수도 있습니다.

유효한 로케일을 확인하려면 **International Language Environments Guide**의 “Supported Locales”를 참조하십시오.

해결 방법: 새 영역 마법사의 로케일 드롭 다운 메뉴에서 유효한 로케일을 선택합니다. 로케일 값이 확실하지 않은 경우 영어 로케일에 대해 C를 선택합니다.

경보 배지 대신 도구 팁이 표시됨 (6219617)

경보 조건이 존재하는 경우, 경보 배지의 도구 팁이 경보 배지 대신 나타날 수도 있습니다.

다른 표시영역을 탐색한 후 정보가 있는 객체의 아이콘으로 돌아가는 경우, 아이콘의 배지가 올바르게 표시됩니다.

해결 방법:없음.

뒤로 검색 버튼을 클릭하는 경우 예외가 발생할 수도 있음 (6241424)

뒤로 검색 버튼을 클릭하는 경우, Container Manager에 예외가 발생할 수 있습니다. 뒤로 검색 버튼은 이번 릴리스에서 지원되지 않습니다.

이 예외에서 복구하려면 https://server_name:6789/containers로 이동하여 적절한 페이지를 탐색합니다.

해결 방법:없음.

nobody 사용자가 소유한 일부 프로세스가 컨테이너로 이동되지 않음 (5011290)

Solaris 9 운영 체제에서 일부 프로세스(예: nobody 사용자가 실행한 Java™ 응용프로그램)가 newtask 명령의 버그 때문에 컨테이너로 이동되지 않습니다.

해결 방법: newtask 명령을 사용하여 적절한 컨테이너에서 nobody 사용자가 실행한 응용프로그램을 실행합니다.

/usr/bin/newtask -p 프로젝트이름 명령

프로젝트이름은 응용프로그램이 시작되는 프로젝트이고 **명령**은 응용프로그램을 시작하는 명령입니다.

자세한 정보는 newtask(1) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

일치식으로 nsacd를 사용하면 호스트가 멈춤 (4975191)

컨테이너 정의를 작성할 때 다음 일치식 중 하나를 사용한 후 활성화한 경우, 에이전트 호스트가 멈춥니다.

■ n

- ns
- nsc
- nscd

해결 방법: newtask 명령을 사용하여 적절한 프로젝트에서 nscd 프로세스를 시작합니다.

/usr/bin/newtask -p 프로젝트이름 명령

프로젝트이름은 응용프로그램이 시작되는 프로젝트이고 **명령**은 응용프로그램을 시작하는 명령입니다.

자세한 정보는 newtask(1) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

서버 계층의 설정 재설치 또는 실행 후 에이전트 호스트 누락 (4964051)

서버 계층에 Solaris Container Manager 3.6 소프트웨어를 재설치하려는 경우, 제거할 때 데이터를 저장해야 합니다. 마찬가지로 서버 계층에서 설정을 다시 실행하는 경우, 데이터베이스를 다시 작성할지 묻는 메시지에 No로 대답해야 합니다. 그렇지 않으면 데이터를 저장하지 않고 서버 계층에서 다시 설치하거나 설정하는 경우, 이전에 찾은 에이전트 호스트가 데이터베이스에서 누락될 수도 있습니다.

해결 방법: 설정을 재설치 또는 재실행한 후 호스트가 누락되는 경우, 다음 절차를 수행하여 호스트에서 Sun Management Center 에이전트를 다시 시작합니다.

1. 에이전트 시스템에 로그인합니다.
2. 슈퍼유저가 되도록 합니다.

% su -

3. 다음을 입력하여 Sun Management Center 에이전트를 중지합니다.

/opt/SUNWsymon/sbin/es-stop -a

4. 다음을 입력하여 Sun Management Center 에이전트를 시작합니다.

/opt/SUNWsymon/sbin/es-start -a

3장

설명서 관련 문제

이 장에서는 알려진 설명서 관련 문제에 대해 설명합니다.

Solaris Container Manager 3.6 설명서는 매체에서 사용 불가능

Solaris Container Manager 3.6용 설명서는 소프트웨어 CD에서 사용할 수 없습니다.
영어 설명서 및 번역 설명서는 <http://docs.sun.com>에서 사용 가능합니다.

