



Sun StorEdge™ 2 Gb FC Entry-Level PCI-X Single Channel Host Bus Adapter ご使用にあたって

Sun Microsystems, Inc.
www.sun.com

Part No. 819-2419-11
2006 年 4 月, Revision A

コメントの送付: <http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

Copyright 2006 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All rights reserved.

米国 Sun Microsystems, Inc. (以下、米国 Sun Microsystems 社とします) は、本書に記述されている技術に関する知的所有権を有しています。これら知的所有権には、<http://www.sun.com/patents> に掲載されているひとつまたは複数の米国特許、および米国ならびにその他の国におけるひとつまたは複数の特許または出願中の特許が含まれています。

本書およびそれに付属する製品は著作権法により保護されており、その使用、複製、頒布および逆コンパイルを制限するライセンスのもとにおいて頒布されます。サン・マイクロシステムズ株式会社による事前の許可なく、本製品および本書のいかなる部分も、いかなる方法によっても複製することが禁じられます。

本製品のフォント技術を含む第三者のソフトウェアは、著作権法により保護されており、提供者からライセンスを受けているものです。

本製品の一部は、カリフォルニア大学からライセンスされている Berkeley BSD システムに基づいていることがあります。UNIX は、X/Open Company Limited が独占的にライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標です。

本製品は、株式会社モリサワからライセンス供与されたリュウミン L-KL (Ryumin-Light) および中ゴシック BBB (GothicBBB-Medium) のフォント・データを含んでいます。

本製品に含まれる HG 明朝 L と HG ゴシック B は、株式会社リコーがリョービマジクス株式会社からライセンス供与されたタイプフェースマスタをもとに作成されたものです。平成明朝体 W3 は、株式会社リコーが財団法人日本規格協会 文字フォント開発・普及センターからライセンス供与されたタイプフェースマスタをもとに作成されたものです。また、HG 明朝 L と HG ゴシック B の補助漢字部分は、平成明朝体 W3 の補助漢字を使用しています。なお、フォントとして無断複製することは禁止されています。

Sun, Sun Microsystems, AnswerBook2, docs.sun.com, Sun StorEdge, Sun Fire は、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems 社の商標もしくは登録商標です。サンのロゴマークおよび Solaris は、米国 Sun Microsystems 社の登録商標です。

すべての SPARC 商標は、米国 SPARC International, Inc. のライセンスを受けて使用している同社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。SPARC 商標が付いた製品は、米国 Sun Microsystems 社が開発したアーキテクチャーに基づくものです。OPENLOOK、OpenBoot、JLE は、サン・マイクロシステムズ株式会社の登録商標です。

ATOK は、株式会社ジャストシステムの登録商標です。ATOK8 は、株式会社ジャストシステムの著作物であり、ATOK8 にかかる著作権その他の権利は、すべて株式会社ジャストシステムに帰属します。ATOK Server/ATOK12 は、株式会社ジャストシステムの著作物であり、ATOK Server/ATOK12 にかかる著作権その他の権利は、株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。

本書で参照されている製品やサービスに関しては、該当する会社または組織に直接お問い合わせください。

OPEN LOOK および Sun™ Graphical User Interface は、米国 Sun Microsystems 社が自社のユーザーおよびライセンス実施権者向けに開発しました。米国 Sun Microsystems 社は、コンピュータ産業用のビジュアルまたはグラフィカル・ユーザーインターフェースの概念の研究開発における米国 Xerox 社の先駆者としての成果を認めるものです。米国 Sun Microsystems 社は米国 Xerox 社から Xerox Graphical User Interface の非独占的ライセンスを取得しており、このライセンスは米国 Sun Microsystems 社のライセンス実施権者にも適用されます。

U.S. Government Rights—Commercial use. Government users are subject to the Sun Microsystems, Inc. standard license agreement and applicable provisions of the FAR and its supplements.

本書は、「現状のまま」をベースとして提供され、商品性、特定目的への適合性または第三者の権利の非侵害の黙示の保証を含みそれに限定されない、明示的であるか黙示的であるかを問わない、なんらの保証も行われぬものとします。

本書には、技術的な誤りまたは誤植のある可能性があります。また、本書に記載された情報には、定期的に変更が行われ、かかる変更は本書の最新版に反映されます。さらに、米国サンまたは日本サンは、本書に記載された製品またはプログラムを、予告なく改良または変更することがあります。

本製品が、外国為替および外国貿易管理法 (外為法) に定められる戦略物資等 (貨物または役務) に該当する場合、本製品を輸出または日本国外へ持ち出す際には、サン・マイクロシステムズ株式会社の事前の書面による承諾を得ることのほか、外為法および関連法規に基づく輸出手続き、また場合によっては、米国商務省または米国所轄官庁の許可を得ることが必要です。

原典:	Sun StorEdge 2 Gb FC Entry-Level PCI-X Single Channel Host Bus Adapter Release Notes Part No: 819-1671-11 Revision A
-----	--



Sun StorEdge 2 Gb FC Entry-Level PCI-X Single Channel Host Bus Adapter のご使用にあたって

本書では、Sun StorEdge™ 2 Gb FC Entry-Level PCI-X Single Channel Host Bus Adapter (HBA) の最新の補足情報について説明します。この製品のパーツ番号は、RoHS に準拠している場合は SG-XPCI1FC-QLC-Z で、RoHS に準拠していない場合は SG-XPCI1FC-QLC です。このマニュアルを参照して、Sun StorEdge 2 Gb FC Entry-Level PCI-X Single Channel HBA のインストールおよび操作に影響する可能性のある問題や要件を確認してください。

このマニュアルは次の節で構成されています。

- 2 ページの「SPARC および x64/x86 プラットフォームシステム版 Sun Solaris 10 OS の認定プラットフォーム」
- 3 ページの「Red Hat Enterprise Linux 3 および 4、SuSE Linux Enterprise Server 8 および 9 オペレーティングシステムの認定プラットフォーム」
- 4 ページの「Windows 2000 および Windows Server 2003 オペレーティングシステムの認定プラットフォーム」
- 5 ページの「Sun の技術サポート」

注 – このマニュアルで紹介する Sun 以外の Web サイトが使用可能かどうかについては、Sun は責任を負いません。このようなサイトやリソース上、またはこれらを経由して利用できるコンテンツ、広告、製品、またはその他の資料についても、Sun は保証しておらず、法的責任を負いません。また、このようなサイトやリソース上、またはこれらを経由して利用できるコンテンツ、商品、サービスの使用や、それらへの依存に関連して発生した実際の損害や損失、またはその申し立てについても、Sun は一切の責任を負いません。

SPARC および x64/x86 プラットフォームシステム版 Sun Solaris 10 OS の認定プラットフォーム

OS の最小レベル

- Solaris 10 推奨パッチクラスタが適用された SPARC 版および x64/x86 版 Sun Solaris 10 OS リリース

ホストプラットフォームのサポート

- Sun Fire™ V20z および V40z サーバー
- Sun Fire X4100、X4200 サーバー
- Sun Fire T2000 サーバー

記憶装置システムのサポート

- Sun StorEdge 3510 FC アレイ (RAID および JBOD)
- Sun StorEdge 3511 FC アレイ (RAID)
- FC420 FC/SCSI ブリッジを搭載した Sun StorEdge L25/L100 テープライブラリ

ファイバチャネルスイッチのサポート

- Sun SMB SANbox 5200
- Sun 2 Gb FC スイッチ、8/16 ポート
- Brocade 3900
- Brocade 3200、3800
- McDATA 4300
- McDATA 4500

Red Hat Enterprise Linux 3 および 4、 SuSE Linux Enterprise Server 8 および 9 オペレーティングシステムの認定プラット フォーム

Linux OS でこのホストバスアダプタが動作するために必要なデバイスドライバは、次の Sun 指定ページからダウンロードできます。

http://www.qlogic.com/support/sun_page.asp

Sun のハードウェアプラットフォームのマニュアルを参照して、特定のプラットフォームでそれぞれサポートされている Linux のリリースを確認してください。

RHEL 3、RHEL 4、SLES 8、および SLES 9 システムでは、次のハードウェアおよびソフトウェアが認定されています。

オペレーティングシステムの最小レベル

- Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 3 (x64/AMD64) または (RHEL) 3 (x86/IA32)
- Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 4 (x64/AMD64) または (RHEL) 4 (x86/IA32)
- SuSE Linux Enterprise Server (SLES) 8 (x64/AMD64) または SLES 8 (x86/IA32)
- SuSE Linux Enterprise Server (SLES) 9 (x64/AMD64) または SLES 9 (x86/IA32)

ホストプラットフォームのサポート

- Sun Fire V20z、V40z サーバー
- Sun Fire X4100、X4200 サーバー

記憶装置システムのサポート

- Sun StorEdge 3510 FC アレイ (RAID および JBOD)
- Sun StorEdge 3511 FC アレイ (RAID)
- FC420 FC/SCSI ブリッジを搭載した Sun StorEdge L25/L100 テープライブラリ

ファイバチャネルスイッチのサポート

- Sun SMB SANbox 5200
 - Sun 2 Gb FC スイッチ、8/16 ポート
 - Brocade 3900
 - Brocade 3200、3800
 - McDATA 4300
 - McDATA 4500
-

Windows 2000 および Windows Server 2003 オペレーティングシステムの認定プラットフォーム

Windows 2000 および Windows Server 2003 システムでは、次のハードウェアおよびソフトウェアが認定されています。

オペレーティングシステムおよびドライバの最小レベル

- Windows 2000 (IA32)
- Windows Server 2003 (IA32)
- Windows Server 2003 (x64/AMD64)

ホストプラットフォームのサポート

- Sun Fire V20z、V40z サーバー
- Sun Fire X4100、X4200 サーバー

記憶装置システムのサポート

- Sun StorEdge 3510 FC アレイ (RAID および JBOD)
- Sun StorEdge 3511 FC アレイ (RAID)
- FC420 FC/SCSI ブリッジを搭載した Sun StorEdge L25/L100 テープライブラリ

ファイバチャネルスイッチのサポート

Windows 2000 および Windows Server 2003 に対応するホストバスアダプタのデバイスドライバは、次の Sun 指定ページからダウンロードできます。

http://www.qlogic.com/support/sun_page.html

Sun のハードウェアプラットフォームのマニュアルを参照して、サポートされている Windows のリリースを確認してください。

- Sun SMB SANbox 5200
- Sun 2 Gb FC スイッチ、8/16 ポート
- Brocade 3900
- Brocade 3200、3800
- McDATA 4300
- McDATA 4500

Sun の技術サポート

米国でこの製品をインストールまたは使用する際にサポートが必要な場合は、1-800-USA-4SUN に電話で問い合わせるか、または次の URL を参照してください。

<http://www.sun.com/service/contacting/index.html>

