

Sun StorEdge™ 2 Gb FC 엔트리 레벨 PCI-X 단일 채널 호스트 버스 어댑터 릴리스 노트

Sun Microsystems, Inc.
www.sun.com

부품 번호 819-2420-11
2006년 4월, 개정판 A

본 설명서에 대한 의견은 다음 사이트로 보내 주십시오. <http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

Copyright 2006 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. 모든 권리는 저작권자의 소유입니다.

Sun Microsystems, Inc.는 본 문서에서 설명하는 기술과 관련된 지적 재산권을 보유합니다. 특히, 이러한 지적 재산권에는 <http://www.sun.com/patents>에 나열된 하나 이상의 미국 특허 및 추가 특허 또는 미국 및 기타 국가에서 특허 출원중인 응용 프로그램이 포함될 수 있습니다.

본 제품 또는 설명서는 사용, 복사, 배포 및 역컴파일을 제한하는 라이선스 하에서 배포됩니다. 본 제품 또는 설명서의 어떠한 부분도 Sun 및 해당 사용권자의 사전 서면 승인 없이는 형식이나 수단에 상관없이 재생이 불가능합니다.

글꼴 기술을 포함한 타사 소프트웨어는 저작권이 등록되어 있으며 Sun 공급업체로부터 라이선스를 취득한 것입니다.

본 제품의 일부는 Berkeley BSD 시스템일 수 있으며 University of California로부터 라이선스를 취득했습니다. UNIX는 X/Open Company, Ltd.를 통해 독점 라이선스를 취득한 미국 및 기타 국가의 등록 상표입니다.

Sun, Sun Microsystems, Sun 로고, AnswerBook2, docs.sun.com, Sun StorEdge, Sun Fire 및 Solaris 등은 미국 및 다른 국가에서 Sun Microsystems, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다.

모든 SPARC 상표는 라이선스 하에 사용되며 미국 및 기타 국가에서 SPARC International, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다. SPARC 상표를 사용하는 제품은 Sun Microsystems, Inc.가 개발한 아키텍처를 기반으로 하고 있습니다.

OPEN LOOK 및 Sun™ Graphical User Interface는 Sun Microsystems, Inc.가 해당 사용자 및 라이선스 소유자를 위해 개발했습니다. Sun은 컴퓨터 업계에서 시각적 또는 그래픽 사용자 인터페이스 개념을 연구하고 개발하는 데 있어 Xerox의 선구자적 업적을 인정합니다. Sun은 Xerox Graphical User Interface에 대한 Xerox의 비독점적 라이선스를 보유하고 있으며 이 라이선스는 OPEN LOOK GUI를 구현하거나 그 외의 경우 Sun의 서면 라이선스 계약을 준수하는 Sun의 라이선스 소유자에게도 적용됩니다.

U.S. 정부 권한 - 상용. 정부 사용자는 Sun Microsystems, Inc. 표준 사용권 계약과 FAR의 해당 규정 및 추가 사항의 적용을 받습니다.

본 설명서는 "있는 그대로" 제공되며, 상업성, 특정 목적에 대한 적합성 또는 비침해성에 대한 모든 묵시적 보증을 포함하여 모든 명시적 또는 묵시적 조건, 표현 및 보증에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 이러한 보증 부인은 법적으로 허용된 범위 내에서만 적용됩니다.



재활용
가능



Adobe PostScript

Sun StorEdge 2 Gb FC 엔트리 레벨 PCI-X 단일 채널 호스트 버스 어댑터 릴리스 노트

이 문서에는 Sun StorEdge™ 2 Gb FC 엔트리 레벨 PCI-X 단일 채널 호스트 버스 어댑터(HBA)에 대한 최신 부가 정보가 들어 있습니다. 이 제품의 RoHS 호환 부품 번호는 SG-XPCI1FC-QLC-Z이고 RoHS가 아닌 부품 번호는 SG-XPCI1FC-QLC입니다. 본 문서를 읽고 Sun StorEdge 2Gb FC 엔트리 레벨 PCI-X 단일 채널 HBA의 설치 및 작동에 영향을 줄 수 있는 문제나 요구 사항에 대한 정보를 알아보십시오.

본 문서는 다음 절로 구성되어 있습니다.

- 2페이지의 "SPARC 및 x64/x86 플랫폼 시스템용 Sun Solaris 10 OS 해당 플랫폼"
- 3페이지의 "Red Hat Enterprise Linux 3, 4 및 SuSE Linux Enterprise Server 8 및 9 운영 체제용 해당 플랫폼"
- 4페이지의 "Windows 2000 및 Windows Server 2003 운영 체제용 해당 플랫폼"
- 5페이지의 "서비스 문의 관련 정보"

주 – Sun은 본 문서에서 언급된 타사 웹 사이트의 사용 가능성에 대하여 책임지지 않습니다. Sun은 그러한 사이트 또는 자원을 통해 사용 가능한 내용, 광고, 제품 또는 기타 자료에 대하여 보증하지 않으며 책임 또는 의무를 지지 않습니다. Sun은 해당 사이트나 자원을 통해 사용 가능한 내용, 상품 또는 서비스의 사용과 관련해 발생했거나 발생했다고 간주되는 손해나 손실에 대해 책임이나 의무를 지지 않습니다.

SPARC 및 x64/x86 플랫폼 시스템용 Sun Solaris 10 OS 해당 플랫폼

최소 OS 레벨

- Solaris 10 권장 패치 클러스터가 있는 SPARC 및 x64/x86용 Sun Solaris 10 OS 릴리스

호스트 플랫폼 지원

- Sun Fire™ V20z 및 V40z 서버
- Sun Fire X4100, X4200 서버
- Sun Fire T2000 서버

스토리지 시스템 지원

- Sun StorEdge 3510 FC array (RAID 및 JBOD)
- Sun StorEdge 3511 FC array (RAID)
- FC420 FC/SCSI 브리지가 있는 Sun StorEdge L25/L100 테이프 라이브러리

광 섬유 채널 스위치 지원

- Sun SMB SANbox 5200
- Sun 2 Gb FC 스위치, 8/16 포트
- Brocade 3900
- Brocade 3200, 3800
- McDATA 4300
- McDATA 4500

Red Hat Enterprise Linux 3, 4 및 SuSE Linux Enterprise Server 8 및 9 운영 체제용 해당 플랫폼

Linux OS가 있는 이 호스트 버스 어댑터를 실행하는 데 필요한 장치 드라이버는 다음의 지정된 Sun 페이지에서 다운로드할 수 있습니다.

http://www.qlogic.com/support/sun_page.asp

해당 플랫폼에서 지원되는 Linux 릴리스를 확인하려면 Sun 하드웨어 플랫폼 설명서를 참조하십시오.

RHEL 3 및 RHEL 4와 SLES 8 및 SLES 9 시스템에 적합한 하드웨어 및 소프트웨어는 다음과 같습니다.

최소 운영 체제 레벨

- Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 3 (x64/AMD64) 또는 (RHEL) 3 (x86/IA32)
- Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 4 (x64/AMD64) 또는 (RHEL) 4 (x86/IA32)
- SuSE Linux Enterprise Server (SLES) 8 (x64/AMD64) 또는 SLES 8 (x86/IA32)
- SuSE Linux Enterprise Server (SLES) 9 (x64/AMD64) 또는 SLES 9 (x86/IA32)

호스트 플랫폼 지원

- Sun Fire V20z, V40z 서버
- Sun Fire X4100, X4200 서버

스토리지 시스템 지원

- Sun StorEdge 3510 FC array (RAID 및 JBOD)
- Sun StorEdge 3511 FC array (RAID)
- FC420 FC/SCSI 브리지가 있는 Sun StorEdge L25/L100 테이프 라이브러리

광 섬유 채널 스위치 지원

- Sun SMB SANbox 5200
- Sun 2 Gb FC 스위치, 8/16 포트
- Brocade 3900
- Brocade 3200, 3800
- McDATA 4300
- McDATA 4500

Windows 2000 및 Windows Server 2003 운영 체제용 해당 플랫폼

Windows 2000 및 Windows Server 2003 시스템에 적합한 하드웨어 및 소프트웨어는 다음과 같습니다.

최소 운영 체제 및 드라이버 레벨

- Windows 2000 (IA32)
- Windows Server 2003 (IA32)
- Windows Server 2003 (x64/AMD64)

호스트 플랫폼 지원

- Sun Fire V20z, V40z 서버
- Sun Fire X4100, X4200 서버

스토리지 시스템 지원

- Sun StorEdge 3510 FC array (RAID 및 JBOD)
- Sun StorEdge 3511 FC array (RAID)
- FC420 FC/SCSI 브리지가 있는 Sun StorEdge L25/L100 테이프 라이브러리

광 섬유 채널 스위치 지원

Windows 2000 및 Windows Server 2003용 호스트 버스 어댑터 장치 드라이버는 다음의 지정된 Sun 페이지에서 다운로드할 수 있습니다.

http://www.qlogic.com/support/sun_page.html

지원되는 Windows 릴리스를 확인하려면 Sun 하드웨어 플랫폼 설명서를 참조하십시오.

- Sun SMB SANbox 5200
- Sun 2 Gb FC 스위치, 8/16 포트
- Brocade 3900
- Brocade 3200, 3800
- McDATA 4300
- McDATA 4500

서비스 문의 관련 정보

미국 내에서 본 제품의 설치 및 사용에 대한 도움이 필요하시면 1-800-USA-4SUN으로 전화하시거나 다음 웹 사이트를 방문하십시오.

<http://www.sun.com/service/contacting/index.html>

