



Sun Java System Web Server 7.0 版本說明



Sun Microsystems, Inc.
4150 Network Circle
Santa Clara, CA 95054
U.S.A.

文件號碼：820-0905
2007年2月

Copyright 2007 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054 U.S.A. 版權所有。

Sun Microsystems, Inc. 對本文件所述產品所採用的技術擁有相關智慧財產權。特別是(但不僅限於)，這些智慧財產權可能包含一項或多項美國專利，或者一項或多項美國及其他國家/地區的申請中專利。

美國政府權利 - 商業軟體。政府使用者均應遵守 Sun Microsystems, Inc. 的標準授權合約和 FAR 及其增補文件中的適用條款。

本發行物可能包含由協力廠商開發的材料。

本產品中的某些部分可能源自加州大學授權的 Berkeley BSD 系統的開發成果。UNIX 是在美國及其他國家/地區的註冊商標，已獲得 X/Open Company, Ltd. 專屬授權。

Sun、Sun Microsystems、Sun 標誌、Solaris 標誌、Java 咖啡杯標誌、docs.sun.com、SPARC、N1、JSP、JDBC、NetBeans、Java 與 Solaris 是 Sun Microsystems, Inc. 在美國及其他國家/地區的商標或註冊商標。所有 SPARC 商標都是 SPARC International, Inc. 在美國及其他國家/地區的商標或註冊商標，經授權後使用。凡具有 SPARC 商標的產品都是採用 Sun Microsystems, Inc. 所開發的架構。

OPEN LOOK 與 Sun™ Graphical User Interface (Sun 圖形化使用者介面) 都是由 Sun Microsystems, Inc. 為其使用者與授權者所開發的技術。Sun 感謝 Xerox 公司在研究和開發視覺化或圖形化使用者介面之概念上，為電腦工業所做的開拓性貢獻。Sun 已向 Xerox 公司取得 Xerox 圖形化使用者介面之非獨占性授權，該授權亦適用於使用 OPEN LOOK GUI 並遵守 Sun 書面授權合約的 Sun 公司授權者。

本出版物所涵蓋的產品和包含的資訊受到美國出口控制法規的控制，並可能受到其他國家/地區進出口法規的管轄。嚴禁將本產品直接或間接地用於核武器、飛彈、生化武器或海上核動力裝備，也不得將本產品直接或間接地提供給核武器、飛彈、生化武器或海上核動力裝備的一般使用者。嚴禁將本產品出口或再出口至美國禁運的國家/地區或美國出口排除清單中包含的實體(包括但不僅限於被拒的個人和特別指定的國家/地區的公民清單)。

本文件以其「原狀」提供，對任何明示或暗示的條件、陳述或擔保，包括對適銷性、特殊用途的適用性或非侵權性的暗示保證，均不承擔任何責任，除非此免責聲明的適用範圍在法律上無效。

目錄

Sun Java System Web Server 版本說明	5
此版本的新增功能	5
以 JMX 為基礎的管理基礎架構	6
已重新設計的管理伺服器介面	6
指令行介面支援	7
Sun N1 Service Provisioning System 支援	7
合併的配置檔案	7
Java Servlet 2.4 與 Java Server Pages (JSP) 2.0 支援	8
JavaServer Pages Standard Tag Library 1.1 與 Java Server Faces 1.1 支援	8
JNDI 支援	8
Java Database Connectivity 與連線池支援	8
Java SE 5.0 與 6.0 支援	9
整合的 Java Web Services Developer Pack 2.0 技術	9
簡易階段作業複製支援	10
URL 重新導向與使用常規表示式重寫	10
更多的即時監視支援	10
整合的反向代理伺服器	11
FastCGI 外掛程式	11
增強的安全性	11
橢圓曲線加密支援	12
NetBeans 5.0 與 5.5 支援	12
Sun Java Studio Enterprise 支援	13
本土化支援	13
支援的平台	14
所需修補程式	15
Solaris 修補程式	15
HP-UX 修補程式	17
2007 年美國 DST 變更的影響	18

支援的瀏覽器	18
安裝和遷移說明	18
安裝	19
遷移	19
產品文件	19
已知問題	20
管理	21
配置	30
核心	31
文件和線上說明	34
FastCGI 外掛程式	34
安裝	35
遷移	36
反向代理伺服器	36
應用程式範例	37
搜尋	37
安全性	38
階段作業複製	39
Web 容器	40
Web 服務	42
本土化	42
Java Enterprise System	44
如何報告問題與提供建議	47
Sun 歡迎您提出寶貴意見	47
其他 Sun 資源	48
搜尋 Sun 產品文件	48

Sun Java System Web Server 版本說明

此版本說明包含關於獨立式 Sun Java™ System Web Server 7.0 (Web Server 7.0) 及 Java Enterprise System (Java ES) 5 發行版本的重要資訊。此說明涵蓋新的功能和增強功能、安裝說明、已知問題，以及其他最新問題。開始使用 Web Server 7.0 之前請先閱讀此文件。

此版本說明包含以下小節：

- 此版本的新增功能
- 支援的平台
- 所需修補程式
- 支援的瀏覽器
- 安裝與遷移說明
- 產品文件
- 已知問題
- 如何報告問題與提供建議
- 其他 Sun 資源
- 搜尋 Sun 產品文件

此版本的新增功能

Web Server 7.0 是大幅強化管理基礎架構的主要新發行版本。此外，現在可以將 Web Server 配置為在 Solaris™、SPARC® 和 AMD64 平台上以 64 位元應用程式執行。

Web Server 7.0 提供完備的指令行介面支援、合併的配置、支援橢圓曲線加密的增強安全性，以及叢集支援。其中也內建可靠的遷移工具，可協助將應用程式和配置從 Web Server 6.0 和 Web Server 6.1 遷移至 Sun Java System Web Server 7.0。

Sun Java System Web Server 7.0 包含以下新功能：

- 基於 JMX 的管理基礎架構
- 重新設計的管理伺服器介面

- 指令行介面支援
- Sun N1 Service Provisioning System 支援
- 合併的配置檔案
- Java Servlet 2.4 與 Java Server Pages (JSP) 2.0 支援
- JavaServer Pages Standard Tag Library 1.1 與 Java Server Faces 1.1 支援
- JNDI 支援
- Java Database Connectivity 與連線池支援
- Java SE 5.0 與 6.0 支援
- 整合的 Java Web Services Developer Pack 2.0 技術
- 簡易階段作業複製支援
- URL 重新導向與使用常規表示式重寫
- 更多的即時監視支援
- 整合的反向代理伺服器
- FastCGI 外掛程式
- 增強的安全性
- 橢圓曲線加密支援
- NetBeans 5.0 與 5.5 支援
- Sun Java Studio Enterprise 支援
- 本土化支援

以 JMX 為基礎的管理基礎架構

Web Server 7.0 管理基礎架構採用新的分散式 Java Management Extensions (JMX™) 技術。JMX 技術提供多種工具，可用來建立分散式、網路型、模組化和動態解決方案，以管理和監視裝置、應用程式和服務導向網路。JMX 可協助管理和監視整個叢集 Web Server 部署的實例、配置和 Web 應用程式。

已重新設計的管理伺服器介面

管理伺服器是經過特殊配置的 Web Server 實例，其中部署管理應用程式。管理實例會在伺服器機群各個節點上執行。在這些節點中，其中一個節點會配置為管理伺服器，其他所有節點則會配置為管理節點。

網路型管理伺服器會經過重新設計，讓常用的作業更容易進行，並且讓複雜的作業更容易完成。

管理伺服器包含下列新功能：

- 網路型精靈，可用於執行最常用的作業
- 完備的指令行介面 (CLI) 支援，可用於伺服器配置和伺服器管理作業
- 集中配置存放區
- 支援在多部機器上部署 Web Server 配置資訊。這項功能可延伸對伺服器機群和叢集中 Web Server 的支援。

- 內建的伺服器叢集管理和監視

如需有關使用管理介面以執行管理作業的更多資訊，請參閱「Sun Java System Web Server 7.0 Administrator's Guide」。

指令行介面支援

指令行介面可讓您輕鬆配置和管理伺服器。

管理 CLI 有下列重要功能：

- 內嵌式 Java Command Language (jcl) shell，可用於程序檔撰寫
- 可延伸 CLI，讓您使用協力廠商外掛程式來增加更多指令
- 支援一或多個伺服器實例的本機和遠端管理、配置與管理
- 鍵入一或多個字元然後按 Tab 鍵，便會自動完成指令
- 易於使用、基於 CLI 的作業模式，包括單一模式、shell 模式和檔案模式。

如需有關指令的更多資訊，請參閱「Sun Java System Web Server 7.0 CLI Reference Manual」。

Sun N1 Service Provisioning System 支援

Web Server 7.0 整合了 Sun N1™ Service Provisioning Server 5.2。Sun N1 Service Provisioning System 是一項應用程式佈建工具，讓您不再需要自訂程序檔。在 Web Server 整合 Sun N1 Service Provisioning System 之後，管理員不再需要編寫自訂程序檔，便能夠在資料中心環境或伺服器機群中安裝多個 Web Server。

合併的配置檔案

Web Server 7.0 中的配置檔案可經過重新安排和合併，以簡化管理。

在舊版 Web Server 中，所有實例都共用 userdb 中的配置檔案，但是這些檔案所包含的資訊卻經常是屬於特定實例的資訊。在 Web Server 7.0 中，已移除 userdb 目錄的配置檔案。這些檔案的功能會納入 config 目錄的 server.xml 檔案中。alias 和 httpacl 目錄中的配置檔案會移至 config 目錄中。這些變更會將實例專用的配置資訊合併到實例專用的 config 目錄中。

如需有關這些配置檔案的資訊，請參閱「Sun Java System Web Server 7.0 Administrator's Configuration File Reference」。

Java Servlet 2.4 與 Java Server Pages (JSP) 2.0 支援

Web Server 7.0 包含的 Java Servlet 2.4 和 JavaServer Pages™ (JSP™) 2.0 技術規格實作，與 Java 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE™) 相容。Web Server 7.0 Web 容器可提供設計與部署符合 Java 技術標準的 Web 應用程式所需的靈活性和可靠性。

Servlet 提供不受限於平台並以元件為基礎的方法來建立網路型應用程式，不受 CGI 程式的效能限制。JSP 技術是 Servlet 技術的延伸，並且支援使用者創作具有動態內容的 HTML 和 XML 頁面。

如需有關這些技術的資訊，請參閱下列資源：

<http://java.sun.com/j2ee/1.4/docs/tutorial/doc/index.html>

JavaServer Pages Standard Tag Library 1.1 與 Java Server Faces 1.1 支援

JavaServer Pages Standard Tag Library 1.1 提供自訂標籤，可封裝多個 Web 應用程式都有核心功能。JavaServer Pages Standard Tag Library 支援常用的結構化作業 (例如，反覆運算和條件式)、處理 XML 文件的標籤、國際化標籤以及 SQL 標籤。其中也提供能將現有自訂標籤與 JavaServer Pages Standard tag Library 標籤整合的架構。

Web Server 7.0 支援 JavaServer Faces™ 技術。JavaServer Faces 可簡化建立 JavaServer 應用程式使用者介面的程序。

如需有關這些技術的資訊，請參閱下列資源：

<http://java.sun.com/j2ee/1.4/docs/tutorial/doc/index.html>

JNDI 支援

Java Naming and Directory Interface™ (J.N.D.I.) API 可讓異質性企業命名和目錄服務順利連結。

Java Database Connectivity 與連線池支援

Sun Java System Web Server 提供立即可用的、一致的 Java DataBase Connectivity (JDBC™) 技術，並支援廣泛業界標準的 JDBC 驅動程式和自訂 JDBC 驅動程式。

Web Server 7.0 支援 JDBC 連線池儲存，即一組可重複使用的特定資料庫連線。由於每建立一個新的連線都會耗費時間，因此伺服器維護了可用連線池以提高效能。當應用程式請求連線時，它可以從池中取得連線。應用程式關閉連線時，連線將傳回池中。

如需有關建立 JDBC 連線池的資訊，請參閱「Sun Java System Web Server 7.0 Administrator's Guide」。

Java SE 5.0 與 6.0 支援

Web Server 7.0 支援 32 位元版本的 Java 2 Platform, Standard Edition (Java SE™) 5.0 和 Java SE 6.0。對於 64 位元版本的 Web Server，則可取得 64 位元版本的 Java 開發工具組 (JDK™) 軟體支援。目前僅有 Solaris 作業系統支援 64 位元版本的 Web Server。

下表列出不同平台所支援的 JDK 版本：

表 1 支援的 JDK 版本

作業系統	支援的 Java SE 版本 (不論是否與 Web Server 一併封裝)	64 位元支援 (是/否)
Solaris SPARC	1.5.0_09 (是) 1.6.0 (否)	是
Solaris x86/AMD、AMD64	1.5.0_09 (是) 1.6.0 (否)	是
Linux	1.5.0_09 (是) 1.6.0 (否)	否
Windows	1.5.0_09 (是) 1.6.0 (否)	否
HP-UX	1.5.0_03 (是)	否

在安裝期間，您必須指定有效的 JDK 路徑。若要使用未與本產品一併封裝的 JDK 版本，請從下列位置下載軟體：

JDK 版本 1.6.0：<http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp>

JDK 版本

1.5.0_03：http://www.hp.com/products1/unix/java/java2/jdkjre5_0/index.html

整合的 Java Web Services Developer Pack 2.0 技術

Web Server 7.0 包含 Java Web Services Developer Pack (Java WSDP) 2.0 和 XML 技術。使用 wadm 指令，在 Web Server 7.0 上將使用 Java WSDP 開發的 Web 服務部署為 Web 應用程式。

Web Server 7.0 支援安全性功能，例如，XML 加密、XML 數位簽名，以及訊息安全性提供者的支援。

如需有關 Java WSDP 2.0 的更多資訊，請參閱下列資源：

<http://java.sun.com/webservices/jwsdp/index.jsp>

Java WSDP 2.0 範例位於下列位置。這些範例可部署於 Web Server 7.0 上。

http://java.sun.com/webservices/downloads/2.0_preview_webservicespack.html

簡易階段作業複製支援

Web Server 7.0 支援叢集式階段作業複製和容錯移轉。階段作業複製和容錯移轉為 Web 應用程式提供高可用性，可將 HTTP 階段作業從一個伺服器實例複製到相同伺服器叢集中的另一個實例。由於每個 HTTP 階段作業在遠端實例上都有備份副本，因此伺服器故障造成叢集中某個實例無法使用時，階段作業仍可持續運作。

如需有關簡易階段作業複製支援的更多資訊，請參閱「Sun Java System Web Server 7.0 Administrator's Guide」。

URL 重新導向與使用常規表示式重寫

Web Server 7.0 在 `obj.conf` 配置檔案中引入常規表示式和條件式處理的增強功能支援。

重要的增強功能如下：

- 支援常規表示式
- 用新的 URI 即可重新啟動請求的 `restart` 伺服器應用程式功能 (SAF)
- 支援動態 SAF 參數 (包括表示式、變數、常規表示式向後參照)
- 用於條件式處理的 `<If>`、`<ElseIf>` 和 `<Else>` 標籤
- 支援複雜條件，可使用 `and`、`or` 和 `not` 運算子
- 用於重寫請求和回應內文的 `sed-request` 和 `sed-response` 篩選器

您可以使用這些新功能定義彈性的 URL 重寫和重新導向規則，例如，那些對 Apache HTTP 伺服器的 `mod_rewrite` 適用的規則。與 `mod_rewrite` 不同的是，Web Server 7.0 的常規表示式和條件式處理可用於請求處理的任何階段，甚至可用於協力廠商外掛程式。

如需有關常規表示式和 URL 重寫功能的更多資訊，請參閱「Sun Java System Web Server 7.0 Administrator's Configuration File Reference」。

更多的即時監視支援

除了舊版 Web Server 的監視功能之外，Web Server 7.0 另外增加下列增強功能：

- 監視 Servlet、JSP 以及 JavaServer Pages Standard Tag Library 容器等特性
- 管理伺服器的監視程序及虛擬伺服器統計資料

- 與 Solaris 10 平台上的系統管理代理程式整合。與 Java Enterprise System Monitoring Framework (Java ES Monitoring Framework) 整合，可在 Java ES Monitoring Framework 中提供 Web Server 7.0 監視資訊。
- 使用 Java 監視和管理主控台 (jconsole) 程序檔、Java ES Monitoring Framework 或任何與 Java Management Extension (JMX) 相容的用戶端應用程式，以 Management Bean (MBean) 存取監視資料。

如需有關 Web Server 7.0 監視功能的更多資訊，請參閱「Sun Java System Web Server 7.0 Administrator's Guide」。

整合的反向代理伺服器

反向代理伺服器與 Web Server 7.0 整合。反向代理伺服器可做為內部模組執行。在 Web Server 6.1 中，反向代理伺服器外掛程式必須另行下載安裝。

Web Server 7.0 提供配置反向代理伺服器的 GUI 和 CLI 支援。

如需有關配置反向代理伺服器的資訊，請參閱「Sun Java System Web Server 7.0 Administrator's Guide」。

FastCGI 外掛程式

Web Server 7.0 支援 FastCGI 外掛程式。FastCGI 外掛程式與 Web Server 7.0 一併封裝。

您可以使用配置檔案，為 Web Server 配置 FastCGI 外掛程式。

如需有關在 Web Server 7.0 中使用 FastCGI 外掛程式的更多資訊，請參閱「Sun Java System Web Server 7.0 Administrator's Guide」。

增強的安全性

Web Server 7.0 支援各種技術，可供資料加密和驗證、請求認證，以及伺服器程序保護。重要的安全性功能包含以下增強項目：

- Solaris 10 平台加密架構支援。例如，libpkcs11.so，其中包含對 UltraSPARC® T1 處理器硬體加速的支援。
- 拒絕服務 (DoS) 攻擊防護增強
- 透過本機 sed (1) 式輸入篩選進行跨站點程序檔保護
- Web 服務安全性：
 - IETF XML 數位簽名
 - W3C XML 加密

- 整合的隱私權喜好設定平台 (P3P) 支援
- 網路型分散式創作與版本管理 (WebDAV) 存取控制支援
- 簡易目錄存取協定 (LDAP) auth-db 已增強，使得搜尋表示式和相符屬性可供配置
- LDAP auth-db 支援 Microsoft Active Directory 互通的功能
- 支援從 Tomcat 或其他 Java 金鑰庫檔案式儲存庫遷移憑證
- 支援動態套用的憑證撤銷清單 (CRL)

橢圓曲線加密支援

Sun Java System Web Server 一律支援 RSA 金鑰。除了繼續支援 RSA 金鑰，Web Server 7.0 也引入對橢圓曲線加密 (ECC) 的支援。

ECC 是行動或無線環境的下一代公開金鑰加密法。ECC 藉由演算法集合進行金鑰產生、加密和解密，以執行非對稱加密。

ECC 的重要功能包括：

- 與傳統加密系統 (例如 RSA) 相比，ECC 可使用更小的金鑰大小提供相同的安全性，這樣可以使計算速度更快、耗電量更低，並可節省記憶體和頻寬。
- ECC 以橢圓曲線運算。您必須選擇曲線和金鑰長度。曲線已經過標準化，並且以不同組織的名稱加以命名，例如，NIST、ANSI 和 SECG。由於這些標準包含金鑰長度，因此，您只需要挑選其中一個預先定義的曲線名稱。Web Server 7.0 支援所有目前指定的曲線。

如需有關如何在 Web Server 中使用 ECC 的更多資訊，請參閱「Sun Java System Web Server 7.0 Administrator's Guide」。

NetBeans 5.0 與 5.5 支援

Web Server 7.0 提供外掛程式，可與 NetBeans™ Integrated Development Environment (IDE) 整合，以進行 Web 應用程式的部署和除錯。NetBeans 是一個完整的開發環境，可使用標準元件建立以 Java Platform Enterprise Edition (Java EE) 為基礎的 Web 應用程式。

除了部署 Web 應用程式之外，外掛程式也支援下列活動：

- 管理實例，例如，啟動或停止伺服器實例
- 啟用或停用應用程式
- 建立整個伺服器內的資源，例如，JDBC 資源和 JDBC 連線池

如需有關 NetBeans 的資訊，請連線至：

<http://www.netbeans.org/kb/index.html>

如需有關在 Web Server 中使用 NetBeans 的更多資訊，請連線至：

<http://webserver.netbeans.org>

Sun Java Studio Enterprise 支援

Web Server 7.0 支援 Sun Java Studio Enterprise 8.1。Sun Java Studio 軟體是 Sun 為 Java 技術開發者提供的 IDE，不但功能強大，而且可延伸。Sun Java Studio 8.1 基於 NetBeans 軟體，並與 Sun Java 平台相整合。

可以使用下列方式取得 Web Server 的外掛程式：

- 從 Sun Java System Web Server 媒體工具組隨附的 CD
- 使用 Sun Java Studio 的隨附 *AutoUpdate* 功能
- 透過 Sun Java System Web Server 的下載中心

備註 – Web Server 7.0 的 Sun Java Studio 8.1 外掛程式僅適用於本機 Web 伺服器。也就是說，IDE 和 Web 伺服器必須安裝在相同機器上。

如需有關在 Sun Java Studio 8.1 中使用 Web 應用程式功能的資訊，請參閱下列指導文件：

<http://developers.sun.com/prodtech/javatools/jsenterprise/learning/tutorials/index.jsp>

如需有關 Sun Java Studio 8 的更多資訊，請連線至：

<http://www.sun.com/software/sundev/jde/>

本土化支援

Web Server 7.0 有下列語言可供使用：

- 法文
- 德文
- 西班牙文
- 日文
- 簡體中文
- 繁體中文
- 韓文

支援的平台

Web Server 7.0 可安裝在 Solaris、Linux、HP-UX 和 Windows 作業系統上。下表概述了平台支援。如需有關安裝需求的更多資訊，請參閱本版本說明的第 15 頁的「所需修補程式」。

備註 –

1. Web Server 7.0 會在 Windows、Linux 和 HP-UX 上以 32 位元應用程式執行。
2. 不支援 Intel Itanium 架構。
3. 下表提供的安裝 Web Server 最小記憶體需求適用於 Web Server 的獨立安裝。若要安裝 Web Server 成為 Java ES 的一部分，則所需最小記憶體會有所不同。如需更多資訊，請參閱「適用於 UNIX 的 Sun Java Enterprise System 5 版本說明」和「Sun Java Enterprise System 5 Release Notes for Microsoft Windows」。

表 2 Web Server 7.0 支援的平台

供應商	架構	作業系統	所需的最小記憶體	建議的最小磁碟空間
Sun	UltraSPARC	Solaris 8、9、10	256 MB	550 MB
Sun	AMD/x86	Solaris 9、10 (x86) Solaris 10 (AMD64)	256 MB	550 MB
Microsoft	AMD/x86	Windows 2000 Advanced Server, Service Pack 4 Windows XP Professional Edition Windows 2003 Server, Enterprise Edition	256 MB	550 MB
Red Hat	AMD/x86	Red Hat Enterprise Linux AS 3.0 (Update 4 或更高版本) 、4.0 (或更高版本 的更新)	256 MB	550 MB
Novell	AMD/x86	SUSE Linux Enterprise Server 9 (或更高版本的更 新)	256 MB	550 MB
Hewlett-Packard	PA-RISC 2.0	HP-UX 11iv1 (B.11.11)	256 MB	550 MB

所需修補程式

以最新的適用修補程式更新作業系統。下面列出所需的修補程式。

備註 – 如果您計畫部署 Web Server 7.0 成爲 Java ES 5 的一部分，請參閱「適用於 UNIX 的 Sun Java Enterprise System 5 版本說明」中的「修補程式需求」小節。

Solaris 修補程式

Solaris 8、9 或 10 作業系統的 x86 或 SPARC 使用者必須安裝最新的修補程式叢集。此修補程式叢集可以在 <http://sunsolve.sun.com/pub-cgi/show.pl?target=patchpage> 網站上的「Recommended and Security Patches」中找到。

Web Server 7.0 安裝程式會判斷所需的修補程式是否已安裝在機器上，如果未安裝，則安裝不會繼續進行。需要下列修補程式，才能讓 Web Server 7.0 在支援平台上成功安裝和執行。

備註 – 如果 <http://sunsolve.sun.com> 上提供的修補程式過時，請下載最新版的修補程式，其中包含最新的錯誤修正和產品增強功能。

備註 – 若要瞭解機器上安裝的 Solaris 作業系統版本，請參閱 `/etc/release` 檔案。

`/etc/release` 檔案包含 Solaris 作業系統版本資訊，其格式如下：

```
Solaris 10 6/06 s10x_u2wos_08 X86
Copyright 2006 Sun Microsystems, Inc. All Rights Reserved.
Use is subject to license terms.
Assembled 02 May 2006
```

Solaris 8 平台 (SPARC)

- Solaris 8 2/02
- 108434-18 — C++ 共用程式庫修補程式 (適用於 32 位元版本的 Web Server 7.0)
- 108435-18 — C++ 共用程式庫修補程式 (適用於 64 位元版本的 Web Server 7.0)

Solaris 9 平台 (SPARC 和 x86)

Solaris 9 平台 (SPARC)

- Solaris 9 9/05
- 111711-12 — C++ 共用程式庫修補程式 (適用於 32 位元版本的 Web Server 7.0)

- 111712-12 — C++ 共用程式庫修補程式 (適用於 64 位元版本的 Web Server 7.0)

Solaris 9 平台 (x86)

- Solaris 9 9/05
- 117172-17 — 核心修補程式
- 111713-09 — C++ 共用程式庫修補程式

Solaris 10 平台 (x86)

- 119964-03 — C++ 共用程式庫修補程式
- SUNWlxml (適用於 64 位元版本的 Web Server 7.0)

不相容的修補程式

某些不相容修補程式會影響 Web Server 的啓動，並造成伺服器無法回應請求。下表列出這類修補程式。如果機器上安裝有不相容修補程式，請將修補程式升級至建議的相容修補程式。

表 3 不相容修補程式清單

作業系統	不相容修補程式	建議的相容修補程式
Solaris 8 SPARC	109147-37 (連結程式修補程式)	109147-40 (連結程式修補程式)
	109147-38 (連結程式修補程式)	
	109147-39 (連結程式修補程式)	
Solaris 9 SPARC	112963-22 (連結程式修補程式)	112963-25 (連結程式修補程式)
	112963-23 (連結程式修補程式)	
	112963-24 (連結程式修補程式)	
Solaris 10 SPARC	117461-04 (ld 修補程式)	117461-08 (ld 修補程式)
	117461-05 (ld 修補程式)	
	117461-06 (ld 修補程式)	
	117461-07 (ld 修補程式)	
Solaris 9 x86	113986-18 (連結程式修補程式)	113986-21 (連結程式修補程式)
	113986-19 (連結程式修補程式)	
	113986-20 (連結程式修補程式)	

表 3 不相容修補程式清單 (續)

作業系統	不相容修補程式	建議的相容修補程式
Solaris 10 x86	118345-08 (ld 修補程式和 libc.so.1 修補程式) 118345-09 (ld 修補程式和 libc.so.1 修補程式) 118345-10 (ld 修補程式和 libc.so.1 修補程式) 118345-11 (ld 修補程式和 libc.so.1 修補程式)	121208-02 (ld 修補程式和 libc.so.1 修補程式)

HP-UX 修補程式

在 HP-UX 平台上安裝 Web Server 7.0 的需求如下：

- HPUX11i-OE B.11.11.0312 (HP-UX 11i 作業環境元件)
- HPUXBase64 B.11.11 (HP-UX 64 位元基本作業系統)
- HPUXBaseAux B.11.11.0312 (HP-UX 基本作業系統輔助設備)
- FEATURE11-11 B.11.11.0209.5 (適用於 HP-UX 11i 的功能啓用修補程式，2002 年 9 月)
- HWEEnable11i B.11.11.0412.5 (適用於 HP-UX 11i v1 的硬體啓用修補程式，2002 年 9 月)
- BUNDLE B.11.11 (修補程式組)
- BUNDLE11i B.11.11.0306.1 (適用於 HP-UX 11i 的必要修補程式組，2003 年 6 月)
- GOLDAAPPS11i B.11.11.0506.4 (適用於 HP-UX 11i v1 的應用程式修補程式，2005 年 6 月)
- GOLDBASE11i B.11.11.0506.4 (適用於 HP-UX 11i v1 的基本修補程式，2005 年 6 月)
- JAVA00B 2.03.01 (適用於 HP-UX 的 Java2 立即可用修補程式)
- PHCO_29109 1.0 (Pthread 增強功能和修正)
- PHCO_30544 1.0 (Pthread.h 修正和新的增強功能)
- PHCO_29495 1.0 (libc 累積修補程式)
- PHCO_31923 1.0 (libc 累積標頭檔案修補程式)
- PHKL_25842 Thread Abort (或其取代的修補程式)

2007 年美國 DST 變更的影響

美國將從 3 月第 2 個週日至 11 月第 1 個週日實施日光節約時間 (DST)。這將影響作業系統和 JDK/JRE 的日期與時間規則。

爲確保記錄檔包含正確的美國時區時間，並確保管理伺服器 and Java Web 應用程式不受此變更的影響，請執行以下動作：

下載及使用正確的作業系統修補程式。

您可以從 <http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-102775-1> 下載 Solaris 修補程式。

若爲其他平台，請從作業系統供應商的網站，下載類似的 DST 相容修補程式。

升級 JRE，以確保管理伺服器 and Java Web 應用程式不受此變更的影響。

下載和使用可修正 DST 變更的正確 JRE。

支援平台的 JRE 版本如下：

- Solaris: 1.5.0_09 或更高版本
- Linux：1.5.0_09 或更高版本
- HP-UX：1.5.0.03 或更高版本
- Windows：1.5.0_09 或更高版本

支援的瀏覽器

Web Server 7.0 管理主控台支援下列瀏覽器：

UNIX® 和 Windows 平台：

- Mozilla 1.7 或更高版本
- Firefox 1.0.4、1.5 或更高版本
- Netscape Navigator™ 7.0 或更高版本

Windows 平台：

- Microsoft Internet Explorer 6 或更高版本

安裝和遷移說明

本節包括有關安裝和遷移 Sun Java System Web Server 的說明。如需有關這些主題的詳細資訊，請查閱「Sun Java System Web Server 7.0 *Installation and Migration Guide*」中的資訊。如需此 Web Server 版本的已知問題，請參閱本版本說明的第 20 頁的「已知問題」。

安裝

您無法將 Web Server 7.0 安裝於內含舊版 Web Server 的目錄中。但是，您可以在將 Web Server 7.0 安裝於新目錄之後，遷移現有安裝。

遷移

Web Server 6.0 和 6.1 的配置可供遷移。不支援直接遷移 Web Server 6.0 以下的版本。必須先將舊版本 (如 Web Server 4.0 或更高版本) 遷移至 Web Server 6.1，然後再遷移至 Web Server 7.0。如需有關從 Web Server 4.0 或更高版本遷移至 Web Server 6.1 的資訊，請參閱最新的「*Sun Java System Web Server 6.1 Installation and Migration Guide*」及「*Sun Java System Web Server 6.1 Release Notes*」。

如需有關從 Web Server 4.1 遷移至 Web Server 7.0 以及從所有 Web Server 6.0 版本遷移至 Web Server 7.0 的詳細資訊，請參閱「*Sun Java System Web Server 7.0 Installation and Migration Guide*」。

產品文件

線上提供的 Web Server 7.0 文件有 PDF 和 HTML 兩種格式。下表列出各文件中說明的主題和概念。

表 4 Web Server 7.0 文件資訊指南

需要的相關資訊	請參閱
按照作業和主題編排的 Web Server 文件主題	文件中心
關於軟體與文件的最新資訊	版本說明
執行安裝和遷移工作： <ul style="list-style-type: none"> ■ 安裝 Sun Java System Web Server 及其各種程式元件、受支援的平台與環境 ■ 從舊版 Sun Java System Web Server 遷移 	安裝與遷移指南

表 4 Web Server 7.0 文件資訊指南 (續)

需要的相關資訊	請參閱
執行以下管理工作： <ul style="list-style-type: none"> ■ 使用管理主控台和 CLI ■ 配置伺服器喜好設定 ■ 使用伺服器實例 ■ 監視並記錄伺服器狀態 ■ 使用憑證來保護伺服器的安全 ■ 配置存取控制來保護伺服器的安全 ■ 使用 Java 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE) 平台安全性功能 ■ 部署應用程式 ■ 管理虛擬伺服器 ■ 搜尋伺服器文件的內容與屬性，並建立文字搜尋介面 ■ 為內容壓縮配置伺服器 ■ 配置伺服器，以使用 WebDAV 進行 Web 發佈與內容創作 ■ 使用常規表示式設定重新導向 	管理員指南
使用程式設計技術和 API 來執行下列作業： <ul style="list-style-type: none"> ■ 延伸與修改 Sun Java System Web Server ■ 動態產生內容，以回應用戶端請求 ■ 修改伺服器的內容 	開發者指南
建立自訂 Netscape 伺服器應用程式設計介面 (NSAPI) 外掛程式	NSAPI 開發者指南
在 Sun Java System Web Server 中實作 Servlet 和 JavaServer Pages™ (JSP™) 技術	Web 應用程式開發者指南
編輯配置檔案	管理員配置檔案參考資料
調整 Sun Java System Web Server 以最佳化效能	效能調校、調整與校準指南
解決 Web Server 7.0 的問題	疑難排解指南

已知問題

本節列出 Web Server 7.0 版本發行時重要的已知問題和限制。

- [第 35 頁的「安裝」](#)
- [第 21 頁的「管理」](#)
- [第 30 頁的「配置」](#)
- [第 31 頁的「核心」](#)
- [第 34 頁的「文件和線上說明」](#)
- [第 36 頁的「遷移」](#)

- 第 36 頁的「反向代理伺服器」
- 第 37 頁的「應用程式範例」
- 第 37 頁的「搜尋」
- 第 38 頁的「安全性」
- 第 39 頁的「階段作業複製」
- 第 40 頁的「Web 容器」
- 第 42 頁的「Web 服務」
- 第 42 頁的「本土化」
- 第 44 頁的「Java Enterprise System」

管理

下表列出 Web Server 管理方面的已知問題。

表 5 管理方面的已知問題

問題 ID	說明
6364924	<p>節點可向多個管理伺服器註冊，造成配置衝突。</p> <p>可以將節點註冊到第二個管理伺服器，而不取消對第一個管理伺服器的註冊。然而，這會導致兩個管理伺服器皆無法存取節點。</p> <p>解決方法：</p> <p>在每次註冊時，重新啟動管理節點。管理節點就可供最近註冊的管理伺服器存取。</p>
6379125	<p>wadm 指令允許連線至節點、顯示憑證，最後丟出「HTTP 400 錯誤」。</p> <p>管理節點接收連線時，不會在進行處理之前檢查出連線是來自管理伺服器。這不僅會顯示不適當的錯誤訊息，並且會提示使用者輸入密碼。</p>
4793938	<p>顯示使用者名稱和密碼的對話方塊，而非目錄索引。</p> <p>依預設，除非使用者已經過認證，否則 Web Server 7.0 不會傳送目錄索引。嘗試存取目錄會提示使用者輸入使用者名稱和密碼。發生此問題是因為 Web Server 7.0 的預設存取控制清單 (ACL) 只針對已認證的使用者授予清單存取權限。</p> <p>解決方法</p> <p>您可以使用管理主控台或編輯 <code>default.acl</code> 檔案，將清單存取權限授予未認證的使用者。如需有關授予清單存取權限的更多資訊，請參閱「Sun Java System Web Server 7.0 Administrator's Guide」中的「Configuring Access Control」。</p>
6327352	<p>如果未啟動叢集中的其他實例，則無法正常啟動已啟用階段作業複製的實例。</p>
6364702	<p>不論成功或失敗，wadm 指令都不會傳回有效的錯誤碼 [0-125]。</p>
6393534	<p>在使用 <code>migrate-jks-keycert</code> 指令遷移 Java 金鑰庫 <code>keycert</code> 之後，使用 <code>list-certs</code> 指令嘗試列出已遷移的 <code>jks keycert</code> 時，顯示一般名稱 (CN)、組織和其他資訊，而非憑證暱稱。</p>

表 5 管理方面的已知問題 (續)

問題 ID	說明
6407486	使用 <code>wadm set-ssl-prop</code> 指令設定 SSL 特性時， <code>server-cert-nickname</code> 特性會接受所有憑證暱稱，而不是只接受伺服器憑證暱稱。
6439577	使用錯誤的記號 PIN 從 <code>wadm</code> 指令提示啓動實例時，未提示使用者輸入記號密碼。
6443742	若針對 [節點] 選項提供完全合格的網域名稱，則 <code>set-session-replication-prop</code> CLI 指令沒有任何作用。 解決方法 使用 <code>set-session-replication-prop</code> 指令的輸出做為 <code>list-nodes</code> 指令中節點的有效名稱。
6450360	建立認證資料庫 (<code>authdb</code>) 時， <code>create-authdb</code> 指令未驗證 URL。 <code>create-authdb</code> 指令以錯誤的 URL 成功建立認證資料庫。
6450800	<code>get-error-log</code> 和 <code>get-access-log</code> 指令會顯示雜亂不當的訊息。
6459106	<code>wadm</code> 部署無法部署叢集配置。 如果實例配置檔案有任何手動或其他方式的變更， <code>deploy-config</code> 指令會顯示錯誤訊息，說明實例已經過修改。 備註 - 在實例 <code>web-app</code> 目錄中部署的 Web 應用程式，不應建立、刪除或修改 Web 應用程式 <code>context-root</code> 中的檔案。如果經過修改，管理伺服器會將實例視為已修改。 <code>deploy-config</code> 會顯示錯誤訊息。 解決方法 鍵入含有 <code>--force</code> 選項的 <code>deploy-config</code> 指令，或鍵入 <code>pull-config</code> 指令。
6462040	<code>create-reverse-proxy</code> CLI 指令會針對預設虛擬伺服器建立不必要的新 <code>obj.conf</code> 檔案。
6464953	透過 <code>set-authdb-prop</code> CLI 設定 <code>digestauthstate</code> 特性不會驗證該值，並且會允許為此特性設定垃圾值。
6467665	使用 <code>migrate-jks-keycert</code> 指令遷移檔案路徑無效的憑證時，會提示使用者輸入金鑰庫密碼和金鑰密碼。
6468570	在 <code>wadm</code> 提示中指定 [是] 時，會造成 CLI 當機。
6469104	建立伺服器憑證時， <code>create-selfsigned-cert</code> 指令可用來定義不適當的有效週期。
6469109	<code>delete-cert</code> 指令不會刪除以「Sun Software PKCS#11 softtoken」記號建立的憑證。
6469676	如果在管理憑證過期之後，嘗試連線至管理伺服器，會顯示不正確的錯誤訊息。
6471649	<code>list-events</code> 指令輸出未對齊。
6471737	即使未指定配置值， <code>list-instances</code> 指令仍然列出實例。
6471744	如果執行 <code>list-tokens</code> 指令，但不指定配置值，則會顯示不正確的錯誤訊息。

表 5 管理方面的已知問題 (續)

問題 ID	說明
6471754	如果執行 <code>list-authdb-userprops</code> 指令，但不指定 <code>authdb</code> 值，則會顯示不正確的錯誤訊息。
6472210	如果執行 <code>get-ssl-prop</code> 指令，但 <code>http-listener</code> 值無效，則不會顯示任何錯誤訊息。
6472314	即使指定無效的配置值， <code>list-certs</code> 指令仍會提示要求 PIN。
6476111	無法使用管理主控台編輯 MIME 類型。
6478601	停止不存在的實例時，會顯示不適當的訊息。 嘗試停止不存在的實例時，會顯示「已成功停止伺服器實例」的錯誤訊息。
6480523	<code>wadm</code> 允許建立連接埠號為負值的配置。
6480600	管理伺服器的磁碟空間不足時， <code>register-node</code> 指令會產生不正確的錯誤訊息。
6487628	如果以 <code>wadm</code> 的 <code>-f</code> 選項傳送不存在的檔案，則不會顯示任何適當的管理錯誤碼。
6489765	如果執行 <code>create-cert-request</code> 指令，但是 <code>key-size</code> 值不正確，則會顯示不正確的錯誤訊息。
6489777	如果指定無效的群組值，則 <code>delete-group</code> 指令會顯示不正確的錯誤訊息。
6489779	如果執行 <code>list-group-members</code> 指令，但是 <code>group-ID</code> 值不正確，則不會顯示任何錯誤訊息。
6490728	無法使用 <code>set-reverse-proxy-prop</code> 指令設定 <code>rewrite-location</code> 特性。 無法將 <code>-rewrite-location</code> 特性設定為 <code>false</code> 。無法驗證針對 <code>-rewrite-location</code> 所指定的值。例如，針對 <code>-rewrite-location</code> 選項指定 = 符號會造成 <code>obj.conf</code> 檔案損壞，並導致剖析器發生錯誤。
6492315	即使未指定記號 PIN， <code>set-token-prop</code> 指令仍在 <code>server.xml</code> 檔案中設定錯誤的密碼。
6492469	建立 LDAP 使用者失敗時，會顯示不正確的錯誤訊息。
6494353	刪除實例時，如果指定無效的節點名稱，會顯示不正確的錯誤訊息。
6494950	只有在 <code>shell</code> 模式中， <code>register-node</code> 指令才會在非 SSL 連接埠上成功執行。 在 <code>shell</code> 模式中，鍵入含有 <code>-no-ssl</code> 選項的 <code>register-node</code> 指令時，即使指令在 SSL 模式中不正確的執行，但仍會成功註冊節點。
6405018	在 <code>shell</code> 模式中啓用回應時， <code>get-jvm-prop</code> 指令不會顯示指令。 解決方法 若要使用 <code>--echo</code> 選項，請在單一模式中鍵入 <code>get-jvm-prop</code> 指令。
6495446	如果裝置上沒有任何磁碟空間可供使用， <code>wadm</code> 會丟出「無法與管理伺服器通訊」的不正確錯誤訊息。
6499507	執行 <code>list-locks</code> 和 <code>expire-lock</code> 指令時，顯示不正確的錯誤訊息。

表 5 管理方面的已知問題 (續)

問題 ID	說明
6499510	如果執行 <code>list-instances</code> 、 <code>list-crls</code> 、 <code>list-tokens</code> 和 <code>list-certs</code> 指令而不指定配置名稱，則會顯示「空」訊息。
6499512	<code>list-url-redirects</code> 指令的錯誤訊息未本土化。
6500119	嘗試刪除現有憑證時，如果指定無效的配置名稱， <code>wadm</code> 會提示要求輸入記號 PIN。
6500146	使用 CLI 建立 HTTP 偵聽程式時， <code>create-http-listener</code> 指令建立名稱為空值的偵聽程式。
6500150	執行 <code>list-dav-collections</code> 指令時，如果未指定虛擬伺服器，則會顯示不正確的錯誤訊息。
6500151	執行 <code>list-users</code> 、 <code>list-org-units</code> 、 <code>list-groups</code> 和 <code>list-group-members</code> 指令時，如果未指定認證資料庫，則會顯示不正確的錯誤訊息。
6500152	執行 <code>list-uri-patterns</code> 指令時，如果未指定虛擬伺服器，則會顯示不正確的錯誤訊息。
6500154	執行 <code>list-jdbc-resource-userprops</code> 、 <code>list-soap-auth-provider-userprops</code> 、 <code>list-auth-realm-userprops</code> 、 <code>list-external-jndi-resource-userprops</code> 、 <code>list-custom-resource-userprops</code> 指令時，如果未指定 JNDI 名稱，或指定無效的 JNDI 名稱，則會顯示不正確的錯誤訊息。
6502631	安裝 Web Server 以取得非執行階段超級使用者的預設實例時，非執行階段超級使用者無法使用 <code>wadm</code> 啟動預設實例。如果非超級使用者執行預設實例的 <code>startserv</code> 程序檔，則該使用者無法啟動實例。
6502800	執行含有「 <code>--all</code> 」和「 <code>--instance</code> 」兩個選項的 <code>migrate-server</code> 指令時，未造成任何錯誤。 但是應該顯示警告或錯誤訊息，說明使用者正嘗試設定互相排斥的選項。
6503350	輸入無效的 <code>wadm</code> 指令時所顯示的錯誤訊息會造成誤導。 鍵入無效的指令時，會顯示「無效指令 <指令名稱>。請使用 "help" 指令以取得有效的指令清單。」錯誤訊息。說明線上手冊未包含有效指令的清單。因此此錯誤訊息會造成誤導。
6503944	LDAP 認證資料庫的 <code>create-user</code> 指令用法含糊不清。
6503949	<code>keyfile</code> 認證資料庫的 <code>create-group</code> 指令用法含糊不清。
6504095	<code>set-cert-trust-prop</code> 指令接受不正確的特性，並且未顯示適當的錯誤訊息。
6416328	[啟動實例] 按鈕已在管理主控台中針對已執行的實例啟用。 按鈕的啟用或停用狀態應該以實例的狀態為依據。
6418312	<code>wadm</code> 可讓您定義重複的使用者特性。 增加重複的使用者特性不會顯示錯誤訊息，但是也不會建立新的使用者特性。

表 5 管理方面的已知問題 (續)

問題 ID	說明
6421740	沒有可使用管理主控台或 CLI 來建立新存取控制清單 (ACL) 的佈建。
6423432	在 Windows 上，使用現有配置，重複增加和移除已註冊節點的程序，會造成驗證失敗。
6426116	按一下管理主控台的 [版本] 按鈕，會造成管理錯誤記錄中出現「找不到檔案」的警告。
6430417	MIME 類型允許使用多位元組字元的 MIME 值。
6430780	監視虛擬伺服器時，位元組的傳輸速率計算錯誤。
6442081	[存取控制清單] 頁面中的文字未格式化。
6442172	即使已經從認證資料庫中刪除某使用者，仍然可以將該使用者交替切換到 ACE 的「可用」和「已選取」清單。
6443845	管理伺服器未驗證指定記號的密碼長度和機制支援。
6446162	刪除金鑰或 digestfile 認證資料庫之前，未出現任何警告。
6446206	刪除群組中的單一使用者時，顯示不正確的「已成功儲存群組」訊息。
6448421	管理介面可用來在 keyfile 認證資料庫中，建立具有多位元組使用者 ID 的新使用者。
6449506	無法使用相同的暱稱，建立與現有憑證使用的伺服器名稱相同之憑證。
6450236	管理主控台：本土化畫面中的範例錯誤。 預設語言的範例錯誤 (en-us)，應該是 en_US。
6455827	管理主控台中的 [使用者和群組] 表在一頁中顯示所有結果。
6461101	在 [管理主控台建立自我簽署的憑證] 頁面中，[請求驗證] 和 [安裝] 按鈕的標籤需要修改。
6461553	[虛擬伺服器 Web 應用程式] 說明頁面的標題不正確。
6462057	即使「可用」清單中沒有任何項目，新 ACE 視窗中的 [增加] 和 [移除] 按鈕仍會啟用。
6462891	沒有任何管理主控台可用來在使用者特定位置中部署 Web 應用程式。
6464891	管理主控台會截斷超過 50 行或 2 頁的伺服器記錄顯示內容。
6465382	不存在任何驗證可檢查在憑證請求精靈中輸入的錯誤國家/地區代碼。
6465421	在管理主控台中，未針對 virtual-server、authdb、dav collection 和 event 等欄位提供任何文字欄位說明。

表 5 管理方面的已知問題 (續)

問題 ID	說明
6465470	[群組設定] 頁面中出現不正確的文字內容。 文字內容應該是「您可以在此頁面中增加/移除所選取認證資料庫中的使用者群組」，而非「您在此頁面中增加/移除所選取認證資料庫中的使用者群組」。
6465480	刪除 JVM 效能評測器時，出現不正確的訊息內容。 訊息內容應該是「已成功刪除效能評測器」，而非「已成功儲存效能評測器」。
6466336	建立新配置時，管理主控台顯示錯誤的 JDK 版本。 管理主控台中顯示的 JDK 版本是 5.0 u6，而非 5.0 u7。
6466409	在增加 Web 應用程式時提供錯誤路徑，會顯示不正確的錯誤訊息。
6467164	管理主控台精靈的視窗標題不一致。
6467785	提供無效的目錄伺服器配置值時，管理主控台會顯示不正確的錯誤訊息。
6470585	文件目錄的 URI 前綴可接受不含「\」的值。
6471111	在管理主控台的 [節點] 頁面中變更 JDK 路徑之後，無法重新啟動管理伺服器。
6471171	從 [節點] -> [管理伺服器] -> [一般] 標籤重新啟動管理伺服器之後，遺失樣式格式。
6471367	無法在相同瀏覽器的其他標籤中嘗試存取管理主控台。
6471792	檢視記錄只在一個頁面中顯示結果。 雖然針對記錄大小選取的搜尋條件是 25 筆記錄項目，但是即使有超過 50 筆的記錄項目，仍然只會有一個頁面中顯示所有結果。
6472385	透過 CLI 變更的記號密碼未反映在 GUI 中。需要重新整理瀏覽器。
6472932	在 [常用作業] -> [選取配置] -> [編輯配置] -> [憑證] -> [PKCS11 記號] 頁面中移除記號密碼並重新設定之後，會顯示記號不相符的錯誤。
6473518	如果未部署配置，則不應該在啟動實例時顯示輸入記號 PIN 的提示。
6474650	如果必要欄位是空的，則管理主控台精靈的 [下一步] 按鈕應該停用。
6476095	管理主控台未提供編輯文件目錄和 CGI 記錄的選項。
6476736	管理主控台應該有標籤可在虛擬伺服器層級加入和編輯 MIME 對映。
6477840	管理主控台應該提供較大的文字區域，以輸入類別路徑前綴、類別路徑後綴，以及本機程式庫路徑前綴。
6478090	如果未設定管理員的記號密碼，[節點] -> [選取管理伺服器] -> [憑證] -> [記號密碼管理] 頁面中的 [目前密碼] 欄位就應該停用。
6478165	在伺服器上輸入 CRL 檔案的不正確檔案路徑之後，[安裝 CRL] 頁面會出現可用性問題。

表 5 管理方面的已知問題 (續)

問題 ID	說明
6478229	[實例] -> [新增] 頁面的標題不正確。
6478292	僅當認證資料庫是 PAM 時，[常用作業] -> [選取配置] -> [選取虛擬伺服器] -> [編輯虛擬伺服器] -> [WebDAV] -> [新增] 頁面才應有 [輸入使用者] 欄位。
6478303	管理主控台讓您不需要輸入 ACL 使用者或群組資訊，即可建立 ACE。如果認證資料庫是 PAM，則不會進行檢查。
6478612	[請求標頭逾時] 文字欄位的所接受值範圍的內嵌說明不正確。
6486037	[虛擬伺服器管理] -> [內容處理] -> [文件目錄] -> [增加] 應該有瀏覽器選項，以供選擇其他文件目錄的路徑。
6490705	無法使用管理主控台進行 uri-pattern 特定配置。
6492906	管理主控台中所顯示的關於 WebDAV 集合鎖定的訊息會造成誤導。 如果您將 WebDAV 集合的逾時值指定為 infinite，[常用作業] -> [選取配置] -> [選取虛擬伺服器] -> [編輯虛擬伺服器] -> [WebDAV] -> [選取集合] 頁面會顯示不會過期的訊息。實際上，這是表示鎖定未在指定時間之後自動過期，也表示逾時是沒有限制的。
6496545	透過管理 CLI 建立自訂認證資料庫使用者特性之後，管理主控台會顯示無效的特性。
6498484	使用 [設定密碼] 按鈕設定空的記號密碼時，會顯示不正確的錯誤訊息。
6498554	在建立和刪除憑證時，管理主控台顯示不正確的失敗訊息。
6500157	如果嘗試編輯記號密碼，並且在執行中的實例上部署配置，則無法重新啟動實例。
6500228	建立重複的 MIME 類型記錄時，管理主控台會顯示異常狀況。
6501882	[啓動 SNMP 主代理程式] 按鈕的功能不正常。
6502287	在刪除配置並按一下 [遷移] 按鈕時，管理主控台顯示異常狀況。
6502303	如果按下 [完成] 按鈕多次，管理主控台遷移精靈會建立多個配置。
6502374	精靈中的 [管理主控台檢閱] 畫面應該只顯示有值的欄位。
6502793	在遷移期間，未驗證 log-dir 路徑權限。
6504050	所有管理主控台精靈的 [結果] 頁面應該正確對齊。
6504495	管理主控台有 508 項規範遵循問題。
6504758	如果已部署的 Web 應用程式有符號連結，則無法使用管理主控台編輯伺服器配置。
6504951	[常用作業] -> [編輯虛擬伺服器] -> [WebDAV] -> [新增] 頁面中的使用者選取程序需要驗證。
6266358	如果管理密碼包含延伸式 ASCII 字元，則無法透過管理 CLI 登入。

表 5 管理方面的已知問題 (續)

問題 ID	說明
6360666	已安裝的 CRL 應該使用有意義的名稱。
6361329	應該驗證 <code>error-response</code> 檔案名稱。
6364821	管理 CLI 應該針對所有在 URI 空間執行的指令，支援 URI、URI 前綴、URI 萬用字元式樣，以及 URI 常規表示式。
6365379	啟動未註冊的管理節點時，出現不一致的運作方式。
6366956	無法從管理主控台進行搜尋排程事件。
6367282	管理伺服器啟動時使用過期的憑證； <code>wadm</code> 應該警告憑證已過期的狀況。
6367751	<code>create-instance</code> 指令在遠端節點出現間歇性失敗，並且記錄 HTTP 400 錯誤。
6375505	<code>unregister-node</code> 指令應該也清除管理節點上的憑證。
6378612	64 位元的實例無法在 32 位元的遠端節點上啟動。
6408169	WebDAV 鎖定 CLI 無法在叢集環境中運作。
6408186	在註冊至相同管理伺服器的相同節點上，應該不允許安裝多個管理節點。
6416369	存取管理節點 URL 時，造成「找不到網頁」的錯誤。 由於管理節點沒有 GUI，因此，存取管理節點 URL 時，造成找不到網頁的錯誤。
6416705	預設 <code>server.xml</code> 不應該包含 <code><stack-size></code> 元素。
6422936	Java 的 JVM 路徑設定中的類別路徑前綴和後綴以及本機程式庫路徑，沒有任何驗證機制。
6423310	<code>server.xml</code> 元素應該按照功能進行分組。
6423391	安裝使用非 DER 格式資料的伺服器憑證時，會顯示不正確的錯誤訊息。
6426108	使用實例建立新配置時，管理錯誤記錄發生異常狀況。
6431984	Web Server 應該將 <code>pid</code> 檔案和 UNIX 網域通訊端儲存在 <code>/var/run</code> ，而非 <code>/tmp</code> 。
6439132	憑證安裝精靈中的異常狀況不清楚。
6441773	在 Windows 上，管理伺服器會在停止 Web 應用程式之前，實際移動 Web 應用程式檔案。
6451307	遠端節點上出現啟動遠端節點失敗之後，立即執行 <code>create-instance</code> 指令。
6454559	如果存取記錄的格式不是常用記錄格式 (CLF)，則 [檢視伺服器記錄] 頁面會丟出錯誤。
6462515	在 <code>config</code> 目錄中建立執行階段檔案時，管理主控台顯示「實例已修改」的訊息誤導使用者。

表 5 管理方面的已知問題 (續)

問題 ID	說明
6462579	在管理伺服器取消註冊管理節點之後，解除安裝管理節點時，未刪除信任清單存放區。
6468132	如果憑證暱稱含有冒號，則 <code>list-cert</code> 指令不會列出憑證。
6468330	重新啟動實例之後，未儲存 JavaHome 特性的變更。
6468676	[Java 首頁] 欄位沒有驗證機制，所以會接受無效的資料。
6473577	即使缺少子元素，仍不會從 <code>server.xml</code> 移除 <code><pkcs11></code> 元素。
6473589	設定記號 PIN 時，將 <code><pkcs11/></code> 增加至 <code>server.xml</code> 。
6474668	[HTTP 偵聽程式] 欄位接受含有空格的名稱。這是無效的。
6475536	無法直接重設管理伺服器密碼。 解決方法 1. 將 <code>install_dir/lib/webapps/jmxconnectorapp/WEB-INF/web.xml</code> 中的 <code>security-constraint</code> 加入注釋。 2. 重新啟動管理伺服器。 這個動作會關閉管理伺服器上的認證。 3. 使用 <code>set-admin-prop</code> 指令設定管理密碼。
6476111	無法使用管理主控台或 CLI 編輯 MIME 類型。
6483365	遷移時，GUI 和 CLI 接受 Web Server 7.0 的伺服器根目錄 在遷移期間，管理主控台和 CLI 接受 Web Server 7.0 路徑，而不接受 Web Server 6.1 或 Web Server 6.0 路徑。在 <code>migrate-server</code> 指令中，Web Server 7.0 路徑不是有效的 <code>server-root</code> 特性路徑。
6483902	[配置虛擬伺服器] 頁面出現錯誤。 在 [虛擬伺服器] 頁面的 [遭拒存取回應] 欄位中，嘗試輸入 <code>\$\$</code> 組合字串時，造成錯誤。
6489727	[JESMF CONFORM] CP 停止時，應該呼叫 <code>MfManagedElementServer_stop()</code> 。
6491749	需加強驗證某些文字欄位，以避免 <code>obj.conf</code> 檔案毀壞。 表單中資料的大部分功能驗證會在後端完成。GUI 只有最簡單的檢查功能，例如空欄位、整數值以及 ASCII 值。因此，當剖析的資料毀壞時，GUI 會將資料儲存在 <code>obj.conf</code> 中。
6492176	使用管理主控台建立和儲存新配置時，預設值和空值會儲存在 <code>obj.conf</code> 中。 管理伺服器將管理主控台傳送的值儲存至 <code>obj.conf</code> 檔案，不加以驗證。

表 5 管理方面的已知問題 (續)

問題 ID	說明
6493971	如果伺服器實例重新啟動未回應，則管理伺服器不會逾時。 在 UNIX 系統上執行 <code>restart-instance</code> 指令時，管理伺服器會等候伺服器實例重新啟動。如果實例未成功重新啟動，管理伺服器不會回應請求。
6497004	在 <code>set-authdb-prop</code> 期間， <code>SaveConfigurationException</code> 顯示在 CLI 上。 如果使用 <code>set-authdb-prop</code> 指令，將不存在的路徑提供給 <code>keyfile authdb</code> 的 <code>path</code> 特性時，會產生儲存配置異常訊息，而非檔案不存在訊息。 請參閱管理伺服器的錯誤記錄。
6497143	當管理伺服器已實際執行時，執行 <code>stop-admin</code> 指令有時候會顯示「管理伺服器未執行」的訊息。
6497213	在 <code>stop-admin</code> 指令之後執行 <code>restart-admin</code> 指令，會在管理錯誤記錄中丟出異常狀況。
6498411	<code>get-cert-prop</code> 不只顯示 <code><displayproperties></code> 元素中提到的特性。
6500715	嘗試存取 <code>cgi-bin</code> 目錄中的檔案時，出現伺服器錯誤。
6292582	「 <code>iwsFractionSysMemUsage</code> 」的 SNMP 管理資訊庫 (MIB) 未顯示正確的結果 當 SNMP 管理公用程式提出查詢時，屬於 <code>iws.mib</code> 的 SNMP MIB 「系統記憶體中行程記憶體比例」產生錯誤的結果。
6425144	在 Windows 上，如果類別路徑含有分號 (;)，則 <code>wadm</code> 不會正確更新類別路徑。 <code>tcl</code> 中的分號會被解譯為指令終止符號，以便對一行上的多個指令進行分組。在 Windows 上，分號是做為路徑分隔符號。 解決方法 如果要在特性值中使用分號，則請在單一模式中使用 <code>wadm</code> 。
6479247	在 Windows 上，部署之後重新啟動實例時，會顯示用來輸入記號密碼的對話方塊。這個運作方式未出現在其他平台上。

配置

下表列出 Web Server 在配置方面的已知問題。

表 6 配置方面的已知問題

問題 ID	說明
6482536	<code><listen-queue-size></code> 上限設定為 65535，該值過小。必須提高 <code><listen-queue-size></code> 的上限。

表 6 配置方面的已知問題 (續)

問題 ID	說明
6500715	<p>建立新的 CGI 目錄時，物件 CGI 中增加了不正確的 <code>ObjectType fn="force_type"</code>。</p> <p>建立新的 CGI 目錄時，<code>obj.conf</code> 檔案中增加了不正確的物件類型 <code>force_type</code>。</p> <p>解決方法</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 手動編輯 <code>https-config-directory</code> 下的 <code>config/obj.conf</code> 檔案或 <code>config/vs-obj.conf</code> 檔案，並移除下列這行。 <ul style="list-style-type: none"> <code>ObjectType fn="force_type" type="magnus-internal/cgi"</code> <p>在 Windows 上，如果啓用 <code>shell-cgi</code>，則從 <code>obj.conf</code> 檔案中移除下列這行。</p> <ul style="list-style-type: none"> <code>ObjectType fn="force_type" type="magnus-internal/shellcgi"</code> ■ 從指令行鍵入 <code>pull-config</code> 指令，將手動變更引入管理伺服器配置儲存庫。 <ul style="list-style-type: none"> ■ 將目錄變更為 Web Server 7.0 安裝目錄 ■ 啓動管理伺服器 ■ 鍵入 <code>pull-config</code> 指令，如下所示：<code>bin/wadm pull-config --user=admin --config=config-name</code> <p>或者，您也可以登入至 Web Server 管理主控台，並帶出管理伺服器配置儲存庫的手動變更。</p>

核心

下表列出 Web Server 核心方面的已知問題。

表 7 核心方面的已知問題

問題 ID	說明
6296993	執行 <code>obj.conf</code> 指令出現錯誤時，未記錄發現違例指令的檔案名稱和行號。
6365160	當 <code>server.xml</code> 模式驗證由於資料類型強制違規而失敗時，出現未說明元素的有效值組的錯誤訊息。
6366843	在核心監視中，按照名稱搜尋 Web 應用程式、 <code>servlet</code> 、虛擬伺服器或節點的功能有限。
6368605	<p>配置錯誤可能導致迴圈中重新產生子程序。</p> <p>如果伺服器啓動之後引入配置錯誤，例如，刪除 <code>obj.conf</code> 和強制結束子程序，則原始程序會嘗試在無窮迴圈中重新產生子程序。</p>

表7 核心方面的已知問題 (續)

問題 ID	說明
6375367	<p>出現不完整的請求之後，對逾時產生不當的錯誤回應。</p> <p>如果您以 Telnet 連線至 Web Server、按下 Enter 鍵，並等候逾時，則會傳回下列錯誤回應：</p> <p>HTTP/1.1 400 錯誤的請求</p> <p>您的瀏覽器發送了該伺服器無法識別的郵件。</p>
6378940	所有記錄的 HTTP 標頭剖析錯誤都沒有用戶端 IP 和錯誤本身的說明。
6470552	set-variable SAF 無法設定預先定義的變數。
6479062	無法動態重新配置 HTTP 偵聽程式系列。將協定系列設定為 NCA 時，實例不會啟動。
6485965	<p>If-modified-since 處理緩慢。</p> <p>伺服器處理 <i>If-modified-since</i> 標頭時，會假設標頭欄位值通常會符合先前傳送的 Last-modified 標頭欄位值。這個假設適用於一般真實情況下的用戶端，但不適用於 SPECweb2005 驅動程式。</p>
6486480	<p>service-nsfc-dump 項目資料取得數為 0，且含有 <code><replacement>>false</replacement></code>。</p> <p>如果在 server.xml 檔案中指定 <code><replacement>>false</replacement></code>，則 service-nsfc-dump 輸出中顯示的項目資料取得數為 0。然而快取資料取得次數仍顯示正確。</p>
6489220	<p>伺服器將含有 \$\$ 字元常數的非內插法字串視為內插法字串。</p> <p>當參數值含有 \$\$ escape 時，伺服器會建構參數區段的 PblockModel。這是不必要的，因為 \$\$ 為常數。</p>
6489269	包含引用路徑的「外部」表示式函數沒有作用。
6492407	<p>前端檔案加速器快取。</p> <p>依 ACL 和 obj.conf 配置而定，前端加速器快取會針對先前使用 NSAPI 處理的 URI，處理靜態檔案請求。此加速器快取必須與預設配置一併使用。</p>
6496332	<p>檔案快取未在堆疊儲存小型檔案，並且以 sendfilev 傳送大型檔案。</p> <p>由於 <code><sendfile>true</sendfile></code> 出現在 server.xml 中，伺服器應該只針對堆疊無法容納的檔案使用 <code>sendfilev()</code>。這會讓伺服器針對小型檔案使用 <code>writev()</code>，並針對大型檔案使用 <code>sendfilev()</code>。</p>
6498452	<p>伺服器不應該以「413 實體過大」回應。</p> <p>當請求標頭過大時，伺服器即時回應 413 實體過大的訊息。413 實體過大訊息所指的是實體，而非標頭。</p>

表7 核心方面的已知問題 (續)

問題 ID	說明
6498928	<p>未針對 0 位元組的檔案呼叫輸出指令。</p> <p>除非呼叫 <code>protocol_start_response()</code>，否則不會針對 0 長度的回應呼叫輸出指令。<code>send_file</code> 不會呼叫 <code>protocol_start_response()</code> 函數。傳送 0 位元組的檔案時不會呼叫輸出指令。</p>
6501180	<p>Buffer-size 0 沒有作用。</p> <p>如果在 <code>server.xml</code> 中指定 <code><buffer-size>0</buffer-size></code>，則伺服器無法正確提供檔案。</p>
6502258	<p>伺服器因為輸出緩衝區過大而當機。</p> <p>如果輸出串流緩衝區大小大於輸入緩衝區大小，則伺服器可能會嘗試緩衝位於無效位址的資料。預設的輸入緩衝區大小為 8192 位元組。</p>
6504755	<p>無法停用登入預設伺服器實例的存取。</p> <p>在 <code>server.xml</code> 檔案中，會忽略 <code><access-log><enabled></code> 元素的值。</p>
6505390	<p>加速器快取不能正確處理 <code>ssl-unclean-shutdown</code>。</p> <p>加速器快取不能與預設配置中的 <code>AuthTrans fn="match-browser" browser="*MSIE*" ssl-unclean-shutdown="true"</code> 指令正確互動。如果存在這類指令，不論使用的瀏覽器為何，加速器快取都會將「不正常關機」設定套用於各個連線。</p>
6432375	<p>在 HP-UX 上，SNMP 因為某些 OID 值而失敗。</p> <p>解決方法</p> <p>由於缺乏 HP-UX API 支援且過於複雜，因此未實作網路進出流量的統計。使用 HP 工具監視流量統計資料。</p>
6483212	<p>在 HP-UX 11.11 上，當最大堆疊大小為 2048 MB 或更大時，會無法啟動 Web Server。</p> <p>解決方法</p> <ol style="list-style-type: none"> 請確定系統裝有修補程式 PHKL_28428 或其更新版本。如果沒有，請安裝修補程式。 啟動 Web Server 之前，鍵入下列指令： <ul style="list-style-type: none"> 對於 1500 MB 至 2400 MB 的 Java 堆疊：啟動 Web Server 之前，鍵入下列指令： <pre>chatr +q3p enable /opt/sun/webserver7/lib/webservd</pre> 對於 2400 MB 至 3.8 GB 的 Java 堆疊：啟動 Web Server 之前，鍵入下列指令： <pre>chatr +q3p enable +q4p enable /opt/sun/webserver7/lib/webservd</pre> 啟動伺服器。 <code>/opt/sun/webserver7/lib</code> 是 <code>webservd</code> 二進位的預設位置。

文件和線上說明

下表列出 Web Server 7.0 文件和線上說明方面的已知問題。

表 8 文件和線上說明方面的已知問題

問題 ID	說明
6358250	<p>管理主控台說明資源和連結特性檔案需要更新。</p> <p>管理主控台各頁面上的 [說明] 按鈕不會在說明快顯式視窗中顯示 <code>helpFileName</code>。 <code>HelpLink.properties</code> 檔案必須更新。</p>
6474011	<p>basic-search.html 的說明不清楚。</p>
6479045	<p>管理主控台線上說明需要更新。</p> <p>線上說明必須更新，原因如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 應提供基於上下文的說明。 2. 所有畫面必須有對應的說明頁面。 3. 說明頁面必須反映 GUI 中的變更。 4. GUI 和線上說明之間出現用法不一致的術語。 5. 修正文法錯誤。 6. 某些主題有更詳細的說明。
6482764	<p>線上說明和管理主控台之間不相符。</p>
6498477	<p>配置記號頁面下缺少說明檔案。</p> <p>[一般作業] > [編輯配置] > [憑證] > [PKCS11 記號] 的畫面沒有說明檔案。</p>

FastCGI 外掛程式

下表列出 FastCGI 外掛程式方面的已知問題。

表 9 FastCGI 外掛程式方面的已知問題

問題 ID	說明
6347905	<p>沒有 CLI 支援可配置 FastCGI。需要手動編輯 <code>obj.conf</code> 或 <code>magnus.conf</code> 檔案，才能夠配置 FastCGI。</p>
6485248	<p>當 <code>reuse-connection</code> 設定為 <code>true</code> 時，<code>fastcgi stub</code> 不會適當關閉所有程序。</p> <p>配置 Web Server 7.0 與 PHP 一起成為 FastCGI 外掛程式，並設定 <code>reuse-connection=true</code>。關閉伺服器或重新配置伺服器時，遺留 <code>fastcgi()</code> 程序及其子程序，不會適當強制結束。</p>
6504587	<p>在 FastCGI 中，記憶體發生錯誤。</p>

安裝

下表列出 Web Server 安裝方面的已知問題。

表 10 安裝方面的已知問題

問題 ID	說明
4988156	<p>不支援在現有 Java ES 安裝上安裝獨立式產品，反之亦然。</p> <p>不支援在現有 Java Enterprise System (Java ES) 安裝上，將 Web Server 7.0 安裝成獨立式產品。Web Server 的 Java ES 使用者必須使用 Java ES 安裝程式，才能將 Web Server 升級至更新版本。</p>
6414481	<p>不安裝 <code>compat-libstdc++</code> 就無法安裝 Web Server。</p> <p>解決方法：</p> <p>在更新版本的 Linux (例如，Red Hat Enterprise Linux 3) 上，先安裝 <code>compat-libstdc++</code>，再安裝 Web Server 7.0。</p>
6414539	<p>解除安裝管理節點後，管理伺服器節點中的該管理節點不會遭到刪除。</p> <p>在安裝管理節點，並且在 [節點] 標籤中向管理伺服器註冊之後，管理節點會列在 [節點] 標籤中。解除安裝管理節點時，管理節點項目仍會出現在 [節點] 標籤中。</p>
6503505	<p>在 Linux 上，如果預設連接埠已經在使用中，安裝程式不會遞增或指定新的管理連接埠號。</p>
6504748	<p>使用刪除實例選項時，解除安裝程式刪除符號連結的檔案，而非刪除符號連結。</p>
6287206	<p>如果從網路上的共用資料夾啟動安裝程式，則無法進行安裝。</p> <p>在 Windows 平台上，從其他機器的共用網路資料夾啟動安裝程式 <code>setup.exe</code> 時，無法安裝產品。</p>
6311607	<p>在 Windows 上，如果管理密碼大於等於 8 個字元，安裝程式會在 CLI 模式中故障。</p> <p>如果管理使用者密碼大於 8 個字元，則所有管理連接埠、Web 伺服器連接埠或管理使用者 ID 的無效輸入，都會造成安裝程式故障。</p> <p>解決方法：</p> <p>使用指令行介面 (CLI) 在 Windows 平台上安裝 Web Server 7.0 時，管理密碼必須設定為小於 (<) 8 個字元。</p>
6408072	<p>在 Windows 上，[程式集] 資料夾中的物件需要圖示。</p> <p>在 Windows 上，Sun Java System Web Server 7.0 資料夾中的物件在建立時，會使用預設的 Windows 程式圖示，沒有可表示為 Sun 程式的專用圖示。</p>
6492144	<p>在 Windows 上，CLI 安裝程式無法在輸入密碼時處理 <code>ctrl+c</code>。</p> <p>安裝程式不接受 <code>ctrl+c</code>，因此無法使用終端機。</p>

遷移

下表列出 Web Server 7.0 遷移方面的已知問題。

表 11 遷移方面的已知問題

問題 ID	說明
6407877	<p>如果找不到 <code>installed.pkg</code> 檔案，則從 Web Server 6.0 遷移至 7.0 時，遷移會發生錯誤。</p> <p>在 Web Server 6.0 遷移至 7.0 的過程中，如果 <code>installed.pkg</code> 檔案遺失，Web Server 會錯誤地遷移 <code>magnus.conf</code> 檔案中的 <code>NSServlet</code> 項目。</p>
6490124	<p>6.x -> 7.0：已遷移的排定事件仍會在 <code>server.xml</code> 檔案中指向 6.x 的路徑。</p>
6502529	<p>6.1->7.0：遷移未正確處理針對 <code>search-collection-dir</code> 設定的相對路徑。</p> <p>在實例遷移期間，若為目標路徑 (搜尋集合即應複製於其內) 指定相對路徑，則會根據 <code>config-store</code> 建立搜尋集合目錄。創設實例時會建立索引，但是不會正確遷移搜尋集合。</p>
6502769	<p>6.x->7.0：遷移會忽略在 <code>obj.conf</code> 檔案中指定的所有「<code>document-root</code>」<code>NameTrans</code>。</p>
6498806	<p>在 Windows 上，Web Server 管理主控台不會在遷移期間適時警告使用者。</p> <p>管理伺服器不會偵測已選取的新配置或服務名稱是否已存在於 Windows 上，因此不會適時警告使用者選取不同的配置名稱，也不會建議不同的預設配置名稱。</p>
6500509	<p>如果 Web Server 6.1 已安裝根憑證，則 Web Server 7.0 遷移工具無法從 Web Server 6.1 成功遷移。</p>

反向代理伺服器

下表列出 Web Server 反向代理伺服器功能方面的已知問題。

表 12 反向代理伺服器方面的已知問題

問題 ID	說明
6356234	<p>NameTrans 對映應該容許以 ; 分隔的 URI 參數。</p> <p><code>NameTrans</code> 對映 SAF 的 <code>from</code> 參數會指定與請求的 URI 相比對的前綴。如果請求的 URI 是以前綴開頭，而後綴是以 ; 分隔的 URI 參數，則對映 SAF 無法對映請求。</p>

表 12 反向代理伺服器方面的已知問題 (續)

問題 ID	說明
6424569	參數對映不是可選用的項目。 對映 SAF 的 to 參數不是選擇性項目。這可用來終止 NameTrans 處理，並指定物件： <code>NameTrans fn="map" from="/.perf" name="perf"</code>
6424570	所有對映的 SAF 應該接受名稱參數。

應用程式範例

下表列出 Web Server 應用程式範例方面的已知問題。

表 13 應用程式範例方面的已知問題

問題 ID	說明
6302983	範例參照「Sun ONE」，而非「Sun Java System」。 與 Web Server 7.0 一併封裝的 servlet 範例 <code>LocaleCharsetServlet.java</code> 參照「SunONE」，而非「Sun Java System」。
6472796	sendmail.jsp 顯示不正確的檔案以供編輯，用以指定 javamail 應用程式範例的 resource.host 。 解決方法 若要設定 <code>javamail.resource.host</code> ，請編輯 <code>javamail.build.properties</code> ，而非 <code>install_dir/samples/java/webapps/javamail/src/docroot/sendmail.jsp</code> 中指定的 <code>build.xml</code> 。
6475485	摘要外掛程式讀我檔案有過時的文件 URL，並且可能包含目錄伺服器的舊產品名稱。
6495588	sampleapps/java/webapps/simple 文件無效。 簡單應用程式範例的文件顯示錯誤路徑名稱。路徑應該是 <code>install_dir/plugins/java/samples/webapps/simple/src</code> ，而非 <code>install_dir/samples/java/webapps/simple/src</code> 。

搜尋

下表列出 Web Server 7.0 搜尋功能方面的已知問題。

表 14 搜尋方面的已知問題

問題 ID	說明
6413058	<p>server.xml 不會儲存用來轉換和加入搜尋的完整檔案式樣。</p> <p>此模式不會儲存管理主控台和此版本 Web Server 的搜尋管理工具所允許的完整檔案式樣。也無法表示可能有時需要從舊版 Web Server 遷移的完整檔案式樣。</p>

安全性

下表列出 Web Server 安全性方面的已知問題。

表 15 安全性方面的已知問題

問題 ID	說明
6433752	<p>ssl-check 無法與基於 NSAPI 的外掛程式一起使用。</p> <p>"PathCheck fn="ssl-check" secret-keysize=128 bong file="xxxxx.yyy.html"</p> <p>對於靜態檔案請求，如果用戶端的 secret-keysize 小於伺服器指定的大小，而且 bong 檔案已存在，則會傳送回 bong 檔案做為回應。然而，動態內容的請求 (例如，JSP 檔案) 會傳回實際請求的物件 (例如，JSP 檔案)，而非 bong 檔案。</p>
6421617	<p>使用伺服器剖析的 HTML (ParseHTML) 和含有限定群組選項的 .htaccess 時出現問題。</p> <p>在透過有 shtml 包含項目並且配置為透過啟用「按照群組限定」選項之 .htaccess 認證的 HTML 檔案進行剖析時，認證成功。如果群組使用者已通過認證，則 [結果] 頁面無法取得 shtml 包含項目。然而對於在含有「按照使用者限定」選項的 .htaccess 檔案的使用者，卻沒有問題。</p>
6376901	<p>無法支援對相同目錄中的資源使用基本式和摘要式 ACL。</p> <p>如果伺服器在文件樹狀結構的不同部分使用摘要式和基本式 ACL，就不可能在相同目錄的不同檔案和資源上同時使用這兩種 ACL。</p>
6431287	<p>TLS_ECDH_RSA_* 需要以 RSA 金鑰簽署的伺服器憑證。</p> <p>TLS_ECDH_RSA_* 形式的密碼組要求伺服器擁有的 ECC 金鑰組，必須具有以 RSA 金鑰所簽署的憑證。請注意，這會排除使用具有自我簽署憑證的密碼組。這類密碼組本來就有這種需求，不是錯誤。伺服器應該偵測到與這些密碼組相關的錯誤配置並提出警告，但目前並沒有這個功能。</p>

表 15 安全性方面的已知問題 (續)

問題 ID	說明
6467621	<p>對於伺服器的請求因為使用「Sun 軟體 PKCS#11 softtoken」而失敗。</p> <p>如需有關以 Solaris 10 libpkcs11 配置 Web Server 的額外資訊，請參閱下列文件：</p> <p>http://www.sun.com/bigadmin/features/articles/web_server_t1.html</p> <p>http://www.sun.com/blueprints/browsedate.html#0306</p>
6474584	<p>dayofweek 不接受「*」的選項。</p> <p>例如設定以下的 ACL：</p> <pre>acl "uri="/; deny (all) dayofweek="*"; allow (all) dayofweek="Sat,Sun";</pre> <p>在此程式中，您限制一週內除了週六和週日以外，其他時間都不得存取。此程式未發揮作用，因此您仍可以在週一成功存取 ACL。</p> <p>解決方法</p> <p>設定以下的 ACL，以禁止從週一到週五存取 ACL。</p> <pre>acl "uri="/; deny (all) dayofweek="Mon,Tue,Web,Thu,Fri"; allow (all) dayofweek="Sat,Sun";</pre> <p>如此便會拒絕週一提出的請求。</p>
6489913	<p>無法停用 SSL 階段作業快取。</p> <p>依預設，已啟用階段作業快取。停用階段作業快取，並且透過 HTTPS 協定存取 URL 時，無法成功存取 URL，而且伺服器記錄會顯示錯誤訊息，表示缺少 session-cache 即無法配置 SSL。</p> <p>解決方法</p> <p>將 SSL 快取大小和過期降低至支援值下限。</p>
6510486	<p>htaccess 規則可能在記憶體中毀壞。</p> <p>如果單一 .htaccess 檔案有超過 5 項允許或拒絕規則，則某些規則可能在記憶體中毀壞。如果發生這種狀況，則會略過其中某些規則。</p> <p>解決方法</p> <p>將單一 .htaccess 檔案的規則限制在 5 項或 5 項以下。</p> <p>或使用 ACL 子系統，不使用 htaccess 控制存取伺服器資源的行為。如需有關設定 ACL 的資訊，請參閱「Sun Java System Web Server 7.0 Administrator's Guide」。</p>

階段作業複製

下表列出 Web Server 7.0 階段作業複製功能方面的已知問題。

表 16 階段作業複製方面的已知問題

問題 ID	說明
6370032	RequestDispatcher include 呼叫無法啟動階段作業容錯移轉功能。 在叢集上部署兩個 Web 應用程式，讓第一個應用程式自叢集使用 <code>RequestDispatcher() include</code> 呼叫來呼叫第二個應用程式時，在 <code>RequestDispatcher()</code> 的 <code>invoke()</code> 方法期間未呼叫持續性值，也未進行階段作業複製。
6381950	為 BaseCache 設定的載入因子不正確。 階段作業複製不支援兩個以上的 Web 應用程式。
6381954	由於錯誤的序列，階段作業複製無法在包含 RequestDispatcher 的多個 Web 應用程式上進行。
6383313	在 SR-instanceId cookie 上設定的路徑不正確。 <code>SR-instanceId cookie</code> 應該設定為 Web 應用程式的路徑，而非 <code>Servlet</code> 的路徑。
6324321	遠端發生錯誤時，未顯示描述性錯誤訊息。 遠端發生異常狀況時，遠端實例的錯誤記錄中會記錄錯誤訊息。然而，本機實例目前所顯示的一般遠端異常狀況，未明確指出使用者必須檢視哪個錯誤記錄。
6396820	當用戶端停用 cookie 時，階段作業複製無法正確進行容錯移轉。
6406176	階段作業複製啟用後，應該是預設的階段作業管理員。 藉由使用管理主控台或 CLI，或藉由編輯 <code>server.xml</code> 檔案，以啟用階段作業複製之後，未真正啟用階段作業複製。必須改為手動編輯 <code>sun-web.xml</code> 。

Web 容器

下表列出 Web Server 之 Web 容器方面的已知問題。

表 17 Web 容器方面的已知問題

問題 ID	說明
6390112	Java LDAP 連線池互動操作問題：初始連線從來不會逾時。 在 <code>server.xml</code> 檔案中透過 JVM 選項指定 Java LDAP 連線池，並且在 Web 伺服器啟動時將此與外部 JNDI 資源相互參照時，會建立池儲存的 LDAP 連線。此連線永遠標記為忙碌，並且絕不會過期。
4858178	Web 容器寫入至 <code>stderr</code>。

表 17 Web 容器方面的已知問題 (續)

問題 ID	說明
6349517	<p>MaxProcs > 1 模式有不正確的 Web 應用程式階段作業統計資料。</p> <p>Web Server 在多程序模式中執行。magnus.conf 的 MaxProcs 配置變數可用來設定程序的數量上限。如果 MaxProcs 的值設定為大於 1，則 Web Server 會使用 mmap 式階段作業管理員，以便在不同 JVM 之間共用階段作業。Web 應用程式 MBean 從多個程序中收集統計資料時，會將階段作業提供給個別的 MBean。光看個別 MBean 的 Web 應用程式階段作業統計資料，並無法得知確實的階段作業數量。</p>
6394715	<p>Web 容器刪除停用的 Web 應用程式 MBean 物件。</p> <p>藉由在 server.xml 檔案中將 <enabled> 元素設定為 false 以停用 Web 應用程式時，Web 容器會刪除 Web 應用程式的 MBean，以此方式將其視為已關閉或已刪除的 Web 應用程式。由於停用的物件會被刪除，因此統計資料也會遺失。</p>
6419070	<p>成功建立 JNDI 資源時，最詳細記錄層級的錯誤記錄不會記錄任何資訊。</p>
6422200	<p>com.sun.org.apache.xerces.internal.jaxp.DocumentBuilderImpl.parse 讀取 1 個位元組。</p> <p>讀取 server.xml 檔案時，一次只讀取第一行 (包含 XML 版本編號和編碼) 的 1 個位元組。</p>
6432870	<p>在 server.xml 檔案中將啟用 stats 的元素設定為 false 時，Servlet 容器仍會收集統計資料。</p>
6440064	<p>Servlet 容器會針對各個虛擬伺服器建立執行緒。</p>
6472223	<p>未在郵件階段作業物件上設定「mail-resource」子元素的值。</p>
6487083	<p>NSAPIRequest.setupRequestFields 執行緩慢。</p> <p>com.sun.webservlet.connector.nsapi.NSAPIRequest.setupRequestFields 的執行速度過慢，主要是因為在剖析 Cookie 標頭時，字串-->位元組和位元組-->字串的轉換作業過多。</p>
6493271	<p>與 Web Server 6.1 相比，Web Server 7.0 的 Java 回收收集器活動量較高。</p> <p>Web Server 7.0 的 servlet 容器會建立許多 Java 物件。</p>
6497803	<p>如果 servlet 對映於部分 req + 歡迎檔案形成的 req URI，則會出現錯誤的運作方式。</p> <p>如果 Web 容器接收有效的部分請求，Web 容器必須檢查部署描述元中定義的 welcome 檔案清單。welcome 檔案清單是沒有尾隨或前導 / 的部分 URL 已排序清單。Web Server 必須按照部署描述元中所指定的順序，將各個 welcome 檔案附加至部分請求，並檢查 WAR 檔案的靜態資源或 servlet 是否對映至請求 URI。Web 容器必須將請求傳送至 WAR 中第一個相符的資源。</p>
6501184	<p>REQ_EXIT 導致 javax.servlet.ServletException。</p>
6501785	<p>處理 RequestDispatcher include 時，servlet 容器未使用加速器快取。</p>

表 17 Web 容器方面的已知問題 (續)

問題 ID	說明
6500647	在 Windows 上，動態重新載入 JSP 會產生不正確的輸出。

Web 服務

下表列出 Web Server 之 Web 服務方面的已知問題。

表 18 Web 服務方面的已知問題

問題 ID	說明
6467808	<p>在 Web Server 7.0 上執行的 Web 服務應用程式丟出「NAMESPACE_ERR:無法從指定來源建立訊息封」的異常狀況。</p> <p>這是 Java API for XML Processing JAR 檔案的問題，主要發生在 JDK 版本 1.5.0_08 或更高版本的 xerces.jar 檔案部分。由於 Web Server 7.0 使用 JDK 版本 1.5.0_09 的 JAXP JAR 檔案，因此在 Web Server 上出現問題。最新的 Web Services 2.0 套裝模組 JAXP JAR 檔案包含此問題的修正，但是經過修正的 JAR 檔案不在 JDK 軟體內。</p> <p>解決方法</p> <p>使用 JAXP 1.3.1 JAR 檔案，而非與 JDK 軟體一併封裝的 JAXP JAR 檔案。</p> <p>請按照下列步驟進行：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 建立 endorsed 目錄 (如果 <JRE>/Lib 目錄下沒有這個目錄)。 2. 將 JAXP 1.3.1 JAR 檔案放入 endorsed 目錄中。 或者， 將 java.endorsed.dirs 系統特性當成 JVM 選項，放進 <instance_dir>/config/server.xml 檔案。 3. 將此特性設定成包含 JAXP 1.3.1 JAR 檔案的目錄。例如： <pre><jvm> <jvm-options>-Djava.endorsed.dirs=/opt/SUNWjax/share/lib</jvm-options> </jvm></pre>

本土化

下表列出 Web Server 7.0 的本土化版本方面的已知問題。

表 19 本土化方面的已知問題

問題 ID	說明
6385933	<p>在建立配置之後，多位元組的名稱變成垃圾字元。</p> <ol style="list-style-type: none"> 按一下 [配置] 標籤。 選取 [複製或建立配置]。 在 [配置名稱] 欄位中鍵入多位元組字串，然後在畫面中鍵入其他資訊。 按一下 [完成] 按鈕。 <p>會顯示包含 ??? 字串 (而非所輸入名稱) 的配置清單。您無法重新啟動實例。</p>
6316881	<p>req.getHeader() 無法擷取標頭中的多位元組字元。</p> <p>呼叫 <code>request.getHeader()</code> 時，字元未經過正確剖析。</p>
5046634	<p>Web Server 7.0 中沒有與 use-responseCT-for-headers 等效的功能。</p>
6503931	<p>schema.properties 檔案未本土化。</p> <p>管理伺服器造成的 <code>SchemaValidationExceptions</code> 導致從 <code>schema.properties</code> 檔案中讀取異常狀況訊息。此檔案未本土化。</p>
6483354	<p>在 Windows 和 HP-UX 上，webservd 程序在某些狀況下不會釋放檔案處理碼。</p> <ol style="list-style-type: none"> 透過登入 URL 存取 Web Server 管理主控台。 選取 [管理] 頁面的 [配置] 標籤。 選取配置連結，然後選取 [虛擬伺服器] 連結。 將 [協商用戶端語言] 設定為啟用，並註明您使用的語言，例如「zh-CN」。 按一下 [儲存] 按鈕。 按一下管理主控台的 [部署擱置] 連結，或者以手動方式，重新啟動 Web Server。 在 Internet Explorer 中鍵入不存在的 URL，例如 <code>http://yourmachine/xyz</code>。Internet Explorer 6 會顯示「找不到網頁」。 <p>預期的結果：Internet Explorer 中應正確顯示「找不到」的頁面，而不是顯示「找不到網頁」的錯誤。</p>
6507819	<p>已本土化的線上說明內容與英文版略有不同。</p>
6507819	<p>已本土化的 Web Server 版本線上說明內容與英文版略有不同。</p> <p>在管理主控台中，日文版線上說明沒有下列畫面的線上說明內容：</p> <p>編輯存取記錄喜好設定</p> <p>編輯伺服器記錄喜好設定</p> <p>歸檔記錄檔</p> <p>設定記錄自動重建</p>

表 19 本土化方面的已知問題 (續)

問題 ID	說明
6508299	在非英文的語言環境中，Web Server 線上說明左方面板上的搜尋結果變成垃圾字元。 使用線上說明的 [搜尋] 標籤搜尋某些內容時，搜尋結果頁面會出現垃圾字元。
6494089	管理伺服器節點有尚未本土化的字串。 <ul style="list-style-type: none"> ■ 以管理員身份登入 Web Server 管理主控台。 ■ 按一下 [節點] 標籤。 顯示未本土化的字串，例如：「This is the Administration Server Node」。
6502036	說明視窗在左方面板顯示「應用程式錯誤」訊息。 在 Linux 上，從本土化版本的管理主控台存取說明時，顯示「應用程式錯誤」訊息。

Java Enterprise System

下表列出 Java Enterprise System (Java ES) 方面的已知問題。

表 20 Java ES 方面的已知問題

問題 ID	說明
6484181	<p>Portal Server 將 JVM 堆疊大小配置為 128K (過低)，以供 64 位元版本的 Web Server 7.0 啟動。</p> <p>如果已將 Web Server 7.0 配置成 64 位元模式，並且已開始安裝 Portal Server，則 Portal Server 配置不會將堆疊大小設定為 128K。然而，如果已將 Portal Server 與 Web Server 安裝和配置為 32 位元模式，切換至 64 位元模式時就需要採取「解決方法」一節中所述的連串手動步驟。</p> <p>解決方法</p> <p>如果 Java ES 5 的 Portal Server 部分是部署在 32 位元版本的 Web Server 7.0 上，而且您想要在 64 位元模式中啟動伺服器，請執行下列步驟：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. # <code>install_dir/bin/wadm delete-jvm-options --user=admin --port=8989 --password-file=passfile --config= HOST_NAME "-Xms512M -Xmx768M -Xss128k"</code> 2. # <code>install_dir/bin/wadm create-jvm-options --user=admin --port=8989 --password-file=passfile --config= HOST_NAME "-Xms512M -Xmx768M -Xss512k"</code> 3. 鍵入下列指令，將 Web Server 7.0 的本機堆疊大小增加為 139264： <ul style="list-style-type: none"> # <code>install_dir/bin/wadm set-thread-pool --user=admin --config=config_name --password-file=filename native-stack-size=139264</code> 4. 部署配置。 # <code>install_dir /bin/wadm deploy-config</code>

表 20 Java ES 方面的已知問題 (續)

問題 ID	說明
6487041	<p>schemagen/xjc/wsgen/wsimport 程序檔未出現在 Java ES Web Server 安裝中。</p> <p>schemagen/xjc/wsgen/wsimport 程序檔出現在 Java ES 安裝和獨立式 Web Server 安裝中的不同位置：</p> <p>解決方法</p> <p>程序檔是屬於 Web 服務元件的一部分。在獨立式 Web Server 安裝中，這些程序檔和 JAR 檔案分別位於 <i>install_dir/bin</i> 及 <i>install_dir/lib</i> 目錄中。</p> <p>在 Java ES 安裝中，程序檔和 JAR 檔案會安裝為共用元件的一部分，並且位在 Web Server 安裝根目錄以外的位置。</p> <p>不同平台上的程序檔和 JAR 檔案所在位置如下所列：</p> <p>Solaris 作業系統：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 程序檔位在 /opt/SUNWjax/bin 目錄下。 ■ JAR 檔案位在 /opt/SUNWjax/lib 及 /usr/share/lib 目錄下。 <p>Linux 及 HP-UX：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 程序檔位在 /opt/sun/bin 及 /opt/sun/share/jaxb/bin 目錄下。 ■ JAR 檔案位在 /opt/sun/share/jaxb/lib、/opt/sun/share/lib 及 /opt/sun/private/share/lib 目錄下。 <p>Windows：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 程序檔位在 <JES_installation_dir>\share\bin 及 <JES_installation_dir>\share\jaxb2\bin 目錄下。 ■ JAR 檔案位在 <JES_installation_dir>\share\jaxb2\lib 及 <JES_installation_dir>\share\lib 目錄下。

表 20 Java ES 方面的已知問題 (續)

問題 ID	說明
6432106	<p>在 Web Server 升級之後，Sun Java System Portal Server 搜尋丟出異常狀況。</p> <p>當 Web Server 從 Java ES 4 升級至 Java ES 5 時，Portal Server 搜尋功能丟出異常狀況。</p> <p>解決方法</p> <p>備註 - 將現有 libdb-3.3.so 和 libdb_java-3.3.so 程式庫檔案移至 Web Server 專用目錄以外的適當位置。一旦 Portal Server 程式庫位於適當位置之後，必須使用下列指令，指定 <code><libdb-3.3.so path>:<libdb_java-3.3.so path></code> 的路徑。</p> <p>在 Solaris 平台上，執行下列步驟：</p> <ol style="list-style-type: none"> 將 libdb-3.3.so 和 libdb_java-3.3.so 檔案從 Web Server 6.1 lib 目錄複製到適當位置。 <ul style="list-style-type: none"> 備註 - 若是 HP-UX，檔案為 libdb-3.3.sl 和 libdb_java-3.3.sl。若是 Windows，檔案為 libdb-3.3.dll 和 libdb_java-3.3.dll。 注意 - 請勿將程式庫檔案複製到 Web Server 7.0 專用目錄 (例如，lib 目錄)。 以 /portal_libraries 名稱建立目錄 (mkdir)。將程式庫檔案 libdb-3.3.so 和 libdb_java-3.3.so 複製到 /portal_libraries。 使用 wadm 指令，向 Web Server 通知程式庫檔案的位置。 鍵入下列管理 CLI 指令，以取得目前的本機程式庫路徑設定： <pre>get-jvm-prop -user=admin --config=hostname native-library-path-prefix</pre> 儲存輸出。 鍵入下列管理 CLI 指令，將 the copied libdb-3.3.so 和 libdb_java-3.3.so 路徑附加至現有的本機程式庫路徑。 <pre>set-jvm-prop --config= hostname native-library-path-prefix=<existing native library-path>:</portal-libraries-path></pre> 其中，portal-libraries-path 是步驟 1 中複製 libdb-3.3.so 和 libdb_java-3.3.so 檔案的所在位置。如果您沒有收到 get-jvm-prop 指令的結果或輸出，請在指令提示符號下設定 native-library-path-prefix： <pre>native-library-path-prefix=</portal-libraries-path></pre> 備註 - 若是 Windows 平台，請使用 「;」 做為 native-library-path-prefix 參數的分隔符號，如下所示： <pre>native-library-path-prefix= <existing native library path>;<portal-libraries-path></pre> 若是非 Windows 平台，則使用 「:」 做為 native-library-path-prefix 參數的分隔符號，如下所示： <pre>native-library-path-prefix=<existing native library path>:<portal-libraries-path></pre> 鍵入下列指令，部署已修改的配置： <pre>deploy-config [--user=admin-user] config-name</pre>

表 20 Java ES 方面的已知問題 (續)

問題 ID	說明
6504178	<p>Java ES 5 中遷移記錄報告假訊息「超級使用者不是有效使用者」。</p> <p>在 UNIX 平台上從 Java ES 4 遷移至 Java ES 5 時，遷移記錄檔報告警告：超級使用者不是有效使用者。這是不正確的，因為「超級」使用者在該主機上是有效的。</p>
6453037	<p>許多警告/資訊訊息在 Web Server 啟動時顯示於標準輸出，而非將這些訊息傳送至記錄檔中。</p>

如何報告問題與提供建議

如果您的 Sun Java System Web Server 7.0 有問題，請使用下列其中一種方式與 Sun 用戶支援聯絡：

- 造訪 Sun 軟體支援線上服務，網址為：
<http://www.sun.com/service/serviceplans/software/>
- 與維修合約相關的電話派送號碼

如此我們將可為您提供最完善的解決問題方法，請在與支援聯絡時提供以下資訊：

- 問題說明，包括問題發生時的情況以及其對您作業的影響
- 機器類型、作業系統版本以及產品版本，包括可能會影響問題的任何修補程式和其他軟體
- 您用於再現問題的方法之詳細步驟
- 所有錯誤記錄或核心傾印

Sun 歡迎您提出寶貴意見

Sun 致力於提高文件品質，因此誠心歡迎您提出意見與建議。請使用「Send Comments (傳送您的意見)」連結將您的意見傳送給 Sun，該連結位於：<http://docs.sun.com/>

請在您的意見中包含識別資訊，如書籍的文件號碼和標題。

若要提供關於 Sun Java System Web Server 7.0 產品的建議，請傳送電子郵件至 <mailto:webserver@sun.com>。

其他 Sun 資源

您可以在以下位置找到有用的 Sun Java Systems 資訊：

- Sun Java System Web Server 7.0 的文件
<http://docs.sun.com/coll/1308.3> 和 <http://docs.sun.com/coll/1425.2>
- Sun 軟體產品與服務
<http://www.sun.com/software>
- Sun 開發者資訊
<http://developers.sun.com/>
- Sun 開發人員支援服務
<http://developers.sun.com/prodtech/support/>
- 軟體支援服務
<http://www.sun.com/service/support/software/>
- Sun 支援和培訓服務
支援：<http://www.sun.com/support>
培訓：<http://www.sun.com/training/>
- Sun 諮詢與專業服務
<http://www.sun.com/service/sunjavasystem/sjsservicessuite.html>

搜尋 Sun 產品文件

除了從 docs.sun.com 網站搜尋 Sun 產品文件之外，您也可以使用您選擇的搜尋引擎，在搜尋欄位中鍵入下列語法：

```
<search-term> site:docs.sun.com
```

例如，若要搜尋「Web Server」，請鍵入以下文字：

```
Web Server site:docs.sun.com
```

若要在搜尋中包含其他 Sun 網站 (例如，java.sun.com、www.sun.com、developers.sun.com)，請在搜尋欄位中使用 sun.com，而非 docs.sun.com。