



Solaris 10 설치 설명서: 기본 설치

Sun Microsystems, Inc.
4150 Network Circle
Santa Clara, CA 95054
U.S.A.

부품 번호: 819-0315-12
2005년 12월

Copyright 2005 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054 U.S.A. 모든 권리는 저작권자의 소유입니다.

Sun Microsystems, Inc.는 본 설명서에서 설명하는 제품에 구현된 기술과 관련한 지적 재산권을 보유합니다. 특히 이러한 지적 재산권에는 하나 이상의 미국 특허 또는 미국 및 기타 국가에서 출원중인 특허권이 포함될 수 있습니다.

U.S. 정부 권한- 상용. 정부 사용자는 Sun Microsystems, Inc. 표준 사용권 계약과 FAR의 해당 규정 및 추가 사항의 적용을 받습니다.

이 배포에는 타사에서 개발한 자료가 포함되어 있을 수 있습니다.

제품 중에는 캘리포니아 대학에서 허가한 Berkeley BSD 시스템에서 파생된 부분이 포함되어 있을 수 있습니다. UNIX는 미국 및 다른 국가에서 X/Open Company, Ltd.를 통해 독점적으로 사용권이 부여되는 등록 상표입니다.

Sun, Sun Microsystems, Sun 로고, Solaris 로고, Java Coffee Cup 로고, docs.sun.com, JumpStart, Solaris Flash, Power ManagementJava, 및 Solaris는 미국 및 다른 국가에서 Sun Microsystems, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다. 모든 SPARC 상표는 사용 허가를 받았으며 미국 및 다른 국가에서 SPARC International, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다. SPARC 상표를 사용하는 제품은 Sun Microsystems, Inc.가 개발한 구조를 기반으로 하고 있습니다.

OPEN LOOK 및 Sun™ 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)는 Sun Microsystems, Inc.가 자사의 사용자 및 정식 사용자로 개발했습니다. Sun은 컴퓨터 업계를 위한 시각적 또는 그래픽 사용자 인터페이스의 개념을 연구 개발한 Xerox사의 선구적인 노력을 높이 평가하고 있습니다. Sun은 Xerox와 Xerox 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)에 대한 비독점적 사용권을 보유하고 있습니다. 이 사용권은 OPEN LOOK GUI를 구현하는 Sun의 정식 사용자에게도 적용되며 그렇지 않은 경우에는 Sun의 서면 사용권 계약을 준수해야 합니다.

이 문서에서 다루는 제품과 수록된 정보는 미국 수출 관리법에 의해 규제되며 다른 국가의 수출 또는 수입 관리법의 적용을 받을 수도 있습니다. 이 제품과 정보를 직간접적으로 핵무기, 미사일 또는 생화학 무기에 사용하거나 핵과 관련하여 해상에서 사용하는 것은 엄격하게 금지됩니다. 거부된 사람과 특별히 지정된 국민 목록을 포함하여 미국의 수출 금지 국가 또는 미국의 수출 제의 목록에 나와 있는 대상으로의 수출이나 재수출은 엄격하게 금지됩니다.

이 문서에서는 본문의 내용을 “있는 그대로” 제공하며, 법률을 위반하지 않는 범위 내에서 상품성, 특정 목적에 대한 적합성 또는 비침해에 대한 묵시적인 보증을 포함하여 모든 명시적 또는 묵시적 조건, 표현 및 보증을 배제합니다.



060116@13215



목차

머리말 5

1 CD 또는 DVD 매체에서의 Solaris 설치 계획(작업) 9

시스템 요구 사항 및 권장 사항 9

 Solaris 설치 프로그램 GUI 또는 텍스트 설치 프로그램 요구 사항 10

 소프트웨어 그룹의 권장 디스크 공간 12

설치를 위한 검사 목록 14

추가 설치 정보 위치 20

2 Solaris 설치 프로그램을 사용하여 설치(작업) 23

SPARC: Solaris 설치 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행 23

 ▼ SPARC: Solaris 설치 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 23

x86: Solaris 설치 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행 31

 ▼ x86: Solaris 설치 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 31

 ▼ x86: GRUB를 이용한 Solaris 설치 프로그램을 사용하여 설치 또는
 업그레이드 41

색인 55

머리말

이 책에서는 CD 또는 DVD 매체를 사용하여 네트워크되지 않은 시스템에 Solaris™ 운영 체제(Solaris OS)를 설치하는 방법에 대하여 설명합니다.

이 책에서는 시스템 하드웨어 또는 기타 주변 기기를 설정하는 방법에 대해서는 설명하지 않습니다.

주 - 이 Solaris 릴리스에서는 SPARC® 및 x86 제품군 프로세서 구조(UltraSPARC®, SPARC64, AMD64, Pentium 및 Xeon EM64T)를 사용하는 시스템을 지원합니다. 지원되는 시스템은 <http://www.sun.com/bigadmin/hcl>의 **Solaris 하드웨어 호환성 목록**에 있습니다. 이 문서에서는 플랫폼 유형에 따른 구현 차이가 있는 경우 이에 대하여 설명합니다.

이 문서에서 x86 관련 용어는 다음을 나타냅니다.

- “x86”은 64비트보다 더 큰 제품군 및 32비트 x86과 호환되는 제품을 나타냅니다.
- “x64”는 AMD64 또는 EM64 시스템에 대한 특정 64비트 정보를 나타냅니다.
- “32비트 x86”은 x86 기반 시스템에 대한 특정 32비트 정보를 나타냅니다.

지원되는 시스템은 **Solaris 10 하드웨어 호환성 목록**을 참조하십시오.

이 설명서의 대상

이 책은 Solaris OS의 설치를 담당하는 시스템 관리자를 대상으로 합니다. 이 책에는 Solaris 설치 또는 업그레이드를 가꿈 수행하는 시스템 관리자를 위한 Solaris 설치 정보가 제공됩니다.

고급 Solaris 설치 정보가 필요한 경우에는 6 페이지 “관련 설명서”에서 해당 정보가 있는 책을 찾으십시오.

관련 설명서

Solaris 소프트웨어를 설치할 때 필요할 수 있는 관련 정보는 표 P-1의 목록을 참조하십시오.

표 P-1 관련 정보

정보	설명
Solaris 10 설치 설명서: 네트워크 기반 설치	이 책에서는 LAN(Local Area Network) 또는 WAN(Wide Area Network)에서 원격 Solaris 설치를 수행하는 방법에 대하여 설명합니다.
Solaris 10 설치 설명서: Solaris Live Upgrade 및 업그레이드 계획	이 책에서는 CD 또는 DVD 매체를 사용하여 시스템을 Solaris OS로 업그레이드하는 방법에 대하여 설명합니다. 이 책에서는 또한 Solaris Live Upgrade 기능을 사용하여 부트 환경을 만들고 유지하는 방법과 시스템을 이 부트 환경으로 업그레이드하는 방법에 대하여 설명합니다.
Solaris 10 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치	이 책에서는 무인 사용자 정의 JumpStart 설치를 수행하는 데 필요한 파일과 디렉토리를 만드는 방법에 대하여 설명합니다. 또한 이 책에서는 JumpStart 설치하는 동안 RAID-1 볼륨을 만드는 방법에 대하여 설명합니다.
Solaris 10 설치 설명서: Solaris Flash 아카이브(작성 및 설치)	이 책에서는 Solaris Flash 아카이브를 만들고 네트워크를 통하여 이 아카이브를 구현함으로써 빠르게 Solaris OS를 설치하는 방법에 대하여 설명합니다. 이 책에서는 또한 이들 아카이브를 유지하는 방법과 차등 Flash 아카이브를 사용하여 복제 시스템을 빠르게 업그레이드하는 방법에 대하여 설명합니다.
System Administration Guide: Devices and File Systems	이 책에서는 시스템 파일을 백업하는 방법에 대하여 설명합니다.
Solaris 10 릴리스 노트	이 책에서는 버그, 알려진 문제, 중단된 소프트웨어 및 해당 Solaris 릴리스에 관련된 패치에 대하여 설명합니다.
SPARC: http://docs.sun.com의 Solaris 10 Sun 하드웨어 플랫폼 안내서	이 책에는 지원되는 하드웨어에 대한 내용이 있습니다.
Solaris 10 Package List	이 책에는 Solaris 10 OS에 있는 패키지의 목록과 설명이 있습니다.
x86: Solaris 하드웨어 호환성 목록	이 책에는 지원되는 장치 정보와 장치 구성에 대한 자세한 내용이 있습니다.

설명서, 지원 및 교육

Sun 웹 사이트는 다음의 추가 자원에 대한 정보를 제공합니다.

- 설명서 (<http://www.sun.com/documentation/>)
- 지원 (<http://www.sun.com/support/>)
- 교육 (<http://www.sun.com/training/>)

표기 규칙

다음 표에서는 이 설명서에 사용된 표기 규칙에 대해 설명합니다.

표 P-2 표기 규칙

서체	의미	예
AaBbCc123	명령, 파일 및 디렉토리의 이름 또는 컴퓨터 화면상의 출력	.login 파일을 편집하십시오. ls -a를 사용하여 모든 파일을 나열하십시오. machine_name% you have mail.
AaBbCc123	화면 상의 컴퓨터 출력과는 반대로 사용자가 직접 입력하는 사항입니다.	machine_name% su Password:
<i>aabbcc123</i>	자리 표시자: 실제 이름이나 값으로 대체됩니다.	파일을 삭제하려면 rm <i>filename</i> 을 입력하십시오.
<i>AaBbCc123</i>	책 제목, 새로 나오는 단어나 용어, 강조 표시할 단어입니다.	사용자 설명서 의 6장을 참조하십시오. 캐시 는 로컬로 저장된 복사본입니다. 파일을 저장하면 안 됩니다 . 참고: 일부 강조 항목은 온라인에서 짧게 표시됩니다.

명령 예의 셸 프롬프트

C 셸, Bourne 셸 및 Korn 셸에 대한 기본 UNIX® 시스템 프롬프트 및 슈퍼유저 프롬프트는 다음 표와 같습니다.

표 P-3 셸 프롬프트

셸	프롬프트
C 셸	machine_name%
슈퍼유저용 C 셸	machine_name#
Bourne 셸 및 Korn 셸	\$
슈퍼유저용 Bourne 셸 및 Korn 셸	#

플랫폼 규약

다음 키보드 및 마우스 규약은 SPARC와 x86 시스템에서 사용할 수 있습니다.

- Return으로 표시된 키는 키보드에 따라 Enter로 표시될 수 있습니다.
- 버튼이 세 개인 마우스의 경우 왼쪽에서 오른쪽으로 CDE용 기본 설정은 SELECT, ADJUST 및 MENU입니다. 예를 들어 “Click the left mouse button.”가 아닌 “Click SELECT”라는 텍스트가 표시될 수 있습니다. 그렇지 않은 경우 이들 키는 마우스 버튼 1, 마우스 버튼 2 및 마우스 버튼 3으로 표시됩니다.
- 버튼이 두 개인 마우스의 경우 왼쪽에서 오른쪽으로 기본 설정은 SELECT와 MENU입니다. ADJUST 기능을 사용하려면 SELECT 버튼과 키보드의 Shift 키를 동시에 누릅니다(Shift-SELECT).

1장

CD 또는 DVD 매체에서의 Solaris 설치 계획(작업)

이 장에서는 Solaris OS를 설치하는 데 도움이 되는 시스템 요구 사항과 계획 정보를 제공합니다. 이 장은 다음 내용으로 구성되어 있습니다.

- 9 페이지 “시스템 요구 사항 및 권장 사항”
- 14 페이지 “설치를 위한 검사 목록”
- 20 페이지 “추가 설치 정보 위치”

주 - 이 책에서는 **슬라이스**라는 용어를 사용하지만 Solaris 설명서와 프로그램에서는 슬라이스가 분할 영역의 뜻으로 사용될 수 있습니다. 혼동을 피하기 위하여 이 책에서는 fdisk 분할 영역(x86 기반 시스템용 Solaris에서만 지원)과 Solaris fdisk 분할 영역 내의 분할(슬라이스 또는 분할 영역이라고 함)을 구분합니다.

시스템 요구 사항 및 권장 사항

Solaris OS 설치를 위한 기본 시스템 요구 사항은 다음 표의 목록과 같습니다.

표 1-1 SPARC: 메모리, 스왑 및 프로세서 권장 사항

SPARC 기반 시스템	크기
설치 또는 업그레이드용 메모리	권장 크기는 256MB입니다. 최소 크기는 128MB입니다. 주 - 일부 옵션 설치 기능은 메모리가 충분한 경우에만 사용할 수 있습니다. 예를 들어 메모리가 부족한 상태에서 DVD에서 설치하는 경우 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)가 아닌 Solaris 설치 프로그램의 텍스트 설치 프로그램으로 설치하게 됩니다. 이러한 메모리 요구 사항에 대한 자세한 내용은 표 1-3을 참조하십시오.

표 1-1 SPARC: 메모리, 스왑 및 프로세서 권장 사항 (계속)

SPARC 기반 시스템	크기
스왑 영역	기본 크기는 512MB입니다. 주 - 스왑 공간을 사용자 정의해야 할 경우가 있습니다. 스왑 공간은 시스템의 하드 디스크 크기에 따라 달라집니다.
프로세서 요구 사항	200-MHz 이상의 프로세서가 필요합니다.

표 1-2 x86: 메모리, 스왑 및 프로세서 권장 사항

x86 기반 시스템	크기
설치 또는 업그레이드용 메모리	<ul style="list-style-type: none"> ■ Solaris 10 1/06 릴리스부터는 권장 크기가 512MB입니다. 최소 크기는 256MB입니다. ■ Solaris 10 3/05 릴리스의 경우, 권장 크기는 256MB입니다. 최소 크기는 128MB입니다. <p>주 - 일부 옵션 설치 기능은 메모리가 충분한 경우에만 사용할 수 있습니다. 예를 들어 메모리가 부족한 상태에서 DVD에서 설치하는 경우 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)가 아닌 Solaris 설치 프로그램의 텍스트 설치 프로그램으로 설치하게 됩니다. 이런 메모리 요구 사항에 대한 자세한 내용은 표 1-3을 참조하십시오.</p>
스왑 영역	기본 크기는 512MB입니다. 주 - 스왑 공간을 사용자 정의해야 할 경우가 있습니다. 스왑 공간은 시스템의 하드 디스크 크기에 따라 달라집니다.
프로세서 요구 사항	120-MHz 이상의 프로세서를 권장합니다. 하드웨어 부동소수점이 지원되어야 합니다.

Solaris 설치 프로그램 GUI 또는 텍스트 설치 프로그램 요구 사항

Solaris 10 Operating System DVD 또는 Solaris 10 Software - 1 CD에 있는 Solaris 설치 프로그램은 바탕화면 또는 콘솔 세션에서 그래픽 사용자 인터페이스(GUI) 또는 대화식 텍스트 설치 프로그램으로 실행될 수 있습니다. x86 기반 시스템의 경우 Solaris 설치 프로그램에 Solaris Device Configuration Assistant가 포함되어 있습니다.

- GUI - Solaris 설치 GUI에는 설치 프로그램과 상호작용할 수 있는 창, 풀다운 메뉴, 버튼, 스크롤바 및 아이콘 이미지가 제공됩니다. GUI를 사용하려면 로컬 또는 원격 DVD-ROM 또는 CD-ROM 드라이브, 네트워크 연결, 비디오 어댑터, 키보드, 모니터 및 충분한 메모리가 있어야 합니다. 이런 메모리 요구 사항에 대한 자세한 내용은 표 1-3과 표 1-4를 참조하십시오.
- 텍스트 설치 프로그램 - Solaris 대화식 텍스트 설치 프로그램을 사용하면 터미널 또는 콘솔 창에 정보를 입력하여 설치 프로그램과 상호 작용할 수 있습니다. 윈도우화 환경 또는 콘솔 세션을 사용하여 바탕화면 세션에서 텍스트 설치 프로그램을 실행할 수 있습니다. 텍스트 설치 프로그램을 사용하려면 로컬 또는 원격

DVD-ROM 또는 CD-ROM 드라이브, 네트워크 연결, 키보드 및 모니터가 있어야 합니다. Solaris 설치 텍스트 설치 프로그램을 tip 명령과 함께 실행할 수 있습니다. 자세한 내용은 tip(1) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

GUI를 사용하거나 윈도우화 환경 여부에 상관없이 소프트웨어를 설치하도록 선택할 수 있습니다. 메모리가 충분한 경우 GUI가 기본적으로 표시됩니다. GUI용 메모리가 부족한 경우 다른 환경이 기본으로 표시됩니다. nowin 또는 text 부트 옵션을 사용하여 기본값을 변경할 수 있습니다. 그러나 시스템에 있는 메모리의 양 또는 원격 설치로 인하여 제한될 수 있습니다. 또한 Solaris 설치 프로그램이 비디오 어댑터를 찾을 수 없는 경우 자동으로 콘솔 기반 환경이 표시됩니다. 표 1-3과 표 1-4에서는 이런 환경을 설명하고 표시하기 위한 메모리 요구 사항을 나열합니다.

표 1-3 SPARC: 표시 옵션용 메모리 요구 사항

SPARC: 메모리	설치 유형	설명
128-383MB	텍스트 기반	그래픽이 포함되지 않으나 윈도우화 및 다른 창을 열 수 있는 기능이 제공됩니다. text 부트 옵션을 사용하여 설치하고 시스템 메모리가 충분한 경우 윈도우화 환경에서 설치하게 됩니다. tip 라인을 통하거나 nowin 부트 옵션을 사용하여 원격으로 설치하는 경우 콘솔 기반 설치로만 제한됩니다.
384MB 이상	GUI 기반	창, 풀다운 메뉴, 버튼, 스크롤바 및 아이콘 이미지가 제공됩니다.

표 1-4 x86: 표시 옵션용 메모리 요구 사항

x86: 메모리	설치 유형	설명
<ul style="list-style-type: none"> ■ Solaris 10 1/06 릴리스부터: 256-511MB ■ Solaris 10 3/05 릴리스의 경우: 128-383MB 	텍스트 기반	그래픽이 포함되지 않으나 윈도우화 및 다른 창을 열 수 있는 기능이 제공됩니다. text 부트 옵션을 사용하여 설치하고 시스템 메모리가 충분한 경우 윈도우화 환경에서 설치하게 됩니다. tip 라인을 통하거나 nowin 부트 옵션을 사용하여 원격으로 설치하는 경우 콘솔 기반 설치로만 제한됩니다.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Solaris 10 1/06 릴리스부터: 512MB ■ Solaris 10 3/05 릴리스의 경우: 384MB 	GUI 기반	창, 풀다운 메뉴, 버튼, 스크롤바 및 아이콘 이미지가 제공됩니다.

또한 프롬프트에서 선택이나 특수 명령을 입력하여 설치하는 동안 사용하려는 설치 프로그램을 지정할 수 있습니다. 설명은 2 장의 절차를 참조하십시오.

소프트웨어 그룹의 권장 디스크 공간

Solaris 소프트웨어 그룹은 Solaris 패키지들을 모은 것입니다. 각각의 소프트웨어 그룹은 서로 다른 기능과 하드웨어 드라이버를 지원합니다.

- 초기 설치의 경우 시스템에서 수행하고자 하는 기능을 기준으로 설치할 소프트웨어 그룹을 선택합니다.
- 업그레이드의 경우 시스템에 설치된 소프트웨어 그룹으로 업그레이드해야 합니다. 예를 들어, 이전에 시스템에 최종 사용자 Solaris 소프트웨어 그룹을 설치한 경우, 업그레이드 옵션을 사용하여 개발자 Solaris 소프트웨어 그룹으로 업그레이드할 수 없습니다. 하지만 업그레이드 중에 현재 설치되어 있는 소프트웨어 그룹의 일부가 아닌 소프트웨어를 추가할 수 있습니다.

Solaris 소프트웨어를 설치할 때, 선택한 Solaris 소프트웨어 그룹에서 패키지를 추가하거나 제거할 수 있습니다. 추가 또는 삭제할 패키지를 선택할 때는 소프트웨어 종속성과 Solaris 소프트웨어의 패키지를 만드는 방법에 대해 알아야 합니다.

다음 그림은 소프트웨어 패키지의 그룹화를 보여줍니다. 축소된 네트워크 지원은 최소 수의 패키지를 포함하고 전체 Solaris 소프트웨어 그룹과 OEM 지원은 모든 패키지를 포함합니다.




그림 1-1 Solaris 소프트웨어 그룹

표 1-5에서는 Solaris 소프트웨어 그룹과 각 그룹을 설치하는 데 필요한 권장 디스크 공간을 나열합니다.

주 - 표 1-5의 권장 디스크 공간에는 다음 항목을 위한 공간이 포함됩니다.

- 스왑 공간
- 패치
- 추가 소프트웨어 패키지

다음 소프트웨어 그룹은 다음 표에 나열된 공간보다 적은 디스크 공간을 요구합니다.

디스크 공간을 계획하는 방법에 대한 추가 정보는 **Solaris 10 설치 설명서: 네트워크 기반 설치**의 “디스크 및 스왑 공간 할당”을 참조하십시오.

표 1-5 소프트웨어 그룹의 권장 디스크 공간

소프트웨어 그룹	설명	권장 디스크 공간
전체 Solaris 소프트웨어 그룹과 OEM 지원	전체 Solaris 소프트웨어 그룹과 설치시 시스템에 없는 하드웨어용 드라이버를 포함한 추가 하드웨어 드라이버가 포함되어 있습니다.	6.8GB
전체 Solaris 소프트웨어 그룹	개발자 Solaris 소프트웨어 그룹용 패키지와 서버용으로 필요한 추가 소프트웨어가 포함되어 있습니다.	6.7GB
개발자 Solaris 소프트웨어 그룹	최종 사용자 Solaris 소프트웨어 그룹용 패키지와 소프트웨어 개발용 추가 지원이 들어 있습니다. 추가 소프트웨어 개발 지원에는 라이브러리, 파일, 설명서 페이지, 프로그래밍 도구가 포함되어 있습니다. 컴파일러는 포함되어 있지 않습니다.	6.6GB
최종 사용자 Solaris 소프트웨어 그룹	네트워크화 Solaris 시스템 및 공통 데스크탑 환경을 부트 및 실행하는 데 필요한 최소 코드를 제공하는 패키지가 포함되어 있습니다.	5.3GB
핵심 시스템 지원 소프트웨어 그룹	네트워크화 Solaris 시스템을 부트 및 실행하는 데 필요한 최소 코드를 제공하는 패키지가 포함되어 있습니다.	2.0GB
축소된 네트워크 지원 소프트웨어 그룹	제한된 네트워크 서비스 지원을 가진 Solaris 시스템을 부트 및 실행하는 데 필요한 최소 코드를 제공하는 패키지가 포함되어 있습니다. 축소된 네트워크 지원 소프트웨어 그룹은 다중 사용자 텍스트 기반 콘솔과 시스템 관리 유틸리티를 제공합니다. 이 소프트웨어 그룹은 또한 시스템이 네트워크 인터페이스를 인식하도록 하지만 네트워크 서비스를 활성화하지는 않습니다.	2.0GB

설치를 위한 검사 목록

다음 점검 목록을 사용하여 Solaris OS 설치에 필요한 정보를 수집합니다. 점검 목록에서 요구하는 정보를 모두 수집해야 하는 것은 아닙니다. 사용자의 시스템에 적용되는 정보만 모으면 됩니다.

처음 설치하는 경우 이 점검 목록을 사용합니다. 시스템을 업그레이드하는 경우 **Solaris 10 설치 설명서: Solaris Live Upgrade 및 업그레이드 계획의 “업그레이드를 위한 검사 목록”**을 참조하십시오.

표 1-6 설치 점검 목록

설치를 위한 정보	설명/예	응답 — 별표(*)가 있는 항목은 기본입니다.
네트워크 연결	시스템이 네트워크에 연결되어 있습니까?	네트워크 연결/네트워크 연결 안 됨
DHCP	시스템이 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)를 사용하여 네트워크 인터페이스를 구성할 수 있습니까? DHCP는 설치에 필요한 네트워크 매개 변수를 제공합니다.	예/아니오*
DHCP를 사용하지 않는 경우 네트워크 주소 기록하십시오.	IP 주소	DHCP를 사용하지 않는 경우 시스템의 IP 주소를 입력합니다. 예: 172.31.255.255 실행 중인 시스템에서 이 정보를 찾으려면 다음 명령을 입력합니다. <code># ypmatch host-name hosts</code>
	서브넷	DHCP를 사용하지 않는 경우 시스템이 서브넷의 일부입니까? 대답이 예인 경우 서브넷의 넷마스크가 무엇입니까? 예: 255.255.255.0 실행 중인 시스템에서 이 정보를 찾으려면 다음 명령을 입력합니다. <code># more /etc/netmasks</code>
	IPv6	이 컴퓨터에서 IPv6를 사용 설정하겠습니까? IPv6는 보안을 추가하고 인터넷 주소를 강화하여 IP 주소를 쉽게 지정할 수 있게 하는 TCP/IP 인터넷 프로토콜의 일부입니다.

표 1-6 설치 점검 목록 (계속)

설치를 위한 정보	설명/예	응답 — 별표(*)가 있는 항목은 기본입니다.	
호스트 이름	시스템에 대하여 선택한 호스트 이름 실행 중인 시스템에서 이 정보를 찾으려면 다음 명령을 입력합니다. # uname -n		
커버로스	이 컴퓨터에서 커버로스 보안을 구성하겠습니까? 대답이 예인 경우 다음 정보를 수집합니다. 기본 영역: 관리 서버: 첫 번째 KDC: (선택 사항) 추가 KDC: 커버로스 서비스는 네트워크에 보안 트랜잭션을 제공하는 클라이언트 서버 아키텍처입니다.	예/아니오*	
시스템이 이름 서비스를 사용하는 경우 다음 정보를 입력합니다.	이름 서비스	이 시스템에서 어떤 이름 서비스를 사용합니까? 실행 중인 시스템에서 이 정보를 찾으려면 다음 명령을 입력합니다. # cat /etc/nsswitch.conf 이름 지정 서비스는 중앙에 정보를 저장하여 사용자, 시스템 및 응용 프로그램이 네트워크를 통해 통신할 수 있도록 해줍니다. 저장되는 정보의 한 예로 호스트 이름과 주소 또는 사용자 이름과 암호를 들 수 있습니다.	NIS+/NIS/DNS/LDAP/없음
	도메인 이름	시스템이 상주하는 도메인의 이름을 입력합니다. 실행 중인 시스템에서 이 정보를 찾으려면 다음 명령을 입력합니다. # domainname	
	NIS+ 및 NIS	이름 서버를 지정하겠습니까? 아니면 설치 프로그램이 찾도록 하겠습니까? 이름 서버를 지정하려면 다음 정보를 제공합니다. 서버의 호스트 이름: ■ NIS 클라이언트의 경우, 다음 명령을 입력하여 서버의 호스트 이름을 표시합니다. # ypwhich ■ NIS+ 클라이언트의 경우, 다음 명령을 입력하여 서버의 호스트 이름을 표시합니다. # nisping	이름 서버 지정/이름 서버 찾기*

표 1-6 설치 점검 목록 (계속)

설치를 위한 정보	설명/예	응답 — 별표(*)가 있는 항목은 기본입니다.
	<p style="text-align: right;">서버의 IP 주소:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ NIS 클라이언트의 경우, 다음 명령을 입력하여 서버의 IP 주소를 표시합니다. <li style="padding-left: 20px;"># ypmatch nameserver-name hosts ■ NIS+ 클라이언트의 경우, 다음 명령을 입력하여 서버의 IP 주소를 표시합니다. <li style="padding-left: 20px;"># nismatch nameserver-name hosts.org_dir <p>NIS(Network Information Service)는 시스템 이름과 주소와 같은 다양한 네트워크 정보를 중앙에서 제어하도록 하여 네트워크를 좀 더 쉽게 관리할 수 있도록 합니다.</p>	
DNS	<p>DNS 서버용 IP 주소를 입력합니다. 최소한 하나의 IP 주소를 입력해야 하며 최대 3개까지 입력할 수 있습니다.</p> <p style="text-align: right;">서버의 IP 주소:</p> <p>서버의 IP 주소를 표시하려면 다음 명령을 입력합니다.</p> <p># getent ipnodes dns</p> <p>DNS 쿼리를 수행할 때 검색할 도메인 목록을 입력할 수 있습니다.</p> <p style="text-align: right;">검색 도메인:</p> <p>검색 도메인:</p> <p>DNS(Domain Name System)는 인터넷에서 TCP/IP 네트워크를 위해 제공하는 이름 서비스입니다. DNS는 IP 주소 서비스에 호스트 이름을 제공합니다. DNS는 숫자로 된 IP 주소 대신에 시스템 이름을 사용하여 통신을 용이하게 합니다. DNS는 메일 관리를 위한 데이터베이스 역할을 하기도 합니다.</p>	
LDAP	<p>LDAP 프로필에 대한 다음 정보를 입력합니다.</p> <p style="text-align: right;">프로필 이름:</p> <p style="text-align: right;">프로필 서버:</p> <p>LDAP 프로필에 프록시 인증서 수준을 지정한 경우 다음 정보를 수집합니다.</p> <p style="text-align: right;">프록시 바인드 고유 이름:</p> <p style="text-align: right;">프록시 바인드 암호:</p>	

표 1-6 설치 점검 목록 (계속)

설치를 위한 정보	설명/예	응답 — 별표(*)가 있는 항목은 기본입니다.
	LDAP(Lightweight Directory Access Protocol)는 TCP/IP 상에서 실행 중인 디렉토리를 업데이트하고 검색하기 위한 비교적 간단한 프로토콜을 정의합니다.	
기본 경로	<p>기본 경로 IP 주소를 지정하시겠습니까? 아니면 Solaris 설치 프로그램이 찾도록 하시겠습니까?</p> <p>기본 경로는 2개의 물리적 네트워크 사이의 트래픽을 전달하는 브리지를 제공합니다. IP 주소는 네트워크의 각 호스트를 식별하는 고유 이름입니다.</p> <p>다음을 선택할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ IP 주소를 지정할 수 있습니다. /etc/defaultrouter 파일은 지정된 IP 주소로 작성됩니다. 시스템이 재부트되면 지정된 IP 주소가 기본 경로가 됩니다. ■ Solaris 설치 프로그램이 IP 주소를 찾도록 할 수 있습니다. 그러나 시스템은 ICMP 라우터 검색 프로토콜을 사용하여 자체 광고를 하는 라우터를 소유한 서브넷에 있어야 합니다. 명령줄 인터페이스를 사용하는 경우 시스템이 부트할 때 소프트웨어가 IP 주소를 찾습니다. ■ 라우터가 없거나 소프트웨어가 이번에 IP 주소를 감지하도록 하지 않으려면 없음을 선택할 수 있습니다. 소프트웨어가 재부트 시 자동으로 IP 주소를 감지하려 합니다. 	찾기/지정/없음
표준 시간대	어떻게 기본 표준 시간대를 지정하시겠습니까?	지리적 지역* GMT로부터 오프셋 시간대 파일
루트 암호	시스템의 루트 비밀번호를 입력합니다.	
로컬	어떤 지리적 위치에 대한 지원을 설치하시겠습니까?	
SPARC: 전원 관리(전원 관리를 지원하는 SPARC에서만 사용 가능)	<p>전원 관리를 사용하시겠습니까?</p> <p>주 - 시스템에 Energy Start 버전 3 이상이 있는 경우 이 정보가 표시되지 않습니다.</p>	예*/아니오
자동 재부트 또는 CD/DVD 꺼내기	<p>소프트웨어 설치 후 자동으로 재부트하시겠습니까?</p> <p>소프트웨어 설치 후 자동으로 CD/DVD를 꺼내시겠습니까?</p>	<p>예*/아니오</p> <p>예*/아니오</p>

표 1-6 설치 점검 목록 (계속)

설치를 위한 정보	설명/예	응답 — 별표(*)가 있는 항목은 기본입니다.
기본 또는 사용자 정의 설치	<p>기본 설치를 수행하겠습니까? 아니면 설치를 사용자 정의하겠습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 전체 하드 디스크를 포맷하여 미리 선택된 소프트웨어를 설치하려면 기본 설치를 선택합니다. ■ 하드 디스크 레이아웃을 수정하고 설치하려는 소프트웨어를 선택하려면 사용자 정의 설치를 선택합니다. <p>주 - 텍스트 설치 프로그램에서는 기본 또는 사용자 정의 설치 선택 프롬프트가 표시되지 않습니다. 기본 설치를 수행하려면 텍스트 설치 프로그램에 제공된 기본 값을 사용합니다. 사용자 정의 설치를 수행하려면 텍스트 설치 프로그램 화면에서 값을 편집합니다.</p>	기본 설치*/사용자 정의 설치
소프트웨어 그룹	어떤 Solaris 소프트웨어 그룹을 설치하시겠습니까?	<p>전체 소프트웨어 그룹과 OEM 지원</p> <p>전체*</p> <p>개발자 Solaris 소프트웨어 그룹</p> <p>최종 사용자 소프트웨어 그룹</p> <p>핵심 소프트웨어 그룹</p> <p>축소된 네트워킹</p>
사용자 정의 패키지 선택	<p>설치하는 Solaris 소프트웨어 그룹의 소프트웨어 패키지를 추가 또는 삭제하시겠습니까?</p> <p>주 - 추가 또는 삭제할 패키지를 선택하면 소프트웨어 종속성과 Solaris 소프트웨어의 패키지를 만드는 방법에 대해 알아야 합니다.</p>	
디스크 선택	<p>어떤 디스크에 Solaris 소프트웨어를 설치하시겠습니까?</p> <p>예: c0t0d0</p>	

표 1-6 설치 점검 목록 (계속)

설치를 위한 정보	설명/예	응답 — 별표(*)가 있는 항목은 기본입니다.
x86: fdisk 분할	<p>Solaris fdisk 분할 영역을 생성, 삭제 또는 수정하겠습니까?</p> <p>파일 시스템 레이아웃용으로 선택된 각 디스크에는 반드시 Solaris fdisk 분할 영역이 있어야 합니다.</p> <p>현재 시스템에 서비스 분할 영역이 있는 경우 Solaris 설치 프로그램은 기본적으로 서비스 분할 영역을 보존합니다. 서비스 분할 영역의 보호를 원하지 않을 경우, fdisk 분할 영역을 사용자 정의해야 합니다. 서비스 분할 영역 보존에 대한 자세한 내용은 Solaris 10 설치 설명서: 네트워크 기반 설치의 “기본 부트 디스크 분할 영역 레이아웃이 서비스 분할 영역을 보존”을 참조하십시오.</p> <p style="text-align: right;">fdisk 분할 영역 사용자 정의를 위한 디스크를 선택하겠습니까?</p> <p style="text-align: right;">fdisk 분할 영역을 사용자 정의하시겠습니까?</p>	<p>예/아니오*</p> <p>예/아니오*</p>
데이터 보존	<p>Solaris 소프트웨어를 설치 중인 디스크에 있는 데이터를 보존하시겠습니까?</p>	<p>예/아니오*</p>
자동 레이아웃 파일 시스템	<p>설치 프로그램이 디스크의 파일 시스템을 자동으로 레이아웃하도록 하시겠습니까?</p> <p>대답이 예인 경우 어떤 파일 시스템이 자동 레이아웃에 사용되어야 합니까?</p> <p>예: /, /opt, /var</p> <p>대답이 아니요인 경우 파일 시스템 구성 정보를 제공해야 합니다.</p> <p>주 - Solaris 설치 GUI는 기본적으로 파일 시스템들을 자동으로 레이아웃합니다.</p>	<p>예*/아니오</p>
원격 파일 시스템 마운트	<p>이 파일 시스템이 다른 파일 시스템에 있는 소프트웨어를 액세스해야 합니까?</p> <p>대답이 예인 경우 원격 파일 시스템에 대한 다음 정보를 제공합니다.</p> <p style="text-align: right;">서버:</p> <p style="text-align: right;">IP 주소:</p> <p style="text-align: right;">원격 파일 시스템:</p> <p style="text-align: right;">로컬 마운트 지점:</p>	<p>예/아니오*</p>

표 1-6 설치 점검 목록 (계속)

설치를 위한 정보	설명/예	응답 — 별표(*)가 있는 항목은 기본입니다.
tip 줄을 통하여 설치하는 경우 다음 설명을 따릅니다.	반드시 창 표시 화면의 크기가 80열에 24행 이상이 되도록 하십시오. 자세한 내용은 tip(1)을 참조하십시오. tip 창의 현재 치수를 확인하려면 stty 명령을 사용합니다. 자세한 내용은 stty(1)을 참조하십시오.	
이더넷 연결을 확인합니다.	시스템이 네트워크의 일부인 경우 이더넷 커넥터 또는 유사한 네트워크 어댑터가 시스템에 연결되어 있는지 확인합니다.	
계획 장과 기타 관련 설명서를 참조하십시오.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Solaris 10 설치 설명서: 네트워크 기반 설치의 3 장, “Solaris 설치 및 업그레이드(계획)”에서 계획 수립 장 전체 또는 해당 절을 검토합니다. ■ 사용하는 소프트웨어가 새 Solaris 릴리스를 지원하는지 확인하려면 http://docs.sun.com의 Solaris 10 릴리스 노트와 공급업체 릴리스 노트를 검토합니다. ■ 하드웨어가 지원되는지 확인하려면 Solaris 10 Sun 하드웨어 플랫폼 안내서를 검토합니다. ■ 시스템과 장치가 Solaris 릴리스에서 지원되는지 확인하려면 시스템과 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오. 	

추가 설치 정보 위치

Solaris OS 설치를 위한 요구 사항 및 권장 사항에 대한 추가 정보는 다음 설명서를 참조하십시오.

- 새 설치 기능에 대한 자세한 내용은 **Solaris 10 설치 설명서: 네트워크 기반 설치**의 1 장, “Solaris 설치의 새로운 기능”을 참조하십시오.
- 디스크 공간 지침 및 권장 사항은 **Solaris 10 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치**의 “디스크 할당 및 스왑 공간”을 참조하십시오.
- Solaris OS 업그레이드를 위한 요구 사항 및 권장 사항의 추가 내용은 **Solaris 10 설치 설명서: Solaris Live Upgrade 및 업그레이드 계획**의 “업그레이드”를 참조하십시오.
- 설치하는 동안 x86 분할 영역에 대한 작업 정보는 **Solaris 10 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치**의 “분할 권장사항”을 참조하십시오.
- 전체 적인 설치 과정은 **Solaris 10 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치**의 “작업 맵: Solaris 소프트웨어 설치 또는 업그레이드”를 참조하십시오.
- Solaris OS의 새로운 모든 기능에 대한 자세한 내용은 **Solaris 10 새로운 기능**을 참조하십시오.

이들 설명서는 <http://docs.sun.com>에 있습니다.

Solaris 설치 프로그램을 사용하여 설치(작업)

이 장에서는 Solaris 10 Operating System DVD 또는 Solaris 10 Software - 1 CD에 있는 Solaris 설치 프로그램을 사용하여 Solaris 소프트웨어를 설치 또는 업그레이드하는 방법에 대하여 설명합니다.

이 장의 내용:

- 23 페이지 “SPARC: Solaris 설치 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행”
- 31 페이지 “x86: Solaris 설치 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행”

새로운 설치 기능에 대한 자세한 내용은 **Solaris 10 설치 설명서: 네트워크 기반 설치의 1장**, “Solaris 설치의 새로운 기능”을 참조하십시오. Solaris OS의 모든 새로운 기능에 대한 자세한 내용은 **Solaris 10 새로운 기능**을 참조하십시오.

SPARC: Solaris 설치 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행

Solaris 설치 프로그램을 사용하여 Solaris OS를 설치 또는 업그레이드할 수 있습니다. 여기에는 Solaris OS를 설치하기 위하여 수행할 작업 목록이 있으며 DVD 또는 CD 매체에서 Solaris OS를 설치하는 자세한 방법을 제공합니다.

▼ SPARC: Solaris 설치 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드

이 절차에서는 CD 또는 DVD 매체에서 독립형 SPARC 기반 시스템을 설치하는 방법에 대하여 설명합니다.

주 - DVD-ROM 또는 CD-ROM 드라이브에 직접 연결되지 않은 컴퓨터나 도메인에서 Solaris OS를 설치하려는 경우 다른 컴퓨터에 연결된 DVD-ROM 또는 CD-ROM을 사용할 수 있습니다. 자세한 설명은 **Solaris 10 설치 설명서: 네트워크 기반 설치의 부록 B, "원격으로 설치 또는 업그레이드(작업)"**를 참조하십시오.

시작하기 전에 설치를 시작하기 전에 다음 작업을 수행합니다.

- 다음 매체가 있는지 확인합니다.
 - DVD 설치: Solaris 10 Operating System for SPARC Platforms DVD
 - CD 설치:
 - Solaris 10 Software CD.
 - Solaris 10 Languages for SPARC Platforms CD - 설치 프로그램은 특정 지역의 언어를 지원해야 할 경우 이 CD를 요청합니다.

주 - 비전역 영역이 설치된 시스템을 업그레이드할 경우 Solaris 10 Software CD를 사용할 수 없습니다. Solaris 10 Operating System DVD 또는 DVD 기반 네트워크 설치 이미지를 사용해야 합니다.

- 시스템이 최소 요구 사항을 만족하는지 확인합니다.
시스템이 다음 요구 사항을 만족해야 합니다.
 - 메모리 - 128MB 이상
 - 디스크 공간 - 6.8GB 이상
 - 프로세서 속도 - 200MHz 이상시스템 요구 사항에 대한 자세한 내용은 9 페이지 "시스템 요구 사항 및 권장 사항"을 참조하십시오.
- Solaris OS를 설치하는 데 필요한 정보를 수집합니다.
 - 네트워크되지 않은 시스템의 경우 다음 정보를 수집합니다.
 - 설치하는 시스템의 호스트 이름
 - 시스템에서 사용하려는 언어 및 로캘
 - 네트워크된 시스템의 경우 다음 정보를 수집합니다.
 - 설치하는 시스템의 호스트 이름
 - 시스템에서 사용하려는 언어 및 로캘
 - 호스트 IP 주소
 - 서브넷 마스크
 - 이름 서비스의 유형(예: DNS, NIS 또는 NIS+)
 - 도메인 이름
 - 이름 서버의 호스트 이름
 - 이름 서버의 호스트 IP 주소

- 루트 비밀번호

시스템을 설치할 때 수집해야 하는 정보에 대한 내용은 14 페이지 “설치를 위한 검사 목록”을 참조하십시오. 시스템을 업그레이드하는 경우 **Solaris 10 설치 설명서: Solaris Live Upgrade 및 업그레이드 계획**의 “업그레이드를 위한 검사 목록”을 참조하십시오.

- (선택 사항) 시스템을 백업합니다.

기존 데이터 또는 응용 프로그램을 보존하려면 시스템을 백업합니다. 시스템 백업에 대한 자세한 설명은 **System Administration Guide: Devices and File Systems**의 24 장, “Backing Up and Restoring File Systems (Overview)”를 참조하십시오.

단계 1. **Solaris 10 Operating System for SPARC Platforms DVD** 또는 **Solaris 10 Software for SPARC Platforms - 1 CD**를 넣습니다.

2. 시스템을 부트합니다.

- 시스템을 새로 구입한 경우 시스템을 켭니다.

- 현재 실행 중인 시스템을 설치하려면 시스템을 종료합니다.

ok 프롬프트가 표시됩니다.

3. Solaris 설치 프로그램을 시작합니다.

- 로컬 DVD 또는 CD에서 부트하고 Solaris 설치 GUI를 시작하려면 다음 명령을 입력합니다.

```
ok boot cdrom
```

- 로컬 DVD 또는 CD에서 부트하고 바탕화면 세션에서 텍스트 설치 프로그램을 시작하려면 다음 명령을 입력합니다.

```
ok boot cdrom - text
```

```
text    바탕화면 세션에서 텍스트 설치 프로그램을 실행하도록 지정합니다.  
        기본 GUI 설치 프로그램을 변경하려면 이 옵션을 사용하십시오.
```

- 로컬 DVD 또는 CD에서 부트하고 콘솔 세션에서 텍스트 설치 프로그램을 시작하려면 다음 명령을 입력합니다.

```
ok boot cdrom - nowin
```

```
nowin   콘솔 세션에서 텍스트 설치 프로그램을 실행하도록 지정합니다. 기본  
        GUI 설치 프로그램을 변경하려면 이 옵션을 사용하십시오.
```

Solaris 설치 GUI와 텍스트 설치 프로그램에 대한 자세한 내용은 10 페이지 “Solaris 설치 프로그램 GUI 또는 텍스트 설치 프로그램 요구 사항”을 참조하십시오.

설치가 시작됩니다. 설치 프로그램에 설치하는 동안 사용할 언어를 선택하는 프롬프트가 표시됩니다.

4. 설치하는 동안 사용할 언어를 선택하고 Enter를 누릅니다.

잠시 후 Solaris 설치 프로그램 시작 화면이 표시됩니다.

- Solaris GUI 설치 프로그램을 실행하는 경우 그림 2-1과 같은 화면이 표시됩니다.
- 바탕화면 세션에서 Solaris 텍스트 설치 프로그램을 실행하는 경우 그림 2-2와 같은 화면이 표시됩니다.




그림 2-1 Solaris GUI 설치 프로그램 시작 화면




그림 2-2 Solaris 텍스트 설치 프로그램 시작 화면

5. 다음을 눌러 설치를 시작합니다. 메시지가 표시되면 시스템 구성 질문에 응답합니다.

- 모든 시스템 정보를 미리 구성한 경우 설치 프로그램에 구성 정보를 입력하라는 프롬프트가 표시되지 않습니다. 더 자세한 내용은 **Solaris 10 설치 설명서: 네트워크 기반 설치**의 6 장, “시스템 구성 정보를 미리 구성(작업)”을 참조하십시오.
- 모든 시스템 정보를 미리 구성하지 않은 경우 설치 프로그램의 여러 화면에서 해당 정보를 입력하라는 프롬프트가 표시됩니다. 구성 질문에 대한 답은 14 페이지 “설치를 위한 검사 목록”을 참조하십시오.

구성 질문에 응답한 후, Solaris 시작 대화 상자가 표시됩니다.



그림 2-3 Solaris 시작 화면

설치 질문 화면이 나타납니다.

6. 시스템을 자동으로 재부트할 것인지 디스크를 자동으로 꺼낼 것인지 결정합니다. 다음을 누릅니다.
매체 지정 화면이 나타납니다.
7. 설치에 사용할 매체를 지정합니다. 다음을 누릅니다.
라이센스 패널이 나타납니다.
8. 설치를 계속하려면 사용권 계약에 동의해야 합니다. 다음을 누릅니다.
Solaris 설치하려면 설치 프로그램이 시스템을 업그레이드할 수 있는지 판단합니다. 업그레이드하려면 시스템에 반드시 기존 Solaris 루트(/) 파일 시스템이 있어야 합니다. Solaris 설치 프로그램이 필요한 조건을 검출한 후 시스템을 업그레이드합니다.
업그레이드 또는 초기화 설치 선택 화면이 나타납니다.
9. 초기화 설치를 수행할지 업그레이드를 수행할지 결정합니다. 다음을 누릅니다.
비전역 영역이 설치된 시스템을 업그레이드할 경우 다음을 수행합니다.
 - a. 초기화 설치 또는 업그레이드를 선택하라는 메시지가 표시되면 업그레이드를 선택합니다. 다음을 누릅니다.

- b. 시스템에 루트(/) 분할 영역이 여러 개인 경우 업그레이드할 버전 선택 패널에서 업그레이드할 분할 영역을 선택합니다.

Solaris 설치 프로그램에서 업그레이드를 사용자 정의할 수 없다는 메시지가 표시됩니다. Solaris 설치 프로그램에서 시스템을 분석하여 업그레이드될 수 있는지 판단합니다. 업그레이드 준비 완료 페이지가 표시됩니다.

시스템에 루트 분할 영역이 한 개만 있는 경우 Solaris 설치 프로그램에서 업그레이드할 분할 영역을 선택하라는 메시지가 표시되지 않습니다. 그 분할 영역이 자동으로 선택됩니다.

- c. 업그레이드를 계속하려면 업그레이드 준비 패널에서 지금 설치를 누릅니다.

Solaris 설치 프로그램이 시스템을 업그레이드하기 시작합니다. 업그레이드가 완료된 후에는 보존되지 않은 일부 로컬 수정 사항을 보정할 필요가 있습니다. 자세한 내용을 보려면 [단계 12의 단계 a](#)로 이동합니다.

업그레이드를 계속하지 않으려면 뒤로를 눌러 초기화 설치를 수행합니다.

10. 수행하려는 설치의 유형을 선택합니다. 다음을 누릅니다.

- 전체 Solaris 소프트웨어 그룹을 설치 하려면 기본 설치를 선택합니다.
- 다음 작업을 하려면 사용자 정의 설치를 선택합니다.
 - 특정 소프트웨어 그룹 설치
 - 추가 소프트웨어 설치
 - 특정 소프트웨어 패키지 설치
 - 특정 로컬 설치
 - 디스크 레이아웃 사용자 정의

소프트웨어 그룹에 대한 자세한 내용은 [12 페이지 “소프트웨어 그룹의 권장 디스크 공간”](#)를 참조하십시오.

주 - 텍스트 설치 프로그램에서는 기본 또는 사용자 정의 설치 선택 프롬프트가 표시되지 않습니다. 기본 설치를 수행하려면 텍스트 설치 프로그램에 제공된 기본 값을 사용합니다. 사용자 정의 설치를 수행하려면 텍스트 설치 프로그램 화면에서 값을 편집합니다.

11. 프롬프트가 표시되면 추가 구성 질문에 대하여 응답합니다.

시스템 설치에 필요한 정보를 입력하면 설치 준비 화면이 표시됩니다.




그림 2-4 Solaris 설치 준비 화면

12. Solaris 소프트웨어를 설치하려면 지금 설치를 누릅니다. 화면에 표시되는 설명을 따라 Solaris 소프트웨어를 설치합니다.

Solaris 설치 프로그램이 Solaris 소프트웨어 설치를 완료하면 시스템이 자동으로 다시 부트되거나 사용자에게 직접 다시 부트하도록 프롬프트가 표시됩니다.

추가 제품을 설치하는 경우 해당 제품의 DVD 또는 CD를 넣으라는 프롬프트가 표시됩니다. 설치 과정에 대해 적절한 설치 설명서를 참조하십시오.

설치가 완료된 후 설치 로그가 파일에 저장됩니다. 설치 로그는 /var/sadm/system/logs 및 /var/sadm/install/logs 디렉토리에 있습니다.

- 처음 설치하는 경우 설치가 완료됩니다. 단계 13으로 이동합니다.
- Solaris 소프트웨어를 업그레이드할 경우 보존되지 않은 일부 로컬 수정 사항을 보정할 필요가 있습니다. 단계 a로 계속합니다.
 - a. /a/var/sadm/system/data/upgrade_cleanup 파일의 내용을 검토하여 Solaris 설치 프로그램이 보존하지 못한 로컬 수정 내용을 교정해야 하는지 판단합니다.
 - b. 보존되지 않은 모든 로컬 수정 사항을 보정합니다.

13. 설치하는 동안 자동 재부팅을 선택하지 않은 경우 시스템을 다시 부트합니다.

```
# reboot
```

일반 오류 설치 또는 업그레이드하는 동안 문제가 발생하는 경우 **Solaris 10 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치**의 부록 A, “문제 해결(작업)”을 참조하십시오.

x86: Solaris 설치 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드 수행

Solaris 설치 프로그램을 사용하여 Solaris OS를 설치 또는 업그레이드할 수 있습니다. 여기에는 Solaris OS를 설치하기 위하여 수행할 작업 목록이 있으며 DVD 또는 CD 매체에서 Solaris OS를 설치하는 자세한 방법을 제공합니다.

다음 중 하나를 선택합니다.

- **Solaris 10 3/05 릴리스의 경우**, Solaris OS를 설치하는 방법은 31 페이지 “x86: Solaris 설치 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드”를 참조하십시오.
- **Solaris 10 1/06 릴리스부터**, Solaris OS를 설치하는 방법은 41 페이지 “x86: GRUB를 이용한 Solaris 설치 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드”를 참조하십시오.

▼ x86: Solaris 설치 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드

Solaris 10 3/05 릴리스의 경우, 이 절차에 따라 CD 또는 DVD 매체에서 독립형 x86 기반 시스템을 설치합니다.

Solaris 10 1/06 릴리스부터, x86 기반 시스템용 Solaris 설치 프로그램에서는 GRUB 부트 로더를 사용합니다. GRUB를 사용하여 Solaris OS를 설치하는 방법은 41 페이지 “x86: GRUB를 이용한 Solaris 설치 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드”를 참조하십시오.

주 - DVD-ROM 또는 CD-ROM 드라이브에 직접 연결되지 않은 컴퓨터나 도메인에서 Solaris OS를 설치하려는 경우 다른 컴퓨터에 연결된 DVD-ROM 또는 CD-ROM을 사용할 수 있습니다. 자세한 설명은 **Solaris 10 설치 설명서: 네트워크 기반 설치**의 부록 B, “원격으로 설치 또는 업그레이드(작업)”를 참조하십시오.

시작하기 전에 설치를 시작하기 전에 다음 작업을 수행하십시오.

- 다음 매체가 있는지 확인합니다.
 - DVD에서 설치하는 경우 Solaris 10 Operating System for x86 Platforms DVD를 사용합니다.

- CD 매체에서 설치 중인 경우 다음을 사용합니다.
 - Solaris 10 Software CD.
 - Solaris 10 Languages for x86 Platforms CD – 특정 지역의 언어를 지원할 필요가 있는 경우 설치 프로그램에서 이 CD가 있는지 묻는 메시지를 표시합니다.

주 - 비전역 영역이 설치된 시스템을 업그레이드할 경우 Solaris 10 Software CD를 사용할 수 없습니다. Solaris 10 Operating System DVD 또는 네트워크 설치 이미지를 사용해야 합니다.

- CD 또는 DVD 매체에서 부트할 수 있는지 시스템 BIOS를 확인하십시오. 시스템이 디스켓에서 부트해야 하는 경우 **Solaris 10 설치 설명서: 네트워크 기반 설치의 “x86용 Solaris 10 3/05: 부트 소프트웨어를 디스켓에 복사”**에 설명된 단계를 완료하십시오.
- Solaris OS를 하드웨어에 설치하기 위하여 필요한 설치시 업데이트(ITU: Install Time Update) 또는 드라이버를 구합니다. ITU 또는 추가 드라이버가 필요한지 확인하려면 하드웨어 설명서를 참조하십시오.
- 시스템이 최소 요구 사항을 만족하는지 확인합니다.
시스템이 다음 요구 사항을 만족해야 합니다.
 - 메모리 - 128MB 이상
 - 디스크 공간 - 6.8GB 이상
 - 프로세서 속도 - 120MHz 이상(하드웨어 부동소수점 지원 포함)

시스템 요구 사항에 대한 자세한 내용은 9 페이지 “시스템 요구 사항 및 권장 사항”을 참조하십시오.

Sun Microsystems, Inc.에서 생산되지 않은 시스템에 Solaris OS를 설치하는 경우 설치를 시작하기 전에 <http://www.sun.com/bigadmin/hc1>의 Solaris 하드웨어 호환성 목록을 확인하십시오.

- 비 전역 영역이 설치된 시스템에서 Solaris 10 7/05 릴리즈로 업그레이드하기 위한 Solaris 설치 프로그램을 사용할 수 없습니다. 비전역 영역이 설치된 시스템을 업그레이드하는 경우 **System Administration Guide: Solaris Containers-Resource Management and Solaris Zones**의 27 장, “Upgrading a Solaris 10 System That Has Installed Non-Global Zones”를 참조하십시오.
- Solaris OS를 설치하는 데 필요한 정보를 수집합니다.
 - 네트워크되지 않은 시스템의 경우 다음 정보를 수집합니다.
 - 설치하는 시스템의 호스트 이름
 - 시스템에서 사용하려는 언어 및 로캘
 - 네트워크된 시스템의 경우 다음 정보를 수집합니다.
 - 설치하는 시스템의 호스트 이름

- 시스템에서 사용하려는 언어 및 로캘
- 호스트 IP 주소
- 서브넷 마스크
- 이름 서비스의 유형(예: DNS, NIS 또는 NIS+)
- 도메인 이름
- 이름 서버의 호스트 이름
- 이름 서버의 호스트 IP 주소
- 루트 비밀번호

시스템을 설치할 때 수집해야 하는 정보에 대한 내용은 14 페이지 “설치를 위한 검사 목록”을 참조하십시오. 시스템을 업그레이드하는 경우 **Solaris 10 설치 설명서: Solaris Live Upgrade 및 업그레이드 계획**의 “업그레이드를 위한 검사 목록”을 참조하십시오.

- 시스템이 반드시 디스켓에서 부트되어야 하는 경우 Solaris 10 장치 구성 지원을 디스켓으로 복사합니다. 시스템을 반드시 디스켓으로 부트해야 하는지 확인하려면 시스템 BIOS를 확인하십시오.

해당 지침은 **Solaris 10 설치 설명서: 네트워크 기반 설치**의 “x86용 Solaris 10 3/05: 부트 소프트웨어를 디스켓에 복사”를 참조하십시오.

- (선택 사항) 시스템을 백업합니다.

기존 데이터 또는 응용 프로그램을 보존하려면 시스템을 백업합니다. 시스템 백업에 대한 자세한 설명은 **System Administration Guide: Devices and File Systems**의 24 장, “Backing Up and Restoring File Systems (Overview)”를 참조하십시오.

단계 1. 적절한 매체를 시스템에 넣습니다.

- Solaris 10 Operating System DVD 또는 Solaris 10 Software - 1 CD에서 부트하는 경우 디스크를 넣습니다. 시스템의 BIOS가 DVD 또는 CD에서 부트를 지원해야 합니다.

DVD 또는 CD에서 부트하려면 BIOS를 직접 설정해야 할 수 있습니다. BIOS 설정 방법은 하드웨어 설명서를 참조하십시오.

- 디스켓에서 부트하는 경우 Solaris 10 Device Configuration Assistant 디스켓을 시스템의 디스켓 드라이브에 넣습니다.

2. 시스템을 종료한 후 다시 시작하여 부트합니다.

3. CD 또는 DVD에서 부트하도록 BIOS를 직접 설정해야 하는 경우, 시스템 부트 프로세스가 인터럽트하는 적절한 키 시퀀스를 입력합니다.

BIOS에서 부트 우선 순위를 수정하고 BIOS를 종료하여 설치 프로그램으로 되돌아갑니다.

메모리 테스트와 하드웨어 감지가 실행됩니다. 화면이 갱신됩니다. Solaris 부팅 시스템 화면이 표시됩니다.

4. 장치 설정을 수정해야 하는지 결정합니다.

다음 작업을 수행하려는 경우 장치 설정을 수정해야 할 수 있습니다.

- 장치 드라이버 설치
- ITU 설치
- 고급 구성 및 전원 인터페이스(ACPI) 사용 안 함 설정
- 직렬 콘솔 설정
- 기본 부트 장치 재설정

- 장치 설정을 수정하지 않는 경우 계속 합니다.
- **Solaris** 장치 구성 지원을 사용하여 장치 설정을 수정해야 하는 경우 ESC 키를 누릅니다.

주 - 설치를 중단하고 장치 설정을 수정하려면 반드시 5초 이내에 ESC 키를 눌러야 합니다.

Solaris 장치 구성 지원(DCA) 화면이 표시됩니다. DCA 화면의 설명을 따라 장치 설정을 수정합니다.

Solaris 설치 프로그램은 기본 부트 디스크에 대하여 시스템 설치 또는 업그레이드 요구 사항을 확인합니다. Solaris 설치가 시스템 구성을 찾을 수 없는 경우 프로그램에 누락된 정보를 입력하라는 프롬프트가 표시됩니다.

확인이 완료되면 설치 선택 화면이 표시됩니다.

5. 설치 유형을 선택합니다.

설치 선택 화면에 다음 옵션이 표시됩니다.

```
Select the type of installation you want to perform:
```

```
1 Solaris Interactive
2 Custom JumpStart
3 Solaris Interactive Text (Desktop session)
4 Solaris Interactive Text (Console session)
```

```
Enter the number of your choice followed by the <ENTER> key.
Alternatively, enter custom boot arguments directly.
```

```
If you wait 30 seconds without typing anything,
an interactive installation will be started.
```

- **Solaris** 설치 GUI를 사용하여 설치하려면 1을 입력한 후 Enter를 누릅니다.
- 무인 사용자 정의 JumpStart 설치를 수행하려면 2를 입력한 후 Enter를 누릅니다. 사용자 정의 JumpStart 설치 방법에 대한 내용은 **Solaris 10 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치를 참조하십시오.**

- 바탕화면 세션에서 텍스트 설치 프로그램으로 설치하려면 3을 입력한 후 Enter를 누릅니다. 또한 프롬프트에서 **b - text**을 입력할 수 있습니다.
기본 GUI 설치 프로그램을 취소하고 텍스트 설치 프로그램을 실행하려면 이 설치 유형을 선택합니다.
- 콘솔 세션에서 텍스트 설치 프로그램으로 설치하려면 4를 입력한 후 Enter를 누릅니다. 또한 프롬프트에서 **b - nowin**을 입력할 수 있습니다.
기본 GUI 설치 프로그램을 취소하고 텍스트 설치 프로그램을 실행하려면 이 설치 유형을 선택합니다.

Solaris 설치 GUI와 텍스트 설치 프로그램에 대한 자세한 내용은 10 페이지 “Solaris 설치 프로그램 GUI 또는 텍스트 설치 프로그램 요구 사항”을 참조하십시오.

시스템이 장치와 인터페이스를 구성하고 구성 파일을 검색합니다. 잠시 후 Solaris 설치 프로그램 화면이 표시됩니다.

6. Solaris 설치 프로그램 화면에서 F2_Continue를 누릅니다.

- 설치 프로그램이 시스템에서 키보드, 디스플레이 및 마우스 유형을 찾으면 언어 선택 화면이 표시됩니다. 단계 12로 이동합니다.
- 설치 프로그램이 시스템에서 키보드, 디스플레이 및 마우스 유형을 찾지 못하는 경우 kdmconfig - 소개 화면이 표시됩니다. 단계 7로 이동합니다.

7. (옵션) 키보드, 디스플레이 및 마우스를 사용하도록 시스템을 구성합니다

- 콘솔 세션에서 텍스트 설치 프로그램으로 Solaris OS를 설치하는 경우 F4_Bypass를 누릅니다. 단계 12로 이동합니다.
- 바탕화면 세션에서 Solaris 대화식 설치 GUI 또는 텍스트 프로그램으로 Solaris OS를 설치하는 경우 F2_Continue를 누릅니다.
kdmconfig 유틸리티는 시스템에서 키보드, 디스플레이 및 마우스를 구성하는데 필요한 드라이버를 찾습니다. kdmconfig 유틸리티가 kdmconfig - Window System Configuration 보기 및 편집하기 화면에 검색의 결과를 표시합니다.

주 - kdmconfig 유틸리티가 시스템의 비디오 드라이버를 찾을 수 없는 경우 kdmconfig 유틸리티는 640x480 VGA 드라이버가 선택합니다. Solaris 설치 GUI는 640x480 VGA 드라이버로 표시할 수 없습니다. 따라서 Solaris 설치 텍스트 설치 프로그램이 표시됩니다. Solaris 설치 GUI를 사용하려면 kdmconfig 유틸리티를 사용하여 시스템용으로 올바른 비디오 드라이버를 선택합니다.

8. kdmconfig - Window System Configuration 보기 및 편집하기 화면의 구성 정보를 검토하고 필요한 경우 수정합니다.

목록의 장치 중 잘못 구성된 것이 있는 경우 다음과 같이 하십시오.

- a. 변경하려는 장치를 선택한 후 F2_Continue를 누릅니다.

- b. 장치용으로 적절한 드라이버를 선택하고 F2_Continue를 누릅니다.
 - c. 변경할 각 장치에 대하여 단계 a에서 단계 b까지 반복합니다.
9. 작업을 완료했으면 **No changes needed – Test/Save and Exit**를 선택하고 F2_Continue를 누릅니다.
kdmconfig Window 시스템 구성 테스트 화면이 나타납니다.
10. F2_Continue를 누릅니다.
화면이 갱신되고 kdmconfig Window 시스템 구성 테스트 팔레트 및 패턴 화면이 나타납니다.
11. 포인터를 이동하고 팔레트에 표시된 색상을 조사하여 정확하게 표시되었는지 확인합니다.
- 색상이 정확히 표시되지 않으면 **No**를 누릅니다. 가능한 경우 키보드의 다른 키를 누르거나 kdmconfig가 자동으로 kdmconfig Window System Configuration Test 화면을 종료할 때까지 기다립니다. 색상이 정확히 표시되고 포인터를 원하는 대로 움직일 수 있을 때까지 단계 7에서 단계 11까지 반복합니다.
 - 색상이 정확히 표시되면 **Yes**를 누릅니다.
- 잠시 후 언어 선택 화면이 표시됩니다.
12. 설치하는 동안 사용할 언어를 선택하고 Enter를 누릅니다.
몇 초 후에 Solaris 설치 프로그램 화면이 나타납니다.
- Solaris GUI 설치 프로그램을 실행하는 경우 그림 2-5와 같은 화면이 표시됩니다.
 - 바탕화면 세션에서 Solaris 텍스트 설치 프로그램을 실행하는 경우 그림 2-6과 같은 화면이 표시됩니다.




그림 2-5 Solaris GUI 설치 프로그램 시작 화면




그림 2-6 Solaris 텍스트 설치 프로그램 시작 화면

13. 다음을 눌러 설치를 시작합니다. 프롬프트가 표시되면 나머지 구성 질문에 대하여 응답합니다.

- 모든 시스템 정보를 미리 구성한 경우 설치 프로그램에 구성 정보를 입력하라는 프롬프트가 표시되지 않습니다. 더 자세한 내용은 **Solaris 10 설치 설명서: 네트워크 기반 설치의 6 장, “시스템 구성 정보를 미리 구성(작업)”**을 참조하십시오.
- 모든 시스템 정보를 미리 구성하지 않은 경우 설치 프로그램의 여러 화면에서 해당 정보를 입력하라는 프롬프트가 표시됩니다. 구성 질문에 대한 답은 14 페이지 “설치를 위한 검사 목록”을 참조하십시오.

구성 질문에 응답한 후, Solaris 시작 대화 상자가 표시됩니다.



그림 2-7 Solaris 시작 화면

14. 시스템을 자동으로 재부트할 것인지 디스크를 자동으로 꺼낼 것인지 결정합니다. 다음을 누릅니다.

매체 지정 화면이 나타납니다.

15. 설치에 사용할 매체를 지정합니다. 다음을 누릅니다.

사용권 계약 화면이 나타납니다.

16. 설치를 계속하려면 사용권 계약에 동의해야 합니다. 다음을 누릅니다.

Solaris 설치 프로그램이 시스템을 업그레이드할 수 있는지 판단합니다. 업그레이드하려면 시스템에 반드시 기존 Solaris 루트(/) 파일 시스템이 있어야 합니다. Solaris 설치 프로그램이 필요한 조건을 검출한 후 시스템을 업그레이드합니다.

업그레이드 또는 초기화 설치 선택 화면이 나타납니다.

17. 초기화 설치를 수행할지 업그레이드를 수행할지 결정합니다. 다음을 누릅니다.

주 - 설치를 시작하기 전에 시스템에서 진단 또는 서비스 분할 영역을 복구한 경우 Solaris OS로 업그레이드하지 못할 수 있습니다. 자세한 내용은 **Solaris 10 설치 설명서: Solaris Live Upgrade 및 업그레이드 계획의 "업그레이드"**를 참조하십시오.

18. 수행하려는 설치의 유형을 선택합니다. 다음을 누릅니다.

- 전체 Solaris 소프트웨어 그룹을 설치 하려면 기본 설치를 선택합니다.
- 다음 작업을 하려면 사용자 정의 설치를 선택합니다.
 - 특정 소프트웨어 그룹 설치
 - 추가 소프트웨어 설치
 - 특정 소프트웨어 패키지 설치
 - 특정 로캘 설치
 - 디스크 레이아웃 사용자 정의

소프트웨어 그룹에 대한 자세한 내용은 12 페이지 “소프트웨어 그룹의 권장 디스크 공간”를 참조하십시오. fdisk 분할 영역 사용자 정의에 대한 내용은 **Solaris 10 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치**의 “분할 권장사항”을 참조하십시오.

주 - 텍스트 설치 프로그램에서는 기본 또는 사용자 정의 설치 선택 프롬프트가 표시되지 않습니다. 기본 설치를 수행하려면 텍스트 설치 프로그램에 제공된 기본 값을 사용합니다. 사용자 정의 설치를 수행하려면 텍스트 설치 프로그램 화면에서 값을 편집합니다.

19. 프롬프트가 표시되면 추가 구성 질문에 대하여 응답합니다.

시스템 설치에 필요한 정보를 입력하면 설치 준비 화면이 표시됩니다.



그림 2-8 Solaris 설치 준비 화면

20. Solaris 소프트웨어를 설치하려면 지금 설치를 누릅니다. 화면의 지침에 따라 시스템에 Solaris 소프트웨어 및 다른 추가 소프트웨어를 설치합니다.

Solaris 설치 프로그램이 Solaris 소프트웨어 설치를 완료하면 시스템이 자동으로 다시 부트되거나 사용자에게 직접 다시 부트하도록 프롬프트가 표시됩니다.

설치가 끝나면 설치 로그가 파일에 저장됩니다. 설치 로그는 /var/sadm/system/logs 및 /var/sadm/install/logs 디렉토리에 있습니다.

- 처음 설치하는 경우 설치가 완료됩니다. 단계 21로 이동합니다.
- Solaris 소프트웨어를 업그레이드할 경우 보존되지 않은 일부 로컬 수정 내용을 정정해야 합니다. 단계 a로 이동합니다.
 - a. /a/var/sadm/system/data/upgrade_cleanup 파일의 내용을 검토하여 Solaris 설치 프로그램이 보존하지 못한 로컬 수정 내용을 교정해야 하는지 판단합니다.
 - b. 보존되지 않은 모든 로컬 수정 사항을 보정합니다.

21. 설치하는 동안 자동 재부팅을 선택하지 않은 경우 시스템을 다시 부트합니다.

```
# reboot
```

일반 오류 설치 또는 업그레이드하는 동안 문제가 발생하는 경우 **Solaris 10 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치**의 부록 A, “문제 해결(작업)”을 참조하십시오.

▼ x86: GRUB를 이용한 Solaris 설치 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드

Solaris 10 1/06 릴리스부터, x86 기반 시스템용 Solaris 설치 프로그램에서는 GRUB 부트 로더를 사용합니다. 이 절차에서는 CD 또는 DVD 매체에서 GRUB 부트 로더로 독립형 x86 기반 시스템을 설치하는 방법에 대하여 설명합니다. GRUB 부트 로더에 대한 개요 정보는 **Solaris 10 설치 설명서: 네트워크 기반 설치**의 4 장, “Solaris 설치용 GRUB 기반 부트”을 참조하십시오.

Solaris 10 3/05 릴리스의 경우 CD 또는 DVD에서 Solaris OS를 설치하는 방법은 31 페이지 “x86: Solaris 설치 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드”를 참조하십시오.

주 - DVD-ROM 또는 CD-ROM 드라이브에 직접 연결되지 않은 컴퓨터나 도메인에서 Solaris OS를 설치하려는 경우 다른 컴퓨터에 연결된 DVD-ROM 또는 CD-ROM을 사용할 수 있습니다. 자세한 설명은 **Solaris 10 설치 설명서: 네트워크 기반 설치**의 부록 B, “원격으로 설치 또는 업그레이드(작업)”를 참조하십시오.

시작하기 전에 설치를 시작하기 전에 다음 작업을 수행하십시오.

- 다음 매체가 있는지 확인합니다.
 - DVD에서 설치하는 경우 Solaris 10 Operating System for x86 Platforms DVD를 사용합니다.
 - CD 매체에서 설치 중인 경우 다음을 사용합니다.
 - Solaris 10 Software CD.
 - Solaris 10 Languages for x86 Platforms CD – 특정 지역의 언어를 지원할 필요가 있는 경우 설치 프로그램에서 이 CD가 있는지 묻는 메시지를 표시합니다.

주 - 비전역 영역이 설치된 시스템을 업그레이드할 경우 Solaris 10 Software CD를 사용할 수 없습니다. Solaris 10 Operating System DVD 또는 DVD 기반 네트워크 설치 이미지를 사용해야 합니다.

- CD 또는 DVD 매체에서 부트할 수 있는지 시스템 BIOS를 확인하십시오.
- Solaris OS를 하드웨어에 설치하기 위하여 필요한 설치시 업데이트(ITU: Install Time Update) 또는 드라이버를 구합니다. ITU 또는 추가 드라이버가 필요한지 확인하려면 하드웨어 설명서를 참조하십시오.
- 시스템이 최소 요구 사항을 만족하는지 확인합니다.
시스템이 다음 요구 사항을 만족해야 합니다.
 - 메모리 - 256MB 이상
 - 디스크 공간 - 6.8GB 이상
 - 프로세서 속도 - 120MHz 이상(하드웨어 부동소수점 지원 포함)

시스템 요구 사항에 대한 자세한 내용은 9 페이지 “시스템 요구 사항 및 권장 사항”을 참조하십시오.

Sun Microsystems, Inc.에서 생산되지 않은 시스템에 Solaris OS를 설치하는 경우 설치를 시작하기 전에 <http://www.sun.com/bigadmin/hcl>의 Solaris 하드웨어 호환성 목록을 확인하십시오.

- Solaris OS를 설치하는 데 필요한 정보를 수집합니다.
 - 네트워크되지 않은 시스템의 경우 다음 정보를 수집합니다.
 - 설치하는 시스템의 호스트 이름
 - 시스템에서 사용하려는 언어 및 로케일
 - 네트워크된 시스템의 경우 다음 정보를 수집합니다.
 - 설치하는 시스템의 호스트 이름
 - 시스템에서 사용하려는 언어 및 로케일
 - 호스트 IP 주소
 - 서브넷 마스크

- 이름 서비스의 유형(예: DNS, NIS 또는 NIS+)
- 도메인 이름
- 이름 서버의 호스트 이름
- 이름 서버의 호스트 IP 주소
- 루트 비밀번호

시스템을 설치할 때 수집해야 하는 정보에 대한 내용은 14 페이지 “설치를 위한 검사 목록”을 참조하십시오. 시스템을 업그레이드하는 경우 **Solaris 10 설치 설명서: Solaris Live Upgrade 및 업그레이드 계획**의 “업그레이드를 위한 검사 목록”을 참조하십시오.

- (선택 사항) 시스템을 백업합니다.
기존 데이터 또는 응용 프로그램을 보존하려면 시스템을 백업합니다. 시스템 백업에 대한 자세한 설명은 **System Administration Guide: Devices and File Systems**의 24 장, “Backing Up and Restoring File Systems (Overview)”를 참조하십시오.

단계 1. 적절한 매체를 시스템에 넣습니다.

Solaris 10 Operating System DVD 또는 Solaris 10 Software - 1 CD에서 부트하는 경우 디스크를 넣습니다. 시스템의 BIOS가 DVD 또는 CD에서 부트를 지원해야 합니다.

DVD 또는 CD에서 부트하려면 BIOS를 직접 설정해야 할 수 있습니다. BIOS 설정 방법은 하드웨어 설명서를 참조하십시오.

2. 시스템을 종료한 후 다시 시작하여 부트합니다.

3. CD 또는 DVD에서 부트하도록 BIOS를 직접 설정해야 하는 경우 시스템 부트 프로세스가 인터럽트하는 적절한 키 시퀀스를 입력합니다.

BIOS에서 부트 우선 순위를 수정하고 BIOS를 종료하여 설치 프로그램으로 되돌아갑니다.

메모리 테스트와 하드웨어 감지가 실행됩니다. 화면이 갱신됩니다. GRUB 메뉴가 표시됩니다.

```
GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory)
+-----+
| Solaris
| Solaris Serial Console ttya
| Solaris Serial Console ttyb (for lx50, v60x and v65x)
|
+-----+
Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted.
Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the
commands before booting, or 'c' for a command-line.
```

4. 해당 설치 옵션을 선택하십시오.

- 현재 시스템에서 CD 또는 DVD에서 Solaris OS를 설치할 경우 Solaris를 선택한 다음 Enter를 누릅니다.

기본값을 사용하여 시스템을 설치하려면 이 옵션을 선택합니다.

- Solaris OS를 설치하고 화면 출력을 직렬 콘솔 ttya(COM1)로 보내려면 Solaris 직렬 콘솔 ttya를 선택합니다.

시스템 디스플레이를 직렬 포트 COM1에 연결된 장치로 변경하려면 이 옵션을 선택합니다.

- Solaris OS를 설치하고 화면 출력을 직렬 콘솔 ttyb(COM2)로 보내려면 Solaris 직렬 콘솔 ttyb를 선택합니다.

시스템 디스플레이를 직렬 포트 COM2에 연결된 장치로 변경하려면 이 옵션을 선택합니다.

- 특정 부트 인수로 Solaris OS를 설치하려면 다음을 수행합니다.

설치하는 동안 특정 부트 인수를 사용하여 시스템 구성을 사용자 정의할 수 있습니다.

- a. GRUB 메뉴에서 편집할 설치 옵션을 선택한 다음 e를 누릅니다.

다음 텍스트와 비슷한 부트 명령이 GRUB 메뉴에 표시됩니다.

```
kernel /boot/multiboot kernel/unix -B install_media=cdrom
module /boot/x86.miniroot
```

- b. 화살표 키를 사용하여 편집할 부트 항목을 선택한 다음 e를 누릅니다.

편집할 부트 명령이 GRUB 편집 창에 표시됩니다.

- c. 사용할 부트 인수나 옵션을 입력하여 명령을 편집합니다.

GRUB 편집 메뉴의 명령 구문은 다음과 같습니다.

```
grub edit>kernel /boot/multiboot kernel/unix/ \
install [url|ask] -B options install_media=media_type
```

부트 인수와 명령 구문에 대한 자세한 내용은 **Solaris 10 설치 설명서: 네트워크 기반 설치의 10 장, "네트워크를 통한 설치 준비(명령 참조)"**를 참조하십시오.

- d. GRUB 메뉴로 돌아가려면 Enter를 누릅니다.

GRUB 메뉴가 표시됩니다. 부트 명령을 편집한 내용이 표시됩니다.

- e. 설치를 시작하려면 GRUB 메뉴에 b를 입력합니다.

Solaris 설치 프로그램은 기본 부트 디스크에 대하여 시스템 설치 또는 업그레이드 요구 사항을 확인합니다. Solaris 설치가 시스템 구성을 찾을 수 없는 경우 프로그램에 누락된 정보를 입력하라는 프롬프트가 표시됩니다.

확인이 완료되면 설치 선택 화면이 표시됩니다.

5. 설치 종류를 선택합니다.

설치 선택 화면에 다음 옵션이 표시됩니다.

```
Select the type of installation you want to perform:
```

```
1 Solaris Interactive
2 Custom JumpStart
3 Solaris Interactive Text (Desktop session)
4 Solaris Interactive Text (Console session)
5 Apply driver updates
6 Single user shell
```

```
Enter the number of your choice followed by the <ENTER> key.
Alternatively, enter custom boot arguments directly.
```

```
If you wait 30 seconds without typing anything,
an interactive installation will be started.
```

- Solaris OS를 설치하려면 다음 옵션에서 선택합니다.
 - Solaris 대화식 설치 GUI를 사용하여 설치하려면 1을 입력한 후 Enter를 누릅니다.
 - 바탕화면 세션에서 대화식 텍스트 설치 프로그램으로 설치하려면 3을 입력한 후 Enter를 누릅니다.
기본 GUI 설치 프로그램을 취소하고 텍스트 설치 프로그램을 실행하려면 이 설이 유형을 선택합니다.
 - 콘솔 세션에서 대화식 텍스트 설치 프로그램으로 설치하려면 4를 입력한 후 Enter를 누릅니다.
기본 GUI 설치 프로그램을 취소하고 텍스트 설치 프로그램을 실행하려면 이 설이 유형을 선택합니다.

무인 사용자 정의 JumpStart 설치(옵션 2)를 수행하려면 **Solaris 10 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치를 참조하십시오.**

Solaris 설치 GUI 및 텍스트 설치 프로그램에 대한 자세한 내용은 9 페이지 **“시스템 요구 사항 및 권장 사항”**을 참조하십시오.

시스템이 장치와 인터페이스를 구성하고 구성 파일을 검색합니다. `kdmconfig` 유틸리티는 시스템에서 키보드, 디스플레이 및 마우스를 구성하는 데 필요한 드라이버를 찾습니다. 설치 프로그램이 시작됩니다. 단계 6으로 이동하여 설치를 계속합니다.

- 설치를 시작하기 전에 시스템 관리를 수행하려면 다음 옵션에서 선택합니다.

- 드라이버를 업데이트하거나 설치시 업데이트(ITU)를 설치하려면 업데이트 매체를 삽입하고 5를 입력한 다음 Enter를 누릅니다.

시스템에서 Solaris OS를 실행하기 위해 드라이버를 업데이트하거나 ITU를 설치해야 할 수도 있습니다. 드라이버 업데이트 또는 ITU 지침을 따라 업데이트를 설치합니다.

- 시스템 관리 작업을 수행하려면 6을 입력한 다음 Enter를 누릅니다.

설치하기 전에 시스템에서 시스템 관리 작업을 수행해야 할 경우 단일 사용자 셸을 시작할 수도 있습니다. 설치 전에 수행할 수 있는 시스템 관리 작업에 대한 자세한 내용은 **System Administration Guide: Basic Administration**를 참조하십시오.

이러한 시스템 관리 작업을 수행한 후에 이전 옵션 목록이 표시됩니다. 해당 옵션을 선택하여 설치를 계속합니다.

6. 구성 설정을 수정해야 할 것인지 결정합니다.

주 - kdmconfig 유틸리티가 시스템의 비디오 드라이버를 찾을 수 없는 경우 kdmconfig 유틸리티는 640x480 VGA 드라이버가 선택합니다. Solaris 설치 GUI는 640x480 VGA 드라이버로 표시할 수 없습니다. 따라서 Solaris 설치 텍스트 설치 프로그램이 표시됩니다. Solaris 설치 GUI를 사용하려면 kdmconfig 유틸리티를 사용하여 시스템용으로 올바른 비디오 드라이버를 선택합니다.

- 구성 설정을 수정하지 않으려면 설치를 위한 Windows 시스템 구성 화면을 그대로 두십시오. **단계 12**로 이동합니다.
- 구성 설정을 수정해야 하는 경우 다음을 수행합니다.
 - a. ESC 키를 누릅니다.

주 - 설치를 중단하고 장치 설정을 수정하려면 반드시 5초 이내에 ESC 키를 눌러야 합니다.

kdmconfig - 소개 화면이 나타납니다.

- b. kdmconfig - Window System Configuration 보기 및 편집하기 화면의 구성 정보를 검토하고 필요한 경우 수정합니다.
- c. 변경하려는 장치를 선택한 후 F2_Continue를 누릅니다.
- d. 장치용으로 적절한 드라이버를 선택하고 F2_Continue를 누릅니다.
- e. 변경할 각 장치에 대하여 **단계 a**에서 **단계 b**까지 반복합니다.

f. 작업을 완료했으면 **No changes needed – Test/Save and Exit**를 선택하고 **F2_Continue**를 누릅니다.

kdmconfig Window 시스템 구성 테스트 화면이 나타납니다.

g. **F2_Continue**를 누릅니다.

화면이 갱신되고 kdmconfig Window 시스템 구성 테스트 팔레트 및 패턴 화면이 나타납니다.

h. 포인터를 이동하고 팔레트에 표시된 색상을 조사하여 정확하게 표시되었는지 확인합니다.

- 색상이 정확히 표시되지 않으면 **No**를 누릅니다. 가능한 경우 키보드의 다른 키를 누르거나 **kdmconfig**가 자동으로 **kdmconfig Window System Configuration Test** 화면을 종료할 때까지 기다립니다. 색상이 정확히 표시되고 포인터를 원하는 대로 움직일 수 있을 때까지 **단계 7**에서 **단계 11**까지 반복합니다.

- 색상이 정확히 표시되면 **Yes**를 누릅니다.

잠시 후 언어 선택 화면이 표시됩니다.

7. 설치하는 동안 사용할 언어를 선택하고 **Enter**를 누릅니다.

몇 초 후에 Solaris 설치 프로그램 화면이 나타납니다.

- Solaris GUI 설치 프로그램을 실행하는 경우 **그림 2-5**와 같은 화면이 표시됩니다.
- 바탕화면 세션에서 Solaris 텍스트 설치 프로그램을 실행하는 경우 **그림 2-6**과 같은 화면이 표시됩니다.




그림 2-9 Solaris GUI 설치 프로그램 시작 화면




그림 2-10 Solaris 텍스트 설치 프로그램 시작 화면

8. 다음을 눌러 설치를 시작합니다. 프롬프트가 표시되면 나머지 구성 질문에 대하여 응답합니다.
 - 모든 시스템 정보를 미리 구성한 경우 설치 프로그램에 구성 정보를 입력하라는 프롬프트가 표시되지 않습니다. 더 자세한 내용은 **Solaris 10 설치 설명서: 네트워크 기반 설치**의 6 장, “시스템 구성 정보를 미리 구성(작업)”을 참조하십시오.
 - 모든 시스템 정보를 미리 구성하지 않은 경우 설치 프로그램의 여러 화면에서 해당 정보를 입력하라는 프롬프트가 표시됩니다. 구성 질문에 대한 답은 14 페이지 “설치를 위한 검사 목록”을 참조하십시오.

구성 질문에 응답한 후, Solaris 시작 대화 상자가 표시됩니다.



그림 2-11 Solaris 시작 화면

9. 시스템을 자동으로 재부트할 것인지 디스크를 자동으로 꺼낼 것인지 결정합니다. 다음을 누릅니다.
매체 지정 화면이 나타납니다.
10. 설치에 사용할 매체를 지정합니다. 다음을 누릅니다.
사용권 계약 화면이 나타납니다.
11. 설치를 계속하려면 사용권 계약에 동의해야 합니다. 다음을 누릅니다.
Solaris 설치 프로그램이 시스템을 업그레이드할 수 있는지 판단합니다.
업그레이드하려면 시스템에 반드시 기존 Solaris 루트(/) 파일 시스템이 있어야 합니다. Solaris 설치 프로그램이 필요한 조건을 검출한 후 시스템을 업그레이드합니다.

업그레이드 또는 초기화 설치 선택 화면이 나타납니다.
12. 초기화 설치를 수행할지 업그레이드를 수행할지 결정합니다. 다음을 누릅니다.

주 - 설치를 시작하기 전에 시스템에서 진단 또는 서비스 분할 영역을 복구한 경우 Solaris OS로 업그레이드하지 못할 수 있습니다. 자세한 내용은 **Solaris 10 설치 설명서: Solaris Live Upgrade 및 업그레이드 계획의 “업그레이드”**를 참조하십시오.

비전역 영역이 설치된 시스템을 업그레이드하는 경우 다음을 수행합니다.

a. 초기화 설치 또는 업그레이드를 선택하라는 메시지가 표시되면 업그레이드를 선택합니다. 다음을 누릅니다.

b. 시스템에 루트(/) 분할 영역이 여러 개인 경우 업그레이드할 버전 선택 패널에서 업그레이드할 분할 영역을 선택합니다.

Solaris 설치 프로그램에서 업그레이드를 사용자 정의할 수 없다는 메시지가 표시됩니다. Solaris 설치 프로그램에서 시스템을 분석하여 업그레이드할 수 있는지 결정합니다. 업그레이드 준비 완료 페이지가 표시됩니다.

시스템에 루트 분할 영역이 한 개만 있는 경우 Solaris 설치 프로그램에서 업그레이드할 분할 영역을 선택하라는 메시지가 표시되지 않습니다. 분할 영역이 자동으로 선택됩니다.

c. 업그레이드를 계속하려면 업그레이드 준비 완료 페이지에서 지금 설치를 누릅니다.

Solaris 설치 프로그램이 시스템을 업그레이드하기 시작합니다. 업그레이드가 완료된 후에는 보존되지 않은 일부 로컬 수정 사항을 보정할 필요가 있습니다. 자세한 내용을 보려면 [단계 15의 단계 a](#)로 이동합니다.

업그레이드를 계속하지 않으려면 뒤로를 눌러 초기화 설치를 수행합니다.

13. 수행하려는 설치의 유형을 선택합니다. 다음을 누릅니다.

■ 전체 Solaris 소프트웨어 그룹을 설치 하려면 기본 설치를 선택합니다.

■ 다음 작업을 하려면 사용자 정의 설치를 선택합니다.

- 특정 소프트웨어 그룹 설치
- 추가 소프트웨어 설치
- 특정 소프트웨어 패키지 설치
- 특정 로컬 설치
- 디스크 레이아웃 사용자 정의

소프트웨어 그룹에 대한 자세한 내용은 [12 페이지 “소프트웨어 그룹의 권장 디스크 공간”](#)을 참조하십시오. fdisk 분할 영역 사용자 정의에 대한 내용은 [Solaris 10 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치의 “분할 권장사항”](#)을 참조하십시오.

주 - 텍스트 설치 프로그램에서는 기본 또는 사용자 정의 설치 선택 프롬프트가 표시되지 않습니다. 기본 설치를 수행하려면 텍스트 설치 프로그램에 제공된 기본 값을 사용합니다. 사용자 정의 설치를 수행하려면 텍스트 설치 프로그램 화면에서 값을 편집합니다.

14. 프롬프트가 표시되면 추가 구성 질문에 대하여 응답합니다.

시스템 설치에 필요한 정보를 입력하면 설치 준비 화면이 표시됩니다.



그림 2-12 Solaris 설치 준비 화면

15. Solaris 소프트웨어를 설치하려면 지금 설치를 누릅니다. 화면의 지침에 따라 시스템에 Solaris 소프트웨어 및 다른 추가 소프트웨어를 설치합니다.

Solaris 설치 프로그램이 Solaris 소프트웨어 설치를 완료하면 시스템이 자동으로 다시 부트되거나 사용자에게 직접 다시 부트하도록 프롬프트가 표시됩니다.

설치가 끝나면 설치 로그가 파일에 저장됩니다. 설치 로그는 /var/sadm/system/logs 및 /var/sadm/install/logs 디렉토리에 있습니다.

- 처음 설치하는 경우 설치가 완료됩니다. 단계 21로 이동합니다.
- Solaris 소프트웨어를 업그레이드하는 경우 보존되지 않은 일부 로컬 수정 내용을 교정해야 합니다. 단계 a로 이동합니다.
 - a. /a/var/sadm/system/data/upgrade_cleanup 파일의 내용을 검토하여 Solaris 설치 프로그램이 보존하지 못한 로컬 수정 내용을 교정해야 하는지 판단합니다.
 - b. 보존되지 않은 모든 로컬 수정 사항을 보정합니다.

16. 설치하는 동안 자동 재부팅을 선택하지 않은 경우 시스템을 다시 부트합니다.

```
# reboot
```

자세한 정보 다음 단계

시스템에 운영 체제를 여러 개 설치하는 경우 GRUB 부트 로더에 부트하기 위해 이런 운영 체제를 인식하도록 지시해야 합니다. 자세한 내용은 **System Administration Guide: Basic Administration**의 “Modifying the Solaris Boot Behavior by Editing the GRUB Menu”.

일반 오류 설치 또는 업그레이드하는 동안 문제가 발생하는 경우 **Solaris 10 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치**의 부록 A, “문제 해결(작업)”을 참조하십시오.

색인

B

BIOS

- 부트 우선 순위 설정, 33, 43
- 요구 사항, 32, 42

G

- GRUB, x86 기반 시스템 설치, 41-53

I

- IP 주소, 기본 경로 지정, 17

K

- kdmconfig, 주변 기기 장치 구성, 35, 46

S

- Solaris 설치 프로그램, 23-53
 - GRUB 지침, 41-53
 - 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)
 - 설명, 10
 - 시작 명령(SPARC 기반 시스템), 25
 - 시작 명령(x86 기반 시스템), 34, 45
 - 메모리 요구 사항, 11
 - 비전역 영역이 설치된 시스템 업그레이드
 - SPARC 기반 시스템 지침, 23-31
 - x86 기반 시스템 지침, 41-53

Solaris 설치 프로그램 (계속)

- 설명, 10-11
- 설치 준비 화면
 - SPARC 기반 시스템, 29-30
 - x86 기반 시스템, 40-41, 51-52
- 텍스트 설치 프로그램
 - 바탕화면 세션에서 시작 명령(SPARC 기반 시스템), 25
 - 바탕화면 세션에서 시작 명령(x86 기반 시스템), 35, 45
- 설명, 10
- 콘솔 세션에서 시작 명령(SPARC 기반 시스템), 25
- 콘솔 세션에서 시작 명령(x86 기반 시스템), 35, 45
- Solaris 장치 구성 지원, 액세스, 33
- SPARC 기반 시스템
 - 비전역 영역 설치로 업그레이드, 23-31
 - 설치 방법, 23-31
 - 설치 준비, 24
- stty 명령, 20

X

- x86 기반 시스템
 - BIOS 요구 사항, 32, 42
 - GRUB를 이용한 설치, 41-53
 - 부팅, 33, 43
 - 비전역 영역 설치 업그레이드, 41-53
 - 설치 준비, 31, 42
 - 설치 지침, 31-53

개

개발자 Solaris 소프트웨어 그룹
설명, 12-13
크기, 13

고

고급 구성 및 전원 인터페이스(ACPI), 사용 안
함, 33
고급 구성 및 전원 인터페이스(ACPI) 사용 안
함, 33

그

그래픽 사용자 인터페이스(GUI)
메모리 요구 사항, 11
설명, 10
시작 명령(SPARC 기반 시스템), 25
시작 명령(x86 기반 시스템), 34, 45

기

기본 부트 장치, 재설정, 33
기본 부트 장치 재설정, 33

디

디스크 공간
요구 사항
소프트웨어 그룹의, 13
디스플레이, x86 기반 시스템용으로 구성, 35, 46

로

로그 파일, 업그레이드 설치, 30

마

마우스, x86 기반 시스템용으로 구성, 35, 46

부

부트 우선 순위
시스템 BIOS 설정, 33, 43

분

분할 영역, 설명, 9

사

사용자 정의 설치, 설명, 29

설

설치
SPARC 기반 시스템, 23-31
x86 기반 시스템, 31-53, 43
설치시 업데이트(ITU), 33, 45
장치 드라이버, 33, 45
필요한 정보, 14-20
설치, GRUB가 포함된 x86 시스템, 41-53
설치 시작
SPARC 기반 시스템, 25
x86 기반 시스템, 34, 45
설치 시작 명령
x86 기반 시스템, 34, 45
설치 전 정보 수집, 14-20
설치 정보 점검 목록, 14-20
설치 준비
SPARC 기반 시스템, 24
x86 기반 시스템, 31, 42
설치 전 필요한 정보, 14-20
설치 준비 화면, 29-30
설치 필수 조건
SPARC 기반 시스템, 24
x86 기반 시스템, 31, 42
설치를 시작하는 명령, SPARC 기반 시스템, 25
설치시 업데이트(ITU), 설치, 33, 45
설치에 필요한 매체
SPARC 기반 시스템, 24
x86 기반 시스템, 31, 42
설치에 필요한 정보, 14-20
설치하는 동안 장치 설정 수정, 33, 46

소

소프트웨어 그룹
설명, 13
크기, 13

슬

슬라이스, 설명, 9

시

시스템 BIOS에서 부트 우선 순위 설정, 33, 43
시스템 부트
SPARC 기반 시스템, 25
x86 기반 시스템, 33, 43
시스템 요구 사항, 9-13

언

언어, 설치하는 동안 선택, 26, 36, 47

업

업그레이드
SPARC 기반 시스템, 23-31
x86 기반 시스템, 31-53
로그 파일, 30
비전역 영역이 설치된 시스템
SPARC 기반 시스템 지침, 23-31
x86 기반 시스템 지침, 41-53
설치 후 작업
SPARC 기반 시스템, 30
x86 기반 시스템, 41, 52

영

영역, 시스템 업그레이드
SPARC 기반 시스템 지침, 23-31
x86 기반 시스템 지침, 41-53

요

요구 사항, 9-13
BIOS, 32, 42
표시용 Solaris 설치 프로그램, 11
매체
SPARC 기반 시스템, 24
x86 기반 시스템, 31, 42
메모리, 9, 10

장

장치 드라이버, 설치, 33, 45
장치 설정, 수정, 33, 46

전

전체 Solaris 소프트웨어 그룹
설명, 12-13
크기, 13
전체 Solaris 소프트웨어 그룹과 OEM 지원
설명, 12-13
크기, 13

지

지침
SPARC 기반 시스템 설치, 23-31
x86 기반 시스템 설치, 31-53

직

직렬 콘솔, 33, 43
직렬 콘솔 설정, 33, 43

최

최종 사용자 Solaris 소프트웨어 그룹
설명, 12-13
크기, 13

추

축소된 네트워크 지원 소프트웨어 그룹
설명, 12-13
크기, 13

핵심 시스템 지원 소프트웨어 그룹 (계속)
크기, 13

출

출력 파일, 업그레이드 로그, 30

커

커버로스, 구성할 정보, 15

키

키보드, x86 기반 시스템용으로 구성, 35, 46
키보드, 디스플레이, 및 포인트 장치 구성, 46
키보드, 디스플레이 및 포인트 장치 구성, 35

텍

텍스트 설치 프로그램
메모리 요구 사항, 11
바탕화면 세션에서 시작 명령(SPARC 기반
시스템), 25
바탕화면 세션에서 시작 명령(x86 기반
시스템), 35, 45
설명, 10
콘솔 세션에서 시작 명령(SPARC 기반
시스템), 25
콘솔 세션에서 시작 명령(x86 기반
시스템), 35, 45

표

표시용 메모리 요구 사항 Solaris 설치
프로그램, 11

핵

핵심 시스템 지원 소프트웨어 그룹
설명, 12-13