



Solaris 8 (SPARC 平台版) 10/00 版 次注意事項更新

Sun Microsystems, Inc.
901 San Antonio Road
Palo Alto, CA 94303-4900
U.S.A.

元件號碼：806-6268-10
2000 年 10 月

Copyright 2000 Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road, Palo Alto, California 94303-4900 U.S.A. 版權所有。

本產品或文件受到版權的保護，並在授權限制其使用、複製、分配以及反編譯的情況下分配。未經 Sun 及其授權者（如有）的書面授權，本產品或文件的任何部份皆不得以任何形式、任何方法進行重製。協力廠商的軟體，包括字型技術在內，均受版權保護，並有來自 Sun 供應商的授權。

產品的某些部份可能源自 Berkeley BSD 系統，其授權來自 University of California。UNIX 在美國和其它國家都是已登記註冊的商標，透過 X/Open Company, Ltd. 取得獨家授權。

Sun、Sun Microsystems、Sun 標誌、docs.sun.com、AnswerBook、AnswerBook2、Java、JDK、DiskSuite、JumpStart、HotJava、Solstice AdminSuite、Solstice AutoClient、SunOS、OpenWindows、XView，以及 Solaris 是 Sun Microsystems, Inc. 在美國及其它國家的商標、註冊商標或服務標記。所有的 SPARC 商標都是在獲得授權的情況下使用，而且是在美國和其它國家 SPARC International, Inc. 的商標和註冊商標。帶有 SPARC 商標的產品都是以 Sun Microsystems, Inc. PostScript 是 Adobe Systems, Incorporated 的商標或註冊商標，可能在特定的司法管轄區已經註冊。Netscape Navigator(TM) 是 Netscape Communications Corporation 的商標或註冊商標。Netscape(TM) Communicator 是 Netscape Communications Corporation 的商標或註冊商標。所開發的架構為設計基礎。

OPEN LOOK 及 Sun™ 的「圖形使用者介面」是 Sun Microsystems, Inc. 為其使用者和獲得其授權者而開發設計的。Sun 承認 Xerox 在研究和開發電腦工業中視覺化或圖形化使用者介面之觀念上所做的創先努力。Sun 持有 Xerox 對「Xerox 圖形使用者介面」非獨佔性的授權，這項授權也涵蓋獲得 Sun 授權使用 OPEN LOOK GUI，或者符合 Sun 的書面軟體授權合約的廠商。

聯邦機構之購用：商業軟體-政府部門的使用者必須遵守標準授權條款和條件的規定。

文件以其“原樣”提供。所有明示或暗示的條件、陳述或保證，都恕不負責，包括其銷售性、對某特定用途的適用性或者非侵權行為的任何隱含保證在內，除非此處的聲明在法 律上被認為無效的。

Copyright 2000 Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road, Palo Alto, California 94303-4900 Etats-Unis. Tous droits réservés.

Ce produit ou document est protégé par un copyright et distribué avec des licences qui en restreignent l'utilisation, la copie, la distribution, et la décompilation. Aucune partie de ce produit ou document ne peut être reproduite sous aucune forme, par quelque moyen que ce soit, sans l'autorisation préalable et écrite de Sun et de ses bailleurs de licence, s'il y en a. Le logiciel détenu par des tiers, et qui comprend la technologie relative aux polices de caractères, est protégé par un copyright et licencié par des fournisseurs de Sun.

Des parties de ce produit pourront être dérivées du système Berkeley BSD licenciés par l'Université de Californie. UNIX est une marque déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays et licenciée exclusivement par X/Open Company, Ltd.

Sun, Sun Microsystems, le logo Sun, docs.sun.com, AnswerBook, AnswerBook2, Java, JDK, DiskSuite, JumpStart, HotJava, Solstice AdminSuite, Solstice AutoClient, SunOS, OpenWindows, XView, et Solaris sont des marques de fabrique ou des marques déposées, ou marques de service, de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toutes les marques SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques de fabrique ou des marques déposées de SPARC International, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Les produits portant les marques SPARC sont basés sur une architecture développée par Sun Microsystems, Inc. PostScript est une marque de fabrique d'Adobe Systems, Incorporated, laquelle pourrait être déposée dans certaines juridictions. Netscape Navigator est une marque de Netscape Communications Corporation. Netscape est une marque de Netscape Communications Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays. in the United States and other countries.

L'interface d'utilisation graphique OPEN LOOK et Sun™ a été développée par Sun Microsystems, Inc. pour ses utilisateurs et licenciés. Sun reconnaît les efforts de pionniers de Xerox pour la recherche et le développement du concept des interfaces d'utilisation visuelle ou graphique pour l'industrie de l'informatique. Sun détient une licence non exclusive de Xerox sur l'interface d'utilisation graphique Xerox, cette licence couvrant également les licenciés de Sun qui mettent en place l'interface d'utilisation graphique OPEN LOOK et qui en outre se conforment aux licences écrites de Sun.

CETTE PUBLICATION EST FOURNIE "EN L'ETAT" ET AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, N'EST ACCORDEE, Y COMPRIS DES GARANTIES CONCERNANT LA VALEUR MARCHANDE, L'APTITUDE DE LA PUBLICATION A REpondre A UNE UTILISATION PARTICULIERE, OU LE FAIT QU'ELLE NE SOIT PAS CONTREFAISANTE DE PRODUIT DE TIERS. CE DENI DE GARANTIE NE S'APPLIQUERAIT PAS, DANS LA MESURE OU IL SERAIT TENU JURIDIQUEMENT NUL ET NON AVENU.



內容

前言 9

1. 安裝問題 11

系統識別錯誤 11

系統識別工具無法檢驗名稱伺服器(4265363) 11

使用 Solaris 8 安裝 CD 之前您所需要知道的 Solaris Web Start 3.0 議題 12

在網路閘道系統上的系統識別期間，無法指定要使用的替代網路介面(4302896) 12

開始安裝 Solaris 8 軟體前，您必須知道的議題 13

語言環境安裝機制改變 13

從 Solaris 8 第一片 CD 執行互動式安裝期間發生的安裝錯誤 13

安裝進度列可能不正確 (1266156) 13

建立檔案系統時可能會出現警告訊息 (4189127) 14

自訂型 JumpStart 在 Solaris 8 軟體的第二片 CD 中不提供提示(4304912) 14

升級議題 15

新的 Solaris 8 快取記憶體架構不需要優先分頁 15

升級期間發生的安裝錯誤 15

由 Solaris 2.5.1 作業環境來重新定位的 CDE 會受升級到 Solaris 8 作業環境所隔離 (4260819) 15

將具有「Web 型企業管理 (WBEM)」1.0 的 Solaris 7 作業環境升級到 Solaris 8 作業環境會使得 WBEM 2.0 無法作用 (4274920) 16

在升級期間 SUNweeudt 部份會無法安裝(4304305) 17

從 Solaris 2.6 或 Solaris 7 作業環境升級期間，64 位元的套裝軟體不必要地被安裝 (4323398) 17

64 位元 Solaris 議題 18

Sun UltraSPARC 系統 (sun4u) 可能需要啓動快閃 PROM 更新 18

本土化錯誤 19

土耳其語言環境無法從 Solaris 8 的第一片 CD 來安裝(4359095) 19

歐洲升級期間可能發生的錯誤訊息 (4230247, 4225787) 19

瑞典語言環境：安裝期間顯示的對話方塊沒有本土化 (4300655) 20

法文和和義大利文安裝精靈可能會顯示 {0}，而不會顯示 CD 標題 (4302549) 20

在 de_AT.ISO8859-15 和 fr_BE.ISO8859-15 語言環境中，Motif suninstall 失敗 (4305420) 20

德文語言環境：在 Proxy Kiosk 畫面中的「新增」與「取消」按鈕的標籤爲未定義 (4306260) 21

2. Solaris 執行期間議題 23

安全性更新的議題 23

Netscape Communicator 中之易損性 23

安全性更新的錯誤 24

ypbind 緩衝溢位容許 Root 執行特權 (4362647) 24

共用桌上管理系統環境 (CDE) 問題 24

在 Solaris 8 作業環境上編譯 Motif 程式 24

一般桌上管理系統環境錯誤 25

sdtwinlst (視窗清單) 與 sdtgwm (視窗管理員) 圖示不在 desktop_apps 中 (4360521) 25

容體管理員(Volume Manager) 可能無法裝載 CDROM (4355643) 26

OpenWindows 檔案管理員無法裝載磁碟 (4329368) 26

PDASync 無法從桌上管理系統刪除最後一個登錄 (4260435) 28

PDASync 不支援與多位元組國際化 PDA 裝置交換資料 (4263814)	28
系統管理錯誤	28
作廢的檔案還是出現在說明系統中(4339515)	28
嘗試用 WBEM 新增資料時發生 CIM_ERR_LOW_ON_MEMORY 錯誤 (4312409)	28
mofcomp 由於 WBEM JavaSpaces 的問題而失敗 (4336719)	29
要求 Solaris_FileSystem 實例時，WBEM 一般資訊模型物件管理員當機 (4301275)	30
硬體配置錯誤	31
含小型記憶體配置的系統如果有數個 USB 裝置，在啟動時發生驚慌 (4359440)	31
Java 執行階段問題	31
Java Plug-in (外掛程式)支援	31
Java 執行階段錯誤	32
使用 dlopen 時，libjvm.so 無法正確地運作 (4270715)	32
效能議題	32
PCI-IDE 系統上的直接記憶體存取 (DMA) 為停用狀態	32
AnswerBook2 錯誤	33
ab2admin 指令會間歇性地指出 指令失敗 雖然指令已經成功 (4242577)	33
ab2cd 程序檔顯示錯誤訊息有誤 (4256516)	33
本土化議題	34
使用字型下載程式以由任何非 ISO8859-1 語言環境進行列印	34
本土化錯誤	34
由任何 UTF-8 語言環境中啟動Java 應用程式時，可能出現之警告訊息 (4342801)	34
sdtwinlst 和 sdtgwm 的 UTF-8 版本沒有本土化為歐洲語言 (4352800, 4352861)	34
CDE 部分希臘字元不存在於 CDE (4179411)	35
無法在部份區性中列印日曆管理員中的延伸字元 (4285729)	35

阿拉伯文與 UTF-8 英文之間的文字剪下與貼上無法運作 (4287746) 35
歐洲語言環境無法使用 CDE 附加下拉式功能表 (4298547) 35
日文與亞洲 UTF-8 語言環境並不支援 CTL (4300239) 35
Smart Card 應用程式中的數個螢幕尚未本土化(4304495) 36
在希臘語言環境的 Solstice 管理工具中無法新增、移除或修改使用者 (4302983) 36
義大利文語言環境中的字型下載程式增加和取消按鈕標示不正確 (4303549) 37
Sun 的阿拉伯鍵盤與 Microsoft 的阿拉伯鍵盤並不相容而且會遺漏阿拉伯字元 (4303879) 37
未本土化的訊息顯示在 SEAM 應用程式中 (4306619) 38
在 UTF-8 與希臘語言環境中對歐洲貨幣符號並沒有足夠的支援 (4306958, 4305075) 38
在歐洲 UTF-8 語言環境中的排序無法正確運作 (4307314) 38

3. 最新消息 41

PIM 核心支援 41

配置執行時間搜尋路徑 41

4. 終結軟體支援的敘述 43

目前的版次 43

HotJava 瀏覽器 43

Solaris Java 開發工具: JNI 1.0 介面 43

Solstice AdminSuite 2.3/AutoClient 2.1 43

F3 字型技術 44

XGL 44

導出的類型 `paddr_t` 44

使用者帳戶資料的應用程式介面 (API) 之變更 44

`sysidnis(1M)` 系統標識程式 44

Sun4c 型系統 45

SPARCstation Voyager 45

- SPARC Xterminal 1 45
- 未來的版次 45
 - GMT Zoneinfo 時區 45
 - Solstice 管理工具 47
 - Solstice Enterprise Agents 47
 - XIL 48
 - 輕型目錄存取協定 (LDAP) 用戶端程式庫 48
 - JDK 1.1.x 和 JRE 1.1.x 48
 - SUNWrdm 48
 - crash(1M) 公用程式 48
 - Kerberos 版本 4 用戶端 49
 - adb(1) 對映修飾符號及監視點語法 49
 - 開發人員的 OpenWindows 工具箱 49
 - 使用者的 OpenWindows 環境 50
 - 聯合的命名服務 (FNS)/XFN 程式庫及指令 50
 - Solaris ipcs(1) 指令 50
 - 停用 sendmail -AutoRebuildAliases 選項 50
 - sun4d-型伺服器 50
- 5. 文件議題 51
 - 文件勘誤表 51
 - 受影響的文件：AnswerBook2 中的CDE 使用者指南 (4356456) 51
 - 受影響的文件：AnswerBook2 說明集合 52
 - 受影響的文件：「Full Backup Commands」 in *Solaris 8 (SPARC Platform Edition) Installation Guide* 52
 - 受影響的文件：「IPv6 Header Format」 in *System Administration Guide, Volume 3* 52
 - 受影響的文件：「Priority Values」 in *System Administration Guide, Volume 3* 53

受影響的文件：「Implementing IPsec」 in *System Administration Guide, Volume 3* 53

受影響的文件：「NFS Parameters for the nfs Module」 in *System Administration Guide, Volume 3* (4299091) 53

受影響的文件：「NFS Parameters for the nfs Module」 in *System Administration Guide, Volume 3* (4299091) 54

受影響的文件：「NFS Parameters for rpcsec Parameters」 in *System Administration Guide, Volume 3* (4299091) 54

受影響的文件：「Mobile IP Mobility Agent Status」和在 *Mobile IP Administration Guide* 中的「Displaying Mobility Agent Status」 55

受影響的文件：「Managing Mobile IP」和在 *Mobile IP Administration Guide* 中的「Deploying Mobile IP」 55

受影響的文件: sdtgwm(1) 線上援助頁 (4330198) 55

受影響的文件：“在子網路上建立啓動伺服器”，是在「Creating an Install Server and a Boot Server」 in *Solaris 8 Advanced Installation Guide* 上 (4327931) 55

6. CERT 安全建議書 57

A. 修補程式清單 63

修補程式清單 63

前言

Solaris™ 8 (SPARC™ 平台版) 10/00 版次注意事項包含到 *Solaris 8 10/00* 作業環境剛要發行之前才可供使用的安裝問題詳細資料和其它資訊。

注意：這份文件中的資訊與 SPARC 平台有關。它還適用於64- 位元和 32- 位元的位址空間，除非特殊章節、單元、注意事項、重點標示、圖表、表格、範例、或程式碼範例中有另外說明。

應該使用本書的人

這些注意事項適用於安裝和使用 *Solaris 8 10/00* 作業環境的使用者和系統管理員。

Related Books

當安裝 *Solaris* 軟體時，您可能需要參閱下列線上援助：

- 開始執行 *Solaris 8*
- *Solaris 8 (SPARC Platform Edition) Installation Guide*
- *Solaris 8 Advanced Installation Guide*
- *Solaris 8 Installation Supplement*
- 可以取得 *Solaris 8 10/00* 版次注意事項處：

- 在 Solaris 8 10/00 文件 CD 上的 Solaris 8 10/00 版次文件集中
 - 隨附在此產品中的列印文件（僅限安裝議題和錯誤）
 - 在 <http://docs.sun.com> 上（最新的資訊）
- *Solaris 8 System Administration Supplement*

Solaris 文件可在本產品所附的 Solaris 8 10/00 文件 CD 中取得。

若需一些硬體配置的資訊，您可能需要安裝 Solaris 作業環境的特定硬體之輔助說明。如果系統在某些特定地方要求特定的硬體動作，您的硬體製造廠商有提供輔助的 Solaris 安裝文件。請參考那些特定的硬體安裝說明資料。

訂購 Sun 文件

Fatbrain.com 為網際網路上的專業書店，備有 Sun Microsystems, Inc. 的精選文件。

若要取得文件清單及訂購資訊，請造訪 Fatbrain.com 上的「Sun 文件中心」，其網址為 <http://www1.fatbrain.com/documentation/sun>。

線上存取 Sun 文件

docs.sun.comSM Web 網站可讓您線上存取 Sun 的技術文件。您可以瀏覽 docs.sun.com 歸檔，或搜尋特定的書名或主題。該 URL 為 <http://docs.sun.com>。

安裝問題

本章說明與 Solaris 8 10/00 作業環境的安裝相關的問題。

注意：本產品的名稱是 Solaris 8 10/00，但是 Solaris 2.8 或 SunOS™ 5.8 可能會使用程式碼和路徑或套裝軟體路徑名稱。永遠都遵守書面上的程式碼或路徑執行。

注意：在「Solaris 8 說明文件 CD」中之 HTML 版的 *Solaris 8* 進階安裝指南 內的有些頁數並未列入。欲知完整版的 *Solaris 8* 進階安裝指南，請參閱：

- 「Solaris 8 說明文件 CD」上的 PDF 版本
 - 「Solaris 8 說明文件 CD」上的 AnswerBook2 版本
 - <http://docs.sun.com>
-

系統識別錯誤

系統識別工具無法檢驗名稱伺服器(4265363)

如果您在系統上配置名稱服務（NIS+、NIS 或 DNS），而名稱伺服器存在於另外一個子網路上，但是路由器不廣播其路由，如此系統識別工具就無法檢驗名稱伺服器。

如果您選擇 DNS 為名稱伺服器，安裝程式會提示您接受未檢驗的資料並繼續進行。如果您選擇 NIS+ 或 NIS 為名稱服務，沒有檢驗，系統識別就無法繼續進行，名稱服務在安裝期間也無法被配置。

解決方法：選擇以下其中一個解決方法。

1. 如果您使用圖形介面安裝的話，請開啓終端視窗並鍵入以下的指令來新增路由器：

```
# route add default <ip_address_of_router>
```

2. 如果您使用指令行介面來安裝的話，請選擇 `nameservice = none`。安裝完成之後，請建立 `/etc/defaultrouter` 檔案並執行 `sys-unconfig`。

使用 Solaris 8 安裝 CD 之前您所需要知道的 Solaris Web Start 3.0 議題

在網路閘道系統上的系統識別期間，無法指定要使用的替代網路介面 (4302896)

網路閘道是要用來與其它網路通訊的。閘道系統包含數個網路介面配接卡，每個配接卡都與不同的網路連線。

如果您使用 Solaris 8 10/00 安裝 CD 將 Solaris 8 10/00 作業環境安裝在閘道系統上的話，Solaris Web Start 3.0 會使用主要介面來搜集系統識別資訊。您不可指示 Solaris Web Start 3.0 使用替代的網路介面來搜集系統識別資訊。

解決方法：要指令另外一個介面來搜集系統資訊，請選擇以下其中一個解決方法。

- 建立 `sysidcfg` 檔案，以指定系統識別期間使用的網路介面。請參閱「[Guidelines for Preconfiguring With the sysidcfg File](#)」in *Solaris 8 Advanced Installation Guide* 以及線上援助頁 `sysidcfg(4)` 以獲取如何建立和修改 `sysidcfg` 檔案的資訊。
- 使用 Solaris 8 10/00 軟體第一片 CD 來啓動 Solaris 8 10/00 作業環境的互動安裝。指定系統須連接網路，然後從提供的清單，選取替代的網路介面來使用於系統識別。

開始安裝 Solaris 8 軟體前，您必須知道的議題

語言環境安裝機制改變

語言環境所支援的安裝機制在 Solaris 8 作業環境有所變更。在 Solaris 2.5.1, 2.6 和 Solaris 7 的作業環境中，所選擇的軟體叢集會決定安裝語言環境支援的層次。此 Solaris 8 作業環境包含一個新的安裝介面，會提示您針對所需的語言環境支援來選取特定的地理區域。因此在安裝 Solaris 8 作業環境時，跟 Solaris 2.5.1, 2.6 和 Solaris 7 作業環境比起來，您有更多的可能性來自訂自己系統的配置。

特別注意以下的行為：

- 在「地理環境選擇」螢幕的初始安裝期間，您必須選取要安裝的語言環境。c (POSIX 語言環境) 與 en_US.UTF-8 (統一字元編碼支援) 是唯一會自動安裝的語言環境。
- 從上一個版次升級時，視系統上要升級的可用語言環境而定，有些語言環境會自動被選取。請注意，英文、法文、德文、義大利文、西班牙文和瑞典文的部份區性永遠都會出現在 Solaris 2.5.1、2.6、和 7 作業環境中的系統上。
- 統一字元編碼語言環境 (UTF-8) 有一個可以啟用多重語言文字輸入的功能。因為這些語言環境使用每個個別語言環境提供的亞洲語言輸入方法，請安裝那些您需要輸入文字的亞洲語言環境。

從 Solaris 8 第一片 CD 執行互動式安裝期間發生的安裝錯誤

安裝進度列可能不正確 (1266156)

安裝 Solaris 軟體 - 即使尚在進行中，進度列有時會指出安裝已完成。安裝程式可能會在進度列指示安裝完成後，仍繼續進行數分鐘的套裝軟體增加作業。

不要依靠進度列來告訴您安裝是否完成。程式完成所有的安裝作業後，安裝程式會顯示以下的訊息。

```
Installation complete
```

建立檔案系統時可能會出現警告訊息 (4189127)

安裝期間建立檔案系統時，以下的警告訊息之一可能會顯示出來。

```
Warning: inode blocks/cyl group (87) >= data blocks (63) in last
cylinder group. This implies 1008 sector(s) cannot be allocated.
```

或

```
Warning: 1 sector(s) in last cylinder unallocated
```

建立的檔案系統如果沒有完成對映磁片上使用的空間，就會出現警告。這樣會在未加入到指示的檔案系統之磁片上的未使用空間。未使用的空間無法被其它檔案系統使用。

解決方法：忽略警告訊息。

自訂型 JumpStart 在 Solaris 8 軟體的第二片 CD 中不提供提示 (4304912)

在安裝 Solaris 8 第一片 CD 的軟體後，自訂型的 JumpStart™ 安裝並不會提示您進行安裝 Solaris 8 軟體的第二片 CD。

解決方法：選擇以下其中一個解決方法：

- 如果您只要安裝一般使用者軟體群組的話，則不需要安裝 Solaris 8 軟體的第二片 CD，因為一般使用者軟體和它的基本設定支援已經包括在 Solaris 8 軟體第一片 CD 中了。
- 如果您安裝了完整分配加上 OEM，完整分配，或開發者軟體，而且從伺服器上使用自訂型的 JumpStart 安裝，使用包括 Solaris 8 第一及第二片，和語言 CD 光碟的網路安裝伺服器。請參考「Creating a Profile Server」in *Solaris 8 Advanced Installation Guide*。
- 如果您安裝了完整分配加上 OEM，完整分配，或開發者軟體，而且從磁片上安裝自訂型的 JumpStart，遵循下列步驟安裝包括 Solaris 8 軟體第一及第二片，和語言 CD 光碟的網路安裝伺服器：
 1. 在自訂型的 JumpStart 完整的安裝了 Solaris 8 軟體第一片 CD，重新開機。
 2. 登入系統。
 3. 插入 Solaris 8 軟體的第二片 CD。
 4. 執行 installer 指令並且遵循螢幕上的指令以安裝剩餘的軟體。
 5. 插入 Solaris 8 語言 CD。

6. 執行 `installer` 指令並且遵循螢幕上的指令以安裝任何語言。

升級議題

新的 Solaris 8 快取記憶體架構不需要優先分頁

Solaris 8 作業環境引進新的檔案系統快取架構，它包含「Solaris 7 優先分頁」功能。不應該在 Solaris 8 作業環境中設定系統變數 `priority_paging`，而且當系統升級到 Solaris 8 作業環境時，應該將其自 `/etc/system` 檔案中移除。

新的快取架構會移除大部分從檔案系統活動產生於虛擬記憶體系統的壓力。這樣產生的結果是，新的快取架構會變更記憶體分頁統計的動態，因而使觀察系統記憶體的特性更加簡單。但是，許多統計資料提出非常不同的報告值。分析記憶體行為或設定效能監視臨界值時，應該將此列入考慮當中。最明顯的差異是：

- 回收的頁數比較高，這點在繁忙的檔案系統活動期間是正常的作業情況。
- 可用記憶體量比較高，因為目前的記憶體數包括檔案系統快取記憶體的大型元件。
- 掃瞄率幾乎是零，除非整個系統都有可用記憶體短缺的問題。在進行正常檔案系統 I/O 期間，掃瞄不再用來取代可用清單。

升級期間發生的安裝錯誤

由 Solaris 2.5.1 作業環境來重新定位的 CDE 會受升級到 Solaris 8 作業環境所隔離 (4260819)

這個問題會影響非隨附於 CDE 作業環境的 Solaris 2.5.1 與 Solaris 2.5.1 系統之執行。但是，只有在非隨附 CDE 已重新定位到 `/usr/dt` 之外的地方時，才會影響到這些系統。要完成這些系統上的 CDE 重新定位的話，可以在 `/usr/dt` 中建立一個符號連結以指向重新定位的 CDE。

當您升級到 Solaris 8 作業環境時，CDE 也重新安裝於 `/usr/dt` 中，而且會移除重新定位版本的連結。重新定位的 CDE 本身不會移除，所以只是被隔離而已。

如果升級涉及檔案系統的重新定位，則升級會失敗，因為重新定位的機制不會包括新版本 CDE 中 `/usr/dt` 所需要的額外空間。這項失敗會一直到升級完成後才會出現。如果出現這種錯誤，升級登錄會包括許多訊息，指示您需要更多空間才能升級。

解決方法：在開始升級到 Solaris 8 作業環境之前，請先解除安裝已重新定位的 CDE。要完成這項作業，您可以使用 Solaris 2.5.1 CDE CD 中的 `install-cde` 程序檔。這個程序檔應該與 `-uninstall` 旗標一起執行以移除 CDE。

將具有「Web 型企業管理 (WBEM)」1.0 的 Solaris 7 作業環境升級到 Solaris 8 作業環境會使得 WBEM 2.0 無法作用 (4274920)

如果您已在執行 Solaris 7 作業環境的系統上，從“Solaris 簡易存取伺服器”(SEAS) 3.0 CD-ROM 安裝 WBEM 1.0，則在升級到 Solaris 8 作業環境之前，您必須先移除 WBEM 1.0 套裝軟體。把具有 WBEM 1.0 的 Solaris 7 作業環境升級到 Solaris 8 作業環境後，將不會啟動 Solaris WBEM Services 2.0。將無法啟動「共用資訊模型 (CIM) 物件管理員」。以下的錯誤訊息會顯示出來。

```
File not found: /opt/sadm/lib/wbem/cimom.jar
```

解決方法：在升級到 Solaris 8 作業環境前，使用 `pkgrm` 這個指令移除 WBEM 1.0 套裝軟體。

1. 使用 `pkginfo` 指令，檢查是否已安裝 WBEM 1.0 套裝軟體，方法為鍵入：

```
% pkginfo | grep WBEM
```

2. 成為超級使用者。
3. 您可以藉由輸入如下文字，來使用 `pkgrm` 指令以移除所有的 WBEM 1.0 套裝軟體：

```
# pkgrm SUNWwbapi
# pkgrm SUNWwbcor
# pkgrm SUNWwbdev
# pkgrm SUNWwbdoc
# pkgrm SUNWwbn
```


在升級期間 SUNWeeudt 部份會無法安裝(4304305)

升級的記錄可以陳述 SUNWeeudt 套裝軟體只有部分完成安裝。

```
Doing pkgadd of SUNWeeudt to /.
ERROR: attribute verification of
</a/usr/dt/appconfig/types/ru_RU.KOI8-R/datatypes.dt>
failed pathname does not exist ...

Installation of <SUNWeeudt> partially failed.
pkgadd return code = 2
```

解決方法：升級完成後，執行以下的步驟。

1. 將 SUNWeeudt 套裝軟體移除，請輸入：

```
# pkgrm SUNWeeudt
```

2. 新增 SUNWeeudt 套裝軟體，請輸入：

```
# pkgadd SUNWeeudt
```

從 Solaris 2.6 或 Solaris 7 作業環境升級期間，64 位元的套裝軟體不必要地被安裝 (4323398)

從 Solaris 2.6 或 Solaris 7 作業環境升級為 Solaris 8 10/00 作業環境，但是沒有選取 64 位元支援做為升級選項時，以下的 64 位元套裝軟體不必要地被安裝：

- SUNWceoux
- SUNWeeoux
- SUNWneoux
- SUNWseoux
- SUNWweoux

解決方法：完成升級之後，請使用 pkgrm 指令移除這些 64 位元套裝軟體：

```
# pkgrm SUNWceoux SUNWeeoux SUNWneoux SUNWseoux SUNWweoux
```

64 位元 Solaris 議題

Sun UltraSPARC 系統 (sun4u) 可能需要啓動快閃 PROM 更新

注意：如果您的系統已經執行 64 位元備妥的韌體，將不再需要快閃 PROM 更新。

如果您要在 UltraSPARC™ 系統上執行 64 位元的 Solaris 作業環境，您可能需要升級它的快閃 PROM 韌體。Solaris 8 安裝程式可以選擇增加 64 位元的支援。在 Sun UltraSPARC 系統上進行安裝時，依據預設值將選取這個 64 位元支援。64 位元系統只有在 CPU 速度為 200 Mhz 或更快時，才能依據預設值在 64 位元中啓動。

注意：如果您選擇在任何 Sun™ 或 UltraSPARC 系統上執行 32 位元的 Solaris 作業環境，則不需要更新快閃 PROM。

下列表格列出受到影響的 UltraSPARC (sun4u) 系統以及所須的最小韌體版本。系統類型等於 `uname -i` 指令的輸出。您可以使用 `prtconf -v` 指令，告知將使用哪一個韌體版本。

表格1-1 在 UltraSPARC 系統上執行 64- 位元 Solaris 作業環境時需要的最低韌體版本

來自 <code>uname -i</code> 的系統類型	來自 <code>prtconf -v</code> 的最小韌體版本
SUNW,Ultra-1-Engine	3.10.0
SUNW,Ultra-1	3.11.1
SUNW,Ultra-2	3.11.2
SUNW,Ultra-4	3.7.107
SUNW,Ultra-Enterprise	3.2.16

注意：如果系統未列示在以上表格，則表示它不需要快閃 PROM 更新。

若要取得如何使用 Solaris CD 來執行快閃 PROM 更新的指示，請參閱 *Sun* 硬體集合上的 *Solaris 8*。如果您沒有這本手冊，可在這個網址取得它：<http://docs.sun.com>。

本土化錯誤

土耳其語言環境無法從 Solaris 8 的第一片 CD 來安裝 (4359095)

使用 Solaris 8 的第二片 CD 時，土耳其語言環境無法安裝。以下的錯誤訊息會出現：

```
couldn't set locale correctly
```

解決方法：透過 C 語言安裝並新增土耳其語支援。

歐洲升級期間可能發生的錯誤訊息 (4230247, 4225787)

從 Solaris 7 3/99、5/99、8/99 或 11/99 作業環境升級為 Solaris 8 10/00 作業環境後，以下的錯誤可能出現在升級登錄中。

```
Doing pkgadd of SUNWplow to /.
pkgadd: ERROR: unable to create package object
</a/usr/openwin/share/locale/de.ISO8859-15>.
  file type <s> expected <d> actual
  unable to remove existing directory at
</a/usr/openwin/share/locale/de.ISO8859-15>
  ....
Installation of <SUNWplow> partially failed.
pkgadd return code = 2

Doing pkgadd of SUNWpldte to /.
WARNING: /a/usr/dt/appconfig/types/de.ISO8859-15
may not overwrite a populated directory.
  ....
pkgadd: ERROR: /a/usr/dt/appconfig/types/de.ISO8859-15
could not be installed.
  ....
Installation of <SUNWpldte> partially failed.
pkgadd return code = 2
```

出現此警告是因為修補程式將升級登錄中列出受影響的目錄從象徵性連結切換成目錄。然後，升級過程會嘗試安裝不包括此變更的套裝軟體升級版本。這些錯誤不會影響系統的作業環境。

解決方法：忽略這些錯誤訊息。

瑞典語言環境：安裝期間顯示的對話方塊沒有本土化 (4300655)

除了標題之外，Solaris 互動式安裝對話方塊尚未本土化。尚未本土化的部份，會以此為開頭：

```
You'll be using the initial option .....
```

法文和和義大利文安裝精靈可能會顯示 {0}，而不會顯示 CD 標題 (4302549)

{0} 常常會顯示在法文或義大利文的 CD 標題應該出現的地方

在 de_AT.ISO8859-15 和 fr_BE.ISO8859-15 語言環境中，Motif suninstall 失敗 (4305420)

使用那兩個指定的語言安裝作業環境造成部份安裝程序以英文顯示。除此之外，並非所有的本土化套裝軟體都被安裝。以下的訊息會顯示出來：

```
XView warning: "de" kann nicht als Sprachumgebungs-Kategorie
Ausgabesprache (gesetzt über Umgebungsvariable(n)) verwendet
werden, wenn Standardspracheauf"de_AT.ISO8859-15" gesetzt ist
(Server Package)
XView warning: Requested input method style not supported.
(Server package)
```

解決方法：使用德文或法文 ISO8859-1 語言環境來安裝 Solaris 作業環境。

德文語言環境：在 Proxy Kiosk 畫面中的「新增」與「取消」按鈕的標籤為未定義 (4306260)

德文 Web Start Kiosk proxy 資訊對話方塊的「確定」與「取消」按鈕的標籤為未定義。左邊的按鈕應該顯示「確定」，右邊的按鈕應該顯示「取消」。

Solaris 執行期間議題

本章說明已知的執行期間問題。

本章中執行期間錯誤之描述為新增部份，是於本文件在「Solaris 8 10/00 文件 CD」與「Solaris 8 10/00 安裝 CD」中之「安裝 Kiosk」出版之後才加入。

- Netscape Communicator 中之易損性問題
- 錯誤 ID 4362647
- 錯誤 ID 4360521
- 錯誤 ID 4355643
- 錯誤 ID 4342801

注意：這項產品的名稱是 Solaris 8 10/00，但是程式碼和路徑或套裝模組路徑名稱可能會使用 Solaris 2.8 或 SunOS 5.8。永遠都遵守書面呈現的程式碼和路徑。

安全性更新的議題

Netscape Communicator 中之易損性

名為 "Brown Orifice" 的 exploit 程式會建立一個 Java applet 型態之 HTTP 伺服器。這可使 Netscape 瀏覽器轉變為 web 伺服器。並使遠端的使用者可以存取本機與網路上的檔案。這些檔案包括位於防火牆後、使用 "file://", "http://", "https://", "ftp://" 與其他類型連接的 URL。此問題產生時，並沒有任何徵狀出現。

這並非 Java 安全性模型的結構問題。

此問題影響到 Netscape Communicator 從 4.04 到 4.74 之間的版本。欲知此易損性問題之更多資訊，請參閱「CERT 安全建議書 CA-2000-15」，網址是：<http://www.cert.org/advisories/CA-2000-15.html>

欲更正此問題，請下載並安裝 Netscape Communicator 4.75 版。網址是：<http://www.sun.com/software/solaris/netscape>

安全性更新的錯誤

ypbind 緩衝溢位容許 Root 執行特權 (4362647)

ypbind 具有緩衝器溢位功能，可從遠端取得折衷系統上之 root 存取權。

解決方法：欲預防此問題的發生，請套用修補程式 110322-01。

共用桌上管理系統環境 (CDE) 問題

在 Solaris 8 作業環境上編譯 Motif 程式

如果您連結到已經在 Solaris 2.4、2.5、2.5.1 或 2.6 作業環境中編譯的共用程式庫，同時舊的程式庫也使用「Motif 應用程式設計介面」(API)，當您在 Solaris 8 作業環境中編譯 Motif 程式時，會發生問題。

Motif 程式使用 Motif 版本 2.1，舊的共用程式庫則使用 Motif 版本 1.2。核心傾印問題會發生。這個不是於 Solaris 2.4、2.5、2.5.1、2.6 作業環境中編譯之應用程式的二進位相容性問題，其應該會在 Solaris 8 作業環境中正常執行。

解決方法：如果您有直接鏈結到 Motif 程式庫的舊版共用程式庫，而且您也想要在同時鏈結至 Motif 和該舊版共用程式庫的 Solaris 8 作業環境中編譯程式，請使用如此處的這一行來編譯：

```
cc foo.c -o program -DMOTIF12_HEADERS -I/usr/openwin/include -I/usr/dt/  
include  
-lXm12 -lXt -lX11
```

此處的 *program* 是您在編譯的程式名稱。

一般桌上管理系統環境錯誤

sdtwinlst (視窗清單) 與 sdtgwm (視窗管理員) 圖示不在 desktop_apps 中 (4360521)

sdtwinlst (視窗清單) 與 sdtgwm (視窗管理員) 圖示未出現在「應用程式管理員」中。卻顯示出一個通用圖示。原因是 sdtgwm.dt 與 sdtwinlst.dt 這兩個動作檔案不存在於目錄 /usr/dt/appconfig/types/C 中。

解決方法：欲加入遺失的圖示：

1. 在 /usr/dt/appconfig/type/C 中建立新的檔案，將其命名為 sdtgwm.dt。
2. 編輯此檔案並插入下列文字：

```
ACTION SDtgwm
{
  LABEL      GWM
  TYPE       COMMAND
  EXEC_STRING sdtgwm
  ICON       SDtgwm
  WINDOW_TYPE NO_STDIO
}
```

3. 在 /usr/dt/appconfig/type/C中建立新的檔案，將其命名為 sdtwinlst.dt。
4. 編輯此檔案並插入下列文字：

```
ACTION SDtWinLst
{
  LABEL      Window List
  TYPE       COMMAND
  EXEC_STRING sdtwinlst
  ICON       SDtWinLst
  WINDOW_TYPE NO_STDIO
}
```

5. 欲確定已重新載入所有動作，請退出 CDE 階段作業，然後再次登入。

容體管理員(Volume Manager) 可能無法裝載 CDROM (4355643)

含帶不尋常資料佈局的 CDROM 可能無法自動地裝載。將 CDROM 插入光碟機後，「檔案管理員視窗」可能無法顯示 CDROM 的內容。

解決方法：以手動方式裝載 CDROM：

1. 成為 root 超級使用者。
2. 停止執行容體管理員：

```
/etc/init.d/volmgt stop
```

3. 裝載 CDROM：

```
mount -F hsfs -r device_pathname /mnt
```

其中 *device_pathname* 是一個路徑目標，此路徑名稱代表光碟機在系統中所連接之位置。例如，`/dev/dsk/c0t6d0s0`。

注意：CDROM 光碟機一般在工廠製造時是設定連接至 `c0t6d0s0` 或者 `c0t2d0s0`，但您必須使用正確的路徑名稱，才能使本指令運作。

4. 重新開啓容體管理員：

```
/etc/init.d/volmgt start
```

OpenWindows 檔案管理員無法裝載磁碟 (4329368)

如果您在含 SCSI 可拆式媒體裝置的系統上，將磁碟插入其磁碟機中，然後從 OpenWindows™ 「檔案管理員」中的「檔案」功能表選取「檢查軟碟」，「檔案管理員」會將磁碟裝載到 `/floppy` 目錄中，但是無法顯示列出磁碟內容的「檔案管理員」檢視。「製作磁片格式」和「彈出軟碟」選項不會出現在「檔案管理員」中的「檔案」功能表中。

解決方法：選擇以下其中一個解決方法。

- 要檢視磁碟的內容，請遵照這些步驟執行：
 1. 按一下「檔案管理員圖示路徑」中的 / 檔案夾。
 2. 連續按兩下 / 顯示視窗中的 `floppy` 檔案夾。

3. 連續按兩下 `/floppy` 顯示視窗中的 `floppy0` 檔案夾。

- 要製作磁片的格式，請遵照這些步驟執行：

1. 解除裝載磁碟。

```
% volrmmount -e floppy0
```

此處的 `floppy0` 是 `/floppy` 目錄中的磁片檔案夾。

2. 製作磁碟的格式。

```
% fdformat floppy0
```

- 要在磁碟上建立新的檔案系統，請遵照這些步驟執行：

注意： 如果您已經解除裝載磁碟，請跳至此解決方法的步驟 2。

1. 解除裝載磁碟。

```
% volrmmount -e floppy0
```

此處的 `floppy0` 是 `/floppy` 目錄中的磁碟檔案夾。

2. 在磁碟上建立適當的檔案系統。

- 要在磁碟上建立新的 UFS 檔案系統，請使用 `newfs` 指令：

```
% newfs /vol/dev/aliases/floppy0
```

- 要在磁碟上建立 PCFS 檔案系統，請使用 `mkfs` 指令：

```
% mkfs -F pcfs /vol/dev/aliases/floppy0
```

3. 裝載磁碟。

```
% volrmmount -i floppy0
```

- 要彈出磁碟，請使用 `eject` 指令。

```
% eject floppy0
```

要預防此問題發生，請套用修補程式 109463-01。

PDASync 無法從桌上管理系統刪除最後一個登錄 (4260435)

從桌上管理系統刪除最後一個項目之後（例如，您的「日曆」上的最後一個約會或「位址管理員」中最後一個位址），當您同步處理掌上型的裝置時，最後一個項目會從掌上型裝置復原回桌上管理系統。

解決方法：同步化之前，從掌上型裝置以手動方式刪除最後一個項目。

PDASync 不支援與多位元組國際化 PDA 裝置交換資料 (4263814)

如果您在 PDA 裝置及 Solaris CDE 之間交換多位元組資料，則這兩個環境中的資料可能會遭到毀壞。

解決方法：在執行 PDASync 應用程式之前，請先利用 PDA 備份公用程式，備份您 PC 上的資料。如果您意外地將多重位元組資料互換並將該資料毀損，請從備份復原您的資料。

系統管理錯誤

作廢的檔案還是出現在說明系統中(4339515)

從「前方面板」選取「說明」->「資訊」後，作廢的檔案清單會返回。正確的檔案是S8FCSreleasenotes。

嘗試用 WBEM 新增資料時發生 CIM_ERR_LOW_ON_MEMORY 錯誤 (4312409)

當記憶體之餘量低時，以下的錯誤訊息會出現：

```
CIM_ERR_LOW_ON_MEMORY
```

當「一般資訊模型 (CIM) 物件管理員」記憶體餘量低時，您不可以新增更多項目。您必須重設「CIM 物件管理員系統訊息庫」。

解決方法：要重設「CIM 物件管理員系統訊息庫」：

1. 成爲 root 超級使用者。
2. 停止「CIM 物件管理員」。

```
# /etc/init.d/init.wbem stop
```

3. 移除 JavaSpaces 日誌目錄。

```
# /bin/rm -rf /var/sadm/wbem/log
```

4. 重新啓動「CIM 物件管理員」。

```
# /etc/init.d/init.wbem start
```

注意：您會失去資料庫中的所有專用定義。您必須重新編譯包含那些使用 `mofcomp` 指令之定義的 MOF 檔案。例如：

```
# /usr/sadm/bin/mofcomp -u root -p root_password your_mof_file
```

mofcomp 由於 WBEM JavaSpaces 的問題而失敗 (4336719)

執行 `/usr/sadm/bin/mofcomp` 或 `/usr/sadm/bin/wbemadmin`時，以下的錯誤訊息可能會出現：

```
NO_SUCH_QUALIFIER1: Qualifier association not found.
```

您必須重設「CIM 物件管理員系統訊息庫」。

解決方法：要重設「CIM 物件管理員系統訊息庫」：

1. 成爲 root 超級使用者。
2. 停止「CIM 物件管理員」。

```
# /etc/init.d/init.wbem stop
```

3. 重新命名 JavaSpaces 日誌目錄。

```
# mv /var/sadm/wbem/log /var/sadm/wbem/logprepatch
```

4. 重新啟動「CIM 物件管理員」。

```
# /etc/init.d/init.wbem start
```

注意：您會失去資料庫中的所有專用定義。您必須重新編譯包含那些使用 `mofcomp` 指令之定義的 MOF 檔案。例如：

```
# /usr/sadm/bin/mofcomp -u root -p root_password your_mof_file
```

要求 Solaris FileSystem 實例時，WBEM 一般資訊模型物件管理員當機 (4301275)

如果使用 CIM WorkShop 或 WBEM API 列舉 `Solaris_FileSystem` 類別的實例，IMOM 就不會執行，以下的錯誤訊息會顯示出來：

```
Attempted to complete RMI action
enumInstances and received exception
java.rmi.UnmarshalException: Error
unmarshaling return header; nested
exception is:
java.io.EOFException
```

解決方法：在超級使用者模式下，輸入下列指令重新啟動 CIMOM：

```
# /etc/init.d/init.wbem start
```

硬體配置錯誤

含小型記憶體配置的系統如果有數個 USB 裝置，在啟動時發生驚慌(4359440)

含小型記憶體配置並可進行 USB 作業的系統在從磁碟、CD 或網路啟動時，如果有數個連接的 USB 裝置的話，可能會發生驚慌。以下的驚慌訊息之一會出現在此事件中：

```
panic[cpu0]/thread=1040800: main: unable to fork init.
```

或

```
panic[cpu0]/thread=2a1000fdd40: BAD TRAP: type=31  
rp=2a1000fd0a0 addr=c0 mmu_fsr=0 occurred in module "genunix" due  
to a NULL pointer dereference
```

解決方法：如果您有 4 個以上的 USB 裝置，僅在連接 USB 鍵盤和滑鼠的情況下啟動系統。當您看到 Solaris 的登入提示之後，再連接其它的 USB 裝置。

Java 執行階段問題

Java Plug-in (外掛程式)支援

Java Plug-in 1.2 是執行 Java 2 applet 的預設 plug-in，而非所有的 Java 1.1 applet。如果您需要 Java Plug-in 1.1，可以由 <http://www.sun.com/solaris/netscape> 下載。

如果您要讓 Java Plug-in 1.1 與 Java Plug-in 1.2 並存在同一個系統上，您必須遵循下列有關如何安裝 Java Plug-in 1.1 以及之後依序配置您的環境之指令。

這項程序在 *Solaris* 使用者手冊的 *Java Plug-in* 中的“安裝 Java Plug-in”一節有綱要說明，您可由 http://www.sun.com/solaris/netscape/jpis/usersguide_java_plugin.html 中取此手冊。

Java 執行階段錯誤

使用 `dlopen` 時，`libjvm.so` 無法正確地運作 (4270715)

如果使用 `dlopen` 將 `libjvm.so` 帶入程序，則它將無法正確地運作。該物件建立時，必須連結到可執行檔。

解決方法：當建立可執行檔時，請明確指出 `libjvm.so (-ljvm)` 及 `libjava.so (-ljava)` 是相依的。

效能議題

PCI-IDE 系統上的直接記憶體存取 (DMA) 為停用狀態

依據預設值，Solaris ata 裝置驅動程式已將 ATA/ATAPI 裝置的「直接記憶體存取 (DMA)」功能停用。

已停用這個功能，以避免發生於某些無法正確在 ATA/ATAPI 磁碟機上支援 DMA 的系統上之問題。大多數的問題與過時的系統 BIOS 有關。

在安裝 Solaris 8 作業環境之後，如果要啟用或停用 ata 驅動程式的 DMA：

1. 由開機磁片或安裝 CD (如果您的系統支援 CD-ROM 開機的話)執行 Solaris (Intel 平台版) 裝置配置輔助程式。

注意：在用開機磁片啟動時，新的 `ata-dma-enabled` 屬性值會保存在磁片上。因此，重新使用開機磁片時，變更的值會受到影響。

2. 按 `F2_Continue` 掃描裝置。
3. 按 `F2_Continue` 顯示啟動裝置清單。
4. 按 `F4_Boot Tasks`，選取「檢視」/「編輯屬性設定值」，再按 `F2_Continue`。
5. 將 `ata-dma` 啟動的屬性值變更為 1 以啟用 DMA (0 值將停用 DMA)：
 - a. 從清單選取 `ata-dma` 啟動的屬性，並按 `F3_Change`。
 - b. 鍵入 1 並按 `F2_Continue` 來啟動 (鍵入 0 並按 `F2_Continue` 來關閉)。
 - c. 按 `F2_Back`，然後 `F3_Back` 來返回「啟動 Solaris」功能表。
 - d. 選取您要安裝的裝置 (網路配接卡或 CD-ROM 磁碟機) 並按 `F2_Continue`。

注意：啓動 DMA 之後，如果發生任何問題，請關閉 DMA（使用以上的程序將 `ata-dma` 啓動的屬性設定爲 0，用來自您的硬體供應商的最新 BIOS 更新您的系統，然後重新啓動 DMA。

AnswerBook2 錯誤

ab2admin 指令會間歇性地指出 指令失敗 雖然指令已經成功 (4242577)

如果 `ab2admin` 指令失敗，錯誤訊息會包含 `command failed` 之外的其它資訊。例如，它可能會包括 `path not found` 或 `invalid ID`。

解決方法：如果 `command failed` 訊息顯示出來，請確定該作業確實失敗。例如，如果您下的指令應該刪除 AnswerBook2 資料庫中的一個集合，輸入下列指令以確認這個集合的確顯示在資料庫中。

```
# ab2admin -o list
```

如果沒有提供其它的資訊，您通常可以忽略 `command failed` 訊息。

ab2cd 程序檔顯示錯誤訊息有誤 (4256516)

在 AnswerBook2™ 伺服器啓動期間，`ab2cd` 程序檔可能會顯示出下列不正確的錯誤訊息。

```
sort: can't read /tmp/ab1_sort.XXX: No such file or directory
```

這個錯誤訊息說明 `ab2cd` 程序檔在 CD 上找不到任何 AnswerBook (顯示 PostScript™) 的集合。

解決方法：忽略錯誤訊息。

本土化議題

使用字型下載程式以由任何非 ISO8859-1 語言環境進行列印

執行下列步驟，以使用字型下載程式由任何非 ISO8859-1 語言環境進行列印。

1. 登入 CDE。
2. 在指令行輸入 `fdl` 以啟動字型下載程式。
3. 從「印表機」功能表選取「增加」來指定印表機。
4. 從下載功能表選擇「Font Bundle」。

視列印所需要的程式碼集而定，將會下載字型束(font bundles)到指定的印表機上。

本土化錯誤

由任何 UTF-8 語言環境中啟動Java 應用程式時，可能出現之警告訊息(4342801)

LucidaSansLat4 字型別名不供使用。因此，當從任何 UTF-8 語言環境中 啟動 Java 應用程式時，將出現相關的錯誤訊息。

解決方法：登入相當於該語言環境之 ISO-1，然後由該處啟動 Java 應用程式。

sdtwinlst 和 sdtgwm 的 UTF-8 版本沒有本土化為歐洲語言 (4352800, 4352861)

sdtwinlst (視窗清單) 和 sdtgwm (圖形工作空間管理員) 在歐洲語言的 UTF-8 選取編碼中沒有本土化。

解決方法：先登入 ISO8859-1 編碼，然後再執行 sdtwinlst 和 sdtgwm。

CDE 部分希臘字元不存在於 CDE (4179411)

不可用部份死鍵組合在 CDE 中無法正確運作。而且，希臘文語言環境中的「日曆管理員」中，月份名稱也無法正確作業。

無法在部份區性中列印日曆管理員中的延伸字元 (4285729)

如果您在部份區性中試圖使用日曆管理員來列印延伸字元，則將無法正確列印出延伸字元。

阿拉伯文與 UTF-8 英文之間的文字剪下與貼上無法運作 (4287746)

一個在阿拉伯文輸入模式中的 `en_US.UTF-8` 之下執行，而另一個在阿拉伯文輸入模式中的 `ar_EY.ISO8859-6` 之下執行的應用程式或視窗之間，您不能剪下與貼上阿拉伯文字。

歐洲語言環境無法使用 CDE 附加下拉式功能表 (4298547)

在任何 CDE 應用程式中以滑鼠右鍵選取一個歐洲語言環境時，「CDE 附加」下拉式功能表並不會顯示任何選項。

日文與亞洲 UTF-8 語言環境並不支援 CTL (4300239)

複合文字語言 (CTL) 支援希伯來文，阿拉伯文輸入，或泰語已實行於 `en_US.UTF-8` 與歐洲 UTF-8 語言環境中，但並不受 `ja_JP.UTF-8`，`ko.UTF-8` 支援，也就是 `ko_KR.UTF-8`，`zh.UTF-8`，也是 `zh_CH.UTF-8`，與 `zh_TW.UTF-8` 語言環境。

解決方法：如果您需要使用 CTL 輸入泰文、阿拉伯文、或西伯來文，請使用 `en_US.UTF-8` 語言環境。如果您要在亞洲與日文 UTF-8 語言環境中輸入這些語言：

1. 建立一個符號連結到共用 CTL 模組。如果是 `ja_JP.UTF-8`:

```
# cd /usr/lib/locale/ja_JP.UTF-8
# mkdir LO_LTYPE ; cd LO_LTYPE
# ln -s ../../common/LO_LTYPE/umle.layout.so.1
```

((續上))

```

ja_JP.UTF-8.layout.so.1
# mkdir sparcv9 ; cd sparcv9
# ln -s ../../../../common/LO_LTYPE/sparcv9/umle.layout.so.1
ja_JP.UTF-8.layout.so.1

```

- 編輯 /usr/openwin/lib/locale/ja_JP.UTF-8/XLC_LOCALE 檔案，將泰語，阿拉伯文，或希伯來文登錄的 load_option delay_nocheck 行加以註釋；例如，以泰語為例：

```

# fs14 class (Thai)
fs14 {
    charset          TIS620.2533-0:GR
    font {
        # load_option delay_nocheck <--- comment out
        primary      TIS620.2533-0:GR
    }
}

```

Smart Card 應用程式中的數個螢幕尚未本土化(4304495)

Smart Card 應用程式中的數個螢幕並未完全本土化。

在希臘語言環境的 Solstice 管理工具中無法新增、移除或修改使用者 (4302983)

希臘語言環境的「Solstice 管理工具」軟體中的新增、修改與移除使用者畫面是空白的。

解決方法：在超級使用者模式中，複製以下的檔案：

```

# cp /usr/openwin/lib/locale/C/app-defaults/Admin
   /usr/openwin/lib/locale/el_GR.ISO8859-7/app-defaults/Admin

```

現在起，您可以增加、移除和修改希臘文語言環境中的使用者資訊。

義大利文語言環境中的字型下載程式增加和取消按鈕標示不正確 (4303549)

當您在義大利文語言環境中使用「字型下載程式」時，「增加印表機」對話方塊中的「增加」和「取消」按鈕標示都不正確；兩個都標示為 A

- 左邊的按鍵應標示 **Aggiungi** (增加)。
- 右邊的按鍵應標示 **Annulla** (取消)。

Sun 的阿拉伯鍵盤與 Microsoft 的阿拉伯鍵盤並不相容而且會遺漏阿拉伯字元 (4303879)

下列的表說明 Sun 的阿拉伯鍵盤與 Microsoft 的阿拉伯鍵盤的不同。

表格2-1 Sun 和 Microsoft 阿拉伯數字式鍵盤之間的差異

按鍵	Sun 鍵盤佈局	Microsoft 鍵盤佈局
T	T	下方有 Hamza 的阿拉伯文 Lam_alef
U	U	右邊單括號
I	I	阿拉伯乘號
O	O	阿拉伯除號
A	;	阿拉伯文 Kasra
S	S	阿拉伯文 Kasratan
Z	Z	波浪號
X	X	阿拉伯文 Sukun
C	阿拉伯文 Kasratan	左大括弧
V	阿拉伯文 Kasra	右大括弧

表格2-1 Sun 和 Microsoft 阿拉伯數字式鍵盤之間的差異 (續上)

按鍵	Sun 鍵盤佈局	Microsoft 鍵盤佈局
M	Sukun	單低引號
<	<	阿拉伯逗號

未本土化的訊息顯示在 SEAM 應用程式中 (4306619)

SEAM 會使用 Solaris 8 作業環境中的部分資源檔案，但是只限於安裝期間選取了 Kerboros 設定的情形下。

在 UTF-8 與希臘語言環境中對歐洲貨幣符號並沒有足夠的支援 (4306958, 4305075)

在 UTF-8 語言環境中按下 AltGr+E，並不會產生歐洲貨幣符號。

解決方法：執行下列步驟以將歐洲貨幣符號輸入於 UTF-8 語言環境中：

1. 選取「UTF-8 輸入模式選取」視窗中的查找。
2. 選取貨幣符號。
3. 選取歐元符號。

注意：在希臘文語言環境中，於主控台提示符號出現之後輸入 `dumpcs`。然後將歐元貨幣符號複製並貼上。

在歐洲 UTF-8 語言環境中的排序無法正確運作 (4307314)

在歐洲 UTF-8 語言環境中的排序無法正確運作。

解決方法：在您嘗試在 FIGGS UTF-8 語言環境中做排序之前，請將 `LC_COLLATE` 變數設定為 `ISO1` 等值。

```
# echo $LC_COLLATE
> es_ES.UTF-8
```

續下

```
# setenv LC_COLLATE es_ES.IS08859-1
```

然後開始排序。

最新消息

本章包括太晚到達，以致無法納入 Solaris 8 文件組的新功能。若需 Solaris 8 10/00 作業環境的新功能資訊，請參考 <http://docs.sun.com> 上的 Solaris 8 10/00 更新 AnswerBook 集合。

PIM 核心支援

Solaris 8 作業環境包括 RFC 2362 中所說明的 PIM 協定的核心支援。此 Solaris 8 作業環境不包括路由常駐程式，但是對於那些想要使用 Solaris 8 作業環境來遞送他們的多址傳送網路通訊的使用者而言，PIM 協定的施行方式 (Sparse 及 Dense 模式) 可在 <http://netweb.usc.edu/pim> 中找到。

配置執行時間搜尋路徑

您現在可以利用 ld 指令的 `-z nodefaultlib` 選項以及新公用程式 `crle(1)` 所建立的執行期間配置檔案，來修改執行期間鏈結器的搜尋路徑。

終結軟體支援的敘述

本章列出終結支援的敘述。自從本文件在「文件 CD」和在「安裝 CD」中之「安裝 Kiosk」上發行之後，沒有加入任何新的終結軟體支援敘述。

目前的版次

HotJava 瀏覽器

不再支援 HotJava™ 瀏覽器。

Solaris Java 開發工具: JNI 1.0 介面

Solaris Java 開發工具版本 1.2 (JDK™ 1.2) 已不再支援 1.0 版的 Java 原生介面 (JNI 1.0)。

Solaris Java 開發工具版本 (JDK) 中對 1.0 版的 Java 原生介面 (JNI 1.0) 的支援已移除。JNI 1.0 也稱為原生方法介面 (NMI)。

Solstice AdminSuite 2.3/AutoClient 2.1

Solaris 8 作業環境已不再支援 Solstice AdminSuite™ 2.3 軟體。任何嘗試執行 Solstice AdminSuite 2.3 以配置 Solstice AutoClients 或無磁碟用戶端的動作都會導致失敗，因為沒有可用或計畫好的修補程式。雖然，您也許可以以手動方式編輯配置檔案來啟動無磁碟用戶端，但是我們不建議您進行這樣的作業，也不提供支援。

F3 字型技術

不再支援 F3 字型及 TypeScaler 掃瞄器，這是 Sun 專有的可調整大小字型技術。Sun 將繼續支援工業標準字型格式 Type1 及 TrueType。

XGL

不再支援 XGL。

導出的類型 `paddr_t`

64 位元編譯環境中不支援 `sys/types.h` 中找到的 `paddr_t` 資料類型。目前僅有 32 位元的編譯環境可供使用。

使用者帳戶資料的應用程式介面 (API) 之變更

有兩組 API 容許應用程式存取使用者帳戶資料。較常用來存取及處理使用者帳戶資訊的程式設計介面將在 `getutxent(3C)` 線上援助頁中加以說明。比起舊版的 `getutent(3C)` 常式，這些介面功能更強大且具可攜性。

舊的應用程式可以直接存取基礎的會計檔案。

`/var/adm/utmp` 與 `/var/adm/wtmp` 檔案，以及對應的符號連結 `/etc/utmp` 與 `/etc/wtmp` 已不再受到支援。這些檔案中含有資料格式將限制 Solaris 作業環境的未來發展性。您應該更新使用這些檔案的應用程式，以便使用說明及支援的 API。

已使用 `getutent(3C)` 常式家族的應用程式在小型系統配置中也許不會受影響。但是，在未來的版次中，這些介面如果被使用於非常大型的系統配置中，可能會傳回錯誤。基於這個理由，請對舊及新程式碼使用 `getutxent(3C)` 常式，以取代 `getutent(3C)` API。

`sysidnis(1M)` 系統標識程式

`sysidnis(1M)` 不再被支援。`sysidnis(1M)` 是系統標識程式，負責於安裝期間配置名稱服務，升級並在解除配置後使用 `sys-unconfig(1M)`。

`sysidnis(1M)` 已換成 `sysidns(1M)`。

Sun4c 型系統

已不再支援下列的 Sun4c—型架構系統與以這些系統為基礎的伺服器。

- SPARCstation™ SLC
- SPARCstation ELC
- SPARCstation IPC
- SPARCstation IPX
- SPARCstation 1
- SPARCstation 1+
- SPARCstation 2

注意：不再支援所有的硬體選項 (如 SCSI 裝置) 以及與 Sun4c 型架構相依的支援配置。

SPARCstation Voyager

不再支援 SPARCstation Voyager™ 系統。

SPARC Xterminal 1

不再支援 SPARC Xterminal 1™ 系統。

未來的版次

GMT Zoneinfo 時區

下面左欄中的 `zoneinfo` 時區可能不再受到未來版次的支援。這些檔案可以從 `/usr/share/lib/zoneinfo` 移除。請用右欄中的相等時區取代左欄中的 `zoneinfo` 時區。

注意：設定 `TZ` 環境變數至 `zoneinfo GMT[+]*` 時區時，時區前面一定要有冒號 (':') 字元。例如，用相等的 `zoneinfo` 時區設定 `TZ=:Etc/GMT-1` 來取代 `zoneinfo` 時區設定 `TZ=:GMT+1`，該時區的時間在本初子午線的東邊 1 小時。

移除 `zoneinfo GMT[+]*` 時區的計畫不會影響 `POSIX-style GMT[+]*` 時區設定，例如 `TZ=GMT+1`（沒有冒號字元）。您可以使用位於 `/usr/share/lib/zoneinfo/Etc` 之下，有相同名稱的相等 `zoneinfo` 時區。`POSIX`-樣式的時區僅以縮寫的時區名稱顯示字串“`GMT`”。例如，用相等的 `zoneinfo` 時區設定 `TZ=:Etc/GMT+1` 取代 `POSIX`-樣式的時區設定 `TZ=GMT+1`。

請參閱 `environ.5` 和 `zoneinfo.4` 以獲取更多資訊。

表格4-1 GMT zoneinfo 時區

zoneinfo 時區可能會在未來的版次被移除	使用相等 zoneinfo 時區的取代用法
GMT-12	Etc/GMT+12
GMT-11	Etc/GMT+11
GMT-10	Etc/GMT+10
GMT-9	Etc/GMT+9
GMT-8	Etc/GMT+8
GMT-7	Etc/GMT+7
GMT-6	Etc/GMT+6
GMT-5	Etc/GMT+5
GMT-4	Etc/GMT+4
GMT-3	Etc/GMT+3
GMT-2	Etc/GMT+2
GMT-1	Etc/GMT+1
GMT+1	Etc/GMT-1
GMT+2	Etc/GMT-2
GMT+3	Etc/GMT-3

表格4-1 GMT zoneinfo 時區 (續上)

zoneinfo 時區可能會在未來的版次被移除	使用相等 zoneinfo 時區的取代用法
GMT+4	Etc/GMT-4
GMT+5	Etc/GMT-5
GMT+6	Etc/GMT-6
GMT+7	Etc/GMT-7
GMT+8	Etc/GMT-8
GMT+9	Etc/GMT-9
GMT+10	Etc/GMT-10
GMT+11	Etc/GMT-11
GMT+12	Etc/GMT-12
GMT+13	Etc/GMT-13

Solstice 管理工具

在未來的發行版本中可能不再支援「Solstice 管理工具」(admintool)。這項工具可以執行使用者管理、印表機管理、套裝軟體管理、串列埠管理、群組管理、以及主機管理。

這個列印管理功能目前只存在於 Solaris 8 作業環境中 (請參閱 `/usr/sadm/admin/bin/printmgr`)。

Solstice Enterprise Agents

未來發行版本中可能不再支援 Solstice Enterprise Agents。這項功能已由 Solaris Web-Based Enterprise Management (WBEM) 服務功能所取代，此服務功能為 Solaris 8 作業環境發行版本的一部份。

XIL

未來發行版本中可能不再支援 XIL。使用 XIL 的應用程式造成以下警告訊息的顯示。

```
WARNING: XIL OBSOLESCENCE
This application uses the Solaris XIL interface
which has been declared obsolete and may not be
present in version of Solaris beyond Solaris 8.
Please notify your application supplier.
The message can be suppressed by setting the environment variable
"_XIL_SUPPRESS_OBSOLETE_MSG."
```

輕型目錄存取協定 (LDAP) 用戶端程式庫

在未來的發行版本中可能不再支援 LDAP 用戶端程式庫，libldap.so.3。此程式庫的新版本，libldap.so.4，可與 Internet Engineering Task Force (IETF) ldap-c-api 初步的 draft-ietf-ldapext-ldap-c-api-04.txt 修訂版相容。

JDK 1.1.x 和 JRE 1.1.x

JDK 的 1.1.x 版和 JRE 在未來的版次中，可能不會再受到支援。Java 2 標準版，版次 1.2 向前支援幾乎相等的功能性。

SUNWrdm

以前包含版次注意事項並安裝在 /usr/share/release_info 中的 SUNWrdm 套裝軟體，在未來的版次中，可能不會包括在 Solaris 軟體 CD 中。

若需版次注意事項，請參考 Solaris 文件 CD、書面的安裝版次注意事項、或可以自 <http://docs.sun.com> 取得的版次注意事項更新。

crash(1M) 公用程式

此 crash(1M) 公用程式在未來發行版本中可能不再支援。此 crash 指令是一公用程式，可以檢查系統當機傾印檔案，其功能性已被新的 mdb(1) 公用程式所取代。此

crash 指令的介面結構已包括施行的詳細資訊，如介面槽（與 Solaris 作業系統施行毫無關聯）。

「Transition From crash」 in *Solaris Modular Debugger Guide* 為想要從使用 crash 移轉為使用 mdb 的用戶提供資訊。

Kerberos 版本 4 用戶端

未來發行版本中可能會移除 Kerberos 版本 4 用戶端。這包括下列指令中的 Kerberos 版本 4 支援：kinit(1)、kdestroy(1)、klist(1)、ksrvtgt(1)、mount_nfs(1M)、share(1M) 與 kerbd(1M) 指令，在 kerberos(3KRB) 程式庫，以及在 ONC RPC 程式 API kerberos_rpc(3KRB)。

adb(1) 對映修飾符號及監視點語法

adb(1) 公用程式在未來版本的 Solaris 8 作業環境中，可能會被當作新的 mdb(1) 公用程式的連結。

adb(1) 線上援助頁說明新除錯程式的功能，包括它的 adb(1) 相容性模式。即使在這個相容性模式中，adb(1) 及 mdb(1) 之間仍存在差異。它們是：

- 某些子指令的文字輸出在下列具有不同格式：adb(1)。使用相同規則來將巨集檔格式化，但可能需要修改依賴其他子指令之輸出的程序檔。
- mdb(1) 中的監視點長度指定符號語法不同於下列中所說明的語法：adb(1)。adb(1) 監視點指令 :w, :a 和 :p 允許您在冒號和指令字元之間插入整數的長度（以位元組計算）。在 mdb(1) 中，應於初始位址後指定一個計數作為重複計數。

adb(1) 指令 123:456w 在 mdb(1) 中指定為 123,456:w。

- /m、/*m、?m 及 ?*m 格式指定符號不被下列辨識或支援：mdb(1)。

開發人員的 OpenWindows 工具箱

未來發行版本中可能不再支援 OpenWindows™ XView™ 與 OLIT 工具箱。您可能想要移轉到 Motif 工具箱。若要停用警告訊息，請使用 #define OWTOOLKIT_WARNING_DISABLED 或 -D。

使用者的 OpenWindows 環境

未來發行版本中可能不再支援 OpenWindows 環境。您可能想要移轉到 CDE (一般桌上管理系統環境)。

聯合的命名服務 (FNS)/XFN 程式庫及指令

未來發行版本中可能不再支援以 X/Open XFN 標準為基礎的「聯合命名服務」。

Solaris ipcs(1) 指令

未來發行版本中可能不再支援套用 ipcs(1) 指令，即使用 -c 與 -N 指令行選項的系統當機傾印。現在 mdb(1) ::ipcs 除錯程式指令提供相同的功能。

停用 sendmail -AutoRebuildAliases 選項

sendmail(1m) 線上援助頁的 -AutoRebuildAliases 選項將停用，且在未來發行版本中可能不再支援。

sun4d-型伺服器

未來發行版本中可能不再支援下列 sun4d 型架構伺服器。

- SPARCserver™ 1000
- SPARCcenter™ 2000

未來發行版本中可能不再支援以 sun4d 為基礎架構相依的硬體選項。

文件議題

本章說明已知的文件議題。自從本文件在 Solaris 8 10/00 文件 CD 和 Solaris 8 10/00 安裝 CD 上的「安裝 Kiosk」中出版之後，以下的文件議題已經新增到本章中了。

- AnswerBook2 中之 CDE 使用者指南

注意：這項產品的名稱是 Solaris 8 10/00，但是程式碼和路徑或套裝模組路徑名稱可能會使用 Solaris 2.8 或 SunOS 5.8。永遠都遵守書面呈現的程式碼和路徑。

文件勘誤表

受影響的文件：**AnswerBook2 中的 CDE 使用者指南 (4356456)**

在 AnswerBook2 中 CDE 使用者指南 的有些圖形在西班牙文、義大利文和德文語言環境中無法讀取。

解決方法: 請參閱 <http://docs.sun.com> 中之 CDE 使用者指南 以取得可讀取之圖形。

受影響的文件：AnswerBook2 說明集合

AnswerBook2 軟體已經升級為 1.4.3 版，但是文件指的還是 1.4.2 版。除了數字的問題之外，文件本身是正確的。

受影響的文件：「Full Backup Commands」 in *Solaris 8 (SPARC Platform Edition) Installation Guide*

「Full Backup Commands」 in *Solaris 8 (SPARC Platform Edition) Installation Guide* 中的表 3-3 內的指令不正確。它們應該如下所述：

表格5-1 備份指令

要製作完整的備份於	請使用這個指令
本機匣式磁帶機	<code>ufsdump 9ucf /dev/rmt/n files_to_backup</code>
遠端匣式磁帶機	<code>ufsdump 0ucf remote_host:/dev/rmt/n files_to_backup</code>

受影響的文件：「IPv6 Header Format」 in *System Administration Guide, Volume 3*

4 位元優先欄位說明用來表示 RFC 1883，但是 RFC 1883 已不被 RFC 2460 採用 (Solaris 8 應用 RFC 2460)。因此，「優先順序」欄位已由 8 位元的「通訊類別」欄位所取代。「IPv6 標頭格式」應確認「通訊類別」欄位以取代優先欄位。本頁中「優先順序」標示符號也應該用以下的「通訊類別」說明符號取代：

通訊類別 - 8 位元通訊類別欄位。

這個新值也將配置給「流量標籤」欄位的位元數降低成 20 位元。

受影響的文件：「Priority Values」 in *System Administration Guide, Volume 3*

4 位元優先欄位說明用來表示 RFC 1883，但是 RFC 1883 已不被 RFC 2460 採用 (Solaris 8 應用 RFC 2460)。因此，「優先順序」已由 8 位元的「通訊類別」欄位所取代。「優先順序」單元應該由以下的「通訊類別」單元取代。

通訊類別

初始節點及轉送路由器在 IPv6 標頭中可使用 8 位元的「通訊類別」欄位來確認及區分 IPv6 資料分封的不同類別或優先順序。

以下的一般要求可以套用於「通訊類別」欄位。

- IPv6 服務的服務介面有一個節點必須為一個上層通訊協定提供一個方法，來供應在由上層通訊協定資料分封的「通訊類別」位元的值。所有 8 位元的預設值都必須是零。
- 支援部份或所有的「通訊類別」特定用法的節點可以根據特定用法的要求，變更它們產生、轉送、或收到的資料分封中的位元值。節點會忽略它們不支援某特定用途的「通訊類別」欄位，並不會對該欄位中的任何位元進行更改。

受影響的文件：「Implementing IPsec」 in *System Administration Guide, Volume 3*

此程序的步驟 10c 沒有在 `/etc/hostname.ip.tun0` 檔案中增加所需的 `up` 參數，這是錯誤的。因此，`up` 參數必須加在此行結尾部份。

受影響的文件：「NFS Parameters for the nfs Module」 in *System Administration Guide, Volume 3 (4299091)*

有數個改正可以套用到這個單元：

- 對於 `nfs_32_time_ok` 符號：
 - 將符號名稱變更為：`nfs_allow_preepoch_time`。
 - 變更描述為：此符號控制 NFS 用戶端或伺服器是否接受 1970 年之前的時間戳記。

- 預設描述沒有改變。
- 刪除 `nfs_acl_cache` 符號登錄。
- 新增 `nfs_disable_rmdir_cache` 符號登錄。
 - 描述：有些伺服器在進行變更之後，沒有適當地更新目錄的屬性。若要使這些毀損的伺服器有相互可操作性，請將變數設定為停用此 `readdir` 檔案快取。
 - 預設值：設定為 `off(0)`。
- 對於 `nfs_lookup_neg_cache` 及 `nfs3_lookup_neg_cache` 符號：
 - 將預設值變更為 `1`。忽略有關目錄名稱快取記憶體之註釋。
- 對於 `nrnode` 符號：
 - 將預設說明變更為：*set to ncsiz*e。將變數設定為 `1`，您可以有效地關閉快取記憶體，原因不是因為您可以明確地查看變數是否為 `1`，而是因為您建立的是一個非常小的快取記憶體。
- 對於 `nfs_write_error_interval` 符號：
 - 變更說明：此符號可以控制 NFS `ENOSPC` 及 `EDQUOT` 寫入錯誤訊息記錄的頻率。其單位是秒數。
 - 預設描述沒有改變。

**受影響的文件：「NFS Parameters for the nfs Module」
in *System Administration Guide, Volume 3* (4299091)**

- 刪除 `nfsreadmap` 符號登錄。

**受影響的文件：「NFS Parameters for rpcsec
Parameters」 in *System Administration Guide,
Volume 3* (4299091)**

對於 `authdes_cachesz` 符號：

- 變更預設描述：預設值 1024。
- 刪除 authkerb_cachesz 符號登錄。
- 刪除 authkerb_win 符號登錄。

受影響的文件：「**Mobile IP Mobility Agent Status**」和在 *Mobile IP Administration Guide* 中的「**Displaying Mobility Agent Status**」

目前的描述：

使用 `mipagentstat(1M)` 指令的 `-b` 選項來顯示主代理者的連結表。

其描述應該如下所示：

使用 `mipagentstat(1M)` 指令的 `-h` 選項來顯示主代理者的連結表。

受影響的文件：「**Managing Mobile IP**」和在 *Mobile IP Administration Guide* 中的「**Deploying Mobile IP**」

「行動 IP」配置檔案中的「位址區段」有名為「預設節點」（Default-Node）的參數。此參數名稱不正確。「節點預設值」（Node-Default）才是正確的參數名稱。

受影響的文件：`sdtgwm(1)` 線上援助頁 (4330198)

線上援助頁 `sdtgwm(1)` 中描述的 `-w` 選項在 Solaris 8 10/00 作業環境中不受到支援。

受影響的文件：“在子網路上建立啓動伺服器”，是在「**Creating an Install Server and a Boot Server**」in *Solaris 8 Advanced Installation Guide* 上 (4327931)

在子網路上建立啓動伺服器的說明錯誤地指示您使用 Solaris 8 軟體的第二片 CD 和 Solaris 8 語言 CD。如果您遵照這些說明執行的話，以下的錯誤訊息就會顯示出來。

```
An existing install server cannot be found at /image_name.  
This tool can only add packages to an install server that already exists.
```

當遵照「Creating an Install Server and a Boot Server」 in *Solaris 8 Advanced Installation Guide* 中的「在子網路上建立起動伺服器」說明時，請略過步驟 6 至 15。

CERT 安全建議書

本章列出所有 2000 年 1 月 6 日的 CERT 安全建議書

表格6-1 CERT 安全建議書

CERT 安全建議書	主題	整合在 OS 版本中的修正程式	註釋
CA-96.01	UDP 通訊埠拒絕服務警告	Solaris 2.5.1	詳細資訊請參閱 CERT 安全建議書
CA-96.03	Kerberos 4 個關鍵性伺服器	N/A	詳細資訊請參閱 CERT 安全建議書
CA-96.04	網路伺服器的毀壞資訊	Solaris 2.5.1	Solaris 8 作業環境不受影響
CA-96.05	Java	N/A	Solaris 8 作業環境不受影響
CA-96.06	NCSA/Apache CGI	N/A	Solaris 8 作業環境不受影響
CA-96.07	Java 位元組碼檢驗器	N/A	詳細資訊請參閱 CERT 安全建議書
CA-96.08	PCNFSD	N/A	
CA-96.09	rps.statd	Solaris 2.5.1	
CA-96.10	NIS+ 配置	Solaris 2.5.1	

表格6-1 CERT 安全建議書 (續上)

CERT 安全建議書	主題	整合在 OS 版本中的 修正程式	註釋
CA-96.11	CGI bin 中的解譯器	N/A	
CA-96.12	suidperl	N/A	
CA-96.13	dip	N/A	
CA-96.14	rdist	Solaris 2.6	
CA-96.15	KCMS	Solaris 2.6	
CA-96.16	管理工具	Solaris 2.6	
CA-96.17	vold	Solaris 2.6	
CA-96.18	fm_fs	N/A	
CA-96.19	expreserve	Solaris 2.5	
CA-96.20	sendmail 資源匱乏	Solaris 2.6	
CA-96.21	TCP SYN 滿溢	Solaris 2.6	
CA-96.22	bash	N/A	
CA-96.23	workman	N/A	
CA-96.24	sendmail 常駐程式模 式的易遭攻擊性	N/A	Solaris 8 作業環境不 受影響
CA-96.25	sendmail 群組許可權	Solaris 2.6	
CA-96.26	ping	Solaris 2.6	
CA-96.27	HP 軟體安裝程式	N/A	
CA-97.01	FLEXlm	N/A	
CA-97.02	HP-UX newgrp	N/A	
CA-97.03	csetup	N/A	
CA-97.04	talkd	Solaris 2.6	

表格6-1 CERT 安全建議書 (續上)

CERT 安全建議書	主題	整合在 OS 版本中的 修正程式	註釋
CA-97.05	MIME 轉換緩衝區溢位	N/A	Solaris 8 作業環境不受影響
CA-97.06	rlogin-term	Solaris 2.6	
CA-97.07	nph-test	N/A	
CA-97.08	innd	N/A	
CA-97.09	imap 和 pop	N/A	Solaris 8 作業環境不受影響
CA-97.10	自然語言	N/A	Solaris 8 作業環境不受影響
CA-97.11	libXt	Solaris 2.6	
CA-97.12	webdist.cgi	N/A	
CA-97.13	xlock	Solaris 2.6	
CA-97.14	metamail	N/A	
CA-97.15	SGI 登入	N/A	
CA-97.16	ftpd	N/A	Solaris 8 作業環境不受影響
CA-97.17	sperl	N/A	
CA-97.18	at	Solaris 2.6	
CA-97.19	bsdip	N/A	Solaris 8 作業環境不受影響
CA-97.20	JavaScript	N/A	
CA-97.21	SGI 緩衝區	N/A	
CA-97.22	bind	Solaris 7	
CA-97.23	rdist	Solaris 7	

表格6-1 CERT 安全建議書 (續上)

CERT 安全建議書	主題	整合在 OS 版本中的 修正程式	註釋
CA-97.24	Count_cgi	N/A	
CA-97.25	CGI_metachar	N/A	
CA-97.26	statd	Solaris 2.6	
CA-97.27	FTP 連結	Solaris 2.6	
CA-97.28	Teardrop 及 Land	N/A	Solaris 8 作業環境不受影響
CA-98.01	smurf	N/A	詳細資訊請參閱 CERT 安全建議書
CA-98.02	CDE	Solaris 7 及 8	
CA-98.03	ssh-agent	N/A	
CA-98.04	Microsoft Windows	N/A	
CA-98.05	bind_problems	Solaris 7	
CA-98.06	nisd	Solaris 7	
CA-98.07	PKCS	N/A	Solaris 8 作業環境不受影響
CA-98.08	qpopper_vul	N/A	
CA-98.09	imapd	N/A	Solaris 8 作業環境不受影響
CA-98.10	Mime 緩衝區溢位	Solaris 7	
CA-98.11	tooltalk	Solaris 7	
CA-98.12	mountd	N/A	Solaris 8 作業環境不受影響
CA-99-01	Trojan-TC	N/A	
CA-99-02	Trojan-Horse	N/A	

表格6-1 CERT 安全建議書 (續上)

CERT 安全建議書	主題	整合在 OS 版本中的 修正程式	註釋
CA-99-03	FTP 緩衝區溢位	N/A	Solaris 8 作業環境不受影響
CA-99-04	Melissa	N/A	Solaris 8 作業環境不受影響
CA-99-05	statd-automountd	Solaris 7 (statd) Solaris 2.6 (自動裝載)	
CA-99-06	exploresip	N/A	Solaris 8 作業環境不受影響
CA-99-07	IIS 緩衝區溢位	N/A	
CA-99-08	rpc.cmsd	Solaris 8	
CA-99-09	arrayd	N/A	
CA-99-10	cobalt.rag2	N/A	
CA-99-11	CDE		Solaris 8 作業環境不受影響
CA-99-12	amd		Solaris 8 作業環境不受影響
CA-99-13	wuftpd		Solaris 8 作業環境不受影響
CA-99-14	bind		Solaris 8 作業環境不受影響
CA-99-15	RSAREF2		Solaris 8 作業環境不受影響
CA-99-16	sadmind		Solaris 8 作業環境不受影響
CA-99-17	拒絕存取服務工具		不屬於 Solaris 8 作業環境的一部份。請參閱 Sun Security Bulletin #00193

表格6-1 CERT 安全建議書 (續上)

修補程式清單

列在此附錄中的修補程式已經利用以下的方法之一套用到 **Solaris 8 10/00** 作業環境了：

- **SolStart**

修補程式位於安裝系統的 `/var/sadm/patch` 目錄中。

- **Freshbits 科技**

這些修補程式是在 **Solaris 8 10/00** 作業環境建立時套用的。因此，這些修補程式不在 `/var/sadm/patch` 目錄中。

`showrev -p` 指令提供套用於安裝系統的修補程式清單（不論它們的套用方式為何）。**Solaris 8 10/00** 作業環境包括已知和測試過的修補程式階層；但是，修補程式不可以退出 **Solaris 8 10/00** 作業環境。

修補程式清單

108528-03 : SunOS 5.8: 核心更新修補程式

4015840 4044653 4226443 4233718 4234426 4256799 4259051 4261064 4262842 4262930
4265649 4269556 4271726 4271733 4271738 4272737 4279959 4282158 4282212 4290073 4291601
4293528 4295776 4296081 4296124 4296961 4298256 4298789 4298790 4298792 4298794 4299504
4299838 4300179 4301117 4301683 4302637 4302919 4303474 4303649 4304033 4304696 4305131
4305365 4305709 4305817 4306004 4306367 4307062 4307080 4307475 4307747 4307771 4307827
4308242 4308245 4308370 4309011 4309719 4309750 4309802 4309818 4310864 4311081 4311134
4311755 4312278 4312461 4312641 4312876 4313235 4313746 4313747 4314201 4314488 4314616
4316672 4317174 4317476 4319122 4319440 4320297 4320338 4320653 4324244 4324250 4325075

((續上))

4325225 4325336 4325722 4325730 4325934 4326076 4327330 4328843 4330206 4330301 4331384
 4331496 4331884 4332219 4332521 4333138 4333882 4334198 4334346 4334348 4334462 4334505
 4335251 4335837 4336156 4336182 4337543 4337637 4337951 4338033 4339235 4339354 4340131
 4340385 4341714 4343039 4343189 4343237 4343443 4344008 4345163 4345667 4346167 4346495
 4346875 4347358 4347359 4349102 4349393 4350263 4350354 4351877 4352611 4353353 4353449
 4357646

108569-02 : X11 6.4.1:
 4335033 4346835

108576-06 : SunOS 5.8: Expert3D IFB 圖形修補程式
 4287694 4288477 4288903 4292508 4294341 4294348 4297823 4299666 4304542 4309471
 4303922 4299963 4306459 4307648 4311205 4310445 4306528 4307008 4304337 4314581 4275102
 4312920 4325797 4281786 4320218 4281768 4330211 4332169 4312416 4334722 4336101 4331089
 4327729 4330221 4329466 4338179 4338885 4339551 4342292 4339999 4345131 4343337 4345441
 4345824 4318209 4308321 4346269 4343794 4319009 4351258 4350874 4354581 4349383

108604-10 : SunOS 5.8: Elite3D AFB 圖形修補程式
 4234045 4294963 4300089 4303885 4308725 4314165 4317186 4318450 4318781 4301100
 4326599 4300698 4331783 4332163 4337138 4345380 4346269

108605-10 : SunOS 5.8: Creator 8 FFB 圖形修補程式
 4234045 4294963 4303885 4308725 4314165 4317186 4318781 4326599 4300698 4331783
 4327149 4335445 4343038 4343163 4343439 4343491 4346269 4346269

108606-07 : SunOS 5.8: M64 圖形修補程式
 4346365 4346366 4323033 4330240 4339896 4344317 4339609 4348035 4348038 4355633
 4357093 4346269 4353922

108609-01 : SunOS 5.8: 按鈕/撥號修補程式
 4299526

108652-15 : X11 6.4.1 Xsun 修補程式:
 4281374 4292395 4286682 4300866 1221324 4308554 4306350 4312517 4287741 4297581
 4297830 4299495 4306774 4308640 4308661 4308670 4311088 4312780 4312893 4305597 4310813
 4293861 4311804 4318777 4311685 4317727 4314304 4310120 4299667 4310536 4330738 4332966
 4107762 4323892 4333070 4185418 4336308 4314423 4346749 4332982

108664-04 : SunOS 5.8: 支援 SME 平台
 4298987 4309134 4321825

108680-02 : SunOS 5.8: SuperIO 307 (隨插即用) 裝置驅動程式
 4252667 4306404

108711-04 : Solaris 8: 遺失 Catalan 語言環境支援
 4305956 4328876 4337258

108714-02 : CDE 1.4: libDtWidget 修補程式
 4289349 4321189

108723-01 : SunOS 5.8: /kernel/fs/lofs 和 /kernel/fs/sparcv9/lofs 修補程式
 4126922

((續上))

- 108725-02 : SunOS 5.8: st 驅動程式修補程式
4180382 4258222 4270641 4319238
- 108727-04 : SunOS 5.8: /kernel/fs/nfs 和 /kernel/fs/sparcv9/nfs 修補程式
4193748 4249187 4276984 4293528 4331346
- 108734-02 : 波蘭語 UTF-8 支援 Solaris 8:
4325497 4328876
- 108735-02 : u.RU.KO18-R: 無法在 dtapps 之間剪貼 cyrillic
4307614 4325497 4328876
- 108781-01 : Solaris 8: 取得 UDCTool 來用於 zh_TW
4307173
- 108806-02 : Solaris 8: Sun Quad FastEthernet qfe 驅動程式
4306341 4301636 4321069 4321602
- 108808-10 : SunOS 5.8: Solaris 8 的線上援助頁更新
4317975 4352046 4353279 4338576 4314390 4345863 4325356 4311374 4312130 4323321
4323394 4314114 4310895
- 108820-01 : SunOS 5.8: nss_compat.so.1 修補程式
4302441
- 108823-01 : SunOS 5.8: 壓縮/解壓縮/zcat 修補程式
4295877
- 108825-01 : SunOS 5.8: /usr/lib/fs/cachefs/cfsadmin 修補程式
4207874
- 108827-04 : SunOS 5.8: libthread 修補程式
4091466 4288299 4307551 4311948
- 108833-04 : SunOS 5.8: X Windows 軟體、PC 鍵盤表
4286023 4309431 4351910 4359774
- 108835-01 : CDE 1.4: dtcm 修補程式
4285729
- 108869-02 : SunOS 5.8: snmpdx/mibiisa/libssasmp/snmpplib 修補程式
4299328 4301970 4309416 4333417
- 108874-01 : SunOS 5.8: fhc 驅動程式修補程式
4304051
- 108875-07 : SunOS 5.8: c2audit 修補程式
4224166 4290575 4307306 4308525 4322741 4325997 4336689 4336959 4339611 4344275
- 108897-01 : X11 6.4.1 Xprint 修補程式:
4305734
- 108899-01 : SunOS 5.8: /usr/bin/ftp 修補程式

((續上))

- 4294697
- 108901-03 : SunOS 5.8: /kernel/sys/rpcmod 和 /kernel/strmod/rpcmod 修補程式
4107735 4321293 4330007
- 108909-05 : CDE 1.4: 「Smart Card 管理 GUI」修補程式
4301377 4301411 4310298 4330268 4350318 4353115
- 108914-02 : SunOS 5.8: 不同元件的本土化更新
4331185
- 108919-02 : CDE 1.4: dtlogin 修補程式
4072784 4293300 4302209 4299160
- 108921-06 : CDE 1.4: dtwm 修補程式
4306589 4311842 4301522 4299651 4300013 4261430 4330496 4335592 4335971
- 108923-01 : CDE 1.4: dtwm 修補程式
4261430 4310640 4311753
- 108925-07 : Solaris 8: 新 I18N 專案的新訊息
4331886 4351024
- 108933-01 : 瑞典文 dtcalc 的六角破損、西班牙文 dtmail 中的錯誤翻譯:
4308864 4304021
- 108940-09 : Motif 2.1.1: Solaris 8 的執行階段程式庫修補程式
4299216 4294643 4320106 4318757 4322319 4299139 4312519 4322466 4327272 4327592
4336559 4327637 4322728 4342603 4343099 4350517
- 108947-01 : SunOS 5.8: /platform/sun4u/cprboot 修補程式
4296960
- 108949-03 : CDE 1.4: libDtHelp/libDtSvc 修補程式
4298416 4307660 4345282
- 108954-02 : SunOS 5.8: 不同元件的本土化更新
- 108956-01 : SunOS 5.8: htt_server 在 utf-8 語言環境中之 SCH's cm.so 傾印核心
4314242
- 108960-01 : SunOS 5.8: sysidnet 的修補程式
4310705
- 108962-01 : SunOS 5.8: XmlReader 在 HTTP 串流上失敗
4314140
- 108964-03 : SunOS 5.8: /usr/sbin/snoop 修補程式
1110881 4297326 4297676 4313760 4315280 4317713 4321696 4321713 4321720 4321721
4321723 4321725 4321726 4322042 4322055 4322058 4322060 4322064 4322200 4322670
- 108966-03 : SunOS 5.8: /kernel/fs/ufs 和 /kernel/fs/sparcv9/ufs 修補程式

((續上))

4278679 4293528 4324900

108968-02 : SunOS 5.8: vol/vold/rmmount 修補程式
 1206000 4108297 4145529 4205437 4211612 4254816 4255049 4285374 4286446 4292408
 4292563 4296452 4298451 4298465 4298563 4298567 4303430 4304283 4304289 4305067 4306425
 4307495 4307500 4307620 4307634 4312778 4313091

108970-01 : SunOS 5.8: /usr/lib/fs/pafs/fsck 和 /usr/lib/fs/pafs/mkfs 修補程式
 4145536 4210625 4250242 4256652

108972-04 : SunOS 5.8: /sbin/fdisk 修補程式
 4221693 4304790 4347145

108974-06 : SunOS 5.8: dada、uata、dad、sd 和 scsi 修補程式
 4102203 4231195 4231208 4237299 4262676 4263164 4271068 4271069 4275749 4279959
 4284198 4285368 4285546 4291601 4297348 4302559 4304790 4305131 4305767 4313216 4313235
 4325722 4325730 4328843 4329580 4335919 4337637 4346167 4348075

108975-03 : SunOS 5.8: /usr/bin/rmformat 和 /usr/sbin/format 修補程式
 4242879 4292212 4304790 4308431 4311553 4322206

108977-01 : SunOS 5.8: libsmmedia 修補程式
 4292214 4308431 4311553

108979-10 : SunOS 5.8: 平台 nexus、I2C、Netra ct 和連結模組修補程式
 4236043 4242051 4253713 4255980 4261567 4262685 4271733 4271738 4272737 4275177
 4276021 4278935 4284196 4290269 4290532 4295047 4302637 4303126 4305392 4306367 4307062
 4307080 4307697 4307747 4307827 4308807 4309011 4309750 4309761 4309802 4309818 4310864
 4311126 4311134 4312838 4312937 4314121 4314488 4314656 4314662 4314936 4315098 4315100
 4315101 4316683 4317657 4317667 4318351 4318358 4318728 4318747 4319122 4320047 4320440
 4320471 4320547 4322424 4322734 4324244 4324250 4325366 4327135 4327674 4327795 4328225
 4328669 4328671 4329112 4330014 4330027 4330429 4330774 4330882 4331744 4332425 4334198
 4334348 4334505 4335109 4336274 4336303 4336323 4336906 4338033 4338035 4342756 4343391
 4343480 4344042 4350726 4355538 4356615 4357216 4357714

108981-03 : SunOS 5.8: /kernel/drv/hme 和 /kernel/drv/sparcv9/hme 修補程式
 4247473 4305997 4327121 4327720

108982-05 : SunOS 5.8: fctl/fp/fcp/usoc 驅動程式修補程式
 4291069 4294605 4298666 4298671 4298676 4298680 4298689 4298693 4298699 4299785
 4300943 4300953 4302739 4304902 4323071 4324847 4331095 4342080 4342091 4342847

108983-05 : SunOS 5.8: fcip 修補程式
 4304890 4319582 4320876 4337691 4342080 4342091 4342847 4358603

108984-02 : SunOS 5.8: qlc adb 巨集指令修補程式
 4264323 4278254 4300470 4300943 4300953 4302087 4304897 4324126 4324180 4324192
 4324478

108985-02 : SunOS 5.8: /usr/sbin/in.rshd 修補程式
 4158689 4305888 4335632

108987-02 : SunOS 5.8: patchadd 和 patchrm 的修補程式

((續上))

4115232 4278860 4292990 4299710 4303509 4304640 4311375 4319950 4330590

108989-02 : SunOS 5.8: /usr/kernel/sys/acctctl 和 /usr/kernel/sys/exacctsys 修補程式
4305365 4312278 4313746 4313747 4314201

108991-05 : SunOS 5.8: libc 和 watchmalloc 修補程式
4193683 4225913 4291844 4292683 4303962 4310353 4312278 4314913

108993-01 : SunOS 5.8: nss 和 ldap 修補程式
4312278

108995-01 : SunOS 5.8: /usr/lib/libproc.so.1 修補程式
4312278

108997-03 : SunOS 5.8: libexacct 和 libproject 修補程式
4305365 4312278 4313746 4313747 4314201

108999-01 : SunOS 5.8: PAM 修補程式
4312278

109003-01 : SunOS 5.8: /etc/init.d/acctadm 和 /usr/sbin/acctadm 修補程式
4312278

109005-01 : SunOS 5.8: /sbin/su.static 和 /usr/bin/su 修補程式
4312278

109007-02 : SunOS 5.8: at/atrm/batch/cron 修補程式
4304184 4312278

109009-01 : SunOS 5.8: /etc/magic 和 /usr/bin/file 修補程式
4312278

109011-01 : SunOS 5.8: /usr/bin/id 和 /usr/xpg4/bin/id 修補程式
4312278

109013-02 : SunOS 5.8: /usr/bin/lastcomm 修補程式
4305365 4312278 4313746 4313747 4314201

109015-01 : SunOS 5.8: /usr/bin/newtask 修補程式
4312278

109017-01 : SunOS 5.8: /usr/bin/pgrep 和 /usr/bin/pkill 修補程式
4312278

109019-01 : SunOS 5.8: /usr/bin/priocntl 修補程式
4312278

109021-01 : SunOS 5.8: /usr/bin/projects 修補程式
4312278

109023-01 : SunOS 5.8: /usr/bin/sparcv7/ps 和 /usr/bin/sparcv9/ps 修補程式
4312278

((續上))

續下

109025-01 : SunOS 5.8: /usr/bin/sparcv7/truss 和 /usr/bin/sparcv9/truss 修補程式
4312278

109027-01 : SunOS 5.8: /usr/bin/wracct 修補程式
4312278

109029-01 : SunOS 5.8: perl 修補程式
4312278

109031-01 : SunOS 5.8: projadd/projdel/projmod 修補程式
4312278

109033-01 : SunOS 5.8: /usr/bin/sparcv7/prstat 和 /usr/bin/sparcv9/prstat 修補程式
4312278

109035-01 : SunOS 5.8: useradd/userdel/usermod 修補程式
4312278

109037-01 : SunOS 5.8: /var/yp/Makefile 和 /var/yp/nicknames 修補程式
4312278

109041-02 : SunOS 5.8: sockfs 修補程式
4224166 4290575 4322741

109043-02 : SunOS 5.8: sonode adb 巨集修補程式
4224166 4290575 4322741

109045-02 : SunOS 5.8: /usr/sbin/sparcv7/crash 和 /usr/sbin/sparcv9/crash 修補程式
4224166 4290575 4322741

109066-03 : SunOS 5.8: 「Apache Web 伺服器」修補程式的 NCA 支援
4285881 4294231 4296334 4297125 4297126 4297294 4299951 4300202 4300429 4300836
4301047 4303787 4306793 4307672 4307679 4307683 4308402 4311970 4312075 4312396 4313734
4316564 4317634 4318360 4318365 4324351 4326195 4326198

109068-01 : Japanese CDE 1.4: 更新日文 CDE 說明檔案
4302904

109070-01 : WBEM (japanese): 修復日文不當的訊息
4302909

109072-05 : CDE 1.4: (日文) sdtsmartcardadmin 更新
4318088 4301377 4328596 4346028 4346738 4350168 4357755

109077-01 : SunOS 5.8: /usr/lib/inet/in.dhcpd 修補程式
4313817

109087-01 : SunOS 5.8: atok8 終止 "Shell widget modeShell 中有零..."
4297016 4301750

109091-02 : SunOS 5.8: /usr/lib/fs/ufs/ufsrestore 修補程式
4297558 4302943

((續上))

- 109093-03 : SunOS 5.8: JFP 訊息檔案修補程式
4318917 4345727 4357764 4358930
- 109094-01 : SunOS 5.8: 不同元件的本土化更新
- 109128-01 : 提供在程式碼頁面 1256 和 ISO8859-6 之間的轉換:
4301870
- 109131-03 : SunOS 5.8: JFP 線上援助頁修補程式
4320935 4345069 4302905 4351981
- 109133-02 : SunOS 5.8: 「剪下」和「貼上」在ru_RU.KOI8-R 語言環境中無法運作
4307614 4328876
- 109134-03 : SunOS 5.8: 用於「Solaris 提供者」列印和時區的修補程式
4297248 4329995 4336719
- 109137-01 : SunOS 5.8: /usr/sadm/install/bin/pkginstall 修補程式
4318844
- 109142-03 : CDE 1.4: dtterm libDtTerm 修補程式
4308751 4340259 4355107
- 109145-01 : SunOS 5.8: /usr/sbin/in.routed 修補程式
4319852
- 109147-06 : SunOS 5.8: 連結程式修補程式
4040628 4103449 4187211 4210412 4219652 4235315 4239213 4243097 4248250 4250694
4255943 4287274 4297563 4300018 4303609 4306415 4309212 4310324 4310901 4311226 4312449
4313765 4316531 4318162 4321634 4322528 4322581 4324134 4324324 4324775 4327653 4329785
4334617 4335801 4336102 4336980 4338812 4340878 4341496 4344528 4349563 4355795 4351715
- 109149-01 : SunOS 5.8: /usr/sbin/mkdevmaps 修補程式
4316613
- 109152-01 : SunOS 5.8: /usr/4lib/libc.so.1.9 和 /usr/4lib/libc.so.2.9 修補程式
4128267
- 109154-03 : SunOS 5.8: PGX32 圖形修補程式
4313132 4329407 4340417 4340678 4344436 4347028
- 109157-07 : SunOS 5.8: 9/00 的「WOS 訊息更新」以及更多的錯誤修復
4350770 4351383 4332965 4343790 4334002 4337487 4337974 4338505 4341638 4338375
4345089
- 109159-01 : SunOS 5.8: zh_CN.euc%UTF-8 的對映是一致的
4334099 4337362
- 109165-06 : CDE 1.4: dtfile 修補程式
4257760 4256612 4256615 4256616 4256617 4297751 4259270 4287012 4292249 4303367
4297401 4302856 4305084 4305248 4303443 4291565 4308823 4306243 4291444 4286997 4310115
4302740 4301375 4312545 4314867 4312316 4310827 4292266 4316515 4314491 4317156 4317797

((續上))

4314870 4322296 4318940 4325417 4335592 4331909 4331578 4339457 4343798

109167-01 : CDE 1.4: 桌面說明更新修補程式
4307183 4319636

109169-08 : CDE 1.4 GWM sdtgwm 在選取「視窗」->「關閉視窗」之後傾印核心:
視窗管理員增強型修補程式
4301525 4301229 4303415 4304468 4308078 4310419 4311506 4312315 4311916 4312250
4311992 4312375 4305293 4316508 4299329 4321374 4327961 4321817 4328036 4328268 4327801
4330458 4327967 4332309 4330198 4331955 4328255 4330445 4336342

109176-02 : CDE 1.4: (日文) 新功能修補程式
4322170 4346025

109179-04 : SunOS 5.8: SmartCard 和「可移除式媒體」的本土化更新
4337729 4313061 4329376 4333754 4329372

109181-02 : SunOS 5.8: /kernel/fs/cachefs 修補程式
4103817 4166371 4292697 4299056 4299427 4308026 4308068

109189-02 : SunOS 5.8: ifp 驅動程式修補程式
4275418 4285969 4294568 4309042 4329645 4329671 4333114

109200-02 : SunOS 5.8: l10n 更新
4336934 4313061 4333002

109202-01 : SunOS 5.8: /kernel/misc/gld 和 /kernel/misc/sparcv9/gld 修補程式
4197367

109221-02 : SunOS 5.8: sysidnet 的修補程式
4186765 4322703 4338255

109223-01 : SunOS 5.8: libgss.so.1 和 libkadm5clnt.so.1 修補程式
4308978

109234-01 : SunOS 5.8: Apache/mod_jserv 修補程式
4312109

109236-01 : SunOS 5.8: msgsys、semsys 和 shmsys 修補程式
4310353

109238-01 : SunOS 5.8: /usr/bin/sparcv7/ipcs 和 /usr/bin/sparcv9/ipcs 修補程式
4310353

109247-01 : 不良的翻譯在德文安裝中導致核心傾印:
4324017

109249-01 : 「說明」尚未本土化以供 dhcparm 使用:
4324311

109255-01 : dhcparm 之使用者介面上尚未本土化的按鈕:
4324315

((續上))

- 109264-01 : Smart Card 中之「說明」的圖形遺失:
4324308
- 109277-01 : SunOS 5.8: /usr/bin/iostat 修補程式
4313169
- 109279-06 : SunOS 5.8: /kernel/drv/ip 修補程式
4291034 4299644 4299951 4303422 4305039 4306362 4308728 4311938 4323647 4323830
4324430 4333995 4336478 4337275 4338724 4339375
- 109318-04 : SunOS 5.8: Admin/安裝修補程式
4299103 4302899 4313039 4324404 4325840 4334036 4351009 4355192 4358804
- 109320-01 : SunOS 5.8: LP 大型修補程式
4188167 4235953 4260829 4263321 4265529 4281487 4302705 4310991
- 109322-02 : SunOS 5.8: libnsl 修補程式
4305859 4320661
- 109324-01 : SunOS 5.8: sh/jsh/rsh/pfsh 修補程式
4313399
- 109326-01 : SunOS 5.8: libresolv.so.2 修補程式
4284409
- 109328-01 : SunOS 5.8: /usr/lib/netsvc/yp/ypserv 和 /usr/lib/netsvc/yp/ypxfr 修補程式
4203989
- 109354-02 : CDE 1.4: dtsession 修補程式
4239375 4344648
- 109384-01 : SunOS 5.8: libaio 修補程式
4253437
- 109411-02 : SunOS 5.8: dtmail 列印出垃圾字串
4326649 4350277
- 109441-02 : SunOS 5.8: sdtudctool 修補程式
4312994 4342214
- 109452-01 : SunOS 5.8: 在「選項」對話方塊中的「視窗清單」和按鈕尚未本土化
4329351
- 109454-01 : SunOS 5.8: /kernel/fs/fifofs 和 /kernel/fs/sparcv9/fifofs 修補程式
4302216
- 109458-01 : SunOS 5.8: ldterm 修補程式
4250344
- 109460-02 : SunOS 5.8: socal 和 sf 驅動程式修補程式
4137818 4285968 4296275 4300684 4304245 4307585 4327372 4327766
- 109461-01 : SunOS 5.8: /usr/lib/lwp/libthread.so.1 修補程式

((續上))

- 4305389
- 109470-01 : CDE 1.4: 動作修補程式
4326649
- 109472-03 : SunOS 5.8: /kernel/drv/tcp 修補程式
4291034 4299644 4308728 4310189 4311938 4319441 4330074 4332542
- 109524-02 : SunOS 5.8: ssd 驅動程式修補程式
4271068 4271069 4295457 4297348 4337798
- 109529-01 : SunOS 5.8: luxadm、liba5k 和 libg_fc 修補程式
4174203 4267328 4278281 4299846 4306461 4306571 4308889 4309126 4319786 4322825
- 109552-01 : SunOS 5.8: FIGSS-UTF.8、可移除式媒體管理員尚未本土化
4327983
- 109564-01 : SunOS 5.8: 「可移除式媒體管理員」、遺失軟碟錯誤尚未本土化
4329409
- 109568-02 : SunOS 5.8: 「系統暫停」需要支援低電源模式
4278930 4355638 4358149
- 109571-02 : SunOS 5.8: /usr/sbin/devfsadm 修補程式
4296614 4299010
- 109573-01 : SunOS 5.8: dhcpmgr 說明的圖形並未正確地顯示
4330902
- 109576-01 : SunOS 5.8: mountall 和 fsckall 修補程式
4260430
- 109582-01 : CDE 1.4: sdtaudio 修補程式
4305400
- 109587-02 : SunOS 5.8: 假性啟動裝置變更之修補程式的訊息
4256556 4345757
- 109607-01 : SunOS 5.8: /usr/include/iso/stdlib_iso.h 修補程式
4300780
- 109609-01 : SunOS 5.8: 附加 UTF-8 韓文的文字變得混亂
4309015
- 109613-01 : CDE 1.4: dtmail 修補程式
4336922
- 109618-01 : SunOS 5.8: en_US.UTF-8 語言環境修補程式
4311444 4336840
- 109622-01 : SunOS 5.8: env LANG=zh_TW dtterm 在部份 zh_TW.UTF-8 中無法運作
4330770

((續上))

- 109639-02 : SunOS 5.8: th 語言環境在其中有錯誤 / 缺乏某些 LC_CTYPE 定義
4314263 4353504 4306111
- 109642-01 : SunOS 5.8: /usr/include/sys/dkio.h 修補程式
4304790
- 109657-01 : SunOS 5.8: isp 驅動程式修補程式
4225880 4298594 4305985 4323441
- 109667-01 : SunOS 5.8: /usr/lib/inet/xntpd 和 /usr/sbin/ntpdate 修補程式
4279094
- 109679-01 : SunOS 5.8: /usr/share/lib/smartcard/ibutton.jar 修補程式
4330248
- 109680-01 : SunOS 5.8: nss_nisplus.so.1 和 libnss_nisplus.so.1 修補程式
4244731
- 109692-03 : SunOS 5.8: 資訊
4339515 4345433 4350242
- 109694-01 : SunOS 5.8: pcf8574 和 pcf8591 驅動程式修補程式 (SU2)
4333577 4335407
- 109695-01 : SunOS 5.8: /etc/smartcard/opencard.properties 修補程式
4324685
- 109704-02 : SunOS 5.8: 日文 iconv 修補程式
4350293 4344163 4344139 4340250 4340245 4227824
- 109727-01 : SunOS 5.8: /usr/sadm/admin/printmgr/classes/pmclient.jar 修補程式
4326665
- 109729-01 : SunOS 5.8: /usr/bin/cat 修補程式
4163406
- 109731-02 : SunOS 5.8: se 驅動程式修補程式
4304938 4308769 4354219
- 109740-02 : SunOS 5.8: /kernel/drv/udp 修補程式
4291034 4299644 4303422 4306362 4308728 4311938
- 109742-02 : SunOS 5.8: /kernel/drv/icmp 修補程式
4291034 4299644 4303422 4306362 4308728 4311938
- 109748-01 : CDE 1.4: sdtudiocontrol 修補程式
4324012 4324019 4295904
- 109750-03 : Solaris 8: 含帶基礎團隊之 PDA 影像的翻譯更新和同步處理
4339505
- 109752-01 : Solaris 8: 部份安裝中之管理工具的 UI 遺失
4347036

((續上))

- 109754-03 : SunOS 5.8: i2c 驅動程式修補程式
4327656 4336169 4348220 4359774
- 109755-01 : OpenWindows 3.6.1 (japanese): s28u2 的電源管理公用程式更新
4345748
- 109764-02 : SunOS 5.8: /kernel/fs/hsfs 和 /kernel/fs/sparcv9/hsfs 修補程式
4305026 4328133
- 109766-01 : SunOS 5.8: 8/10 點字型的 SUNWjxmft 和 SUNWjxcft 修補程式。
4345078
- 109783-01 : SunOS 5.8: /usr/lib/nfs/nfsd 修補程式
4305333 4325431
- 109785-01 : SunOS 5.8: /etc/inittab 修補程式
4273366
- 109793-03 : SunOS 5.8: su 驅動程式修補程式
4284204 4293633 4305633 4329329 4331497 4333100 4334180 4356143
- 109801-01 : SunOS 5.8: libdevice.so.1 修補程式
4346976
- 109803-01 : SunOS 5.8: /usr/bin/du 和 /usr/xpg4/bin/du 修補程式
4306228
- 109805-01 : SunOS 5.8: pam_krb5.so.1 修補程式
4330143
- 109807-01 : SunOS 5.8: /usr/sbin/dumpadm 修補程式
4340246
- 109809-01 : SunOS 5.8: 澳大拉西亞的時區資料修補程式
4313766
- 109813-01 : SunOS 5.8: /usr/include/memory.h 修補程式
4313659
- 109815-01 : SunOS 5.8: scsb 驅動程式修補程式
4335099 4343601 4345375
- 109862-01 : X11 6.4.1 字型伺服器修補程式:
4314299 4323233 4335325 4335328 4336593 4345905
- 109868-02 : SunOS 5.8: WOS 說明檔案更新
4350353
- 109872-01 : SunOS 5.8: vis 驅動程式修補程式
4269556
- 109873-01 : SunOS 5.8: prtdiag 修補程式

((續上))

4285559 4332032

109874-02 : SunOS 5.8: 音訊修補程式
4271687 4291027 4304911 4305392 4307415 4327740 4329687 4332773 4333448 4339937
4350077

109876-01 : SunOS 5.8: fd 驅動程式修補程式
4271682 4333588 4336201

109877-01 : SunOS 5.8: /usr/include/sys/dma_i8237A.h 修補程式
4333588

109879-01 : SunOS 5.8: isadma 驅動程式修補程式
4334446 4346495

109880-01 : SunOS 5.8: forthdebug 修補程式
4298789 4306802 4309750 4318795 4324244 4324250 4327038 4334348 4334446 4334505
4338033

109881-02 : SunOS 5.8: 1394 adb 巨集修補程式
4329522 4330882 4331744 4351774

109882-02 : SunOS 5.8: eri 標頭檔案修補程式
4231424 4327054 4345671 4345969

109883-01 : SunOS 5.8: /usr/include/sys/ecppsys.h 修補程式
1167460 4241460 4250652 4257428 4270674 4271686 4275074 4275092 4275119 4275200
4275205 4276209 4295173 4297052 4299441 4299456 4299460 4299467 4299470 4299621 4299631
4301029 4301079 4301556 4309750 4314412 4314419

109885-02 : SunOS 5.8: glm 修補程式
4258589 4324244 4324250 4329411 4331145 4331147 4334348 4334505 4337546 4338033
4345567

109887-01 : SunOS 5.8: smartcard 修補程式
4275177 4290329 4293939 4305335 4330625 4332392

109888-02 : SunOS 5.8: 平台驅動程式修補程式
4184705 4282158 4282162 4282212 4298789 4298792 4298974 4300179 4302637 4309879
4310136 4311755 4312461 4317174 4317841 4319122 4320338 4322734 4325336 4326197 4328374
4329677 4333868 4333891 4333978 4334198 4334465 4334709 4335760 4345163 4346495 4349747

109889-01 : SunOS 5.8: usr 平台連結和 libc_psr 修補程式
4231424 4275177 4321184 4327624 4328624 4334502 4346495

109890-01 : SunOS 5.8: pmsrver.jar 修補程式
4308951

109892-01 : SunOS 5.8: ecpp 修補程式
1167460 4241460 4250652 4257428 4270674 4271686 4275074 4275092 4275119 4275200
4275205 4276209 4295173 4297052 4299441 4299456 4299460 4299467 4299470 4299621 4299631
4301029 4301079 4301556 4308951 4309750 4314412 4314419 4328669 4328671 4332425 4334210
4334506 4337450 4344459 4345596 4347469 4347728

((續上))

- 109893-01 : SunOS 5.8: stc 驅動程式修補程式
4309750
- 109894-01 : SunOS 5.8: bpp 修補程式
4309750
- 109896-02 : SunOS 5.8: USB 修補程式
4179082 4207634 4257491 4278766 4282084 4284408 4284481 4288456 4290035 4290038
4290048 4297451 4297991 4298047 4299321 4299711 4301110 4302435 4303153 4303369 4303371
4304019 4304060 4304250 4304253 4304383 4304968 4305437 4305467 4305645 4305649 4305819
4306676 4307085 4308510 4308511 4309328 4309368 4309566 4309916 4311023 4312163 4312381
4314164 4314166 4317503 4317522 4317527 4317528 4320410 4323024 4328542 4329325 4329560
4330021 4331700 4332033 4332613 4332707 4336235 4336592 4337149 4337561 4337816 4338525
4339292 4341714 4341839 4342024 4342426 4342488 4343230 4343443 4344107 4344121 4344122
4346249 4346963 4347288 4349013 4349282 4350113 4350901 4351268 4351426 4351707 4352101
4353264
- 109898-01 : SunOS 5.8: /kernel/drv/arp 修補程式
4291034 4299644 4308728 4311938
- 109900-01 : SunOS 5.8: /etc/init.d/network 和 /etc/rcS.d/S30network.sh 修補程式
4291034 4299644 4308728 4311938
- 109902-01 : SunOS 5.8: /usr/lib/inet/in.ndpd 修補程式
4291034 4299644 4308728 4311938
- 109904-01 : SunOS 5.8: /etc/default/mpathd 和 /sbin/in.mpathd 修補程式
4291034 4299644 4308728 4311938 4314132 4328423 4338258 4338530
- 109906-01 : SunOS 5.8: /sbin/ifconfig 和 /usr/sbin/ifconfig 修補程式
4291034 4299644 4308728 4311938
- 109908-01 : SunOS 5.8: pcf8574 和 pcf8591 驅動程式修補程式
4333577 4335407
- 109910-01 : Winlst、「可移除式媒體管理員」&「工作區管理員」的「說明」尚未本土化:
4329353 4329355 4339080
- 109920-02 : SunOS 5.8: pcic 驅動程式修補程式
4243709 4286161 4352663
- 109922-02 : SunOS 5.8: pcelx、pcser 和 cs 驅動程式修補程式
4090692 4243709 4308863 4308870 4320108 4352663
- 109924-02 : SunOS 5.8: pcata 驅動程式修補程式
4287520 4303758 4352663
- 109926-02 : SunOS 5.8: /kernel/drv/pem 和 /kernel/drv/sparcv9/pem 修補程式
4243709 4303863 4332477 4352663
- 109928-04 : SunOS 5.8: pcmem 和 pcmcia 修補程式
4243709 4265532 4280422 4303875 4337357 4339636 4352663 4355964

((續上))

- 109931-01 : CDE 1.4: sdtimage 修補程式
4345373
- 109935-01 : SunOS 5.8: SUNW,UltraSPARC-IIi-Netractor 修補程式的 libprtdiag_psr.so.1
4338306
- 109936-01 : SunOS 5.8: /usr/bin/diff 修補程式
4338744
- 109951-01 : SunOS 5.8: jserver 緩衝區溢位
4352777
- 109954-01 : SunOS 5.8: /kernel/sys/pset 和 /kernel/sys/sparcv9/pset 修補程式
4352049
- 109960-01 : CDE 1.4: sdtperfmer 修補程式
4341412 4290470 4280252
- 109965-01 : SunOS 5.8: pam_smartcard.so.1 修補程式
4341789
- 109990-01 : SunOS 5.8: /usr/ccs/bin/dis 修補程式
4015840 4350263
- 109994-01 : SunOS 5.8: /usr/bin/sparcv7/adb 和 /usr/bin/sparcv9/adb 修補程式
4015840 4350263
- 110019-01 : SunOS 5.8: JFP 安裝/sysadm 訊息修補程式
4354350
- 110044-01 : SunOS 5.8: iswalph0 無法在 zh.GBK 語言環境中良好地運作
4355229
- 110065-01 : SunOS 5.8: 要安裝之增加的新功能
4357775
- 110075-01 : SunOS 5.8: /kernel/drv/devinfo 和 /kernel/drv/sparcv9/devinfo 修補程式
4341354
- 110088-01 : CDE 1.4: DtPower 修補程式
4354583