

Java CAPS 运行时安装

Sun Microsystems, Inc.
4150 Network Circle
Santa Clara, CA 95054
U.S.A.



文件号码 820-5477
2008 年 6 月

版权所有 2008 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054 U.S.A. 保留所有权利。

对于本文中介绍的产品，Sun Microsystems, Inc. 对其所涉及的技术拥有相关的知识产权。需特别指出的是（但不局限于此），这些知识产权可能包含一项或多项美国专利，或在美国和其他国家/地区申请的待批专利。

美国政府权利—商业软件。政府用户应遵循 Sun Microsystems, Inc. 的标准许可协议，以及 FAR（Federal Acquisition Regulations，即“联邦政府采购法规”）的适用条款及其补充条款。

本发行版可能包含由第三方开发的内容。

本产品的某些部分可能是从 Berkeley BSD 系统衍生出来的，并获得了加利福尼亚大学的许可。UNIX 是 X/Open Company, Ltd. 在美国和其他国家/地区独家许可的注册商标。

Sun、Sun Microsystems、Sun 徽标、Solaris 徽标、Java 咖啡杯徽标、docs.sun.com、Java 和 Solaris 是 Sun Microsystems, Inc. 或其子公司在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。所有 SPARC 商标的使用均已获得许可，它们是 SPARC International, Inc. 在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。标有 SPARC 商标的产品均基于由 Sun Microsystems, Inc. 开发的体系结构。

OPEN LOOK 和 SunTM 图形用户界面是 Sun Microsystems, Inc. 为其用户和许可证持有者开发的。Sun 感谢 Xerox 在研究和开发可视或图形用户界面的概念方面为计算机行业所做的开拓性贡献。Sun 已从 Xerox 获得了对 Xerox 图形用户界面的非独占性许可证，该许可证还适用于实现 OPEN LOOK GUI 和在其他方面遵守 Sun 书面许可协议的 Sun 许可证持有者。

本出版物所介绍的产品以及所包含的信息受美国出口控制法制约，并应遵守其他国家/地区的进出口法律。严禁将本产品直接或间接地用于核设施、导弹、生化武器或海上核设施，也不能直接或间接地出口给核设施、导弹、生化武器或海上核设施的最终用户。严禁出口或转口到美国禁运的国家/地区以及美国禁止出口清单中所包含的实体，包括但不限于被禁止的个人以及特别指定的国家/地区的公民。

本文档按“原样”提供，对于所有明示或默示的条件、陈述和担保，包括对适销性、适用性或非侵权性的默示保证，均不承担任何责任，除非此免责声明的适用范围在法律上无效。

目录

Java CAPS 运行时安装	5
运行时安装概述	5
安装域的运行时	6
▼ 在域中安装运行时	6

Java CAPS 运行时安装

本主题说明如何在新的 Java™ Composite Application Platform Suite (Java CAPS) 域中执行运行时安装。如果您有任何问题，请参见 <http://goldstar.stc.com/support> 中的 Java CAPS Support Web 站点。

提示 - 要访问 Sun Developer Network (SDN) Web 站点中 HTML 格式的所有 Java CAPS 文档，请转至 <http://developers.sun.com/docs/javacaps/>。

也可以通过在 Enterprise Manager 中单击“帮助”选项卡来访问 SDN Web 站点中的 Java CAPS 文档。

Java CAPS Uploader 中的“帮助”选项卡将打开“使用 Java CAPS Uploader 安装 Java CAPS 组件”主题。

您需要了解的内容

- 第 5 页中的“运行时安装概述”

您需要执行的操作

- 第 6 页中的“安装域的运行时”

运行时安装概述

Java CAPS 运行时随完整的 Java CAPS 安装而安装。在此安装期间，会与运行时一起自动创建域 domain1。但是，如果创建第二个域（例如 domain2），则此域没有运行时。您需要为此域安装运行时。

要为新域设置属性，请编辑 `install.properties` 文件或在命令行中指定设置。`install.properties` 文件位于 `JavaCAPS6\appserver\addons\caps` 中。



注意 - 在域中安装运行时附加脚本后，如果在此域中第二次运行该运行时附加脚本，该脚本将失败。

安装域的运行时

在完成 Java CAPS 初始安装后，无论何时创建域，都必须向其中添加运行时。此安装假定您打算将默认配置用于 Sun Java System Application Server，即 *domain1*、*4848*、*admin*、*adminadmin* 和 *changeit*。如果上述任何参数（例如域的名称）不同，请在新域中安装运行时之前编辑位于 *JavaCAPS\appserver\addons\caps* 目录中的 *install.properties* 文件。*install.properties* 包含域配置，定义了安装和部署组件的位置以及如何连接到应用服务器。还可以在命令行中为域名、端口号和用户名指定更改的参数。

▼ 在域中安装运行时

- 1 从命令行中，导航到新域所在的目录。
- 2 运行命令 `appserver\bin>asant -f ..\addons\caps\install.xml`
其中：
`..\addons` 是您在 Java CAPS 安装期间安装 Java CAPS 运行时组件的位置。
- 3 重新启动 Sun Java System Application Server。