

Sun Java System Web Server 7.0

Update 1 リリースノート



Sun Microsystems, Inc.
4150 Network Circle
Santa Clara, CA 95054
U.S.A.

Part No: 820-2676
2007 年 6 月

Copyright 2007 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054 U.S.A. All rights reserved.

本書で説明する製品で使用されている技術に関する知的所有権は、Sun Microsystems, Inc.に帰属します。特に、制限を受けることなく、この知的所有権には、米国特許、および米国をはじめとする他の国々で申請中の特許が含まれています。

U.S. Government Rights – Commercial software. Government users are subject to the Sun Microsystems, Inc. standard license agreement and applicable provisions of the FAR and its supplements.

本製品には、サードパーティが開発した技術が含まれている場合があります。

本製品の一部はBerkeley BSDシステムより派生したもので、カリフォルニア大学よりライセンスを受けています。UNIXは、X/Open Company, Ltd.が独占的にライセンスしている米国ならびにほかの国における登録商標です。

Sun、Sun Microsystems、Sunのロゴマーク、Solarisのロゴマーク、Java Coffee Cupのロゴマーク、docs.sun.com、SPARC、N1,JSP、JDBC、NetBeans、Java、Solarisは、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.(以下、米国Sun Microsystems社とします)の商標もしくは登録商標です。SunのロゴマークおよびSolarisは、米国Sun Microsystems社の登録商標です。すべてのSPARC商標は、米国SPARC International, Inc.のライセンスを受けて使用している同社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。SPARC商標が付いた製品は、米国Sun Microsystems社が開発したアーキテクチャーに基づくものです。

OPEN LOOK およびSunTM Graphical User Interfaceは、米国Sun Microsystems社が自社のユーザーおよびライセンス実施権者向けに開発しました。米国Sun Microsystems社は、コンピュータ産業用のビジュアルまたはグラフィカルユーザーインターフェースの概念の研究開発における米国Xerox社の先駆者としての成果を認めるものです。米国Sun Microsystems社は米国Xerox社からXerox Graphical User Interfaceの非独占的ライセンスを取得しており、このライセンスは、OPEN LOOK GUIを実装するか、または米国Sun Microsystems社の書面によるライセンス契約に従う米国Sun Microsystems社のライセンス実施権者にも適用されます。

この製品は、米国の輸出規制に関する法規の適用および管理下にあり、また、米国以外の国の輸出および輸入規制に関する法規の制限を受ける場合があります。核、ミサイル、生物化学兵器もしくは原子力船に関連した使用またはかかる使用者への提供は、直接的にも間接的にも、禁止されています。このソフトウェアを、米国の輸出禁止国へ輸出または再輸出すること、および米国輸出制限対象リスト(輸出が禁止されている個人リスト、特別に指定された国籍者リストを含む)に指定された、法人、または団体に輸出または再輸出することは一切禁止されています。

本書は、「現状のまま」をベースとして提供され、商品性、特定目的への適合性または第三者の権利の非侵害の默示の保証を含みそれに限定されない、明示的であるか默示的であるかを問わない、なんらの保証も行われないものとします。

目次

Sun Java System Web Server リリースノート	5
このリリースの新機能	5
Java Servlet 2.5 および JavaServer Pages (JSP) 2.1 のサポート	6
JavaServer Pages Standard Tag Library および JavaServer Faces 1.2 のサポート	6
Java SE 5.0 および 6 のサポート	7
アクセラレータキャッシュテクノロジ	7
FastCGI 設定の管理サポート	8
NetBeans サポート	8
管理コンソールでの正規表現設定のサポート	8
パターンマッチングの GUI および CLI サポート	8
Web Server 7.0 の諸機能および拡張機能	9
JMX ベースの管理インフラストラクチャー	9
再設計された管理サーバーインターフェース	10
コマンド行インターフェースのサポート	10
Sun N1 Service Provisioning System のサポート	11
統合された設定ファイル	11
JNDI のサポート	11
Java Database Connectivity および接続プールのサポート	12
統合された Java Web Services Developer Pack 2.0 テクノロジ	12
軽量セッションレプリケーションのサポート	12
正規表現による URL のリダイレクションおよびリライティング	13
広範なリアルタイム監視サポート	13
統合された逆プロキシ	14
強化されたセキュリティー	14
ECC (Elliptic Curve Cryptography) のサポート	15
Sun Java Studio Enterprise のサポート	15
ローカリゼーションサポート	16
対応プラットフォーム	16

必要なパッチ	18
Solaris のパッチ	18
HP-UX のパッチ	20
2007 年米国夏時間の変更による影響	21
サポートされているブラウザ	21
インストール、移行、およびアップグレードに関する注意点	22
インストール	22
移行	22
アップグレード	22
製品マニュアル	24
解決済みの問題	24
既知の問題	33
管理	34
コア	40
マニュアルとオンラインヘルプ	42
FastCGI	42
インストール	43
移行およびアップグレード	44
サンプルアプリケーション	45
検索	46
セキュリティー	46
セッションレプリケーション	47
Web コンテナ	47
ローカリゼーション	49
Java Enterprise System	51
問題の報告とフィードバックの方法	54
コメントの送信先	54
その他の Sun のリソース	55
Sun 製品資料の検索	55

Sun Java System Web Server リリースノート

このリリースノートには、Sun Java™ System Web Server 7.0 Update 1 (Web Server) に関する重要な情報が含まれています。このノートでは、新機能や拡張機能、インストール時の注意点、既知の問題、およびその他の最新の問題について扱っています。Web Server Update 1 をお使いになる前に、このリリースノートをお読みください。

このリリースノートは、次の項目で構成されています。

- 5 ページの「このリリースの新機能」
- 9 ページの「Web Server 7.0 の諸機能および拡張機能」
- 16 ページの「対応プラットフォーム」
- 18 ページの「必要なパッチ」
- 21 ページの「2007 年米国夏時間の変更による影響」
- 21 ページの「サポートされているブラウザ」
- 22 ページの「インストール、移行、およびアップグレードに関する注意点」
- 24 ページの「製品マニュアル」
- 24 ページの「解決済みの問題」
- 33 ページの「既知の問題」
- 54 ページの「問題の報告とフィードバックの方法」
- 55 ページの「その他の Sun のリソース」
- 55 ページの「Sun 製品資料の検索」

このリリースの新機能

Web Server 7.0 Update 1 は、Web Server 7.0 メジャーリリースのアップデートリリースです。

このリリースノートで後述される Web Server 7.0 の諸機能および拡張機能に加えて、Web Server 7.0 Update 1 は Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) 5.0 および Web 2.0 テクノロジをサポートします。これらの諸機能および拡張機能の詳細については、次の節で説明されています。

- 6 ページの「Java Servlet 2.5 および JavaServer Pages (JSP) 2.1 のサポート」

- 6 ページの「JavaServer Pages Standard Tag Library および JavaServer Faces 1.2 のサポート」
- 7 ページの「Java SE 5.0 および 6 のサポート」
- 7 ページの「アクセラレータキャッシュテクノロジ」
- 8 ページの「FastCGI 設定の管理サポート」
- 8 ページの「NetBeans サポート」
- 8 ページの「管理コンソールでの正規表現設定のサポート」
- 8 ページの「パターンマッチングの GUI および CLI サポート」

Java Servlet 2.5 および JavaServer Pages (JSP) 2.1 のサポート

Web Server には、Java Platform, Enterprise Edition (Java EETM) 5 に準拠する、Java Servlet 2.5 および JavaServer PagesTM (JSPTM) 2.1 テクノロジ仕様の実装が含まれています。Web Server により、Java テクノロジ標準準拠の Web アプリケーションの設計と配備に必要な柔軟性と信頼性が提供されます。

Java Servlet テクノロジは、Web 開発者に、Web Server の機能を拡張したり既存のビジネスシステムにアクセスしたりするためのシンプルで一貫したメカニズムを提供します。JSP テクノロジを使用することで、簡単にすばやく動的な Web コンテンツを作成することができます。JSP テクノロジによって、サーバーとプラットフォームに依存しない Web ベースのアプリケーションを迅速に開発することが可能になります。

これらのテクノロジについては、<http://java.sun.com/javase/5/docs/tutorial/doc/> のリソースを参照してください。

JavaServer Pages Standard Tag Library および JavaServer Faces 1.2 のサポート

JavaServer Pages Standard Tag Library は、多くの Web アプリケーションに共通するコア機能をカプセル化したカスタムタグを提供します。JavaServer Pages Standard Tag Library には、繰り返しや条件などの構造にかかる一般的なタスクのサポートが含まれています。XML ドキュメントを操作するためのタグ、国際化タグ、および SQL タグも提供されています。また、既存のカスタムタグを JavaServer Pages Standard Tag Library タグに統合するためのフレームワークも提供しています。

Web Server は JavaServer FacesTM テクノロジをサポートします。JavaServer Faces は Web アプリケーションを構築するためのユーザーインターフェースフレームワークです。

これらのテクノロジについては、次のリソースを参照してください。<http://java.sun.com/j2ee/1.4/docs/tutorial/doc/index.html>

Java SE 5.0 および 6 のサポート

Web Server は、32 ビット版の Java Platform, Standard Edition (Java SE™) 5.0 および Java Platform, Standard Edition (Java SE) 6 をサポートします。64 ビット版の Web Server では、64 ビット版の Java Development Kit (JDK™) ソフトウェアのサポートが利用可能です。64 ビット版の Web Server は現在、Solaris オペレーティングシステム上でのみサポートされています。

次の表に、さまざまなプラットフォームでサポートされている JDK バージョンの一覧を示します。

表1 サポートされている JDK バージョン

オペレーティングシステム	サポートされている Java SE バージョン	(Web Server に同梱されているかどうか)	64 ビットのサポート(あり/なし)
Solaris (SPARC プラットフォーム)	5.0_09 6	はい いいえ	はい
Solaris x86/AMD、AMD64	5.0_09 6	はい いいえ	はい
Linux	5.0_09 6	はい いいえ	いいえ
Windows	5.0_09 6	はい いいえ	いいえ
HP-UX	5.0_03	いいえ	いいえ

インストール時には、JDK の有効なパスを指定する必要があります。製品に同梱されていない JDK バージョンを使用するには、次の場所からソフトウェアをダウンロードします。

JDK Version 1.6.0: <http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp>

JDK Version 1.5.0_03:

http://www.hp.com/products1/unix/java/java2/jdkjre5_0/index.html

アクセラレータキャッシュテクノロジ

Web Server には、サイズの小さいファイルの伝送速度を上げるアクセラレータキャッシュテクノロジが新たに組み込まれています。アクセラレータキャッシュは自動的に有効になるため、設定する必要はありません。詳細については、『Sun Java System Web Server 7.0 Update 1 Performance Tuning, Sizing, and Scaling Guide』の「ファイルキャッシュ情報」の節を参照してください。

FastCGI 設定の管理サポート

管理コンソールおよびコマンド行インターフェース (CLI) を使って FastCGI を設定できます。Web Server では設定ファイルを使って FastCGI を設定することもできます。

Web Server 7.0 で FastCGI を使用する方法の詳細については、『Sun Java System Web Server 7.0 Update 1 Administrator's Guide』を参照してください。

NetBeans サポート

Web Server が提供するプラグインを使えば、NetBeans™ 統合開発環境 (IDE) Version 5.0、5.5、および 5.5.1 と統合して Web アプリケーションの配備やデバッグを行えるようになります。NetBeans は、標準コンポーネントを使って Java Platform Enterprise Edition (Java EE) ベースの Web アプリケーションを作成するための、完全な開発環境です。

このプラグインは、Web アプリケーションの配備のほかに、次のアクティビティーもサポートします。

- サーバーインスタンスの開始や停止など、インスタンスの管理
- アプリケーションの有効化または無効化
- JDBC リソースや JDBC 接続プールなど、サーバー全体のリソースの作成

NetBeans については、次を参照してください。<http://www.netbeans.org/kb/index.html>

Web Server での NetBeans の使用方法の詳細については、次を参照してください。<http://webserver.netbeans.org>

管理コンソールでの正規表現設定のサポート

Web Server は、管理コンソールを使用して obj.conf ファイル内に正規表現を作成するための機能を提供します。ただし、管理コンソールで作成する正規表現は、URL リダイレクトの <If>..</If> 条件の形式に限定されます。

管理コンソールを使用して正規表現を作成する方法の詳細については、『Sun Java System Web Server 7.0 Update 1 Administrator's Guide』を参照してください。

パターンマッチングの GUI および CLI サポート

Web Server は、管理コンソールおよび管理 CLI を使用して URI、URI プレフィックス、URI ワイルドカードパターンのプロパティーを設定するための機能を提供します。

管理コンソールを使用して URI パターンプロパティーを設定する方法の詳細については、『Sun Java System Web Server 7.0 Update 1 Administrator's Guide』を参照してください。

CLI コマンドを使用して URI パターンプロパティーを設定する方法の詳細については、『Sun Java System Web Server 7.0 Update 1 CLI Reference Manual』を参照してください。

Web Server 7.0 の諸機能および拡張機能

SolarisTM、SPARC[®]、および AMD64 プラットフォーム上で、Web Server を 64 ビットアプリケーションとして実行するように設定できます。

Web Server は、包括的なコマンド行インタフェースのサポート、統合された構成、ECC (Elliptic Curve Cryptography) のサポートによって強化されたセキュリティー、およびクラスタリングのサポートを提供します。また、これには堅牢な組み込み移行ツールも付属していて、Web Server 6.0 や Web Server 6.1 から Web Server 7.0 にアプリケーションと構成を移行する際に役立ちます。

Sun Java System Web Server には次の新機能が含まれています。

- 9 ページの「JMX ベースの管理インフラストラクチャー」
- 10 ページの「再設計された管理サーバーインタフェース」
- 10 ページの「コマンド行インタフェースのサポート」
- 11 ページの「Sun N1 Service Provisioning System のサポート」
- 11 ページの「統合された設定ファイル」
- 11 ページの「JNDI のサポート」
- 12 ページの「Java Database Connectivity および接続プールのサポート」
- 12 ページの「統合された Java Web Services Developer Pack 2.0 テクノロジ」
- 12 ページの「軽量セッションレプリケーションのサポート」
- 13 ページの「正規表現による URL のリダイレクションおよびリライティング」
- 13 ページの「広範なリアルタイム監視サポート」
- 14 ページの「統合された逆プロキシ」
- 14 ページの「強化されたセキュリティー」
- 15 ページの「ECC (Elliptic Curve Cryptography) のサポート」
- 15 ページの「Sun Java Studio Enterprise のサポート」
- 16 ページの「ローカリゼーションサポート」

JMX ベースの管理インフラストラクチャー

Web Server の管理インフラストラクチャーは、最新の分散 JMXTM (Java Management Extensions) テクノロジに基づいています。JMX テクノロジは、デバイス、アプリケーション、およびサービス駆動型ネットワークの管理と監視のための分散ソ

リューション、Web ベースソリューション、モジュール化ソリューション、および動的ソリューションを構築するツールを提供します。JMX は、クラスタ化された複数の Web Server 配備をまたがってインスタンス、設定、および Web アプリケーションを管理および監視する際に役立ちます。

再設計された管理サーバーアンタフェース

管理サーバーとは、管理アプリケーションの配備先となる、特別に設定された Web Server インスタンスのことです。サーバーファームの各ノード上では、管理インスタンスが 1 つずつ実行されます。これらのノードのうち、1 つのノードが管理サーバーとして設定され、残りは管理ノードとして設定されます。

Web ベースの管理サーバーは、共通のタスクによりアクセスしやすいように、かつ複雑なタスクをより実行しやすいように再設計されています。

管理サーバーには次の新機能が含まれています。

- もっとも一般的なタスクを実行するための、Web ベースのウィザード
- サーバー設定タスクやサーバー管理タスク向けの包括的なコマンド行インターフェース (CLI) のサポート
- 集約された設定ストア
- Web Server の設定情報を複数のマシン上に配備する機能のサポート。この機能は、サーバーファームやサーバークラスタ内の Web Server をサポートするように拡張されています。
- 組み込み型のサーバークラスタ管理/監視機能

管理インターフェースを使って管理タスクを実行する方法の詳細については、『Sun Java System Web Server 7.0 Update 1 Administrator's Guide』を参照してください。

コマンド行インターフェースのサポート

コマンド行インターフェースを使えば、サーバーを容易に設定および管理できます。

管理 CLI の主要機能は次のとおりです。

- スクリプティング用の組み込み Java コマンド言語 (jacl) シェル
- 拡張可能な CLI。これにより、他社製のプラグインを使ってほかのコマンドを追加できるようになります
- ローカルおよびリモートでの管理、設定、および 1 つ以上のサーバーインスタンスの管理に対するサポート
- 1 つ以上の文字を入力してから Tab キーを押すと、コマンドが自動的に補完されます

- シングルモード、シェルモード、およびファイルモードを含む、使いやすい CLI ベースの操作モード

コマンドの詳細については、『Sun Java System Web Server 7.0 Update 1 CLI Reference Manual』を参照してください。

Sun N1 Service Provisioning System のサポート

Web Server は Sun N1™ Service Provisioning Server 5.2 と統合されています。Sun N1 Service Provisioning System はアプリケーションプロビジョニングツールであり、これを使えばカスタムスクリプトを使う必要がなくなります。Web Server は Sun N1 Service Provisioning System と統合されているため、管理者は、データセンター環境やサーバーファームで複数の Web Server をインストールするためのカスタムスクリプトを記述する必要がありません。

統合された設定ファイル

Web Server の設定ファイルは、管理を単純化するために再配置および統合化されています。

以前のバージョンの Web Server では、userdb 内の設定ファイルがすべてのインスタンスによって共有されていましたが、それらのファイル内に格納された情報がインスタンス固有のものであることがしばしばでした。Web Server 7.0 では、userdb ディレクトリの設定ファイルが削除されています。それらの機能は、config ディレクトリの server.xml ファイル内に組み込まれています。alias および httpacl ディレクトリの構成ファイルは、config ディレクトリに移動されています。これらの変更により、インスタンス固有の config ディレクトリ内のインスタンス固有の構成情報は強化されています。

構成ファイルについては、『Sun Java System Web Server 7.0 Update 1 Administrator's Configuration File Reference』を参照してください。

JNDI のサポート

Java Naming and Directory Interface™ (J.N.D.I.) API は、さまざまな企業のネーミング/ディレクトリサービスへのシームレスな接続を提供します。

Java Database Connectivity および接続プールのサポート

Web Server は、すぐに使えてシームレスな JDBCTM (Java DataBase Connectivity)、テクノロジを提供し、業界標準の JDBC ドライバからカスタマイズされた JDBC ドライバまでを幅広くサポートしています。

Web Server は、JDBC 接続プール、つまり特定のデータベースに対する再利用可能な一連の接続をサポートします。新しい接続をそれぞれ作成するには時間がかかるので、パフォーマンス向上のために、サーバーは利用可能な接続のプールを保持しています。アプリケーションが接続を要求すると、プールから 1 つの接続が取得されます。アプリケーションが接続を閉じると、接続はプールに返されます。

JDBC 接続プールの作成方法については、『Sun Java System Web Server 7.0 Update 1 Administrator's Guide』を参照してください。

統合された Java Web Services Developer Pack 2.0 テクノロジ

Web Server には、Java Web Services Developer Pack (Java WSDP) 2.0 テクノロジと XML テクノロジが含まれています。Java WSDP を使って開発された Web サービスは、wadm コマンドを使用することで Web アプリケーションとして Web Server 上に配備できます。

Web Server 7.0 は、XML 暗号、XML デジタル署名などのセキュリティ機能をサポートするほか、メッセージセキュリティプロバイダもサポートします。

Java WSDP 2.0 の詳細については、次のリソースを参照してください。

<http://java.sun.com/webservices/jwsdp/index.jsp>

Java WSDP 2.0 のサンプルは次の場所にあります。これらのサンプルは Web Server 7.0 に配備可能です。

http://java.sun.com/webservices/downloads/2.0_preview_webservicespack.html

軽量セッションレプリケーションのサポート

Web Server は、クラスタベースのセッションレプリケーションおよびフェイルオーバーをサポートします。セッションレプリケーションとフェイルオーバーを使えば、あるサーバーインスタンスから同じサーバークラスタ内の別のインスタンスへ HTTP セッションをレプリケートすることで、Web アプリケーションの可用性を高めることができます。HTTP セッションはそれぞれリモートインスタンス上にバックアップコピーが作成されるため、クラスタ内のあるインスタンスが利用不可能になるようなサーバー障害が発生しても、セッションを問題なく継続できます。

軽量セッションレプリケーションサポートの詳細については、『Sun Java System Web Server 7.0 Update 1 Administrator's Guide』を参照してください。

正規表現による URL のリダイレクションおよびリライティング

Web Server 7.0 では、`obj.conf` 設定ファイルにおける正規表現と条件処理のサポートが強化されました。

主な拡張内容は次のとおりです。

- 正規表現のサポート
- 新しい URI で要求を再開するための `restart SAF` (Server Application Function)
- 式、変数、正規表現後方参照など、動的 SAF パラメータのサポート
- 条件処理用の `<If>`、`<ElseIf>`、および `<Else>` タグ
- `and`、`or`、および `not` 演算子を使用した複合条件のサポート
- 要求および応答の本体をリライトするための、`sed-request` および `sed-response` フィルタ

これらの新機能を使えば、Apache HTTP サーバーからの `mod_rewrite` を使って定義できる規則と同様に、柔軟な URL リライティングとリダイレクションの規則を定義できます。`mod_rewrite` の場合とは異なり、Web Server 7.0 の正規表現と条件処理は要求処理の任意の段階で使用でき、他社製プラグインと合わせて使用することもできます。

正規表現や URL リライト機能の詳細については、『Sun Java System Web Server 7.0 Update 1 Administrator's Configuration File Reference』を参照してください。

広範なリアルタイム監視サポート

以前のバージョンの Web Server の監視機能に加え、Web Server には次の拡張機能が追加されています。

- サーブレット、JSP、および JavaServer Pages Standard Tag Library のコンテナ特性を監視する
- 管理サーバー内からプロセスおよび仮想サーバーの統計情報を監視する
- Solaris 10 プラットフォームの System Management Agent と統合する。Java Enterprise System Monitoring Framework (Java ES Monitoring Framework) と統合されています。このため、Web Server の監視情報が Java ES Monitoring Framework 内で利用可能になります。

- Java Monitoring and Management Console (jconsole) スクリプト、Java ES Monitoring Framework、または JMX (Java Management Extensions) に準拠した任意のクライアントアプリケーションを使用して、監視データに MBean (Management Beans) としてアクセスする。

Web Server の監視機能の詳細については、『Sun Java System Web Server 7.0 Update 1 Administrator's Guide』を参照してください。

統合された逆プロキシ

Web Server には逆プロキシが統合されています。逆プロキシは内部モジュールとして実行できます。Web Server 6.1 では、逆プロキシプラグインを個別にダウンロードし、インストールする必要がありました。

Web Server は、逆プロキシを設定するための GUI および CLI サポートを提供します。

逆プロキシの設定方法については、『Sun Java System Web Server 7.0 Update 1 Administrator's Guide』を参照してください。

強化されたセキュリティ

Web Server は、データの暗号化と検証、要求の認証、およびサーバープロセスの保護を可能にするさまざまなテクノロジをサポートしています。セキュリティー機能の主な強化点は、次のとおりです。

- Solaris 10 プラットフォームの暗号化フレームワークのサポート。たとえば、libpkcs11.so には、UltraSPARC® T1 プロセッサハードウェアアクセラレーションのサポートが含まれています。
- DoS (Denial of Service) 攻撃に対する保護の強化
- ネイティブ sed(1) ベースの入力フィルタリングを使った、クロスサイトスクリプト保護
- Web サービスのセキュリティ:
 - IETF XML デジタル署名
 - W3C XML 暗号
- 統合された P3P (Platform for Privacy Preferences) サポート
- Web ベースの分散オーサリングおよびバージョン管理 (Web-based Distributed Authoring and Versioning、WebDAV) アクセス制御のサポート
- LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) auth-db が拡張され、検索式とマッチング属性が設定可能になりました
- LDAP auth-db は Microsoft Active Directory との相互運用性をサポートします

- Tomcat またはその他の Java キーストアファイルベースリポジトリからの証明書の移行のサポート
- 動的に適用された証明書失効リスト (CRL) のサポート

ECC (Elliptic Curve Cryptography) のサポート

Sun Java System Web Server はこれまで常に、RSA キーをサポートしてきました。Web Server 7.0 では、RSA キーを引き続きサポートすることに加え、ECC (Elliptic Curve Cryptography) を新たにサポートします。

ECC は、モバイルまたはワイヤレス環境向けの次世代の公開鍵暗号方式です。ECC は、非対称暗号を実行するために、一連のキーの生成、暗号化、および復号化のアルゴリズムに基づいています。

ECC の重要な機能は次のとおりです。

- ECC では、RSA などの従来の暗号システムと比べて小規模なキーサイズで同等のセキュリティーを提供できるので、コンピュータ処理が高速化し、消費電力が削減され、メモリーおよび帯域幅を節約することができます。
- ECC は橍円曲線に動作します。ユーザーは曲線とキーの長さを選択する必要があります。曲線は、NIST、ANSI、SECG などのさまざまな組織によって標準化され、命名されています。これらの標準にはキーの長さも含まれているため、定義済みの曲線名の中から 1 つを選択するだけですみます。Web Server 7.0 は、現在規定されているすべての曲線をサポートします。

Web Server での ECC の使用方法の詳細については、『Sun Java System Web Server 7.0 Update 1 Administrator's Guide』を参照してください。

Sun Java Studio Enterprise のサポート

Web Server 7.0 は Sun Java Studio Enterprise 8.1 をサポートします。Sun Java Studio ソフトウェアは、Java テクノロジ開発者向けの、Sun の強力で拡張可能な IDE です。Sun Java Studio 8.1 は NetBeans ソフトウェアをベースにしており、Sun Java プラットフォームと統合されています。

Web Server 用のプラグインは、次の方法で取得できます。

- Sun Java System Web Server メディアキットの付属 CD
- Sun Java Studio の付属 AutoUpdate 機能の使用
- Sun Java System Web Server のダウンロードセンター

注 - Web Server 用の Sun Java Studio 8.1 プラグインは、ローカルの Web サーバーでのみ動作します。つまり、IDE と Web サーバーは、同一マシン上にインストールする必要があります。

Sun Java Studio 8.1 の Web アプリケーション機能の使用については、次のチュートリアルを参照してください。

<http://developers.sun.com/prodtech/javatools/jseenterprise/learning/tutorials/index.jsp>

Sun Java Studio 8 の詳細については、次を参照してください。

<http://www.sun.com/software/sundev/jde/>

ローカリゼーションサポート

Web Server は次の言語で使用できます。

- フランス語
- ドイツ語
- スペイン語
- 日本語
- 簡体字中国語
- 繁体字中国語
- 韓国語

対応プラットフォーム

Web Server は、Solaris、Linux、HP-UX、および Windows のオペレーティングシステム上にインストールできます。次の表は、プラットフォームのサポートについてまとめたものです。インストール要件の詳細については、このリリースノートの [18 ページの「必要なパッチ」](#) を参照してください。

注 -

1. Windows、Linux、およびHP-UX 上では、Web Server は 32 ビットアプリケーションとして実行されます。
 2. Intel の Itanium アーキテクチャーはサポートされません。
 3. 指定されたプラットフォームに Web Server をインストールするための必要最小限のメモリーは、Web Server をスタンダード製品としてインストールする場合に適用されます。Web Server を Java ES の一部としてインストールする場合は、必要最小限のメモリーが異なる可能性があります。正確なメモリー要件については、『Sun Java Enterprise System 5 update 1 リリースノート (UNIX 版)』を参照してください。
-

表2 Web Server がサポートするプラットフォーム

ベンダー	アーキテクチャー	オペレーティングシステム	必要最小限のメモリー	最小の推奨ディスク容量
Sun	UltraSPARC®	Solaris 8、9、10	256M バイト	550M バイト
Sun	AMD/x86	Solaris 9、10 (x86) Solaris 10 (AMD64)	256M バイト	550M バイト
Microsoft	AMD/x86	Windows 2000 Advanced Server, Service Pack 4 Windows XP Professional Edition, Windows Server 2003 Enterprise Edition	256M バイト	550M バイト
Red Hat	AMD/x86	Red Hat Enterprise Linux AS 3.0 (Update 4 以降)、 4.0(またはそれ以 降のアップデー ト)	256M バイト	550M バイト
Novell	AMD/x86	SUSE Linux Enterprise Server 9 (またはそれ以 降のアップデー ト)	256M バイト	550M バイト
Hewlett-Packard	PA-RISC 2.0	HP-UX 11iv1 (B.11.11)	256M バイト	550M バイト

必要なパッチ

適用可能な最新のパッチでオペレーティングシステムを更新します。次の各節では必須パッチを一覧表示します。

Solaris のパッチ

Solaris 8、9、または 10 オペレーティングシステムの x86 ユーザーまたは SPARC ユーザーは、最新のパッチクラスタをインストールするようにしてください。このパッチクラスタは <http://sunsolve.sun.com/pub-cgi/show.pl?target=patchpage> Web サイトの「推奨パッチおよびセキュリティーパッチ」から入手できます。

注 - 32 ビット Solaris (SPARC) プラットフォームの場合、次の節で列挙されているパッチに加えて、SUNWlibC パッケージと SUNWlibCx パッケージをインストールしてください。

Web Server 7.0 インストーラは、必須パッチがマシンにインストールされているか判定します。それらのパッチがなかった場合、インストールは失敗します。サポートされたプラットフォーム上に Web Server 7.0 を正常にインストールして、正しく機能させるには、次の各パッチが必要です。

注 - <http://sunsolve.sun.com> で入手可能なパッチが「古くなっている」場合、最新版には最新のバグ修正と製品の機能拡張が含まれているので、それらのパッチの最新版をダウンロードします。

注 - マシンにインストールされている Solaris オペレーティングシステムのバージョンを確認するには、/etc/release ファイルを参照します。

/etc/release ファイルには、Solaris オペレーティングシステムのバージョン情報が次の形式で含まれています。

```
Solaris 10 6/06 s10x_u2wos_08 X86
Copyright 2006 Sun Microsystems, Inc. All Rights Reserved.
Use is subject to license terms.
Assembled 02 May 2006
```

Solaris 8 プラットフォーム (SPARC)

- Solaris 8 2/02
- 108434-18 — C++ 用の共有ライブラリパッチ (32 ビット版の Web Server 向け)
- 108435-18 — C++ 用の共有ライブラリパッチ (64 ビット版の Web Server 向け)

Solaris 9 プラットフォーム (SPARC および x86)

Solaris 9 プラットフォーム (SPARC)

- Solaris 9 9/05
- 111711-12 — C++ 用の共有ライブラリパッチ (32 ビット版の Web Server 向け)
- 111712-12 — C++ 用の共有ライブラリパッチ (64 ビット版の Web Server 向け)

Solaris 9 プラットフォーム (x86)

- Solaris 9 9/05
- 117172-17 — カーネルパッチ
- 111713-09 — C++ 用の共有ライブラリパッチ

Solaris 10 プラットフォーム (x86)

- 119964-03 — C++ 用の共有ライブラリパッチ
- SUNWlxm (64 ビット版の Web Server 向け)

互換性のないパッチ

互換性のない一部のパッチは、Web Server の起動に影響を与え、サーバーが要求に応答しない結果を招く恐れがあります。次の表に、そのようなパッチの一覧を示します。互換性のないパッチがマシンにインストールされている場合は、そのパッチを互換性のある推奨パッチに更新します。

表3 互換性のないパッチのリスト

オペレーティングシステム	互換性のないパッチ	互換性のある推奨パッチ
Solaris 8 SPARC	109147-37 (リンカーパッチ) 109147-38 (リンカーパッチ) 109147-39 (リンカーパッチ)	109147-40 (リンカーパッチ)
Solaris 9 SPARC	112963-22 (リンカーパッチ) 112963-23 (リンカーパッチ) 112963-24 (リンカーパッチ)	112963-25 (リンカーパッチ)
Solaris 10 SPARC	117461-04 (ld のパッチ) 117461-05 (ld のパッチ) 117461-06 (ld のパッチ) 117461-07 (ld のパッチ)	117461-08 (ld のパッチ)

表3 互換性のないパッチのリスト (続き)

オペレーティングシステム	互換性のないパッチ	互換性のある推奨パッチ
Solaris 9 x86	113986-18 (リンカーパッチ) 113986-19 (リンカーパッチ) 113986-20 (リンカーパッチ)	113986-21 (リンカーパッチ)
Solaris 10 x86	118345-08 (ld と libc.so.1 の パッチ) 118345-09 (ld と libc.so.1 の パッチ) 118345-10 (ld と libc.so.1 の パッチ) 118345-11 (ld と libc.so.1 の パッチ)	121208-02 (ld と libc.so.1 の パッチ)

HP-UX のパッチ

HP-UX プラットフォーム上に Web Server をインストールするための要件は、次のとおりです。

- HPUX11i-0E B.11.11.0312 (HP-UX 11i オペレーティング環境)
- HPUXBase64 B.11.11 (HP-UX 64 ビット Base OS)
- HPUXBaseAux B.11.11.0312 (HP-UX Base OS Auxiliary)
- FEATURE11-11 B.11.11.0209.5 (HP-UX 11i 用の機能有効化パッチ、2002年9月)
- HWEnable11i B.11.11.0412.5 (HP-UX 11i v1 用のハードウェア有効化パッチ)
- BUNDLE B.11.11 (パッチバンドル)
- BUNDLE11i B.11.11.0306.1 (HP-UX 11i に付属する必要なパッチ、2003年6月)
- GOLDAAPPS11i B.11.11.0506.4 (HP-UX 11i v1 用 Gold Application パッチ、2005年6月)
- GOLDBASE11i B.11.11.0506.4 (HP-UX 11i v1 用 Gold Base パッチ、2005年6月)
- JAVA00B 2.03.01 (HP-UX 用 Java2 Out-of-box)
- PHCO_29109 1.0 (Pthread の拡張および修正)
- PHCO_30544 1.0 (Pthread.h の修正および新しい拡張)
- PHCO_29495 1.0 (libc 累積パッチ)
- PHCO_31923 1.0 (libc 累積ヘッダーファイルパッチ)
- PHKL_25842 スレッド異常終了 (またはそれに取って代わったパッチ)
- PHCO_35743 s700_800 11.11 (libc 累積パッチ)

2007年米国夏時間の変更による影響

米国では、夏時間 (Daylight Savings Time、DST) が3月の第2日曜日に始まり、11月の第1日曜日に終わります。これは、オペレーティングシステムおよびJDK/JRE の日付と時刻の規則に影響を及ぼします。

米国のタイムゾーンにおける正しい時刻がログファイル内に格納され、かつ管理サーバーや Java Web アプリケーションがこの変更の影響を受けないようにするには、次のことを行います。

適切なオペレーティングシステムパッチをダウンロードして使用します。
Solaris パッチは

<http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-102775-1> からダウンロードできます。

ほかのプラットフォームについては、DST との互換性のある類似のパッチを、オペレーティングシステムベンダーの Web サイトからダウンロードします。

JRE をアップグレードし、管理サーバーや Java Web アプリケーションがこの変更の影響を受けないようにします。

夏時間の変更に対する修正が含まれている適切な JRE をダウンロードして使用します。

サポートされている各プラットフォームの JRE バージョンは、次のとおりです。

- Solaris の場合: 1.5.0_09 以降
- Linux の場合: 1.5.0_09 以降
- HP-UX の場合: 1.5.0.03 以降
- Windows の場合: 1.5.0_09 以降

サポートされているブラウザ

Web Server の管理コンソールでサポートされるブラウザは、次のとおりです。

UNIX® および Windows プラットフォーム:

- Mozilla 1.7
- Firefox 1.0.4 または 1.5

Windows プラットフォーム:

- Microsoft Internet Explorer 7

インストール、移行、およびアップグレードに関する注意点

この節では、Sun Java System Web Server のインストール、移行、およびアップグレードに関する注意事項を示します。これらのトピックの詳細については、『Sun Java System Web Server Installation and Migration Guide』を参照してください。このリリースの Web Server における既知の問題については、このリリースノートの 33 ページの「既知の問題」を参照してください。

インストール

以前のバージョンの Web Server が含まれているディレクトリに Web Server をインストールすることはできません。ただし、Web Server を新しいディレクトリにインストールしたあとで既存のインストールを移行することはできます。

移行

Web Server 6.0 および 6.1 の設定は移行できます。6.0 未満の Web Server バージョンからの直接移行はサポートされていません。Web Server 4.0 以降などの以前のバージョンは、まず Web Server 6.1 に移行し、それから Web Server 7.0 に移行する必要があります。Web Server 4.0 以降から Web Server 6.1 への移行については、最新の『Sun Java System Web Server 6.1 Installation and Migration Guide』および『Sun Java System Web Server 6.1 リリースノート』を参照してください。

Web Server 4.1 から Web Server 7.0 への移行や、Web Server 6.0 のすべてのバージョンから Web Server 7.0 への移行の詳細については、『Sun Java System Web Server 7.0 Update 1 Installation and Migration Guide』を参照してください。

アップグレード

Sun Java System Web Server 7.0 のインストール環境がすでに存在している場合に Sun Java System Web Server 7.0 Update 1 をインストールすると、インストーラは自動的にアップグレードを実行します。

Sun Java System Web Server 7.0 がすでにインストールされている場合は、Sun Java System Web Server 7.0 Update 1 インストーラで Web Server 7.0 のインストール環境の場所を指定してからアップグレードしてください。

Sun Java System Web Server 7.0 が Java ES 5 の一部としてインストールされている場合は、Web Server 7.0 Update 1 にアップグレードするためには、<http://sunsolve.sun.com/pub-cgi/show.pl?target=patchpage> Web サイトにある次のパッチをインストールすることをお勧めします。

- 125437 (Solaris SPARC/SPARCV9)
- 125438 (Solaris x86/x64)
- 125439 (Linux)
- 125440 (HP-UX)
- 125441 (Windows)

Web Server のローカライズされたバージョンを使用している場合は、Web Server 7.0 から Web Server 7.0 Update 1 に正常にアップグレードするために、次のパッチをインストールしてください。

- 126331 (Solaris SPARC (8/9/10)) (Solaris SPARC ローカリゼーションパッチ ID)
- 126332 (Solaris x86 (8/9/10)) (Solaris x86 ローカリゼーションパッチ ID)
- 126333 (Linux ローカリゼーションパッチ ID)

Web Server 7.0 から Web Server 7.0 Update 1 にアップグレードする方法の詳細については、『Installation and Migration Guide』を参照してください。

互換性に関する問題

1. Web Server 7.0 Update 1 は JavaServer™ Faces 1.2 テクノロジをサポートします。JavaServer Faces 1.1 アプリケーションのほとんどは、何の変更を加えなくても Web Server 7.0 Update 1 と連動するはずです。ただし、アプリケーションを JavaServer Faces 1.2 アプリケーションに移行するときに何らかの互換性の問題が発生する可能性があります。その場合は、アプリケーションに変更を加える必要があります。変更点については、https://javaserverfaces.dev.java.net/rlnotes/1.2_04/issues.html の JavaServer Faces リリースノートを参照してください。
2. Java ES 5 とともに提供される Sun Java System Portal Server 7.1 には、Sun Java System Web Server 7.0 Update 1との互換性がありません。Sun Java System Portal Server 7.1 が Web Server 7.0 に配備されている場合は、Sun Java System Web Server 7.0 だけでなく両方のサーバーをアップグレードする必要があります。必要な Sun Java System Portal Server 7.1 アップグレードは、Java Enterprise System 5 Update 1 から、または <http://sunsolve.sun.com/pub-cgi/show.pl?target=patches/patch-access> Web サイトにある次のパッチで行います。
 - 124301 (SPARC)
 - 124302 (x86)
 - 124303 (Linux)

Web Server のローカライズされたバージョンを使用している場合は、Portal Server の次のローカリゼーションパッチもインストールしてください。

- 125301 (Solaris SPARC および Solaris x86 ローカリゼーション)
- 125302 (Linux ローカリゼーション)

製品マニュアル

Sun Java System Web Server 7.0 Update 1 のマニュアル全文
は、<http://docs.sun.com/coll/1730.1> から入手できます。

解決済みの問題

この節では、Web Server 7.0 Update 1 で解決済みの問題を一覧表示します。

バグ ID	説明
6390112	Java LDAP 接続プールの相互作用の問題 - 初期接続がタイムアウトしない。 server.xml ファイル内で JVM オプションを使って Java LDAP 接続プールを指定し、このプールを Web Server 起動時に外部 JNDI リソースを使って参照すると、プールされた LDAP 接続が作成されます。この接続があると、プールは常にビギーとして指定され、この接続の有効期限が切れることはありません。
6472223	「 mail-resource 」サブ要素の値がメールセッションオブジェクトに設定されない。
6487083	NSAPIRequest.setupRequestFields が低速である。 com.sun.webserver.connector.nsapi.NSAPIRequest.setupRequestFields が低速です。その主な原因是、Cookie ヘッダー解析時に、文字列からバイトおよびバイトから文字列への変換が過剰にあるためです。
6501785	サーブレットコンテナが、RequestDispatcher インクルードの処理時にアクセラレータキャッシュを使用しない。
6500647	Windows 上で JSP の動的再読み込みを行うと、不正な出力が生成される。
6433752	ssl-check が NSAPI ベースのプラグインと連携動作しない。 "PathCheck fn="ssl-check" secret-keysize=128 bong file="xxxxx.yyy.html" 静的ファイルの要求に対し、クライアントの secret-keysize がサーバーによって指定されたサイズよりも小さく、かつ bong ファイルが存在しているならば、その bong ファイルは応答として送り返されます。ところが、動的コンテンツ (JSP ファイルなど) が要求された場合には、bong ファイルではなく、実際に要求されたオブジェクト (たとえば、JSP ファイル) が返されます。
6421617	サーバーにより解析される HTML (ParseHTML) と「restricted by group」オプションを含む .htaccess で問題が発生する。 shtml インクルードエントリを含み、「restricted by group」オプションが有効化された .htaccess 経由で認証されるように設定された HTML ファイルを解析すると、認証が成功します。グループユーザーが認証されても、結果ページは.shtml インクルードエントリを取得しません。ただしこれは、「restricted by user」オプションを含む .htaccess ファイル内のユーザーとは正常に連携動作します。

バグID	説明
6489913	SSL のセッションキャッシングを無効にできない。 セッションキャッシングはデフォルトで有効になっています。セッションキャッシングが無効になった状態で HTTPS プロトコル経由で URL にアクセスすると、URL の処理は完了せず、サーバーログには、session-cache なしでは SSL を設定できることを示すエラーメッセージが表示されます。
6302983	サンプルが「 Sun Java System 」ではなく「 Sun ONE 」を参照している。 Web Server 7.0 に同梱されているサーブレットサンプル <code>LocaleCharsetServlet.java</code> は、「 Sun Java System 」ではなく「 SunONE 」を参照しています。
6495588	sampleapps/java/webapps/simple のドキュメントは無効である。 単純なサンプルアプリケーションのドキュメントに、不正なパス名が記載されています。パスは <code>install_dir/samples/java/webapps/simple/src</code> ではなく、 <code>install_dir/plugins/java/samples/webapps/simple/src</code> にしてください。
6347905	FastCGI を設定するための CLI サポートがない。 obj.conf または magnus.conf ファイルを手動で編集して、 FastCGI を設定する必要がある。
6504587	FastCGI にメモリーリークが見つかった。
6479045	管理コンソールのオンラインヘルプを更新する必要がある。 オンラインヘルプは、次の理由のために更新する必要があります。 <ol style="list-style-type: none"> 1. コンテキストベースのヘルプを提供すべきである。 2. すべての画面について、対応するヘルプページを用意する必要がある。 3. GUI の変更をヘルプページに反映させる必要がある。 4. GUI とオンラインヘルプとの間で、用語の使用法に一貫性がない。 5. 文法上の間違いを修正する。 6. いくつかのトピックについて詳しく説明する。
6482764	オンラインヘルプと管理コンソールとの間に不一致がある。
6498477	トークン設定ページにヘルプファイルが存在しない。 「共通操作」>「構成を編集」>「証明書」>「PKCS11 トークン」の画面にヘルプファイルがありません。
6479062	HTTP リスナーファミリを動的に再設定できない。プロトコルファミリを nca に設定すると、インスタンスが起動しない。
6482536	<listen-queue-size> の上限が 65535 に設定されているが、これでは小さすぎる。 <listen-queue-size> の上限を引き上げる必要がある。
6500715	新しい cgi ディレクトリの作成時に不正な ObjectType fn="force_type" が object.conf に追加される。 新しい cgi ディレクトリの作成時に、不正なオブジェクトタイプ force_type が obj.conf ファイルに追加されます。

バグ ID	説明
6479247	Windows 上で、配備後にインスタンスを再起動すると、トークンパスワードの入力ダイアログボックスが表示される。この動作はほかのプラットフォームでは見られない。
6425144	Windows の場合、クラスパスにセミコロン(;)が含まれていると、 wadm がクラスパスを正しく更新しない。 <code>tcl</code> 内のセミコロンはコマンドターミネータとして解釈され、單一行中の複数のコマンドを分類するために使用されます。Windows では、セミコロンはパス区切り文字として使用されます。
6292582	「 iwsFractionSysMemUsage 」の SNMP MIB (Management Information Base) が正しい結果を表示しない。 SNMP マネージャーアクティリティーがクエリーを発行したときに、 <code>iws.mib</code> の一部である、SNMP MIB の「システムメモリー中のプロセスマモリーの一部」が間違った結果を出力します。
6471744	設定値を指定せずに list-tokens コマンドを実行すると、不正なエラーメッセージが表示される。
6471754	認証データベース値を指定せずに list-authdb-userprops コマンドを実行すると、不正なエラーメッセージが表示される。
6472210	無効な http-listener 値を指定して get-ssl-prop コマンドを実行した場合、エラーメッセージが表示されない。
6476111	管理コンソールを使って MIME タイプを編集できない。
6478601	存在しないインスタンスを停止させると、不適切なメッセージが表示される。 存在しないインスタンスを停止しようとすると、エラーメッセージ「サーバーインスタンスは正常に停止しました。」が表示されます。
6480523	wadm によって、負のポート番号を含む設定が許可される。
6489765	無効な key-size 値を指定して create-cert-request コマンドを実行した場合、不正なエラーメッセージが表示される。
6489777	delete-group コマンドで無効なグループ値を指定すると、不正なエラーメッセージが表示される。
6489779	無効な group-ID 値を指定して list-group-members コマンドを実行した場合、エラーメッセージが表示されない。
6490728	set-reverse-proxy-prop コマンドを使って rewrite-location プロパティーを設定できない。 - rewrite-location プロパティーを <code>false</code> に設定することはできません。- rewrite-location に指定された値は検証されません。たとえば、 i-rewrite-location オプションに = 記号を指定すると、 <code>obj.conf</code> ファイルが破壊され、パーサーエラーが発生します。

バグ ID	説明
6492315	set-token-prop コマンドでトークン PIN を指定していないくとも、server.xml ファイル内に間違ったパスワードが設定される。
6492469	LDAP ユーザー作成の失敗時に不正なエラーメッセージが表示される。
6494353	インスタンスの削除中に無効なノード名を指定すると、不正なエラーメッセージが表示される。
6494950	register-node コマンドは、シェルモードでのみ、非 SSL ポートで正常に実行される。 シェルモードでは、-no-ssl オプション付きで register-node コマンドを入力すると、ノードが正常に登録されます。なぜなら、コマンドが間違って SSL モードで実行されるからです。
6405018	シェルモードでエコーが有効なときに、get-jvm-prop コマンドによってこのコマンドが出力されない。
6499507	list-locks および expire-lock コマンドの実行時に不正なエラーメッセージが表示される。
6499510	設定名を指定せずに list-instances 、 list-crls 、 list-tokens 、および list-certs コマンドを実行すると、「null」メッセージが表示される。
6499512	list-url-redirects コマンドのエラーメッセージがローカライズされていない。
6500119	ある既存の証明書を削除しようとしているときに無効な設定名を指定した場合、wadm によってトークン PIN の入力が求められる。
6500146	CLI を使用して HTTP リスナーを作成するときに、名前として null 値を持つリスナーが create-http-listener コマンドによって作成される。
6500150	list-dav-collections コマンドの実行時に仮想サーバーを指定しなかった場合、不正なエラーメッセージが表示される。
6500151	list-users 、 list-org-units 、 list-groups 、および list-group-members コマンドの実行時に認証データベースを指定しなかった場合、不正なエラーメッセージが表示される。
6500152	list-uri-patterns コマンドの実行時に仮想サーバーを指定しなかった場合、不正なエラーメッセージが表示される。
6500154	list-jdbc-resource-userprops 、 list-soap-auth-provider-userprops 、 list-auth-realm-userprops 、 list-external-jndi-resource-userprops 、 list-custom-resource-userprops コマンドの実行時に、JNDI 名を指定しなかったか無効な JNDI 名を指定した場合、不正なエラーメッセージが表示される。

バグ ID	説明
6503350	無効な wadm コマンドを入力したときに表示されるエラーメッセージが誤解を招く恐れがある。 無効なコマンドを入力すると、エラーメッセージ「無効なコマンド<コマンド名>」。有効なコマンドのリストを表示するには、「help」コマンドを使用してください。」が表示されます。help のマニュアルページには、有効なコマンドのリストは含まれていません。したがって、このエラーメッセージは誤解を招く恐れがあります。
6503944	LDAP 認証データベースに対する create-user コマンドの使用法があいまいである。
6504095	set-cert-trust-prop コマンドによって不正なプロパティが受諾され、適切なエラーメッセージが表示されない。
6443845	指定されたトークンのパスワードの長さと機構のサポートが、管理サーバーによって検証されない。
6449506	既存の証明書と同じサーバー名を持つ証明書を、同じニックネームで作成できない。
6461553	「仮想サーバーの Web アプリケーション」ページのタイトルのヘルプが正しくない。
6473518	インスタンス起動時にトークン PIN を入力するプロンプトは、設定が配備されていない場合には表示されないようにすべきである。
6476095	ドキュメントディレクトリおよび CGI レコードを編集するオプションが、管理コンソールに用意されていない。
6476736	仮想サーバーレベルで MIME マッピングを追加および編集するためのタブを、管理コンソールに用意すべきである。
6478090	「ノード」->「管理サーバーを選択」->「証明書」->「トークンパスワード管理」ページの「現在のパスワード」フィールドは、管理者のトークンパスワードが設定されていない場合は無効化すべきである。
6490705	管理コンソールを使って URI パターンに固有の設定を行えない。
6496545	管理 CLI 経由でカスタム認証データベースユーザープロパティを作成すると、管理コンソールに無効なプロパティが表示される。
6502303	管理コンソールの「移行」ウィザードで「完了」ボタンを複数回クリックすると、複数の設定が作成される。
6504495	管理コンソールには 508 コンプライアンスの問題がある。
6504951	「共通操作」->「仮想サーバーを編集」->「WebDAV」->「新規」ページのユーザー選択プロセスで、検証を行う必要がある。
6360666	インストールされた CRL は、意味のある名前を持つべきである。

バグ ID	説明
6364821	管理 CLI は、URI、URI プレフィックス、URI ワイルドカードパターン、および URI 正規表現を、URI 空間で動作するすべてのコマンドに対してサポートすべきである。
6366956	スケジュールイベントの検索機能が、管理コンソールから正しく機能しない。
6378612	64 ビットのインスタンスが 32 ビットのリモートノード上で起動しない。
6423391	DER 形式以外のデータを含むサーバー証明書をインストールするときに、不正なエラーメッセージが表示される。
6439132	「証明書インストール」ウィザードの例外が不明瞭である。
6468676	「Java ホーム」フィールドの検証機能が存在しない。無効なデータが受諾されてしまう。
6474668	「HTTP リスナー」フィールドに空白文字を含む名前が受諾される。これは無効である。
6476111	管理コンソールまたは CLI のいずれを使っても MIME タイプを編集できない。
6483365	GUI と CLI で、移行用の Web Server 7.0 のサーバルートが受諾されてしまう 管理コンソールと CLI では移行時に、Web Server 6.1 や Web Server 6.0 のパスの代わりに Web Server 7.0 のパスが受諾されます。Web Server 7.0 のパスは、migrate-server コマンドの server-root プロパティの有効なパスではありません。
6492176	管理コンソールを使って新しい設定を作成および保存するときに、デフォルト値や null 値が obj.conf 内に格納される。 管理サーバーは、管理コンソールから渡された値を、何の検証も行わずに obj.conf ファイル内に格納します。
6497004	set-authdb-prop 実行時に CLI 上に SaveConfigException が表示される。 set-authdb-prop コマンドを使用して存在しないファイルパスを keyfile authdb の path プロパティに指定した場合、File does not exist というメッセージの代わりに、SaveConfigException が発生します。 管理サーバーのエラーログを参照してください。
6497143	stop-admin コマンドの実行時に、管理サーバーが実際に実行中であるのに「管理サーバーは停止中です」というメッセージが表示される場合がある。
6498411	get-cert-prop では、<displayproperties> 要素内に記載されたプロパティだけが表示されない。
6500715	cgi-bin ディレクトリ内のファイルにアクセスしようとすると、サーバーエラーが発生する。
6364702	wadm コマンドの成功時または失敗時に、有効なエラーコード [0-125] が返されない。

バグ ID	説明
6370032	RequestDispatcher インクルード呼び出しを使用すると、セッションフェイルオーバーが実行されない。 1つのクラスタ上に2つのWeb アプリケーションを配備し、一方のアプリケーションが他方のアプリケーションを RequestDispatcher() インクルード呼び出しを使用して呼び出すようにした場合、 RequestDispatcher() の invoke() メソッドの実行中に持続性バルブが呼び出されないため、セッションレプリケーションが実行されません。
6381950	BaseCache に不正な負荷係数が設定される。 セッションレプリケーションは3つ以上のWeb アプリケーションをサポートしません。
6381954	RequestDispatcher に関する複数の Web アプリケーションでは、不正なシーケンスが原因でセッションレプリケーションの実行が失敗する。
6383313	SR-instanceId Cookie に不正なパスが設定される。 SR-instanceId Cookie には、サーブレットのパスではなく Web アプリケーションのパスが設定されるべきです。
6450360	create-authdb コマンドで、認証データベース (authdb) の作成時に URL が検証されない。 create-authdb コマンドを実行すると、間違った URL を持つ認証データベースが正常に作成される。
6450800	get-error-log および get-access-log コマンドで、雑然とした不適切なメッセージが表示される。
6459106	wadm deploy によるクラスタ設定の配備が失敗する。 手動またはその他の手段によってインスタンスの設定ファイルに何らかの変更が加えられた場合、 deploy-config コマンドによって、インスタンスが変更されたことを知らせるエラーメッセージが表示されます。
6462891	Web アプリケーションをユーザー固有の場所に配備するための管理コンソールが存在しない。
6439577	wadm コマンドプロンプトから間違ったトークン PIN を使ってインスタンスが起動されたときに、トークンパスワードが求められない。
6465470	「グループ設定」ページのテキストが間違っている。 テキストは「このページから、選択した認証データベース内のユーザーグループを追加/削除します。」ではなく、「このページから、選択した認証データベース内のユーザーグループを追加/削除できます。」とすべきです。
6465480	JVM プロファイラを削除するときのメッセージが不正である。 メッセージは「プロファイラが正常に保存されました」ではなく「プロファイラが正常に削除されました」とすべきです。

バグ ID	説明
6466409	Web アプリケーションの追加時に間違ったパスワードを指定すると、不正なエラーメッセージが表示される。
6467164	管理コンソールウィザードのウィンドウタイトルに一貫性がない。
6467785	無効な Directory Server 設定値を入力すると、管理コンソールに不正なエラーメッセージが表示される。
6470585	ドキュメントディレクトリの URI プレフィックスが「\」を含まない値を受諾してしまう。
6471737	list-instances コマンドで、設定値を指定しなくてもインスタンスが一覧表示される。
6472385	CLI 経由で行なったトークンパスワードの変更が GUI に反映されない。ブラウザを再描画する必要がある。
6467665	migrate-jks-keycert コマンドを使って無効なファイルパスを持つ証明書を移行しようとすると、 keystore-password と key-password の入力を求められる。
6469104	create-selfsigned-cert コマンドでサーバー証明書を作成するときに、不適切な有効期間を定義できてしまう。
6469109	delete-cert コマンドでは、トークン「Sun Software PKCS#11 softtoken」を使って作成された証明書が削除されない。
6471649	list-events コマンドの出力が正しく位置合わせされていない。
6474584	<p>dayofweek が「*」をオプションとして受け取らない。</p> <p>たとえば、ACL を次のように設定します。</p> <pre>acl "uri=/"; deny (all) dayofweek="*"; allow (all) dayofweek="Sat,Sun";</pre> <p>このプログラムでは、土曜日と日曜日を除いたすべての曜日のアクセスを制限しようとしています。このプログラムは正しく機能しません。なぜなら、月曜日にこの ACL に正常にアクセスできるからです。</p>
6477840	クラスパスのプレフィックス、クラスパスのサフィックス、およびネイティブライブラリパスのプレフィックスを入力するための広いテキスト領域を、管理コンソールに用意すべきである。
6478165	「CRL をインストール」ページでは、サーバー上の CRL ファイルへの不正なファイルパスが入力されたあとのユーザビリティーに問題がある。
6478229	「インスタンス」->「新規」ページのタイトルが正しくない。
6478292	「共通操作」->「構成を選択」->「仮想サーバーの選択」->「仮想サーバーを編集」->「WebDAV」->「新規」ページに「ユーザー」の入力フィールドが表示されるのは、認証データベースが PAM の場合だけにすべきである。

バグ ID	説明
6478303	管理コンソールでは、 ACL のユーザー情報またはグループ情報を入力しなくても ACE を作成できる。認証データベースが PAM かどうかのチェックが行われない。
6478612	「要求ヘッダータイムアウト」テキストフィールドに受諾される値の範囲に関するオンラインヘルプが間違っている。
6500228	ある MIME タイプの重複するレコードを作成すると、管理コンソールに例外が表示される。
6501807	管理コンソールを使用して新しい Web アプリケーションを配備すると、既存のすべての Web アプリケーションのセッションが終了する。
6504748	インスタンス削除オプションを使うと、アンインストーラは、シンボリックリンクを削除する代わりにシンボリックリンクからファイルを削除する。
6505994	URI パターンが空のままプロパティーを作成するとクラッシュが検出される。
6510486	htaccess 規則がメモリー内で破壊される可能性がある。 单一の .htaccess ファイルに 6つ以上の許可規則または拒否規則が含まれている場合、いくつかの規則がメモリー内で破壊される可能性があります。この問題が発生すると、いくつかの規則の処理が無視される可能性があります。
6506936	インスタンスの webapps ディレクトリ内で JSP またはその他のファイルを変更すると、 deploy-config が失敗する。 管理コンソールまたは CLI から pull-config を使うと、 instance_dir/config ディレクトリの中身だけが config-store に取り込まれます。Web Server 7.0 では、 pull-config を使うと、中身は instance_dir/config 、 instance_dir/lib 、および instance_dir/web-app ディレクトリに取り込まれていました。
6492407	フロントエンドファイルのアクセラレータキャッシュ。 ACL および obj.conf の設定によっては、フロントエンドアクセラレータキャッシュは、NSAPI を使って以前に処理された URI に対する静的ファイル要求を処理できます。アクセラレータキャッシュはデフォルト設定で実行する必要があります。
6498928	0 バイトのファイルに対して、出力指令が呼び出されない。 応答の長さが 0 の場合は、 protocol_start_response() が呼び出されないかぎり、出力指令は呼び出されません。 send-file は protocol_start_response() 関数を呼び出しません。0 バイトのファイルを送信しても、出力指令は呼び出されません。
6502258	出力バッファーが大きいとサーバーがクラッシュする。 出力ストリームバッファーサイズが入力バッファーサイズよりも大きい場合、サーバーが無効なアドレスにデータをバッファリングしようとする可能性があります。デフォルトの入力バッファーサイズは、8192 バイトです。

バグ ID	説明
6504755	デフォルトサーバーインスタンスでアクセスロギングを無効にできない。 server.xml ファイル内では、<access-log> <enabled> 要素の値が無視されます。
6505390	アクセラレータキャッシュがssl-unclean-shutdownプロパティーを処理しない。 アクセラレータキャッシュが、デフォルト設定内のAuthTrans fn="match-browser" browser="*MSIE*" ssl-unclean-shutdown="true" 指令と正しく相 互に作用しません。そのような指令が存在する場合、アクセラレータ キャッシュは、使用するブラウザの種類にかかわらず、「クリーンでない シャットダウン」設定をすべての接続に適用します。
6432375	HP-UX 上で、一部のOID 値に対してSNMPが失敗する。 回避方法 HP-UX API のサポートの欠如およびその複雑さのために、ネットワークの入出力 トラフィック統計情報が実装されていません。トラフィック統計情報を監視する には、HP のツールを使用してください。
6430293	管理コンソールに表示されるAdminExceptionメッセージがローカライズされて いない。
6508299	英語以外のロケールで、オンラインヘルプの左パネルに、検索結果が文字化けし て表示される。
6507819	ローカライズ版のオンラインヘルプのコンテンツが、英語版と一部異なってい る。
6479062	Solaris SPARC、Linux、およびHP-UX プラットフォームでHTTPリスナープロト コルファミリをncaに設定すると、Web Serverが起動しない。 EditHTTPListener ウィザードでProtocol-Familyプロパティーをncaに設定する と、Web Serverインスタンスは再起動しません。

既知の問題

この節では、Web Server 7.0 Update 1 のリリース時点における重要な既知の問題および制限事項を一覧表示します。

- 34 ページの「管理」
- 40 ページの「コア」
- 42 ページの「マニュアルとオンラインヘルプ」
- 42 ページの「FastCGI」
- 43 ページの「インストール」
- 44 ページの「移行およびアップグレード」
- 45 ページの「サンプルアプリケーション」
- 46 ページの「検索」
- 46 ページの「セキュリティ」
- 47 ページの「セッションレプリケーション」

- 47 ページの「Web コンテナ」
- 49 ページの「ローカリゼーション」
- 51 ページの「Java Enterprise System」

管理

次の表に、Web Server の管理における既知の問題の一覧を示します。

表4 管理における既知の問題

バグ ID	説明
6364924	<p>あるノードを複数の管理サーバーに登録すると、これにより設定の衝突が発生する可能性がある。</p> <p>ある1つのノードを、最初の管理サーバーへの登録を取り消すことなしに2番目の管理サーバーにも登録できます。ただしこの場合、ノードはどちらの管理サーバーへもアクセスできなくなります。</p> <p>回避方法:</p> <p>登録のたびに管理ノードを再起動します。その管理ノードは、登録先として最後に使用した管理サーバーに対して使用可能になります。</p>
6379125	<p>wadm コマンドが、ノードへの接続を許可し、証明書を表示したあと、「HTTP 400 Error」をスローする。</p> <p>ある管理ノードが接続を受け取ると、その管理ノードはその接続が管理サーバーからのものであるかをチェックしないまま処理を続行します。これは、不適切なエラーメッセージを出力するだけでなく、さらにパスワードの入力をユーザーに求めます。</p>
6387762	<p>wadm からシェル変数またはシステム変数にアクセスできない。</p> <p>回避方法:</p> <p>wadm はシェル環境変数を継承しません。ただし、wadm でシェル変数を使えるようにするには、次のコマンドを使用します。</p> <pre>"java:::call System getenv env_var_name</pre> <p>例:</p> <p>wadm 内からシェル環境変数 MAIL にアクセスするには、wadm プロンプトで次のコマンドを入力します。</p> <pre>wadm> java:::call System getenv "MAIL" /var/mail/abc</pre>

表4 管理における既知の問題 (続き)

バグID	説明
4793938	<p>ディレクトリインデックスの代わりに、ユーザーとパスワードの入力ダイアログが表示される。</p> <p>デフォルトでは、ユーザーが認証されないかぎり、Web Server 7.0 はディレクトリインデックスを送信しません。あるディレクトリにアクセスしようとすると、ユーザー名とパスワードの入力を求められます。これは、Web Server 7.0 のデフォルトのアクセス制御リスト (ACL) が、認証済みユーザーだけにリストアクセス権を許可するためです。</p> <p>回避方法</p> <p>管理コンソールの使用または <code>default.acl</code> ファイルの編集によって、認証されていないユーザーにリストアクセス権を許可できます。リストアクセス権を許可する方法の詳細については、『Sun Java System Web Server 7.0 Update 1 Administrator's Guide』の「Configuring Access Control」を参照してください。</p>
6327352	セッションレプリケーションが有効なインスタンスが、クラスタ内のほかのインスタンスが起動されていない場合に正常に起動されない。
6393534	<code>migrate-jks-keycert</code> コマンドを使って Java キーストア <code>keycert</code> を移行したあとで、 <code>list-certs</code> コマンドを使って移行された <code>jks keycert</code> を一覧表示しようとすると、証明書のニックネームの代わりに <code>CN</code> 、 <code>org</code> などの情報が表示される。
6407486	<code>wadm set-ssl-prop</code> コマンドを使った SSL プロパティの設定時に、 <code>server-cert-nickname</code> プロパティが、サーバー証明書のニックネームだけではなく、すべての証明書のニックネームを受諾してしまう。
6443742	<p>「node」オプションに修飾されたドメイン名を指定すると、<code>set-session-replication-prop CLI</code> コマンドが正しく動作しない。</p> <p>回避方法</p> <p><code>set-session-replication-prop</code> コマンドで、有効なノード名として <code>list-nodes</code> コマンドの出力を使用します。</p>
6464953	<code>set-authdb-prop CLI</code> を使用して <code>digestauthstate</code> プロパティを設定すると、値の検証が行われず、このプロパティにとって無意味な値が許可されてしまう。
6468570	<code>wadm</code> のプロンプトで「yes」を指定すると、CLI がクラッシュする。
6469676	管理証明書の期限が切れたあとで管理サーバーに接続しようとすると、不正なエラーメッセージが表示される。
6480600	管理サーバーのディスク容量が不足すると、 <code>register-node</code> コマンドによって不正なエラーメッセージが表示される。
6495446	デバイス上にディスク容量がない場合に、 <code>wadm</code> によって不正なエラーメッセージ「管理サーバーと通信できません。」がスローされる。

表4 管理における既知の問題 (続き)

バグ ID	説明
6502800	「--all」オプションと「--instance」オプションを両方指定して migrate-server コマンドを実行しても、エラーにならない。 相互に排他的なオプションをユーザーが設定しようとしていることを示す、警告メッセージまたはエラーメッセージを表示すべきです。
6416328	管理コンソールの「インスタンスを起動」ボタンが、すでに実行中のインスタンスに対して有効になる。 ボタンの有効化/無効化は、インスタンスの状態に基づくべきです。
6418312	wadm によって、重複したユーザープロパティーの定義が許可される。 重複したユーザープロパティーを追加してもエラーメッセージは表示されません。それにもかかわらず、新しいユーザープロパティーは作成されません。
6421740	管理コンソールまたは CLI を使って新しいアクセス制御リスト (ACL) ファイルを作成する機能がプロビジョニングされていない。
6423432	Windows 上で既存の設定を使用して、登録済みノードを追加して削除する処理を繰り返すと、検証が失敗する。
6426116	管理コンソールの「バージョン」ボタンをクリックすると、「ファイルが見つかりません」という警告が管理エラーログに書き込まれる。
6430417	MIME タイプに複数バイト文字を含む MIME 値が許可される。
6442081	「アクセス制御リスト」ページ内のテキストがフォーマットされていない。
6442172	あるユーザーを認証データベースから削除しても、ACE の「選択可能」リストと「選択」リストとの間でそのユーザーを切り替えることができる。
6446162	キーまたは digestfile 認証データベースを削除する前に警告が発行されない。
6446206	グループ内のある単一ユーザーが削除されたときに、不正なメッセージ「グループは正常に保存されました」が表示される。
6448421	管理インターフェースによって、複数バイトのユーザー ID を持つ新しいユーザーがキーファイル認証データベース内に作成できてしまう。
6455827	管理コンソールの「ユーザー」および「グループ」テーブルで結果の全体が单一ページ内に表示される。
6461101	管理コンソールの「自己署名付き証明書を作成」ページの「証明書を要求」と「インストール」ボタンのラベルを改訂する必要がある。
6462057	「選択可能」リストに項目が存在していない場合でも、新しい ACE ウィンドウの「追加」ボタンと「削除」ボタンが有効になる。
6464891	管理コンソールでのサーバーログの表示が 50 行または 2 ページに切り詰められる。

表4 管理における既知の問題 (続き)

バグID	説明
6465382	証明書要求ウィザード内の間違った国番号のエントリをチェックするための検証機能が存在しない。
6465421	管理コンソールで、仮想サーバー、認証データベース、 dav コレクション、イベントの各フィールドに対するテキストフィールドの説明が提供されていない。
6466336	新しい設定を作成するときに、管理コンソールに間違った JDK バージョンが表示される。 管理コンソールに表示される JDK バージョンは、5.0 u7 ではなく 5.0 u6 です。
6471171	「ノード」->「管理サーバー」->「一般」タブから管理サーバーを再起動すると、スタイルフォーマットが失われる。
6471367	同じブラウザの別のタブ内の管理コンソールをアクセスしようとしても、うまくいかない。
6471792	「ログを表示」で結果が単一ページに表示される。 レコードサイズに選択される検索条件は 25 ログエントリですが、50 を超えるログエントリが存在する場合でも、ログは結果を単一ページ内に表示します。
6472932	トークンパスワードをいったん削除してから「共通操作」->「構成を選択」->「構成を編集」->「証明書」->「PKCS11 トークン」ページでリセットすると、トークン不一致エラーが表示される。
6486037	「仮想サーバー管理」->「コンテンツ処理」->「ドキュメントディレクトリ」->「追加」に、追加ドキュメントディレクトリのパスを選択するための参照オプションを用意すべきである。
6492906	管理コンソールに表示される WebDAV コレクションロックに関するメッセージが、誤解を招く恐れがある。 WebDAV コレクションのタイムアウト値として infinite を指定した場合、「共通操作」->「構成を選択」->「仮想サーバーの選択」->「仮想サーバーを編集」->「WebDAV」->コレクションを選択すると、ページに、メッセージ DOES NOT EXPIRE が表示されます。これが実際に意味するところは、特定の時間が経過してもロックの有効期限が自動的に切れることはなく、つまりタイムアウトが無限である、ということです。
6498484	「パスワードの設定」ボタンを使って空のトークンパスワードを設定すると、不正なエラーメッセージが表示される。
6498554	証明書の作成時や削除時に、管理コンソールに不正な失敗メッセージが表示される。
6500157	トークンパスワード編集し、すでに実行中のインスタンス上に設定を配備しようとすると、そのインスタンスの再起動が失敗する。
6502287	構成を削除してから「移行」ボタンをクリックすると、管理コンソールに例外が表示される。

表4 管理における既知の問題 (続き)

バグ ID	説明
6502374	管理コンソールの各ウィザードの「確認」画面には、値を持つフィールドだけが表示されるべきある。
6502793	移行中に、 log-dir パスのアクセス権の検証が行われない。
6504050	管理コンソールのすべてのウィザードの「結果」ページで、位置合わせを適切に行うべきである。
6266358	管理パスワードに拡張 ASCII 文字が含まれていると、管理 CLI 経由でログインできない。
6361329	エラー応答ファイルの名前を検証すべきである。
6365379	登録されていない管理ノードを起動する際の動作に一貫性がない。
6367282	期限切れの証明書で管理サーバーが起動してしまう。 wadm は期限の切れた証明書について警告すべきである。
6367751	create-instance コマンドがリモートノード上で断続的に失敗し、HTTP 400 エラーがログに記録される。
6375505	unregister-node コマンドは、管理ノード上の証明書のクリーンアップも行うべきである。
6408169	WebDAV ロック CLI がクラスタ環境で機能しない。
6408186	同じ管理サーバーに登録されてい同一のノード上に管理ノードを複数インストールすることは、許可すべきではない。
6416369	管理ノードの URL にアクセスすると、 Page Not Found エラーが発生する。 管理ノードは GUI を持たないため、管理ノードの URL にアクセスすると Page Not Found エラーになります。
6416705	デフォルトの server.xml に <stack-size> 要素を含めるべきである。
6422936	Java の「JVM パス設定」で、クラスパスのプレフィックスとサフィックス、およびネイティブライブラリパスが検証されない。
6423310	server.xml の要素を機能に基づいてグループ化すべきである。
6426108	新しい構成をインスタンスとともに作成すると、管理エラーに例外が記録される。
6431984	Web Server の PID ファイルと UNIX ドメインソケットは、/tmp ではなく /var/run に格納されるべきである。
6441773	Windows の場合。管理サーバーが、Web アプリケーションを停止する前に Web アプリケーションのファイルを物理的に移動する。
6451307	あるリモートノードの起動直後に create-instance コマンドを実行すると、そのリモートノード上でそのコマンドが失敗する。

表4 管理における既知の問題 (続き)

バグID	説明
6454559	アクセスログの形式が CLF (Common Log Format) ではない場合、「サーバーログを表示」ページでエラーがスローされる。
6462515	config ディレクトリ内に実行時ファイルが作成された際に管理コンソールに表示される「インスタンス設定が変更されています」というメッセージは、ユーザーの誤解を招く恐れがある。
6462579	ある管理ノードを管理サーバーから登録解除したあとでその管理ノードをアンインストールしても、トラストストアが削除されない。
6468132	ニックネームにコロンが含まれる証明書は、 list-cert コマンドを実行しても表示されない。
6468330	JavaHome プロパティーに加えた変更は、インスタンスの再起動後には保存されない。
6473577	<pkcs11> 要素は、子要素が存在しなくても server.xml から削除されない。
6473589	トークン PIN を設定すると、<pkcs11/> が server.xml に追加される。
6475536	管理サーバーのパスワードをリセットするための明確な手段が存在しない。 回避方法 1. <i>install_dir/lib/webapps/jmxconnectorapp/WEB-INF/web.xml</i> 内の security-constraint をコメントにします。 2. 管理サーバーを再起動します。 これにより、管理サーバーの認証が無効になります。 3. set-admin-prop コマンドを使って管理パスワードを設定します。
6489727	[JESMF CONFORM] CP は停止時には、 MfManagedElementServer_stop() を呼び出すべきである。
6491749	obj.conf ファイルの破壊を防ぐために、特定のテキストフィールドでより本格的な検証を行う必要がある。 フォーム内のデータの機能的検証のほとんどは、バックエンドで行われます。GUI では、空フィールド、整数値、ASCII 値など、最小限のチェックのみを行います。したがって、解析時に破壊されるようなデータが、GUI によって obj.conf 内に格納されます。
6493971	サーバーインスタンスの再起動が応答しない場合に管理サーバーがタイムアウトしない。 restart-instance コマンドの実行時に、UNIX システム上の管理サーバーは、サーバーインスタンスが再起動されるまで待ちます。インスタンスが正常に再起動されない場合、管理サーバーは要求に応答しません。
6497213	restart-admin コマンドに続けて stop-admin コマンドを実行すると、管理エラーログに例外がスローされる。

表4 管理における既知の問題 (続き)

バグ ID	説明
6515745	<p>Web Server で SNMP マスター エージェント プロセスが起動に失敗する。</p> <p>回避方法:</p> <p><code>tcp_xmit_hiwat</code> 値を 262144 など、現在より大きい値に変更すると、ピア SNMP マスター エージェントは正常に機能します。<code>tcp_xmit_hiwat</code> 値を変更するには、次のコマンドを入力します。</p> <pre># ndd -set /dev/tcp tcp_xmit_hiwat 262144</pre>
6534202	<p>管理コンソール経由で WebDAV コレクション プロパティーを編集できない。</p> <p>同じ構成が複数のノードに配備されている場合には、共用の場所として <code>lockdb</code> パスをすべてのノードで同じパスにマウントする必要があります。また、管理コンソールから <code>lockdb</code> 内のロックをリストしたり失効させたりするには、この同じパスに対して管理サーバーを書き込み可能にしてください。</p>
6545779	<p>Windows で、system32 ディレクトリに古いバージョンの <code>libnsp4.dll</code> があると wdeploy コマンドが失敗する。</p> <p>回避方法</p> <p><code>install_dir/bin</code> ディレクトリにある <code>wdeploy.bat</code> ファイルを編集し、<code>java</code> を呼び出す前に、<code>install_dir/lib</code> にディレクトリを移動するように編集します。この変更によって、Windows は system32 ディレクトリより先に <code>install_dir/lib</code> ディレクトリで <code>libnsp4.dll</code> を探索します。</p>
6554691	<p>add-webapp コマンドに JSP プリコンパイルオプションを指定して実行すると、コマンドは以前にプリコンパイルした JSP ファイルを削除しない。</p>
6556820	<p>管理コンソールまたは管理 CLI は、管理サーバーへの CA 証明書の追加をサポートしていない。</p>
6587832	<p>Windows で、管理コンソールが断続的に起動しなくなる。</p> <p>回避方法</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. この問題は、Windows 2003 で「Internet Explorer セキュリティ強化の構成」が有効になっている場合に発生します。 2. セキュリティ強化機能を無効にせずに管理コンソールにアクセスするには、ブラウザの信頼済みサイトのリストに、サイトを明示的に含めてください。 3. 「コントロールパネル」>「プログラムの追加と削除」>「Windows コンポーネントの追加と削除」の順に選択します。 4. 「Internet Explorer セキュリティ強化の構成」の隣にあるチェックボックスを選択解除します。

コア

次の表に、**Web Server** のコアにおける既知の問題の一覧を示します。

表5 コアにおける既知の問題

バグ ID	説明
6296993	ある obj.conf 指令の実行時にエラーが発生した場合、問題の指令が見つかった場所のファイル名と行番号がログに記録されない。
6365160	データ型の制約違反のために server.xml のスキーマ検証が失敗したときに、要素の一連の有効な値を説明しないエラーメッセージが表示される。
6378940	どの HTTP ヘッダー解析エラーにも、クライアント IP とエラーの説明が記録されない。
6470552	set-variable SAF が定義済みの変数を設定できなかった。
6486480	<replacement>false</replacement> を指定すると、 service-nsfc-dump のエントリヒット数が 0 になる。 server.xml ファイル内で <replacement>false</replacement> を指定すると、 service-nsfc-dump 出力のエントリヒット数が 0 と表示されます。ただし、キャッシュヒット数は正しく表示されます。
6489220	サーバーが、\$\$ 文字定数を含む非補間文字列を挿入文字列として扱う。 あるパラメータ値に \$\$ escape が含まれている場合、サーバーは、そのパラメータブロックの PblockModel を構築します。\$\$ は定数なので、これは不要です。
6489269	引用符で囲まれたパスを含む「 external 」式関数が、動作しない。
6432375	HP-UX 上で、一部の OID 値に対して SNMP が失敗する。 回避方法 HP-UX API のサポートの欠如およびその複雑さのために、ネットワークの入出力トラフィック統計情報が実装されていません。トラフィック統計情報を監視するには、HP のツールを使用してください。

表5 コアにおける既知の問題 (続き)

バグ ID	説明
6483212	<p>HP-UX 11.11上で、最大ヒープサイズが2048M バイト以上である場合にWeb Server の起動が失敗する。</p> <p>回避方法</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. パッチ PHKL_28428 またはその更新バージョンがシステム上に存在する必要があります。このパッチが存在しない場合は、インストールします。 2. Web Server を起動する前に、次のコマンドを入力します。 <ul style="list-style-type: none"> ■ Java ヒープが 1500M バイトから 2400M バイトまでの場合: Web Server を起動する前に次のコマンドを入力します。 <code>chatr +q3p enable /opt/sun/webserver7/lib/webservd</code> ■ Java ヒープが 2400M バイトから 3.8G バイトまでの場合: Web Server を起動する前に次のコマンドを入力します。 <code>chatr +q3p enable +q4p enable /opt/sun/webserver7/lib/webservd</code> 3. サーバーを起動します。 <code>/opt/sun/webserver7/lib</code> は、<code>webservd</code> バイナリのデフォルトの場所です。

マニュアルとオンラインヘルプ

次の表は、Web Server 7.0 のマニュアルとオンラインヘルプにおける既知の問題を一覧したものです。

表6 マニュアルとオンラインヘルプにおける既知の問題

バグ ID	説明
6474011	<code>basic-search.html</code> の説明が不明瞭である。

FastCGI

次の表は、FastCGI における既知の問題を一覧したものです。

表7 FastCGIにおける既知の問題

バグID	説明
6485248	<p>reuse-connection が true に設定されていると、fastcgi タブがすべてのプロセスを適切に閉じない。</p> <p>FastCGI プラグインとして PHP と連携するように Web Server 7.0 を設定し、reuse-connection=true を設定します。サーバーを停止または再設定するときに、fastcgi() プロセスとその子プロセスが取り残されて適切に終了されません。</p>

インストール

次の表に、Web Server のインストールにおける既知の問題の一覧を示します。

表8 インストールにおける既知の問題

バグID	説明
4988156	<p>スタンドアロン製品を既存の Java ES インストール上にインストールすること、およびその逆がサポートされていない。</p> <p>スタンドアロン製品としての Web Server 7.0 を既存の Java ES (Java Enterprise System) インストール上にインストールすることは、サポートされていません。Web Server を使用する Java ES ユーザーは、Java ES インストーラを使用してより新しいバージョンの Web Server にアップグレードする必要があります。</p>
6414481	<p>compat-libstdc++ をインストールしないと Web Server をインストールできない。</p> <p>回避方法:</p> <p>Red Hat Enterprise Linux 3 など、より新しいバージョンの Linux 上では、Web Server 7.0 をインストールする前に compat-libstdc++ をインストールしてください。</p>
6414539	<p>管理ノードをアンインストールしても、そのノードが管理サーバーのノードから削除されない。</p> <p>管理ノードをインストールし、それを「ノード」タブで管理サーバーに登録すると、「ノード」タブ内にその管理ノードが表示されます。管理ノードをアンインストールしたときに、その管理ノードのエントリが「ノード」タブ内に残ります。</p>
6287206	<p>ネットワーク上の共有フォルダから設定が起動されると、インストールが実行できない。</p> <p>Windows プラットフォームでは、別のマシン上の共有ネットワークフォルダからインストーラ setup.exe を起動すると、製品をインストールできません。</p>

表8 インストールにおける既知の問題 (続き)

バグ ID	説明
6311607	<p>Windows で、管理パスワードが 8 文字以上の場合にインストーラが CLI モードでクラッシュする。</p> <p>管理ユーザーパスワードが 8 文字以上である場合、管理ポート、Web サーバー ポート、または管理ユーザー ID への入力の中に 1 つでも無効なものがあると、インストーラがクラッシュします。</p> <p>回避方法:</p> <p>コマンド行インターフェース (CLI) を使って Web Server 7.0 を Windows プラット フォーム上にインストールする場合、管理パスワードを 8 文字未満 (<8) に設定する必要があります。</p>
6408072	<p>Windows の場合、「プログラム」フォルダ内のオブジェクトに対するアイコンが必要である。</p> <p>Windows 上の「Sun Java System Web Server 7.0」フォルダ内のオブジェクトは、デフォルトの Windows プログラムアイコンで作成され、Sun のプログラムであることを示す独自のアイコンを備えていません。</p>
6492144	<p>パスワード入力時に CLI インストーラが ctrl+c キーの入力を処理しない。</p> <p>インストーラが ctrl+c キーの入力を受け付けないため、端末が使用不可能になります。</p>

移行およびアップグレード

次の表に、Web Server 7.0 の移行およびアップグレード領域における既知の問題の一覧を示します。

表9 移行およびアップグレードにおける既知の問題

バグ ID	説明
6407877	<p>installed.pkg ファイルが見つからない場合、Web Server 6.0 から 7.0 に移行するときに不正な移行が行われる。</p> <p>Web Server 6.0 から 7.0 に移行するときに installed.pkg ファイルが見つからないと、Web Server は、magnus.conf ファイル内の NSServlet エントリを不正に移行します。</p>
6490124	6.x->7.0: 移行済みのスケジュールされたイベントが依然として server.xml ファイル内の 6.x のパスを指している。

表9 移行およびアップグレードにおける既知の問題 (続き)

バグID	説明
6502529	6.1->7.0: 移行時に、 search-collection-dir 用に設定された相対パス設定が処理されない。 インスタンス移行時に、検索コレクションのコピー先になるターゲットパスの相対パスを指定しても、 config-store に対して検索コレクションディレクトリが作成されます。インスタンスをインスタンス化するときに、検索コレクションが適切に移行されずにインデックスが作成されます。
6502769	6.x->7.0: 移行時に obj.conf ファイル内のすべての「ドキュメントルート」の NameTrans が無視される。
6498806	Windows では、 Web Server の管理コンソールは移行の間、適切な警告をユーザーに与えない。 管理サーバーは、選択された新しい設定またはサービス名が Windows 上にすでに存在するかどうかを検出しないため、別の設定名を選択するようユーザーに適切に警告したり、別の設定名をデフォルトとして提案したりしません。
6500509	Web Server 7.0 の移行ツールは、ルート証明書がインストールされていると Web Server 6.1 から正常に移行することができない。
6559918	CLI と管理サーバーにバージョンの互換性がない場合、エラーメッセージが不明瞭である。 Web Server 7.0 インストール環境を Web Server 7.0 Update 1 にアップグレードする場合は必ず、設定全体、つまり CLI、管理サーバー、およびすべての管理ノードを Web Server 7.0 Update 1 にアップグレードしてください。Web Server 7.0 管理インターフェースが Web Server 7.0 Update 1 管理インターフェースとの間で正常に機能しないため、この作業が必要になります。

サンプルアプリケーション

次の表に、Web Server のサンプルアプリケーションにおける既知の問題の一覧を示します。

表10 サンプルアプリケーションにおける既知の問題

バグID	説明
6472796	sendmail.jsp によって示されている、javamail サンプルアプリケーションの resource.host を指定するために編集するファイルが間違っている。 回避方法 javamail.resource.host を設定するには、 javamail.build.properties を編集します。 install_dir/samples/java/webapps/javamail/src/docroot/sendmail.jsp 内で指定された build.xml ではありません。

表10 サンプルアプリケーションにおける既知の問題 (続き)

バグ ID	説明
6559735	サンプルアプリケーションのマニュアルで、プロパティーファイルのクラスパスに jar ファイルを追加することを説明する必要がある。 <code>install-dir/samples/java/webapps/security/jdbcrealm/docs/index.html</code> の「Compiling and Assembling the Application」の節で、 <code>jdbcrealm.build.properties</code> ファイルのクラスパスサフィックスに JDBC ドライバ jar ファイルを追加することを説明する必要があります。

検索

次の表に、Web Server 7.0 の検索機能における既知の問題の一覧を示します。

表11 検索における既知の問題

バグ ID	説明
6413058	server.xml が、検索を変換して組み込むための全部のファイルパターンを格納しない。 スキーマは、このバージョンの Web Server に含まれる管理コンソールと検索管理ツールの両方が許可する全部のファイルパターンを格納しません。また、これは、以前のバージョンの Web Server からの移行を必要とする可能性のある全部のファイルパターンを表現する手段も持ちません。

セキュリティー

次の表に、Web Server のセキュリティー領域における既知の問題の一覧を示します。

表12 セキュリティーにおける既知の問題

バグ ID	説明
6376901	同一ディレクトリ内のリソースに関する基本ベースおよびダイジェストベース ACL のサポートに制限がある。 サーバーがダイジェストベースの ACL と基本ベースの ACL をドキュメントツリー内の異なる部分で使用する場合、その両方を同一ディレクトリ内の異なるファイルやリソースで同時に使用しようとしても、失敗します。

表12 セキュリティにおける既知の問題 (続き)

バグID	説明
6431287	TLS_ECDH_RSA_* には、RSA キーで署名されたサーバー証明書が必要である。 書式 TLS_ECDH_RSA_* の暗号化方式群を使用するには、サーバーが ECC キーペアと、RSA キーで署名された証明書を持っている必要があります。ここでは、自己署名付き証明書でこれらの暗号化方式群を使用することが除外されている点に注意してください。この要件はこれらの暗号化方式群にとって特有なものであり、バグではありません。サーバーはこれらの暗号化方式群に関連する間違った設定を検出して警告を発するべきですが、現時点ではそのようになっていません。
6467621	「 Sun Software PKCS#11 softtoken 」使用時にサーバーへの要求が失敗する。 Solaris 10 libpkcs11 を使用するように Web Server を設定する方法の詳細については、次のドキュメントを参照してください。 http://www.sun.com/bigadmin/features/articles/web_server_t1.html http://www.sun.com/blueprints/browsedate.html#0306

セッションレプリケーション

次の表に、Web Server 7.0 のセッションレプリケーション機能における既知の問題の一覧を示します。

表13 セッションレプリケーションにおける既知の問題

バグID	説明
6324321	リモートでエラーが発生したときに、詳しいエラーメッセージが表示されない。 リモートで例外が発生すると、リモートインスタンスのエラーログ内にエラーメッセージが記録されます。ところが、ローカルインスタンスは現時点では、ユーザーがどのエラーログを参照する必要があるかが明確に示されていない、汎用的なリモート例外を表示します。
6396820	クライアントの Cookie が無効になっていると、セッションレプリケーションが正しくフェイルオーバーされない。
6406176	有効になっている場合、セッションレプリケーションは、デフォルトのセッションマネージャになるべきである。 管理コンソールまたは CLI を使用するか server.xml ファイルを編集してセッションレプリケーションを有効にしても、セッションレプリケーションは実際には有効になっていません。代わりに、 sun-web.xml を手動で編集する必要があります。

Web コンテナ

次の表に、Web Server の Web コンテナにおける既知の問題の一覧を示します。

表14 Web コンテナにおける既知の問題

バグ ID	説明
4858178	Web コンテナが標準エラーに書き込む。
6349517	1 を超える MaxProcs モードでの Web アプリケーションのセッション統計情報が正しくない。 Web Server はマルチプロセスモードで実行されます。プロセスの最大数を設定するには、magnus.conf 内の MaxProcs 設定変数を使用します。MaxProcs の値が 1 より大きい値に設定されていると、Web Server は、mmap ベースのセッションマネージャーを使って異なる JVM 間でセッションを共有できるようにします。複数のプロセスから統計情報を収集する間、Web アプリケーションの MBean は、個々の MBean にセッションを提供します。個々の MBean の Web アプリケーションセッション統計情報を参照しても、実際のセッション数を確認することはできません。
6394715	Web コンテナが、無効化された Web アプリケーションの MBean オブジェクトを削除する。 server.xml ファイル内の <enabled> 要素を false に設定することで Web アプリケーションを無効にすると、Web コンテナはその Web アプリケーションの MBean を削除します。したがって、そのアプリケーションは閉じた Web アプリケーションまたは削除済みの Web アプリケーションとして扱われます。無効化されたオブジェクトは削除されるため、統計情報も失われます。
6419070	JNDI リソースの作成が成功したときに、詳細度のもっとも高いログレベルでもエラーログに情報が記録されない。
6422200	com.sun.org.apache.xerces.internal.jaxp.DocumentBuilderImpl.parse が 1 バイトの読み取りを行う。 server.xml ファイルを読み取るときに、XML のバージョン番号とエンコーディングを含む先頭行は、一度に 1 バイトずつ読み取られます。
6432870	統計情報が有効化された要素が server.xml ファイル内で false に設定されたときに、サーブレットコンテナはその統計情報を収集する。
6440064	サーブレットコンテナが、仮想サーバーごとにスレッドを 1 つずつ作成する。
6472223	「mail-resource」サブ要素の値がメールセッションオブジェクトに設定されない。
6487083	NSAPIRequest.setupRequestFields が低速である。 com.sun.webserver.connector.nsapi.NSAPIRequest.setupRequestFields が低速です。その主な原因是、Cookie ヘッダー解析時に、文字列からバイトおよびバイトから文字列への変換が過剰にあるためです。

表14 Web コンテナにおける既知の問題 (続き)

バグID	説明
6493271	<p>Web Server 7.0 における Java ガベージコレクタのアクティビティーが、Web Server 6.1 の場合と比較して高い。</p> <p>Web Server 7.0 のサーブレットコンテナは、多数の Java オブジェクトを作成します。</p>
6497803	<p>部分要求と welcome ファイルによって形成された要求 URI にサーブレットがマップされた場合、その動作が正しくない。</p> <p>Web コンテナは、有効な部分要求を受け取ると、配備記述子内に定義された welcome ファイルリストを調べる必要があります。welcome ファイルリストとは、先頭や末尾に / が付いていない部分 URL の、順序付けされたリストのことです。Web Server は、各 welcome ファイルを配備記述子内で指定された順番で部分要求の末尾に追加し、静的リソースまたは WAR ファイル内のサーブレットがその要求 URI にマップされているかどうかをチェックする必要があります。Web コンテナは、WAR 内で最初に一致したリソースに、その要求を送信する必要があります。</p>
6501184	REQ_EXIT によって javax.servlet.ServletException が発生する。
6567124	<p>Web Server 7.0 で実行している JSF Web アプリケーションを Web Server 7.0 Update 1 で実行すると中断する場合がある。</p> <p>Web Server 7.0 Update 1 には JavaServer Faces 1.2 テクノロジが付属しています。すべての JavaServer Faces Web アプリケーションは、何の変更を加えなくとも Web Server 7.0 Update 1 と連動するはずです。ただし、JavaServer Faces 1.2 には互換性にいくつかの既知の問題があり、それらの非互換性に対処するためにアプリケーションに変更を加えることが必要になる場合もあります。この非互換性については、次の JavaServer Faces リリースノートで説明されています。 https://javaserverfaces.dev.java.net/rlnotes/1.2_04/Issues.html</p> <p>Java ES 5 Portal Server ユーザーは、Java ES 5 Update 1 がリリースされるまで Web Server 7.0 Update 1 へのアップグレードを延期することをお勧めします。</p>

ローカリゼーション

次の表に、Web Server のローカライズされたバージョンにおける既知の問題の一覧を示します。

表15 ローカリゼーションにおける既知の問題

バグID	説明
6316881	<p>req.getHeader() でヘッダー内の複数バイト文字を取得できない。</p> <p>request.getHeader() の呼び出し時に、文字が正しく解析されません。</p>

表15 ローカリゼーションにおける既知の問題 (続き)

バグ ID	説明
6483354	<p>Windows および HP-UX 上で、ある特定の条件下では webservd プロセスがファイルハンドルを解放しない。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ログイン URL 経由で Web Server の管理コンソールにアクセスします。 2. 管理ページの「構成」タブを選択します。 3. 設定リンクを選択してから、「仮想サーバー」リンクを選択します。 4. 「クライアント言語のネゴシエーションを行う」を有効に設定し、「zh-CN」など、使用する言語を入力します。 5. 「保存」ボタンをクリックします。 6. Web Server を、管理コンソールの「配備保留中」リンクをクリックして再起動するか、手動で再起動します。 7. Internet Explorer で <code>http://yourmachine/xyz</code> など、存在しない URL を入力します。 Internet Explorer 6 に「page not found」が表示されます。 <p>期待される結果: 「page not found」エラーではなく「Not found」ページが、Internet Explorer に正しく表示されるはずです。</p>
6543814	複数バイト文字列には検索フィルタ「*」が正常に機能しない。
6549619	Windows 2003 で、CLI からコマンドを実行すると、メッセージが正しくエンコードされない。
6554326	ハードコードされたメッセージ "ADMIN3594:Configuration changes require a server restart" がローカライズされていない。
6565615	日本語ロケールのオンラインヘルプで、「認証データベースの編集 (Editing Authentication Databases)」の PAM に関する説明で Directory Server の名前が誤って記述されている。 正しい説明は次のようになります。「認証データベースの編集」PAM -- PAM は Sun Java System Web Server 7.0 によってサポートされる新しい認証データベースです。
6563951	先頭にスラッシュが付いた検索コレクションサブディレクトリが原因で、紛らわしいエラーが発生する。 検索コレクションを作成し、先頭にスラッシュが付いたドキュメントルートサブディレクトリを設定しようとすると、先頭にスラッシュが必要であることを誤って通知するエラーメッセージが表示されます。
6571208	ディレクトリー一覧表示タイプに一貫性のない表現がある。 「インデックス作成が「なし」のときに使用するエラー応答ファイル」という一文を、「一覧表示が「なし」のときに使用するエラー応答ファイル (Error response file to use when listing is None)」に変更するべきです。

表15 ローカリゼーションにおける既知の問題 (続き)

バグID	説明
6549584	国名一覧の中で「Other」という単語が翻訳されていない。
6556225	「ドキュメントの追加」ウィンドウで、サブディレクトリの「含める」チェックボックスが翻訳されていない。

Java Enterprise System

次の表に、Java Enterprise System (Java ES) における既知の問題の一覧を示します。

表16 Java ESにおける既知の問題

バグID	説明
6484181	<p>Portal Server は、Web Server 7.0 64 ビットの起動時の JVM スタックサイズを 128K に設定するが、これは小さすぎる。</p> <p>Web Server 7.0 がすでに 64 ビットモードで設定された状態で Portal Server のインストールを開始した場合、Portal Server の構成ではスタックサイズは 128K に設定されません。これに対し、Portal Server と Web Server がどちらもすでに 32 ビットモードでインストールおよび設定されている場合に 64 ビットモードに切り替えるには、「回避方法」の節で説明する一連の手順を手動で実行する必要があります。</p> <p>回避方法</p> <p>Java ES 5 の一部である Portal Server が 32 ビット版の Web Server 7.0 上に配備された状態で、サーバーを 64 ビットモードで起動する場合は、次の手順を実行します。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <code># install_dir/bin/wadm delete-jvm-options --user=admin --port=8989 --password-file=passfile --config=HOST_NAME "-Xms512M -Xmx768M -Xss128k"</code> 2. <code># install_dir/bin/wadm create-jvm-options --user=admin --port=8989 --password-file=passfile --config=HOST_NAME "-Xms512M -Xmx768M -Xss512k"</code> 3. 次のコマンドを入力し、Web Server 7.0 のネイティブなスタックサイズを 139264 に増やします。 <code># install_dir/bin/wadm set-thread-pool --user=admin --config=config_name --password-file=filename native-stack-size=139264</code> 4. 構成を配備します。 <code># install_dir /bin/wadm deploy-config</code>

表 16 Java ES における既知の問題 (続き)

バグID	説明
6487041	<p>Java ES Web Server インストールでは schemagen/xjc/wsgen/wsimport スクリプトが存在しない。</p> <p>schemagen/xjc/wsgen/wsimport スクリプトがある場所は、Web Server の Java ES インストール版とスタンドアロンインストール版ではそれぞれ異なります。</p> <p>回避方法</p> <p>このスクリプトは、Web Services コンポーネントの一部です。Web Server のスタンドアロンインストール版では、スクリプトと JAR ファイルは、それぞれ <i>install_dir/bin</i> と <i>install_dir/lib</i> ディレクトリにあります。</p> <p>Java ES インストール版では、スクリプトと JAR ファイルは共有コンポーネントの一部としてインストールされ、Web Server インストールルートの外部にあります。</p> <p>さまざまなプラットフォーム上でのスクリプトと JAR ファイルの場所を次に示します。</p> <p>Solaris OS の場合:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ スクリプトは <i>/opt/SUNWjax/bin</i> ディレクトリにあります。 ■ JAR ファイルは <i>/opt/SUNWjax/lib</i> および <i>/usr/share/lib</i> ディレクトリにあります。 <p>Linux および HP-UX の場合:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ スクリプトは <i>/opt/sun/bin</i> および <i>/opt/sun/share/jaxb/bin</i> ディレクトリにあります。 ■ JAR ファイルは <i>/opt/sun/share/jaxb/lib</i>、<i>/opt/sun/share/lib</i>、および <i>/opt/sun/private/share/lib</i> ディレクトリにあります。 <p>Windows の場合:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ スクリプトは <i><JES_installation_dir>\share\bin</i> および <i><JES_installation_dir>\share\jaxb2\bin</i> ディレクトリにあります。 ■ JAR ファイルは <i><JES_installation_dir>\share\jaxb2\lib</i> および <i><JES_installation_dir>\share\lib</i> ディレクトリにあります。

表 16 Java ES における既知の問題 (続き)

バグ ID	説明
6432106	<p>Web Server のアップグレード後に Sun Java System Portal Server の検索機能が例外をスローする。</p> <p>Web Server を Java ES 4 から Java ES 5 にアップグレードすると、Portal Server の検索機能が例外をスローします。</p> <p>回避方法</p> <p>注 - 既存の libdb-3.3.so および libdb_java-3.3.so ライブラリファイルを、Web Server の非公開ディレクトリ以外の適切な場所に移動します。Portal Server ライブラリを適切な場所に移動したら、そのパスを以下の手順で <libdb-3.3.so path>:<libdb_java-3.3.so path> に指定する必要があります。</p> <p>Solaris プラットフォームで、次の手順を実行します。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. libdb-3.3.so および libdb_java-3.3.so ファイルを、Web Server 6.1 の lib ディレクトリから適切な場所にコピーします。 <p>注 - HP-UX の場合、ファイルは libdb-3.3.sl と libdb_java-3.3.sl です。Windows の場合、ファイルは libdb-3.3.dll と libdb_java-3.3.dll です。</p> <p>注意 - Web Server 7.0 の非公開ディレクトリ (lib ディレクトリなど) にライブラリファイルをコピーしないでください。</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. /portal_libraries という名前でディレクトリを作成します (mkdir)。ライブラリファイル libdb-3.3.so および libdb_java-3.3.so を /portal_libraries にコピーします。 3. wadm コマンドを使用して、ライブラリファイルの場所を Web Server に通知します。 4. 次の管理 CLI コマンドを入力して、現在のネイティブなライブラリパス設定を取得します。 <code>get-jvm-prop -user=admin --config=hostname native-library-path-prefix</code> 出力を保存します。 5. 次の管理 CLI コマンドを入力して、コピーした libdb-3.3.so および libdb_java-3.3.so パスを既存のネイティブなライブラリパスに追加します。 <code>set-jvm-prop --config= hostname native-library-path-prefix=<existing native library-path>:</portal-libraries-path></code> ここで、<i>portal-libraries-path</i> は、手順 1 で libdb-3.3.so および libdb_java-3.3.so ファイルをコピーした場所です。 <code>get-jvm-prop</code> コマンドを実行しても結果または出力が得られない場合は、コマンドプロンプトで <i>native-library-path-prefix</i> を次のように設定します。 <code>native-library-path-prefix=</portal-libraries-path></code> 6. 注 - Windows プラットフォームの場合は、次のように ';' を native-library-path-prefix パラメータの区切り文字として使用します。 <code>native-library-path-prefix=<existing native libarary path>:</portal-libraries-path></code> Windows 以外のプラットフォームの場合は、次のように ':' を native-library-path-prefix パラメータの区切り文字として使用します。 <code>native-library-path-prefix=<existing native libarary path>:</portal-libraries-path></code> 7. 次のコマンドを入力して、変更後の構成を配備します。 <code>deploy-config [--user=admin-user] config-name</code>

表 16 Java ES における既知の問題 (続き)

バグID	説明
6504178	移行ログが「 root is not a valid user 」という間違ったメッセージを Java ES 5 上で報告する。UNIX プラットフォームで Java ES 4 から Java ES 5 にアップグレードしているときに、移行ログファイルが WARNING: "root is not a valid user" と報告します。そのホストでは「root」ユーザーは有効なので、このメッセージは間違っています。
6453037	Web Server の起動時に、多数の警告メッセージや情報メッセージが、ログファイルに送られずに標準出力に表示される。
6549580	Windows で実行中の Web Server にサービスに関する説明が含まれておらず、 Java ES Update 1 パッチの適用後も説明が更新されない。

問題の報告とフィードバックの方法

Sun Java System Web Server で問題が発生した場合は、次のいずれかの方法でご購入先のカスタマサポートに連絡してください。

- 次のオンライン Sun ソフトウェアサポートサービスをご利用ください。

<http://www.sun.com/service/serviceplans/software/>

- 保守契約を結んでいるお客様は、専用ダイヤルをご利用ください。

最善の問題解決のため、サポートに連絡する際には次の情報をご用意ください。

- 問題が発生した箇所や動作への影響など、問題の具体的な説明
- マシンのタイプ、OS のバージョン、および製品のバージョン(問題に関連している可能性のあるパッチやその他のソフトウェアを含む)
- 問題を再現するための具体的な手順の説明
- エラーログやコアダンプ

コメントの送信先

マニュアルの品質改善のため、お客様からのご意見およびご要望をお待ちしております。Sun へのご意見は、次の場所にある「コメントの送信」リンクを使用してお送りください。 <http://docs.sun.com/>

ご意見をお送りいただく場合は、マニュアルの Part No. やタイトル名などの識別情報もあわせてご記入ください。

Sun Java System Web Server 製品に関するフィードバックをお送りいただく場合は、<mailto:webserver@sun.com>宛てに電子メールをお送りください。

その他の Sun のリソース

Sun Java Systems の有用な情報は、次の場所から入手できます。

- Sun Java System Web Server のマニュアル
<http://docs.sun.com/coll/1664.1>
- Sun ソフトウェア製品およびサービス
<http://www.sun.com/software>
- Sun 開発者用の情報
<http://developers.sun.com/>
- Sun 開発者サポートサービス
<http://developers.sun.com/prodtech/support/>
- ソフトウェアサポートサービス
<http://www.sun.com/service/support/software/>
- Sun サポートとトレーニングサービス
サポート: <http://www.sun.com/support>
トレーニング: <http://www.sun.com/training/>
- Sun コンサルティングおよびプロフェッショナルサービス
[http://www.sun.com/service/sunjavasystem/sjsservicesuite.html](http://www.sun.com/service/sunjavasystem/sjsservicessuite.html)

Sun 製品資料の検索

Sun 製品資料の検索には docs.sun.com Web サイトからだけでなくお好みの検索エンジンも使用することができ、その場合は検索フィールドに次の構文を入力します。

<search-term> site:docs.sun.com

たとえば、「Web Server」を検索するには、次のように入力します。

Web Server site:docs.sun.com

検索に java.sun.com、www.sun.com や developers.sun.com などほかの Sun Web サイトも含めるには、「docs.sun.com」の代わりに「sun.com」を検索フィールドに入力します。

