



---

## Solaris 7 Maintenance Update 4 について 使用にあたって

---

Sun Microsystems, Inc.  
901 San Antonio Road  
Palo Alto, CA 94303-4900  
U.S.A.

Part No: 806-2186-10  
1999 年 12 月

本製品およびそれに関連する文書は著作権法により保護されており、その使用、複製、頒布および逆コンパイルを制限するライセンスのもとにおいて頒布されます。サン・マイクロシステムズ株式会社の書面による事前の許可なく、本製品および関連する文書のいかなる部分も、いかなる方法によっても複製することが禁じられます。

本製品の一部は、カリフォルニア大学からライセンスされている Berkeley BSD システムに基づいていることがあります。UNIX は、X/Open Company, Ltd. が独占的にライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標です。フォント技術を含む第三者のソフトウェアは、著作権により保護されており、提供者からライセンスを受けているものです。

RESTRICTED RIGHTS: Use, duplication, or disclosure by the U.S. Government is subject to restrictions of FAR 52.227-14(g)(2)(6/87) and FAR 52.227-19(6/87), or DFAR 252.227-7015(b)(6/95) and DFAR 227.7202-3(a).

本製品に含まれる HG 明朝 L と HG ゴシック B は、株式会社リコーがリョーベイマジクス株式会社からライセンス供与されたタイプフェイスマスタをもとに作成されたものです。平成明朝体 W3 は、株式会社リコーが財団法人 日本規格協会 文字フォント開発・普及センターからライセンス供与されたタイプフェイスマスタをもとに作成されたものです。また、HG 明朝 L と HG ゴシック B の補助漢字部分は、平成明朝体 W3 の補助漢字を使用しています。なお、フォントとして無断複製することは禁止されています。

Sun, Sun Microsystems, docs.sun.com, AnswerBook, AnswerBook2, Solaris 7 Maintenance Update, Solstice AutoClient, JumpStart, NFS, Solstice AdminSuite, OpenWindows は、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems, Inc. (以下、米国 Sun Microsystems 社とします) の商標もしくは登録商標です。

サン・のロゴマークおよび Solaris は、米国 Sun Microsystems 社の登録商標です。

すべての SPARC 商標は、米国 SPARC International, Inc. のライセンスを受けて使用している同社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。SPARC 商標が付いた製品は、米国 Sun Microsystems 社が開発したアーキテクチャに基づくものです。

OPENLOOK、OpenBoot、JLE は、サン・マイクロシステムズ株式会社の登録商標です。

本書で参照されている製品やサービスに関しては、該当する会社または組織に直接お問い合わせください。

OPEN LOOK および Sun Graphical User Interface は、米国 Sun Microsystems 社が自社のユーザおよびライセンス実施権者向けに開発しました。米国 Sun Microsystems 社は、コンピュータ産業用のビジュアルまたはグラフィカル・ユーザインタフェースの概念の研究開発における米国 Xerox 社の先駆者としての成果を認めるものです。米国 Sun Microsystems 社は米国 Xerox 社から Xerox Graphical User Interface の非独占的ライセンスを取得しており、このライセンスは米国 Sun Microsystems 社のライセンス実施権者にも適用されます。

本書は、「現状のまま」をベースとして提供され、商品性、特定目的への適合性または第三者の権利の非侵害の黙示の保証を含みそれに限定されない、明示的であるか黙示的であるかを問わない、なんらの保証も行われぬものとします。

本製品が、外国為替および外国貿易管理法 (外為法) に定められる戦略物資等 (貨物または役務) に該当する場合、本製品を輸出または日本国外へ持ち出す際には、サン・マイクロシステムズ株式会社の事前の書面による承諾を得ることのほか、外為法および関連法規に基づく輸出手続き、また場合によっては、米国商務省または米国所轄官庁の許可を得ることが必要です。

原典: Solaris 7 Maintenance Update 4 Release Notes

Part No: 806-1654-10

Revision A

© 1999 by Sun Microsystems, Inc.



# 目次

---

はじめに v

1. 概要 1
2. **Solaris 7 MU4** のインストール 3
  - インストール時間について 3
  - 必要条件 4
  - スタンドアロンシステムへの MU4 のインストール 4
  - サーバーからディスクレスクライアントまたは Solstice AutoClient へのインストール 10
    - `install_mu` によるインストール 12
  - `special patch` のインストール 14
    - スタンドアロンシステムへの `special patch` のインストール 17
    - ディスクレスクライアントまたは Solstice AutoClient への `special patch` のインストール 18
  - Net Install および Custom JumpStart をサポートするパッチのインストール 19
  - Solaris 7 MU のバージョンの確認 20
3. **Solaris 7 MU4** のバックアウト 21
  - スタンドアロンシステム上でのバックアウト 21
  - サーバーからディスクレスクライアントまたは Solstice AutoClient 上の MU4 をバックアウトする 26
  - Net Install および Custom JumpStart をサポートするパッチのバックアウト 28

#### 4. 既知の問題 29

インストールに関するバグ 29

install\_mu を sh で起動すると正常に動作しない (bug ID 4062334) 29

install\_mu が /tmp ディレクトリにファイルを残す (bug ID 4108278) 29

Patchadd が終了メッセージを表示する 30

バックアウトに関するバグ 31

ディスクレスクライアントがヨーロッパ言語 ISO8859-15 ロケールにログインできない (bug ID 4255087) 31

#### 5. エラーメッセージ 33

##### A. Solaris 7 MU4 の内容 41

パッチリスト (SPARC 用) 41

パッチリスト (Intel 用) 54

## はじめに

---

『Solaris™ 7 Maintenance Update™ 4 ご使用にあたって』では、Solaris 7 Maintenance Update 4 (以降、MU4 とします) をインストールする方法について説明します。

---

## Sun のマニュアルの注文方法

Sun Software Shop プログラムを利用して、米国 Sun Microsystems™, Inc. (以降、Sun™ とします) のマニュアルまたは AnswerBook2™ CD をご注文いただけます。

マニュアルのリストと注文方法については、<http://www.sun.com/software/shop> を参照してください。

---

## Sun のオンラインマニュアル

<http://docs.sun.com> では、Sun が提供しているオンラインマニュアルを参照することができます。マニュアルのタイトルや特定の主題などをキーワードとして、検索を行うこともできます。

## 表記上の規則

このマニュアルでは、次のような字体や記号を特別な意味を持つものとして使用します。

表 P-1 表記上の規則

字体または記号	意味	例
AaBbCc123	コマンド名、ファイル名、ディレクトリ名、画面上のコンピュータ出力、コード例を示します。	<code>.login</code> ファイルを編集します。 <code>ls -a</code> を使用してすべてのファイルを表示します。 <code>system%</code>
AaBbCc123	ユーザーが入力する文字を、画面上のコンピュータ出力と区別して示します。	<code>system% su</code> <code>password:</code>
AaBbCc123	変数を示します。実際に使用する特定の名前または値で置き換えます。	ファイルを削除するには、 <code>rm filename</code> と入力します。
『 』	参照する書名を示します。	『コードマネージャ・ユーザーズガイド』を参照してください。
「 」	参照する章、節、ボタンやメニュー名、強調する単語を示します。	第 5 章「衝突の回避」を参照してください。 この操作ができるのは、「スーパーユーザー」だけです。
\	枠で囲まれたコード例で、テキストがページ行幅を越える場合に、継続を示します。	<code>sun% grep `^#define \ XV_VERSION_STRING`</code>

ただし AnswerBook2 では、ユーザーが入力する文字と画面上のコンピュータ出力は区別して表示されません。

コード例は次のように表示されます。

### ■ C シェルプロンプト

```
system% command y|n [filename]
```

- Bourne シェルおよび Korn シェルのプロンプト

```
system$ command y|n [filename]
```

- スーパーユーザーのプロンプト

```
system# command y|n [filename]
```

[ ] は省略可能な項目を示します。上記の例は、*filename* は省略してもよいことを示しています。

| は区切り文字 (セパレータ) です。この文字で分割されている引数のうち 1 つだけを指定します。

キーボードのキー名は英文で、頭文字を大文字で示します (例: Shift キーを押します)。ただし、キーボードによっては Enter キーが Return キーの動作をします。

ダッシュ (-) は 2 つのキーを同時に押すことを示します。たとえば、Ctrl-D は Control キーを押したまま D キーを押すことを意味します。

---

## 一般規則

- 「x86」という用語は、一般に Intel 8086 ファミリに属するマイクロプロセッサを意味します。これには、Pentium、Pentium Pro、Pentium II、Pentium II Xeon、Pentium III、Celeron の各プロセッサ、および AMD、Cyrix が提供する互換マイクロプロセッサチップが含まれます。このマニュアルでは、このプラットフォームのアーキテクチャ全体を指すときに「x86」という用語を使用し、製品名では「Intel 版」という表記で統一しています。





## 概要

---

『Solaris 7 Maintenance Update 4 ご使用にあたって』では、Solaris 7 Maintenance Update 4 (MU4) をインストールする方法について説明します。MU4 は、インストール時にパッチの検査を統合的に行い、簡単にインストールできるようにパッケージされたパッチのセットです。このマニュアルは、MU4 をインストールするシステム管理者を対象としています。システム管理に関する一般的な手順の詳細は、『Solaris のシステム管理 (第 1 巻)』および『Solaris のシステム管理 (第 2 巻)』を参照してください。

Solaris 7 MU4 は、Solaris 7 が稼動しているシステムであればどのロケールでも適用できます。インストールを行うと、システムにインストール済みのパッチを元に戻すことなく、以前インストールしたパッチを自動的に更新します。

MU4 は、Solaris オペレーティング環境を検証されたパッチレベルまで更新するために設計されています。特定のパッチだけをインストールする場合は、通常のサポートチャネルを通じて行なってください。

Solaris 7 MU4 には、バグ修正と性能の改善が含まれています。ただし、ハードウェアをアップグレードする場合は、Solaris 7 Maintenance Update 4 CD (以降、MU4 CD とします) ではなく Solaris 7 - 11/99 CD を使用してください。

---

注 - この製品名は Solaris 7 MU4 ですが、コード、パス名またはパッケージパス名には Solaris 2.7 または SunOS™ 5.7 が使用されている場合があります。このマニュアルに記載されているとおりのコードあるいはパス名を使用してください。

---



## Solaris 7 MU4 のインストール

---

この章では、スタンドアロンシステムに、あるいはサーバーからディスクレスクライアントまたは Solstice AutoClient™ システムに Solaris 7 MU4 をインストールする方法について説明します。カスタマイズした JumpStart™ (自動インストール) プロセスの一環として Solaris 7 MU4 をインストールする場合は、『Solaris のインストール (上級編)』を参照してください。

---

### インストール時間について

Solaris 7 MU4 のインストール手順に従えば、MU4 パッチを個別にインストールする場合に比べてかなりの時間を短縮できます。Solaris 7 MU4 のインストール時間は、次の項目によって異なります。

- マシンの CPU スピード
- 選択した `install_mu` オプション
- `install_mu` コードとパッチセットにアクセスするために使用する CD-ROM ドライブ、ハードディスク、またはネットワークの転送速度

バックアウトオプションを無効にして MU4 をインストールする場合、インストールはさらに速くなります。ただし、MU4 が提供するパッチはバックアウトできません。

---

## 必要条件

Solaris 7 MU4 は、Solaris 7 オペレーティング環境が稼動しているシステム上のみインストールできます。サーバー/クライアント環境では、サーバーとクライアントの両方で Solaris 7 が稼動している場合のみ MU4 をクライアントにインストールすることができます。

ファイルシステムごとに必要なディスク容量は次の項目によって異なります。

- バックアウトオプションを選択したかどうか
- バックアウトデータを保存するときのバックアウトディレクトリの位置
- ファイルシステムごとに利用可能なディスクパーティションおよびディスク容量と、それに対するファイルシステムごとに必要なパッチのディスク容量
- システムのロケール
- すでにいくつかの MU パッチがシステムにインストールされているかどうか
- クライアント、サーバー、またはサービス領域のどれにパッチを適用するのか

install\_mu スクリプトはファイルシステムごとに必要なディスク容量を算出して、その容量を報告します。可能であれば、バックアウトのディスク容量も報告します。容量の計算には数分かかります。

install\_mu スクリプトは、1 つまたは複数のファイルシステムに容量が足りないと判断した場合、それ以上処理しません。パッチのインストールに必要な容量は正確に計算されますが、バックアウトデータに必要な容量は予測したものであり、実際に必要な容量よりも多く報告されることがあります。

パッチセット (および、必要であればバックアウトデータ) を適用するのに十分な容量があり、容量の計算を省略したい場合には、install\_mu に -f オプションを付けて実行します。

---

## スタンドアロンシステムへの MU4 のインストール

Solaris 7 MU4 をインストールするには、install\_mu を実行するシステムと対象となるシステムで Solaris 7 がすでに稼動していなければなりません。

MU4 はシステムライブラリにパッチを適用するため、MU4 をインストールする前にシステムをシングルユーザーモードでリブートするのが最善の方法です。マル

チユーザの状態で MU4 をインストールすると、すでにマップされているライブラリのセクションとマップされていないそのライブラリのセクション間に不一致が起こり、そのライブラリは不安定な状態になります。

シングルユーザーモードでは、ネットワークサービスは使用できません。MU4 イメージが CD 上ではなくネットワーク上にある場合、シングルユーザーモードでシステムをブートする前に MU4 イメージをネットワークからローカルシステムにコピーしなければなりません。

十分なローカルディスク容量がないため MU4 イメージをローカルにコピーできない場合や CD がないまたはつながっていない場合、あるいはシステムをシングルユーザーモードにできない場合には、マルチユーザーモードで NFS™ を使用して MU4 をインストールすることになります。この場合、システムをできるだけ静かな状態 (つまり、ユーザーがすべてログアウトし、実行されているジョブがない状態) にしておく必要があります。

---

注 - 必ずオペレーティングシステムのバックアップをとった後、手順を進めてください。

システムがディスクレスクライアントまたは Solstice AutoClient システムとサービス領域を共有する場合は、システムに MU4 をインストールした後、そのサービス領域を使用しているクライアントごとに -R オプションを付けて `install_mu` を実行する必要があります。また、異機種のクライアントに対してはシステムのサービス領域に MU4 をインストールするため、-S オプションを付けて `install_mu` を実行する必要があります。この操作を行わないと、パッチが正しく適用されず、クライアントが不安定になります。

---

Solaris 7 MU4 をインストールするには、次の手順に従います。

1. 重要なユーザープロセスまたはシステムプロセスが実行されていないことを確認します。
2. 現在のセッションを終了します。  
CDE ログイン画面が表示されます。
3. 「オプション」ボタンをクリックして、「コマンド行ログイン」を選択します。  
ログインプロンプトが表示されます。
4. ログイン名として `root` と入力し、**root** のパスワードを入力します。

```
login: root
password: root password
```

5. シングルユーザーモードでリブートします。**root** のシェルプロンプトで次のように実行します。

```
# reboot -- -s
```

---

注 - shutdown または init コマンドで実行レベルをマルチユーザーモードからシングルユーザーモードへ変更すると、vold プロセスが実行されたままになることがあります。この状態で MU4 CD をマウントしようとすると、問題が発生することがあります。

---

6. **root** のパスワードを入力します。

システムが次のメッセージを表示し、システム保守モードになっていることを確認します。

```
Entering System Maintenance Mode

Sun Microsystems Inc. SunOS 5.7 Generic October 1998
#
```

- CD から install\_mu を実行している場合は、6ページの手順7に進みます。
  - MU4 イメージのローカルコピーから install\_mu を実行している場合は、7ページの手順8に進みます。
7. **MU4 CD** をマウントするには、**CD** をドライブに挿入し、**root** のシェルプロンプトで次のように実行します。

```
# mount -o ro -F hsfs /dev/dsk/c0t6d0s0 /cdrom
```

---

注 - CD-ROM ドライブが `c0` 以外のコントローラにあるか、`t6` 以外のターゲットにあることがあります。この場合は CD-ROM デバイスへのパスを変更する必要があります。CD-ROM ドライブのマウントについては、システム管理者に問い合わせてください。

---

8. `install_mu` を実行します。

- MU4 イメージのローカルコピーから実行するには、次のように入力します。

```
# cd local_directory
# ./install_mu any desired options
```

- MU4 CD から実行するには、次のように入力します。

```
# cd /cdrom
# ./install_mu any desired options
```

以下のオプションがコマンド行で使えます。

表 2-1 `install_mu` のコマンド行オプション

オプション	説明
<code>-d</code>	パッチをバックアップしない。この引数を使うとソフトウェアのインストールに要する時間が短縮される。ただし、個々のパッチをバックアウトできなくなる。 <code>-B</code> オプションと組み合わせて使うことはできない
<code>-p patchdir</code>	すべてのパッチが含まれているディレクトリを指定する
<code>-q</code>	<code>install_mu</code> の処理状況を示すドットの表示を無効にする
<code>-B backoutdir</code>	指定したディレクトリにバックアウトデータを保存する。 <code>-d</code> オプションと組み合わせて使うことはできない

表 2-1 install\_mu のコマンド行オプション 続く

オプション	説明
-f	十分なディスク容量があるかどうかをチェックせずに、パッチセットをインストールする。このオプションを使用すると時間が短縮される。ただし、このオプションを使用するときは、十分な容量があることを確認しておく
-R <i>rootdir</i>	代替ルートディレクトリを指定する。クライアントのルート領域である <i>rootdir</i> 以下のディレクトリツリー内にあるパッケージシステム情報に MU4 を適用するときに使用する。-S オプションと組み合わせて使うことはできない
-S <i>servicedir</i>	代替サービス領域を指定する。Solaris のバージョンが異なる場合、またはサーバーとクライアントのアーキテクチャが異なる場合は、そのサービス領域に MU4 を適用するときに使用する。-R オプションと組み合わせて使うことはできない

インストールが終了すると、次のメッセージが表示されます。

```
install_mu completed successfully.
```

- このメッセージが表示された場合は、8ページの手順9に進みます。
- エラーが発生した場合は、第5章を参照してください。

9. 次のように入力して、システム上で実行している **Solaris** のリリースを調べます。

```
# cat /etc/release
```

Solaris プラットフォームのバージョンと日付が表示されます。

```
Solaris 7 s998_21a12b SPARC
Copyright 1998 Sun Microsystems, Inc. All Rights Reserved.
Assembled 06 October 1998
```

表示された Solaris プラットフォームのバージョンと日付を次の表と比較して、special patch をインストールする必要があるかどうかを決めます。



	October 1998	January 1999	April 1999	July 1999
<b>SPARC</b>	インストールする必要あり	インストールする必要なし	インストールする必要なし	インストールする必要なし
<b>Intel</b>	インストールする必要あり	インストールする必要あり	インストールする必要なし	インストールする必要なし

- special patch をインストールする必要がある場合は、14ページの「special patch のインストール」に進んでインストールを完了します。
- special patch をインストールする必要がない場合は、9ページの手順 10 に進んでインストールを完了します。

10. 次のように実行してシステムをリブートします。

```
# sync ; reboot
```

ログインプロンプトが表示されます。

---

注 - ライブラリの衝突を防ぐために、MU4 をインストールした後に必ずシステムをリブートしてください。

---

11. ログイン名とパスワードを入力します。

```
login: login
password: password
```

## サーバーからディスクレスクライアントまたは Solstice AutoClient へのインストール

マルチユーザーモードで、サーバーからディスクレスクライアントまたは Solstice AutoClient システムに Solaris 7 MU4 をインストールできます。ただし、クライアントを追加しないと `install_mu` を実行できません。クライアントに対して MU4 をインストールする場合、マルチユーザーモードでインストールすることは可能ですが、MU4 をインストールする前にシステムをシングルユーザーモードでリブートするのが最善の方法です。Solstice AdminSuite™ 製品の使用方法の詳細は、『Solaris 7 インストールライブラリ (SPARC 版)』、または『Solaris 7 インストールライブラリ (Intel 版)』を参照してください。

Solaris 7 MU4 をクライアントサーバー環境にインストールする場合、`admclientpatch` と `install_mu` のどちらを使用するかを決定する必要があります。次の表を参照して、どちらの方法を使用するかを決定します。

表 2-2 `admclientpatch` と `install_mu` の違い

	<code>admclientpatch</code>	<code>install_mu</code>
パッチを適用する速さ	遅い	速い
サービス領域の処理	自動	手動
パッチの適用しやすさ	複雑	簡単
AdminSuite との統合	完全	なし

`admclientpatch` は、AdminSuite のユーティリティで、管理対象のクライアント群にパッチコレクションのインストールまたは削除を行うツールです。`install_mu` により MU パッチセットを適用すると、AdminSuite 製品のパッチ管理プロセスが省略されるため、複数のクライアントで共有するパッチセットを管理するのが難しくなります。これは、クライアント数が多い場合や、MU セット以外のパッチがインストールまたは削除されている場合に問題になります。

`admclientpatch` はクライアントのサービス領域に自動的にパッチを適用します。`install_mu` を使用する場合、まず、クライアントごとに `-R` オプションでパッチを適用し、次にサービス領域ごとに `-S` オプションを付けて `install_mu` を実行

しなければなりません。1つのサービス領域を複数のクライアントが共有している場合、`install_mu` に `-s` オプションを付けて1回実行するだけでかまいません。この手順に従えば、クライアントのサービス領域とルート領域の整合性が保たれます。

`install_mu` を使用すると、より速くクライアントにパッチを適用できます。これは、`admclientpatch` パッチ管理プロセスが省略され、また、`admclientpatch` の場合には新しいパッチを適用する前に古いバージョンのパッチが削除されるためです。クライアント数とサービス領域の数が少ない環境でクライアントとサービス領域にパッチを適用するには、`install_mu` の方が便利です。

`install_mu` は MU4 パッチをセットとして認識するため、簡単に使用できます。MU4 パッチディレクトリには、パッチの必要条件を考慮して、適用するすべてのパッチを正しい順序でリストしたファイル (`.order`) が入っています。`admclientpatch` でクライアントにパッチを適用するには、`.order` ファイルを読み取り、`admclientpatch` スプール領域にパッチを適用し、次に `admclientpatch` を実行してクライアントにパッチをインストールするようなスクリプトを作成します。`.order` ファイルは以下のディレクトリにあります。

- MU4 イメージのローカルコピーから

```
local_directory/Solaris_7_MU4/platform/Patches/
```

- MU4 CD から

```
/cdrom/Solaris_7_MU4/platform/Patches/
```

`platform` には `sparc` または `i386` を指定します。

クライアントとパッチの管理についての詳細は、<http://docs.sun.com> にある『*Solstice AutoClient 2.1* 管理者ガイド』を参照してください。

---

注 - `install_mu` は、サーバー/クライアント環境へのインストールをサポートしています。`install_mu` はサーバー自身、そしてサーバーのディスク上にあるクライアントのルート領域に MU4 をインストールすることができます。またサーバーのディスク上にある SPARC™ または x86 クライアント内のサービス領域内に MU4 をインストールすることができます。MU4 をインストールできるサーバー/クライアント環境は以下のとおりです。

- サーバーが SPARC、クライアントが SPARC
- サーバーが SPARC、クライアントが x86
- サーバーが x86、クライアントが SPARC
- サーバーが x86、クライアントが x86

MU4 をインストールできるのは、Solaris 7 オペレーティング環境を稼動しているシステムのみです。クライアント/サーバー環境では、クライアントとサーバーの両方が Solaris 7 オペレーティング環境を稼動している場合にのみ、MU4 をクライアントにインストールすることができます。

---

## install\_mu によるインストール

`install_mu` を使用してサーバーからディスクレスクライアントまたは AutoClient システムへ Solaris 7 MU4 をインストールするには、次の手順に従います。

1. ディスクレスクライアントまたは **AutoClient** システムを停止します。
2. サーバー上で、次のようにクライアントのルートディレクトリを引数として指定して、**MU4** のディレクトリにある `install_mu` スクリプトを実行します。
  - クライアントのプラットフォームに対応する MU4 イメージのローカルコピーから実行するには、次のように入力します。

```
# cd local_directory
# ./install_mu -R /export/root/client_name
```

`client_name` にはディスクレスクライアントまたは AutoClient のホスト名を指定します。

- MU4 CD から実行するには、CD をマウントし、次のように入力します。

```
# cd /cdrom/s7_maintenance_update_4_platform
# ./install_mu -R /export/root/client_name
```

*platform* にはディスククライアントまたは AutoClient システムのアーキテクチャである *sparc* または *x86*、*client\_name* にはディスククライアントまたは AutoClient システムのホスト名を指定します。

3. 対象となるディスククライアントまたは **AutoClient** システムごとにこの手順を繰り返します。
4. **Solaris 7 MU4** をサーバーのサービス領域にインストールします。パッチが適用されるサービス領域に対応する **MU4** イメージのローカルコピーから実行するには、次のように入力します。

```
# cd local_directory
# ./install_mu -S Solaris_2.7
```

---

注 - サービス領域をサーバーと共有している場合は、サーバーのルート領域に同じ MU のパッチセットも適用する必要があります。適用しないと、パッチが正しく適用されず、サーバーが不安定になります。

---

5. 次のように入力して、システム上で実行している **Solaris** のリリースを調べます。

```
# cat /etc/release
```

Solaris プラットフォームのバージョンと日付が表示されます。

表示された Solaris プラットフォームのバージョンと日付を次の表と比較して、special patch をインストールする必要があるかどうかを決めます。

	October 1998	January 1999	April 1999	July 1999
SPARC	インストールする必要あり	インストールする必要なし	インストールする必要なし	インストールする必要なし
Intel	インストールする必要あり	インストールする必要あり	インストールする必要なし	インストールする必要なし

- special patch をインストールする必要がある場合は、14ページの「special patch のインストール」に進んでインストールを完了します。
- special patch をインストールする必要がない場合は、14ページの手順 6 に進んでインストールを完了します。

6. ディスクレスクライアントまたは **AutoClient** システムをブートします。

---

## special patch のインストール

MU4 パッチの中には、Solaris 7 および Solaris 7-3/99 オペレーティング環境を稼動しているシステムに自動的にインストールされないものもあります。MU4 に含まれているパッチセットが完全に適用されるのは、Solaris 7-5/99 および 8/99 オペレーティング環境を稼動しているシステムのみです。Solaris 7 および Solaris 7-3/99 オペレーティング環境を稼動しているシステムに必要な MU4 パッチをすべて適用したい場合は、さらに special patch を適用する必要があります。

---

注 - 日本語のロケールで Solaris 7 を使用している場合は、他言語のパッチを適用する必要はありません。

---

Solaris SPARC 版 MU4 に含まれている special patch は次のとおりです。

表 2-3 Solaris SPARC 版の special patch

パッチ ID	オペレーティング環境のバージョン	special patch の説明
107367-01	Solaris 7	エストニア言語版で使用するコードセットに対するパッチ
107612-01	Solaris 7	ヨーロッパ言語版での、dtlogin 画面が表示される前の koi8-R -ow のハンクに対するパッチ
107693-01	Solaris 7	SUNW*is と SUNW*os に対するヨーロッパ言語版メッセージの更新パッチ
107707-03	Solaris 7	アジア言語版での WOS メッセージの更新パッチ
107917-01	Solaris 7	一部のヨーロッパ言語版でサポートされない OpenWindows™ に対するパッチ
107935-01	Solaris 7	SUNW*is と SUNW*os に対するヨーロッパ言語版メッセージの更新パッチ
108082-02	Solaris 7	ヨーロッパ言語版の更新パッチ
108272-01	Solaris 7	ヨーロッパ言語版の、翻訳の更新パッチ

Solaris Intel 版 MU4 に含まれている special patch は次のとおりです。

表 2-4 Solaris Intel 版の special patch

パッチ ID	オペレーティング環境のバージョン	special patch の説明
107368-01	Solaris 7	エストニア言語版で使用するコードセットに対するパッチ
107613-01	Solaris 7	ヨーロッパ言語版での、dtlogin 画面が表示される前の koi8-R -cde および -ow のハンクに対するパッチ

表 2-4 Solaris Intel 版の special patch 続く

パッチ ID	オペレーティング環境のバージョン	special patch の説明
107694-01	Solaris 7	SUNW*is と SUNW*os に対するヨーロッパ言語版メッセージの更新パッチ
107708-03	Solaris 7	アジア言語版での WOS メッセージの更新パッチ
107918-01	Solaris 7	一部のヨーロッパ言語版でサポートされない OpenWindows に対するパッチ
107936-01	Solaris 7	SUNW*is と SUNW*os に対するヨーロッパ言語版メッセージの更新パッチ
108081-02	Solaris 7	ヨーロッパ言語版の更新パッチ
108088-03	Solaris 7	OpenWindows 3.6_x86 用の、共通ライブラリ、ddx、モニター、および構成に対するパッチ
108273-01	Solaris 7	ヨーロッパ言語版の、翻訳の更新パッチ
108092-02	Solaris 7 - 3/99	OpenWindows 3.6_x86 用の、共通ライブラリ、ddx、モニター、および構成に対するパッチ

インストール時に special patch を適用する必要があると決定した場合は、実行中のインストールのタイプによって、次の手順に従ってください。

- 17ページの「スタンドアロンシステムへの special patch のインストール」
- 18ページの「ディスクレスクライアントまたは Solstice AutoClient への special patch のインストール」

---

注 - special patch のすべてをインストールするか、使用するシステムに必要な special patch だけをインストールするかを選択できます。上記の表の「special patch の説明」を参照して、システムにどのパッチが必要かを調べてください。各パッチの詳細は、各パッチの readme を参照してください。

---



## スタンドアロンシステムへの **special patch** のインストール

1. `special_patches` ディレクトリへ移動します。

- MU4 イメージのローカルコピーから実行するには、次のように入力します。

```
# cd local_directory/Solaris_7_MU4/platform/Patches/special_patches
```

- MU4 CD から実行するには、次のように入力します (シングルユーザーモードで CD-ROM をマウントして操作する場合)。

```
# cd /cdrom/Solaris_7_MU4/platform/Patches/special_patches
```

`platform` には `sparc` または `i386` を指定します。

2. **special patch** をインストールします。

- すべての `special patch` をインストールするには、次のように実行します。

```
# patchadd -M . patchlist
```

- 特定の `special patch` だけをインストールするには、次のように実行します。

```
# patchadd -M . patch_id patch_id
```

`patch_id` には、インストールする `special patch` の ID を指定します。複数のパッチをインストールする場合は、それぞれの `special patch` の ID を指定します。

3. 次のように実行して、システムをリブートします。

```
# sync ; reboot
```

ログインプロンプトが表示されます。

---

注 - 4ページの「スタンドアロンシステムへの MU4 のインストール」に記述されているライブラリの衝突を防ぐために、MU4 をインストールした後に必ずシステムをリブートしてください。

---

4. ログイン名とパスワードを入力します。

```
login: login
password: password
```

## ディスククライアントまたは Solstice AutoClient への **special patch** のインストール

1. `special_patches` ディレクトリへ移動します。

- MU4 イメージのローカルコピーから実行するには、次のように入力します。

```
# cd local_directory/Solaris_7_MU4/platform/Patches/special_patches
```

- MU4 CD から実行するには、次のように入力します (シングルユーザーモードで CD-ROM をマウントして操作する場合)。

```
# cd /cdrom/Solaris_7_MU4/platform/Patches/special_patches
```

`platform` には `sparc` または `i386` を指定します。

2. それぞれ次のコマンドを実行して **special patch** をインストールします。

- 各クライアントのルート領域にインストールする場合
  - すべての `special patch` をインストールするには、次のように実行します。

```
# patchadd -R /export/root/client_root -M . patchlist
```

- 特定の `special patch` だけをインストールするには、次のように実行します。

```
# patchadd -R /export/root/client_root -M . patch_id patch_id
```

`patch_id` には、インストールする特定の `special patch` の ID を指定します。複数のパッチをインストールする場合は、それぞれの `special patch` の ID を指定します。

- サービス領域にインストールする場合
  - すべての `special patch` をインストールするには、次のように実行します。

```
# patchadd -S Solaris_2.7 -M . patchlist
```

- 特定の special patch だけをインストールするには、次のように実行します。

```
# patchadd -S Solaris_2.7 -M . patch_id patch_id
```

*patch\_id* には、インストールする special patch の ID を指定します。複数のパッチをインストールする場合は、それぞれの special patch の ID を指定します。

3. ディスクレスクライアントまたは **AutoClient** システムをブートします。

## Net Install および Custom JumpStart をサポートするパッチのインストール

MU4 には、Interactive Install または Custom JumpStart を行う際に起こる問題を修正するパッチがいくつか含まれています。Solaris 7 Net Install をサポートするサーバーの場合は、Net Install サーバー上の OS イメージに対応するパッチをインストールします。

表 2-5 Net Install および Custom JumpStart のパッチ (Solaris SPARC 版)

オペレーティング環境のバージョン	パッチ ID
Solaris 7、Solaris 7 - 3/99、5/99、8/99	106733-07、106978-09、107470-01、108136-01

表 2-6 Net Install および Custom JumpStart のパッチ (Solaris Intel 版)

オペレーティング環境のバージョン	パッチ ID
Solaris 7、Solaris 7 - 3/99、5/99、8/99	106734-07、106979-09、107471-01、108137-01

この Net Install および Custom JumpStart をサポートするパッチは MU パッチセットの Solaris パッチとは異なるもので、miniroot (OS イメージの Tools/Boot 以下にあるファイル) に影響を及ぼします。

---

注 - `miniroot` は、`Net Install` サーバーにも `Boot` サーバーにもありますので、必ず両サーバーの `miniroot` にパッチを適用してください。`Net Install` サーバーにパッチを適用し、次にそこから `setup_install_server` コマンドを使用して `Boot` サーバーを作成する場合は、新しい `Boot` サーバーは `Net Install` サーバーに適用されたパッチを含んでいます。

---

パッチをインストールするには、次の手順に従ってください。

1. **Net Install** パッチのディレクトリへ移動します。

- MU4 イメージのローカルコピーから、次のように実行します。

```
# cd local_directory/Solaris_7_MU4/platform/Patches/netinstall_patches
```

- MU4 CDから、次のように実行します。

```
# cd /cdrom/Solaris_7_MU4/platform/Patches/netinstall_patches
```

`platform` には、`sparc` または `i386` を指定します。

2. 次のコマンドを使用して、パッチをインストールします。

```
# patchadd -C path_to_OS_image/Solaris_2.7/Tools/Boot -M . patchlist
```

---

## Solaris 7 MU のバージョンの確認

Solaris 7 MU のバージョンを確認するには、次のように実行します。

```
# cat /etc/release
```

## Solaris 7 MU4 のバックアウト

---

Solaris 7 MU4 のパッチは、セットとしてインストール時にパッチの検査を行なっているため、安定性を最大限にするためバックアウト時もセットで使用してください。パッチのどれかを削除する必要がある場合は、Solaris 7 MU4 のインストール時に `install_mu` の `-d` オプションを使用しないでください。

個々のパッチをバックアウトする手順は、それぞれのパッチのディレクトリにあります。パッチのディレクトリは `$ROOTDIR/var/sadm/patch/` にあります。

---

注 - `install_mu` の `-d` オプションを使用した場合、MU 全体をバックアウトすることはできません。

システムがディスクレスクライアントまたは Solstice AutoClient システムとサービス領域を共有する場合は、システムに MU4 をインストールした後、そのサービス領域を使用しているクライアントごとに `-R` オプションを付けて `backout_mu` を実行する必要があります。この操作を行わないと、パッチが正しくバックアウトされず、クライアントが不安定になります。

---

## スタンドアロンシステム上でのバックアウト

MU4 をバックアウトする前にシステムをシングルユーザーモードでリブートするのが最善の方法です。マルチユーザーの状態では MU4 をインストールすると、すでにマップされているライブラリのセクションとマップされていないそのライブラリのセクション間に不一致が起これ、そのライブラリは不安定な状態になります。

シングルユーザーモードでは、ネットワークサービスは使用できません。MU4 イメージが CD 上ではなくネットワーク上にある場合、シングルユーザーモードでシステムをブートする前に MU4 イメージをネットワークからローカルシステムにコピーしなければなりません。

十分なローカルディスク容量がないため MU4 イメージをローカルにコピーできない場合や MU4 CD がないまたはつながっていない場合、あるいはシステムをシングルユーザーモードにできない場合には、マルチユーザーモードで NFS を使用して MU4 をインストールすることになります。この場合、システムをできるだけ静かな状態 (つまり、ユーザーがすべてログアウトし、実行されているジョブがない状態) にしておく必要があります。

MU4 が提供する `backout_mu` スクリプトを使用すると、MU 全体をバックアウトできます。Solaris 7 MU4 をバックアウトするには、次の手順に従います。

1. 重要なユーザープロセスまたはシステムプロセスが実行されていないことを確認します。
2. 現在のセッションを終了します。  
CDE ログイン画面が表示されます。
3. 「オプション」ボタンをクリックして、「コマンド行ログイン」を選択します。  
ログインプロンプトが表示されます。
4. ログイン名として `root` と入力し、**root** のパスワードを入力します。

```
login: root
password: root password
```

5. シングルユーザーモードでリブートします。**root** のシェルプロンプトで次のように実行します。

```
# reboot -- -s
```

---

注 - shutdown または init コマンドで実行レベルをマルチユーザーモードからシングルユーザーモードへ変更すると、vold プロセスが実行されたままになることがあります。この状態で MU4 CD をマウントしようとする、問題が発生することがあります。

---

6. **root** のパスワードを入力します。

システムが次のメッセージを表示し、システム保守モードになっていることを確認します。

```
Entering System Maintenance Mode

Sun Microsystems Inc. SunOS 5.7 Generic October 1998
#
```

7. **special patch** をバックアウトする必要があるかどうかを確認します。

- 14ページの「special patch のインストール」の手順に従って special patch をインストールしていない場合は、23ページの手順 8 に進んでバックアウトを完了します。
- 14ページの「special patch のインストール」の手順に従って special patch をインストールしている場合は、パッチごとに次のコマンドを入力して、special patch をバックアウトする必要があります。

```
# patchrm patch_id
```

*patch\_id* は special patch の ID です。

8. **backout\_mu** コマンドを実行するメディアを確認します。

- CD から backout\_mu を実行しようとしている場合は、23ページの手順 9 に進みます。
- MU4 イメージのローカルコピーから backout\_mu を実行しようとしている場合は、24ページの手順 10 に進みます。

9. **MU4 CD** をマウントするには、**CD** をドライブに挿入し、**root** のシェルプロンプトで次のように実行します。

```
# mount -o ro -F hsfs /dev/dsk/c0t6d0s0 /cdrom
```

注 - CD-ROM ドライブが c0 以外のコントローラにあるか、t6 以外のターゲットにあることがあります。この場合は CD-ROM デバイスへのパスを変更する必要があります。CD-ROM ドライブのマウントについては、システム管理者に問い合わせてください。

#### 10. backout\_mu を実行します。

- MU4 イメージのローカルコピーから実行するには、次のように入力します。

```
# cd local_directory  
# ./backout_mu any desired options
```

- MU4 CD から実行するには、次のように入力します。

```
# cd /cdrom  
# ./backout_mu any desired options
```

表 3-1 backout\_mu のコマンド行オプション

オプション	説明
-T <i>tooldir</i>	パッチツールディレクトリの位置を指定する
-q	backout_mu 処理中を示すドット表示を無効にする
-B <i>backoutdir</i>	パッチが保存されている代替ディレクトリを指定する
-R <i>rootdir</i>	代替ルートディレクトリを指定する
-S <i>servicedir</i>	代替サービス領域を指定する



表 3-1 backout\_mu のコマンド行オプション 続く

バックアウトが完了すると、次のメッセージが表示されます。

```
backout_mu completed successfully.
```

- このメッセージが表示された場合は、25ページの手順 11 に進んでバックアウトを完了します。
- エラーが発生した場合は、第 5 章を参照してください。

11. 次のように実行してシステムをリブートします。

```
# sync ; reboot
```

ログインプロンプトが表示されます。

---

注 - ライブラリの衝突を防ぐために、MU4 をバックアウトした後に必ずシステムをリブートしてください。

---

12. ログイン名とパスワードを入力します。

```
login: login  
password: password
```

## サーバーからディスククライアントまたは Solstice AutoClient 上の MU4 をバックアウトする

backout\_mu を使用してサーバーからディスククライアントまたは AutoClient システム上にある Solaris 7 MU4 をバックアウトするには、次の手順に従います。

1. ディスククライアントまたは **AutoClient** システムを停止します。
2. **special patch** をバックアウトする必要があるかどうかを確認します。
  - 14ページの「special patch のインストール」の手順に従って special patch をディスククライアントまたは Solstice AutoClient システムにインストールしていない場合は、26ページの手順3に進んで、バックアウトを完了します。
  - 14ページの「special patch のインストール」の手順に従って special patch をディスククライアントまたは Solstice AutoClient システムにインストールしている場合は、パッチごとに次のコマンドを入力して、special patch をバックアウトする必要があります。

```
# patchrm -R /export/root/client_name patch_id
```

*client\_name* はディスククライアントまたは AutoClient システムのホスト名、*patch\_id* は special patch の ID です。

3. サーバー上で、次のようにクライアントのルートディレクトリを引数として指定して、**MU4** のディレクトリにある backout\_mu スクリプトを実行します。
  - クライアントのプラットフォームに対応する MU4 イメージのローカルコピーから実行するには、次のように入力します。

```
# cd local_directory  
# ./backout_mu -R /export/root/client_name
```

*client\_name* にはディスククライアントまたは AutoClient のホスト名を指定します。

- MU4 CD から実行するには、CD をマウントし、次のように入力します。

```
# cd /cdrom/s7_maintenance_update_4_platform
# ./backout_mu -R /export/root/client_name
```

*platform* にはディスクレスクライアントまたは AutoClient のアーキテクチャである sparc または x86、*client\_name* にはディスクレスクライアントまたは AutoClient システムのホスト名を指定します。

4. 対象となるディスクレスクライアントまたは **AutoClient** システムごとにこの手順を繰り返します。
5. **special patch** をバックアウトする必要があるかどうかを確認します。
  - 14ページの「special patch のインストール」の手順に従って special patch をサーバーのサービス領域にインストールしていない場合は、27ページの手順6に進んでバックアウトを完了します。
  - 14ページの「special patch のインストール」の手順に従って special patch をサーバーのサービス領域にインストールしている場合は、パッチごとに次のコマンドを入力して、special patch をバックアウトする必要があります。

```
# patchrm -S Solaris_2.7 patch_id
```

*patch\_id* は special patch の ID です。

6. サーバーのサービス領域にある **Solaris 7 MU4** をバックアウトします。パッチが適用されるサービス領域に対応する **MU4** イメージのローカルコピーから実行するには、次のように入力します。

```
# cd local_directory
./backout_mu -S Solaris_2.7
```

---

注 - サービス領域をサーバーと共有している場合は、サーバーのルート領域から同じ MU のパッチセットも削除する必要があります。削除しないと、パッチが正しく適用されず、サーバーが不安定になります。

---

7. ディスクレスクライアントまたは **AutoClient** システムをブートします。

---

## Net Install および Custom JumpStart をサポートするパッチのバックアウト

19ページの「Net Install および Custom JumpStart をサポートするパッチのインストール」に記載されているように、MU4には Interactive Install および Custom JumpStart における問題を修正するパッチがいくつか含まれています。これらのパッチをインストールした場合は、次のコマンドを使用してそのパッチをバックアウトすることができます。

```
# patchrm path_to_OS_image/Solaris_2.7/Tools/Boot patch_id
```

*patch\_id* には、バックアウトするパッチの ID を指定します。パッチ ID のリストは、表 2-5 および 表 2-6 を参照してください。

## 既知の問題

---

この章では、Solaris 7 MU4 のインストールと使用に関連する既知の問題について説明します。

### インストールに関するバグ

#### **install\_mu を sh で起動すると正常に動作しない (bug ID 4062334)**

sh(1) と ksh(1) とのやりとりに問題があるため、コマンド行から次のコマンドを実行したり、管理用スクリプトから install\_mu を起動したりすると、install\_mu は特定のパッチを正常にインストールしません。

```
# /bin/sh ./install_mu arguments
```

対処方法: コマンド行または管理用スクリプトから次のように install\_mu を実行します。

```
# ./install_mu arguments
```

#### **install\_mu が /tmp ディレクトリにファイルを残す (bug ID 4108278)**

install\_mu は /tmp にファイルと作業ディレクトリを残します。そのファイルとディレクトリにより /tmp が一杯になり、システム上で問題を起こす可能性があります。

ます。/tmp に残されるファイルとディレクトリは、install\* と SUNW\* という形式です。

対処方法: install\_mu の実行が完全に終了した後、install\* と SUNW\* というファイルおよびディレクトリが /tmp にはないかどうかを確認します。それらのファイルが root によって最近作成されていた場合は、それらを削除します。あるいは、MU4 をスタンドアロンマシンまたはサーバーにインストールした場合は、システムをリブートします。

## Patchadd が終了メッセージを表示する

次のメッセージが install\_mu によって表示されることがあります。

```
Installation of XXXXXX-YY failed:
  Attempting to patch a package that is not installed.
```

ログファイルには、以下のメッセージが残されます。

```
One or more patch packages included in
XXXXXX-YY are not installed on this system.

Patchadd is terminating.
```

patchadd は、そのパッチの対象となるパッケージが Solaris 7 システムに入っていなかった場合、パッチを適用しません。このメッセージは、そういった理由で適用しなかったことを示しています。

たとえば、あるアーキテクチャのパッチを別のアーキテクチャのシステムにインストールしようとした場合 (sun4c システムに sun4u パッチをインストールするなど)、patchadd はそれを検知し、このメッセージを表示します。

このメッセージは、1 つまたは複数のパッケージが見つからない場合にも表示されます。管理者がパッケージを削除した可能性や、もともとインストールされていなかった可能性 (全体ディストリビューションより小さいクラスタをインストールした場合など) があります。ディスクレスクライアントと AutoClient システムの場合は、これが当てはまります。

対処方法: このメッセージは無視してください。

## バックアウトに関するバグ

### ディスクレスクライアントがヨーロッパ言語 ISO8859-15 ロケールにログインできない (bug ID 4255087)

異機種環境のクライアントサーバー環境において、special patch の 108081-01 または 108082-01 をバックアウトした後、ディスクレスクライアントからヨーロッパ言語 ISO8859-15 ロケールにログインすると dtlogin がハングします。ヨーロッパ言語 ISO8859-15 ロケールは次のとおりです。

表 4-1 ヨーロッパ言語 ISO8859-15 ロケール

ロケール	説明
de.ISO8859-15	ユーロドイツ語 (ISO8859-15)
de_AT.ISO8859-15	オーストリア (ISO8859-15)
en_GB.ISO8859-15	英国英語 (ISO8859-15)
es.ISO8859-15	ユーロスペイン語 (ISO8859-15)
fi.ISO8859-15	フィンランド (ISO8859-15)
fr.ISO8859-15	フランス語 (ISO8859-15)
fr_BE.ISO8859-15	ベルギー (ISO8859-15)
it.ISO8859-15	ユーロイタリア語 (ISO8859-15)
nl.ISO8859-15	オランダ (ISO8859-15)
nl_BE.ISO8859-15	オランダ/ベルギー (ISO8859-15)
pt.ISO8859-15	ポルトガル (ISO8859-15)
sv.ISO8859-15	ユーロスウェーデン語 (ISO8859-15)

special patch の 108081-01 または 108082-01 をバックアウトした後、次のエラーメッセージが画面に表示されます。

```
Backing out patch 108082-01...

pkgadd: ERROR: unable to create package object </usr/openwin/share/locale/da.ISO
8859-15/props/da.ISO8859-15>.
pkgadd: ERROR: unable to create package object </usr/openwin/share/locale/da.ISO
8859-15/props/de.ISO8859-15>.
.....
pkgadd: ERROR: unable to create package object </usr/openwin/share/locale/pt.ISO
8859-15/props/sv.ISO8859-15>.
```

対処方法：ディスクレスクライアントからヨーロッパ言語 ISO8859-15 ロケールにログインしないでください。これらのロケールにはサーバーからログインするようにしてください。

ヨーロッパ言語 ISO8859-15 ロケールにログインシステムがハングした場合は、次の手順に従います。

1. 別のマシンからそのクライアントにリモートログインします。

```
# rlogin client_name
```

*client\_name* にはディスクレスクライアントのホスト名を指定します。

2. dtlogin と dtsession ジョブを強制終了します。

```
# kill -9 PID PID
```

*PID* には、dtlogin と dtsession のプロセス ID を指定します。

3. dtlogin を再起動します。

```
# /usr/dt/bin/dtlogin &
```



## エラーメッセージ

---

install\_mu と backout\_mu 実行記録は /var/sadm/install\_data ディレクトリにある Maintenance\_Update\_log ファイルと MU\_Backout\_log ファイルに記録されます。詳細ログファイルを調べて、インストールまたはバックアウトされなかったパッチまたはパッケージの追加情報がないかどうか確認します。

```
# more $ROOTDIR/var/sadm/install_data/log_file.mu_version_name.date_time
```

ここで、

- \$ROOTDIR は、更新したシステムのルートディレクトリです。たとえば、ローカルシステムの場合は / になり、ディスクレスクライアントの場合は /export/root/clientname になります。
- log\_file は、完了したプロセスのログファイル名です。インストールの場合は、Maintenance\_Update\_log です。バックアウトの場合は、MU\_Backout\_log です。
- mu\_version\_name は MU のバージョンを表します (MU4 の場合は、Solaris\_7 MU4)。
- date\_time は date +%y%m%d%H%M%S からコピーされた指定日時 (yyyymmddHHMMSS) です。

---

注 - \$ROOTDIR/var/sadm/install\_data/log\_file は最新の MU ログファイルへのシンボリックリンクです。

---

---

注 - 通常、エラーメッセージにはエラーの内容だけが表示され、エラーコード番号は表示されません。エラーコード番号が表示されるのは、`install_mu` または `backout_mu` を呼び出すスクリプトを書き、そのスクリプトで異常終了時の戻り値を知る必要がある場合だけです。

---

#### Error Code 1

signal detected.

install\_mu (backout\_mu) is terminating.

説明と対処方法: `Control-C` が押されて、`install_mu` (または、`backout_mu`) に割り込みが発生しました。プログラムを起動し直してください。`install_mu` をもう一度呼び出す場合は、以前適用したパッチについてのエラーメッセージがログファイルに現れます。このエラーメッセージは無視してください。

#### Error Code 2:

install\_mu (backout\_mu) is unable to find the INST\_RELEASE file for the target file system. This file must be present for install\_mu (backout\_mu) to function correctly.

説明と対処方法: クライアントのルート領域にファイル `/var/sadm/system/admin/INST_RELEASE` が見つかりません。クライアントが適切に作成されなかったか、クライアントが壊れています。クライアントをバックアップして、削除し、作成し直してください。

#### Error Code 3:

ERROR: Cannot find `$xcommand` which is required for proper execution of install\_mu (backout\_mu).

説明と対処方法: `install_mu` と `backout_mu` を実行するには、特定のシステムユーティリティ (たとえば、`awk`、`sed`、`grep`) がサーバーの `/usr/bin` と `/usr/sbin` ディレクトリになければなりません。これらのユーティリティの 1 つがありません。システム管理者に問い合わせてください。

#### Error Code 4:

The `-B` and `-d` arguments are mutually exclusive.

説明と対処方法: `-d` オプションを使用すると、バックアウトデータは保存されません。`-B` オプションは、バックアウトデータを保存するディレクトリを指定し

ます。これら2つのオプションは一緒に使用できません。どちらか1つのオプションだけで、`install_mu` を起動し直してください。

**Error Code 5:**

The `-p` parameter must be a directory. `$uPATCHDIR` is not a directory.

説明と対処方法: `-p` オプションに指定した引数が有効なディレクトリではありません。有効なディレクトリを `-p` オプションに指定して、`install_mu` (または、`backout_mu`) を起動し直してください。

**Error Code 6:**

The `-B` parameter must be a directory. `$l` is not a directory.

説明と対処方法: `-B` オプションに指定した引数がディレクトリではありません。有効なディレクトリを `-B` オプションに指定して、`install_mu` (または、`backout_mu`) を起動し直してください。

**Error Code 7:**

Permissions on backout directory `$BACKOUTDIR` not adequate.

説明と対処方法: `-B` オプションに指定した引数が書き込み可能なディレクトリではありません。システム管理者に問い合わせてください。

**Error Code 8:**

The `-R` parameter must be a directory. `$ROOTDIR` is not a directory.

説明と対処方法: `-R` オプションに指定した引数がディレクトリではありません。有効なディレクトリを `-R` オプションに指定して、`install_mu` (または、`backout_mu`) を起動し直してください。

**Error Code 9:**

The `-S` parameter must be a directory. `/export/$l` is not a directory.

説明と対処方法: `install_mu` と `backout_mu` は、`-S` オプションに指定したサービス領域を `/export` 内で探します。現在、`-S` オプションに指定できる有効なサービス領域は `Solaris_2.7` だけです。`/export/Solaris_2.7` ディレクトリがなければなりません。このディレクトリがない場合は、サービス領域は存在しません。システム管理者に問い合わせてください。

**Error Code 10:**

Invalid option.

説明と対処方法: 指定したオプションを認識できません。表示された使用方法を読んで、install\_mu (または、backout\_mu) を起動し直してください。

**Error Code 11:**

Can't write to Log File: \$LOGFILE

説明と対処方法: install\_mu と backout\_mu は、そのログを \$ROOTDIR/var/sadm/install\_data ディレクトリに書き込みます。この install\_data ディレクトリが書き込み可能かどうかを確認して install\_mu (または、backout\_mu) を起動し直してください。スタンドアロンまたは -s オプションでサーバーのサービス領域に対して MU4 をインストールした場合は、\$ROOTDIR はそのシステムのルートディレクトリです。-R オプションでクライアントのルート領域にインストールした場合は、\$ROOTDIR はサーバーの /export/root/client-name です。

**Error Code 12:**

SUNWcar (core architecture root) package does not exist in \$ROOTDIR/var/sadm/pkg.

説明と対処方法: /var/sadm/pkg/SUNWcar ディレクトリがクライアントまたはサーバーのルート領域にありません。クライアントまたはサーバーが壊れています。システム管理者に問い合わせてください。

**Error Code 13:**

install\_mu (backout\_mu) only supports sparc and i386 architectures. install\_mu (backout\_mu) has detected ARCH=\$LPROC.

説明と対処方法: アーキテクチャが SPARC または i386 ではないシステムで install\_mu (または、backout\_mu) を実行しました。サポートされているプラットフォーム上で、install\_mu (または、backout\_mu) を起動し直してください。

**Error Code 14:**

-p parameter does not point to a directory containing a .order file. Looked in \$uPATCHDIR and in \$uPATCHDIR/\$MU\_TOP/\$LPROC/Patches.

説明と対処方法: `install_mu` は指定されたディレクトリで `.order` ファイルを見つけることができませんでした。`.order` はパッチインストール順序を決めるためのファイルです。`install_mu` (または、`backout_mu`) は `$path_you_specified` と `$path_you_specified/MU/$arch/Patches` (`$arch` は `sparc` または `i386`) で `.order` ファイルを探します。`.order` ファイルがあるかどうかを確認して、`install_mu` (または、`backout_mu`) を起動し直してください。

#### Error Code 15:

```
install_mu cannot locate patch order (.order) file. Paths
searched: ./LPROC/Patches, $MU_TOP/LPROC/Patches, /cdrom/
cdrom0/LPROC/Patches ./uPATCHDIR, and ./uPATCHDIR/$MU_TOP/
LPROC/Patches.
```

説明と対処方法: パッチディレクトリを指定する `-p` オプションが `install_mu` (または、`backout_mu`) に指定されていません。したがって、`install_mu` (または、`backout_mu`) はパッチディレクトリを見つけることができません。`-p` オプションを指定して、`install_mu` (または、`backout_mu`) を起動し直してください。

#### Error Code 16:

```
You must be root to execute this script.
```

説明と対処方法: `install_mu` (または、`backout_mu`) を実行するには、`root` 権限が必要です。これは、`root` ユーザーだけがパッチを適用および削除できるからです。`root` としてプログラムを起動し直してください。

#### Error Code 17:

```
install_mu (backout_mu) can only patch version 2.7 systems.
Target system is version $TrgOSVers.
```

説明と対処方法: Solaris 7 が稼動していないサーバーまたはクライアントにパッチを適用しようとして、`install_mu` を実行しています。または、Solaris 7 が稼動していないサーバーまたはクライアントからパッチをバックアウトするため `backout_mu` を実行しました。Solaris 7 システムが稼動されている環境で `install_mu` および `backout_mu` を実行してください。

#### Error Code 18:

```
Directory with patch tools, $TOOLS DIR, not found.
```

説明と対処方法 : `install_mu` (または、`backout_mu`) は、MU4 に含まれるツールのディレクトリ (Tools) を見つけることができませんでした。MU4 をシステムにコピーしている場合、そのコピーしたものが壊れているか、変更されている可能性があります。MU4 をインストールし直してください。

**Error Code 19:**

```
$TOOLS_DIR/patchadd (or patchrm) does not exist or is not executable.
```

説明と対処方法 : MU4 には、Solaris 7 に入っている `patchadd` と `patchrm` とは異なるバージョンのバイナリが含まれています。これらのどちらか 1 つがないか、そのバイナリを実行することができませんでした。MU4 をシステムにコピーした場合、そのコピーされたものが壊れているか、変更されている可能性があります。MU4 をインストールし直してください。

**Error Code 20:**

```
The service area must be Solaris_2.7.
```

説明と対処方法 : `-s` オプションは Solaris 7 サービス領域をサポートしています。`-s` オプションに引数 `Solaris_2.7` を指定して `install_mu` (または、`backout_mu`) を実行し、有効なサービス領域を指定してください。

**Error Code 21:**

```
The -S and -R arguments are mutually exclusive.
```

説明と対処方法 : MU4 をディスククライアントまたは AutoClient に適用 (または、バックアウト) する場合、`install_mu` (または、`backout_mu`) を 2 回起動する必要があります。1 回目は、`-R` オプションを指定して、クライアントのルート領域にパッチを適用 (または、バックアウト) します。2 回目は、`-s` オプションを指定して、クライアントのサービス領域にパッチを適用 (または、バックアウト) します。

**Error Code 22:**

```
Not enough disk space to apply entire patch set.
```

説明と対処方法 : `install_mu` がシステムを解析した結果、1 つまたは複数のファイルシステムで、パッチセット全体をインストールするのに十分なディスク容量がないことが判明しました。不足していると報告されたファイルシステムの空きディスク容量を増やして、`install_mu` を起動し直してください。MU4 を

適用するのに十分なディスク容量があるとわかっている場合は、`-f` オプションを指定して `install_mu` を起動し直してください。

**Error Code 23:**

Not enough disk space to save patch backout data.

説明と対処方法: `install_mu` がシステムを解析した結果、パッチのバックアウトデータを保存するのに十分なディスク容量がバックアウトディレクトリにないことが判明しました。十分なディスク容量を持つバックアウトディレクトリを選択して、`install_mu` を起動し直してください。バックアウトディレクトリに十分なディスク容量があるとわかっている場合は、`-f` オプションを指定して `install_mu` を起動し直してください。

**Error Code 24:**

Dry run disk space check failed.

説明と対処方法: `install_mu` は特別なオプションを指定して `pkgadd` を呼び出し、十分なディスク容量があるかどうかを検査します。/ または `/var` のディスク容量が極端に少ないか、システムが壊れている可能性があるため、`pkgadd` が異常終了しました。システム管理者に問い合わせてください。

**Error Code 25:**

The `-f` and `-D` options are mutually exclusive.

説明と対処方法: `-f` オプションを `install_mu` に指定すると、ディスク容量の事前計算を省略します。`-D` オプションを指定すると、その事前計算だけを行います。どちらか一方のオプションを選択するか、どちらも選択しないでください。

**Error Code 26:**

The `$service_area` service cannot be found on this system.

説明と対処方法: `install_mu` は、`/export/$service_area/var/sadm/pkg` ディレクトリ (`$service_area` は `-s` オプションの引数) を見つけることができませんでした。有効なサービス領域があるかどうか確認する必要があります。システム管理者に問い合わせてください。

**Error Code 27:**

Cannot find state file. Looked for a file of the form `$ROOTDIR/var/sadm/install_data/.mu_state.{root_or_usr.date_time}`.

説明と対処方法: `backout_mu` は、バックアウトするパッチを調べるために、`install_mu` によってインストールされたパッチのリストが入っているファイルが必要とします。このファイルがない場合、`backout_mu` は機能しません。

**Error Code 28:**

The `-T` parameter must be a directory. `$uTOOLDIR` is not a directory.

説明と対処方法: `-T` に指定したオプションがディレクトリではありません。`-T` オプションに有効なパスを指定して、もう一度 `backout_mu` を呼び出してください。

**Error Code 29:**

`-T` parameter does not point to a directory containing patching tools. Looked in `$uTOOLDIR` and in `$uTOOLDIR/MU/common/Tools`.

説明と対処方法: `backout_mu` はツール `installpatch.fast` と `backoutpatch.fast` を必要とします。これらのツールが `-T` オプションで指定したディレクトリにありませんでした。`-T` オプションに有効なディレクトリを指定して、もう一度 `backout_mu` を実行してください。

**Error Code 30:**

`backout_mu` cannot locate tools directory. Paths searched: `./common/Tools`, `MU/common/Tools`, `/cdrom/cdrom0/MU/common/Tools`

説明と対処方法: `backout_mu` は、さまざまなディレクトリでパッチツール `installpatch.fast` と `backoutpatch.fast` を検索しましたが、見つかりませんでした。`-T` オプションに有効なディレクトリを指定して、もう一度 `backout_mu` を実行してください。



## Solaris 7 MU4 の内容

---

この付録では Solaris 7 MU4 の内容を示します。

たとえば、以下はパッチの全要素の一覧表示です。

106541-01 : SunOS 5.7: kernel update patch

4139770 4140352 4170500 4174167 4179407

- 106541-01 はパッチの ID 番号です。
- SunOS 5.7: kernel update patch は、パッチの概要です。

4139770 4140352 4170500 4174167 4179407 は、パッチ ID 106541-01  
によって修正されたバグ ID 番号です。

---

## パッチリスト (SPARC 用)

106144-09 : SunOS 5.7 Elite3D AFB Graphics Patch

4136467 4160577 4163164 4165917 4169127 4170600 4170604 4172542 4175212 4178791  
4175184 4184293 4186140 4175013 4182420 4156144 4157108 4176160 4176185 4200455 4201148  
4187303 4204070 4209616 4177108 4221200 4225365 4229537 4236011 4232947 4233704 4245211

106145-08 : SunOS 5.7 Creator 7 FFB Graphics Patch

4178791 4175013 4182420 4156144 4012535 4156098 4160585 4165396 4172537 4173830  
4187303 4204070 4209616 4226313 4236011 4232947 4245211

106146-09 : SunOS 5.7 M64 Graphics Patch

4166676 4166564 4167729 4174185 4174287 4174783 4175630 4175668 4175851 4178198  
4182726 4185216 4185486 4189734 4191155 4191632 4194640 4198192 4199987 4204624 4205110  
4192291 4210359 4109173 4147781 4192921 4211738 4219116 4219978 4225222 4233105 4241386

(続く)

続き

4130553 4144603 4175585 4244431 4253758 4255106

106147-04 : SunOS 5.7 VIS/XIL Graphics Patch  
4163883 4172620 4182420 4223905

106148-05 : SunOS 5.7 XFB Graphics Patch  
4178791 4176160 4176185 4200235 4187566 4221205

106327-05 : SunOS 5.7 Shared library patch for C++  
1136478 1146175 1147577 1147044 1148647 1151825 1159647 1160084 1161999 1165177  
1169658 1164100 1166414 1171426 1172054 1172379 1173166 1178171 1187592 1180564 1184772  
1182934 1174107 1193580 1194462 1195674 1232632 1232579 1232305 1223494 1259645 1262573  
1254838 1264396 1265054 4022750 4005413 4079317 4082776 4100882 4121018 4089011 4067988  
4050876 4100612 4123883 4181458 4173766 4103581 4183435 4187260 4187325 4191439 4058012  
4101606 4132688 4190043 4193618 4199857

106541-08 : SunOS 5.7 kernel update patch  
4061229 4104625 4112730 4115711 4115715 4120985 4125102 4132290 4136059 4138467  
4139770 4140352 4141554 4143503 4147402 4151780 4152055 4154939 4155392 4159337 4161576  
4163786 4165983 4166495 4166626 4167174 4167270 4168739 4168892 4170410 4170500 4171679  
4172111 4172702 4173187 4173696 4174167 4174308 4174331 4174434 4174755 4175299 4175350  
4175558 4175651 4176365 4176940 4177334 4177496 4178298 4178455 4179342 4179407 4179861  
4179883 4180045 4181149 4181152 4181570 4182043 4182047 4182072 4182227 4182234 4182240  
4182970 4184015 4184305 4184430 4184786 4184788 4184794 4184852 4184877 4185110 4185366  
4185742 4186155 4187811 4187978 4188005 4188193 4190083 4190117 4190138 4190405 4190466  
4190566 4190796 4190807 4190812 4191544 4192056 4192195 4192227 4192420 4192639 4192698  
4193375 4193378 4193379 4193380 4193381 4193383 4193467 4193657 4194454 4194789 4195875  
4196408 4196541 4196986 4197418 4197450 4197461 4198134 4198723 4198942 4199032 4199606  
4200121 4200217 4200817 4201811 4201921 4202680 4203394 4204046 4205009 4205959 4206401  
4207080 4209971 4210841 4211024 4211033 4211618 4211840 4212524 4212620 4212634 4212925  
4213705 4214611 4214739 4216224 4217122 4218800 4219071 4219851 4220949 4223353 4224086  
4224714 4224729 4225553 4226963 4227724 4228409 4230627 4231212 4233009 4236372 4238230  
4238982 4240566 4242668 4245196 4245264 4245749 4245852 4246789 4250104 4252011 4255622  
4255768 4256294 4258561 4258750 4258771 4258917 4260700 4261432 4269834 4272453 4279983

106793-03 : SunOS 5.7 ufsdump and ufsrestore patch  
4077276 4132365 4145883 4169853 4184189 4240566

106843-01 : OpenWindows 3.6.1 (japanese) fixed OW ws menu bug for sparc  
4177882

106857-10 : SunOS 5.7 European locale updates  
4179837 4175110 4203951 4193529

106879-01 : Power\_Mgmt-SW 7 sys-suspend patch  
4174133

106887-02 : SunOS 5.7 SunVideo 1.4 Patch  
4197200 4233236

106915-02 : SunOS 5.7 dtmail in zh.GBK can't read 2.5.1 Chinese email by default.  
4182320 4231572

(続く)

続き

106917-01 : SunOS 5.7 when view mails change charset, dtmail dump core.  
4175029

106924-02 : SunOS 5.7 isp driver patch  
4166035 4167726 4218841 4225182 4238500

106925-02 : SunOS 5.7 glm driver patch  
4162302 4176924 4231086

106926-05 : SunOS 5.7 sdtudctool, sdtudc\_register and sdtudc\_extract patch  
4199125 4178971 4183926 4178952 4178964 4162315 4176705 4179808 4192450 4189691  
4212116 4209084

106934-03 : CDE 1.3 libDtSvc Patch  
4181281 4167347 4191060 1194724

106936-01 : SunOS 5.7 /etc/cron.d/logchecker patch  
4094591

106938-02 : SunOS 5.7 libresolv patch  
4134616 4211042

106940-01 : SunOS 5.7 /usr/sbin/makedbm patch  
4144726

106942-05 : SunOS 5.7 libnsl, rpc.nisd and nis\_cachemgr patch  
4055704 4055715 4055724 4055727 4152002 4157559 4161969 4162879 4186012 4216240  
4239643

106944-02 : SunOS 5.7 /kernel/fs/fifofs and /kernel/fs/sparcv9/fifofs patch  
4166116 4211236

106946-01 : SunOS 5.7 /usr/sbin/sar patch  
4175435

106948-01 : SunOS 5.7 /kernel/drv/qe and /kernel/drv/sparcv9/qe patch  
4154455

106949-01 : SunOS 5.7 BCP (binary compatibility) patch  
4169198

106950-07 : SunOS 5.7 linker patch  
4159122 4165487 4173576 4174468 4176579 4179880 4188527 4188843 4194264 4205087  
4214649 4215164 4215587 4225937 4234657 4235241 4238071 4248290

106952-01 : SunOS 5.7 /usr/bin/uux patch  
4179980

106959-01 : SunOS 5.7 last portion of audio file gets chopped or repeats  
4184851

106960-01 : SunOS 5.7 Manual Pages for patchadd.1m and patchrm.1m  
4178212

(続く)

続き

- 106963-01 : SunOS 5.7 /kernel/drv/esp and /kernel/drv/sparcv9/esp patch  
4176942
- 106967-01 : SunOS Release 5.7 htt server unexpectedly restart  
4172429
- 106969-01 : SunOS 5.7 zh.GBK, Input Method, Alt+1 sometimes can not work properly  
4183054
- 106971-01 : xetops of zh.GBK locale doesn't process TAB character  
4187748
- 106973-01 : SunOS 5.7 Correct translation error.  
4176030
- 106980-07 : SunOS 5.7 libthread patch  
4157739 4173285 4173422 4189981 4207409 4209710 4209713 4220253 4234139 4237201
- 106982-01 : SunOS 5.7 /kernel/drv/fas and /kernel/drv/sparcv9/fas patch  
4172361
- 106985-01 : SunOS 5.7 /usr/sbin/uadmin and /sbin/uadmin patch  
4167438
- 106987-02 : SunOS 5.7 /usr/sbin/tar patch  
4118310 4159872
- 106999-01 : SunOS 5.7 /usr/lib/adb/sparcv9/adbsub.o patch  
4164583
- 107001-01 : CDE 1.3 Actions patch  
4157154
- 107003-03 : SunOS 5.7 Updated Lucida Hebrew Fonts for Solaris 7  
4187022
- 107011-01 : CDE 1.3 sdtwebclient patch  
4110777 4164680 4185288
- 107014-01 : XIL 1.4 Deskset Loadable Pipeline Libraries: pgx24 and snapshot fix  
4177176 4174709
- 107018-01 : SunOS 5.7 /usr/sbin/in.named patch  
4134616
- 107022-04 : CDE 1.3 Calendar Manager patch  
4184188 4117156 4230754 4192354
- 107033-01 : Solaris 7 xetops crashes for BIG5  
4188052
- 107038-01 : SunOS 5.7 apropos/catman/man/whatis patch

(続く)

続き

4107178 4154565

107042-03 : SunOS 5.7 JFP install/sysadm messages patch  
4217570 4221453

107044-01 : SunOS 5.7 Russian and Polish print failure on some printers  
4190105

107049-01 : Solaris 7 dtlogin language menu displays wrong info  
4176962

107058-01 : SunOS 5.7 Patch for assembler  
4198684

107059-01 : SunOS 5.7 /usr/bin/sort and /usr/xpg4/bin/sort patch  
4181185

107063-01 : Solaris 7 Thai engine crashes in 64bit mode  
4186151

107072-01 : CDE 1.3 Spell Checker patch  
4185079

107074-01 : SunOS 5.7 SUNWultratest doesn't support sun4us platform  
4190729

107076-01 : SunOS 5.7 /usr/kernel/drv/vol and /usr/kernel/drv/sparcv9/vol patch  
4181968

107078-18 : OpenWindows 3.6.1 Xsun Patch  
4183231 4163790 4184889 4178200 4194588 4192179 4168571 4204224 4208458 4102279  
4198669 4209569 4136721 4206665 4157641 4234976 4214254 4210522 4213395 4246833 4248958  
4109097 4231879 4245099 4231879 4232363 4223880 4262197

107081-08 : Motif 1.2.7 and 2.1.1 Runtime library patch for Solaris 7  
4159034 4149711 4171291 4170491 4162369 4165677 4171723 4174322 4183749 4186734  
4186826 4128879 4191550 4197157 4197929 4197924 4207929 4209526 4211104 4224885 4226996  
4201602 4219810 4191346 4240553 4251451 4247649 4245487

107094-04 : CDE 1.3 dtterm libDtTerm.so.2 Patch  
4177487 4190065 4163950

107115-03 : SunOS 5.7 lp patch  
4033371 4057917 4085677 4093648 4095132 4129917 4131103 4156106 4165358 4167195  
4167443 4179341 4184007 4186811 4189161 4200078 4207894 4213872 4215944 4217305 4218904  
4220608 4240238

107119-04 : SunOS 5.7 JFP manpages patch  
4185342 4190255 4195644 4199110 4222912

107124-04 : SunOS 5.7 JFP message files patch  
4195663 4216216 4240891 4263292

(続く)

続き

107127-02 : SunOS 5.7 /usr/lib/autofs/automountd patch  
4188020

107136-01 : Solaris 7 Fixed Dtmall Shortcuts to be consistent with English  
4181490

107138-01 : Solaris 7 Fixed SUNW5ttf package to display ps files  
4178539

107147-05 : SunOS 5.7 pci driver patch  
4170981 4177530 4180438 4205258 4205298 4224282 4224713

107148-04 : SunOS 5.7 /kernel/fs/cachefs and /kernel/fs/sparcv9/cachefs patch  
4085452 4170190 4170376 4171181 4216501

107171-04 : SunOS 5.7 Fixes for patchadd and patchrm  
4186941 4176890 4190866 4150762 4193454 4194281 4194308 4224092 4245279 4258626  
4253076 4260216 4258658

107178-01 : CDE 1.3 libDtHelp.so.1 patch  
4193245

107180-12 : CDE 1.3 dtlogin patch  
4178402 4178408 4178415 4178431 4184874 4189472 4190072 4190214 4201306 4205939  
4198977 4225029 4225037 4213502 4170777 4236871 4242140 4239275 4240836 4225029 4250335  
4246047 4237848 4259869

107185-01 : SunOS 5.7 Miscellaneous Russian KOI8-R problems  
4195697 4189003 4194495

107187-01 : SunOS 5.7 Miscellaneous Eastern European locale problems  
4174452 4179411 4138017

107200-08 : CDE 1.3 dtmail patch  
4234109 4190570 4201459 4191180 4180102 4134913 4213221 4162284

107209-07 : Solaris 7 Message Updates

107219-02 : CDE 1.3 dtprintinfo patch  
4007233 4191060 4191065 4139394

107226-07 : CDE 1.3 dtwm patch  
4194255 4169837 4209745 4212855 4230855 4145607 4236474

107233-01 : OpenWindows 3.6.1 xterm patch  
4184297

107248-01 : CDE 1.3 sdtaudio patch  
4189907

107250-02 : OpenWindows 3.6.1 libsv8.so.1 Patch  
4194602

(続く)

続き

107259-01 : SunOS 5.7 /usr/sbin/vold patch  
4194660

107285-02 : SunOS 5.7 passwd & pam library patch  
4172457 4223215

107292-02 : SunOS 5.7 ifp driver patch  
4138910 4148237 4153242 4156097 4172972 4177628 4178006 4182904 4185774 4190652  
4196844 4213661 4220097 4220896 4220901 4229217

107293-01 : SunOS 5.7 libgss.so.1 and gsscred patch  
4195223

107306-01 : CDE 1.3 dtfile patch  
1194724 4195992 4185042

107316-01 : SunOS 5.7 localeconv() returns wrong results for French  
4192615

107330-01 : SunOS 5.7 /usr/sbin/ntpdate patch  
4201436

107332-02 : SunOS 5.7 libadm patch  
4197828

107337-01 : OpenWindows 3.6.1 KCMS configure tool has a security vulnerability  
4199722

107351-01 : XGL 3.3.1 XGL Patch (stripped version)  
4202983 4172537

107359-01 : SunOS 5.7 BCP (binary compatibility) patch  
4198681

107401-01 : SunOS 5.7 /usr/bin/iostat patch  
4085790

107403-01 : SunOS 5.7 rlmmod & telmod patch  
4204044

107409-01 : Solaris 7 dtfile Menu is localized  
4181159

107413-01 : Solaris 7 Fix Translation "Incomplete last line" in vi for zh/zh.GBK  
4202972

107415-01 : Solaris 7 Result of TAB in xetops of zh.GBK isn't the same with vi  
4202006

107419-01 : Solaris 7 missing snapshot files  
4181454

(続く)

続き

107430-01 : SunOS 5.7 Installer utility used by NCR breaks under Solaris 7  
4205603

107432-03 : SunOS 5.7 CTL printing patch  
4210384 4172142 4173334 4210140

107437-03 : Solaris 7 support IBM Cp837 and Cp874 iconv modules(th\_TH)  
4212930 4228950

107438-02 : SunOS 5.7 iso8859-15 locale copy and paste fix  
4203951 4244676

107441-01 : SunOS 5.7 /usr/bin/mailx patch  
4207629

107443-09 : SunOS 5.7 packaging utilities patch  
4155622 4176616 4197238 4199317 4222097 4226928 4230299 4233936 4244631 4247895  
4249447 4257708 4264760

107448-01 : SunOS 5.7 /usr/lib/fs/cachefs/cachefs patch  
4204223

107450-01 : SunOS 5.7 /platform/SUNW,Ultra-Enterprise-10000/lib/cvcd patch  
4198962

107451-02 : SunOS 5.7 /usr/sbin/cron patch  
4177427 4184825 4196408

107453-01 : SunOS 5.7 Ultra-80 platform patch  
4210707

107454-03 : SunOS 5.7 /usr/bin/ftp patch  
4138598 4193146 4197316

107456-01 : SunOS 5.7: /etc/nsswitch.dns patch  
1194875

107458-04 : SunOS 5.7 dad, sd, ssd, uata drivers patch  
4132160 4169315 4169319 4174794 4179264 4180514 4186223 4196836 4200283 4204491  
4205336 4210139 4212490 4212961 4224495 4243161 4255622

107459-01 : SunOS 5.7 qec driver patch  
4106428

107460-03 : SunOS 5.7 st driver patch  
4166568 4166574 4166583 4206636 4208102 4211607

107462-01 : SunOS 5.7 /kernel/sched/TS patch  
4201921

107465-02 : SunOS 5.7 /kernel/fs/hsfs and /kernel/fs/sparcv9/hsfs patch  
4193932 4218422

(続く)



続き

107469-03 : SunOS 5.7 sf & socal drivers patch  
4112951 4137843 4147776 4157938 4163232 4166309 4173215 4173432 4178550 4179119  
4183049 4188044 4191621 4199373 4202933 4204363 4209342 4224244 4236557 4238790 4246258  
4247808 4255008 4263091

107472-02 : SunOS 5.7 ses driver patch  
4080156 4154979 4178782 4187557 4204367 4211478 4213304 4255622

107473-02 : SunOS 5.7 luxadm patch  
1241630 4052989 4085991 4095654 4106779 4138453 4167039 4168974 4170637 4171180  
4175643 4178514 4179070 4179292 4179506 4180833 4181098 4184487 4185601 4201182 4202581  
4205222 4207316 4208558 4208731 4209393 4212185 4213747 4214498 4227254 4228914 4229485  
4229491 4229498 4229760 4230230 4230929 4232311 4233293 4233453 4234243 4236366 4237214  
4241949 4244603 4245394 4245923 4247164 4249003 4249721 4251957

107474-01 : SunOS 5.7 ifp adb macro patch  
4229217

107475-01 : SunOS 5.7 /usr/sbin/in.telnetd patch  
4225958

107477-02 : SunOS 5.7 /usr/lib/nfs/mountd patch  
4092505 4196956

107499-02 : SunOS 5.7 koi8-R -ow hanged before dtlogin screen  
4192535

107544-03 : SunOS 5.7 /usr/lib/fs/ufs/fsck patch  
4097367 4205959 4267022

107546-02 : OpenWindows 3.6.1 Ultra 80 Support Patch  
4212493

107551-01 : SunOS 5.7 /usr/bin/date and /usr/xpg4/bin/date patch  
4167131

107553-01 : SunOS 5.7 /usr/kernel/drv/ipdcm & /usr/kernel/drv/sparcv9/ipdcm patch  
4193690

107555-01 : SunOS 5.7 /usr/lib/libldap.so.3 & /usr/lib/sparcv9/libldap.so.3 patch  
4182937 4200010

107557-02 : SunOS 5.7 /usr/sbin/sag patch  
4163982 4258285

107577-01 : SunOS 5.7 japanese installer utility patch  
4221385

107584-01 : SunOS 5.7 /usr/lib/vold/dev\_cdrom.so.1 patch  
4062297

107587-01 : SunOS 5.7 /usr/lib/acct/lastlogin patch  
4212054

(続く)

続き

107589-03 : SunOS 5.7 se, zs, kbd and kbio.h patch  
4144228 4145265 4147705 4159098 4164468 4176071 4177655 4178060 4190872 4191338  
4194055 4199552 4202013 4230310

107624-01 : SunOS 5.7 /usr/lib/fs/ufs/df patch  
4211712

107628-01 : SunOS 5.7 sdtwebstart.dt 599 l10n\_euro message updates

107638-01 : Solaris 7 Fix the problem with font size change in dtstyle  
4201168

107648-09 : OpenWindows 3.6.1 Xsun X11R6.4 Feature Patch  
4221500 4222190 4222871 4223242 4225253 4225409 4226602 4226641 4226605 4229039  
4225372 4198669 4218677 4220615 4229532 4220673 4237267 4237375 4233145 4226459 4237407  
4245335 4258344 4259460 4261919 4262392 4215548 4233140 4237408 4245948 4246367 4247287  
4248067 4239004 4240182 4250447 4254255 4255571 4244399 4261678 4263599 4263893 4263894  
4263895 4264756 4264250 4264088 4262197 4266316 4267964 4262560 4274454

107650-05 : OpenWindows 3.6.1 Xprint X11R6.4 Extension Patch  
4225409 4258344 4258361 4262383

107652-05 : OpenWindows 3.6.1 XKB X11R6.4 Extension Patch  
4225409 4258355 4260356

107654-05 : OpenWindows 3.6.1 LBX RX X11R6.4 Extensions Patch  
4225409 4220673 4261678 4258344 4267964

107656-05 : OpenWindows 3.6.1 ERC X11R6.4 Extension Patch  
4225409 4259264 4262392

107658-04 : OpenWindows 3.6.1 New X11R6.4 X and Xt API man pages Patch  
4225409 4259264

107680-01 : SunOS 5.7 /kernel/sys/msgsys and /kernel/sys/sparcv9/msgsys patch  
4058214

107684-01 : SunOS 5.7 sendmail patch  
4214238

107688-01 : CDE 1.3 Actions patch  
4215879

107691-01 : SunOS 5.7 l10n\_euro message updates for SUNW\*is SUNW\*os 599

107700-01 : Solaris 7 Fixes the installation warning for zh.GBK  
4222076

107702-01 : CDE 1.3 dtsession patch  
4197661

(続く)

続き

107709-03 : SunOS 5.7 libssanmp/libssagent/snmpdx/mibiisa patch  
4144431 4166235 4171108 4172607 4176076 4178419 4185282 4186361 4189025 4208419  
4218931 4219323 4224859 4224980 4232111 4233051 4237139 4247714 4248205 4250162

107711-01 : cde 1.3 sdtvolcheck patch  
4004473

107716-04 : SunOS 5.7 PGX32 Graphics Patch  
4225083 4228453 4231943 4237268 4236513 4230823 4238896 4241319 4247777 4230383

107738-01 : SunOS 5.7 Estonian locale uses incorrect codeset (QU)  
4192473

107744-01 : SunOS 5.7 /usr/bin/du and /usr/xpg4/bin/du patch  
4221507

107746-03 : SunOS 5.7 Croatian locale hr\_HR corrections  
4209557 4244676 4266292 4266293 4266298 4266300

107792-01 : SunOS 5.7 /usr/bin/pax patch  
4061087

107794-01 : SunOS 5.7 ASET patch  
4202027

107796-01 : SunOS 5.7 /kernel/fs/lofs and /kernel/fs/sparcv9/lofs patch  
4176333

107799-01 : SunOS 5.7 compress/uncompress/zcat patch  
4217213

107807-01 : Xserver\_2.7 xrdb patch  
4221044

107811-01 : SunOS 5.7 Japanaese iconv patch  
4216797 4232724

107813-01 : SunOS 5.7 Japanaese UTF-8 iconv patch  
4216797 4221058 4232724

107817-01 : Solaris 7 Fix Garbage characters display  
4206605

107834-02 : SunOS 5.7 dkio.h & commands.h patch  
4201824 4210139

107836-01 : SunOS 5.7 /usr/sbin/format patch  
4165909

107838-01 : SunOS 5.7 libtfnctl patch  
4192482

(続く)

続き

107841-01 : SunOS 5.7 /kernel/misc/rpcsec and /kernel/misc/sparcv9/rpcsec patch  
4198273

107843-02 : SunOS 5.7 /sbin/init and /usr/sbin/init patch  
4225983 4247300

107853-01 : 3.6.1 xdm patch  
4120134 4180129

107865-01 : SunOS 5.7 /kernel/sys/shmsys patch  
4205026

107881-10 : CDE 1.3 Features Patch  
4213057 4216293 4221615 4218538 4223502 4221741 4232755 4251011

107883-04 : CDE 1.3 Features Patch  
4163990 4161058 4166139 4174337 4176730 4179913 4196016 4206235 4210744 4014669  
4101489 4101548 4220252 4219765 4221912

107885-05 : CDE 1.3 Features Patch  
4104849 4049112 4160798 1189767 4213512 4215868 4217700 4221889 4228520 4231995  
4228519 4233931 4234317 4139394 4237959 4241778 4243582 4243585

107887-07 : CDE 1.3 Features Patch  
4274175

107893-02 : openwindows 2.7 Tooltalk patch  
4229531 4153078 4204015 4260867

107899-01 : SunOS 5.7 /platform/SUNW,Ultra-Enterprise-10000/lib/dr\_daemon patch  
4229238

107917-02 : SunOS 5.7 Openwindows not supported by some euro locales  
4174253

107919-01 : SunOS 5.7 /usr/include/sys/mhd.h patch  
4236793

107924-01 : Solaris 7 Fix the problem with Dtmmail sent data  
4236355

107933-01 : SunOS 5.7 I10n\_euro message updates for SUNW\*is SUNW\*os 899

107962-01 : SunOS 5.7 iconv from UTF-8 to euc requires a buffer with 1 extra byte.  
4243732

107972-01 : SunOS 5.7 /usr/sbin/static/rcp patch  
4240566

108029-02 : SunOS 5.7 S899 u3 prodreg fix for Java 1.1 and Java 1.2 VM  
4244075 4216741 4232016

(続く)

続き

108068-03 : SunOS 5.7 Manual Page updates for Solaris 7  
4235625 4244084 4254199 4141557 4141559 4155912 4184788 4165909 4195648 4166583  
4214692 4214697 4167270 4169315 4180075 4193614 4189427 4173822 4186746 1070678 4136939  
4153439 4162004 4171658 4170933 4169829 4146611 4147612 4165502 4166848 4178133 4179296  
4181039 4181145 4246662 4242931

108089-02 : SunOS 5.7 /usr/bin/tail patch  
4209724 4257055

108147-01 : SunOS 5.7 SX Graphics Patch  
4251786

108148-01 : SunOS 5.7 prtconf patch  
4245812

108151-01 : CDE 1.3 sdtname patch  
4244049 4149628 4235799

108158-01 : SunOS 5.7 /usr/lib/fs/nfs/share patch  
4175333

108162-01 : SunOS 5.7 jsh, rsh, sh patch  
4215604

108168-01 : OpenWindows 3.6.1 X Window Include Files Patch  
4255122

108170-01 : SunOS 5.7 showrev patch  
4162298

108175-01 : SunOS 5.7 DSR Upgrade patch for localization packages  
4258815

108197-01 : CDE 1.3 dtpad patch  
4172128

108203-01 : SunOS 5.7 adb macro & headers for fibre channel transport layer  
4255622

108219-01 : CDE 1.3 dtaction Patch  
4257350

108221-01 : CDE 1.3 dtspcd Patch  
4257351

108224-01 : SunOS 5.7 envctrl driver patch  
4257172

108231-01 : Japanese CDE 1.3 Features Patch  
4265080

108244-01 : SunOS 5.7 libaio patch  
4231212

(続く)

続き

108257-01 : Solaris 7 Message Updates

108263-01 : SunOS 5.7 hme driver patch  
4261708

108270-01 : SunOS 5.7 translation updates for European locales

108285-01 : SunOS 5.7 /etc/init.d/MOUNTFSYS patch  
4242666

108343-01 : CDE 1.3 sdtperfmer patch  
4275925

---

## パッチリスト (Intel 用)

106328-05 : SunOS 5.7\_x86 Shared library patch for C++  
1136478 1146175 1147577 1147044 1148647 1151825 1159647 1160084 1161999 1165177  
1169658 1164100 1166414 1171426 1172054 1172379 1173166 1178171 1187592 1180564 1184772  
1182934 1174107 1193580 1194462 1195674 1232632 1232579 1232305 1223494 1259645 1262573  
1254838 1264396 1265054 4022750 4005413 4079317 4082776 4100882 4121018 4089011 4067988  
4050876 4100612 4123883 4181458 4173766 4103581 4183435 4187260 4187325 4191439 4173220  
4180435 4058012 4101606 4132688 4190043 4193618 4199857

106542-08 : SunOS 5.7\_x86 kernel update patch  
1264344 4061229 4104844 4115711 4115715 4120985 4122009 4125102 4136059 4138467  
4139770 4141554 4143503 4147402 4151780 4152055 4155392 4161576 4163335 4165983 4166495  
4166626 4167174 4167270 4168739 4168892 4170410 4170500 4170602 4171679 4172111 4172702  
4173187 4173696 4174167 4174308 4174331 4174354 4174434 4174755 4175299 4175558 4175651  
4176365 4176940 4177496 4178298 4178455 4179342 4179407 4179861 4179883 4180045 4181149  
4181152 4181570 4182043 4182047 4182072 4182227 4182234 4182240 4182970 4184015 4184430  
4184786 4184788 4184794 4184852 4184877 4185110 4185366 4185742 4186155 4186202 4187811  
4187978 4188005 4188193 4188212 4190083 4190138 4190405 4190466 4190566 4190796 4190807  
4190812 4190962 4190995 4191544 4192056 4192195 4192420 4192639 4193375 4193378 4193379  
4193380 4193381 4193383 4193467 4193657 4194454 4194509 4195875 4196408 4196541 4196986  
4196994 4196998 4197140 4197418 4197422 4197461 4198134 4198723 4198942 4199032 4199042  
4199606 4200121 4200217 4200447 4200817 4200972 4201921 4202082 4202680 4203157 4203495  
4204046 4205009 4205612 4205959 4206401 4207080 4211361 4211840 4212524 4212620 4212634  
4212925 4214611 4214739 4217122 4218800 4219071 4223115 4223353 4224086 4225553 4226963  
4227256 4227724 4231212 4233009 4234085 4236372 4236795 4238230 4238982 4240566 4242668

(続く)

続き

4244494 4245196 4245852 4246789 4250104 4252011 4255621 4255660 4255768 4256294 4257413  
4257454 4258561 4258750 4258771 4260700 4261432 4264638 4264976 4265594 4269834 4271034  
4272453 4279983

106737-02 : OpenWindows 3.6.1\_x86 mailtool vacation security patch  
4170200

106794-03 : SunOS 5.7\_x86 ufsdump and ufsrestore patch  
4077276 4132365 4145883 4169853 4184189 4240566

106821-03 : SunOS 5.7\_x86 ctl print utility patch  
4172142 4173334

106916-02 : SunOS 5.7\_x86 dtmail in zh.GBK can't read 2.5.1 Chinese email.  
4182320 4231572

106918-01 : SunOS 5.7\_x86 when view mails change charset, dtmail dump core.  
4175029

106927-05 : SunOS 5.7\_x86 sdtudctool, sdtudc\_register and sdtudc\_extract patch  
4199125 4178971 4183926 4178952 4178964 4162315 4176705 4179808 4192450 4189691  
4212116 4209084

106928-01 : OpenWindows 3.6.1 (japanese) OW ws menu bug for \_x86  
4177882

106931-09 : SunOS 5.7\_x86 European locale updates  
4179837 4175110 4193529 4203951

106935-03 : CDE 1.3\_x86 libDtSvc Patch  
4181281 4167347 4191060 1194724

106937-01 : SunOS 5.7\_x86 /etc/cron.d/logchecker patch  
4094591

106939-02 : SunOS 5.7\_x86 libresolv patch  
4134616 4211042

106941-01 : SunOS 5.7\_x86 /usr/sbin/makedbm patch  
4144726

106943-05 : SunOS 5.7\_x86 libnsl, rpc.nisd and nis\_cachemgr patch  
4055704 4055715 4055724 4055727 4152002 4157559 4161969 4162879 4186012 4216240  
4239643

106945-02 : SunOS 5.7\_x86 /kernel/fs/fifofs patch  
4166116 4211236

106947-01 : SunOS 5.7\_x86 /usr/sbin/sar patch  
4175435

106951-07 : SunOS 5.7\_x86 linker patch  
4159122 4165487 4173576 4174468 4176579 4176796 4179880 4188527 4188843 4194264

(続く)

続き

4205087 4214649 4215164 4215587 4225937 4234657 4235241 4238071 4248290

106953-01 : SunOS 5.7\_x86 /usr/bin/uux patch  
4179980

106961-01 : SunOS 5.7\_x86 Manual Pages for patchadd.1m and patchrm.1m  
4178212

106968-01 : SunOS 5.7\_x86 htt server unexpectedly restart  
4172429

106970-01 : SunOS 5.7\_x86 zh.GBK, Input Method, Alt+1 sometimes work improperly  
4183054

106972-02 : SunOS 5.7\_x86 xetops of zh.GBK locale doesn't process TAB character  
4187748

106981-07 : SunOS 5.7\_x86 libthread patch  
4106127 4157739 4173285 4173422 4189981 4207409 4209710 4209713 4220253 4234139  
4237201

106986-01 : SunOS 5.7\_x86 /usr/sbin/uadmin and /sbin/uadmin patch  
4167438

106988-02 : SunOS 5.7\_x86 /usr/sbin/tar patch  
4118310 4159872

107002-01 : CDE 1.3\_x86 Actions patch  
4157154

107012-01 : CDE 1.3\_x86 sdtwebclient patch  
4110777 4164680 4185288

107015-06 : SunOS 5.7\_x86 sd bug fixes.  
4170911 4165914 4170657 4182538 4165905 4171479 4232401 4220005 4165837 4237170  
4208100 4216541 4170197 4210139 4257298

107016-01 : SunOS 5.7\_x86 NCR pcplusmp patch  
4181438

107017-01 : SunOS 5.7\_x86 SPWR Patch  
4155766 4183567

107019-01 : SunOS 5.7\_x86 /usr/sbin/in.named patch  
4134616

107023-04 : CDE 1.3\_x86 Calendar Manager patch  
4184188 4117156 4230754 4192354

107025-01 : SunOS 5.7\_x86 ata bug fixes.  
4183194

107034-01 : Solaris 7\_x86 xetops crashes for BIG5

(続く)



続き

4188052

107039-01 : SunOS 5.7\_x86 apropos/catman/man/whatis patch  
4107178 4154565

107043-03 : SunOS 5.7\_x86 JFP install/sysadm messages patch  
4217570 4221453

107045-01 : SunOS 5.7\_x86 Russian and Polish print failure on some printers  
4190105

107050-01 : Solaris 7\_x86 dtlogin language menu displays wrong info  
4176962

107060-01 : SunOS 5.7\_x86 /usr/bin/sort and /usr/xpg4/bin/sort patch  
4181185

107073-01 : CDE 1.3\_x86 Spell Checker patch  
4185079

107075-01 : SunOS 5.7\_x86 SUNWultratest doesn't support sun4us platform  
4190729

107077-01 : SunOS 5.7\_x86 /usr/kernel/drv/vol patch  
4181968

107079-17 : OpenWindows 3.6.1\_x86 Xsun Patch  
4183231 4184889 4178200 4192179 4168571 4208458 4102279 4198669 4209569 4136721  
4206665 4234976 4157641 4248958 4109097 4231879 4231879 4232363 4223880 4262197

107082-08 : Motif 1.2.7\_x86 and 2.1.1\_x86 Runtime library patch for Solaris 7  
4159034 4149711 4171291 4170491 4162369 4165677 4171723 4174322 4183749 4186734  
4186826 4128879 4191550 4197157 4197929 4197924 4207929 4209526 4211104 4224885 4226996  
4191346 4201602 4219810 4240553 4247649 4251451 4245487

107095-04 : CDE 1.3\_x86 dtterm libDfTerm.so.2 Patch  
4177487 4190065 4163950

107116-03 : SunOS 5.7\_x86 lp patch  
4033371 4057917 4085677 4093648 4095132 4129917 4131103 4156106 4165358 4167195  
4167443 4179341 4184007 4186811 4189161 4200078 4207894 4213872 4215944 4217305 4218904  
4220608 4240238

107120-04 : SunOS 5.7\_x86 JFP manpages patch  
4185342 4190255 4195644 4199110 4222912

107125-03 : SunOS 5.7\_x86 JFP message files patch  
4195663 4240891 4263292

107128-01 : SunOS 5.7\_x86 /usr/lib/autofs/automountd patch  
4188020

107129-01 : SunOS 5.7\_x86 /usr/sbin/i86/sysdef patch

(続く)

続き

4187740

107137-01 : Solaris 7\_x86 Fixed Dtmall Shortcuts to be consistent with English  
4181490

107139-01 : Solaris 7\_x86 Fixed SUNW5ttf package to display ps files  
4178539

107149-03 : SunOS 5.7\_x86 /kernel/fs/cachefs patch  
4085452 4170190 4171181 4216501

107172-04 : SunOS 5.7\_x86 Fixes for patchadd and patchrm  
4186941 4176890 4190866 4150762 4193454 4194281 4194308 4224092 4245279 4258626  
4253076 4260216 4258658

107179-01 : CDE 1.3\_x86 libDtHelp.so.1 patch  
4193245

107181-12 : CDE 1.3\_x86 dtlogin patch  
4178402 4178408 4178415 4178431 4184874 4189472 4190072 4190214 4201306 4205939  
4198977 4225029 4225037 4213502 4170777 4236871 4225029 4240836 4239275 4242140 4250335  
4246047 4237848 4259869

107184-02 : SunOS 5.7\_x86 Updated Lucida Hebrew Fonts for Solaris 7  
4187022

107188-02 : SunOS 5.7\_x86 Miscellaneous Eastern European locale problems  
4174452 4179411 4138017

107201-08 : CDE 1.3\_x86 dtmail patch  
4234109 4190570 4201459 4191180 4180102 4134913 4213221 4162284

107210-07 : Solaris 7\_x86 Message Updates

107220-02 : CDE 1.3\_x86 dtprintinfo patch  
4007233 4191060 4191065 4139394

107227-07 : CDE 1.3\_x86 dtwm patch  
4169837 4209745 4212855 4230855 4145607 4194255 4236474

107234-01 : OpenWindows 3.6.1\_x86 xterm patch  
4184297

107249-01 : CDE 1.3\_x86 sdtaudio patch  
4189907

107260-01 : SunOS 5.7\_x86 /usr/sbin/vold patch  
4194660

107286-02 : SunOS 5.7\_x86 passwd & pam library patch  
4172457 4223215

(続く)

続き

107294-01 : SunOS 5.7\_x86 libgss.so.1 and gsscred patch  
4195223

107307-01 : CDE 1.3\_x86 dtfile patch  
1194724 4195992 4185042

107317-01 : SunOS 5.7\_x86 localeconv() returns wrong results for French  
4192615

107323-01 : SunOS 5.7\_x86 /etc/driver\_aliases patch  
4193228

107328-05 : OpenWindows 3.6\_x86 Common library, monitors, and configuration  
4187574 4205588 4202883 4218668 4220038 4058078 4166376 4229567 4164774 4221251  
4221709 4218791 4059766 4172554 4213037 4219187 4206802 4184527 4232488 4232499 4256904  
4256336

107331-01 : SunOS 5.7\_x86 /usr/sbin/ntpdate patch  
4201436

107333-02 : SunOS 5.7\_x86 libadm patch  
4197828

107339-01 : OpenWindows 3.6.1\_x86 KCMS configure security vulnerability patch  
4199722

107391-02 : SunOS 5.7\_x86 pcplusmp patch  
4187580 4217634

107393-06 : SunOS 5.7\_x86 bootconf bug fixes.  
4162292 4173065 4237204 4219717 4219988 4202793 4164753 4164755 4195019 4208893  
4230493 4246372

107402-01 : SunOS 5.7\_x86 /usr/bin/iostat patch  
4085790

107404-01 : SunOS 5.7\_x86 rlmod & telmod patch  
4204044

107410-01 : Solaris 7\_x86 dtfile Menu is localized  
4181159

107411-03 : Solaris 7\_x86 support IBM Cp837 and Cp874 iconv modules(th\_TH)  
4212930 4228950

107414-02 : Solaris 7\_x86 Fix Translation "Incomplete last line" in vi  
4202972

107416-01 : Solaris 7\_x86 Result of TAB in xetops isn't the same with vi  
4202006

107420-01 : Solaris 7\_x86 missing snapshot files  
4181454

(続く)

続き

107431-01 : SunOS 5.7\_x86 Installer utility used by NCR breaks under Solaris 7  
4205603

107433-02 : SunOS 5.7\_x86 ctlnp printing utility patch.  
4210384 4210140

107439-02 : SunOS 5.7\_x86 iso8859-15 locale copy and paste fix  
4203951 4244676

107442-01 : SunOS 5.7\_x86 /usr/bin/mailx patch  
4207629

107444-09 : SunOS 5.7\_x86 packaging utilities patch  
4155622 4176616 4197238 4199317 4222097 4226928 4230299 4233936 4244631 4247895  
4249447 4257708 4264760

107449-01 : SunOS 5.7\_x86 /usr/lib/fs/cachefs/cachefs patch  
4204223

107452-02 : SunOS 5.7\_x86 /usr/sbin/cron patch  
4177427 4184825 4196408

107455-03 : SunOS 5.7\_x86 /usr/bin/ftp patch  
4138598 4193146 4197316

107457-01 : SunOS 5.7\_x86 /etc/nsswitch.dns patch  
1194875

107461-03 : SunOS 5.7\_x86 st driver patch  
4166568 4166574 4166583 4206636 4208102 4211607

107463-01 : SunOS 5.7\_x86 /kernel/sched/TS patch  
4201921

107466-02 : SunOS 5.7\_x86 /kernel/fs/hsfs patch  
4193932 4218422

107476-01 : SunOS 5.7\_x86 /usr/sbin/in.telnetd patch  
4225958

107478-02 : SunOS 5.7\_x86 /usr/lib/nfs/mountd patch  
4092505 4196956

107500-02 : SunOS 5.7\_x86 koi8-R -cde & ow hanged before dtlogin screen  
4192535

107537-01 : SunOS 5.7\_x86 kd patch  
4203845

107545-03 : SunOS 5.7\_x86 /usr/lib/fs/ufs/fsck patch  
4097367 4205959 4267022

(続く)

続き

107552-01 : SunOS 5.7\_x86 /usr/bin/date and /usr/xpg4/bin/date patch  
4167131

107554-01 : SunOS 5.7\_x86 /usr/kernel/drv/ipdcm patch  
4193690

107556-01 : SunOS 5.7\_x86 /usr/lib/libldap.so.3 patch  
4182937 4200010

107558-02 : SunOS 5.7\_x86 /usr/sbin/sag patch  
4163982 4258285

107578-01 : SunOS 5.7\_x86 japanese installer utility patch  
4221385

107585-01 : SunOS 5.7\_x86 /usr/lib/vold/dev\_cdrom.so.1 patch  
4062297

107588-01 : SunOS 5.7\_x86 /usr/lib/acct/lastlogin patch  
4212054

107625-01 : SunOS 5.7\_x86 /usr/lib/fs/ufs/df patch  
4211712

107629-01 : SunOS 5.7\_x86 sdtwebstart.dt 599 l10n\_euro message updates

107639-01 : Solaris 7\_x86 Fix the problem with font size change in dtstyle  
4201168

107649-09 : OpenWindows 3.6.1\_x86 Xsun X11R6.4 Feature Patch  
4221500 4222190 4222871 4223242 4225253 4225409 4226602 4226641 4226605 4229039  
4225372 4198669 4218677 4220615 4229532 4220673 4237267 4237375 4233145 4226459 4245335  
4237407 4258344 4259460 4261919 4262392 4215548 4233140 4237408 4245948 4246367 4247287  
4248067 4239004 4240182 4250447 4254255 4255571 4244399 4261678 4262197 4263599 4263893  
4263894 4263895 4264088 4264250 4264756 4266316 4267964 4262560 4274454

107651-05 : OpenWindows 3.6.1\_x86 Xprint X11R6.4 Extension Patch  
4225409 4258344 4258361 4262383

107653-05 : OpenWindows 3.6.1\_x86 XKB X11R6.4 Extension Patch  
4225409 4258355 4260356

107655-05 : OpenWindows 3.6.1\_x86 LBX RX X11R6.4 Extensions Patch  
4225409 4220673 4261678 4258344 4267964

107657-04 : OpenWindows 3.6.1\_x86 ERC X11R6.4 Extension Patch  
4225409 4259264

107659-04 : OpenWindows 3.6.1\_x86 New X11R6.4 X and Xt API man pages Patch  
4225409 4259264

107679-03 : OpenWindows 3.6\_x86 Updated ATI video support.

(続く)

続き

4212681 4206075 4228307 4233396 4236509 4200584  
107681-01 : SunOS 5.7\_x86 /kernel/sys/msgsys patch  
4058214  
107685-01 : SunOS 5.7\_x86 sendmail patch  
4214238  
107690-01 : CDE 1.3\_x86 Actions patch  
4215879  
107692-01 : SunOS 5.7\_x86 I10n\_euro message updates for SUNW\*is SUNW\*os 599  
107701-01 : Solaris 7\_x86 Fixes the installation warning for zh.GBK  
4222076  
107703-01 : CDE 1.3\_x86 dtsession patch  
4197661  
107710-03 : SunOS 5.7\_x86 libssasmp/libssagent/snmpdx/mibiisa patch  
4144431 4166235 4171108 4172607 4176076 4178419 4185282 4186361 4189025 4208419  
4218931 4219323 4224859 4224980 4232111 4233051 4237139 4247714 4248205 4250162  
107712-01 : cde 1.3\_x86 sdtvolcheck patch  
4004473  
107739-01 : SunOS 5.7\_x86 Estonian locale uses incorrect codeset (QU)  
4192473  
107745-01 : SunOS 5.7\_x86 /usr/bin/du and /usr/xpg4/bin/du patch  
4221507  
107747-03 : SunOS 5.7\_x86 Croatian locale hr\_HR corrections  
4209557 4244676 4266292 4266293 4266298 4266300  
107793-01 : SunOS 5.7\_x86 /usr/bin/pax patch  
4061087  
107795-01 : SunOS 5.7\_x86 ASET patch  
4202027  
107797-01 : SunOS 5.7\_x86 /kernel/fs/lofs patch  
4176333  
107800-01 : SunOS 5.7\_x86 compress/uncompress/zcat patch  
4217213  
107808-02 : OpenWindows 3.6.1\_x86 xrdb patch  
4221044  
107812-01 : SunOS 5.7\_x86 Japanese iconv patch  
4216797 4232724

(続く)

続き

107814-01 : SunOS 5.7\_x86 Japanaese UTF-8 iconv patch  
4216797 4221058 4232724

107818-01 : Solaris 7\_x86 Fix Garbage characters display  
4206605

107835-02 : SunOS 5.7\_x86 dkio.h & commands.h patch  
4201824 4210139

107837-01 : SunOS 5.7\_x86 /usr/sbin/format patch  
4165909

107839-01 : SunOS 5.7\_x86 libtfnctl patch  
4192482

107842-01 : SunOS 5.7\_x86 /kernel/misc/rpcsec patch  
4198273

107844-02 : SunOS 5.7\_x86 /sbin/init and /usr/sbin/init patch  
4225983 4247300

107854-01 : 3.6.1\_x86 xdm patch  
4120134 4180129

107866-01 : SunOS 5.7\_x86 /kernel/sys/shmsys patch  
4205026

107878-02 : SunOS 5.7\_x86 /kernel/drv/cadp patch  
4232354 4218072 4213974 4215327 4217029 4211748 4202184 4210415 4211749 4210505  
4209951 4203809 4205612 4203811 4204641 4205186 4204682 4199541 4202188 4206303 4206704  
4206791 4206871 4207140 4207152 4204603 4197248 4204285 4202186 4202194 4202187 4140090  
4140102 4140103 4225895 4209852

107879-02 : SunOS 5.7\_x86 /kernel/drv/ncrs patch  
4189732 4198547 4205488 4207541 4207848 4212991 4230280 4230283 4009709 4011181  
4017961 4155184 4173622 4215681 4230736 4165916 4174395 4165916

107882-10 : CDE 1.3\_x86 Features Patch  
4213057 4216293 4221615 4218538 4223502 4221741 4232755 4251011

107884-04 : CDE 1.3\_x86 Features Patch  
4163990 4161058 4166139 4174337 4176730 4179913 4196016 4206235 4210744 4014669  
4101489 4101548 4220252 4219765 4221912

107886-05 : CDE 1.3\_x86 Features Patch  
4104849 4049112 4160798 1189767 4213512 4215868 4217700 4221889 4228520 4231995  
4228519 4233931 4234317 4139394 4237959 4241778 4243582 4243585

107888-07 : CDE 1.3\_x86 Features Patch  
4274175

107894-02 : openwindows 2.7\_x86 Tooltalk patch

(続<)

続き

4229531 4153078 4260867 4204015

107918-02 : SunOS 5.7\_x86 Openwindows not supported by some euro locales  
4174253

107920-01 : SunOS 5.7\_x86 /usr/include/sys/mhd.h patch  
4236793

107925-01 : Solaris 7\_x86 Fix the problem with Dtmial sent data  
4236355

107927-02 : SunOS 5.7\_x86 /usr/include/sys/kbio.h patch  
4240239

107934-01 : SunOS 5.7\_x86 I10n\_euro message updates for SUNW\*is SUNW\*os 899

107963-01 : 5.7\_x86 iconv from UTF-8 to euc requires a buffer w/ 1 extra byte.  
4243732

107973-01 : SunOS 5.7\_x86 /usr/sbin/static/rcp patch  
4240566

108030-02 : SunOS 5.7\_x86 prodreg fix for Java 1.1 and Java 1.2 VM  
4244075 4216741 4232016

108037-01 : SunOS 5.7\_x86 symhisl patch  
4245196

108038-01 : SunOS 5.7\_x86 iprb patch  
4245196

108060-01 : OpenWindows 3.6\_x86 Updated Matrox video support.  
4152129 4226513 4243973 4256047

108067-01 : OpenWindows 3.6\_x86 Updated 3Dlabs video support.  
4203661

108069-03 : SunOS 5.7\_x86 Manual Page updates for Solaris 7  
4235625 4244084 4254199 4141557 4141559 4155912 4184788 4165909 4195648 4166583  
4214692 4214697 4167270 4169315 4180075 4193614 4189427 4173822 4186746 1070678 4136939  
4153439 4162004 4171658 4170933 4169829 4146611 4147612 4165502 4166848 4178133 4179296  
4181039 4181145 4246662 4242931

108090-02 : SunOS 5.7\_x86 /usr/bin/tail patch  
4209724 4257055

108143-04 : SunOS 5.7\_x86 iprb patch  
4221722 4217629 4181961 4192641 4227350

108152-01 : CDE 1.3\_x86 sdtname patch  
4244049 4149628 4235799

(続く)



続き

108159-01 : SunOS 5.7\_x86 /usr/lib/fs/nfs/share patch  
4175333

108163-01 : SunOS 5.7\_x86 jsh, rsh, sh patch  
4215604

108169-01 : OpenWindows 3.6.1\_x86 X Window Include Files Patch  
4255122

108171-01 : SunOS 5.7\_x86 showrev patch  
4162298

108176-01 : SunOS 5.7\_x86 DSR upgrade patch for localization packages  
4258815

108198-01 : CDE 1.3\_x86 dtpad patch  
4172128

108220-01 : CDE 1.3\_x86 dtaction Patch  
4257350

108222-01 : CDE 1.3\_x86 dtspcd Patch  
4257351

108232-01 : Japanese CDE 1.3\_x86 Features Patch  
4265080

108245-01 : SunOS 5.7\_x86 libaio patch  
4231212

108258-01 : Solaris 7\_x86 Message Updates

108271-01 : SunOS 5.7\_x86 translation updates for European locales

108286-01 : SunOS 5.7\_x86 /etc/init.d/MOUNTFSYS patch  
4242666

108344-01 : CDE 1.3\_x86 sdtpfometer patch  
4275925