

Sun Java™ System Administration Server

Notes de version

Version 5.2 2005Q4

Référence 819-3533

Ces notes de version contiennent des informations importantes disponibles au moment de la commercialisation de Sun Java System Administration Server 5.2 2005Q4. Vous y trouverez des renseignements sur les nouvelles fonctionnalités, les améliorations, les restrictions et problèmes connus, etc. Prenez connaissance de ce document avant de commencer à utiliser Administration Server 5.2.

Vous trouverez la dernière version de ces notes de mise à jour sur le site Web de documentation relatif à Sun Java System à l'adresse : <http://docs.sun.com/app/docs/prod/entsys.05q4>. Avant d'installer et de paramétrer votre logiciel, vérifiez les documents fournis sur ce site Web. Consultez régulièrement ce site pour vous procurer la documentation et les notes de version les plus récentes.

Ces notes de version comprennent les sections suivantes :

- [Historique de révision des notes de version](#)
- [À propos de Administration Server 5.2 2005Q4](#)
- [Bogues résolus dans la présente version](#)
- [Informations importantes](#)
- [Problèmes connus et restrictions](#)
- [Fichiers redistribuables](#)
- [Comment signaler des problèmes et apporter des commentaires](#)
- [Ressources Sun supplémentaires](#)

Des adresses URL de sites tiers, qui renvoient à des informations complémentaires connexes, sont référencées dans ce document.

REMARQUE Sun décline toute responsabilité quant à la disponibilité des sites tiers mentionnés. Sun ne garantit pas le contenu, la publicité, les produits et autres matériaux disponibles sur ces sites ou dans ces ressources, ou accessibles par leur intermédiaire, et ne saurait en être tenu pour responsable. Par ailleurs, la responsabilité de Sun ne saurait être engagée en cas de dommages ou de pertes, réels ou supposés, occasionnés par, ou liés à, l'utilisation du contenu, des produits ou des services disponibles sur ces sites ou dans ces ressources, ou accessibles par leur biais, ou encore à la confiance qui a pu leur être accordée.

Historique de révision des notes de version

Tableau 1 Historique de révision

Date	Description des modifications
24 juin 2005	Version bêta
Septembre 2005	Version finale

À propos de Administration Server 5.2 2005Q4

Dans certaines parties de la documentation et de la console d'Administration Server, le numéro de version du produit mentionné est 5.2. Administration Server 5.2 2005Q4 est une mise à jour corrective d'Administration Server 5.2.

Administration Server et Server Console sont fournis par le programme d'installation de Java Enterprise System sous la forme d'un composant pouvant être installé comme un tout pour gérer votre logiciel serveur Sun Java System. Server Console est une application Java autonome qui fonctionne en combinaison avec une instance de Directory Server et une instance d'Administration Server. Jouant le rôle d'application de gestion frontale pour le logiciel Sun Java System, Server Console recherche tous les serveurs et toutes les applications enregistrés dans votre répertoire de configuration et les affiche dans une interface graphique pour vous permettre de les gérer et de les configurer, et également d'ajouter ou de modifier des informations relatives aux utilisateurs.

Cette section inclut :

- [Nouveautés de cette version](#)
- [Configurations matérielle et logicielle requises](#)

Nouveautés de cette version

Administration Server 5.2 2005Q4 est une mise à jour corrective d'Administration Server 5.2 2004Q2. Aucune fonction nouvelle n'a été ajoutée à cette version du produit.

Pour plus d'informations sur les problèmes résolus dans Administration Server 5.2 2005Q4, reportez-vous à la section « [Bogues résolus dans la présente version](#) » page 5.

Les commandes d'Administration Server sont désormais documentées sous la forme de pages man. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « [Notes relatives à la documentation](#) » page 10.

Configurations matérielle et logicielle requises

La configuration logicielle suivante est requise pour Administration Server 5.2 2005Q4.

ATTENTION Avant d'installer Administration Server sur Solaris 8 Ultra SPARC® Platform Edition, Solaris 9 Ultra SPARC® Platform Edition et Solaris 9 x86 Platform Edition, vous devez vous assurer que les patches de système d'exploitation requis ont été installés. Vous pouvez les obtenir sous forme de groupe de patches ou de patches distincts à l'adresse <http://sunsolve.sun.com>. Le groupe de patches de système d'exploitation requis contient un script d'installation qui installe les patches dans l'ordre correct. Ces groupes sont mis à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouvelles révisions de patches sont commercialisées. Cliquez sur le lien « Patches » sur le site SunSolve et suivez les liens pour obtenir les groupes de patches de système d'exploitation requis disponibles.

Administration Server étant installé pour gérer d'autres serveurs, les quantités de RAM et d'espace disque requises pour les autres serveurs doivent être ajoutées aux spécifications suivantes pour déterminer une configuration globale réaliste.

Tableau 2 Configurations matérielle et logicielle requises pour Solaris SPARC®

Composant	Configuration requise par la plate-forme
Système d'exploitation	Solaris 8 Ultra SPARC Platform Edition avec les patches nécessaires pour Java Enterprise System (Sun Cluster 3.1 Release 04/04 peut être exécuté sous Solaris 8 02/02 (avec les patches recommandés installés) et Solaris 8 HW 05/03 (PSR 2).) Solaris 9 Ultra SPARC Platform Edition avec les patches requis pour Java Enterprise System (Sun Cluster 3.1 Release 04/04 peut être exécuté sous Solaris 9 04/04.) Solaris 10 Ultra SPARC Platform Edition avec patches requis pour Java Enterprise System
Mémoire vive	64 Mo
Espace disque	50 Mo Remarques : - Administration Server ne requiert pas d'espace disque disponible pour les données - Administration Server requiert un espace disque disponible limité pour les journaux
Java	Java Runtime Environment 1.4.

Tableau 3 Matériel et logiciels requis pour Solaris x86

Composant	Configuration requise par la plate-forme
Système d'exploitation	Solaris 9 x86 Platform Edition (Sun Cluster 3.1 Release 04/04 a été conçu pour être exécuté sous Solaris 9 04/04 x86 Platform Edition.) Solaris 10 x86 Platform Edition
Mémoire vive	64 Mo
Espace disque	50 Mo Remarques : - Administration Server ne requiert pas d'espace disque disponible pour les données - Administration Server requiert un espace disque disponible limité pour les journaux
Java	Java Runtime Environment 1.4.

Tableau 4 Matériel et logiciels requis pour Linux

Composant	Configuration requise par la plate-forme
Système d'exploitation	RedHat Advanced Server 2.1, Update 6 ou RedHat Advanced Server 3.0, Update 4
Patches ou service packs	Aucune
Logiciels supplémentaires	Aucune
Bibliothèques de compatibilités	<p>Bibliothèques de compatibilités suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • compat-gcc-7.3-2.96.128.i386.rpm • compat-gcc-c++-7.3-2.96.128.i386.rpm • compat-libstdc++-7.3-2.96.128.i386.rpm <p>Si vous utilisez Linux 64 bits, vous devez installer les bibliothèques système correspondant à Linux 32 bits.</p>
Java	Java Runtime Environment 1.4.

REMARQUE Administration Server 5.2 a été déclaré compatible avec Sun Cluster 3.1.

Bogues résolus dans la présente version

Le tableau ci-dessous présente les bogues résolus dans Administration Server 5.2.

Tableau 5 Bogues résolus dans Administration Server 5.2 2005Q4

Référence	Descriptif du bogue
6210901	Directory Server Console : La suppression d'un membre du groupe ne fonctionne pas en raison du respect de la casse.
6252097	Risques liés à la sécurité lors de l'utilisation de l'interface d'administration HTTP
6269410	Version affichée incorrecte lors de la mise à niveau d'Administration Server
6196837	Échec de la recherche d'administrateurs à l'aide de la fonction de recherche avancée lorsque la console utilise une autre langue que l'anglais

Informations importantes

Pour obtenir les informations qui n'ont pas pu être incluses dans la documentation de base des produits, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Fonctions d'accessibilité pour les personnes handicapées](#)
- [Notes relatives à l'installation](#)
- [Problèmes de compatibilité](#)
- [Notes relatives à la documentation](#)

Fonctions d'accessibilité pour les personnes handicapées

Pour obtenir la liste des fonctions d'accessibilité mises à disposition depuis la publication de ce média, consultez les évaluations de produit de la Section 508, disponibles sur demande auprès de Sun, afin de déterminer les versions les mieux adaptées au déploiement des solutions accessibles. Vous trouverez des versions mises à jour pour certaines applications aux emplacements suivants : <http://sun.com/software/javaenterprisesystem/get.html>.

Pour plus d'informations sur les engagements pris par Sun en matière d'accessibilité, consultez notre site à l'adresse suivante : <http://sun.com/access>.

Notes relatives à l'installation

Notez que la version bêta de ce produit ne peut pas être mise à niveau. Des nouvelles versions de patches seront fournies avec la version finale de ce produit.

Pour obtenir des informations sur les patches requis et l'installation, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Informations sur les patches requis](#)
- [Informations générales sur l'installation](#)

Informations sur les patchs requis

Les numéros et les versions minimales requises pour les patchs d'alignement sont répertoriés dans les tableaux ci-après.

Tous les patchs mentionnés dans cette section correspondent au numéro de version minimal requis pour la mise à niveau. Il est possible qu'une nouvelle version d'un patch ait été éditée depuis la publication de ce document. Une version plus récente est indiquée par un numéro de version différent à la fin du patch. Par exemple : 123456-04 est une version plus récente que 123456-02, mais les deux versions présentent le même numéro de patch. Reportez-vous au fichier Lisezmoi de chaque patch répertorié afin de prendre connaissance des instructions spéciales.

Pour accéder aux patchs, consultez le site <http://sunsolve.sun.com>.

ATTENTION Pour éviter de rompre les dépendances entre produits, il est indispensable d'installer les patchs dans l'ordre indiqué dans les tableaux qui suivent.

Tableau 6 Administration Server 5.2 2005Q4 - Patchs d'alignement requis pour Solaris 8 (SPARC)

Numéro de patch	Description du patch
116103-06	International Components for Unicode Patch
119209-04	NSPR 4.5.2 / NSS 3.10 / JSS 4.1
115328-02	Simple Authentication and Security Layer (2.01)
115610-23	Patch pour Administration Server 5.2
117047-17	Patch pour packages Solaris localisés
119725-02	Patch pour LDAP JDK

Tableau 7 Administration Server 5.2 2005Q4 - Patchs d'alignement requis pour Solaris 9 (SPARC)

Numéro de patch	Description du patch
114677-08	International Components for Unicode Patch
119211-04	NSPR 4.5.2 / NSS 3.10 / JSS 4.1
115342-02	Simple Authentication and Security Layer (2.01)
115610-23	Patch pour Administration Server 5.2
117047-17	Patch pour packages Solaris localisés
119725-02	Patch pour LDAP JDK

Tableau 8 Administration Server 5.2 2005Q4 - Patches d'alignement requis pour Solaris 9 (x86)

Numéro de patch	Description du patch
114678-08	International Components for Unicode Patch
119212-04	NSPR 4.5.2 / NSS 3.10 / JSS 4.1
115611-23	Patch pour Administration Server 5.2
117047-17	Patch pour packages Solaris localisés
119725-02	Patch pour LDAP JDK

Tableau 9 Administration Server 5.2 2005Q4 - Patches d'alignement requis pour Solaris 10 (SPARC)

Numéro de patch	Description du patch
114677-08	International Components for Unicode Patch
119213-04	NSPR 4.5.2 / NSS 3.10 / JSS 4.1
115342-01	Simple Authentication and Security Layer (2.01)
115610-23	Patch pour Administration Server 5.2
117047-17	Patch pour packages Solaris localisés
119725-02	Patch pour LDAP JDK

Tableau 10 Administration Server 5.2 2005Q4 - Patches d'alignement requis pour Solaris 10 (x86)

Numéro de patch	Description du patch
114678-08	International Components for Unicode Patch
119214-04	NSPR 4.5.2 / NSS 3.10 / JSS 4.1
115611-23	Patch pour Administration Server 5.2
117047-17	Patch pour packages Solaris localisés
119725-02	Patch pour LDAP JDK

Sur les systèmes Linux, les patches d'alignement comprennent le patch Administration Server, disponible à l'adresse <http://sunsolve.sun.com>, et les patches pour les composants partagés fournis sur le CD de la distribution. Reportez-vous à la section « Application des RPM Linux pour les composants partagés » du manuel *Guide de mise à niveau et de migration de Sun Java Enterprise System 2005Q4* pour savoir comment trouver et installer les RPM.

Tableau 11 Administration Server 5.2 2005Q4 - Patches d'alignement requis pour Linux

Numéro de patch	Description du patch
118079-10	sun-admin-server-5.2-18.i386.rpm sun-server-console-5.2-18.i386.rpm sun-admin-server-man-5.2-8.i386.rpm sun-nspr-4.5.2-4.i386.rpm sun-nss-3.10-4.i386.rpm sun-jss-4.1-4.i386.rpm sun-sasl-2..18-1.i386.rpm sun-icu-2.1-6.i386.rpm sun-ljdk-4.18-4.i386.rpm sun-ldapcsdk-5.12-3.i386.rpm

Pour plus d'informations sur Sun Java Enterprise System, consultez notre site à l'adresse suivante : <http://www.sun.com/service/sunjavasystem/javaenterprisesystem>.

Informations générales sur l'installation

- Si vous exécutez Administration Server en tant que superutilisateur, toutes les commandes lancées par l'administrateur seront également exécutées sous le nom du superutilisateur. Vous devez donc appliquer les mêmes règles de confidentialité et de sécurité au mot de passe de l'administrateur qu'au mot de passe root de votre serveur.
- Lorsque vous installez Administration Server 5.2 à partir de packages Solaris, il est conseillé de ne pas indiquer de lien symbolique en tant que *ServerRoot*. La variable *ServerRoot* représente le chemin permettant d'accéder aux fichiers binaires partagés de Directory Server et d'Administration Server, ainsi qu'aux outils de la ligne de commande. Si vous indiquez un lien symbolique comme *ServerRoot* et si vous essayez de démarrer Administration Server sans disposer du statut de superutilisateur, vous obtenez le message d'erreur suivant :

Vous devez être un superutilisateur pour exécuter cette commande

Problèmes de compatibilité

Sun Java System Administration Server et la console Java Swing actuellement utilisés pour l'administration graphique distante de Directory Server et d'autres logiciels sont susceptibles d'être remplacés. Une nouvelle implémentation permettra une gestion de service complète par navigateur dont la configuration pour un accès par l'intermédiaire de pare-feu sera facilitée.

Par conséquent, les commandes ci-après ne seront peut-être plus incluses dans la prochaine version :

- start-admin
- stop-admin
- startconsole

En outre, la totalité du contenu de `o=NetscapeRoot` sera modifiée. En particulier, `o=NetscapeRoot` n'existera sans doute plus et l'architecture racine du serveur sera remplacée par une autre.

Notes relatives à la documentation

Pages Man

Les commandes d'Administration Server sont désormais documentées sous la forme de pages man et proposées aux formats suivants :

- HTML et PDF pour les nouveaux documents suivants : *Sun Java System Directory Server 5.2 2005Q1 Man Page Reference* et *Sun Java System Administration Server 5.2 2005Q1 Man Page Reference*.
- Packages dans la distribution de logiciel

Pour plus d'informations sur le mode d'accès aux pages man, consultez *Guide d'installation de Java Enterprise System*.

Numéro de version du produit

Dans certaines parties de la documentation et de la console de Administration Server, le numéro de version du produit mentionné est-5.2. Administration Server 5 2005Q4 est une mise à jour corrective d'Administration Server 5.2.

Documentation localisée

La documentation traduite est mise à disposition sur le site <http://docs.sun.com/> à mesure qu'elle devient disponible.

Problèmes connus et restrictions

Cette section répertorie les problèmes connus et les restrictions d'Administration Server 5.2 2005Q4. Les problèmes sont regroupés dans les catégories suivantes :

- [Installation, désinstallation et migration](#)
- [Problèmes d'ordre général](#)

Installation, désinstallation et migration

Lancement d'Administration Server impossible lorsque le chemin d'installation est trop long (4788213)

Lorsque le chemin d'installation dépasse 54 caractères, Administration Server ne peut pas s'initialiser correctement.

Solution

Assurez-vous que le chemin d'installation complet ne dépasse pas 54 caractères.

Non-prise en charge par la console de la gestion des périphériques de sécurité externes (4795512)

La console ne prend pas en charge la gestion de périphériques de sécurité externes, comme la carte Sun Crypto Accelerator 1000.

Solution

Pour gérer ce type de périphérique, utilisez la ligne de commande.

Enregistrement des erreurs en double dans le serveur d'annuaire de configuration au cours de l'installation (4841576)

Lors de la configuration de Directory Server, une valeur ACI est ajoutée à l'entrée du groupe de serveurs pour l'installation de chaque nouveau serveur. Si cette entrée existe déjà et qu'elle comporte cette valeur ACI (ce qui se produit lorsque Administration Server est installé après Directory Server), un message similaire à celui présenté ci-dessous est enregistré dans le serveur d'annuaire de configuration :

```
[07/May/2004:16:52:29 +0200] - ERROR<5398> - Entry - conn=-1 op=-lmsgId=-1 - Duplicate value addition in attribute "aci" of entry "cn=Server Groups, cn=sorgho.france.sun.com, ou=france.sun.com, o=NetscapeRoot"
```

Solution

Ne tenez pas compte de ce message d'erreur.

Utilisation impossible des caractères multioctets lors de l'installation d'AS et de DS (4882927)

Au cours de l'installation, l'utilisation de caractères multioctets ailleurs que dans les noms de suffixes entraîne l'échec de la configuration de Directory Server et d'Administration Server.

Solution

Utilisez des caractères à un seul octet pour tous les champs autres que le nom de suffixe.

Date d'installation d'Administration Server incorrecte (4908818)

La date d'installation d'Administration Server est incorrecte.

Solution

Ne tenez pas compte de la date d'installation d'Administration Server.

Importation impossible d'une chaîne de certificats d'AC à l'aide de Server Console ou de l'outil certutil (4913224)

Il est impossible d'importer une chaîne de certificats d'AC à l'aide de Server Console ou de l'outil certutil.

Solution

Importez un seul certificat d'AC à la fois, soit à l'aide de Server Console, soit à l'aide de l'outil certutil.

. Non-suppression du fichier .suitespot lors de la désinstallation d'Administration Server (4968548)

Lors de la désinstallation d'Administration Server, le fichier .suitespot n'est pas supprimé du répertoire ServerRoot.

Solution

Après avoir désinstallé Administration Server, supprimez manuellement le fichier .suitespot du répertoire ServerRoot.

Installation impossible du patch Administration Server 115611-18 sur Solaris 9 pour x86 (4970985)

Les fichiers `pkginfo` fournis avec Directory Server 5.2 pour Solaris 9 pour x86 contenaient un type ARCH erroné (ARCH=`sparc` au lieu de ARCH=`i386`). Cette incohérence avec Sun Java Enterprise System rend impossible l'application de patches.

Solution

Avant d'appliquer le patch, indiquez manuellement dans les fichiers `pkginfo` suivants le type ARCH correct (ARCH=`i386`) :

- `/var/sadm/pkg/SUNWasvc/pkginfo`
- `/var/sadm/pkg/SUNWasvcp/pkginfo`
- `/var/sadm/pkg/SUNWasvr/pkginfo`
- `/var/sadm/pkg/SUNWasvu/pkginfo`

Acceptation par la configuration d'Administration Server des versions non prises en charge de Java Development Kit (JDK) (4990183)

Administration Server requiert la version 1.4.1 (ou ultérieure) de JDK. Si la version 1.3.x. de JDK est utilisée au cours de la configuration d'Administration Server, celui-ci ne peut pas s'initialiser. Un avertissement est affiché, mais la configuration ne s'arrête pas.

Solution

Utilisez la version 1.4.1 (ou ultérieure) de JDK lors de la configuration d'Administration Server.

Échec de la restauration si la configuration précédente d'Administration Server est rétablie avant celle de Directory Proxy Server (5015762)

La restauration échoue si la configuration précédente d'Administration Server est rétablie avant celle de Directory Proxy Server.

Solution

Restaurez Directory Proxy Server avant Administration Server. Pour plus d'informations sur la mise à jour et la restauration de Directory Proxy Server, reportez-vous au manuel *Guide de mise à niveau et de migration de Sun Java Enterprise System 2005Q1*.

SUNW.mps Pointeur au mauvais emplacement après déplacement des packages (5035882)

Si les packages SUNWas* sont déplacés vers un répertoire différent de celui utilisé par défaut pour l'installation, le pointeur SUNW.mps est également déplacé. Par conséquent, le pointeur SUNW.mps ne se trouve plus dans le répertoire correct. Pour retrouver le répertoire contenant le pointeur SUNW.mps, exécutez la commande suivante :

- Pour Administration Server 5.2 2005Q1 et Administration Server 5.2 2005Q4 :

```
$ ls -d `pkginfo -r SUNWasvr`/usr/cluster/lib/rgm/rtreg/
```

- Pour Administration Server 5.2 2004Q2 :

```
$ ls -d `pkginfo -r SUNWasha`/usr/cluster/lib/rgm/rtreg/
```

Solution

Ne déplacez pas les packages SUNWas*.

Si vous avez déplacé les packages SUNWas*, rectifiez l'emplacement du pointeur SUNW.mps. Pour cela, procédez comme suit :

1. Placez le pointeur SUNW.mps dans le répertoire suivant :

```
/usr/cluster/lib/rgm/rtreg
```

2. Définissez la destination du pointeur `SUNW.mps` en fonction de l'emplacement renvoyé par la commande suivante :

- Pour Administration Server 5.2 2005Q1 et Administration Server 5.2 2005Q4 :

```
$ ls `pkginfo -r SUNWasvr`/etc/mps/admin/v5.2/cluster/SUNW.mps
```

- Pour Administration Server 5.2 2004Q2 :

```
$ ls `pkginfo -r SUNWasha`/etc/mps/admin/v5.2/cluster/SUNW.mpsWorkaround
```

Impossible de démarrer Directory Proxy Server Console (5041840)

Si, après l'installation, Administration Server est démarré avant le serveur d'annuaire de configuration, Directory Proxy Server n'aura pas accès à Administration Server. Dans ce scénario, il est impossible de démarrer Directory Proxy Server.

Solution

Démarrez le serveur d'annuaire de configuration avant Administration Server.

Échec de la mise à niveau RPM d'Administration Server 5.2 2004Q2 vers Administration Server 5.2 2005Q1 (5074779)

L'erreur suivante se produit sur les plates-formes Linux lors de la mise à niveau d'Administration Server 5.2 2004Q2 vers Administration Server 5.2 2005Q1 :

```
error: execution of %preun scriptlet from sun-admin-server-5.2-3 failed, exit status 1
```

Cette erreur se produit car le gestionnaire RPM installe le RPM d'Administration Server 5.2 2005Q1 sans pouvoir supprimer le RPM d'Administration Server 5.2 2004Q2. Le RPM d'Administration Server 5.2 2004Q2 reste configuré et le script préalable à la désinstallation (`%preun`) empêche sa suppression.

Solution

Supprimez manuellement le RPM d'Administration Server 5.2 2004Q2 à l'aide de l'option `--noscripts` pour éviter l'exécution du script `%preun`. Par exemple :

```
# rpm -e --noscripts sun-admin-server-5.2-3
```

Exécutez la commande suivante pour vérifier la suppression d'Administration Server 5.2 2004Q2. Une seule version de RPM doit être renvoyée :

```
# rpm -q sun-admin-server
```

Impossible d'installer le patch 117047 sur Administration Server 5.2 RTM (6200639)

Lors de la migration d'Administration Server 5.2 RTM vers une version ultérieure, le patch de localisation 117047 n'a pas pu être installé. Les fichiers `pkginfo` du patch 117047 ne correspondent pas à ceux d'Administration Server 5.2 RTM en ce qui concerne les valeurs `ARCH` et `VERSION`.

Solution

Avant d'appliquer le patch de localisation, réalisez les étapes suivantes :

1. Sur le serveur sur lequel est exécuté Administration Server 5.2 RTM, recherchez les fichiers `pkginfo` correspondant à chaque package de localisation installé. Par exemple, les packages de localisation japonais se trouvent peut-être dans les répertoires suivants :

```
/var/sadm/pkg/SUNWjdsvcp/pkginfo
```

```
/var/sadm/pkg/SUNWjdsvu/pkginfo
```

2. Dans le fichier `pkginfo` correspondant à chaque package de localisation installé, attribuez aux paramètres `ARCH` et `VERSION` les valeurs suivantes :

```
ARCH=all
```

```
VERSION=5.2,REV=2003.05.23
```

Échec du lancement d'Administration Server 2004Q2 avec Java Development Kit 1.5 (6265989)

Java Development Kit 1.5 requiert la version 2005Q1 ou une version ultérieure d'Administration Server.

Problème de dépendances RPM lors de la mise à niveau sur les systèmes Linux (6309661)

Le programme d'installation de Java Enterprise System ne tient pas compte des dépendances RPM lors de la mise à niveau d'Administration Server sur les systèmes Linux.

Solution

Effectuez la mise à niveau à l'aide de l'option `--nodeps`.

Problèmes d'ordre général

Problème de fonctionnement du script `admin_ip.pl` (4892243)

Le script `admin_ip.pl` ne fonctionne pas correctement.

Solution

Utilisez la console au lieu du script `admin_ip.pl`.

Les restrictions de sécurité appliquées aux adresses IP et noms d'hôte ne correspondent pas à la documentation (4948897)

Pour certaines adresses IP et certains formats de noms d'hôte, les restrictions de sécurité concernant la connexion à Administration Server ne correspondent pas à la documentation.

Aucune page d'aide ne correspond à l'onglet Comptes lorsque Messaging Server est actif (4952871)

Lorsque Messaging Server est actif, il n'existe aucune page d'aide correspondant à l'emplacement suivant sur la console :

1. Dans la fenêtre principale de la console, cliquez sur l'onglet `Utilisateurs et groupes`
2. Dans la fenêtre principale `Utilisateurs et groupes`, cliquez deux fois sur l'utilisateur de votre choix
3. Dans le cadre de gauche, sélectionnez `Comptes`
4. Cliquez sur le bouton `Aide`

Solution

Ne gérez pas les utilisateurs et les listes de diffusion à l'aide de la console. Utilisez plutôt l'utilitaire `User Management Utility` selon les instructions du manuel « `Messaging Server Administration Guide` » disponible à l'adresse <http://docs.sun.com/source/819-0105/users.html>.

Impossible de redémarrer Administration Server à partir de la console sur un cluster x86 (4974780)

Il est impossible de redémarrer `Administration Server` à partir de la console lorsque `Solaris 9` est exécuté sur un cluster `x86`.

Solution

Sur la console d'`Administration Server`, sélectionnez `Arrêter le serveur`, puis `Redémarrer le serveur`.

Le démon `slapd` occupe le port d'Administration Server lorsqu'il est redémarré à partir de la console (5002054)

Lorsque le démon `slapd` est redémarré à partir de la console, il peut occuper le port d'`Administration Server` et empêcher le redémarrage de ce dernier à partir de la console.

Solution

Redémarrez le démon `slapd` à partir de la ligne de commande.

L'alerte « `not start admin server` » sur `mpsconsole` n'est pas visible (6277022)

Si `mpsconsole` est lancée avant `Administration Server`, l'alerte suivante est générée : « `not start admin server` ». Vous ne pouvez toutefois pas lire cette alerte, car elle est masquée par le logo de `mpsconsole`.

L'emplacement par défaut fourni par le guide d'administration pour `mpsadmserver` est incorrect (6299574)

Pour Linux, l'emplacement par défaut de `mpsadmserver` n'est pas `/usr/sbin/mpsadmserver` comme indiqué par le manuel, mais : `/opt/sun/admin-server/5.2/sbin/mpsadmserver`.

Absence des titres des fenêtres dans la structure d'Administration Server (6306305)

Les fenêtres ne comportent pas de titres dans tous les produits de la structure d'Administration Server sous Linux, qu'il s'agisse des versions localisées françaises, allemandes ou espagnoles.

Titres des fenêtres de l'aide en ligne et d'Administration Server tronqués (6310211)

Les titres de toutes les fenêtres de l'aide en ligne et de certaines fenêtres d'Administration Server sont tronqués sur les versions localisées zh_TW.UTF-8 et zh_TW.big5 sous Linux.

Fichiers redistribuables

Sun Java System Administration Server 5.2 2005Q4 ne contient aucun fichier redistribuable.

Comment signaler des problèmes et apporter des commentaires

Si vous rencontrez des problèmes avec Sun Java System Administration Server, contactez le service clientèle Sun de l'une des manières suivantes :

- En faisant appel aux services de support logiciel Sun en ligne à l'adresse ci-dessous :
<http://www.sun.com/service/sunone/software>

Ce site contient des liens vers le centre de support en ligne et ProductTracker, ainsi que vers des programmes de maintenance et des coordonnées pour le support.

- En consultant le site Web de support SunSolve à l'adresse
<http://sunsolve.sun.com>

Ce site contient des patches, des documents de support, des informations de sécurité, ainsi que le manuel Sun System Handbook.

- En composant le numéro de téléphone indiqué sur votre contrat de maintenance.

Afin de vous aider à résoudre votre problème, pensez à réunir les informations suivantes lorsque vous contactez le support technique :

- la description du problème, en particulier les situations dans lesquelles il se produit et son impact sur vos opérations ;
- le type de machine, les versions du système d'exploitation et du produit, y compris les patches et autres logiciels pouvant avoir un lien avec le problème ;
- la procédure détaillée des méthodes utilisées pour reproduire le problème ;
- tous les journaux d'erreur ou vidages de la mémoire.

Il vous est également conseillé de vous abonner aux groupes d'intérêt suivants, qui abordent des questions concernant Sun Java System Administration Server :

<http://swforum.sun.com>

Sun attend vos commentaires

Afin d'améliorer sa documentation, Sun vous encourage à faire des commentaires et à apporter des suggestions. Pour ce faire, utilisez le formulaire électronique disponible à l'adresse suivante :

<http://www.sun.com/contact/feedback/?refurl=http://www.sun.com>

Veuillez indiquer le titre complet du document ainsi que son numéro de référence dans les champs appropriés. Le numéro du document se trouve sur la page de titre du manuel ou en haut du document. Il s'agit généralement d'un nombre à 7 ou 9 chiffres. Dans le cas des présentes notes de version, le numéro de référence est 819-3533.

Ressources Sun supplémentaires

Vous pouvez obtenir des informations utiles concernant Sun Java System sur les sites Internet suivants :

- Documentation de Sun Java System
<http://docs.sun.com/db/prod/entsys.05q4>
- Services logiciels Java Enterprise System
<http://www.sun.com/service/products/software/javaenterprisesystem>
- Produits et services logiciels de Sun Java System
<http://www.sun.com/software>

- Base de connaissances et support Sun Java System
<http://sunsolve.sun.com>
- Services professionnels et de conseil Sun Java System
<http://www.sun.com/service/products/software/javaenterprisesystem>
- Informations pour les développeurs de Sun
<http://developers.sun.com>
- Services de support pour développeurs Sun
<http://www.sun.com/developers/support>
- Fiches de présentation sur les logiciels Sun
<http://www.sun.com/software>
- Programme de formation d'ingénieur certifié Administration Server
<http://training.sun.com/US/certification/enterprise>

Copyright © 2005 Sun Microsystems, Inc. Tous droits réservés.

Sun Microsystems, Inc. détient les droits de propriété intellectuelle relatifs à la technologie incorporée dans le produit qui est décrit dans ce document. En particulier, et ce sans limitation, ces droits de propriété intellectuelle peuvent inclure un ou plusieurs des brevets américains répertoriés à l'adresse <http://www.sun.com/patents> et un ou plusieurs des brevets supplémentaires ou demandes de brevet en attente aux États-Unis et dans d'autres pays.

Propriété de SUN/CONFIDENTIEL.

L'utilisation est soumise aux termes du contrat de licence.

Cette distribution peut comprendre des composants développés par des tierces parties.

Des parties de ce produit pourront être dérivées des systèmes Berkeley BSD licenciés par l'Université de Californie.

Sun, Sun Microsystems, le logo Sun, Java et Solaris sont des marques de fabrique ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Toutes les marques SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques de fabrique ou des marques déposées de SPARC International, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

