



# Solaris 9 9/02 オペレーティング環境の概要

---

Sun Microsystems, Inc.  
4150 Network Circle  
Santa Clara, CA 95054  
U.S.A.

Part No: 816-6203-11  
2002 年 9 月

Copyright 2002 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054 U.S.A. All rights reserved.

本製品およびそれに関連する文書は著作権法により保護されており、その使用、複製、頒布および逆コンパイルを制限するライセンスのもとにおいて頒布されます。サン・マイクロシステムズ株式会社の書面による事前の許可なく、本製品および関連する文書のいかなる部分も、いかなる方法によっても複製することが禁じられます。

本製品の一部は、カリフォルニア大学からライセンスされている Berkeley BSD システムに基づいていることがあります。UNIX は、X/Open Company, Ltd. が独占的にライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標です。フォント技術を含む第三者のソフトウェアは、著作権により保護されており、提供者からライセンスを受けているものです。

Federal Acquisitions: Commercial Software-Government Users Subject to Standard License Terms and Conditions.

本製品に含まれる HG 明朝 L、HG-MincyoL-Sun、HG ゴシック B、および HG-GothicB-Sun は、株式会社リコーがリコービマジクス株式会社からライセンス供与されたタイプフェイスマスタをもとに作成されたものです。HG 平成明朝体 W3@X12 は、株式会社リコーが財団法人日本規格協会からライセンス供与されたタイプフェイスマスタをもとに作成されたものです。フォントとして無断複製することは禁止されています。

Sun、Sun Microsystems、docs.sun.com、AnswerBook、AnswerBook2、Sun Fire、Java、J2SE、JavaServer Pages、Solstice、Solstice DiskSuite、JumpStart、Solaris Web Start Wizards、Sun Blade、Sun Ray、iPlanet、Solaris Management Console、Sun Internet FTP Server、SunScreen、SunSolve Online、ONC+、JavaHelp、Sun StorEdge、および Netra は、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems, Inc. (以下、米国 Sun Microsystems 社とします) の商標もしくは登録商標です。

サンのロゴマークおよび Solaris は、米国 Sun Microsystems 社の登録商標です。

すべての SPARC 商標は、米国 SPARC International, Inc. のライセンスを受けて使用している同社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。SPARC 商標が付いた製品は、米国 Sun Microsystems 社が開発したアーキテクチャに基づくものです。

OPENLOOK、OpenBoot、JLE は、サン・マイクロシステムズ株式会社の登録商標です。

Wnn は、京都大学、株式会社アステック、オムロン株式会社で共同開発されたソフトウェアです。

Wnn6 は、オムロン株式会社、オムロンソフトウェア株式会社で共同開発されたソフトウェアです。© Copyright OMRON Co., Ltd. 1995-2000. All Rights Reserved. © Copyright OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 1995-2002 All Rights Reserved.

「ATOK」は、株式会社ジャストシステムの登録商標です。

「ATOK Server/ATOK12」は、株式会社ジャストシステムの著作物であり、「ATOK Server/ATOK12」にかかる著作権その他の権利は、株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。

本製品に含まれる郵便番号辞書 (7 桁/5 桁) は郵政事業庁が公開したデータを元に制作された物です (一部データの加工を行なっています)。

本製品に含まれるフェイスマーク辞書は、株式会社ビレッジセンターの許諾のもと、同社が発行する『インターネット・パソコン通信フェイスマークガイド '98』に添付のものを使用しています。© 1997 ビレッジセンター

Unicode は、Unicode, Inc. の商標です。

本書で参照されている製品やサービスに関しては、該当する会社または組織に直接お問い合わせください。

OPEN LOOK および Sun Graphical User Interface は、米国 Sun Microsystems 社が自社のユーザおよびライセンス実施権者向けに開発しました。米国 Sun Microsystems 社は、コンピュータ産業用のビジュアルまたはグラフィカル・ユーザインタフェースの概念の研究開発における米国 Xerox 社の先駆者としての成果を認めるものです。米国 Sun Microsystems 社は米国 Xerox 社から Xerox Graphical User Interface の非独占的ライセンスを取得しており、このライセンスは米国 Sun Microsystems 社のライセンス実施権者にも適用されます。

DtComboBox ウィジェットと DtSpinBox ウィジェットのプログラムおよびドキュメントは、Interleaf, Inc. から提供されたものです。(© 1993 Interleaf, Inc.)

本書は、「現状のまま」をベースとして提供され、商品性、特定目的への適合性または第三者の権利の非侵害の黙示の保証を含みそれに限定されず、明示的であるか黙示的であるかを問わない、なんらの保証も行われぬものとします。

本製品が、外国為替および外国貿易管理法 (外為法) に定められる戦略物資等 (貨物または役務) に該当する場合、本製品を輸出または日本国外へ持ち出す際には、サン・マイクロシステムズ株式会社の書面による承諾を得ることのほか、外為法および関連法規に基づく輸出手続き、また場合によっては、米国商務省または米国所轄官庁の許可を得ることが必要です。

原典: *What's New in the Solaris 9 9/02 Operating Environment*

Part No: 816-5027-11

Revision A



020919@4660



# 目次

---

はじめに	5
<b>1 Solaris 9 9/02 Update</b> リリースの新機能	<b>9</b>
システム管理に関する新しい機能	9
ネットワーク関連機能	9
システムパフォーマンスの向上	10
システムリソースの機能拡張	11
Solaris マニュアルの変更	11
ソフトウェア開発者向けの新機能	12
開発ツール	12
補助ソフトウェアの新機能	12
追加ソフトウェア	12
<b>2 Solaris 9 オペレーティング環境の機能</b>	<b>13</b>
Solaris 9 のシステム管理に関する新機能	14
システムリソースの機能拡張	14
ネットワーク関連機能	16
システム管理ツール	22
ファイルシステムの機能拡張	25
インストール	27
システムパフォーマンスの向上	30
サーバーとクライアントの管理	32
セキュリティの機能拡張	32
X サーバーの機能	35
リムーバブルメディアの管理	36

デバイス管理	37
ソフトウェア開発者向けの Solaris 9 の機能	40
開発ツール	40
Web-Based Enterprise Management ツール	45
デバイスドライバの作成	48
Java リリース	49
デスクトップユーザーを対象にした Solaris 9 の機能	50
Solaris 9 の言語サポート	53
言語サポートの拡張	53
アジアロケールのサポート拡張	54
ヨーロッパおよび中東用の新しいロケールのサポート	56
Solaris 9 の補助ソフトウェア	57
追加ソフトウェア	57
フリーウェア	60
Companion CD	61
Web でのプレビュー	62

## はじめに

---

『Solaris™ 9 9/02 オペレーティング環境の概要』では、Solaris 9 9/02 オペレーティング環境の新機能について説明します。第 1 章では、Solaris 9 9/02 Update リリースの新機能について説明します。第 2 章では、Solaris 9 オペレーティング環境に含まれているすべての拡張機能のリストを示します。

---

注 – このマニュアル内で言及されている他社の Web サイトの有効性について、Sun は責任を負いません。Sun は、そのようなサイトや資料から入手できる内容、広告、製品、その他について保証したり責任を負うものではありません。また、Sun は、そのようなサイトや資料から利用できる情報、製品、またはサービスを使用することによって発生した損害または損失に対する責任を負いません。

---

---

## 関連マニュアル

本書で概略を説明している Solaris 9 の機能の詳細は、以下のマニュアルを参照してください。

国際化対応言語環境の利用ガイド

IPQoS の管理

IPv6 の管理

マルチスレッドのプログラミング

プログラミングインタフェース

Solaris 9 インストールガイド

*Solaris* 共通デスクトップ環境 ユーザーズ・ガイド  
*Solaris* DHCP サービス開発ガイド  
*Solaris* モジュールデバッグ  
*Solaris* カーネルのチューンアップ・リファレンスマニュアル  
*Solaris* ボリュームマネージャの管理  
*Solaris* WBEM SDK 開発ガイド  
*Solaris* WBEM Services の管理  
*Solaris* のシステム管理 (上級編)  
*Solaris* のシステム管理 (基本編)  
*Solaris* のシステム管理 (IP サービス)  
*Solaris* のシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS, NIS, LDAP 編)  
*Solaris* のシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : FNS, NIS+ 編)  
*Solaris* のシステム管理 (資源管理とネットワークサービス)  
*Solaris* のシステム管理 (セキュリティサービス)  
*Writing Device Drivers*

---

## Sun のオンラインマニュアル

docs.sun.com では、Sun が提供しているオンラインマニュアルを参照することができます。マニュアルのタイトルや特定の主題などをキーワードとして、検索を行うこともできます。URL は、<http://docs.sun.com> です。

---

## 表記上の規則

このマニュアルでは、次のような字体や記号を特別な意味を持つものとして使用します。

表 P-1 表記上の規則

字体または記号	意味	例
AaBbCc123	コマンド名、ファイル名、ディレクトリ名、画面上のコンピュータ出力、コード例を示します。	.login ファイルを編集します。 ls -a を使用してすべてのファイルを表示します。  system%
<b>AaBbCc123</b>	ユーザーが入力する文字を、画面上のコンピュータ出力と区別して示します。	system% <b>su</b> password:
AaBbCc123	変数を示します。実際に使用する特定の名前または値で置き換えます。	ファイルを削除するには、rm <i>filename</i> と入力します。
『 』	参照する書名を示します。	『コードマネージャ・ユーザーズガイド』を参照してください。
[ ]	参照する章、節、ボタンやメニュー名、強調する単語を示します。	第 5 章「衝突の回避」を参照してください。  この操作ができるのは、「スーパーユーザー」だけです。
\	枠で囲まれたコード例で、テキストがページ行幅を超える場合に、継続を示します。	sun% grep `^#define \ XV_VERSION_STRING`

コード例は次のように表示されます。

■ C シェル

```
machine_name% command y|n [filename]
```

■ C シェルのスーパーユーザー

```
machine_name# command y|n [filename]
```

■ Bourne シェルおよび Korn シェル

```
$ command y|n [filename]
```

■ Bourne シェルおよび Korn シェルのスーパーユーザー

```
# command y|n [filename]
```

[ ] は省略可能な項目を示します。上記の例は、*filename* は省略してもよいことを示しています。

| は区切り文字 (セパレータ) です。この文字で分割されている引数のうち 1 つだけを指定します。

キーボードのキー名は英文で、頭文字を大文字で示します (例: Shift キーを押します)。ただし、キーボードによっては Enter キーが Return キーの動作をします。

ダッシュ (-) は 2 つのキーを同時に押すことを示します。たとえば、Ctrl-D は Control キーを押したまま D キーを押すことを意味します。



## 第 1 章

---

# Solaris 9 9/02 Update リリースの新機能

---

この章では、Solaris 9 9/02 Update リリースで新しく追加または拡張された機能について説明します。Solaris 9 オペレーティング環境で拡張されたすべての機能については、第 2 章を参照してください。

---

## システム管理に関する新しい機能

### ネットワーク関連機能

---

説明	リリース
<b>IP サービス品質 (IPQoS)</b>	9/02
<p>IP サービス品質 (IPQoS) は、Solaris オペレーティング環境に新たに追加された機能です。システム管理者は IPQoS により、顧客や重要なアプリケーションに対して異なるレベルのネットワークサービスを提供できます。IPQoS を使用することによって、管理者はサービスレベルに関する条項を設定できます。これらの条項により、ISP のクライアントに対して、価格に基づいて異なるレベルのサービスを提供できます。企業も IPQoS を使用することによって、アプリケーション間で優先順位をつけることができます。これにより、アプリケーションの重要度に応じて、より高い品質のサービスを提供できます。</p> <p>詳細は、『IPQoS の管理』を参照してください。</p>	

---

説明	リリース
<p><b>Routing Information Protocol Version 2 (RIPv2)</b></p> <p>Solaris システムソフトウェアで RIPv2 がサポートされるようになりました。</p> <p>RIPv2 では、クラスレスドメイン間ルーティング (CIDR) および 可変長サブネットマスク (VLSM) 拡張機能が RIPv1 プロトコルに追加されています。MD5 拡張機能により、悪意のあるユーザーによって故意に引き起こされる誤った転送からルーターを保護します。新しい <code>in.routed</code> 実装には、組み込みの RDISC 実装も含まれています。</p> <p>RIPv2 は、ポイントツーポイントのリンクがマルチキャストで有効になる場合には、マルチキャストをサポートします。RIPv2 では、ユニキャストもサポートします。<code>/etc/gateways</code> ファイルを使用してブロードキャストアドレスを構成した場合は、RIPv2 でブロードキャストをサポートします。</p> <p>RIPv2 の構成方法の詳細は、<code>in.rdisc(1M)</code>、<code>in.routed(1M)</code>、および <code>gateways(4)</code> のマニュアルページを参照してください。</p>	9/02
<p><b>IPv6 経由のパケットトンネリング</b></p> <p>この機能により、IPv6 経由の IPv4 トンネリング、および IPv6 経由の IPv6 トンネリングという IPv6 経由のパケットトンネリングが可能になります。IPv4 パケットまたは IPv6 パケットは IPv6 パケットでカプセル化できます。</p> <p>詳細は、『IPv6 の管理』を参照してください。</p>	9/02

## システムパフォーマンスの向上

説明	リリース
<p><b>メモリー配置の最適化 (Memory Placement Optimization、MPO)</b></p> <p>Solaris ディスパッチャおよび仮想メモリーサブシステムは、アプリケーションのメモリーへのアクセス時間を最適化するように拡張されました。この拡張機能により、多くのアプリケーションのパフォーマンスを自動的に向上させることができます。現在、この機能は、Sun Fire™ 3800-6800、Sun Fire 12K、および Sun Fire 15K などの特定のプラットフォームをサポートするよう実装されています。</p>	9/02
<p><b>Dynamic Intimate Shared Memory (DISM) の大規模ページのサポート</b></p> <p>Dynamic Intimate Shared Memory (DISM) の大規模ページがサポートされるようになりました。大規模ページをサポートすることにより、共有メモリーサイズの動的な調整が可能なアプリケーションのパフォーマンスを向上させることができます。</p> <p>DISM については、30 ページの「システムパフォーマンスの向上」を参照してください。</p>	9/02

## システムリソースの機能拡張

説明	リリース
拡張アカウントングサブシステム	9/02
拡張アカウントングと、IP サービス品質 (IPQoS) のフローアカウントングを併用することが可能になりました。IPQoS については、『IPQoS の管理』を参照してください。	
拡張されたアカウントング機能については、『Solaris のシステム管理 (資源管理とネットワークサービス)』の「拡張アカウントング」を参照してください。	

## Solaris マニュアルの変更

説明	リリース
<b>NIS+ から LDAP への移行に関するマニュアル</b>	9/02
『Solaris のシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : FNS、NIS+ 編)』の「NIS+ から LDAP への移行」の章が、『Solaris のシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP 編)』に移されました。また、『Solaris のシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP 編)』の LDAP に関連する章に、さまざまなコンポーネントの説明と例が追加されました。ただし、新しい機能については説明されていません。	
<b>新規マニュアルおよび改訂マニュアル</b>	9/02
Solaris 9 9/02 Update リリースでは、次の新しいマニュアルが入手可能になりました。 <ul style="list-style-type: none"><li>■ 『IPQoS の管理』 - IPQoS 機能については、9 ページの「ネットワーク関連機能」および 11 ページの「システムリソースの機能拡張」を参照してください。</li><li>■ 『IPv6 の管理』 - 「ネットワーク関連機能」セクションで「IPv6 経由のバケットトンネリング」の説明を参照してください。</li></ul>	
Solaris 9 9/02 Update リリースでは、次の改訂されたマニュアルが入手可能になりました。 <ul style="list-style-type: none"><li>■ 『Solaris のシステム管理 (資源管理とネットワークサービス)』 - 11 ページの「システムリソースの機能拡張」セクションの「拡張アカウントングサブシステム」の説明を参照してください。</li><li>■ 『Solaris のシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP 編)』 - このセクションの「NIS+ から LDAP への移行に関するマニュアル」の説明を参照してください。</li></ul>	

---

# ソフトウェア開発者向けの新機能

## 開発ツール

説明	リリース
<b>Smartcard</b> ミドルウェア API	9/02
<p>Solaris Smartcard フレームワークでは、低レベルのミドルウェア API を提供しています。これらの API により、スマートカードリーダーを使用してスマートカードとの間でデータを交換することが可能になります。この API は、Sun Blade™ や Sun Ray™ システムなどのプラットフォームで使用できます。Java™ 言語または C 言語で記述されたアプリケーションで、これらのインタフェースを使用できます。</p> <p>詳細は、libsmartcard (3LIB) のマニュアルページおよび /usr/share/javadoc/smartcard の JavaDocs を参照してください。</p>	

---

# 補助ソフトウェアの新機能

## 追加ソフトウェア

説明	リリース
<b>CoBundled</b> ディレクトリの Netscape 6.2.3	9/02
<p>Solaris 9/02 リリースでは、CoBundled ディレクトリにある Netscape 6.2.3 が使用可能です。CoBundled ディレクトリは、Solaris_9 ディレクトリの Solaris_9/ExtraValue/CoBundled にあります。このディレクトリは、Solaris 9/02 DVD および Solaris9/02 Software 2 of 2 CD にあります。</p> <p>Netscape の詳細は、57 ページの「追加ソフトウェア」を参照してください。</p>	

## 第 2 章

---

# Solaris 9 オペレーティング環境の機能

---

この章では、Solaris 9 オペレーティング環境で新しく追加および拡張された機能の概要を説明します。Solaris 9 Update リリースで拡張された機能については、第 1 章を参照してください。

Solaris 8 リリースおよび Solaris 7 リリースで利用可能な機能については、『Solaris 9 オペレーティング環境の概要』の付録を参照してください。

---

# Solaris 9 のシステム管理に関する新機能

## システムリソースの機能拡張

---

説明

---

### Solaris 9 Resource Manager

Solaris 9 Resource Manager では、システムリソースの管理機能が拡張されました。それにより、システム管理者は Resource Manager を使用して、以下の操作を実行できます。

- システム上のコンピューティングリソースを割り当てる
- これらのリソースの使用状況を監視して、必要に応じて割り当てを調整できるようにする
- リソース利用についての詳しいアカウント情報情報を生成する。この情報は、容量の計画や課金に利用できる

リソース制御フレームワークにより、プロセスやタスクが使用するシステムリソースを制限できます。タスクは、単一のアクティビティに関連したプロセスのコレクションです。

リソースプールは、プロセッサなどのシステムリソースをパーティションに分割し、リブートしてもそれらを維持する方法を備えています。また、このリリースではシステム上の CPU リソースをきめ細かに共有できる新しいフェアシェアスケジューラ (FSS) が追加されました。

これらの機能を使用すると、サーバー統合環境でアプリケーションへのリソース割り当てをより効果的に管理できます。

Solaris 9 リリースでは、この機能すべてをコマンド行インタフェースを介して管理します。パフォーマンスの監視とリソース制御の設定も、Solaris Management Console を介して実行できます。

リソース管理の詳細は、『Solaris のシステム管理 (資源管理とネットワークサービス)』および次のマニュアルページを参照してください。

- prctl (1)
  - pooladm (1M)
  - poolcfg (1M)
  - rctladm (1M)
  - project (4)
  - FSS (7)
-

---

## 説明

---

### 新しい固定優先順位 (**Fixed-Priority**、**FX**) スケジューリングクラス

FX スケジューラは、ユーザーまたはアプリケーションによるスケジューリング優先順位制御を必要とするプロセスに対して、スケジューリングポリシーを提供します。FX の下で実行されるプロセスの優先順位は、固定されています。この優先順位は、システムによって動的に調整されるわけではありません。FX クラスの優先順位の範囲は、TS、IA、および FSS クラスと同じです。

FX スケジューラの詳細は、『プログラミングインタフェース』および『マルチスレッドのプログラミング』を参照してください。また、`priocntl(1)` および `dispadmin(1M)` のマニュアルページも参照してください。

同じシステムでの FX および FSS スケジューラの使用についての制約は、『Solaris のシステム管理 (資源管理とネットワークサービス)』の「フェアシェアスケジューラ」を参照してください。

### `df`、`du`、および `ls` コマンドの新しいオプション

`df`、`du`、および `ls -l` コマンドに、`-h` オプションが新しく追加されました。このオプションは、ディスク使用率およびファイルやファイルシステムのサイズを 1024 の累乗で表示します。このオプションを使用すると、`df`、`du`、および `ls -l` コマンドの出力をわかりやすい形で表示できます。`-h` オプションは、ファイルまたはディレクトリのサイズが 1024 バイトより大きい場合、ディスク容量を K バイト、M バイト、G バイト、または T バイトで表示します。

詳細は、`df(1M)`、`du(1)`、および `ls(1)` のマニュアルページを参照してください。

### `pargs` コマンドおよび `preap` コマンドによるプロセスデバッグの向上

プロセスのデバッグを向上させる新しい 2 つのコマンド、`pargs` と `preap` が追加されました。`pargs` コマンドは、進行中のプロセスやコアファイルに関連付けられた引数と環境変数の出力に使用できます。`preap` コマンドは、ゾンビプロセスの削除に使用できます。

これらのコマンドの使用方法の詳細は、`preap(1)` および `proc(1)` のマニュアルページを参照してください。

---

# ネットワーク関連機能

---

説明

---

## Sun ONE Directory Server

Solaris 9 リリースには、統合版の Sun ONE Directory Server (旧名称は iPlanet Directory Server) が含まれています。このサーバーは Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) ディレクトリサーバーで、ユーザーとリソースの企業レベルのディレクトリを管理するために設計されています。このスケーラブルなディレクトリサービスは、イントラネットアプリケーション、取引相手とのエクストラネット、およびインターネットを介して顧客と連絡できる電子商取引のアプリケーションに使用できます。

Directory Server は、Sun ONE Directory Server に備えられているグラフィカルユーザーインターフェースである Sun ONE Console から管理します。管理者は Console を使用して、アクセス権の許可、データベースの管理、ディレクトリの構成、複数のディレクトリサーバーへのデータの複製を実行します。ユーザーは LDAP 対応のクライアントアプリケーションからデータにアクセスします。LDAP 対応アプリケーションには、C 言語用 Sun ONE Software Developers Kit (SDK) や Java™ プログラミング言語で開発されたアプリケーションが含まれません。

Sun ONE Directory Server の設定の構成は、`idsconfig` を使用して簡単に実行できるようになっています。サーバーおよびクライアントの構成情報については、『Solaris のシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス: DNS、NIS、LDAP 編)』を参照してください。

<http://docs.sun.com> にある「iPlanet Directory Server 5.1 Collection」も参照してください。ここには、以下のマニュアルもあります。

- *iPlanet Directory Server 5.1 導入ガイド*
- *iPlanet Directory Server 5.1 管理者ガイド*
- *iPlanet Directory Server 5.1 構成、コマンド、およびファイルのリファレンス*
- *iPlanet Directory Server 5.1 スキーマ・リファレンス*

Sun ONE Directory Server 5.1 は、Solaris 9 リリースに統合されています。使用許諾権については、バイナリコードライセンスを参照してください。

注 - Sun Open Net Environment (Sun ONE) の機能について、次の名称が変更されました。

- Sun ONE Console (旧名称は iPlanet Console)
- Sun ONE Directory Server Application Integration SDK (旧名称は iPlanet Directory Server Application Integration SDK)

## Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) のネームサービスのサポート

Solaris 9 リリースでは、ネームサービスのサポート機能が拡張されています。変更内容は以下のとおりです。

- `idsconfig` を使用した Sun ONE Directory Server 5.1 設定の構成が簡単になった。Sun ONE Directory Server 5.1 (旧名称は iPlanet Directory Server 5.1) は LDAP ディレクトリサーバーである
- より堅牢なセキュリティモデル - 強力な認証と TLS 暗号化セッションをサポートする。クライアントのプロキシ資格は、ディレクトリサーバーのクライアントのプロファイルには保存されなくなった
- `ldapaddent` コマンド - サーバー上にデータを生成してダンプできるようにする
- サービス検索記述子と属性の割り当て
- 新しいプロファイルスキーマ

セキュリティ保護された LDAP クライアントなどの Solaris 9 リリースのセキュリティ機能の詳細は、32 ページの「セキュリティの機能拡張」を参照してください。詳細は、『Solaris のシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス: DNS、NIS、LDAP 編)』を参照してください。

---



### NIS+ から LDAP への移行ツール

Solaris 9 リリースでは、NIS+ のソフトウェアサポートの終了と LDAP ベースのネーミング環境への移行を発表しています。このリリースには、NIS+ から LDAP に移行するための移行ツールが含まれています。NIS+ の移行の発表の詳細は、以下の Web サイトを参照してください。

<http://www.sun.com/directory/nisplus/transition.html>

NIS+ ネームサービスから LDAP への移行方法の詳細は、『Solaris のシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス: FNS、NIS+ 編)』に記載されています。

注 - Solaris 9 9/02 Update リリースでは、「NIS+ から LDAP への移行」は『Solaris のシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス: DNS、NIS、LDAP 編)』に移動しました。

### IPv6 の IP セキュリティアーキテクチャ

Solaris 9 リリースでは、IPsec セキュリティフレームワークが拡張され、マシン間でセキュリティ保護された IPv6 ダイアグラムを使用できるようになりました。Solaris 9 リリースでは、IPv6 の IPsec を使用するときは手動によるキーの管理のみがサポートされています。

注 - IPv4 の IPsec セキュリティフレームワークは、Solaris 8 リリースで導入されました。IPv4 の場合はインターネットキー交換 (IKE) プロトコルを使用できます。

詳細は、『Solaris のシステム管理 (IP サービス)』の「IPsec (概要)」を参照してください。

### inetd コマンドの拡張

inetd ネットワーキングコマンドの機能拡張により、ネットワークサービスの要求を受信する際に、その監視とフィルタ処理をサポートするようになりました。要求を発信したクライアントホスト名をログに記録するようにサーバーを構成できるため、それによってネットワークセキュリティ機能が向上します。inetd コマンドは、Tcp-wrappers 7.6 ユーティリティが使用するのと同じメカニズムを使用します。Tcp-wrappers 7.6 の詳細は、60 ページの「フリーウェア」を参照してください。

さらに詳しくは、inetd(1M)、hosts\_access(4)、および hosts\_options(4) のマニュアルページを参照してください。

### Solaris FTP クライアント

Solaris FTP クライアントの拡張により、次の機能がサポートされました。

- パッシブモードを使用してファイアウォールの外部にある遠隔ホストに接続する
- 障害の発生した転送を、転送の最初または一定のオフセットから再開する
- TCP ウィンドウのサイズを、ファイル転送のパフォーマンスが向上するように設定する
- リモートシステムが別の UNIX システムであることを検出し、パフォーマンスが最適になるようにデフォルトの転送モードを設定する

ftp コマンドの詳細は、ftp(1) のマニュアルページを参照してください。

### Trivial File Transfer Protocols (TFTP) の機能拡張

Solaris TFTP クライアントおよびサーバーは機能拡張され、TFTP オプションの拡張、ブロックサイズのネゴシエーション、タイムアウト間隔、および転送サイズがサポートされるようになりました。

詳細は、tftp(1) および in.tftpd(1M) のマニュアルページを参照してください。RFC 2347、2348、および 2349 も参照してください。

---

### ATM による IPv6 のサポート

Solaris 9 リリースでは、RFC 2492 に規定された非同期転送モード (ATM) による IPv6 ネットワークのサポートが導入されました。

詳細は、『Solaris のシステム管理 (IP サービス)』を参照してください。

### snoop パケットキャプチャの拡張

snoop パケットキャプチャおよび表示ツールの機能が拡張され、AppleTalk および SCTP パケットの両方が復号化およびフィルタ処理されるようになりました。

このコマンドの詳細は、snoop (1M) のマニュアルページを参照してください。

### Solaris PPP 4.0

Solaris PPP 4.0 では、あるシステムが、別の場所にあるシステムと電話回線または専用通信メディアを介して通信できるようになりました。このポイントツーポイントプロトコル (PPP) 実装は、現在普及している Australian National University (ANU) PPP に基づいています。Solaris PPP 4.0 は、Solaris オペレーティング環境用に完全に新しく開発されたものです。PPP 4.0 は、特定のファイル群を使用して簡単に構成可能で、同期通信と非同期通信の両方をサポートしています。PPP 4.0 は、Password Authentication Protocol (PAP) 認証と Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP) 認証を提供します。Solaris PPP 4.0 の構成は柔軟性に富んでいるため、ユーザーは各自のリモート通信のニーズに応じて、簡単に PPP をカスタマイズできます。また、以前の Solaris PPP (asppp) から Solaris PPP 4.0 に移行するための変換スクリプト asppp2pppd も提供されています。

PPP 4.0 には PPPoE 機能が含まれています。この機能を使用すると、PPP でトンネリングを使用できます。

PPPoE のサポートは、Solaris 8 10/01 リリースで導入されました。

詳細は、『Solaris のシステム管理 (資源管理とネットワークサービス)』の PPP に関する章、および pppd (1M) のマニュアルページを参照してください。

使用許諾権の内容については、以下の各ファイルを参照してください。

```
/var/sadm/pkg/SUNWpppd/install/copyright
```

```
/var/sadm/pkg/SUNWpppdu/install/copyright
```

```
/var/sadm/pkg/SUNWpppg/install/copyright
```

### Sun Internet FTP Server

Sun Internet FTP Server™ は、Solaris 8 FTP ソフトウェアとの完全な互換性を保持しつつ、Solaris 9 ユーザーに新規機能および改善されたパフォーマンスを提供します。

Solaris 9 FTP Server は WU-ftpd に基づいています。ワシントン大学で開発された WU-ftpd は、インターネットを通じた大量データの配布のために幅広く使用されています。WU-ftpd は、大規模な FTP サイトで好んで使用される規格です。

### Sun RPC ライブラリの拡張

RPC ライブラリの拡張プロジェクトは、非同期プロトコルを含む Sun ONC+™ RPC ライブラリを拡張します。一方向の非同期メッセージ処理と非ブロック入出力を提供するために、トランスポート独立遠隔手続き呼び出しにプログラミングインタフェースが追加されました。

ONC+ 開発の詳細は、『ONC+ 開発ガイド』を参照してください。

---

### sendmail の機能拡張

sendmail バージョン 8.12 (Solaris 9 オペレーティング環境に組み込まれている) で、以下の新機能を利用できるようになりました。

- 新しい構成ファイル、submit.cf
- 新しいコマンド行オプション
- 新規および更新された構成ファイルオプション
- 新しく定義されたマクロ
- 構成ファイルの作成に使用する新しいマクロ
- 新規および更新された m4 構成マクロ
- 新しいコンパイルフラグ
- 新しい配信エージェントフラグ
- 新しい待ち行列機能
- LDAP の新しい使用方法
- 構成内で IPv6 アドレスを識別する方法
- mail.local (1M) の変更
- mailstats (1) の変更
- makemap (1M) の変更
- 新しい保守ユーティリティ、editmap(1M)

以下の項目は、特に重要です。

- RFC 2476 に従い、sendmail は、ポート 587 でメッセージ送信を待機するようになりました。この機能はバージョン 8.10 で追加されましたが、説明されていませんでした。
- AutoRebuildAliases オプションは利用できなくなったため、/etc/mail/aliases に対する変更を有効にするためには newaliases を手動で実行する必要があります。また、sendmail は setuid root でなくなったため、newaliases を実行できるのは root だけになりました。

詳細は、『Solaris のシステム管理 (資源管理とネットワークサービス)』の「メールサービス (トピック)」を参照してください。メールサービスについて扱った一連の章では、メールサービスの概要、および設定と変更の手順について説明しています。また、障害発生時の手順、関連情報、新機能の詳細などが説明されています。

注 - sendmail バージョン 8.10 は、Solaris 8 4/01 オペレーティング環境ではじめて使用できるようになりました。Solaris 9 オペレーティング環境では、sendmail バージョン 8.12 が利用可能になりました。

### Solaris Network Cache and Accelerator (NCA)

Solaris Network Cache and Accelerator (NCA) に、ソケットインタフェースが追加されました。このインタフェースにより、最小限の変更を行うだけで、すべての Web サーバーが NCA と通信できます。Apache、Sun ONE Web Server (旧名称は iPlanet Web Server)、Zeus などの Web サーバーは、標準的なソケットライブラリ機能を使用することで NCA のパフォーマンスを最大限に活用できます。また、NCA は、AF\_NCA のサポートを提供する、ベクトル版である sendfile をサポートするようになりました。最後に、ncab2c1f コマンドの機能が拡張されました。新しいオプションが追加され、ログファイルを変換する際に選択した日付の前のレコードをスキップし、特定の数のレコードを処理する機能がサポートされました。

NCA に関する詳細は、『Solaris のシステム管理 (資源管理とネットワークサービス)』の「Web キャッシュサーバーの管理」を参照してください。

---

## IP ネットワークマルチパス

IP ネットワークマルチパスでは、ネットワークアダプタにおける単一ポイントの障害からの復旧機能や、トラフィックのスループットの向上をシステムに提供します。Solaris 8 10/00 リリースからは、ネットワークアダプタに障害が発生した場合、システムがすべてのネットワークアクセスを、障害の起きたアダプタから代替アダプタへ自動的に切り替えるようになりました。代替アダプタは、同じ IP リンクに接続されている必要があります。このプロセスにより、ネットワークへのアクセスは中断することなく継続されます。同じ IP リンクに複数のネットワークアダプタが接続されている場合、トラフィックを複数のネットワークアダプタに分散させることにより、トラフィックのスループットが向上します。

Solaris 8 4/01 リリースから、動的再構成 (DR: Dynamic Reconfiguration) で IP ネットワークマルチパスを使用して、既存の IP ユーザーに影響を及ぼすことなく特定のネットワークデバイスを切り離すことができるようになりました。

Solaris 8 7/01 リリースでは、IPMP リポートセーフ機能が追加されました。IPMP リポートセーフ機能を使用すると、障害の発生した NIC が動的再構成 (Dynamic Reconfiguration) によりシステムから取り除かれたり、正常な NIC を再挿入する前にリポートが行われたりした場合、IP アドレスが保存されます。こうした状況下で、システムは失われた NIC へのインタフェースを検出しようとはしますが、失敗します。このままではその IP アドレスは失われてしまいますが、IPMP リポートセーフ機能を使用すると、IP アドレスが IPMP インタフェースグループ内の別の NIC に転送されます。

詳細は、『Solaris のシステム管理 (IP サービス)』の「IP ネットワークマルチパス (トピック)」を参照してください。

## IP ネットワークマルチパスの DLPI リンクアップおよびリンクダウン通知のサポート

リンクダウン通知で、IP マルチパスデーモンが物理リンク障害をより速く検出できるようになりました。ネットワークインタフェースが開始されると、IP マルチパスデーモンはネットワークインタフェースドライバからのリンクアップ通知とリンクダウン通知を有効にしようとします。インタフェースがネットワークへの物理リンクの消失を検出すると、リンクダウン通知が生成されます。リンクアップ通知は、物理リンクが復元されたときに生成されます。通知機能が正常に動作するには、ドライバがこの機能をサポートする必要があります。RUNNING フラグは、リンクダウン通知を受信したときに設定解除され、リンクアップ通知を受信したときに設定されます。IP マルチパスデーモンは、RUNNING フラグを使用して、物理リンクの状態を監視します。

詳細は、『Solaris のシステム管理 (IP サービス)』の「IP ネットワークマルチパス (トピック)」を参照してください。

## Mobile Internet Protocol (モバイル IP)

Mobile Internet Protocol (モバイル IP) を使用すると、モバイルコンピュータ (ラップトップ、無線通信など) 間で情報を転送できます。モバイルコンピュータは外部のネットワークに移動しても、元のネットワークにアクセスし、通信することができます。モバイル IP の Solaris の実装では IPv4 だけがサポートされます。

Solaris 8 4/01 リリースから、モバイル IP によってシステム管理者が逆方向のセットアップを行えるようになりました。モバイルノードの気付アドレスからホームエージェントへの逆方向トンネルを設定できます。この逆方向トンネルにより、IP データパケットについてトポロジとして正しいソースアドレスを確保できます。逆方向トンネルの使用により、システム管理者はモバイルノードに専用アドレスを割り当てることもできます。

モバイル IP の詳細は、『Solaris のシステム管理 (IP サービス)』の「モバイル IP (トピック)」を参照してください。

---

### Mobile Internet Protocol (モバイル IP) エージェントの動的インタフェースによる通知

動的に作成されたインタフェースは、`mipagent` デーモンの起動後に構成されたインタフェースです。外来エージェントの実装を構成して、動的に作成されたインタフェースを介して通知を送信できるようになりました。また、通知インタフェースを介して非要請通知を有効または無効にすることもできます。

モバイル IP の詳細は、『Solaris のシステム管理 (IP サービス)』の「モバイル IP (トピック)」を参照してください。

### Berkeley Internet Name Domain (BIND)

Solaris 9 リリースでは、更新版の Berkeley Internet Name Domain (BIND) が統合されました。更新版は BIND バージョン 8.2.4 です。

BIND には以下の機能が含まれています。

- `in.named` 構成オプション - `named.conf (4)` および `named-bootconf (1M)` マニュアルページを参照してください。
- マルチスレッド化されたアプリケーションで安全に使用できる、`resolver () (3RESOLV)` インタフェースへの拡張。
- `ndc` コマンドおよび `dnskeygen` コマンドの追加。`ndc` コマンドは、再構成 `in.named` の起動と停止に使用されます。`dnskeygen` コマンドは、TSIG および DNSSEC キーの作成に使用されます。DNS サーバーからの情報を収集する方法については、`dig (1M)` のマニュアルページを参照してください。また、`ndc (1M)` および `dnskeygen (1M)` のマニュアルページも参照してください。

詳細は、『Solaris のシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP 編)』を参照してください。

### ネットワークングのフリーウェア

Solaris 9 リリースの GNU `wget 1.6`、Ncftp Client `3.0.3`、および Samba `2.2.2` の詳細は、60 ページの「フリーウェア」を参照してください。

- Ncftp Client `3.0.3` は、ファイル転送プロトコル (File Transfer Protocol、FTP) を使用する、UNIX<sup>®</sup> `ftp` プログラムの代替のものです。
  - GNU `wget 1.6` は、HTTP と FTP を使用して、Web からファイルを取り出します。
  - Samba `2.2.2` は、UNIX と他のオペレーティングシステム用のフリー SMB および CIFS クライアント/サーバーです。
-

# システム管理ツール

---

説明

---

## Solaris ボリュームマネージャ

Solaris ボリュームマネージャは、ストレージ管理ツールを備えています。このツールを使用すると、RAID 0、RAID 1、RAID 5 のボリューム、トランザクション (ロギング) デバイス、およびソフトパーティションの作成と管理ができます。Solaris ボリュームマネージャは、Solstice DiskSuite™ のすべての機能を備えています。また、Solaris ボリュームマネージャでは以下の機能も利用できます。

- ソフトパーティション - 8 スライスという限界を超えて 1 つのドライブに多数のパーティションを作成できる
- デバイス ID サポート - ディスクの移動や再配置が行われた場合でも、Solaris ボリュームマネージャの構成を維持する
- ディスクのアクティブ監視 - サイレント障害を検出する
- Solaris Management Console ベースのインタフェース - 機能強化されたストレージデバイスも、ほかの Solaris 管理作業で使用する管理インタフェースから管理できる
- Solaris ボリュームマネージャ用 WBEM アプリケーションプログラミングインタフェース (API) - 任意の準拠ツールを使用して標準的な Solaris ボリュームマネージャ管理が行える

Solaris 9 リリースは、Solaris DiskSuite (SDS) を実行する既存のシステムを Solaris ボリュームマネージャにアップグレードする機能を、シームレスにサポートしています。このアップグレードにより、構成に影響を与えたり、構成が変更されたりすることはありません。ミラー化されたルートファイルシステムのアップグレードは、すべて自動的に行われます。

詳細は、『Solaris ボリュームマネージャの管理』を参照してください。

## 統一された diff 形式

diff コマンドと `sccs-sccsdiff` コマンドが更新され、GNU スタイルの統一された diff 形式がサポートされるようになりました。この形式では、コンテキスト行が差分リストに 1 回だけ出力されます。

これらのコマンドの詳細は、`diff(1)` および `sccs-sccsdiff(1)` のマニュアルページを参照してください。

## 汎用ログローテーション機能

Solaris 9 リリースでは、汎用ログローテーション機能を使用できます。システム管理者は、この機能を使用してシステムおよびアプリケーションのログファイルを保守し、ローテーションを実行できます。詳細は、`logadm(1M)` および `logadm.conf(4)` のマニュアルページを参照してください。

---

## Solaris Management Console

Solaris™ Management Console 2.1 は GUI ベースの「傘型アプリケーション」で、各種の管理ツールの起動ポイントとして機能します。SMC は、以下のツールを含むデフォルトのツールボックスとともに使用することで、完全に機能するようになります。

- システム情報 – ホスト、ハードウェア、ソフトウェアに関する読み取り専用データを表示する
- ログビューア – アプリケーションやコマンド行メッセージを表示する。ログファイルを管理する
- プロセス – プロセスを表示、中断、再開、および削除する
- パフォーマンス – システムリソースの使用と消費を追跡する
- ユーザー – ユーザーのアカウント、ユーザーのテンプレート、グループ、メーリングリスト、管理役割、および権利を、設定し保守する。ユーザーや管理役割に対して、アプリケーションやタスクへのアクセスを制御する権利を付与または拒否する
- プロジェクト – リソースの割り当てを、現在のプロジェクトで実行中のプロセスとタスクごとに制限する
- コンピュータとネットワーク – コンピュータ、ネットワーク、およびサブネットワークを表示および管理する
- パッチ – Solaris オペレーティング環境を実行するシステムでパッチを管理する
- スケジュールされたジョブ – ジョブをスケジュール、起動、および管理する
- マウントと共有 – マウント情報、共有情報、利用情報を表示および管理する
- ディスク – ディスクパーティションを作成および表示する
- 拡張ストレージ – RAID 0 (連結およびストライプボリューム)、RAID 1 (ミラーボリューム)、RAID 5、ソフトパーティション、およびトランザクションボリュームを作成および管理する。拡張ストレージにより、データの損失や停止時間に耐えられるフレキシブルなストレージ構成を組み立てることができる
- シリアルポート – 既存のシリアルポートを構成および管理する

コンソールのツールボックスエディタを使用することで、デフォルトのツールボックスにツールを追加または削除したり、新しいツールボックスを作成して別のツールセットを管理したりすることができます。

ディスクレスクライアントも管理できますが、コマンド行からのみ可能です。

詳細は、『Solaris のシステム管理 (基本編)』の「Solaris Management Console (概要)」を参照してください。

## Patch Manager

Patch Manager は、Solaris 9 オペレーティング環境および互換性のあるリリース用に作成されたパッチを管理します。インストール済みのパッチとそのプロパティの表示、1 つ以上のシステムへのパッチの同時追加、パッチの削除、システムのパッチ要件の分析、および SunSolve オンラインサービスからのパッチのダウンロードを実行できます。

新しい `smpatch` コマンドを使用して、1 台または複数のマシンへのパッチのインストール、パッチ要件の分析、および必要なパッチのダウンロードを行います。

詳細は、`smpatch(1M)` のマニュアルページを参照してください。

## Solaris WBEM Services 2.5

Solaris WBEM Services 2.5 は、Sun Microsystems の Web-Based Enterprise Management (WBEM) の実装です。WBEM は、企業のコンピューティング環境の管理方法を統一することを目的とした、管理およびインターネット関連のテクノロジーです。Solaris WBEM Services は、Solaris 9 リリースではバージョン 2.5 に更新されました。

詳細は、45 ページの「Web-Based Enterprise Management ツール」を参照してください。

### HTTP ポート 5988 で待機する CIM Object Manager

CIM Object Manager は、RMI (リモートメソッド呼び出し) 接続を RMI ポート 5987 で待機し、XML および HTTP 接続を HTTP ポート 5988 で待機します。Solaris 8 リリースおよび Solaris 8 Update リリースでは、CIM Object Manager は XML および HTTP 接続をデフォルトの HTTP ポート 80 で待機していました。

詳細は、『Solaris WBEM Services の管理』を参照してください。

### WBEM 用 SNMP アダプタ

WBEM 用 SNMP アダプタは、システム管理者が使用することが意図されています。これにより Simple Network Management Protocol (SNMP) 管理アプリケーションは、Solaris WBEM Services が提供するシステム管理情報にアクセスすることができます。

WBEM 用 SNMP アダプタは、Solstice™ Enterprise Agent (SEA) Master Agent とともに使用されます。SNMP アダプタにより、SNMP 要求は同等の WBEM Common Information Model (CIM) プロパティまたはインスタンスにマッピングされます。

また、WBEM 用 SNMP アダプタは、CIM Object Manager からの応答を SNMP 応答に再び対応付けて、それを管理アプリケーションに返します。

マッピングファイルには、対応するオブジェクト識別子 (OID)、クラス名、プロパティ名、Abstract Syntax Notation One (ASN.1) タイプが含まれます。

WBEM 用 SNMP アダプタの詳細は、『Solaris WBEM Services の管理』を参照してください。

### Solaris Product Registry 3.0

Solaris Product Registry 3.0 には、次の新しい機能が含まれています。

- 個々のシステムパッケージをアンインストールできる
- 地域対応バージョンでインストールした Solaris システム製品がすべて、「System Software Localizations」フォルダに表示される
- より多くのインストールウィザードとの互換性がある

詳細は、『Solaris のシステム管理 (基本編)』を参照してください。

### Solaris Web Start プログラム内のソフトウェアグループの変更

Solaris Web Start のインストール方法は、Solaris ソフトウェアグループの選択を変更できるように修正されました。ソフトウェアパッケージの追加または削除ができます。

詳細は、『Solaris のシステム管理 (基本編)』を参照してください。

### システム管理用フリーウェアツール

GNU grep 2.4.2 と GNU tar 1.13 の詳細は、60 ページの「フリーウェア」を参照してください。GNU grep 2.4.2 はパターンマッチングツールです。GNU tar 1.13 はアーカイバです。

---



# ファイルシステムの機能拡張

---

## 説明

---

### 拡張ファイル属性

UFS、NFS、および TMPFS ファイルシステムは、拡張ファイル属性を含むように機能拡張されました。拡張ファイル属性により、アプリケーション開発者はファイルに特定の属性を関連付けることができます。たとえば、ウィンドウシステム用のファイル管理アプリケーションの開発者が行う、表示アイコンとファイルとの関連付けです。

拡張属性は、論理的には対象のファイルと関連付けられた隠しディレクトリ内のファイルとして表現されます。

拡張ファイル属性 API と一組のシェルコマンドを使用して、ファイルシステム属性を追加および操作することができます。詳細は、`fsattr(5)`、`openat(2)`、および `runat(1)` のマニュアルページを参照してください。

Solaris では、多数のファイルシステムコマンドが属性に対応したオプションを提供しているため、これらのオプションを使用してファイル属性の照会、コピー、変更、または検索ができます。詳細は、マニュアルページの該当するファイルシステムコマンドを参照してください。

詳細は、『Solaris のシステム管理 (基本編)』を参照してください。

### 改善された UFS 直接入出力並行処理

データベースアプリケーションがバッファ処理されないファイルシステムデータにアクセスする際、直接入出力が使用されます。直接入出力処理が改善されたことにより、通常の UFS ファイルへの読み取りアクセスおよび書き込みアクセスの並行処理が可能になります。以前のリリースでは、更新オペレーションが完了するまで、ファイルデータを更新したオペレーションによってほかの読み取りまたは書き込みアクセスはロックされていました。

詳細は、『Solaris のシステム管理 (基本編)』と `mount_ufs(1M)` のマニュアルページを参照してください。

### DNLC の機能拡張

ディレクトリ名検索キャッシュ (DNLC) が拡張され、1000 以上のファイルを含む大容量のディレクトリにあるファイルにアクセスする際のパフォーマンスが向上しました。

DNLC は、最後に参照されたディレクトリ名とそれらに関連付けられた `v` ノードをキャッシュに書き込む一般的なファイルシステムサービスです。UFS ディレクトリエントリは、ディスク上に連続的に記録されます。つまり、エントリを配置する場合は、名前を探すために各エントリを検索する必要があります。新しいエントリを追加するには、ディレクトリ全体を検索して同じ名前が存在しないことを確認する必要があります。このパフォーマンスに関わる問題を解決するため、DNLC によってディレクトリ全体がメモリーに書き込まれます。

このリリースのもう 1 つの機能として、DNLC は検索の結果、存在しなかったファイルオブジェクトをキャッシュに書き込みます。ネガティブキャッシングとして知られるこの機能は、ファイルの存在を確認するために繰り返しテストを行うアプリケーションに便利です。

DNLC の拡張に伴い、調整可能なパラメータがいくつか追加されています。これらのパラメータは最適な状態に設定されています。不用意に変更しないでください。

詳細は、『Solaris カーネルのチューンアップ・リファレンスマニュアル』を参照してください。

---

### UFS スナップショット (fssnap)

ファイルシステムのスナップショットを作成するために、`fssnap` コマンドを使用できます。スナップショットは、バックアップ処理のためのファイルシステムの一時的なイメージです。

`fssnap` コマンドを実行すると、1つの仮想デバイスと1つのバックストアファイルが作成されます。管理者は、実際のデバイスのように動作する仮想デバイスを既存の任意の Solaris バックアップコマンドを使用してバックアップできます。バックストアファイルは、スナップショット後に変更されているスナップショット前のデータのコピーを含むビットマップファイルです。

詳細は、『Solaris のシステム管理 (基本編)』と `fssnap(1M)` のマニュアルページを参照してください。

### mkfs コマンドの更新

`mkfs` コマンドが更新され、ファイルシステムを作成する際のパフォーマンスが向上しました。これにより、`mkfs` コマンドのパフォーマンスは、以前の Solaris リリースの 10 倍の速さになることもあります。`mkfs` コマンドのパフォーマンスの向上は、大規模ファイルシステムと小規模ファイルシステムのどちらの作成時にも見られますが、特に大容量のシステムや高速ディスクで顕著です。

---

# インストール

---

説明

---

## Solaris Live Upgrade 2.0

Solaris Live Upgrade を利用してオペレーティングシステムをアップグレードすると、従来アップグレードのために費やしていたサービス停止時間を大幅に短縮できます。Solaris Live Upgrade は、現在使用中のブート環境を複製して、元のブート環境を実行した状態のまま、複製先のブート環境をアップグレードします。これらの処理の後、システムをリブートすると、複製のブート環境がアクティブ化されて、アクティブなブート環境になります。障害が発生した場合は、リブートするだけで元のブート環境に切り換えることができます。このため、テストや評価作業に伴って通常必要となる実働環境のための停止時間を削減することができます。

Solaris Live Upgrade は、ブート環境をアップグレードするだけでなく、アクティブでないブート環境にフラッシュアーカイブをインストールできます。システムをリブートすると、アクティブでないブート環境にインストールされている構成がアクティブになります。

Solaris 9 リリースでは、コマンド行インタフェースのみに適用されるいくつかの Live Upgrade 機能が拡張されています。この機能拡張は、以下の点に影響します。

- 進捗レポート  
Solaris Live Upgrade を使用してアップグレードまたはフラッシュアーカイブをインストールする際に、アップグレードまたはインストールの進捗度をレポートします。
- lumount コマンドと luumount コマンドの変更  
lumount コマンドは、ブート環境のすべてのファイルシステムをマウントします。マウントポイントを明示的に指定しない場合、lumount はマウントポイントを作成します。このマウントポイントには、ランダムな数字の組み合わせではなく、ブート環境名を使用するため、マウントポイントが乱立することがありません。この機能拡張により、luumount コマンドが使いやすくなります。  
luumount コマンドは、ブート環境のルートファイルシステムをアンマウントします。luumount コマンドでは、マウントポイントだけでなくブート環境名も引数に指定できるようになりました。また、-f オプションを使用して、ブート環境のファイルシステムを強制的にアンマウントできるようになりました。  
lumount (1M) と luumount (1M) のマニュアルページを参照してください。
- スケジューリング優先順位  
Solaris Live Upgrade の主な目的は、新しいオペレーティングシステムへの移行中の実働環境の停止時間を、最小限に抑えることです。ファイルシステムのアップグレードやコピーなどの Solaris Live Upgrade の操作によっては、システムに相当な負荷がかかることがあります。現在 Solaris Live Upgrade には、スケジューリングの優先順位を制御するツールがあります。これにより、実働システムのパフォーマンスの低下を最小限に抑えることができるようになりました。/etc/default/lu ファイルにあるデフォルト値は変更可能です。
- ブート環境の命名  
Solaris Live Upgrade コマンドで、ブート環境に長い名前が許可されるようになりました。このため、コマンドを使用してブート環境名に対して任意の長さの文字列を入力できます。  
詳細は、『Solaris 9 インストールガイド』と ludesd (1M) のマニュアルページを参照してください。

Solaris Live Upgrade の詳細は、『Solaris 9 インストールガイド』の「Solaris Live Upgrade」を参照してください。

### フラッシュインストール機能

フラッシュ (Flash) インストール機能を利用することにより、1 台のマシン上の Solaris オペレーティング環境のアーカイブを作成できます。その後、そのアーカイブを複数のマシンに複製できます。

詳細は、『Solaris 9 インストールガイド』の「フラッシュインストール機能」を参照してください。

---

### FTP を使用したフラッシュアーカイブ取得

フラッシュプログラムは、FTP を使ってフラッシュアーカイブを取得できるように更新されました。アーカイブをインストールする際は、FTP サーバー上のアーカイブの位置を指定することができます。

FTP サーバーからのアーカイブの取得方法の詳細は、『Solaris 9 インストールガイド』を参照してください。

### 最小のインストール

コアソフトウェアグループまたはメタクラスタ内で一部の機能を構成しているファイルは、より論理的に編成された個別のパッケージに移されました。これらのパッケージは、Solaris ソフトウェアのインストール時に Solaris オペレーティング環境から任意に除くことができます。インストールのあとで、pkgrm コマンドを使用してこれらのパッケージを削除することも可能です。詳細は、pkgrm(1M) のマニュアルページを参照してください。

以下の機能を構成するファイルは、新しいパッケージまたは既存のパッケージに移されました。

- キャッシュファイルシステム
- NFS
- Kerberos セキュリティ
- 分散ファイルシステム
- NIS 関連
- ネットワークルーチンデーモン
- リモートネットワーク r\* コマンド
- telnet サーバー
- tftp サーバー
- ドメインネームサーバー
- DARPA ネームサーバー
- 遠隔手続き呼び出し (Remote Procedure Call) サービス
- ブートサーバーまたはインストールサーバー
- setuid と setgid

### 長いパッケージ名

pkgmk コーティリティを使用して、名前の長さが 32 文字までのパッケージを作成できるようになりました。pkgmk(1) と pkgadd(1M) のマニュアルページを参照してください。

### Solaris DVD からのインストール

Solaris オペレーティング環境と付属ソフトウェアを、Solaris DVD からインストールできるようになりました。この DVD を使用すると、Solaris™ Web Start またはカスタム JumpStart™ のどちらでもインストールできます。Solaris DVD には、Solaris ソフトウェア、ExtraValue ソフトウェア、およびマニュアルが含まれています。

詳細は、『Solaris 9 インストールガイド』を参照してください。

### Solaris Web Start での sysidcfg ファイルの使用

Solaris Web Start を使用して、インストールやアップグレードを行う際に sysidcfg ファイルを使用してシステム情報を構成できるようになりました。システムの構成情報を含む sysidcfg ファイルを作成してください。このファイルを適切な場所に配置すると、Solaris Web Start プログラムは、インストール中にシステム情報の入力を求めるプロンプトを表示しません。

詳細は、『Solaris 9 インストールガイド』を参照してください。

---

### Solaris Web Start プログラムの機能拡張

Solaris Web Start のインストール方法が変更され、Solaris のインストール中やアップグレード中に以下の機能を実行できるようになりました。

- インストールのあとでシステムを自動的にリブートするよう選択する
- インストールのあとで CD または DVD を自動的に取り出すよう選択する
- ファイルシステムを保持するよう選択する

詳細は、『Solaris 9 インストールガイド』を参照してください。

### タイムゾーンの選択肢の追加

Solaris 9 オペレーティング環境で使用できるタイムゾーンの数、劇的に増加しました。タイムゾーンは、Solaris オペレーティング環境をインストールする際に、地理的な地域ごとに選択することができます。大陸と国の一覧にあるタイムゾーンが大幅に増えました。

詳細は、『Solaris 9 インストールガイド』を参照してください。

### Solaris Web Start Wizards SDK 3.0.1

Solaris Web Start Wizards™ SDK は、ネイティブ Solaris、Java、および Java 以外のアプリケーションのインストール、設定、管理を簡単にします。Solaris Web Start Wizards ソフトウェアを使用すると、開発者は Solaris 版のアプリケーションと Microsoft Windows 版のアプリケーションの両方をパッケージ化できます。このインストールウィザードは、プラットフォーム固有の処理を管理します。

Web Start Wizards SDK 3.0.1 は現在 Solaris 9 リリースに付属しています。SDK 3.0.1 は、Solaris Web Start インストールプログラムを使用してインストールできます。

### カスタム JumpStart インストール用の新しいブートオプション

カスタム JumpStart インストールの実行時に使用する boot コマンドに新しいオプションが追加されました。

boot コマンドで、インストールに使用する構成ファイルの場所が指定できるようになりました。HTTP サーバー、NFS サーバー、ローカルメディア上のファイルへのパスを指定できます。ファイルパスが不明な場合は、インストールプログラムがパスの入力を求めるプロンプトを表示するように設定することができます。このプロンプトは、マシンがブートしてネットワークに接続された後で表示されます。

nowin オプションを指定すると、X ウィンドウを使用しないでカスタム JumpStart インストールを起動できます。カスタム JumpStart インストールを実行するのに、X プログラムを使用する必要はありません。nowin オプションを指定して、インストールの時間を短縮できます。

新しいオプションの使用方法については、『Solaris 9 インストールガイド』の「カスタム JumpStart インストール」を参照してください。

### ミラーのアップグレード

Solaris 9 リリースは、Solaris ボリュームマネージャ (旧 Solstice DiskSuite) によって作成されたルートミラーとメタデバイスのオペレーティング環境アップグレードをサポートします。Solaris ボリュームマネージャによって作成されたメタデバイスを持つシステムをアップグレードする場合、システムの vfstab を編集する必要はなくなりました。ルートミラーについては、メタデバイスを使用しない通常のアップグレードの場合と同様にミラーが検出され、ミラー上のオペレーティング環境がアップグレードされます。

---

---

## 説明

---

### システム識別ユーティリティによるデフォルトルーティング

インストール時に、システム識別ユーティリティがデフォルトルーターの決定を自動的に試みるようになりました。

インストールの詳細は、『Solaris 9 インストールガイド』を参照してください。

### システム識別ユーティリティによる構成

システム識別ユーティリティによって、システム識別中に、システムを LDAP クライアントとして構成することができます。Solaris の以前のリリースでは、システムを NIS、NIS+、または DNS クライアントとしてのみ構成できました。

インストールの詳細は、『Solaris 9 インストールガイド』を参照してください。

### パッチアナライザ

Solaris Web Start プログラムを使用して Solaris Update リリースにアップグレードする場合、パッチアナライザを利用できます。パッチアナライザはシステムを解析します。この解析により、Solaris Update リリースにアップグレードする場合に、削除またはダウングレードされるパッチが検出されます。Solaris 9 リリースにアップグレードするときは、パッチアナライザを使用する必要はありません。

インストールの詳細は、『Solaris 9 インストールガイド』を参照してください。

---

## システムパフォーマンスの向上

---

## 説明

---

### Multiple Page Size Support

Multiple Page Size Support (MPSS) により、プログラムはハードウェアがサポートする任意のページサイズを使用して仮想メモリの各部にアクセスできます。以前のリリースでは、プログラムのスタック、ヒープ、または `mmap()` で割り当てられた Anonymous Memory に 8K バイトのページしか利用できませんでした。

MPSS を使用すると、この種のパフォーマンスチューニングが役立つように具体的なメモリーページサイズを設定して以前のアプリケーションを実行できます。メモリーを多く消費するプログラムでは、大きなページサイズを使用することでパフォーマンスが著しく向上する場合があります。

詳細は、`pagesize(1)`、`mpss.so.1(1)`、`ppgsz(1)`、および `mmap(2)` のマニュアルページを参照してください。

### マルチスレッドライブラリの向上

以前のリリースの Solaris ソフトウェアで `libthread` の代替として提供されていたマルチスレッドライブラリが改良されて、より高速化されました。

詳細は、『マルチスレッドのプログラミング』と `threads(3THR)` のマニュアルページを参照してください。

---

---

説明

---

### **Solaris Network Cache and Accelerator (NCA)**

Solaris Network Cache and Accelerator (NCA) に、ソケットインタフェースが追加されました。このソケットインタフェースにより、最小限の変更を行うだけで、すべての Web サーバーが NCA と通信できます。16 ページの「ネットワーク関連機能」を参照してください。

サーバーのパフォーマンス向上

仮想ページと物理ページ、およびページのキャッシュ書き込みを制御するアルゴリズムが拡張されました。これらの拡張により、サーバーにおける一般的なユーザー負荷で、サーバーのシステムパフォーマンスが約 10% 向上します。

### **Dynamic Intimate Shared Memory (DISM)**

Dynamic Intimate Shared Memory (DISM) により、データベース内の共有データセグメントのサイズを、動的に拡大または縮小できるようになりました。この機能により、Intimate Shared Memory (ISM) の課題である、構成に失敗する問題や、サービス妨害などのセキュリティの脆弱性が解決されています。

ISM とは、ロックされた多数のメモリーページで構成された、共有メモリーの 1 セグメントです。ロックされたページの ISM の数は一定であり、変更できません。これに対して Dynamic ISM (DISM) は、ページング可能な ISM 共有メモリーであり、DISM に割り当て可能なロックされたページの数を変更可能です。したがって DISM を使用すると、動的再構成中に、システム上の物理メモリーを解放したり、新たに追加したりすることができます。DISM のサイズは、使用可能な物理メモリーとディスクのスワップ容量の合計値以内であれば、自由に変更できます。

shmop (2) のマニュアルページを参照してください。

---

## サーバーとクライアントの管理

---

### 説明

---

#### ダイナミックホスト構成プロトコル (DHCP)

ダイナミックホスト構成プロトコル (DHCP) サービスを使用すると、ホストシステムは、IP アドレスとネットワーク構成情報を受け取ることができます。この情報は、ブート時にネットワークサーバーから提供されます。Solaris DHCP サービスは、以下に示すさまざまな機能拡張により、さらに多数のクライアントをサポートできるようになりました。

- マルチスレッド機能の導入。これにより、複数のクライアントに同時にサービスを提供できる
- 新しいバイナリファイルベースのデータストアの採用。従来の ASCII ファイルおよび NIS+ データストアに比べて、より多くのクライアントをより高速なアクセスでサポートできる
- NIS+ データストアへのアクセスの再設計。再設計により、サーバーのマルチスレッド機能がサポートされる
- Sun 以外のベンダーがコードモジュールを作成できるように、データアクセスアーキテクチャを変更。これにより、任意のデータサービスを使用して DHCP データを保存できる

上記に加えて、Solaris DHCP サーバーでは動的な DNS 更新が可能になりました。このため DHCP サービスでは、特定のホスト名を要求する DHCP クライアントのホスト名を使用して、DNS サービスを更新できます。

Solaris DHCP クライアントは、特定のホスト名を要求して構成できるようになりました。

詳細は、『Solaris のシステム管理 (IP サービス)』を参照してください。

#### ディスクレスクライアントの管理

ディスクレスクライアントの管理がコマンド行から利用できるようになりました。ディスクレスクライアントの管理、ディスクレスクライアント用の OS サーバーのリスト表示、およびすべての既存のディスクレスクライアントについてのパッチの管理を行うことができます。

ディスクレスクライアントの管理の詳細は、『Solaris のシステム管理 (基本編)』の「ディスクレスクライアントの管理 (手順)」を参照してください。

---

## セキュリティの機能拡張

---

### 説明

---

#### インターネットキー交換 (IKE) プロトコル

インターネットキー交換 (Internet Key Exchange, IKE) は、Ipsec のキー管理を自動化します。IKE によって、IPv4 ネットワークでは手動によるキー割り当てと再読み込みが不要になります。このため、管理者は、セキュリティ保護された多数のネットワークを管理できるようになりました。

システム管理者は、Ipsec を使用してセキュリティ保護された IPv4 ネットワークを設定します。in.iked デーモンは、ブート時にキーの導出、認証、および認証保護を行います。このデーモンは構成可能です。管理者は、構成ファイルにパラメータを設定します。パラメータを設定したあとは、キーを手動で再読み込みする必要はありません。

詳細は、『Solaris のシステム管理 (IP サービス)』の「インターネットキー交換」を参照してください。

---



## Solaris Secure Shell

Secure Shell を使用すると、セキュリティ保護されていないネットワークを介した場合でも、リモートホストに安全にアクセスすることができます。データ転送および対話型ユーザーネットワークのセッションは、盗聴、セッションの乗っ取り、中継サイトを利用した攻撃から保護されます。Solaris 9 Secure Shell は、SSHv1 および SSHv2 プロトコルバージョンをサポートしています。これにより、公開鍵暗号方式を使用する強力な認証が提供されます。X ウィンドウシステムとその他のネットワークサービスは、補助的な保護のために Secure Shell 接続で安全にトンネリングすることができます。

Secure Shell サーバーである `sshd` は、受信したネットワークサービスの要求の監視およびフィルタ処理をサポートします。要求を発信したクライアントホスト名をログに記録するようにサーバーを構成できるため、それによってネットワークセキュリティ機能が向上します。`sshd` は、60 ページの「フリーウェア」に記載されている `Tcp-wrappers 7.6` ユーティリティで使用するのと同じメカニズムを使用します。

詳細は、`sshd(1M)`、`hosts_access(4)`、および `hosts_options(4)` のマニュアルページを参照してください。また、『Solaris のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「Secure Shell の使用」も参照してください。

## Kerberos Key Distribution Center (KDC) と管理ツール

システム管理者は、Kerberos V5 の認証、機密性、および整合性を利用してシステムのセキュリティを向上させることができます。NFS は、Kerberos V5 でセキュリティ保護されたアプリケーションの一例です。

以下のリストに、Kerberos V5 の新機能を示します。

- Kerberos V5 Server – このサーバーには以下のコンポーネントが含まれています。
  - ユーザー (主体) 管理システム – 主体データベースとセキュリティポリシーのローカル / リモート管理のための一元化されたサーバーが含まれる。このシステムには、GUI 管理ツールと CLI 管理ツールの両方が含まれる
  - Key Distribution Center (KDC) – 管理サーバーによって作成された主体データベース情報を使用して、クライアントにチケットを発行する
  - 主体データベース複製システム – KDC データベースをバックアップサーバーに複製する
- MIT と Microsoft Windows 2000 のパスワードの相互運用性の変更 – Kerberos V5 パスワードは、Solaris クライアントから MIT Kerberos サーバーおよび Microsoft Windows 2000 に変更できるようになりました。
- チューニングされた DES – Kerberos V5 カーネルの DES 操作が *Sun4u* アーキテクチャ用にカスタマイズされました。
- Solaris コアとともにサポートされるようになった Kerberos 暗号化通信 – Kerberos 暗号化通信をサポートする暗号化モジュールを Solaris 9 オペレーティング環境で使用できます。以前は、暗号化モジュールは Solaris Encryption Kit CD-ROM または Web ダウンロードからしか入手できませんでした。
- アドレスなしチケット – システム管理者とユーザーがアドレスなしチケットを指定できるようになりました。この機能は、マルチホームの NAT ネットワーク環境で必要になることがあります。
- Kerberos V5 PAM モジュールによるパスワード存続期間決定のサポート – `pam_krb5` モジュールは、KDC のパスワード存続期間決定をユーザー (主体) ごとに設定します。

詳細は、『Solaris のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「Kerberos データベースの管理」を参照してください。

#### セキュリティ保護された LDAP クライアント

Solaris 9 リリースでは、LDAP クライアントベースのセキュリティの新機能が追加されました。新しい LDAP ライブラリは、SSL (TLS) および CRAM-MD5 暗号化メカニズムを備えています。ユーザーはこれらの暗号化メカニズムを使用して、LDAP クライアントと LDAP サーバー間の回線を介した暗号化を導入することができます。

Sun ONE Directory Server 5.1 (旧名称は iPlanet Directory Server 5.1) は、LDAP ディレクトリサーバーです。このサーバーの詳細は、16 ページの「ネットワーク関連機能」を参照してください。

#### IPsec および Kerberos の暗号化モジュール

Solaris 9 リリースでは、最大キー長が 128 ビットの暗号化がサポートされるようになりました。Solaris 9 リリースより前のリリースでは、暗号化モジュールは Solaris Encryption Kit CD-ROM または Web ダウンロードからしか入手できませんでした。現在、Solaris 9 オペレーティング環境には、これらの多数のアルゴリズムがあります。これらのアルゴリズムには、Kerberos 用の 56 ビット DES 機密性サポートと、IPsec 用の 56 ビット DES および 3-key Triple-DES サポートが含まれています。

注 - Solaris Encryption Kit CD-ROM または Web ダウンロードを利用することにより、IPsec を使った 128 ビットより大きい暗号化もサポートされます。IPsec は、128 ビット、192 ビット、または 256 ビットの Advanced Encryption Standard (AES) と、32 ビットから 448 ビットまでの Blowfish (8 ビット増分) をサポートします。

IPsec サポートの詳細は、『Solaris のシステム管理 (IP サービス)』の「IPsec (概要)」を参照してください。Kerberos サポートの詳細は、『Solaris のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「SEAM について」を参照してください。

#### IPv6 の IP セキュリティアーキテクチャ

Solaris 9 リリースでは、IPsec セキュリティフレームワークが拡張され、マシン間でセキュリティ保護された IPv6 ダイアグラムを使用できるようになりました。Solaris 9 リリースでは、IPv6 の IPsec を使用するときは手動によるキーの管理のみがサポートされています。

注 - IPv4 の IPsec セキュリティフレームワークは、Solaris 8 リリースで導入されました。IPv4 の場合はインターネットキー交換 (IKE) プロトコルを使用できます。

詳細は、『Solaris のシステム管理 (IP サービス)』の「IPsec (概要)」を参照してください。

#### 役割によるアクセス制御 (RBAC) の機能向上

役割によるアクセス制御 (Role-Based Access Control, RBAC) データベースが、Solaris Management Console グラフィカルインタフェースで管理できるようになりました。権利は、デフォルトで policy.conf ファイルで割り当てることができます。さらに、権利には他の権利を入れることができます。

RBAC の詳細は、『Solaris のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「役割によるアクセス制御 (手順)」を参照してください。Solaris Management Console の詳細は、22 ページの「システム管理ツール」を参照してください。

#### Xserver のセキュリティオプション

新しいオプションにより、システム管理者が Solaris X サーバーに暗号化された接続のみを許可できるようになりました。詳細は、50 ページの「デスクトップユーザーを対象にした Solaris 9 の機能」を参照してください。

---

---

説明

---

### Generic Security Services Application Programming Interface (GSS-API)

GSS-API (Generic Security Services Application Programming Interface) は、セキュリティのフレームワークです。GSS-API を使用すると、アプリケーションは転送するデータを保護できます。GSS-API は認証、整合性、および機密性のサービスをアプリケーションに提供します。このインタフェースを使用すると、各アプリケーションはセキュリティに関して一般的に「汎用」になります。アプリケーションは、実際に使用されているプラットフォーム (Solaris プラットフォームなど) やセキュリティ機構 (Kerberos など) を調べる必要がありません。これは、GSS-API を使用するアプリケーションの移植性が高くなることを意味します。

詳細は、『GSS-API のプログラミング』を参照してください。

その他のセキュリティソフトウェア

ファイアウォール製品である SunScreen™ 3.2 の詳細は、57 ページの「追加ソフトウェア」を参照してください。

また、Solaris 9 リリースの Tcp-wrappers 7.6 フリーウェアの詳細は、60 ページの「フリーウェア」を参照してください。Tcp-wrappers 7.6 は、受信したネットワークサービスの要求を監視およびフィルタ処理する、小さいデーモンプログラムです。

---

## X サーバーの機能

---

説明

---

### Solaris での Ipv6 の X11 サポート

Solaris X ウィンドウシステムのサーバーおよびクライアントライブラリは、Internet Protocol Version 4 (IPv4) のほかに Internet Protocol Version 6 (IPv6) もサポートできるようになりました。この拡張により、ネットワーク上で X アプリケーションを表示する際に、IPv6 アドレスと接続を使用できるようになりました。

### Xserver のセキュリティオプション

新しいオプションにより、システム管理者が、Solaris X サーバーがどの転送方式を使用するかを制御することができます。ホストをセキュリティ保護する必要がある管理者は、Xserver への直接的な遠隔 TCP 接続を禁止しつつ、暗号化された接続が Secure Shell を介してトンネリングできるようにします。

詳細は、Xserver(1) のマニュアルページの `-nolisten` オプションの説明を参照してください。

### Xsun キーボードベルオプション

Xsun サーバーは、プログラムがビープ音を発するとき、キーボードベルを鳴らすのではなくオーディオ機器からトーンを再生するように構成できるようになりました。このオプションを使用して、ユーザーは Xset プログラムまたは CDE コントロールパネルからビープ音のボリューム、ピッチ、長さをカスタマイズできます。ユーザーは、自分の聞き取りやすさや好みに合わせてビープ音を調整します。

詳細は、Xsun(1) のマニュアルページの `-audiobell` オプションの説明を参照してください。

---

---

## 説明

---

表示専用デバイスとして **Xsun** サーバーを使用する

新しいオプションにより、Xsun サーバーをキーボードやマウスがなくても実行できるようになりました。ユーザーは、マウスやキーボードなしで、Solaris ウィンドウマネージャを表示専用モードで使用できます。Xsun サーバーは以下の方法で使用できます。

- 表示専用
- マウスおよびキーボード以外の代替入力装置と共に使用
- 表示装置を使用せず、画面外描画をハードウェアで高速化する目的でフレームバッファを駆動

詳細は、Xsun(1) のマニュアルページを参照してください。

---

# リムーバブルメディアの管理

---

## 説明

---

`cdrw` コマンドによる **CD** ファイルシステムの書き込み

`cdrw` コマンドを使用して、ISO 9660 形式の CD ファイルシステムを書き込むことができます。CD-R または CD-RW メディアデバイスに対し、Rock Ridge または Joliet 拡張を使用できます。

`cdrw` コマンドを使用して、以下の操作を実行できます。

- データ CD の作成
- オーディオ CD の作成
- オーディオ CD からのオーディオデータの取り出し
- CD のコピー
- CD-RW メディアの消去

推奨される CD-R または CD-RW デバイスの詳細は、以下の Web サイトを参照してください。

[http://www.sun.com/io\\_technologies/pci/removable.html](http://www.sun.com/io_technologies/pci/removable.html)

このコマンドの使用方法の詳細は、`cdrw(1)` のマニュアルページを参照してください。

---

---

## 説明

---

### リムーバブルメディアの管理の向上

このリリースではボリューム管理機能が向上し、リムーバブルメディアが完全にサポートされるようになりました。この機能向上により、次のメディアを挿入してマウントし、読み取りができるようになりました。

- DVD-ROM
- Iomega および Universal Serial Bus (USB) Zip ドライブ、Jaz ドライブ
- CD-ROM
- フロッピーディスク

共通デスクトップ環境 (CDE) と Solaris コマンド行の機能強化により、以下の操作が可能になりました。

- 新しい `rmformat` コマンドを使用してリムーバブルメディアのフォーマット、ラベル付け、読み取りまたは書き込みソフトウェア保護の設定を行う。このコマンドは、リムーバブルメディアをフォーマットする `fdformat` コマンドに代わる
- `mkfs_pcfs` コマンドと `fsck_pcfs` コマンドを使用してのリムーバブルメディアへの PCFS ファイルシステムの作成と検証
- Intel システムへのデータ転送を簡単にするため、SPARC™ システム上のリムーバブルメディアに `fdisk` パーティションと PCFS ファイルシステムを作成する

コマンド行インタフェースを使用してリムーバブルメディアを管理する方法については、『Solaris のシステム管理 (基本編)』を参照してください。CDE のファイルマネージャを使用してリムーバブルメディアを管理する方法については、『Solaris 共通デスクトップ環境 ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

---

## デバイスの管理

---

## 説明

---

### Sun StorEdge Traffic Manager

Sun StorEdge™ Traffic Manager 機能は、ファイバチャネルにアクセス可能なストレージなどの出力デバイスで、複数のパスをサポートします。この機能は、複数のデバイス間で作業負荷のバランスを保ちます。また、障害の発生したインタフェースカードまたはストレージデバイスから、使用可能なカードまたはデバイスに要求をリダイレクトすることによって、信頼性を向上させます。

### Sun Gigaswift Ethernet ドライバ

Solaris 8 7/01 リリースから、Solaris オペレーティング環境に Sun™ Gigaswift 1000Base-T Ethernet ドライバのサポートが追加されました。この製品は、ツイストペア銅線を使用したギガビット Ethernet 接続を可能にします。

詳細は、`ce(7D)` のマニュアルページを参照してください。

---

## USB デバイス

このリリースでは、キーボード、マウスデバイス、オーディオデバイス、大容量デバイス、プリンタなどの、USB デバイスをサポートするようになりました。

Sun Microsystems の USB デバイスのサポートの一部を以下に示します。

- 次の Solaris リリースが稼働する Sun Blade 100 および Sun Blade 1000 システムは USB デバイスをサポートする
  - Solaris 8 10/00 リリース
  - Solaris 8 1/01 リリース
  - Solaris 8 4/01 リリース
  - Solaris 8 7/01 リリース
  - Solaris 8 2/02 リリース
  - Solaris 9 リリース
- Solaris 9 リリースが稼働する Sun Blade、Netra™ X1、Netra T1、および Sun Fire 280R システムは、USB デバイスをサポートする
- Sun Ray システムも USB デバイスをサポートする  
Sun Ray システムでの USB デバイスの使用の詳細は、Sun Ray のマニュアルを参照してください。

## USB 大容量デバイスを使用する

Solaris 9 環境では、多数の USB 大容量デバイスをサポートしています。非準拠の USB デバイスも、動作する可能性があります。/kernel/drv/scsa2usb.conf ファイルの情報に従って、特定のデバイスをサポート可能かどうかを確認してください。

詳細は、『Solaris のシステム管理 (基本編)』を参照してください。

## cfgadm コマンドを使用した USB デバイスのホットプラグ

cfgadm コマンドを使用して、システムをシャットダウンしなくても、稼働中のシステムから USB デバイスをホットプラグすることができます。また、cfgadm コマンドを使用して、デバイスを物理的に取り外さなくても論理的に USB デバイスをホットプラグすることができます。これは、遠隔で作業中に USB デバイスをリセットする必要があるときに便利です。

詳細は、cfgadm\_usb(1M) のマニュアルページを参照してください。

---

---

## 説明

---

### USB プリンタのサポート

Solaris 印刷マネージャを使用して、USB ポートを備えたシステムに接続されている USB プリンタを設定することができます。

USB プリンタ用の新しい論理デバイス名は次のとおりです。

```
/dev/printers/[0...N]*
```

このため、プリンタサーバーに USB プリンタを追加する場合は、USB プリンタごとに、「新しいプリンタを設定」画面の「プリンタポート」の下に表示されるデバイスの 1 つを選択してください。

Solaris 印刷マネージャを使用してプリンタを設定する方法の詳細は、『Solaris のシステム管理 (上級編)』を参照してください。

Solaris 9 リリースの USB プリンタドライバは、USB プリンタクラスに準拠したプリンタをすべてサポートします。usbprn(7D) のマニュアルページで、推奨される PostScript™ プリンタのリストを確認してください。

USB プリンタのホットプラグについての詳細と注意事項は、usbprn(7D) のマニュアルページの「注意事項」と「診断」の章を参照してください。

### Reconfiguration Coordination Manager (RCM)

システムリソースの動的再構成機能を利用すると、システムが稼働している間でもシステムコンポーネントを構成し直すことができます。この機能は、Solaris 8 リリース以降 cfgadm コマンドで利用できるようになりました。Reconfiguration Coordination Manager (RCM) は、システムコンポーネントの動的な除去を管理するフレームワークです。RCM を使用すると、システムリソースを順番に登録および解放することができます。

リソースを動的に除去する場合は、アプリケーションからリソースを手動で解放しておく必要があります。あるいは、-f オプションを指定して cfmadm コマンドを使用することで、再構成オペレーションを強制することも可能でした。ただし、このオプションはアプリケーションを認識不能な状態のままにする可能性があります。また、アプリケーションからリソースを手動で解放すると、一般にエラーが発生します。

新しい RCM スクリプト機能を使用して、アプリケーションを停止する独自のスクリプトを記述できます。動的な再構成の間にアプリケーションからデバイスを完全に解放するスクリプトを記述することも可能です。スクリプトによって登録されたリソースに要求が影響を与える場合、RCM フレームワークは再構成要求に応じてスクリプトを自動的に起動します。

詳細は、『Solaris のシステム管理 (基本編)』と rcmscript(4) のマニュアルページを参照してください。

### mp プログラムの拡張

mp(1) プログラムの拡張によって、mp コマンドが X Print Server のクライアントとして動作するように変更されました。正しく構成された X Print Server がホストマシン上で動作している場合、mp は X Print Server がサポートしている印刷用の記述言語で印刷できます。新しく導入されたオプション -D および -P を使用すると、mp が X Print Server のクライアントとして動作するように設定できます。

詳細は、『国際化対応言語環境の利用ガイド』の「mp による印刷フィルタの拡張」を参照してください。

### 動的再構成の新しいエラーメッセージ

動的再構成ソフトウェアは、動的再構成に関わる問題を解決しやすいように拡張されました。

詳細は、『Solaris のシステム管理 (基本編)』および cfmadm(1M) のマニュアルページを参照してください。

---

---

# ソフトウェア開発者向けの Solaris 9 の機能

## 開発ツール

---

説明

### Solaris と Linux のアプリケーションプログラミングインタフェースの互換性

以前は Solaris 8 ソフトウェア付属の CD から入手できたいくつかのフリーウェアが、現在は Solaris 9 オペレーティング環境に統合されています。この結果、ソフトウェアアプリケーションの開発者が Solaris オペレーティング環境で、より簡単にフリーウェアアプリケーションを開発およびコンパイルできるようになりました。フリーウェアライブラリには、以下が含まれます。

- glib
- GTK+
- Jpeg
- libpng
- Tcl/Tk
- libtiff
- libxml2

Solaris のメディアで利用できるフリーウェアの詳細は、60 ページの「フリーウェア」を参照してください。

### Live Upgrade メッセージの XML 出力の選択

Solaris Live Upgrade をコマンド行で使用するときに、`-x` オプションを使用して XML 出力を選択できるようになりました。このオプションは、Solaris Live Upgrade をツールとして使用するプログラムまたはシェルスクリプトのプログラミングの際に使用するものです。デフォルトの出力はテキスト出力ですが、`-x` オプションを使用すれば、マシンの構文解析と解釈に適した XML が作成されます。`-x` オプションを指定すると、エラー、警告、通知、一般などのすべてのメッセージで、出力は XML となります。

`lucreate(1M)` のマニュアルページを参照してください。

---



### Multiple Page Size Support

Multiple Page Size Support (MPSS) により、プログラムはハードウェアがサポートする任意のページサイズを使用して仮想メモリの各部にアクセスできます。以前のリリースでは、プログラムのスタック、ヒープ、または `mmap()` 関数で割り当てられた Anonymous Memory に 8K バイトのページしか利用できませんでした。

メモリを多く消費するアプリケーションが任意のページサイズを使用するように、パフォーマンスを調整できます。スタック、ヒープ、または `mmap()` 関数で割り当てられた `/dev/zero` プライベートメモリ用にハードウェアでサポートされている任意のページサイズを使用できます。メモリを多く消費するプログラムでは、大きなページサイズを使用することでパフォーマンスが著しく向上する場合があります。

詳細は、`pagesize(1)`、`mpss.so.1(1)`、`ppgsz(1)`、`memcntl(2)`、`mmap(2)`、および `getpagesizes(3C)` のマニュアルページを参照してください。

マルチスレッドライブラリの向上

Solaris 9 リリースではマルチスレッドライブラリが改良され、高速になりました。このライブラリは、以前の Solaris ソフトウェアリリースでは `libthread` の代替として利用できました。

詳細は、『マルチスレッドのプログラミング』と `threads(3THR)` のマニュアルページを参照してください。

### Perl バージョン 5.6.1

Solaris 9 リリースでは、新しいデフォルトバージョンの Perl (Practical Extraction and Report Language) を使用できます。新しいデフォルトバージョンの Perl は、バージョン 5.6.1 です。また、Solaris 9 リリースには、Solaris 8 リリースに含まれていた古いバージョンの Perl (バージョン 5.005\_03) も含まれています。

詳細は、`perl(1)` のマニュアルページを参照してください。

統一された `diff` 形式

`diff` コマンドと `sccs-sccsdiff` コマンドが更新され、GNU スタイルの統一された `diff` 形式をサポートできるようになりました。この形式では、コンテキスト行が差分リストに 1 回だけ出力されます。

これらのコマンドの詳細は、`diff(1)` および `sccs-sccsdiff(1)` のマニュアルページを参照してください。

---

## Sysevent フレームワーク

sysevent フレームワークにより、カーネルレベルとユーザーレベルのシステムイベントを適切なアプリケーションに通知できるようになりました。イベントには、ハードウェアとソフトウェアの状態の変化、エラー、障害などがあります。

sysevent フレームワークのコンポーネントには以下のものがあります。

- syseventd デーモン
- syseventadm コマンド
- イベントデータ抽出と sysevent 予約 (subscription) のためのライブラリ API
- ドライバレベルのシステムイベント用インタフェース ddi\_log\_sysevent

syseventd デーモンは、カーネルからのシステムイベントバッファの配信を受け入れる、ユーザーレベルのデーモンです。イベントバッファが syseventd が配信されると、このデーモンは対象となるすべての終了イベントのサブスクライバにイベントを伝達します。

syseventadm コマンドを使用して、イベント指定を構成できます。構成したイベント指定は、システムイベントに応答するコマンド、アプリケーション、またはスクリプトの起動に使用されます。

sysevent カーネルおよびライブラリ API の詳細は、syseventadm(1M)、syseventconfd(1M)、および syseventd(1M) のマニュアルページを参照してください。

ドライバレベルのイベント通知ロギングの詳細は、ddi\_log\_sysevent(9F) を参照してください。

## Kernel Pseudo-Random Number Generator

Solaris Pseudo-Random Number Generator (PRNG) は /dev/random と /dev/urandom デバイスから利用できます。PRNG は、暗号化操作、科学計算アプリケーション、およびシミュレーションツール用の擬似乱数にアクセスする標準インタフェースを備えた ISV を提供します。PRNG は Solaris カーネルで動作し、エン트로ピープールの内容を保護します。PRNG は、カーネルメモリーページからエン트로ピーデータを収集し、高水準な無作為性を常に維持します。

詳細は、random(7D) のマニュアルページを参照してください。

クラスタ上の遠隔共用メモリーへのアプリケーションインタフェース

Sun Cluster 環境の使用を拡大するアプリケーションを開発する際は、このインタフェースを利用できます。新しい Remote Shared Memory (RSM) API を使用すると、高速クラスタインターコネクで渡されるメッセージの応答時間が短いアプリケーションをプログラミングすることができます。このように cluster-aware アプリケーションを設計すると、クラスタ化された構成でイベントへの応答に要する時間を大幅に減らすことができます。

Sun Cluster 3.0 がインストールされている必要があります。新しいインタフェースを活用するためには、既存の Sun Cluster アプリケーションを変更する必要があります。

詳細は、『プログラミングインタフェース』を参照してください。また、librsm(3LIB) のマニュアルページおよび『man pages section 3: Extended Library Functions』(3RSM) にも、RSM に関する記述が含まれています。

---

### GNU 互換バージョンの `gettext()` API 関数

Solaris 9 リリースでは、GNU 互換バージョンの `gettext()` API 関数が追加されましたが、Solaris `gettext()` API 関数との下位互換性も維持しています。

- `libc` 内の既存の関数は、Solaris と GNU 互換のメッセージファイルを両方とも処理できる。既存の関数には、以下が含まれる
  - `gettext()`
  - `dgettext()`
  - `dcgettext()`
  - `textdomain()`
  - `bindtextdomain()`
- `libc` 内の新しい GNU 互換の関数は、GNU 互換のメッセージファイルを処理できる。新しい関数には、以下が含まれる
  - `ngettext()`
  - `dngettext()`
  - `dcngettext()`
  - `bind_textdomain_codeset()`
- `msgfmt` ユーティリティと `gettext` ユーティリティは、Solaris と GNU 互換の両方のメッセージファイルを処理できる

詳細は、`gettext(3C)` のマニュアルページを参照してください。

### 拡張ファイル属性

UFS、NFS、および TMPFS ファイルシステムは、拡張ファイル属性を含むように機能拡張されました。拡張ファイル属性によりアプリケーション開発者は、ファイルに特定の属性を関連付けることができます。たとえば、ウィンドウシステム用のファイル管理アプリケーションの開発者が行う、表示アイコンとファイルとの関連付けです。

詳細は、25 ページの「ファイルシステムの機能拡張」を参照してください。

### 新しい固定優先順位 (Fixed-Priority、FX) スケジューリングクラス

FX スケジューラは、ユーザーまたはアプリケーションによるスケジューリング優先順位制御を必要とするプロセスに対して、スケジューリングポリシーを提供します。14 ページの「システムリソースの機能拡張」を参照してください。

### ダイナミックホスト構成プロトコル (DHCP)

ダイナミックホスト構成プロトコル (DHCP) サービスを使用すると、ホストシステムは、IP アドレスとネットワーク構成情報を受け取ることができます。この情報は、ブート時にネットワークサーバーから受信します。Solaris 8 7/01 より前のリリースでは DHCP 構成データはテキストファイルか NIS+ にしか保存できませんでしたが、現在の Solaris DHCP サービスでのデータアクセスは、モジュール方式のフレームワークを使用するように再設計されています。Solaris DHCP は、DHCP データの保存に任意のデータ格納装置をサポートする共有オブジェクトを作成できる API を提供します。

『Solaris DHCP サービス開発ガイド』には、Solaris DHCP が使用するデータアクセスフレームワークの概要、開発者向けの一般的なガイドラインが記載されています。また、新しいデータストアをサポートするモジュールの記述に使用する API 機能の一覧も含まれます。

詳細については、『Solaris DHCP サービス開発ガイド』を参照してください。

### Solaris Web Start Wizards SDK 3.0.1

Solaris Web Start Wizards は、ネイティブ Solaris アプリケーション、Java アプリケーション、および Java 以外のアプリケーションのインストール、設定、管理を簡単にします。Web Start Wizards を使用すると、開発者は Solaris 版のアプリケーションと Microsoft Windows 版のアプリケーションの両方をパッケージ化できます。このインストールウィザードは、プラットフォーム固有の処理を管理します。

Web Start Wizards SDK 3.0.1 は現在 Solaris 9 リリースに付属しています。SDK 3.0.1 は、Solaris Web Start インストールプログラムを使用してインストールできます。

#### モジュールデバッガ (mdb)

mdb は、稼働中のオペレーティングシステムの低レベルのデバッグおよび編集に利用できる拡張可能なユーティリティです。このユーティリティを使用して、システムのクラッシュダンプ、ユーザープロセス、ユーザープロセスのコアダンプ、およびオブジェクトファイルをデバッグすることもできます。Solaris 9 リリースでは、mdb は Solaris カーネル用の新しいシンボリックデバッグのサポート、および新しいカーネルデバッグコマンドを提供します。さらに mdb ユティリティは、実行中のユーザープロセスの検査と制御を目的とした新機能、raw ディスクファイルおよび raw デバイスの検査機能なども提供します。

詳細は、『Solaris モジュールデバッガ』および mdb (1) のマニュアルページを参照してください。

#### オーディオの機能向上

Solaris 9 オペレーティング環境に、新しいオーディオディレクトリが追加されました。アプリケーションのオーディオヘッダーファイル用の新しいディレクトリは、/usr/include/audio です。このオーディオファイル形式には、新しいヘッダーファイル (/usr/include/audio/au.h) と au(4) のマニュアルページが含まれます。

その他のオーディオファイルの新しいデポジトリは、/usr/share/audio ディレクトリです。  
/usr/demo/SOUND/sounds ディレクトリ内のオーディオファイルは、ここへ移動しました。また、現在のアプリケーションとスクリプトがエラーを起こさずに動作するように、/usr/demo/SOUNDS/sounds から /usr/share/audio/samples/au へのシンボリックリンクが作成されています。

信頼性を向上させるため、オーディオカーネルモジュールに多数のバグ修正が施されました。

詳細は、『Solaris のシステム管理 (基本編)』を参照してください。

#### sendfile システムコールのベクトル版: sendfilev()

sendfile システムコールのベクトル版である sendfilev() を使用すると、アプリケーションのバッファやファイルからデータを送る時のパフォーマンスが向上します。たとえば Web のパフォーマンスの場合、Web サーバーは、サーバーサイドで含むものだけでなく、ヘッダー、データ、トレイラも含めた HTTP 応答を 1 つのシステムコールで構築できます。この機能により、Solaris Network Cache and Accelerator (NCA) のパフォーマンスを最適化できます。また、sendfilev() は、さまざまなファイルから複数のチャンクを応答として返すことができます。

詳細は、sendfilev(3EXT) および sendfile(3EXT) のマニュアルページを参照してください。

#### appcert ユティリティによるファイル準拠の検証

appcert ユティリティは、オブジェクトファイルが Solaris ABI に準拠しているかを検証します。Solaris ABI に準拠していると、今後の Solaris ソフトウェアのリリースに対するアプリケーションの互換性が大幅に向上します。

詳細は、『プログラミングインタフェース』の「appcert の使用方法」を参照してください。

---

---

説明

---

### Generic Security Services Application Programming Interface (GSS-API)

GSS-API (Generic Security Services Application Programming Interface) は、セキュリティのフレームワークです。GSS-API を使用すると、アプリケーションは転送データを保護できます。

32 ページの「セキュリティの機能拡張」を参照してください。

---

## Web-Based Enterprise Management ツール

---

説明

---

### Solaris WBEM Services 2.5

Solaris WBEM Services 2.5 は、Sun Microsystems の Web-Based Enterprise Management (WBEM) の実装です。WBEM は、企業のコンピューティング環境の管理方法を統一することを目的とした、管理およびインターネット関連のテクノロジーです。Distributed Management Task Force (DMTF) によって開発された WBEM を組織で使用するにより、World Wide Web テクノロジーをサポートおよび向上させる規格ベースの管理ツールの統合セットを配信できます。Solaris WBEM Services は、Solaris 9 リリースではバージョン 2.5 に更新されました。

WBEM の開発に関する情報は、『Solaris WBEM SDK 開発ガイド』を参照してください。

#### 新しい WBEM バッチ処理用 API の追加

Java Web-Based Enterprise Management (WBEM) クライアントのアプリケーションプログラミングインタフェース (API) は、クライアントによる複数の Common Interface Model (CIM) 操作を 1 つの「要求と応答」でバッチ処理できるようになりました。同様に、CIM Object Manager が、バッチ処理されたこれらの要求を受け入れて処理できるようになりました。この機能は、『Distributed Management Task Force (DMTF) Specification for CIM Operations Over HTTP』に定義されています。

結果として、クライアントが実行する必要がある遠隔呼び出しの数が減ります。

詳細は、『Solaris WBEM SDK 開発ガイド』を参照してください。

---

### WBEM CIM WorkShop の拡張

CIM WorkShop は、WBEM 開発ツールのグラフィカルユーザーインターフェースを提供します。計器、システム、およびネットワークアプリケーションの開発者は、CIM WorkShop を使用して WBEM クラスおよび WBEM インスタンスを表示および作成できます。

CIM WorkShop では、以下のことを実行することができます。

- ネームスペースを表示および選択する
- ネームスペースを追加および削除する
- クラスを表示、作成、変更、および削除する
- プロパティ、修飾子、メソッドを新しいクラスに追加および削除する
- インスタンスを表示、作成、および削除する
- インスタンス値を表示、変更、および削除する
- 関連の表示
- メソッドの実行
- コンテキストヘルプを表示する

CIM WorkShop で使用できる拡張機能と新機能は、以下のとおりです。

- 更新され修正されたコンテキストヘルプ
- 関連付けのトラバース機能
- 選択したクラスのイベントについての情報をサブスクライブし表示する機能。これにより、より簡単にイベントを使用するアプリケーションをデバッグできる。この機能は、RMI プロトコルを選択した場合のみ使用可能
- WBEM 情報を検索および表示する WBEM Query Language (WQL) クエリを送信する機能

詳細は、『Solaris WBEM SDK 開発ガイド』を参照してください。

### 追加された WBEM プロセス通知 (外部) イベントのサポート

現在は、WBEM イベントサービスを使用すると、該当の条件を満たすときにクライアントアプリケーションが非同期で指示を受信することができます。ただし、クラスのライフサイクルの指示 (インスタンスの変更、作成、および削除を示すもの) に属するのは、サポートされている指示だけです。

この指示のクラスは非常にフレキシブルで広範に及びますが、計器がこのカテゴリに分類されない指示を発行しなければならない場合もあります。この要件を満たすため、DMTF は、現在の指示階層の拡張としてプロセス指示階層を導入しました。WBEM サービスのプロセス指示では、この拡張階層を処理できるようになりました。

WBEM サービスのプロセス指示は、イベントモデルのプロセス指示部の Sun Microsystems の実装です。このプロセス指示クラスは、計器が発行するすべての指示のスーパークラスです。このスーパークラスには、ライフサイクルの指示も含まれています。

プロセス指示にサブスクライブするプロセスは、ライフサイクル指示にサブスクライブするプロセスと同じです。

詳細は、『Solaris WBEM SDK 開発ガイド』を参照してください。

---

### **WBEM mofcomp コマンドの拡張**

Managed Object Format (MOF) コンパイラ (mofcomp) は、コマンド行でネームスペースを指定できるようになりました。ネームスペースが存在しない場合は、新たに作成されます。

さらに、MOF コンパイラは Java インタフェースとクラスソースファイルを生成します。この機能により、CIM 構造と CIM オブジェクトモデルのアプリケーションプログラミングインタフェース (API) ではなく、標準の Java インタフェースを使用することが可能になります。

CIMClass ごとにインタフェースとクラスファイルが生成されます。インタフェースは、相互運用性を維持しつつ、さまざまな実装を作成できるように生成されます。

詳細は、『Solaris WBEM SDK 開発ガイド』を参照してください。

### **新しい Java WBEM SDK サンプルプログラムの追加**

Java WBEM Software Developer's Kit (SDK) に新しい Java アプレットのサンプルとサンプルプログラムが組み込まれました。Java アプレットとサンプルプログラムは、`/usr/demo/wbem` にインストールされています。

Java WBEM SDK のサンプルプログラムは、イベント、クエリ、およびバッチ処理の方法を示しています。これらのサンプルは、独自のプログラムを開発するための叩き台として使用することができます。

詳細は、『Solaris WBEM SDK 開発ガイド』を参照してください。

### **Solaris WBEM Software Developer's Kit**

Solaris Web-Based Enterprise Management (WBEM) Software Developer's Kit (SDK) には、開発者が WBEM アプリケーション作成に使用する API が含まれています。作成するアプリケーションは WBEM に基づくもので、Solaris オペレーティング環境でデータにアクセスし、リソースを管理できます。Solaris WBEM SDK には CIM WorkShop も含まれています。CIM WorkShop は、開発者が WBEM アプリケーションの作成に使用できる Java アプリケーションです。開発者は、CIM WorkShop を使用して、ソフトウェアに付属している WBEM クライアントおよびプロバイダのサンプルプログラムを表示できます。

詳細は、『Solaris WBEM SDK 開発ガイド』を参照してください。

---

### 新しい Solaris Provider

新しい Solaris Provider は、Common Information Model (CIM) 環境内の管理対象デバイスに関する情報の取得や設定を行うソフトウェアの開発に利用できます。Solaris Provider は、CIM Object Manager に Solaris オペレーティング環境内の管理対象リソースのインスタンスを提供します。

Solaris 9 ソフトウェアでは、次に示す 5 つの Solaris Provider が新しく追加されています。

- Solaris デバイスおよび Solaris システム用 WBEM Performance Monitor – Solaris オペレーティング環境が実行されているシステムについてのさまざまな統計情報を提供する
- WBEM Product Registry – 新しい製品の追加や、システムにインストールされている既存の製品の削除、変更などが行える
- WBEM SNMP Provider – WBEM サービスで、ネットワーク管理用のインターネット参照モデルプロトコルである Simple Network Management Protocol (SNMP) を使用して情報を提供できる
- WBEM Eeprom Provider – EEPROM 内の構成情報の表示と変更利用できる
- Provider for WBEM System Availability – システムのリポート情報を提供する。アプリケーションは、この情報を利用してシステムの稼働時間の割合を計算できる。このプロバイダは、以下に示すような停止理由も示す
  - システムパニックが発生した
  - ユーザーがシステムを中断 (一時的に停止) した
  - ユーザーがシステムを停止した

詳細は、『Solaris WBEM SDK 開発ガイド』を参照してください。

---

## デバイスドライバの作成

### フレームバッファ電源管理

テープドライブやフレームバッファなどのデバイスの中には、ドライバが切り離されたときに (電源の短時間でのオンオフでも) 電力供給が低下しないように設定しなければならないものがあります。新しいインタフェース `ddi_removing_power` は、ある処理が中断された場合に、デバイスへの電力供給が失われるかどうかを検査します。また、デバイスに新しいプロパティ `no-involuntary-power-cycles` を指定すると、そのデバイスへの電力供給が突然止まらないように設定できます。

詳細は、`ddi_removing_power(9F)` と `no-involuntary-power-cycles(9P)` のマニュアルページを参照してください。

### Sun StorEdge Traffic Manager

Sun StorEdge Traffic Manager は、ファイバチャネルにアクセス可能なストレージなどの入出力デバイスで、複数バスをサポートします。この機能は、複数のデバイス間で作業負荷のバランスを保ちます。Traffic Manager が障害の発生したインタフェースカードまたはストレージデバイスから、使用可能なカードまたはデバイスに要求をリダイレクトすることにより、信頼性が向上します。

---



---

## 説明

---

### ドライバフォルトインジェクタハーネス

ドライバフォルトインジェクタハーネス (Driver Fault Injector Harness) は、Solaris デバイスドライバの開発ツールです。開発中のドライバがハードウェアにアクセスするときに、このハーネスによってハードウェア障害のさまざまなシミュレーションが投入されます。このハーネスは、SPARC ベースのテスト障害状態をテストします。

詳細は、`th_define(1M)` と `th_manage(1M)` のマニュアルページを参照してください。

### Generic LAN ドライバ

ドライバ開発者は、Generic LAN ドライバ (GLD) を使用できます。GLD は、Solaris ネットワークドライバに必要な STREAMS および Data Link Provider Interface (DLPI) 機能の大部分を実装します。Solaris 8 10/00 より前のリリースでは、GLD モジュールを利用できるのは、Solaris の Intel 版ネットワークドライバに限定されていました。現在、GLD は Solaris の SPARC 版ネットワークドライバでも利用できます。

詳細は、『*Writing Device Drivers*』の「Drivers for Network Devices」を参照してください。

---

# Java リリース

---

## 説明

---

### JavaHelp v. 1.1.2

JavaHelp™ v. 1.1.2 は、フル装備の、プラットフォームに依存しない、拡張ヘルプシステムです。開発者および作成者は、このシステムを使用してアプレット、コンポーネント、アプリケーション、オペレーティングシステム、およびデバイスにオンラインヘルプを組み込むことができます。詳細は、以下の Web サイトを参照してください。

<http://java.sun.com/products>

### Java 2 SDK, Standard Edition v. 1.4.0

Java 2 SDK Standard Edition v. 1.4.0 (J2SE™ 1.4.0) は、Java 2 SDK のアップグレードリリースです。このアップグレードリリースには、新しいプラットフォーム機能、ツール、およびユーティリティなどが含まれます。

これらの拡張機能の詳細は、以下の Web サイトにある J2SE 1.4.0 プラットフォームのマニュアルを参照してください。

<http://java.sun.com/j2se/1.4/docs/relnotes/features.html>

---

---

説明

---

### Apache Web サーバーにおける JSP 1.2 および Java Servlet 2.3 のサポート

Jakarta Tomcat 4.0.1 および mod\_jserv モジュールが Apache Web サーバーに追加されました。このサーバーは、現在 JavaServer Pages™ (JSP Version 1.2)、Java Servlets Version 2.3 をサポートします。

/etc/apache には以下のファイルが含まれています。

- tomcat.conf
- README.Solaris
- zone.properties
- jserv.properties
- jserv.conf

Tomcat サポートを有効にする方法については、README.Solaris ファイルを参照してください。構成情報については、以下の Web サイトも参照してください。

<http://jakarta.apache.org/tomcat/tomcat-4.0-doc/index.html>

Tomcat および mod\_jserv モジュールは、ほかの Apache ソフトウェアと同様に Sun 以外のグループによって管理されているオープンソースコードです。このグループは、以前のリリースと互換性を維持するように努力しています。

---

---

## デスクトップユーザーを対象にした Solaris 9 の機能

---

説明

---

### 複数バイトの文字セット用の Xterm 端末エミュレータのサポート

Xterm 端末エミュレータは、複数バイトの文字セットをサポートするようになりました。この機能により、Xterm ウィンドウを UTF-8 とその他の複数バイトロケールで使用することができます。Xterm コマンド行とリソースに、X フォントセットを指定するための新しいオプションが組み込まれました。

詳細は、Xterm のマニュアルページを参照してください。

---

---

## 説明

---

### グラフィカル・ワークスペース・マネージャ

グラフィカル・ワークスペース・マネージャは、次の機能を提供します。

- すべてのワークスペースのグラフィカルな表示
- ボタンを押すことでほかのワークスペースに移動可能
- アプリケーションのドラッグアンドドロップがワークスペース間で可能

さらに、表示できるワークスペースの数が9つに限られることももうありません。また、「グラフィカル・ワークスペース・マネージャのオプション」ダイアログボックスが追加されたため、さらに多くの表示オプションを設定できます。

詳細は、『Solaris 共通デスクトップ環境 ユーザーズ・ガイド』の「グラフィカル・ワークスペース・マネージャ」を参照してください。

### ワークスペース・マネージャ

「ワークスペース・マネージャ制御」で、ワークスペースの動作および数の制御にグラフィカルユーザーインターフェイス (GUI) が提供されるようになりました。スライダを使用してワークスペースを追加や削除が行えます。また、フロントパネルの「ワークスペース・スイッチ領域 (Workspace Switch Area)」でグラフィカル・ワークスペース・マネージャを表示することもできます。

詳細は、『Solaris 共通デスクトップ環境 ユーザーズ・ガイド』の「ワークスペース・マネージャ制御」を参照してください。

### ウィンドウリスト

ウィンドウリストは、現在動作しているアプリケーションのリストを表示します。ウィンドウリストによって、ユーザーはマウスボタンをクリックするだけで、あらゆるアプリケーションを (ほかのワークスペースにあるものでも) 見つけることができます。また、ウィンドウリストでは選択したアプリケーションのグループに対してまとめてウィンドウアクションを実行することも可能です。「ワークスペース」カラムを表示するかどうかを選択できるようになりました。

詳細は、『Solaris 共通デスクトップ環境 ユーザーズ・ガイド』の「ウィンドウリスト」を参照してください。

### 省電力 (Energy Star) 規格

X11R6.4 で標準となっている Display Power Management Signaling (DPMS) に、Frame Buffer Power Management (FBPM) が拡張されました。この拡張は、米国政府の Energy Star プログラム要件を満たすために追加されたものです。この機能は、Energy Star 準拠のハードウェアでのみ機能します。

### ISO-1 以外のファイルの出力形式

デフォルトでは、dt1p コマンドは、mp コマンドを使用してから 1p コマンドに出力を送信します。この機能により、ISO-1 以外の多数の標準テキストファイルを CDE に正確に出力することができます。これと同じフィルタリング効果は、dtmail メールメッセージの出力にも適用されます。

詳細は、mp (1) のマニュアルページを参照してください。

---

#### 電子メールへの複数ファイルの追加

電子メールに複数のファイルを添付する際に、「メールプログラム - アタッチメント - 追加」ダイアログボックスを開いたままにしておくことができるようになりました。これにより、「アタッチメント」メニューから「ファイルの追加」を何度も選択する必要がなくなります。

メーラーの詳細は、『Solaris 共通デスクトップ環境 ユーザーズ・ガイド』の「電子メールへの複数ファイルの追加」を参照してください。

#### リムーバブルメディア・マネージャ

リムーバブルメディア・マネージャは、リムーバブルデバイスへのアクセスを1つのウィンドウで集中管理します。ユーザーはリムーバブルメディア (着脱式媒体) のフォーマット、属性の照会、ディレクトリ構造の表示、および該当する場合はスライスの管理を行うことができます。36 ページの「リムーバブルメディアの管理」を参照してください。

『Solaris 共通デスクトップ環境 ユーザーズ・ガイド』の「リムーバブルメディア・マネージャの使用」も参照してください。

#### オーディオの機能向上

Solaris 9 オペレーティング環境に、オーディオディレクトリが追加されました。アプリケーションのオーディオヘッダーファイル用の新しいディレクトリは、`/usr/include/audio` です。このオーディオファイル形式には、新しいヘッダーファイル `/usr/include/audio/au.h` および `au(4)` のマニュアルページが含まれます。

その他のオーディオファイルの新しいデポジトリは、`/usr/share/audio` ディレクトリです。`/usr/demo/SOUND/sounds` ディレクトリ内のオーディオファイルは、ここへ移動しました。`/usr/demo/SOUNDS/sounds` から `/usr/share/audio/samples/au` へのシンボリックリンクが作成されています。このリンクにより、既存のアプリケーションとスクリプトがエラーを起こさずに動作することが可能になります。

信頼性を向上するため、オーディオカーネルモジュールに多数のバグ修正が施されました。

詳細は、『Solaris のシステム管理 (基本編)』を参照してください。

#### デスクトップ用フリーウェア

Solaris 9 リリースでの GNU `grep` 2.4.2、GNU `tar` 1.13、GNU `wget` 1.6、および `Ncftp Client` 3.0.3 の詳細は、60 ページの「フリーウェア」を参照してください。

- GNU `grep` 2.4.2 はパターンマッチングツールです。
  - GNU `tar` 1.13 はアーカイバです。
  - GNU `wget` 1.6 は、HTTP と FTP を使用して、Web からファイルを取り出します。
  - `Ncftp Client` 3.0.3 は、File Transfer Protocol (FTP) を使用します。これは、UNIX `ftp` プログラムの代替ユーティリティです。
-

---

# Solaris 9 の言語サポート

Solaris 9 オペレーティング環境では、39 種類の言語に対応する 162 のロケール環境がサポートされています。これらの環境は、Solaris 9 DVD、Solaris 9 Software CD、および Solaris 9 Languages CD で提供されています。次のセクションでは、言語サポート機能について説明します。

詳細は、『国際化対応言語環境の利用ガイド』を参照してください。

## 言語サポートの拡張

---

### 説明

---

#### データの相互運用性の改良

Solaris 9 リリースでは、Solaris 以外の環境との間で、データの相互運用性が改善されました。その中には、UTF-8 とネイティブエンコーディング (HKSCS、GB18030、ISO 8859-11、および Hindi) 間のデータ変換に使用する新しい iconv ユーティリティの追加も含まれます。また、iconv モジュールにより、日本語サポートが拡張されました。これらのモジュールは、Solaris 日本語ロケールコードセットと富士通、日立、および NEC の日本語メインフレームコードセットとの間の変換を行います。

Solaris 9 リリースでの言語サポートの詳細は、『国際化対応言語環境の利用ガイド』を参照してください。

#### 新しい TrueType フォント

新しい TrueType フォントでは、コードセットが異なっても共通の外観と同じ書体を提供するようになりました。ヨーロッパロケールは、すべて共通の TrueType フォントを使用します。各アジアロケールには、それぞれ独自の TrueType フォントファイルが存在します。

詳細は、『国際化対応言語環境の利用ガイド』を参照してください。

#### Unicode サポートの拡張

Solaris 9 リリースでは、Unicode のサポートが拡張されました。タイ、インド、香港、トルコ、エジプト、ブラジル、フィンランド、およびベルギー (ワロン語) 用の新規 Unicode (UTF-8) ロケールが新たにサポートされます。

Solaris 9 リリースでの Unicode サポートの詳細は、『国際化対応言語環境の利用ガイド』を参照してください。

#### プリントフィルタ拡張機能 : mp プログラム

mp プログラムは、さまざまな Solaris ロケールの国際的なテキストファイルを受け付けます。このプログラムは、指定されたロケールに合った出力を行います。mp プログラムでは複合テキストレイアウト (CTL) がサポートされているため、出力では正確なテキストレイアウト (双方向のテキストの表示や形状決定など) もなされます。PostScript の出力ファイルには、各ロケールの mp システムフォント構成にもとづき Solaris システム上のスケラブルフォントやビットマップフォントのグリフイメージを組み込みます。

詳細は、『国際化対応言語環境の利用ガイド』の「mp による印刷フィルタの拡張」を参照してください。

---

---

## 説明

---

### 新しい iconv モジュール

iconv モジュールを使用すると、ネイティブエンコードされたデータと Unicode 間の変換が可能です。新しい文字セットをサポートするために、以下の iconv モジュールが追加されました。

- UTF-8 <---> HKSCS
- UTF-8 <---> GB18030
- UTF-8 <---> ISO8859-11
- UTF-8 <---> Hindi

### Dtpad ファイルダイアログボックスへのコードセット変換機能の追加

Dtpad のファイルダイアログボックスにコードセット変換機能が追加され、iconv ユーティリティによるファイルエンコーディングの変更がサポートされるようになりました。このオプションにより、ファイルを UTF-8 や UTF-16 などのさまざまなエンコーディングで開いたり保存したりできます。

iconv(3C) のマニュアルページを参照してください。

---

## アジアロケールのサポート拡張

---

## 説明

---

### 新しい中国語 GB18030-2000 文字セットのサポート

Solaris プラットフォームでは、GB18030-2000 の全文字セット (約 30,000 文字) の入力、表示、および出力が可能です。これにより、Solaris プラットフォームで実行するどのアプリケーションでも、中国語の広範な文字セットを利用できます。使用可能なグリフは主に漢語ですが、エンコーディングにはチベット、魏、李、モンゴルなどの少数民族の言語も含まれています。

Solaris 9 リリースの GB18030-2000 サポートは、以前の中国語コードセット GBK および GB2312 との下位互換性も保持します。Unicode など、ほかのコードセットへの変換もサポートされます。Solaris 開発者は、新しいエンコーディングを使用するために、従来の手順を変更する必要はありません。GB18030-2000 サポートは、標準ツールキットで使用できます。

GB18030-2000 サポートを必要とする Java アプリケーションについては、以下の Web サイトにある J2SE の情報を参照してください。

<http://java.sun.com/j2se/1.4>

### zh\_CN.GBK から拡張された新しい zh\_CN.GB18030 ロケール

この新しい zh\_CN.GB18030 ロケールは、新しい GB18030 規格をサポートするために提供されています。これは、中国政府が制定した新法により要求されているエンコーディングです。

### 中国語と韓国語の新しい照合ロケール

照合ロケールは、画数と部首、読み、辞書のオプションなどのさまざまなオプションを提供します。

---

---

## 説明

---

### タイ語用の単語分割モジュール

単語分割モジュールを使用して、Motif を使用する際にタイ語の文章を正確に適切な段落、文、単語で区切ることができます。

### 新しいアジア UTF-8 (Unicode) ロケール

File System Safe Universal Transformation Format (UTF-8) は、X/Open<sup>®</sup> によって Unicode の複数バイト表現として定義されているエンコード方式です。UTF-8 は、ヨーロッパおよびアジア言語に対応する、従来の Solaris のシングルバイトおよび複数バイトロケールで使用できた文字をほぼ網羅します。

- タイ用の Unicode ロケール `th_TH.UTF-8`
- インド用の Unicode ロケール `hi_IN.UTF-8`
- 香港用の Unicode ロケール `zh_HK.UTF-8`

### 新しいタイ語の入力方式

新しいタイ語の入力方式は、WIT と呼ばれる、タイ政府指定の入力の基準をサポートします。WIT には、レベル 0、レベル 1、およびレベル 2 という 3 つのレベルがあります。

### 新しい中国語の入力方式

新しい文字セットと新しいロケール用に、繁体字中国語と簡体字中国語のロケールのより一般的で強力な入力方式 (IM) が追加されました。

- 繁体字中国語ロケール用の新しい Chuyin IM
- すべての中国語ロケール用の Cantonese IM
- すべての中国語ロケール用の English-Chinese IM

### 中国語入力方式のための新しい補助ウィンドウ

入力方式のユーザーインターフェース (UI) に補助ウィンドウが追加されました。これは、すべての中国語ロケールに対応する「親しみやすく」拡張性のある UI です。補助ウィンドウによってサポートされる新機能を、以下に示します。

- 入力方式の切り替え
- 入力方式のプロパティ設定
- GB2312、GBK、GB18030、HKSCS、CNS、Big-5、および Unicode 文字セット用のルックアップテーブル
- コードテーブル管理ツール
- 仮想キーボード

### 香港用の HKSCS をサポートする新しい zh\_HK.BIG5HK ロケール

Hong Kong Supplementary Character Set (HKSCS) をサポートするために、新しい zh\_HK.BIG5HK ロケールが提供されました。HKSCS は、Big-5 および ISO 10646 コーディングスキーマの追加文字セットです。HKSCS には、香港での中国語コンピューティングに必要な中国語文字が含まれています。ただし、これらの文字は、Big-5 または ISO 10646 標準文字セットには含まれていません。

### 追加の日本語 iconv モジュール

日本語サポートに、Solaris 日本語ロケールコードセットと日本語メインフレームコードセット間の iconv コード変換が追加されました。日本語ロケールコードセットには、eucJP、PCK、および UTF-8 が含まれます。日本語メインフレームコードセットには、富士通 JEF、日立 KEIS、および NEC JIPS が含まれます。

---

# ヨーロッパおよび中東用の新しいロケールのサポート

---

## 説明

---

ヨーロッパおよび中東の新しいキーボードサポート

Solaris 9 リリースでは、トルコ語 (Q タイプ)、トルコ語 (F タイプ)、およびアラビア語の Sun I/O キーボードサポートが追加されました。また、トルコ語 (Q タイプ)、トルコ語 (F タイプ)、ベルギー向け、およびアラビア語の Sun Ray USB キーボードサポートも追加されました。

詳細は、『国際化対応言語環境の利用ガイド』を参照してください。

ヨーロッパおよび中東用の新しい **Unicode (UTF-8)**

Solaris 8 10/00 リリースでは、ヨーロッパおよび中東ロケールにロシア語、ポーランド語、およびカタロニア用の 2 つの新しいロケールが追加されました。Solaris 8 4/01 リリースでは、トルコ語の UTF-8 コードセットとロシア語の UTF-8 コードセットの、2 つの言語が追加されました。

Solaris 9 リリースでは、ヨーロッパおよび中東の言語のサポートとして、トルコ、エジプト、ブラジル、フィンランド、およびベルギー (ワロン語) の UTF-8 ロケールも追加されました。

ロケール名は、次のとおりです。

- スペイン (カタロニア) 用の Unicode ロケール `ca_ES.ISO8859-1`
  - スペイン (カタロニア) 用の追加 Unicode ロケール `ca_ES.ISO8859-15`
  - ポーランド用の Unicode ロケール `pl_PL.UTF-8`
  - ロシア用の Unicode ロケール `ru_RU.UTF-8`
  - トルコ用の Unicode ロケール `tr_TR.UTF-8`
  - エジプト用の Unicode ロケール `ar_EG.UTF-8`
  - ブラジル用の Unicode ロケール `pt_BR.UTF-8`
  - フィンランド用の Unicode ロケール `fi_FI.UTF-8`
  - ベルギー (ワロン語) 用の Unicode ロケール `fr_BE.UTF-8`
-



---

説明

---

ユーロ通貨のサポート

以下のロケールでは、各国通貨単位 (NCU) からユーロ通貨グリフに変更されました。

- ca\_ES.ISO8859-15 (スペイン)
  - de\_AT.ISO8859-15 (オーストリア)
  - de\_DE.ISO8859-15 (ドイツ)
  - de\_DE.UTF-8 (ドイツ)
  - en\_IE.ISO8859-15 (アイルランド)
  - es\_ES.ISO8859-15 (スペイン)
  - es\_ES.UTF-8 (スペイン)
  - fr\_BE.ISO8859-15 (ベルギー)
  - fr\_BE.UTF-8 (ベルギー)
  - fi\_FI.ISO8859-15 (フィンランド)
  - fi\_FI.UTF-8 (フィンランド)
  - fr\_FR.ISO8859-15 (フランス)
  - fr\_FR.UTF-8 (フランス)
  - it\_IT.ISO8859-15 (イタリア)
  - it\_IT.UTF-8 (イタリア)
  - nl\_BE.ISO8859-15 (ベルギー)
  - nl\_NL.ISO8859-15 (オランダ)
  - pt\_PT.ISO8859-15 (ポルトガル)
- 

---

## Solaris 9 の補助ソフトウェア

### 追加ソフトウェア

---

説明

---

**ExtraValue** ディレクトリ

---

Solaris 9 ソフトウェアリリースには、CoBundled と Early Access という 2 つのサブディレクトリを含む ExtraValue ディレクトリが含まれています。CoBundled ディレクトリには、SunScreen 3.2 や Web Start Wizards SDK 3.0.1 などの、以前は別々に出荷されていたソフトウェアが含まれています。Early Access ディレクトリには、Netscape 6.2.1 などの初期評価ソフトウェアが含まれています。

注 – Solaris 9 9/02 Update リリースでは、CoBundled ディレクトリに Netscape が含まれています。

CoBundled および Early Access ディレクトリはそれぞれ、Solaris\_9/ExtraValue/CoBundled と Solaris\_9/ExtraValue/EarlyAccess にあります。これらのディレクトリは、Solaris 9 9/02 DVD と Solaris 9 9/02 Software 2 of 2 CD にあります。

Web Start Wizards の詳細は、27 ページの「インストール」を参照してください。

### SunScreen 3.2

SunScreen 3.2 は、Solaris サーバーに対する高速保護を提供する、ステートフルで動的なパケットフィルタリングファイアウォールです。SunScreen 3.2 の機能のいくつかを以下に示します。

- 130 個のマルチスレッド化されたステートフルなパケットフィルタ
- ネットワークアドレス変換
- SKIP、および IPSec/IKE VPN クライアントのサポート
- 順序付けられたルールセット
- 複数のファイアウォール管理
- Java アプレットの GUI
- 完全なコマンド行制御

SunScreen 3.2 は、IP アドレスが見えない状態の、秘密モードのオペレーティングを提供します。また、それぞれのインタフェースによって個々のサブネットを保護する、従来のルーティングモードも提供しています。Sun は、個々のホストとサーバー上にあるネットワークアーキテクチャ全体で、複数のポイントにファイアウォールを配置することを推奨しています。

---

### **Solaris** オペレーティング環境用の **Netscape 6.2.1**

Netscape 6.2.1 Enterprise は、非常にカスタマイズしやすく使いやすい、普及したブラウザです。これは、Solaris 9 リリースでは Early Access ディレクトリにあります。また、Netscape 6.2.1 は Solaris 7 と Solaris 8 オペレーティング環境でも使用できます。Netscape 6.2.1 は、ブラウズ機能、電子メール、およびインスタントメッセージングをシームレスに統合する優れたインターネットソフトウェアです。

Netscape 6.2.1 には以下の新機能があります。

- インストールと使いやすさの改良
- より多くの業界標準 – XML、LDAP、Document Object Model (DOM)、および Cascading Style Sheets level 1 (CSS1) を含む
- My Sidebar 機能 – 重要な情報の高速検索用
- 拡張検索機能
- リアルタイムメッセージング – ブラウズ機能およびメールと統合
- 個人情報設定のためのオプション
- 以下のソフトウェアがあります。
  - 最新の Java 仮想マシン
  - 新しい Netscape Java Plug-In
  - Java extension と API
  - 信頼できる相互運用性を提供する、クロスプラットフォームの、Java テクノロジーベースの XPCOM コンポーネント

詳細な情報は以下の Web サイトで入手可能です。

<http://www.sun.com/solaris/netscape>

注 – Solaris 9 9/02 Update リリースでは、CoBundled ディレクトリに Netscape が含まれています。このリリースに含まれるのは、Netscape 6.2.3 です。

---

# フリーウェア

---

## 説明

---

### 更新されたフリーウェアパッケージ

Solaris 9 リリースには、フリーウェアのツールとライブラリがいくつか含まれます。Solaris 9 リリース用に以下のフリーウェアパッケージが更新されました。

注 - このリストにあるフリーウェアの使用許諾権、帰属、著作権を確認するためのデフォルトのライセンスパスは、`/usr/share/src/<フリーウェアの名前>` です。Solaris オペレーティング環境がデフォルト以外の場所にインストールされている場合は、インストールされているファイルにアクセスできるように既定のパスを変更してください。

- Apache 1.3.20 - UNIX ベースの HTTP サーバー
- bash 2.05 - Sh 互換のコマンド言語インタプリタ
- bzip2 1.0.1 - ブロックソートのファイル圧縮ツール
- gzip 1.3 - GNU Zip 互換ユーティリティ
- less 358 - more コマンドに似たページャ
- mkisofs 1.13 - ISO 9660 ファイルシステムを使って CD を作成するユーティリティ
- tcsh 6.0.10 - ファイル名完了とコマンド行編集を含む C シェル
- zip 2.3 - 圧縮およびファイルパッケージツール
- zsh 3.0.8 - 対話型ログインおよびシェルスクリプトコマンドプロセッサとして使用できるコマンドインタプリタ (シェル)

### フリーウェアライブラリ

Solaris 9 リリースには以下のライブラリも組み込まれました。

注 - このリストにあるフリーウェアライブラリの使用許諾権、帰属、著作権を確認するためのデフォルトのライセンスパスは、`/usr/sfw/share/src/<フリーウェアの名前>` です。Solaris オペレーティング環境がデフォルト以外の場所にインストールされている場合は、インストールされているファイルにアクセスできるように既定のパスを変更してください。

- Glib 1.2.10 - 便利なデータタイプ、マクロ、型変換、および字句スキャナのライブラリ
  - GTK+ 1.2.10 - GIMP ツールキット。グラフィカルユーザーインターフェースの作成に使用できる 1 組のライブラリ
  - Jpeg 6b - フルカラーとグレースケールの画像用の規格化された圧縮ソフトウェア
  - Libpng 1.0.10 - PNG リファレンスライブラリ。PNG は、GIF 形式、およびより複雑な TIFF 形式に代わるものとして設計された画像保存形式です。
  - Tcl/tk 8.33 - TCL-TK GUI Toolkit は、Tcl スクリプト記述言語によって実装された Xqq ツールキット
  - Libtiff f3.55 - TIFF の読み取りと書き込みをサポートし、TIFF 画像を簡単に操作するためのいくつかのツールの集まりを提供
  - Libxml2 2.3.6 - Extensible Markup Language (XML) をサポートする C ライブラリ。XML は、Web 上の構造化されたドキュメントとデータ用の汎用フォーマット
-

---

## 説明

---

### フリーウェアのコマンドとユーティリティ

Solaris 9 リリースには、以下のコマンドとユーティリティも組み込まれました。

注 - このリストにあるフリーウェアのコマンドとユーティリティの使用許諾権、帰属、著作権を確認するためのデフォルトのライセンスパスは、`/usr/sfw/share/src/<フリーウェアの名前>` です。Solaris オペレーティング環境がデフォルト以外の場所にインストールされている場合は、インストールされているファイルにアクセスできるように既定のパスを変更してください。

- Gnu Grep 2.4.2 - 標準 UNIX egrep ユーティリティの 2 倍の速さのパターンマッチングツール
  - Gnu Tar 1.13 - マルチボリュームをサポートし、空白ファイルのアーカイブ、アーカイブの自動圧縮/圧縮解除、遠隔アーカイブ、およびその他の特殊な機能を持つアーカイバ
  - Ncftp Client 3.0.3 - ファイル転送プロトコルを使用するプログラムのフリーのセット。このセットは、UNIX システムに付属している標準の ftp の代替プログラム
  - Samba 2.2.2 - UNIX と他のオペレーティングシステム用のフリー SMB および CIFS クライアント/サーバー。SMB と CIFS は、多くの PC 関連マシンがファイル、プリンタ、およびその他の情報を共有するためのプロトコル
  - Tcp-wrappers 7.6 - ネットワークサービスの受信要求を監視およびフィルタする、小さいデーモンプログラム。これらのプログラムは受信要求のクライアントホスト名をログに記録するため、それによってネットワークセキュリティが向上する
  - Gnu Wget 1.6 - HTTP と FTP という 2 つの最も幅広く使用されているインターネットプロトコルを使用して Web からファイルを取り出す、フリーのネットワークユーティリティ
- 

## Companion CD

Solaris 9 のメディアには、Companion CD が含まれます。以下のリストに、Companion CD で提供される補助ソフトウェアの概要を示します。

このフリーウェアは、以下の Web サイトでダウンロードすることもできます。

<http://www.sun.com/software/solaris/freeware.html>

---

## 説明

---

アクセス可能なソフトウェア - 特殊なニーズを持つユーザーのための、Emacspeak、W3 ブラウザ、および UnWindows などのオープンソース支援ソフトウェア

管理ツール - etherreal、sudo、rpm などのシステム管理者用ツール

**Web** インフラストラクチャソフトウェア - Web とインターネットサービスのホスティング用のサーバーソフトウェア (デーモン)

デスクトップ環境と X ウィンドウマネージャ - アプリケーションの起動、ファイル管理、アイコンのドラッグアンドドロップなどのグラフィカルユーザーインターフェースを提供するソフトウェア。K-Desktop Environment とともに、いくつかのウィンドウマネージャのパッケージが含まれている

デスクトップアプリケーション - 生産性およびマルチメディアソフトウェアなどの、グラフィカルデスクトップアプリケーション

---

---

## 説明

コマンド行ツールとユーティリティ - GNU プロジェクトからの \*utils パッケージなどの、コマンド行ユーティリティおよびツール

エディタ - テキスト文書とソフトウェアプログラムを書くために使用するアプリケーション

セキュリティツール - snort、nmap、および tcpdump などの、システムとネットワークのセキュリティ監視と検出用のツール

メッセージングソフトウェア - 電子メール、WWW、ニュース、およびチャット用の、クライアント側のアプリケーションとツール

言語 - gcc コンパイラといくつかの高水準 (スクリプト記述) プログラミング言語

開発用ライブラリ - ソフトウェアルーチンを含む、開発者用ライブラリのコレクション

開発ツール - autoconf、automake、cvs などのソフトウェア開発者用ツール

---

# Web でのプレビュー

---

## 説明

**Solaris** オペレーティング環境用の **GNOME 2.0** デスクトップ

GNOME 2.0 は、Solaris オペレーティング環境に組み込まれる予定の、拡張されたユーザーデスクトップです。GNOME 2.0 は、インターネットとのシームレスな統合のために設計されています。GNOME 2.0 によりユーザーは、個人の生産性を高めることができます。フリーソースソフトウェアで構築されているため、GNOME は複数の UNIX プラットフォームの標準に進化しています。

GNOME 2.0 デスクトップは、以下のような強力な新機能を提供します。

- デスクトップとやりとりできないユーザーがやりとりできるようにする、組み込み型のアクセス可能性のソリューション
- 見栄えがよく直感的なユーザーインターフェイス
- 広範囲な個人情報設定機能
- 統合されたグローバルインタフェースリソース
- 拡張ワークスペースマネージャ
- 好みのプログラムに高速でアクセスするための、使いやすいフロントパネル
- アプリケーションとアクセサリのフルパッケージ
- シームレスなデータ交換と相互運用性を保証する、最新の業界標準
- 既存の CDE と Java ベースのアプリケーションとの互換性

GNOME デスクトップのプレビュー版 - <http://www.sun.com/gnome> の、「Exploring the GNOME 1.4 Desktop」で無償でダウンロードできます。このフリーダウンロードを使って、GNOME 2.0 デスクトップを検討および評価できます。GNOME 2.0 デスクトップは、Solaris オペレーティング環境の将来のバージョンでサポートされ、配布される予定です。

---