



Neuerungen im Betriebssystem Solaris 9 4/03

Sun Microsystems, Inc.
4150 Network Circle
Santa Clara, CA 95054
U.S.A.

Teilenr.: 817-1222-11
Mai 2003

Copyright 2003 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Produkt oder Dokument ist urheberrechtlich geschützt und wird mit Lizenzen, die deren Verwendung, Vervielfältigung, Verteilung und Dekompilierung einschränken, vertrieben. Ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Sun und den Sun-Lizenzgebern, sofern vorhanden, darf kein Teil dieses Produkts oder Dokuments in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln reproduziert werden. In diesem Produkt verwendete Software und Font-Software von Drittanbietern ist urheberrechtlich geschützt und von den Lieferanten von Sun lizenziert.

Teile dieses Produkts können auf Berkeley BSD basieren, für das eine entsprechende Lizenz der University of California vorliegt. UNIX ist eine eingetragene Marke in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern und wird ausschließlich durch die X/Open Company, Ltd. lizenziert.

Sun, Sun Microsystems, das Sun-Logo, docs.sun.com, AnswerBook, AnswerBook2, Sun Fire, Java, J2SE, JavaServer Pages, Solstice, Solstice DiskSuite, JumpStart, Solaris Web Start Wizards, Sun Blade, Sun Ray, iPlanet, Sun Internet FTP Server, SunScreen, SunSolve Online, ONC+, JavaHelp, Sun StorEdge, Netra, JSP, Forte, StarOffice, Java Naming and Directory Interface, J2EE, Enterprise JavaBeans, EJB, SunSolve Online und Solaris sind Marken, eingetragene Marken oder Dienstleistungsmarken von Sun Microsystems, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Sämtliche SPARC-Marken werden unter Lizenz verwendet und sind Marken oder eingetragene Marken von SPARC International, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Produkte mit SPARC-Marken basieren auf einer von Sun Microsystems, Inc. entwickelten Architektur. Netscape und Netscape Navigator sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Netscape Communications Corporation. Kodak Color Management System und KCMS sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Eastman Kodak Company. PostScript ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen von Adobe Systems, Incorporated, das in bestimmten Ländern registriert sein kann. SPARCstorage und UltraSPARC sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von SPARC International, Inc. X/Open ist ein eingetragenes Warenzeichen und das „X“ ist ein Warenzeichen der X/Open Company Limited.

Die grafischen Benutzeroberflächen von OPEN LOOK und Sun™ wurden von Sun Microsystems, Inc. für seine Benutzer und Lizenznehmer entwickelt. Sun erkennt dabei die von Xerox Corporation geleistete Forschungs- und Entwicklungsarbeit auf dem Gebiet der visuellen oder grafischen Benutzeroberflächen für die Computerindustrie an. Sun verfügt über eine nicht-exklusive Lizenz von Xerox über die grafische Benutzeroberfläche von Xerox. Diese Lizenz gilt auch für die Lizenznehmer von Sun, die OPEN LOOK-GUIs implementieren und sich an die schriftlichen Lizenzvereinbarungen mit Sun halten.

Regierungslizenzen: Kommerzielle Softwarebenutzer in Regierungsbehörden unterliegen den Standard-Lizenzvereinbarungen und -bedingungen.

DIE DOKUMENTATION WIRD „IN DER GEGENWÄRTIGEN FORM“ BEREITGESTELLT UND ALLE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN BEDINGUNGEN, ZUSICHERUNGEN UND GARANTIEN, EINSCHLIESSLICH EINER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE DER HANDELSÜBLICHEN QUALITÄT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER DER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN WERDEN IN DEM UMFANG AUSGESCHLOSSEN, IN DEM DIES RECHTLICH ZULÄSSIG IST.

Copyright 2003 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Tous droits réservés.

Ce produit ou document est protégé par un copyright et distribué avec des licences qui en restreignent l'utilisation, la copie, la distribution, et la décompilation. Aucune partie de ce produit ou document ne peut être reproduite sous aucune forme, par quelque moyen que ce soit, sans l'autorisation préalable et écrite de Sun et de ses bailleurs de licence, s'il y en a. Le logiciel détenu par des tiers, et qui comprend la technologie relative aux polices de caractères, est protégé par un copyright et licencié par des fournisseurs de Sun.

Des parties de ce produit pourront être dérivées du système Berkeley BSD licenciés par l'Université de Californie. UNIX est une marque déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays et licenciée exclusivement par X/Open Company, Ltd.

Sun, Sun Microsystems, le logo Sun, docs.sun.com, AnswerBook, AnswerBook2, Sun Fire, Java, J2SE, JavaServer Pages, Solstice, Solstice DiskSuite, JumpStart, Solaris Web Start Wizards, Sun Blade, Sun Ray, iPlanet, Sun Internet FTP Server, SunScreen, SunSolve Online, ONC+, JavaHelp, Sun StorEdge, Netra, JSP, Forte, StarOffice, Java Naming and Directory Interface, J2EE, Enterprise JavaBeans, EJB, SunSolve Online, et Solaris sont des marques de fabrique ou des marques déposées, ou marques de service, de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toutes les marques SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques de fabrique ou des marques déposées de SPARC International, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Les produits portant les marques SPARC sont basés sur une architecture développée par Sun Microsystems, Inc. Netscape est une marque de Netscape Communications Corporation. Netscape Navigator est une marque de Netscape Communications Corporation. Kodak Color Management System est une marque de Eastman Kodak Company. KCMS est une marque de fabrique d'Eastman Kodak Company. PostScript est une marque de fabrique d'Adobe Systems, Incorporated, laquelle pourrait être déposée dans certaines juridictions. SPARCstorage est une marque de SPARC International, Inc. UltraSPARC est une marque de SPARC International, Inc.

L'interface d'utilisation graphique OPEN LOOK et Sun™ a été développée par Sun Microsystems, Inc. pour ses utilisateurs et licenciés. Sun reconnaît les efforts de pionniers de Xerox pour la recherche et le développement du concept des interfaces d'utilisation visuelle ou graphique pour l'industrie de l'informatique. Sun détient une licence non exclusive de Xerox sur l'interface d'utilisation graphique Xerox, cette licence couvrant également les licenciés de Sun qui mettent en place l'interface d'utilisation graphique OPEN LOOK et qui en outre se conforment aux licences écrites de Sun.

CETTE PUBLICATION EST FOURNIE "EN L'ETAT" ET AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, N'EST ACCORDEE, Y COMPRIS DES GARANTIES CONCERNANT LA VALEUR MARCHANDE, L'APTITUDE DE LA PUBLICATION A REpondre A UNE UTILISATION PARTICULIERE, OU LE FAIT QU'ELLE NE SOIT PAS CONTREFAISANTE DE PRODUIT DE TIERS. CE DENI DE GARANTIE NE S'APPLIQUERAIT PAS, DANS LA MESURE OU IL SERAIT TENU JURIDIQUEMENT NUL ET NON AVENU.



Adobe PostScript

030407@5533



Inhalt

Vorwort 5

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Neuerungen in den aktualisierten Versionen von Solaris 9 | 9 |
| | Neuerungen für Systemadministratoren | 9 |
| | Verbesserungen für die Vernetzung | 9 |
| | Verbesserungen für die Installation | 13 |
| | Verbesserungen des Webbrowsers | 16 |
| | Verbesserte Sicherheitsfunktionen | 17 |
| | Verbesserungen des Dateisystems | 19 |
| | Verbesserung der Systemleistung | 20 |
| | Systemadministrations-Tools | 21 |
| | X11-Fensterfunktionen | 22 |
| | Verbesserungen der Systemressourcen | 23 |
| | Verbesserungen der Sprachunterstützung | 23 |
| | Änderungen in der Solaris-Dokumentation | 25 |
| | Neuerungen für Softwareentwickler | 27 |
| | Verbesserungen für Entwicklungstools | 27 |
| | Änderungen in der Dokumentation für Softwareentwickler | 29 |
| | Neuerungen der Zusatzsoftware | 30 |
| | Leistungsmerkmale des Webbrowsers | 30 |
| | Verbesserung der Freeware | 31 |
| 2 | Leistungsmerkmale des Betriebssystems Solaris 9 | 33 |
| | Solaris 9-Funktionen für Systemadministratoren | 34 |
| | Verbesserungen der Systemressourcen | 34 |

| | |
|---|----|
| Vernetzung | 36 |
| Systemadministrations-Tools | 43 |
| Verbesserungen des Dateisystems | 46 |
| Installation | 48 |
| Verbesserung der Systemleistung | 52 |
| Server- und Client-Management | 53 |
| Verbesserte Sicherheitsfunktionen | 54 |
| Xserver-Funktionen | 57 |
| Verwaltung von Wechseldatenträgern | 58 |
| Geräteverwaltung | 59 |
| Solaris 9-Funktionen für Softwareentwickler | 61 |
| Entwicklungstools | 61 |
| Web-Based Enterprise Management-Tools | 66 |
| Schreiben von Gerätetreibern | 69 |
| Java-Versionen | 70 |
| Solaris 9-Funktionen für Desktop-Benutzer | 71 |
| Solaris 9-Sprachunterstützung | 73 |
| Verbesserungen der Sprachunterstützung | 74 |
| Verbesserte Unterstützung für asiatische Sprachen | 75 |
| Neue Sprachumgebungsunterstützung für Europa und Nahost | 77 |
| Zusatzsoftware in Solaris 9 | 78 |
| Zusätzliche Software | 78 |
| Freeware | 81 |
| Companion-CD | 82 |
| Vorschau auf Internet-Funktionen | 84 |

Vorwort

Neuerungen im Betriebssystem Solaris 9 4/03 beschreibt die Leistungsmerkmale der aktualisierten Version Solaris™ 9 4/03. Kapitel 1 stellt eine Zusammenfassung der mit den aktualisierten Versionen Solaris 9 9/02, Solaris 9 12/02 und Solaris 9 4/03 neu eingeführten Leistungsmerkmale dar. In Kapitel 2 sind sämtliche Verbesserungen des ursprünglichen Betriebssystems Solaris 9 aufgeführt.

Das Betriebssystem Solaris läuft auf der SPARC®-Plattform und auf bestimmten x86-Plattformen. Sofern nicht ausdrücklich in einem besonderen Kapitel, Abschnitt, Hinweis, Listenelement, einer Abbildung, Tabelle oder einem Beispiel angegeben, beziehen sich die Informationen in diesem Dokument auf alle Plattformen.

Hinweis – Sun ist nicht für die Verfügbarkeit von Fremd-Websites verantwortlich, die in diesem Dokument genannt werden. Sun prüft weder Inhalt noch Werbung, Produkte oder anderes auf diesen oder über diese Websites oder Ressourcen erhältliche Material und übernimmt keine Verantwortung oder Haftung dafür. Sun übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Schäden oder Verluste, die tatsächlich oder angeblich auf die auf solchen oder über solche Sites verfügbaren Inhalte, Waren oder Dienstleistungen zurückzuführen sind oder im Zusammenhang damit auftreten.

Weitere Dokumentation

Weitere Informationen zu den in diesem Buch zusammenfassend erläuterten Leistungsmerkmalen von Solaris 9 finden Sie in den folgenden Dokumentationen:

International Language Environments Guide

IP Network Multipathing Administration Guide

IPQoS Administration Guide

IPsec and IKE Administration Guide

IPv6 Administration Guide

Multithreaded Programming Guide

Programming Interfaces Guide

Solaris 9 Installationshandbuch

Solaris CDE Benutzerhandbuch

Solaris DHCP Service Developer's Guide

Solaris Modular Debugger Guide

Solaris Tunable Parameters Reference Manual

Solaris Volume Manager Administration Guide

Solaris WBEM Developer's Guide

Sun ONE Application Server 7 Getting Started Guide

Sun ONE Message Queue 3.0.1 Administrator's Guide

Sun ONE Message Queue 3.0.1 Developer's Guide

System Administration Guide: Advanced Administration

System Administration Guide: Basic Administration

System Administration Guide: IP Services

System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)

System Administration Guide: Naming and Directory Services (FNS and NIS+)

System Administration Guide: Resource Management and Network Services

System Administration Guide: Security Services

Writing Device Drivers

Zugriff auf die Online-Dokumentation von Sun

Über die Website docs.sun.comSM erhalten Sie Zugriff auf die technische Online-Dokumentation von Sun. Sie können das Archiv unter docs.sun.com durchsuchen oder nach einem bestimmten Buchtitel oder Thema suchen. Die URL lautet: `http://docs.sun.com`.

Typografische Konventionen

Die folgende Tabelle beschreibt die in diesem Buch verwendeten typografischen Kennzeichnungen.

TABELLE P-1 Typografische Konventionen

| Schriftart oder Symbol | Bedeutung | Beispiel |
|-------------------------------|--|---|
| <code>AaBbCc123</code> | Die Namen aller Befehle, Dateien und Verzeichnisse; PC-Bildschirmausgabe | Bearbeiten Sie Ihre <code>.login</code> -Datei. Verwenden Sie <code>ls -a</code> , um eine Liste aller Dateien zu erhalten. Rechnername% Sie haben eine neue Nachricht. |
| <code>AaBbCc123</code> | Von Ihnen eingegebene Zeichen im Gegensatz zur Bildschirmanzeige | Rechnername% su Passwort: |
| <i><code>AaBbCc123</code></i> | Befehlszeilen-Variable: durch einen realen Namen oder Wert ersetzen | Um eine Datei zu löschen, geben Sie Folgendes ein: rm <i>Dateiname</i> . |

TABELLE P-1 Typografische Konventionen (Fortsetzung)

| Schriftart oder Symbol | Bedeutung | Beispiel |
|------------------------|---|--|
| <i>AaBbCc123</i> | Buchtitel, neue Wörter oder Begriffe bzw. hervorzuhebende Wörter. | Lesen Sie dazu auch Kapitel 6 im <i>Benutzerhandbuch</i> . Diese werden <i>class</i> -Optionen genannt. Sie müssen als <i>root</i> angemeldet sein, um diesen Vorgang durchzuführen. |

Zahlen in Klammern neben einem Befehls- oder Funktionsnamen, z. B. `ioctl(2)`, verweisen auf den Abschnitt im Referenzhandbuch, in dem sich die Manpage zu dem betreffenden Befehl bzw. der Funktion befindet.

Beispiele für Shell-Eingabeaufforderungen in Befehlen

Die folgende Tabelle zeigt die Standard-Systemeingabeaufforderung und die Superuser-Eingabeaufforderung für die C-Shell, die Bourne-Shell und die Korn-Shell.

TABELLE P-2 Shell-Eingabeaufforderungen

| Shell | Eingabeaufforderung |
|---|---------------------|
| Eingabeaufforderung der C-Shell | Rechnername% |
| Superuser-Eingabeaufforderung der C-Shell | Rechnername# |
| Eingabeaufforderung der Bourne-Shell und Korn-Shell | \$ |
| Superuser-Eingabeaufforderung der Bourne-Shell und Korn-Shell | # |

Neuerungen in den aktualisierten Versionen von Solaris 9

Dieses Kapitel stellt eine Zusammenfassung der neuen und verbesserten Leistungsmerkmale der aktualisierten Versionen Solaris 9 9/02, Solaris 9 12/02 und Solaris 9 4/03 dar. Dabei sind die Sun™ Open Net Environment (Sun ONE)-Funktionen besonders hervorzuheben. Eine Zusammenfassung sämtlicher Verbesserungen im Betriebssystem Solaris 9 finden Sie in Kapitel 2.

Neuerungen für Systemadministratoren

Verbesserungen für die Vernetzung

| Beschreibung | Versionsdatum |
|---|---------------|
| Internet Protocol Version 6 (IPv6) 6-über-4-Router | 4/03 |
| IPv6-Netzwerke können nun Datenpakete über IPv4-Netzwerke übertragen. Hierzu wird mindestens ein Router so konfiguriert, dass er einen 6-über-4-Tunnel unterstützt. Systemadministratoren können 6-über-4-Tunnel provisorisch während der Umstellung ihrer Netzwerke von IPv4 auf IPv6 einsetzen. | |
| Weitere Informationen zu IPv6 entnehmen Sie bitte dem Dokument <i>IPv6 Administration Guide</i> . | |

| Beschreibung | Versionsdatum |
|--|--|
| <p data-bbox="149 315 1071 346">SPARC: Integration von Sun ONE Application Server</p> <p data-bbox="149 357 1071 556">Sun ONE Application Server 7, Platform Edition, (zuvor iPlanet™ Application Server) ist im Betriebssystem Solaris integriert. Die Plattform-Edition von Application Server bildet die Grundlage für unternehmensweite Anwendungsdienste und Webdienste. Der Server bietet eine leistungsfähige, Platz sparende Java™ 2-Plattform, Enterprise Edition (J2EE™). J2EE ermöglicht die Entwicklung, Bereitstellung und Verwaltung von Unternehmensanwendungen und Webdiensten für eine große Bandbreite an Servern, Clients und Geräten.</p> <p data-bbox="149 567 1071 745">Sun ONE Application Server sorgt für Anwendungsportierbarkeit und eine schnelle Markteinführung neuer Java- und XML-Anwendungen (Extensible Markup Language) mit J2EE 1.3-Kompatibilität. Application Server lässt auf Grundlage von JavaServer Pages™ (JSP™), Java Servlet und Enterprise JavaBeans™ (EJB™) entwickelte Anwendungen zu. Von kleinen Abteilungsanwendungen bis hin zu unternehmensweiten, aufgabenkritischen Diensten unterstützt diese Technologie die unterschiedlichsten Bedürfnisse.</p> <p data-bbox="149 756 1071 787">Sehen Sie hier einige der wichtigsten Funktionen:</p> <ul data-bbox="149 787 1071 997" style="list-style-type: none"> ■ Integration von Sun ONE Message Queue und dem HTTP-Server aus Sun ONE Web Server ■ Skalierbarkeit mit gesteigerter Leistung ■ Umfassende Unterstützung für Webdienste – Java Web Services, Simple Object Access Protocol (SOAP), Web Services Description Language (WSDL) ■ Interoperabilität mit Sun ONE Portal Server 6.0 und Sun ONE Directory Server ■ Verwendung der J2EE-Referenz-Implementierung <p data-bbox="149 1008 1071 1039">Es wurden die folgenden Namensänderungen vorgenommen:</p> <ul data-bbox="149 1039 1071 1165" style="list-style-type: none"> ■ Sun ONE Message Queue (zuvor iPlanet Message Queue for Java) ■ Sun ONE Web Server (zuvor iPlanet Web Server) ■ Sun ONE Portal Server (zuvor iPlanet Portal Server) ■ Sun ONE Directory Server (zuvor iPlanet Directory Server) <p data-bbox="149 1176 1071 1207">Weitere Informationen finden Sie in <i>Sun ONE Application Server 7 Getting Started Guide</i>.</p> <p data-bbox="149 1207 1071 1239">Siehe hierzu auch</p> <p data-bbox="149 1239 1071 1270">http://www.sun.com/software/products/appsrvr/home_appsrvr.html.</p> <p data-bbox="149 1270 1071 1302">Spezifische Lizenzbedingungen entnehmen Sie bitte der Binärcodelizenz.</p> | <p data-bbox="1071 315 1299 346">12/02</p> |

| Beschreibung | Versionsdatum |
|---|---------------|
| <p>SPARC: Sun ONE Message Queue</p> <p>Das Betriebssystem Solaris unterstützt nun JMS-Anwendungen (Java Messaging Service). In dieser Solaris-Version kommt Sun ONE Message Queue (zuvor iPlanet Message Queue for Java) als JMS-Provider zum Einsatz.</p> <p>Das JMS-Messaging ermöglicht den asynchronen und zuverlässigen Austausch von Meldungen zwischen Anwendungen und Anwendungskomponenten. Prozesse, die auf unterschiedlichen Plattformen und Betriebssystemen laufen, können über einen gemeinsamen Messaging-Service Meldungen untereinander austauschen.</p> <p>In dieser Solaris-Version bietet Sun ONE Message Queue, Platform Edition, eine vollständige Implementierung der JMS-Spezifikation. Message Queue weist die folgenden zusätzlichen Leistungsmerkmale auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Zentralisierte Administration ■ Optimierbare Leistung ■ Unterstützung für Java Naming and Directory Interface™ (JNDI) ■ Unterstützung für SOAP-Messaging <p>Weitere Informationen finden Sie in den Dokumenten <i>Sun ONE Message Queue 3.0.1 Administrator's Guide</i> und <i>Sun ONE Message Queue 3.0.1 Developer's Guide</i>. Informationen zu Editionen und Leistungsmerkmalen von Sun ONE Message Queue finden Sie auch unter http://www.sun.com/software/products/message_queue/home_message_queue.html.</p> | 12/02 |
| <p>Hosting mehrerer Websites auf einem einzigen Solaris-System</p> <p>Das Solaris-Kernelmodul Network Cache and Accelerator (NCA) bietet nun Unterstützung für mehrere Instanzen eines Webservers. Dank dieser Unterstützung können Sie ein Solaris-System zum virtuellen Web-Hosting mit IP-Adressen verwenden. Für die Zuordnung zwischen NCA-Sockets und IP-Adressen stützt sich die Solaris-Software auf eine einzige Konfigurationsdatei, nämlich <code>/etc/nca/ncaport.conf</code>.</p> <p>Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Manpage <code>ncaport.conf(4)</code>.</p> | 12/02 |
| <p>IP Quality of Service</p> <p>IPQoS (IP Quality of Service) ist ein neues Leistungsmerkmal des Betriebssystems Solaris. IPQoS eröffnet Systemadministratoren die Möglichkeit, Kunden und kritischen Anwendungen unterschiedliche Netzwerk-Serviceebenen zur Verfügung zu stellen. Mit IPQoS können Systemadministratoren Service-Level-Vereinbarungen einrichten. Derartige Vereinbarungen lassen sich von Internetdienstanbietern (ISPs) nutzen, um ihren Kunden Service-Levels auf der Grundlage von unterschiedlichen Preisstrukturen anzubieten. IPQoS können in Unternehmen auch zum Setzen von Anwendungsprioritäten genutzt werden, nach welchen kritischen Anwendungen ein höherer QoS als weniger kritischen gewährleistet werden kann.</p> <p>Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Dokument <i>IPQoS Administration Guide</i>.</p> | 9/02 |

| Beschreibung | Versionsdatum |
|---|---------------|
| <p>Routing Information Protocol Version 2 (RIPv2)</p> <p>Die Solaris-Systemsoftware bietet nun Unterstützung für RIPv2 (Routing Information Protocol Version 2).</p> <p>RIPv2 erweitert das RIPv1-Protokoll um CIDR (Classless Inter-Domain Routing) und VLSM (Variable-Length Subnet Mask). MD5-Erweiterungen (Message Digest 5) schützen Router vor absichtlichen Fehlleitungen durch böswillige Benutzer. Außerdem umfasst die neue <code>in.routed</code>-Implementierung einen integrierten ICMP(Internet Control Message Protocol)-Router-Ermittlungsmechanismus (RFC 1256).</p> <p>RIPv2 unterstützt das Multicasting, sofern die Punkt-zu-Punkt-Verbindungen Multicasting-fähig sind. Darüber hinaus bietet RIPv2 Unterstützung für Unicasting. Bei Konfiguration von Broadcast-Adressen mithilfe der Datei <code>/etc/gateways</code> unterstützt RIPv2 das Broadcasting.</p> <p>Informationen zur Konfiguration von RIPv2 entnehmen Sie bitte den Manpages <code>in.rdisc (1M)</code>, <code>in.routed (1M)</code> und <code>gateways(4)</code>.</p> | 9/02 |
| <p>Datenpaket-Tunneling per IPv6</p> <p>Diese Funktion ermöglicht das Tunneling per IPv6 sowohl für IPv4-über-IPv6- als auch für IPv6-über-IPv6-Tunnel. IPv4- oder IPv6-Datenpakete können in IPv6-Paketen eingefasst werden.</p> <p>Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Dokument <i>IPv6 Administration Guide</i>.</p> | 9/02 |

Verbesserungen für die Installation

| Beschreibung | Versionsdatum |
|---|---------------|
| Solaris Flash-Differenzarchive und Konfigurationsskripten | 4/03 |
| <p>Die Solaris Flash-Installationsfunktion ermöglicht die Einrichtung einer einzelnen Referenzinstallation des Betriebssystems Solaris auf einem System, dem so genannten Master-System. Diese Installation kann dann auf verschiedenen Systemen, den Klon-Systemen, repliziert werden. Dies ist eine Solaris Flash-Neuinstallation bzw. -Erstinstallation, bei welcher alle auf einem Klon-System bereits vorhandenen Dateien überschrieben werden.</p> <p>Die Installationsfunktion Solaris Flash umfasst Verbesserungen für diese Solaris-Version.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Es ist jetzt möglich, Klon-Systeme um geringe Änderungen durch eine Solaris Flash-Installation zu aktualisieren. Wenn Sie ein Klon-System um geringe Änderungen aktualisieren möchten, können Sie ein Differenzarchiv anlegen, das nur die Unterschiede zwischen dem Original-Master-Abbild und dem jeweils aktualisierten Master-Abbild enthält. Bei der Aktualisierung eines Klon-Systems mithilfe eines Differenzarchivs werden lediglich die im Differenzarchiv angegebenen Dateien geändert. Eine solche Installation kann nur auf die Klon-Systeme angewendet werden, deren Software mit der des unveränderten Master-Abbilds übereinstimmt. Zur Installation eines Differenzarchivs auf Klon-Systemen wird das benutzerdefinierte JumpStart™-Verfahren angewendet. Sie können stattdessen auch mit Solaris Live Upgrade ein Differenzialarchiv in einer duplizierten Boot-Umgebung installieren.■ Es können nun spezielle Skripten zur Konfiguration von Master oder Klon oder zur Überprüfung des Archivs ausgeführt werden. Diese Skripten ermöglichen Folgendes:<ul style="list-style-type: none">■ Konfiguration von Anwendungen auf Klon-Systemen. Mit einem Skript für die benutzerdefinierte JumpStart-Installation lassen sich einige unkomplizierte Konfigurationsvorgänge durchführen. Komplexere Konfigurationen erfordern meistens die Verarbeitung spezieller Konfigurationsdateien auf dem Master-System oder, vor oder nach der Installation, auf dem Klon-System. Darüber hinaus können lokale Anpassungen durch lokal auf dem Klon-System gespeicherte Vor- und Nachinstallionsskripten vor dem Überschreiben durch die Solaris Flash-Software geschützt werden.■ Identifizierung nicht-klonierbarer, rechnerabhängiger Daten zur Gestaltung eines rechnerunabhängigen Flash-Archivs. Eine Rechnerunabhängigkeit wird erreicht, indem derartige Daten entweder geändert oder aus dem Archiv ausgeschlossen werden. Ein Beispiel für rechnerabhängige Daten ist eine Log-Datei (Protokolldatei).■ Überprüfung der Vollständigkeit der Software im Archiv während der Erstellung.■ Überprüfung der Installation auf dem Klon-System. <p>Näheres hierzu entnehmen Sie bitte dem <i>Solaris 9 Installationshandbuch</i>. Informationen dazu, wie Sie mit Solaris Live Upgrade ein Differenzialarchiv installieren können, finden Sie in den <i>Versionshinweisen zu Solaris 9 4/03</i> unter http://docs.sun.com.</p> | |

| Beschreibung | Versionsdatum |
|---|---------------|
| <p>Verbesserungen der Befehlszeilenschnittstelle für die Solaris Product Registry</p> <p>Der Befehl <code>prodreg</code> umfasst nun ähnliche Funktionen wie die grafische Benutzeroberfläche der Produktregistrierung Solaris Product Registry. Es stehen Ihnen jetzt die folgenden <code>prodreg</code>-Unterbefehle für die Befehlszeile oder für Administrationskripten zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <code>browse</code> – Der Unterbefehl <code>browse</code> zeigt die registrierte Software in einem Terminalfenster an. Durch die wiederholte Eingabe von <code>browse</code> können Sie sich innerhalb der Verzeichnishierarchie der registrierten Software bewegen. ■ <code>info</code> – Der Unterbefehl <code>info</code> zeigt Informationen über die registrierte Software an. Mit dem Befehl <code>info</code> können Sie folgende Angaben abrufen: <ul style="list-style-type: none"> ■ Installationsverzeichnis der Software ■ Andere Software, die von der angegebenen Software benötigt wird ■ Andere Software, die von der angegebenen Software abhängig ist ■ Software, die durch die Entfernung benötigter Packages beschädigt wurde ■ <code>unregister</code> – Der Unterbefehl <code>unregister</code> löscht Software-Installationsinformationen aus der Solaris Product Registry. Wenn Sie Software vom System löschen, ohne sie ordnungsgemäß aus der Registry zu deinstallieren, können Sie die veralteten Einträge später mit dem Befehl <code>prodreg unregister</code> aus der Solaris Product Registry entfernen. ■ <code>uninstall</code> – Der Unterbefehl <code>uninstall</code> entfernt registrierte Software vom System, indem er das Deinstallationsprogramm der entsprechenden Software startet. <p>Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Manpage <code>prodreg (1M)</code> und dem Dokument <i>System Administration Guide: Basic Administration</i>.</p> | 4/03 |
| <p>Unterstützung für LDAP-Profilen der Version 2</p> <p>Die Solaris-Installationsprogramme unterstützen nun LDAP-Profilen der Version 2. Anhand dieser Profile lassen sich Systeme so konfigurieren, dass sie mit einer Proxy-Berechtigungsstufe arbeiten. Bei der Installation mit Solaris Web Start oder <code>suninstall</code> können Sie den LDAP Proxy-Bind-DN (Distinguished Name) und das Proxy-Bind-Passwort angeben. Für alle Installationsverfahren gilt, dass LDAP vor der Installation mit den Schlüsselwörtern <code>proxy_dn</code> und <code>proxy_password</code> in der Datei <code>sysidcfg</code> vorkonfiguriert werden kann.</p> <p>Informationen hierzu finden Sie im <i>Solaris 9 Installationshandbuch</i>.</p> | 12/02 |

| Beschreibung | Versionsdatum |
|--|---------------|
| Ausschließen und Einschließen von Verzeichnissen und Dateien aus bzw. in Solaris Flash-Archive | 12/02 |
| <p>Mit dem Befehl <code>flarcreate</code> erstellen Sie Solaris Flash-Archive. Der Befehl wurde um neue Optionen bereichert, die Ihnen mehr Flexibilität bei der Gestaltung des Archivinhalts einräumen. Nun können mehrere Dateien oder Verzeichnisse ausgeschlossen werden. Aus einem ausgeschlossenen Verzeichnis lassen sich einzelne Unterverzeichnisse oder Dateien wieder einfügen. Diese Funktion zeichnet sich dann als hilfreich aus, wenn große Datendateien nicht geklont, also aus dem Archiv ausgeschlossen werden sollen.</p> | |
| <p>Wie Sie diese Optionen verwenden, erfahren Sie im <i>Solaris 9 Installationshandbuch</i>.</p> | |
| <p>Hinweis – Beachten Sie bitte die folgenden Namensänderungen in den aktualisierten Versionen von Solaris 9:</p> | |
| <p>Solaris Flash (zuvor Web Start Flash)</p> | |

Verbesserungen des Webbrowsers

| Beschreibung | Versionsdatum |
|---|---------------|
| Netscape 7.0 für das Betriebssystem Solaris | 4/03 |
| <p>Der plattformübergreifende Webbrowser Netscape™ 7.0 umfasst Funktionen für die Navigation im Internet, die Kommunikation mit Mitarbeitern, die Teilnahme an Diskussionsgruppen und das Erstellen von dynamischen Webseiten. Netscape 7.0 bietet:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Schnelle, effiziente Browsing-Tools■ Erweiterungen der integrierten E-Mail- und Instant Messaging-Funktionen■ Schnellere, rationalisierte Suchfunktionen■ Verbesserten Datenschutz■ Unternehmensfunktionen <p>Die Highlights von Netscape 7.0:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Unterstützung für Internet-Benutzer:<ul style="list-style-type: none">■ Netscape Navigator™■ Netscape Mail■ Netscape Instant Messenger■ Netscape Composer■ Netscape Address Book■ Zusätzliche Tools und Plug-Ins■ Unterstützung für die neuesten Industriestandards einschließlich der Java-Technologie, IPv6, P3P (Platform for Privacy Preferences Project), XML, CSS1 (Cascading Style Sheets, Stufe 1) und DOM (Data Output Messaging) – Die Basis für die Erzeugung einer neuen Klasse von Web-Anwendungen.■ Meine Seitenleiste – Gibt Benutzern Zugang zu wichtigen Informationen wie aktuellen Nachrichten, Börseninfos, Buddy-Listen und Auktionen.■ Vollständig anpassbare, integrierte Suchfunktion – Bedeutet einen schnelleren Zugriff auf Informationen und kein Warten mehr auf das Einladen einer Suchseite oder das Öffnen von Frames.■ Integration von Instant Messaging in Browse- und E-Mail-Funktionen – Steigert die Produktivität und erweitert die Möglichkeiten der Kommunikation unter Mitarbeitern und Freunden.■ Themes – Hiermit können Benutzer ihren Webbrowsern eine persönliche Note verleihen. Website-Betreiber und Unternehmen können Webbrowser nach den Vorstellungen ihrer Kunden erzeugen.■ Flexibler, modularer Aufbau – Verbessert das Interneterlebnis der Benutzer und steigert die Produktivität.■ Globale Unterstützung für Englisch, europäische und asiatische Sprachen.■ Integrierte Java-Technologie – Bietet plattformübergreifenden, nahtlosen Zugriff auf browserbasierte Anwendungen. <p>Weitere Informationen zu Netscape 7.0 finden Sie unter http://www.sun.com/software/solaris/netscape.</p> | |

| Beschreibung | Versionsdatum |
|--|---------------|
| Netscape 6.2.3 für das Betriebssystem Solaris | 12/02 |
| Im aktualisierten Release Solaris 9 12/02 ist Netscape™ 6.2.3 im Betriebssystem Solaris integriert. In der aktualisierten Version Solaris 9 4/03 ist Netscape 7.0 enthalten. Siehe hierzu „Netscape 7.0 für das Betriebssystem Solaris“. | |

Verbesserte Sicherheitsfunktionen

| Beschreibung | Versionsdatum |
|--|---------------|
| IKE-Hardwarebeschleunigung | 4/03 |
| Operationen mit öffentlichen Schlüsseln (public keys) im Rahmen von IKE lassen sich mit einer Sun Crypto Accelerator 1000-Karte beschleunigen. Die Abwicklung der Operationen wird ganz der Karte überlassen. Diese Übernahme bewirkt eine schnellere Verschlüsselung und eine Entlastung der Betriebssystemressourcen. | |
| Informationen zu IKE entnehmen Sie bitte dem Dokument <i>IPsec and IKE Administration Guide</i> . | |
| Verbesserte <code>crypt()</code>-Funktion | 12/02 |
| Durch die Passwortverschlüsselung werden Passwörter vor dem Ausspähen geschützt. Die Software stellt nun drei starke Verschlüsselungsmodule zur Verfügung: | |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Eine mit BSD-Systemen (Berkeley Software Distribution) kompatible Version von Blowfish ■ Eine mit BSD- und Linux-Systemen kompatible Version von MD5 ■ Eine stärkere Version von MD5, die mit anderen Solaris 9 12/02-Systemen kompatibel ist. | |
| Wie Sie Ihre Benutzerpasswörter mit diesen neuen Verschlüsselungsmodulen schützen können, erfahren Sie in <i>System Administration Guide: Security Services</i> . Hinweise zur Stärke der Module entnehmen Sie bitte den Manpages <code>crypt_bsdbf(5)</code> , <code>crypt_bsmd5(5)</code> und <code>crypt_sunmd5(5)</code> . | |

| Beschreibung | Versionsdatum |
|--|---------------|
| <p>Passwortverwaltungsfunktion in pam_ldap</p> <p>Die Passwortverwaltungsfunktion pam_ldap erhöht die Gesamtsicherheit des LDAP-Namenservice beim gemeinsamen Einsatz mit Sun ONE Directory Server (zuvor iPlanet Directory Server). Insbesondere nimmt die Passwortverwaltungsfunktion Folgendes vor:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nachverfolgung von Passwortalterung und -gültigkeitsablauf ■ Hindert Benutzer an der Auswahl zu einfacher oder zuvor bereits verwendeter Passwörter ■ Warnt Benutzer vor dem bevorstehenden Ablauf der Passwortgültigkeit ■ Sperrt Benutzer nach wiederholten Anmeldefehlversuchen ■ Verhindert, dass Benutzer außer dem autorisierten Systemadministrator initialisierte Konten deaktivieren können. <p>Weitere Informationen zu den Namen- und Verzeichnisdiensten von Solaris finden Sie in <i>System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)</i>. Informationen zu den Solaris-Sicherheitsfunktionen finden Sie in <i>System Administration Guide: Security Services</i>.</p> | 12/02 |
| <p>Verbesserung von PAM (Pluggable Authentication Module)</p> <p>Das PAM-System wurde um ein neues Steuerflag erweitert. Das neue Steuerflag bietet die Möglichkeit, eine zusätzliche Stack-Verarbeitung zu überspringen. Eine derartige Auslassung ist dann möglich, wenn das aktuelle Dienstmodul erfolgreich ist und die vorherigen obligatorischen Module keine Fehler generiert haben.</p> <p>Weitere Informationen zu dieser Änderung finden Sie in <i>System Administration Guide: Security Services</i>.</p> | 12/02 |

Verbesserungen des Dateisystems

| Beschreibung | Versionsdatum |
|--|---------------|
| Unterstützung für große Volumes mit EFI-Labels | 4/03 |
| <p>Diese Version von Solaris unterstützt Festplatten mit einer Größe von mehr als 1 Terabyte (TB) auf Systemen mit einem 64-Bit-Solaris-Kernel.</p> <p>Das EFI-Label (Extensible Firmware Interface) bietet Unterstützung für physikalische Festplatten und virtuelle Volumes. Das UFS-Dateisystem ist zwar mit dem EFI-Festplattenlabel kompatibel, es können aber keine UFS-Dateisysteme von mehr als 1 TB Größe erzeugt werden. Darüber hinaus umfasst diese Solaris-Version aktualisierte Festplatten-Dienstprogramme für die Verwaltung von Festplatten, die größer als 1 TB sind.</p> <p>Das EFI-Festplattenlabel unterscheidet sich wie folgt vom VTOC-Festplattenlabel:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Es bietet Unterstützung für Festplatten von mehr als 1 TB Größe.■ Es bietet Slices von 0 bis 6, wobei Slice 2 ein ganz normales Slice ist.■ Partitionen (oder Slices) dürfen sich weder mit dem primären, dem Backup-Label noch mit irgendwelchen anderen Partitionen überschneiden. Ein EFI-Label besteht in der Regel aus 34 Sektoren, sodass die Partitionen bei Sektor 34 beginnen. Das bedeutet, dass keine Partition bei Sektor Null (0) starten kann.■ Im Label sind weder Zylinder-, Kopf- noch Sektoreneninformationen gespeichert. Größen werden in Blöcken angegeben.■ Die zuvor im alternativen Zylinderbereich, den beiden letzten Zylindern der Festplatte, gespeicherten Informationen werden nun in Slice 8 gespeichert. <p>Weitere Informationen zur Verwendung des EFI-Festplattenlabels finden Sie in <i>System Administration Guide: Basic Administration</i>. Dieses Dokument enthält wichtige Informationen und Hinweise zu den für die Verwendung des EFI-Festplattenlabels mit vorhandener Software geltenden Einschränkungen.</p> <p>Auch mit der Solaris Volume Manager-Software lassen sich in dieser Solaris-Version Festplatten von mehr als 1 TB Größe verwalten. Siehe hierzu „Unterstützung für große Volumes in Solaris Volume Manager“ unter „Systemadministrations-Tools“ auf Seite 21.</p> | |

Verbesserung der Systemleistung

| Beschreibung | Versionsdatum |
|--|---------------|
| Leistungsverbesserung des UFS-Logging | 12/02 |
| <p>Das UFS-Logging sorgt für schnellere System-Neustarts. Da die Dateisystemtransaktionen bereits gespeichert sind, entfällt bei konsistenten Dateisystemen eine Kontrolle.</p> <p>Außerdem ist die Leistung des UFS-Logging in diesem Solaris-Release nicht nur verbessert, sondern übertrifft auch die Leistung nicht protokollierter Dateisysteme. SPECSfs-Benchmarkergebnisse (SPECSfs steht für Standard Performance Evaluation Corporation system file server) haben gezeigt, dass per NFS eingehängte Dateisysteme mit aktiviertem Logging die gleiche Leistung wie nicht protokollierte UFS-Dateisysteme aufweisen. In einigen I/O-orientierten Konfigurationen übertrifft das Logging von UFS-Dateisystemen die Leistung nicht protokollierter UFS-Dateisysteme um ca. 25%. In anderen Tests fiel die Leistung bei Protokollierung von UFS-Dateisystemen 12-mal besser aus als ohne Protokollierung.</p> <p>Wie Sie die Protokollierung von UFS-Dateisystemen aktivieren, erfahren Sie in <i>System Administration Guide: Basic Administration</i> oder der Manpage <code>mount_ufs(1M)</code>.</p> | |
| Memory Placement Optimization (MPO) | 9/02 |
| <p>Die Zuteilungsfunktion (Dispatcher) und das virtuelle Speichersubsystem in Solaris wurden hinsichtlich einer Optimierung der für Anwendungen benötigten Zeit für den Speicherzugriff verbessert. Durch diese Verbesserung ist eine automatische Steigerung der Leistung vieler Anwendungen möglich. Die derzeitige Implementierung dieser Funktion bietet Unterstützung für bestimmte Plattformen, wie z. B. Sun Fire™ 3800–6800, Sun Fire 12K und Sun Fire 15K.</p> | |
| DISM (Dynamic Intimate Shared Memory)-Unterstützung für Large Pages | 9/02 |
| <p>Für DISM (Dynamic Intimate Shared Memory) steht nun die Unterstützung großer Pages zur Verfügung. Mithilfe dieser Unterstützung großer Pages lässt sich die Leistung von Anwendungen steigern, die in der Lage sind, die Menge der gemeinsamen Arbeitsspeicherressourcen dynamisch anzupassen.</p> <p>Weitere Informationen über DISM finden Sie unter „Verbesserung der Systemleistung“ auf Seite 52.</p> | |

Systemadministrations-Tools

| Beschreibung | Versionsdatum |
|---|---------------|
| <p>Unterstützung für große Volumes in Solaris Volume Manager</p> <p>Die Unterstützung für große Volumes stellt eine Erweiterung von Solaris Volume Manager dar. Durch sie ist es nun möglich, große (>1 TB) RAID 0- (Stripe-), RAID 1- (Spiegel-), RAID 5- sowie Softpartitions-Volumes mit Solaris Volume Manager zu erzeugen, zu verwalten und zu löschen. Außerdem verleiht diese Unterstützung Solaris Volume Manager die Fähigkeit, Volumes auf großen oder LUNs (Logical Unit Numbers) mit EFI-Label zu erzeugen.</p> <p>Die Solaris Volume Manager-Unterstützung für große Volumes ist auf Systemen mit einem 32-Bit-Solaris-Kernel nicht gegeben. So können beispielsweise Systeme mit dem Solaris (x86 Platform Edition)- oder Solaris SPARC-32-Bit-Kernel diese Unterstützung nicht nutzen.</p> <p>Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Dokument <i>Solaris Volume Manager Administration Guide</i>.</p> <p>Siehe auch „Unterstützung für große Volumes mit EFI-Label“ unter „Verbesserungen des Dateisystems“ auf Seite 19.</p> | 4/03 |
| <p>RCM-Unterstützung in Solaris Volume Manager</p> <p>Die Unterstützung für RCM (Reconfiguration Coordination Manager) erweitert Solaris Volume Manager um die Fähigkeit, angemessen auf DR-Anforderungen (Dynamic Reconfiguration) zu reagieren. Durch diese Erweiterung ist gewährleistet, dass eine Entfernung von Geräten unter der Kontrolle von Solaris Volume Manager so lange blockiert und von einer entsprechenden Warnung begleitet wird, wie sich die betreffenden Geräte in Verwendung befinden. Die Warnung soll verhindern, dass Systemadministratoren versehentlich aktive Volumes aus DR-konfigurierten Systemen entfernen.</p> <p>Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Dokument <i>Solaris Volume Manager Administration Guide</i>.</p> | 4/03 |
| <p>Die Solaris-Patch-Aktualisierungsfunktion</p> <p>Mit der Aktualisierungsfunktion des Patch-Tools in Solaris Management Console oder dem Befehl <code>smpatch update</code> können Sie Systemanalysen durchführen und empfohlene Patches aus dem SunSolve OnlineSM-Programm herunterladen und installieren.</p> <p>Die Aktualisierungsfunktion stand zuvor nur für die Betriebssysteme Solaris 2.6, Solaris 7 und Solaris 8 zur Verfügung.</p> <p>Vor der Ausführung der Aktualisierungsfunktion müssen Sie die Software PatchPro 2.1 auf dem System installieren. Laden Sie die PatchPro 2.1-Packages von http://www.sun.com/PatchPro herunter, und befolgen Sie die Anweisungen zur Installation der Software auf Ihrem System.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie in der Manpage <code>smpatch(1M)</code>.</p> | 4/03 |

| Beschreibung | Versionsdatum |
|--|---------------|
| Zusammenführen von Datenadresse und Testadresse für Singleton IP-Netzwerk-Multipathing-Gruppen | 12/02 |
| <p>Die Verwendung einer dedizierten IP-Testadresse für die Erkennung von Fehlern an IP-Netzwerk-Multipathing-Gruppen mit individuellem Adapter ist nicht mehr erforderlich. Für den Fall, dass ein Umschalten von einer ausgefallenen auf eine funktionstüchtige Komponente nicht möglich ist, da in der IP-Netzwerk-Multipathing-Gruppe nur ein NIC (Network Information Center) verfügbar ist, können nun die Test- und die Datenadresse miteinander verbunden werden. Wenn keine Testadresse angegeben wurde, verwendet der Dämon <code>in.mpathd</code> zum Erkennen von Fehlern eine Datenadresse.</p> <p>Weitere Informationen zum IP-Multipathing in Solaris finden Sie in <i>IP Network Multipathing Administration Guide</i>.</p> | |

X11-Fensterfunktionen

| Beschreibung | Versionsdatum |
|---|---------------|
| XEvIE (X Event Interception Extension) | 4/03 |
| <p>XEvIE ist eine untergeordnete Schnittstelle, die sämtliche Tastatur- und Mausereignisse abfängt, damit diese auf die jeweils erforderliche Art und Weise gelesen, verarbeitet oder verändert werden können. Diese X-Erweiterung ermöglicht eine bessere Integration von Eingabehilfetechnologien, wie sie beispielsweise für GNOME 2.0 geplant sind.</p> | |
| FreeType 2.1.x | 4/03 |
| <p>FreeType 2.1.x ist eine Open-Source-Bibliothek mit einer einfachen Anwendungsprogrammierungsschnittstelle (API) für einen vom Dateiformat unabhängigen, vereinheitlichten Zugriff auf Schriftinhalte. Darüber hinaus können einige formatspezifische APIs verwendet werden, um auf spezielle Daten in Schriftendateien zuzugreifen.</p> | |
| Verbesserung von Xserver Virtual Screen | 12/02 |
| <p>Die Verbesserung von Xserver Virtual Screen umfasst eine Eingabehilfe-Unterstützung für den GNOME 2.0-Desktop für das Betriebssystem Solaris. Diese Fähigkeit macht den Einsatz von Vergrößerungssoftware auf Systemen mit nur einer Grafikkarte möglich.</p> | |
| Xrender-Erweiterung | 12/02 |
| <p>Die neue Xrender-Funktion erhöht die Leistung von Anwendungen wie beispielsweise StarOffice™, die unter Solaris ausgeführt werden. Xrender verpasst diesen Anwendungen ein modernes Aussehen. Xrender erzeugt Alpha-Blending- und Transparenzeffekte mithilfe von Hardwareprozessen.</p> | |

Verbesserungen der Systemressourcen

| Beschreibung | Versionsdatum |
|---|--------------------|
| Erweitertes Abrechnungs-Subsystem | 9/02 |
| <p>In der aktualisierten Version Solaris 9 9/02 können erweiterte Abrechnungsprozesse jetzt in Verbindung mit dem Flussabrechnungsmodul für IPQoS eingesetzt werden. Informationen zu IPQoS entnehmen Sie bitte dem Dokument <i>IPQoS Administration Guide</i>.</p> <p>Informationen zur erweiterten Abrechnungsfunktion finden Sie unter „Extended Accounting“ im Dokument <i>System Administration Guide: Resource Management and Network Services</i>.</p> | Aktualisiert: 4/03 |
| Perl-Schnittstelle zu libexacct | |
| <p>In der aktualisierten Version Solaris 9 4/03 steht eine Perl-Schnittstelle zu libexacct zur Verfügung. Diese Schnittstelle erlaubt die Erstellung von Perl-Skripten, die mit exacct hergestellte Abrechnungsdateien lesen können. Auch lassen sich Perl-Skripten zum Schreiben von exacct-Dateien erstellen.</p> <p>Die neue Schnittstelle entspricht in ihrer Funktion der zugrunde liegenden C-API.</p> <p>Sie können die Perl-Schnittstelle verwenden, um die Systemressourcennutzung auf Vorgangs- oder Prozessbasis aufzuzeichnen, oder auf der Grundlage von Selektoren, die das IPQoS-Modul flowacct liefert.</p> <p>Informationen über die Perl-Schnittstelle zu libexacct finden Sie unter “Extended Accounting” in <i>System Administration Guide: Resource Management and Network Services</i>.</p> | |

Verbesserungen der Sprachunterstützung

| Beschreibung | Versionsdatum |
|---|---------------|
| Zusätzliche Tastaturunterstützung | 4/03 |
| <p>Die aktualisierte Version Solaris 9 4/03 wurde um Softwareunterstützung für drei zusätzliche Tastaturen erweitert: die estländische Tastatur Typ 6, die kanadisch-französische Tastatur Typ 6 und die polnische Programmierertastatur Typ 5. Diese Softwareunterstützung bietet Benutzern in Kanada, Estland und Polen mehr Flexibilität bei der Tastatureingabe durch Anpassung der US-amerikanischen Standardtastenbelegungen an die Bedürfnisse ihrer eigenen Sprache.</p> <p>Anweisungen hierzu finden Sie im Dokument <i>Solaris 9 4/03 Versionshinweise</i>.</p> | |

| Beschreibung | Versionsdatum |
|--|---------------|
| <p>Die Eingabemethode Wubi</p> <p>Die Eingabemethode Wubi ist in China weit verbreitet. Die Verschlüsselungsregel für die Eingabemethode Wubi basiert auf Radikal oder Strichform der chinesischen Zeichen. Diese Zeichen können über eine Standardtastatur schneller eingegeben werden als mithilfe von aussprachebasierten Eingabemethoden.</p> | 4/03 |
| <p>Eingabemethodeunterstützung für Indisch</p> <p>Das Betriebssystem Solaris wurde um eine Tastaturunterstützung für indische Regionalsprachen erweitert. So können indischsprachige Benutzer im Betriebssystem Solaris nun indische Sprachzeichen über die gewünschte Tastenbelegung eingeben.</p> | 4/03 |
| <p>Sieben zusätzliche indische Skripten für Unterstützung in Unicode-Sprachumgebungen</p> <p>Zusätzlich zu der gegenwärtigen Unterstützung für Hindi werden in dieser Solaris-Version die folgenden indischen Skripten unterstützt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bengali ■ Gurmukhi ■ Gujarati ■ Tamil ■ Malayalam ■ Telugu ■ Kannada <p>Den Sprechern dieser indischen Regionalsprachen steht im Betriebssystem Solaris Sprachunterstützung für jede beliebige Unicode-Sprachumgebung zur Verfügung, die Solaris unterstützt.</p> | 4/03 |

Änderungen in der Solaris-Dokumentation

| Beschreibung | Versionsdatum |
|--|---------------|
| Neue und überarbeitete Dokumentation im Release Solaris 9 4/03 | 4/03 |
| Für die aktualisierte Version Solaris 9 4/03 steht die folgende überarbeitete Dokumentation zur Verfügung: | |
| <ul style="list-style-type: none">■ <i>System Administration Guide: Basic Administration</i> – Siehe hierzu „Unterstützung für große Volumes mit EFI-Labels“ unter „Verbesserungen des Dateisystems“ auf Seite 19 und „Die Solaris-Patch-Aktualisierungsfunktion“ unter „Systemadministrations-Tools“ auf Seite 21. In diesem Dokument wurden auch die Informationen zur Verwaltung signierter Patches erweitert. Siehe außerdem „Verbesserungen der Befehlszeilenschnittstelle für die Solaris Product Registry“ unter „Verbesserungen für die Installation“ auf Seite 13.■ <i>IPv6 Administration Guide</i> – Siehe hierzu „IPv6 6-über-4-Router“ unter „Verbesserungen für die Vernetzung“ auf Seite 9.■ <i>Solaris 9 Installationshandbuch</i> – Siehe hierzu „Solaris Flash-Differenzarchive und Konfigurationsskripten“ unter „Verbesserungen für die Installation“ auf Seite 13.■ <i>Solaris Volume Manager Administration Guide</i> – Siehe hierzu „Unterstützung für große Volumes in Solaris Volume Manager“ und „RCM-Unterstützung in Solaris Volume Manager“ unter „Systemadministrations-Tools“ auf Seite 21.■ <i>System Administration Guide: Resource Management and Network Services</i> – Siehe hierzu „Perl-Schnittstelle zu <code>libexacct</code>“ unter „Verbesserungen der Systemressourcen“ auf Seite 23. | |
| Für die aktualisierte Version Solaris 9 4/03 steht die folgende neue Dokumentation zur Verfügung: | |
| <ul style="list-style-type: none">■ <i>IPsec and IKE Administration Guide</i> – Siehe hierzu „IKE-Hardwarebeschleunigung“ unter „Verbesserte Sicherheitsfunktionen“ auf Seite 17. | |

| Beschreibung | Versionsdatum |
|--|---------------|
| <p>Neue und überarbeitete Dokumentation im Release Solaris 9 12/02</p> <p>Für die aktualisierte Version Solaris 9 12/02 steht die folgende überarbeitete Dokumentation zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <i>Solaris 9 Installationshandbuch</i> – Siehe hierzu „Unterstützung für LDAP-Profile der Version 2“ und „Ausschließen und Einschließen von Verzeichnissen und Dateien in bzw. aus Solaris Flash-Archiven“ in „Verbesserungen für die Installation“ auf Seite 13. ■ <i>System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)</i> – Siehe hierzu „Verbesserte <code>crypt()</code>-Funktion“ in „Verbesserte Sicherheitsfunktionen“ auf Seite 17. ■ <i>System Administration Guide: Security Services</i> – Siehe hierzu „PAM-Verbesserung“ in „Verbesserte Sicherheitsfunktionen“ auf Seite 17. <p>Für die aktualisierte Version Solaris 9 12/02 steht die folgende neue Dokumentation zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <i>Sun ONE Application Server 7 Getting Started Guide</i> – Siehe hierzu „Integration von Sun ONE Application Server“ unter „Verbesserungen für die Vernetzung“ auf Seite 9. ■ <i>Sun ONE Message Queue 3.0.1 Administrator's Guide</i> – Siehe hierzu „Sun ONE Message Queue“ in „Verbesserungen für die Vernetzung“ auf Seite 9. ■ <i>IP Network Multipathing Administration Guide</i> – Siehe hierzu „Zusammenführen von Datenadresse und Testadresse für Singleton IP-Netzwerk-Multipathing-Gruppen“ in „Systemadministrations-Tools“ auf Seite 21. | 12/02 |
| <p>Dokumentation zum Umstieg von NIS+ auf LDAP</p> <p>Der Anhang „Transitioning From NIS+ to LDAP“ wurde aus dem Dokument <i>System Administration Guide: Naming and Directory Services (NIS and NIS+)</i> entfernt und in <i>System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)</i> eingefügt. Darüber hinaus wurden in die Kapitel über LDAP des Dokuments <i>System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)</i> Erklärungen und Beispiele zu verschiedenen Komponenten aufgenommen. Es sind jedoch keine neuen Funktionen dokumentiert.</p> | 9/02 |
| <p>Neue und überarbeitete Dokumentation im Release Solaris 9 9/02</p> <p>Für die aktualisierte Version Solaris 9 9/02 steht die folgende neue Dokumentation zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <i>IPQoS Administration Guide</i> – Informationen über die IPQoS-Funktion entnehmen Sie bitte den Abschnitten „Verbesserungen für die Vernetzung“ auf Seite 9 und „Verbesserungen der Systemressourcen“ auf Seite 23. ■ <i>IPv6 Administration Guide</i> – Eine Beschreibung des „Datenpaket-Tunnelings per IPv6“ finden Sie unter „Verbesserungen für die Vernetzung“ auf Seite 9. <p>Für die aktualisierte Version Solaris 9 9/02 steht die folgende überarbeitete Dokumentation zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <i>System Administration Guide: Resource Management and Network Services</i> – Siehe hierzu die Beschreibung „Erweitertes Abrechnungs-Subsystem“ in „Verbesserungen der Systemressourcen“ auf Seite 23. ■ <i>System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)</i> – Siehe die Beschreibung der Dokumentation zum Umstieg von NIS+ auf LDAP. | 9/02 |

Neuerungen für Softwareentwickler

Verbesserungen für Entwicklungstools

| Beschreibung | Versionsdatum |
|---|---------------|
| Stack Check-APIs <p>Stack Check-APIs ermöglichen eine verbesserte Interaktion mit einer Unterstützung für Compiler mit Stack-Kontrolle. Eine solche Unterstützung ist in Forte™ 7.0 gegeben. Diese APIs sollten in Anwendungen verwendet werden, die mit aktivierter Stack-Kontrolle kompiliert werden. Dabei handelt es sich um Anwendungen, die ihre eigenen Stacks verwalten oder eigene Stack-Überläufe festzustellen versuchen.</p> <p>Entwickler, die mit eigenen Thread-Bibliotheken arbeiten, müssen das Interface <code>setustack</code> einsetzen, damit die Anwender ihrer Bibliotheken mit aktivierter Stack-Kontrolle kompilieren können.</p> <p>Siehe hierzu die Manpages <code>stack_getbounds(3C)</code>, <code>stack_setbounds(3C)</code>, <code>stack_inbounds(3C)</code> und <code>stack_violation(3C)</code>.</p> | 4/03 |
| Speicherzuordnung mit <code>libumem</code> <p>Bei <code>libumem</code> handelt es sich um eine Bibliothek für die vom Benutzer (nicht vom Kernel) gesteuerte Speicherzuordnung. <code>libumem</code> umfasst Funktionen zum Beheben von nicht freigegebenem Speicher und anderen Fehlern im Zusammenhang mit der Speichernutzung.</p> <p>Dieses Leistungsmerkmal wird genauso eingesetzt wie ein standardmäßiger ABI-Speicherzuordner, z. B. <code>malloc()</code>. Eine derartige Benutzeranwendung fordert Speicher in Höhe einer beliebigen Byte-Anzahl an. Es wird dann ein Zeiger mit der Adresse des zugeordneten Speichers zurückgegeben.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie in der Manpage <code>libumem(3LIB)</code>.</p> | 4/03 |
| SPARC: Integration von Sun ONE Application Server <p>Sun ONE Application Server 7, Platform Edition (zuvor iPlanet Application Server) ist in der aktualisierten Version Solaris 9 12/02 integriert. Siehe „Verbesserungen für die Vernetzung“ auf Seite 9.</p> | 12/02 |
| SPARC: Sun ONE Message Queue <p>Die aktualisierte Version Solaris 9 12/02 unterstützt JMS-Anwendungen. Diese Anwendungen basieren auf dem JMS-Provider Sun ONE Message Queue. Siehe hierzu „Verbesserungen für die Vernetzung“ auf Seite 9.</p> | 12/02 |

| Beschreibung | Versionsdatum |
|--|---------------|
| <p>Verbesserte <code>crypt()</code>-Funktion</p> <p>Diese Version von Solaris umfasst neue Erweiterungen der <code>crypt()</code>-Funktion und bietet erstmals die Funktion <code>crypt_gensalt()</code>. Durch diese Erweiterungen haben Administratoren nun die Möglichkeit, den zur Verschlüsselung von UNIX®-Benutzerpasswörtern verwendeten Algorithmus zu ändern.</p> <p>Es sind Module für MD5 sowie Blowfish enthalten. Die MD5-Module finden Sie unter <code>crypt_sunmd5</code> und <code>crypt_bsdmd5</code>. Das Blowfish-Modul befindet sich in <code>crypt_bsdbf</code>.</p> <p>Es können neue Module für alternative Passwortverschlüsselungsalgorithmen erzeugt werden. Anstatt die an die Funktion <code>crypt()</code> zu übergebende Salt-Zeichenkette manuell zu generieren, müssen die Entwickler hierzu auf <code>crypt_gensalt()</code> zurückgreifen.</p> <p>Module für alternative Algorithmen werden in der Datei <code>crypt.conf(4)</code> angegeben. Das Feld <code>module_path</code> gibt den Pfad des gemeinsamen Bibliothekobjekts an, das diese beiden erforderlichen Funktionen implementiert:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <code>crypt_gensalt_impl()</code> – Generiert die Salt-Zeichenkette ■ <code>crypt_genhash_impl()</code> – Generiert das verschlüsselte Passwort. <p>Weitere Informationen finden Sie in den Manpages <code>crypt(3C)</code> und <code>policy.conf(4)</code>.</p> | 12/02 |
| <p>Neue Flags für die Funktion <code>madvise()</code></p> <p>Die Funktion <code>madvise()</code> ermöglicht es dem Kernel, den Zugriff auf einen benutzerdefinierten Speicherbereich zu optimieren. Diese Solaris-Version beinhaltet drei neue Flags für die Funktion <code>madvise()</code>:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <code>MADV_ACCESS_LWP</code> – Räumt einem angegebenen LWP (Lightweight Process) Priorität bei der Ressourcenzuordnung ein. ■ <code>MADV_ACCESS_MANY</code> – Gibt einen Adressbereich an, der von verschiedenen Prozessen des Systems stark genutzt wird. ■ <code>MADV_ACCESS_DEFAULT</code> – Stellt für einen bestimmten Adressbereich das auf dem System gültige Standardzugriffsmuster wieder her. <p>Weitere Informationen zur Funktion <code>madvise()</code> finden Sie in der Manpage <code>madvise(3C)</code>.</p> | 12/02 |
| <p>Linker- und Bibliothekenaktualisierungen</p> <p>Diese Solaris-Version umfasst neue Linker-Editorfunktionen wie beispielsweise die Komprimierung von Zeichenkettentabellen, das Löschen unreferenzierter Abschnitte und die Erkennung unreferenzierter Abhängigkeiten. Eine vollständige Liste dieser neuen Funktionen finden Sie unter „New Linker and Libraries Features and Updates“ in <i>Linker and Libraries Guide</i>.</p> | 12/02 |

| Beschreibung | Versionsdatum |
|--|---------------|
| Smartcard-Middleware-APIs | 9/02 |
| <p>Das Smartcard-Framework von Solaris umfasst jetzt Middleware-APIs für die untere Ebene. Diese APIs ermöglichen den Austausch von Daten zwischen Smartcards und Smartcard-Lesegeräten. Die APIs lassen sich auf Plattformen wie Sun Blade™- und Sun Ray™-Systemen einsetzen. In Java oder C geschriebene Anwendungen können diese Schnittstellen nutzen.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie in der Manpage <code>libsmartcard(3LIB)</code> und den JavaDocs in <code>/usr/share/javadoc/smartcard</code>.</p> | |

Änderungen in der Dokumentation für Softwareentwickler

| Beschreibung | Versionsdatum |
|---|---------------|
| Neues Dokument <i>Solaris WBEM Developer's Guide</i> | 4/03 |
| <p>Das neue Dokument <i>Solaris WBEM Developer's Guide</i> ist eine Kombination der zwei Bücher über WBEM, die Bestandteil der vorigen Solaris 9-Releases waren: <i>Solaris WBEM SDK Developer's Guide</i> und <i>Solaris WBEM Services Administration Guide</i>. Diese Änderung wurde vorgenommen, um die Vorgänge im Zusammenhang mit der WBEM-Entwicklung und -Bereitstellung in der logischen Reihenfolge darzustellen. Weitere Änderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Das Kapitel über SNMP wurde entfernt. ■ Der Anhang mit den Solaris-Schemata umfasst nun die zwei MOF-Dateien <code>WBEMServices.mof</code> und <code>Solaris_DMGT.1.0.mof</code>. Aus der Datei <code>Solaris_VM1.0.mof</code> wurde die aktualisierte Version <code>Solaris_VM2.0.mof</code>, da zwei der Provider aus der ersten MOF-Datei in die Datei <code>Solaris_DMGT.1.0.mof</code> übernommen wurden. ■ Im Kapitel über die Verwendung des CIM-Objektmanagers, „Using the CIM Object Manager“, wurden die Schritte für die Durchführung eines Upgrades einer niedrigeren Solaris-Version geändert. Die Änderung besteht darin, dass die Empfehlung, vorhandene CIM-Objektmanagerdaten aus dem in frühen WBEM-Versionen verwendeten Format zu konvertieren, ersetzt wurde. Es wird nun empfohlen, alle MOF-Dateien mit dem Befehl <code>mofcomp neu</code> zu kompilieren. ■ Die Einführungskapitel von <i>Solaris WBEM SDK Developer's Guide</i> und <i>Solaris WBEM Services Administration Guide</i> wurden zu einer einzigen Einführung verbunden. | |

| Beschreibung | Versionsdatum |
|---|---------------|
| <p>Neue und überarbeitete Dokumentation im Release Solaris 9 4/03</p> <p>Für die aktualisierte Version Solaris 9 4/03 steht die folgende überarbeitete Dokumentation zur Verfügung: <i>Linker and Libraries Guide</i></p> <p>Für die aktualisierte Version Solaris 9 4/03 steht die folgende neue Dokumentation zur Verfügung: <i>Solaris WBEM Developer's Guide</i> – Siehe hierzu „Neues Dokument <i>Solaris WBEM Developer's Guide</i>“.</p> | 4/03 |
| <p>Neue und überarbeitete Dokumentation im Release Solaris 9 12/02</p> <p>Für die aktualisierte Version Solaris 9 12/02 steht die folgende überarbeitete Dokumentation zur Verfügung: <i>Linker and Libraries Guide</i> – Siehe hierzu „Linker- und Bibliothekenaktualisierungen“ unter „Verbesserungen für Entwicklungstools“ auf Seite 27.</p> <p>Für die aktualisierte Version Solaris 9 12/02 steht die folgende neue Dokumentation zur Verfügung: <i>Sun ONE Application Server 7 Getting Started Guide</i> – Siehe hierzu „Integration von Sun ONE Application Server“ unter „Verbesserungen für Entwicklungstools“ auf Seite 27. <i>Sun ONE Message Queue 3.0.1 Developer's Guide</i> – Siehe hierzu „Sun ONE Message Queue“ in „Verbesserungen für Entwicklungstools“ auf Seite 27.</p> | 12/02 |

Neuerungen der Zusatzsoftware

Leistungsmerkmale des Webbrowsers

| Beschreibung | Versionsdatum |
|--|---------------|
| <p>Netscape 6.2.3 im Verzeichnis CoBundled</p> <p>Im aktualisierten Release Solaris 9 9/02 steht im Verzeichnis CoBundled die Anwendung Netscape 6.2.3 zur Verfügung. Im aktualisierten Release Solaris 9 4/03 ist Netscape 7.0 im Betriebssystem Solaris integriert. Siehe hierzu „Verbesserungen des Webbrowsers“ auf Seite 16.</p> | 9/02 |

Verbesserung der Freeware

| Beschreibung | Versionsdatum |
|---|---------------|
| <p>libxml2 2.4.16 und libxslt 1.0.19</p> <p>Mit dem aktualisierten Release Solaris 9 4/03 stehen die folgenden neuen oder überarbeiteten Freeware-Pakete zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none">■ libxml2 2.4.16 – Ein Standard für die Erstellung strukturierter Dokumente oder Daten mit Tags■ libxslt 1.0.19 – Eine XML-Sprache zur Bestimmung der Transformation für XML <p>Hinweis – Die Lizenzbedingungen, Anerkennungen und Copyright-Hinweise zu diesen Paketen finden Sie im Standardlizenzpfad <code>/usr/share/src/<Freeware-Name></Dateiname></code>. Wenn Solaris in einem anderen als dem Standardverzeichnis installiert wurde, ändern Sie den Pfad so ab, dass Sie auf die Datei im Installationsverzeichnis zugreifen können.</p> <p>Eine Liste der im Betriebssystem Solaris 9 enthaltenen Freeware finden Sie in „Freeware“ auf Seite 81.</p> | 4/03 |
| <p>ANT 1.4.1 Freeware-Package</p> <p>Das Betriebssystem Solaris beinhaltet das folgende neue Freeware-Package:</p> <p>ANT 1.4.1 – Das auf Jakarta ANT Java und XML basierende Entwicklungstool</p> <p>Hinweis – Der Pfad für Lizenzbedingungen, Erklärungen und Hinweise zum Copyright für ANT lautet <code>/usr/sfw/share/src/<Name_der_Freeware></code>. Wenn Solaris in einem anderen als dem Standardverzeichnis installiert wurde, ändern Sie den Pfad so ab, dass Sie auf die Datei im Installationsverzeichnis zugreifen können.</p> <p>Eine Liste der im Betriebssystem Solaris 9 enthaltenen Freeware finden Sie in „Freeware“ auf Seite 81.</p> | 12/02 |

Leistungsmerkmale des Betriebssystems Solaris 9

Dieses Kapitel bietet eine zusammenfassende Darstellung der neuen und verbesserten Leistungsmerkmale des Betriebssystems Solaris 9. Eine Zusammenfassung weiterer Verbesserungen in der aktualisierten Solaris 9-Version finden Sie in Kapitel 1.

Informationen über die Leistungsmerkmale der Versionen Solaris 8 und Solaris 7 entnehmen Sie bitte den Anhängen in *Neuerungen im Betriebssystem Solaris 9 4/03*.

Solaris 9-Funktionen für Systemadministratoren

Verbesserungen der Systemressourcen

Beschreibung

Solaris 9 Ressourcen-Manager

Der Solaris 9 Ressourcen-Manager bietet Verbesserungen bezüglich der Verwaltung von Systemressourcen. Er ermöglicht dem Systemadministrator Folgendes:

- Zuweisen von Rechenressourcen auf dem System
- Überwachen der Ressourcennutzung und Neuzuweisung von Ressourcen bei Bedarf
- Generieren von umfassenden Abrechnungsinformationen zur Ressourcennutzung; diese Informationen können zur Kapazitätsplanung sowie zu Abrechnungszwecken eingesetzt werden.

Die Funktionen zur Steuerung der Ressourcennutzung ermöglichen es, Einschränkungen hinsichtlich der von Prozessen und Tasks verbrauchten Systemressourcen festzulegen. Tasks sind Gruppen von Prozessen, die an der Ausführung einer Aktivität beteiligt sind.

Ressourcenpools bieten eine Möglichkeit, Systemressourcen wie Prozessoren aufzuteilen und diese Aufteilung auch nach einem Neustart beizubehalten. Ein neuer Ressourcenplaner (FSS - Fair Share Scheduler) steht zur Verfügung, mit dem Sie eine individuelle, bedarfsgerechte Zuteilung der CPU-Ressourcen eines Systems gewährleisten können.

Diese Funktionen geben Ihnen verbesserte Möglichkeiten an die Hand, in einer durch Serverkonsolidierung geprägten Umgebung den Anwendungen Ressourcen zuzuteilen.

Im Release Solaris 9 stehen alle Funktionen über eine Befehlszeilenschnittstelle zur Verfügung. Die Überwachung der Systemleistung und die Ressourcensteuerung kann auch über die Solaris Management Console erfolgen.

Weitere Informationen zur Verwaltung von Ressourcen finden Sie in *System Administration Guide: Resource Management and Network Services* und den folgenden Manpages:

- `prctl(1)`
 - `pooladm(1M)`
 - `poolcfg(1M)`
 - `rctladm(1M)`
 - `project(4)`
 - `FSS(7)`
-

Beschreibung

Neue Scheduling-Klasse mit festgelegter Priorität (FX)

Der FX-Scheduler bietet Planungsrichtlinien für Prozesse, bei denen eine Steuerung der Planungsprioritäten durch den Benutzer oder die Anwendung erforderlich ist. Die Prioritäten der Prozesse unter FX sind festgelegt. Das bedeutet, dass die Prioritäten nicht dynamisch vom System vergeben werden. Die FX-Klasse bietet denselben Prioritätenbereich wie die TS-, IA- und FSS-Klassen.

Weitere Informationen zum FX-Scheduler finden Sie im *Programming Interfaces Guide* und im *Multithreaded Programming Guide*. Siehe auch die Manpages `pricntl(1)` und `dispadm(1M)`.

Einschränkungen hinsichtlich der Nutzung des FX- und FSS-Schedulers auf demselben System sind unter "Fair Share Scheduler" in *System Administration Guide: Resource Management and Network Services* beschrieben.

Neue Anzeigeoptionen für die Befehle `df`, `du` und `ls`

Für die Befehle `df`, `du` und `ls -l` steht neuerdings die Option `-h` zur Verfügung. Mit dieser Option lassen sich Festplattennutzung und Datei- oder Dateisystemgröße in Potenzen von 1024 anzeigen. Diese Funktion vereinfacht die Interpretation der Ausgabe der Befehle `df`, `du` und `ls -l`. Die Option `-h` gibt den Festplattenplatz in KB, MB, GB oder TB aus, wenn die Datei oder das Verzeichnis größer als 1024 Byte ist.

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte den Manpages `df(1M)`, `du(1)` und `ls(1)`.

Verbesserte Prozessfehlerbehebung mit den Befehlen `pargs` und `preap`

Dank zweier neuer Befehle, `pargs` und `preap`, ist eine verbesserte Prozessfehlerbehebung möglich. Mit dem Befehl `pargs` können Sie die zu einem aktiven Prozess bzw. einer Core-Datei gehörenden Argumente und Umgebungsvariablen ausgeben. Der Befehl `preap` dient zum Entfernen von Zombie-Prozessen.

Weitere Informationen zur Verwendung dieser Befehle finden Sie in den Manpages `preap(1)` und `proc(1)`.

Vernetzung

Beschreibung der Funktionen

Sun ONE Directory Server

Solaris 9 umfasst eine integrierte Version von Sun ONE Directory Server (zuvor iPlanet Directory Server). Dabei handelt es sich um einen LDAP-Verzeichnisserver (Lightweight Directory Access Protocol). Sun ONE Directory Server ist ein leistungsfähiger, verteilter Verzeichnisserver, mit dem Sie ein unternehmensweites Verzeichnis von Benutzern und Ressourcen verwalten können. Dieser skalierbare Verzeichnisservice kann für Intranet-Anwendungen, Extranets mit Handelspartnern und E-Commerce-Anwendungen für Kundenbeziehungen über das Internet eingesetzt werden.

Der Directory Server wird über die Sun ONE Console, die mit Sun ONE Directory Server gelieferte grafische Benutzeroberfläche, verwaltet. Administratoren können über die Konsole Zugriffsrechte gewähren, Datenbanken verwalten, das Verzeichnis konfigurieren und die Daten auf mehreren Verzeichnisserver replizieren. Die Benutzer können über jede LDAP-fähige Clientanwendung auf die Daten zugreifen, so zum Beispiel über Anwendungen, die mit den Sun ONE Software Developers Kits (SDKs) für C und die Programmiersprache Java entwickelt wurden.

Die Konfiguration von Sun ONE Directory Server wurde mit dem Befehl `idsconfig` vereinfacht. Informationen zur Server- und Clientkonfiguration finden Sie im *System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)*.

Weitere Informationen finden Sie außerdem in der Dokumentationsreihe zu iPlanet Directory Server 5.1 (Solaris Edition) unter <http://docs.sun.com>. Diese Dokumentationsreihe umfasst die folgenden Bücher:

- *iPlanet Directory Server 5.1 Deployment Guide*
- *iPlanet Directory Server 5.1 Administrator's Guide*
- *iPlanet Directory Server 5.1 Configuration, Command, and File Reference*
- *iPlanet Directory Server 5.1 Schema Reference*

Sun ONE Directory Server 5.1 ist im Release Solaris 9 integriert. Die Lizenzbedingungen entnehmen Sie bitte der Binärcodelizenz.

Hinweis – Die folgenden Namensänderungen einiger Komponenten des Sun Open Net Environment (Sun ONE) wurden vorgenommen:

- Sun ONE Console (zuvor iPlanet Console)
 - Sun ONE Directory Server Application Integration SDK (zuvor iPlanet Directory Server Application Integration SDK)
-

Beschreibung der Funktionen

Namen-Service-Unterstützung für Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)

Die Namen-Service-Unterstützung wurde im Release Solaris 9 weiter verbessert. Unter anderem wurden die folgenden Änderungen implementiert:

- Vereinfachte Konfiguration für die Einrichtung von Sun ONE Directory Server 5.1 (zuvor iPlanet Directory Server 5.1) anhand von `idsconfig`.
- Robusteres Sicherheitsmodell – Unterstützt die starke Authentifizierung und TLS-verschlüsselte Sitzungen. Die Proxy-Berechtigungsanforderung eines Clients werden nicht mehr im Clientprofil auf dem Verzeichnisserver gespeichert.
- Befehl `ldapaddent` – Hiermit können Sie den Server mit Daten füllen.
- Service-Suchdeskriptoren und Attributzuordnung.
- Neue Profilschemata.

Informationen zu den Sicherheitsfunktionen im Release Solaris 9 einschließlich des sicheren LDAP-Client finden Sie unter „Verbesserte Sicherheitsfunktionen“ auf Seite 54. Weitere Informationen finden Sie im *System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)*.

Tools für die Migration von NIS+ zu LDAP

Mit dem Release Solaris 9 wird das Ende der Unterstützung für NIS+ und der Umstieg zur LDAP-basierten Namensumgebung angekündigt. Dieses Release beinhaltet Tools für die Migration von NIS+ zu LDAP. Weitere Informationen zum angekündigten Ende der Unterstützung für NIS+ finden Sie auf der folgenden Website:

<http://www.sun.com/directory/nisplus/transition.html>

Detaillierte Erläuterungen zur Migration vom NIS+-Namen-Service zu LDAP finden Sie im *System Administration Guide: Naming and Directory Services (FNS and NIS+)*.

Hinweis – Für die aktualisierte Version Solaris 9 9/02 wurde der Anhang über die Migration von NIS+ zu LDAP in *System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)* eingefügt.

IP-Sicherheitsarchitektur für IPv6

Im Release Solaris 9 wurden die IPsec-Sicherheitsfunktionen verbessert und ermöglichen nun sichere IPv6-Datagramme zwischen Systemen. Beim Einsatz von IPsec für IPv6 ist in Solaris 9 nur die Verwendung manueller Schlüssel möglich.

Hinweis – Die IPsec-Sicherheitsstruktur für IPv4 wurde mit dem Release Solaris 8 eingeführt. Das IKE-Protokoll (Internet Key Exchange) ist für IPv4 verfügbar.

Weitere Informationen finden Sie unter „IPsec (Overview)“ in *System Administration Guide: IP Services*.

Verbesserter Befehl `inetd`

Der Netzwerkbefehl `inetd` wurde verbessert und unterstützt nun die Überwachung und Filterung eingehender Netzwerkservice-Anforderungen. Bei entsprechender Konfiguration protokolliert der Server den Host-Namen eingehender Anforderungen und erhöht somit die Netzwerksicherheit. Beim Befehl `inetd` kommt derselbe Mechanismus wie bei dem Dienstprogramm `Tcp-wrappers 7.6` zum Einsatz. Informationen über `Tcp-wrappers 7.6` finden Sie unter „Freeware“ auf Seite 81.

Weitere Information entnehmen Sie bitte den Manpages `inetd(1M)`, `hosts_access(4)` und `hosts_options(4)`.

Beschreibung der Funktionen

Solaris-FTP-Client

Der Solaris-FTP-Client bietet nun auch Unterstützung für:

- die Verbindung im passiven Modus und aus einem durch Firewall geschützten Bereich zu einem entfernten Host
- den Neustart einer fehlgeschlagenen Datenübertragung von Anfang an oder ab einem bestimmten Punkt
- das Festlegen der TCP-Fenstergröße zur Verbesserung der Dateiübertragungsleistung
- die Erkennung entfernter Systeme als andere UNIX-Systeme und die entsprechende Einstellung des Standardübertragungsmodus zur Optimierung der Leistung

Informationen zum Befehl `ftp` finden Sie in der Manpage `ftp(1)`.

Verbesserungen der Trivial File Transfer Protocols (TFTP)

Der Solaris-TFTP-Client und -Server unterstützt nun TFTP-Optionserweiterungen sowie Aushandlungen von Blockgröße, Zeitüberschreitungsintervallen und Übertragungsgrößen.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Manpages `tftp(1)` und `in.tftpd(1M)`. Siehe hierzu auch die RFCs 2347, 2348 und 2349.

Unterstützung für IPv6 über ATM

Mit Release Solaris 9 wurde die Unterstützung für IPv6 über ATM (Asynchronous Transfer Mode)-Netzwerke gemäß der Spezifikation in RFC 2492 eingeführt.

Weitere Informationen finden Sie in *System Administration Guide: IP Services*.

Verbesserte snoop-Paketerfassung

Das `snoop`-Paketerfassungs- und -anzeigetool wurde verbessert und kann nun sowohl AppleTalk- als auch SCTP-Datenpakete entschlüsseln und filtern.

Weitere Informationen zu diesem Befehl entnehmen Sie bitte der Manpage `snoop(1M)`.

Beschreibung der Funktionen

Solaris PPP 4.0

Solaris PPP 4.0 ermöglicht einem System an einem Standort, über Telefonleitungen oder gemietete Kommunikationsmedien mit einem System an einem entfernten Standort zu kommunizieren. Diese Implementierung des Point-to-Point Protocol (PPP) basiert auf dem weit verbreiteten ANU (Australian National University)-PPP. Solaris PPP 4.0 ist ein vollkommen neues Leistungsmerkmal des Betriebssystems Solaris. PPP 4.0 kann einfach über einen Satz Dateien konfiguriert werden. PPP 4.0 unterstützt sowohl synchrone als auch asynchrone Datenübertragungen. PPP 4.0 ermöglicht die PAP (Password Authentication Protocol)- sowie die CHAP (Challenge-Handshake Authentication Protocol)-Authentifizierung. Da Solaris PPP 4.0 äußerst flexibel konfigurierbar ist, lässt sich PPP problemlos an die jeweiligen Anforderungen hinsichtlich der Kommunikation mit entfernten Systemen anpassen. Außerdem wird das Konvertierungsskript `asppp2pppd` für die Migration von der früheren Solaris PPP-Version (`asppp`) zu Solaris PPP 4.0 mitgeliefert.

PPP 4.0 enthält jetzt die PPPoE-Funktionen, so dass PPP nun auch das Tunneling unterstützt. Die Unterstützung für PPPoE wurde im Release Solaris 8 10/01 erstmals eingeführt.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt über PPP im *System Administration Guide: Resource Management and Network Services* und in der Manpage `pppd(1M)`.

Informationen zu den Lizenzierungsbedingungen entnehmen Sie bitte den Dokumenten in folgenden Verzeichnissen:

```
/var/sadm/pkg/SUNWpppd/install/copyright
```

```
/var/sadm/pkg/SUNWpppdu/install/copyright
```

```
/var/sadm/pkg/SUNWpppg/install/copyright
```

Sun Internet FTP Server

Sun Internet FTP Server™ ist vollständig kompatibel mit der Software Solaris 8 FTP. FTP Server bietet Benutzern von Solaris 9 neue Funktionen und eine bessere Performance.

Der Solaris 9 FTP Server basiert auf `WU-ftpd`. `WU-ftpd` wurde ursprünglich von der Washington University entwickelt und wird häufig für die Distribution großer Datenmengen über das Internet eingesetzt. Für große FTP-Sites ist `WU-ftpd` praktisch ein Standard.

Erweiterungen der Sun RPC-Bibliothek

Die RPC-Bibliothekserweiterungen bereichern die Sun ONC+™ RPC-Bibliothek um ein asynchrones Protokoll. Die Transport Independent Remote Procedure Calls wurden um Programmierschnittstellen für den asynchronen Ein-Wege-Nachrichtenaustausch und nicht blockierende E/A erweitert.

Weitere Informationen zur ONC+-Entwicklung finden Sie im *ONC+ Developer's Guide*.

Beschreibung der Funktionen

Verbesserungen für `sendmail`

Die folgenden neuen Funktionen stehen in `sendmail`, Version 8.12, zur Verfügung, die in Solaris 9 enthalten ist:

- Eine neue Konfigurationsdatei, `submit.cf`
- Neue Befehlszeilenoptionen
- Neue und überarbeitete Konfigurationsdateioptionen
- Neu definierte Makros
- Neue Makros zum Erstellen der Konfigurationsdatei
- Neue und überarbeitete `m4`-Konfigurationsmakros
- Neue Kompilierungs-Flags
- Neue Flags für Zustellungs-Agents
- Neue Warteschlangenfunktionen
- Neue Einsatzmöglichkeiten für LDAP
- Ein Verfahren zum Identifizieren von IPv6-Adressen in der Konfiguration
- Änderungen an `mail.local(1M)`
- Änderungen an `mailstats(1)`
- Änderungen an `makemap(1M)`
- Ein neues Wartungsdienstprogramm, `editmap(1M)`

Die folgenden Details sind eventuell besonders interessant:

- Gemäß RFC 2476 hört `sendmail` Port 587 auf Übergabevorgänge ab. Diese Funktion wurde mit Version 8.10 eingeführt, aber nicht erwähnt.
- Da die Option `AutoRebuildAliases` nicht mehr zur Verfügung steht, muss `newaliases` von Hand ausgeführt werden, damit Änderungen in `/etc/mail/aliases` wirksam werden. Da `sendmail` außerdem `setuid root` nicht mehr unterstützt, kann nur `root` den Befehl `newaliases` ausführen.

Weitere Informationen finden Sie unter "Mail Services Topics" in *System Administration Guide: Resource Management and Network Services*. Die Kapitel über Mail-Dienste bieten einen Gesamtüberblick sowie Anweisungen zum Einrichten und Anpassen Ihres Mail-Dienstes. Darüber hinaus erhalten Sie Anweisungen zur Fehlerbehebung, einige Hintergrundinformationen und Angaben zu den neuen Leistungsmerkmalen.

Hinweis – Version 8.10 von `sendmail` stand erstmals in Solaris 8 4/01 zur Verfügung. Version 8.12 von `sendmail` steht jetzt in Solaris 9 zur Verfügung.

Solaris Network Cache und Accelerator (NCA)

Der Solaris NCA (Network Cache and Accelerator) wurde durch eine Socket-Schnittstelle zum NCA verbessert. Ein beliebiger Webserver kann bei geringen Änderungen darüber kommunizieren. Webserver wie Apache, Sun ONE Web Server (zuvor iPlanet Web Server) und Zeus können die NCA-Funktion über standardmäßige Socket-Bibliotheksfunktionen verwenden. Außerdem unterstützt der NCA jetzt vektorisierte `sendfile`-Systemaufrufe, die Unterstützung für `AF_NCA` ermöglichen. Darüber hinaus wurde der Befehl `ncab2c1f` erweitert. Neue Optionen ermöglichen das Überspringen von Datensätzen vor einem angegebenen Datum und die Verarbeitung einer bestimmten Anzahl von Datensätzen beim Konvertieren von Protokolldateien.

Weitere Informationen zum NCA finden Sie unter "Managing Web Cache Servers" in *System Administration Guide: Resource Management and Network Services*.

Beschreibung der Funktionen

IP-Netzwerk-Multipathing

Das IP-Netzwerk-Multipathing (Mehrwegtechnik) sorgt für die Wiederherstellung Ihres Systems nach Fehlern an einem einzelnen Netzwerkadapter und für einen höheren Datendurchsatz. Seit dem Release Solaris 8 10/00 schaltet das System bei einem Fehler am Netzwerkadapter alle Netzwerkzugriffe automatisch vom ausgefallenen auf einen Alternativadapter um. Der Alternativadapter muss dabei an demselben IP-Link angeschlossen sein. Dieser Vorgang gewährleistet einen ununterbrochenen Zugriff auf das Netzwerk. Durch den Anschluss mehrerer Netzwerkadapter an denselben IP-Link erzielen Sie einen höheren Datendurchsatz, da der Datenverkehr auf mehrere Netzwerkadapter verteilt wird.

Seit dem Release Solaris 8 4/01 stützt sich die dynamische Rekonfiguration (DR) auf das IP-Netzwerk-Multipathing, um bestimmte Netzwerkgeräte außer Betrieb zu nehmen. Dieses Vorgehen hat keinen Einfluss auf die vorhandenen IP-Benutzer.

Mit dem Release Solaris 8 7/01 wurde die neue IP-Netzwerk-Multipathingfunktion für einen sicheren Neustart eingeführt, die unter den folgenden Umständen eine Speicherung der IP-Adresse vornimmt: Ein fehlerhafter Netzwerkadapter wird durch die dynamische Rekonfiguration aus dem System entfernt. Es erfolgt ein Neustart, bevor ein funktionierender Netzwerkadapter eingesetzt wurde. In diesem Fall kann das System keine Schnittstelle für den fehlenden Netzwerkadapter ansteuern. Um einen Verlust der IP-Adresse zu vermeiden, überträgt die IP-Netzwerk-Multipathingfunktion für sicheren Neustart die IP-Adresse an einen anderen Netzwerkadapter in der IP-Netzwerk-Multipathing-Schnittstellengruppe.

Weitere Informationen finden Sie unter "IP Network Multipathing Topics" in *System Administration Guide: IP Services*.

SPARC: Multipathing für IP-Netzwerke: Unterstützung für „Link in Betrieb“- und „Link ausgefallen“-Benachrichtigungen der DLPI (Data Link Provider Interface)

„Link ausgefallen“-Benachrichtigungen ermöglichen es dem IP-Multipathing-Dämon, physische Link-Fehler schneller zu erkennen. Wenn eine Netzwerkschnittstelle gestartet wird, versucht der IP-Multipathing-Dämon „Link in Betrieb“- und „Link ausgefallen“-Benachrichtigungen Netzwerkschnittstellentreiber zu aktivieren. Sobald die Schnittstelle den Verlust der physischen Verbindung zum Netzwerk erkennt, wird eine „Link ausgefallen“-Benachrichtigung generiert. Eine „Link in Betrieb“-Benachrichtigung wird generiert, wenn die physische Verbindung wiederhergestellt wird. Diese Benachrichtigungsprozedur funktioniert nur dann, wenn der Treiber die Funktion unterstützt. Das Flag `RUNNING` wird entfernt, wenn eine „Link ausgefallen“-Benachrichtigung empfangen wird, und gesetzt, wenn eine „Link in Betrieb“-Benachrichtigung empfangen wird. Der IP-Multipathing-Dämon nutzt das Flag `RUNNING` zur Überwachung des Zustands der physischen Verbindung.

Weitere Informationen finden Sie in den Kapiteln zum IP-Netzwerk-Multipathing im *System Administration Guide: IP Services*.

Beschreibung der Funktionen

Mobile Internet Protocol

Das Mobile Internet Protocol (Mobile IP) ermöglicht die Datenübertragung an und von mobilen Computern, wie Laptops und kabellosen Kommunikationsgeräten. Ein mobiler Computer kann in ein fremdes Netzwerk verschoben werden und trotzdem weiterhin auf sein Home-Netzwerk zugreifen und sowohl mit diesem als auch über dieses kommunizieren. Die Solaris-Implementierung von Mobile IP bietet nur Unterstützung für IPv4.

Seit dem Release Solaris 8 4/01 ermöglicht Mobile IP die Einrichtung von Rückpfaden. Es kann ein Rückpfad von der aktuellen Adresse des mobilen Computers zu dessen Home-Agent eingerichtet werden. Dieser Rückpfad gewährleistet eine topologisch korrekte Ausgangsadresse für das IP-Datenpaket. Anhand von Rückpfaden können Systemadministratoren mobilen Knoten auch private Adressen zuweisen.

Weitere Informationen zu Mobile IP finden Sie unter "Mobile IP Topics" in *System Administration Guide: IP Services*.

Mobile IP-Agent-Ankündigungen (Mobile Internet Protocol) über dynamische Schnittstellen

Dynamisch erstellte Schnittstellen werden erst nach dem Start des Dämons `mipagent` konfiguriert. Sie können jetzt die Fremd-Agent-Implementierung so konfigurieren, dass Ankündigungen über dynamisch erstellte Schnittstellen gesendet werden. Außerdem können Sie einige nicht gewünschte Ankündigungen über die Ankündigungsschnittstellen aktivieren bzw. deaktivieren.

Weitere Informationen zu Mobile Internet Protocol finden Sie unter "Mobile IP Topics" in *System Administration Guide: IP Services*.

Berkeley Internet Name Domain

Eine aktualisierte Version von Berkeley Internet Name Domain (BIND) wurde in das Release Solaris 9 integriert. Die aktualisierte Version ist BIND 8.2.4.

Zu den BIND-Funktionen gehören:

- `in.named`-Konfigurationsoptionen – Siehe die Manpages `named.conf(4)` und `named-bootconf(1M)`.
- Erweiterungen der Schnittstelle `resolver()` (3RESOLV), die auch in Multithreaded-Anwendungen ohne Risiko eingesetzt werden können.
- Erweiterung um die Befehle `ndc` und `dnskeygen` – Der Befehl `ndc` dient zum Starten, Beenden oder Ändern der Konfiguration von `in.named`. Der Befehl `dnskeygen` erzeugt TSIG- und DNSSEC-Schlüssel. Wie Informationen von DNS-Servern abgerufen werden können, erfahren Sie in der Manpage `dig(1M)`. Siehe auch die Manpages `ndc(1M)` und `dnskeygen(1M)`.

Weitere Informationen finden Sie im *System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)*.

Netzwerk-Freeware

Informationen zu GNU `wget` 1.6, `Ncftp Client` 3.0.3 und `Samba` 2.2.2 im Release Solaris 9 finden Sie unter „Freeware“ auf Seite 81.

- `Ncftp Client` 3.0.3 arbeitet mit dem File Transfer Protocol (FTP) und stellt eine Alternative zum UNIX `ftp`-Programm dar.
 - GNU `wget` 1.6 dient zum Abrufen von Dateien aus dem Internet über HTTP und FTP.
 - `Samba` 2.2.2 ist ein kostenloser SMB- und CIFS-Client und -Server für UNIX und andere Betriebssysteme.
-

Systemadministrations-Tools

Beschreibung der Funktionen

Solaris Volume Manager

Solaris Volume Manager bietet Speicherverwaltungs-Tools. Mit diesen lassen sich RAID 0-, RAID 1- und RAID 5-Volumes sowie transaktionale (Protokollier-)Geräte und Soft-Partitionen erstellen und verwalten. Solaris Volume Manager umfasst alle Funktionen von Solstice DiskSuite™. Darüber hinaus bietet Solaris Volume Manager:

- Soft-Partitionen – Ermöglichen eine nahezu unbegrenzte Anzahl von Partitionen auf einer Festplatte, nicht mehr nur 8.
- Unterstützung für Geräte-IDs – Die Solaris Volume Manager-Konfiguration bleibt erhalten. Selbst wenn Festplatten verschoben oder neu angeordnet werden, wird die Konfiguration beibehalten.
- Aktive Festplattenüberwachung – Auch Fehler, die zunächst keine Ausfälle verursachen, werden erkannt.
- Schnittstelle basierend auf der Solaris Management Console – Ermöglicht die Verwaltung von Speichergeräten über dieselbe Verwaltungsoberfläche, die auch für andere Verwaltungsaufgaben in Solaris verwendet wird.
- WBEM-API (Application Programming Interface) für Solaris Volume Manager – Ermöglicht die standardkonforme Verwaltung von Solaris Volume Manager über jedes kompatible Tool.

Das Release Solaris 9 unterstützt eine nahtlose Umstellung vorhandener Systeme mit Solstice DiskSuite (SDS) auf Solaris Volume Manager. Dabei wird die Konfiguration weder beeinträchtigt noch verändert. Upgrades gespiegelter Root-Dateisysteme werden vollständig unterstützt und automatisch ausgeführt.

Weitere Informationen finden Sie im *Solaris Volume Manager Administration Guide*.

Vereinheitlichtes diff-Format

Die Befehle `diff` und `sccs-sccsdiff` umfassen nun auch Unterstützung für das einheitliche `diff`-Format im GNU-Stil. In diesem Format werden Kontextzeilen bei der Auflistung von Unterschieden nur einmal aufgeführt.

Informationen zu diesen Befehlen finden Sie in den Manpages `diff(1)` und `sccs-sccsdiff(1)`.

Allgemeine Protokollverteilungseinrichtung

Im Release Solaris 9 ist eine allgemeine Protokollverteilungseinrichtung enthalten. Sie dient Systemadministratoren zur Pflege und Verteilung von System- und Anwendungs-Logdateien. Weitere Informationen finden Sie in den Manpages `logadm(1M)` und `logadm.conf(4)`.

Beschreibung der Funktionen

Solaris Management Console

Solaris Management Console 2.1 ist eine „übergeordnete“ Anwendung mit grafischer Benutzeroberfläche, die als Ausgangspunkt zum Starten zahlreicher Verwaltungs-Tools dient. SMC wird mit einer Standard-Toolbox geliefert, die folgende Tools umfasst:

- Systeminformationen – Anzeigen schreibgeschützter Informationen zum Host, zur Hardware und zur Software.
- Protokoll-Viewer – Anzeigen von Anwendungs- und Befehlszeilenmeldungen. Verwaltung von Protokolldateien.
- Prozesse – Anzeigen, Unterbrechen, Fortsetzen und Löschen von Prozessen.
- Leistung – Nachverfolgen der Nutzung und des Verbrauchs von Systemressourcen.
- Benutzer – Einrichten und Pflegen von Benutzerkonten, Benutzervorlagen, Gruppen, Verteilerlisten, administrativen Rollen und Berechtigungen. Erteilen oder Entziehen von Berechtigungen für Benutzer und administrative Rollen. Diese Berechtigungen regeln den Zugriff auf Anwendungen und Tasks.
- Projekte – Festlegen der Ressourcenzuweisung nach den Prozessen und Tasks im aktuellen Projekt.
- Computer und Netzwerke – Anzeigen und Verwalten von Computern, Netzwerken und Teilnetzen.
- Patches – Verwalten von Patches auf Systemen, auf denen Solaris läuft.
- Geplante Jobs – Einplanen, Starten und Verwalten von Jobs.
- Mounts und Shares – Anzeigen und Verwalten von Mounts, Shares und Nutzungsinformationen.
- Festplatten – Anlegen und Anzeigen von Plattenpartitionen.
- Verbesserte Speicherverwaltung – Erstellen und Verwalten von RAID 0-, RAID 1- und RAID 5-Volumes sowie Soft-Partitionen und transaktionalen Volumes. Bei RAID 0 handelt es sich um Verkettungs- und Stripe-Volumes. RAID 1 steht für Spiegelungs-Volumes. Dank der verbesserten Speicherverwaltung können Sie flexible Speicherkonfigurationen zusammenstellen, die wenig anfällig für Datenverlust oder Ausfallzeiten sind.
- Serielle Anschlüsse – Konfigurieren und Verwalten vorhandener serieller Anschlüsse.

Sie haben die Möglichkeit, Tools in die Standard-Toolbox hinzuzufügen oder daraus zu entfernen. Mit dem Toolbox Editor der Konsole können Sie eine neue Toolbox für das Management einer Kombination anderer Tools anlegen.

Über die Befehlszeilenschnittstelle lassen sich auch Diskless-Clients verwalten.

Weitere Informationen finden Sie unter “Solaris Management Console (Overview)” in *System Administration Guide: Basic Administration*.

Patch Manager

Patch Manager dient zum Verwalten von Patches, die für das Betriebssystem Solaris 9 und kompatible Releases erstellt wurden. Sie können die installierten Patches und ihre Eigenschaften anzeigen lassen. Sie haben die Möglichkeit, Patches zu einem oder mehreren Systemen gleichzeitig hinzuzufügen. Sie können Patches löschen, die für ein System erforderlichen Patches ermitteln lassen und Patches von SunSolve herunterladen.

Der neue Befehl `smpatch` dient zum Installieren von Patches auf einem oder mehreren Systemen, Analysieren des Patch-Bedarfs und Herunterladen der erforderlichen Patches.

In der Manpage `smpatch(1M)` finden Sie weitere Informationen.

Beschreibung der Funktionen

Solaris WBEM Services 2.5

Solaris WBEM Services 2.5 ist die WBEM-Implementierung (Web-Based Enterprise Management) von Sun Microsystems. Unter WBEM versteht man eine Reihe von Management- und Internet-Technologien. Diese Technologien sollen dazu dienen, die Verwaltung von Rechenumgebungen in Unternehmen zu vereinheitlichen. Solaris 9 enthält die aktualisierte Version 2.5 von Solaris WBEM Services.

Weitere Informationen finden Sie unter „Web-Based Enterprise Management-Tools“ auf Seite 66.

CIM Object Manager überwacht nun den HTTP-Port 5988

CIM Object Manager überwacht den RMI-Port 5987 auf RMI-Verbindungen (entfernte Methodenaufrufe). Der HTTP-Port 5988 wird nun auf XML- und HTTP-Verbindungen überwacht. Im Release Solaris 8 und den aktualisierten Versionen von Solaris 8 hörte CIM Object Manager den HTTP-Standardport 80 auf XML- und HTTP-Verbindungen ab.

Weitere Informationen finden Sie im *Solaris WBEM Services Administration Guide*.

SNMP-Adapter für WBEM

Der SNMP-Adapter für WBEM ist für Systemadministratoren gedacht. Der Adapter ermöglicht SNMP-Anwendungen (Simple Network Management Protocol) den Zugriff auf Systemmanagementinformationen, die von Solaris WBEM Services zur Verfügung gestellt werden.

Der SNMP-Adapter für WBEM wird in Kombination mit Solstice™ Enterprise Agent (SEA) Master Agent eingesetzt. Er setzt SNMP-Anforderungen in entsprechende WBEM-CIM (Common Information Model)-Eigenschaften oder -Instanzen um.

Der SNMP-Adapter für WBEM setzt außerdem die Antwort vom CIM Object Manager in eine SNMP-Antwort um, die an die Managementanwendung zurückgegeben wird.

Eine Zuordnungsdatei enthält die entsprechende OID (Object Identifier), den Klassennamen, den Eigenschaftennamen und den ASN.1-Typ (Abstract Syntax Notation One) für jedes Objekt.

In *Solaris WBEM Services Administration Guide* finden Sie Informationen zum SNMP-Adapter für WBEM.

Solaris-Produktregistrierung 3.0

Die Solaris-Produktregistrierung 3.0 beinhaltet folgende neue Funktionen:

- Deinstallieren einzelner System-Packages.
- Alle Solaris-Systemprodukte, die Sie in der lokalisierten Version installiert haben, werden im Ordner „System Software Localizations“ gespeichert.
- Die Registrierung ist mit zusätzlichen Installationsassistenten kompatibel.

Weitere Informationen finden Sie im *System Administration Guide: Basic Administration*.

Modifizieren von Softwaregruppen in Solaris Web Start

Im Programm Solaris Web Start ist es nun möglich, die ausgewählte Solaris-Softwaregruppe zu ändern. Sie können Software-Packages hinzufügen oder entfernen.

Weitere Informationen finden Sie in *System Administration Guide: Basic Administration*.

Beschreibung der Funktionen

Freeware-Systemadministrationstools

Informationen zu GNU `grep` 2.4.2 und GNU `tar` 1.13 finden Sie unter „Freeware“ auf Seite 81. GNU `grep` 2.4.2 ist ein Tool für die Suchen nach bestimmten Mustern. GNU `tar` 1.13 ist ein Archivierungstool.

Verbesserungen des Dateisystems

Beschreibung der Funktionen

Erweiterte Dateiattribute

Die UFS-, NFS- und TMPFS-Dateisysteme wurden verbessert und unterstützen jetzt erweiterte Dateiattribute. Anwendungsentwickler können Dateien nun bestimmte Attribute zuweisen. Der Entwickler einer Dateimanagementanwendung für ein Fenstersystem kann beispielsweise einer Datei ein Symbol für die Dateianzeige zuordnen.

Erweiterte Attribute werden logisch als Dateien in einem versteckten Verzeichnis dargestellt, das der Zieldatei zugeordnet ist.

Zum Hinzufügen und Bearbeiten von Dateisystemattributen stehen die API für erweiterte Dateiattribute und eine Reihe von Shell-Befehlen zur Verfügung. In den Manpages `fsattr(5)`, `openat(2)` und `runat(1)` finden Sie weitere Informationen.

Viele Solaris-Dateisystembefehle bieten nun eine attributfähige Option, mit der Sie Dateiattribute abfragen, kopieren, modifizieren und suchen können. Weitere Informationen finden Sie in den Manpages zu den jeweiligen Dateisystembefehlen.

Siehe auch das Dokument *System Administration Guide: Basic Administration*.

Verbesserter UFS Direct I/O-Parallelzugriff

Die Leistung der direkten Ein-/Ausgabe, die von Datenbankanwendungen beim Zugriff auf ungepufferte Dateisystemdaten verwendet wird, wurde verbessert. Die I/O-Verbesserungen erlauben gleichzeitige Lese- und Schreibzugriffe auf normale UFS-Dateien. Bislang wurden beim Aktualisieren von Dateidaten alle anderen Lese- und Schreibzugriffe gesperrt, bis die Aktualisierung abgeschlossen war.

Weitere Informationen finden Sie im *System Administration Guide: Basic Administration* und in der Manpage `mount_ufs(1M)`.

Beschreibung der Funktionen

DNLC-Verbesserungen

Der DNLC (Directory Name Look-up Cache) liefert jetzt mehr Leistung beim Zugriff auf große Verzeichnisse mit 1000 oder mehr Dateien.

DNLC ist ein allgemeiner Dateisystem-Service. Er stellt die zuletzt referenzierten Verzeichnisnamen und die dazugehörigen vnodes in einen Cache-Speicher. UFS-Verzeichniseinträge werden linear auf Festplatte gespeichert. Um einen Eintrag aufzufinden, müssen daher alle Einträge nach dem entsprechenden Namen durchsucht werden. Auch beim Hinzufügen eines neuen Eintrags müssen alle Einträge durchsucht werden, um auszuschließen, dass der Name bereits vorhanden ist. Der DNLC-Service löst dieses Problem, indem er ganze Verzeichnisse in einen Hauptspeicher-Cache stellt.

Eine weitere Funktion dieses Release besteht darin, dass DNLC nicht vorhandene Dateiobjekte, nach denen bereits gesucht wurde, in einen Cache stellt. Dieses negative Caching ist nützlich, da manche Anwendungen mehrmals überprüfen, ob eine Datei vorhanden ist.

Einige neue Parameter dieser DNLC-Verbesserung sind anpassbar. Diese Parameter sind werkseitig optimal eingestellt. Ändern Sie sie deshalb nur, wenn dies zwingend erforderlich ist.

Weitere Informationen finden Sie im *Solaris Tunable Parameters Reference Manual*.

UFS Snapshots (`fssnap`)

Mit dem Befehl `fssnap` können Sie eine Momentaufnahme (Snapshot) eines Dateisystems erstellen. Eine solche Momentaufnahme ist ein zu Sicherungszwecken erstelltes temporäres Abbild eines Dateisystems.

Wenn Sie den Befehl `fssnap` ausführen, werden ein virtuelles Gerät und eine Sicherungs-Speicherdatei erstellt. Sie können das virtuelle Gerät, das sich wie ein echtes Gerät verhält, mit jedem der bekannten Solaris-Sicherungsbefehle sichern. Bei der Sicherungs-Speicherdatei handelt es sich um eine Bitmap-Datei, die Kopien der Daten vor der Momentaufnahme enthält, die seit der Momentaufnahme modifiziert wurden.

Weitere Informationen finden Sie im *System Administration Guide: Basic Administration* und in der Manpage `fssnap(1M)`.

Aktualisierter Befehl `mkfs`

Der Befehl `mkfs` wurde aktualisiert und sorgt nun beim Anlegen von Dateisystemen für eine bessere Leistung. Die verbesserte `mkfs`-Leistung fällt häufig zehnmal schneller als in bisherigen Solaris-Releases aus. Die Leistungsverbesserung wird auf Systemen spürbar, wenn Sie sowohl große als auch kleine Dateisysteme erstellen. Am stärksten aber fällt die verbesserte `mkfs`-Leistung bei Systemen mit Hochgeschwindigkeits-Festplatten oder Festplatten hoher Kapazität ins Gewicht.

Installation

Beschreibung der Funktionen

Solaris Live Upgrade 2.0

Solaris Live Upgrade ist ein Upgrade-Verfahren, bei dem sich die Betriebsausfallzeit, die normalerweise mit dem Upgrade eines Betriebssystems einhergeht, wesentlich reduzieren lässt. Sie können Ihre aktuelle Bootumgebung duplizieren und, während die Original-Bootumgebung weiter ausgeführt wird, das Duplikat mit dem Upgrade aktualisieren. Danach kann das Duplikat der Boot-Umgebung aktiviert werden, so dass es beim nächsten Neustart des Systems zur aktiven Boot-Umgebung wird. Wenn ein Fehler auftritt, können Sie durch einen einfachen Neustart schnell auf die ursprüngliche Boot-Umgebung zurückgreifen. Dadurch vermeiden Sie Betriebsausfallzeiten der Produktionsumgebung, die üblicherweise mit dem normalen Test und Bewertungsprozess verbunden sind.

Zusätzlich zum Upgrade einer Boot-Umgebung kann in einer inaktiven Boot-Umgebung ein Web Start Flash-Archiv installiert werden. Wenn das System neu gestartet wird, wird die Konfiguration, die in einer inaktiven Boot-Umgebung installiert wurde, aktiviert.

Das Release Solaris 9 umfasst mehrere Verbesserungen für die Befehlszeilenschnittstelle von Live Upgrade. Die Verbesserungen beziehen sich auf folgende Aspekte:

- **Fortschrittsinformationen**

Bei der Aktualisierung oder Installation eines Web Start Flash-Archivs mithilfe von Solaris Live Upgrade wird in Prozent angezeigt, wie weit das Verfahren bereits abgeschlossen ist.

- **Änderungen der Befehle `lu mount` und `lu umount`**

Der Befehl `lu mount` dient zum Einhängen aller Dateisysteme der Boot-Umgebung. Wenn Sie nicht ausdrücklich einen Einhängpunkt angeben, erstellt `lu mount` automatisch einen solchen. Da dieser Einhängpunkt mit dem Namen der Boot-Umgebung anstatt mit einer zufälligen Zahlengruppe benannt wird, verhindert dieses Verfahren eine Anhäufung von Einhängpunkten. Diese Verbesserung vereinfacht die Verwendung des Befehls `lu umount`.

Der Befehl `lu umount` hängt das Root-Dateisystem der Boot-Umgebung aus. Der Befehl `lu umount` akzeptiert jetzt einen Einhängpunkt und die Boot-Umgebung als Argument. Mit der Option `-f` besteht außerdem die Möglichkeit, ein Dateisystem der Boot-Umgebung zwangsweise auszuhängen.

Siehe hierzu die Manpages `lu mount(1M)` und `lu umount(1M)`.

- **Planungsprioritäten**

Der Sinn und Zweck von Solaris Live Upgrade besteht in erster Linie darin, die Ausfallzeiten bei der Migration zu einem neuen Betriebssystem zu minimieren. Einige Solaris Live Upgrade-Operationen wie das Aktualisieren und Kopieren von Dateisystemen können zu einer hohen Systemauslastung führen. Solaris Live Upgrade bietet jetzt die Tools zum Steuern der Planungsprioritäten. Diese Funktion setzt den Leistungsabfall des Produktionssystems auf ein Minimum herab. Sie können die in der Datei `/etc/default/lu` vorgegebenen Standardwerte ändern.

- **Benennung von Boot-Umgebungen**

Die Befehle von Solaris Live Upgrade lassen lange Namen für Boot-Umgebungen zu. Die Befehle können Boot-Umgebungsnamen nun eine Beschreibung von beliebiger Länge zuordnen.

Weitere Informationen finden Sie im *Solaris 9 Installationshandbuch* oder in der Manpage `ludesc(1M)`.

Näheres zu Solaris Live Upgrade finden Sie unter "Solaris Live Upgrade (Themen)" in *Solaris 9 Installationshandbuch*.

Hinweis – Beachten Sie bitte die folgenden Namensänderungen in den aktualisierten Versionen von Solaris 9: Solaris Flash (zuvor Web Start Flash)

Beschreibung der Funktionen

Installationsfunktion Web Start Flash

Die Installationsfunktion Web Start Flash bietet die Möglichkeit, eine Referenzinstallation des Betriebssystems Solaris auf einem Rechner zu erstellen. Diese Installation lässt sich dann auf mehreren Rechnern replizieren.

Weitere Informationen finden Sie unter "Die Installationsfunktion Solaris Flash (Themen)" in *Solaris 9 Installationshandbuch*.

Hinweis – Beachten Sie bitte die folgenden Namensänderungen in den aktualisierten Versionen von Solaris 9:
Solaris Flash (zuvor Web Start Flash)

Abruf von Web Start Flash-Archiven per FTP

Web Start Flash ermöglicht jetzt das Abrufen eines Web Start Flash-Archivs über FTP. Beim Installieren eines Archivs können Sie den Speicherort eines Archivs auf einem FTP-Server angeben.

Einzelheiten zum Abrufen eines Archivs von einem FTP-Server finden Sie im *Solaris 9 Installationshandbuch*.

Hinweis – Beachten Sie bitte die folgenden Namensänderungen in den aktualisierten Versionen von Solaris 9:
Solaris Flash (zuvor Web Start Flash)

Mindestinstallation

Dateien, die mehrere Funktionen in der Core-Softwaregruppe oder im Metacluster bilden, wurden in getrennte, logisch sinnvolle Packages verschoben. Sie haben bei der Installation der Solaris-Software die Möglichkeit, einzelne Packages aus dem Betriebssystem Solaris auszuschließen. Außerdem können Sie diese Packages nach der Installation mit dem Befehl `pkgrm` entfernen. Siehe hierzu die Manpage `pkgrm(1M)`.

Die Dateien, die die folgenden Funktionen bilden, wurden in neue oder vorhandene Packages verschoben:

- Cache-Dateisystem
- NFS
- Kerberos-Sicherheitssystem
- Verteiltes Dateisystem
- NIS
- Netzwerkrouting-Dämonen
- `r*`-Befehle für entfernte Netzwerke
- `telnet`-Server
- `tftp`-Server
- Domain-Namen-Server
- DARPA-Namen-Server
- Dienste für den Prozeduren-Fernaufruf (RPC)
- Boot- oder Installationsserver
- `setuid` und `setgid`

x86: PXE-Netzwerkstart

x86-Pre-boot Execution Environment (PXE) ermöglicht den Start eines Solaris x86-Systems direkt über das Netzwerk und ohne Solaris-Startdiskette. Das x86-System muss PXE unterstützen. Auf einem solchen System müssen Sie die Verwendung von PXE aktivieren, indem Sie das Setup-Tool des BIOS bzw. für die Netzkartenkonfiguration verwenden. Die Solaris-Startdiskette ist für solche Systeme erhältlich, die die PXE-Funktion nicht unterstützen.

Näheres hierzu entnehmen Sie bitte dem *Solaris 9 Installationshandbuch*.

Beschreibung der Funktionen

Längere Package-Namen

Mit dem Dienstprogramm `pkgmk` können jetzt Packages mit Namen von bis zu 32 Zeichen Länge erstellt werden. Siehe dazu die Manpages `pkgmk(1)` und `pkgadd(1M)`.

Installation von der Solaris-DVD

Sie können das Betriebssystem Solaris und zusätzliche Software jetzt von der Solaris-DVD installieren. Mithilfe der DVD können Sie eine Solaris™ Web Start-Installation oder eine benutzerdefinierte JumpStart-Installation ausführen. Die Solaris-DVD enthält die Solaris-Software, zusätzliche Software und die Solaris-Dokumentation.

Ausführliche Anweisungen finden Sie im *Solaris 9 Installationshandbuch*.

Verwendung der Datei `sysidcfg` durch Solaris Web Start

Das Installationsprogramm Solaris Web Start nutzt jetzt die `sysidcfg`-Datei zum Konfigurieren von Systeminformationen während einer Installation bzw. eines Upgrades. Erstellen Sie eine `sysidcfg`-Datei mit den Konfigurationsinformationen für Ihr System. Wenn diese Datei vorhanden ist, wird Sie das Programm Solaris Web Start während der Installation nicht mehr dazu auffordern, Systeminformationen einzugeben.

Nähere Anweisungen finden Sie im *Solaris 9 Installationshandbuch*.

Programmverbesserungen in Solaris Web Start

Das Installationsprogramm Solaris Web Start wurde dahin gehend aktualisiert, dass während einer Installation bzw. eines Upgrades die folgenden Funktionen ausgewählt werden können:

- Automatischer Neustart des Systems nach der Installation
- Automatisches Auswerfen der CD bzw. DVD nach der Installation
- Beibehalten von Dateisystemen.

Nähere Anweisungen finden Sie im *Solaris 9 Installationshandbuch*.

Ergänzungen der Zeitzonenauswahl

Die Anzahl an Zeitzonen, die im Betriebssystem Solaris 9 zur Auswahl stehen, wurde stark erhöht. Bei der Installation von Solaris können Sie die Zeitzonen nach geografischen Regionen auswählen. In den Listen der Kontinente und Länder können jetzt mehr Zeitzonen ausgewählt werden.

Nähere Anweisungen finden Sie im *Solaris 9 Installationshandbuch*.

Solaris Web Start Wizards SDK 3.0.1

Solaris Web Start Wizards™ SDK vereinfacht die Installation, die Konfiguration und die Administration von nativen Solaris-, Java- und Nicht-Java-Anwendungen. Mit der Solaris Web Start Wizards-Software können Entwickler Solaris- und Microsoft Windows-Versionen ihrer Anwendungen in einem Package zusammenfassen. Die plattformspezifischen Anforderungen werden dabei vom Installationsassistenten verwaltet.

Web Start Wizards SDK 3.0.1 ist nun im Release Solaris 9 enthalten. SDK 3.0.1 kann mit dem Programm Solaris Web Start installiert werden.

Beschreibung der Funktionen

Neue Boot-Optionen für die benutzerdefinierte JumpStart-Installation

Es stehen jetzt neue Funktionen für die Verwendung mit dem Befehl `boot` zur Verfügung, wenn Sie eine benutzerdefinierte JumpStart-Installation durchführen.

Mit dem Befehl `boot` können Sie den Speicherort der für die Installation zu verwendenden Konfigurationsdateien angeben. Sie können einen Pfad zu einem HTTP-Server, einem NFS-Server oder einer Datei angeben, die auf lokalen Medien verfügbar ist. Wenn Sie den Pfad zu den Dateien nicht kennen, können Sie festlegen, dass Sie das Installationsprogramm zur Eingabe des Pfades auffordert. Die Aufforderung erscheint, nachdem das System gestartet und die Verbindung zum Netzwerk hergestellt wurde.

Über die Option `nowin` können Sie bestimmen, dass das benutzerdefinierte JumpStart-Programm nicht mit dem X-Programm beginnt. Das X-Programm wird für die Durchführung einer benutzerdefinierten JumpStart-Installation nicht benötigt. Folglich können Sie die Installationsdauer mithilfe der Option `nowin` verkürzen.

Genauere Anweisungen zur Verwendung dieser neuen Optionen finden Sie unter "Benutzerdefinierte JumpStart-Installation (Themen)" in *Solaris 9 Installationshandbuch*.

Upgrade von Spiegelgeräten

Das Release Solaris 9 unterstützt jetzt Betriebssystem-Upgrades von Root-Spiegelgeräten und Metageräten, die mit Solaris Volume Manager (früher Solstice DiskSuite) erstellt wurden. Wenn Sie ein System aktualisieren, das ein mit Solaris Volume Manager erstelltes Metagerät aufweist, brauchen Sie die Datei `vfstab` nicht mehr zu bearbeiten. Das Root-Spiegelgerät wird erkannt und das Betriebssystem auf dem Spiegelgerät aktualisiert. Der Vorgang läuft genau wie ein normales Upgrade ohne Metageräte ab.

Standard-Routing mit Dienstprogrammen zur Systemidentifizierung

Die Dienstprogramme zur Systemidentifizierung versuchen bei der Installation automatisch, den Standard-Router zu ermitteln.

Informationen zur Installation finden Sie im *Solaris 9 Installationshandbuch*.

Konfiguration mit Dienstprogrammen zur Systemidentifizierung

Mit den entsprechenden Dienstprogrammen zur Systemidentifizierung können Systeme als LDAP-Clients konfiguriert werden. Bei bisherigen Solaris-Releases konnten Rechner nur als NIS-, NIS+- oder DNS-Client konfiguriert werden.

Informationen zur Installation finden Sie im *Solaris 9 Installationshandbuch*.

Patch-Analyseprogramm

Patch Analyzer ist nun verfügbar, wenn Sie mit dem Solaris Web Start-Programm ein Upgrade auf ein aktualisiertes Solaris-Release vornehmen. Patch Analyzer nimmt eine Analyse des Systems vor. Dabei wird ermittelt, welche Patches gegebenenfalls bei einem Upgrade auf ein aktualisiertes Solaris-Release entfernt oder entfernt und gesichert würden. Bei einem Upgrade auf Release Solaris 9 brauchen Sie Patch Analyzer nicht unbedingt auszuführen.

Weitere Informationen zur Installation finden Sie im *Solaris 9 Installationshandbuch*.

Verbesserung der Systemleistung

Beschreibung der Funktionen

SPARC: MPSS (Multiple Page Size Support)

Dank MPSS (Multiple Page Size Support) kann ein Programm jede beliebige von der Hardware unterstützte Seitengröße zum Zugriff auf Teile des virtuellen Hauptspeichers verwenden. Zuvor standen auf UltraSPARC-Plattformen nur 8-KB-Seiten für den Stack-, Heap- oder anonymen mit `mmap()` zugeordneten Speicherplatz eines Programms zur Verfügung.

Dank MPSS können Sie für übernommene Anwendungen spezifische Einstellungen für die Hauptspeicherseitengröße verwenden, wenn dies die Leistung der Anwendungen verbessert. Die Leistung von Programmen, die kontinuierlich große Mengen von Hauptspeicher nutzen, lässt sich durch die Verwendung von größeren Hauptspeicherseiten möglicherweise erheblich steigern.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Manpages `pagesize(1)`, `mpss.so.1(1)`, `ppgsz(1)` und `mmap(2)`.

Verbesserte Multithreading-Bibliothek

Dieses Release umfasst eine verbesserte, schnellere Multithreading-Bibliothek, die in früheren Solaris-Releases als alternative `libthread`-Bibliothek zur Verfügung stand.

Weitere Informationen finden Sie im *Multithreaded Programming Guide* und in der Manpage `threads(3THR)`.

Solaris Network Cache und Accelerator (NCA)

Der Solaris NCA (Network Cache and Accelerator) wurde durch eine Socket-Schnittstelle zum NCA verbessert. Ein beliebiger Webserver kann bei nur minimalen Änderungen über diese Socket-Schnittstelle mit dem NCA kommunizieren. Siehe hierzu „Vernetzung“ auf Seite 36.

SPARC: Leistungsverbesserung für Server

Es wurden Verbesserungen an dem Algorithmus vorgenommen, der virtuelle bzw. physikalische Seiten und deren Caching steuert. Diese Verbesserungen ermöglichen eine höhere Systemleistung von ungefähr 10 % für gängige Benutzerauslastungswerte auf Servern.

Dynamic Intimate Shared Memory (DISM)

DISM (Dynamic Intimate Shared Memory) ermöglicht die dynamische Erweiterung bzw. Verringerung des gemeinsamen Datensegments in einer Datenbank. Dadurch wird eine Fehlkonfiguration bzw. das Verweigern der Rechenleistung verhindert, die/das bei Verwendung von ISM (Intimate Shared Memory) auftritt.

ISM ist ein gemeinsames Speichersegment, das aus großen, gesperrten Speicherseiten besteht. Bei ISM ist die Anzahl der gesperrten Seiten konstant, kann also nicht geändert werden. Bei DISM handelt es sich um gemeinsam genutzten ISM-Hauptspeicher, der Paging unterstützt. Die Anzahl der gesperrten Seiten ist variabel, kann also geändert werden. Der DISM unterstützt daher das Freigeben bzw. Hinzufügen von weiterem physischen Hauptspeicher während der dynamischen Rekonfiguration. Die Größe des DISM kann den verfügbaren Speicher einschließlich des Abbildbereichs betragen.

Siehe dazu die Manpage `shmop(2)`.

Server- und Client-Management

Beschreibung der Funktionen

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

Dank des DHCP-Service (Dynamic Host Configuration Protocol) können Host-Systeme IP-Adressen und Informationen zur Netzwerkkonfiguration empfangen. Diese Informationen werden beim Booten von einem Netzwerkserver geliefert. Der DHCP-Service in Solaris wurde erweitert und unterstützt jetzt eine größere Client-Anzahl:

- Der Solaris-DHCP-Server arbeitet jetzt mit Multithreading und kann mehrere Clients gleichzeitig versorgen.
- Ein neuer Datenspeicher, bei dem Daten in Binärdateien gespeichert werden, ermöglicht die Unterstützung einer größeren Client-Anzahl mit schnellerem Zugriff als bei ASCII-Dateien und NIS+-Datenspeichern.
- Der Zugriff auf NIS+-Datenspeicher wurde neu konzipiert. Die neue Version bietet Unterstützung für das Server-Multithreading.
- Die Datenzugriffsarchitektur wurde so geändert, dass auch Dritthersteller Codemodule schreiben können, mit denen der DHCP-Server zum Speichern von DHCP-Daten jeden beliebigen Datendienst nutzen kann.

Außerdem unterstützt der Solaris-DHCP-Server jetzt dynamische DNS-Updates. Sie können den DHCP-Service so einrichten, dass der DNS-Service mit den Host-Namen von DHCP-Clients aktualisiert wird, die einen bestimmten Host-Namen anfordern.

Der Solaris-DHCP-Client kann jetzt so konfiguriert werden, dass ein bestimmter Host-Name angefordert wird.

Weitere Informationen finden Sie im *System Administration Guide: IP Services*.

Verwaltung von Diskless-Clients

Die Verwaltung von Diskless-Clients ist über die Befehlszeile möglich. Sie können Diskless-Clients verwalten, Betriebssystemdienste für Diskless-Clients auflisten und Patches auf allen vorhandenen Diskless-Clients verwalten.

Informationen zur Verwaltung von Diskless-Clients finden Sie unter "Managing Diskless Clients (Tasks)" in *System Administration Guide: Basic Administration*.

Verbesserte Sicherheitsfunktionen

Beschreibung der Funktionen

IKE-Protokoll (Internet Key Exchange)

IKE (Internet Key Exchange) automatisiert die Schlüsselverwaltung für IPsec. IKE ersetzt die manuelle Schlüsselzuweisung und -Aktualisierung in IPv4-Netzwerken. IKE gibt dem Administrator also die Möglichkeit, eine größere Menge von sicheren Netzwerken zu verwalten.

Systemadministratoren können mit IPsec sichere IPv4-Netzwerke einrichten. Der Dämon in `iked` bietet Schlüsselableitung, Authentifizierung und Authentifizierungsschutz beim Booten. Der Dämon kann konfiguriert werden. Der Administrator definiert die Parameter in einer Konfigurationsdatei. Nach dem Definieren der Parameter ist keine manuelle Schlüsselaktualisierung mehr erforderlich.

Weitere Informationen finden Sie unter "Internet Key Exchange" in *System Administration Guide: IP Services*.

Solaris Secure Shell

Dank der Secure Shell können Benutzer auch über ein nicht gesichertes Netzwerk sicher auf einen entfernten Host zugreifen. Datenübertragungen und interaktive Sitzungen im Netzwerk sind vor Abhörversuchen, der Übernahme von Sitzungen und sonstigen Angriffen geschützt. Solaris 9 Secure Shell unterstützt die Protokollversionen SSHv1 und SSHv2. Außerdem steht die starke Authentifizierung, die mit Public-Key-Kryptographie arbeitet, zur Verfügung. Zum zusätzlichen Schutz können das X Window System und andere Netzwerkdienste per Tunneling sicher über Secure Shell-Verbindungen geleitet werden.

Der Secure Shell-Server, `sshd`, unterstützt die Überwachung und Filterung eingehender Anforderungen für Netzwerkdienste. Bei entsprechender Konfiguration protokolliert der Server den Host-Namen eingehender Anforderungen und erhöht somit die Netzwerksicherheit. `sshd` beruht auf demselben Mechanismus wie das Dienstprogramm `Tcp-wrappers 7.6`, das unter „Freeware“ auf Seite 81 beschrieben ist.

Weitere Informationen finden Sie in den Manpages `sshd(1M)`, `hosts_access(4)` und `hosts_options(4)`. Siehe auch "Using Secure Shell (Tasks)" in *System Administration Guide: Security Services*.

Beschreibung der Funktionen

Kerberos-KDC (Key Distribution Center) und Administrations-Tools

Systemadministratoren können dank der Kerberos V5-Funktionen zu Authentifizierung, Vertraulichkeit und Integrität eine höhere Systemsicherheit gewährleisten. NFS ist ein Beispiel für eine mit Kerberos V5 geschützte Anwendung.

In der folgenden Auflistung sind die wichtigsten neuen Funktionen von Kerberos V5 enthalten.

- Kerberos V5 Server – Der Server umfasst die folgenden Komponenten:
 - System zur Administration von Principals (Benutzern) – Das System umfasst einen zentralen Server für die lokale und ferne Administration von Principals und Sicherheitsrichtlinien. Das System wird mit einem Administrations-Tool mit grafischer Oberfläche und Befehlszeilenschnittstelle geliefert.
 - Key Distribution Center (KDC) – Nutzt die Informationen aus der vom Administrationsserver erzeugten Principal-Datenbank. Vergibt Tickets an Clients.
 - System zum Replizieren der Principal-Datenbank – Das System dient zum Duplizieren der KDC-Datenbank auf einem Sicherungsserver.
- Interoperabilität bei MIT- und Microsoft Windows 2000-Passwortübertragung – Kerberos V5-Passwörter können jetzt von einem Solaris-Client auf einen MIT-Kerberos-Server und Microsoft Windows 2000 übertragen werden.
- Optimiertes DES – Die Kerberos V5-Kernel-DES-Operationen wurden für die *Sun4u*-Architektur optimiert.
- Solaris-Core unterstützt nun mit Kerberos verschlüsselte Kommunikation – Ein Verschlüsselungsmodul mit Unterstützung für Kerberos-verschlüsselte Kommunikation steht im Betriebssystem Solaris 9 zur Verfügung. Bisher war ein Verschlüsselungsmodul nur auf der Solaris Encryption Kit CD-ROM oder als Download im Internet verfügbar.
- Adresslose Tickets – Systemadministratoren und Benutzer können jetzt adresslose Tickets angeben. Diese Möglichkeit kann in Multi-homed- und NAT-Netzwerkumgebungen von Nutzen sein.
- Das PAM-Modul von Kerberos V5 unterstützt die Passwortalterung – Das Modul `pam_krb5` unterstützt die im KDC für jeden Benutzer-Principal festgelegte Passwortalterung.

Weitere Informationen finden Sie unter "Administering the Kerberos Database" in *System Administration Guide: Security Services*.

Sicherer LDAP-Client

Das Release Solaris 9 umfasst neue Funktionen für die auf LDAP-Clients basierte Sicherheit. Eine neue LDAP-Bibliothek bietet SSL (TLS) und CRAM-MD5-Verschlüsselungsmechanismen. Diese Verschlüsselungsmechanismen ermöglichen es Kunden, Verschlüsselungsverfahren für die Verbindung zwischen LDAP-Clients und dem LDAP-Server einzurichten.

Sun ONE Directory Server 5.1 (zuvor iPlanet Directory Server 5.1) ist der LDAP-Verzeichnissever. Weitere Informationen zu diesem Server finden Sie unter „Vernetzung“ auf Seite 36.

Beschreibung der Funktionen

Verschlüsselungsmodule für IPsec und Kerberos

Das Release Solaris 9 umfasst starke Verschlüsselung für IPsec und Kerberos. Zuvor waren Verschlüsselungsmodule nur auf der Solaris Encryption Kit CD-ROM oder als Download über das Internet verfügbar. Im Betriebssystem Solaris 9 sind nun eine Reihe dieser Algorithmen enthalten. Hierzu gehören die 56-Bit-DES-Vertraulichkeitsunterstützung für Kerberos sowie die 56-Bit-DES- und 128-Bit-Triple-DES-Unterstützung mit drei Schlüsseln für IPsec.

Hinweis – Unterstützung für eine noch stärkere Verschlüsselung steht auf der Solaris Encryption Kit CD-ROM und als Download im Internet zur Verfügung. IPsec unterstützt 128-Bit-, 192-Bit- und 256-Bit-AES (Advanced Encryption Standard) sowie 32-Bit bis 448-Bit-Blowfish in Schritten zu 8 Bit.

Informationen zur IPsec-Unterstützung finden Sie unter "IPsec (Overview)" in *System Administration Guide: IP Services*. Informationen zur Kerberos-Unterstützung finden Sie unter "Introduction to SEAM" in *System Administration Guide: Security Services*.

IP-Sicherheitsarchitektur für IPv6

Im Release Solaris 9 wurden die IPsec-Sicherheitsfunktionen verbessert und ermöglichen nun sichere IPv6-Datagramme zwischen Systemen. Beim Einsatz von IPsec für IPv6 ist in Solaris 9 nur die Verwendung manueller Schlüssel möglich.

Hinweis – Die IPsec-Sicherheitsstruktur für IPv4 wurde mit dem Release Solaris 8 eingeführt. Das IKE-Protokoll (Internet Key Exchange) ist für IPv4 verfügbar.

Weitere Informationen finden Sie unter "IPsec (Overview)" in *System Administration Guide: IP Services*.

Verbesserungen für RBAC (Role-Based Access Control)

Die RBAC-Datenbanken (Role-Based Access Control, rollenbasierte Zugriffssteuerung) lassen sich über die grafische Benutzerschnittstelle von Solaris Management Console verwalten. Es ist jetzt möglich, Berechtigungen standardmäßig in der Datei `policy.conf` zuzuweisen. Darüber hinaus können Berechtigungen jetzt weitere Berechtigungen enthalten.

Weitere Informationen zu RBAC finden Sie unter "Role-Based Access Control (Overview)" in *System Administration Guide: Security Services*. Informationen zur Solaris Management Console finden Sie unter „Systemadministrations-Tools“ auf Seite 43.

Sicherheitsoptionen für X-Server-Verbindungen

Dank neuer Optionen können Systemadministratoren jetzt festlegen, dass nur verschlüsselte Verbindungen zum Solaris X-Server zulässig sind. Weitere Informationen finden Sie unter „Solaris 9-Funktionen für Desktop-Benutzer“ auf Seite 71.

Generic Security Services Application Programming Interface (GSS-API)

Die GSS-API (Generic Security Services Application Programming Interface) ist eine Sicherheitsstruktur, die es Anwendungen ermöglicht, die von ihnen übertragenen Daten zu schützen. Sie stellt den Anwendungen Dienste für Authentifizierung, Integrität und Geheimhaltung zur Verfügung. Dank dieser Schnittstelle können die Anwendungen in Bezug auf die Sicherheit vollkommen unspezifisch gestaltet sein. Das bedeutet, dass die Anwendungen weder die zugrunde liegende Plattform, wie z. B. die Solaris-Plattform, noch den verwendeten Sicherheitsmechanismus, wie z. B. Kerberos, abfragen müssen. Anwendungen, die mit der GSS-API arbeiten, können folglich höchst portierbar sein.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Dokument *GSS-API Programming Guide*.

Beschreibung der Funktionen

Zusätzliche Sicherheitssoftware

Informationen über SunScreen™ 3.2, ein Firewall-Produkt, finden Sie unter „Zusätzliche Software“ auf Seite 78.

Außerdem finden Sie Informationen zur `Tcp-wrappers 7.6`-Freeware im Release Solaris 9 unter „Freeware“ auf Seite 81. `Tcp-wrappers 7.6` sind kleine Dämon-Programme, die Anforderungen nach Netzwerkdiensten überwachen und filtern.

Xserver-Funktionen

Beschreibung der Funktionen

X11-Unterstützung für IPv6 unter Solaris

Die Server- und Client-Bibliotheken des Solaris X Window Systems unterstützen nun Internet Protocol Version 6 (IPv6). Daneben wird weiterhin IPv4 unterstützt. Dank dieser Funktion können Sie IPv6-Adressen und -Verbindungen verwenden, wenn X-Anwendungen über das Netzwerk angezeigt werden sollen.

Sicherheitsoptionen für X-Server-Verbindungen

Dank neuer Optionen können Systemadministratoren steuern, welche Transportmethoden vom Solaris X-Server verwendet werden. Administratoren, die einen Host sichern müssen, können jetzt entfernte TCP-Verbindungen direkt zum X-Server deaktivieren. Gleichzeitig können verschlüsselte Verbindungen per Tunneling über die Secure Shell geleitet werden.

Näheres entnehmen Sie bitte den Erläuterungen zu der Option `-nolisten` in der Manpage `Xserver(1)`.

Tastatursignalloption für Xsun

Der Xsun-Server kann nun so konfiguriert werden, dass Signaltöne über ein Audiogerät wiedergegeben werden. Wenn ein Programm einen Signalton ausgibt, wird dadurch nicht mehr über die Signaltonfunktion der Tastatur wiedergegeben. Wenn diese Option verwendet wird, können die Benutzer die Lautstärke, die Tonhöhe und die Länge von Signaltönen über das `Xset`-Programm oder den CDE-Steuerbereich je nach Hörvermögen und persönlichen Wünschen einstellen.

Näheres entnehmen Sie bitte den Erläuterungen zu der Option `-audiobell` in der Manpage `Xserver(1)`.

Verwenden des Xsun-Servers als Nur-Anzeige-Gerät

Dank neuer Optionen können Sie den Xsun-Server ohne Tastatur bzw. Maus ausführen. Sie haben folgende Möglichkeiten, den Solaris-Window-Manager ohne Maus bzw. Tastatur im Nur-Anzeige-Modus auszuführen:

- Als Nur-Anzeige-Gerät
- Als Anzeigegerät mit anderen Eingabegeräten als einer Maus oder einer Tastatur
- Ohne Anzeigegerät zum Ansteuern der Grafikkarte für das Offscreen-Rendering mit Hardwarebeschleunigung

Weitere Informationen finden Sie in der Manpage `Xsun(1)`.

Verwaltung von Wechseldatenträgern

Beschreibung der Funktionen

Schreiben von CD-Dateisystemen mit der Option `cdrw`

Mit dem Befehl `cdrw` können Sie CD-Dateisysteme im ISO 9660-Format schreiben. Dabei lassen sich Rock Ridge- oder Joliet-Erweiterungen auf CD-Rs oder CD-RWs verwenden.

Mit dem Befehl `cdrw` können Sie folgende Funktionen ausführen:

- Erstellen von Daten-CDs
- Erstellen von Audio-CDs
- Extrahieren von Audiodaten von Audio-CDs
- Kopieren von CDs
- Löschen von CD-RWs

Weitere Informationen zu den empfohlenen CD-R- oder CD-RW-Geräten finden Sie auf folgender Website:

http://www.sun.com/io_technologies/pci/removable.html

Weitere Informationen zum Verwenden dieses Befehls finden Sie in der Manpage `cdrw(1)`.

Verbesserte Verwaltung von Wechseldatenträgern

In diesem Release wurden die Volume-Management-Funktionen verbessert, so dass Wechseldatenträger jetzt vollständig unterstützt werden. Diese Verbesserung bedeutet, dass die folgenden Datenträger jetzt eingehängt werden und direkt nach dem Einlegen zum Lesen bereitstehen:

- DVD-ROMs
- Iomega- und USB (Universal Serial Bus)-Zip-Datenträger sowie Jaz-Datenträger
- CD-ROMs
- Disketten

Über das CDE (Common Desktop Environment) und die Solaris-Befehlszeilenschnittstelle stehen jetzt folgende Funktionen zur Verfügung:

- Über den neuen Befehl `rmformat` können Sie Wechseldatenträger formatieren, das Label definieren und den Lese- bzw. Schreibschutz softwaregesteuert einstellen. Dieser Befehl ersetzt den Befehl `fdformat` zum Formatieren von Wechseldatenträgern.
- Mit den Befehlen `mkfs_pcfs` und `fsck_pcfs` können Sie ein PCFS-Dateisystem auf einem Wechseldatenträger anlegen und überprüfen.
- Sie können bei einem SPARC™-System eine `fdisk`-Partition und ein PCFS-Dateisystem auf einem Wechseldatenträger erstellen und so die Datenübertragung an x86-Systeme erleichtern.

Weitere Informationen zum Verwalten von Wechseldatenträgern über die Befehlszeilenschnittstelle finden Sie im *System Administration Guide: Basic Administration*. Weitere Informationen zum Verwalten von Wechseldatenträgern mit dem CDE-Dateimanager finden Sie im *Solaris CDE Benutzerhandbuch*.

Geräteverwaltung

Beschreibung der Funktionen

SPARC: Sun StorEdge Traffic Manager

Die Funktion Sun StorEdge™ Traffic Manager unterstützt mehrere Pfade für I/O-Geräte wie z. B. Speichergeräte, auf die per Fibre Channel zugegriffen werden kann. Dadurch wird die Arbeitslast auf mehrere Geräte verteilt. Durch Umleitung von Anforderungen ausgefallener Schnittstellenkarten oder Speichergeräte an funktionsfähige Karten oder Geräte erhöht Traffic Manager außerdem die Betriebszuverlässigkeit.

SPARC: Sun Gigaswift Ethernet-Treiber

Seit dem Release 8 7/01 bietet Solaris Unterstützung für den Sun™ Gigaswift 1000Base-T Ethernet-Treiber. Dieses Produkt verbessert die Leistung einer Kupfer-Ethernet-Verbindung (Twisted Pair) mit 1 GB.

Weitere Informationen finden Sie in der Manpage `ce(7D)`.

SPARC: USB-Geräte

Dieses Release unterstützt USB-Geräte wie Tastaturen, Mäuse, Audiogeräte, Massespeichergeräte und Drucker.

Die Unterstützung von USB-Geräten durch Sun Microsystems umfasst folgende Systeme:

- Sun Blade 100- und Sun Blade 1000-Systeme unter den folgenden Solaris-Releases:
 - Solaris 8 10/00
 - Solaris 8 1/01
 - Solaris 8 4/01
 - Solaris 8 7/01
 - Solaris 8 2/02
 - Solaris 9
- Sun Blade-, Netra™ X1-, Netra T1- und Sun Fire 280R-Systeme unter dem Release Solaris 9
- Sun Ray-Systeme
Informationen zur Verwendung von USB-Geräten bei Sun Ray-Systemen finden Sie in der Dokumentation zu Sun Ray.

SPARC: USB-Massespeichergeräte

In Solaris 9 werden viele USB-Massespeichergeräte unterstützt. Einige nicht kompatible USB-Geräte lassen sich unter Umständen dennoch einsetzen. Anhand der Informationen in der Datei `/kernel/drv/scsa2usb.conf` können Sie ermitteln, ob ein bestimmtes Gerät unterstützt werden kann.

Weitere Informationen finden Sie im *System Administration Guide: Basic Administration*.

SPARC: Hot-Plugging von USB-Geräten mit dem Befehl `cfgadm`

Mit dem Befehl `cfgadm` können Sie ein USB-Gerät von einem laufenden System trennen, ohne das System herunterfahren zu müssen. Außerdem können Sie mit dem Befehl `cfgadm` ein USB-Gerät logisch vom Gerät trennen, ohne das Gerät physisch auszubauen. Dies ist praktisch, wenn Sie ein USB-Gerät von einem entfernten Arbeitsplatz aus zurücksetzen müssen.

Weitere Informationen finden Sie in der Manpage `cfgadm_usb(1M)`.

Beschreibung der Funktionen

SPARC: Unterstützung für USB-Drucker

Mit dem Solaris-Druckmanager können Sie USB-Drucker einrichten, die an ein System mit USB-Anschlüssen angeschlossen sind.

Die neuen logischen Gerätenamen für USB-Drucker lauten:

```
/dev/printers/[0...N]*
```

Wenn Sie also einen USB-Drucker zu einem Druckserver hinzufügen, wählen Sie eines dieser Geräte als USB-Drucker aus. Die Auswahl nehmen Sie unter „Druckeranschluss“ im Fenster „Neuer angeschlossener Drucker“ vor.

Weitere Informationen zum Einrichten von Druckern mit dem Solaris-Druckmanager finden Sie im *System Administration Guide: Advanced Administration*.

Der USB-Druckertreiber im Release Solaris 9 unterstützt alle USB-fähigen Drucker. Eine Liste der empfohlenen PostScript™-Drucker finden Sie in der Manpage `usbprn(7D)`.

Informationen und Sicherheitshinweise zum Anschließen bzw. Trennen von USB-Druckern im laufenden Betrieb finden Sie in den Abschnitten mit Hinweisen und Diagnoseinformationen der Manpage `usbprn(7D)`.

RCM (Reconfiguration Coordination Manager)

Die Dynamische Rekonfiguration von Systemressourcen ermöglicht eine Neukonfiguration der Systemkomponenten, während das System läuft. Diese Funktion ist seit dem Release Solaris 8 in den Befehl `cfgadm` integriert. Der RCM (Reconfiguration Coordination Manager) dient zum Verwalten des dynamischen Entfernens von Systemkomponenten. Mithilfe des RCM lassen sich Systemressourcen ordnungsgemäß registrieren und freigeben.

Zuvor mussten Ressourcen von Hand freigegeben werden, bevor sie dynamisch entfernt werden konnten. Als Alternative konnten Sie den Befehl `cfgadm` mit der Option `-f` ausführen, um eine Rekonfiguration zu erzwingen. Allerdings kann durch Verwendung dieser Option der Zustand der Anwendungen unklar werden. Außerdem verursacht die manuelle Freigabe von Ressourcen aus Anwendungen üblicherweise Probleme.

Mit der neuen RCM-Skriptfunktion können Sie Ihre eigenen Skripten zum Schließen von Anwendungen schreiben. Sie haben die Möglichkeit, Skripten zu schreiben, die während der dynamischen Rekonfiguration die Anwendungen sauber aus den Geräten entfernen. Der RCM startet ein Skript automatisch als Reaktion auf eine Rekonfigurationsanforderung, sofern sich die Anforderung auf im Skript registrierte Ressourcen auswirkt.

Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem *System Administration Guide: Basic Administration* und der Manpage `rcmscript(4)`.

mp-Programmverbesserung

In der erweiterten Version des `mp`-Programms wurde der Befehl `mp(1)` modifiziert und fungiert als X-Druckserver-Client. Konfigurieren Sie zunächst einen X-Druckserver auf dem Host. Der Befehl `mp` kann dann Ausgaben in jeder Druckbeschreibungssprache drucken, die der X-Druckserver unterstützt. Die neu eingeführten Optionen `-D` und `-P` dienen dazu, `mp(1)` als einen X-Druckserver-Client einzusetzen.

Weitere Informationen finden Sie unter „Print Filter Enhancement With“ in *International Language Environments Guide*.

Beschreibung der Funktionen

SPARC: Neue Fehlermeldungen zur dynamischen Rekonfiguration

Die Software für die dynamische Rekonfiguration wurde erweitert, um eine bessere Behebung von Fehlern bei der dynamischen Rekonfiguration zu ermöglichen.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem *System Administration Guide: Basic Administration* und der Manpage `cfgadm(1M)`.

Solaris 9-Funktionen für Softwareentwickler

Entwicklungstools

Beschreibung der Funktionen

Kompatibilität der Anwendungsprogrammierschnittstellen von Solaris und Linux

Ein Teil der Freeware, die auf der Solaris 8 Software Companion-CD zur Verfügung stand, ist nun in Solaris 9 integriert. Anwendungsentwickler können Freeware-Anwendungen daher jetzt problemlos unter Solaris entwickeln und kompilieren. Es stehen die folgenden Freeware-Bibliotheken zur Verfügung:

- `glib`
- `GTK+`
- `Jpeg`
- `libpng`
- `Tcl/Tk`
- `libtif`
- `libxm12`

Weitere Informationen zu der auf den Solaris-Datenträgern verfügbaren Freeware finden Sie unter „Freeware“ auf Seite 81.

Beschreibung der Funktionen

Möglichkeit der XML-Ausgabe für Live Upgrade-Meldungen

Wenn Sie Solaris Live Upgrade über die Befehlszeile ausführen, können Sie jetzt mit der Option `-x` die XML-Ausgabe wählen. Diese Option ist beim Schreiben von Programmen oder Shell-Skripten nützlich, die Solaris Live Upgrade als Tool verwenden. Standardmäßig erfolgt die Ausgabe im Textformat. Wenn Sie die Option `-x` angeben, wird dagegen ein XML-Format erzeugt, das für die rechnergestützte Analyse und Interpretation geeignet ist. Mit der Option `-x` werden alle Meldungen, einschließlich Fehlermeldungen, Warnungen, Informationen und allgemeine Meldungen, im XML-Format ausgegeben.

Siehe hierzu die Manpage `lucreate(1M)`.

SPARC: MPSS (Multiple Page Size Support)

Dank MPSS (Multiple Page Size Support) kann ein Programm jede beliebige von der Hardware unterstützte Seitengröße zum Zugriff auf Teile des virtuellen Hauptspeichers verwenden. Zuvor standen auf UltraSPARC-Plattformen nur 8-KB-Seiten für den Stack-, Heap- oder anonymen mit `mmap()` zugeordneten Speicherplatz eines Programms zur Verfügung.

Sie können große, speicherintensive Anwendungen so anpassen, dass jede beliebige Seitengröße verwendet wird. Es lässt sich jede von der Hardware unterstützte Seitengröße für Stack-, Heap- oder privaten `/dev/zero`-Hauptspeicher, der mit `mmap()` zugewiesen wurde, verwenden. Die Leistung von Programmen, die kontinuierlich große Mengen von Hauptspeicher nutzen, lässt sich durch die Verwendung von größeren Hauptspeicherseiten möglicherweise erheblich steigern.

Weitere Informationen finden Sie in den Manpages `pagesize(1)`, `mpss.so.1(1)`, `ppgsz(1)`, `memcntl(2)`, `mmap(2)` und `getpagesizes(3C)`.

Verbesserte Multithreading-Bibliothek

Das Release Solaris 9 umfasst eine verbesserte, schnellere Multithreading-Bibliothek. Diese Bibliothek stand in früheren Solaris-Releases als alternative `libthread`-Bibliothek zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie im *Multithreaded Programming Guide* und in der Manpage `threads(3THR)`.

Perl Version 5.6.1

Das Release Solaris 9 enthält eine neue Standardversion von Perl (Practical Extraction and Report Language). Dabei handelt es sich um Version 5.6.1. Darüber hinaus steht in Solaris 9 weiterhin die ältere Perl-Version 5.005_03 zur Verfügung. Diese ältere Version war zuvor im Release Solaris 8 enthalten.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Manpage `perl(1)`.

Vereinheitlichtes diff-Format

Die Befehle `diff` und `scs-scsdiff` umfassen nun auch Unterstützung für das einheitliche `diff`-Format im GNU-Stil. In diesem Format werden Kontextzeilen bei der Auflistung von Unterschieden nur einmal aufgeführt.

Informationen zu diesen Befehlen finden Sie in den Manpages `diff(1)` und `scs-scsdiff(1)`.

Beschreibung der Funktionen

Sysevent-System

Das `sysevent`-System ermöglicht die Benachrichtigung entsprechender Anwendungen über Systemereignisse auf Kernel- und Benutzerebene. Bei diesen Ereignissen kann es sich um Zustandsänderungen, Fehler und Ausfälle von Hardware sowie Software handeln.

Das `sysevent`-System umfasst die folgenden Komponenten:

- Den Dämon `syseventd`
- Den Befehl `syseventadm`
- Bibliotheks-APIs für das Extrahieren von Ereignisdaten und das Abonnieren von `sysevent`
- `ddi_log_sysevent`, eine Schnittstelle für Systemereignisse auf Treiberebene

Der Dämon `syseventd` ist ein Dämon auf Benutzerebene, der die Übermittlung von Systemereignispuffern vom Kernel akzeptiert. Nachdem ein Ereignispuffer an `syseventd` übermittelt wurde, versucht der Dämon, das Ereignis an alle Abonnennten von Endereignissen zu verteilen, die daran interessiert sind.

Mit dem Befehl `syseventadm` können Ereignisspezifikationen konfiguriert werden. Diese Spezifikationen werden später zum Abrufen von Befehlen, Anwendungen oder Skripten als Reaktion auf ein Systemereignis verwendet.

Informationen zu den Kernel- und Bibliotheks-APIs von `sysevent` finden Sie in den Manpages `syseventadm(1M)`, `syseventconfd(1M)` und `syseventd(1M)`.

Informationen zur Protokollierung der Ereignisbenachrichtigung auf Treiberebene finden Sie in `ddi_log_sysevent(9F)`.

Kernel-Pseudo-Zufallszahlengenerator

Der Solaris-Pseudo-Zufallszahlengenerator (PRNG) ist über die Geräte `/dev/random` und `/dev/urandom` verfügbar. PRNG stellt unabhängigen Softwareanbietern eine Standardschnittstelle zum Zugriff auf Pseudo-Zufallszahlen für Verschlüsselungsoperationen, wissenschaftliche Anwendungen und Simulationsprogramme zur Verfügung. Der Pseudo-Zufallszahlengenerator arbeitet im Solaris-Kernel. Er schützt den Inhalt des Entropiepools. Der Pseudo-Zufallszahlengenerator sammelt entropische Daten aus den Kernel-Hauptspeicherseiten und bietet jederzeit ein hohes Maß an Zufälligkeit.

Weitere Informationen finden Sie in der Manpage `random(7D)`.

SPARC: Anwendungsschnittstelle zum Remote Shared Memory in Clustern

Wenn Sie Anwendungen entwickeln, die den Einsatzbereich von Sun Cluster-Umgebungen erweitern, wird diese Schnittstelle von großem Nutzen für Sie sein. Mit der neuen Remote Shared Memory-API können Sie Ihre Anwendungen so programmieren, dass sich die Latenzzeit für Nachrichten verringert, die über schnelle Clusterverbindungen weitergegeben werden. Solche „cluster-bewussten“ Anwendungen können die Reaktionszeit auf Ereignisse in einer Clusterkonfiguration erheblich verkürzen.

Sun Cluster 3.0 muss installiert sein. Vorhandene Sun Cluster-Anwendungen müssen modifiziert werden, wenn die neue Schnittstelle genutzt werden soll.

Weitere Informationen finden Sie im *Programming Interfaces Guide*. Auch in den Manpages `librsm(3LIB)` und „Section 3: Extended Library Functions“ (`3RSM`) finden Sie Informationen zu RSM.

Beschreibung der Funktionen

GNU-kompatible Version der `gettext()`-API-Funktionen

Das Release Solaris 9 enthält eine GNU-kompatible Version der `gettext()`-API-Funktionen, wobei die Abwärtskompatibilität mit den Solaris-kompatiblen `gettext()`-API-Funktionen gewahrt bleibt.

- Vorhandene Funktionen in `libc` können nun sowohl Solaris- als auch GNU-kompatible Meldungsdateien handhaben. Bei den vorhandenen Funktionen handelt es sich um:
 - `gettext()`
 - `dgettext()`
 - `dcgettext()`
 - `textdomain()`
 - `bindtextdomain()`
- Neue GNU-kompatible Funktionen in `libc` können GNU-kompatible Meldungsdateien handhaben. Bei den neuen Funktionen handelt es sich um:
 - `ngettext()`
 - `dngettext()`
 - `dcngettext()`
 - `bind_textdomain_codeset()`
- Die Dienstprogramme `msgfmt` und `gettext` können jetzt Solaris- und GNU-kompatible Meldungsdateien handhaben.

Weitere Informationen finden Sie in der Manpage `gettext(3C)`.

Erweiterte Dateiattribute

Die UFS-, NFS- und TMPFS-Dateisysteme wurden verbessert und unterstützen jetzt erweiterte Dateiattribute. Dadurch können Anwendungsentwickler Dateien bestimmte Attribute zuweisen. Der Entwickler einer Dateimanagementanwendung für ein Fenstersystem kann beispielsweise einer Datei ein Symbol für die Dateianzeige zuordnen.

Weitere Informationen finden Sie unter „Verbesserungen des Dateisystems“ auf Seite 46.

Neue Scheduling-Klasse mit festgelegter Priorität (FX)

Der FX-Scheduler bietet Planungsrichtlinien für Prozesse, bei denen eine Steuerung der Planungsprioritäten durch den Benutzer oder die Anwendung erforderlich ist. Siehe hierzu „Verbesserungen der Systemressourcen“ auf Seite 34.

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

Dank des DHCP-Service (Dynamic Host Configuration Protocol) können Host-Systeme IP-Adressen und Informationen zur Netzwerkkonfiguration empfangen. Diese Informationen werden beim Booten von einem Netzwerkserver empfangen. Vor dem Release Solaris 8 7/01 konnten DHCP-Konfigurationsdaten lediglich in Textdateien oder NIS+ gespeichert werden. Der Datenzugriff im Solaris-DHCP-Service wurde mittlerweile neu konzipiert und arbeitet jetzt modular. Solaris DHCP bietet eine API, mit der Sie gemeinsame Objekte zur Unterstützung beliebiger Einrichtungen für die Speicherung von DHCP-Daten schreiben können.

Der *Solaris DHCP Service Developer's Guide* bietet einen Überblick über das von Solaris-DHCP verwendete Datenzugriffssystem. Das Handbuch enthält außerdem allgemeine Richtlinien für Entwickler. Darüber hinaus bietet es eine Auflistung der API-Funktionen, mit welchen Module zur Unterstützung eines neuen Datenspeichers geschrieben werden können.

Weitere Infos finden Sie im *Solaris DHCP Service Developer's Guide*.

Beschreibung der Funktionen

Solaris Web Start Wizards SDK 3.0.1

Solaris Web Start Wizards vereinfacht die Installation, die Konfiguration und die Administration von nativen Solaris-, Java- und Nicht-Java-Anwendungen. Mit Web Start Wizards können Entwickler Solaris- und Microsoft Windows-Versionen ihrer Anwendungen in einem Package zusammenfassen. Die plattformspezifischen Anforderungen werden dabei vom Installationsassistenten verwaltet.

Web Start Wizards SDK 3.0.1 ist nun im Release Solaris 9 enthalten. SDK 3.0.1 kann über das Installationsprogramm Solaris Web Start installiert werden.

Modularer Debugger (mdb)

mdb ist ein erweiterungsfähiges Dienstprogramm für das Debugging auf niedriger Ebene und das Bearbeiten des aktiven Betriebssystems. Das Dienstprogramm dient auch zum Debuggen von Crash-Dumps des Systems, Benutzerprozessen, Speicherabzügen von Benutzerprozessen sowie Objektdateien. In Solaris 9 bietet mdb neue symbolische Debugging-Unterstützung für den Solaris-Kernel und neue Kernel-Debugger-Befehle. Das Dienstprogramm mdb umfasst außerdem neue Funktionen zur Überprüfung und Steuerung aktiver Benutzerprozesse sowie die Fähigkeit, raw-Festplattendateien und -Geräte zu überprüfen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in *Solaris Modular Debugger Guide* und in der Manpage `mdb(1)`.

Audio-Verbesserungen

Das Betriebssystem Solaris 9 wurde um neue Audio-Verzeichnisse erweitert. `/usr/include/audio` ist ein neues Verzeichnis für Audio-Header-Dateien der Anwendungen. Das Audio-Dateiformat wurde um eine neue Header-Datei, `/usr/include/audio/au.h`, und die Manpage `au(4)` erweitert.

`/usr/share/audio` ist ein neues Verzeichnis für diverse Audio-Dateien. Die Audio-Dateien aus `/usr/demo/SOUND/sounds` wurden in dieses Verzeichnis verschoben. Ein symbolischer Link verweist jetzt von `/usr/demo/SOUNDS/sounds` auf `/usr/share/audio/samples/au`. Dadurch können aktuelle Anwendungen und Skripten fehlerfrei ausgeführt werden.

Da zahlreiche Fehler in den Audio-Kernel-Modulen behoben wurden, ist eine größere Zuverlässigkeit gegeben.

Weitere Informationen finden Sie in *System Administration Guide: Basic Administration*.

Vektorierter Systemaufruf: `sendfilev()`

Der zeitgesteuerte Systemaufruf `sendfilev()` ermöglicht eine bessere Leistung beim Senden von Daten von Anwendungspuffern oder Dateien. So kann beispielsweise ein Webserver im Webbetrieb mit einem einzigen Systemaufruf eine HTTP-Antwort erzeugen. Diese HTTP-Antwort umfasst Header, Daten und Trailer sowie Server-seitige Includes. Diese Funktion ermöglicht eine optimale Leistung im Zusammenhang mit dem Solaris-NCA (Network Cache and Accelerator). Mit dem Systemaufruf `sendfilev()` können mehrere Chunks aus möglicherweise verschiedenen Dateien als Antwort zurückgegeben werden.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Manpages `sendfilev(3EXT)` und `sendfile(3EXT)`.

Überprüfen der Dateikonformität mit dem Dienstprogramm `appcert`

Das Dienstprogramm `appcert` überprüft, ob eine Objektdatei dem Solaris-ABI entspricht. Wenn eine Anwendung mit dem Solaris-ABI übereinstimmt, ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass diese Anwendung mit zukünftigen Versionen von Solaris kompatibel sein wird.

Weitere Informationen finden Sie unter „Using `appcert`“ in *Programming Interfaces Guide*.

Beschreibung der Funktionen

Generic Security Services Application Programming Interface (GSS-API)

Die GSS-API (Generic Security Services Application Programming Interface) ist eine Sicherheitsstruktur, die es Anwendungen ermöglicht, die von ihnen übertragenen Daten zu schützen.

Siehe hierzu „Verbesserte Sicherheitsfunktionen“ auf Seite 54.

Web-Based Enterprise Management-Tools

Beschreibung der Funktionen

Solaris WBEM Services 2.5

Solaris WBEM Services 2.5 ist die WBEM-Implementierung (Web-Based Enterprise Management) von Sun Microsystems. Unter WBEM versteht man eine Reihe von Management- und Internet-Technologien. Diese Technologien sollen dazu dienen, die Verwaltung von IT-Umgebungen in Unternehmen zu vereinheitlichen. WBEM wurde von der DMTF (Distributed Management Task Force) entwickelt und ermöglicht es Unternehmen, eine integrierte Gruppe von standardbasierten Verwaltungstools anzubieten. Diese Tools unterstützen und fördern die Internet-Technologie. Solaris 9 enthält die aktualisierte Version 2.5 von Solaris WBEM Services.

Weitere Informationen für Entwickler zu WBEM finden Sie in *Solaris WBEM Developer's Guide*.

Neue API für die WBEM-Batch-Verarbeitung

Die Client-API (Application Programming Interface) für Java WBEM (Web-Based Enterprise Management) unterstützt jetzt Batch-Verarbeitung mehrerer CIM-Operationen (Common Interface Model) durch einen Client in einer einzigen Anforderung und Antwort. Der CIM Object Manager akzeptiert jetzt auch die Batch-Anforderungen und arbeitet sie ab. Diese Einrichtung ist im Dokument „Distributed Management Task Force (DMTF) Specification for CIM Operations Over HTTP“ definiert.

Dadurch reduziert sich die Anzahl an entfernten Aufrufen, die ein Client ausführen muss.

Weitere Informationen finden Sie in *Solaris WBEM Developer's Guide*.

Beschreibung der Funktionen

Verbesserungen von WBEM CIM WorkShop

CIM WorkShop bietet eine grafische Benutzeroberfläche für das WBEM-Entwicklungstool. CIM WorkShop bietet sich für die Arbeit von Instrumentierungs-, System- und Netzwerkanwendungsentwicklern an. Diese können mit CIM WorkShop WBEM-Klassen und WBEM-Instanzen anzeigen und erzeugen.

In CIM WorkShop stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

- Anzeigen und Auswählen von Namensräumen
- Hinzufügen und Löschen von Namensräumen
- Anzeigen, Erstellen, Modifizieren und Löschen von Klassen
- Hinzufügen von Eigenschaften, Kennzeichnern und Methoden zu neuen Klassen bzw. Löschen daraus
- Anzeigen, Erstellen und Löschen von Instanzen
- Anzeigen, Modifizieren und Löschen von Instanzwerten
- Verfolgen von Assoziationen
- Ausführen von Methoden
- Anzeigen von Kontexthilfe

CIM Workshop bietet außerdem die folgenden Verbesserungen und neuen Funktionen:

- Aktualisierte und korrigierte Kontexthilfe
- Verfolgen von Assoziationen
- Das Abonnieren und Anzeigen von Informationen zu Ereignissen für eine ausgewählte Klasse. Dies erleichtert die Fehlerbehebung bei Anwendungen, die mit Ereignissen arbeiten. Sie können diese neue Funktion nur nutzen, wenn Sie das RMI-Protokoll auswählen.
- Das Abschicken von WQL-Abfragen (WBEM Query Language) zum Suchen und Anzeigen von WBEM-Informationen.

Weitere Informationen finden Sie in *Solaris WBEM Developer's Guide*.

Unterstützung für (externe) WBEM-Prozess-Indication-Ereignisse

Zurzeit können Client-Anwendungen dank der WBEM-Ereignisservices asynchron Indications empfangen, sobald die relevanten Bedingungen eintreten. Es werden jedoch nur Indications unterstützt, die sich auf den Klassenlebenszyklus beziehen. Aus diesen geht die Modifikation, die Erstellung und die Löschung einer Instanz hervor.

Diese Klasse von Indications ist sehr flexibel und weit reichend, doch die Instrumentierung muss möglicherweise Indications veröffentlichen, die nicht in diese Kategorie fallen. Deshalb hat die DMTF die Prozess-Indication-Hierarchie als eine Erweiterung der aktuellen Indication-Hierarchie eingeführt. Die Prozess-Indications für WBEM Services unterstützen jetzt diese erweiterte Hierarchie.

Prozess-Indications für WBEM Services ist Suns Implementierung des Prozess-Indications-Anteils des Ereignismodells. Die Prozess-Indication-Klasse ist die übergeordnete Klasse aller Indications, die von der Instrumentierung veröffentlicht werden. Diese übergeordnete Klasse enthält auch die Lebenszyklus-Indications.

Das Abonnieren von Prozess-Indications ist mit dem Abonnieren von Lebenszyklus-Indications identisch.

Weitere Informationen finden Sie in *Solaris WBEM Developer's Guide*.

Beschreibung der Funktionen

Verbesserter WBEM-Befehl `mofcomp`

Mit dem MOF-Compiler (Managed Object Format) `mofcomp` können Sie jetzt einen Namensraum in der Befehlszeile angeben. Wenn der Namensraum nicht vorhanden ist, wird er erstellt.

Außerdem generiert der MOF-Compiler jetzt Java-Schnittstellen und Klassenquelldateien. Dank dieser Funktion können Sie Java-Standardschnittstellen anstelle von CIM-Konstrukten und den APIs des CIM-Objektmodells verwenden.

Für jede `CIMClass` werden eine Schnittstelle und eine Klassendatei generiert. Die Schnittstelle wird generiert, damit Sie unter Wahrung der Interoperabilität unterschiedliche Implementierungen erstellen können.

Weitere Informationen finden Sie in *Solaris WBEM Developer's Guide*.

Neue Beispielprogramme für das neue Java WBEM SDK

Das Java WBEM Software Developer's Kit (SDK) enthält jetzt ein neues Java-Applet und Beispielprogramme. Das Java-Applet und die Beispielprogramme werden in `/usr/demo/wbem` installiert.

Die Java WBEM SDK-Beispielprogramme demonstrieren die Verwendung von Ereignissen, Abfragen und der Batch-Verarbeitung. Auf der Grundlage dieser Beispielprogramme können Sie eigene Programme entwickeln.

Weitere Informationen finden Sie in *Solaris WBEM Developer's Guide*.

Solaris WBEM Software Developer's Kit

Das Solaris Web-Based Enterprise Management (WBEM) Software Developer's Kit (SDK) enthält APIs für die Entwicklung von Anwendungen. Diese auf WBEM basierenden Anwendungen können unter Solaris auf Daten zugreifen und Ressourcen verwalten. Das Solaris WBEM SDK enthält außerdem CIM WorkShop. Bei CIM WorkShop handelt es sich um eine Java-Anwendung, mit deren Hilfe Entwickler WBEM-Anwendungen erzeugen können. Mit CIM WorkShop lassen sich die mitgelieferten WBEM-Client- und Provider-Beispielprogramme anzeigen.

Weitere Informationen finden Sie in *Solaris WBEM Developer's Guide*.

Beschreibung der Funktionen

Neue Solaris-Provider

Mit den neuen Solaris-Providern können Entwickler Software erstellen, die Informationen über verwaltete Geräte in einer CIM-Umgebung (Common Information Model) abrufen und festlegt. Ein Solaris-Provider stellt dem CIM-Objektmanager Instanzen der verwalteten Ressourcen im Betriebssystem Solaris zur Verfügung.

In Solaris 9 stehen fünf neue Solaris-Provider zur Verfügung:

- WBEM Performance Monitor für Solaris-Geräte und -Systeme – Bietet eine Vielzahl von statistischen Informationen zu einem System, auf dem Solaris läuft.
- WBEM Product Registry – Ermöglicht das Hinzufügen, Löschen und Modifizieren von neuen oder vorhandenen Produkten, die auf einem System installiert sind.
- WBEM SNMP Provider – Ermöglicht WBEM Services die Bereitstellung von Informationen mithilfe von SNMP (Simple Network Management Protocol), einem Protokoll des Internet-Referenzmodells, das für die Netzwerkverwaltung eingesetzt wird.
- WBEM EEPROM Provider – Ermöglicht das Anzeigen und Bearbeiten von Konfigurationsinformationen im EEPROM.
- Provider für WBEM-Systemverfügbarkeit – Bietet Neustartinformationen zu einem System. Auf Grundlage dieser Informationen können Anwendungen berechnen, wie lange (in Prozent) ein System in Betrieb war. Dieser Provider gibt außerdem Gründe für den Ausfall eines Systems an:
 - Systempanik
 - System wurde von einem Benutzer angehalten
 - System wurde von einem Benutzer heruntergefahren

Weitere Informationen finden Sie in *Solaris WBEM Developer's Guide*.

Schreiben von Gerätetreibern

Beschreibung der Funktionen

Frame Buffer Power Management

Bei bestimmten Geräten, zum Beispiel Bandlaufwerken und Grafikkarten, sollte es selbst beim Ein- und Ausschalten nicht zu einer Unterbrechung der Stromversorgung kommen, wenn die Verbindung zum entsprechenden Treiber getrennt wird. Die neue Schnittstelle `ddi_removing_power` prüft, ob ein Gerät wegen eines Suspend-Vorgangs nicht mehr richtig arbeitet. Für diesen Fall kann eine neue Eigenschaft, nämlich `no-involuntary-power-cycles`, spezifiziert werden, um sicherzustellen, dass das entsprechende Gerät nicht versehentlich ausgeschaltet wird.

Weitere Informationen finden Sie in den Manpages `ddi_removing_power(9F)` und `no-involuntary-power-cycles(9P)`.

Beschreibung der Funktionen

SPARC: Sun StorEdge Traffic Manager

Die Funktion Sun StorEdge Traffic Manager unterstützt mehrere Pfade für I/O-Geräte wie z. B. Speichergeräte, auf die per Fibre Channel zugegriffen werden kann. Dadurch wird die Arbeitslast auf mehrere Geräte verteilt. Durch Umleitung von Anforderungen ausgefallener Schnittstellenkarten oder Speichergeräte an funktionsfähige Karten oder Geräte erhöht Traffic Manager außerdem die Betriebszuverlässigkeit.

SPARC: Driver Fault Injector Harness

Driver Fault Injector Harness ist ein Entwicklungstool für Solaris-Gerätetreiber. Es simuliert beim Zugriff des in Entwicklung befindlichen Treibers auf seine Hardware die verschiedenartigsten Hardwarefehler. Diese Testausrüstung testet die Auswirkungen der Testfehlerbedingungen auf einen SPARC-basierten Gerätetreiber.

Weitere Informationen finden Sie in den Manpages `th_define(1M)` und `th_manage(1M)`.

Generic LAN Driver

Treiberentwickler können sich nun auf Generic LAN Driver (GLD) stützen. Mit GLD lässt sich der Funktionsumfang von STREAMS und Data Link Provider Interface (DLPI) weitgehend in einen Solaris-Netzwerktreiber implementieren. Bis Solaris 8 10/00 war das GLD-Modul nur für Solaris *x86 Platform Edition*-Netzwerktreiber erhältlich. Jetzt steht GLD auch für Solaris *SPARC Platform Edition*-Netzwerktreiber zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie unter "Drivers for Network Devices" in *Writing Device Drivers*.

Java-Versionen

Beschreibung der Funktionen

JavaHelp v. 1.1.2

JavaHelp™ v. 1.1.2 ist ein vollständiges, plattformunabhängiges und erweiterungsfähiges Hilfesystem. Damit können Entwickler und Autoren Online-Hilfe in Applets, Komponenten, Anwendungen, Betriebssysteme und Geräte einbinden. Weitere Informationen finden Sie auf folgender Website:

<http://java.sun.com/products>

Java 2 SDK, Standard Edition v. 1.4.0

Java 2 SDK Standard Edition v. 1.4.0, J2SE™ 1.4.0, ist ein Upgrade für Java 2 SDK, Standard Edition. Das Upgrade-Release enthält neue Plattformfunktionen, neue Tools und neue Dienstprogramme.

Einzelheiten zu diesen Verbesserungen finden Sie in der Dokumentation zur J2SE 1.4.0-Plattform auf folgender Website:

<http://java.sun.com/j2se/1.4/docs/relnotes/features.html>

Beschreibung der Funktionen

JSP 1.2- und Java Servlet 2.3-Unterstützung im Apache Web Server

Der Apache Web Server wurde um Jakarta Tomcat 4.0.1 und ein `mod_jserv`-Modul bereichert. Der Server unterstützt nun JavaServer Pages, JSP Version 1.2 und Java Servlets Version 2.3.

Die folgenden Dateien befinden sich im Verzeichnis `/etc/apache`:

- `tomcat.conf`
- `README.Solaris`
- `zone.properties`
- `jserv.properties`
- `jserv.conf`

In der Datei `README.Solaris` finden Sie Informationen zum Aktivieren der Tomcat-Unterstützung.

Informationen zur Konfiguration finden Sie auch unter

<http://jakarta.apache.org/tomcat/tomcat-4.0-doc/index.html>.

Bei Tomcat und dem Modul `mod_jserv` handelt es sich, wie bei der übrigen Apache-Software auch, um offenen Quellcode, der von einer nicht zu Sun gehörenden Gruppe verwaltet wird. Diese Gruppe ist bemüht, die Kompatibilität mit früheren Releases sicherzustellen.

Solaris 9-Funktionen für Desktop-Benutzer

Beschreibung der Funktionen

Unterstützung für Multibyte-Zeichensatz im Xterm-Terminalemulator

Der Xterm-Terminalemulator unterstützt jetzt Multibyte-Zeichensätze. So können Sie Xterm-Fenster in UTF-8- und anderen Multibyte-Sprachumgebungen einsetzen. Die Xterm-Befehlszeile bietet jetzt Optionen zum Angeben von X-Schriftarten.

Weitere Informationen finden Sie in der Manpage `Xterm`.

Beschreibung der Funktionen

Graphical Workspace Manager

Der Graphical Workspace Manager (GWM) bietet Folgendes:

- Eine grafische Darstellung aller Arbeitsbereiche
- Die Möglichkeit, sich durch Drücken einer Schaltfläche durch die verschiedenen Arbeitsbereiche zu bewegen
- Die Möglichkeit, Anwendungen durch Ziehen und Ablegen in unterschiedliche Arbeitsbereiche zu verschieben.

Außerdem können nicht mehr nur neun Arbeitsbereiche angezeigt werden. Darüber hinaus wurde das Dialogfenster für die GWM-Optionen hinzugefügt, das eine Reihe zusätzlicher Anzeigoptionen umfasst.

Weitere Informationen finden Sie unter "Graphical Workspace Manager" in *Solaris CDE Benutzerhandbuch*.

Workspace Manager

Der Workspace Manager ist eine grafische Benutzeroberfläche, mit der Sie das Verhalten und die Anzahl der Arbeitsbereiche steuern können. Mithilfe eines Schiebereglers können Sie Arbeitsbereiche hinzufügen oder entfernen. Sie können außerdem den Graphical Workspace Manager im Arbeitsbereichsumschalter des vorderen Steuerbereichs anzeigen.

Weitere Informationen finden Sie unter "Workspace Manager" in *Solaris CDE Benutzerhandbuch*.

Fensterliste

In der Fensterliste wird eine Liste der aktuell laufenden Anwendungen angezeigt. In der Fensterliste haben Sie die Möglichkeit, durch Klicken mit einer Maustaste nach einer beliebigen Anwendung zu suchen. Dies gilt auch für Anwendungen, die sich nicht im aktuellen, sondern in einem der anderen Arbeitsbereiche befinden. Darüber hinaus können Sie Fensteraktionen für eine ausgewählte Gruppe von Anwendungen ausführen. Sie können festlegen, ob die Arbeitsbereichsspalte angezeigt wird oder nicht.

Weitere Informationen finden Sie unter "Fensterliste" in *Solaris CDE Benutzerhandbuch*.

Energy Star-Standards

Die X11R6.4-Standards wurden durch Frame Buffer Power Management (FBPM) verbessert, eine Erweiterung des Display Power Management System (DPMS). Diese Erweiterung wurde zur Erfüllung der Kriterien durchgeführt, die das Energy Star-Programm der US-Bundesregierung fordert. Sie ist nur im Zusammenhang mit Energy Star-kompatibler Hardware funktionsfähig.

Druckformat für nicht ISO-1-kompatible Dateien

Standardmäßig verwendet der Befehl `dtlp` den Befehl `mp`, bevor er die Ausgabe an den Befehl `lp` sendet. Dank dieser Funktion können viele nicht ISO-1-kompatible Textdateien im CDE korrekt gedruckt werden. Derselbe Filtereffekt wird auch beim Drucken von dtmail-Mail-Nachrichten angewendet.

Weitere Informationen finden Sie in der Manpage `mp(1)`.

Anhängen mehrerer Dateien an E-Mails

Mit dieser Funktion können Sie das Dialogfeld „Mailer - Anlagen - Hinzufügen“ geöffnet lassen. Sie können dann zwei oder mehr Dateien an eine E-Mail-Nachricht anhängen. Die Funktion „Dateien hinzufügen“ muss also nicht mehr wiederholt im Menü „Anlagen“ ausgewählt werden.

Weitere Informationen zum Mailer finden Sie unter "Verwenden von Mailer" in *Solaris CDE Benutzerhandbuch*.

Beschreibung der Funktionen

Manager für Wechsel-Datenträger

Der Manager für Wechsel-Datenträger ermöglicht den Zugriff auf Wechsel-Datenträger über ein einziges Fenster. Sie können Datenträger formatieren, Eigenschaften abfragen, Verzeichnisstrukturen anzeigen und gegebenenfalls Datenträger schützen und in Slices aufteilen. Siehe hierzu „Verwaltung von Wechseldatenträgern“ auf Seite 58.

Siehe auch „Verwenden des Managers für Wechsel-Datenträger“ in *Solaris CDE Benutzerhandbuch*.

Audio-Verbesserungen

Zum Betriebssystem Solaris 9 wurden Audio-Verzeichnisse hinzugefügt. `/usr/include/audio` ist ein neues Verzeichnis für Audio-Header-Dateien der Anwendungen. Das Audio-Dateiformat wurde um eine neue Header-Datei, `/usr/include/audio/au.h`, und die Manpage `au(4)` erweitert.

`/usr/share/audio` ist ein neues Verzeichnis für diverse Audio-Dateien. Die Audio-Dateien aus `/usr/demo/SOUND/sounds` wurden in dieses Verzeichnis verschoben. Ein symbolischer Link verweist jetzt von `/usr/demo/SOUNDS/sounds` auf `/usr/share/audio/samples/au`. Dadurch können bereits vorhandene Anwendungen und Skripten fehlerfrei ausgeführt werden.

Da zahlreiche Fehler in den Audio-Kernel-Modulen behoben wurden, ist eine größere Zuverlässigkeit gegeben.

Weitere Informationen finden Sie im *System Administration Guide: Basic Administration*.

Desktop-Freeware

Informationen zu GNU `grep` 2.4.2, GNU `tar` 1.13, GNU `wget` 1.6 und `Ncftp Client` 3.0.3 in Solaris 9 finden Sie unter „Freeware“ auf Seite 81.

- GNU `grep` 2.4.2 ist ein Tool zum Suchen nach bestimmten Mustern.
- GNU `tar` 1.13 ist ein Archivierungstool.
- GNU `wget` 1.6 dient zum Abrufen von Dateien aus dem Internet über HTTP und FTP.
- `Ncftp Client` 3.0.3 arbeitet mit FTP (File Transfer Protocol). Dieses Dienstprogramm ist eine Alternative zum UNIX-Programm `ftp`.

Solaris 9-Sprachunterstützung

Solaris 9 unterstützt nun 162 Sprachumgebungen für 39 Sprachen. Diese Sprachumgebungen sind sowohl auf der Solaris 9-DVD, den Solaris 9-Software-CDs als auch auf der Solaris 9 Languages-CD verfügbar. Der nachfolgende Abschnitt enthält Informationen über die Sprachunterstützungsfunktionen.

Weitere Informationen finden Sie in *International Language Environments Guide*.

Verbesserungen der Sprachunterstützung

Beschreibung

Verbesserte Dateninteroperabilität

Das Release Solaris 9 weist eine verbesserte Dateninteroperabilität mit Solaris-fremden Umgebungen auf. Im Rahmen dieser Verbesserungen wurden neue `iconv`-Dienstprogramme für die Datenkonvertierung zwischen UTF-8- und den folgenden nativen Kodierungen hinzugefügt: HKSCS, GB18030, ISO 8859-11 und Hindi. Darüber hinaus wurde mit `iconv`-Modulen die Sprachunterstützung für Japanisch erweitert. Diese Module konvertieren zwischen japanischen Solaris-Codesätzen und den japanischen Großrechner-Codesätzen von Fujitsu, Hitachi und NEC.

Weitere Informationen zur Sprachunterstützung im Release Solaris 9 finden Sie in *International Language Environments Guide*.

Neue TrueType-Schriften

Die neuen TrueType-Schriften unterstützen dieselben Schriften in verschiedenen Zeichensätzen und ermöglichen so ein einheitliches Schriftbild. Die TrueType-Schriften stehen in allen europäischen Sprachumgebungen zur Verfügung. Alle asiatische Sprachumgebungen verfügen über eine eigene TrueType-Schriftendatei.

Weitere Informationen finden Sie in *International Language Environments Guide*.

Erweiterter Unicode-Support

Solaris 9 bietet eine umfassendere Unterstützung für Unicode. Neu sind Unicode (UTF-8)-Sprachumgebungen für Thailand, Indien, Hongkong, Türkei, Ägypten, Brasilien, Finnland und Belgien (Wallonisch).

Weitere Informationen zur Unicode-Unterstützung im Release Solaris 9 finden Sie in *International Language Environments Guide*.

Druckfilterverbesserung – das Programm `mp`

Das Programm `mp` akzeptiert internationale Textdateien aus verschiedenen Solaris-Sprachumgebungen. Es erzeugt eine Ausgabe für die angegebene Sprachumgebung. Da das Programm `mp` außerdem CTL (Complex Text Layout) unterstützt, weist die Ausgabe das richtige Textlayout auf, wie z. B. bidirektionale Text-Darstellung und Formgebung. Je nach der Systemschriftkonfiguration von `mp` für die jeweilige Sprachumgebung kann die PostScript-Ausgabedatei Symbole aus systemresidenten, skalierbaren oder Bitmap-Schriften von Solaris enthalten.

Weitere Informationen finden Sie unter "Print Filter Enhancement With" in *International Language Environments Guide*.

Neue `iconv`-Module

`iconv`-Module ermöglichen die Konvertierung zwischen nativ kodierten Daten und Unicode. Die folgenden neuen `iconv`-Module wurden zur Unterstützung neuer Zeichensätze hinzugefügt:

- UTF-8 <---> HKSCS
- UTF-8 <---> GB18030
- UTF-8 <---> ISO8859-11
- UTF-8 <---> Hindi

Beschreibung

Verbesserte Konvertierung des Dtpad-Zeichensatzes für Öffnen/Speichern von Dateien

Zu den Verbesserungen gehört eine neue Kodierungsoption im Dialogfeld zum Öffnen/Speichern von Dateien. Diese Option unterstützt Änderungen der Dateikodierung durch das Dienstprogramm `iconv`. Dank dieser Option können Benutzer Dateien in verschiedenen Kodierungen wie UTF-8 und UTF-16 öffnen bzw. speichern.

Siehe hierzu die Manpage `iconv(3C)`.

Verbesserte Unterstützung für asiatische Sprachen

Beschreibung

Unterstützung für den neuen chinesischen GB18030-2000-Zeichensatz

Die Solaris-Plattform ermöglicht die Eingabe, Anzeige und das Drucken des gesamten GB18030-2000-Zeichensatzes, der nahezu 30.000 Zeichen umfasst. Alle Anwendungen, die auf der Solaris-Plattform laufen, können so eine breitere Palette von chinesischen Zeichen nutzen. Bei diesen Schriftzeichen handelt es sich in erster Linie um Han-Zeichen, der Zeichensatz umfasst jedoch auch Schriftzeichen für Minderheitensprachen wie Tibetisch, Wei, Yi und Mongolisch.

Die GB18030-2000-Unterstützung im ReleaseSolaris 9 umfasst außerdem die Abwärtskompatibilität mit den früheren chinesischen Zeichensätzen GBK und GB2312. Auch die Konvertierung in andere Codesätze, wie Unicode, ist enthalten. Solaris-Entwickler benötigen keine neuen Verfahren für die neue Sprachkodierungsunterstützung. Der Zugriff darauf kann in Standard-Toolkits erfolgen.

Hinweise zu Java-Anwendungen, die GB18030-2000-Unterstützung benötigen, finden Sie unter J2SE auf folgender Website:

<http://java.sun.com/j2se/1.4>

Neue zh_CN.GB18030-Sprachumgebung auf der Grundlage von zh_CN.GBK

Diese neue zh_CN.GB18030-Sprachumgebung sorgt für die Unterstützung der neuen GB18030-Standardkodierung. Ein von der chinesischen Regierung in Kraft gesetztes Gesetz fordert diese Kodierung.

Neue chinesische und koreanische Sortiersprachumgebungen

Sortiersprachumgebungen bieten verschiedene Sortieroptionen wie Strichanzahl und Radikal, phonetisch und lexikalisch.

Wortumbruchmodule für Thai

Das Wortumbruchmodul dient zum Umbrechen von thaisprachigen Texten in Motif, so dass Absätze, Sätze und Wörter korrekt dargestellt werden.

Beschreibung

Neue asiatische UTF-8 (Unicode)-Sprachumgebungen

File System Safe Universal Transformation Format, kurz UTF-8, ist eine von X/Open[®] als Multibyte-Darstellung von Unicode definierte Kodierung. UTF-8 berücksichtigt nahezu alle Zeichen herkömmlicher Einzelbyte- und Multibyte-Sprachumgebungen für europäische und asiatische Sprachen in Solaris.

- Die Sprachumgebung `th_TH.UTF-8` ist die Unicode-Sprachumgebung für Thailand.
- Die Sprachumgebung `hi_IN.UTF-8` ist die Unicode-Sprachumgebung für Indien.
- Die Sprachumgebung `zh_HK.UTF-8` ist die Unicode-Sprachumgebung für Hongkong, China.

Neue Eingabeverfahren für Thai

Das neue Eingabeverfahren für Thai unterstützt die Eingabesequenzprüfung für Thai gemäß der Definition in der Richtlinie TIS 1566-2541 „Thai input/output methods for computer“ (oder „WTT“) des thailändischen Instituts für Industriestandards. Die Eingabesequenzprüfung umfasst 3 Stufen: Stufe 0 (Durchlauf), Stufe 1 (Grundkontrolle) und Stufe 2 (streng).

Neue Eingabeverfahren für Chinesisch

Für die neuen Zeichensätze und Sprachumgebungen wurden die Sprachumgebungen für traditionelles und vereinfachtes Chinesisch um gängigere und leistungsfähigere Eingabeverfahren erweitert:

- Neues Chuyin-Eingabeverfahren für traditionelles Chinesisch
- Kantonesisches Eingabeverfahren für alle chinesischen Sprachumgebungen
- Englisch-chinesisches Eingabeverfahren für alle chinesischen Sprachumgebungen

Neues Hilfsfenster für chinesische Eingabeverfahren

Das Hilfsfenster stellt eine Benutzeroberfläche (UI) für Eingabeverfahren dar. Diese Oberfläche ist benutzerfreundlich und für alle chinesischen Sprachumgebungen erweiterungsfähig. Das Hilfsfenster unterstützt die folgenden neuen Funktionen:

- Umschalten zwischen Eingabeverfahren
- Konfiguration der Eigenschaften von Eingabeverfahren
- Lookup-Tabellen für GB2312-, GBK-, GB18030-, HKSCS-, CNS-, Big-5- und Unicode-Zeichensätze
- Codetabellen-Managementtool
- Eine visuelle Tastatur

Neue `zh_HK.BIG5HK`-Sprachumgebung zur Unterstützung von HKSCS für Hongkong, China

Die neue `zh_HK.BIG5HK`-Sprachumgebung unterstützt den HKSCS (Hong Kong Supplementary Character Set). HKSCS ist ein die Kodierungsschemata Big-5 und ISO 10646 ergänzender Zeichensatz. Er enthält chinesische Zeichen, die zur chinesischen Datenverarbeitung in Hongkong benötigt werden. Diese Zeichen sind in den Big-5- und ISO 10646-Standardzeichensätzen nicht enthalten.

Zusätzliche japanische `iconv`-Module

Die zusätzliche japanische Sprachunterstützung umfasst die `iconv`-Code-Konvertierung zwischen den Zeichensätzen japanischer Solaris-Sprachumgebungen und den japanischen Großrechner-Codesätzen. Bei den japanischen Sprachumgebungs-Codesätzen handelt es sich um `eucJP`, `PCK` und `UTF-8`. Zu den japanischen Großrechner-Codesätzen zählen Fujitsu JEF, Hitachi KEIS und NEC JIPS.

Neue Sprachumgebungsunterstützung für Europa und Nahost

Beschreibung

Tastaturunterstützung für weitere Länder in Europa und im Nahen Osten

Neu in Solaris 9 ist die Sun-E/A-Tastaturunterstützung für TürkischQ, TürkischF und Arabisch. Außerdem wird nun die Sun Ray USB-Tastatur für TürkischQ, TürkischF, Belgisch und Arabisch unterstützt.

Weitere Informationen finden Sie in *International Language Environments Guide*.

Neue Unicode (UTF-8)-Sprachumgebungen für Europa und Nahost

Im Release Solaris 8 10/00 wurden die Sprachumgebungen für Europa und den Nahen Osten um Russisch, Polnisch und zwei neue Sprachumgebungen für Katalanisch erweitert. Im Release Solaris 8 4/01 wurden zwei weitere Sprachen, der UTF-8-Zeichensatz für Türkisch und der UTF-8-Zeichensatz für Russisch, hinzugefügt.

Im Release Solaris 9 wurde die Unterstützung für die Sprachen Europas und des Nahen Ostens um UTF-8-Sprachumgebungen für die Türkei, Ägypten, Brasilien, Finnland und Belgien (Wallonisch) erweitert.

Die Sprachumgebungsnamen lauten folgendermaßen:

- `ca_ES.ISO8859-1` ist eine Unicode-Sprachumgebung für Spanien (Katalanisch).
 - `ca_ES.ISO8859-15` ist eine zusätzliche Sprachumgebung für Spanien (Katalanisch).
 - `pl_PL.UTF-8` ist die Unicode-Sprachumgebung für Polen.
 - `ru_RU.UTF-8` ist die Unicode-Sprachumgebung für Russland.
 - `tr_TR.UTF-8` ist die Unicode-Sprachumgebung für die Türkei.
 - `ar_EG.UTF-8` ist die Unicode-Sprachumgebung für Ägypten.
 - `pt_BR.UTF-8` ist die Unicode-Sprachumgebung für Brasilien.
 - `fi_FI.UTF-8` ist die Unicode-Sprachumgebung für Finnland.
 - `fr_BE.UTF-8` ist die Unicode-Sprachumgebung für Belgien (Wallonisch).
-

Beschreibung

Unterstützung für den Euro als Standardwährungssymbol

In den folgenden Sprachumgebungen gilt anstelle der nationalen Währungseinheit jetzt das Euro-Währungssymbol:

- ca_ES.ISO8859-15 (Spanien)
 - de_AT.ISO8859-15 (Österreich)
 - de_DE.ISO8859-15 (Deutschland)
 - de_DE.UTF-8 (Deutschland)
 - en_IE.ISO8859-15 (Irland)
 - es_ES.ISO8859-15 (Spanien)
 - es_ES.UTF-8 (Spanien)
 - fr_BE.ISO8859-15 (Belgien)
 - fr_BE.UTF-8 (Belgien)
 - fi_FI.ISO8859-15 (Finnland)
 - fi_FI.UTF-8 (Finnland)
 - fr_FR.ISO8859-15 (Frankreich)
 - fr_FR.UTF-8 (Frankreich)
 - it_IT.ISO8859-15 (Italien)
 - it_IT.UTF-8 (Italien)
 - nl_BE.ISO8859-15 (Belgien)
 - nl_NL.ISO8859-15 (Niederlande)
 - pt_PT.ISO8859-15 (Portugal)
-

Zusatzsoftware in Solaris 9

Zusätzliche Software

Beschreibung

ExtraValue-Verzeichnis

Beschreibung

Solaris 9 umfasst das Verzeichnis ExtraValue, das zwei Unterverzeichnisse, CoBundled und Early Access, enthält. Das Verzeichnis CoBundled enthält Software, die zuvor separat geliefert wurde, wie zum Beispiel SunScreen 3.2 und Web Start Wizards SDK 3.0.1. Das Verzeichnis Early Access enthält Probeversionen von Software, wie zum Beispiel Netscape 6.2.1.

Hinweis – Im aktualisierten Release Solaris 9 9/02 befindet sich Netscape 6.2.3 im Verzeichnis CoBundled.

Im aktualisierten Release Solaris 9 12/02 ist Netscape 6.2.3 im Betriebssystem Solaris integriert.

Die Verzeichnisse CoBundled und Early Access befinden sich im Verzeichnis Solaris_9 unter Solaris_9/ExtraValue/EarlyAccess und Solaris_9/ExtraValue/CoBundled. Diese Verzeichnisse finden Sie auf der Solaris 9-DVD und der Solaris Software 2 of 2-CD.

Weitere Informationen über Web Start Wizards finden Sie unter „Installation“ auf Seite 48.

SunScreen 3.2

SunScreen 3.2 stellt ein statusbewusstes, dynamisches Firewall-Produkt mit Paketfilterfunktionen für den Hochgeschwindigkeitsschutz von Solaris-Servern dar. SunScreen 3.2 umfasst unter anderem die folgenden Funktionen:

- 130 statusbewusste Multithreaded-Paketfilter
- Netzwerkadressumsetzung
- Unterstützung für IKE VPN-Clients, IPsec und Simple Key Management for Internet Protocol (SKIP)
- Geordnete Regelsätze
- Verwaltung mehrerer Firewalls
- Java-Applet-GUI
- Vollständige Steuerung per Befehlszeile

SunScreen 3.2 unterstützt den Stealth-Modus, also den Betrieb ohne sichtbare IP-Adresse. SunScreen bietet außerdem einen herkömmlichen Routing-Modus, bei dem jede Schnittstelle einzelne Teilnetze schützt. Sie sollten an mehreren Stellen in der Netzwerkarchitektur, auch auf einzelnen Hosts und Servern, Firewalls einrichten.

Beschreibung

Netscape 6.2.1 für das Betriebssystem Solaris

Netscape 6.2.1 Enterprise, ein höchst flexibler und praktischer Browser, steht im Verzeichnis Early Access für das Release Solaris 9 zur Verfügung. Darüber hinaus wird Netscape 6.2.1 auch für Solaris 7 und Solaris 8 zur Verfügung gestellt. Netscape 6.2.1 ist die erste Internet-Software, bei der Browser- und E-Mail-Funktionen sowie Instant Messaging nahtlos integriert sind.

Netscape 6.2.1 umfasst die folgenden neuen Funktionen:

- Verbesserte Installation und Benutzerfreundlichkeit
- Mehr Industriestandards – Einschließlich XML, LDAP, Document Object Model (DOM) und Cascading Style Sheets, Stufe 1 (CSS1)
- Meine Seitenleiste – Ermöglicht das schnelle Abrufen wichtiger Informationen
- Hochentwickelte Suchfunktionen
- Nachrichtenübermittlung in Echtzeit – Mit integrierten Such- und Maildiensten
- Optionen für die individuelle Anpassung
- Die folgende Software:
 - Die neueste Java VM (Virtual Machine)
 - Ein neues Java-Plug-in für Netscape
 - Java-Erweiterungen und APIs
 - Eine plattformübergreifende, auf Java basierende XPCOM-Komponente für zuverlässige Interoperabilität

Hinweis – Im aktualisierten Release Solaris 9 9/02 befindet sich Netscape im Verzeichnis CoBundled. Dieses Release umfasst Netscape 6.2.3. Im aktualisierten Release Solaris 9 12/02 ist Netscape 6.2.3 im Betriebssystem Solaris integriert.

Weitere Informationen stehen unter <http://www.sun.com/solaris/netscape> zur Verfügung.

Freeware

Beschreibung

Aktualisierte Freeware-Pakete

Das Release Solaris 9 enthält mehrere Freeware-Tools und -Bibliotheken. Die folgenden Freeware-Pakete wurden für Solaris 9 aktualisiert:

Hinweis – Der Standardpfad zu Lizenzbedingungen, Anerkennungen und Copyright-Hinweisen für die Freeware in dieser Liste lautet `/usr/share/src/<Freeware-Name>`. Wenn Solaris in einem anderen als dem Standardpfad installiert wurde, modifizieren Sie den Pfad so, dass Sie im Installationsverzeichnis auf die Datei zugreifen können.

- Apache 1.3.20 – UNIX-basierter HTTP-Server
- bash 2.05 – Sh-kompatibler Befehlsspracheninterpreter
- bzip2 1.0.1 – Dateikomprimierungsprogramm mit Blocksortierung
- gzip 1.3 – GNU-Zip-Komprimierungsdienstprogramm
- less 358 – Ein Pager, vergleichbar mit dem Befehl `more`
- mkisofs 1.13 – Ein Dienstprogramm zum Erstellen eines CD-Abbildes unter Verwendung eines ISO 9660-Dateisystems
- tcsh 6.0.10 – C-Shell mit Dateinamenvervollständigung und Befehlszeilenbearbeitung
- zip 2.3 – Dienstprogramm für Komprimierung und Datei-Packaging
- zsh 3.0.8 – Befehlsinterpreter (Shell), der als interaktive Login-Shell und als Shell-Skript-Befehlsprozessor eingesetzt werden kann

Freeware-Bibliotheken

Außerdem wurden die folgenden Bibliotheken in das Release Solaris 9 aufgenommen:

Hinweis – Der Standardpfad für die Anzeige von Lizenzbedingungen, Anerkennungen und Copyright-Hinweisen zu den Freeware-Bibliotheken in dieser Liste lautet `/usr/sfw/share/src/<Freeware-Name>`. Wenn Solaris in einem anderen als dem Standardpfad installiert wurde, modifizieren Sie den Pfad so, dass Sie im Installationsverzeichnis auf die Datei zugreifen können.

- Glib 1.2.10 – Eine Bibliothek mit nützlichen Datentypen, Makros, Typkonvertierungen, Zeichenfolgen-Dienstprogrammen und einem lexikalischen Scanner.
 - GTK+ 1.2.10 – Das GIMP-Toolkit. Eine Gruppe von Bibliotheken, mit denen sich grafische Benutzeroberflächen erstellen lassen.
 - Jpeg 6b – Standardisierte Komprimierungssoftware für Vollfarb- und Graustufenbilder.
 - Libpng 1.0.10 – PNG-Referenzbibliothek. PNG ist ein Bildspeicherformat. Dieses Format wurde als Nachfolger des Formats GIF und, zumindest teilweise, des komplexeren Formats TIFF konzipiert.
 - Tcl/tk 8.33 – TCL-TK-GUI-Toolkit ist ein Xqk-Toolkit, das über die Tcl-Skriptsprache implementiert ist.
 - Libtiff 3.55 – Bietet Unterstützung für das Lesen und Schreiben von TIFF sowie einige Tools für einfache Bearbeitungsoperationen bei TIFF-Bildern.
 - Libxml2 2.3.6 – Eine C-Bibliothek, die Unterstützung für XML (Extensible Markup Language) zur Verfügung stellt. XML ist das universelle Format für strukturierte Dokumente und Daten im Internet.
-

Beschreibung

Freeware-Befehle und -Dienstprogramme

Darüber hinaus wurden die folgenden Befehle und Dienstprogramme in Solaris 9 aufgenommen:

Hinweis – Der Standardpfad für die Anzeige von Lizenzbedingungen, Anerkennungen und Copyright-Hinweisen zu den Freeware-Befehlen und -Dienstprogrammen in dieser Liste lautet `/usr/sfw/share/src/<Freeware-Name>`. Wenn Solaris in einem anderen als dem Standardpfad installiert wurde, modifizieren Sie den Pfad so, dass Sie im Installationsverzeichnis auf die Datei zugreifen können.

- `Gnu Grep 2.4.2` – Ein Suchmusterprogramm, das doppelt so schnell ist wie das Standard-UNIX-Dienstprogramm `egrep`.
 - `Gnu Tar 1.13` – Ein Archivierungsprogramm, das Unterstützung für mehrere Volumes, die Archivierung von verstreuten Dateien, automatische Archivkomprimierung und -dekomprimierung, entfernte Archive und weitere spezielle Funktionen bietet.
 - `Ncftp Client 3.0.3` – Eine Gruppe von kostenlosen Programmen, die mit FTP (File Transfer Protocol) arbeiten. Diese Programme stellen eine Alternative zum `ftp`-Standardprogramm dar, das mit UNIX-Systemen geliefert wird.
 - `Samba 2.2.2` – Der kostenlose SMB- und CIFS-Client und -Server für UNIX und andere Betriebssysteme. SMB und CIFS sind Protokolle, mit denen viele PC-basierte Rechner Dateien, Drucker und andere Informationen gemeinsam nutzen können.
 - `Tcp-wrappers 7.6` – Kleine Dämon-Programme, die Anforderungen nach Netzwerkdiensten überwachen und filtern. Diese Programme protokollieren den Host-Namen eingehender Anforderungen und erhöhen somit die Netzwerksicherheit.
 - `Gnu Wget 1.6` – Ein kostenloses Netzwerkdienstprogramm, das zum Abrufen von Dateien aus dem Internet über HTTP und FTP, die beiden gängigsten Internet-Protokolle, dient.
-

Companion-CD

Zu den Solaris 9-Medien gehört eine so genannte Companion-CD. Diese Liste bietet einen Überblick über die auf der Companion-CD verfügbare Ergänzungssoftware.

Die Software-Produkte auf der Companion-CD sind für aktualisierte Versionen von Solaris 9 überarbeitet. Unter <http://www.sun.com/software/solaris/freeware.html> stehen die aktuelle Liste der Zusatzsoftware und die Software selbst zum Download bereit.

Beschreibung

Eingabehilfesoftware – Für Benutzer mit besonderen Bedürfnissen: Open Source-Hilfestellungs-Software wie Emacspeak, der W3-Browser und UnWindows.

Administrationstools – Tools für die Systemadministration, wie `ethereal`, `sudo` und `rpm`.

Web-Infrastruktursoftware – Serversoftware (Dämonen) für das Hosten von Web- und Internet-Diensten.

Beschreibung

Desktop-Umgebung und X Window-Manager – Software, die eine grafische Benutzeroberfläche zum Starten von Anwendungen, für die Dateiverwaltung, Drag-and-Drop-Symbole usw. bereitstellt. Dazu gehören mehrere Window-Manager-Packages sowie die K-Desktop-Umgebung.

Desktop-Anwendungen – Grafische Desktop-Anwendungen, einschließlich Produktivitäts- und Multimedia-Software.

Befehlszeilentools und Dienstprogramme – Befehlszeilendienstprogramme und -tools wie die `*utils`-Packages aus dem GNU-Projekt.

Editoren – Anwendungen zum Schreiben von Textdokumenten und Softwareprogrammen.

Sicherheitstools – Tools für die Überwachung der System- und Netzwerksicherheit sowie zum Erkennen von unberechtigten Aktionen, wie zum Beispiel `snort`, `nmap` und `tcpdump`.

Nachrichtenübermittlungssoftware – Clientseitige Anwendungen und Tools für E-Mail, WWW, News und Chat.

Sprachen – Der `gcc`-Compiler und mehrere höhere Programmiersprachen (Scripting).

Entwicklerbibliotheken – Bibliothekssammlungen mit Softwareroutinen für Entwickler.

Entwicklertools – Tools für Softwareentwickler, wie z. B. `autoconf`, `automake` und `cvs`.

Vorschau auf Internet-Funktionen

Beschreibung

GNOME 2.0 Desktop für Solaris

GNOME 2.0 ist ein hochentwickelter neuer Benutzer-Desktop, der in das Betriebssystem Solaris 9 aufgenommen werden soll. GNOME 2.0 ist auf die nahtlose Integration mit dem Internet ausgelegt. GNOME 2.0 ermöglicht dem Benutzer eine echte Produktivitätssteigerung. Basierend auf freier Quellsoftware entwickelt sich GNOME zu einem plattformübergreifenden UNIX-Standard.

GNOME 2.0 Desktop bietet leistungsfähige, neue Funktionen, unter anderem:

- Integrierte Eingabehilfen, so dass auch körperbehinderte Benutzer mit dem Desktop interagieren können
- Ansprechende, selbsterklärende Benutzeroberfläche
- Umfassende Anpassungsmöglichkeiten
- Integrierte, globale Internet-Ressourcen
- Hochentwickelter Arbeitsbereichsmanager
- Praktischer Steuerbereich für den schnellen Zugriff auf die häufig benötigten Programme
- Umfassende Palette von Anwendungen und Zubehörprogrammen
- Neueste Industriestandards zur Gewährleistung von nahtlosem Datenaustausch und Dateninteroperabilität
- Kompatibilität mit vorhandenen CDE- und Java-Anwendungen

Testen Sie GNOME 2.0 Desktop – Eine Beta-Version von GNOME 2.0 Desktop steht unter <http://www.sun.com/gnome/> zum Download bereit. Mit dieser kostenlosen Download-Version können Sie die Fähigkeiten des neuen GNOME 2.0-Desktops erkunden und ausprobieren, noch bevor er allgemein verfügbar wird.
