



Solaris 9 8/03: Notas sobre la versión

Sun Microsystems, Inc.
4150 Network Circle
Santa Clara, CA 95054
U.S.A.

Referencia: 817-2433-11
Septiembre 2003

Copyright 2003 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Reservados todos los derechos.

Este producto o documento está protegido por la ley de copyright y se distribuye bajo licencias que restringen su uso, copiado, distribución y descompilación. No se puede reproducir parte alguna de este producto o documento en ninguna forma ni por cualquier medio sin la autorización previa por escrito de Sun y sus licenciadores, si los hubiera. El software de terceros, incluida la tecnología de fuentes, está protegido por la ley de copyright y con licencia de los distribuidores de Sun.

Determinadas partes del producto pueden derivarse de Berkeley BSD Systems, con licencia de la Universidad de California. UNIX es una marca registrada en los EE.UU. y otros países, bajo licencia exclusiva de X/Open Company, Ltd.

Sun, Sun Microsystems, el logotipo de Sun, docs.sun.com, AnswerBook, AnswerBook2, Java, JDK, Solaris JumpStart, SunOS, OpenWindows, XView, JavaSpaces, SunSolve, iPlanet Directory Server, Sun4U, Sun StorEdge, Solstice AdminSuite, SunInstall, Solaris Web Start, Java Naming and Directory Interface, Enterprise JavaBeans, Sun Enterprise, y Solaris son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o marcas de servicio de Sun Microsystems, Inc. en los EE.UU. y en otros países. Todas las marcas registradas SPARC se usan bajo licencia y son marcas comerciales o marcas registradas de SPARC International, Inc. en los EE.UU. y en otros países. Los productos con las marcas registradas de SPARC se basan en una arquitectura desarrollada por Sun Microsystems, Inc. PostScript es una marca comercial o marca comercial registrada de Adobe Systems, Incorporated, que se puede registrar en algunos ordenamientos jurídicos. Netscape(TM) es una marca comercial o una marca comercial registrada de Netscape Communications Corporation. Netscape Navigator(TM) es una marca registrada o una marca comercial registrada de Netscape Communications Corporation en los Estados Unidos y en otros países.

La interfaz gráfica de usuario OPEN LOOK y Sun™ fue desarrollada por Sun Microsystems, Inc. para sus usuarios y licenciatarios. Sun reconoce los esfuerzos pioneros de Xerox en la investigación y desarrollo del concepto de interfaces gráficas o visuales de usuario para la industria de la computación. Sun mantiene una licencia no exclusiva de Xerox para la interfaz gráfica de usuario de Xerox, que también cubre a los licenciatarios de Sun que implementen GUI de OPEN LOOK y que por otra parte cumplan con los acuerdos de licencia por escrito de Sun.

Adquisiciones federales:El software comercial y los usuarios del gobierno están sujetos a los términos y condiciones de licencia estándar.

LA DOCUMENTACIÓN SE PROVEE "TAL CUAL" Y SE RENUNCIA A TODAS LAS CONDICIONES, INTERPRETACIONES Y GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN IMPLÍCITA, APTITUD PARA UN USO EN PARTICULAR O INCUMPLIMIENTO, EXCEPTO EN LA MEDIDA EN QUE DICHAS RENUNCIAS SE CONSIDEREN INVÁLIDAS DESDE EL PUNTO DE VISTA LEGAL.

Copyright 2003 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Tous droits réservés.

Ce produit ou document est protégé par un copyright et distribué avec des licences qui en restreignent l'utilisation, la copie, la distribution, et la décompilation. Aucune partie de ce produit ou document ne peut être reproduite sous aucune forme, par quelque moyen que ce soit, sans l'autorisation préalable et écrite de Sun et de ses bailleurs de licence, s'il y en a. Le logiciel détenu par des tiers, et qui comprend la technologie relative aux polices de caractères, est protégé par un copyright et licencié par des fournisseurs de Sun.

Des parties de ce produit pourront être dérivées du système Berkeley BSD licenciés par l'Université de Californie. UNIX est une marque déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays et licenciée exclusivement par X/Open Company, Ltd.

Sun, Sun Microsystems, le logo Sun, docs.sun.com, AnswerBook, AnswerBook2, Java, JDK, Solaris JumpStart, SunOS, OpenWindows, XView, JavaSpaces, SunSolve, iPlanet Directory Server, Sun4U, Sun StorEdge, Solstice AdminSuite, SunInstall, Solaris Web Start, Java Naming and Directory Interface, Enterprise JavaBeans, Sun Enterprise, et Solaris sont des marques de fabrique ou des marques déposées, ou marques de service, de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toutes les marques SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques de fabrique ou des marques déposées de SPARC International, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Les produits portant les marques SPARC sont basés sur une architecture développée par Sun Microsystems, Inc. PostScript est une marque de fabrique d'Adobe Systems, Incorporated, laquelle pourrait être déposée dans certaines juridictions. Netscape est une marque de Netscape Communications Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Netscape Navigator est une marque de Netscape Communications Corporation.

L'interface d'utilisation graphique OPEN LOOK et Sun™ a été développée par Sun Microsystems, Inc. pour ses utilisateurs et licenciés. Sun reconnaît les efforts de pionniers de Xerox pour la recherche et le développement du concept des interfaces d'utilisation visuelle ou graphique pour l'industrie de l'informatique. Sun détient une licence non exclusive de Xerox sur l'interface d'utilisation graphique Xerox, cette licence couvrant également les licenciés de Sun qui mettent en place l'interface d'utilisation graphique OPEN LOOK et qui en outre se conforment aux licences écrites de Sun.

CETTE PUBLICATION EST FOURNIE "EN L'ETAT" ET AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, N'EST ACCORDEE, Y COMPRIS DES GARANTIES CONCERNANT LA VALEUR MARCHANDE, L'APTITUDE DE LA PUBLICATION A REPOUDRE A UNE UTILISATION PARTICULIERE, OU LE FAIT QU'ELLE NE SOIT PAS CONTREFAISANTE DE PRODUIT DE TIERS. CE DENI DE GARANTIE NE S'APPLIQUERAIT PAS, DANS LA MESURE OU IL SERAIT TENU JURIDIQUEMENT NUL ET NON AVENU.



Adobe PostScript

030821@5943



Contenido

Prefacio 13

1 Problemas de instalación 17

Cuestiones que debe conocer antes de instalar el software de Solaris 9 8/03 17

x86: Partición del CD de instalación de Solaris 9 8/03 17

x86: Cambio en la disposición predeterminada de la partición del disco de arranque 18

SPARC: Es posible que el perfil predeterminado de Solaris JumpStart no instale varios entornos nacionales en discos pequeños 19

x86: La partición de servicio no se ha creado de forma predeterminada en los sistemas sin partición de servicio 19

x86: El disquete de arranque del asistente de configuración de dispositivos de Solaris no está disponible 21

x86: Actualice la BIOS del controlador DPT PM2144UW a la última versión revisada antes de proceder a modernizar el sistema operativo a Solaris 9 8/03 22

x86: No modernice los sistemas Hewlett-Packard (HP) de la serie Vectra XU con una BIOS versión GG.06.13 22

Defectos que debe conocer antes de instalar el software de Solaris 9 8/03 23

El arranque desde el DVD de Solaris falla en sistemas con el DVD-ROM Toshiba SD-M1401 (4467424) 23

No es posible acceder a los datos incluidos en el DVD Solaris 9 8/03 en los sistemas operativos Solaris 2.6 y Solaris 7 (4511090) 23

Defectos de la instalación 24

x86: Fallo de arranque de PXE al utilizar la tarjeta de red 3Com 3C905C (4847803) 24

SPARC: Los sistemas con varias interfaces las reconocen a todas como utilizables después de la instalación o modernización (4640568) 24

Defectos de instalación que se producen al instalar desde el CD 1 de 2 de software de Solaris 9 8/03	25
Se pueden producir advertencias al crear un sistema de archivos (4189127)	25
Se producen errores durante una instalación o modernización	25
Aparecen mensajes de error no válidos al instalar Solaris WBEM Providers Package SUNWwbpro (4824518)	25
Cuestiones de modernización	26
No es posible acceder a las redes de almacenamiento de zona a través de SUNWsan con el sistema operativo Solaris 9 8/03	26
x86: No es posible usar el CD de instalación de Solaris 9 8/03 (Edición x86) para modernizar los sistemas x86 al sistema operativo Solaris 9 8/03	26
El software Solaris Management Console 2.1 no es compatible con el software Solaris Management Console 1.0, 1.0.1 ni 1.0.2	26
Defectos de instalación que se producen durante una modernización	28
Problema con el comando <code>luupgrade</code> al instalar un contenedor diferencial de Solaris Flash (4890708)	28
La modernización no consigue instalar el paquete SUNWceudt (4826785)	29
El texto del instalador se muestra con problemas al usar Modernización automática de Solaris (4736488)	29
SPARC: Eliminación de un error de registro del paquete SUNWjxcft durante la modernización (4525236)	30
La modernización a Solaris 9 8/03 puede desactivar el daemon de shell seguro (<code>sshd</code>) (4626093)	30
La modernización falla si <code>/export</code> está cerca de su capacidad máxima (4409601)	31
Actualización de servidores cliente y clientes sin disco (4363078)	31
Defectos de instalación que se producen después de una modernización	31
SPARC: La eliminación de modificaciones después de una modernización podría dañar el depósito WBEM (4820614)	31
Cuestiones de Solaris de 64 bits	33
SPARC: Es posible que el sistema Sun UltraSPARC (<code>Sun4U</code>) necesite una actualización de la PROM flash de arranque	33
Cuestiones del CD de documentación	34
No es posible instalar paquetes de documentación con nombres de más de nueve caracteres en servidores de documentación que ejecuten los sistemas operativos Solaris 2.6, 7 y 8	34
Defectos de instalación en el CD de documentación	34
El modo de desinstalación de la utilidad <code>uninstaller</code> del CD de documentación de Solaris 9 8/03 no funciona correctamente (4675797)	34
Es posible que el panel de verificación del CD de documentación no pague en el modo de interfaz de línea de comandos (4520352)	35

Cuestiones de adaptación al entorno nacional que tienen lugar durante la instalación	35
Se pueden instalar entornos nacionales adicionales relacionados	35
Defectos de adaptación al entorno nacional que se producen durante la instalación	35
Los paquetes de fuentes chinas de CDE de Solaris 9 Beta Refresh no se modernizan al sistema operativo Solaris 9 8/03 (4653908)	35
La modernización de sistemas que ejecutan el sistema operativo Solaris 8 con compatibilidad completa para tailandés/ruso/polaco/catalán deja paquetes no válidos en el sistema (4650059)	36

2 Cuestiones sobre el tiempo de ejecución de Solaris 37

Defectos de la tarjeta inteligente	37
El sistema no responde a la tarjeta inteligente (4415094)	37
El elemento de menú Editar archivo de configuración de la consola de gestión de tarjetas inteligentes no funciona (4447632)	38
Defectos de Common Desktop Environment (CDE)	38
x86: Al ejecutar la aplicación qmon aparece texto incorrecto (4649547)	38
Eliminación de la función auto-ejecutable de soportes extraíbles de CDE (4634260)	38
SPARC: dtmail se bloquea al ejecutarlo desde la línea de comandos si se especifica la opción FontList (4677329)	38
La Aplicación de correo de CDE parece que se bloquea cuando se muestra un correo electrónico de líneas largas (4418793)	39
PDASync de Solaris no puede borrar la última entrada del escritorio (4260435)	39
PDASync de Solaris no admite el intercambio de datos con el dispositivo PDA multibyte adaptado a entornos nacionales (4263814)	39
Cuestiones y defectos de GNOME 2.0	40
Documentación de GNOME 2.0	40
Defectos de administración del sistema	40
x86: No se puede establecer un cliente sin disco Sun4U (4878696)	40
El archivo /etc/named.conf provoca que las operaciones de Solaris Management Console en las cuentas del usuario y del grupo no funcionen correctamente (4777931)	41
x86: Si pulsa la tecla F4 durante el arranque de la BIOS no se consigue arrancar la partición de servicio (4782757)	42
No siempre se genera el mensaje de eventos CP de UltraSPARC II en el sistema operativo Solaris 9 8/03 (4732403)	42
El daemon de Solaris WBEM Services 2.5 no puede encontrar los proveedores de la interfaz de programación de aplicaciones com.sun (4619576)	43

Algunas llamadas a método de la interfaz de programación de aplicaciones com.sun fallan con el protocolo de transporte XML/HTTP (4497393, 4497399, 4497406, 4497411)	43
No se pueden modificar las propiedades de montaje de sistema de archivos con la herramienta Montajes y particiones de Solaris Management Console (4466829)	44
Se produce el error CIM_ERR_LOW_ON_MEMORY al intentar agregar datos con WBEM (4312409)	44
Solaris Volume Manager	45
El comando metattach de Solaris Volume Manager puede fallar	45
Defectos de Solaris Volume Manager	45
El comando metahs -e de Solaris Volume Manager falla en equipos de almacenamiento cableados cuando se ha sustituido un disco de repuesto en marcha (4644106)	45
El comando metadevadm de Solaris Volume Manager falla si ya no existe el nombre del dispositivo lógico (4645721)	47
El comando metarecover de Solaris Volume Manager no puede actualizar el espacio de nombres metadb (4645776)	47
Defectos de conexión en red	48
x86: La interfaz e1000g puede fallar al utilizar IPv6 (4874857)	48
La configuración de varios túneles entre dos nodos IP con el filtro habilitado puede provocar pérdidas de paquetes (4152864)	48
Defectos de seguridad	48
Al desactivar el bloqueo de pantalla de CDE se eliminan las credenciales de Kerberos versión 5 (4674474)	48
Los comandos cron, at y batch no pueden programar trabajos en cuentas bloqueadas (4622431)	49
Defecto de software adicional	49
SPARC: Es posible que Veritas Volume Manager falle en los sistemas que ejecuten Solaris 9 8/03 (4642114)	49
Cuestiones del CD de documentación	50
Los enlaces de documentación de iPlanet Directory Server 5.1 no funcionan correctamente	50
Se requiere el paquete SUNWsdocs para eliminar otros paquetes de documentación	50
Defectos del CD de documentación	50
Los documentos PDF del entorno nacional europeo sólo están disponibles a través del entorno nacional C (4674475)	50
La eliminación de paquetes de documentación de Solaris 9 8/03 puede desinstalar de forma inesperada algunas colecciones de documentación de Solaris 9 8/03 (4641961)	51
Cuestiones de adaptación al entorno nacional	51

El hardware para el teclado estonio del tipo 6, teclado francés canadiense del tipo 6 y el teclado polaco para los programadores del tipo 5 no está disponible en el sistema operativo Solaris 9 8/03 Solaris	51
Defectos de adaptación al entorno nacional	53
SPARC: La combinación Mayúsculas + U no funciona como debiera en los entornos nacionales árabes (4303879)	53
En los entornos nacionales UTF-8 europeos la opción de ordenar no funciona correctamente (4307314)	53
Errores en Sun ONE Application Server	53
El navegador predeterminado es incompatible con Sun ONE Application Server 7 (4741123)	53
SPARC: No se admite la modificación de la Lista de control de acceso en algunas versiones de Netscape Navigator (4750616)	54
El acceso a una base de datos Oracle 9.1 con un cliente Oracle 9.2 puede provocar el deterioro de los datos (4707531)	54
SPARC: La interfaz de la administración informa de errores del verificador al visualizar el recurso de fábrica del administrador de persistencia creado desde la línea de comandos (4733109)	55
SPARC: No se admite el valor any en el atributo de dirección del receptor de iiop en el archivo <code>server.xml</code> (4743366)	55
SPARC: Application Server no consigue reiniciar al convertirse en un entorno activado por SSL (4723776)	55
SPARC: Application Server podría bloquearse durante la recarga dinámica (4750461)	56
Se deteriora la salida de la consola si la codificación predeterminada del sistema no es UTF-8 (4757859)	56
El alias de certificado externo no aparece en la lista de alias de la interfaz de la administración (4725473)	56
SPARC: El comando <code>flexanlg</code> puede provocar un error de apertura (4742993)	57
Los clientes exclusivos de IPv6 no pueden conectarse con Application Server (4742559)	58
Las muestras modificadas no se actualizan hasta que se vuelvan a implementar (4726161)	59
SPARC: La configuración de transacciones distinta de cero provoca transacciones locales lentas (4700241)	59
No se inician las optimizaciones del controlador JDBC de Oracle (4732684)	59
Los clientes de RMI-IIOP no funcionan en las direcciones IPv6 en los casos en que las búsquedas de direcciones DNS fallen para las direcciones IPv6 (4743419)	60
El valor del campo <code>Only show entries with</code> en Visualizar registro de eventos se deteriora si la aplicación o el sistema no usa la codificación UTF-8 (4763655)	60

Error de seguridad en Sun ONE Application Server	60
Application Server inicia todas las instancias como root, permitiendo a los usuarios no root el acceso de usuario root (4780076)	60
Cuestiones relacionadas con Sun ONE Directory Server (anteriormente conocido como iPlanet Directory Server)	62
Instalación	62
Cuestiones del esquema	63
Replicación	63
Cuestiones del plug-in del servidor	63
Roles y clase de servicio	63
Indexación	63
Errores en Sun ONE Directory Server	64
No se pueden desactivar usuarios desde la consola (4521017)	64
No se puede configurar un directorio con un sufijo de raíz que contiene espacios (4526501)	64
La información sobre normativa de contraseñas no se sincroniza entre los servidores (4527608)	64
El Bloqueo de cuenta permanece en vigor después de cambiar la contraseña de usuario (4527623)	64
Falla la copia de seguridad desde la consola inmediatamente después de la instalación (4531022)	65
El servidor hace caso omiso de mayúsculas y minúsculas al normalizar los atributos de DN (4630941)	65
Si se para el servidor durante operaciones de comandos <code>Export</code> , <code>Backup</code> , <code>Restore</code> o indexación, el servidor falla (4678334)	65
La replicación no puede utilizar un certificado autofirmado (4679442)	66
Cuestiones sobre el sistema de archivos UFS	66
SPARC: No cree un sistema de archivos UFS en volúmenes VxVM de un tamaño superior a 2 Tbytes	66
Defectos del sistema de archivos UFS	66
El uso de las opciones de <code>noatime</code> de UFS y del montaje del inicio de sesión puede dañar el sistema de archivos (4884138)	66
SPARC: El uso de <code>fsnap</code> en un sistema de archivos UFS de varios terabytes no funciona (4836824)	67
3 Avisos de obsolescencia	69
Funciones que se han eliminado del sistema operativo Solaris 9	69
Modificadores de reasignación <code>adb</code> y sintaxis del punto de control	69
Servidor de AnswerBook2	70
Utilidad <code>aspppd</code>	70

Método de entrada japonés ATOK8	70
Utilidad <code>crash</code>	70
Opciones del comando <code>ipcs1</code> para los volcados por fallas de Solaris	70
Método de entrada japonés <code>cs00</code>	70
x86: Comando <code>devconfig</code>	71
x86: Admisión del software para dispositivos y controladores	71
Directorio EA (Early Access)	71
Controlador de disco Emulex MD21 para unidades ESDI	71
Ajustable <code>enable_mixed_bcp</code>	71
x86: Sistemas basados en Intel 486	72
Nombre alternativo del entorno nacional <code>japanese</code>	72
Kit de programador de software Java (SDK) 1.2.2	72
JDK 1.1.8 y JRE 1.1.8	72
Cliente de Kerberos versión 4	72
Kits de herramientas de OpenWindows para programadores	72
Entorno OpenWindows para usuarios	73
Paginación por prioridad y comandos ajustables en el núcleo relacionados (<code>priority_paging/cachefree</code>)	73
Sistema de archivos <code>s5fs</code>	73
Funciones de la utilidad <code>sendmail</code>	74
Paquete <code>SUNWebnfs</code>	74
Servidores basados en <code>sun4d</code>	74
Paquete <code>SUNWrdm</code>	74
Funciones que se podrían eliminar en próximas versiones	74
Admisión del nombre de la ruta de <code>device_driver</code> en el comando del sistema <code>add_drv</code>	74
Comando <code>AdminTool</code>	75
Nombres <code>dtlogin</code> breves asiáticos	75
Interfaces <code>asystem()</code> y <code>systemem()</code>	75
Interfaces del daemon de auditoría	75
Interfaces de asignación de dispositivos para el módulo básico de seguridad	76
Interfaces de controladores de dispositivos (DDI) obsoletas	76
Entradas de gestión de dispositivos en <code>power.conf</code>	78
Admisión de dispositivos y software de controladores	78
Secuencias de introducción del carácter del euro basadas en las teclas Alt y Meta	79
Bibliotecas y comandos XFN del Servicio de asignación de nombres federado	79

Función `fork()` 79
 Zonas horarias `Zoneinfo GMT` 80
 SPARC: Admisión del controlador gráfico 80
 JRE 1.2.2 80
 Sistema de gestión de color Kodak 80
 Fuentes CID coreanas 80
 Biblioteca `libXinput` 81
 Biblioteca de clientes del Protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP) 81
 Interfaces obsoletas de proceso ligero (LWP) 81
 Actualizaciones de mantenimiento de Solaris 81
 Función Grupos de interfaces sin nombre 82
 Netscape 4.7x 82
 Netscape 6.2x y Netscape 7.0 82
 Opción `-k` de `netstat` 82
 Tipo de servicio de nombres NIS+ 82
 Módulo `pam_unix` 82
 Perl versión 5.005_03 83
 Comandos de control de la E/S de gestión de energía 83
 64-bit SPARC: Interfaz `ptrace` en `libc` 83
 Comandos `sendmailvars`, `sendmail.cf` L y G 83
 SPARC: Paquetes de 64 bits 84
 Núcleo de Sun4U en Solaris de 32 bits 84
 Bibliotecas estáticas del sistema Solaris 85
 Volumen transaccional del software Volume Manager de Solaris 85
 Solstice Enterprise Agents 85
 Controlador de SPC (periféricos de pequeño tamaño) 85
 Descubrimiento de encaminadores autónomos 85
 Interfaces de almacenamiento 86
 Hardware de `sun4m` 86
 Sistemas Sun StorEdge A3000, Sun StorEdge A3500 y Sun StorEdge A3500FC 86
 Dispositivos de cintas 86
 Tarjeta gráfica Ultra AX y SPARCengine Ultra AXmp 87
 32-bit: Bibliotecas estáticas X11 87
 Interfaz XIL 87
 Utilidad `xetops` 87
 Filtro de impresión `xutops` 87

4	Cuestiones sobre la documentación	89
	Fe de erratas de la documentación	89
	Documento afectado: <i>Sun WBEM SDK Developers Guide</i>	89
	Documento afectado: "Writing Client Applications" in <i>Sun WBEM SDK Developers Guide</i>	89
	Documento afectado: <i>Sun ONE Application Server 7 Developer's Guide</i>	89
A	Lista de modificaciones del entorno operativo Solaris 9 8/03	93
	Lista de modificaciones para SPARC	93
	Lista de modificaciones para x86	122

Prefacio

Solaris 9 8/03: Notas sobre la versión contiene información sobre los problemas de instalación y demás información pertinente, de la que no se dispuso hasta justo antes del lanzamiento de la versión del sistema operativo Solaris™ 9 8/03.

Nota – El sistema operativo Solaris se ejecuta en dos plataformas, SPARC® y x86, así como en espacios de direccionamiento de 32 y de 64 bits. La información de este documento se aplica tanto a las plataformas como a los espacios de direccionamiento, salvo que se indique específicamente en un capítulo, apartado, nota, viñeta, figura, tabla o ejemplo.

Quién debe utilizar este manual

Estas notas están destinadas a usuarios y administradores de sistemas que instalan y utilizan el sistema operativo Solaris 9 8/03.

Manuales relacionados

Para instalar el software Solaris, es posible que tenga que consultar los siguientes manuales:

- *GNOME 2.0 Desktop Collection*
- *iPlanet Directory Server 5.1 Collection (Solaris Edition)*
- *Solaris 9 Start Here*
- *Solaris 9: Guía de instalación*
- *Solaris 9 8/03: Notas sobre la versión*, disponible a través de los soportes siguientes:
 - *Solaris 9 8/03 Release and Installation Collection* en el CD de documentación de Solaris 9 8/03
 - Documentación impresa que acompaña al producto (sólo defectos y cuestiones relacionadas con la instalación)
 - <http://docs.sun.com> (la información más actualizada)
- *Solaris 9 System Administrator Collections*

- *Solaris 9: Colección de manuales del usuario*
- *Solaris (x86 Platform Edition) Hardware Compatibility List*
- *Sun ONE Application Server 7 Collection (Solaris Edition)*
- *Solaris 9 8/03: Novedades del sistema operativo*

Nota – Sun no se responsabiliza de la disponibilidad de las sedes Web de otras empresas que se mencionan en este documento. tampoco garantiza ni se responsabiliza del contenido, anuncios, productos u otros materiales disponibles en dichas sedes o recursos o a través de ellos. Sun no será responsable ni se le podrá exigir responsabilidad alguna por ningún daño o pérdida ocasionados o supuestamente ocasionados debido, directa o indirectamente, al uso de los contenidos, bienes o servicios disponibles en dichas sedes o a los que se pueda acceder a través de tales sedes o recursos.

Si desea obtener información sobre las asesorías CERT actuales, consulte la sede web oficial de CERT en <http://www.cert.org>.

Para algunas configuraciones de hardware, es posible que necesite instrucciones suplementarias específicas para instalar el sistema operativo Solaris. Si éste es su caso, el fabricante de su hardware le habrá proporcionado documentación suplementaria para la instalación de Solaris. Consulte este material, por ejemplo, *Solaris 9: Guía de plataformas de hardware de Sun*, para obtener instrucciones de instalación específicas de hardware.

Acceso a la documentación de Sun en línea

La sede web docs.sun.comSM permite acceder a la documentación técnica de Sun en línea. Puede explorar el archivo docs.sun.com, buscar el título de un manual o un tema específicos. El URL es <http://docs.sun.com>.

Solicitud de documentación de Sun

Sun Microsystems ofrece una seleccionada documentación impresa sobre el producto. Si desea conocer una lista de documentos y cómo pedirlos, consulte “Adquirir documentación impresa” en <http://docs.sun.com>.

Convenciones tipográficas

La tabla siguiente describe los cambios tipográficos utilizados en este manual.

TABLA P-1 Convenciones tipográficas

Tipo de letra o símbolo	Significado	Ejemplo
AaBbCc123	Nombres de los comandos, archivos y directorios; la salida por pantalla del computador	Edite el archivo <code>.login</code> . Utilice el comando <code>ls -a</code> para mostrar todos los archivos. <code>nombre_sistema% tiene correo.</code>
AaBbCc123	Lo que usted escribe, contrastado con la salida por pantalla del computador	<code>nombre_máquina% su</code> Password:
<i>AaBbCc123</i>	Plantilla de línea de comandos: sustituir por un valor o nombre real	Para borrar un archivo, escriba rm <i>nombre_archivo</i> .
<i>AaBbCc123</i>	Títulos de los manuales, palabras o términos nuevos o palabras destacables.	Véase el capítulo 6 de la <i>Guía del usuario</i> . Se denominan opciones de <i>clase</i> . Para hacer esto debe ser el usuario <i>root</i> .

Indicadores de los shells en ejemplos de comandos

La tabla siguiente muestra los indicadores predeterminados del sistema y de superusuario para los shells Bourne, Korn y C.

TABLA P-2 Indicadores de shell

Shell	Indicador
Indicador de shell C	<code>nombre_sistema%</code>
Indicador de superusuario en shell C	<code>nombre_sistema#</code>
Indicador de shell Bourne y shell Korn	<code>\$</code>
Indicador de superusuario en shell Bourne y Korn	<code>#</code>

Problemas de instalación

Este capítulo describe los problemas relacionados con la instalación del sistema operativo Solaris 9 8/03.

Las descripciones de defectos de instalación siguientes se han agregado a este capítulo desde que el presente documento se publicó en el CD de documentación de Solaris 9 8/03 y en el quiosco de instalación del CD de instalación de Solaris 9 8/03.

- «x86: Fallo de arranque de PXE al utilizar la tarjeta de red 3Com 3C905C (4847803)» en la página 24

Cuestiones que debe conocer antes de instalar el software de Solaris 9 8/03

x86: Partición del CD de instalación de Solaris 9 8/03

Si el programa Solaris™ Web Start 3.0 en el CD de instalación Solaris 9 8/03 no puede ubicar una partición `fdisk` de Solaris en el sistema, debe crear ésta en el disco raíz.



Precaución – Si modifica el tamaño de una partición `fdisk`, se borrarán automáticamente todos los datos que contenga. Efectúe una copia de seguridad antes de crear una partición `fdisk` de Solaris.

Solaris Web Start 3.0 necesita dos particiones `fdisk` para llevar a cabo la instalación.

- Partición `fdisk` de Solaris
Es la partición `fdisk` habitual de Solaris.
- Partición `fdisk` de arranque x86
Ésta es una partición `fdisk` de 10 MB que capacita a los sistemas basados en x86 para arrancar la minirraíz situada en el segmento de intercambio recién creado. El segmento de intercambio se sitúa en la partición `fdisk` de Solaris.

Nota – El programa de instalación del CD de instalación de Solaris 9 8/03 crea la partición de arranque x86, eliminando 10 MB de la partición `fdisk` de Solaris. Con esto se evita que las particiones `fdisk` se modifiquen.

Esta partición no debe crearse manualmente.

Este requisito también evita el uso del CD de instalación de Solaris 9 8/03 para modernizar el sistema operativo Solaris de la versión 2.6 o 7 a Solaris 9 8/03. Si desea obtener más información, consulte «Cuestiones de modernización» en la página 26.

x86: Cambio en la disposición predeterminada de la partición del disco de arranque

En el sistema operativo Solaris 9 8/03, los programas de instalación Solaris Web Start y `suninstall` utilizan de forma predeterminada un nuevo diseño en la partición del disco de arranque para alojar la partición del servicio en los sistemas Sun LX50. Este programa de instalación permite conservar una partición de servicio ya creada.

La nueva disposición predeterminada contiene las particiones siguientes:

- Primera partición: partición de servicio (tamaño del sistema)
- Segunda partición: partición de arranque x86 (aproximadamente 11 Mbytes)
- Tercera partición: partición de Solaris (espacio restante en el disco de arranque)

Si desea usar la disposición predeterminada, seleccione Predeterminada cuando el programa Solaris Web Start o `suninstall` soliciten elegir una disposición de disco de arranque.

Nota – Si instala el sistema operativo Solaris 9 8/03 (Edición x86) en un sistema que no incluya una partición de servicio, los programas Solaris Web Start y `suninstall` no crearán una nueva partición de servicio de forma predeterminada. Si desea crear una partición de servicio en el sistema, consulte «x86: La partición de servicio no se ha creado de forma predeterminada en los sistemas sin partición de servicio» en la página 19.

También puede modificar manualmente la disposición de la partición del disco mediante la utilidad `fdisk`. Es posible que desee modificar las particiones del disco de arranque en las condiciones siguientes:

- Desea conservar una partición de Linux para Sun en el sistema.
- Necesita crear una partición de Solaris pero desea conservar otras particiones del disco.

Nota – Si el sistema contiene una versión modernizable del sistema operativo de Solaris pero no incluye una partición x86, es posible que no pueda modernizar mediante el CD de instalación de Solaris. Si desea modernizar un sistema sin una partición de arranque x86 en el sistema operativo Solaris 9 8/03 use el programa de instalación `suninstall` en el CD 1 de 2 del software de Solaris 9 8/03.

SPARC: Es posible que el perfil predeterminado de Solaris JumpStart no instale varios entornos nacionales en discos pequeños

Si usa el perfil predeterminado JumpStart™ de Solaris en el soporte Solaris 9 8/03 para instalar varios entornos nacionales en un sistema con un disco pequeño, puede fallar la instalación. Este problema se puede producir en las condiciones siguientes.

- Se usa el perfil predeterminado de Solaris JumpStart para instalar cualquier entorno nacional, además del C, en un sistema con un disco de 2,1 GB
- Se usa el perfil predeterminado de Solaris JumpStart para instalar dos o más entornos nacionales en un sistema con un disco de 4 GB

x86: La partición de servicio no se ha creado de forma predeterminada en los sistemas sin partición de servicio

Si instala el sistema operativo Solaris 9 8/03 en un sistema que no contiene una partición de servicio, puede que el programa de instalación no cree una partición de servicio de manera predeterminada. Si desea incluir una partición de servicio en el mismo disco que la partición de Solaris, debe volver a crear la partición de servicio antes de instalar el sistema operativo.

Si instaló el sistema operativo Solaris 8 2/02 en un equipo Sun LX50, es posible que el programa de instalación no haya conservado la partición de servicio. Si no modificó manualmente la disposición de la partición de arranque `fdisk` para conservar la partición de servicio, el programa de instalación suprimió ésta durante la instalación.

Nota – Si no conservó específicamente la partición de servicio al instalar el sistema operativo Solaris 8 2/02, no puede volver a crear ésta ni modernizar el sistema operativo a Solaris 9 8/03. Debe realizar una instalación inicial del software.

Solución: si desea incluir una partición de servicio en el disco que contenga la partición de Solaris elija una de las soluciones alternativas siguientes:

- Si desea usar el programa de instalación Solaris Web Start para realizar la instalación desde el CD de instalación de Solaris 9 8/03, siga estos pasos.
 1. Borre el contenido del disco.
 2. Antes de comenzar la instalación, cree una partición de servicio mediante el CD Diagnostics de Sun LX50.

Si desea información sobre cómo crear la partición de servicio, consulte *Sun LX50 Server User's Manual* y Sun LX50 Knowledge Base en <http://cobalt-knowledge.sun.com>.

3. Inserte el CD de instalación de Solaris 9 8/03.

4. Comience la instalación

Cuando el programa de instalación detecta la partición de servicio, aparece el mensaje siguiente.

```
The default layout for the bootdisk is one x86 Boot partition
and a Solaris partition on the remaining space. The Service fdisk
partition, if one exists, is also preserved by default.
```

```
Select one of the following to continue:
```

- 1) Use the default layout
- 2) Run fdisk to manually edit the disk
- 3) Exit

```
Please make a selection: [?]
```

5. Escriba 1 para usar la disposición predeterminada.

El programa de instalación conserva la partición de servicio y crea la partición de arranque x86 y la partición de Solaris.

Nota – El programa de instalación Solaris Web Start crea la partición de arranque x86 eliminando 10 Mbytes de la partición `fdisk` de Solaris. Con esto se evita que las particiones `fdisk` se modifiquen. No cree esta partición manualmente.

6. Termine la instalación.

- Si desea realizar la instalación desde una imagen de instalación en la red o desde el DVD de Solaris 9 8/03 en la red, siga estos pasos.

1. Borre el contenido del disco.

2. Antes de comenzar la instalación, cree una partición de servicio mediante el CD Diagnostics de Sun LX50.

Si desea información sobre cómo crear la partición de servicio, consulte *Sun LX50 Server User's Manual* y Sun LX50 Knowledge Base en <http://cobalt-knowledge.sun.com>.

3. Arranque el sistema desde la red.

Aparece la pantalla "Customize `fdisk` Partitions".

4. Si desea cargar la disposición predeterminada de la partición del disco de arranque, haga clic en "Default".

El programa de instalación conserva la partición de servicio y crea la partición de arranque x86 y la partición de Solaris.

Si desea más información sobre el arranque desde la red, consulte *Solaris 9: Guía de instalación*.

- Si desea usar el programa `suninstall` para instalar desde el CD de software 1 de 2 de Solaris 9 8/03 o desde una imagen de instalación en red en un servidor de arranque, siga estos pasos.

1. Borre el contenido del disco.
2. Antes de comenzar la instalación, cree una partición de servicio mediante el CD Diagnostics de Sun LX50.

Si desea información sobre cómo crear la partición de servicio, consulte *Sun LX50 Server User's Manual* y Sun LX50 Knowledge Base en <http://cobalt-knowledge.sun.com>.

3. Arranque el sistema.

El programa de instalación le solicita que seleccione un método para crear la partición de Solaris.

4. Seleccione la opción `Use rest of disk for Solaris partition`.

El programa de instalación conserva la partición de servicio y crea la partición de Solaris.

5. Termine la instalación.

Si desea más información sobre el arranque desde la red, consulte *Solaris 9: Guía de instalación*.

x86: El disquete de arranque del asistente de configuración de dispositivos de Solaris no está disponible

El asistente de configuración de dispositivos de Solaris 9 no se entrega con el disquete de arranque en la versión Solaris 9 8/03. Si desea arrancar el asistente de configuración de dispositivos, seleccione una de las opciones siguientes.

- Si la BIOS del sistema admite el arranque desde un CD, arranque desde el CD de instalación de Solaris 9 8/03 (Edición x86), el CD 1 de 2 del software de Solaris 9 8/03 (Edición x86) o el DVD de software de Solaris 9 8/03 (Edición x86).
- Si su sistema no admite el arranque desde el CD puede copiar la imagen del disquete de arranque en un disquete. La imagen del disquete de arranque está disponible en el CD 2 de 2 del software de Solaris 9 8/03 (Edición x86).
- Si el sistema admite el arranque Preboot Execution Environment (PXE, entorno de ejecución previo al arranque) y hay disponible en la red una imagen de la instalación, arranque desde la red.

Habilite el sistema para usar el PXE, mediante la herramienta de configuración de la BIOS o la herramienta de configuración del adaptador de red.

Si desea obtener más información, consulte *Solaris 9: Guía de instalación*.

x86: Actualice la BIOS del controlador DPT PM2144UW a la última versión revisada antes de proceder a modernizar el sistema operativo a Solaris 9 8/03

El sistema operativo Solaris 9 8/03 incluye una nueva función que permite instalar particiones grandes. La BIOS del controlador DPT PM2144UW debe admitir el direccionamiento de bloque lógico (LBA, Logical Block Addressing). La última revisión de la BIOS admite el acceso LBA. Es posible que necesite actualizar otros modelos de controlador DPT para que admitan LBA.

Solución: antes de modernizar su sistema a Solaris 9 8/03, asegúrese de que la BIOS del controlador DPT PM2144UW sea la última versión disponible de DPT.

Para saber si su sistema tiene un controlador DPT, siga estos pasos:

1. Ejecute el comando `prtconf -D`.
2. Si aparece el nombre `dpt`, ejecute la utilidad de configuración de la tarjeta para obtener información sobre el modelo y la revisión de la BIOS.
3. Actualice los controladores DPT PM2144UW mediante la modernización de la BIOS o la instalación de la última EPROM de la BIOS que haya obtenido de DPT. Véase <http://www.dpt.com> para consultar las últimas imágenes de la BIOS de todos los controladores DPT.

Ahora puede modernizar el sistema.

x86: No modernice los sistemas Hewlett-Packard (HP) de la serie Vectra XU con una BIOS versión GG.06.13

El sistema operativo Solaris 9 8/03 incluye una nueva función que permite instalar particiones grandes. El sistema de la BIOS debe admitir el direccionamiento de bloque lógico (LBA). La versión GG.06.13 de la BIOS no admite el acceso LBA. Los programas de arranque de Solaris no pueden solucionar este conflicto. La cuestión puede afectar también a otros sistemas HP Vectra.

Si realiza esta actualización, el sistema HP puede que no vuelva a arrancar. Sólo se verá una pantalla vacía con un cursor en forma de guión bajo que parpadea.

Solución: no modernice los sistemas de la serie HP Vectra XU con la última versión de BIOS GG.06.13 al sistema operativo Solaris 9 8/03 porque ya no lo admiten.

Podrá arrancar el sistema con el disquete o el CD de arranque, porque las rutas de arranque no usan el código del disco duro; después, seleccione el disco duro como dispositivo de arranque, en lugar de la red o la unidad de CD-ROM.

Defectos que debe conocer antes de instalar el software de Solaris 9 8/03

El arranque desde el DVD de Solaris falla en sistemas con el DVD-ROM Toshiba SD-M1401 (4467424)

Si el sistema incorpora una unidad de DVD-ROM Toshiba SD-M1401 con una revisión de firmware 1007, el sistema no podrá arrancar desde el DVD de Solaris 9 8/03.

Solución: aplique la modificación 111649-03 o una posterior para actualizar el firmware de la unidad de DVD-ROM Toshiba SD-M1401. Esta modificación se incluye en el CD adicional Solaris 9 8/03, en el directorio siguiente:

DVD_Firmware/Patches

Consulte el archivo README de este directorio para obtener instrucciones sobre cómo instalar la modificación. Lea y siga todas las precauciones y advertencias de este archivo README antes de instalar la modificación.

No es posible acceder a los datos incluidos en el DVD Solaris 9 8/03 en los sistemas operativos Solaris 2.6 y Solaris 7 (4511090)

Si el sistema está ejecutando el sistema operativo Solaris 2.6 o Solaris 7, el software Volume Management monta incorrectamente el DVD de Solaris 9 8/03. El DVD se puede montar, pero los datos son inaccesibles. Por este motivo no se podrá configurar un servidor de instalación, realizar una Modernización automática ni acceder a los datos del soporte.

Solución: elija una de las soluciones alternativas siguientes:

- Aplique las modificaciones adecuadas al sistema.

TABLA 1-1 Modificaciones de DVD para los sistemas operativos Solaris 2.6 y Solaris 7

Versión	Identificación de modificación
Sistema operativo Solaris 2.6	107618-03
Sistema operativo Solaris 7	107259-03
Sistema operativo Solaris 2.6	107619-03
Sistema operativo Solaris 7	107260-03

- Monte manualmente el DVD de Solaris 9 8/03. No use la Gestión de volúmenes para montar el DVD. Siga estos pasos:

1. Conviértase en superusuario.
2. Detenga el software Volume Management.

```
# /etc/init.d/volmgt stop
```

3. Monte manualmente el DVD.

```
# mkdir /mnt1
# mount -F hsfs -o ro /dev/dsk/c0t6d0s0 /mnt1
```

4. Compruebe si el DVD está montado y si puede acceder a los datos.

```
# cd /mnt1
# ls
```

El sistema devuelve la información siguiente si el DVD se monta correctamente.

Copyright Solaris_9

Defectos de la instalación

x86: Fallo de arranque de PXE al utilizar la tarjeta de red 3Com 3C905C (4847803)

Si utiliza el Entorno de ejecución prearranque (PXE) para instalar el sistema operativo Solaris mediante una tarjeta de red 3Com 3C905C, el sistema puede bloquearse y no arrancar.

Solución: utilice la tarjeta de red 3Com 3C905C con 3Com Managed Boot Agent (MBA) versión 4.11 o utilice otro tipo de tarjeta de red.

SPARC: Los sistemas con varias interfaces las reconocen a todas como utilizables después de la instalación o modernización (4640568)

Si, en un sistema con varias interfaces de red, instala un sistema operativo o moderniza el actual a Solaris 9 8/03, el sistema reconoce todas esas interfaces como utilizables. Las interfaces que no estén conectadas con la red o que no se tenga la intención de usar aparecen en la salida del comando `ifconfig -a`. Asimismo, es posible que se asigne la misma dirección IP a las interfaces que tengan la misma dirección Ethernet. Aparece el mensaje de error siguiente.

```
ifconfig: setifflags: SIOCSLIFFLAGS: qfe3: Cannot assign requested address
```

Este problema también sucede en los sistemas cuya variable de PROM `local-mac-address` sea `false`. La causa del problema es que todas las interfaces están configuradas con la misma dirección IP.

Solución: elija una de las soluciones alternativas siguientes:

- Si desea utilizar únicamente la interfaz configurada, re arranque el sistema después del arranque inicial.
- Si desea asignar una dirección IP distinta a cada interfaz de red, establezca el valor de la variable de PROM `local-mac-address` como `true` mediante uno de los métodos siguientes.
 - En el indicador `ok`, escriba el comando siguiente:

```
ok setenv local-mac-address? true
```
 - En una ventana de terminal, escriba el comando siguiente como superusuario.

```
# eeprom local-mac-address?=true
```

Defectos de instalación que se producen al instalar desde el CD 1 de 2 de software de Solaris 9 8/03

Se pueden producir advertencias al crear un sistema de archivos (4189127)

Cuando se crea un sistema de archivos durante la instalación, es posible que se muestre alguno de los mensajes de advertencia siguientes.

```
Warning: inode blocks/cyl group (87)>= data blocks (63) in last cylinder group. This implies 1008 sector(s) cannot be allocated.
```

O bien:

```
Warning: 1 sector(s) in last cylinder unallocated
```

Las advertencias aparecen cuando el tamaño del sistema de archivos que se ha creado no coincide exactamente con el espacio del disco que se utiliza. Esta discrepancia puede dar lugar a que el espacio no utilizado del disco no se incorpore al sistema de archivos indicado y que no lo puedan usar otros sistemas de archivos.

Solución: haga caso omiso del mensaje de advertencia.

Se producen errores durante una instalación o modernización

Aparecen mensajes de error no válidos al instalar Solaris WBEM Providers Package SUNWwbpro (4824518)

Si instala el entorno operativo Solaris 9 8/03 se graba el siguiente mensaje de error en el archivo de registro `/var/sadm/system/logs/install_log`:

```
/tmp/Solaris_Application.mof: No such file or directory
```

Si moderniza el entorno operativo Solaris 9 8/03, se graba el mismo mensaje de error en el archivo `/var/sadm/system/logs/upgrade_log`.

Aparece el mensaje durante la instalación de Solaris WBEM Providers Package (SUNWwbpro).

Solución: haga caso omiso del mensaje de error. Este mensaje no afecta a la instalación del paquete. El error se produce porque el programa de instalación intenta borrar un archivo temporal que no existe.

Cuestiones de modernización

No es posible acceder a las redes de almacenamiento de zona a través de SUNWsan con el sistema operativo Solaris 9 8/03

Si el sistema Solaris 8 está conectado con redes de almacenamiento de zona (SAN), consulte con el ingeniero del servicio técnico antes de efectuar la modernización al sistema operativo Solaris 9 8/03. Es posible que los sistemas Solaris 8 con el paquete SUNWsan instalado necesiten procedimientos especiales para modernizarse al sistema operativo Solaris 9 8/03. Para averiguar si está instalado en el sistema el paquete SUNWsan, escriba el comando siguiente en una ventana de terminal.

```
# pkginfo SUNWsan
```

Si el paquete SUNWsan está instalado, se muestra la información siguiente.

```
system      SUNWsan      SAN Foundation Kit
```

x86: No es posible usar el CD de instalación de Solaris 9 8/03 (Edición x86) para modernizar los sistemas x86 al sistema operativo Solaris 9 8/03

No puede usar el CD de instalación de Solaris 9 8/03 (Edición x86) para modernizar los equipos basados en x86 desde el sistema operativo Solaris 2.6 o 7 a Solaris 9 8/03 a causa del requisito de la partición de arranque x86. Use el CD 1 de 2 del software de Solaris 9 8/03 (Edición x86) para modernizar el sistema operativo de Solaris 2.6 o 7 a Solaris 9 8/03 en los equipos basados en x86.

El software Solaris Management Console 2.1 no es compatible con el software Solaris Management Console 1.0, 1.0.1 ni 1.0.2

El software Solaris Management Console 2.1 no es compatible con el software Solaris Management Console 1.0, 1.0.1 ni 1.0.2. Si va a modernizar el sistema operativo a Solaris 9 8/03 y tiene instalado el software Solaris Management Console 1.0, 1.0.1 o 1.0.2, deberá desinstalarlo primero antes de realizar la modernización. Es posible que el software Solaris Management Console esté en el sistema si se ha instalado el paquete completo de SEAS 2.0, el de SEAS 3.0 o el Solaris 8 Admin Pack.

Solución: elija una de las soluciones alternativas siguientes:

- Antes de realizar una modernización, use el comando `/usr/bin/prodreg` para realizar una desinstalación completa del software Solaris Management Console.
- Si no se ha desinstalado el software Solaris Management Console 1.0, 1.0.1 o 1.0.2 antes de modernizar el sistema operativo a Solaris 9 8/03, debe eliminar todos los paquetes de Solaris Management Console 1.0, 1.0.1 o 1.0.2. Use el comando `pkgrm` para la eliminación de paquetes en lugar del comando `prodreg`. Siga cuidadosamente el orden de eliminación de paquetes. Siga los pasos que se indican:
 1. Conviértase en superusuario.
 2. Escriba el comando siguiente:

```
# pkginfo | grep "Solaris Management Console"
```

Si la descripción no empieza con "Solaris Management Console 2.1", los nombres de los paquetes en la salida identifican un paquete Solaris Management Console 1.0.

3. Use el comando `pkgrm` para eliminar todas las instancias de paquetes de Solaris Management Console 1.0 en el orden siguiente:

Nota – No elimine ningún paquete que incluya la descripción "Solaris Management Console 2.1". Por ejemplo, `SUNWmc . 2` podría indicar un software Solaris Management Console 2.1.

Si el archivo de salida `pkginfo` muestra varias versiones de los paquetes de Solaris Management Console 1.0, use el comando `pkgrm` para eliminarlas todas. Elimine primero el paquete original y después el paquete que se ha añadido con un número. Por ejemplo, si los paquetes `SUNWmcman` y `SUNWmcman . 2` aparecen en la salida de `pkginfo`, elimine primero el paquete `SUNWmcman` y después `SUNWmcman . 2`. No use el comando `prodreg`.

```
# pkgrm SUNWmcman
# pkgrm SUNWmcapp
# pkgrm SUNWmcsvr
# pkgrm SUNWmcsvu
# pkgrm SUNWmc
# pkgrm SUNWmcc
# pkgrm SUNWmcsws
```

4. Escriba el comando siguiente en una ventana de terminal.

```
# rm -rf /var/sadm/pkg/SUNWmcapp
```

Ahora el software de Solaris Management Console 2.1 debería funcionar correctamente. En futuras labores de mantenimiento, o en el caso de que el software Solaris Management Console 2.1 no funcione correctamente, elimine dicho software. Reinstale el software siguiendo estos pasos.

1. Use el comando `pkgrm` para eliminar todos los paquetes de Solaris Management Console 2.1 y los paquetes dependientes en el orden siguiente.

Nota – Si la instalación tiene varias instancias de los paquetes de Solaris Management Console 2.1, como `SUNWmc` y `SUNWmc . 2`, elimine primero `SUNWmc` y después `SUNWmc . 2`. No use el comando `prodreg`.

```
# pkgrm SUNWpmgr
# pkgrm SUNWrmui
# pkgrm SUNWlvmg
# pkgrm SUNWlvma
# pkgrm SUNWlvmr
```

```
# pkgrm SUNWdclnt
# pkgrm SUNWmga
# pkgrm SUNWmgapp
# pkgrm SUNWmcdev
# pkgrm SUNWmcex
# pkgrm SUNWwbmc
# pkgrm SUNWmc
# pkgrm SUNWmcc
# pkgrm SUNWmccom
```

2. Inserte el CD 1 de 2 de software de Solaris 9 8/03 en la unidad de CD-ROM. Escriba el comando siguiente en una ventana de terminal:

```
# cd /cdrom/sol_9_803_sparcia/s0/Solaris_9/Product
# pkgadd -d . SUNWmccom SUNWmcc SUNWmc SUNWwbmc SUNWmcex SUNWmcdev \
  SUNWmgapp SUNWmga SUNWdclnt SUNWlvmr SUNWlvma SUNWlvmg SUNWpmgr \
  SUNWrmui
```

Se eliminarán todas las versiones anteriores de Solaris Management Console. El software Solaris Management Console 2.1 es ahora funcional.

Defectos de instalación que se producen durante una modernización

Problema con el comando `luupgrade` al instalar un contenedor diferencial de Solaris Flash (4890708)

Si ha creado un nuevo entorno de arranque con Modernización automática de Solaris, no podrá instalar un contenedor diferencial de Solaris Flash en el nuevo entorno de arranque mediante el comando `luupgrade`. Aparece el mensaje de error siguiente.

```
/usr/sbin/luupgrade[607]: ludo: not found
```

Un contenedor diferencial de Solaris Flash es una actualización menor del sistema operativo en un entorno de arranque modernizado con un contenedor de Solaris Flash.

Solución: si desea usar el comando `luupgrade` para instalar un contenedor diferencial, edite el archivo `/etc/default/lu`. Cambie el valor actual de la variable `PATH` de forma que `/etc/lib/lu` sea el primer componente de la ruta.

No utilice esta ruta:

```
PATH=/etc:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:$PATH
```

Cambie a la ruta siguiente:

```
PATH=/etc/lib/lu:/etc:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:$PATH
```

Si desea obtener más información, consulte *Solaris 9: Guía de instalación*.

La modernización no consigue instalar el paquete SUNWceudt (4826785)

Si efectúa una modernización desde el entorno operativo Solaris 9, Solaris 9 9/02, Solaris 9 12/02 o Solaris 9 4/03 a la versión Solaris 9 8/03, se producen los errores siguientes cuando usa el comando `pkgchk` con la opción `-n`:

```
ERROR: /usr/dt/appconfig/types/cs_CZ.ISO8859-2/datatypes.dt
pathname does not exist
ERROR: /usr/dt/appconfig/types/cs_CZ.ISO8859-2/develop.dt
pathname does not exist
ERROR: /usr/dt/appconfig/types/cs_CZ.ISO8859-2/dtfile.dt
pathname does not exist
ERROR: /usr/dt/appconfig/types/cs_CZ.ISO8859-2/dtmail.dt
pathname does not exist
ERROR: /usr/dt/appconfig/types/cs_CZ.ISO8859-2/dtpad.dt
pathname does not exist
ERROR: /usr/dt/appconfig/types/cs_CZ.ISO8859-2/print.dt
pathname does not exist
ERROR: /usr/dt/appconfig/types/cs_CZ.ISO8859-2/uxstd.dt
pathname does not exist
```

Solución: use el DVD de Solaris 9 8/03 o el CD de software 1 de 2 de Solaris 9 8/03 para volver a añadir el paquete SUNWceudt. Siga estos pasos:

1. Conviértase en superusuario.
2. Borre el paquete SUNWceudt.
3. Vaya a los directorios del producto.

```
# pkgrm SUNWceudt
```

4. Añada el paquete SUNWceudt.

```
# pkgadd -d `pwd` SUNWceudt
```

El texto del instalador se muestra con problemas al usar Modernización automática de Solaris (4736488)

Al usar el comando `luupgrade (1M)` de Modernización automática de Solaris con la opción `-i` para completar una modernización de un entorno de arranque inactivo, el texto que muestran los instaladores podría no ser legible en algunos idiomas. Se deteriora el texto cuando los instaladores solicitan tipos de letras que no existen en la versión anterior que se encuentra en el entorno de arranque actual.

Solución: elija una de las soluciones alternativas siguientes:

- Use una imagen combinada de instalación en red para realizar dicha instalación.
- Active el entorno nacional C estableciendo la variable de entorno del sistema.
 - Si usa los shell Bourne o Korn siga estos pasos:
 1. Establezca el entorno nacional de C.

```
# LANG=C; export LANG
```

2. Comience la instalación
- Si va a usar el shell C, siga estos pasos.

1. Escriba:

```
# csh
```

2. Establezca el entorno nacional de C.

```
# setenv LANG C
```

3. Comience la instalación

SPARC: Eliminación de un error de registro del paquete SUNWjxcft durante la modernización (4525236)

Al efectuar la modernización desde el sistema operativo Solaris 8 a Solaris 9 o Solaris 9 8/03, surge un problema cuando se elimina el paquete SUNWjxcft. En el archivo `upgrade_log` se registra el mensaje de error siguiente.

```
Removing package SUNWjxcft:
Can't open /a/usr/openwin/lib/locale/ja/X11/fonts/TTbitmaps/fonts.upr
Can't open /a/usr/openwin/lib/locale/ja/X11/fonts/TTbitmaps/fonts.scale
Can't open /a/usr/openwin/lib/locale/ja/X11/fonts/TTbitmaps/fonts.alias
Can't open /a/usr/openwin/lib/locale/ja/X11/fonts/TT/fonts.upr
Can't open /a/usr/openwin/lib/locale/ja/X11/fonts/TT/fonts.scale
Can't open /a/usr/openwin/lib/locale/ja/X11/fonts/TT/fonts.alias
Removal of <SUNWjxcft> was successful
```

Solución: haga caso omiso del mensaje de error.

La modernización a Solaris 9 8/03 puede desactivar el daemon de shell seguro (sshd) (4626093)

Si moderniza el sistema operativo a Solaris 9 8/03 en un sistema que tiene un shell seguro de otra empresa (por ejemplo, OpenSSH) a partir del daemon `/etc/init.d/sshd`, la modernización desactiva el daemon de shell seguro. Durante una modernización, el software de modernización de Solaris 9 8/03 sobrescribe el contenido de `/etc/init.d/sshd`.

Solución: elija una de las soluciones alternativas siguientes:

- Si no desea instalar el programa del servidor de protocolo de shell seguro, no instale los paquetes SUNWsshdr ni SUNWsshdu durante la modernización.
- Si no desea instalar programas de cliente ni de servidor de protocolo de shell seguro en el sistema, no instale el clúster de shell seguro (SUNWCssh) durante la modernización.

La modernización falla si /export está cerca de su capacidad máxima (4409601)

Si el directorio /export está cerca de su capacidad máxima y realiza una modernización al sistema operativo Solaris 9 8/03, los requisitos de espacio de /export se calculan erróneamente. En consecuencia, la modernización falla. Es un problema habitual si hay un cliente sin disco instalado o si se ha instalado software de otros fabricantes en el directorio /export. Aparece el mensaje siguiente:

```
WARNING: Insufficient space for the upgrade.
```

Solución: antes de modernizar, elija una de las soluciones alternativas siguientes.

- Cambie temporalmente el nombre del directorio /export hasta que la modernización haya terminado.
- Convierta temporalmente en comentario la línea /export del archivo /etc/vfstab hasta que la modernización haya finalizado.
- Si /export es un sistema de archivos independiente, desmonte /export antes de llevar a cabo la modernización.

Actualización de servidores cliente y clientes sin disco (4363078)

Si el sistema admite los clientes sin discos instalados con la herramienta Solstice AdminSuite™ 2.3 Diskless Client, debe efectuar estos pasos. Primero, elimine todos los clientes sin disco con la misma arquitectura y versión de Solaris que el servidor. Después, instale o modernice el sistema operativo a Solaris 9 8/03. Para obtener instrucciones específicas, consulte *System Administration Guide: Basic Administration*.

Si intenta instalar el sistema operativo Solaris 9 8/03 en clientes sin disco, es posible que aparezca el mensaje de error siguiente:

```
The Solaris Version (Solaris número_versión) on slice <xxxxxxx> cannot  
be upgraded.  
There is an unknown problem with the software configuration installed  
on this disk.
```

En este mensaje de error, *número_versión* se refiere a la versión de Solaris que se ejecuta en el sistema. <xxxxxxx> se refiere al segmento en el que se ejecuta esta versión del sistema operativo Solaris.

Defectos de instalación que se producen después de una modernización

SPARC: La eliminación de modificaciones después de una modernización podría dañar el depósito WBEM (4820614)

Se puede dañar la base de datos CIM del depósito WBEM en las condiciones siguientes:

- Aplica una revisión de la modificación 112945 en una versión de Solaris 9 en un sistema que ejecute el entorno operativo Solaris 9.
- Elimina, a continuación, la modificación que se ha aplicado al sistema.

Si el depósito WBEM está dañado, aparece el siguiente mensaje de error en el registro de Solaris Management Console:

```
CIM_ERR_FAILED:
/usr/sadm/lib/wbem/../../../../var/sadm/wbem/logr/
preReg/PATCH113829install/Solaris_Application.mof,18,ERR_SEM,
ERR_EXC_SET_CLASS,CIM_ERR_FAILED:Other Exception:
java.io.StreamCorruptedException: invalid stream header
```

Solución: elija una de las soluciones alternativas siguientes:

- Siga estos pasos para evitar daños en el depósito WBEM.

1. Conviértase en superusuario.
2. Antes de aplicar la modificación, haga una copia de seguridad del depósito WBEM.

```
# cp -r /var/sadm/wbem/logr ruta/logr
```

donde *ruta* es la ruta al depósito WBEM de copias de seguridad.

3. Si el depósito WBEM se daña después de haber retirado la modificación, pare el servidor WBEM.

```
# /etc/init.d/init.wbem stop
```

4. Restaure el depósito WBEM de la copia de seguridad.

```
# cp -rf ruta/logr /var/sadm/wbem/logr
```

5. Reinicie el servidor WBEM.

```
# /etc/init.d/init.wbem start
```

- Siga estos pasos para crear un depósito WBEM nuevo.

Nota – Esta solución alternativa no restaura los datos de WBEM si se daña el depósito WBEM. Se pierde cualquier dato añadido al depósito durante la instalación.

1. Conviértase en superusuario.
2. Pare el servidor WBEM.
3. Elimine los archivos del directorio /logr.

```
# /etc/init.d/init.wbem stop
```

```
# rm /var/sadm/wbem/logr/*
```

4. Elimine el directorio /notFirstTime.

```
# rmdir notFirstTime
```

5. Inicie el servidor WBEM.

```
# /etc/init.d/init.wbem start
```

6. Compile manualmente cualquier archivo propietario del Formato de objeto gestionado (MOF).

```
# /usr/sadm/bin/mofcomp nombre_archivo_MOF
```

Cuestiones de Solaris de 64 bits

SPARC: Es posible que el sistema Sun UltraSPARC (Sun4U) necesite una actualización de la PROM flash de arranque

Nota – Si el sistema ya usa un firmware adecuado a 64 bits, no será necesario actualizar la PROM flash.

Si desea ejecutar el sistema operativo Solaris de 64 bits en un sistema UltraSPARC®, es posible que tenga que actualizar el firmware PROM flash. El programa de instalación de Solaris 9 8/03 permite agregar la compatibilidad con 64 bits, que se selecciona de forma predeterminada al realizar la instalación en sistemas Sun UltraSPARC. Un sistema de 64 bits sólo arranca en modo de 64 bits de forma predeterminada si la velocidad de la CPU es de 200 MHz o más.

Nota – Si prefiere ejecutar el sistema operativo Solaris de 32 bits en cualquier sistema Sun™ o UltraSPARC, no será necesario que actualice PROM flash.

En la tabla siguiente se enumeran los sistemas UltraSPARC (Sun4U™) afectados y las versiones mínimas de firmware necesarias. *Tipo de sistema* es el equivalente a la salida del comando `uname -i`. Puede determinar la versión de firmware que ejecuta con el comando `prtconf -v`.

TABLA 1-2 Versiones de firmware mínimas necesarias para ejecutar el sistema operativo Solaris de 64 bits en sistemas UltraSPARC

Tipo de sistema de <code>uname -i</code>	Versión de firmware mínima de <code>prtconf -v</code>
SUNW,Ultra-1-Engine	3.10.0
SUNW,Ultra-1	3.11.1
SUNW,Ultra-2	3.11.2
SUNW,Ultra-4	3.7.107
SUNW,Ultra-Enterprise	3.2.16

Nota – Los sistemas que no aparecen en esta tabla no requieren una actualización de la PROM Flash.

Para obtener instrucciones sobre cómo realizar la actualización de la PROM flash mediante el CD de Solaris, consulte *Solaris 9 on Sun Hardware Collection*. Si no dispone de este manual, puede obtenerlo en <http://docs.sun.com>.

Cuestiones del CD de documentación

No es posible instalar paquetes de documentación con nombres de más de nueve caracteres en servidores de documentación que ejecuten los sistemas operativos Solaris 2.6, 7 y 8

Algunas colecciones de documentos adaptados a entornos nacionales en formato PDF tienen nombres de paquetes de más de nueve caracteres. Para instalar estas colecciones PDF en servidores con el sistema operativo Solaris 7 u 8, debe instalar primero dos modificaciones.

Nota – En el momento de esta edición no existe ninguna modificación para servidores Solaris 2.6.

Solución: para obtener instrucciones sobre la instalación de estas modificaciones consulte el archivo Solaris Documentation Important Information en el soporte adecuado: CD 1 de 2, 2 de 2 o DVD de documentación de Solaris 9 8/03. Dicho archivo se encuentra en el directorio siguiente:

```
punto_montaje/README/entorno_nacional/install_entorno_nacional.html
```

Por ejemplo, el archivo inglés del CD 1 de 2 de documentación de Solaris 9 8/03 se encuentra en el directorio siguiente:

```
sol_9_doc_1of2/README/C/install_C.html
```

Defectos de instalación en el CD de documentación

El modo de desinstalación de la utilidad `uninstaller` del CD de documentación de Solaris 9 8/03 no funciona correctamente (4675797)

Si ejecuta `uninstaller` del CD de documentación de Solaris 9 8/03 en el modo Desinstalar todo, `uninstaller` sólo elimina los paquetes de documentación que se instalan de forma predeterminada.

Solución: ejecute el desinstalador en modo Desinstalación parcial. Seleccione los paquetes específicos que desea desinstalar.

Es posible que el panel de verificación del CD de documentación no pague en el modo de interfaz de línea de comandos (4520352)

Si usa el programa de instalación del CD de documentación de Solaris 9 8/03 con la opción `nodisplay`, es posible que el panel de verificación no pague correctamente.

Solución: no especifique la opción `nodisplay` con el programa de instalación del CD de documentación de Solaris 9 8/03. Use el modo de interfaz gráfica del usuario (GUI) para instalar el CD de documentación de Solaris 9 8/03.

Cuestiones de adaptación al entorno nacional que tienen lugar durante la instalación

Se pueden instalar entornos nacionales adicionales relacionados

Al seleccionar un entorno nacional para su instalación, se pueden instalar también otros entornos relacionados. Este cambio de comportamiento en Solaris 9 8/03 se debe a que se han vuelto a empaquetar todos los entornos nacionales completos con traducciones de mensajes, los entornos nacionales parciales asiáticos y japonés, así como el activador de entornos nacionales, según la compatibilidad del idioma de los entornos. Otros entornos parciales se siguen empaquetando e instalando en función de la región geográfica; por ejemplo, Europa central.

Defectos de adaptación al entorno nacional que se producen durante la instalación

Los paquetes de fuentes chinas de CDE de Solaris 9 Beta Refresh no se modernizan al sistema operativo Solaris 9 8/03 (4653908)

Si moderniza el sistema operativo a Solaris 9 8/03 en un equipo que ejecuta Solaris 9 Beta Refresh con entorno nacional chino simplificado o chino tradicional, no se termina la modernización satisfactoriamente. Los paquetes de localización de fuentes de CDE para chino simplificado y chino tradicional (`SUNWcdft` o `SUNWhdft`) no se modernizan a los paquetes apropiados de Solaris 9 8/03. Aparece el mensaje de error siguiente.

```
Removing package SUNWcdft:
/a/var/sadm/pkg/SUNWcdft/install/postremove:
/a/usr/dt/config/xfonts/zh_CN.EUC: does not exist
/a/var/sadm/pkg/SUNWcdft/install/postremove:
/a/usr/dt/config/xfonts/zh_CN.GBK: does not exist
/a/var/sadm/pkg/SUNWcdft/install/postremove:
/a/usr/dt/config/xfonts/zh_CN.UTF-8: does not exist
pkgrm: ERROR: postremove script did not complete successfully
```

Solución: antes de modernizar el sistema operativo a Solaris 9 8/03, elimine los archivos `postremove` de Solaris 9 Beta Refresh.

```
# rm /var/sadm/pkg/SUNWcdft/install/postremove
# rm /var/sadm/pkg/SUNWhdft/install/postremove
```

La modernización de sistemas que ejecutan el sistema operativo Solaris 8 con compatibilidad completa para tailandés/ruso/polaco/catalán deja paquetes no válidos en el sistema (4650059)

La modernización al sistema operativo Solaris 9 8/03 en un sistema que ejecute el entorno operativo Solaris 8 con el CD Solaris 8 Language Supplement instalado provoca que varios paquetes sean incorrectos. Los paquetes para los entornos nacionales tailandés, ruso, polaco y catalán permanecen en el sistema. Estos paquetes de entornos nacionales tienen un valor `ARCH=sparc11` y no se eliminan durante la modernización al entorno operativo Solaris 9 8/03.

Solución: antes de modernizar el sistema operativo a Solaris 9 8/03 utilice la aplicación Solaris Product Registry para eliminar los paquetes del CD de suplemento de idiomas de Solaris 8.

Cuestiones sobre el tiempo de ejecución de Solaris

En este capítulo se detallan las cuestiones de tiempo de ejecución clasificadas como problemas.

Las descripciones de defectos de tiempo de ejecución siguientes se han agregado a este capítulo desde que el documento se publicó en el CD de documentación de Solaris 9 8/03 y en el quiosco de instalación del CD de instalación de Solaris 9 8/03.

- «El uso de las opciones de noatime de UFS y del montaje del inicio de sesión puede dañar el sistema de archivos (4884138)» en la página 66
- «x86: Al ejecutar la aplicación qmon aparece texto incorrecto (4649547)» en la página 38
- «x86: La interfaz e1000g puede fallar al utilizar IPv6 (4874857) » en la página 48
- «x86: No se puede establecer un cliente sin disco Sun4U (4878696)» en la página 40

Defectos de la tarjeta inteligente

El sistema no responde a la tarjeta inteligente (4415094)

Si `ocfserv` termina y la pantalla está bloqueada, el sistema permanece bloqueado incluso aunque se inserte o extraiga una tarjeta inteligente.

Solución: efectúe los pasos siguientes para desbloquear el sistema.

1. Realice un inicio de sesión remoto en la máquina en la que ha finalizado el proceso `ocfserv`.
2. Conviértase en superusuario.
3. Finalice el proceso `dtsession`; en una ventana de terminal escriba:

```
# pkill dtsession
```

`ocfserv` se vuelve a iniciar y se restauran la capacidad y el inicio de sesión con tarjeta inteligente.

El elemento de menú Editar archivo de configuración de la consola de gestión de tarjetas inteligentes no funciona (4447632)

El elemento de menú Editar archivo de configuración de la consola de gestión de tarjetas inteligentes no edita los archivos de configuración de tarjetas inteligentes situados en `/etc/smartcard/opencard.properties`. Si se selecciona el elemento de menú, el sistema muestra un mensaje que indica que no continúe a menos que se lo solicite el soporte técnico.

Solución: no use el elemento de menú Editar archivo de configuración de la consola de gestión de tarjetas inteligentes. Si desea obtener información sobre la configuración de tarjetas inteligentes, consulte *Solaris Smartcard Administration Guide*.

Defectos de Common Desktop Environment (CDE)

x86: Al ejecutar la aplicación `qmon` aparece texto incorrecto (4649547)

Al ejecutar la aplicación `qmon` es posible que la pantalla muestre texto erróneo.

Solución: descargue e instale la modificación 114602-03. Puede encontrarla en <http://sunsolve.sun.com>.

Eliminación de la función auto-ejecutable de soportes extraíbles de CDE (4634260)

La función de ejecución automática de soportes extraíbles en el escritorio CDE se ha eliminado temporalmente del sistema operativo Solaris 9 8/03.

Solución: para usar la función de ejecución automática de un CD-ROM u otro volumen de soporte extraíble, siga uno de estos métodos:

- Ejecute el programa `volstart` desde el nivel superior del sistema de archivos de los soportes extraíbles.
- Siga las instrucciones que se incluyen en el CD para acceder desde fuera del CDE.

SPARC: `dtmail` se bloquea al ejecutarlo desde la línea de comandos si se especifica la opción `FontList` (4677329)

`dtmail` se bloquea después de conectar con el servidor IMAP si se especifica la opción `FontList` al ejecutar `dtmail` desde la línea de comandos. Consulte el ejemplo siguiente.

```
/usr/dt/bin/dtmail -xrm "Dtmail*FontList: *-r-normal-*:"
```

Aparece el mensaje de error siguiente.

```
Segmentation Fault
```

Este problema sucede en los entornos nacionales C y ja.

Solución: no especifique la opción `FontList` cuando ejecute `dtmail` desde la línea de comandos.

La Aplicación de correo de CDE parece que se bloquea cuando se muestra un correo electrónico de líneas largas (4418793)

Si intenta leer un mensaje de correo electrónico con muchas líneas largas en cualquiera de los entornos nacionales Unicode o UTF-8 de Solaris 9 8/03, la Aplicación de correo de CDE (`dtmail`) parece bloquearse. El mensaje no se muestra de forma inmediata.

Solución: elija una de las soluciones alternativas siguientes:

- Amplíe la ventana del buzón `dtmail` para que quepan 132 columnas.
- Inhabilite la función de diseño complejo de texto, con los pasos siguientes.

1. Conviértase en superusuario.
2. Vaya al directorio del entorno local del sistema.

```
# cd /usr/lib/locale/nombre_entorno_nacional
```

En el ejemplo anterior, *nombre_entorno_nacional* se refiere al nombre del entorno nacional UTF-8 o Unicode de Solaris 9 8/03 que se encuentra en el sistema.

3. Cambie el nombre de la categoría del mecanismo de diseño del entorno nacional.

```
# mv LO_LTYPE LO_LTYPE-
```

Nota – Vuelva a darle el nombre original a la categoría del mecanismo de diseño del entorno nacional (`LO_LTYPE`) antes de aplicar cualquier modificación al mecanismo de diseño del entorno nacional.

PDASync de Solaris no puede borrar la última entrada del escritorio (4260435)

Después de eliminar el último elemento del escritorio (por ejemplo, la última cita de la Agenda o la última dirección del Gestor de direcciones) se vuelve a restaurar desde el dispositivo portátil en el escritorio al efectuar la sincronización manual.

Solución: borre manualmente la última entrada del dispositivo manual antes de realizar la sincronización.

PDASync de Solaris no admite el intercambio de datos con el dispositivo PDA multibyte adaptado a entornos nacionales (4263814)

Si intercambia datos multibyte entre un dispositivo PDA y el CDE de Solaris, es posible que se deterioren los datos en ambos entornos.

Solución: guarde una copia de seguridad de los datos en su ordenador personal, con la utilidad de realización de copias de seguridad de PDA, antes de ejecutar la aplicación PDASync de Solaris™. Si intercambia accidentalmente datos multibyte y los deteriora, restaure sus datos desde la copia de seguridad.

Cuestiones y defectos de GNOME 2.0

Documentación de GNOME 2.0

Si desea información acerca de las notas sobre la versión y la resolución de problemas en el escritorio GNOME 2.0, consulte los documentos siguientes en <http://docs.sun.com>:

- *Escritorio de GNOME 2.0 para el sistema operativo Solaris: Notas sobre la versión*
- *Escritorio de GNOME 2.0 para el sistema operativo Solaris: Guía para la resolución de problemas*

Defectos de administración del sistema

x86: No se puede establecer un cliente sin disco Sun4U (4878696)

Si intenta agregar el servicio sin disco Sun4U™ en un servidor x86, se muestra el error siguiente:

```
Jun 12 17:02:48 s12-9 WBEM_Logging_Service[1810]: Failed to create clone area
/export/root/clone/Solaris_9/sun4u.
Failed to create clone area /export/root/clone/Solaris_9/sun4u.
```

The wbem_log had the following error:

```
strings /var/sadm/wbem/log/wbem_log | grep SUNWidecr
Solaris_OsService#@0#@0#@root#@s12-9#@s12-9#@1054856467079#@System
command return value.##System command, /usr/sbin/pkgadd -S -n -R
/export/root/clone/Solaris_9/sun4u -a /tmp/admin.Qwayvg -d
/export/root/templates/Solaris_9/SUNWidecr_4.1, REV=2001.03.02.13.55_sparc.sun4u
all, returned value of:
/export/root/clone/Solaris_9/sun4u/var/sadm/pkg/SUNWidecr/install/postinstall:
test: argument expected
Installation of SUNWidecr failed.
```

Nota – Es posible agregar un cliente sin disco Sun4U en un servidor SPARC.

Solución: no existe.

El archivo `/etc/named.conf` provoca que las operaciones de Solaris Management Console en las cuentas del usuario y del grupo no funcionen correctamente (4777931)

Si usa Solaris Management Console para llevar a cabo operaciones en una cuenta de grupo o de usuario en un sistema que se usa como servidor del Servicio de nombres de dominio (DNS) y donde ya existe el archivo `/etc/named.conf`, se producen errores.

Los errores siguientes se producen cuando lleva a cabo estas operaciones desde la interfaz del usuario o cuando usa `smuser` y `smgroup`, que son interfaces de líneas de comando para la consola.

La consola abre un nuevo cuadro de diálogo o el comando `smuser` sale con los mensajes de error siguientes cuando se ejecuta en un usuario:

```
"The attempt to view Users or Roles has failed due to an unexpected
error.
    This was caused by the following error: CIM_ERR_FAILED."
```

La consola abre un nuevo cuadro de diálogo o el comando `smgroup` sale con los mensajes de error siguientes cuando se ejecuta en un grupo:

```
"Attempted Read of Group IDs failed with unexpected CIM error:
CIM_ERR_FAILED."operations from the GUI or command-line interface.
```

Solución: elija una de las soluciones alternativas siguientes.

- Para solucionar este problema reiniciando el servidor DNS, siga estos pasos:
 1. Conviértase en superusuario.
 2. Traslade el archivo `named.conf` a un directorio diferente. Por ejemplo:

```
# mv /etc/named.conf /var/named/named.conf
```
 3. Reinicie el servidor DNS.

```
# pkill -9 in.named
# /usr/sbin/in.named /var/named/named.conf
```
- Para solucionar este problema reiniciando el servidor WBEM, siga estos pasos:
 1. Conviértase en superusuario.
 2. Modifique el archivo `/usr/sadm/lib/wbem/WbemUtilityServices.properties` mediante un editor de texto.
Sustituya la cadena `/etc/named.conf` con `/tmp/nuevo_nombre_archivo`.

Nota – Compruebe que el nombre elegido para el archivo no exista ya en el sistema.

3. Pare el servidor WBEM.

```
# /etc/init.d/init.wbem stop
```

4. Inicie el servidor WBEM

```
# /etc/init.d/init.wbem start
```

Si desea más información, consulte las páginas de comando `man smuser(1M)` y `smgroup(1M)`.

x86: Si pulsa la tecla F4 durante el arranque de la BIOS no se consigue arrancar la partición de servicio (4782757)

Desea arrancar un sistema Sun LX50 que cuenta con una partición de servicio y está instalado el sistema operativo Solaris 9 8/03 (Edición x86). Tiene la opción de pulsar la tecla F4 para arrancar la partición de servicio. Sin embargo, esto provoca que la pantalla quede en blanco y el sistema no consiga arrancar la partición de servicio.

Solución: no pulse la tecla F4 cuando aparezca la pantalla de arranque de la BIOS. Tras un tiempo de espera, aparece la pantalla de información sobre la partición actual del disco. Seleccione el número en la columna Part# que corresponde a `type=DIAGNOSTIC` y pulse la tecla de retorno. El sistema arranca la partición de servicio.

No siempre se genera el mensaje de eventos CP de UltraSPARC II en el sistema operativo Solaris 9 8/03 (4732403)

En el sistema operativo Solaris 9 8/03, en los sistemas basados en UltraSPARC II, no siempre se genera el mensaje de eventos CP que acompaña a algunos mensajes de Error incorregible en la memoria. Dichos sistemas son:

- Sun Enterprise™ 10000
- Sun Enterprise 6500
- Sun Enterprise 6000
- Sun Enterprise 5500
- Sun Enterprise 5000
- Sun Enterprise 4500
- Sun Enterprise 4000
- Sun Enterprise 3500
- Sun Enterprise 3000

Como resultado, es posible que no aparezca la información necesaria para identificar una CPU que no funcione correctamente.

Solución: si desea conocer la información más reciente relativa a este tema, consulte la sede web de SunSolveSM en <http://sunsolve.sun.com>.

El daemon de Solaris WBEM Services 2.5 no puede encontrar los proveedores de la interfaz de programación de aplicaciones com.sun (4619576)

El daemon de Solaris WBEM Services 2.5 no puede ubicar los proveedores que se escriben en las interfaces `com.sun.wbem.provider` ni `com.sun.wbem.provider20`. Aunque se cree una instancia `Solaris_ProviderPath` para un proveedor que se escriba en estas interfaces, el daemon de Solaris WBEM Services 2.5 no encuentra el proveedor.

Solución: si desea habilitar al daemon para que pueda encontrar el proveedor, detenga y vuelva a iniciar el daemon Solaris WBEM Services 2.5.

```
# /etc/init.d/init.wbem stop  
  
# /etc/init.d/init.wbem start
```

Nota – Si utiliza la API `javax` para desarrollar su proveedor no es necesario que pare y reinicie el daemon de Solaris WBEM Services 2.5. El daemon de Solaris WBEM Services 2.5 reconoce de forma dinámica los proveedores de `javax`.

Algunas llamadas a método de la interfaz de programación de aplicaciones com.sun fallan con el protocolo de transporte XML/HTTP (4497393, 4497399, 4497406, 4497411)

Si decide usar la interfaz de programación de aplicaciones `com.sun`, en lugar de la `javax` para desarrollar el software WBEM, sólo se admite totalmente la llamada a método remoto (RMI) CIM. No se garantiza que otros protocolos, como XML/HTTP, funcionen perfectamente con la interfaz de programación de aplicaciones `com.sun`.

En la siguiente tabla se muestran ejemplos de llamadas que se ejecutan satisfactoriamente con RMI, pero que fallan con XML/HTTP.

Llamada a método	Mensaje de error
<code>CIMClient.close()</code>	<code>NullPointerException</code>
<code>CIMClient.execQuery()</code>	<code>CIM_ERR_QUERY_LANGUAGE_NOT_SUPPORTED</code>
<code>CIMClient.getInstance()</code>	<code>CIM_ERR_FAILED</code>
<code>CIMClient.invokeMethod()</code>	<code>XMLERROR: ClassCastException</code>

No se pueden modificar las propiedades de montaje de sistema de archivos con la herramienta Montajes y particiones de Solaris Management Console (4466829)

La herramienta Montajes y particiones de Solaris Management Console no puede modificar las opciones de montaje en sistemas de archivos clave del sistema, como la raíz (/), /usr y /var.

Solución: elija una de las soluciones alternativas siguientes:

- Use la opción de volver a montar con el comando mount.

```
# mount -F tipo_sistema_archivos -o remount,opciones_adicionales_montaje \  
dispositivo_para_montar punto_montaje
```

Nota – Las modificaciones de las propiedades de montaje que se realizan con la opción `-remount`, del comando `mount`, no son permanentes. Además, cualquier opción que no se especifique en el fragmento de `opciones_adicionales_montaje` del comando anterior hereda los valores predeterminados que especifique el sistema. Consulte la página de comando `man mount_ufs(1M)` para obtener más información.

- Edite la entrada correspondiente del archivo `/etc/vfstab` para modificar las propiedades de montaje del sistema de archivos y rearranque después el sistema.

Se produce el error CIM_ERR_LOW_ON_MEMORY al intentar agregar datos con WBEM (4312409)

Cuando queda poca memoria, aparece el siguiente mensaje de error:

```
CIM_ERR_LOW_ON_MEMORY
```

No se pueden agregar más entradas cuando el gestor de objetos del Modelo de información común (CIM) se queda corto de memoria. Debe restaurar el Depósito del gestor de objetos de CIM.

Solución: para restablecer el Depósito gestor de objetos CIM, siga estos pasos:

1. Conviértase en superusuario.
2. Detenga el gestor de objetos de CIM.

```
# /etc/init.d/init.wbem stop
```
3. Elimine el directorio de registro JavaSpaces™.

```
# /bin/rm -rf /var/sadm/wbem/log
```
4. Reinicie el gestor de objetos de CIM.

```
# /etc/init.d/init.wbem start
```

Nota – Cuando se pone a cero el depósito del gestor de objetos de CIM, se pierden todas las definiciones de propietario del almacén de datos. Debe volver a compilar los archivos MOF que incluyen estas definiciones con el comando `mofcomp`. Consulte el ejemplo siguiente:

```
# /usr/sadm/bin/mofcomp -u root -p contraseña_root su_archivo_mof
```

Solaris Volume Manager

El comando `metattach` de Solaris Volume Manager puede fallar

Si dispone de un sistema de archivos raíz (/) de Solaris Volume Manager con duplicación, y dicho sistema de archivos no se inicia en el cilindro 0, ninguna de las subduplicaciones anexadas debe empezar en el cilindro 0.

Si intenta anexar una subduplicación que empiece en el cilindro 0 a una duplicación cuya subduplicación original no empieza en ese cilindro, aparecerá el mensaje de error siguiente.

```
can't attach labeled submirror to an unlabeled mirror
```

Solución: elija una de las soluciones alternativas siguientes:

- Asegúrese de que tanto el sistema de archivos raíz como el volumen de la otra subduplicación empiecen en el cilindro 0.
- Asegúrese de que ni el sistema de archivos raíz ni el volumen de la otra subduplicación empiecen en el cilindro 0.

Nota – De forma predeterminada, el proceso de instalación JumpStart inicia el intercambio en el cilindro 0 y el sistema de archivos raíz (/) en otro lugar del disco. Es una práctica de administración habitual iniciar el segmento 0 en el cilindro 0. La duplicación de una instalación JumpStart predeterminada con la raíz en el segmento 0, pero no en el cilindro 0, en un disco secundario normal con el segmento 0 que comience en el cilindro 0, puede causar problemas. Esta duplicación produce un mensaje de error al intentar anexar la segunda subduplicación. Si desea obtener más información sobre el comportamiento predeterminado de los programas de instalación de Solaris, consulte *Solaris 9: Guía de instalación*.

Defectos de Solaris Volume Manager

El comando `metahs -e` de Solaris Volume Manager falla en equipos de almacenamiento cableados cuando se ha sustituido un disco de repuesto en marcha (4644106)

El comando `metahs -e` puede fallar en las circunstancias siguientes.

1. Problemas en un dispositivo de repuesto en marcha, como un error inducido, al emplear la utilidad `metaverify`.
2. El software Solaris Volume Manager intenta activar el repuesto en marcha cuando tiene lugar un error en un metadispositivo. El repuesto en marcha se marca como `broken`.
3. El sistema se apaga. El disco averiado que contiene el repuesto en marcha se sustituye por un nuevo disco en la misma ubicación.
4. Al arrancar el sistema, el software Solaris Volume Manager no reconoce el nuevo repuesto en marcha.
5. Se utiliza el comando `metahs -e` para habilitar el repuesto en marcha en el nuevo disco.

Aparece el mensaje siguiente:

```
WARNING: md: d0: open error of hotspare (Unavailable)
```

La causa del error es que el software Solaris Volume Manager no reconoce internamente el nuevo disco de repuesto en marcha situado en la misma ubicación física. El software Solaris Volume Manager sigue mostrando el identificador de dispositivo del disco que ya no está en el sistema.

Nota – No se ha detectado que este error ocurra en equipos de almacenamiento Photon ni en otros en los que el número de dispositivo cambia al sustituir un disco.

Solución: elija una de las soluciones alternativas siguientes:

- Siga estos pasos para actualizar el identificador del dispositivo para el disco de repuesto en marcha en la base de datos de estado de Solaris Volume Manager.
 1. Conviértase en superusuario.
 2. Escriba el siguiente comando para actualizar el identificador del dispositivo del disco de repuesto en marcha:

```
# metadevadm -u nombre_dispositivo_lógico
```
 3. Escriba el siguiente comando para que el nuevo disco de repuesto en marcha esté disponible:

```
# metareplace -e nombre_dispositivo_lógico
```
- Siga estos pasos para la gestión de repuestos en marcha y agrupaciones de repuestos en marcha en el sistema:
 1. Conviértase en superusuario.
 2. Escriba el comando siguiente para borrar la entrada del segmento de repuesto en marcha:

```
# metahs -d hspnúmero_agrupación_repuestos_en_marcha nombre_dispositivo_lógico
```

3. Escriba el comando siguiente con el fin de crear una nueva entrada para el segmento de repuesto en marcha en la misma ubicación con el identificador de dispositivo correcto:

```
# metahs -a hsp número_agrupación_repuestos_en_marcha nombre_dispositivo_lógico
```

El comando `metadevadm` de Solaris Volume Manager falla si ya no existe el nombre del dispositivo lógico (4645721)

No se puede sustituir una unidad averiada por otra que se haya configurado con el software Solaris Volume Manager. La unidad de repuesto debe ser nueva para el software Solaris Volume Manager. Si traslada físicamente un disco de una ranura a otra de un equipo Photon, el comando `metadevadm` falla. La causa de este error es que el nombre de dispositivo lógico del segmento ya no existe. Sin embargo, el identificador del dispositivo del disco sigue presente en la réplica del metadispositivo. Aparece el mensaje siguiente:

```
Unnamed device detected. Please run 'devfsadm && metadevadm -r to resolve.
```

Nota – Durante este tiempo se puede acceder al disco en su nueva ubicación. No obstante, para acceder al segmento es posible que deba utilizar el antiguo nombre de dispositivo lógico.

Solución: traslade físicamente la unidad a su ranura original.

El comando `metarecover` de Solaris Volume Manager no puede actualizar el espacio de nombres `metadb` (4645776)

Si quita y sustituye un disco físico del sistema y utiliza el comando `metarecover -p -d` para escribir en el disco la adecuada información específica de particiones dinámicas, tiene lugar un fallo de apertura. El comando no actualiza el espacio de nombres de la base de datos de metadispositivos para reflejar el cambio en la identificación del dispositivo de disco. Esto provoca un fallo de apertura para cada una de las particiones dinámicas construidas sobre el disco. Aparece el mensaje siguiente:

```
Open Error
```

Solución: cree una partición dinámica en el nuevo disco en lugar de emitir el comando `metarecover` para recuperar la partición dinámica.

Nota – Si la partición dinámica forma parte de una duplicación o RAID 5, utilice el comando `metareplace` sin la opción `-e` para sustituir la partición dinámica antigua por la nueva.

```
# metareplace dx duplicación_o_RAID_5 partición_dinámica_antigua partición_dinámica_nueva
```

Defectos de conexión en red

x86: La interfaz e1000g puede fallar al utilizar IPv6 (4874857)

Es posible que un sistema con IPv6 configurado en una interfaz e1000g no responda a los mensajes de "Solicitud de vecino" de una máquina remota. En consecuencia, es posible que las máquinas remotas no puedan comunicarse con el sistema destino mediante IPv6.

Solución: pare y reinicie la interfaz IPv6 mediante estos pasos:

1. Conviértase en superusuario.
2. Cierre la interfaz IPv6.

```
# ifconfig e1000g0 inet6 down
```

3. Reinicie la interfaz IPv6.

```
# ifconfig e1000g0 inet6 up
```

Ahora podrá comunicarse con este sistema destino desde el sistema remoto mediante IPv6.

Los comandos `ifconfig` cierran y reinician la interfaz IPv6. Puede agregar estos comandos a las secuencias de arranque de nivel 3 del sistema para automatizar la solución.

La configuración de varios túneles entre dos nodos IP con el filtro habilitado puede provocar pérdidas de paquetes (4152864)

Si configura diversos túneles de IP entre dos nodos IP y habilita `ip_strict_dst_multihoming` u otros filtros IP, se pueden producir pérdidas de paquetes.

Solución: elija uno de los siguientes:

- Configure en primer lugar un único túnel entre los dos nodos IP. Agregue direcciones al túnel mediante el comando `ifconfig` con la opción `addif`.
- No habilite `ip_strict_dst_multihoming` en los túneles entre dos nodos IP.

Defectos de seguridad

Al desactivar el bloqueo de pantalla de CDE se eliminan las credenciales de Kerberos versión 5 (4674474)

Al desbloquear una sesión de CDE, es posible que se eliminen todas las credenciales de Kerberos versión 5 (`krb5`) guardadas en la memoria caché. En consecuencia, no podrá acceder a varias utilidades del sistema. Este problema tiene lugar en las condiciones siguientes:

- En el archivo `/etc/pam.conf` los servicios `dtssession` del sistema están configurados para utilizar de forma predeterminada el módulo `krb5`.

- Bloquea su sesión de CDE y luego intenta desbloquearla.

Si se presenta este problema, se muestra el mensaje de error siguiente.

```
lock screen: PAM-KRB5 (auth): Error verifying TGT with host/nombre_sistema:
Permission denied in replay cache code
```

Solución: agregue las siguientes entradas de `dtssession` que no son `pam_krb5` al archivo `/etc/pam.conf`:

```
dtssession auth requisite pam_authtok_get.so.1
dtssession auth required pam_unix_auth.so.1
```

Con estas entradas en el archivo `/etc/pam.conf`, el módulo `pam_krb5` no se ejecuta de forma predeterminada.

Los comandos `cron`, `at` y `batch` no pueden programar trabajos en cuentas bloqueadas (4622431)

En el sistema operativo Solaris 9 8/03, las cuentas bloqueadas se tratan igual que las cuentas caducadas o inexistentes. Por tanto, las utilidades `cron`, `at` y `batch` no pueden programar trabajos en las cuentas bloqueadas.

Solución: para que las cuentas bloqueadas acepten las tareas de `cron`, `at` o `batch`, sustituya el campo de contraseña de una cuenta bloqueada (`*LK*`) por la cadena `NP` para que prescinda de la contraseña.

Defecto de software adicional

SPARC: Es posible que Veritas Volume Manager falle en los sistemas que ejecuten Solaris 9 8/03 (4642114)

Si intenta llevar a cabo varias tareas con Veritas Volume Manager en un sistema que ejecute Solaris 9 8/03, es posible que las utilidades `vxddladm addjob` o `vxddladm addsupport` efectúen un volcado de núcleo.

Solución: siga estos pasos:

1. Conviértase en superusuario.
2. Compruebe que el archivo `/var/ld/ld.config` y la utilidad `/usr/bin/crle` existan en el sistema.
3. Escriba los comandos siguientes en una ventana de terminal:

```
# /usr/bin/cp /var/ld/ld.config /var/ld/ld.config.save
# /usr/bin/crle -E LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib
# comando_vxddladm_apropiado
# /usr/bin/mv /var/ld/ld.config.save /var/ld/ld.config
```

Cuestiones del CD de documentación

Los enlaces de documentación de iPlanet Directory Server 5.1 no funcionan correctamente

En la Colección iPlanet™ Directory Server 5.1 (Edición Solaris), los enlaces titulados DocHome y los enlaces entre manuales independientes no funcionan. Si selecciona dichos enlaces, el navegador muestra el error Not Found.

Solución: para navegar por los documentos iPlanet Directory Server 5.1 del sistema, vaya a la página de la Colección iPlanet Directory Server 5.1 (Edición Solaris) en <http://docs.sun.com>. Haga clic en el enlace con el documento que desea ver.

Se requiere el paquete SUNWsdocs para eliminar otros paquetes de documentación

Después de eliminar el paquete SUNWsdocs no podrá eliminar ningún otro paquete de documentación. Este problema se produce porque el paquete SUNWsdocs se instala con todas las colecciones y es el punto de acceso del navegador.

Solución: si ha eliminado el paquete SUNWsdocs, vuelva a instalarlo desde el soporte de documentación y elimine después el resto de los paquetes de documentación.

Defectos del CD de documentación

Los documentos PDF del entorno nacional europeo sólo están disponibles a través del entorno nacional C (4674475)

En el sistema operativo Solaris 9 8/03 y otros sistemas basados en UNIX, no se puede acceder a los documentos PDF del CD 1 de 2 de documentación de Solaris 9 8/03 en los siguientes entornos nacionales europeos.

- de (alemán)
- es (español)
- fr (francés)
- it (italiano)
- sv (sueco)

La causa de este problema es una limitación de Adobe Acrobat Reader. Para obtener más información acerca de este problema, consulte la sede de Adobe Technote en <http://www.adobe.com:80/support/techdocs/294de.htm>.

Solución: elija una de las soluciones alternativas siguientes:

- En el sistema operativo Solaris 9 8/03 y otros sistemas basados en UNIX, establezca el valor de la variable de entorno LC_ALL en C `acroread`. Por ejemplo, en C shell, escriba el siguiente comando en una ventana de terminal.

```
% env LC_ALL=C acroread
```

- Modernice Adobe Acrobat Reader a la versión 5.0 o una posterior.

La eliminación de paquetes de documentación de Solaris 9 8/03 puede desinstalar de forma inesperada algunas colecciones de documentación de Solaris 9 8/03 (4641961)

Es posible que se eliminen inesperadamente del sistema algunas colecciones de documentación de Solaris 9 8/03 si ocurre lo siguiente:

1. Se instalan en el sistema los dos CD de documentación de Solaris 9 8/03, el 1 de 2 y el 2 de 2.
2. A continuación se usa la utilidad `prodreg` o el programa instalador del CD de documentación de Solaris 9 8/03 para eliminar ciertos paquetes de documentación.

Los CD de documentación de Solaris 9 8/03 1 de 2 y 2 de 2 tienen tres colecciones en común. Si elimina los paquetes que contienen dichas colecciones de la instalación del CD de documentación 1 de 2 o 2 de 2 de Solaris 9 8/03, el paquete se elimina de ambas instalaciones.

En la tabla siguiente se indican los paquetes que pueden eliminarse de forma inesperada:

TABLA 2-1 Paquetes de documentación de Solaris 9 8/03 que se encuentran en ambos CD de documentación de Solaris 9 8/03

Nombres de paquetes HTML	Nombres de paquetes PDF	Descripción de la colección
SUNWadm	SUNWpaadm	Solaris 9 System Administrator Collection
SUNWdev	SUNWpdev	Solaris 9 Developer Collection
SUNWids	SUNWpids	iPlanet Directory Server 5.1 Collection

Solución: elija una de las soluciones alternativas siguientes:

- Si el proceso de desinstalación ha eliminado de forma inesperada estos paquetes de documentación y desea que dichos paquetes estén en el sistema, vuelva a instalarlos desde el CD de documentación de Solaris 9 8/03 1 de 2 o 2 de 2.
- Para evitar que este problema suceda, use la utilidad `pkgrm` para eliminar del sistema los paquetes deseados.

Cuestiones de adaptación al entorno nacional

El hardware para el teclado estonio del tipo 6, teclado francés canadiense del tipo 6 y el teclado polaco para los programadores del tipo 5 no está disponible en el sistema operativo Solaris 9 8/03 Solaris

Se ha añadido la admisión para tres teclados adicionales en esta versión del software de Solaris 9: teclado estonio (tipo 6), teclado francés canadiense (tipo 6) y teclado polaco para programadores (tipo 5).

Este software proporcionará a los usuarios de Canadá, Estonia y Polonia una mayor flexibilidad para introducir datos mediante el teclado, adaptando la distribución del teclado estándar para EE.UU. a las necesidades de cada idioma.

En la actualidad no existe ningún hardware para estos tres tipos de teclados adicionales.

Solución: si desea usar este nuevo software para el teclado, modifique el archivo `/usr/openwin/share/etc/keytables/keytable.map` de una de estas formas:

- Para el teclado estonio del tipo 6:

1. Cambie la entrada `US6.kt` a `Estonia6.kt` en el archivo `/usr/openwin/share/etc/keytables/keytable.map`. La entrada modificada debe quedar así:

```
6                0                Estonia6.kt
```

2. Añada las entradas siguientes al archivo `/usr/openwin/lib/locale/iso8859-15/Compose`:

```
<scaron>        : "/xa8"          scaron
<scaron>        : "/xa6"          scaron
<scaron>        : "/270"         scaron
<scaron>        : "/264"         scaron
```

3. Reinicie el sistema para que los cambios surtan efecto.

- Para el teclado francés canadiense del tipo 6:

1. Cambie la entrada `US6.kt` a `Canada6.kt` en el archivo `/usr/openwin/share/etc/keytables/keytable.map`. La entrada modificada debe quedar así:

```
6                0                Canada6.kt
```

2. Reinicie el sistema para que los cambios surtan efecto.

- Si va a usar el teclado polaco actual del tipo 5:

1. Cambie la entrada `Poland5.kt` a `Poland5_pr.kt` en el archivo `/usr/openwin/share/etc/keytables/keytable.map`. La entrada modificada debe quedar así:

```
4                52                Poland5_pr.kt
```

Nota – Si va a usar un teclado con microinterruptores, compruebe que los interruptores estén en el valor binario correcto para la entrada del teclado polaco (binario 52) antes de rearrancar el sistema.

2. Si usa un teclado estándar de EE.UU. del tipo 5, cambie la entrada US5.kt a Poland5_pr.kt en el archivo `/usr/openwin/share/etc/keytables/keytable.map`. La entrada modificada debe quedar así:

```
4                               33           Poland5_pr.kt
```

3. Reinicie el sistema para que los cambios surtan efecto.

Defectos de adaptación al entorno nacional

SPARC: La combinación Mayúsculas + U no funciona como debiera en los entornos nacionales árabes (4303879)

Para generar el carácter diacrítico en los entornos nacionales árabes, escriba el carácter árabe y después Mayúsculas + U.

En los entornos nacionales UTF-8 europeos la opción de ordenar no funciona correctamente (4307314)

En los entornos nacionales europeos UTF-8 la opción de ordenar no funciona correctamente.

Solución: antes de utilizar la función de ordenar en los entornos nacionales FIGGS UTF-8, establezca la variable `LC_COLLATE` en el ISO1 equivalente .

```
# echo $LC_COLLATE
> es_ES.UTF-8
# LC_COLLATE=es_ES.IS08859-1
# export LC_COLLATE
```

Ahora ya puede utilizar la función de ordenar.

Errores en Sun ONE Application Server

El navegador predeterminado es incompatible con Sun ONE Application Server 7 (4741123)

Si intenta usar la interfaz administrativa de Sun ONE Application Server con el navegador predeterminado del sistema operativo Solaris 9 8/03, se muestra el mensaje de error siguiente:

```
Unsupported Browser: Netscape 4.78
```

```
It is recommended that you upgrade your browser to Netscape 4.79 or
Netscape 6.2 (or later) to run the Sun One Application Server
Administrative UI. Those who choose to continue and not upgrade may
notice degraded performance or unexpected behavior.
```

Nota – Si va a ejecutar la versión de la interfaz del usuario de Sun ONE Application Server Administrative que se incluye en el sistema operativo Solaris 9 8/03, necesitará usar Netscape 4.79 o Netscape 7.0.

Solución: use `/usr/dt/appconfig/SUNWns/netscape` en lugar de `/usr/dt/bin/netscape`.

SPARC: No se admite la modificación de la Lista de control de acceso en algunas versiones de Netscape Navigator (4750616)

No se admite la modificación de la Lista de control de acceso (LCA) de Sun ONE Application Server en algunas versiones de Netscape Navigator™. Si intenta modificar las entradas de LCA mientras usa Netscape Navigator, en su versión 6.x o 7.x, es posible que tenga problemas esporádicos.

Por ejemplo:

- La ventana del explorador desaparece.
- Aunque se inicie, no se muestra la pantalla de modificación de LCA.

Solución: elija una de las soluciones alternativas siguientes:

- Use la versión 4.79 de Netscape Navigator o la 6.0 de Microsoft Internet Explorer, ambas admitidas.
- Modifique manualmente el archivo de LCA. Si desea más información sobre el formateado de archivos ACL, consulte *Sun ONE Application Server 7 Administrator's Guide*.

El acceso a una base de datos Oracle 9.1 con un cliente Oracle 9.2 puede provocar el deterioro de los datos (4707531)

Si usa un cliente Oracle® 9.2 para acceder a una base de datos Oracle 9.1, el deterioro de los datos podría producirse cuando una columna de números siguiera a una columna de indicación de la hora.

La causa del problema podría ser el uso de un archivo `ojdbc14.jar` con una base de datos Oracle 9.1. La aplicación de la modificación podría ayudar a resolver la situación en las máquinas Solaris de 32 bits que ejecuten una base de datos Oracle 9.1. Este controlador de JDBC™ es para la versión de Oracle que trabaje con JDK™ 1.4.

Solución: consiga la modificación para el error 2199718 que Oracle puede tener a su disposición en su sitio Web y aplíquela al servidor.

SPARC: La interfaz de la administración informa de errores del verificador al visualizar el recurso de fábrica del administrador de persistencia creado desde la línea de comandos (4733109)

Se informa de un error del verificador en un recurso de fábrica del gestor de persistencia que se creó mediante la interfaz de la línea de comandos. El error siguiente aparece cuando se visualiza el recurso en la interfaz de administración de Sun ONE Application Server.

```
ArgChecker Failure: Validation failed for jndiName: object must be non-null
```

Solución: lleve a cabo los pasos siguientes para crear un nuevo recurso de fábrica de administración de la persistencia.

1. Cree una agrupación de conexión de jdbc con la información de datos originales para conectarse a una base de datos.
2. Cree un recurso de jdbc para conseguir que la agrupación de la conexión esté disponible a través de un bucle de Java Naming and Directory Interface™ (J.N.D.I.).
3. Cree un recurso de gestión de persistencia con el recurso de jdbc que se creó en el paso 2.

SPARC: No se admite el valor any en el atributo de dirección del receptor de iiop en el archivo `server.xml` (4743366)

El valor any del atributo de dirección en el receptor de iiop en el archivo `server.xml` permite la recepción en todas las interfaces disponibles en el sistema. Esta admisión incluye las interfaces IPv4 y IPv6. Sin embargo, la configuración predeterminada de Sun ONE Application Server usa un valor de dirección de 0.0.0.0 en el receptor de iiop. Esta configuración predeterminada no recibe nada en las interfaces de IPv6. La configuración sólo puede recibir en todas las interfaces de IPv4 de un sistema.

Solución: use el valor `::` en el atributo de dirección del receptor de iiop en `server.xml` para recibir en todas las interfaces IPv4 y IPv6 de un sistema.

SPARC: Application Server no consigue reiniciar al convertirse en un entorno activado por SSL (4723776)

Si intenta reiniciar Sun ONE Application Server después de instalar un certificado y activar la seguridad, falla el reinicio. Un mensaje indica que el servidor no consiguió recibir una contraseña.

Si la capa de zócalo seguro (SSL) no está habilitada, las contraseñas no se guardan en la antememoria, por lo que el reinicio falla. El comando `restart` no admite la transición del modo no activo al activo de SSL.

Nota – Este problema sólo ocurre la primera vez que se reinicia el servidor. Los reinicios siguientes se desarrollan con normalidad.

Solución: elija una de las soluciones alternativas siguientes:

- Si ha encontrado este problema, Haga clic en el botón de inicio.
- Para evitar este problema, ejecute los pasos siguientes en lugar de hacer clic en el botón de reinicio.
 1. Haga clic en el botón de parar.
 2. Haga clic en el botón de inicio.

SPARC: Application Server podría bloquearse durante la recarga dinámica (4750461)

Si una aplicación tiene muchos componentes Enterprise JavaBeans™, puede bloquearse el servidor durante la recarga dinámica de la aplicación. Se usa la recarga dinámica en el entorno de desarrollo para comprobar rápidamente los cambios menores en una aplicación. El intento de usar más descriptores de archivos de los disponibles provoca el bloqueo.

Solución: siga estos pasos:

1. Aumente el límite de descriptores de archivos añadiendo líneas, en este formato, al archivo `/etc/system`.
 - `set rlim_fd_max=8192`
 - `set rlim_fd_cur=2048`

Dependiendo del tamaño de la aplicación, los valores fijados pueden ser mayores o menores.

2. Rearranque el sistema.

Se deteriora la salida de la consola si la codificación predeterminada del sistema no es UTF-8 (4757859)

Si la codificación predeterminada del sistema no es UTF-8, la salida del servidor de la aplicación podría provocar que los caracteres multibyte se mostraran incorrectamente.

Solución: abra el archivo `server.log` en el navegador.

El alias de certificado externo no aparece en la lista de alias de la interfaz de la administración (4725473)

Si instala un certificado externo mediante la interfaz de Sun ONE Application Administration, se produce un problema al intentar activar SSL para el receptor de http mediante el uso del certificado instalado en el módulo criptográfico externo. Aunque la instalación del certificado sea satisfactoria, el alias del certificado no aparece en la interfaz de la administración.

Solución: siga los pasos que se indican:

1. Inicie la sesión como usuario administrativo en el sistema donde está instalado el software Sun ONE Application Server.

2. Enlace el receptor de http al certificado instalado en el módulo criptográfico externo mediante el comando `asadmin`. Si desea más información sobre el comando `asadmin`, consulte la página de comando `man asadmin(1AS)`.

```
# asadmin create-ssl --user usuario_administrativo --password contraseña
--host nombre_sistema \
--port puerto --type http-listener
--certname nombre@apprealm:Server-Cert \ --instance instancia
--ssl3enabled=true \ --ssl3tlsciphers +rsa_rc4_128_md5 http-listener-1
```

El comando previo establece el enlace entre el certificado y la instancia del servidor. El comando no instala el certificado. Éste se instaló mediante la interfaz de administración.

Nota – Aunque se enlace el certificado con el receptor de http, éste no recibirá en modo SSL.

3. Active el receptor de http para recibir en modo SSL. Utilice el comando siguiente:

```
# asadmin set --user usuario_administrativo --password contraseña
--host nombre_sistema \
--port puerto
server1.http-listener.http-listener-1.securityEnabled=true
```

El comando previo conmuta el estado de recepción de la instancia del servidor de no SSL a SSL. Después de completar los pasos anteriores, se muestra el certificado en la interfaz de administración.

Ahora puede usar la interfaz de administración para editar el receptor de http cuando sea necesario.

SPARC: El comando `flexanlg` puede provocar un error de apertura (4742993)

Si va a usar el software de Sun ONE Application Server incluido en el sistema operativo Solaris 9 8/03 y usa el comando `flexanlg` de `/usr/appserver/bin`, se muestra el siguiente error de apertura.

```
ld.so.1: /usr/appserver/bin/flexanlg: fatal: libplc4.so:open failed:
No such file or directory
killed
```

Solución: siga estos pasos:

1. Añada la entrada siguiente al archivo `LD_LIBRARY_PATH`.

```
/usr/lib/mps
```

2. Ejecute el comando `flexanlg`.

```
% /usr/appserver/bin/flexanlg
```

Los clientes exclusivos de IPv6 no pueden conectarse con Application Server (4742559)

Nota – Si no usa IPv6 en la red, este problema no le concierne.

De forma predeterminada, las instancias de Sun ONE Application Server 7 y de Admin Server usan IPv4. Todos los sistemas operativos en los que esté disponible Sun ONE Application Server admiten IPv4. En las plataformas que admitan IPv6, se necesitan cambios en la configuración de Sun ONE Application Server por motivos de conformidad.

Nota – Si se van a hacer estos cambios en la configuración, debe estar completamente seguro de la admisión de IPv6. Si la configuración relacionada con IPv6 se aplica al sistema que solamente admite IPv4, es posible que las instancias de Application Server no se inicien.

Solución: lleve a cabo los cambios siguientes en la configuración:

1. Inicie Admin Server.
2. Inicie la consola de administración conectándose al sistema o al puerto HTTP de Admin Server en un navegador.
3. Seleccione la instancia del servidor para configurar IPv6: por ejemplo, server1.
4. Expanda el nodo de receptores de HTTP en la vista de árbol.
5. Seleccione el receptor de HTTP con el fin de configurarlo para IPv6; por ejemplo, http-listener1.
6. Cambie el valor del campo IP Address a **ANY** en la sección General.
7. En la sección Advanced, cambie el valor del campo Family a **INET6**.
La configuración del campo Family como INET6 no desactiva la funcionalidad de IPv4 a menos que se seleccione una dirección de IPv6 para la dirección IP. Si selecciona ANY en IP Address concordará con cualquier dirección IPv4 o IPv6.
8. Haga clic en Guardar.
9. Seleccione la instancia del servidor desde el panel izquierdo.
10. Haga clic en Apply Changes.
11. Haga clic en Stop.
12. Haga clic en Start.

El servidor se reinicia e implementa los cambios.

Las muestras modificadas no se actualizan hasta que se vuelvan a implementar (4726161)

Si los usuarios intentan implementar una muestra en más de una ocasión después de hacer algunos pequeños cambios y volver a empaquetar la aplicación, aparece el mensaje de error siguiente:

```
Already Deployed
```

Este problema afecta a la mayoría de las muestras porque usan la utilidad `Ant` y el archivo `common.xml`, que tiene como destino `deploy`. De esta forma, este uso combinado mezcla la implementación de aplicaciones con el registro de recursos.

Solución: elija una de las soluciones alternativas siguientes:

- Para la mayoría de las aplicaciones de ejemplo que usan la utilidad `Ant` y los archivos `build.xml`, que incluyen el archivo `common.xml`, escriba el comando siguiente.

```
% asant deploy_common
```

- Para el resto de las aplicaciones de ejemplo, escriba los comandos siguientes.

```
% asant undeploy
```

```
% asant deploy
```

SPARC: La configuración de transacciones distinta de cero provoca transacciones locales lentas (4700241)

El Gestor de transacciones locales no admite las transacciones con tiempos de espera definidos. Si configura el atributo de tiempo de espera en segundos en el elemento servicio de transacciones con un valor mayor de 0, se procesan todas las transacciones locales como si fueran globales. Un valor 0 de tiempo de espera significa que el gestor de transacciones espera indefinidamente si no recibe información de una fuente de datos participante.

Nota – Si el controlador de la fuente de datos no admite las transacciones globales, la transacción local fallará.

Solución: vuelva a fijar en 0 el valor de tiempo de espera en segundos.

No se inician las optimizaciones del controlador JDBC de Oracle (4732684)

Si desea usar las optimizaciones JDBC de Oracle con beans de persistencia gestionados por el contenedor (CMP), debe especificarse el archivo `classes12.zip` en el atributo del sufijo de la ruta de clase del archivo `server.xml`. No coloque el archivo `classes12.zip` en el directorio `instance/lib/`, el predeterminado para las bibliotecas de terceros.

Solución: añade el archivo `classes12.zip` al atributo `classpath-suffix` del archivo `server.xml`.

Los clientes de RMI-IIOP no funcionan en las direcciones IPv6 en los casos en que las búsquedas de direcciones DNS fallen para las direcciones IPv6 (4743419)

Si la búsqueda del DNS de una dirección IPv6 falla, los clientes de la Llamada a método remoto-Protocolo Inter-ORB de Internet (RMI-IIOP) no funcionan en las direcciones IPv6.

Solución: para consultar una dirección IPv6 se debe configurar DNS en la sede de la implementación.

El valor del campo `Only show entries with` en Visualizar registro de eventos se deteriora si la aplicación o el sistema no usa la codificación UTF-8 (4763655)

Si el usuario escribe caracteres multibyte en el campo `Only show entries with` busca el registro de eventos, el valor de aquél se deteriora al mostrarse el resultado de la búsqueda. La causa del problema es la conversión del formato del mensaje de UTF-16 a UTF-8.

Solución: no existe.

Error de seguridad en Sun ONE Application Server

Application Server inicia todas las instancias como root, permitiendo a los usuarios no root el acceso de usuario root (4780076)

Varios problemas se asocian con el inicio de Application Server al instalar Sun ONE Application Server como parte de la instalación de Solaris:

- Se inician automáticamente todas las instancias de servidores de aplicaciones y administrativos en el inicio de Solaris. En muchos entornos, no se espera que se inicien automáticamente todas las instancias durante el inicio de Solaris. El inicio de cada instancia definida puede influir negativamente en la cantidad de memoria disponible en un sistema.
- Cuando se inician automáticamente las instancias del servidor de aplicaciones y las administrativas del servidor, la secuencia de inicio de cada instancia se ejecuta como `root`. La ejecución de secuencias de inicio de instancias de usuarios no root pueden proporcionar acceso de usuarios no root a usuarios que sí lo son mediante la modificación de las secuencias de inicio de las instancias.

Durante la instalación de Sun ONE Application Server, se instalan la secuencia `/etc/init.d/appserv` y los enlaces simbólicos a las secuencias `S84appserv` y `K05appserv` en los directorios `/etc/rc*.d/`. Estas secuencias provocan que todas

las instancias del servidor de aplicaciones y las administrativas del servidor, definidas como parte de la instalación del servidor de aplicaciones, se inicien y se detengan automáticamente durante el inicio y el cierre de Solaris.

La secuencia `/etc/init.d/appserv` contiene la sección de código siguiente:

```
case "$1" in
'start')
    /usr/sbin/asadmin start-appserv
    ;;
'stop')
    /usr/sbin/asadmin stop-appserv
    ;;

```

La ejecución del comando `asadmin start-appserv` provoca que la instancia del servidor de administración y todas las instancias del servidor de aplicaciones, definidas en todos los dominios administrativos, se inicien al arrancar Solaris. Debido a que las secuencias de inicio y de cierre del sistema se ejecutan como `root`, la secuencia de inicio para cada instancia del servidor de aplicaciones y administrativa del servidor también se ejecuta como `root`. La secuencia de inicio de la instancia es `startserv` y se encuentra en `instance-dir/bin/startserv`. Debido a que los usuarios que no son `root` pueden ser propietarios de las instancias, es posible que un usuario no `root` modifique las secuencias `startserv` para ejecutar comandos como usuario `root`.

Si una instancia usa un puerto de red con privilegios, la secuencia `startserv` de la instancia se debe ejecutar como `root`. Sin embargo, `run as user` se define normalmente en la configuración de la instancia para forzarla a ejecutarse como el usuario especificado después de que el usuario `root` haya arrancado la instancia en un principio.

Solución: lleve a cabo una de las soluciones alternativas siguientes, dependiendo del entorno.

- Si el entorno no necesita que todas las instancias del servidor de aplicaciones y administrativas del servidor se inicien como usuario `root`, convierta en comentario la ejecución de los comandos `asadmin start-appserv` y `asadmin stop-appserv` en la secuencia `/etc/init.d/appserv`.
- Si el entorno precisa el inicio de los dominios administrativos específicos o las instancias específicas dentro de un dominio administrativo o más, puede modificar o crear una secuencia para automatizar el proceso. Observe que los “dominios administrativos específicos” contienen la instancia administrativa del servidor y todas las instancias del servidor de aplicaciones de cada dominio.

Lleve a cabo uno de los pasos siguientes:

- Modifique la secuencia `/etc/init.d/appserv` para iniciar los dominios o instancias de interés.
- Defina las nuevas secuencias `/etc/rc*.d/` que se ajusten a las necesidades de su entorno.

Consideraciones sobre el inicio: al modificar las secuencias de inicio de Solaris para que arranquen automáticamente los dominios específicos administrativos del servidor de la aplicación o las instancias específicas del servidor de aplicaciones, tenga en cuenta lo siguiente:

- **Inicio de un dominio específico:** si desea iniciar la instancia administrativa del servidor y todas las instancias del servidor de aplicaciones de un dominio administrativo específico como usuario root, modifique las secuencias `/etc/rc*.d/` del modo siguiente:

```
case "$1" in
'start')
    /usr/sbin/asadmin start-domain --domain production-domain
    ;;
'stop')
    /usr/sbin/asadmin stop-domain --domain production-domain
    ;;
```

- **Inicio de una instancia específica del servidor de aplicaciones como usuario no root:** modifique las secuencias `/etc/rc*.d/` para usar el comando `su` con la opción `-c`.

```
case "$1" in
'start')
    su - usera -c "/usr/sbin/asadmin start-instance --domain test-domain
instance-a"
    su - userb -c "/usr/sbin/asadmin start-instance --domain test-domain
instance-b"
    ;;
'stop')
    su - usera -c "/usr/sbin/asadmin stop-instance --domain test-domain
instance-a"
    su - userb -c "/usr/sbin/asadmin stop-instance --domain test-domain
instance-b"
    ;;
```

Consulte *Sun ONE Application Server 7 Administrator's Guide* para obtener más información sobre los comandos `startup` y `shutdown`, disponibles a través de la interfaz de la línea de comandos `asadmin`.

Cuestiones relacionadas con Sun ONE Directory Server (anteriormente conocido como iPlanet Directory Server)

Instalación

Al introducir un nombre distintivo (DN) durante la instalación, use la codificación del juego de caracteres UTF-8. No se admite ninguna otra codificación. Las operaciones de instalación no convierten los datos de la codificación del juego local de caracteres a UTF-8. Los archivos de Formato ligero de intercambio de directorios (LDIF) utilizados para importar datos deben utilizar también la codificación del juego de caracteres UTF-8. Las operaciones de importación no convierten los datos de la codificación del juego de caracteres local a UTF-8.

Cuestiones del esquema

El esquema que se proporciona con Sun Open Net Environment (Sun ONE) Directory Server (anteriormente conocido como iPlanet Directory Server) 5.1 difiere del especificado en RFC 2256 para las clases de objetos `groupOfNames` y `groupOfUniqueNames`. En el esquema proporcionado, los tipos de atributo `member` y `uniqueMember` son opcionales. RFC 2256 especifica que al menos un valor para estos tipos debe estar presente en la clase de objeto respectiva.

`aci` es un atributo operativo que no se devuelve en una búsqueda a menos que se solicite de forma explícita.

Replicación

La replicación de varios maestros a través de una red de área extensa (WAN) no se admite actualmente.

Cuestiones del plug-in del servidor

El servidor de directorios Sun ONE 5.1 ofrece el plug-in de unicidad para el número de identificación del usuario (UID). Este plug-in está inhabilitado de forma predeterminada. Para garantizar la unicidad de atributos específicos, cree una nueva instancia del plug-in de unicidad de atributos para cada atributo. Si desea obtener más información sobre el plug-in de unicidad del atributo, consulte *iPlanet Directory Server 5.1 Administrator's Guide* en <http://docs.sun.com>.

Ahora, el plug-in de Integridad de referencia está desactivado de forma predeterminada. Para evitar bucles de solución de conflictos, el plug-in de integridad de referencia sólo se debe habilitar en una réplica maestra, en un entorno de replicación multi-master. Antes de habilitar el plug-in de Integridad de referencia en servidores que emiten solicitudes en cadena, analice las necesidades de rendimiento, recursos, tiempo e integridad. Las comprobaciones de integridad pueden consumir una cantidad significativa de recursos de memoria y de la CPU.

Roles y clase de servicio

El atributo `nsRoleDN` se usa para definir un rol. Este atributo no se debe utilizar para evaluar la pertenencia a un rol de una entrada de usuario. Si desea evaluar la pertenencia a un rol, utilice el atributo `nsrole`.

Indexación

Si los índices de vista de listas virtuales (VLV) abarcan más de una base de datos, dejan de funcionar correctamente.

Errores en Sun ONE Directory Server

No se pueden desactivar usuarios desde la consola (4521017)

Si inicia la consola de Sun ONE Directory Server 5.1 y crea un usuario o un rol nuevos como inactivos, dicho usuario o rol no quedan inactivos. No es posible crear roles ni usuarios inactivos a través de la consola.

Solución: para crear un usuario o un rol inactivos, siga estos pasos:

1. Cree el nuevo usuario o rol.
2. Haga doble clic en el rol o usuario que acaba de crear o selecciónelo. Haga clic en el elemento Propiedades del menú Objeto.
3. Haga clic en la pestaña Cuenta.
4. Haga clic en el botón Desactivar.
5. Haga clic en Aceptar.

El usuario o rol que se acaba de crear se desactiva.

No se puede configurar un directorio con un sufijo de raíz que contiene espacios (4526501)

Si se especifica un DN base con un espacio, por ejemplo `o=U.S. Government, C=US`, en el momento de configurar Sun ONE Directory Server 5.1, el DN resultante queda truncado en `Government, C=US`. Al efectuar la configuración, se debe introducir el DN como `o=U.S. %20Government, C=US`.

Solución: para corregir la entrada de DN base, siga estos pasos.

1. Seleccione la entrada de directorio superior que se encuentra en el lado izquierdo del panel de navegación de la pestaña Servidores y aplicaciones de la consola.
2. Edite el sufijo en el campo Subárbol del directorio del usuario.
3. Haga clic en Aceptar.

La información sobre normativa de contraseñas no se sincroniza entre los servidores (4527608)

Si se actualiza un servidor de directorios no maestro con información sobre normativa de contraseñas, la información no se replica en los demás servidores. Dentro de esta información están los bloqueos de cuentas.

Solución: gestione la información sobre normativas de contraseñas de forma manual en cada servidor.

El Bloqueo de cuenta permanece en vigor después de cambiar la contraseña de usuario (4527623)

Si el Bloqueo de cuenta está vigente y se modifica la contraseña del usuario, el Bloqueo de cuenta sigue vigente.

Solución: reinicie los atributos de bloqueo `accountUnlockTime`, `passwordRetryCount` y `retryCountResetTime` para desbloquear la cuenta.

Falla la copia de seguridad desde la consola inmediatamente después de la instalación (4531022)

Si instala Sun ONE Directory Server 5.1, inicia la consola, inicializa el directorio con un archivo LDIF y efectúa una copia de seguridad del servidor, la consola informa de que dicha copia de seguridad se ha llevado a cabo de forma satisfactoria. Sin embargo, la copia ha fallado.

Solución: efectúe las tareas siguientes desde la consola después de inicializar la base de datos:

1. Pare el servidor.
2. Reinicie el servidor.
3. Efectúe la copia de seguridad.

El servidor hace caso omiso de mayúsculas y minúsculas al normalizar los atributos de DN (4630941)

No se pueden utilizar los servicios de nombres de LDAP para crear nombres de rutas de montaje automático idénticas salvo en las mayúsculas y minúsculas. Los nombres de ruta resultantes no son únicos. El servidor de directorios no permite crear entradas si el atributo de nombre está definido con sintaxis que distingue entre mayúsculas y minúsculas y ya existe una entrada con el mismo nombre y diferente combinación de mayúsculas y minúsculas.

Nota – Las rutas `/home/foo` y `/home/Foo` no pueden coexistir.

Por ejemplo, si existe la entrada `attr=foo,dc=mycompany,dc=com`, el servidor no permite crear `attr=Foo,dc=mycompany,dc=com`. Una de las consecuencias del problema es que, cuando se usan servicios de nombres LDAP, los nombres de rutas de montaje automático deben ser exclusivos, independientemente de si están en mayúsculas o minúsculas.

Solución: no existe.

Si se para el servidor durante operaciones de comandos `Export`, `Backup`, `Restore` o indexación, el servidor falla (4678334)

Si se para el servidor mientras se ejecutan comandos `export`, `backup`, `restore` o de indexación, el servidor cae.

Solución: no pare el servidor durante estas operaciones.

La replicación no puede utilizar un certificado autofirmado (4679442)

Si intenta configurar la replicación sobre SSL con una autenticación basada en un certificado, la replicación no funciona si se da alguna de las siguientes condiciones.

- El certificado del proveedor es autofirmado.
- El certificado del proveedor sólo puede comportarse como certificado de servidor SSL que no puede interpretar el rol de cliente durante el protocolo de reconocimiento SSL.

Solución: no existe.

Cuestiones sobre el sistema de archivos UFS

SPARC: No cree un sistema de archivos UFS en volúmenes VxVM de un tamaño superior a 2 Tbytes

Si intenta crear un sistema de archivos UFS en un volumen del gestor de volúmenes Veritas (VxVM) cuyo tamaño sea de 2 Tbytes o superior, se generará un error. El resultado será un sistema de archivos cuyo tamaño será el del módulo del volumen VxVM de 2 Tbytes. Por ejemplo, un volumen VxVM de 8,4 Tbytes produciría un sistema de archivos de 4 Tbytes.

No se muestra ningún mensaje de advertencia.

Solución: no existe.

Defectos del sistema de archivos UFS

El uso de las opciones de noatime de UFS y del montaje del inicio de sesión puede dañar el sistema de archivos (4884138)

Si las opciones del montaje del inicio de sesión y del noatime de UFS se usan a la vez, el sistema de archivos puede dañarse debido a que no se escriba un inodo. Este fallo puede dar lugar a la presentación de los siguientes mensajes:

```
/mnt: unexpected allocated inode 1783, run fsck(1M)...\n/zoot: unexpected free inode 5674, run fsck(1M)...
```

Solución: siga estos pasos:

1. Determine los sistemas de archivos que utilizan las opciones de montaje de noatime y de inicio de sesión.

```
% mount | grep noatime | grep logging
```
2. Edite el archivo `/etc/vfstab` y elimine la opción noatime de todos los sistemas de archivos que utilicen la opción de inicio de sesión.
3. Desmunte y ejecute el comando `fsck` en todos los sistemas de archivos montados con las opciones de montaje de inicio de sesión y noatime.

4. Ejecute el comando `fsck` en los sistemas de archivos actualmente desmontados que montaron anteriormente con las opciones de inicio de sesión y `noatime`.

El comando `fsck` puede mostrar mensajes similares a estos:

```
8016 DUP I=646
EXCESSIVE DUP BLKS I=7404
INCORRECT BLOCK COUNT I=7407
DUP/BAD I=646 OWNER=root MODE=100644
ZERO LENGTH DIRECTORY I=3807
BAD/DUP FILE I=575 OWNER=root MODE=100644
BAD/DUP DIRECTORY I=3807 OWNER=root MODE=40755
LINK COUNT DIR I=3806 OWNER=root MODE=40755
LINK COUNT FILE I=25084 OWNER=host1 MODE=100644
FREE BLK COUNT(S) WRONG IN SUPERBLK
```

SPARC: El uso de `fssnap` en un sistema de archivos UFS de varios terabytes no funciona (4836824)

El uso del comando `fssnap` para crear una captura de un sistema de archivos UFS mayor de 1 Tbyte no se admite en la versión Solaris 9 8/03. Aparece el mensaje de error siguiente.

```
fssnap: Fatal: File system /dir/snapshot0 support large files.
```

Solución: no existe.

Avisos de obsolescencia

Este capítulo enumera los avisos de obsolescencia.

Los avisos de finalización de soporte siguientes se han añadido desde que se publicó este manual en el CD de documentación de Solaris 9 8/03 y en el quiosco de instalación, en el CD de instalación de Solaris 9 8/03.

- «Netscape 4.7x» en la página 82
- «Netscape 6.2x y Netscape 7.0» en la página 82
- «Interfaces `asysmem()` y `sysmem()`» en la página 75
- «Actualizaciones de mantenimiento de Solaris» en la página 81
- «Admisión del nombre de la ruta de `device_driver` en el comando del sistema `add_drv`» en la página 74

Funciones que se han eliminado del sistema operativo Solaris 9

Modificadores de reasignación `adb` y sintaxis del punto de control

La utilidad `adb` se implementa como un enlace a la nueva utilidad `mdb` en esta versión del sistema operativo Solaris.

La página de comando `man mdb(1)` describe las funciones del nuevo depurador, incluido el modo de compatibilidad `adb`. Incluso en este modo de compatibilidad existen diferencias entre `adb(1)` y `mdb`, como, por ejemplo:

- El formato de salida de texto de algunos subcomandos es diferente en `mdb`. Los archivos de macro están formateados con las mismas reglas, pero probablemente haya que modificar las secuencias que dependen de la salida de otros subcomandos.
- La sintaxis del especificador de la longitud del punto de control (`watchpoint`) en `mdb` es diferente de la sintaxis descrita en `adb`. Los comandos de punto de control `adb :w`, `:a` y `:p` permiten que se inserte la longitud de un entero (en bytes) entre los dos puntos y el carácter del comando. En la página de comando `man mdb(1)`, se debe especificar la cuenta como de repetición, detrás de la dirección inicial.

El comando `adb 123 : 456w` se especifica en la página de comando `man mdb` como `123 , 456 : w`.

- `adb` no admite ni reconoce los especificadores de formato `/m`, `/*m`, `?m` ni `?*m`.

Servidor de AnswerBook2

El servidor AnswerBook2™ ya no se incluye en esta versión, aunque todavía puede funcionar con el sistema operativo Solaris 9. En el CD de documentación de Solaris la información aparece en formatos adaptados para la web (en línea). Toda la documentación de Solaris también está disponible en <http://docs.sun.com>.

Utilidad aspppd

Ya no se incluye en esta versión la utilidad `aspppd`. Use en su lugar `pppd(1M)` con Solaris PPP 4.0 que se incluye en el sistema operativo Solaris 9.

Método de entrada japonés ATOK8

El método de entrada japonés `ATOK8` ya no se admite en esta versión. El método de entrada japonés `ATOK12` se incluye en el sistema operativo Solaris 9 y proporciona una gama de operaciones similar al `ATOK8`, al tiempo que incluye diversas mejoras.

Utilidad crash

Ya no se admite la utilidad `crash` en esta versión. En el sistema operativo Solaris 9, la utilidad `mdb(1)` proporciona una función similar a la utilidad `crash`. La utilidad `mdb` también examina archivos de volcado de parada del sistema. La interfaz de la utilidad `crash` se ha estructurado sobre aspectos de la implementación, como ranuras, que no guardan relación con la implementación del sistema operativo Solaris.

“Transition From” in *Solaris Modular Debugger Guide* facilita información a los usuarios que deseen dejar de usar `crash` y quieran cambiar a `mdb`.

Opciones del comando ipcs1 para los volcados por fallas de Solaris

Esta versión ya no admite la capacidad de aplicar el comando `ipcs(1)` a los volcados por caídas del sistema mediante las opciones de línea de comandos `-C` y `-N`. El comando depurador `mdb(1) : : ipcs` ofrece funciones equivalentes.

Método de entrada japonés cs00

El sistema operativo Solaris 9 ya no admite el método de entrada japonés `cs00`. El sistema operativo Solaris 9 tampoco admite ya las interfaces relacionadas, como la interfaz `xci`, la API `libmle` del paquete de funciones japonés (Japanese Feature Package, JFP) o el comando `mle`.

Si realiza una modernización al sistema operativo Solaris 9 desde una versión anterior, el diccionario de usuario público `/var/mle/ja/cs00/cs00_u.dic` se elimina.

El sistema operativo Solaris 9 admite dos métodos de entrada japoneses: ATOK12 y Wnn6. Si desea obtener más información sobre estos métodos, consulte el manual *International Language Environments Guide*.

x86: Comando `devconfig`

Ya no se admite el comando `devconfig` en esta versión.

x86: Admisión del software para dispositivos y controladores

La tabla siguiente enumera los dispositivos y el software de controladores que no se admiten en esta versión.

TABLA 3-1 Software para controladores y dispositivos

Nombre del dispositivo físico	Nombre del controlador	Tipo de tarjeta
Mylex/Buslogic FlashPoint Ultra PCI SCSI	flashpt	SCSI HBA
Madge Token Ring Smart 16/4, Madge Token Ring Smart 16/4 PCI BM Mk2, Madge Token Ring Smart 16/4 PCI BM Mk1 y Madge Token Ring PCI Presto	mtok	Red
Compaq Integrated NetFlex-3 10/100 T PCI, Compaq NetFlex-3/P, Compaq NetFlex-3 DualPort 10/100 TX PCI, Compaq Netelligent 10 T PCI y Compaq Netelligent 10/100 TX PCI	cnft	Red

Directorio EA (Early Access)

En el sistema operativo Solaris 9 el directorio EA pasa a denominarse `ExtraValue`.

Controlador de disco Emulex MD21 para unidades ESDI

El sistema operativo Solaris 9 ya no admite el controlador de disco MD21 de las unidades ESDI.

Ajustable `enable_mixed_bcp`

Esta versión no admite el comando ajustable `enable_mixed_bcp`. En versiones de Solaris anteriores a Solaris 9 se podía fijar el valor 0 para la variable `enable_mixed_bcp` de `/etc/system` para inhabilitar el enlace dinámico del SunOS™ 4.0 enlazado en parte estáticamente y los ejecutables compatibles. El sistema usaba los enlaces dinámicos para estos ejecutables de forma predeterminada. En el sistema operativo Solaris 9 el enlace dinámico se usa siempre para estos ejecutables y se ha eliminado del sistema el comando ajustable `enable_mixed_bcp`. Este cambio no afecta a la compatibilidad binaria del SunOS 4.0 y los ejecutables compatibles.

x86: Sistemas basados en Intel 486

Ya no se admite el sistema operativo Solaris en los sistemas basados en la plataforma Intel 486.

Nombre alternativo del entorno nacional `japanese`

Esta versión no admite el nombre alternativo `japanese` del entorno nacional japonés `ja` de código UNIX ampliado (EUC). Este nombre de entorno nacional facilitaba la migración de la versión Solaris 1.0 y versiones compatibles. Con el sistema operativo Solaris 9, puede usar `ja` o `ja_JP.eucJP` como entorno nacional japonés de EUC. La aplicación Solaris 1.0 BCP (JLE) y versiones compatibles se pueden usar todavía con el sistema operativo Solaris 9, sin cambios.

Kit de programador de software Java (SDK) 1.2.2

La versión 1.2.2 de Java™ SDK (SUNWj2dev) ya no se incluye con la versión Solaris 9. Java 2 Standard Edition, versión 1.4 y compatibles, admite unas funciones prácticamente equivalentes. Se pueden descargar las versiones actuales y anteriores de JDK y Java runtime environment (JRE) desde la dirección <http://java.sun.com>.

JDK 1.1.8 y JRE 1.1.8

Esta edición de Solaris no admite la versión 1.1.8 de JDK ni la versión 1.1.8 de JRE. Java 2 Standard Edition, versión 1.4 y compatibles, admite unas funciones prácticamente equivalentes. Las versiones actuales y anteriores de JDK y JRE se pueden descargar desde la dirección <http://java.sun.com>.

Cliente de Kerberos versión 4

El cliente de Kerberos versión 4 se ha eliminado del sistema operativo Solaris 8. Este cliente incluye la admisión de Kerberos versión 4 en los comandos `kdestroy`, `kerbd`, `kinit`, `klist`, `ksrvtgt`, `mount_nfs` y `share`. El cliente de la versión 4 de Kerberos incluye la admisión en la biblioteca `kerberos (3KRB)` y en la API de programación de ONC RPC `kerberos_rpc (3KRB)`.

Para obtener más información, consulte las páginas de comando `man kdestroy(1)`, `kinit(1)`, `klist(1)`, `mount_nfs(1M)` y `share(1M)`.

Kits de herramientas de OpenWindows para programadores

Esta versión ya no admite el desarrollo en los kits de herramientas OpenWindows™ XView™ y OLIT. Se recomienda a los desarrolladores que migren al kit de herramientas Motif. Las aplicaciones desarrolladas con los kits de herramientas OpenWindows XView y OLIT siguen funcionando en el sistema operativo Solaris 9.

Entorno OpenWindows para usuarios

El entorno OpenWindows ya no se admite en esta versión. El Common Desktop Environment (CDE) es el entorno de escritorio predeterminado que se incluye en el sistema operativo Solaris 9. Las aplicaciones que usan los kits de herramientas OpenWindows XView y OLIT siguen funcionando en el sistema operativo Solaris 9, en el CDE.

Paginación por prioridad y comandos ajustables en el núcleo relacionados (priority_paging/cachefree)

Los parámetros ajustables `priority_paging` y `cachefree` ya no se admiten en esta versión de Solaris 9. Estos parámetros se han sustituido por una arquitectura de almacenamiento en memoria caché del sistema de archivos mejorado, que aplica políticas de paginación semejantes a la paginación por prioridad, pero que están habilitadas permanentemente. Si se intenta fijar estos parámetros en el archivo `/etc/system` se generarán advertencias de tiempo de arranque, como, por ejemplo:

```
sorry, variable 'priority_paging' is not defined in the 'kernel'
sorry, variable 'cachefree' is not defined in the 'kernel'
```

Si moderniza la versión a Solaris 9 o ejecuta un comando `pkgadd` para los paquetes `SUNWcsr` y el archivo `/etc/system` incluye los parámetros `priority_paging` o `cachefree`, ocurrirá lo siguiente:

1. Si los parámetros `priority_paging` o `cachefree` se fijan en el archivo `/etc/system`, aparecerá el mensaje siguiente:

```
NOTE: /etc/system has been modified since it contains references to
priority paging tunables. Please review the changed file.
```
2. Los comentarios se introducen en el archivo `/etc/system` antes de cualquier línea que fije los parámetros `priority_paging` o `cachefree`. Por ejemplo, si se fija el parámetro `priority_paging` en 1, esta línea se sustituye por las líneas siguientes:

```
* NOTE: As of Solaris 9, priority paging is unnecessary and
* has been removed. Since references to priority paging-related tunables
* will now result in boot-time warnings, the assignment below has been
* commented out. For more details, see the Solaris 9 Release Notes, or
* the "Solaris Tunable Parameters Reference Manual".
```

```
* set priority_paging=1
```

Sistema de archivos s5fs

El sistema de archivos `s5fs` ya no se admite en esta versión. El sistema de archivos `s5fs` permite la instalación de aplicaciones UNIX interactivas, lo cual ya no es necesario en el sistema operativo Solaris.

Funciones de la utilidad `sendmail`

Algunas funciones de la utilidad `sendmail` ya no se admiten en esta versión. Las funciones afectadas son modificaciones en su mayoría no estándar y específicas de Sun, que incluyen sintaxis y semántica especiales para archivos de configuración de V1/Sun, la función de modalidad remota, la opción `AutoRebuildAliases` y las tres funciones de alias inverso de Sun.

Puede encontrar más información sobre estas funciones y sobre cuestiones relativas a la migración en <http://www.sendmail.org/vendor/sun/solaris9.html>.

Paquete `SUNWebnfs`

El paquete `SUNWebnfs` ya no se incluye en los soportes del sistema operativo Solaris.

Se puede descargar la biblioteca y la documentación de <http://www.sun.com/webnfs>.

Servidores basados en `sun4d`

Esta versión ya no admite los siguientes servidores basados en arquitectura `sun4d`.

- SPARCserver™ 1000
- SPARCcenter 2000

Las opciones de hardware dependientes de la arquitectura `sun4d` ya no se admiten en esta versión.

Paquete `SUNWrdr`

El paquete `SUNWrdr`, que antes contenía notas sobre la versión en formato de texto, ya no se incluye en el CD de software de esta versión de Solaris.

Si desea ver las notas sobre la versión, consulte las que se incluyen en el CD de documentación de Solaris, las relacionadas con la instalación impresas o las más actualizadas, disponibles en <http://docs.sun.com>.

Funciones que se podrían eliminar en próximas versiones

Admisión del nombre de la ruta de `device_driver` en el comando del sistema `add_drv`

El comando `add_drv` acepta una especificación del nombre de la ruta para el parámetro `device_driver`. Esta característica podría eliminarse en versiones posteriores del sistema operativo Solaris.

En el sistema operativo Solaris 9, al especificar un nombre de ruta se escribe el siguiente mensaje de advertencia en `STDERR`:

```
Warning: pathname support will be discontinued in future releases of add_drv.
```

Durante el proceso de instalación, los mensajes de advertencia generados por el uso de la especificación de nombres de ruta aparecerán en el archivo `install_log`.

Si desea obtener más información consulte la página de comando `man add_drv(1M)`.

Comando `AdminTool`

Es posible que futuras versiones no admitan `AdminTool` (`admintool`), ni `swmtool`.

Nombres `dtlogin` breves asiáticos

Es posible que en futuras versiones no aparezcan los siguientes nombres cortos de entornos nacionales asiáticos en la lista de idiomas de `dtlogin`.

- `zh`
- `zh.GBK`
- `zh.UTF-8`
- `ko`
- `ko.UTF-8`
- `zh_TW`

Las versiones Solaris 8, Solaris 9 y Solaris 9 8/03 incorporan nuevos nombres de entornos nacionales estándar ISO, que incluyen:

- `zh_CN.EUC`
- `zh_CN.GBK`
- `zh_CN.UTF-8`
- `ko_KR.EUC`
- `ko_KR.UTF-8`
- `zh_TW.EUC`

Interfaces `asystem()` y `system()`

Es posible que las interfaces `asystem()` y `system()` que exporta `libadm(3lib)` no se incluyan en versiones posteriores del sistema operativo Solaris. Ambas son obsoletas. Se aconseja a los desarrolladores de aplicaciones que utilicen en su lugar la función de biblioteca `sysconf(3C)`.

Si desea obtener más información consulte la página de comando `man sysconf(3C)`.

Interfaces del daemon de auditoría

Es posible que las interfaces siguientes utilizadas por el daemon de auditoría de Solaris no se admitan en una posterior versión del entorno operativo Solaris:

- `auditsvc(2)`
- `audit_data(4)`

Interfaces de asignación de dispositivos para el módulo básico de seguridad

Es posible que los componentes siguientes del mecanismo de asignación de dispositivos del Módulo básico de seguridad no se incluyan en las versiones futuras del Entorno operativo Solaris:

- `mkdevalloc(1M)`
- `mkdevmaps(1M)`
- `/etc/security/dev`

Interfaces de controladores de dispositivos (DDI) obsoletas

Es posible que algunas interfaces de controladores de dispositivos (DDI) no se admitan en versiones futuras del sistema operativo Solaris.

En la tabla siguiente se enumeran las interfaces DDI que posiblemente no se admitan en versiones futuras, junto con las alternativas de interfaces DDI preferidas.

Interfaz obsoleta	Interfaz preferida
<code>mmap(9E)</code>	<code>devmap(9E)</code>
<code>identify(9E)</code>	<code>set to nulldev(9F)</code>
<code>copyin(9F)</code>	<code>ddi_copyin(9F)</code>
<code>copyout(9F)</code>	<code>ddi_copyout(9F)</code>
<code>ddi_dma_addr_setup(9F)</code>	<code>ddi_dma_addr_bind_handle(9F)</code>
<code>ddi_dma_buf_setup(9F)</code>	<code>ddi_dma_buf_bind_handle(9F)</code>
<code>ddi_dma_curwin(9F)</code>	<code>ddi_dma_getwin(9F)</code>
<code>ddi_dma_free(9F)</code>	<code>ddi_dma_free_handle(9F)</code>
<code>ddi_dma_htoc(9F)</code>	<code>ddi_dma_addr[buf]_bind_handle(9F)</code>
<code>ddi_dma_movwin(9F)</code>	<code>ddi_dma_getwin(9F)</code>
<code>ddi_dma_nextseg(9F)</code>	<code>ddi_dma_nextcookie(9F)</code>
<code>ddi_dma_nextwin(9F)</code>	<code>ddi_dma_nextcookie(9F)</code>
<code>ddi_dma_segtocookie(9F)</code>	<code>ddi_dma_nextcookie(9F)</code>
<code>ddi_dma_setup(9F)</code>	<code>ddi_dma*_handle(9F)</code>
<code>ddi_dmae_getlim(9F)</code>	<code>ddi_dmae_getattr(9F)</code>
<code>ddi_getimino(9F)</code>	<code>getminor(9F)</code>
<code>ddi_getlongprop(9F)</code>	<code>ddi_prop_lookup(9F)</code>
<code>ddi_getlongprop_buf(9F)</code>	<code>ddi_prop_lookup(9F)</code>

Interfaz obsoleta	Interfaz preferida
ddi_getprop (9F)	ddi_prop_get_int (9F)
ddi_getproplen (9F)	ddi_prop_lookup (9F)
ddi_iopb_alloc (9F)	ddi_dma_mem_alloc (9F)
ddi_iopb_free (9F)	ddi_dma_mem_free (9F)
ddi_mem_alloc (9F)	ddi_dma_mem_alloc (9F)
ddi_mem_free (9F)	ddi_dma_mem_free (9F)
ddi_map_regs (9F)	ddi_regs_map_setup (9F)
ddi_mapdev (9F)	devmap_setup (9F)
ddi_mapdev_intercept (9F)	devmap_load (9F)
ddi_mapdev_nointercept (9F)	devmap_unload (9F)
ddi_prop_create (9F)	ddi_prop_update (9F)
ddi_prop_modify (9F)	ddi_prop_update (9F)
ddi_segmap (9F)	see devmap (9E)
ddi_segmap_setup (9F)	devmap_setup (9F)
ddi_unmap_regs (9F)	ddi_regs_map_free (9F)
free_pktiopb (9F)	scsi_free_consistent_buf (9F)
get_pktiopb (9F)	scsi_alloc_consistent_buf (9F)
makecom_g0 (9F)	scsi_setup_cdb (9F)
makecom_g0_s (9F)	scsi_setup_cdb (9F)
makecom_g1 (9F)	scsi_setup_cdb (9F)
makecom_g5 (9F)	scsi_setup_cdb (9F)
scsi_dmafree (9F)	scsi_destroy_pkt (9F)
scsi_dmaget (9F)	scsi_init_pkt (9F)
scsi_pktalloc (9F)	scsi_init_pkt (9F)
scsi_pktfree (9F)	scsi_destroy_pkt (9F)
scsi_realloc (9F)	scsi_init_pkt (9F)
scsi_resfree (9F)	scsi_destroy_pkt (9F)
scsi_slave (9F)	scsi_probe (9F)
scsi_unslave (9F)	scsi_unprobe (9F)

Interfaz obsoleta	Interfaz preferida
<code>ddi_peek{c,s,l,d}</code> (9F)	<code>ddi_peek{8,16,32,64}</code> (9F)
<code>ddi_poke{c,s,l,d}</code> (9F)	<code>ddi_poke{8,16,32,64}</code> (9F)
<code>in{b,w,l}</code> (9F)	<code>ddi_get{8,16,32}</code> (9F)
<code>out{b,w,l}</code> (9F)	<code>ddi_put{8,16,32}</code> (9F)
<code>repins{b,w,l}</code> (9F)	<code>ddi_rep_get{8,16,32}</code> (9F)
<code>repouts{b,w,l}</code> (9F)	<code>ddi_rep_put{8,16,32}</code> (9F)
<code>GLOBAL_DEV</code>	Specify 0
<code>NODEBOUND_DEV</code>	Specify 0
<code>NODESPECIFIC_DEV</code>	Specify 0
<code>ENUMERATED_DEV</code>	Specify 0
<code>DDI_IDENTIFIED</code>	not needed
<code>DDI_NOTIDENTIFIED</code>	not needed

Si desea más información, consulte *man pages section 9: DDI and DKI Driver Entry Points* y *man pages section 9: DDI and DKI Kernel Functions*.

Entradas de gestión de dispositivos en `power.conf`

Las entradas de gestión de dispositivos del archivo `power.conf` puede que no se admitan en una futura versión. En el sistema operativo Solaris 9, las entradas de gestión de ahorro de energía automático para dispositivos proporcionan funciones similares.

Si desea obtener más información, consulte la página de comando `man power.conf(4)`.

Admisión de dispositivos y software de controladores

La tabla siguiente enumera dispositivos y software de controladores que posiblemente las próximas versiones no admitan.

TABLA 3-2 Software para controladores y dispositivos

Nombre del dispositivo físico	Nombre del controlador	Tipo de tarjeta
Adaptador de bus principal AMI MegaRAID, primera generación	mega	SCSI RAID
Compaq 53C8x5 PCI SCSI y Compaq 53C876 PCI SCSI	cpqncr	SCSI HBA

TABLA 3-2 Software para controladores y dispositivos (Continuación)

Nombre del dispositivo físico	Nombre del controlador	Tipo de tarjeta
Controladores de matrices Compaq SMART-2/P y Compaq SMART-2SL	smartii	Controlador RAID SCSI

Secuencias de introducción del carácter del euro basadas en las teclas Alt y Meta

Es posible que en una versión futura no se admitan las secuencias de entradas mediante teclas no estándar para el carácter del euro en los entornos nacionales Solaris Unicode/UTF-8:

- Alt-E
- Alt-4
- Alt-5
- Meta-E
- Meta-4
- Meta-5

Nota – En las secuencias de teclas, un guión indica las pulsaciones de teclas simultáneas. Un signo más (+) indica las pulsaciones de teclas consecutivas.

Las secuencias de teclas de entrada estándar recomendadas son:

- Alt Graph-E
- Compose+C+=

Si el teclado no tiene tecla Alt Graph ni Compose, utilice la secuencia siguiente:

- Ctrl-Mayús-T+C+=

Bibliotecas y comandos XFN del Servicio de asignación de nombres federado

Es posible que próximas versiones no admitan el servicio de asignación de nombres federado (FNS) basado en el estándar X/Open XFN.

Función `fork()`

El comportamiento de `fork()`, cuando no está vinculado con la biblioteca `-lpthread`, puede cambiar en versiones futuras del sistema operativo Solaris. Este cambio de comportamiento hace que los subprocesos de Solaris sean coherentes con los de Interfaz del sistema operativo portátil (POSIX).

La función `fork()` se puede volver a definir para que actúe como `fork1()`. Por este motivo, `fork()` sólo replicaría al subproceso de llamada en el proceso subordinado. Esta redefinición concuerda con el comportamiento actual de `fork1()` y de `fork()` cuando se vinculan con `-lpthread`.

Aún se proporcionaría la admisión para las aplicaciones que necesitasen el comportamiento `replicate-all` de `fork()`.

Zonas horarias Zoneinfo GMT

Es posible que en próximas versiones no se admitan las zonas horarias `/usr/share/lib/zoneinfo/GMT[+-]*`. Se pueden eliminar estos archivos de `/usr/share/lib/zoneinfo`. Sustituya el uso de las zonas horarias `zoneinfo` por el archivo `Etc/GMT[-+]*` equivalente.

Si desea más información consulte las páginas de comando `man zoneinfo(4)` y `environ(5)`.

SPARC: Admisión del controlador gráfico

Es posible que en futuras versiones del sistema operativo Solaris no se suministre el software de los dispositivos gráficos siguientes.

Dispositivo	Controlador
MG1, MG2	bwtwo
CG3	cgthree
SX/ CG14	sx, cgfourteen
TC	cgeight
TCX	tcx

JRE 1.2.2

Es posible que en futuras versiones no se admita la Versión 1.2.2 del entorno de tiempo de ejecución de Java (JRE). Java 2 Standard Edition, versión 1.4 y compatibles, admite unas funciones similares. Se pueden descargar las versiones actuales y anteriores de JRE desde la dirección `http://java.sun.com`.

Sistema de gestión de color Kodak

Es posible que el sistema de gestión de color Kodak (KCMS™) no se admita en futuras versiones del sistema operativo Solaris.

Fuentes CID coreanas

Es posible que futuras versiones no admitan las fuentes CID coreanas. Puede usar las fuentes TrueType coreanas incluidas en el sistema operativo Solaris como sustitutos de las fuentes CID.

Biblioteca libXinput

Es posible que no se proporcione la biblioteca `libXinput.so.0` en futuras versiones del sistema operativo Solaris. Se proporcionó la biblioteca `libXinput.so.0` para conseguir compatibilidad con las aplicaciones X11R4 que se construyeron usando el API de entrada X de la norma del borrador de Solaris 2.1 y Solaris 2.2. La biblioteca de ampliación de entrada X del estándar X11, `libXi`, se integró en Solaris 2.3.

Todas las aplicaciones que se basan en la API `libXi` se deben construir mediante la biblioteca compartida `libXi` para conseguir compatibilidad con versiones futuras y cumplimiento de los estándares.

Biblioteca de clientes del Protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP)

Es posible que la biblioteca de cliente LDAP `libldap.so.3` no se incluya en futuras versiones. La versión actual de esta biblioteca, `libldap.so.5`, cumple la revisión `draft-ietf-ldapext-ldap-c-api-05.txt` del borrador `ldap-c-api` del grupo de tareas de ingeniería de Internet (Internet Engineering Task Force, IETF).

Interfaces obsoletas de proceso ligero (LWP)

Es posible que no se admitan en futuras versiones las interfaces LWP siguientes:

- `_lwp_create`
- `_lwp_detach`
- `_lwp_exit`
- `_lwp_getprivate`
- `_lwp_makecontext`
- `_lwp_setprivate`
- `_lwp_wait`

Estas interfaces no forman parte de un modelo común con la multilineación activada de forma predeterminada. Las interfaces han funcionado correctamente sólo cuando se han usado en aplicaciones que no están vinculadas con `libthread`.

Si desea obtener más información, consulte las páginas de comando `man _lwp_create(2)`, `man _lwp_detach(2)`, `man _lwp_exit(2)`, `man _lwp_getprivate(2)`, `man _lwp_makecontext(2)`, `man _lwp_setprivate(2)` y `man _lwp_wait(2)`.

Actualizaciones de mantenimiento de Solaris

Es posible que las colecciones de modificaciones independientes que se incluyen con las versiones de Solaris, las Solaris Maintenance Updates (MU), no estén disponibles en próximas versiones.

Función Grupos de interfaces sin nombre

La función Grupos de interfaces sin nombre, activada por `ndd /dev/ip ip_enable_group_ifs`, puede que no se admita en versiones futuras. Use la función admitida Rutas múltiples de red IP, que proporciona posibilidades parecidas. Se pueden formar los grupos de rutas múltiples IP mediante la palabra clave del comando `ifconfig`.

Si desea obtener más información, consulte las páginas de comando `man ndd(1M)` y `ifconfig(1M)`.

Netscape 4.7x

El software Netscape™ 4.7x podría dejar de admitirse en próximas versiones del sistema operativo Solaris.

Netscape 6.2x y Netscape 7.0

El software Netscape 6.2x y Netscape 7.0 podrían dejar de admitirse en próximas versiones del sistema operativo Solaris.

Opción -k de netstat

La opción `-k` de `netstat`, que no está admitida y que informa sobre todas las `kstats` nombradas en la instancia del sistema operativo que se está ejecutando, podría eliminarse en una futura versión. Use el comando admitido `kstat`, que proporciona la misma posibilidad. El comando `kstat` se introdujo en el sistema operativo Solaris 8.

Si desea obtener más información, consulte la página de comando `man kstat(1M)`.

Tipo de servicio de nombres NIS+

Es posible que el Servicio de información de la red plus (NIS+) no se admita en versiones futuras. El sistema operativo Solaris 9 dispone de herramientas que facilitarán la migración de NIS+ a LDAP. Si desea más información, visite <http://www.sun.com/directory/nisplus/transition.html>.

Módulo pam_unix

Es posible que el módulo `pam_unix` no se admita en próximas versiones. `pam_authok_check`, `pam_authok_get`, `pam_authok_store`, `pam_dhkeys`, `pam_passwd_auth`, `pam_unix_account`, `pam_unix_auth` y `pam_unix_session` proporcionan funciones similares.

Para obtener más información consulte `pam_unix(5)`, `pam_authok_check(5)`, `pam_authok_get(5)`, `pam_authok_store(5)`, `pam_dhkeys(5)`, `pam_passwd_auth(5)`, `pam_unix_account(5)`, `pam_unix_auth(5)` y `pam_unix_session(5)`.

Perl versión 5.005_03

Es posible que en futuras versiones no se admita Perl versión 5.005_03. En el sistema operativo Solaris 9, la versión predeterminada de Perl se ha cambiado por una que no es binariamente compatible con la versión anterior (5.005_03). Sin embargo, la versión anterior de Perl se mantiene por compatibilidad. Los módulos instalados por los clientes se tendrán que volver a generar e instalar en la nueva versión. Modifique todas las secuencias que requieran el uso de la versión 5.005_03 para utilizar explícitamente la versión 5.005_03 del intérprete (`/usr/perl5/5.005_03/bin/perl`) en lugar de la versión predeterminada (`/bin/perl`, `/usr/bin/perl` o `/usr/perl5/bin/perl`).

Comandos de control de la E/S de gestión de energía

Es posible que las futuras versiones no admitan los comandos siguientes de control de la E/S de la función de ahorro de energía (`ioctl`s):

- `PM_DISABLE_AUTOPM`
- `PM_REENABLE_AUTOPM`
- `PM_SET_CUR_PWR`
- `PM_GET_CUR_PWR`
- `PM_GET_NORM_PWR`

El sistema operativo Solaris 9 8/03 admite el siguiente `ioctl`s alternativo.

- `PM_DIRECT_PM`
- `PM_RELEASE_DIRECT_PM`
- `PM_GET_CURRENT_POWER`
- `PM_SET_CURRENT_POWER`
- `PM_GET_FULL_POWER`

Para obtener más información sobre este `ioctl`s alternativo, consulte la página de comando `man ioctl(2)`.

64-bit SPARC: Interfaz `ptrace` en `libc`

Es posible que en futuras versiones no se admita la versión de 64 bits de la interfaz `ptrace`. La interfaz `proc()` sustituye esta función.

Si desea obtener más información, consulte la página de comando `man proc(4)`.

Comandos `sendmailvars`, `sendmail.cf` L y G

Es posible que no se admita en futuras versiones la base de datos de `sendmailvars` que se enumera en `nsswitch.conf(4)`. No se podría activar esta función sin usar los comandos L o G `sendmail.cf`. Este cambio acerca la versión de Sun de `sendmail` al cumplimiento con la versión de `sendmail.org`.

SPARC: Paquetes de 64 bits

En la actualidad el sistema operativo Solaris se entrega en paquetes por separado, para componentes de 32 y de 64 bits. Los paquetes de 64 bits, presentados en Solaris 7, proporcionan componentes de 64 bits del sistema operativo Solaris. En general, el nombre del paquete de 64 bits termina con la letra "x". Por ejemplo, SUNWcs1 proporciona la versión de 32 bits de las bibliotecas de núcleo central de Solaris y SUNWcs1x la versión de 64 bits.

En versiones posteriores de Solaris los componentes de 32 y de 64 bits se podrían entregar juntos en un único paquete básico. El paquete combinado retiene el nombre del paquete original de 32 bits y el de 64 bits ya no se entrega. Por ejemplo, /usr/lib/sparcv9/libc.so.1, que se proporciona actualmente en SUNWcs1x, se entregaría en SUNWcs1 y SUNWcs1x no se entregaría más.

Nota – Algunos paquetes sólo proporcionan componentes de 64 bits y no tienen el paquete de 32 bits correspondiente. En estos casos se puede cambiar el nombre a los paquetes para eliminar el sufijo "x". Por ejemplo, SUNW1394x puede convertirse en SUNW1394.

Núcleo de sun4U en Solaris de 32 bits

Muchas de las instalaciones del software Solaris 7, 8 y 9 utilizan el núcleo predeterminado de 64 bits para la admisión de aplicaciones de 32 y de 64 bits. Los clientes que utilicen el núcleo de 32 bits en sistemas UltraSPARC deben leer este aviso.

En los sistemas operativos Solaris 7, 8 y 9, todos los sistemas basados en los procesadores UltraSPARC I y UltraSPARC II ofrecen a los administradores la posibilidad de arrancar un núcleo de 32 o de 64 bits. Los sistemas UltraSPARC III y posteriores sólo admiten el núcleo de 64 bits.

Es posible que en posteriores versiones del sistema operativo Solaris el núcleo de 32 bits no esté disponible para los sistemas UltraSPARC I y UltraSPARC II.

Estos cambios afectarán principalmente a los sistemas que dependen de módulos para el núcleo de 32 bits de otros fabricantes: por ejemplo, cortafuegos, controladores residentes en el núcleo y sistemas de archivos alternativos. Se deben actualizar estos sistemas para utilizar versiones de 64 bits de dichos módulos.

Otra consecuencia de estos cambios es que puede que no se admitan en versiones futuras los sistemas UltraSPARC que contengan procesadores UltraSPARC I con frecuencias de reloj de 200 MHz o inferiores.

Para identificar el tipo de núcleo del sistema, use el comando `isainfo(1)`.

```
% isainfo -kv
```

Para identificar la frecuencia de reloj del sistema, use el comando `psrinfo (1M)`.

```
% psrinfo -v | grep MHz
```

Bibliotecas estáticas del sistema Solaris

Sólo se aplica este anuncio a las bibliotecas estáticas del sistema de 32 bits y a las utilidades enlazadas estadísticamente. Nunca se han proporcionado ni las bibliotecas ni las utilidades estáticas del sistema de 64 bits.

Es posible que en futuras versiones no se admitan las utilidades estadísticamente enlazadas ni las bibliotecas estáticas del sistema de 32 bits. Es necesario destacar que, posiblemente, en versiones futuras no se admita la biblioteca C (`/usr/lib/libc.a`).

Es posible que en futuras versiones no funcionen las aplicaciones enlazadas con bibliotecas estáticas del sistema ya creadas. Sólo se han diseñado para obtener una futura compatibilidad las aplicaciones dinámicamente enlazadas con las bibliotecas del sistema que proporciona la Interfaz binaria de la aplicación de Solaris (Solaris Application Binary Interface, ABI).

Es posible que en futuras versiones no funcionen las aplicaciones que dependan del comportamiento de las intercepciones del sistema. Las aplicaciones que enlazan con bibliotecas que dependen del comportamiento de las intercepciones del sistema, normalmente las bibliotecas que proporcionan funciones ABI de sustitución, también podrían dejar de funcionar en versiones futuras.

Volumen transaccional del software Volume Manager de Solaris

Es posible que una próxima versión no admita los volúmenes transaccionales del software Volume Manager de Solaris (trans metadispositivos) para reducir la redundancia del conjunto de funciones de Solaris. El registro de UFS incluido en el sistema operativo Solaris 8 y las versiones compatibles ofrecen funciones similares.

Solstice Enterprise Agents

Es posible que futuras versiones no admitan los Solstice Enterprise Agents.

Controlador de SPC (periféricos de pequeño tamaño)

Es posible que futuras versiones no admitan el controlador de SPC.

Descubrimiento de encaminadores autónomos

Puede que no se admita la implementación de `/usr/sbin/in.rdisc` del protocolo de descubrimiento de encaminadores ICMP IPv4 en una futura versión de Solaris. Una versión prácticamente equivalente de este protocolo, implementada como componente de `/usr/sbin/in.routed`, admite una interfaz de administración mejorada. El componente `/usr/sbin/in.routed` admite la implementación del Routing Information Protocol (RIP) versión 2. El componente `/usr/sbin/in.routed` dispone también de la capacidad de distinguir los avisos de IP móvil de los mensajes de descubrimiento de encaminadores.

Interfaces de almacenamiento

Es posible que en futuras versiones del sistema operativo Solaris no se admitan las interfaces siguientes de las propiedades del controlador del dispositivo:

- fast-writes (propiedad del controlador del conector)
- priority-reserve (propiedad del controlador del conector)

Es posible que no se admitan los controladores de dispositivos siguientes en versiones futuras del sistema operativo Solaris:

- /kernel/drv/pln
- /kernel/drv/pln.conf
- /kernel/drv/sparcv9/pln
- /kernel/drv/soc
- /kernel/drv/sparcv9/soc

Es posible que no se admita la utilidad siguiente en futuras versiones del sistema operativo Solaris:

- /usr/sbin/ssaadm

Hardware de sun4m

Es posible que próximas versiones del sistema operativo Solaris no admitan el hardware de sun4m.

Sistemas Sun StorEdge A3000, Sun StorEdge A3500 y Sun StorEdge A3500FC

Es posible que en futuras versiones del sistema operativo Solaris no se suministre el software de los dispositivos de almacenamiento siguientes.

- Sistema Sun StorEdge™ A3000
- Sistema Sun StorEdge A3500
- Sistema Sun StorEdge A3500FC

Dispositivos de cintas

Es posible que no se admitan los dispositivos de cintas siguientes en versiones futuras del sistema operativo Solaris:

- Cargador automático de cintas Sun StorEdge™ DLT4700
- Biblioteca de cintas Sun StorEdge L140
- Cargador automático de cintas Sun StorEdge L280
- Biblioteca de cintas Sun StorEdge L400
- Biblioteca de cintas Sun StorEdge L1800
- Biblioteca de cintas Sun StorEdge L3500
- Biblioteca de cintas Sun StorEdge L11000

Tarjeta gráfica Ultra AX y SPARCengine Ultra AXmp

En futuras versiones del sistema operativo Solaris es posible que deje de admitirse la tarjeta gráfica SPARCengine Ultra™ AXmp.

32-bit: Bibliotecas estáticas X11

Es posible que no se admitan las bibliotecas estáticas de `/usr/openwin/lib` en versiones futuras del sistema operativo Solaris. Es posible que no se admitan las bibliotecas estáticas de 32 bits de `/usr/openwin/lib` y los programas estáticamente vinculados con aquellas bibliotecas en futuras versiones. Nunca se han suministrado las bibliotecas estáticas de 64 bits.

Es posible que las aplicaciones vinculadas con bibliotecas estáticas de `/usr/openwin/lib` no funcionen en una versión futura. Sólo se han diseñado para obtener una futura compatibilidad las aplicaciones dinámicamente enlazadas con las bibliotecas compartidas que proporciona la Interfaz binaria de la aplicación de Solaris (Solaris Application Binary Interface, ABI).

Interfaz XIL

Es posible que no se admita en futuras versiones la interfaz XIL™. Las aplicaciones que usan XIL provocan la emisión del mensaje de advertencia siguiente:

```
WARNING: XIL OBSOLESCENCE
This application uses the Solaris XIL interface
which has been declared obsolete and may not be
present in version of Solaris beyond Solaris 9.
Please notify your application supplier.
The message can be suppressed by setting the environment variable
"_XIL_SUPPRESS_OBSOLETE_MSG."
```

Utilidad xetops

Es posible que no se admita la utilidad `xetops` en futuras versiones del sistema operativo Solaris. La utilidad `xetops` convierte un archivo de texto asiático en un archivo PostScript. Esta conversión activa los caracteres asiáticos que imprimir en las impresoras PostScript que no tienen fuentes asiáticas instaladas.

Se proporciona una posibilidad similar en el comando `mp`, que se ha mejorado para admitir todas las codificaciones asiáticas nativas con más opciones y funciones.

Filtro de impresión xutops

Es posible que futuras versiones no admitan el filtro de impresión `xutops`. Una función parecida la proporciona el filtro de impresión `mp` del sistema operativo Solaris 9 8/03.

Para obtener más información, consulte la página de comando `man mp(1)`.

Cuestiones sobre la documentación

Este capítulo describe los problemas conocidos de la documentación.

Fe de erratas de la documentación

Documento afectado: *Sun WBEM SDK Developers Guide*

En el esquema CIM de Solaris, las clases y propiedades siguientes están etiquetadas con el calificador `Deprecated`.

- Clase `Solaris_LogRecord`
- Clase `Solaris_LogService`
- Clase `Solaris_LogServiceSetting`
- Clase `Solaris_LogServiceSetting`
- Propiedad `OptionsEnabled` en clase `Solaris_IPProtocolEndpoint`

Use alternativas adecuadas para estas propiedades y clases declaradas obsoletas. Consulte los calificadores de descripciones de clase para determinar las alternativas de propiedades y clases correctas.

Documento afectado: “Writing Client Applications” in *Sun WBEM SDK Developers Guide*

“Writing a Client Program” proporciona información sobre la creación de clientes WBEM que usan el protocolo RMI con la API `javax.com.sun.client`. Si desea conectar un servidor que ejecute el sistema operativo Solaris 8, debe incluir el archivo `/usr/sadm/lib/wbem/cimapi.jar` en la `CLASSPATH` del cliente. El archivo `cimapi.jar` incluye las clases `com.sun.wbem` necesarias para comunicarse con un servidor que tenga el sistema operativo Solaris 8 en ejecución.

Documento afectado: *Sun ONE Application Server 7 Developer’s Guide*

Nota – Esta documentación se incluye en el uso de directorios de creación indexados.

La parte del esquema de numeración de un nombre de directorio de la aplicación instalada se ha implementado como un mecanismo de indexación que activa un desarrollador para modificar un archivo de clase o JAR asociado con la aplicación instalada. Este mecanismo es relevante para la plataforma Windows porque, a causa de una violación en la compartición que tiene lugar al intentar sobrescribir un archivo cargado, Windows establece un bloqueo en el archivo cargado. El archivo se carga en la instancia del servidor o en el IDE durante el inicio de la sesión. Si se da una violación de permisos, hay dos opciones:

- Compile el archivo de clase actualizado (originalmente parte de ese archivo JAR) y colóquelo en primer lugar en la ruta de clase con el fin de que se cargue antes que las clases anteriores. A continuación, permita que Sun ONE Application Server vuelva a cargar esta aplicación (siempre que la recarga esté activa).
- Actualice el archivo JAR, cree un nuevo archivo EAR y vuelva a cargar la aplicación.

Nota – No es necesario volver a instalar la aplicación en la plataforma Solaris porque no hay ninguna restricción de bloqueo de archivos.

Al cambiar una aplicación ya instalada en la plataforma Windows para configurar el IDE, copiar un archivo ANT, compilar u otras operaciones, tenga en cuenta otro cambio. Se ha creado un nuevo directorio con un número de índice aumentado como solución alternativa para el bloqueo del archivo. Por ejemplo, en la plataforma Solaris la aplicación J2EE, holamundo, se despliega en el Sun ONE Application Server con la estructura de directorios siguiente:

```
appserv/domains/domain1/server1/applications/j2ee-  
apps/helloworld_1
```

Después se debe modificar el servlet que es parte de esta aplicación desplegada (por ejemplo, `HelloServlet.java`). Cuando se inicia Sun ONE Studio IDE, se cambia el archivo de origen de este servlet y se compila con el grupo de destino `javac` en el directorio mencionado. Con el archivo de origen compilado en la ubicación adecuada, se genera un archivo de recarga para esta aplicación. El indicador de recarga en `server.xml` se establece como verdadero y, con la instancia del servidor en ejecución, los cambios se aplican sin un nuevo ensamblaje ni despliegue de la aplicación.

Para la plataforma de Windows, no es posible modificar ni actualizar el archivo de clase o JAR debido al bloqueo del archivo. Por este motivo, puede solucionar este problema en Windows si elige uno de los métodos siguientes:

- Compile el archivo de origen cambiado y agregue el archivo de clase o JAR en la ruta de clase con el fin de conseguir que se apliquen los cambios en el archivo de origen.
- Haga los cambios en el archivo de origen holamundo, móntelo y vuelva a desplegarlo sin cerrar el anterior despliegue de holamundo.

La segunda opción es la preferida, ya que provoca el uso del número aumentado de índice anexado al nombre del directorio de la aplicación desplegada. Tras un segundo despliegue de holamundo, las estructuras del directorio tendrán el aspecto siguiente:

```
appserv/domains/domain1/server1/applications/j2ee-  
apps/helloworld_1
```

```
appserv/domains/domain1/server1/applications/j2ee-  
apps/helloworld_2
```

El segundo despliegue de holamundo tendría lugar bajo `helloworld_2`.

Lista de modificaciones del entorno operativo Solaris 9 8/03

Las modificaciones que se enumeran en este apéndice se han aplicado al entorno operativo Solaris 9 8/03 de una de las formas siguientes:

- SolStart
Estas modificaciones se encuentran en el directorio `/var/sadm/patch` de un sistema instalado.
- Tecnología Freshbits
Estas modificaciones se aplicaron cuando se creó el entorno operativo Solaris 9 8/03. Por tanto, no se encuentran en el directorio `/var/sadm/patch`.

El comando `showrev -p` proporciona una lista de todas las modificaciones aplicadas al sistema instalado, sin tener en cuenta la manera en que se aplicaron. El entorno operativo Solaris 9 8/03 contiene un nivel de modificaciones probado y reconocido. No obstante, no se pueden anular las modificaciones del entorno operativo Solaris 9 8/03.

Nota – El entorno operativo Solaris 9 8/03 contiene modificaciones especiales que efectúan tareas específicas de las imágenes de instalación de la versión de actualización de Solaris. Estas modificaciones son específicas de cada versión de actualización del entorno operativo Solaris y no se aplican a otros sistemas o versiones del entorno operativo Solaris. No intente descargar ni instalar estas modificaciones en otros sistemas o instalaciones del entorno operativo Solaris.

Lista de modificaciones para SPARC

- **111703-03 – SunOS 5.9: modificación de `/usr/ccs/bin/sccs` y `/usr/ccs/bin/make`**

4654328 4222874 4514485 4483221 4504348 4631517 4654957

- **111711-05 – Modificación de la biblioteca compartida de 32 bits para C++**

4618537 4619221 4660290 4668167 4679619 4680478 4686364 4709155 4710815 4302954 4698028
4699194 4704604 4708982 4745600 4747931 4749398 4749628 4750936 4756106 4794587 4797953

4806782 4820555 4851358

■ **111712-05 – Modificación de la biblioteca compartida de 64 bits para C++**

4618537 4660290 4668167 4679619 4680478 4686364 4709155 4710815 4302954 4698028 4699194
4704604 4708982 4745600 4747931 4749398 4749628 4750936 4756106 4794587 4797953 4806782
4820555 4851358

■ **111722-04 – SunOS 5.9: modificación de la biblioteca matemática (libm)**

4652341 4664522 4810765 4817713 4820770

■ **112233-07 – SunOS 5.9: modificación del núcleo**

4114317 4201022 4254013 4352265 4354427 4357217 4360843 4375052 4382913 4390777 4462509
4466085 4484338 4491038 4496935 4498831 4500536 4504686 4511634 4520669 4521521 4521525
4522402 4525533 4527648 4532512 4533078 4533108 4533270 4533712 4618812 4619870 4623395
4627510 4627620 4629569 4630754 4633008 4633015 4636049 4637031 4638346 4638608 4638981
4640282 4640542 4640982 4642754 4643857 4644123 4644346 4644731 4647361 4648171 4649851
4650210 4651201 4653044 4655634 4659588 4664740 4666799 4669486 4672677 4672730 4674788
4675827 4675868 4676535 4676707 4677620 4678396 4682258 4682918 4686943 4687362 4691127
4691670 4693350 4693574 4694382 4697219 4698325 4698684 4701854 4702559 4704996 4707874
4708822 4709147 4709805 4711013 4711133 4712247 4713110 4713409 4713787 4714062 4714245
4714688 4716320 4717581 4718366 4718565 4719361 4719365 4720790 4721112 4721396 4725524
4726041 4729479 4731198 4735093 4739920 4740766 4740769 4742711 4743053 4744825 4745795
4747714 4748309 4748411 4749934 4756923 4756968 4757023 4757311 4757718 4760434 4761972
4768631 4769411 4770236 4772038 4772938 4775105 4779758 4780672 4780968 4781113 4785492
4785538 4786613 4788230 4790144 4791797 4793178 4793905 4794501 4796430 4804524 4806176
4809516 4816970 4819633 4825042 4826425 4830650 4831983 4832222 4834383 4846488 4849297

■ **112540-14 – SunOS 5.9: modificación de Expert3D IFB Graphics**

4652111 4645735 4650501 4316968 4515693 4494062 4497748 4649811 4652804 4654897 4659006
4663042 4624812 4663732 4664981 4651919 4697564 4703423 4668373 4655393 4675933 4698167
4691212 4617170 4720843 4731406 4733511 4773758 4744109 4773187 4799602 4819025 4811078
4796686 4800990 4821124 4770590 4829271 4835610 4834943 4841559 4842523 4834826 4849515
4807363 4855275

■ **112565-12 – SunOS 5.9: modificación de XVR-1000 GFB Graphics**

4636225 4640002 4629777 4638125 4635704 4643375 4587680 4636721 4639155 4643767 4637546
4636748 4641167 4641177 4636866 4636788 4636846 4637796 4652512 4669035 4668381 4670095
4674533 4679353 4685579 4708069 4664996 4671387 4675252 4679830 4699753 4703545 4730199
4717529 4676118 4739840 4734313 4758471 4759742 4745719 4766223 4674551 4772063 4772398
4768264 4775646 4771302 4781933 4783131 4790859 4792390 4772798 4649442 4669039 4805898
4796917 4804999 4772027 4810194 4811518 4805014

■ **112601-07 – SunOS 5.9: PGX32 Graphics**

4502887 4633850 4688024 4728662 4740340 4800057 4776309

■ **112617-02 – CDE 1.5: modificación de rpc.cmsd**

4641721 4687131

■ **112620-04 – SunOS 5.9: modificación de Elite3D AFB Graphics**

4651358 4714683 4747203 4750896 4685879 4790842

■ **112621-06 – SunOS 5.9: Creator y Creator3D: modificación de FFB Graphics**

4663332 4651358 4714683 4747203 4750896 4685879 4649465 4790842

■ **112622-09 – SunOS 5.9: modificación de M64 Graphics**

4531901 4632595 4668719 4672129 4682681 4452851 4633941 4684877 4692693 4737335 4749353
4769331 4735033 4788379 4809395 4810073 4823882

■ **112625-01 – SunOS 5.9: modificación de Dcam1394**

4699746 4827215

■ **112661-05 – SunOS 5.9: modificación del método de entrada y de salida de IIM y X**

4803378 4805181 4805730 4823672 4593130 4412147 4726723 4629783 4721656 4721661 4742096
4691874 4650804 4774826 4645171 4643078 4664772 4604634 4617694 4617691 4471922 4691871
4686165 4515546 4772485 4777933 4776987 4770994

■ **112764-06 – SunOS 5.9: controlador Sun Quad FastEthernet qfe**

4807151 4790953 4772916 4760845 4681502 4738051 4727494 4704689 4717401 4719739 4451757
4367043 4411205 4664588 4655451 4292608 4645631

■ **112771-13 – Motif 1.2.7 y 2.1.1: modificación de la biblioteca del tiempo de ejecución para Solaris 9**

4512887 4663311 4664492 4679034 4615922 4661767 4699202 4741124 4757112 4743372 4712265
4750419 4717502 4787387 4756028 4764309 4782506

■ **112783-01 – X11 6.6.1: modificación de xterm**

4636452 4657934

■ **112785-20 – X11 6.6.1: modificación de Xsun**

4649617 4651949 4642632 4644622 4531892 4692623 4700844 4712590 4710958 4710402 4703884
4638864 4729267 4675755 4677235 4729905 4763009 4707069 4709009 4760672 4734353 4762797
4740125 4732113 4676222 4753720 4736505 4780894 4633549 4798375 4742744 4682788 4787692
4809081 4818111 4784311 4809776 4716007 4838617 4828474 4785372 4422011 4805863 4787416
4847054 4868692

■ **112787-01 – X11 6.6.1: modificación de twm**

4659947

■ **112804-01 – CDE 1.5: modificación de sdtname**

4666081

■ **112805-01 – CDE 1.5: modificación del volumen de ayuda**

4666089

■ **112806-01 – CDE 1.5: modificación de sdtudiocontrol**

4666089

■ **112807-05 – CDE 1.5: modificación de dtlogin**

4667119 4648724 4750889 4761698 4807292 4720523 4768118

■ **112808-03 – OpenWindows 3.6.3: modificación de Tooltalk**

4668701 4707187 4713445

- **112809-02 – CDE 1.5: modificación de Media Player (sdtjmplay)**

4663628 4731319

- **112810-04 – CDE 1.5: modificación de dtmail**

4712584 4715670 4786715 4714769 4715322

- **112811-01 – OpenWindows 3.7.0: modificación de Xview**

4690979

- **112812-01 – CDE 1.5: modificación de dtlp**

4646929

- **112817-07 – SunOS 5.9: modificación del controlador Sun GigaSwift Ethernet 1.0**

4658962 4651090 4648346 4647988 4645885 4637950 4629291 4675241 4640855 4686107 4686121
4686126 4704372 4696480 4703803 4699088 4698533 4687821 4678583 4704413 4703839 4707612
4702980 4690650 4690643 4730696 4728208 4724811 4717637 4717385 4681554 4708816 4678908
4710796 4735212 4708099 4735224 4735240 4746230 4739846 4738499 4753634 4754360 4753629
4763533 4762837 4804568 4798684 4792519 4784093 4779486 4763498 4734902

- **112834-02 – SunOS 5.9: modificación de scsi**

4628764 4656322 4656416

- **112835-01 – SunOS 5.9: modificación de /usr/sbin/clinfo**

4638788

- **112836-02 – SunOS 5.9: modificación de scsa2usb**

4660516 4756231

- **112837-01 – SunOS 5.9: modificación de /usr/lib/inet/in.dhcpd**

4621740

- **112838-06 – SunOS 5.9: modificación de pcicfg**

4407705 4496757 4711639 4716320 4716448 4717617 4787898 4793178

- **112839-04 – SunOS 5.9: modificación de libthread.so.1**

4254013 4533712 4647410 4647927 4667173 4795308

- **112840-03 – SunOS 5.9: modificación de platform/SUNW,Sun-Fire-15000/kernel/drv/sparcv9/axq**

4619267 4652995 4756231

- **112841-06 – SunOS 5.9: modificación de drmach**

4652995 4659588 4664749 4669462 4696700 4769147

- **112854-02 – SunOS 5.9: modificación de icmp**

4511634 4647983

- **112868-09 – SunOS 5.9: modificación del mensaje del entorno nacional OS**

4658681 4685336 4706059 4681374 4733193 4734495 4736248 4775204 4767999 4809660 4831626
4804312 4817097 4841909

■ **112874-15 – SunOS 5.9: modificación de libc**

1258570 4192824 4221365 4248430 4254013 4318178 4390053 4444569 4503048 4510326 4518988
4530367 4533712 4635556 4661997 4669963 4683320 4694626 4700602 4704190 4705942 4709984
4749274 4756113 4767215 4770160 4772960

■ **112875-01 – SunOS 5.9: modificación de /usr/lib/netsvc/rwall/rpc.rwalld**

4664537

■ **112904-07 – SunOS 5.9: modificación de tcp**

4396697 4417647 4425786 4479794 4488694 4502640 4511634 4592876 4639079 4644731 4645471
4647361 4648388 4649557 4656795 4658216 4659882 4660167 4662169 4662866 4673676 4682913
4687850 4688392 4688398 4688704 4689309 4691577 4694560 4712511 4715897 4722897 4737656
4745039 4747714 4749268 4763402 4763813 4772712 4784039 4790941 4803645 4820199

■ **112905-02 – SunOS 5.9: modificación de ippctl**

4644731 4647361 4712511

■ **112906-02 – SunOS 5.9: modificación de ipgpc**

4644731 4647361 4664957

■ **112907-01 – SunOS 5.9: modificación de libgss**

4197937 4220042 4642879

■ **112908-08 – SunOS 5.9: modificación de gl_kmech_krb5**

4197937 4220042 4521000 4526202 4630574 4642879 4657596 4666887 4671577 4690212 4691352
4727224 4743181 4744280 4830044

■ **112911-04 – SunOS 5.9: modificación de ifconfig**

4396697 4417647 4425786 4479794 4488694 4592876 4648388 4660167 4661975 4676731 4688392
4688398 4688704 4694560 4775897 4777295

■ **112912-01 – SunOS 5.9: modificación de libinetcfg**

4396697 4417647 4425786 4479794 4592876 4648388

■ **112913-01 – SunOS 5.9: modificación de fruadm**

4505850

■ **112915-01 – SunOS 5.9: modificación de snoop**

1148813 1240645 4075054 4327168 4341344 4396697 4417647 4425786 4475921 4479794 4532805
4532808 4532860 4559001 4587434 4592876 4635766 4637330 4637788 4648299 4648388

■ **112916-01 – SunOS 5.9: modificación de rtquery**

1148813 1240645 4075054 4327168 4341344 4475921 4532805 4532808 4532860 4559001 4587434
4635766 4637330 4637788 4648299

■ **112917-01 – SunOS 5.9: modificación de ifrt**

4645471

■ **112918-01 – SunOS 5.9: modificación de route**

1148813 1240645 4075054 4327168 4341344 4475921 4532805 4532808 4532860 4559001 4587434
4635766 4637330 4637788 4645471 4648299

■ **112919-01 – SunOS 5.9: modificación de netstat**

4645471

■ **112920-02 – SunOS 5.9: modificación de libipp**

4644731 4647361 4712511

■ **112921-01 – SunOS 5.9: modificación de libkadm5**

4197937 4220042 4642879

■ **112922-02 – SunOS 5.9: modificación de krb5 lib**

4197937 4220042 4642879 4668699

■ **112923-02 – SunOS 5.9: modificación de krb5 usr/lib**

4197937 4220042 4642879 4703622

■ **112924-01 – SunOS 5.9: modificación de kdestroy kinit klist kpasswd**

4197937 4220042 4642879

■ **112925-02 – SunOS 5.9: modificación de ktutil kdb5_util kadmin kadmin.local kadmin**

4197937 4220042 4642879 4646370

■ **112926-04 – SunOS 5.9: modificación de tarjeta inteligente**

4366894 4524620 4629775 4635010 4635082 4635106 4636389 4639842 4642726 4646472 4646476
4646497 4647454 4647542 4649161 4655166 4676018 4682730 4683241 4760613

■ **112927-01 – SunOS 5.9: modificación de la cabecera de IPQos**

4644731 4647361

■ **112928-01 – SunOS 5.9: modificación de in.ndpd**

4396697 4417647 4425786 4479794 4592876 4648388

■ **112929-01 – SunOS 5.9: modificación de la cabecera de RIPv2**

1148813 1240645 4075054 4327168 4341344 4475921 4532805 4532808 4532860 4559001 4587434
4635766 4637330 4637788 4648299

■ **112941-07 – SunOS 5.9: modificación de la utilidad sysidnet**

4519228 4678406 4683519 4698391 4698500 4704974 4711830 4719195 4759857 4787789 4807079

■ **112943-08 – SunOS 5.9: modificación de la gestión del volumen**

4429002 4478237 4508734 4516578 4576802 4632847 4637525 4645142 4648750 4656914 4656931
4660125 4664713 4696741 4704081 4715667 4730706 4739995 4764186 4773530 4791015 4791556

■ **112945-19 – SunOS 5.9: modificación de wbem**

4486297 4496120 4626762 4639638 4641801 4641818 4641851 4643267 4644880 4645051 4645080
4645105 4645146 4645315 4645581 4645811 4647508 4648811 4649058 4654765 4655882 4656941
4658145 4674537 4682188 4686244 4696284 4699585 4700539 4701067 4720857 4739720 4742164
4742960 4754758 4759233 4766098 4766971 4768461 4769053 4769612 4769791 4769795 4769860
4769889 4770013 4770017 4770024 4770027 4771207 4771466 4771469 4771476 4773485 4777931

4781761 4782465 4786712 4786891 4792126 4795642 4796483 4796491 4796519 4796556 4807821
4809906 4813116 4834362 4845276 4847816 4848759

■ **112951-05 – SunOS 5.9: modificación de patchadd y patchrm**

4421583 4529289 4623249 4625879 4639323 4678605 4706994 4723617 4725419 4728892 4731056
4737767 4744964 4750803 4759158 4767392

■ **112954-04 – SunOS 5.9: modificación del controlador uata**

4432931 4506478 4643720 4776171

■ **112955-01 – SunOS 5.9: modificación de kernel/fs/autofs kernel/fs/sparcv9/autofs**

4471199 4631449

■ **112958-02 – SunOS 5.9: modificación de pci.so**

4657365 4779758 4695771

■ **112959-01 – SunOS 5.9: modificación de libfru**

4643255 4661738

■ **112960-06 – SunOS 5.9: modificación de libsldap ldap_cachemgr**

4357827 4614945 4624458 4630226 4645604 4648140 4648146 4658625 4660019 4677591 4682120
4683522 4720818 4723361 4751386 4776571

■ **112961-01 – SunOS 5.9: modificación de platform/SUNW,Ultra-Enterprise/kernel/drv/sysctrl**

4638234

■ **112963-07 – SunOS 5.9: modificación del enlazador**

4461340 4504895 4526752 4529912 4533195 4546416 4616944 4621479 4622472 4624658 4630224
4633860 4638070 4642829 4651493 4651709 4654406 4655066 4662575 4664855 4668517 4669582
4671493 4696204 4698800 4701749 4706503 4707808 4710814 4714146 4715815 4716929 4728822
4730110 4730433 4731183 4739660 4743413 4744337 4745129 4745932 4746231 4753066 4754751
4755674 4765536 4766815 4770484 4770494 4772927 4774727 4775738 4778247 4778418 4779976
4783869 4787579 4790194 4792461 4793721 4796237 4802194 4804328 4806476 4811951 4816378
4817314

■ **112964-04 – SunOS 5.9: modificación de /usr/bin/ksh**

4223444 4702798 4750637 4786817 4790885 4801490

■ **112965-01 – SunOS 5.9: modificación de /kernel/drv/sparcv9/eri**

4467555 4467562 4479894 4496082 4518457 4528597 4546894 4599774 4637678

■ **112966-02 – SunOS 5.9: modificación de /usr/sbin/vold**

4638163 4794712

■ **112967-04 – SunOS 5.9: modificación de /kernel/drv/nca**

4487572 4629396 4631903 4650210 4681040

■ **112968-01 – SunOS 5.9: modificación de /usr/bin/renice**

4502191

■ **112970-04 – SunOS 5.9: modificación de libresolv.so.2**

4646349 4700305 4708913 4777715 4793327 4796596 4805812 4810893

- **112971-04 – SunOS 5.9: modificación de kernel/fs/cacheefs**

4368576 4398885 4493561 4615194

- **112972-03 – SunOS 5.9: modificación de /usr/lib/libssagent.so.1 /usr/lib/libssasmp.so.1**

4395096 4633918 4643121 4691177 4787450

- **112975-02 – SunOS 5.9: modificación de /kernel/sys/kaio**

4682197 4802915

- **112985-03 – SunOS 5.9: modificación del mensaje del entorno nacional de gestión del volumen**

4692900 4775188 4804590

- **112987-01 – SunOS 5.9: modificación de /platform/sun4u/kernel/tod/sparcv9/todsg**

4618950

- **112998-03 – SunOS 5.9: modificación de /usr/sbin/syslogd**

4243984 4424387 4558909 4665297 4670382 4670414 4670468 4674435 4705713 4772471 4787413
4812764

- **113020-02 – SunOS 5.9: cambios en SUNW_LOC necesarios para resolver problemas de instalación con el euro**

4674651 4683429 4752139

- **113021-02 – SunOS 5.9: cadenas yesstr, nostr nl_langinfo() incorrectas**

4660271 4752139

- **113023-01 – SunOS 5.9: scripts dañados de eliminación previa en los paquetes de S9 ALC**

4707449

- **113024-06 – SunOS 5.9: modificación del controlador wrsm**

4114317 4519289 4619267 4633655 4634907 4636186 4644822 4661403 4661424 4680447 4683307
4684649 4694445 4699257 4703343 4719669 4737372 4738280 4762184 4772117 4791375 4801624
4803265 4812284 4816791 4820881 4823616 4823794 4824314 4828785 4841551 4872902

- **113026-10 – SunOS 5.9: modificación de /kernel/drv/md**

1101554 4352265 4373671 4409244 4462054 4508010 4525396 4615383 4615387 4628758 4631270
4632281 4634737 4640578 4643091 4647352 4648067 4653481 4655532 4662172 4665951 4666299
4668224 4668960 4669927 4678627 4680610 4683907 4690701 4690983 4696312 4698878 4701093
4705486 4705513 4710390 4711136 4711969 4714648 4714923 4715369 4715443 4718706 4720138
4721112 4723547 4725693 4733518 4740375 4742084 4772960 4774716 4780601 4796430 4802281
4808079 4808489 4814438 4816970 4830061 4834259

- **113027-02 – SunOS 5.9: modificación de libfrureg.so.1**

4687199 4726567

- **113028-01 – SunOS 5.9: modificación de /kernel/ipp/flowacct**

4645622 4658416

- **113029-04 – SunOS 5.9: modificación de libaio.so.1 librt.so.1 y abi_libaio.so.1**
 4222093 4491712 4529739 4529831 4529893 4635940 4635945 4636591 4665847 4785625
- **113030-02 – SunOS 5.9: modificación de /kernel/sys/doorfs**
 4659950 4699850
- **113031-01 – SunOS 5.9: modificación de /usr/bin/edit**
 4635504
- **113032-02 – SunOS 5.9: modificación de /usr/sbin/init**
 4503048 4662013
- **113033-03 – SunOS 5.9: modificación de /kernel/drv/isp y /kernel/drv/sparcv9/isp**
 4521066 4657311 4661696 4672156 4682951 4729861
- **113038-05 – SunOS 5.9: modificación de las páginas de comando man JFP**
 4808428 4809083 4695070 4742031 4688476 4710452 4717366 4851824 4852478
- **113046-01 – SunOS 5.9: modificación de fcp**
 4529255
- **113049-01 – SunOS 5.9: luxadm & liba5k.so.2 Patch**
 4334693 4622990 4716238 4820044
- **113068-04 – SunOS 5.9: modificación de hpc3130**
 4672995 4698278 4762081 4799299
- **113070-01 – SunOS 5.9: modificación de ftp**
 4658282
- **113071-01 – SunOS 5.9: modificación de /usr/sbin/acctadm**
 4696138
- **113072-06 – SunOS 5.9: modificación de /usr/sbin/format**
 4334693 4622990 4670999 4689757 4716238 4726667 4766161 4777332 4781880 4785642 4791416
 4826988
- **113073-04 – SunOS 5.9: modificación de ufs_log**
 1101554 4138139 4330959 4409244 4651323 4785875 4794712 4807979 4807983 4815160 4817074
- **113074-04 – SunOS 5.9: modificación de ngdr.conf**
 4654448 4712441
- **113075-01 – SunOS 5.9: modificación de pmap**
 4660871
- **113076-02 – SunOS 5.9: modificación de dhcpgmgr.jar**
 4643257 4673713 4687991 4731988
- **113077-06 – SunOS 5.9: modificación de /platform/sun4u/kernal/drv/su**

4397794 4646641 4666211 4707716 4709299 4734045 4747008 4764445 4766657

- **113085-02 – SunOS 5.9: mejora en el tipo de letra para el tailandés**

4688066 4708093 4747781

- **113086-01 – SunOS 5.9: incompatibilidad entre los módulos iconv de los entornos zh_CN.euc y UTF-8**

4672806

- **113087-01 – SunOS 5.9: no es posible usar otros tipos de letra para mostrar los caracteres asiáticos en xterm**

4692528

- **113088-01 – SunOS 5.9: MODIFICACIÓN ESPECIAL: violaciones de los permisos de seguridad predeterminados**

4671052

- **113089-01 – SunOS 5.9: MODIFICACIÓN ESPECIAL: secuencia incorrecta posterior a la eliminación de SUNWkuxft**

4706829

- **113090-01 – SunOS 5.9: MODIFICACIÓN ESPECIAL: secuencia incorrecta posterior a la instalación de SUNWcdft**

4714477

- **113096-03 – X11 6.6.1: modificación de OWconfig**

4684184 4682788 4707897

- **113098-04 – X11 6.6.1: modificación de la extensión de X RENDER**

4684184 4737595 4750162 4749332 4770510

- **113113-01 – SunOS 5.9: problema con archivo dependiente de SUNWhdcl con los entornos nacionales HK en S9**

4670820

- **113125-01 – SunOS 5.9: no se encuentra symlink de libc_psr.so.1**

4704023

- **113145-02 – SunOS 5.9: no se encuentran los enlaces para /platform de Naturetech**

4707235

- **113146-02 – SunOS 5.9: modificación de seguridad para Apache**

4705227 4759882 4737442 4768221

- **113167-01 – SunOS 5.9: modificación de la página de comando man xhost de JFP**

4700173

- **113168-02 – SunOS 5.9: fuente JFP TrueType del japonés**

4674655 4704720

- **113219-01 – SunOS 5.9: modificación de /platform/SUNW,Ultra-Enterprise/kernel/drv/fhc**

4114317
- **113220-01 – SunOS 5.9: modificación de /platform/sun4u/kernel/drv/sparcv9/upa64s**

4114317
- **113221-03 – SunOS 5.9: modificación de libprtdiag_psr.so.1**

4664349 4665239 4697505 4721200 4808786
- **113222-03 – SunOS 5.9: modificación de /kernel/misc/nfssrv and /kernel/misc/sparcv9/nfssrv**

4531662 4658316 4683308 4716413
- **113223-02 – SunOS 5.9: modificación de idn**

4524236 4704851
- **113224-01 – SunOS 5.9: modificación de efdaemon**

4633009
- **113225-01 – SunOS 5.9: modificación de la zona horaria 2002c**

4649654 4683487
- **113226-02 – SunOS 5.9: modificación del controlador hme**

4364929 4725575 4789487
- **113228-01 – SunOS 5.9: no se encuentran los enlaces al entorno nacional de 64 bits en Solaris 9**

4664306
- **113240-05 – CDE 1.5: modificación de dtsession**

4701185 4743546 4763733 4788212
- **113244-01 – CDE 1.5: modificación de dtwm**

4743546
- **113273-02 – SunOS 5.9: modificación de /usr/lib/ssh/sshd**

4708590 4801044
- **113274-01 – SunOS 5.9: modificación de libdhcputil**

4118738
- **113275-02 – SunOS 5.9: modificación de procfcs**

4254013 4533712 4664249
- **113277-11 – SunOS 5.9: modificación de sd y ssd**

4027074 4313732 4334693 4336105 4358054 4360365 4375499 4412239 4500536 4527668 4622990
4624524 4645691 4651339 4651386 4651679 4654850 4655315 4656322 4656416 4672504 4673243
4716238 4722426 4725656 4728530 4734019 4734033 4739785 4744131 4746064 4756712 4758160
4758953 4759557 4761337 4766742 4770566 4773941 4774943 4804362 4819633
- **113278-01 – SunOS 5.9: modificación del daemon de NFS**

4492876

- **113279-01 – SunOS 5.9: modificación de klmmod**

4492876

- **113280-02 – SunOS 5.9: modificación de /usr/bin/cpio**

4646589 4661824 4674849 4677773 4679533 4679805 4688928 4711504 4738687 4740813 4768749
4771017 4790357 4792482

- **113281-01 – SunOS 5.9: modificación de /usr/lib/netshc/yp/ypbind**

4515621

- **113318-07 – SunOS 5.9: modificación de /kernel/fs/nfs y /kernel/fs/sparcv9/nfs**

4044295 4407669 4427971 4465488 4658316 4664740 4680195 4725574 4768760 4774462 4816496

- **113319-11 – SunOS 5.9: modificación de /usr/lib/libnsl.so.1**

1226166 4192824 4248430 4390053 4517003 4648085 4668699 4680691 4690775 4691127 4700602
4710928 4727726 4753610 4756113 4767276 4772960 4825334

- **113320-03 – SunOS 5.9: modificación del controlador se**

4626537 4655495 4730608 4735231 4755417

- **113321-04 – SunOS 5.9: modificación de sf y social**

4451550 4492895 4589401 4643768 4657427 4772960

- **113322-01 – SunOS 5.9: modificación de uuap**

4686442

- **113323-01 – SunOS 5.9: modificación de /usr/sbin/passmgmt**

4687515

- **113325-01 – SunOS 5.9: modificación de powerd**

4678303 4697189 4697205

- **113326-01 – SunOS 5.9: modificación de tar**

4662552

- **113327-02 – SunOS 5.9: modificación de pppd**

4647938 4684948

- **113328-01 – SunOS 5.9: modificación de tmpfs**

4682537

- **113329-02 – SunOS 5.9: modificación de lp**

4640166 4648825 4704812 4704824 4705899 4705911 4714952 4761753

- **113330-01 – SunOS 5.9: modificación de rpcbind**

1226166 4690775

- **113331-01 – SunOS 5.9: modificación de usr/lib/nfs/rquotad**

4683311

- **113332-04 – SunOS 5.9: modificación de libc_psr.so.1**

4666069

- **113334-02 – SunOS 5.9: modificación de udfs**

4548887 4651869 4655796 4714259 4762254

- **113335-01 – SunOS 5.9: modificación de devinfo**

4522638

- **113361-04 – SunOS 5.9: modificación del controlador Sun Gigabit Ethernet 3.0**

4671573 4527681 4759414 4656013 4718277 4650055 4707744 4771770 4782136 4779489 4792353
4852341 4819970 4843595

- **113374-02 – X11 6.6.1: modificación de xpr**

4704388

- **113390-01 – SunOS 5.9 : errores de CTYPE en el entorno nacional "ar"**

4728460

- **113391-01 – SunOS 5.9 : S9 : errores de CTYPE en los entornos nacionales "He_IL"/"he"**

4728469

- **113400-01 – SunOS 5.9: zh_CN.GBK está incompleto para 64 bits**

4762909

- **113403-03 – SunOS 5.9: admisión de Tamil/Kannada/Gujarati/Bengalí**

4769446 4752426 4767689 4767747 4752139 4681931

- **113405-02 – SunOS 5.9: sincronización con 4751190 para los entornos nacionales th_TH.UTF-8**

4751190

- **113407-03 – SunOS 5.9: añadida admisión del método de entrada por cinco pulsaciones en S9UR**

4741018 4783961 4749970 4749975 4837040

- **113409-01 – SunOS 5.9: MODIFICACIÓN ESPECIAL: faltan entornos nacionales en SUNW_LOC en s9u3**

4780217

- **113424-01 – CDE 1.5: modificación de mensajes para añadir el título IM al menú del área de trabajo**

4731995

- **113432-08 – SunOS 5.9: modificación de las plataformas Fujitsu SPARC64-V de introducción**

4761257

■ **113434-10 – SunOS 5.9: modificación de la biblioteca /usr/snadm/lib y modificación diferencial de Flash**

4313832 4385866 4391400 4501772 4642585 4654964 4655075 4660835 4707022 4718661 4723051
4724529 4734649 4744624 4750446 4753030 4759768 4760694 4761562 4761681 4763919 4767378
4767678 4768717 4793554 4812304 4826147 4832216 4834885

■ **113445-02 – SunOS 5.9: modificación de schpc**

4640542 4697219 4704996 4779758 4695771

■ **113446-02 – SunOS 5.9: modificación de dman**

4640542 4697219 4704996 4707993

■ **113447-01 – SunOS 5.9: modificación de libprtdiag_psr**

4640542 4697219 4704996

■ **113449-02 – SunOS 5.9: modificación de gld**

4667724 4747714 4772712

■ **113451-03 – SunOS 5.9: modificación de IKE**

4508547 4628774 4628901 4653051 4666686 4673333 4687237 4704460 4739746 4741543 4745493
4745709

■ **113453-04 – SunOS 5.9: modificación de sockfs**

4640282 4640982 4653919 4672604 4672991 4681040 4711013 4799039

■ **113454-08 – SunOS 5.9: modificación de ufs**

1101554 4371826 4409244 4490164 4507281 4512855 4640210 4662795 4663287 4714988 4734635
4763047 4764514 4766103 4794712 4815160

■ **113456-01 – SunOS 5.9: módulos de adb**

1101554 4409244

■ **113457-02 – SunOS 5.9: cabeceras de ufs**

1101554 4409244 4794712

■ **113459-02 – SunOS 5.9: modificación de udp**

4511634 4727825

■ **113464-04 – SunOS 5.9: modificación de las cabeceras IPMP**

4373671 4462054 4647352 4661975 4676731 4710160 4714648 4715443 4720138 4830061 4834259

■ **113467-01 – SunOS 5.9: modificación de seg_drv y seg_mapdev**

4533078 4533108 4630754 4638608 4644346 4648171

■ **113470-01 – SunOS 5.9: modificación de winlock**

4533078 4533108 4630754 4638608 4644346 4648171

■ **113471-02 – SunOS 5.9: modificación de truss**

4254013 4533078 4533108 4533712 4630754 4638608 4644346 4648171

- **113472-01 – SunOS 5.9: modificación de madv & mpss lib**

4533078 4533108 4630754 4638608 4644346 4648171
- **113475-02 – SunOS 5.9: modificación del encriptado de usr/lib/security**

4192824 4248430 4390053 4700602 4715561
- **113476-05 – Reemplazada por: 113476-06 SunOS 5.9: modificación de usr/lib/passwdutil.so.1 pam_ldap**

4192824 4248430 4357827 4390053 4658625 4660019 4670947 4677591 4682120 4683522 4700602
4709300 4743707 4747441 4751394 4754634 4756113
- **113477-02 – SunOS 5.9: MODIFICACIÓN ESPECIAL: secuencias de clase de sustitución de la acción**

4712441
- **113480-02 – SunOS 5.9: modificación de usr/lib/security/pam_unix.so.1**

4192824 4248430 4390053 4700602 4756113
- **113482-01 – SunOS 5.9: modificación de sbin/sulogin**

4192824 4248430 4390053 4700602
- **113483-02 – SunOS 5.9: modificación de usr/lib/netshvc/yp/rpc.yppasswd**

4192824 4248430 4283355 4390053 4700602
- **113484-02 – SunOS 5.9: modificación del mensaje de adaptación al entorno nacional de WBEM SDK**

4733195
- **113485-01 – SunOS 5.9: modificación del mensaje de adaptación al entorno nacional de DHCP Manager**

4733194
- **113488-01 – SunOS 5.9: modificación de la biblioteca de acceso y de la plataforma para la identificación de la unidad de sustitución de campo**

4703981 4715000
- **113489-04 – SunOS 5.9: modificación de sbd y sbdp**

4625392 4641546 4673299 4696700
- **113490-02 – SunOS 5.9: modificación del controlador del dispositivo de audio**

4660099 4670245 4701098 4714088
- **113492-03 – SunOS 5.9: modificación de fsck**

4632750 4693730 4794712
- **113493-01 – SunOS 5.9: modificación de libproc.so.1**

4725696
- **113494-01 – SunOS 5.9: modificación de iostat**

4511098 4679590

- **113495-02 – SunOS 5.9: modificación de la biblioteca de cfgadm**

4433415 4665200 4672974

- **113496-01 – SunOS 5.9: modificación de inetd**

4383820

- **113503-01 – SunOS 5.9: modificación especial de la secuencia posterior a la instalación de GigaSwift Ethernet 1.0**

4735162

- **113513-02 – X11 6.6.1: admisión de la plataforma para el nuevo hardware**

4731970 4726510

- **113538-05 – SunOS 5.9: modificación de ngdr**

4613988 4661605 4669462 4675057 4696700 4746505 4756231 4759384 4779758 4805126

- **113541-02 – X11 6.6.1: modificación de XKB**

4689365 4633549

- **113571-02 – SunOS 5.9: modificación de eFCode y fcgp2**

4495650 4692542

- **113572-01 – SunOS 5.9: modificación de docbook-to-man.ts**

4649171

- **113573-02 – SunOS 5.9: modificación de libpsvc**

4487110 4640559 4660073 4661192 4718737

- **113574-03 – SunOS 5.9: modificación de SUNW y Sun-Fire-880 libpsvc**

4487110 4636540 4661192 4718737 4721200 4808786

- **113575-04 – SunOS 5.9: modificación de sendmail**

4678365 4697068 4704672 4704675 4706596 4706608 4706632 4706660 4720281 4725387 4728227

4737586 4756570 4798135 4808977 4809539 4826809 4835344 4839833

- **113576-01 – SunOS 5.9: modificación de /usr/bin/dd**

4632818

- **113577-01 – SunOS 5.9: modificación de /usr/kernel/sched/FX**

4701391

- **113578-01 – SunOS 5.9: modificación de inetboot**

4670609

- **113579-01 – SunOS 5.9: modificación de ypserv/ypxfrd**

4737417

- **113580-01 – SunOS 5.9: modificación de mount**

4715028

- **113581-01 – CDE 1.5: modificación del mensaje para añadir a /usr/dt/bin/dtlp**

4646929

- **113584-01 – SunOS 5.9: las cadenas yesstr y nostr nl_langinfo() son incorrectas en S9**

4745109

- **113713-04 – SunOS 5.9: modificación de pkginstall**

4405634 4720211 4786593 4813860 4826609 4848801 4851760

- **113716-01 – SunOS 5.9: modificación de sar y sadc**

4627454 4723484

- **113717-06 – SunOS 5.9: MODIFICACIÓN ESPECIAL: para archivos editables**

4712441

- **113718-02 – SunOS 5.9: modificación de usr/lib/utmp_update**

4659277 4705891

- **113720-01 – SunOS 5.9: modificación rootnex**

4692542

- **113742-01 – SunOS 5.9: modificación de smcpreconfig.sh**

4704611

- **113746-01 – SunOS 5.9: modificación del mensaje del entorno nacional uxlibc**

4760256

- **113762-02 – X11 6.6.1: modificación de xdm**

4748474 4707057 4707069 4721898 4740125

- **113764-02 – X11 6.6.1: modificación del teclado**

4716868 4237479 4633549

- **113789-01 – CDE 1.5: modificación de dtexec**

4759425

- **113796-02 – CDE 1.5: modificación de Tooltalk**

4722127 4741187 4744289 4784893

- **113798-01 – CDE 1.5: modificación de libDtSvc**

4720526

- **113799-01 – SunOS 5.9: modificación de solregis**

4762680

- **113813-02 – SunOS 5.9: modificación para la integración de Gnome**

4752366 4770721

- **113831-02 – SunOS 5.9: punto decimal incorrecto en estonio**

4733239

- **113839-01 – CDE 1.5: modificación de sdtwsinfo**

4729180

- **113841-01 – CDE 1.5: modificación de answerbook**

4729199

- **113859-02 – SunOS 5.9: modificación del Servidor de directorios Sun ONE 5.1**

4529402 4532320 4532757 4533706 4535845 4550044 4589224 4615165 4616579 4617085 4617521
 4619976 4622371 4623119 4623199 4623308 4624693 4630124 4639310 4639408 4640724 4643122
 4645544 4645887 4646301 4646392 4649615 4656846 4658787 4658810 4663658 4665564 4665571
 4668480 4672889 4672914 4672960 4674387 4682961 4684519 4687038 4691101 4692956 4697500
 4527608 4530466 4530509 4538268 4592931 4614559 4620546 4621920 4627760 4628444 4639560
 4640273 4646350 4651972 4652031 4652859 4669879 4675387 4689805 4695152 4704039 4705641
 4708296 4711201 4711202 4714196 4715065 4715955 4719564 4722987 4732352 4735062 4735919
 4737978 4738221 4742450 4743633 4743796 4748399 4749234 4753087 4754595 4756215 4758387
 4761010 4765575 4767182 4773751 4776001 4777358 4778128 4778154 4778334 4780230 4781823
 4783910 4786154 4786475 4786504 4787220 4795280 4797685 4802963 4809504 4653016 4656657
 4709128 4713256 4714358 4716340 4717121 4723630 4742083 4754469 4759670 4773823 4786547
 4791877 4669525 46834764738639 4789601 4704635 4707395 4827569

- **113861-02 – CDE 1.5: modificación de dtksh**

4729959 4814825

- **113863-01 – CDE 1.5: modificación de dtconfig**

4732757

- **113868-01 – CDE 1.5: modificación para PDASync**

4653758 4705576 4642465

- **113896-03 – SunOS 5.9: modificación del entorno nacional en_US.UTF-8**

4833698 4843218 4681931 4791073 4647462 4635650 4648210 4739481 4770344 4774817 4778370
 4775106 4501634 4778686 4805695 4614828 4668356 4668371 4798658 4762506 4746498 4749928
 4633291 4758189 4761039 4753468 4757704 4765728 4765666 4751190 4751699 4767922 4768220

- **113902-03 – SunOS 5.9: mejora en los módulos asiáticos UTF-8 iconv**

4702278 4750690 4772950

- **113904-03 – SunOS 5.9: admisión de 7 secuencias de comandos para las lenguas indoeuropeas de la India en los entornos nacionales asiáticos 7 UTF-8**

4768804 4752112 4752144 4790423 4681931

- **113906-01 – SunOS 5.9: algunos problemas funcionales se han arreglado en los entornos nacionales chinos**

4731208 4677334

- **113908-01 – SunOS 5.9: MODIFICACIÓN ESPECIAL: algunos entornos nacionales no se encuentran en SUNW_LOC para SUNWinttf**

- **113909-01 – SunOS 5.9: MODIFICACIÓN ESPECIAL: secuencia dañada de eliminación previa en paquetes S9U3 Asia BCP**

4780225

- **113911-01 – SunOS 5.9: las aplicaciones BCP se bloquean con NIS en los entornos nacionales asiáticos**

4784597

- **113923-02 – X11 6.6.1: modificación de seguridad en el servidor de fuentes**

4764193

- **113964-08 – SunOS 5.9: modificación de usr/sbin/6to4relay**

1148813 1240645 4075054 4327168 4341344 4475921 4532805 4532808 4532860 4559001 4587434
 4635766 4637330 4637788 4639729 4648299 4660167 4661975 4673190 4676731 4685978 4688392
 4688398 4688704 4690565 4694560 4699047 4701276 4705755 4726444 4728056 4728423 4775897
 4777295 4803389 4804064 4804756 4808860 4834142

- **113973-01 – SunOS 5.9: modificación de adb**

4664740

- **113975-01 – SunOS 5.9: modificación de ssm**

4709170

- **113977-01 – SunOS 5.9: modificación de awk/sed pkgscripts**

4737594

- **113978-01 – SunOS 5.9: modificación de syseventconfd**

4737409 4745393

- **113981-02 – SunOS 5.9: modificación de devfsadm**

4334693 4517655 4622990 4703964 4716238 4734853

- **113984-01 – SunOS 5.9: modificación de iosram**

4721302

- **113993-04 – SunOS 5.9: modificación de mkfs**

4708464 4721124 4794712 4839900

- **114003-01 – SunOS 5.9: modificación del controlador bbc**

4706975

- **114004-01 – SunOS 5.9: modificación de sed**

4727485

- **114006-01 – SunOS 5.9: modificación de tftp**

4656587

- **114008-01 – SunOS 5.9: modificación de cachefs**

1250956 4110712 4230685 4338920 4467621 4507274 4616030 4698882 4698886 4740460

- **114010-02 – SunOS 5.9: modificación de m4**

4174383 4837874

- **114014-05 – SunOS 5.9: modificación de las páginas de comando man libxml, libxslt y Freeware**

4634845 4665029 4668974 4702333 4708162 4768591 4781721 4787493 4806701 4822718 4833908
4839883 4839885

- **114016-01 – modificación de seguridad de tomcat**

4759554

- **114020-02 – 5.9: Sincronización de Euro UTF-8 para la inclusión de secuencias de lenguas indoeuropeas de la India y caracteres árabes**

4773318 4788627

- **114033-01 – SunOS 5.9: solución de los problemas del método de entrada del hebreo**

4755447

- **114037-02 – SunOS 5.9: modificación para la admisión de Unicode 3.2 y secuencias de lenguas indoeuropeas de la India**

4774476 4823451

- **114039-01 – SunOS 5.9: solución del error de la columna dtpad en entornos nacionales Euro UTF-8**

4773166

- **114049-03 – SunOS 5.9: Tiempo de ejecución portátil de Netscape (4.1.4)/Sistema de seguridad de red (3.3.4)**

4840298 4840300 4840303 4856631

- **114125-01 – SunOS 5.9: IKE debe admitir ayuda de hardware para certificados y Oakley**

4666686 4673333 4687237 4704460 4739746 4745493 4745709

- **114126-02 – SunOS 5.9: modificación de toddds1287**

4692023 4809862

- **114127-01 – SunOS 5.9: modificación de abi_libefi.so.1**

4334693 4622990 4716238

- **114128-01 – SunOS 5.9: modificación de sd_lun**

4334693 4622990 4716238

- **114129-01 – SunOS 5.9: modificación de libuuid para la admisión de discos de varios terabytes**

4334693 4622990 4716238

- **114131-01 – SunOS 5.9: modificación de libadm.so.1 para la admisión de discos de varios terabytes**

4334693 4622990 4716238

- **114132-01 – SunOS 5.9: modificación de fmthard**

4334693 4622990 4716238

 - **114133-01 – SunOS 5.9: modificación de mail**

4705717

 - **114135-01 – SunOS 5.9: modificación de la utilidad at**

4776480

 - **114153-01 – SunOS 5.9: modificación de la compatibilidad binaria (BCP) de SunOS 4.x en japonés**

4775198 4775194

 - **114165-01 – CDE 1.5: modificación del mensaje de localización de SUNWsregu**

4762680

 - **114211-01 – SunOS 5.9: modificación del mensaje de localización de WBEM**

4786427 4767999

 - **114215-03 – SunOS 5.9: modificación del mensaje de localización de Install/admin**

4788175 4804609 4818688

 - **114217-03 – SunOS 5.9: modificación del mensaje de localización de Install/admin**

4788175 4818688 4841337

 - **114219-02 – CDE 1.5: modificación de sdtimage**

4746059 4728421

 - **114221-02 – SunOS 5.9: solución a los errores de UR**

4791189 4789202

 - **114224-01 – SunOS 5.9: modificación de csh**

4479584

 - **114226-01 – SunOS 5.9: modificación del controlador zsh**

4639552

 - **114227-01 – SunOS 5.9: modificación de yacc**

4735960

 - **114229-01 – SunOS 5.9: modificación de action_filemgr.so.1**

4714071

 - **114231-02 – SunOS 5.9: modificación de rpcmod**

4377827 4662762

 - **114233-02 – SunOS 5.9: modificación de rsm**

4679690 4700142 4728023 4754589 4780149 4781177

 - **114235-01 – SunOS 5.9: modificación de libsendfile.so.1**

4640982 4711013

- **114244-01 – SunOS 5.9: algunos caracteres no se pueden mostrar en los entornos nacionales GBK y GB18030**

4771032

- **114249-01 – SunOS 5.9: MODIFICACIÓN ESPECIAL: secuencias de eliminación previa dañadas en algunos paquetes de S9**

4829407

- **114276-02 – 5.9: Añade admisión ampliada de árabe en UTF-8**

4820267

- **114282-01 – CDE 1.5: modificación de libDtWidget**

4776648

- **114312-01 – CDE1.5: menú de GNOME/CDE para Solaris 9**

4748729

- **114321-02 – SunOS 5.9: modificación del mensaje de adaptación al entorno nacional del Gestor de modificaciones**

4795479 4826155

- **114325-01 – SunOS 5.9: modificación de psvcobj**

4658782

- **114326-02 – SunOS 5.9: modificación de /usr/lib/dcs**

4683247 4775925

- **114329-01 – SunOS 5.9: modificación de /usr/bin/pax**

4766460

- **114331-01 – SunOS 5.9: modificación de power**

4776968 4785495

- **114332-05 – SunOS 5.9: modificación de c2audit y *libbsm.so.1**

4445394 4457028 4473026 4499864 4501255 4592827 4647549 4647683 4647684 4688063 4712958

4715363 4728819 4732828 4735135 4745590 4761401 4778984 4805352 4809341 4818300 4833724

4835739 4842901

- **114335-01 – SunOS 5.9: modificación de usr/sbin/rmmount**

4705226

- **114338-01 – SunOS 5.9: modificación de todm5819**

4721451

- **114339-01 – SunOS 5.9: modificación de los archivos de encabezamiento wrsm**

4619267 4661424 4694445 4738280

- **114340-01 – SunOS 5.9: modificación de SUNW_filesys_rcm.so**

- 4655205
- **114344-02 – SunOS 5.9: modificación de kernel/drv/arp**
- 4715897 4777791
- **114347-01 – SunOS 5.9: modificación de etc/init.d/efcode**
- 4788809
- **114349-01 – SunOS 5.9: modificación de sbin/dhcpagent**
- 4721209
- **114352-03 – SunOS 5.9: modificación de /etc/inet/inetd.conf**
- 4761190
- **114356-01 – SunOS 5.9: modificación de /usr/bin/ssh**
- 4685658
- **114359-01 – SunOS 5.9: modificación de mc-us3**
- 4697555
- **114360-01 – SunOS 5.9: modificación de platform/sun4u/cprboot**
- 4634031
- **114361-01 – SunOS 5.9: modificación de /kernel/drv/lofi**
- 4302817 4331110 4335489 4342447 4348291 4361731 4389001 4446576 4477843 4505225 4526709
4628272 4649233
- **114363-01 – SunOS 5.9: modificación de sort**
- 4725245
- **114369-01 – SunOS 5.9: modificación de prtvtoc**
- 4334693 4622990 4716238
- **114370-02 – SunOS 5.9: modificación de libumem.so.1**
- 4518988 4694626 4709984 4766343
- **114371-01 – SunOS 5.9: modificación de UMEM - libumem (componentes mdb)**
- 4518988 4694626 4709984
- **114372-01 – SunOS 5.9: modificación de UMEM - llib-lumem**
- 4518988 4694626 4709984
- **114373-01 – SunOS 5.9: modificación de UMEM - abi_libumem.so.1**
- 4518988 4694626 4709984
- **114374-01 – SunOS 5.9: modificación de Perl**
- 4675538 4724626 4768924
- **114375-06 – SunOS 5.9: Enchilada/Stiletto - PICL y FRUID**

4490112 4510864 4599397 4679229 4692005 4692053 4710160 4710161 4713409 4726041 4733895
4733898 4760403 4762548 4765183 4775419 4776134 4780968 4781113 4785498 4818004 4819633
4820126 4828270 4840725 4840813 4843701 4864535 4864707

■ **114376-03 – SunOS 5.9: Enchilada/Stiletto - vínculos de la plataforma**

4713409 4726041 4780672

■ **114377-03 – SunOS 5.9: Enchilada/Stiletto - admisión de com BSC**

4713409 4764078 4781113 4819633

■ **114378-02 – SunOS 5.9: controlador TOD para Enchilada/Stiletto**

4713409 4781113 4819633

■ **114379-02 – SunOS 5.9: Enchilada/Stiletto - admisión de libprtdiag**

4713409 4715664 4726041 4780968 4796798 4827612 4827687

■ **114380-01 – SunOS 5.9: Enchilada/Stiletto - admisión de rmc_comm/rmcadm/rmclomv/librsc**

4726041

■ **114383-02 – SunOS 5.9: Enchilada/Stiletto - controlador de pca9556**

4726041 4781113 4819633

■ **114385-03 – SunOS 5.9: Enchilada/Stiletto - controlador de pmugpio pmubus**

4726041 4781113 4819633 4843000

■ **114386-02 – SunOS 5.9: modificación del controlador todm5819p_rmc**

4726041 4781113 4819633

■ **114387-02 – SunOS 5.9: Enchilada/Stiletto - admisión de scadm**

4448914 4726041 4733895

■ **114388-02 – SunOS 5.9: modificación del controlador dmfe**

4463714 4498135 4643212 4646439 4751357

■ **114389-02 – SunOS 5.9: devinfo no funciona en los discos con etiquetas EFI**

4745581 4794712

■ **114390-01 – SunOS 5.9: ranura 1 DR - modificación de GPTWOCFG**

4779758

■ **114391-01 – SunOS 5.9: modificación de conexión en marcha de ranura 1 DR**

4659144 4779758

■ **114392-01 – SunOS 5.9: ranura 1 DR - modificación de Efcodes**

4682824 4779758

■ **114393-02 – SunOS 5.9: modificación de cpc**

4819633

■ **114394-02 – SunOS 5.9: modificación de trapstat**

- 4819633
- **114395-03 – SunOS 5.9:**
- 4819633
- **114418-03 – SunOS 5.9: modificación de cpr**
- 4649104 4807341 4819633
- **114470-04 – SunOS 5.9: modificación de XVR-4000 Graphics**
- 4796037 4797704 4796973 4799777 4792452 4801660 4800526 4812003 4802530 4804995 4808067
4796917 4815925 4761925 4782193 4793942 4793943 4827241 4809512 4841825 4845198
- **114473-03 – SunOS 5.9: modificación de las plataformas Fujitsu SPARC64-V de introducción**
 - **114482-04 – SunOS 5.9: revisión de CLI del registro del producto**
- 4385866 4391400 4655075 4753030 4767378 4767678 4768717 4796532 4801439 4863376
- **114495-01 – CDE 1.5: modificación de dtprintinfo**
- 4788209
- **114501-01 – SunOS 5.9: modificación de drmproviders.jar**
- 4712814
- **114503-03 – SunOS 5.9: modificación de usr/sadm/lib/usermgr/VUserMgr.jar**
- 4762502 4803524
- **114507-01 – SunOS 5.9: problemas con la fecha en el entorno nacional he_IL.UTF-8**
- 4791206
- **114509-01 – SunOS 5.9: no es posible usar el entorno nacional cs_CZ**
- 4793388
- **114510-01 – SunOS 5.9: modificación de las plataformas Fujitsu SPARC64-V de introducción**
 - **114513-03 – SunOS 5.9: modificación para las páginas de comando man X del inglés y del japonés**
- 4811454 4797892 4801395 4849095 4852478
- **114516-01 – SunOS 5.9: modificación de las páginas de comando mansdtudctool en inglés para S9UR3**
- 4808428
- **114520-06 – SunOS 5.9: MODIFICACIÓN ESPECIAL: para la secuencia posterior a la instalación**
- 4786712 4809906 4834885 4825349
- **114538-03 – SunOS 5.9: modificación de la aceleradora gráfica Sun XVR-100**
- 4820147 4820254 4821832 4822149 4822443 4823003 4824233 4827346 4827720 4827837 4832885
- **114555-06 – SunOS 5.9: modificación de la aceleradora gráfica Sun XVR-1200**

4807907 4808263 4767906 4819200 4799602 4822159 4822276 4833546 4830544 4744371 4835514
4834943 4837418 4837176 4837510 4847177

- **114561-01 – X11 6.6.1: modificación de la pantalla de bienvenida X**

4807285

- **114564-01 – SunOS 5.9: modificación de /usr/sbin/in.ftpd**

4714534

- **114566-02 – SunOS 5.9: MODIFICACIÓN ESPECIAL: para archivos editables**
- **114569-02 – SunOS 5.9: modificación de libdbm.so.1**

4668699 4825407

- **114571-01 – SunOS 5.9: modificación de libc.so.*.9/bcp**

4668699

- **114586-01 – SunOS 5.9: modificación de bzip**

4634845 4659775

- **114598-01 – 5.9: caracteres dtcm de UTF-8 que no aparecen**

4787603

- **114602-02 – X11 6.6.1: modificación de libmpg_psr**

4649547 4830251

- **114607-02 – SunOS 5.8: MODIFICACIÓN ESPECIAL: secuencias de sustitución de pkginfo (S9U3)**
- **114612-01 – SunOS 5.9: errores en la codificación de archivos con ANSI-1251**

4812123

- **114614-02 – SUNOS 5.9: soluciones para Ar, He, Es e It en unicode 3.2**

4811236 4778180 4796228 4681931 4832943 4832923

- **114633-02 – SunOS 5.9: modificación del entorno nacional ja_JP.UTF-8**

4749205 4868872

- **114636-02 – SunOS 5.9: arreglo de la seguridad en KCMS**

4661008 4774256

- **114641-02 – SunOS 5.9: modificación de iconv japonés para UTF-8**

4706863 4671351 4671363

- **114654-02 – CDE 1.5: modificación de la tarjeta inteligente**

4785011

- **114660-02 – CDE 1.5: modificación para PDASync**

4783087 4815680

- **114677-01 – SunOS 5.9: modificación de componentes internacionales para Unicode**

4731597 4757662 4757683 4783065

- **114684-02 – SunOS 5.9: modificación de samba**

4768591 4787493 4833908 4839883 4839885

- **114711-02 – SunOS 5.9: modificación de usr/sadm/lib/diskmgr/VDiskMgr.jar**

4818306 4825948

- **114713-01 – SunOS 5.9: modificación de newtask**

4798119

- **114716-01 – SunOS 5.9: modificación de usr/bin/rcp**

1149636

- **114718-01 – SunOS 5.9: modificación de usr/kernel/fs/pcfs**

4413261 4782709

- **114721-03 – SunOS 5.9: modificación de ufsrestore y ufsdump**

4767281 4769786 4794712

- **114729-01 – SunOS 5.9: modificación de usr/sbin/in.telnetd**

4798177

- **114731-02 – SunOS 5.9: modificación de kernel/drv/glm**

4696162 4770492

- **114734-01 – SunOS 5.9: modificación de /usr/ccs/bin/lorder**

4747253

- **114736-01 – SunOS 5.9: modificación de usr/sbin/nisrestore**

4759428

- **114818-02 – GNOME 2.0.0: modificación de libpng**

4809087

- **114855-01 – SunOS 5.9: modificación de /usr/kernel/drv/sppp**

4647938

- **114861-01 – SunOS 5.9: /usr/sbin/wall**

4803267

- **114863-01 – SunOS 5.9: modificación de /platform/sun4u/kernel/misc/forthdebug**

4524005

- **114864-02 – SunOS 5.9: modificación de Sun-Fire-480R libpsvcpolicy_psr.so.1**

4616050 4661192

- **114875-01 – SunOS 5.9: modificación de la fuente de la biblioteca de XML**

4822718

- **114923-01 – SunOS 5.9: modificación de /usr/kernel/drv/loginmux**

4674066

- **114926-01 – SunOS 5.9: modificación de kernel/drv/audiocs**

4777298

- **114927-01 – SunOS 5.9: modificación de usr/sbin/allocate**

4714170 4809341

- **114930-01 – SunOS 5.9: modificación de Sun-Fire-480R libprtdiag_psr.so.1**

4721200 4808786

- **114934-01 – SunOS 5.9: modificación de enlaces de usr/platform**

4761257

- **114951-01 – SunOS 5.9: Controlador del adaptador de bus del sistema SCSI FUJITSU ULTRA LVD 1.0**

4817865 4837781 4837785 4837786 4837787 4837788 4837789

- **114963-01 – SunOS 5.9: modificación de SCRIPT**

- **114965-01 – SunOS 5.9: MODIFICACIÓN ESPECIAL: Sólo para archivos editables**

4834885 4841998

- **114967-01 – SunOS 5.9: modificación de FDL**

4796458

- **114971-01 – SunOS 5.9: modificación de usr/kernel/fs/namefs**

4711164

- **114974-01 – SunOS 5.9: modificación de kernel/drv/ifp**

4779757

- **114975-01 – SunOS 5.9: modificación de usr/lib/inet/dhcp/svcdm/dhcpcommon.jar**

4782691

- **114977-01 – SunOS 5.9: modificación de kernel/drv/ipsecsh**

4795674

- **114994-01 – SunOS 5.9: FUJITSU PCI GigabitEthernet 2.0**

4841231 4841239 4841244 4841248

- **115004-01 – SunOS 5.9: modificación de /kernel/misc/kbtrans**

4354427

- **115006-01 – SunOS 5.9: modificación de kernel/strmod/kb**

4354427

- **115008-01 – SunOS 5.9: modificación de /usr/sbin/ipqosconf**

4664957

- **115010-01 – SunOS 5.9: Admisión de plataformas para servidores de Enchilada Tower**
4780968
- **115012-01 – SunOS 5.9: modificación de libsrc de Sunfire-V250-Enchilada-Tower**
4780968
- **115014-01 – SunOS 5.9: modificación de /usr/platform/SUNW,Sun-Fire-V250/sbin/scadm**
4780968
- **115016-01 – SunOS 5.9: modificación de ipmp**
4775897 4777295
- **115018-01 – SunOS 5.9: modificación de /usr/lib/adb/dqblk**
4807983
- **115020-01 – SunOS 5.9: modificación de /usr/lib/adb/ml_odunit**
4794712
- **115022-01 – SunOS 5.9: utilidades de cuota**
4794712 4807979 4817074
- **115024-01 – SunOS 5.9: utilidades para la identificación del sistema de archivos**
4794712
- **115026-01 – SunOS 5.9: Herramientas para el mantenimiento del sistema de archivos UFS de varios terabytes**
4794712
- **115028-01 – SunOS 5.9: modificación de /usr/lib/fs/ufs/df**
4794712
- **115030-01 – SunOS 5.9: montaje de la modificación de UFS de varios terabytes**
4794712
- **115107-01 – SunOS 5.9: modificación de la secuencia para archivos pkginfo de FJSVvplu**
4761257
- **115158-04 – X11 6.6.1: modificación de xscreensaver**
4841343 4838390 4849641
- **115161-01 – CDE 1.5: adición de la admisión del lector de tarjetas IFD para localización**
4852556
- **115165-01 – SunOS 5.9: modificación de usr/lib/libnisdb.so.2**
4655472
- **115169-01 – SunOS 5.9: modificación del controlador us**
4837250
- **115172-01 – SunOS 5.9: modificación de kernel/drv/le**

4105008

- 115173-01 – SunOS 5.9: modificación de /usr/bin/sparcv7/gcore /usr/bin/sparcv9/gcore

4832466

- 115177-01 – SunOS 5.9: modificación postinstalación de SUNWjxmt/SUNWjxcft

4851735

- 115284-02 – SunOS 5.9: modificación de la secuencia para los archivos de postinstalación de FJSVulsa

4846488

- 115296-01 – SunOS 5.9: modificación de la secuencia para el archivo pkginfo de NATEvplu.u

4858453

- 115315-02 – SunOS 5.9: problemas de dtlogin

4854079

- 115322-01 – SunOS 5.9: MODIFICACIÓN ESPECIAL: para archivos editables
- 115350-01 – SunOS 5.9: modificación de ident_udfs.so.1

4855145

- 115354-01 – SunOS 5.9: modificación de slpd

4471576 4767287 4837368

- 115591-01 – SunOS 5.9: MODIFICACIÓN ESPECIAL: secuencias de clase de sustitución de la acción

4874869

- 115607-01 – SunOS 5.9: MODIFICACIÓN ESPECIAL: secuencias de clase de sustitución de la acción

4876436

- 115622-01 – SunOS 5.9: modificación de usr/snadm/lib/libspmisoft.so.1

4801754

Lista de modificaciones para x86

- 111713-02 – modificación de la biblioteca compartida para C++ _x86

4302954 4698028 4699194 4704604 4708982 4745600 4747931 4749398 4749628 4750936 4756106
4794587 4797953 4806782 4820555

- 111728-03 – SunOS 5.9_x86: modificación de la biblioteca matemática (libm)

4810765 4817713 4820770

- 112234-07 – SunOS 5.9_x86: modificación del núcleo

4201022 4254013 4352265 4354427 4357217 4375052 4390777 4491038 4504686 4520669 4533712
4627620 4640282 4640982 4653044 4664740 4675868 4676535 4698684 4708822 4711013 4714062
4714688 4716320 4718565 4721112 4735093 4740766 4740769 4742711 4747714 4748411 4757311

4770236 4786613 4788230 4793178 4794501 4796430 4816970 4857792

- **112662-03 – SunOS 5.9_x86: modificación del método de entrada y de salida de IIIM y X**

4803378 4805181 4805730 4823672 4593130 4412147 4726723 4629783 4721656 4721661 4742096
4691874 4650804 4774826 4772485 4777933 4776987

- **112786-10 – X11 6.6.1_x86: modificación de Xsun**

4760672 4734353 4707069 4709009 4762797 4740125 4732113 4676222 4753720 4736505 4780894
4633549 4798375 4742744 4784311 4809776 4818111 4716007 4828474 4785372 4422011 4805863
4787416 4847054 4868692

- **113099-01 – X11 6.6.1_x86: modificación de la extensión de X RENDER**

4749332 4770510

- **113241-05 – CDE 1.5_x86: modificación de dtsession**

4701185 4743546 4763733 4788212

- **113245-01 – CDE 1.5_x86: modificación de dtwm**

4743546

- **113375-01 – X11 6.6.1_x86: modificación de xpr**

4704388

- **113404-03 – SunOS 5.9_x86: admisión de Tamil/Kannada/Gujarati/Bengalí**

4769446 4752426 4767689 4767747 4752139 4681931

- **113406-02 – SunOS 5.9_x86: sincronización con 4751190 para los entornos nacionales th_TH.UTF-8**

4751190

- **113408-03 – SunOS 5.9_x86: añadida admisión del método de entrada por cinco pulsaciones en S9UR**

4741018 4783961 4749970 4749975 4837040

- **113542-01 – X11 6.6.1_x86: modificación de XKB**

4633549

- **113590-03 – SunOS 5.9_x86: modificación de las páginas de comando man JFP**

4808428 4809083 4695070 4742031 4688476 4710452 4717366 4851824 4852478

- **113719-04 – SunOS 5.9_x86: modificación de libnsl y rpc.nispasswd**

4668699 4710928 4727726 4767276

- **113763-02 – X11 6.6.1_x86: modificación de xdm**

4748474 4707057 4707069 4721898 4740125

- **113765-02 – X11 6.6.1_x86: modificación del teclado**

4716868 4237479 4633549

- **113790-01 – CDE 1.5_x86: modificación de dtexec**

4759425

- **113797-02 – OpenWindows_x86 3.6.3: modificación de Tooltalk**

4722127 4741187 4744289 4784893

- **113832-02 – SunOS 5.9_x86: punto decimal incorrecto en estonio**

4733239

- **113838-01 – CDE 1.5_x86: modificación de libDtSvc**

4720526

- **113840-01 – CDE 1.5_x86: modificación de sdtwsinfo**

4729180 4773801

- **113842-01 – CDE 1.5_x86: modificación de answerbook**

4729199

- **113846-01 – CDE 1.5_x86: modificación de sdtjmplay**

4731319

- **113862-02 – CDE 1.5_x86: modificación de dtksh**

4729959 4814825

- **113864-01 – CDE 1.5_x86: modificación de dtconfig**

4732757

- **113867-08 – Motif 1.2.7_x86 y 2.1.1_x86: modificación de la biblioteca del tiempo de ejecución para Solaris 9**

4741124 4757112 4743372 4712265 4750419 4787387 4756028 4764309 4782506

- **113869-01 – CDE 1.5_x86: modificación para PDASync**

4653758 4705576 4642465

- **113870-03 – CDE 1.5_x86: modificación de dtmail**

4715670 4786715 4714769 4715322

- **113897-03 – SunOS 5.9_x86: modificación del entorno nacional en_US.UTF-8**

4833698 4843218 4746498 4749928 4633291 4758189 4761039 4753468 4757704 4765728 4765666

4751190 4751699 4767922 4768220 4681931 4791073 4647462 4635650 4648210 4739481 4770344

4774817 4778370 4775106 4501634 4778686 4805695 4798658 4762506 4789856

- **113903-03 – SunOS 5.9_x86: mejora en los módulos asiáticos UTF-8 iconv**

4702278 4750690 4772950

- **113905-03 – SunOS 5.9_x86: admisión de 7 secuencias de comandos para las lenguas indoeuropeas de la India en los entornos nacionales asiáticos 7 UTF-8**

4768804 4752112 4752144 4790423 4681931

- **113907-01 – SunOS 5.9_x86: algunos problemas funcionales se han arreglado en los entornos nacionales chinos**

4731208 4677334

- **113910-01 – SunOS 5.9_x86: mejora en el tipo de letra para el tailandés**

4747781

- **113924-02 – X11 6.6.1_x86: modificación de seguridad en el servidor de fuentes**

4764193

- **113966-04 – SunOS 5.9_x86: modificación del mensaje del entorno nacional OS**

4736248 4775204 4767999 4809660 4831626 4804312 4817097 4841909

- **113968-02 – SunOS 5.9_x86: modificación del mensaje del entorno nacional de gestión del volumen**

4775188 4804590

- **113969-01 – SunOS 5.9_x86: modificación del mensaje del entorno nacional uplibc**

4760256

- **113970-01 – SunOS 5.9_x86: modificación del mensaje de adaptación al entorno nacional de DHCP Manager**

4733194

- **113974-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de adb**

4664740

- **113979-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de syseventconfd**

4737409 4745393

- **113986-03 – SunOS 5.9_x86: modificación del enlazador**

4461340 4504895 4698800 4714146 4715815 4728822 4730110 4730433 4731183 4739660 4743413
4744337 4745129 4745932 4746231 4753066 4754751 4755674 4765536 4766815 4770484 4770494
4772927 4774727 4775738 4778247 4778418 4779976 4783869 4787579 4790194 4792461 4793721
4796237 4802194 4804328 4806476 4811951 4816378 4817314

- **113987-06 – SunOS 5.9_x86: modificación de nfs**

4044295 4407669 4465488 4664740 4680195 4725574 4768760 4774462 4816496

- **113988-04 – SunOS 5.9_x86: modificación de libc**

4221365 4254013 4518988 4530367 4533712 4669963 4694626 4709984 4749274 4767215

- **113990-02 – SunOS 5.9_x86: modificación de gl_kmech_krb5**

4526202 4630574 4727224 4743181 4744280

- **113991-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de sar y sadc**

4627454 4723484

- **113994-09 – SunOS 5.9_x86: modificación de md_sp**

4352265 4373671 4462054 4508010 4628758 4631270 4632281 4634737 4647352 4648067 4655532
4666299 4668224 4668960 4669927 4678627 4680610 4690701 4690983 4698878 4701093 4705486
4705513 4710390 4711136 4711969 4714648 4714923 4715369 4715443 4720138 4721112 4723547

4725693 4733518 4740375 4774716 4780601 4796430 4802281 4808079 4808489 4814438 4816970
4830061 4834259

- **113995-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de doorfs**

4699850

- **113996-02 – SunOS 5.9_x86: modificación de utmp_update**

4659277 4705891

- **113998-03 – SunOS 5.9_x86: modificación de mkfs**

4721124 4794712 4839900

- **113999-02 – SunOS 5.9_x86: modificación de devfsadm**

4334693 4517655 4622990 4703964 4716238 4734853

- **114002-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de awk y sed**

4435976 4737594

- **114005-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de sed**

4727485

- **114007-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de tftp**

4656587

- **114009-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de cachefs**

1250956 4110712 4230685 4338920 4467621 4507274 4616030 4698882 4698886 4740460

- **114011-02 – SunOS 5.9_x86: modificación de m4**

4174383 4837874

- **114012-02 – SunOS 5.9_x86: modificación de sockfs**

4640282 4672604 4672991 4799039

- **114015-05 – SunOS 5.9_x86: modificación de las páginas de comando man libxml, libxslt y Freeware**

4634845 4665029 4668974 4702333 4708162 4768591 4781721 4787493 4806701 4822718 4833908
4839883 4839885

- **114017-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de seguridad para tomcat**

4759554

- **114021-02 – 5.9_x86: Sincronización de Euro UTF-8 para la inclusión de secuencias indí y caracteres árabes**

4773318 4788627

- **114034-02 – SunOS 5.9_x86: solución a los problemas del método de entrada/dtlogin para el hebreo y el árabe**

4755447 4770382 4791206

- **114038-02 – SunOS 5.9_x86: modificación para la admisión de Unicode3.2 y secuencias indí**

4774476 4823451

- **114040-01 – SunOS 5.9_x86: solución del error de la columna dtpad en entornos nacionales Euro UTF-8**

4773166

- **114124-05 – SunOS 5.9: MODIFICACIÓN ESPECIAL: para archivos editables**

4712441 4805954

- **114134-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de mail**

4705717

- **114136-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de la utilidad at**

4776480

- **114137-03 – SunOS 5.9_x86: modificación de sendmail**

4697068 4706596 4706608 4706632 4706660 4728227 4737586 4756570 4798135 4808977 4809539
4826809 4835344 4839833

- **114145-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de seguridad para Apache**

4737442 4759882 4768221

- **114166-01 – CDE 1.5_x86: modificación del mensaje de localización de SUNWsregu**

4762680

- **114185-01 – CDE 1.5_x86: modificación de rpc.cmsd**

4687131

- **114191-03 – SunOS 5.9_x86: modificación de la utilidad sysidnet**

4519228 4678406 4683519 4698391 4698500 4704974 4711830 4719195 4759857 4787789 4807079

- **114192-05 – SunOS 5.9_x86: modificación de la gestión del volumen**

4429002 4478237 4508734 4516578 4576802 4632847 4637525 4645142 4648750 4656914 4656931
4660125 4664713 4696741 4704081 4715667 4730706 4739995 4764186 4773530 4791015 4791556

- **114193-12 – SunOS 5.9_x86: modificación de wbem**

4486297 4496120 4626762 4639638 4641801 4641818 4641851 4643267 4644880 4645051 4645080
4645105 4645146 4645315 4645581 4645811 4647508 4648811 4649058 4654765 4655882 4656941
4658145 4674537 4682188 4686244 4696284 4699585 4700539 4701067 4720857 4739720 4742164
4742960 4754758 4759233 4766098 4766971 4768461 4769053 4769612 4769791 4769795 4769860
4769889 4770013 4770017 4770024 4770027 4771207 4771466 4771469 4771476 4773485 4777931
4781761 4782465 4786712 4786891 4792126 4795642 4796483 4796491 4796519 4796556 4807821
4809906 4813116 4834362 4845276 4847816 4848759

- **114194-02 – SunOS 5.9_x86: modificación de patchadd y patchrm**

4421583 4529289 4623249 4625879 4639323 4678605 4706994 4723617 4725419 4728892 4731056
4737767 4744964 4750803 4759158 4767392

- **114196-09 – SunOS 5.9_x86: modificación de la biblioteca /usr/snadm/lib y modificación diferencial de Flash**

4313832 4385866 4391400 4501772 4642585 4654964 4655075 4660835 4707022 4718661 4723051
4724529 4734649 4744624 4750446 4753030 4759768 4760694 4761562 4761681 4763919 4767378
4767678 4768717 4793554 4812304 4826147 4832216 4834885

- **114199-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de smcpreconfig.sh**

4704611

- **114200-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de solregis**

4762680

- **114201-01 – SunOS 5.9_x86: modificación para la integración de Gnome**

4752366 4770721

- **114210-04 – CDE 1.5_x86: modificación de dtlogin**

4750889 4761698 4807292 4720523 4768118

- **114212-01 – SunOS 5.9_x86: modificación del mensaje de localización de WBEM**

4786427 4767999

- **114216-03 – SunOS 5.9_x86: modificación del mensaje de localización de Install/admin**

4788175 4804609 4818688

- **114218-03 – SunOS 5.9_x86: modificación del mensaje de localización de Install/admin**

4788175 4818688 4841337

- **114220-02 – CDE 1.5_x86: modificación de sdtimage**

4746059 4728421

- **114222-02 – SunOS 5.9_x86: solución a los errores de UR**

4791189 4789202

- **114225-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de csh**

4479584

- **114228-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de yacc**

4735960

- **114230-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de action_filemgr.so.1**

4714071

- **114232-02 – SunOS 5.9_x86: modificación de rpcmod**

4377827 4662762

- **114234-02 – SunOS 5.9_x86: modificación de rsm**

4679690 4700142 4728023 4754589 4780149 4781177

- **114236-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de libsndfile.so.1**

4640982 4711013

- **114237-02 – SunOS 5.9_x86: modificación de libaio**

4636591 4785625

- **114238-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de dhcpgmr.jar**

4731988

- **114240-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de cachefs**

4368576

- **114241-02 – SunOS 5.9_x86: modificación de libsldap.so.1**

4624458 4720818 4723361 4776571

- **114242-02 – SunOS 5.9_x86: modificación de passwdutil.so.1 y pam_authok**

4743707 4747441 4751394 4754634 4830406

- **114243-03 – SunOS 5.9_x86: modificación del controlador st**

4027074 4336105 4412239 4728530 4734019 4734033 4756712 4761337 4774943 4804362

- **114245-01 – SunOS 5.9_x86: algunos caracteres no se pueden mostrar en los entornos nacionales GBK y GB18030**

4771032

- **114248-01 – SunOS 5.9_x86: Sincronización con Unicode3.2 para los entornos nacionales asiáticos**

4752139

- **114250-01 – SunOS 5.9_x86: MODIFICACIÓN ESPECIAL: secuencias de eliminación previa dañadas en algunos paquetes de S9**

4829407

- **114253-01 – SunOS 5.9_x86: MODIFICACIÓN ESPECIAL: secuencia de postinstalación SUNWcdfdft dañada que afecta a x86**

4854523

- **114273-02 – SunOS 5.9_x86: modificación del Servidor de directorios Sun ONE 5.1**

4529402 4532320 4532757 4533706 4535845 4550044 4589224 4615165 4616579 4617085 4617521
4619976 4622371 4623119 4623199 4623308 4624693 4630124 4639310 4639408 4640724 4643122
4645544 4645887 4646301 4646392 4649615 4656846 4658787 4658810 4663658 4665564 4665571
4668480 4672889 4672914 4672960 4674387 4682961 4684519 4687038 4691101 4692956 4697500
4527608 4530466 4530509 4538268 4592931 4614559 4620546 4621920 4627760 4628444 4639560
4640273 4646350 4651972 4652031 4652859 4669879 4675387 4689805 4695152 4704039 4705641
4708296 4711201 4711202 4714196 4715065 4715955 4719564 4722987 4732352 4735062 4735919
4737978 4738221 4742450 4743633 4743796 4748399 4749234 4753087 4754595 4756215 4758387
4761010 4765575 4767182 4773751 4776001 4777358 4778128 4778154 4778334 4780230 4781823
4783910 4786154 4786475 4786504 4787220 4795280 4797685 4802963 4809504 4653016 4656657
4709128 4713256 4714358 4716340 4717121 4723630 4742083 4754469 4759670 4773823 4786547
4791877 4669525 46834764738639 4789601 4704635 4707395 4819555 4827569

- **114277-02 – 5.9_x86: Añade admisión ampliada de árabe en UTF-8**

4820267

- **114283-01 – CDE 1.5_x86: modificación de libDtWidget**

4776648

- **114313-01 – CDE1.5_x86: menú de GNOME/CDE para Solaris 9_x86**

4748729

- **114322-02 – SunOS 5.9_x86: modificación del mensaje de adaptación al entorno nacional del Gestor de modificaciones**

4795479 4826155

- **114324-03 – SunOS 5.9_x86: modificación de pcplusmp**

4503704 4677371 4761647 4807473

- **114328-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de nss_ldap.so.1**

4751386

- **114330-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de pax**

4766460

- **114336-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de usr/sbin/rmmount**

4705226

- **114337-06 – SunOS 5.9_x86: modificación de kernel/drv/tcp**

4659882 4660167 4662866 4687850 4688392 4688398 4688704 4689309 4694560 4715897 4722897
4737656 4745039 4747714 4749268 4763402 4763813 4772712 4784039 4790941 4803645 4820199

- **114341-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de usr/lib/rcm/modules/SUNW_filesys_rcm.so**

4655205

- **114342-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de usr/lib/netsvc/yp/rpc.yppasswdd**

4283355

- **114343-02 – SunOS 5.9_x86: modificación de ksh**

4750637 4786817 4790885 4801490

- **114345-02 – SunOS 5.9_x86: modificación de kernel/drv/arp**

4715897 4777791

- **114348-02 – SunOS 5.9_x86: modificación de /usr/sbin/in.routed**

4639729 4673190 4699047 4705755 4726444 4728056 4728423

- **114350-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de sbin/dhcpagent**

4721209

- **114353-03 – SunOS 5.9_x86: modificación de /etc/inet/inetd.conf**

4761190

- **114354-02 – SunOS 5.9_x86: modificación de libresolv**

4700305 4777715 4793327 4796596 4805812 4810893

- **114355-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de sort**

- 4725245
- **114357-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de usr/bin/ssh**
- 4685658
- **114358-02 – SunOS 5.9_x86: modificación de usr/lib/snmp/snmpdx**
- 4691177 4787450
- **114362-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de lofi**
- 4302817 4331110 4335489 4342447 4348291 4361731 4389001 4446576 4477843 4505225 4526709
4628272 4649233
- **114419-02 – SunOS 5.9_x86: modificación de abi_libefi.so.1 para la admisión de discos de varios terabytes**
- 4334693 4622990 4716238 4809406
- **114420-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de libuuid para la admisión de discos de varios terabytes**
- 4334693 4622990 4716238
- **114421-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de libadm.so.1 para la admisión de discos de varios terabytes**
- 4334693 4622990 4716238
- **114422-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de fmthard para la admisión de discos de varios terabytes**
- 4334693 4622990 4716238
- **114423-05 – SunOS 5.9_x86: modificación de format**
- 4334693 4622990 4716238 4726667 4766161 4777332 4781880 4785642 4791416 4814438 4826988
- **114424-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de prtvtoc para la admisión de discos de varios terabytes**
- 4334693 4622990 4716238
- **114426-03 – SunOS 5.9_x86: modificación de los archivos de cabecera**
- 4373671 4462054 4647352 4714648 4715443 4720138 4830061 4834259
- **114427-02 – SunOS 5.9_x86: modificación de Umem - libumem.so.1**
- 4518988 4694626 4709984 4766343
- **114428-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de Umem - libumem**
- 4518988 4694626 4709984
- **114429-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de Umem - llib-lumem**
- 4518988 4694626 4709984
- **114430-01 – SunOS 5.9_x86: Umem - abi-libumeme.so.1**
- 4518988 4694626 4709984

- **114431-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de sd y ssd para la admisión de discos de varios terabytes**

4334693 4622990 4716238

- **114432-02 – SunOS 5.9_x86: modificación de libthread.so.1 para el desbordamiento de la pila**

4254013 4533712 4795308

- **114433-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de truss para el desbordamiento de la pila**

4254013 4533712

- **114434-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de procfs para el desbordamiento de la pila**

4254013 4533712

- **114435-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de libike para el hardware ke**

4666686 4673333 4687237 4704460 4739746 4745493 4745709

- **114436-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de config.sample para el hardware ike**

4666686 4673333 4687237 4704460 4739746 4745493 4745709

- **114437-02 – SunOS 5.9_x86: modificación de usr/sbin/6to4relay para el encaminador 6to4**

4660167 4688392 4688398 4688704 4694560 4804064

- **114439-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de Perl**

4675538 4724626 4768924

- **114440-02 – SunOS 5.9_x86: modificación de devinfo**

4745581 4794712

- **114441-01 – SunOS 5.9_x86: conexión en marcha para la ranura 1 DR**

4659144 4779758

- **114442-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de ifconfig para el encaminador 6to4**

4660167 4688392 4688398 4688704 4694560

- **114483-04 – SunOS 5.9_x86: revisión de CLI de registro del producto**

4385866 4391400 4655075 4753030 4767378 4767678 4768717 4796532 4801439 4863376

- **114496-01 – CDE 1.5_x86: modificación de dtprintinfo**

4788209

- **114502-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de drmproviders.jar**

4712814

- **114504-03 – SunOS 5.9_x86: modificación de usr/sadm/lib/usermgr/VUserMgr.jar**

4762502 4803524

- **114514-03 – SunOS 5.9_x86: modificación para las páginas de comando man X del inglés y del japonés**

4811454 4797892 4801395 4849095 4852478

- **114517-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de las páginas de comando mansdtudctool en inglés para S9UR3**
- 4808428
- **114521-06 – SunOS 5.9_x86: MODIFICACIÓN ESPECIAL: para la secuencia posterior a la instalación**
- 4786712 4809906 4825349 4841998
- **114562-01 – X11 6.6.1_x86: modificación de la pantalla de bienvenida X**
- 4807285
- **114563-04 – SunOS 5.9_x86: modificación de ufs**
- 4371826 4490164 4763047 4794712 4815160
- **114565-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de /usr/sbin/in.ftpd**
- 4714534
- **114567-02 – SunOS 5.9: MODIFICACIÓN ESPECIAL: para archivos editables**
 - **114568-03 – SunOS 5.9_x86: modificación de usr/sadm/install/bin/pkginstall**
- 4405634 4786593 4813860 4826609 4848801 4851760
- **114570-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de libdbm.so.1**
- 4668699
- **114587-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de bzip**
- 4634845 4659775
- **114599-01 – 5.9_x86: caracteres dtcm de UTF-8 que no aparecen**
- 4787603
- **114613-01 – SunOS 5.9_x86: errores de codificación de archivos con ANSI-1251**
- 4812123
- **114615-02 – SUNOS 5.9_x86: solución de defectos de s9ur, He, es e it en unicode3.2**
- 4811236 4796228 4681931 4832943
- **114634-02 – SunOS 5.9_x86: modificación del entorno nacional ja_JP.UTF-8**
- 4749205 4868872
- **114637-02 – SunOS 5.9_x86: arreglo de la seguridad en KCMS**
- 4661008 4774256
- **114642-02 – SunOS 5.9_x86: modificación de iconv japonés para UTF-8**
- 4706863 4671351 4671363
- **114661-02 – CDE 1.5_x86: modificación para PDASync**
- 4783087 4815680
- **114678-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de componentes internacionales para Unicode**

4731597 4757662 4757683 4783065

- **114685-02 – SunOS 5.9_x86: modificación de samba**

4768591 4787493 4833908 4839883 4839885

- **114712-02 – SunOS 5.9_x86: modificación de usr/sadm/lib/diskmgr/VDiskMgr.jar**

4818306 4825948

- **114714-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de newtask**

4798119

- **114715-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de libdb2.so.1**

4668699

- **114717-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de usr/bin/rcp**

1149636

- **114719-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de usr/kernel/fs/pcfs**

4413261 4782709

- **114720-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de kernel/misc/mixer**

4714088

- **114722-03 – SunOS 5.9_x86: modificación de ufsrestore y ufsdump**

4767281 4769786 4794712

- **114728-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de mmu3***

4695568 4795329

- **114730-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de /usr/sbin/in.telnetd**

4798177

- **114732-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de sbin/init**

4662013

- **114733-02 – SunOS 5.9_x86: modificación de kernel/misc/ufs_log**

4138139 4330959 4785875 4794712 4807979 4807983 4815160 4817074

- **114735-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de /usr/ccs/bin/lorder**

4747253

- **114737-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de usr/sbin/nisrestore**

4759428

- **114819-01 – GNOME 2.0.0_x86: modificación de libpng**

4809087

- **114856-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de /usr/kernel/drv/sppp**

4647938

- 4647938

 - 114857-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de /usr/bin/pppd
- 4801044

 - 114858-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de usr/lib/ssh/sshd
- 4727825

 - 114859-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de kernel/drv/udp
- 4802915

 - 114860-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de kernel/sys/kaio
- 4803267

 - 114862-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de /usr/sbin/wall
- 4822718

 - 114876-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de fuente de biblioteca de XML
- 4674066

 - 114924-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de /usr/kernel/drv/loginmux
- 4685978 4775897 4777295 4803389 4808860 4834142

 - 114925-03 – SunOS 5.9_x86: modificación de usr/lib/inet/in.mpathd
- 4714170

 - 114928-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de usr/sbin/allocate
- 4445394 4457028 4473026 4499864 4501255 4647549 4647683 4647684 4688063 4712958 4728819
4732828 4735135 4745590 4761401 4778984 4805352 4809341 4818300 4833724 4835739

 - 114929-03 – SunOS 5.9_x86: modificación de etc/security/bsmconv
- 4772471 4787413 4812764

 - 114932-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de usr/sbin/syslogd
- 4834885 4841998

 - 114964-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de SCRIPT
 - 114966-01 – SunOS 5.9_x86: MODIFICACIÓN ESPECIAL: Sólo para archivos editables
- 4796458

 - 114968-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de FDL
- 4711164

 - 114972-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de usr/kernel/fs/namefs
- 4716413

 - 114973-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de kernel/misc/nfssrv
- 4782691

 - 114976-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de usr/lib/inet/dhcp/svcdm/dhcpcommon.jar

- **114978-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de kernel/drv/ipsecah**

4795674
- **114980-02 – SunOS 5.9_x86: modificación de usr/lib/lp/local/lpstat**

4648825 4704812 4704824 4705899 4705911 4714952 4761753
- **115003-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de kbtrans**

4354427
- **115005-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de ipqosconf**

4664957
- **115007-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de ipgpc**

4664957
- **115009-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de gld**

4747714 4772712
- **115011-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de tarjeta inteligente**

4760613
- **115013-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de if_mpadm**

4775897 4777295
- **115015-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de ipmp lib**

4775897 4777295
- **115017-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de boot/solaris/boot.bin**

4810364 4829413
- **115019-02 – SunOS 5.9_x86: modificación de boot/solaris/devicedb/master**

4762213 4762217 4853683 4857098 4862529
- **115021-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de vold**

4794712
- **115023-01 – SunOS 5.9_x86: cabeceras de modificación de UFS de varios terabytes**

4794712
- **115025-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de dqblk**

4807983
- **115027-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de ml_odunit**

4794712
- **115029-01 – SunOS 5.9_x86: utilidades de cuota**

4794712 4807979 4817074
- **115031-01 – SunOS 5.9_x86: utilidades de identificación de sistema de archivos**

- 4794712
- **115033-01 – SunOS 5.9_x86: herramientas para el mantenimiento del sistema de archivos**
- 4794712
- **115034-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de /usr/lib/fs/ufs/df**
- 4794712
- **115035-02 – SunOS 5.9_x86: modificación de /usr/lib/fs/ufs/fsck**
- 4632750 4794712
- **115036-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de /usr/lib/fs/ufs/mount**
- 4794712
- **115159-04 – X11 6.6.1_x86: modificación de xscreensaver**
- 4841343 4838390 4849641
- **115166-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de usr/lib/libnisdb.so.2**
- 4655472
- **115167-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de usr/bin/cpio**
- 4711504 4738687 4740813 4768749 4771017 4790357 4792482
- **115168-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de usr/lib/security/pam_krb5.so.1**
- 4830044
- **115178-01 – SunOS 5.9_x86: modificación postinstalación de SUNWjxmft/SUNWjxcft**
- 4851735
- **115316-02 – SunOS 5.9_x86: solución de problemas de dtlogin**
- 4854079
- **115318-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de usr/bin/i86/gcore**
- 4832466
- **115320-02 – SunOS 5.9_x86: modificación de /kernel/drv/e100g**
- 4842659 4842664 4842697 4844546 4853683 4862529
- **115321-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de isa.125/ata.bef**
- 4836662
- **115347-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de udfs**
- 4762254
- **115351-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de ident_udfs.so.1**
- 4855145
- **115353-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de elx1.bef**
- 4791458

- **115355-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de slpd**

4471576 4767287 4837368

- **115547-01 – SunOS 5.9_x86: MODIFICACIÓN ESPECIAL: para archivos editables**

4853683 4857098

- **115623-01 – SunOS 5.9_x86: modificación de usr/snadm/lib/libspmisoft.so.1**

4801754