

Guide de démarrage rapide pour l'installation d'Oracle® Solaris 11.1

Ce logiciel et la documentation qui l'accompagne sont protégés par les lois sur la propriété intellectuelle. Ils sont concédés sous licence et soumis à des restrictions d'utilisation et de divulgation. Sauf disposition de votre contrat de licence ou de la loi, vous ne pouvez pas copier, reproduire, traduire, diffuser, modifier, breveter, transmettre, distribuer, exposer, exécuter, publier ou afficher le logiciel, même partiellement, sous quelque forme et par quelque procédé que ce soit. Par ailleurs, il est interdit de procéder à toute ingénierie inverse du logiciel, de le désassembler ou de le décompiler, excepté à des fins d'interopérabilité avec des logiciels tiers ou tel que prescrit par la loi.

Les informations fournies dans ce document sont susceptibles de modification sans préavis. Par ailleurs, Oracle Corporation ne garantit pas qu'elles soient exemptes d'erreurs et vous invite, le cas échéant, à lui en faire part par écrit.

Si ce logiciel, ou la documentation qui l'accompagne, est concédé sous licence au Gouvernement des Etats-Unis, ou à toute entité qui délivre la licence de ce logiciel ou l'utilise pour le compte du Gouvernement des Etats-Unis, la notice suivante s'applique :

U.S. GOVERNMENT END USERS:

Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

Ce logiciel ou matériel a été développé pour un usage général dans le cadre d'applications de gestion des informations. Ce logiciel ou matériel n'est pas conçu ni n'est destiné à être utilisé dans des applications à risque, notamment dans des applications pouvant causer des dommages corporels. Si vous utilisez ce logiciel ou matériel dans le cadre d'applications dangereuses, il est de votre responsabilité de prendre toutes les mesures de secours, de sauvegarde, de redondance et autres mesures nécessaires à son utilisation dans des conditions optimales de sécurité. Oracle Corporation et ses affiliés déclinent toute responsabilité quant aux dommages causés par l'utilisation de ce logiciel ou matériel pour ce type d'applications.

Oracle et Java sont des marques déposées d'Oracle Corporation et/ou de ses affiliés. Tout autre nom mentionné peut correspondre à des marques appartenant à d'autres propriétaires qu'Oracle.

Intel et Intel Xeon sont des marques ou des marques déposées d'Intel Corporation. Toutes les marques SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques ou des marques déposées de SPARC International, Inc. AMD, Opteron, le logo AMD et le logo AMD Opteron sont des marques ou des marques déposées d'Advanced Micro Devices. UNIX est une marque déposée de The Open Group.

Ce logiciel ou matériel et la documentation qui l'accompagne peuvent fournir des informations ou des liens donnant accès à des contenus, des produits et des services émanant de tiers. Oracle Corporation et ses affiliés déclinent toute responsabilité ou garantie expresse quant aux contenus, produits ou services émanant de tiers. En aucun cas, Oracle Corporation et ses affiliés ne sauraient être tenus pour responsables des pertes subies, des coûts occasionnés ou des dommages causés par l'accès à des contenus, produits ou services tiers, ou à leur utilisation.

Table des matières

- 1 Démarrage rapide5
 - Objectifs5
 - Installation simple5
 - Installation automatisée6
 - Ajout ou mise à jour de logiciels7

Démarrage rapide

Ce document fournit un guide de démarrage rapide pour installer le système d'exploitation Oracle Solaris 11.1 et procéder à la mise à jour du système installé.

Objectifs

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- [Installation simple](#) : procéder à l'installation interactive du système d'exploitation Oracle Solaris 11.1.
- [Installation automatisée](#) : procéder à l'installation en mode "mains libres" du système d'exploitation Oracle Solaris 11.1 sur un ou plusieurs clients par le biais d'un serveur d'installation sur le réseau.
- [Ajout ou mise à jour de logiciels](#) : ajouter de nouveaux logiciels ou mettre à jour les logiciels installés sur un système Oracle Solaris 11.1 existant.

Installation simple

Pour effectuer une installation simple, commencez par préparer le système : vérifiez la configuration système requise, ajoutez les pilotes de périphérique nécessaires et configurez le partitionnement souhaité. Pour plus d'informations, reportez-vous au [Chapitre 2, "Préparation à l'installation"](#) du manuel *Installation des systèmes Oracle Solaris 11.1*.

Lorsque vous êtes prêt à procéder à l'installation, vous pouvez choisir le programme d'installation en mode texte ou avec interface graphique. Ces deux programmes sont des outils d'installation prédéfinis, interactifs et simples d'utilisation.

- Systèmes x86 uniquement : [Chapitre 3, “Utilisation de Live Media” du manuel *Installation des systèmes Oracle Solaris 11.1*](#)
- Systèmes x86 et SPARC : [Chapitre 4, “Utilisation du programme d'installation en mode texte” du manuel *Installation des systèmes Oracle Solaris 11.1*](#)

Installation automatisée

Vous pouvez tirer parti de l'outil d'installation automatisée pour installer le système d'exploitation Oracle Solaris 11.1 en mode "mains libres" sur un ou plusieurs clients par le biais d'un serveur d'installation sur le réseau.

Pour plus d'informations sur le programme d'installation automatisée, reportez-vous aux sections suivantes du document *Installing Oracle Solaris 11.1 Systems* :

- [“Qu'est-ce qu'une installation automatisée ?” du manuel *Installation des systèmes Oracle Solaris 11.1*](#)
- [“Utilisation du programme d'installation automatisée” du manuel *Installation des systèmes Oracle Solaris 11.1*](#)
- [“Cas d'utilisation du programme d'installation automatisée” du manuel *Installation des systèmes Oracle Solaris 11.1*](#)

Si vous n'avez pas encore configuré de serveur d'installation, reportez-vous au [Chapitre 8, “Configuration d'un serveur d'installation” du manuel *Installation des systèmes Oracle Solaris 11.1*](#).

Après avoir configuré le serveur, il faut effectuer les tâches suivantes pour préparer les installations automatisées et les lancer. Sélectionnez les tâches que vous êtes prêt à effectuer :

- [Chapitre 9, “Personnalisation des installations” du manuel *Installation des systèmes Oracle Solaris 11.1*](#)
- [Chapitre 10, “Approvisionnement du système client” du manuel *Installation des systèmes Oracle Solaris 11.1*](#)
- [Chapitre 11, “Configuration du système client” du manuel *Installation des systèmes Oracle Solaris 11.1*](#)
- [Chapitre 12, “Installation et configuration des zones” du manuel *Installation des systèmes Oracle Solaris 11.1*](#)
- [Chapitre 14, “Installation de systèmes clients” du manuel *Installation des systèmes Oracle Solaris 11.1*](#)

Ajout ou mise à jour de logiciels

Le logiciel Oracle Solaris 11 est fourni sous la forme de packages IPS (Image Packaging System) installés dans des images Oracle Solaris 11. Pour une présentation d'IPS, reportez-vous aux ressources suivantes :

- [Chapitre 1, “Introduction à Image Packaging System” du manuel *Ajout et mise à jour de packages logiciels Oracle Solaris 11.1*](#)
- [Using Image Packaging System \(IPS\) to Install and Update Software](#) (démonstration en ligne)

Pour ajouter de nouveaux logiciels ou mettre à jour les logiciels installés sur un système Oracle Solaris 11.1 existant, il est possible d'exécuter un outil à interface graphique ou bien des commandes pkg.

- Vous pouvez ajouter et mettre à jour facilement les logiciels inclus dans une image Oracle Solaris 11.1 existante à l'aide d'un outil à interface graphique.

Pour en savoir plus sur l'outil à interface graphique, reportez-vous au [Chapitre 2, “Interfaces graphiques IPS” du manuel *Ajout et mise à jour de packages logiciels Oracle Solaris 11.1*](#).

- Vous pouvez exécuter des commandes pkg pour obtenir des informations sur des packages logiciels, trouver des packages à installer, mais aussi pour ajouter et mettre à jour des packages.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des commandes pkg à ces fins, reportez-vous aux chapitres suivants :

- [Chapitre 3, “Obtention d'informations sur les packages logiciels” du manuel *Ajout et mise à jour de packages logiciels Oracle Solaris 11.1*](#)
- [Chapitre 4, “Installation et mise à jour des packages logiciels” du manuel *Ajout et mise à jour de packages logiciels Oracle Solaris 11.1*](#)

Vous pouvez également exécuter des commandes pkg pour gérer le contenu des images installées, en vue de verrouiller certains packages à une version particulière ou définir les logiciels en option inclus dans l'image à installer. Pour plus d'informations sur l'utilisation des commandes pkg à ces fins, reportez-vous au [Chapitre 5, “Configuration des images installées” du manuel *Ajout et mise à jour de packages logiciels Oracle Solaris 11.1*](#).

Pour savoir comment créer votre propre référentiel de packages local, reportez-vous à la section [Copie et création de référentiels de packages Oracle Solaris 11.1](#).

