

# Oracle Developer for Windows NT and Windows 95/98

リリース・ノート

R6i Patch7

2001 年 11 月

**部品番号: J05448-01**

このドキュメントには、リリースの時点で分かっている情報をすべて掲載しています。リリース後に明らかになった情報は、通常のカスタマ・サポートから入手できます。

**ORACLE®**

Oracle と Oracle のロゴは Oracle Corporation の登録商標です。Oracle Forms Developer、Oracle9i/AS Forms Services、Oracle Reports Developer、Oracle9i/AS Reports Services、Oracle9i Application Server は Oracle Corporation の商標です。記載されているその他の製品名および社名はその製品および会社を識別する目的にのみ使用されており、それぞれ該当する所有者の商標です。

---

# 目次

第 1 章 Oracle Developer for Windows NT and Windows 95/98 R6i Patch7 の適用 .....	4
パッチの適用に関して .....	4
CD の内容 .....	4
インストールに関して .....	5
Oracle Developer 環境へのインストール手順:.....	5
Oracle 9iAS Forms Services/Reports Services 環境へのインストール手順: .	6
このパッチで修正される不具合 .....	6
第 2 章 Oracle Forms Developer and Oracle9iAS Forms Services R6i .....	7
対応するデータベース .....	7
Forms6i Patch7 新機能 .....	7
ユーザー/パスワードの非表示.....	7
拡張されたシングル・サインオン (SSO) サポート.....	7
Forms6i Patch6 新機能 .....	8
拡張されたネットワーク・レジリエンス .....	9
Listener サブレットを使用した、HTTPS モード内での JInitiator の Forms アプリ ケーション実行時のパフォーマンスの改善 .....	10
Patch4 新機能 .....	10
Forms Listner サブレットの導入 .....	10
必要条件 .....	10
Forms Listener サブレットについて .....	10
Forms Listener サブレットを使用する理由 .....	11
より詳細な情報について .....	11
エラーメッセージの追加 .....	12
エラー・メッセージ 13009-18010 .....	12
Patch2 新機能 .....	12
Oracle9i Application Server との統合 .....	13
Forms サブレット .....	13
f60all_jinit.jar ファイル .....	13

Internet Explorer 5.0 のサポート .....	13
Java Importer .....	14
Dynamic JavaBean Manager .....	14
その他の問題点 .....	14
Forms Listener と Listener サブレットの競合 .....	14
Oracle HTTP Server の起動 .....	15
Oracle9i Database の NCHAR データ型 .....	15
ドキュメントに関する既知の問題点 .....	15
Java Importer のための環境設定 .....	15
Forms アプリケーション Web 利用ガイド .....	16
第 3 章 Oracle Reports Developer and Oracle9iAS Reports Services R6i .....	17
対応するデータベース .....	17
Patch2 新機能 .....	17
Oracle Reports セキュリティ .....	17
Oracle9iAS Portal .....	17
拡張集約操作および分析関数 .....	17
ランキング・ファミリ .....	18
ウィンドウ集約ファミリ .....	18
レポート集約ファミリ .....	18
LAG および LEAD ファミリ .....	19
その他の問題点 .....	20
Oracle9i Database の NCHAR データ型 .....	20
ドキュメントに関する既知の問題点 .....	21
デモ・テーブルを作成するスクリプト .....	21
レポート Web 公開ガイド .....	21
Reports サブレットの設定 .....	21
第 4 章 その他の追加情報 .....	23
og.pll の使用 .....	23
Windows 2000 への JInitiator のインストール .....	23

---

# 第 1 章 Oracle Developer for Windows NT and Windows 95/98 R6i Patch7 の適用

## パッチの適用に関して

このパッチを適用する場合には、あらかじめ Oracle Developer for Windows NT and Windows 95/98 R6i、または Oracle Developer Server for Windows NT R6i、または Oracle9i Application Server Enterprise Edition R1.0.2 がインストールされている必要があります。

このパッチの適用後、他の製品を同じ ORACLE\_HOME にインストールした場合、GUI Common Files および Tools Utilities のパッチを再適用してください。

パッチを適用する場合は、インストールされているすべてのコンポーネントにパッチを適用する必要があります。たとえば、Forms のみにパッチを適用し使用することはサポート対象外となります。

Forms か Reports の one-off パッチを適用する場合は、Patch7 をインストールした後に、それらのパッチを再適用する必要があります。

## CD の内容

CD のルートディレクトリには次のファイルがあります。

¥INSTALL  
¥COMPS  
¥EXTRAS  
¥WIN32  
SETUP.EXE  
README.HTML  
AUTORUN.INF

README.HTML が英語版 README ファイルです。

このパッチには、コンポーネントを以下のバージョンにアップグレードするためのモジュールが含まれています。

BALISHARE	1.1.7
D2DH	6.0.8.11.14

DE	6.0.8.15.0
EWT	3.4.7
FORMS	6.0.8.16.1
JDKAV	1.1.8.14o
JINIT	1.1.8.14o
LANG	6.0.8.15.0
NN	6.0.8.16.0
OB	6.0.5.33.0
OG	6.0.8.13.0
OR	6.0.8.16.0
PMRN	6.0.8.11.14
RSF	8.0.6.3.2
SQLMGR	6.0.8.14.0
TK	6.0.8.16.0
UAT	6.0.8.15.1
UT	6.0.8.15.1
VGS	6.0.5.37.0
ZRC	6.0.8.16.0

## インストールに関して

注意:インストールを行う前に全ての Windows アプリケーションを終了させて下さい。

注意: Oracle E-Business Suite 11i ユーザーは Oracle E-Business Suite 11i のドキュメントを参照して下さい。

この Patch を適用することによって、Forms Server 及び Reports Server のサービスが上書きされます。Patch 適用後にコントロール・パネルの「サービス」でサービスが正常に登録されていることを確認し、ログオン・アカウントの再設定などを行ってください。

### Oracle Developer 環境へのインストール手順:

1. 「スタート」メニューの「ファイル名を指定して実行」から  
D:\SETUP.EXE  
を実行します。

(D:には CD ドライブに割り当てられた文字を指定します。)

2. 「標準」インストールを選択し、インストールを実行します。

この手順で、インストール済みのコンポーネントに対してパッチがインストールされます。

### Oracle 9iAS Forms Services/Reports Services 環境へのインストール手順:

1. 「スタート」メニューの「ファイル名を指定して実行」から  
D:\SETUP.EXE  
を実行します。

(D:には CD ドライブに割り当てられた文字を指定します。)

2. 「Oracle インストール設定」ダイアログにおいて、iAS\_6iserver ディレクトリを ORACLE\_HOME として指定します。また、言語には English を指定します。
3. 「Typical Install」を選択し、インストーラーの指示に従ってインストールを完了します。
4. もう一度 Oracle Installer を起動し、「Oracle Installation Setting」ダイアログで、ORACLE\_HOME にパッチをインストールしたディレクトリを選択し、言語に Japanese を指定して下さい。その後 OK ボタンを押下し、「Oracle インストール設定」ダイアログが日本語で表示されることを確認してからキャンセルボタンでインストーラーを終了してください。
5. OS のシステム Path を確認します。上位 3 つの Path が下記の順番になっているか確認し、違う場合には Path の順番を編集し、適用してください。  
C:\Oracle\iSuites\bin;C:\Oracle\806\broker\bin;C:\Oracle\806\bin;  
(ここで C:\Oracle\iSuites は Oracle9i Application Server の ORACLE\_HOME、  
C:\Oracle\806 は Oracle9i Forms Services/Reports Services の ORACLE\_HOME をあらわしています。)
6. Oracle Home Selector などでも ORACLE\_HOME を Oracle HTTP Server powered by Apache の ORACLE\_HOME に設定してください。

インストールの途中で「NLS Subsystem could not be initialized」とメッセージが出た場合、無視しても問題ありません。「OK」ボタンを押し、インストールを続行してください。

インストーラーについての詳細は製品添付のインストレーション・ガイドでもご覧いただけます。

## このパッチで修正される不具合

修正される不具合の一覧は英語版の README を参照してください。

---

## 第 2 章 Oracle Forms Developer and Oracle9iAS Forms Services R6i

### 対応するデータベース

このパッチ (Oracle Developer R6i Patch7) を適用することで、Oracle Server リリース 7.3.4, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.6, 8.1.5, 8.1.6 に加え、9.0.1 をサポートします。

### Forms6i Patch7 新機能

Forms6i Patch7 では、次の機能が変更されました。これらの機能に対する詳細な資料が OTN-Japan から入手可能です。OTN-Japan の Web サイト (<http://otn.oracle.co.jp/>) をご参照下さい。

#### ユーザー/パスワードの非表示

ユーザーID が構成ファイル (formsweb.cfg) で指定された場合、Forms サブレット (または CGI) によって生成された HTML ページには、ユーザーID 値 (パスワードを含む) は表示されません。

Forms6i Patch7 より前のバージョンでは、ユーザーID が構成ファイル (formsweb.cfg) で指定されている場合、Forms サブレット (または CGI) によって生成されたページには、ユーザーID 値 (パスワードを含む) が HTML ソース内に含まれていました。これはセキュリティ上の問題となりえます。これに対する回避策は、ユーザーID やパスワードを指定せず、ユーザーID およびパスワードを入力するプロンプトを Forms に表示させることでした。

Patch7 では、ユーザーID パラメータ値は、Forms サブレットが Listener サブレットと共に使用された場合、Forms サブレットによって生成された HTML に含まれません。FormsCGI または固定 HTML ページを使用した場合、または Forms Listener を使用した場合、動作しません。

#### 拡張されたシングル・サインオン (SSO) サポート

シングル・サインオン環境 (Oracle Login Server を使用) 内で実行中の Forms Service アプリケーションは、アンバサンド (&) によって区切られた名前値のペアで構成される、特殊なログオン・フォーマットを要求します。Patch 7 以前では、デフォルトでは、Forms ユーザーID フォーマットは formsweb.cfg ファイルを変更することによってのみ変更可能でした。

### 拡張シングル・サインオン・サポートを使用するには:

1. ログオン・マスクを次のようなフォーマットに変更します。

```
username=value&password=value&database=value
```

次のエントリを formsweb.cfg ファイルに指定します。

```
userid=%user%/%password%@%database%
```

これは個々の構成セクション内でも使用できます。

例:

```
[myapp_sso]
```

```
userid=%user%/%password%@%database%
```

**注意:** %間の名前 (ユーザー、パスワードおよびデータベース) は、URL でその後使用されるものと一致するのであれば、変更可能です。

2. Logon Server 管理者ページに移動します。Oracle Portal からアクセス可能です。Forms アプリケーションを新規外部アプリケーションとして構成します。以下の指定を確認します。

- アプリケーションの起動に使用されている URL (たとえば、<http://myserver/servlet/f60servlet>)。
- ユーザー名およびパスワードの指定に使用されるログオン・パラメータのフィールド名。
- 予備ログオン・パラメータ (ユーザーに、または適切なデフォルト値で表示された)。例えば、構成パラメータおよびデータベース接続情報。データベース接続パラメータ名は formsweb.cfg ファイルに指定するものすべてです。

例えば、データベース接続パラメータに名前「Source」を定義するには、データベース接続パラメータを formsweb.cfg ファイル内に以下のように指定します。

```
userid=%name%/%password%@%Source%
```

- POST のような「認証に使用するタイプ」。これは、ログオン・パラメータが POST メソッドを使用して、URL パラメータとして Forms サーブレットに渡されたことを意味します。そのため、ユーザーはブラウザから見ることはできません。

## Forms6i Patch6 新機能

Forms6i Patch6 では、次の機能が変更されました。



## 拡張されたネットワーク・リジリエンス

現状、Oracle Forms 6i Patch5 では、ネットワーク障害が数秒以上続いた場合、Oracle Forms セッションは失われ、次のエラー・メッセージが表示され、結果的にいくつかの保存されていない情報が失われます。

「FRM-92100: サーバーへの接続が中断されました。原因はネットワーク・エラーまたはサーバー障害の可能性があります。セッションを再度確立する必要があります。」

Patch6 では、(Bug#1762055 の修正に伴い) Listener サブレットを使用するとき、クライアントはサーバー (Oracle Forms ランタイム) からネットワーク障害を区別することができます。そして、ネットワーク障害の場合、ネットワーク接続の再確立を試みます。クライアントは、<networkRetries>パラメータに指定した回数分、再接続を試みます。そして、接続試行ごとに、以下のようなメッセージをステータス・バーの右側に表示します。

"2/30"

"2"は2回目の試行を意味し、"30"は<networkRetries>の値を表します。

クライアントが<networkRetries>パラメータで指定した回数分再試行してもサーバーと接続できなかった場合、Oracle Forms セッションは異常終了し、次のメッセージが表示されます。

「FRM-92102: ネットワーク・エラーが発生しました。Forms クライアントはサーバーと<数字>回の接続を試みましたが、成功しませんでした。ネットワーク接続を確認し、もう1度実行してください。」

サーバーに障害があった場合 (Forms ランタイム・プロセスが予想せず終了した場合や、誰かが終了させた場合)、Oracle Forms セッションは異常終了し、次のメッセージが表示されます。

「FRM-92101: サーバーでエラーが発生しました。セッションを再度確立する必要があります。」

### 拡張ネットワーク・リジリエンス機能の使用

base HTML ファイルを編集し、新規"networkRetries"アプレット・パラメータを追加する必要があります。その後、formsweb.cfg ファイルのデフォルト・セクションにこのパラメータを追加する必要があります。次のような行を追加します。

```
networkRetries=30
```

このステップを踏まえない場合、デフォルト値0が使用されます。この場合、ネットワーク障害が発生すると、クライアントは以前と同様の行動 (すなわち、接続を再確立しない) をとります。ネットワークの性質や要求に応じて設定を変更する場合は、formsweb.cfg ファイルを編集します。

## Listener サブレットを使用した、HTTPS モード内での JInitiator の Forms アプリケーション実行時のパフォーマンスの改善

以前は、JInitiator の HTTPS 実装は HTTP の keep-alive オプションを使用していませんでした。現在は、keep-alive オプションは実装され（JInitiator 1.1.8.11 以降）、クライアントは、URL 要求ごとに再接続する必要がなくなりました。したがって、シン・クライアントがサーバーと接続するごとに SSL 接続をする必要はありません。

## Patch4 新機能

次に説明する新機能は Forms 6i Patch4 でサポートされます。さらに詳しい情報は、ホワイト・ペーパー「Forms 6i Patch 4:Forms Listener サブレットによる Forms のインターネットへの配布」をご覧ください。

### Forms Listener サブレットの導入

Forms の以前のリリースでは、クライアントからの初期接続を管理するために Forms Listener を使用しています。Forms Listener では、インターネット上で Forms アプリケーションを HTTP または HTTPS 配置で使用する場合、Forms Listener を実行しているマシンとポートをファイアウォール上で公開する事に潜在的なセキュリティ・リスクが存在することに留意する必要があります。

Forms 6i Patch4 では新しく Forms Listener の機能を改良した Forms Listener サブレット があり、Forms アプリケーションをインターネット上に配置する場合、より安全な接続を提供します。Forms Listener サブレットはファイアウォールで公開されたマシン上で実行する必要がないためです。

注意：HTTP または HTTPS を用いてアプリケーションを配置する場合 Forms Listener サブレットを使用することをお勧めします。ただし、Forms Listener でも従来通り、直接のソケット接続、HTTP 接続および HTTPS 接続をサポートしています。

### 必要条件

Oracle9iAS R1.0.2 が必要です。

### Forms Listener サブレットについて

Forms Listener サブレットは、Oracle9i Application Server のようなサブレット・エンジン を備えた Web サーバー上で実行される Java サブレットです。

Forms Listener サブレットが管理するもの：

- 各クライアントに対する Forms Server Runtime プロセスの作成
- クライアントと対応する Forms Server Runtime プロセス間のネットワーク通信

## Forms Listener サブレットを使用する理由

Forms Listener サブレットはインターネット上に Forms アプリケーションをより強力に、より標準的に配置するために設計されています。Forms Listener と Forms Listener サブレットを比較すると次のような利点があります。

- ファイアウォールとプロキシが広範囲にサポートされます。  
クライアント・ブラウザは Web サーバーと通信します。このアーキテクチャはサブレット・セッションを使用する標準的なサブレットが動作可能なファイアウォールとプロキシをサポートします。
- プロトコルの制限(HTTP/1.1 または HTTP/1.0)がありません。  
HTTP/1.1 に準拠しているプロキシを使用するとよりパフォーマンスが上がりますが、このアーキテクチャは HTTP/1.0 に準拠しているプロキシでも機能します。
- 管理するための余分なプロセスが不要です。  
このアーキテクチャには Forms Listener プロセスおよび Forms Listener プロセスを起動、停止するための管理タスクが必要ありません。
- SSL 配置のために特別なクライアント証明書を購入・管理する必要はありません。  
SSL(Secure Sockets Layer)を使用した配置を行う場合、クライアント・ブラウザと Web サーバーの間に HTTPS 接続が確立されるため、Forms Server レベルでの特別なセキュリティ構成は必要ありません。
- 標準的なロード・バランシングをサポートします。  
このアーキテクチャでは、ハードウェアのロード・バランシング、リバース・プロキシおよび標準的な Apache Jserv ロード・バランシングのような標準的なロード・バランシング方法を使用できます。
- Internet Explorer 5.0 ネイティブ JVM をサポートします。  
Oracle JInitiator に加えて、このアーキテクチャは HTTP および HTTPS 接続モードを使用したインターネット配置に対する Internet Explorer 5.0 ネイティブ Microsoft JVM の使用をサポートします。

## より詳細な情報について

Forms Listener サブレットの詳細な説明（インストール、構成に関する情報）についてはホワイト・ペーパー「Forms 6i Patch 4:Forms Listener サブレットによる Forms のインターネ

ットへの配布」を参照してください。Oracle Technology Network の Web サイト <http://otn.oracle.co.jp/> を参照してください。ホワイト・ペーパーは更新される場合があります。

## エラーメッセージの追加

### エラー・メッセージ 13009-18010

FRM-13009: JavaBean が IView インタフェースをインプリメントしません。

原因: Forms でこの JavaBean を使用するためには、JavaBean により Oracle Forms IView インタフェースをインプリメントする必要があります。

処置: Oracle Forms の oracle.forms.ui.IView インタフェースをインプリメントします。

FRM-18010: JavaBean を処理しようとした時に、不明エラーが発生しました。

原因: Forms でこの JavaBean を使用するためには、指定した JavaBean を Forms で検索およびインスタンス化できなければなりません。

処置: 指定した JavaBean とそれに付随するクラス・ファイルが正しくインストールされていることを確認します。Form Builder を再起動してから、JavaBean を再実行します。

## Patch2 新機能

Oracle Developer 6i Patch2 では、次の新しい機能がサポートされています。これらの新機能は、『Oracle9i Application Server for Windows and UNIX Forms アプリケーション Web 利用ガイド リリース 1.0.2』に詳しく記述されています。

- Oracle9i Application Server との統合
- Forms サブレット
- f60all\_jinit.jar ファイル
- Internet Explorer 5.0 のサポート
- Java Importer
- Dynamic JavaBean Manager

次にそれぞれの新機能を簡単に説明するとともに、詳細情報の参照先を示します。

## Oracle9i Application Server との統合

Oracle9i Application Server にはあらゆるベンダーの中で最も広い範囲の中間層サービスが用意されており、ポータルとトランザクション・アプリケーションの開発、柔軟な配置、企業での統合およびビジネス・インテリジェント・サービスのすべてがサポートされます。

Oracle9i Application Server を使用すると、低コストで迅速に、新規および既存のアプリケーションをインターネット上で実行できるようにすることができます。また、拡張性、可用性およびロード・バランス・サービスを介した、パフォーマンス面の利点もあります。Oracle Forms Services を使用すると、Oracle Forms Developer で作成したアプリケーションを、機能やインタフェースを損なうことなくインターネットまたは社内のイントラネットで実行できます。

## Forms サブレット

Forms のロード・バランスおよびフォームの起動に使用するために、CGI に加えて Forms サブレットが用意されています。Forms サブレットによってクライアントのブラウザ種別が自動的に検出され、それに応じた HTML ページがその場で生成されます。生成される HTML ページには、正しいタグと使用する正しいアーカイブが含まれます。

## f60all\_jinit.jar ファイル

f60all\_jinit.jar ファイルは高圧縮された JAR ファイルで、ダウンロード時のパフォーマンスを向上させるために Oracle JInitiator でのみ使用できます。

## Internet Explorer 5.0 のサポート

Oracle Forms Services は、Internet Explorer 5.0 で実行されるネイティブ JVM(Java Virtual Machine) に対する Bronze サポートを可能にするために Microsoft 固有の署名済 CAB ファイルを提供しています。これにより、Internet Explorer 5.0 内で、Oracle Forms Java アプレットを信頼されたアプレットとして実行できます。このブラウザ・オプションを使用すると、エンド・ユーザーのブラウザ環境を構成する必要性が少なくなります。Internet Explorer 5.0 とネイティブ JVM で稼動した場合の現在の制限事項は、次のとおりです。

1. HTTP または HTTPS モードでは、Forms Services および Web リスナーが同一マシン上で稼動している必要があります。
2. HTTPS モードでは、Oracle Forms Services は、ファイアウォール経由で通信することはできません。
3. HTTPS モードでは、Oracle Forms Services アプレットは、HTTPS でダウンロードする必要があります。

4. HTTPS モードでは、heartbeat アプレット・パラメータをサーバーとの通信を維持するために低い値に設定する必要があります。0.3(分)の値が、テスト、検証されています。

Internet Explorer 5.0 のネイティブ JVM は Microsoft 社により提供されています。Internet Explorer 5.0 のネイティブ JVM をご使用の場合にのみ発生する Forms アプリケーションの不具合があった場合、オラクル社は Microsoft 社に問題の報告を行い共に問題解決をはかって参りますが、Microsoft 社からの問題解決が必要になる場合もあります。

## Java Importer

Forms Developer では Java Importer を使用して、Java クラスにアクセスする PL/SQL パッケージを生成できます。さらに、生成された PL/SQL を Forms アプリケーション内で使用してプログラムを作成できます。Java Importer で生成された PL/SQL は強力で、元の Java クラスのコンストラクタ、メソッドおよびフィールドをサポートします。

## Dynamic JavaBean Manager

JavaBeans をカスタム Java UI コンポーネントとして使用することで、Oracle Forms Java クライアントを拡張できます。Forms の以前のリリースでは、Oracle Forms アプリケーション内で JavaBeans を使用する場合、Forms コンポーネントと JavaBean コンポーネントの間で通信を行うためには特別なレイヤーのコードが必要でした。このリリースでは、現行の JavaBean サポートに加えて Dynamic JavaBean Manager がサポートされています。これにより、Oracle Forms 固有の Java レイヤー・コードを開発する必要がなくなりました。

Dynamic JavaBean Manager によって、指定した JavaBean のプロパティとメソッドが自動的に登録され、Forms の PL/SQL から利用できるようになります。プロパティおよびメソッドは、Java の標準的なリフレクション・メカニズムを使用して検出され、一貫した命名メカニズムを使用して登録され、その後 Forms アプリケーションで使用するためにアクセスできるようになります。さらに、Dynamic JavaBean Manager には型変換メカニズムも用意されています。これは Java の基本データ型と PL/SQL の標準的なデータ型とを自動的に変換するものです。この型変換メカニズムは完全に拡張可能であり、標準でないデータ型の変換をするために、独自の型コンバータを作成することができます。

## その他の問題点

### Forms Listener と Listener サブレットの競合

Forms Listener と Listener サブレットの両方を用いて同じフォームを実行する場合、Forms Listener と Listener サブレットの競合が起きる可能性があります。特に Forms Listener と Listener サブレットの両方が同じフォームを実行し、Web サーバーまたは Forms Listener のどちらか一方がシステムの NT サービスとして実行されている場合に起きます。

Web サーバーと Forms Listener の両方が NT サービスとして実行されている場合、競合は起きません。両方が NT サービスとして実行されていない場合も競合は起きません。

Web プロセス (Forms Listener または Web サーバー) がシステム・アカウントで NT サービスとして実行され、(Forms Listener または Listener サブレットを用いた) Web 上とクライアント/サーバー・モードで同じフォームを実行する場合、同様の競合が起きる場合があります。

## Oracle HTTP Server の起動

Oracle HTTP Server をインストールし正常に動作しているマシンに、R6i パッチをインストールしマシンを再起動後、起動に失敗するという問題が確認されています。これはパッチのインストーラが%ORACLE\_HOME%\bin エントリを Oracle HTTP Server の設定と競合するパスのリストの先頭に付け加えるためです。

Oracle HTTP Server を正常に起動させるために、Oracle Home Selector を実行し、Primary Oracle Home を iSuites Oracle Home に変更することによりパスを再設定してください。

## Oracle9i Database の NCHAR データ型

Oracle9i データベースを接続先データベースとして使用した場合、NCHAR(NVARCHAR2)列からデータを取得する項目で、データが正しく表示されません。これは Oracle9i から NCHAR(NVARCHAR2)型の格納文字コードが Unicode に変更されたことに伴い、Net8 クライアントから Oracle9i の NCHAR データ型を取得する際に発生する現象と同一です。

## ドキュメントに関する既知の問題点

### Java Importer のための環境設定

ドキュメント「J02409-01 Oracle9i Application Server for Windows and UNIX Forms アプリケーション Web 利用ガイド リリース 1.0.2」の「C.3 インストール要件」に記述されている設定に加え、jvm.dll のあるディレクトリを PATH 環境変数に追記する必要があります。

1. JDK 1.2.2 をインストールします。
2. jvm.dll のある場所(通常%JAVAHOME%\jre\bin\classic)を  
PATH 環境変数に追加します。  
注：ここで JAVAHOME とは JDK をインストールしたディレクトリを指します。
3. importer.jar(通常%ORACLE\_HOME%\TOOLS\COMMON60\JAVA\importer.jar)  
を CLASSPATH 環境変数に追加します。

注 1 : importer.jar は絶対パスで指定します。

注 2 : ファイル名が大文字でも、CLASSPATH に記述する jar ファイルは小文字で指定します。

### **Forms アプリケーション Web 利用ガイド**

%ORACLE\_HOME%\tools\doc\ja\deploy60 ディレクトリにインストールされるドキュメントは古い内容です。ドキュメント CD に含まれる「J02409-01 Oracle9i Application Server for Windows and UNIX Forms アプリケーション Web 利用ガイド リリース 1.0.2」を参照してください。



---

## 第 3 章 Oracle Reports Developer and Oracle9iAS Reports Services R6i

### 対応するデータベース

このパッチ (Oracle Developer R6i Patch7) を適用することで、Oracle Server リリース 7.3.4, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.6, 8.1.5, 8.1.6 に加え、9.0.1 をサポートします。

### Patch2 新機能

#### Oracle Reports セキュリティ

##### Oracle9iAS Portal

このリリースでは、Oracle9iAS Reports Services R6i セキュリティとともに機能する Oracle9iAS Portal リリース 3.0 が導入されています。ただし、日本においては Oracle9i Application Server のこのリリースでは Oracle9iAS Reports Services R6i セキュリティ機能はベータ機能として提供されており、サポートされません。

#### 拡張集約操作および分析関数

Oracle9iAS Reports Services では、拡張集約操作および分析関数がサポートされるようになりました。

集約操作は、単一行ではなく、行グループを基にして単一結果行を返します。集約関数は選択リスト、ORDER BY 句および HAVING 句で使用できます。通常は、SELECT 文中で GROUP BY 句とともに使用します。この場合、問合せ表またはビューの行は Oracle8i によってグループに分割されています。たとえば、次のようになります。

```
SELECT dname, sum(sal)
FROM dept, emp
WHERE dept.deptno =emp.deptno
GROUP BY dname
```

データベースは各行グループに集約関数を適用し、各グループに単一結果行を返します。したがって、この例では個々の部門別の給与合計が示されます。

拡張集約操作は Oracle8i リリース 8.1.5 で導入され、正規のグループの他に（追加行として）超集合グループを生成する CUBE および ROLLUP 拡張が追加されて機能を強化しました。

ROLLUP は、最小単位の合計から総計まで、集約のレベルを増やしながら小計を算出します。CUBE は ROLLUP に似た拡張で、考えられる限りの組合せの小計を 1 つの文で計算できます。CUBE では、cross-tabulation レポートに必要な情報を 1 回の問合せで生成できます。ユーザーは、選択リストの GROUPING 関数を使用して、問合せにより返された実際のデータ行と CUBE および ROLLUP 拡張により追加された行を区別できます。GROUPING 関数は、実際の行であれば 0 を、そうでなければ 1 を返します。

Oracle8i R8.1.6 では、ビジネス・インテリジェンス・アプリケーションおよびデータ・ウェアハウス・アプリケーション用に SQL 関数の強力なファミリーが新しく導入されました。これらの関数は分析関数と呼ばれ、数多くのビジネス分析問合せのパフォーマンスを大幅に改善し、コーディングを容易にします。これらの新しい SQL 関数は、SQL 規格に新たに追加するために ANSI でも検討されています。オラクル社では、分析関数の 4 つのファミリーを作成しました。それぞれにいくつかの関数が含まれています。

- ランキング・ファミリー
- ウィンドウ集約ファミリー
- レポート集約ファミリー
- LAG および LEAD ファミリー

### ランキング・ファミリー

このファミリーは、「各地域の販売員の上位 10 人と下位 10 人を表示する」、「各地域で売上の 25%を計上した販売員を表示する」などのビジネス上の問合せをサポートします。この関数は、結果を生成する前に出力全体を調べます。オラクル社では、RANK、DENSE\_RANK、PERCENT\_RANK、CUME\_DIST および NTILE 関数を提供しています。

### ウィンドウ集約ファミリー

このファミリーは、「13 週間の株価の平均推移を表示する」、「地域ごとの売上の累積を表示する」などの問合せを発行します。この新しい機能では、AVG、SUM、MIN、MAX、COUNT、VARIANCE および STDDEV を含むすべての SQL 集約関数について、推移および累積処理を提供します。

### レポート集約ファミリー

最も一般的な計算方法の 1 つに、非集約値と集約値の比較があります。全体の中の割合および市場占有率の計算すべてに、この処理が必要です。レポート集約ファミリーはこの種の計算を簡略化します。同じ行に対して違う集約レベルで計算された値を求めることができます。また、結合操作を行うことなく、集約値を詳細な行まで比較できます。この新しいファミリーでは、AVG、SUM、MAX、COUNT、VARIANCE および STDDEV を含むすべての SQL 関数について、レポート集約処理を提供します。

## LAG および LEAD ファミリ

変化と変動の調査は分析の中心です。これには必然的に表中の異なる行を比較することが含まれます。これは SQL でも可能ですが（通常は内部結合で行います）、効果的ではなく、式を作成するのが容易ではありませんでした。LAG および LEAD ファミリを使用すると、現在の行からのオフセットを指定するだけで表中の異なる行を比較する問合せが作成できます。

これらの関数と操作に関するアプリケーションの例を次に示します。所属する組織の人事部長から、会社の従業員に関する次の情報を要求されたとします。

「報酬方針と職務が平等で、かつ会社の方向性に沿っているかを確かめたい。これを判断するには、人事データベースから次のことを調べる必要がある。」

1. 従業員数の内訳および社内各職務の平均給与。最初に会社全体について、次に部門別に調べたい。
2. 各従業員について部門ごとに、報酬の合計がいくらか、この報酬が会社全体およびその部門でどれくらいのランクにあるか（およびその割合）、会社の平均報酬がこれをどれくらい上回っているまたは下回っているかを調べたい。

「同じレポート上で、従業員の雇用日、会社での前任順位（つまり、雇用された順番）、その次に雇用された人、その後の勤続年数を調べたい。」

Oracle8i の新しい分析関数を使用すれば、人事部長が要求するすべての情報をたった 2 つの SQL 文で調べられます。PL/SQL でデータを処理する必要はありません。最初の要求は、次のように表せます。

```
SELECT GROUPING(dname) dept_grouping_code,
       DECODE(GROUPING(dname), 1, 'All Departments', initcap(dname)) AS dname,
       GROUPING(job) job_grouping_code,
       DECODE(GROUPING(job), 1, 'All Jobs', job) AS job, COUNT(*) "Total Empl",
       AVG(sal+nvl(comm,0)) "Average Comp"
FROM emp, dept
WHERE dept.deptno = emp.deptno
GROUP BY CUBE (dname, job)
```

2 番目の要求は、SQL では次のように表せます。

```
SELECT emp.deptno,
       dept.dname,
       avg(sal+nvl(comm,9)) over (partition by dept.deptno) avg_dept_sal,
       emp.ename,
       emp.job,
       emp.sal,
       nvl(comm,0),
       (sal+nvl(comm,0)) Compensation,
       emp.hiredate
RANK () OVER (PARTITION BY emp.deptno ORDER BY (sal+nvl(comm,0)) DESC) as rk,
RANK () OVER (ORDER BY (sal+nvl(comm,0)) DESC) "Rank in Company",
```

```

RANK () OVER (ORDER BY hiredate) "rank in employ",
((LEAD(hiredate, 1) OVER (ORDER BY hiredate))-hiredate) "Days over emp",
(LEAD(ename,1) OVER (ORDER BY hiredate)) next_emp
FROM emp, dept
WHERE dept.deptno = emp.deptno
ORDER BY rk

```

普通は人事部長には会議用資料相当の出力を提出するため、SQL\*Plus のかわりに Oracle9iAS Reports Services を使用してこのレポートを作成します。

ここで問題となるのは、この特別な構文を使用した問合せを、どのようにして企業レポートに取り入れるかです。答えは簡単です。他の標準的な SQL 文を使用する場合と同様に行います。

Oracle9iAS Reports Services では SQL を直接データベースに渡すため、開発者はこれらの関数と拡張集約操作をすべてのバージョンの Oracle9iAS Reports Services の（スタンドアロンまたはリンクされていない）個別問合せで利用できます。また、Oracle9iAS Reports Services R6i Patch2 はこうした SQL 構文の拡張を認識できるように強化されているため、これらの関数を使用した問合せは、データ・モデルで変更された他の問合せまたはフィールドのブレイク順序にリンクできます。Oracle9iAS Reports Services では、見えないところでこれらの機能によって実際に SQL 文が書き直されるため、Oracle9iAS Reports Services R6i Patch2 が必要となります。

レポートは、ウィザードを使用して、またはグループ上レポートに定義されたブレイク・グループを使用して手動で問合せを作成することによって作成できます。人事部長は 2 つのサマリーを要求しているので、問合せをリンクする必要はありません。Oracle9iAS Reports Services のマルチ・セクションおよびバースト機能を使用して、最初のセクションに最初の問合せ結果を、別のセクションに次の問合せ結果を表示できます。もちろん、一度レポートを実行すれば、それぞれのセクションを様々なフォーマット（PostScript、HTML、RTF 等）で様々な宛先（プリンタ、電子メール等）へ実行できます。

もう一度レポート・ウィザードを実行し、2 つ目の分析用のレイアウトを作成します。チャート・ウィザードを起動して、いくつかのデータを視覚的に表示することもできます。

このように、新しい拡張集約操作と分析関数は非常に強力で、これを使用すると Oracle9iAS Reports Services でのデータ分析を簡単に強化できます。

## その他の問題点

### Oracle9i Database の NCHAR データ型

Oracle9i データベースを接続先データベースとして使用した場合、NCHAR(NVARCHAR2)列からデータを取得する項目で、データが正しく表示されません。これは Oracle9i から NCHAR(NVARCHAR2)型の格納文字コードが Unicode に変更されたことに伴い、Net8 クライアントから Oracle9i の NCHAR データ型を取得する際に発生する現象と同一です。

## ドキュメントに関する既知の問題点

### デモ・テーブルを作成するスクリプト

マニュアル『J00918-01 Oracle Reports Developer レポート作成ガイド リリース 6i』の1章「1.3 起動前のデータベース・アクセス権の取得」に下記の記述があります。

このマニュアルで説明するレポートを作成するためには、Oracle Reports Developer デモ・テーブルにアクセス可能であることが必要です。デモ用の SQL スクリプトをインストールしてください。このスクリプトは、データベースにデモ・テーブルをインストールするために使用します。

デモ・テーブルを作成するスクリプトは、Oracle Technology Network Japan

<http://otn.oracle.co.jp/>

からダウンロード可能です。

### レポート Web 公開ガイド

%ORACLE\_HOME%\TOOLS\DOC60\ja\od\_pubrep60 ディレクトリにインストールされるドキュメントは古い内容です。ドキュメント CD に含まれる「J02835-01 Oracle9i Application Server Oracle Reports Services レポート Web 公開ガイド リリース 1.0.2」を参照してください。

### Reports サーブレットの設定

「Oracle9i Application Server Oracle Reports Services レポート Web 公開ガイド リリース 1.0.2」の第1部「レポートの公開」の3.3節「Oracle Reports Services サーバー・サーブレットの構成」の記載は UNIX プラットフォーム用の記述になっています。Windows 環境で設定する場合には、以下に示すように読み替えてください。

Windows NT で設定する場合の修正例を示します。

ias\_home は、Oracle9i Application Server の ORACLE\_HOME、dev\_home は、806 ベースの developer の ORACLE\_HOME を示します。

1. wrapper.classpath=ias\_home/Apache/Jserv/servlets  
--> wrapper.classpath=ias\_home\Apache\Jsrv\servlets
2. wrapper.env=ORACLE\_HOME=ias\_home/6iserver  
--> wrapper.env=ORACLE\_HOME=dev\_home
3. wrapper.env=LD\_LIBRARY\_PATH=ias\_home/lib:ias\_home/6iserver/bin:ias\_home/6iserver/lib  
--> wrapper.env=PATH=ias\_home\bin;dev\_home\bin

4.   servlet.RWServlet.code=  
    -->   servlet.RWServlet.code=

---

## 第 4 章 その他の追加情報

### og.pll の使用

og.pll を使用して Forms に Graphics を埋め込む場合には、Oracle Developer R6i のインストール CD-ROM にある、

<CD-ROM>%extras%\forms\graphics\og.pll

をコピーして使用してください。

### Windows 2000 への JInitiator のインストール

Windows 2000 のグループは主に Administrators、Power Users、Users の三つがあります。JInitiator をインストールする際は、Administrators、または Power Users グループに属するユーザーで行う必要があります。